



ประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ
เรื่อง เปิดให้บริการรายการวิเคราะห์ทดสอบและสอบเทียบ

ตามที่กรมวิทยาศาสตร์บริการได้มีประกาศงดให้บริการวิเคราะห์ทดสอบและสอบเทียบชั่วคราวบางรายการ ตามประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ ฉบับลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง งดให้บริการวิเคราะห์ทดสอบและสอบเทียบชั่วคราว เนื่องจากการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบและสอบเทียบของกรมวิทยาศาสตร์บริการบางรายการ มีความเสี่ยงและไม่ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์บริการอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมปรับปรุงระบบห้องปฏิบัติการและสถานที่ทำงาน เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน นั้น

บัดนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงระบบห้องปฏิบัติการ และสภาพแวดล้อมในการทำงานบางส่วนแล้ว จึงให้ยกเลิกประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ ฉบับลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรื่อง งดให้บริการวิเคราะห์ทดสอบและสอบเทียบชั่วคราว และประกาศเปิดให้บริการรายการวิเคราะห์ทดสอบและสอบเทียบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายกนิษฐ์ ตะปะสา)

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม

รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิเคราะห์ทดสอบ

รักษาราชการแทน อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1

หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2

หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3

จำนวนวันทดสอบ

หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
ASTM C311/C311M-22: Standard Test Methods for Sampling and Testing Fly Ash or Natural Pozzolans for Use in Portland-Cement Concrete							
1	CG-CG-CPH-LOI	น้ำหนักที่สูญเสียเนื่องจากการเผา (L.O.I)	Loss on ignition (L.O.I)	400	3		
ISO 6486-1:1999 : ภาชนะเซรามิก ภาชนะเซรามิกแก้วและภาชนะแก้วที่ใช้กับอาหาร							
1	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	4	ได้	
2	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	4	ได้	
Piston Pipette							
1	CA-C2-ISO-G07	0.1 µl - 10,000 µl	0.1 µl - 10,000 µl	1,000	7		
เกจบล็อก							
1	CA-C2-ISO-GB1	ขนาด 0.5 - 100 mm (เกรด 0,1,2)	Size 0.5 - 100 mm (Grade 0,1,2)	350	2	ได้	ต่อชิ้น
เกจวัดความหนา							
1	CA-C2-INH-DT1	ช่วงการวัด 0 mm - 12 mm	Range 0 mm - 12 mm	1,000	7	ได้	
เกจวัดรัศมี							
1	CA-C2-INH-RD1	รัศมี 0.1 mm - 50 mm	Radius 0.1 mm - 50 mm	150	3		
เกลือบริโภคน							
1	FF-FN-SAL-001	โซเดียมคลอไรด์ (ในตัวอย่างเกลือ คำนวณจากแคลเซียม แมกนีเซียม และซัลเฟต)	Sodium chloride (in salt)	1,600	7		
2	FF-FN-ALS-001	ความเป็นด่าง (คิดเป็นโซเดียมคาร์บอเนต)	Alkalinity as sodium carbonate	300	5		
3	FF-FN-CAS-001	แคลเซียม/แคลเซียมที่ละลายในน้ำ	Calcium/Water soluble calcium	400	5		
4	FF-FN-MAS-001	แมกนีเซียม/แมกนีเซียมที่ละลายในน้ำ	Magnesium/Water soluble magnesium	400	5		
5	FF-FN-SUL-001	ซัลเฟต	Sulfate	400	5		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1

หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2

หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3

จำนวนวันทดสอบ

หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
เข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน							
1	CM-CM-HSP-T01	มิติ : ความกว้าง ความสูง ความหนา ความยาว ความแอ่น ความโก่ง, ความไม่ได้ฉากของปลายตัด	Dimension : ความกว้าง ความสูง ความหนา ความยาว deflection, curve, unsquareness of cut end	2,100	5		
2	CM-CM-HSP-T02	ส่วนประกอบทางเคมี: เมื่อวิเคราะห์จากเบ้า (ฟอสฟอรัส และกำมะถัน)	Chemical components : when analyzed from the socket (phosphorus and sulfur)	1,200	15		
3	CM-CM-HSP-T03	ส่วนประกอบทางเคมี: เมื่อวิเคราะห์จากผลิตภัณฑ์ (ฟอสฟอรัส และกำมะถัน)	Chemical composition: when analyzed from the product (phosphorus and sulfur)	1,200	15		
4	CM-CM-HSP-T04	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	5		
5	CM-CM-HSP-T05	ความต้านแรงดึง ความต้านแรงดึงที่จุดคราก และความยืด	Mechanical properties: tensile strength, yield strength, elongation	600	10		
6	CM-CM-HSP-T06	ความต้านแรงดึงของส่วนต่อ (เฉพาะแบบรูปตรง ความหนาน้อยกว่า 16 mm)	Tensile strength of extension (only straight shape Thickness less than 16 mm)	400	5		
7	CM-CM-HSP-T07	เครื่องหมายและฉลาก	Marks and labels	200	2		
เครื่องเฝ้าระวังผู้ป่วย							
1	CA-C2-PAM-EG1	อัตราการเต้นหัวใจ 20 ถึง 300 จังหวะต่อนาที	Heart Rate 20 ถึง 300 BPM	800	3		
2	CA-C2-PAM-IP1	ความดันเลือดในเส้นเลือดแดง ความดันปัสสาวะ และ ความดันคลายตัว 0-300 มิลลิเมตรปรอท	Invasive Blood Pressure Systolic and diastolic Pressure 0-300mmHg	800	3		
3	CA-C2-PAM-NP1	ความดันเลือดแบบไม่แทงเส้นเลือด ความดันปัสสาวะ และ ความดันคลายตัว 0-300 มิลลิเมตรปรอท	Non-invasive Blood Pressure Systolic and diastolic Pressure 0-300 mmHg	800	3		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1 หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2 หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3 จำนวนวันทดสอบ หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
4	CA-C2-PAM-PO1	ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด 30 to 100%	Oxygen Saturation 30 to 100%	800	3		
5	CA-C2-PAM-RE1	อัตราการหายใจ 5, 10, 15, 30, 60, 120, 180 Breaths per Minute	Respiratory Rate 5, 10, 15, 30, 60, 120, 180 Breaths per Minute	800	3		
6	CA-C2-PAM-TM1	อุณหภูมิ 25, 33, 37 และ 41°C	Temperature 25, 33, 37and 41°C	800	3		
เครื่องเล่นสนามสาธารณะ : กระดานลื่น							
1	CM-CM-PEL-T01	ส่วนประกอบ : กระดานลื่น	Components : Slides	200	1		
2	CM-CM-PEL-T02	ส่วนประกอบ : อุปกรณ์	Components : Equipment	200	1		
3	CM-CM-PEL-T03	วัสดุ : โลหะ	Material : Metal	200	1		
4	CM-CM-PEL-T04	วัสดุ : พลาสติก	Material : Plastic	200	1		
5	CM-CM-PEL-T05	วัสดุ : ไม้	Material : Wood	600	4		
6	CM-CM-PEL-T06	สี สารเคลือบ และสารตกแต่งผิว : ค่าเตรียมตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์โลหะหนัก	Paints, coatings, and surface finishes: Sample preparation costs for heavy metal analysis	1,000	15		
7	CM-CM-PEL-T07	สี สารเคลือบ และสารตกแต่งผิว : พลวง (Sb)	Paints, coatings and surface finishes: antimony (Sb)	600	15		
8	CM-CM-PEL-T08	สี สารเคลือบ และสารตกแต่งผิว : สารหนู (As)	Paints, coatings and surface finishes: Arsenic (As)	600	15		
9	CM-CM-PEL-T09	สี สารเคลือบ และสารตกแต่งผิว : แบเรียม (Ba)	Paints, coatings and surface finishes: Barium (Ba)	600	15		
10	CM-CM-PEL-T10	สี สารเคลือบ และสารตกแต่งผิว : แคดเมียม (Cd)	Paints, coatings and surface finishes: Cadmium (Cd)	600	15		
11	CM-CM-PEL-T11	สี สารเคลือบ และสารตกแต่งผิว : โครเมียม (Cr)	Paints, coatings and surface finishes: Chromium (Cr)	600	15		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
12	CM-CM-PEL-T12	สี สารเคลือบ และสารตกค้างตะกั่ว : ตะกั่ว (Pb)	Paints, coatings and surface finishes: Lead (Pb)	600	15		
13	CM-CM-PEL-T13	สี สารเคลือบ และสารตกค้างตะกั่ว : ปรอท (Hg)	Paints, coatings and surface finishes: Mercury (Hg)	600	15		
14	CM-CM-PEL-T14	สี สารเคลือบ และสารตกค้างตะกั่ว : ซีลีเนียม (Se)	Paints, coatings and surface finishes: Selenium (Se)	600	15		
15	CM-CM-PEL-T15	คุณลักษณะทางกายภาพ : ปลายแหลมและขอบคม	Physical characteristics : Pointed tip and sharp edges.	200	1		
16	CM-CM-PEL-T16	คุณลักษณะทางกายภาพ : ส่วนที่ยื่นล้ำ : กระดานลื่นต้องไม่มีส่วนยื่นล้ำซึ่งจะทำให้เกิดอันตรายต่อผู้เล่นอันเนื่องจากการกระแทก	Physical Characteristics : Protrusions : The slide must not have protrusions that would create a hazard to the player due to impact.	200	1		
17	CM-CM-PEL-T17	คุณลักษณะทางกายภาพ : ส่วนที่ยื่นล้ำ : กรณีมีส่วนยื่นล้ำที่สัมผัสถึง ต้องไม่เกิน 3 mm	Physical characteristics : Protruding parts: In the case of protruding parts that can be touched, must not exceed 3 mm.	300	1		
18	CM-CM-PEL-T18	คุณลักษณะทางกายภาพ : คุณลักษณะทางกายภาพ : ส่วนที่ยื่นล้ำ : ป้องกันขอบคม ต้องติดแน่นและไม่หลุด ผู้เล่นไม่สามารถทำให้หลุดหรือคลายออกมาได้โดยไม่ใช้เครื่องมือ	Physical characteristics: Physical characteristics: Protruding parts: Prevents sharp edges. Must be firmly attached and not loose. Players cannot dislodge or dislodge them without using tools.	200	1		
19	CM-CM-PEL-T19	คุณลักษณะทางกายภาพ : การเกี่ยวหรือพัน	Physical characteristics: intertwining or intertwining	200	1		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1 หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2 หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3 จำนวนวันทดสอบ หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
20	CM-CM-PEL-T20	คุณลักษณะทางกายภาพ : การติดของนิ้ว	Physical features: finger attachment	200	1		
21	CM-CM-PEL-T21	การรับน้ำหนักของรางลื่น กระโดดและโครงสร้างรับน้ำหนัก	Loading the weight of the slip rail Ladders and weight-bearing structures	1,000	3		
22	CM-CM-PEL-T22	ทางขึ้นและทางลง	The way up and the way down	200	1		
23	CM-CM-PEL-T23	กระโดด ทางลาด และราวหรือที่จับ	Ladders, ramps, and handrails or handles	300	1		
24	CM-CM-PEL-T24	พื้นยกระดับหรือชานพัก และรางลื่น	Raised floors or platforms and slip rails	300	1		
25	CM-CM-PEL-T25	พื้นที่ใช้เล่นรอบกระดานลื่น	The play area is around the slide.	300	1		
26	CM-CM-PEL-T26	ทางออกของรางลื่น	The exit of the slippery rail	300	1		
27	CM-CM-PEL-T27	การบรรจุ	Packing	200	1		
28	CM-CM-PEL-T28	เครื่องหมายและฉลาก	Marks and labels	200	1		
เครื่องเล่นสนามสาธารณะ : ชิงช้า							
1	CM-CM-PES-T01	ส่วนประกอบ : ที่นั่ง	Components : Seat	200	1		
2	CM-CM-PES-T02	อุปกรณ์ชุดต่อ : ตะขอต้องไม่ทำให้เกิดอันตรายจากการเกี่ยว และอุปกรณ์ชุดต่อรูปวงกลมต้องมีมวลไม่น้อยกว่าหนึ่งรอบครึ่ง	Connection equipment : Hooks must not cause a danger of being caught. and the circle-shaped equipment must be rolled not less than one and a half turns	200	1		
3	CM-CM-PES-T03	อุปกรณ์ชุดต่อ : ตะขอรูปตัว S ตะขอรูปตัว C หรือตะขอรูปแบบอื่น	Connection equipment : S-shaped hook, C-shaped hook or other types of hooks	300	1		
4	CM-CM-PES-T04	ส่วนแขวน	Hanging part	200	1		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้การรับรอง ISO	หมายเหตุ
5	CM-CM-PES-T05	ส่วนประกอบย่อยที่เป็นโลหะ	Metal sub-assemblies	200	1		
6	CM-CM-PES-T06	วัสดุ : โลหะ	Material : Metal	200	1		
7	CM-CM-PES-T07	วัสดุ : พลาสติก	Material : Plastic	200	1		
8	CM-CM-PES-T08	วัสดุ : ไม้	Material : Wood	600	1		
9	CM-CM-PES-T09	สี สารเคลือบ และสารตกแต่งผิว : ค่าเตรียมตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์โลหะหนัก	Paints, coatings, and surface finishes: Sample preparation costs for heavy metal analysis	1,000	15		
10	CM-CM-PES-T10	สี สารเคลือบ และสารตกแต่งผิว : พลวง (Sb)	Paints, coatings and surface finishes: antimony (Sb)	600	15		
11	CM-CM-PES-T11	สี สารเคลือบ และสารตกแต่งผิว : สารหนู (As)	Paints, coatings and surface finishes: Arsenic (As)	600	15		
12	CM-CM-PES-T12	สี สารเคลือบ และสารตกแต่งผิว : แบเรียม (Ba)	Paints, coatings and surface finishes: Barium (Ba)	600	15		
13	CM-CM-PES-T13	สี สารเคลือบ และสารตกแต่งผิว : แคดเมียม (Cd)	Paints, coatings and surface finishes: Cadmium (Cd)	600	15		
14	CM-CM-PES-T14	สี สารเคลือบ และสารตกแต่งผิว : โครเมียม (Cr)	Paints, coatings and surface finishes: Chromium (Cr)	600	15		
15	CM-CM-PES-T15	สี สารเคลือบ และสารตกแต่งผิว : ตะกั่ว (Pb)	Paints, coatings and surface finishes: Lead (Pb)	600	15		
16	CM-CM-PES-T16	สี สารเคลือบ และสารตกแต่งผิว :ปรอท (Hg)	Paints, coatings and surface finishes: Mercury (Hg)	600	15		
17	CM-CM-PES-T17	สี สารเคลือบ และสารตกแต่งผิว : ซีลีเนียม (Se)	Paints, coatings and surface finishes: Selenium (Se)	600	15		
18	CM-CM-PES-T18	คุณลักษณะที่ต้องการ : โครงค้ำยันแนวนอน	Required features : Horizontal support frame	300	1		
19	CM-CM-PES-T19	คุณลักษณะที่ต้องการ : เสาชิงช้า	Required feature : Swing pole	300	1		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
20	CM-CM-PES-T20	คุณลักษณะที่ต้องการ : ภายในโครงสร้างรับน้ำหนักเดียวกัน อาจมีชิงช้าชนิดหมุนรอบตัวได้มากกว่า 1 ที่ แต่พื้นที่ใช้เล่นต้องไม่ซ้อนทับกัน	Desired feature : within the same load-bearing structure There may be more than one rotating swing, but the play areas must not overlap	200	1		
21	CM-CM-PES-T21	คุณลักษณะที่ต้องการ : ความแข็งแรงของโครงสร้างและการรับน้ำหนัก	Desired characteristics : Structural strength and weight bearing	1,000	3		
22	CM-CM-PES-T22	คุณลักษณะที่ต้องการ : ส่วนประกอบโลหะที่ใช้ยึดตัวแขวนกับที่นั่งและใช้ยึดโครงสร้างรับน้ำหนัก	Required Features : Metal components used to attach the hanger to the seat and to support the load-bearing structure	200	1		
23	CM-CM-PES-T23	คุณลักษณะที่ต้องการ : ส่วนที่ยื่นล้ำ	Required characteristics: Protruding part	300	1		
24	CM-CM-PES-T24	คุณลักษณะที่ต้องการ : กรณีส่วนที่ยื่นล้ำมีวัสดุป้องกันความคม ครอบหรือหุ้มปิดต้องติดได้แน่น เมื่อดึงด้วยแรง 70 N แล้ววัสดุป้องกันต้องไม่หลุด	Required characteristics : In the case that the protruding part has a material to prevent sharpness, cover or cover. Must be able to stick firmly when pulling with a force of 70 N and the protective material must not come off.	300	1		
25	CM-CM-PES-T25	คุณลักษณะที่ต้องการ : บริเวณหรือส่วนที่สัมผัสได้ง่าย	Desired characteristics: An area or part that is easy to touch.	200	1		
26	CM-CM-PES-T26	คุณลักษณะที่ต้องการ : ระยะห่าง	Required characteristics : distance	300	1		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้การรับรอง ISO	หมายเหตุ
27	CM-CM-PES-T27	การบรรจุ	Packing	200	1		
28	CM-CM-PES-T28	เครื่องหมายและฉลาก	Marks and labels	200	1		
เครื่องเล่นสนามสาธารณะ : ม้าหมุน							
1	CM-CM-PEC-T01	วัสดุ : โลหะ	Material : Metal	200	1		
2	CM-CM-PEC-T02	วัสดุ : พลาสติก	Material : Plastic	200	1		
3	CM-CM-PEC-T03	วัสดุ : ไม้	Material : Wood	200	1		
4	CM-CM-PEC-T04	วัสดุ : สี สารเคลือบ และสารตกแต่งผิว	Materials: paints, coatings and surface decorations	200	1		
5	CM-CM-PEC-T05	คุณลักษณะที่ต้องการ : ลักษณะการประกอบอุปกรณ์	Required characteristics: Equipment assembly characteristics	200	1		
6	CM-CM-PEC-T06	คุณลักษณะที่ต้องการ : การเกี่ยวหรือพัน : ม้าหมุนต้องมีพื้นผิวเรียบ หรือมีส่วนยื่นล้ำหรือส่วนหัวที่ยื่นเพื่อเพิ่มขนาดหรือเส้นผ่านศูนย์กลาง จากพื้นผิวเริ่มต้นกับปลายด้านนอก ต้องไม่เกิน 3 mm	Required Features: Hooking or Wrapping: The carousel must have a smooth surface. or has a protruding part or head that extends to increase size or diameter From the starting surface to the outer end must not exceed 3 mm.	300	1		
7	CM-CM-PEC-T07	คุณลักษณะที่ต้องการ : การเกี่ยวหรือพัน : สลักเกลียว และแป้นเกลียว	Required characteristics: Hooking or wrapping : Bolts and nuts	300	1		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
8	CM-CM-PEC-T08	คุณลักษณะที่ต้องการ : การเกี่ยวหรือพัน : สลักเกลียวและแป้นเกลียวตามข้อ 5.2.2 ต้องหุ้มด้วยวัสดุป้องกันขอบคม ต้องติดแน่นและไม่หลุด	Required characteristics: Hooking or wrapping: Bolts and nuts according to Section 5.2.2 must be covered with material to protect against sharp edges. It must be firmly attached and not fall off.	300	1		
9	CM-CM-PEC-T09	การติดของนิ้ว	Sticking of finger	200	1		
10	CM-CM-PEC-T10	ความสูงของการตก	Height of fall	300	1		
11	CM-CM-PEC-T11	แกน	Core	300	1		
12	CM-CM-PEC-T12	ความเร็วในการหมุนของแกนหมุน	Spindle rotation speed	600	1		
13	CM-CM-PEC-T13	มือจับ (ถ้ามี)	Handle (if any)	300	1		
14	CM-CM-PEC-T14	ความแข็งแรงของโครงสร้างและการรับน้ำหนัก	Structural strength and weight bearing	1,000	3		
15	CM-CM-PEC-T15	คุณลักษณะที่ต้องการเฉพาะแบบ : ม้าหมุนแบบ A	Specific required features : Carousel type A	600	1		
16	CM-CM-PEC-T16	คุณลักษณะที่ต้องการเฉพาะแบบ : ม้าหมุนแบบ B	Specific required features : Carousel type B	600	1		
17	CM-CM-PEC-T17	คุณลักษณะที่ต้องการเฉพาะแบบ : ม้าหมุนแบบ D	Specific required features : Carousel type D	600	1		
18	CM-CM-PEC-T18	คุณลักษณะที่ต้องการเฉพาะแบบ : ม้าหมุนแบบ E	Specific required features : Carousel type E	600	1		
19	CM-CM-PEC-T19	การบรรจุ	Packing	200	1		
20	CM-CM-PEC-T20	เครื่องหมายและฉลาก	Marks and labels	200	1		
เครื่องเล่นสนามสาธารณะ : อุปกรณ์โยก							
1	CM-CM-PER-T01	วัสดุ : โลหะ	Material : Metal	200	1		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
2	CM-CM-PER-T02	วัสดุ : พลาสติก	Material : Plastic	200	1		
3	CM-CM-PER-T03	วัสดุ : ไม้	Material : Wood	200	1		
4	CM-CM-PER-T04	วัสดุ : สี สารเคลือบ และสารตกแต่งผิว	Materials : paints, coatings and surface decorations	200	1		
5	CM-CM-PER-T05	คุณลักษณะที่ต้องการ : ลักษณะการประกอบอุปกรณ์	Required characteristics : Equipment assembly characteristics	200	1		
6	CM-CM-PER-T06	คุณลักษณะที่ต้องการ : การเกี่ยวหรือพัน : อุปกรณ์โยกต้องมีพื้นผิวเรียบ หรือมีส่วนยื่นล้ำหรือส่วนหัวที่ยื่นเพื่อเพิ่มขนาดหรือเส้นผ่านศูนย์กลาง จากพื้นผิวเริ่มต้นกับปลายด้านนอก ต้องไม่เกิน 3 mm	Required Features: Hooking or Wrapping: Rocking equipment must have a smooth surface. or has a protruding part or head that extends to increase size or diameter From the starting surface to the outer end must not exceed 3 mm.	300	1		
7	CM-CM-PER-T07	คุณลักษณะที่ต้องการ : การเกี่ยวหรือพัน : สลักเกลียวและแป้นเกลียว	Required characteristics: Hooking or wrapping : Bolts and nuts	300	1		
8	CM-CM-PER-T08	คุณลักษณะที่ต้องการ : การเกี่ยวหรือพัน : สลักเกลียวและแป้นเกลียวตามข้อ 5.2.2 ต้องหุ้มด้วยวัสดุป้องกันขอบคม ต้องติดแน่นและไม่หลุด	Required characteristics: Hooking or wrapping: Bolts and nuts according to Section 5.2.2 must be covered with material to protect against sharp edges. It must be firmly attached and not fall off.	300	1		
9	CM-CM-PER-T09	คุณลักษณะที่ต้องการ : การติดของนิ้ว	Required characteristics : finger attachment	200	1		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้การรับรอง ISO	หมายเหตุ
10	CM-CM-PER-T10	คุณลักษณะที่ต้องการ : ความสูงของการตก	Required characteristics : Drop height	300	1		
11	CM-CM-PER-T11	คุณลักษณะที่ต้องการ : ความลาดเอียงของที่นั่งหรือที่ยืน	Required characteristics : Incline of seat or standing	300	1		
12	CM-CM-PER-T12	คุณลักษณะที่ต้องการ : ที่วางเท้า (ถ้ามี)	Required characteristics : Footrest (if any)	300	1		
13	CM-CM-PER-T13	คุณลักษณะที่ต้องการ : มือจับ	Required characteristics : Handle	300	1		
14	CM-CM-PER-T14	คุณลักษณะที่ต้องการเพิ่มเติม : อุปกรณ์โยกประเภทที่ 1	Additional required characteristics : Type 1 rocking device	300	1		
15	CM-CM-PER-T15	คุณลักษณะที่ต้องการเพิ่มเติม : อุปกรณ์โยกประเภทที่ 3 แบบ 3A	Additional required characteristics : Type 3 rocking device (Type 3A)	300	1		
16	CM-CM-PER-T16	คุณลักษณะที่ต้องการเพิ่มเติม : อุปกรณ์โยกประเภทที่ 4	Additional required characteristics : Type 4 rocking device	300	1		
17	CM-CM-PER-T17	คุณลักษณะที่ต้องการเพิ่มเติม : อุปกรณ์โยกประเภทที่ 6	Additional required characteristics : Type 6 rocking device	300	1		
18	CM-CM-PER-T18	การบรรจุ	Packing	200	1		
19	CM-CM-PER-T19	เครื่องหมายและฉลาก	Marks and Labels	200	1		
เครื่องแก้วอื่น ๆ							
1	CA-C2-ISO-G06	0.1 ml - 2,000 ml	0.1 ml - 2,000 ml	800	14		
เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดโดยใช้กระบอกฉีด							
1	CA-C2-SRP-SP1	อัตราการไหล 0.100 to 1400 มิลลิลิตรต่อชั่วโมง ปริมาตรกระบอกฉีดยา 5 to 50 มิลลิลิตร	Flow rate 0.100 to 1450ml/h Volume 5 to 50 ml	1,500	7		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1 หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2 หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3 จำนวนวันที่ทดสอบ หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันที่ทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ							
1	CA-C2-IFP-FP1	อัตราการไหล 0.100 to 1400 มิลลิลิตรต่อชั่วโมงปริมาตร 0.001 to 9000 มิลลิลิตร	Flow rate 0.100 to 1450ml/h Volume 0.001 to 9000 ml	1,500	7		
เครื่องชั่ง							
1	CA-C1-UKA-B01	ค่าความละเอียด 0.1 g	Resolution: 0.1 g	1,500	2	ได้	จำนวนวันที่ทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
2	CA-C1-UKA-B02	ค่าความละเอียด 0.01 g	Resolution: 0.01 g	2,000	2	ได้	จำนวนวันที่ทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
3	CA-C1-UKA-B03	ค่าความละเอียด 0.001 g	Resolution: 0.001 g	2,500	3	ได้	จำนวนวันที่ทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
4	CA-C1-UKA-B04	ค่าความละเอียด 0.000 1 g	Resolution: 0.000 1 g	3,000	3	ได้	จำนวนวันที่ทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
5	CA-C1-UKA-B05	ค่าความละเอียด 0.000 01 g	Resolution: 0.000 01 g	4,000	4	ได้	จำนวนวันที่ทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
6	CA-C1-UKA-B06	ค่าความละเอียด 0.000 001 g	Resolution: 0.000 001 g	5,000	4	ได้	จำนวนวันที่ทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
7	CA-C1-UKA-B07	ค่าความละเอียด 0.000 000 1 g	Resolution: 0.000 000 1 g	6,500	7	ได้	จำนวนวันที่ทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1 หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2 หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3 จำนวนวันทดสอบ หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
8	CA-C1-UKA-B08	ค่าความละเอียด 1 g, 10 g หรือ 100 g และความสามารถในการชั่งสูงสุดไม่เกิน 5 kg	Resolution: 1 g, 10 g, 100 g (maximum capacity not over 5 kg)	2,000	2	ได้	จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
9	CA-C1-UKA-B09	ค่าความละเอียด 1 g, 10 g หรือ 100 g และความสามารถในการชั่งสูงสุดไม่เกิน 10 kg	Resolution: 1 g, 10 g, 100 g (maximum capacity not over 10 kg)	2,200	2	ได้	จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
10	CA-C1-UKA-B10	ค่าความละเอียด 1 g, 10 g หรือ 100 g และความสามารถในการชั่งสูงสุดไม่เกิน 20 kg	Resolution: 1 g, 10 g, 100 g (maximum capacity not over 20 kg)	2,500	2	ได้	จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
11	CA-C1-UKA-B11	ค่าความละเอียด 10 g หรือ 100 g และความสามารถในการชั่งสูงสุดไม่เกิน 50 kg	Resolution: 10 g, 100 g (maximum capacity not over 50 kg)	3,000	3	ได้	จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
12	CA-C1-UKA-B12	ค่าความละเอียด 10 g หรือ 100 g และความสามารถในการชั่งสูงสุดไม่เกิน 100 kg	Resolution: 10 g, 100 g (maximum capacity not over 100 kg)	3,200	3	ได้	จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
13	CA-C1-UKA-B13	ค่าความละเอียด 10 g หรือ 100 g และความสามารถในการชั่งสูงสุดไม่เกิน 150 kg	Resolution: 10 g, 100 g (maximum capacity not over 150 kg)	3,500	3	ได้	จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
14	CA-C1-UKA-B14	On-site: ค่าความละเอียด 0.1 g	On-site: Resolution: 0.1 g	1,500	4	ได้	จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
15	CA-C1-UKA-B15	On-site: ค่าความละเอียด 0.01g	On-site: Resolution : 0.01 g	2,000	5	ได้	จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
16	CA-C1-UKA-B16	On-site: ค่าความละเอียด 0.001 g	On-site: Resolution : 0.001 g	2,500	5	ได้	จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรณิวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
17	CA-C1-UKA-B17	On-site: เครื่องชั่ง ที่มีค่าความละเอียด 0.000 1 g	On-site: Resolution : 0.000 1 g	3,000	5	ได้	จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
18	CA-C1-UKA-B18	On-site: ค่าความละเอียด 0.000 01 g	On-site: Resolution : 0.000 01 g	4,000	6	ได้	จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
19	CA-C1-UKA-B19	On-site: ค่าความละเอียด 0.000 001 g	On-site, Resolution : 0.000 001 g	5,000	6	ได้	จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
20	CA-C1-UKA-B20	On-site: ค่าความละเอียด 0.000 000 1 g	On-site: Resolution : 0.000 000 1 g	6,500	7	ได้	จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
21	CA-C1-UKA-B21	On-site: ค่าความละเอียด 1 g, 10 g หรือ 100 g และความสามารถในการชั่งสูงสุดไม่เกิน 5 kg	On-site: Resolution: 1 g, 10 g, 100 g (maximum capacity not over 5 kg)	2,000	4	ได้	จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
22	CA-C1-UKA-B22	On-site: ค่าความละเอียด 1 g, 10 g หรือ 100 g และความสามารถในการชั่งสูงสุดไม่เกิน 10 kg	On-site: Resolution: 1 g, 10 g, 100 g (maximum capacity not over 10 kg)	2,200	4	ได้	จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
23	CA-C1-UKA-B23	On-site: ค่าความละเอียด 1 g, 10 g หรือ 100 g และความสามารถในการชั่งสูงสุดไม่เกิน 20 kg	On-site: Resolution: 1 g, 10 g, 100 g (maximum capacity not over 20 kg)	2,500	4	ได้	จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
24	CA-C1-UKA-B24	On-site: ค่าความละเอียด 10 g หรือ 100 g และความสามารถในการชั่งสูงสุดไม่เกิน 50 kg	On-site: Resolution: 10 g, 100 g (maximum capacity not over 50 kg)	3,000	5	ได้	จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
25	CA-C1-UKA-B25	On-site: ค่าความละเอียด 10 g หรือ 100 g และความสามารถในการชั่งสูงสุดไม่เกิน 100 kg	On-site: Resolution: 10 g, 100 g (maximum capacity not over 100 kg)	3,200	5	ได้	จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1 หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2 หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3 จำนวนวันที่ทดสอบ หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันที่ทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
26	CA-C1-UKA-B26	On-site: ค่าความละเอียด 10 g หรือ 100 g และความสามารถในการชั่งสูงสุดไม่เกิน 150 kg	On-site: Resolution: 10 g, 100 g (maximum capacity not over 150 kg)	3,500	5	ได้	จำนวนวันที่ทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
27	CA-C1-EUR-B01	ค่าความละเอียด 0.1 g	Resolution: 0.1 g	1,500	2	ได้	จำนวนวันที่ทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
28	CA-C1-EUR-B02	ค่าความละเอียด 0.01 g	Resolution: 0.01 g	2,000	2	ได้	จำนวนวันที่ทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
29	CA-C1-EUR-B03	ค่าความละเอียด 0.001 g	Resolution: 0.001 g	2,500	3	ได้	จำนวนวันที่ทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
30	CA-C1-EUR-B04	ค่าความละเอียด 0.000 1 g	Resolution: 0.000 1 g	3,000	3	ได้	จำนวนวันที่ทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
31	CA-C1-EUR-B05	ค่าความละเอียด 0.000 01 g	Resolution: 0.000 01 g	4,000	4	ได้	จำนวนวันที่ทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
32	CA-C1-EUR-B06	ค่าความละเอียด 0.000 001 g	Resolution: 0.000 001 g	5,000	4	ได้	จำนวนวันที่ทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
33	CA-C1-EUR-B07	ค่าความละเอียด 0.000 000 1 g	Resolution: 0.000 0001 g	6,500	7	ได้	จำนวนวันที่ทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
34	CA-C1-EUR-B08	ค่าความละเอียด 1 g, 10 g หรือ 100 g และความสามารถในการชั่งสูงสุดไม่เกิน 5 kg	Resolution: 1 g, 10 g, 100 g (maximum capacity not over 5 kg)	2,000	2	ได้	จำนวนวันที่ทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1 หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2 หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3 จำนวนวันทดสอบ หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้การรับรอง ISO	หมายเหตุ
35	CA-C1-EUR-B09	ค่าความละเอียด 1 g, 10 g หรือ 100 g และความสามารถในการชั่งสูงสุดไม่เกิน 10 kg	Resolution: 1 g, 10 g, 100 g (maximum capacity not over 10 kg)	2,200	2	ได้	จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
36	CA-C1-EUR-B10	ค่าความละเอียด 1 g, 10 g หรือ 100 g และความสามารถในการชั่งสูงสุดไม่เกิน 20 kg	Resolution: 1 g, 10 g, 100 g (maximum capacity not over 20 kg)	2,500	2	ได้	จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
37	CA-C1-EUR-B11	ค่าความละเอียด 10 g หรือ 100 g และความสามารถในการชั่งสูงสุดไม่เกิน 50 kg	Resolution: 10 g, 100 g (maximum capacity not over 50 kg)	3,000	3	ได้	จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
38	CA-C1-EUR-B12	ค่าความละเอียด 10 g หรือ 100 g และความสามารถในการชั่งสูงสุดไม่เกิน 100 kg	Resolution: 10 g, 100 g (maximum capacity not over 100 kg)	3,200	3	ได้	จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
39	CA-C1-EUR-B13	ค่าความละเอียด 10 g หรือ 100 g และความสามารถในการชั่งสูงสุดไม่เกิน 150 kg	Resolution: 10 g, 100 g (maximum capacity not over 150 kg)	3,500	3	ได้	จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
40	CA-C1-EUR-B14	On-site: ค่าความละเอียด 0.1 g	On-site: Resolution: 0.1 g	1,500	4	ได้	จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
41	CA-C1-EUR-B15	On-site: ค่าความละเอียด 0.01 g	On-site: Resolution: 0.01 g	2,000	5	ได้	จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
42	CA-C1-EUR-B16	On-site: ค่าความละเอียด 0.001 g	On-site: Resolution: 0.001 g	2,500	5	ได้	จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
43	CA-C1-EUR-B17	On-site: ค่าความละเอียด 0.000 1 g	On-site: Resolution: 0.000 1 g	3,000	5	ได้	จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
44	CA-C1-EUR-B18	On-site: ค่าความละเอียด 0.000 01 g	On-site: Resolution: 0.000 01 g	4,000	6	ได้	จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
45	CA-C1-EUR-B19	On-site: ค่าความละเอียด 0.000 001 g	On-site: Resolution: 0.000 001 g	5,000	6	ได้	จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
46	CA-C1-EUR-B20	On-site: ค่าความละเอียด 0.000 000 1 g	On-site: Resolution: 0.000 000 1 g	6,500	7	ได้	จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
47	CA-C1-EUR-B21	On-site: ค่าความละเอียด 1 g, 10 g หรือ 100 g และความสามารถในการชั่งสูงสุดไม่เกิน 5 kg	On-site: Resolution: 1 g, 10 g, 100 g (maximum capacity not over 5 kg)	2,000	4	ได้	จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
48	CA-C1-EUR-B22	On-site: ค่าความละเอียด 1 g, 10 g หรือ 100 g และความสามารถในการชั่งสูงสุดไม่เกิน 10 kg	On-site: Resolution: 1 g, 10 g, 100 g (maximum capacity not over 10 kg)	2,200	4	ได้	จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
49	CA-C1-EUR-B23	On-site: ค่าความละเอียด 1 g, 10 g หรือ 100 g และความสามารถในการชั่งสูงสุดไม่เกิน 20 kg	On-site, Resolution: 1 g, 10 g, 100 g (maximum capacity not over 20 kg)	2,500	4	ได้	จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
50	CA-C1-EUR-B24	On-site: ค่าความละเอียด 10 g หรือ 100 g และความสามารถในการชั่งสูงสุดไม่เกิน 50 kg	On-site: Resolution: 10 g, 100 g (maximum capacity not over 50 kg)	3,000	5	ได้	จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
51	CA-C1-EUR-B25	On-site: ค่าความละเอียด 10 g หรือ 100 g และความสามารถในการชั่งสูงสุดไม่เกิน 100 kg	On-site: Resolution: 10 g, 100 g (maximum capacity not over 100 kg)	3,200	5	ได้	จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
52	CA-C1-EUR-B26	On-site: ค่าความละเอียด 10 g หรือ 100 g และความสามารถในการชั่งสูงสุดไม่เกิน 150 kg	On-site: Resolution: 10 g, 100 g (maximum capacity not over 150 kg)	3,500	5	ได้	จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
เครื่องชั่งเปรียบเทียบมวล							

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1 หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2 หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3 จำนวนวันทดสอบ หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
1	CA-C1-OIM-C01	ค่าความละเอียด 0.1 g	Resolution: 0.1 g	1,500	2		จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
2	CA-C1-OIM-C02	ค่าความละเอียด 0.01 g	Resolution: 0.01 g	2,000	2		จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
3	CA-C1-OIM-C03	ค่าความละเอียด 0.001 g	Resolution: 0.001 g	2,500	3		จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
4	CA-C1-OIM-C04	ค่าความละเอียด 0.000 1 g	Resolution: 0.000 1 g	3,000	3		จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
5	CA-C1-OIM-C05	ค่าความละเอียด 0.000 01 g	Resolution: 0.000 01 g	4,000	4		จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
6	CA-C1-OIM-C06	ค่าความละเอียด 0.000 001 g	Resolution: 0.000 001 g	5,000	4		จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
7	CA-C1-OIM-C07	ค่าความละเอียด 0.000 000 1 g	Resolution: 0.000 000 1 g	6,500	7		จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
เครื่องดับเพลิงยกหัว โฟม							
1	CM-CM-PFE-T01	ขนาด	Dimension	200	2		
2	CM-CM-PFE-T02	ส่วนประกอบและการทำ : ถังเครื่องดับเพลิง ข้อต่อและอุปกรณ์	Components and making : Fire extinguisher tank Joints and fittings	500	2		
3	CM-CM-PFE-T03	ส่วนประกอบและการทำ : คอถังและฝา	Components and making : Tank neck and lid	500	2		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1 หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2 หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3 จำนวนวันทดสอบ หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
4	CM-CM-PFE-T04	ส่วนประกอบและการทำ : เครื่องฉีด	Components and making : Injection machine	500	2		
5	CM-CM-PFE-T05	ส่วนประกอบและการทำ : กลไกบังคับการฉีด	Components and making : Injection control mechanism	500	2		
6	CM-CM-PFE-T06	ส่วนประกอบและการทำ : อุปกรณ์สำหรับฉีด	Components and making : Discharge fittings	500	2		
7	CM-CM-PFE-T07	ส่วนประกอบและการทำ : กลอุปกรณ์แสดงความดัน	Components and making : Pressure gauge	500	2		
8	CM-CM-PFE-T08	ส่วนประกอบและการทำ : หูหิ้ว ที่แขวนและอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	Components and making : Extinguisher bracket	500	2		
9	CM-CM-PFE-T09	ส่วนประกอบและการทำ : รอยต่อ	Components and making : Seam	500	2		
10	CM-CM-PFE-T10	เครื่องหมายแสดงระดับสารละลาย, ท่ออัดก๊าซ	Level mark, compressed gas pipe	200	2		
11	CM-CM-PFE-T11	การเคลือบผิว	Coating	200	2		
12	CM-CM-PFE-T12	ลักษณะทั่วไป	General Appearance	200	1		
13	CM-CM-PFE-T13	สารที่บรรจุ	Fire-extinguishing agent	200	2		
14	CM-CM-PFE-T14	ระยะเวลาการฉีดใช้	Injection time	500	7		
15	CM-CM-PFE-T15	การฉีดเป็นช่วง	Intermittent discharge	500	7		
16	CM-CM-PFE-T16	การดับเพลิง	Fire fighting	2,000	7		
17	CM-CM-PFE-T17	ความทนความดัน (ใช้งาน)	Working pressure	500	7		
18	CM-CM-PFE-T18	ความทนความดัน (ทดสอบ)	Proof pressure	600	7		
19	CM-CM-PFE-T19	ความทนความดัน (ระเบิด)	Burst pressure	700	7		
20	CM-CM-PFE-T20	การรั่วซึม	Leakage	200	7		
เครื่องดับเพลิงยกหัว ชนิดผง							
1	CM-CM-DCE-T01	ลักษณะทั่วไป	General Appearance	200	1		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
2	CM-CM-DCE-T02	สารที่บรรจุ	Substance Packaging	400	3		
3	CM-CM-DCE-T03	การรั่วของก๊าซ	Gas leakage	200	3		
4	CM-CM-DCE-T04	สมรรถนะในการใช้งานและเวลาฉีด	Performance for the extinguishment and Time of discharge	2,000	120		
5	CM-CM-DCE-T05	ก้านและอุปกรณ์ติดตั้งผนังครอบชุด	Handle and supporting fitting and fixture	200	1		
6	CM-CM-DCE-T06	อุปกรณ์แสดงความดัน	Pressure indicating device	200	1		
7	CM-CM-DCE-T07	ระยะทางที่ฉีดได้ไกล, เมตร	injecting the contents of the container from a distance	500	1		
8	CM-CM-DCE-T08	อุปกรณ์ป้องกันการฉีดพ่นเอง	Self-injection protection device	200	1		
9	CM-CM-DCE-T09	น้ำหนักผงเคมีที่บรรจุ	Packaged chemical weight	400	1		
10	CM-CM-DCE-T10	สมรรถนะที่ต้องการ :การฉีด	Performance required : Injection	200	7		
11	CM-CM-DCE-T11	สมรรถนะที่ต้องการ : การดับเพลิง : ค่าทดสอบ (ประเภท) : A	Performance required : fire fighting Type A	2,000	7		เชื้อเพลิงและสถานที่ทดสอบ ผู้ส่งเป็นผู้เตรียม
12	CM-CM-DCE-T12	สมรรถนะที่ต้องการ : การดับเพลิง : ค่าทดสอบ (ประเภท) : B	Performance required : fire fighting Type B	2,000	7		เชื้อเพลิงและสถานที่ทดสอบ ผู้ส่งเป็นผู้เตรียม
13	CM-CM-DCE-T13	เครื่องหมายและฉลาก	Marks and labels	200	1		
เครื่องทดสอบแรงกด							
1	CA-C1-ISO-M01	เครื่องทดสอบแรงกด Range 10 - 100 N (1 - 10 kgf)	Compression Testing Machine Range 10 - 100 N (1 - 10 kgf)	1,500	10		
2	CA-C1-ISO-M02	เครื่องทดสอบแรงกด Range 100 - 500 N (10 - 50 kgf)	Compression Testing Machine Range 100 - 500 N (10 - 50 kgf)	1,500	10	ได้	

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1 หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2 หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3 จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันที่ทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
3	CA-C1-ISO-M03	เครื่องทดสอบแรงกด Range 100 - 1,000 N (10 - 100 kgf)	Compression Testing Machine Range 100 - 1,000 N (10 - 100 kgf)	1,500	10	ได้	
4	CA-C1-ISO-M04	เครื่องทดสอบแรงกด Range 0.2 - 2.5 kN (20 - 250 kgf)	Compression Testing Machine Range 0.2 - 2.5 kN (20 - 250 kgf)	1,500	10	ได้	
5	CA-C1-ISO-M05	เครื่องทดสอบแรงกด Range 0.5 - 5 kN (50 - 500 kgf)	Compression Testing Machine Range 0.5 - 5 kN (50 - 500 kgf)	2,000	10	ได้	
6	CA-C1-ISO-M06	เครื่องทดสอบแรงกด Range 1 - 10 kN (100 - 1,000 kgf)	Compression Testing Machine Range 1 - 10 kN (100 - 1,000 kgf)	2,000	10	ได้	
7	CA-C1-ISO-M07	เครื่องทดสอบแรงกด Range 3 - 25 kN (300 - 2,500 kgf)	Compression Testing Machine Range 3 - 25 kN (300 - 2,500 kgf)	2,500	10	ได้	
8	CA-C1-ISO-M08	เครื่องทดสอบแรงกด Range 5 - 50 kN (500 - 5,000 kgf)	Compression Testing Machine Range 5 - 50 kN (500 - 5,000 kgf)	2,500	10	ได้	
9	CA-C1-ISO-M09	เครื่องทดสอบแรงกด Range 10 - 100 kN (1,000 - 10,000 kgf)	Compression Testing Machine Range 10 - 100 kN (1,000 - 10,000 kgf)	3,000	10	ได้	
10	CA-C1-ISO-M10	เครื่องทดสอบแรงกด Range 25 - 250 kN (2,500 - 25,000 kgf)	Compression Testing Machine Range 25 - 250 kN (2,500 - 25,000 kgf)	3,000	10	ได้	
11	CA-C1-ISO-M11	เครื่องทดสอบแรงกด Range 50 - 500 kN (5,000 - 50,000 kgf)	Compression Testing Machine Range 50 - 500 kN (5,000 - 50,000 kgf)	3,500	10	ได้	
12	CA-C1-ISO-M12	เครื่องทดสอบแรงกด Range 100 - 1000 kN (10,000 - 100,000 kgf)	Compression Testing Machine Range 100 - 1000 kN (10,000 - 100,000 kgf)	3,500	10	ได้	
13	CA-C1-ISO-M13	เครื่องทดสอบแรงกด Range 200 - 2000 kN (20,000 - 200,000 kgf)	Compression Testing Machine Range 200 - 2000 kN (20,000 - 200,000 kgf)	4,000	10	ได้	

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1 หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2 หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3 จำนวนวันทดสอบ หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
14	CA-C1-ISO-M14	เครื่องทดสอบแรงกด Range 300 - 3000 kN (30,000 - 300,000 kgf)	Compression Testing Machine Range 300 - 3000 kN (30,000 - 300,000 kgf)	5,000	10		
เครื่องทดสอบแรงดึง							
1	CA-C1-ISO-M15	เครื่องทดสอบแรงดึง Range 10 - 100 N (1 - 10 kgf)	Tension Testing Machine Range 10 - 100 N (1 - 10 kgf)	1,500	10		
2	CA-C1-ISO-M16	เครื่องทดสอบแรงดึง Range 100 - 500 N (10 - 50 kgf)	Tension Testing Machine Range 100 - 500 N (10 - 50 kgf)	1,500	10	ได้	
3	CA-C1-ISO-M17	เครื่องทดสอบแรงดึง Range 100 - 1000 N (10 - 100 kgf)	Tension Testing Machine Range 100 - 1000 N (10 - 100 kgf)	1,500	10	ได้	
4	CA-C1-ISO-M18	เครื่องทดสอบแรงดึง Range 0.2 - 2.5 kN (20 - 250 kgf)	Tension Testing Machine Range 0.2 - 2.5 kN (20 - 250 kgf)	2,000	10	ได้	
5	CA-C1-ISO-M19	เครื่องทดสอบแรงดึง Range 0.5 - 5 kN (50 - 500 kgf)	Tension Testing Machine Range 0.5 - 5 kN (50 - 500 kgf)	2,000	10	ได้	
6	CA-C1-ISO-M20	เครื่องทดสอบแรงดึง Range 1 - 10 kN (100 - 1,000 kgf)	Tension Testing Machine Range 1 - 10 kN (100 - 1,000 kgf)	2,500	10	ได้	
7	CA-C1-ISO-M21	เครื่องทดสอบแรงดึง Range 3 - 25 kN (300 - 2,500 kgf)	Tension Testing Machine Range 3 - 25 kN (300 - 2,500 kgf)	2,500	10	ได้	
8	CA-C1-ISO-M22	เครื่องทดสอบแรงดึง Range 5 - 50 kN (500 - 5,000 kgf)	Tension Testing Machine Range 5 - 50 kN (500 - 5,000 kgf)	3,000	10	ได้	
9	CA-C1-ISO-M23	เครื่องทดสอบแรงดึง Range 10 - 100 kN (1,000 - 10,000 kgf)	Tension Testing Machine Range 10 - 100 kN (1,000 - 10,000 kgf)	3,000	10	ได้	
10	CA-C1-ISO-M24	เครื่องทดสอบแรงดึง Range 25 - 250 kN (2,500 - 25,000 kgf)	Tension Testing Machine Range 25 - 250 kN (2,500 - 25,000 kgf)	3,500	10	ได้	
11	CA-C1-ISO-M25	เครื่องทดสอบแรงดึง Range 50 - 500 kN (5,000 - 50,000 kgf)	Tension Testing Machine Range 50 - 500 kN (5,000 - 50,000 kgf)	4,000	10	ได้	

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
12	CA-C1-ISO-M26	เครื่องทดสอบแรงดึง Range 100 - 1000 kN (10,000 - 100,000 kgf)	Tension Testing Machine Range 100 - 1000 kN (10,000 - 100,000 kgf)	5,000	10	ได้	
13	CA-C1-ISO-M27	เครื่องทดสอบแรงดึง Range 200 - 2000 kN (20,000 - 200,000 kgf)	Tension Testing Machine Range 200 - 2000 kN (20,000 - 200,000 kgf)	8,000	10		
เครื่องทดสอบการทนต่อการหักพับ							
1	PP-NF-CAL-C13	1.ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ของแรงมาตรฐานที่ทำให้ Plunger เคลื่อนที่ 2.ผลการวัดจำนวนรอบการหมุน	1.Average reading of standard force to move plungent 2.The oscillations of clamps	1,000	10		
เครื่องทดสอบความเรียบของผิวกระดาษแบบ Bekk							
1	PP-NF-CAL-C11	1.ผลการตรวจสอบการรั่วของอากาศที่ หัววัด 2.เปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ	1.Air leakage of gauge 2.Paper testing comparision	1,000	10		
เครื่องทดสอบความแข็งของยาง							
1	CA-C1-AST-DRH	เครื่องทดสอบความแข็งของยาง	Durometer Hardness	2,000	5		Rubber property - Durometer Hardness
เครื่องทดสอบความแข็งสเกลบริเนลล์							
1	CA-C1-IDM-BHT	เครื่องทดสอบความแข็งสเกลบริเนลล์	On-site, Brinell Hardness Tester	3,000	5		Hardness of Metallie Matrials
เครื่องทดสอบความแข็งสเกลร็อกเวลล์							
1	CA-C1-IDM-RHT	เครื่องทดสอบความแข็งสเกลร็อกเวลล์	On-site, Rockwell Hardness Tester	3,000	5		Hardness of Metallie Matrials
เครื่องทดสอบความแข็งสเกลวิกเกอร์							
1	CA-C1-VSM-VHT	เครื่องทดสอบความแข็งสเกลวิกเกอร์	On-site, Vicker Hardness Tester	3,000	5		Hardness of Metallie Matrials

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
เครื่องทดสอบความต้านแรงกดกลิ้ง							
1	PP-NF-CAL-C15	1.ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ของมาตรวัดแรงกด 2.ผลการวัดความเร็วของแท่นกด 3.ผลการวัดความขนาน 4.เปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ	1. Average reading of standard force 2. Uniform speeds of movable platen 3. Parallelism between plates 4.Paper testing comparision	1,000	10		
เครื่องทดสอบความต้านแรงกดระยะสั้น							
1	PP-NF-CAL-C14	ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ของแรงมาตรฐาน	Average reading of standard force	1,000	10		
เครื่องทดสอบความต้านแรงกดวงแหวน/ลอนลูกฟูก							
1	PP-NF-CAL-C04	1.ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ของมาตรวัดแรงกด 2.ผลการวัดความเร็วของแท่นกด 3.ผลการวัดความขนาน 4.เปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ	1.Average reading of standard force 2.Speeds of the moving platen 3.Parallelism between platen 4.Paper testing comparision	1,000	10		
เครื่องทดสอบความต้านแรงฉีกขาด							
1	PP-NF-CAL-C08	1.ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ของแรงมาตรฐาน 2.ผลการวัดระยะทดสอบ 3.เปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ	1.Average reading of standard force 2.Tearing length after cutting 3.Paper testing comparision	1,000	10		
เครื่องทดสอบความต้านแรงฉีกทะลุ							

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้การรับรอง ISO	หมายเหตุ
1	PP-NF-CAL-C05	1.ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ของค่าความต้านแรงดันทะเล 2.ผลการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของแป้นวงแหวน 3.ผลการวัดความดันของแผ่นไดอะแฟรม 4.เปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ	1.Average reading of Burst tester 2.Inside diameter of clamps 3.The pressue required to diapragm height 4.Paper testing comparision	1,500	10		
เครื่องทดสอบความต้านแรงดึง							
1	PP-NF-CAL-C06	1.ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ของแรงมาตรฐาน 2.ผลการวัดระยะทดสอบ 3.เปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ	1.Average reading of standard force 2.Distance between the clamping line 3.Paper testing comparision	1,000	10		
เครื่องทดสอบความต้านแรงทิ่มทะเล							
1	PP-NF-CAL-C20	1.ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ขอแรงมาตรฐาน 2.ผลการวัดความฝืดของ Pendulum 3.ผลการวัดความฝืดของ pointer	1.Average reading of standard force 2.Time of pendulum to swing before coming to rest 3.Pointer	1,000	10		
เครื่องทดสอบความต้านแรงยึดระหว่างชั้น							
1	PP-NF-CAL-C17	1.ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ของค่าแรงเครื่องทดสอบ 2.ค่าแรงดันเฉลี่ยในการอัดขึ้นทดสอบ 3.ผลการวัดความฝืดของPendulum 4.เปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ	1.Average reading of energy 2.Clamping pressures on the specimen 3.Time of pendulum to swing before coming to rest 4.Paper testing comparision	1,000	10		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
เครื่องทดสอบความทรงรูป							
1	PP-NF-CAL-C16	ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ของแรงมาตรฐาน	Average reading of standard force	1,000	10		
เครื่องทดสอบความพรุนแบบ Gurley							
1	PP-NF-CAL-C10	1.ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ของค่าความพรุน 2.เปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ	1.Average reading of Porosity value 2.Paper testing comparision	1,000	10		
เครื่องทดสอบความหยาบและความพรุนของผิวกระดาษแบบ Bendtsen							
1	PP-NF-CAL-C12	ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ของค่าความเรียบ	Average reading of Nozzle	1,000	10		
เครื่องทำแผ่นทดสอบ							
1	PP-NF-CAL-C25	1.ผลการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน cylinder 2. ผลการวัดความสูงภายในจากตะแกรงลวดถึงขีดอ้างอิง Cylinder 3. ผลการวัดระยะเวลาที่น้ำ 7 ลิตร ไหลผ่านตะแกรงลวด	1.Average reading of internal diameter of cylinder 2.Average reading of inside height of cylinder 3.Drainage time of 7 litre of water through screen plate	800	10		
เครื่องทำลอนลูกฟูก							
1	PP-NF-CAL-C19	1.ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ของอุณหภูมิที่พื้นผิว	Average reading of The roll temperature	1,000	10		
เครื่องบดเยื่อ							
1	PP-NF-CAL-C18	1.ผลการนับจำนวนฟันบดของ roll 2. ผลการวัดความเร็วรอบของ roll 3. ผลการตรวจสอบความขนานระหว่าง roll และ beater housing	1.Nunber of bars on the roll 2.Rotation speed of the roll 3.Parallelism between roll and beater housing	1,000	10		
เครื่องมือวัดขนาดพิกัด 2 แกน							
1	CA-C2-INH-2D1	แกน X : 600 mm, แกน Y : 600 mm	X-Axis : 600 mm, Y-Axis : 600 mm	4,500	7		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
เครื่องมือวัดขนาดพิกัด 3 แกน							
1	CA-C2-ISO-CMM	แกน X : 500 mm, แกน Y : 500 mm, แกน Z : 100 mm, แกน XY : 300x300 mm	X-Axis : 500 mm, Y-Axis : 500 mm, Z-Axis : 100 mm, XY-Axis : 300x300 mm	4,500	7		
เครื่องมือสอบเทียบเกจบล็อกแบบเปรียบเทียบ							
1	CA-C2-JIS-GBC	ช่วงการวัด 0.5 mm to 100 mm	Range 0.5 mm to 100 mm	3,000	10	ได้	
เครื่องราซอสิริยาภรณ์							
1	MF-MT-TIT-A01	เงิน (Ag 95%)	Silver (Ag 95%)	600	7		
2	MF-MT-TIT-A02	เงิน (Ag 80%)	Silver (Ag 80%)	600	7		
เครื่องวัดการสั่นสะเทือน							
1	CA-C1-ISO-V01	ความเร่ง	Acceleration	1,000	3	ได้	Accredited ถ้ามากกว่า 5 points เพิ่ม 200 บาท/point
2	CA-C1-ISO-V02	ความเร็ว	Velocity	1,000	3	ได้	Accredited ถ้ามากกว่า 5 points เพิ่ม 200 บาท/point
3	CA-C1-ISO-V03	ระยะ	Displacement	1,000	3	ได้	Accredited ถ้ามากกว่า 5 points เพิ่ม 200 บาท/point
เครื่องวัดขนาดของชิ้นทดสอบ							
1	PP-NF-CAL-C28	1.ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ของขนาดความกว้าง 2.ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ของขนาดความยาว	1.Average reading of width 2.Average reading of length	800	10		
เครื่องวัดขนาดชิ้นงานแบบแสงเงา							
1	CA-C2-JIS-PP1	แกน X : 250 mm, แกน Y : 250 mm	X-Axis : 250 mm, Y-Axis : 250 mm	4,500	7	ได้	onsite
เครื่องวัดความเป็น กรด - ด่าง							

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
1	PP-NF-CAL-C09	ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ของ Reference buffer	Average reading of Reference buffer	1,500	10		
เครื่องวัดความแรง							
1	CA-C1-ISO-V04	เซนซิวิตี	Sensitivity	1,500	3		Accredited ถ้ามากกว่า 5 points เพิ่ม 200 บาท/point
เครื่องวัดความดันเลือดแบบอัตโนมัติ							
1	CA-C2-ABP-NP1	ความดันบีบตัว และ ความดันคลายตัว 0-300 มิลลิเมตรปรอท อัตราการเต้นหัวใจ 20 ถึง 300 จังหวะต่อนาที ความดันสถิต 0-300 มิลลิเมตรปรอท	Systolic and diastolic Pressure 0-300mmHg Heart Rate 20 ถึง 300 BPM Static pressure 0-300mmHg	700	4		
เครื่องวัดความหนืด							
1	PP-NF-CAL-C23	1.การวัดค่าความหนืดที่มุม 75 องศา 2.Zero check	1.Gloss value at 75° 2.Zero check	1,000	10		
เครื่องวัดความยาวของเนกประสงค์							
1	CA-C2-INH-UL1	ช่วงการวัด 0 mm - 500 mm	Range 0 mm - 500 mm	4,500	7		
เครื่องวัดความหนาของกระดาษ							
1	PP-NF-CAL-C02	1.ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ของ Gauge Block 2.ผลการวัดความขนาน	1.Average reading of Gauge Block 2.Error of parallelism between pressure faces	1,000	10		
เครื่องวัดความหนาสี							
1	CA-C2-INH-CIS	ช่วงการวัด 0 µm - 1000 µm	Range 0 µm - 1000 µm	2,500	5		
เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแบบปลายนิ้ว							
1	CA-C2-FOM-PO1	ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด 30% to 100%	Oxygen Saturation 30% to 100%	250	2		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
เครื่องวัดค่าการระบายน้ำ							
1	PP-NF-CAL-C24	1.ผลการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของ cylinder 2.ผลการวัดความสูงภายในจากตะแกรงถึงขอบของ cylinder 3.ผลการวัดปริมาตรน้ำที่ไหลออกมาทาง side discharge orifice	1.Average reading of internal diameter of cylinder 2.Average reading of inside height of cylinder 3.Volume of side discharge orifice water	800	10		
เครื่องวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง							
1	CA-C2-IHM-C01	สเกลพีเอช 0 ถึง 14 สเกล มิลลิโวลต์ 0 ถึง ±2000 มิลลิโวลต์	pH scale 0 to 14 mV scale 0 to ±2000 mV	1,000	3		
เครื่องวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง พร้อมหัวตรวจวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง							
1	CA-C2-IHM-C02	ความชื้น (4.001, 7.000) ความชื้น (7.000, 10.012)	Slope (4.001, 7.000) Slope (7.000, 10.012)	1,500	5		
เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า							
1	CA-C2-IHM-03	ค่าความนำไฟฟ้า 0 ถึง 199.9 ไมโครซีเมนต่อเซนติเมตร 1.999 ถึง 199.9 มิลลิซีเมนต่อเซนติเมตร	Conductivity 0 ถึง 199.9 µS/cm 1.999 ถึง 199.9 mS/cm	1,000	3		
เครื่องวัดน้ำหนักมาตรฐาน							
1	PP-NF-CAL-C01	ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ของตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน	Average reading of standard weight	1,000	10		เปลี่ยนชื่อตัวอย่าง เป็น เครื่องวัดความชื้นในกระดาษ/ Moisture balance ได้
เครื่องวัดระดับ							
1	CA-C2-JIS-LV1	ช่วงการวัด +/- 0.1 mm/m	Range +/- 0.1 mm/m	2,000	7	ได้	
เครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์							

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
1	CA-C2-ISO-LM1	ช่วงการวัด 0 mm - 20 m	Range 0 mm - 20 m	4,500	7	ได้	
2	CA-C2-ISO-LM2	ช่วงการวัด 0 mm - 50 m	Range 0 mm - 50 m	5,000	7		
เครื่องวัดสีและการดูกลืนแสง							
1	PP-NF-CAL-C07	ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ของ Paper Standard ISO Level 3	Average reading of Paper Standard ISO Level 3	1,000	10		
เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น							
1	CA-C2-THM-T01	ช่วงการวัด ความชื้นสัมพัทธ์ @25°C 20 %RH ถึง 80 %RH อุณหภูมิ 18 °C ถึง 30 °C (1 จุดสอบเทียบ)	Range: Relative humidity @25°C 20 %RH to 80 %RH Temperature 18 °C to 30 °C (1 calibration point)	1,500	3	ได้	
2	CA-C2-THM-T02	ช่วงการวัด ความชื้นสัมพัทธ์ @25°C 20 %RH ถึง 80 %RH อุณหภูมิ 18 °C ถึง 30 °C (2 จุดสอบเทียบ)	Range: Relative humidity @25°C 20 %RH to 80 %RH Temperature 18 °C to 30 °C (2 calibration point)	1,800	4	ได้	
3	CA-C2-THM-T03	ช่วงการวัด ความชื้นสัมพัทธ์ @25°C 20 %RH ถึง 80 %RH อุณหภูมิ 18 °C ถึง 30 °C (3 จุดสอบเทียบ)	Range: Relative humidity @25°C 20 %RH to 80 %RH Temperature 18 °C to 30 °C (3 calibration point)	2,100	5	ได้	
4	CA-C2-THM-T04	ช่วงการวัด ความชื้นสัมพัทธ์ @25°C 20 %RH ถึง 80 %RH อุณหภูมิ 18 °C ถึง 30 °C (4 จุดสอบเทียบ)	Range: Relative humidity @25°C 20 %RH to 80 %RH Temperature 18 °C to 30 °C (4 calibration point)	2,400	6	ได้	
5	CA-C2-THM-T05	ช่วงการวัด ความชื้นสัมพัทธ์ @25°C 20 %RH ถึง 80 %RH อุณหภูมิ 18 °C ถึง 30 °C (5 จุดสอบเทียบ)	Range: Relative humidity @25°C 20 %RH to 80 %RH Temperature 18 °C to 30 °C (5 calibration point)	2,700	7	ได้	

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
6	CA-C2-THM-T06	ช่วงการวัด ความชื้นสัมพัทธ์ @25°C 20 %RH ถึง 80 %RH อุณหภูมิ 18 °C ถึง 30 °C (6 จุดสอบเทียบ)	Range: Relative humidity @25°C 20 %RH to 80 %RH Temperature 18 °C to 30 °C (6 calibration point)	3,000	8	ได้	
7	CA-C2-THM-T07	ช่วงการวัด ความชื้นสัมพัทธ์ @25°C 20 %RH ถึง 80 %RH อุณหภูมิ 18 °C ถึง 30 °C (7 จุดสอบเทียบ)	Range: Relative humidity @25°C 20 %RH to 80 %RH Temperature 18 °C to 30 °C (7 calibration point)	3,300	9	ได้	
8	CA-C2-THM-T08	ช่วงการวัด ความชื้นสัมพัทธ์ @25°C 20 %RH ถึง 80 %RH อุณหภูมิ 18 °C ถึง 30 °C (8 จุดสอบเทียบ)	Range: Relative humidity @25°C 20 %RH to 80 %RH Temperature 18 °C to 30 °C (8 calibration point)	3,600	10	ได้	
9	CA-C2-THM-T09	ช่วงการวัด ความชื้นสัมพัทธ์ @25°C 20 %RH ถึง 80 %RH อุณหภูมิ 18 °C ถึง 30 °C (9 จุดสอบเทียบ)	Range: Relative humidity @25°C 20 %RH to 80 %RH Temperature 18 °C to 30 °C (9 calibration point)	3,900	11	ได้	
10	CA-C2-THM-T10	ช่วงการวัด ความชื้นสัมพัทธ์ @25°C 20 %RH ถึง 80 %RH อุณหภูมิ 18 °C ถึง 30 °C (10 จุดสอบเทียบ)	Range: Relative humidity @25°C 20 %RH to 80 %RH Temperature 18 °C to 30 °C (10 calibration point)	4,200	12	ได้	
11	CA-C2-THM-T11	ช่วงการวัด ความชื้นสัมพัทธ์ @25°C 20 %RH ถึง 80 %RH อุณหภูมิ 18 °C ถึง 30 °C (11 จุดสอบเทียบ)	Range: Relative humidity @25°C 20 %RH to 80 %RH Temperature 18 °C to 30 °C (11 calibration point)	4,500	13	ได้	

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|---|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน |

โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
12	CA-C2-THM-T12	ช่วงการวัด ความชื้นสัมพัทธ์ @25°C 20 %RH ถึง 80 %RH อุณหภูมิ 18 °C ถึง 30 °C (12 จุดสอบเทียบ)	Range: Relative humidity @25°C 20 %RH to 80 %RH Temperature 18 °C to 30 °C (12 calibration point)	4,800	14	ได้	
13	CA-C2-THM-T13	ช่วงการวัด ความชื้นสัมพัทธ์ @25°C 20 %RH ถึง 80 %RH อุณหภูมิ 18 °C ถึง 30 °C (13 จุดสอบเทียบ)	Range: Relative humidity @25°C 20 %RH to 80 %RH Temperature 18 °C to 30 °C (13 calibration point)	5,100	15	ได้	
14	CA-C2-THM-T14	ช่วงการวัด ความชื้นสัมพัทธ์ @25°C 20 %RH ถึง 80 %RH อุณหภูมิ 18 °C ถึง 30 °C (14 จุดสอบเทียบ)	Range: Relative humidity @25°C 20 %RH to 80 %RH Temperature 18 °C to 30 °C (14 calibration point)	5,400	16	ได้	
15	CA-C2-THM-T15	ช่วงการวัด ความชื้นสัมพัทธ์ @25°C 20 %RH ถึง 80 %RH อุณหภูมิ 18 °C ถึง 30 °C (15 จุดสอบเทียบ)	Range: Relative humidity @25°C 20 %RH to 80 %RH Temperature 18 °C to 30 °C (15 calibration point)	5,700	17	ได้	
16	CA-C2-THM-T16	ช่วงการวัด ความชื้นสัมพัทธ์ @25°C 20 %RH ถึง 80 %RH อุณหภูมิ 18 °C ถึง 30 °C (16 จุดสอบเทียบ)	Range: Relative humidity @25°C 20 %RH to 80 %RH Temperature 18 °C to 30 °C (16 calibration point)	6,000	18	ได้	
17	CA-C2-THM-T17	ช่วงการวัด ความชื้นสัมพัทธ์ @25°C 20 %RH ถึง 80 %RH อุณหภูมิ 18 °C ถึง 30 °C (17 จุดสอบเทียบ)	Range: Relative humidity @25°C 20 %RH to 80 %RH Temperature 18 °C to 30 °C (17 calibration point)	6,300	19	ได้	

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|------------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันที่ทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันที่ทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
18	CA-C2-THM-T18	ช่วงการวัด ความชื้นสัมพัทธ์ @25°C 20 %RH ถึง 80 %RH อุณหภูมิ 18 °C ถึง 30 °C (18 จุดสอบเทียบ)	Range: Relative humidity @25°C 20 %RH to 80 %RH Temperature 18 °C to 30 °C (18 calibration point)	6,600	20	ได้	
19	CA-C2-THM-T19	ช่วงการวัด ความชื้นสัมพัทธ์ @25°C 20 %RH ถึง 80 %RH อุณหภูมิ 18 °C ถึง 30 °C (19 จุดสอบเทียบ)	Range: Relative humidity @25°C 20 %RH to 80 %RH Temperature 18 °C to 30 °C (19 calibration point)	6,900	21	ได้	
20	CA-C2-THM-T20	ช่วงการวัด ความชื้นสัมพัทธ์ @25°C 20 %RH ถึง 80 %RH อุณหภูมิ 18 °C ถึง 30 °C (20 จุดสอบเทียบ)	Range: Relative humidity @25°C 20 %RH to 80 %RH Temperature 18 °C to 30 °C (20 calibration point)	7,200	22	ได้	
21	PP-NF-CAL-C21	1.ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ของอุณหภูมิ 2.ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ของความชื้นสัมพัทธ์	1.Average reading of Temperature 2.Average reading of Relative humidity	1,000	10		เครื่องทดสอบกระดาษ
เครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอินฟราเรดสำหรับผู้ป่วย							
1	CA-C2-NIR-IR1	อุณหภูมิ 25, 33, 37 และ 41°C	Temperature 25, 33, 37and 41°C	1,000	3		
เครื่องสอบเทียบเครื่องตรวจวัดความยืดของชิ้นงาน							
1	CA-C2-ISO-EX1	ช่วงการวัด 0 mm - 25 mm	Range 0 mm - 25 mm	3,000	7	ได้	

เครื่องสุญญากาศเซรามิก : โป๊สสวะชาย

1	CM-CM-CSW-T01	ความกว้าง ความยาว และความสูง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของทางน้ำเข้า	Width, length and height diameter of water inlet	800	1		
2	CM-CM-CSW-T02	ลักษณะทั่วไป	General appearance	400	1		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรณวิเทศาศตรบริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
3	CM-CM-CSW-T03	ความบิดเบี้ยว	Torsion	400	1		
4	CM-CM-CSW-T04	การชะล้าง	Washing	500	1		
5	CM-CM-CSW-T05	ความหนา	Thickness	300	1		
6	CM-CM-CSW-T06	การดูดซึมน้ำ	Water absorption	1,000	3		
7	CM-CM-CSW-T07	การร้าว	Crazing	1,000	2		
8	CM-CM-CSW-T08	ความทน : การเปื้อน	Stain resistance	1,000	20		
9	CM-CM-CSW-T09	ความทน : สารเคมี	Chemical resistance	3,500	20		
เครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก : โถส้วมนั่งราบ							
1	CM-CM-SWC-T01	ความกว้าง ความยาว และความสูง	Dimension	500	3		
2	CM-CM-SWC-T02	ความหนา	Thickness	400	3		
3	CM-CM-SWC-T03	ระดับน้ำดักกลิ่น	Deodorant water level	400	3		
4	CM-CM-SWC-T04	ลักษณะทั่วไป ลักษณะผิว	General appearance (Skin)	500	3		
5	CM-CM-SWC-T05	ลักษณะทั่วไป ความบิดเบี้ยว (เฉพาะชั้นคุณภาพที่ 1)	General appearance : warpage (Only quality level 1)	400	3		
6	CM-CM-SWC-T06	สมรรถนะในการใช้งาน การชะล้าง (เฉพาะโถส้วมชนิดถังพักน้ำในตัวระบบคูที่ปล่อยน้ำออกครั้งละไม่เกิน 3 L)	Performance in use, flushing (only toilets with a built-in double tank system that release water not more than 3 L at a time)	500	3		
7	CM-CM-SWC-T07	สมรรถนะในการใช้งาน : การรั่วของอากาศ	Performance in use : Air leakage	500	3		
8	CM-CM-SWC-T08	สมรรถนะในการใช้งาน : คอห่าน	Performance in use : gooseneck	400	3		
9	CM-CM-SWC-T09	สมรรถนะในการใช้งาน : การขังน้ำ	Performance in use : cistern	400	3		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้การรับรอง ISO	หมายเหตุ
10	CM-CM-SWC-T10	สมรรถนะ ในการใช้งาน การชักโครก (เฉพาะโถส้วมชนิดถังพักน้ำในตัวระบบคู่ที่ปล่อยน้ำออกครั้งละไม่เกิน 6 L โถส้วมชนิดถังพักน้ำในตัวระบบเดี่ยว และโถส้วมประเภทชักโครกด้วยวาล์วขับล้าง)	Performance in using the toilet (only toilets with a built-in water tank, double system, that release water not more than 6 L at a time, toilets with a water tank with a built-in water tank, a single system and a flushing toilet with a flushing valve)	500	3		
11	CM-CM-SWC-T11	สมรรถนะในการใช้งาน อัตราการไหลของน้ำในชักโครก	Performance in use cistern water flow rate	500	3		
12	CM-CM-SWC-T12	การราน	Craze	1,000	15		
13	CM-CM-SWC-T13	การดูดซึมน้ำ	Water absorption	1,000	15		
14	CM-CM-SWC-T14	ความทนสารเคมี	Chemical resistance	3,500	15		
15	CM-CM-SWC-T15	การบรรจุ	Packaging	200	1		
16	CM-CM-SWC-T16	เครื่องหมายและฉลาก	Mark and brand	200	1		
เครื่องสุขภัณฑ์วีเทรียสไชนา : โถส้วมนั่งยอง							
1	CM-CM-SWP-T01	ความกว้าง ความยาว และความสูง,ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของทางน้ำ,ความสูงระดับน้ำดักกลิ่น	Wigth, length and height, diameter of water way, height of odor trap water level	500	1		
2	CM-CM-SWP-T02	ลักษณะทั่วไป	General appearance	400	1		
3	CM-CM-SWP-T03	ความบิดเบี้ยว	distorted	400	1		
4	CM-CM-SWP-T04	สมรรถนะในการใช้งาน การชักโครก	Performance : flushing	500	1		
5	CM-CM-SWP-T05	สมรรถนะในการใช้งาน ความสามารถในการเจือจางสี	Performance : color dilution ability	500	1		
6	CM-CM-SWP-T06	สมรรถนะในการใช้งาน การรั่วของอากาศ	Performance : air leakage	300	1		
7	CM-CM-SWP-T07	สมรรถนะในการใช้งาน ขนาดของคอห่าน	Performance : size of gooseneck	400	1		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้การรับรอง ISO	หมายเหตุ
8	CM-CM-SWP-T08	สมรรถนะในการใช้งาน การขังน้ำ	Performance : water trapping	400	1		
9	CM-CM-SWP-T09	สมรรถนะในการใช้งาน ปริมาณน้ำชักโครก และอัตราการไหลของน้ำชักโครก(ประเภทชักโครก)	Performance : amount of flushing water and rate of flushing (flushing type)	400	1		
10	CM-CM-SWP-T10	ความหนา	Thickness	400	1		
11	CM-CM-SWP-T11	การดูดซึมน้ำ	Water absorption	1,000	5		
12	CM-CM-SWP-T12	การร้าว	Crazing	1,000	5		
13	CM-CM-SWP-T13	ความทนการเปื้อน	Staining	1,000	3		
14	CM-CM-SWP-T14	ความทนสารเคมี	Chemical resistance	3,500	5		
15	CM-CM-SWP-T15	มอดูลัสแตกร้าว	Modulus of rupture	800	1		
เครื่องสุขภัณฑ์วีเทรียสไชนา : อุปกรณ์ห้องน้ำ							
1	CM-CM-VCS-T01	มิติ : ความกว้าง ความยาว ความสูง เส้นผ่านศูนย์กลางฯ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของรูน้ำทิ้ง	Dimensions : width, length, height, diameter, diameter of drain hole	800	1		
2	CM-CM-VCS-T02	ลักษณะทั่วไป	Genral appearance	300	1		
3	CM-CM-VCS-T03	ความบิดเบี้ยว	Torsion	400	1		
4	CM-CM-VCS-T04	ความหนา	Thickness	400	1		
5	CM-CM-VCS-T05	การดูดซึมน้ำ	Water absorption	1,000	3		
6	CM-CM-VCS-T06	การร้าว	Crazing	1,000	2		
7	CM-CM-VCS-T07	ความทน : การเปื้อน	Satain resistance	1,000	20		
8	CM-CM-VCS-T08	ความทน : สารเคมี	Chemical resistance	3,500	20		
เครื่องสุขภัณฑ์วีเทรียสไชนา อ่างล้างหน้า - ล้างมือ							
1	CM-CM-BAT-T01	ความกว้างและความยาว,ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของทางน้ำทิ้งที่สะดืออ่าง, ความกว้างรูก๊อก	Width and length, diameter of drain at navel, width of faucet hole	400	3		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
2	CM-CM-BAT-T02	ลักษณะทั่วไป	General appearance	500	1		
3	CM-CM-BAT-T03	ความบิดเบี้ยว	Distort	400	3		
4	CM-CM-BAT-T04	ความทนการเปลี่ยนอุณหภูมิโดยฉับพลัน	Sudden temperature change resistance	1,000	15		
5	CM-CM-BAT-T05	ความหนา	Thickness	400	3		
6	CM-CM-BAT-T06	การดูดซึมน้ำ	Water absorption	1,000	15		
7	CM-CM-BAT-T07	การร้าว	Crazing	1,000	15		
8	CM-CM-BAT-T08	ความทนการเปื้อน	Stain resistance	1,000	7		
9	CM-CM-BAT-T09	ความทนสารเคมี	Chemical resistance	3,500	15		
เชือกสวดเหล็กกล้า							
1	CM-CM-SWR-T01	ขนาดและความยาวของเชือกสวด ลักษณะทั่วไปของสวด	Size and length of steel wire rope, general appearance of wire	1,000	1		
2	CM-CM-SWR-T02	ส่วนประกอบทางเคมี ของสวดเสริมและสวดตีเกลียว : คาร์บอน	Chemical composition of reinforced and stranded wire : carbon	600	15		
3	CM-CM-SWR-T03	ส่วนประกอบทางเคมี ของสวดเสริมและสวดตีเกลียว : ซิลิคอน	Chemical composition of reinforced and stranded wire : silicon	600	15		
4	CM-CM-SWR-T04	ส่วนประกอบทางเคมี ของสวดเสริมและสวดตีเกลียว : มังกานีส	Chemical composition of reinforced and stranded wire : manganese	600	15		
5	CM-CM-SWR-T05	ส่วนประกอบทางเคมี ของสวดเสริมและสวดตีเกลียว : ซัลเฟอร์	Chemical composition of reinforced and stranded wire : sulphur	600	15		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
6	CM-CM-SWR-T06	ส่วนประกอบทางเคมี ของลวดเสริมและลวดตีเกลียว : ฟอสฟอรัส	Chemical composition of reinforced and stranded wire : phosphorus	600	15		
7	CM-CM-SWR-T07	การเคลือบสังกะสีของลวด : น้ำหนักของสังกะสีที่เคลือบ	Zinc coating of wire : weight of coated zinc	1,000	15		
8	CM-CM-SWR-T08	การเคลือบสังกะสีของลวด : ความสม่ำเสมอของสังกะสีที่เคลือบ	Zinc coating of wire : uniformity of coated zinc	1,000	15		
9	CM-CM-SWR-T09	การเคลือบสังกะสีของลวด : ความติดแน่นของสังกะสี	Zinc coating of wire : adhesion of zinc	500	15		
10	CM-CM-SWR-T10	เส้นผ่านศูนย์กลางของลวด	Diameter of wire	400	1		
11	CM-CM-SWR-T11	ความต้านแรงดึงของลวด	Tensile strength of wire	500	7		
12	CM-CM-SWR-T12	ความต้านแรงบิดของลวด	Torsion strength of wire	600	7		
13	CM-CM-SWR-T13	การดัดโค้งแบบดัดกลับ	Bend back type bending	600	7		
14	CM-CM-SWR-T14	แกน ลักษณะทั่วไปของเชือกลวด	Core: general appearance of wire	200	7		
15	CM-CM-SWR-T15	การคลายออกของปลายเชือกลวด	Relaxation of wire end	200	7		
16	CM-CM-SWR-T16	ความยาวช่วงรอบเกลียวของเชือกลวด	Length around the spiral range of wire	200	7		
17	CM-CM-SWR-T17	ความต้านแรงดึง : ขนาดแรงดึงน้อยกว่า 25 ตัน	Tensile strength: tension less than 25 tons	800	7		
เซรามิกทางเคมี : ดิน, ทราาย, เถ้า เป็นต้น							
1	CN-DS-ELE-B00	โบรอน (B)	Boron (B)	600	4		
2	CN-DS-ELE-BA0	แบเรียม (Ba)	Barium (Ba)	600	4		
3	CN-DS-ELE-CA0	แคลเซียม (Ca)	Calcium (Ca)	600	4		
4	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	4		
5	CN-DS-ELE-CO0	โคบอลต์ (Co)	Cobalt (Co)	600	4		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1

หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2

หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3

จำนวนวันทดสอบ

หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
6	CN-DS-ELE-CR0	โครเมียม (Cr)	Chromium (Cr)	600	4		
7	CN-DS-ELE-CU0	ทองแดง (Cu)	Copper (Cu)	600	4		
8	CN-DS-ELE-FE0	เหล็ก (Fe)	Iron (Fe)	600	4		
9	CN-DS-ELE-K01	โปแตสเซียม (K)	Potassium (K)	600	4		
10	CN-DS-ELE-MG0	แมกนีเซียม (Mg)	Magnesium (Mg)	600	4		
11	CN-DS-ELE-MN0	แมงกานีส (Mn)	Manganese (Mn)	600	4		
12	CN-DS-ELE-NA0	โซเดียม (Na)	Sodium (Na)	600	4		
13	CN-DS-ELE-NI0	นิกเกิล (Ni)	Nickle (Ni)	600	4		
14	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	4		
15	CN-DS-ELE-TI0	ไทเทเนียม (Ti)	Titanium (Ti)	600	4		
16	CN-DS-ELE-ZN0	สังกะสี (Zn)	Zinc (Zn)	600	4		
17	CN-DS-ELE-SO4	ซัลเฟต (SO4)	Sulphate (SO4)	600	7		
18	CN-DS-ELE-PO4	ฟอสเฟต (PO4)	Phosphate (PO4)	600	7		
19	CN-DS-ELE-SI0	ซิลิกา (SiO2)	Silica (SiO2)	600	7		
20	CN-DS-ELE-AI0	อะลูมินา (Al2 O3)	Alumina (Al2 O3)	600	7		
แฉ่าย							
1	CM-CM-FLY-A01	ซิลิคอนไดออกไซด์ (SiO ₂)	Silicon dioxide (SiO ₂)	700	15	ได้	
2	CM-CM-FLY-A02	อะลูมิเนียมออกไซด์ (Al ₂ O ₃)	Aluminium oxide (Al ₂ O ₃)	700	15	ได้	
3	CM-CM-FLY-A03	ไอออน (III) ออกไซด์ (Fe ₂ O ₃)	Iron (III) oxide (Fe ₂ O ₃)	700	15	ได้	
4	CM-CM-FLY-A04	แคลเซียมออกไซด์ (CaO)	Calcium oxide (CaO)	800	15	ได้	
5	CN-DS-ELE-MG0	แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO)	Magnesium oxide (MgO)	900	15	ได้	
6	CM-CM-FLY-A06	ซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ (SO ₃)	Sulphur trioxide (SO ₃)	700	15	ได้	
7	CM-CM-FLY-A07	การสูญเสียเนื่องจากการเผา	Loss on ignition	600	15	ได้	

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
8	CM-CM-FLY-A08	ความชื้น	Moisture content	500	15	ได้	
9	CM-CM-FLY-A09	โซเดียมออกไซด์ (Na ₂ O)	Sodium oxide (Na ₂ O)	600	15		
10	CM-CM-FLY-A10	โพแทสเซียมออกไซด์ (K ₂ O)	Potassium oxide (K ₂ O)	600	15		
11	CM-CM-FLY-A11	ด่าง (Na ₂ O+0.658K ₂ O)	Na ₂ O+0.658K ₂ O	1,200	15		
12	CM-CM-FLY-A12	ด่าง (Na ₂ O+0.658K ₂ O) กรณีทดสอบ sodium oxide และ potassium oxide ด้วย	Na ₂ O+0.658K ₂ O In case for sodium oxide and potassium oxide	200	15		
13	CM-CM-FLY-A13	ความละเอียด, ปริมาณที่ค้างบนร่อน 45 ไมโครเมตร	Fineness, amount retained when wet-sieved on 45 µm (No. 325) sieve	600	7	ได้	
14	CM-CM-FLY-A14	ดัชนีกำลัง เมื่อเทียบกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ที่อายุ 7 วัน	Strength activity index with portland cement type I at 7 days	1,600	10	ได้	
15	CM-CM-FLY-A15	ดัชนีกำลัง เมื่อเทียบกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ที่อายุ 28 วัน	Strength activity index with portland cement type I at 28 days	1,800	35	ได้	
16	CM-CM-FLY-A16	ปริมาณความต้องการน้ำ กรณีทดสอบ strength activity index with portland	Water requirement If testing the strength activity index with portland	200	3	ได้	
17	CM-CM-FLY-A17	ปริมาณความต้องการน้ำ (water requirement) กรณีไม่ทดสอบ strength activity index with portland	Water requirement If not testing the strength activity index with portland	1,200	4	ได้	
18	CM-CM-FLY-A18	การขยายตัวโดยวิธีออโตแคลฟ	Autoclave expansion	1,000	7	ได้	
19	CM-CM-FLY-A19	ไลม์อิสระ (CaO)	Free lime (CaO)	1,500	7		
20	CM-CM-FLY-A20	ความละเอียดโดยใช้เครื่องแอร์เพอร์มิอะบิลิตี้	Fineness by air permeability apparatus	1,100	2	ได้	

ถ้าลดยจากถ่านหินใช้เป็นวัสดุผสมคอนกรีต

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
1	CM-CM-FLA-T01	ซิลิคอนไดออกไซด์ (SiO ₂)	Silicon dioxide (SiO ₂)	700	15	ได้	
2	CM-CM-FLA-T02	แคลเซียมออกไซด์ (CaO)	Calcium oxide (CaO)	800	15	ได้	
3	CM-CM-FLA-T03	ซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ (SO ₃)	Sulphur trioxide (SO ₃)	700	15	ได้	
4	CM-CM-FLA-T04	ปริมาณความชื้น	Moisture	500	15	ได้	
5	CM-CM-FLA-T05	น้ำหนักที่สูญเสียเนื่องจากเผา	Loss on ignition	600	15	ได้	
6	CM-CM-FLA-T06	ความละเอียด, ปริมาณที่ค้างบนร่อน 45 ไมโครเมตร	Fineness, amount retained when wet-sieved on 45 µm (No. 325) sieve	600	15	ได้	
7	CM-CM-FLA-T07	ดัชนีกำลัง เมื่อเทียบกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ที่อายุ 7 วัน	Strength activity index with portland cement at 7 days	1,600	10	ได้	
8	CM-CM-FLA-T08	ดัชนีกำลัง เมื่อเทียบกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ที่อายุ 28 วัน	Strength activity index with portland cement at 28 days	1,800	15	ได้	วันทดสอบขึ้นกับอายุ
9	CM-CM-FLA-T09	ปริมาณความต้องการน้ำ กรณีทดสอบ strength activity index with portland	Water requirement If testing the strength activity index with portland	200	7	ได้	
10	CM-CM-FLA-T10	ปริมาณความต้องการน้ำ กรณีไม่ทดสอบ strength activity index with portland	Water requirement If not testing the strength activity index with portland	1,200	7	ได้	
11	CM-CM-FLA-T11	การคงตัว	Soundness	1,000	7	ได้	
12	CM-CM-FLA-T12	ปริมาณแอลคาไล (Na ₂ O + 0.658K ₂ O)	Alkalis (Na ₂ O + 0.658K ₂ O)	1,200	15		
13	CM-CM-FLA-T13	การหดตัวแห้งที่เพิ่มขึ้นของแท่งมอร์ตาร์ ที่อายุ 28 วัน	Drying shrinkage at 28 days	2,000	35		
14	CM-CM-FLA-T14	ประสิทธิภาพความทนซัลเฟต	Sulfate expansion	4,000	-		วันทดสอบขึ้นกับอายุ
15	CM-CM-FLA-T15	การบรรจุ	Packaging	200	1		
16	CM-CM-FLA-T16	เครื่องหมายและฉลาก	Mark and label	200	1		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
เทปใช้งานไฟฟ้า : พลาสติกไซโซโพลิไวนิลคลอไรด์							
1	PL-PL-INS-T01	อุณหภูมิใช้งานสูงสุด	maximum operating temperature	500	15		
2	PL-PL-INS-T02	การติดแน่นบนแผ่นเหล็ก	adhesion on steel plate	500	7		
3	PL-PL-INS-T03	การติดแน่นบนด้านที่ไม่มีกาวเหนียวของเทป	Strong adhesion on the non-adhesive side of the tape	500	7		
4	PL-PL-INS-T04	มิติ : กว้าง	Dimension : Width	200	7		
5	PL-PL-INS-T05	มิติ : ยาว	Dimension : Length	200	7		
6	PL-PL-INS-T06	มิติ : หนา	Dimension : Thickness	200	7		
7	PL-PL-INS-T07	ลักษณะทั่วไป	General appearance by visual inspection	100	1		
8	PL-PL-INS-T08	ความต้านทานต่อการลุกไหม้	resistance to fire	400	7		
9	PL-PL-INS-T09	ความทนทานต่อแรงดันไฟฟ้าที่สภาวะความชื้น	Voltage tolerance at humidity conditions	700	7		
10	PL-PL-INS-T10	ความต้านทานต่อการทะลุที่อุณหภูมิสูง	Resistance to puncture at high temperatures	400	7		
11	PL-PL-INS-T11	ความทนทานต่อแรงดันไฟฟ้าที่สภาวะปกติ	Voltage tolerance at normal conditions	600	3		
12	PL-PL-INS-T12	การผุกร่อนเนื่องจากการแยกสารด้วยไฟฟ้า	Corrosion due to electrolysis	500	10		
13	PL-PL-INS-T13	การติดแน่นบนด้านที่ไม่มีกาวเหนียวเมื่อเกิดแรงเฉือน	Strong adhesion on the non-adhesive side when shearing.	500	7		
14	PL-PL-INS-T14	ความต้านแรงดึง	Tensile strength	500	7		
เทอร์โมมิเตอร์ชนิดแท่งแก้ว (แบบจุ่มทั้งหมด)							
1	CA-C2-LIG-T01	ช่วงการวัด 0°C ถึง 100 °C (1 จุดสอบเทียบ)	Range 0°C to 100 °C (1 calibration point)	1,200	9	ได้	
2	CA-C2-LIG-T02	ช่วงการวัด 0°C ถึง 100 °C (2 จุดสอบเทียบ)	Range 0°C to 100 °C (2 calibration point)	1,500	10	ได้	

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1 หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2 หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3 จำนวนวันทดสอบ หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
3	CA-C2-LIG-T03	ช่วงการวัด 0 °C ถึง 100 °C (3 จุดสอบเทียบ)	Range 0°C to 100 °C (3 calibration point)	1,800	11	ได้	
4	CA-C2-LIG-T04	ช่วงการวัด 0 °C ถึง 100 °C (4 จุดสอบเทียบ)	Range 0°C to 100 °C (4 calibration point)	2,100	12	ได้	
5	CA-C2-LIG-T05	ช่วงการวัด 0 °C ถึง 100 °C (5 จุดสอบเทียบ)	Range 0°C to 100 °C (5 calibration point)	2,400	13	ได้	
6	CA-C2-LIG-T06	ช่วงการวัด 0 °C ถึง 100 °C (6 จุดสอบเทียบ)	Range 0°C to 100 °C (6 calibration point)	2,700	14	ได้	
7	CA-C2-LIG-T07	ช่วงการวัด 0 °C ถึง 100 °C (7 จุดสอบเทียบ)	Range 0°C to 100 °C (7 calibration point)	3,000	15	ได้	
8	CA-C2-LIG-T08	ช่วงการวัด 0 °C ถึง 100 °C (8 จุดสอบเทียบ)	Range 0°C to 100 °C (8 calibration point)	3,300	16	ได้	
9	CA-C2-LIG-T09	ช่วงการวัด 0 °C ถึง 100 °C (9 จุดสอบเทียบ)	Range 0°C to 100 °C (9 calibration point)	3,600	17	ได้	
10	CA-C2-LIG-T10	ช่วงการวัด 0 °C ถึง 100 °C (10 จุดสอบเทียบ)	Range 0°C to 100 °C (10 calibration point)	3,900	18	ได้	
เทอร์โมมิเตอร์ชนิดแท่งแก้ว (แบบจุ่มบางส่วน)							
1	CA-C2-LIG-P01	ช่วงการวัด -30 °C ถึง 105 °C (1 จุดสอบเทียบ)	Range -30°C to 105 °C (1 calibration point)	1,200	9	ได้	
2	CA-C2-LIG-P02	ช่วงการวัด -30 °C ถึง 105 °C (2 จุดสอบเทียบ)	Range -30°C to 105 °C (2 calibration point)	1,500	10	ได้	
3	CA-C2-LIG-P03	ช่วงการวัด -30 °C ถึง 105 °C (3 จุดสอบเทียบ)	Range -30°C to 105 °C (3 calibration point)	1,800	11	ได้	
4	CA-C2-LIG-P04	ช่วงการวัด -30 °C ถึง 105 °C (4 จุดสอบเทียบ)	Range -30°C to 105 °C (4 calibration point)	2,100	12	ได้	
5	CA-C2-LIG-P05	ช่วงการวัด -30 °C ถึง 105 °C (5 จุดสอบเทียบ)	Range -30°C to 105 °C (5 calibration point)	2,400	13	ได้	

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1

หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2

หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3

จำนวนวันทดสอบ

หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
6	CA-C2-LIG-P06	ช่วงการวัด -30 °C ถึง 105 °C (6 จุดสอบเทียบ)	Range -30°C to 105 °C (6 calibration point)	2,700	14	ได้	
7	CA-C2-LIG-P07	ช่วงการวัด -30 °C ถึง 105 °C (7 จุดสอบเทียบ)	Range -30°C to 105 °C (7 calibration point)	3,000	15	ได้	
8	CA-C2-LIG-P08	ช่วงการวัด -30 °C ถึง 105 °C (8 จุดสอบเทียบ)	Range -30°C to 105 °C (8 calibration point)	3,300	16	ได้	
9	CA-C2-LIG-P09	ช่วงการวัด -30 °C ถึง 105 °C (9 จุดสอบเทียบ)	Range -30°C to 105 °C (9 calibration point)	3,600	17	ได้	
10	CA-C2-LIG-P10	ช่วงการวัด -30 °C ถึง 105 °C (10 จุดสอบเทียบ)	Range -30°C to 105 °C (10 calibration point)	3,900	18	ได้	
เมื่อยังใช้ทำพื้นสังเคราะห์							
1	RP-RP-RGS-T01	ปริมาณยางธรรมชาติ	Natural rubber content	2,000	5		
2	RP-RP-RGS-T02	ความหนาแน่น	Density	650	5		
3	RP-RP-RGS-T03	ความแข็ง (ชอร์เอ)	Hardness (Shore A)	300	5		
4	RP-RP-RGS-T04	ความต้านแรงดึง	Tensile strength	500	5		
5	RP-RP-RGS-T05	ความยืดเมื่อขาด	Elongation at break	200	5		
6	RP-RP-RGS-T06	ความแข็ง (ชอร์เอ) หลังบ่มเร่ง	Hardness (Shore A) after aging	500	8		
7	RP-RP-RGS-T07	ความต้านแรงดึง หลังบ่มเร่ง	Tensile strength after aging	700	8		
8	RP-RP-RGS-T08	ความยืดเมื่อขาด หลังบ่มเร่ง	Elongation at break after aging	200	8		
9	RP-RP-RGS-T09	ความแตกต่างของสีหลังทดสอบ ความคงทนต่อสภาพลมฟ้าอากาศ โดยวิธีเร่งภาวะ	Change in color after accelerated weathering resistance	3,500	10		ไม่เกิน 7 วัน หากเกินคิดเพิ่มวันละ 500 บาท
10	RP-RP-RGS-T10	การบรรจุ	Packaging	100	1		
11	RP-RP-RGS-T11	เครื่องหมายและฉลาก	Mark and label	100	1		
เลือดสังเคราะห์							

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
1	MM-MM-CO2-001	คาร์บอนไดออกไซด์สะสม	accumulated carbon dioxide	1,500	3		
เวอร์เนียคาลิปเปอร์							
1	CA-C2-ISO-VN1	ช่วงการวัด 0 mm - 600 mm	Range 0 mm - 600 mm	1,000	3	ได้	
เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กแบบแรงเหวี่ยง							
1	CM-CM-ZAC-T01	มิติ : เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) ความหนา (t) และเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน	Dimension : Outside diameter (D), thickness (t) and tolerances	500	5		
2	CM-CM-ZAC-T02	มิติ : ความยาว (กรณีที่มีหัวต่อให้ความยาวรวมถึงหัวต่อด้วย)	Dimension : Length (If there is a connector, the length includes the connector)	400	5		
3	CM-CM-ZAC-T03	ส่วนประกอบและการทำ : เหล็กเสริมตามยาว	Components and making : Reinforcing steel	400	5		
4	CM-CM-ZAC-T04	ส่วนประกอบและการทำ : เหล็กปลอก	Components and making : Steel casing	400	5		
5	CM-CM-ZAC-T05	ส่วนประกอบและการทำ : หัวต่อ (ถ้ามี)	Components and making : Pile cap (If any)	400	5		
6	CM-CM-ZAC-T06	คุณลักษณะที่ต้องการ : ลักษณะทั่วไป	Required characteristics: General appearance	400	5		
7	CM-CM-ZAC-T07	ลักษณะที่ต้องการ : ปลายเสาเข็ม	Required feature : Pile tip	400	5		
8	CM-CM-ZAC-T08	ลักษณะที่ต้องการ : ความหนาคอนกรีตหุ้ม	Required characteristics : Thickness of concrete covering	400	5		
9	CM-CM-ZAC-T09	ลักษณะที่ต้องการ : ความต้านแรงอัด	Required characteristics : maximum compression resistance	1,000	5		
10	CM-CM-ZAC-T10	ลักษณะที่ต้องการ : ความทนแรงยกและแรงกระแทก	Required characteristics : Resistance to lifting force and impact	1,000	5		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
11	CM-CM-ZAC-T11	ลักษณะที่ต้องการ : หัวต่อ (ถ้ามี)	Required features : connector (if any)	500	5		
12	CM-CM-ZAC-T12	เครื่องหมายและฉลาก	Marks and labels	200	5		
เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จขนาดสั้น							
1	CM-CM-ZAE-T01	มิติ และเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน	Dimension	600	1		
2	CM-CM-ZAE-T02	เหล็กเสริม	Steel bars for reinforce concrete	600	1		
3	CM-CM-ZAE-T03	คุณสมบัติทั่วไป	General appearance	200	1		
4	CM-CM-ZAE-T04	ความต้านแรงอัดของเนื้อคอนกรีต (F'c)	Compressive strength of concrete (fc)	1,000	2		
5	CM-CM-ZAE-T05	คุณสมบัติในการรับแรงที่เกิดขึ้นจากการยกและการกระแทก	Load from lifting and impact	1,500	2		
เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ							
1	CM-CM-ZAB-T01	ขนาดและมิติของภาคตัดขวาง	Size and dimensions of cross section	500	5		
2	CM-CM-ZAB-T02	ความยาว	length	400	5		
3	CM-CM-ZAB-T03	ส่วนประกอบและการทำ : เหล็กเสริมตามยาว	Components and making : Reinforcing steel	400	5		
4	CM-CM-ZAB-T04	ส่วนประกอบและการทำ : เหล็กปลอก	Components and making : Steel casing	400	5		
5	CM-CM-ZAB-T05	ส่วนประกอบและการทำ : เหล็กเสริมพิเศษ (ถ้ามี)	Components and making : Special reinforcement steel (if any)	300	5		
6	CM-CM-ZAB-T06	ส่วนประกอบและการทำ : หัวต่อ (ถ้ามี)	Components and making : Connector (if any)	400	5		
7	CM-CM-ZAB-T07	คุณลักษณะที่ต้องการ : ลักษณะทั่วไป	Required characteristics : General appearance	400	5		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
8	CM-CM-ZAB-T08	คุณลักษณะที่ต้องการ : ปลายเสาเข็ม	Required feature : Pile tip	400	5		
9	CM-CM-ZAB-T09	คุณลักษณะที่ต้องการ : ความหนาของคอนกรีตหุ้ม	Required characteristics : Thickness of concrete covering	400	5		
10	CM-CM-ZAB-T10	คุณลักษณะที่ต้องการ : ความตรง	Required attributes : straightness	400	5		
11	CM-CM-ZAB-T11	คุณลักษณะที่ต้องการ : ความต้านแรงอัดสูงสุด	Required characteristics : maximum compression resistance	1,000	5		
12	CM-CM-ZAB-T12	คุณลักษณะที่ต้องการ : ความทนแรงยกและแรงกระแทก	Required characteristics : Resistance to lifting force and impact	1,000	5		
13	CM-CM-ZAB-T13	คุณลักษณะที่ต้องการ: หัวต่อ (ถ้ามี)	Required features: connector (if any)	500	5		
14	CM-CM-ZAB-T14	เครื่องหมายและฉลาก	Marks and labels	300	5		
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงแบบแรงเหวี่ยง							
1	CM-CM-ZAD-T01	มิติ : เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) ความหนา (t) และเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน	Dimension : Outside diameter (D), thickness (t) and tolerances	500	5		
2	CM-CM-ZAD-T02	มิติ : ความยาว (กรณีที่มีหัวต่อให้ความยาวรวมถึงหัวต่อด้วย)	Dimension : Length (If there is a connector, the length includes the connector)	400	5		
3	CM-CM-ZAD-T03	ส่วนประกอบและการทำ : เหล็กเสริมตามยาว	Components and making : Reinforcing steel	400	5		
4	CM-CM-ZAD-T04	ส่วนประกอบและการทำ : เหล็กปลอก	Components and making : Steel casing	400	5		
5	CM-CM-ZAD-T05	ส่วนประกอบและการทำ : หัวต่อ (ถ้ามี)	Components and making : Pile cap (If any)	400	5		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้การรับรอง ISO	หมายเหตุ
6	CM-CM-ZAD-T06	คุณลักษณะที่ต้องการ : ลักษณะทั่วไป	Required characteristics: General appearance	400	5		
7	CM-CM-ZAD-T07	ลักษณะที่ต้องการ : ปลายเสาเข็ม	Required feature : Pile tip	400	5		
8	CM-CM-ZAD-T08	ลักษณะที่ต้องการ : ความหนาคอนกรีตหุ้ม	Required characteristics : Thickness of concrete covering	400	5		
9	CM-CM-ZAD-T09	ลักษณะที่ต้องการ : ความต้านแรงอัด	Required characteristics : maximum compression resistance	1,000	5		
10	CM-CM-ZAD-T10	ลักษณะที่ต้องการ : ความทนแรงยกและแรงกระแทก	Required characteristics : Resistance to lifting force and impact	1,000	5		
11	CM-CM-ZAD-T11	ลักษณะที่ต้องการ : หัวต่อ (ถ้ามี)	Required features : connector (if any)	500	5		
12	CM-CM-ZAD-T12	เครื่องหมายและฉลาก	Marks and labels	300	5		
เสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีสำหรับไฟฟ้าแสงสว่าง							
1	CM-CM-ZPL-T01	ความสูงระบุ h	Nominal height h	300	1		
2	CM-CM-ZPL-T02	ความสูงส่วนตรง h1 (เฉพาะแบบมีท่อกิ่ง)	Height of straight part h1 (pipe branch only)	300	1		
3	CM-CM-ZPL-T03	ความสูงท่อกิ่ง h2 (เฉพาะแบบมีท่อกิ่ง)	Height of pipe branch part h2 (pipe branch only)	300	1		
4	CM-CM-ZPL-T04	เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก	Outside diameter	300	1		
5	CM-CM-ZPL-T05	ความหนาของส่วนตรง	Thickness of straight	300	1		
6	CM-CM-ZPL-T06	มุมการยึดดวงโคม	Lamp fixing angle	300	1		
7	CM-CM-ZPL-T07	ความยาวของส่วนยื่น	Length of extension	300	1		
8	CM-CM-ZPL-T08	ความหนาท่อกิ่ง	Thickness of pipe branch	300	1		
9	CM-CM-ZPL-T09	มิติของช่องบานเปิด	Dimension of opening	300	1		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้การรับรอง ISO	หมายเหตุ
10	CM-CM-ZPL-T10	มิติของหน้างานและขนาดสลักเกลียว	Dimension of face page and bolt	300	1		
11	CM-CM-ZPL-T11	ความยาวที่ยึดท่อกิ่ง	Pipe branch fixing length	300	1		
12	CM-CM-ZPL-T12	ความยาวที่ยึดดวงโคม	Lamp fixing length	300	1		
13	CM-CM-ZPL-T13	ความหนาของแหวนรอง	Washer thickness	300	1		
14	CM-CM-ZPL-T14	ลักษณะทั่วไป	General appearance	300	1		
15	CM-CM-ZPL-T15	สังกะสีที่เคลือบ: มวลสังกะสีที่เคลือบ	Coated zinc : mass of zinc coating	2,000	7		
16	CM-CM-ZPL-T16	สังกะสีที่เคลือบ: การติดแน่นของสังกะสี	Coated zinc : adhesion of zinc coating	300	7		
17	CM-CM-ZPL-T17	สมบัติทางกล ความต้านแรงดึง,ความต้านแรงดึงที่จุดคราก,ความยืด	Mechanical properties : tensile strength, yield strength, elongation	900	7		
18	CM-CM-ZPL-T18	เครื่องหมายและฉลาก	Marks and labels	200	1		
เหล็กเคลือบสังกะสี - อะลูมิเนียม - แมกนีเซียม							
1	CN-DS-ELE-AL0	อะลูมิเนียม (Al)	Aluminium (Al)	600	5		
2	CN-DS-ELE-MG0	แมกนีเซียม (Mg)	Magnesium (Mg)	600	5		
3	CN-DS-ELE-ZN0	สังกะสี (Zn)	Zinc (Zn)	600	5		
เหล็กเส้นแบนและสี่เหลี่ยมจัตุรัส							
1	CM-CM-FAB-T01	ความหนาของเหล็กเส้นแบน	Thickness of flat steel bar	500	5		ต่อความแข็ง และต่อความหนา
2	CM-CM-FAB-T02	ความกว้างของเหล็กเส้นแบนและเหล็กเส้นสี่เหลี่ยมจัตุรัส	Width of flat rebar and square rebar	500	5		
3	CM-CM-FAB-T03	ความยาวของเหล็กเส้น	Length of rebar	500	5		
4	CM-CM-FAB-T04	ความโก่งและความแอ่นของเหล็กเส้น	Deflection and deflection of steel bars	500	5		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1

หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2

หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3

จำนวนวันทดสอบ

หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้การรับรอง ISO	หมายเหตุ
5	CM-CM-FAB-T05	ส่วนประกอบทางเคมี (แต่ละธาตุ)	Chemical composition (each element)	600	15		
6	CM-CM-FAB-T06	ลักษณะทั่วไป	General appearance	300	5		
7	CM-CM-FAB-T07	สมบัติทางกล : ความเค้นคราก ความต้านแรงดึง และความยืด	Mechanical properties: yield strength, tensile strength and elongation	600	5		
8	CM-CM-FAB-T08	การดัดโค้ง	Bending	400	5		
9	CM-CM-FAB-T09	เครื่องหมายและฉลาก	Marks and labels	300	5		
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป							
1	CM-CM-CFS-T01	ขนาด H, A, C, ด้าน 1, 2, ปลายข้างที่ 1, ตรงกลาง, ความหนา (t), ความยาว, ความไม่ได้ฉากของด้านประชิด, ความโก่ง	Size H,A,C side 1,2, end 1, middle, thickness (t), length, out of squareness of adjacent, deflection	2,000	3		ต่อชุดตัวอย่าง
2	CM-CM-CFS-T02	ส่วนประกอบทางเคมี : คาร์บอน, กำมะถัน, ฟอสฟอรัส	Chemical composition : Carbon, Sulphur, Phosphorus	2,400	7		
3	CM-CM-CFS-T03	ลักษณะทั่วไป	General appearance	300	1		
4	CM-CM-CFS-T04	สมบัติทางกล : ความต้านแรงดึงที่จุดคราก ความต้านแรงดึง และความยืด	Mechanical properties : Yield strength, Tensile strength, and Elogation	600	3		
5	CM-CM-CFS-T05	มวลต่อเมตรแต่ละตัวอย่าง, ค่าเฉลี่ย	mass per meter	400	1		
เหล็กกล้าเจือต่ำ							
1	MF-MT-ASE-A02	ส่วนประกอบทางเคมี (Fe, C, Mn, Si, P, S, Ni, Cr, Cu, Mo, V, Ti, Al, Nb, W, As, Sn, Co, Pb, B, Sb, Zr, Bi, Ca, Zn)	Chemical composition (Cu, Ag, Al, As, Be, Bi, Cd, Co, Cr, Fe, Mg, Mn, Ni, P, Pb, S, Sb, Si, Sn, Zn)	3,500	5		
เหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดร้อน สำหรับงานท่อ							
1	CM-CM-HRT-T01	ขนาด : ความกว้าง และความหนา	Size : width and thickness	800	1		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
2	CM-CM-HRT-T02	ระยะเบี่ยงเบนของขอบโค้งที่ด้านเว้า	Deviation of curve edge at concave side	400	1		
3	CM-CM-HRT-T03	ลักษณะทั่วไป	General appearance	300	1		
4	CM-CM-HRT-T04	ส่วนประกอบทางเคมี : วิเคราะห์โดยวิธีทางเคมี คาร์บอน,ซิลิคอน, แมงกานีส,ฟอสฟอรัส,กำมะถัน	Chemical compositions : chemical method : Carbon, Silicon, Mangnese, Phosphorus, and Sulphur	600	5		ต่อธาตุต่อชิ้นทดสอบ
5	CM-CM-HRT-T05	ส่วนประกอบทางเคมี วิเคราะห์โดยใช้เครื่อง Emission Spectrometry	Chemical compositions by Emission spectrometry	1,000	5		ต่อชิ้นทดสอบ
6	CM-CM-HRT-T06	ความต้านแรงดึง และความยืด	Tensile strength and Elogation	600	2		ต่อชิ้นทดสอบ (ไม่รวมค่าเตรียมตัวอย่าง)
7	CM-CM-HRT-T07	การดัดโค้ง	Bending	500	2		ต่อชิ้นทดสอบ
เหล็กกล้าไร้สนิม							
1	MF-MT-ASE-A06	ส่วนประกอบทางเคมี (Fe, C, Si, Mn, P, S, Cr, Ni, Mo, Nb, V, Ti, Sn, Co, B, W, Al, N, As, Pb, Cu)	Chemical composition (Fe, C, Si, Mn, P, S, Cr, Ni, Mo, Nb, V, Ti, Sn, Co, B, W, Al, N, As, Pb, Cu)	3,500	7	ได้	
เหล็กกล้าไร้สนิมทรงแบนรีดเย็น แผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัด							
1	CM-CM-FCR-T01	มิติ ความกว้าง ความยาว ความหนา	Dimension: width, length and thickness	1,200	1		
2	CM-CM-FCR-T02	ส่วนประกอบทางเคมี โดยวิธีวิเคราะห์ทางเคมี (แต่ละธาตุ)	Chemical compositions by chemical test method (each element)	600	5		ต่อธาตุต่อชิ้นทดสอบ
3	CM-CM-FCR-T03	ส่วนประกอบทางเคมี โดยวิธี Emission Spectrometry (แต่ละธาตุ)	Chemical compositions by Emission spectrometry (each element)	600	5		ต่อธาตุต่อชิ้นทดสอบ
4	CM-CM-FCR-T04	ลักษณะทั่วไป	General appearance	300	1		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้การรับรอง ISO	หมายเหตุ
5	CM-CM-FCR-T05	ขอบโค้งของเหล็กแผ่นม้วนและแผ่นเหล็กแผ่นแถบ	Curve end of coil and strip	400	1		
6	CM-CM-FCR-T06	ความราบของเหล็กแผ่น	Flatness of steel sheet	400	1		
7	CM-CM-FCR-T07	ความไม่ได้ฉากของเหล็กแผ่น	Out of squareness of steel sheet	400	1		
8	CM-CM-FCR-T08	สมบัติทางกล : ความเค้นพิสูจน์ ความต้านแรงดึงและความยืด	Mechanical properties : Proof stress, Tensile strength and Elogation	600	2		ต่อขั้นทดสอบ (ไม่รวมค่าเตรียมตัวอย่าง)
9	CM-CM-FCR-T09	สมบัติทางกล : ความแข็ง	Mechanical property : hardness	400	1		ต่อขั้นทดสอบ (ไม่รวมค่าเตรียมตัวอย่าง)
10	CM-CM-FCR-T10	สมบัติทางกล : การดัดโค้ง	Mechanical property : bending	400	2		ต่อขั้นทดสอบ (ไม่รวมค่าเตรียมตัวอย่าง)
เหล็กกล้าทรงแบนเคลือบสังกะสี ผสมอะลูมิเนียม 5% ถึง 13% และแมกนีเซียม 2% ถึง 4% โดยกรรมวิธีจุ่มร้อน							
1	CM-CM-HDZ-T01	มิติและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน : เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของความหนา	Dimensions and tolerances : thickness	400	1		
2	CM-CM-HDZ-T02	มิติและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน : เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของความกว้าง	Dimensions and tolerances : width	400	1		
3	CM-CM-HDZ-T03	มิติและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน : เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของความยาว (เฉพาะแผ่นตัด)	Dimensions and tolerances : length (only cut plate)	400	1		
4	CM-CM-HDZ-T04	มิติและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน : เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของความไม่ได้ฉาก (เฉพาะแผ่นตัด)	Dimensions and tolerances : out of squareness (only cut plate)	400	1		
5	CM-CM-HDZ-T05	มิติและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน : ระยะเบี่ยงเบนของขอบโค้งที่ด้านเว้า (camber)	Dimensions and tolerances : deviation of curve at camber	400	1		
6	CM-CM-HDZ-T06	มิติและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน : เว้า (flatness) (เฉพาะแผ่นตัด)	Dimensions and tolerances : flatness (only cut plate)	400	1		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้การรับรอง ISO	หมายเหตุ
7	CM-CM-HDZ-T07	ส่วนประกอบทางเคมี (ธาตุละ)	Chemical composition (each element)	600	15		
8	CM-CM-HDZ-T08	ลักษณะทั่วไป	General appearance	300	1		
9	CM-CM-HDZ-T09	ความเค้นครากหรือความเค้นพิสูจน์ ความต้านแรงดึง และความยืด	Yield stress or Proof stress, Tensile strength and Elongation	1,000	1		
10	CM-CM-HDZ-T10	ความแข็ง (เฉพาะเหล็กแผ่นเคลือบชั้นคุณภาพ SGMCH)	Hardness (only coated plate type SGMCH)	500	1		
11	CM-CM-HDZ-T11	การติดแน่นของผิวเคลือบโดยการดัดการดัดโค้ง (ยกเว้นชั้นคุณภาพ SGMCH และ SGMC570)	Adhesion of coated surface by bending (except type SGMCH and SGMC570)	400	1		
12	CM-CM-HDZ-T12	เครื่องหมายและฉลาก	Marks and labels	200	1		
เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็น สำหรับงานรถยนต์							
1	CM-CM-CRF-T01	ความหนา, ความกว้าง และความยาว	Thickness, width and length	400	1		
2	CM-CM-CRF-T02	ระยะเบี่ยงเบนของขอบโค้งที่ด้านเว้า	Deviation of curve edge at concave side	400	1		
3	CM-CM-CRF-T03	ความไม่ไดฉาก	Out of squareness	400	1		
4	CM-CM-CRF-T04	ระยะเบี่ยงเบนของความราบ	Deviation of flatness	400	1		
5	CM-CM-CRF-T05	ลักษณะทั่วไป	General appearance	300	1		
6	CM-CM-CRF-T06	สมบัติทางกล : ความต้านแรงดึง-ความยืด	Mechanical properties : tensile strength and elongation	600	1		ต่อขั้นทดสอบ
7	CM-CM-CRF-T07	สมบัติทางกล : ปริมาณของการอบชุบแข็ง	Mechanical properties : amount of hardening	800	1		ต่อขั้นทดสอบ
8	CM-CM-CRF-T08	สมบัติทางกล : การดัดโค้ง	Mechanical properties : bending	500	1		ต่อขั้นทดสอบ
เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสี โดยกรรมวิธีจุ่มร้อนและเคลือบสี							
1	CM-CM-PHS-T01	ความกว้างและความยาว	Width and length	800	1		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1 หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2 หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3 จำนวนวันทดสอบ หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
2	CM-CM-PHS-T02	ความหนาของเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีเคลือบสี	Thickness of prepainted hot-dip zinc-coated cold-reduced flat steel	400	1		
3	CM-CM-PHS-T03	ลักษณะทั่วไป	General appearance	300	1		
4	CM-CM-PHS-T04	ระยะเบี่ยงเบนของขอบโค้งด้านที่เว้า	Deviation of curved edge of concave side	400	1		
5	CM-CM-PHS-T05	ความไม่ได้ฉาก (เฉพาะเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีเคลือบสีแผ่นตัด)	Out of squareness (Only cut prepainted hot-dip zinc-coated flat steel)	400	1		
6	CM-CM-PHS-T06	ระยะเบี่ยงเบนของความราบ (เฉพาะเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีเคลือบสีแผ่นตัด)	Deviation of flatness (only cut prepainted hot-dip zinc-coated flat steel)	400	1		
7	CM-CM-PHS-T07	การดัดโค้ง (ยกเว้นชั้นคุณภาพ CGCH และชั้นคุณภาพ CGC570)	Bending (except type CGCH and CGC570)	500	1		
8	CM-CM-PHS-T08	ความทนละอองน้ำเกลือ (ชั่วโมงละ)	Salt spray resistance (per hour)	35,000	-		จำนวนชั่วโมงขึ้นกับประเภทของการเคลือบสี
9	CM-CM-PHS-T09	การติดแน่นของสีที่เคลือบ (เฉพาะชั้นคุณภาพ CGCH และชั้นคุณภาพ CGC570)	Adhesion of coated paint (only type CGCH and CGC570)	600	1		
10	CM-CM-PHS-T10	ความแข็งของสีที่เคลือบ	Hardness of coated paint	600	1		
11	CM-CM-PHS-T11	เครื่องหมายและฉลาก	Mark and label	300	1		
เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างเชื่อมประกอบ							
1	CM-CM-HRF-T01	ขนาด : ความหนา, ความกว้าง, ความยาว	Size : thickness, width, length	1,200	1		
2	CM-CM-HRF-T02	ระยะเบี่ยงเบนของขอบโค้งที่ด้านเว้า	Deviation of curve edge at concave side	400	1		
3	CM-CM-HRF-T03	ความไม่ได้ฉาก	Out of squareness	400	1		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้การรับรอง ISO	หมายเหตุ
4	CM-CM-HRF-T04	ความราบ	Flatness	400	1		
5	CM-CM-HRF-T05	ลักษณะทั่วไป	General appearance	300	1		
6	CM-CM-HRF-T06	ส่วนประกอบทางเคมี : วิเคราะห์โดยวิธีทางเคมี คาร์บอน,ซิลิคอน, แมงกานีส,ฟอสฟอรัส,กำมะถัน	Chemical compositions : chemical method : Carbon, Silicon, Mangnese, Phosphorus, and Sulphur	600	5		ต่อธาตุต่อชิ้นทดสอบ
7	CM-CM-HRF-T07	ส่วนประกอบทางเคมี วิเคราะห์โดยใช้เครื่อง Emission spectrometry	Chemical compositions: by Emission spectrometry	600	5		ต่อธาตุต่อชิ้นทดสอบ
8	CM-CM-HRF-T08	สมมูลคาร์บอนหรือส่วนประกอบทางเคมีที่ไวต่อการเกิดรอยร้าวในแนวเชื่อม วิเคราะห์โดยวิธีทางเคมี คาร์บอน,ซิลิคอน, แมงกานีส,ฟอสฟอรัส, กำมะถัน	Carbon equivalent or chemical composition that active to crack formation in weld line: chemical test : carbon, silicon, manganese, phosphorus and sulphur	600	5		ต่อธาตุต่อชิ้นทดสอบ
9	CM-CM-HRF-T09	สมมูลคาร์บอนหรือส่วนประกอบทางเคมีที่ไวต่อการเกิดรอยร้าวในแนวเชื่อม วิเคราะห์โดยใช้เครื่อง Emission spectrometry	Carbon equivalent or chemical composition that active to crack formation in weld ine : by Emission spectrometry	600	5		ต่อธาตุต่อชิ้นทดสอบ
10	CM-CM-HRF-T10	ความต้านแรงดึง และความยืด	Tensile strength and elongation	600	2		ต่อชิ้นทดสอบ (ไม่รวมค่าเตรียมตัวอย่าง)
11	CM-CM-HRF-T11	การกระแทกชาร์ปี	Sharpy impaction	600	2		ต่อชิ้นทดสอบ
เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานถังก๊าซ							
1	CN-DS-ELE-C00	คาร์บอน (C)	Carbon (C)	600	5		
2	CN-DS-ELE-SI0	ซิลิคอน (Si)	Silicon (Si)	600	5		
3	CN-DS-ELE-MN0	แมงกานีส (Mn)	Manganese (Mn)	600	5		
4	CN-DS-ELE-P00	ฟอสฟอรัส (P)	Phosphorus (P)	600	5		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1

หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2

หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3

จำนวนวันทดสอบ

หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้การรับรอง ISO	หมายเหตุ
5	CN-DS-ELE-S00	กำมะถัน (S)	Sulphur (S)	600	5		ส่วนประกอบทางเคมี Chemical composition
6	CN-DS-ELE-CU0	ทองแดง (Cu)	Copper (Cu)	600	5		
7	CN-DS-ELE-NI0	นิกเกิล (Ni)	Nickle (Ni)	600	5		
8	CN-DS-ELE-CR0	โครเมียม (Cr)	Chromium (Cr)	600	5		
9	CN-DS-ELE-MO0	โมลิบดีนัม (Mo)	Molybdenum (Mo)	600	5		
10	CN-DS-ELE-B00	โบรอน (B)	Boron (B)	600	5		
11	CM-CM-HRG-T11	สมบัติทางกล : ความเค้นครากบน ReH, ความเค้นพิสูจน์สำหรับการยืดช่วงพลาสติก 0.2 % Rp0.2, ความต้านแรงดึง Rm และ ความยืด A	Mechanical property : upper yield stress ReH, Proof stress for 0.2%, Elongation A	1,000	2		ไม่รวมค่าเตรียมตัวอย่าง
12	CM-CM-HRG-T12	สมบัติทางกล : ความเค้นพิสูจน์สำหรับการยืดช่วงพลาสติก 0.2 % Rp0.2	Mechanical property : proof stress for plastic elongation 0.2 % Rp0.2	400	2		
13	CM-CM-HRG-T13	สมบัติทางกล : ความต้านแรงดึง Rm	Mechanical property : tensile strength Rm	400	2		
14	CM-CM-HRG-T14	สมบัติทางกล : ความยืด A	Mechanical property : elongation A	400	2		
15	CM-CM-HRG-T15	มวลพื้นฐานและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของรูปร่างและมิติ : ความคลาดเคลื่อนของความหนา	Mass and dimension : deviation of thickness	400	1		
16	CM-CM-HRG-T16	มวลพื้นฐานและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของรูปร่างและมิติ : ความคลาดเคลื่อนของความกว้าง	Mass and dimension : deviation of width	400	1		
17	CM-CM-HRG-T17	มวลพื้นฐานและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของรูปร่างและมิติ : ความคลาดเคลื่อนของความยาว(เฉพาะแผ่นเหล็กหนาที่ได้จากการรีดโดยตรง)	Mass and dimension : deviation of length (only thick steel plate from direct rolling)	400	1		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้การรับรอง ISO	หมายเหตุ
18	CM-CM-HRG-T18	มวลพื้นฐานและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของรูปร่างและมิติ : ระยะเบี่ยงเบนของขอบโค้งที่ด้านเว้า (camber) (เฉพาะเหล็กหนา/แผ่นบางขอบตัด)	Mass and dimension : deviation of curve side at camber (only thick/thin cut edge steel plate)	400	1		
19	CM-CM-HRG-T19	มวลพื้นฐานและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของรูปร่างและมิติ : ระยะเบี่ยงเบนของความราบ (เฉพาะเหล็กแผ่นหนา/แผ่นบางขอบตัด)	Mass and dimension : deviation of curve side at camber (only thick/thin cut edge steel plate)	400	1		
20	CM-CM-HRG-T20	มวลพื้นฐานและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของรูปร่างและมิติ : ความไม่ได้ฉาก (out-of-square) (เฉพาะเหล็กแผ่นหนา/แผ่นบางขอบตัด)	Mass and dimension : out of square (only thick/thin cut edge steel plate)	400	1		
21	CM-CM-HRG-T21	ลักษณะทั่วไป	General appearance	300	1		
22	CM-CM-HRG-T22	เครื่องหมายและฉลาก	Marks and labels	200	1		
เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานทั่วไปและงานดัดขึ้นรูป							
1	CM-CM-HRS-T01	มิติและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน : ความหนา ความกว้าง ความยาว	Dimension and tolerance : thickness, width, length	400	5		
2	CM-CM-HRS-T02	ระยะเบี่ยงเบนของขอบโค้งที่ด้านเว้า	Deviation of curved edge of concave side	400	5		
3	CM-CM-HRS-T03	ความไม่ได้ฉาก	Out of squariness	400	5		
4	CM-CM-HRS-T04	ระยะเบี่ยงเบนของความราบ	deviation of flatness	400	5		
5	CM-CM-HRS-T05	ลักษณะทั่วไป	General appearance	300	5		
6	CM-CM-HRS-T06	ส่วนประกอบทางเคมี	Chemical composition	1,000	10		
7	CM-CM-HRS-T07	สมบัติทางกล : ความต้านแรงดึง และความยืด	Mechanical properties : tensile strength and elongation	600	5		
8	CM-CM-HRS-T08	สมบัติทางกล : การดัดโค้ง	Mechanical properties : bending	500	5		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้การรับรอง ISO	หมายเหตุ
เหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์							
1	CN-DS-ELE-P00	ฟอสฟอรัส (P)	Phosphorus (P)	600	15		
2	CN-DS-ELE-S00	กำมะถัน (S)	Sulphur (S)	600	15		
3	CN-DS-ELE-CU0	ทองแดง (Cu)	Copper (Cu)	600	15		
4	CN-DS-ELE-NI0	นิกเกิล (Ni)	Nickle (Ni)	600	15		
5	CN-DS-ELE-CR0	โครเมียม (Cr)	Chromium (Cr)	600	15		
6	CN-DS-ELE-MO0	โมลิบดีนัม (Mo)	Molybdenum (Mo)	600	15		
7	CN-DS-ELE-B00	โบรอน (B)	Boron (B)	600	15		
8	CM-CM-SPA-T08	สมบัติทางกล : ความต้านแรงดึง R_m , ความเค้นครากบน ReH , ความเค้นพิสูจน์สำหรับการยืดช่วงพลาสติก 0.2% Rp0.2 และ ความยืด A	Mechanical properties : tensile strength R_m , upper yield stress ReH, proof stress for plastic elongation 0.2% Rp0.2 and elongation A	600	10		
9	CM-CM-SPA-T12	มวลพื้นฐานและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของรูปร่างและมิติ : มวลพื้นฐานของแผ่นเหล็ก	Basic mass and shape and dimensional tolerance : Basic mass of steel plate	400	5		
10	CM-CM-SPA-T13	มวลพื้นฐานและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของรูปร่างและมิติ : ความคลาดเคลื่อนของความหนา	Basic mass and shape and dimensional tolerances : Thickness tolerances	300	5		
11	CM-CM-SPA-T14	มวลพื้นฐานและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของรูปร่างและมิติ : ความคลาดเคลื่อนของความกว้าง	Basic mass and shape and dimensional tolerance : width tolerance	300	5		
12	CM-CM-SPA-T15	มวลพื้นฐานและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของรูปร่างและมิติ : ความคลาดเคลื่อนของความยาว (เฉพาะแผ่นหนาที่ได้จากการรีดโดยตรง)	Basic mass and shape and dimensional tolerances : Length tolerances (Only thick sheets obtained by direct rolling)	300	5		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
13	CM-CM-SPA-T16	มวลพื้นฐานและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของรูปร่างและมิติ : ระยะเบี่ยงเบนของขอบโค้งที่ด้านเว้า (camber) (เฉพาะเหล็กแผ่นหนา/แผ่นบางขอบตัด)	Basic mass and shape and dimensional tolerances : Deviation of curved edges on the concave side (camber) (only cut-edge steel plate/plate)	300	5		
14	CM-CM-SPA-T17	มวลพื้นฐานและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของรูปร่างและมิติ : ระยะเบี่ยงเบนของความราบ (เฉพาะเหล็กแผ่นหนา/แผ่นบางขอบตัด)	Basic mass and shape and dimensional tolerance : flatness deviation (only for thick steel sheets / thin sheets, cut edges)	300	5		
15	CM-CM-SPA-T18	มวลพื้นฐานและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของรูปร่างและมิติ : ความไม่ได้ฉาก (Out-of-square) (เฉพาะเหล็กแผ่นหนา/แผ่นบางขอบตัด)	Basic mass and form and dimensional tolerances: non-squareness (Out-of-square) (only for thick steel sheet / thin sheet, cutting edge)	300	5		
16	CM-CM-SPA-T19	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	5		
17	CM-CM-SPA-T20	เครื่องหมายและฉลาก	Marks and labels	200	5		
เหล็กฉากเจาะรู							
1	CM-CM-SLO-T01	มิติและความยาว	Dimension and length	300	1		
2	CM-CM-SLO-T02	ความต้านแรงดึงและความยืด	Tensile strength and elongation	500	7		
3	CM-CM-SLO-T03	ความต้านแรงดัดโค้ง	Bending strength	400	7		
4	CM-CM-SLO-T04	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	1		
5	CM-CM-SLO-T05	ความตรง	Straightness	200	1		
6	CM-CM-SLO-T06	การเคลือบผิว : ความเรียบร้อยและความหนาของฟิล์ม	Coating : neatness and film thickness	400	1		
7	CM-CM-SLO-T07	การเคลือบผิว : การเกาะตัว	Coating : adhesion	400	3		
แก้วและเซรามิก							

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1

หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2

หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3

จำนวนวันทดสอบ

หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้การรับรอง ISO	หมายเหตุ
1	CG-MM-DIL-I01	สัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงเส้น	Thermal expansion coefficient	1,500	7	ได้	ค่าเตรียมตัวอย่าง 200 บาท
2	CG-MM-BUO-A01	ความหนาแน่น	Density	600	7		
3	CG-MM-UTM-A01	ความแข็งผิวแก้ว ทดสอบด้วยหัวกดแบบ Vicker's	Vickers Hardness	1,200	7		
แคปซูลเจลาตินชนิดแข็ง							
1	PL-PL-CAP-T01	ความยาว	Length	500	15		
2	PL-PL-CAP-T02	ความจุ	Capacity	500	15		
แผ่นเหล็กมุงหลังคา							
1	CM-CM-RSS-T01	ลักษณะทั่วไป	General appearance	300	1		
2	CM-CM-RSS-T02	ความกว้างใช้งาน	Width	400	1		
3	CM-CM-RSS-T03	ความยาวแผ่นเหล็กมุงหลังคา	Length	400	1		
4	CM-CM-RSS-T04	ความหนากระดาน	Nominal thickness	400	1		
5	CM-CM-RSS-T05	ความสูงของลอน	Height of corrugation	400	1		
6	CM-CM-RSS-T06	ระยะระหว่างลอน	Pitch of corrugation	400	1		
7	CM-CM-RSS-T07	ความทนละอองน้ำเกลือ	Salt spray resistance	35,000	30		
8	CM-CM-RSS-T08	มวลของโลหะเคลือบ : สังกะสีที่เคลือบ	Mass of coated zinc	1,000	7		
9	CM-CM-RSS-T09	ระยะเบี่ยงเบนของขอบโค้งที่ด้านเว้า	Curved edge deviation on the concave side	400	2		
10	CM-CM-RSS-T10	ระยะแอ่นตัว	Deflection	1,000	3		
11	CM-CM-RSS-T11	การรับแรงสูงสุด	Maximum load	1,000	3		
แผ่นไม้อัด							
1	CM-CM-VPW-T01	ขนาด	Size	600	1		
2	CM-CM-VPW-T02	วัสดุและการทำ	Material and making	200	1		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
3	CM-CM-VPW-T03	ความชื้น	Mositure	800	3		
4	CM-CM-VPW-T04	การติดกาว	Glue fixing	1,000	5		
5	CM-CM-VPW-T05	ความต้านแรงดัดและโมดูลัสยืดหยุ่น	Flexurak strength and modulus of elasticity	1,000	3		
แผ่นความเรียบ							
1	CA-C2-INH-PF1	กว้าง x ยาว (300 x300) mm	Width x Length (300 x300) mm	1,500	7		
แผ่นคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จสำหรับระบบพื้นคอนกรีต							
1	CM-CM-ZAF-T01	ความกว้าง	Width	300	1		
2	CM-CM-ZAF-T02	ความหนาของแผ่นคอนกรีต	Thickness	300	1		
3	CM-CM-ZAF-T03	ความยาว	Length	300	1		
4	CM-CM-ZAF-T04	เปลือกและผนังกันโพรง	Shell	300	1		
5	CM-CM-ZAF-T05	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กเสริมอัดแรง	Diameter of Reinforce bar	300	1		
6	CM-CM-ZAF-T06	จำนวนเหล็กเสริมอัดแรง	Total of Reinforce bar	300	1		
7	CM-CM-ZAF-T07	ลักษณะทั่วไป	General Apprearence	200	1		
8	CM-CM-ZAF-T08	ความหนาของคอนกรีตหุ้ม	Covering	300	1		
9	CM-CM-ZAF-T09	ความโก่ง	Deflection	300	1		
10	CM-CM-ZAF-T10	ความต้านแรงอัดสูงสุด	Compresive Strength	800	2		
11	CM-CM-ZAF-T11	การรับน้ำหนักบรรทุก	Max load	3,400	2		
แผ่นขึ้นไม้อัดซีเมนต์ : ความหนาแน่นสูง							
1	CM-CM-CPB-T01	ขนาด	Size	1,000	1		
2	CM-CM-CPB-T02	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	1		
3	CM-CM-CPB-T03	ความหนาแน่น	Density	800	3		
4	CM-CM-CPB-T04	ความชื้น	Moisture	800	3		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
5	CM-CM-CPB-T05	สภาพนำความร้อน	Thermal conductivity	1,500	2		
6	CM-CM-CPB-T06	การพองตัวเมื่อแช่น้ำ	Swelling on water immersion	500	3		
7	CM-CM-CPB-T07	ความต้านแรงดัดและมอดุลัสยืดหยุ่น	Flexural strength and modulus of elasticity	1,000	3		
8	CM-CM-CPB-T08	ความต้านแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า	Tensile bond strength	1,000	3		
แผ่นพลาสติกอ่อนพีวีซีสำหรับกรูแหล่งน้ำ							
1	PL-PL-PVS-T01	ความทนทานต่อการฝังดิน : การเปลี่ยนแปลงความยืดที่จุดขาด	Resistance to soil burial : Changes in Elongation at break	600	7		
2	PL-PL-PVS-T02	ความทนทานต่อการฝังดิน : การเปลี่ยนแปลงความต้านแรงดึง	Resistance to soil burial : Changes in Tensile strength	600	7		
3	PL-PL-PVS-T03	สารที่ละลายในน้ำ	Water soluble substances	500	7		
4	PL-PL-PVS-T04	มิติ : กว้าง	Dimensions : width	200	7		
5	PL-PL-PVS-T05	มิติ : ยาว	Dimensions : length	200	7		
6	PL-PL-PVS-T06	มิติ : หนา	Dimensions : thickness	200	7		
7	PL-PL-PVS-T07	การหดตัวที่อุณหภูมิสูง (แนวขวางเครื่อง)	High temperature shrinkage (transverse direction)	600	7		
8	PL-PL-PVS-T08	การหดตัวที่อุณหภูมิสูง (แนวขนานเครื่อง)	High temperature shrinkage (machine direction)	600	7		
9	PL-PL-PVS-T09	ความต้านแรงฉีกขาด (แนวขวางเครื่อง)	Tear strength (transverse direction)	500	7		
10	PL-PL-PVS-T10	ความต้านแรงฉีกขาด (แนวขนานเครื่อง)	Tear strength (machine direction)	500	7		
11	PL-PL-PVS-T11	ความต้านแรงดึงของรอยเชื่อม (แนวขวางเครื่อง)	Tensile strength of the weld (transverse direction)	500	7		
12	PL-PL-PVS-T12	ความต้านแรงดึงของรอยเชื่อม (แนวขนานเครื่อง)	Tensile strength of the weld (machine direction)	500	7		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้การรับรอง ISO	หมายเหตุ
13	PL-PL-PVS-T13	ความต้านแรงดึง (แนวขวางเครื่อง)	Tensile strength (transverse direction)	500	7		
14	PL-PL-PVS-T14	ความต้านแรงดึง (แนวขนานเครื่อง)	Tensile strength (machine direction)	500	7		
15	PL-PL-PVS-T15	สารที่ระเหยได้	Volatile substances	500	7		
แผ่นพอลิเอสเตอร์เสริมใยแก้ว							
1	CM-CM-GRS-T01	ขนาด	Size	600	1		
2	CM-CM-GRS-T02	ความได้ฉาก	Squarness	300	1		
3	CM-CM-GRS-T03	ความแตกต่างของเส้นทแยงมุม	Diffrence of diagonals	300	1		
4	CM-CM-GRS-T04	มวลต่อพื้นที่ระบุ	mass per nominal area	300	1		
5	CM-CM-GRS-T05	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	1		
6	CM-CM-GRS-T06	การส่งผ่านของแสง	light transmittance	1,000	7		
7	CM-CM-GRS-T07	ความต้านแรงกระแทก	Impact resistance	600	1		
8	CM-CM-GRS-T08	ความต้านแรงดึง	Tensile strength	1,500	7		
9	CM-CM-GRS-T09	ปริมาณสารที่ระเหย	Volatile material	1,500	30		
10	CM-CM-GRS-T10	ปริมาณใยแก้ว	Glass fibre	1,000	30		
11	CM-CM-GRS-T11	เครื่องหมายและฉลาก	Marks and labels	200	1		
แผ่นพีวีซีโฟมแข็ง							
1	CM-CM-PFS-T01	ความกว้างและความยาว	Width and Length	200	1		
2	CM-CM-PFS-T02	ความหนา	Thickness	200	1		
3	CM-CM-PFS-T03	ระยะโก่ง : ด้านยาว ด้านกว้าง	Deflection	200	1		
4	CM-CM-PFS-T04	ลักษณะทั่วไป	General Aprearence	200	1		
5	CM-CM-PFS-T05	ความทนแรงกระแทก	Impact Resistance	1,000	3		
6	CM-CM-PFS-T06	การดูดซึมน้ำ	Water Absorption	1,000	7		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
7	CM-CM-PFS-T07	ความต้านแรงดัด	Flexural Strength	1,200	7		
8	CM-CM-PFS-T08	เสถียรภาพทางมิติ	Stability	2,000	7		
9	CM-CM-PFS-T09	การบรรจุ	Packaging	200	1		
10	CM-CM-PFS-T10	เครื่องหมายและฉลาก	Mark and label	200	1		
11	CM-CM-PFS-T11	ความแตกต่างของเส้นทแยงมุม	Different of Diagonals	300	1		
12	PL-PL-RPF-T01	ความกว้าง	Width	200	1		
13	PL-PL-RPF-T02	ความยาว	Length	200	1		
14	PL-PL-RPF-T03	ความหนา	Thickness	200	1		
15	PL-PL-RPF-T04	ระยะโก่ง : ด้านยาว	Deflection distance: long side	200	1		
16	PL-PL-RPF-T05	ระยะโก่ง : ด้านกว้าง	Deflection distance: wide side	200	1		
17	PL-PL-RPF-T06	ความแตกต่างของเส้นทแยงมุม	diagonal difference	200	1		
18	PL-PL-RPF-T07	ลักษณะทั่วไป	General appearance by visual inspection	100	1		
19	PL-PL-RPF-T08	ความทนแรงกระแทก	impact resistance	1,000	3		
20	PL-PL-RPF-T09	การดูดซึมน้ำ	Water absorption	1,000	7		
21	PL-PL-RPF-T10	ความต้านแรงดัด	bending strength	1,200	7		
22	PL-PL-RPF-T11	เสถียรภาพทางมิติ	Dimensional stability	2,000	7		
23	PL-PL-RPF-T12	การบรรจุ	packing	100	1		
24	PL-PL-RPF-T13	เครื่องหมายและฉลาก	Marks and labels	100	1		
แผ่นพีวีซีกันซึมระหว่างรอยต่อคอนกรีต							
1	PL-PL-PWS-T01	ลักษณะทั่วไป	General appearance by visual inspection	100	1		
2	PL-PL-PWS-T02	ความหนาแน่นสัมพัทธ์	relative density	650	5		
3	PL-PL-PWS-T03	ความแข็ง IRHD	Hardness IRHD	300	3		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้การรับรอง ISO	หมายเหตุ
4	PL-PL-PWS-T04	ความต้านแรงดึง	Tensile strength	500	3		
5	PL-PL-PWS-T05	ความยืดเมื่อขาด	Elongation at break	500	3		
6	PL-PL-PWS-T06	การบ่มแรง : ความต้านแรงดึง	Tensile strength after aging	700	30		
7	PL-PL-PWS-T07	การบ่มแรง : ความยืดเมื่อขาด	Elongation at break after aging	700	30		
8	PL-PL-PWS-T08	การดูดซึมน้ำ	water absorption	500	5		
9	PL-PL-PWS-T09	ความทนต่อการสกัด ภายใน 14 วัน	Accelerated extraction CRD	2,000	17		
10	PL-PL-PWS-T10	ความทนด่าง : ความต้านแรงดึง	Alkali resistance :Tensile strength	1,300	10		
11	PL-PL-PWS-T11	ความทนด่าง : ความยืดเมื่อขาด	Alkali resistance : Elongation at break	1,300	10		
12	PL-PL-PWS-T12	เครื่องหมายและฉลาก	Marks and labels	100	1		
แผ่นยางไดอะแฟรม							
1	PP-NF-CAL-C30	แผ่นยางไดอะแฟรม	Diaphragm	3,000	10		
แผ่นยางกันซึม							
1	RP-RP-RUW-T01	ความแข็ง (IRHD)	Hardness (IRHD)	300	3		
2	RP-RP-RUW-T02	ความต้านแรงดึง	Tensile strength	500	5		
3	RP-RP-RUW-T03	ความยืดเมื่อขาด	Elongation at break	200	5		ทดสอบร่วมกับความต้านแรงดึง
4	RP-RP-RUW-T04	ความแข็ง (IRHD) หลังบ่มแรง	Hardness (IRHD) after aging	500	10		
5	RP-RP-RUW-T05	ความต้านแรงดึง หลังบ่มแรง	Tensile strength after aging	700	14		
6	RP-RP-RUW-T06	ความยืดเมื่อขาด หลังบ่มแรง	Elongation at break after aging	200	14		ทดสอบร่วมกับความต้านแรงดึง หลังบ่มแรง
7	RP-RP-RUW-T07	การยุบตัวเนื่องจากแรงอัด	Comperssion set	500	5		
8	RP-RP-RUW-T08	การดูดซึมน้ำ	Water absorption	500	10		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรณวิเทศาศตร้บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้การรับรอง ISO	หมายเหตุ
9	RP-RP-RUW-T09	แรงดึงของรอยต่อ	Tensile strength of the joint	500	5		
10	RP-RP-RUW-T10	ความกว้าง	Width	200	2		
11	RP-RP-RUW-T11	ความหนา	Length	200	2		
12	RP-RP-RUW-T12	เส้นผ่านศูนย์กลาง	Diameter	200	2		
13	RP-RP-RUW-T13	ความทนน้ำมัน	Oil resistance	600	5		ลูกค้าเตรียมน้ำมันมาให้
14	RP-RP-RUW-T14	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	1		
15	RP-RP-RUW-T15	เครื่องหมายและฉลาก	Mark and label	100	1		
แผ่นยางปูพื้น							
1	RP-RP-RUF-T01	แบบแผ่นเดี่ยว : ความกว้าง	Single sheet: Width	200	2		
2	RP-RP-RUF-T02	แบบแผ่นเดี่ยว : ความยาว	Single sheet: Length	200	2		
3	RP-RP-RUF-T03	แบบแผ่นเดี่ยว : ความหนา	Single sheet: Thickness	200	2		
4	RP-RP-RUF-T04	แบบแผ่นต่อเนื่อง : ความกว้าง	Continuous sheet: Width	200	3		
5	RP-RP-RUF-T05	แบบแผ่นต่อเนื่อง : ความยาว	Continuous sheet: Length	200	3		
6	RP-RP-RUF-T06	แบบแผ่นต่อเนื่อง : ความหนา	Continuous sheet: Thickness	200	3		
7	RP-RP-RUF-T07	ความแข็ง	Hardness	300	3		
8	RP-RP-RUF-T08	ความต้านแรงดึง	Tensile strength	500	5		
9	RP-RP-RUF-T09	ความยืดเมื่อขาด	Elongation at break	200	5		ทดสอบร่วมกับความต้านแรงดึง
10	RP-RP-RUF-T10	การเร่งการเสื่อมอายุ : ความแข็ง	Accelerated aging : Hardness	500	6		
11	RP-RP-RUF-T11	การเร่งการเสื่อมอายุ : ความต้านแรงดึง	Accelerated aging : Tensile strength	700	8		
12	RP-RP-RUF-T12	การเร่งการเสื่อมอายุ : ความยืดเมื่อขาด	Accelerated aging : Elongation at break	200	8		ทดสอบร่วมกับความต้านแรงดึง หลังการเร่งการเสื่อมอายุ

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้การรับรอง ISO	หมายเหตุ
13	RP-RP-RUF-T13	การทนต่อการขัดสี	Abrasion resistance	2,000	3		
14	RP-RP-RUF-T14	การยุบตัวเนื่องจากแรงอัด	Compression set	500	5		
15	RP-RP-RUF-T15	ความคงทนต่อสภาพลมฟ้าอากาศโดยวิธีเร่งภาวะ	Accelerated weathering test	3,500	10		ไม่เกิน 7 วัน หากเกินคิดเพิ่มวันละ 500 บาท
16	RP-RP-RUF-T16	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	2		
17	RP-RP-RUF-T17	การบรรจุ	Packaging	100	1		
18	RP-RP-RUF-T18	เครื่องหมายและฉลาก	Mark and label	100	1		
แผ่นยางปูสนามฟุตบอล							
1	RP-RP-FRF-T01	ความกว้าง	Width	200	3		
2	RP-RP-FRF-T02	ความยาว	Length	200	3		
3	RP-RP-FRF-T03	ความหนา	Thickness	200	3		
4	RP-RP-FRF-T04	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	2		
5	RP-RP-FRF-T05	สัดส่วนยางธรรมชาติ ประเภทชั้นเดียว	Natural rubber content : single layer	2,000	5		
6	RP-RP-FRF-T06	สัดส่วนยางธรรมชาติ ประเภทหลายชั้น	Natural rubber content : multi-layer	4,000	5		
7	RP-RP-FRF-T07	ความต้านแรงดึง	Tensile strength	500	5		
8	RP-RP-FRF-T08	ความยืดเมื่อขาด	Elongation at break	200	5		ทดสอบร่วมกับความต้านแรงดึง
9	RP-RP-FRF-T09	การเร่งเสื่อมอายุ ความต้านแรงดึงที่เปลี่ยนแปลง	Accelerated aging : change in tensile strength	700	10		
10	RP-RP-FRF-T10	การเร่งเสื่อมอายุ ความยืดเมื่อขาดที่เปลี่ยนแปลง	Accelerated aging : change in elongation at break	200	10		ทดสอบร่วมกับความต้านแรงดึง หลังการเร่งเสื่อมอายุ
11	RP-RP-FRF-T11	ความทนต่อการขัดสี	Abrasion resistance	2,000	5		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1 หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2 หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3 จำนวนวันทดสอบ หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
12	RP-RP-FRF-T12	สมบัติการใช้งาน ค่าแรงเสียดทานแบบแห้ง	Performance property: Skid resistance : Dry	2,000	3		
13	RP-RP-FRF-T13	สมบัติการใช้งาน ค่าแรงเสียดทานแบบเปียก	Performance property: Skid resistance : Wet	2,000	3		
14	RP-RP-FRF-T14	สมบัติการใช้งาน การลดลงของแรงกระแทก	Performance property: Force reduction	2,000	3		
15	RP-RP-FRF-T15	สมบัติการใช้งาน การยุบตัวในแนวตั้ง	Performance property: Modified vertical deformation	2,000	3		
16	RP-RP-FRF-T16	การกระดอนของบอลในแนวตั้ง	Vertical rebound ratio	1,000	2		
17	RP-RP-FRF-T17	สมบัติการใช้งาน ความคงทนของสีหลังทดสอบความคงทนต่อสภาพลมฟ้าอากาศโดยวิธีเร่งภาวะ	Performance property: Color fastness after accelerated weathering resistance	3,500	10		ไม่เกิน 7 วัน หากเกินคิดเพิ่มวันละ 500 บาท
18	RP-RP-FRF-T18	การบรรจุ	Packaging	100	1		
19	RP-RP-FRF-T19	เครื่องหมายและฉลาก	Mark and label	100	1		
แผ่นยางรองสะพาน							
1	RP-RP-RBB-T01	ความแข็ง (IRHD)	Hardness (IRHD)	300	3	ได้	
2	RP-RP-RBB-T02	ความต้านแรงดึง	Tensile strength	500	5	ได้	
3	RP-RP-RBB-T03	ความยืดเมื่อขาด	Elongation at break	200	5	ได้	ทดสอบร่วมกับความต้านแรงดึง
4	RP-RP-RBB-T04	ความต้านแรงดึงที่ความยืดร้อยละ	Tensile at% elongation	200	5	ได้	ทดสอบร่วมกับความต้านแรงดึง(รายการละ)
5	RP-RP-RBB-T05	ความต้านการฉีกขาด	Tear strength	500	5		
6	RP-RP-RBB-T06	ความแข็ง (IRHD) หลังบ่มเร่ง	Hardness (IRHD) after aging	500	ขึ้นอยู่กับสภาวะการทดสอบ	ได้	ไม่เกิน 7 วัน หากเกินเพิ่มวันละ 100 บาท

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1

หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2

หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3

จำนวนวันทดสอบ

หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
7	RP-RP-RBB-T07	ความต้านแรงดึง หลังบ่มแรง	Tensile strength after aging	700	ขึ้นอยู่กับสถานะการทดสอบ	ได้	ไม่เกิน 7 วัน หากเกินเพิ่มวันละ 100 บาท
8	RP-RP-RBB-T08	ความยืดเมื่อขาด หลังบ่มแรง	Elongation at break after aging	200		ได้	ทดสอบร่วมกับความต้านแรงดึง หลังบ่มแรง
9	RP-RP-RBB-T09	การยุบตัวเนื่องจากแรงอัด	Compression set	500		ได้	
10	RP-RP-RBB-T10	ความทนต่อก๊าซโอโซน	Ozone resistance	2,000		ได้	ไม่เกิน 7 วัน หากเกินเพิ่มวันละ 300 บาท
11	RP-RP-RBB-T11	แรงยึดเหนี่ยว	Bonding strength	500	5		
12	RP-RP-RBB-T12	ความทนแรงกด	Compressive strength	500	5		
13	RP-RP-SAP-001	การเตรียมตัวอย่าง	sample preparation	500			
แผ่นยิปซัม							
1	CM-CM-GYP-T01	ความกว้าง ความยาว ความหนา	Width, length, thickness	600	2		
2	CM-CM-GYP-T02	ความกว้างและความลึกของขอบลาด (เฉพาะขอบลาด)	Width and depth of slope edge	400	2		
3	CM-CM-GYP-T03	ค่าความได้ฉาก	Squareness	200	2		
4	CM-CM-GYP-T04	ความตรงของขอบ	Straightness	400	2		
5	CM-CM-GYP-T05	แรงกดแตก	Breaking Load	1,000	7		
6	CM-CM-GYP-T06	แรงต้านการดึงตะปู	Nail pull Resistance	1,000	7		
7	CM-CM-GYP-T07	การแอ่นตัว (เฉพาะแผ่นยิปซัมความหนาตั้งแต่ 9 มม. ขึ้นไป)	Deflection (Only for gypsum board thickness from 9 mm. up)	1,000	7		
8	CM-CM-GYP-T08	การดูดซึมน้ำ	Water absorption	900	7		
9	CM-CM-GYP-T09	การดูดซึมน้ำที่ผิว	Surface absorption	900	7		
10	CM-CM-GYP-T10	การทนไฟ (เฉพาะแผ่นยิปซัมประเภททนไฟ)	Fire Resistance (only fire resistance type)	2,000	7		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1 หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2 หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3 จำนวนวันทดสอบ หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
แผ่นยับซึมเสริมใยแก้ว							
1	CM-CM-GFB-T01	ความกว้างและความยาว	Width and length	600	1		
2	CM-CM-GFB-T02	ความหนา : เฉพาะชนิดแผ่นเรียบ	Thickness : only flat sheet	600	1		
3	CM-CM-GFB-T03	ความหนาควบคุม ความหนาส่วนอื่น : เฉพาะชนิดผิวมีลวดลาย	Controlled thickness other thickness : only pattern sheet	3,600	1		
4	CM-CM-GFB-T04	ความได้ฉาก	Squareness	400	1		
5	CM-CM-GFB-T05	ความแข็งของผิว	Hardness of surface	1,000	1		
6	CM-CM-GFB-T06	การดัดโค้งตามขวาง : เฉพาะชนิดแผ่นเรียบ	Transverse strength : only flat sheet	1,000	1		
แผ่นวัดความขาว							
1	PP-NF-STP-S01	ความส่องสว่าง	Luminosity	400	2		ที่ 557 นาโนเมตร
แผ่นรองรับสติ๊กเกอร์							
2	PP-NF-LSP-L02	มวลมาตรฐาน	Grammage	300	7		
2	PP-NF-LSP-L05	ความหนา	Thickness	300	7		
3	PP-NF-LSP-L09	ความต้านแรงฉีกขาด	Tear strength	400	7		ขนานเครื่อง MD)/ ขวางเครื่อง(CD), แนวละ
แผ่นสติ๊กเกอร์แผ่นหน้า							
1	PP-NF-LSP-L01	มวลมาตรฐาน	Grammage	300	7		
2	PP-NF-LSP-L04	ความหนา	Thickness	300	7		
3	PP-NF-LSP-L07	ความต้านแรงดึง	Tensile Strength	400	7		ขนานเครื่อง MD)/ ขวางเครื่อง(CD), แนวละ

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1

หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2

หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3

จำนวนวันทดสอบ

หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
4	PP-NF-LSP-L08	ความต้านแรงฉีกขาด	Tear Resistance	400	7		ขนานเครื่อง (MD)/ขวางเครื่อง(CD), แนวละ
แผ่นสติ๊กเกอร์รวม							
1	PP-NF-LSP-L03	มวลมาตรฐาน	Grammage	300	7		
2	PP-NF-LSP-L06	ความหนา	Thickness	300	7		
แผ่นสอบเทียบความหนา							
1	CA-C2-JIS-FO1	ช่วงการวัด 25 µm - 1000 µm	Range 25 µm - 1000 µm	150	3		ต่อชิ้น

แฟ้มกระดาษ							
1	PP-NF-PTP-C01	ค่าเตรียมตัวอย่าง	sample preparation cost	200	3	ได้	ค่าเตรียมตัวอย่าง
2	PP-NF-PTP-C02	การบรรจุ	Container	200	1		
3	PP-NF-PTP-C03	เครื่องหมายและฉลาก	Marks and labels	200	1		
4	PP-NF-PTP-C04	ลักษณะทั่วไป	General character	500	1		
5	PP-NF-PTP-C05	มิติ	Dimensions and Tolerances	200	1		
6	PP-NF-PTP-C06	น้ำหนักมาตรฐาน	Basis weight	300	5		
7	PP-NF-PTP-C07	ความต้านแรงดึง	Tensile strength	400	5		แนวขวางเครื่อง(CD)
8	PP-NF-PTP-C08	ความต้านแรงฉีกขาด	Tearing strength	500	5		ขนานเครื่อง (MD)/ขวางเครื่อง(CD), แนวละ
9	PP-NF-PTP-C07	ความหนาแน่นปรากฏ	Apparent density	500	5		
แหวนยางสำหรับท่อน้ำ							
1	RP-RP-RWP-T01	รูปแบบ มิติและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน	Shape, Dimensions and tolerances	500	3		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้การรับรอง ISO	หมายเหตุ
2	RP-RP-RWP-T02	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	2		
3	RP-RP-RWP-T03	ความแข็ง	Hardness	300	3		
4	RP-RP-RWP-T04	ความต้านแรงดึง	Tensile strength	500	5		
5	RP-RP-RWP-T05	ความยืดเมื่อขาด	Elongation at break	200	5		ทดสอบร่วมกับความต้านแรงดึง
6	RP-RP-RWP-T06	การยุบตัวเนื่องจากแรงอัด ที่ 23°C/72 h	Compression set at 23°C/72 h	500	7		
7	RP-RP-RWP-T07	การยุบตัวเนื่องจากแรงอัด ที่ 70°C/ 72 h	Compression set at 70°C/72 h	500	7		
8	RP-RP-RWP-T08	การเร่งการเสื่อมอายุ : ความแข็ง	Accelerated aging : Hardness	500	10		
9	RP-RP-RWP-T09	การเร่งการเสื่อมอายุ : ความต้านแรงดึง	Accelerated aging : Tensile strength	700	10		
10	RP-RP-RWP-T10	การเร่งการเสื่อมอายุ : ความยืดเมื่อขาด	Accelerated aging : Elongation at break	200	10		ทดสอบร่วมกับความต้านแรงดึง หลังการเร่งการเสื่อมอายุ
11	RP-RP-RWP-T11	ความเปลี่ยนแปลงของปริมาตรหลังแช่น้ำ	Change in volume after immersion in water	1,000	10		
12	RP-RP-RWP-T12	ความทนโอโซน	Ozone resistance	2,000	10		ไม่เกิน 7 วัน หากเกินคิดเพิ่มวันละ 300 บาท
13	RP-RP-RWP-T13	ความเปลี่ยนแปลงของปริมาตรหลังแช่น้ำมัน : น้ำมันเบอร์ 1	Change in volume after immersion in oil : oil no. 1	1,000	7		ลูกค้าเตรียมน้ำมันมาให้
14	RP-RP-RWP-T14	ความเปลี่ยนแปลงของปริมาตรหลังแช่น้ำมัน : น้ำมันเบอร์ 3	Change in volume after immersion in oil : oil no. 3	1,000	7		ลูกค้าเตรียมน้ำมันมาให้
15	RP-RP-RWP-T15	ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ	Effect on water	600	30		
16	RP-RP-RWP-T16	ปริมาณของสารที่สกัดได้ : สารหนู (As)	Heavy metals : Arsenic (As)	600	30		
17	RP-RP-RWP-T17	ปริมาณของสารที่สกัดได้ : แบเรียม (Ba)	Heavy metals : Barium (Ba)	600	30		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
18	RP-RP-RWP-T18	ปริมาณของสารที่สกัดได้ : แคดเมียม (Cd)	Heavy metals : Cadmium (Cd)	600	30		
19	RP-RP-RWP-T19	ปริมาณของสารที่สกัดได้ : โครเมียม (Cr)	Heavy metals : Chromium (Cr)	600	30		
20	RP-RP-RWP-T20	ปริมาณของสารที่สกัดได้ : ตะกั่ว (Pb)	Heavy metals : Lead (Pb)	600	30		
21	RP-RP-RWP-T21	ปริมาณของสารที่สกัดได้ :ปรอท (Hg)	Heavy metals : Mercury (Hg)	600	30		
22	RP-RP-RWP-T22	ปริมาณของสารที่สกัดได้ : ซีลีเนียม (Se)	Heavy metals : Selenium (Se)	600	30		
23	RP-RP-RWP-T23	ของแข็งที่ละลายได้	Total soluble solids	600	30		
24	RP-RP-RWP-T24	การบรรจุ	Packaging	100	1		
25	RP-RP-RWP-T25	เครื่องหมายและฉลาก	Mark and label	100	1		
26	RP-RP-MIC-001	การใช้เครื่องมือไมโครเวฟสำหรับสกัดตัวอย่าง	Microwave digestion	800			
แอนทราไซต์							
1	CM-CM-SIZ-A01	ขนาด	Size rang : min - max	600	3		
2	CM-CM-SIZ-A02	ขนาดสัมฤทธิ์	Effective size	500	3		
3	CM-CM-SIZ-A03	สัมประสิทธิ์ความสม่ำเสมอ	Uniformity coefficient	500	3		
4	CM-CM-SIZ-A04	ความถ่วงจำเพาะ	Specific gravity	1,000	3		
แอนทราไซต์สำหรับกรองน้ำ							
1	CM-CG-OAG-A02	แอนทราไซต์ : การรวมตัวกันเป็นก้อน	Anthracite : Agglomerating Character	200			
2	CM-CG-OFC-A01	แอนทราไซต์: คาร์บอนคงตัว และสารที่ระเหยได้ คำนวณจากสภาพตัวอย่างแห้งที่ปราศจากแร่	Anthracite: Fixed carbon and Volatile matter	2,200			
3	CM-CG-SIZ-A01	แอนทราไซต์ : ขนาดอนุภาค (min - max)	Anthracite: Paricle size (min - max)	200			
4	CM-CG-UNE-A01	แอนทราไซต์ : ขนาดสัมฤทธิ์ และสัมประสิทธิ์ความสม่ำเสมอ	Anthracite: Effective size and Uniformity coefficient	600			
5	CM-CG-HAR-T00	แอนทราไซต์ : ความแข็งแบบมอสส์เกล	Anthracite: Hardness, Mohs' scale	300			

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
6	CN-DS-ELE-AS0	สารหนู (As)	Arsenic (As)	600			
7	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600			
8	CN-DS-ELE-HG0	ปรอท (Hg)	Mercury (Hg)	600			
9	CN-DS-ELE-FE0	เหล็ก (Fe)	Iron (Fe)	600			
10	CN-DS-ELE-MN0	แมงกานีส (Mn)	Manganese (Mn)	600			
11	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600			
12	CM-CG-PHE-001	ฟีนอล	Phenolic substance	550			
13	CM-CG-ABD-A00	ความหนาแน่นเชิงปริมาตร	Bulk density	800			
15	CM-CG-ABS-A00	ความถ่วงจำเพาะเชิงปริมาตร แบบผิวแห้ง อิมตัว	Bulk Specific gravity : Saturated surface dry basis	1,000			
แอมป์มิเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง							
1	CA-C2-EUR-E04	0 ถึง ± 20 แอมแปร์	0 to ±20 A	200	3		
2	CA-C2-EUR-E09	0 ถึง ± 20 แอมแปร์	0 to ±20 A	500	3		
แอมป์มิเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ							
1	CA-C2-EUR-E03	30 มิลลิแอมแปร์ ถึง 20 แอมแปร์ 10 เฮิรตซ์ ถึง 30 กิโลเฮิรตซ์, คลื่นไซน์	30 mA to 20 A 10 Hz to 30 kHz, Sine	200	3		
2	CA-C2-EUR-E08	30 มิลลิแอมแปร์ ถึง 20 แอมแปร์ 10 เฮิรตซ์ ถึง 30 กิโลเฮิรตซ์, คลื่นไซน์	30 mA to 20 A 10 Hz to 30 kHz, Sine	500	3		
โครงคร่าวเหล็กกล้าสำหรับยึดแผ่นผ้าและแผ่นผนัง							
1	CM-CM-FSC-T01	ความกว้าง ความสูงและความหนา	Width, height and thickness	600	1		
2	CM-CM-FSC-T02	ความบิด ความโก่ง ความโค้ง	Twist, deflection, curvature	600	1		
3	CM-CM-FSC-T03	ลักษณะทั่วไป	General appearance	300	1		
4	CM-CM-FSC-T04	การติดแน่นของสังกะสี	Adhesion of zinc	500	1		
5	CM-CM-FSC-T05	การชุบเคลือบสังกะสี	Zinc plating	1,000	3		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1

หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2

หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3

จำนวนวันทดสอบ

หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
6	CM-CM-FSC-T06	การรับน้ำหนักของอุปกรณ์สำหรับแขวนโครงคร่าว	Loading of accessory for profile hanging	500	3		
7	CM-CM-FSC-T07	ความสามารถของคร่าวในการยึดตะปูเกลียว	Ability of profile for screw fixing	400	3		
8	CM-CM-FSC-T08	การรับน้ำหนักและการแอ่นตัวของคร่าวยืนของโครงคร่าวฝ้า	Loading and deflection of stand profile of ceiling profile	500	3		
โซเดียมไฮดรอกไซด์ประเภทอุตสาหกรรม							
1	CP-CS-APR-NOH	ลักษณะทั่วไป	Appearance	100	1		
2	CP-CS-NOH-TT1	โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH)	Sodium Hydroxide (NaOH)	1,000	2		
3	CP-CS-NCO-NOH	โซเดียมคาร์บอเนต (Na ₂ CO ₃)	Sodium carbonate (Na ₂ CO ₃)	1,000	2		
4	CP-CS-NCL-NOH	โซเดียมคลอไรด์ (NaCl)	Sodium chloride (NaCl)	1,000	2		
5	CN-DS-ELE-FE1	เหล็ก (คำนวณเป็น Fe ₂ O ₃)	Iron (as Fe ₂ O ₃)	600	2		
6	CP-CS-OXZ-NOH	สารออกซิไดซ์ (คำนวณเป็น NaClO ₃)	Oxidizing agent (calculated as NaClO ₃)	1,000	2		
7	CN-DS-ELE-HG0	ปรอท (Hg)	Mercury (Hg)	600	3		
8	CP-CS-INS-W01	สารที่ไม่ละลายน้ำ	Matter insoluble in water	500	2		
โซเดียมคาร์บอเนตแอนไฮไดรส์ (โซดาแอช)							
1	CP-CS-APR-NAC	ลักษณะทั่วไป	Appearance	100	1		
2	CP-CS-NAC-TT1	ค่าที่ละลายได้ทั้งหมด (คำนวณเป็น Na ₂ CO ₃)	Total alkalinity soluble (calculated as Na ₂ CO ₃)	1,000	2		
3	CP-CS-INS-NAC	สารที่ไม่ละลายน้ำ	Matter insoluble in water	500	2		
4	CP-CS-SO4-NAC	ซัลเฟต (คำนวณเป็น Na ₂ SO ₄)	Sulphate (calculated as Na ₂ SO ₄)	1,000	3		
5	CP-CS-CL0-NAC	คลอไรด์ (คำนวณเป็น NaCl)	Chloride (calculated as NaCl)	1,000	3		
6	CN-DS-ELE-FE0	เหล็ก (Fe)	Iron (Fe)	600	2		
7	CP-CS-LOS-NAC	น้ำหนักที่สูญเสียเนื่องจากความร้อน	Loss on Heating	500	5		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
8	CP-CS-BUK-NAC	ความหนาแน่นเชิงปริมาตร	Bulk density	500	1		
โซเดียมซิลิเกตเหลวสำหรับงานอุตสาหกรรม							
1	CP-CS-APR-NSI	ลักษณะทั่วไป	Appearance	100	1		
2	CP-CS-SPG-NSI	ความหนาแน่นที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส	Density @ 20 °C	500	1		
3	CP-CS-ALK-NSI	ค่าทั้งหมด	Total alkalinity	1,000	2		
4	CP-CS-SiO-NSI	ซิลิกา (Si)	Silica (Si)	1,000	3		
5	CN-DS-ELE-FE0	เหล็ก (Fe)	Iron (Fe)	600	2		
6	CP-CS-SO4-NSI	ซัลเฟต	Sulphate	1,000	2		
โต๊ะระดับ							
1	CA-C2-JIS-SQ1	กว้าง x ยาว (300 x610) mm เกรด 0	Width x Length (300 x610) mm grade 0	3,000	10	ได้	onsite
โปรแทรกเตอร์							
1	CA-C2-JIS-PT1	มุม 0 - 360°	Angle 0 - 360°	1,300	5		
โพแทสเซียมเปอร์มังกาเนต							
1	CP-CS-KMN-TJ1	โพแทสเซียมเปอร์มังกาเนต (KMnO ₄)	Potassium permanganate (KMnO ₄)	2,000	2		
2	CP-CS-INS-KMN	สารไม่ละลายน้ำ	Matter insoluble in water	500	2		
3	CP-CS-SO4-KMN	ซัลเฟต (SO ₄)	Sulphate (SO ₄)	1,000	2		
4	CP-CS-CL0-KMN	คลอไรด์ (Cl)	Chloride (Cl)	1,000	2		
5	CP-CS-APR-KMN	ลักษณะทั่วไป	Appearance	100	1		
โพลิโพรพิลีนเรซิน							
1	PL-PL-PPR-T01	สารที่ทำปฏิกิริยากับโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต	The substance reacts with KMnO ₄	600	7		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
2	PL-PL-PPR-T02	โลหะหนัก (เทียบเป็นตะกั่ว)	Heavy metals (as Pb)	600	7		
3	PL-PL-PPR-T03	สิ่งที่เหลือจากการระเหย : น้ำ	Residue on evaporation : water	600	10		
4	PL-PL-PPR-T04	สิ่งที่เหลือจากการระเหย : นอร์แมล-เฮปเทน	Residue on evaporation : n-Heptane	600	10		
5	PL-PL-PPR-T05	สิ่งที่เหลือจากการระเหย : สารละลายกรดแอสติก 1+24	Residue on evaporation : 1+24 Acetic acid solution	600	10		
6	PL-PL-PPR-T06	สิ่งที่เหลือจากการระเหย : เอทานอล 1+4	Residue on evaporation : 1+4 Ethanol solution	600	10		
7	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	7	ได้	เนื้อพลาสติก :
8	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	7	ได้	เนื้อพลาสติก :
9	PL-PL-ELE-PP1	การเตรียมตัวอย่างทดสอบโลหะหนักในผลิตภัณฑ์พลาสติก		800	2		
10	PL-PL-PPR-T07	อัตราการไหลเมื่อหลอมเหลว	Melt flow index	600	7		
11	PL-PL-PPR-T08	ความต้านแรงดึง	Tensile strength	500	7	ได้	
12	PL-PL-PPR-T09	โมดูลัสการโค้งงอ	Flexural modulus	500	7		
13	PL-PL-PPR-T10	ความต้านแรงกระแทกอีซอด	Izod impact resistance	600	7		
14	PL-PL-PPR-T11	อุณหภูมิการโก่งตัวเมื่อร้อนภายใต้แรงกด	Heat deflection temperature	400	7		
15	PL-PL-PPR-T12	ความต้านแรงกระแทกที่อุณหภูมิ - 20 องศาเซลเซียส	Impact resistance at -20 °C	5,600			
16	PL-PL-UNC-T01	ค่าความไม่แน่นอนของการวัด	Uncertainty of measurement	500			500 บาท/รายการ
โวลต์มิเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง							
1	CA-C2-EUR-E02	0 ถึง ±1000 โวลต์	0 to ±1000V	200	3		
2	CA-C2-EUR-E07	0 ถึง ±1000 โวลต์	0 to ±1000V	500	3		
โวลต์มิเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ							

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1

หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2

หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3

จำนวนวันทดสอบ

หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
1	CA-C2-EUR-E01	1 มิลลิโวลต์ ถึง 1000 โวลต์ 10 เฮิรตซ์ ถึง 500 กิโลเฮิรตซ์, คลื่นไซน์	1 mV to 1000 V 10 Hz to 500 kHz, Sine	200	3		
2	CA-C2-EUR-E06	1 มิลลิโวลต์ ถึง 1000 โวลต์ 10 เฮิรตซ์ ถึง 500 กิโลเฮิรตซ์, คลื่นไซน์	1 mV to 1000 V 10 Hz to 500 kHz, Sine	500	3		
โหลตเซลล์							
1	CA-C1-ISO-L01	โหลตเซลล์แรงกด Range 10 - 200 N (1 - 20 kgf)	Load Cell Calibration: Range 10 - 200 N (1 - 20 kgf)	2,000	10		พร้อม Load Indicator
2	CA-C1-ISO-L02	โหลตเซลล์แรงกด Range 200 - 500 N (20 - 50 kgf)	Load Cell Comparison: Compression Range 200 - 500 N (20 - 50 kgf)	1,500	10		พร้อม Load Indicator
3	CA-C1-ISO-L03	โหลตเซลล์แรงกด Range 100 - 1,000 N (10 - 100 kgf)	Load Cell Comparison: Compression Range 100 - 1,000 N (10 - 100 kgf)	1,500	10		พร้อม Load Indicator
4	CA-C1-ISO-L04	โหลตเซลล์แรงกด Range 0.2 - 2.5 kN (20 - 250 kgf)	Load Cell Comparison: Compression Range 0.2 - 2.5 kN (20 - 250 kgf)	1,500	10		พร้อม Load Indicator
5	CA-C1-ISO-L05	โหลตเซลล์แรงกด Range 0.5 - 5 kN (50 - 500 kgf)	Load Cell Comparison: Compression Range 0.5 - 5 kN (50 - 500 kgf)	2,000	10		พร้อม Load Indicator
6	CA-C1-ISO-L06	โหลตเซลล์แรงกด Range 1 - 10 kN (100 - 1,000 kgf)	Load Cell Comparison: Compression Range 1 - 10 kN (100 - 1,000 kgf)	2,000	10		พร้อม Load Indicator
7	CA-C1-ISO-L07	โหลตเซลล์แรงกด Range 3 - 25 kN (300 - 2,500 kgf)	Load Cell Comparison: Compression Range 3 - 25 kN (300 - 2,500 kgf)	2,500	10		พร้อม Load Indicator

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|------------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันที่ทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันที่ทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
8	CA-C1-ISO-L08	โหลดเซลล์แรงกด Range 5 - 50 kN (500 - 5,000 kgf)	Load Cell Comparison: Compression Range 5 - 50 kN (500 - 5,000 kgf)	2,500	10		พร้อม Load Indicator
9	CA-C1-ISO-L09	โหลดเซลล์แรงกด Range 10 - 100 kN (1,000 - 10,000 kgf)	Load Cell Comparison: Compression Range 10 - 100 kN (1,000 - 10,000 kgf)	3,000	10		พร้อม Load Indicator
10	CA-C1-ISO-L10	โหลดเซลล์แรงกด Range 25 - 250 kN (2,500 - 25,000 kgf)	Load Cell Comparison: Compression Range 25 - 250 kN (2,500 - 25,000 kgf)	3,000	10		พร้อม Load Indicator
11	CA-C1-ISO-L11	โหลดเซลล์แรงกด Range 50 - 500 kN (5,000 - 50,000 kgf)	Load Cell Comparison: Compression Range 50 - 500 kN (5,000 - 50,000 kgf)	3,500	10		พร้อม Load Indicator
12	CA-C1-ISO-L12	โหลดเซลล์แรงกด Range 100 - 1000 kN (10,000 - 100,000 kgf)	Load Cell Comparison: Compression Range 100 - 1000 kN (10,000 - 100,000 kgf)	3,500	10		พร้อม Load Indicator
13	CA-C1-ISO-L13	โหลดเซลล์แรงกด Range 200 - 2000 kN (20,000 - 200,000 kgf)	Load Cell Comparison: Compression Range 200 - 2000 kN (20,000 - 200,000 kgf)	4,000	10		พร้อม Load Indicator
14	CA-C1-ISO-L14	โหลดเซลล์แรงกด Range 300 - 3000 kN (30,000 - 300,000 kgf)	Load Cell Comparison: Compression Range 300 - 3000 kN (30,000 - 300,000 kgf)	5,000	10		พร้อม Load Indicator
15	CA-C1-ISO-L15	โหลดเซลล์แรงดึง Range 10 - 200 N (1 - 20 kgf)	Load Cell Calibration: Range 10 - 200 N (1 - 20 kgf)	2,000	10		พร้อม Load Indicator
16	CA-C1-ISO-L16	โหลดเซลล์แรงดึง Range 200 - 500 N (10 - 50 kgf)	Load Cell Comparison: Tension Range 200 - 500 N (10 - 50 kgf)	1,500	10		พร้อม Load Indicator

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|------------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันที่ทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันที่ทดสอบ	ได้การรับรอง ISO	หมายเหตุ
17	CA-C1-ISO-L17	โหลดเซลล์แรงดึง Range 100 - 1000 N (10 - 100 kgf)	Load Cell Comparation: Tension Range 100 - 1000 N (10 - 100 kgf)	1,500	10		พร้อม Load Indicator
18	CA-C1-ISO-L18	โหลดเซลล์แรงดึง Range 0.2 - 2.5 kN (20 - 250 kgf)	Load Cell Comparation: Tension Range 0.2 - 2.5 kN (20 - 250 kgf)	2,000	10		พร้อม Load Indicator
19	CA-C1-ISO-L19	โหลดเซลล์แรงดึง Range 0.5 - 5 kN (50 - 500 kgf)	Load Cell Comparation: Tension Range 0.5 - 5 kN (50 - 500 kgf)	2,000	10		พร้อม Load Indicator
20	CA-C1-ISO-L20	โหลดเซลล์แรงดึง Range 1 - 10 kN (100 - 1,000 kgf)	Load Cell Comparation: Tension Range 1 - 10 kN (100 - 1,000 kgf)	2,500	10		พร้อม Load Indicator
21	CA-C1-ISO-L21	โหลดเซลล์แรงดึง Range 3 - 25 kN (300 - 2,500 kgf)	Load Cell Comparation: Tension Range 3 - 25 kN (300 - 2,500 kgf)	2,500	10		พร้อม Load Indicator
22	CA-C1-ISO-L22	โหลดเซลล์แรงดึง Range 5 - 50 kN (500 - 5,000 kgf)	Load Cell Comparation: Tension Range 5 - 50 kN (500 - 5,000 kgf)	3,000	10		พร้อม Load Indicator
23	CA-C1-ISO-L23	โหลดเซลล์แรงดึง Range 10 - 100 kN (1,000 - 10,000 kgf)	Load Cell Comparation: Tension Range 10 - 100 kN (1,000 - 10,000 kgf)	3,000	10		พร้อม Load Indicator
24	CA-C1-ISO-L24	โหลดเซลล์แรงดึง Range 25 - 250 kN (2,500 - 25,000 kgf)	Load Cell Comparation: Tension Range 25 - 250 kN (2,500 - 25,000 kgf)	3,500	10		พร้อม Load Indicator
25	CA-C1-ISO-L25	โหลดเซลล์แรงดึง Range 50 - 500 kN (5,000 - 50,000 kgf)	Load Cell Comparation: Tension Range 50 - 500 kN (5,000 - 50,000 kgf)	3,500	10		พร้อม Load Indicator

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1 หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2 หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3 จำนวนวันทดสอบ หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน

โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
26	CA-C1-ISO-L26	โหลตเซลล์แรงดึง Range 100 - 1000 kN (10,000 - 100,000 kgf)	Load Cell Comparison: Tension Range 100 - 1000 kN (10,000 - 100,000 kgf)	4,000	10		พร้อม Load Indicator
โอห์มมิเตอร์							
1	CA-C2-EUR-E05	0 to 1000 เมกกะโอห์ม	0 to 1000 M Ω	200	3		
2	CA-C2-EUR-E10	0 to 1000 เมกกะโอห์ม	0 to 1000 M Ω	500	3		
3	CA-C2-EUR-E06	1 มิลลิโวลต์ ถึง 1000 โวลต์ 10 เฮิรตซ์ ถึง 500 กิโลเฮิรตซ์, คลื่นไซน์	1 mV to 1000 V 10 Hz to 500 kHz, Sine	500	3		
4	CA-C2-EUR-E07	0 ถึง ± 1000 โวลต์	0 to ± 1000 V	500	3		
5	CA-C2-EUR-E08	30 มิลลิแอมแปร์ ถึง 20 แอมแปร์ 10 เฮิรตซ์ ถึง 30 กิโลเฮิรตซ์, คลื่นไซน์	30 mA to 20 A 10 Hz to 30 kHz, Sine	500	3		
6	CA-C2-EUR-E09	0 ถึง ± 20 แอมแปร์	0 to ± 20 A	500	3		
7	CA-C2-EUR-E10	0 to 1000 เมกกะโอห์ม	0 to 1000 M Ω	500	3		
ไดนาโมมิเตอร์							
1	CA-LP-ISO-D02	ไดนาโมมิเตอร์ Range 20 - 200 kN (2,000 - 20,000 kgf)	Dynamometer: Range 20 - 200 kN (2,000 - 20,000 kgf)	3,000	10		
2	CA-LP-ISO-D03	ไดนาโมมิเตอร์ Range 50 - 500 kN (5,000 - 50,000 kgf)	Dynamometer: Range 50 - 500 kN (5,000 - 50,000 kgf)	3,500	10		
3	CA-LP-ISO-D04	ไดนาโมมิเตอร์ Range 100 - 1000 kN (10,000 - 100,000 kgf)	Dynamometer: Range 100 - 1000 kN (10,000 - 100,000 kgf)	4,000	10		
ไดอัลเกจ							
1	CA-C2-ISO-DG1	ช่วงการวัด 0 mm - 25 mm	Range 0 mm - 25 mm	1,300	5	ได้	
ไดอัลเทสอินดิเคเตอร์							
1	CA-C2-ISO-DI1	ช่วงการวัด 0 mm - 1 mm	Range 0 mm - 1 mm	1,300	7	ได้	

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1 หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2 หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3 จำนวนวันทดสอบ หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
ไมโครมิเตอร์							
1	CA-C2-ISO-MC1	ช่วงการวัด 0 mm - 100 mm	Range 0 mm - 100 mm	1,000	3	ได้	
ไมโครสโคปสำหรับการวัด							
1	CA-C2-JIS-MM	แกน X : 200 mm, แกน Y : 100 mm	X-Axis : 200 mm, Y-Axis : 100 mm	4,500	7	ได้	onsite
ไม้บรรทัดกระจก							
1	CA-C2-JIS-RS1	ช่วงการวัด 0 mm - 300 mm	Range 0 mm - 300 mm	2,000	7		
ไฮเกจ							
1	CA-C2-JIS-HG1	ช่วงการวัด 0 mm - 600 mm	Range 0 mm - 600 mm	1,000	5	ได้	

ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์							
1	CP-CS-HO2-TT1	ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ (H ₂ O ₂)	Hydrogen peroxide (H ₂ O ₂)	1,000	1		
2	CP-CS-APR-HO2	ลักษณะทั่วไป	Appearance	100	1		
3	CP-CS-NON-HO2	ส่วนที่เหลือจากการระเหย	Residue on evaporation	500	5		
4	CP-CS-FAD-HO2	กรดอิสระ (คำนวณเป็น H ₂ SO ₄)	Free acidity (calculated as H ₂ SO ₄)	1,000	1		
ไฮโดรมิเตอร์วัดความหนาแน่นของของเหลว							
1	CA-C1-HYD-H01	0.600 g/cm ³ to 2.000 g/cm ³	0.600 g/cm ³ to 2.000 g/cm ³	3,000	7		จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง

ไฮโปคลอไรต์							
1	CP-CS-APR-HPC	ลักษณะทั่วไป	Appearance	100	1		
2	CP-CS-ACL-HPC	อะวเลเบิลคลอรีน	Available chloride	1,000	1		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1 หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2 หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3 จำนวนวันทดสอบ หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
3	CP-CS-STA-HPC	เสถียรภาพต่อความร้อน อะวเลจเบิลคลอรีนที่เหลืออยู่	Heat stability (remined available chloride)	1,500	2		
4	CP-CS-FBS-HPC	ด่างอิสระ (NaOH)	Free alkalinity (NaOH)	1,000	2		
5	CP-CS-INS-HPC	สารที่ไม่ละลายน้ำ	Matter insoluble in water	500	1		
กรดไนตริกสำหรับอุตสาหกรรม							
1	CP-CS-HNO-TT1	กรดไนตริก	Nitric acid	1,000	2		
2	CP-CS-HN2-TT2	กรดไนตริก	Nitrus acid	1,000	2		
3	CN-DS-ELE-FE0	เหล็ก (Fe)	Iron (Fe)	600	2		
4	CP-CS-COR-HNO	สี	Color	500	2		
5	CP-CS-DEN-HNO	ความหนาแน่นที่ 20 องศาเซลเซียส	Density @ 20 °C	500	1		
6	CP-CS-CL0-HNO	คลอไรด์ (Cl)	Chloride (Cl)	1,000	2		
7	CP-CS-RES-HNO	สิ่งที่เหลือจากการเผา	Residue on ignition	800	3		
กรดไฮโดรคลอริกสำหรับอุตสาหกรรม							
1	CP-CS-APR-HCL	ลักษณะทั่วไป	Appearance	100	1		
2	CP-CS-SPG-HCL	ความหนาแน่นสัมพัทธ์ ที่ 30°C	Relative density @ 30°C	500	1		
3	CP-CS-HCL-TT1	กรดไฮโดรคลอริก (HCl)	Hydrochloric acid (HCl)	1,000	2		
4	CP-CS-RES-HCL	ส่วนที่เหลือจากการเผาไหม้	Residue on ignition	800	3		
5	CP-CS-SO4-HCL	ซัลเฟต (คำนวณเป็น H ₂ SO ₄)	Sulphate (calculated as H ₂ SO ₄)	1,000	2		
6	CN-DS-ELE-FE0	เหล็ก (Fe)	Iron (Fe)	600	2		
7	CP-CS-FCL-HCL	คลอรีนอิสระ	Free Cl ₂	1,000	2		
8	CN-DS-ELE-HG0	ปรอท (Mercury) (Hg)	Mercury (Hg)	600	2		
9	CN-DS-ELE-AS0	สารหนู (As)	Arsenic (As)	600	2		
10	CP-CS-HM1-HCL	โลหะหนัก (คำนวณเป็น Pb)	Heavy metals (calculated as Pb)	500	2		
กรดซัลฟิวริกเข้มข้นและโอเลียมสำหรับอุตสาหกรรม							

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
1	CP-CS-APR-HSO	ลักษณะทั่วไป	Appearance	100	1		
2	CP-CS-HSO-TT1	กรดซัลฟิวริก (H ₂ SO ₄)	Sulphuric acid (H ₂ SO ₄)	1,000	2		
3	CP-CS-SPG-H27	ความหนาแน่นสัมพัทธ์ ที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส	Relative Density @ 27 °C	500	1		
4	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	2		
5	CP-CS-SO2-HSO	ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂)	Sulphur dioxide (SO ₂)	1,000	5		
6	CP-CS-RES-HSO	ส่วนที่เหลือจากการเผาไหม้	Residue on ignition	800	3		
7	CN-DS-ELE-FE0	เหล็ก (Fe)	Iron (Fe)	600	2		
8	CN-DS-ELE-AS0	สารหนู (As)	Arsenic (As)	600	2		
กรดซัลฟิวริกสำหรับแบตเตอรี่ ชนิดตะกั่ว-กรด							
1	CP-CS-APR-HSB	ลักษณะทั่วไป	Appearance	100	1		
2	CP-CS-COR-HSB	สี	Color	500	1		
3	CP-CS-HSB-TT1	กรดซัลฟิวริก (H ₂ SO ₄)	Sulphuric acid (H ₂ SO ₄)	1,000	2		
4	CP-CS-SPG-B27	ความหนาแน่นสัมพัทธ์ ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส	Relative Density @ 25 °C	500	1		
5	CP-CS-SPG-B15	ความหนาแน่นสัมพัทธ์ ที่อุณหภูมิ 15.6 องศาเซลเซียส	Relative Density@ 15.6 °C	500	1		
6	CP-CS-ORG-HSB	สารอินทรีย์	Organic matter	500	2		
7	CP-CS-RES-HSB	ส่วนที่เหลือจากการเผาไหม้	Residue on ignition	800	3		
8	CP-CS-SPR-HSB	กรดซัลฟิวรัส	Sulphuric acid	1,000	3		
9	CN-DS-ELE-FE0	เหล็ก (Fe)	Iron (Fe)	600	2		
10	CN-DS-ELE-CU0	ทองแดง (Cu)	Copper (Cu)	600	2		
11	CN-DS-ELE-ZN0	สังกะสี (Zn)	Zinc (Zn)	600	2		
12	CN-DS-ELE-AS0	สารหนู (As)	Arsenic (As)	600	2		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
13	CN-DS-ELE-SB0	พลวง (Sb)	Antimony (Sb)	600	2		
14	CN-DS-ELE-SE0	ซีลีเนียม (Se)	Selenium (Se)	600	2		
15	CN-DS-ELE-NI0	นิกเกิล (Ni)	Nickel (Ni)	600	2		
16	CN-DS-ELE-MN0	แมงกานีส (Mn)	Manganese (Mn)	600	2		
17	CN-DS-ELE-PT0	แพลทินัม (Pt)	Platinum (Pt)	600	2		
18	CN-DS-ELE-TE0	เทลลูเรียม (Te)	Tellurium (Te)	600	2		
19	CN-DS-ELE-HG0	ปรอท (Hg)	Mercury (Hg)	600	2		
20	CP-CS-NO3-HSB	ไนเตรต (NO ₃)	Nitrate (NO ₃)	500	2		
21	CP-CS-NH3-HSB	แอมโมเนียม (NH ₃)	Ammonium (NH ₃)	500	2		
22	CP-CS-CL0-HSB	คลอไรด์ (Cl)	Chloride (Cl)	500	2		
กรวดกรองน้ำ							
1	CM-CM-SAG-A01	การละลายในกรด	Acid solubility	600	15		
2	CM-CM-SAG-A02	การผ่านร่ง (ทดสอบเป็นชุด)	Sieve analysis (Set)	800	3		
3	CM-CM-SAG-A03	การผ่านร่ง ร่งละ	Sieve analysis (Each)	300	3		
4	CM-CM-SAG-A04	ความถ่วงจำเพาะ	Specific gravity	650	3		
กรวยพลาสติกกั้นจราจร							
1	CM-CM-PTC-A01	ขนาด : ความสูง	Size : height	200	1		
2	CM-CM-PTC-A02	ขนาด : ความกว้างของฐาน	Size : base width	200	1		
3	CM-CM-PTC-A03	แถบสะท้อนแสง : ความกว้าง	Retroreflective strip : width	200	1		
4	CM-CM-PTC-A04	แถบสะท้อนแสง : จำนวนแถบสะท้อนแสง	Retroreflective strip : number of stripes	200	1		
5	CM-CM-PTC-A05	แถบสะท้อนแสง : ระยะห่างระหว่างแถบสะท้อนแสง	Retroreflective strip : bar spacing of stripes	200	1		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้การรับรอง ISO	หมายเหตุ
6	CM-CM-PTC-A06	แถบสะท้อนแสง: ระยะห่างจากปลายยอด	Retroreflective strip : distance from tip	200	1		
7	CM-CM-PTC-A07	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	1		
8	CM-CM-PTC-A08	แถบสะท้อนแสง : การสะท้อนแสงของแถบสะท้อนแสง	Retroreflective strip : retroreflection	1,200	2		
9	CM-CM-PTC-A09	คุณลักษณะด้านการใช้งาน : ความเสถียร	Usage featores : Stability	200	1		
10	CM-CM-PTC-A10	คุณลักษณะด้านการใช้งาน : ความทนการตกกระแทก	Usage featores : Vertical impact test by dropping	800	1		
11	CM-CM-PTC-A11	คุณลักษณะด้านการใช้งาน : ความทนแรงกระแทก	Usage featores : impact resistance	500	1		
12	CM-CM-PTC-A12	คุณลักษณะด้านการใช้งาน : ความทนต่อการกดทับและการคืนรูป	Usage featores : resistance to compression and recovery	500	1		
13	CM-CM-PTC-A13	ความคงทนต่อการใช้งาน : การเปลี่ยนสี	Durability for use : changes in colour	23,000	25		
14	CM-CM-PTC-A14	ความคงทนต่อการใช้งาน : ความทนแรงกระแทก	Durability for use : impact resistance	22,500	25		
15	CM-CM-PTC-A15	ความคงทนต่อการใช้งาน : การสะท้อนแสงแถบสะท้อนแสง	Durability for use : retroreflection	24,000	25		
16	CM-CM-PTC-A16	ความคงทนต่อการใช้งาน: การเปลี่ยนสี ความทนแรงกระแทก การสะท้อนแสงแถบสะท้อนแสง	Durability for use : changes in colour, impact resistance, retroreflection	25,000	25		
17	CM-CM-PTC-A17	การเร่งสภาวะ 400 ชั่วโมง (จำนวน 6 ชิ้น)	Accelerated weathering resistance for 400 hrs. (6 pieces)	22,000	25		
18	CM-CM-PTC-A18	การเร่งสภาวะ 400 ชั่วโมง (จำนวน 1 ชิ้น)	Accelerated weathering resistance for 400 hrs. (1 pieces)	7,300	25		
กระเบื้องเซรามิก							

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
1	CM-CM-CMT-001	มิติและคุณภาพผิวหน้า	Dimensions and surface quality	2,000	15		
2	CM-CM-CMT-002	การดูดซึมน้ำ	Water absorption	1,000	15		
3	CM-CM-CMT-003	โมดูลัสแตกร้าวและความต้านแรงกดแตก	Modulus of rupture and breaking strength	1,400	15		
4	CM-CM-CMT-004	ความต้านทานการขัดถูลึกสำหรับกระเบื้องชนิดไม่เคลือบ	Resistance to deep abrasion for unglazed tiles	2,000	15		
5	CM-CM-CMT-005	ความต้านทานการขัดถูลึกสำหรับกระเบื้องชนิดเคลือบ	Resistance to deep abrasion for glazed tiles	2,000	15		
6	CM-CM-CMT-006	ความต้านทานการร้าวของกระเบื้องชนิดเคลือบ	Crazing resistance for glazed tiles	1,500	15		
7	CM-CM-CMT-007	ความทนการเปื้อน (เฉพาะกระเบื้องชนิดเคลือบ)	Resistance to stains (Only glazed tiles)	800	20		
8	CM-CM-CMT-008	ความทนสารเคมี (ความทนกรดและด่าง ความเข้มข้นต่ำ) กระเบื้องชนิดเคลือบและกระเบื้องชนิดไม่เคลือบ	Chemical resistance (resistant to low concentration acids and alkalis) glazed tiles and unglazed tiles	1,500	20		
9	CM-CM-CMT-009	ความทนสารเคมี (ความทนสารทำความสะอาดในบ้านและเกลือบำบัดสระว่ายน้ำ) กระเบื้องชนิดเคลือบและกระเบื้องชนิดไม่เคลือบ	Chemical resistance (resistant to household cleaners and swimming pool salt treatment), glazed and unglazed tiles	1,500	20		
10	CM-CM-CMT-010	การบรรจุ	Packaging	200	1		
11	CM-CM-CMT-011	เครื่องหมายและฉลาก	Marks and labels	200	1		
กระเบื้องคอนกรีตเสริมประกอบสำหรับมุงหลังคา							
1	CM-CM-CRT-T01	ลักษณะทั่วไป	General characteristics	200	1		
2	CM-CM-CRT-T02	การดูดซึมน้ำ	Water absorption	1,400	7		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1

หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2

หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3

จำนวนวันทดสอบ

หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
3	CM-CM-CRT-T03	ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ (ทุกรายการตาม มอก.2619)	Effects on water (All items according to TIS 2619)	6,000	30		
กระเบื้องคอนกรีตปูพื้น							
1	CM-CM-CFT-T01	มิติ	Dimension	1,200	7		
2	CM-CM-CFT-T02	ลักษณะทั่วไป : สีและเนื้อของชั้นผิวหน้าและความได้ฉาก	General appearance : color surface layer and chamfer	1,000	7		
3	CM-CM-CFT-T03	ความต้านแรงดัดตามขวาง	Compressive strength	1,000	7		
4	CM-CM-CFT-T04	การดูดซึมน้ำ	Water absorption	900	7		

กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา							
1	CN-DS-ELE-AS0	สารหนู (As)	Arsenic (As)	600	15		
2	CN-DS-ELE-B00	โบรอน (B)	Boron (B)	600	15		
3	CN-DS-ELE-BA0	แบเรียม (Ba)	Barium (Ba)	600	15		
4	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	15		
5	CN-DS-ELE-CR0	โครเมียม (Cr)	Chromium (Cr)	600	15		
6	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	15		
7	CN-DS-ELE-HG0	ปรอท (Hg)	Mercury (Hg)	600	15		
8	CN-DS-ELE-SE0	ซีลีเนียม (Se)	Selenium (Se)	600	15		
9	CM-CM-ROO-T09	ไซยาไนด์ (CN)	Cyanide (CN)	600	15		
10	CN-DS-ELE-FE0	เหล็ก (Fe)	Iron (Fe)	600	15		
11	CN-DS-ELE-MN0	แมงกานีส (Mn)	Manganese (Mn)	600	15		
12	CN-DS-ELE-NI0	นิกเกิล (Ni)	Nickle (Ni)	600	15		
13	CN-DS-ELE-AG0	เงิน (Ag)	Silver (Ag)	600	15		
14	CN-DS-ELE-CU0	ทองแดง (Cu)	Copper (Cu)	600	15		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1

หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2

หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3

จำนวนวันทดสอบ

หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
15	CN-DS-ELE-MG0	แมกนีเซียม (Mg)	Magnesium (Mg)	600	15		
16	CN-DS-ELE-CA0	แคลเซียม (Ca)	Calcium (Ca)	600	15		
17	CN-DS-ELE-AL0	อะลูมิเนียม (Al)	Aluminium (Al)	600	15		
18	CN-DS-ELE-ZN0	สังกะสี (Zn)	Zinc (Zn)	600	15		
19	CM-CM-ROO-T19	มิติ: ความกว้าง,ความยาว,ความหนา,ระยะซ้อนกันของรางลื่น,ส่วนเกาะระแนง,รูตะปู	Dimensions: width, length, thickness, overlapping distance of tongue rail, slatted part, nail hole	1,300	3		
20	CM-CM-ROO-T20	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	1		
21	CM-CM-ROO-T21	ความต้านแรงกดตามขวาง	Compressive strength transverse	900	7		
22	CM-CM-ROO-T22	การดูดซึมน้ำ	Water absorption	1,400	7		
23	CM-CM-ROO-T23	ความไม่รั่วซึม	Impermeability	600	7		
24	CM-CM-ROO-T24	ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ (ทุกรายการตาม มอก. 535)	Effects on water (All items according to TIS 535)	6,000	30		
กระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ							
1	CM-CM-FCS-T01	ขนาด :ความกว้าง, ความยาว,ความหนา	Size : width, length, thickness	1,300	1		
2	CM-CM-FCS-T02	ลักษณะทั่วไป	General Aprearent	650	1		
3	CM-CM-FCS-T03	ความได้ฉาก	Squareness	1,300	1		
4	CM-CM-FCS-T04	ความตรงของขอบ	Straight of Endge	1,300	1		
5	CM-CM-FCS-T05	ความต้านแรงดัด	Flexural Strength	1,000	7		
6	CM-CM-FCS-T06	ความหนาแน่นปรากฏ	Density	1,000	7		
7	CM-CM-FCS-T07	ความต้านการรั่วซึม	Water Tigthness	1,500	7		
กระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นลอน							
1	CM-CM-SCF-T01	ขนาด : ความกว้าง	Size : Width	300	1		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1 หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2 หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3 จำนวนวันทดสอบ หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
2	CM-CM-SCF-T02	ขนาด : ความยาว	Size : Length	300	1		
3	CM-CM-SCF-T03	ขนาด : ความหนา	Size : Thickness	600	1	ได้	
4	CM-CM-SCF-T04	ขนาด : ระยะระหว่างลอน	Size : Phase of corrugate	400	1	ได้	
5	CM-CM-SCF-T05	ขนาด : ความสูงของลอน	Size : Hight of corrugate	600	1	ได้	
6	CM-CM-SCF-T06	ลักษณะทั่วไป	General Apprearence	650	1		
7	CM-CM-SCF-T07	ความได้ฉาก	Squareness	1,300	1		
8	CM-CM-SCF-T08	ความสม่ำเสมอของความสูงของขอบกระเบื้อง	Straight of edge	600	1		
9	CM-CM-SCF-T09	โมเมนต์ดัดแตกหัก	Breaking Load	1,000	7		
10	CM-CM-SCF-T10	ความต้านแรงแตกหัก	Flexural Strength	1,000	7		
11	CM-CM-SCF-T11	ความต้านการรั่วซึม	Water Tightness	1,500	7		
12	CM-CM-SCF-T12	ความทนแรงกระแทก	Impact resistance	1,000	7		
13	CM-CM-SCF-T13	ความทนความร้อน-ฝน	Heat Rain Resistance	1,000	30		

กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอน ลอนคู่

1	CM-CM-SCA-T01	ขนาด : ความกว้าง,ความยาว,ความหนา	Size : width, length, thickness	600	1		
2	CM-CM-SCA-T02	มิติของลอนกระเบื้อง	Dimension of corrugated	500	1		
3	CM-CM-SCA-T03	ลักษณะทั่วไป	General Apprearence	200	1		
4	CM-CM-SCA-T04	ความได้ฉาก	Squareness	500	1		
5	CM-CM-SCA-T05	ความต้านแรงแตกหัก	Breaking Load	1,000	7		
6	CM-CM-SCA-T06	ความไม่รั่วซึม	Water Tightness	1,500	7		

กระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น

1	CM-CM-CFT-T01	มิติ	Dimensions	1,200	7	ได้	
2	CM-CM-CFT-T02	ลักษณะทั่วไป	General Aprearent	650	7	ได้	

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1 หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2 หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3 จำนวนวันทดสอบ หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
3	CM-CM-CFT-T03	ความต้านแรงดัดตามขวาง : ในสภาพแห้ง	Flexural : Dry	1,000	7	ได้	
4	CM-CM-CFT-T04	ความต้านแรงดัดตามขวาง : ในสภาพเปียก	Flexural : Wet	1,000	7		
5	CM-CM-CFT-T05	การดูดซึมน้ำ	Water Absorption	900	7		
6	CM-CM-CFT-T06	ความทนการขัดสี	Abrasion	1,000	7		
กระเบื้องดินเผา							
1	CM-CM-TIL-T01	การดูดซึมน้ำ	Water absorption	500	7		
2	CM-CM-TIL-T02	ความต้านแรงดัด	Flexural strength	1,000	7		
3	CM-CM-TIL-T03	ความทนกรด-ด่าง	Acid-base resistance	800	7		
4	CM-CM-TIL-T04	มิติ	Dimension	600	1		
5	CM-CM-TIL-T05	ความต้านแรงกระแทก	Impact	500	7		
6	CM-CM-TIL-T06	ความบิดเบี้ยว	Strainess	600	7		
7	CM-CM-TIL-T07	ความทนการขัดสี	Abrasion	1,000	7		
8	CM-CM-TIL-T08	ความทนการราน	Autoclave Test	1,500	7		
กระเบื้องหินขัดปูพื้น							
1	CM-CM-SPT-T01	ขนาดระบุ : ความกว้าง ความยาว ความหนา และ ความหนาของชั้นผิวหน้า	Specified dimensions: width, length, thickness and surface layer thickness.	1,300	7		
2	CM-CM-SPT-T02	สีและเนื้อของชั้นผิวหน้า ลักษณะทั่วไป	General Appearance	650	7		
3	CM-CM-SPT-T03	ความต้านแรงดัดตามขวาง : ในสภาพแห้ง	Flexural : Dry	1,000	7		
4	CM-CM-SPT-T04	ความต้านแรงดัดตามขวาง : ในสภาพเปียก	Flexural : Wet	1,000	7		
5	CM-CM-SPT-T05	การดูดซึมน้ำ : ชั้นผิวหน้า	Water Absorption : Surface	900	7		
6	CM-CM-SPT-T06	การดูดซึมน้ำ : ทั้งแผ่น	Water Absorption : whole sheet	900	7		
กระจก							

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1 หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2 หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3 จำนวนวันที่ทดสอบ หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันที่ทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
1	CM-CM-GLA-001	การส่องผ่านแสง	Visible Light Transmittance	500	5		ขนาด 10x10 cm จำนวน 3 แผ่น
2	CM-CM-GLA-002	การสะท้อนแสงภายนอก/ภายใน	Visible Light Reflectance- Outdoor/External	500	5		ขนาด 10x10 cm จำนวน 3 แผ่น
3	CM-CM-GLA-003	การส่องผ่านรังสีอัลตราไวโอเล็ต	Ultraviolet Transmittance	500	5		ขนาด 10x10 cm จำนวน 3 แผ่น
4	CM-CM-GLA-004	การสะท้อนรังสีอัลตราไวโอเล็ต	Ultraviolet Reflectance	500	5		ขนาด 10x10 cm จำนวน 3 แผ่น
5	CM-CM-GLA-005	การส่องผ่านพลังงานแสงอาทิตย์	Solar Transmittance	500	5		ขนาด 10x10 cm จำนวน 3 แผ่น
6	CM-CM-GLA-006	การสะท้อนพลังงานแสงอาทิตย์	Solar Reflectance	500	5		ขนาด 10x10 cm จำนวน 3 แผ่น
7	CM-CM-GLA-007	การดูดกลืนรังสีอาทิตย์	Solar absorbance	500	5		
8	CM-CM-GLA-008	สัมประสิทธิ์การลดความร้อน (SC)	Shading coefficient	500	5		ขนาด 10x10 cm จำนวน 3 แผ่น
9	CM-CM-GLA-009	สัมประสิทธิ์การแผ่รังสีความร้อน	Emissivity	500	5		
10	CM-CM-GLA-010	สัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากรังสีอาทิตย์ (SHGC)	Solar heat gain coefficient (SHGC)	1,000	5		ขนาด 10x10 cm จำนวน 3 แผ่น
11	CM-CM-GLA-011	การลดพลังงานความร้อนรวมจากรังสีอาทิตย์ (TSER)	Total solar energy rejected (TRER)	1,000	5		ขนาด 10x10 cm จำนวน 3 แผ่น
12	CM-CM-GLA-012	การส่องผ่านแสงต่อค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากรังสีอาทิตย์ (LSG)	Light to solar gain (LSG)	1,000	5		
13	CM-CM-GLA-013	การลดรังสีอินฟราเรด	Infrared rejected (IRR)	1,000	5		ขนาด 10x10 cm จำนวน 3 แผ่น
14	CM-CM-GLA-014	ความขุ่นมัว	Haze	500	5		ขนาด 10x10 cm จำนวน 3 แผ่น
กระจกเทมเปอร์							

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
1	CM-CM-OTG-T01	ขนาด : ประเภทแผ่นเรียบ : ความหนา, ความกว้างและ ความยาว	Dimension : flat tempered Glass : Thickness, Width, Length	500	5		
2	CM-CM-OTG-T02	ขนาด : ประเภทแผ่นโค้ง : ความหนา	Dimension : Curved Tempered Glass : Width	500	5		
3	CM-CM-OTG-T03	ชนิดของตำหนิ : ฟองอากาศ, สิ่งแปลกปลอม, ตำหนิที่เป็นเส้นหรือเป็นต่อเนื่องกัน, ตำหนิที่เป็นแนวยาวในเนื้อกระจก, ราน, สีดผิดปกติ, ขูดขีด	Type of defect : Bubbles, Foreign matters, Linear or zonal defects, Flaws, Crazing, abnormal color, scratches	2,000	5		
4	CM-CM-OTG-T04	ชนิดของตำหนิ : ตำหนิที่ขอบให้รวมทั้งตำหนิที่รอยเจาะและตำหนิที่รอยบาก	Type of defect : Defect on cut side	500	5		
5	CM-CM-OTG-T05	ชนิดของตำหนิ : ความโค้งเดี้ยว (เฉพาะกระจกเทมเปอร์ประเภทแผ่นเรียบ), ความโค้งแบบคลื่น	Type of defect : Warp (flat tempered Glass), Roll Wave	3,000	5		
6	CM-CM-OTG-T06	ความทนแรงกระแทก	Resistance to shock	1,500	5		
7	CM-CM-OTG-T07	การแตก	Fracture	1,000	5		
8	CM-CM-OTG-T08	การทนแรงกระแทกทะลุ	Resistance to impace	6,000	5		
9	CM-CM-OTG-T09	เครื่องหมายและฉลาก	Mark and labels	200	5		
กระจกโพลีใส							
1	CM-CM-CFG-T01	ขนาด : ความหนา, ความกว้างและความยาว	Dimension : Thickness, Width, Length	500	5	ได้	
2	CM-CM-CFG-T02	ชนิดของตำหนิ : ชั้นคุณภาพทั่วไป : ฟองอากาศ, สิ่งแปลกปลอม, ตำหนิที่เป็นจุดรวมเป็นกลุ่ม, ตำหนิเป็นเส้น หรือเป็นป็นต่อเนื่องกัน, ตำหนิที่เป็นแนวยาวในเนื้อกระจก, ราน	Type of defect : general quality class : Bubbles, Foreign matters, Concentration of point-shape defects, Linear or zonal defects, Flaws, Crazing	2,000	5	ได้	
3	CM-CM-CFG-T03	ชนิดของตำหนิ : ชั้นคุณภาพทั่วไป : การมองเห็นภาพบิดเบี้ยว,	Type of defect : general quality class : Perspective distortion	2,000	5	ได้	

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
4	CM-CM-CFG-T04	ชนิดของตำหนิ : ชั้นคุณภาพทั่วไป : ตำหนิที่ขอบ	Type of defect : general quality class : Defect on cut side	500	5	ได้	
5	CM-CM-CFG-T05	ชนิดของตำหนิ : ชั้นคุณภาพทั่วไป : ความโค้งเดียว, ความโค้งแบบคลื่น	Type of defect : general quality class : Warp, Roll Wave	3,000	5	ได้	
6	CM-CM-CFG-T06	ชั้นคุณภาพทั่วไป : ชั้นคุณภาพพิเศษ : ฟองอากาศ, สิ่งแปลกปลอม, ตำหนิที่เป็นจุดรวมเป็นกลุ่ม, ตำหนิเป็นเส้น หรือเป็นปื้นต่อเนื่องกัน, ตำหนิที่เป็นแนวยาวในเนื้อกระจก, ตำหนิที่เป็นแนวยาวในเนื้อกระจกเพียงเล็กน้อย, ราน, การมองเห็นภาพบิดเบี้ยว	Type of defect : special quality class : Bubbles, Foreign matters, Concentration of point-shape defects, Linear or zonal defects, Flaws, Crazeing, Perspective distortion	2,000	5	ได้	
7	CM-CM-CFG-T07	ชั้นคุณภาพทั่วไป : ชั้นคุณภาพพิเศษ : ตำหนิที่ขอบ	Type of defect : special quality class : Defect on cut side	500	5	ได้	
8	CM-CM-CFG-T08	ชั้นคุณภาพทั่วไป : ชั้นคุณภาพพิเศษ : ความโค้งเดียว, ความโค้งแบบคลื่น	Type of defect : special quality class : Warp, Roll Wave	3,000	5	ได้	
9	CM-CM-CFG-T09	เครื่องหมายและฉลาก	Mark and labels	200	5		
กระจกฉนวน							
1	CM-CM-OPG-T01	ขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน : ความหนา, ความกว้างและความยาว	Size and Tolerance : Thickness, Width, Length	1,000	5		
2	CM-CM-OPG-T02	ลักษณะทั่วไป : ตำหนิที่รอยประสาน, สิ่งแปลกปลอมที่เกิดระหว่างชั้นกระจก, ราน, ความมัวและรอยขีดข่วน, ตำหนิที่ขอบกระจก	Appearance : Crazeing, haze and scratches, Defect on cut side	2,500	5		
3	CM-CM-OPG-T03	ความเหลื่อมของแผ่น	Plate deflection	1,500	5		
4	CM-CM-OPG-T04	จุดน้ำค้าง	Dew point	5,000	5		
5	CM-CM-OPG-T05	ความทนต่อสภาวะเร่ง : ความชื้นและแสงระดับ 1 (62 วัน)	Resistance to humidity and light at level 1 (62 days)	25,000	70		ระดับ 1

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1

หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2

หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3

จำนวนวันทดสอบ

หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
6	CM-CM-OPG-T06	ความทนต่อสภาวะเร่ง : ความชื้นและแสงระดับ 2 (22 วัน)	Resistance to humidity and light at level 2 (22 days)	18,000	30		ระดับ 2
7	CM-CM-OPG-T07	ความทนต่อสภาวะเร่ง : ความชื้นและแสงระดับ 3 (12 วัน)	Resistance to humidity and light at level 3 (12 days)	9,000	20		ระดับ 3
8	CM-CM-OPG-T08	ความทนต่อสภาวะเร่ง : ความร้อน	Resistance to heat	3,000	5		
9	CM-CM-OPG-T09	ความทนทานของวัสดุฉนวนกัน	Durability of the material	160,000	5		การตรวจสอบซับซ้อนและใช้เวลานาน
10	CM-CM-OPG-T10	การบรรจุ	Packaging	400	5		
11	CM-CM-OPG-T11	เครื่องหมายและฉลาก	Marks and labels	400	5		
กรณีกรณียกเว้น							
1	CM-CM-LSG-T01	ขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน : ความหนา, ความกว้างและความยาว, ความคลาดเคลื่อนของผลต่างของความยาวเส้นทแยงมุม	Size and Tolerance : Thickness, Width, Length, Diagonal length difference error	600	5		
2	CM-CM-LSG-T02	ชนิดของตำหนิ : ฟองอากาศ, สิ่งแปลกปลอม, ตำหนิที่เป็นจุดรวมเป็นกลุ่ม, ตำหนิที่เป็นเส้นหรือปื้นต่อเนื่องกัน, ตำหนิที่เป็นแนวยาวในเนื้อกระจก, ราน, ฟองอากาศหรือตุ่มที่เกิดขึ้นระหว่างกระจกกับวัสดุคั่นกลาง, สิ่งแปลกปลอมที่เกิดขึ้นระหว่างกระจกกับวัสดุคั่นกลาง, รอยย่นและริ้วรอยในระหว่างกระจกกับวัสดุคั่นกลาง, ความมัวและรอยขีด	Type of defect : Bubbles, Foreign matters, Concentration of point-shape defects, Linear or zonal defects, Flaws, Crazeing, wrinkle and streak between the mirror and interlayer, haze and scratches	2,000	5		
3	CM-CM-LSG-T03	ชนิดของตำหนิ : ตำหนิที่ขอบ	Type of defect : Defect on cut side	750	5		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
4	CM-CM-LSG-T04	การเหลื่อมของแผ่น (เฉพาะกระจกนิรภัยหลายชั้นแผ่นเรียบ)	Overlapping sheets (flat laminated safety glass)	500	5		
5	CM-CM-LSG-T05	ความโค้ง (เฉพาะกระจกนิรภัยหลายชั้นแผ่นเรียบ)	Curvature (flat laminated safety glass)	3,000	5		
6	CM-CM-LSG-T06	ความทนแสง	Resistance to light	7,500	5		
7	CM-CM-LSG-T07	ความทนความร้อน	Resistance to heat	500	5		
8	CM-CM-LSG-T08	ความทนแรงกระแทก	Impact resistance	1,500	5		
9	CM-CM-LSG-T09	การกระแทกด้วยถุงกระแทก (เฉพาะกระจกนิรภัยหลายชั้นแผ่นเรียบ ประเภทแผ่นเรียบ ชนิด (II))	Penetration resistance (Only multi-layer safety glass, flat sheet Flat plate type (II type))	4,500	5		
10	CM-CM-LSG-T10	เครื่องหมายและฉลาก	Mark and labels	200	5		
กระดาษ							
1	PP-NF-PAP-P01	การบรรจุ	Packing	200	1		
2	PP-NF-PAP-P02	ขนาด	Size	200	1		กว้าง x ยาว
3	PP-NF-PAP-P03	ลักษณะทั่วไป	General characteristics	500	1		
4	PP-NF-PAP-P04	ความยาว	Length	300	1		
5	PP-NF-PAP-P05	เตรียมตัวอย่าง	sample preparation cost	200	3	ได้	ค่าเตรียมตัวอย่าง
6	PP-NF-PAP-P06	ปริมาณความชื้น	Moisture content	300	5	ได้	
7	PP-NF-PAP-P07	มวลมาตรฐาน	Grammage	300	5	ได้	
8	PP-NF-PAP-P08	ความหนา	Thickness	200	5	ได้	
9	PP-NF-PAP-P09	ความหนาแน่นปรากฏ	Apparent density	500	5	ได้	
10	PP-NF-PAP-P10	ความต้านแรงดึง	Tensile strength	400	5	ได้	ขนานเครื่อง (MD)/ขวางเครื่อง(CD), แนวละ
11	PP-NF-PAP-P11	ดัชนีความต้านแรงดึง	Tensile strength Index	700	5	ได้	

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1 หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2 หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3 จำนวนวันทดสอบ หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
12	PP-NF-PAP-P12	คำนวณค่าดัชนีความต้านแรงดึง	Calculate the tensile strength index.	50	1		การคำนวณค่า
13	PP-NF-PAP-P13	ความต้านแรงฉีกขาด	Tearing strength	500	5	ได้	ขนานเครื่อง (MD)/ขวางเครื่อง(CD), แนวละ
14	PP-NF-PAP-P14	ดัชนีความต้านแรงฉีกขาด	Tearing strength Index	800	5	ได้	
15	PP-NF-PAP-P15	คำนวณค่าดัชนีความต้านแรงฉีกขาด	Calculate the tear strength index.	50	1		การคำนวณค่า
16	PP-NF-PAP-P16	ความต้านแรงดันทะลุ	Bursting strength	400	5	ได้	
17	PP-NF-PAP-P17	ดัชนีความต้านแรงดันทะลุ	Bursting strength Index	700	5	ได้	
18	PP-NF-PAP-P18	คำนวณค่าดัชนีความต้านแรงดันทะลุ	Calculate the breakout resistance index.	50	1		การคำนวณ
19	PP-NF-PAP-P19	การดูดซึมน้ำแบบคอบบ์ที่ 1 นาที	Water absorptiveness-Cobb method at 1 minutes	500	5	ได้	ด้านสีกหลาด(FS)/ด้านตะแกรง(WS)
20	PP-NF-PAP-P20	การดูดซึมน้ำแบบคอบบ์ที่ 2 นาที	Water absorptiveness-Cobb method at 2 minutes	500	5	ได้	ด้านสีกหลาด(FS)/ด้านตะแกรง(WS)
21	PP-NF-PAP-P21	การดูดซึมน้ำแบบหยดน้ำ	Water drop test	300	5		ด้านสีกหลาด(FS)/ด้านตะแกรง(WS)
22	PP-NF-PAP-P22	ปริมาณเถ้า	Ash content	1,000	5		
23	PP-NF-PAP-P23	ความยืด	Stretch or elongation	300	5	ได้	แนวละ
24	PP-NF-PAP-P24	ความยาวเมื่อขาด	Breaking length	500	5		แนวละ
25	PP-NF-PAP-P25	ค่า ที อี เอ	TEA	400	5		แนวละ
26	PP-NF-PAP-P26	ความขาวสว่าง	Brightness	400	5		indoor daylight/ outdoor daylight
27	PP-NF-PAP-P27	ความขาว	Whiteness	400	5		indoor daylight/ outdoor daylight
28	PP-NF-PAP-P28	ความทึบแสง	Opacity	400	5		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1 หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2 หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3 จำนวนวันทดสอบ หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
29	PP-NF-PAP-P29	ความทรงรูป	Stiffness	400	5	ได้	ขนานเครื่อง (MD)/ขวางเครื่อง(CD), แนวละ
30	PP-NF-PAP-P30	ดัชนีความทรงรูป	Bending resistance index	700	5	ได้	
31	PP-NF-PAP-P31	ความเป็นกรด-ด่าง	pH Value	600	5	ได้	
32	PP-NF-PAP-P32	ความเป็นกรด-ด่าง	pH Value	800	5	ได้	
33	PP-NF-PAP-P33	ความหยาบ	Roughness	500	5		วิธีเบนด์ทเซน
34	PP-NF-PAP-P34	การซึมผ่านของอากาศ	Air permeability	500	5		วิธีเบนด์ทเซน
35	PP-NF-PAP-P35	การซึมผ่านของอากาศ	Air permeability	300	5		วิธีเกอร์ลีย์
36	PP-NF-PAP-P36	ความเรียบ	Smoothness	300	5	ได้	ด้านสั๊กหลาด(FS)/ด้านตะแกรง(WS), ด้านละ
37	PP-NF-PAP-P37	ความสะอาด	Dirt count	400	5		
38	PP-NF-PAP-P38	ความต้านแรงกดวงแหวน	Ring crush resistance	400	5	ได้	ขนานเครื่อง (MD)/ขวางเครื่อง(CD), แนวละ
39	PP-NF-PAP-P39	ดัชนีความต้านแรงกดวงแหวน แนวละ	Ring crush resistance index	700	5	ได้	ขนานเครื่อง (MD)/ขวางเครื่อง(CD), แนวละ
40	PP-NF-PAP-P40	ความต้านแรงดึงเมื่อเปียก	Wet tensile strength	500	5		ขนานเครื่อง (MD)/ขวางเครื่อง(CD), แนวละ
41	PP-NF-PAP-P41	ความต้านแรงกดขอบในแนวนอน	Flat crush resistance	400	5		
42	PP-NF-PAP-P42	ความต้านแรงกดในแนวตั้ง	Edgewise crush resistance	400	5		
43	PP-NF-PAP-P43	ความต้านแรงกดกล่อง	Box pressure resistance	700	5		
44	PP-NF-PAP-P44	ความต้านแรงกดลอนลูกฟูก	Concorra crush	400	5		แนวละ

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1

หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2

หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3

จำนวนวันทดสอบ

หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
45	PP-NF-PAP-P45	ดัชนีความต้านแรงกดลอนลูกฟูก	Flat crush resistance index	700	5		แนวละ
46	PP-NF-PAP-P46	ความทนทานต่อการพับขาด	Folding endurance	300	5		MIT instrument, แนวละ
47	PP-NF-PAP-P47	ความมันวาว	Gloss	300	5		ด้านละ
48	PP-NF-PAP-P48	ความต้านแรงยึดระหว่างชั้น	Internal bond strength	400	5		แนวละ
49	PP-NF-PAP-P49	สารเรืองแสง	Fluorescence	500	2		
50	PP-NF-PAP-P50	ความทนด่าง	Alkali reserve	800	7		
51	PP-NF-PAP-P51	การวิเคราะห์หาปริมาณสารเติมแต่ง	Ash content Analyzer	2,800	2		
52	PP-NF-PAP-P52	ความแข็งแรงของผิวกระดาษ	IGT TESTER	2,700	5		แนวละ/ด้านละ
53	PP-NF-PAP-P53	ความต้านทานน้ำแบบมุมสัมผัส	Surface wettability of paper	700	5		
54	PP-NF-PAP-P54	เกรนกระดาษ	Machine Direction of Paper	1,200	5		
กระดาษ/เยื่อกระดาษ/น้ำทิ้ง/ดิน/กากตะกอน							
1	PP-NF-AOX-A01	AOX	AOX	3,500	10		ตัวอย่างแรก
2	PP-NF-AOX-A02	AOX	AOX	1,500	10		ตั้งแต่ตัวอย่างที่2 เป็นต้นไป

กระดาษขีดปาก							
1	PP-NF-NKP-N01	ค่าเตรียมตัวอย่าง	sample preparation cost	200	3	ได้	
2	PP-NF-NKP-N02	ลักษณะทั่วไป	General character	500	1		
3	PP-NF-NKP-N03	การบรรจุ	Container	200	1		
4	PP-NF-NKP-N04	เครื่องหมายและฉลาก	Marks and labels	200	1		
5	PP-NF-NKP-N05	ขนาด	Size	200	1		(กว้าง x ยาว)

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1

หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2

หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3

จำนวนวันทดสอบ

หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
6	PP-NF-NKP-N06	ความยาวทั้งหมด	Length	300	3		
7	PP-NF-NKP-N07	มวลมาตรฐาน	Grammage	300	5		
8	PP-NF-NKP-N08	ความสะอาด	Dirt count	400	5		
9	PP-NF-NKP-N09	การดูดซึมน้ำ	Water-absorption time	500	5		ความเร็ว
10	PP-NF-NKP-N10	ปริมาณเถ้า	Ash content	1,000	5		
11	PP-NF-NKP-N11	ความเป็นกรด-ด่าง	pH Value	600	5		
12	PP-NF-NKP-N12	ความต้านแรงดึง	Tensile strength	400	5		ขนานเครื่อง (MD)/ขวางเครื่อง(CD), แนวละ
13	PP-NF-NKP-N13	ความต้านแรงดึงเมื่อเปียก	Wet tensile strength	500	5		
14	PP-NF-NKP-N14	ความยืด	Stretch	300	5		ขนานเครื่อง (MD)
15	PP-NF-NKP-N15	สารเรืองแสง	Fluorescence	500	1		
กระดาษเช็ดมือ							
1	PP-NF-HTP-H01	ค่าเตรียมตัวอย่าง	sample preparation cost	200	3	ได้	ค่าเตรียมตัวอย่าง
2	PP-NF-HTP-H02	ลักษณะทั่วไป	General character	500	1		
3	PP-NF-HTP-H03	การบรรจุ	Container	200	1		
4	PP-NF-HTP-H04	เครื่องหมายและฉลาก	Marks and labels	200	1		
5	PP-NF-HTP-H05	ขนาด	Size	200	1		(กว้าง x ยาว)
6	PP-NF-HTP-H06	ความยาวทั้งหมด	Length	300	3		
7	PP-NF-HTP-H07	มวลมาตรฐาน	Grammage	300	5		
8	PP-NF-HTP-H08	ความสะอาด	Dirt count	400	5		
9	PP-NF-HTP-H09	การดูดซึมน้ำ	Water-absorption time	500	5		(ความเร็ว)
10	PP-NF-HTP-H10	การดูดซึมน้ำ	Water-absorption capacity	300	5		(ปริมาณการดูดซึมน้ำ)

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
11	PP-NF-HTP-H11	ปริมาณเถ้า	Ash content	1,000	5		
12	PP-NF-HTP-H12	ความเป็นกรด-ด่าง	pH Value	600	5		
13	PP-NF-HTP-H13	ความต้านแรงดึง	Tensile strength	400	5		ขนานเครื่อง (MD)/ขวางเครื่อง(CD), แนวละ
14	PP-NF-HTP-H14	ความต้านแรงดึงเมื่อเปียก	Wet tensile strength	500	5		
15	PP-NF-HTP-H15	ความยืด	Stretch	300	5		แนวขนานเครื่อง(CD)
16	PP-NF-HTP-H16	สารเรืองแสง	Fluorescence	500	1		
กระดาษเช็ดหน้า							
1	PP-NF-FTP-F01	ค่าเตรียมตัวอย่าง	sample preparation cost	200	3	ได้	
2	PP-NF-FTP-F02	ลักษณะทั่วไป	General character	500	1		
3	PP-NF-FTP-F03	การบรรจุ	Container	200	1		
4	PP-NF-FTP-F04	เครื่องหมายและฉลาก	Marks and labels	200	1		
5	PP-NF-FTP-F05	ขนาด	Size	200	1		(กว้าง x ยาว)
6	PP-NF-FTP-F06	ความยาวทั้งม้วน	Length	300	3		
7	PP-NF-FTP-F07	มวลมาตรฐาน	Grammage	300	5		
8	PP-NF-FTP-F08	ความสะอาด	Dirt count	400	5		
9	PP-NF-FTP-F09	การดูดซึมน้ำ	Water-absorption time	500	5		(ความเร็ว)
10	PP-NF-FTP-F10	ปริมาณเถ้า	Ash content	1,000	5		
11	PP-NF-FTP-F11	ความเป็นกรด-ด่าง	pH Value	600	5		
12	PP-NF-FTP-F12	ความต้านแรงดึง	Tensile strength	400	5		ขนานเครื่อง (MD)/ขวางเครื่อง(CD), แนวละ
13	PP-NF-FTP-F13	ความต้านแรงดึงเมื่อเปียก	Wet tensile strength	500	5		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1

หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2

หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3

จำนวนวันทดสอบ

หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
14	PP-NF-FTP-F14	ความยืด	Stretch	300	5		แนวนานเครื่อง(CD)
15	PP-NF-FTP-F15	สารเรืองแสง	Fluorescence	500	1		
กระดาษเช็ดอเนกประสงค์							
1	PP-NF-MTP-M01	ค่าเตรียมตัวอย่าง	sample preparation cost	200	3	ได้	ค่าเตรียมตัวอย่าง
2	PP-NF-MTP-M02	ลักษณะทั่วไป	General character	500	1		
3	PP-NF-MTP-M03	การบรรจุ	Container	200	1		
4	PP-NF-MTP-M04	เครื่องหมายและฉลาก	Marks and labels	200	1		
5	PP-NF-MTP-M05	ขนาด	Size	200	1		กว้าง x ยาว
6	PP-NF-MTP-M06	ความยาวทั้งม้วน	Length	300	3		
7	PP-NF-MTP-M07	มวลมาตรฐาน	Grammage	300	5		
8	PP-NF-MTP-M08	ความสะอาด	Dirt count	400	5		
9	PP-NF-MTP-M09	การดูดซึมน้ำ	Water-absorption time	500	5		ความเร็ว
10	PP-NF-MTP-M10	การดูดซึมน้ำ	Water-absorption capacity	300	5		ปริมาณการดูดซึมน้ำ
11	PP-NF-MTP-M11	ปริมาณเถ้า	Ash content	1,000	5		
12	PP-NF-MTP-M12	ความเป็นกรด-ด่าง	pH Value	600	5		
13	PP-NF-MTP-M13	ความต้านแรงดึง	Tensile strength	400	5		ขนานเครื่อง (MD)/ขวางเครื่อง(CD), แนวละ
14	PP-NF-MTP-M14	ความต้านแรงดึงเมื่อเปียก	Wet tensile strength	500	5		
15	PP-NF-MTP-M15	ความยืด	Stretch	300	5		
16	PP-NF-MTP-M16	สารเรืองแสง	Fluorescence	500	3		
กระดาษเหนียว							
1	PP-NF-CFP-C01	ค่าเตรียมตัวอย่าง	sample preparation cost	200	3	ได้	ค่าเตรียมตัวอย่าง
2	PP-NF-KRP-K02	ลักษณะทั่วไป	General characteristics	500	1		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1 หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2 หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3 จำนวนวันทดสอบ หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
3	PP-NF-KRP-K03	เครื่องหมายและฉลาก	Marks and labels	200	1		
4	PP-NF-KRP-K04	มวลมาตรฐาน	Grammage	300	1	ได้	
5	PP-NF-KRP-K05	ปริมาณความชื้น	Moisture content	300	5		
6	PP-NF-KRP-K06	การดูดซึมน้ำด้านตะแกรง 1 นาที	Water absorptiveness-Cobb method at 1 minute	500	5	ได้	
7	PP-NF-KRP-K07	การดูดซึมน้ำแบบคอบบ์ ที่ 2 นาที	Water absorptiveness-Cobb method at 2 minutes	500	5	ได้	ด้านสักหลาด (FS)/ด้านตะแกรง (WS)
8	PP-NF-KRP-K08	ความต้านแรงฉีกขาด	Tearing strength	300	5	ได้	ขนานเครื่อง (MD)/ขวางเครื่อง(CD), แนวละ
9	PP-NF-KRP-K09	ความต้านแรงดันทะลุ	Bursting strength	400	5	ได้	
10	PP-NF-KRP-K10	ความต้านแรง	Tensile strength	400	5	ได้	แนวขนานเครื่อง(CD)
11	PP-NF-KRP-K11	การซึมผ่านของอากาศ	Air permeability	500	5		วิธีเบนด์ทเซน
12	PP-NF-KRP-K12	ที อี เอ	T E A	400	5		ขนานเครื่อง (MD)/ขวางเครื่อง(CD), แนวละ
13	PP-NF-KRP-K13	ความยืด	Elongation	300	5	ได้	ขนานเครื่อง (MD)/ขวางเครื่อง(CD), แนวละ
14	PP-NF-KRP-K14	ความต้านแรงกดวงแหวน	Ring crush resistance	400	5	ได้	แนวขวางเครื่อง (CD)
กระดาษแข็งเพื่อการพิมพ์							
1	PP-NF-CFP-C01	ค่าเตรียมตัวอย่าง	sample preparation cost	200	3	ได้	ค่าเตรียมตัวอย่าง
2	PP-NF-CFP-C02	ลักษณะทั่วไป	General character	500	1		
3	PP-NF-CFP-C03	การบรรจุ	Container	200	1		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1 หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2 หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3 จำนวนวันทดสอบ หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
4	PP-NF-CFP-C04	เครื่องหมายและฉลาก	Marks and labels	200	1		
5	PP-NF-CFP-C05	น้ำหนักมาตรฐาน	Basis weight	300	5	ได้	
6	PP-NF-CFP-C06	ปริมาณความชื้น	moisture content	300	5		
7	PP-NF-CFP-C07	ความต้านแรงดันทะลุ	Bursting strength	300	5	ได้	
8	PP-NF-CFP-C08	ความเรียบของผิวกระดาษด้านที่เคลือบผิว	Smoothness	300	5		(Bekk method)
9	PP-NF-CFP-C09	ความแข็งแรงของผิวกระดาษด้านที่เคลือบ	Surface strength	400	5		(Wax pick)
10	PP-NF-CFP-C10	ความหนา	Thickness	200	5	ได้	
11	PP-NF-CFP-C11	ความขาวสว่าง	Brightness	400	5		(ด้านที่เป็นสีขาวและด้านที่เคลือบ)
กระดาษชำระ							
1	PP-NF-TTP-T01	ค่าเตรียมตัวอย่าง	sample preparation cost	200	3	ได้	
2	PP-NF-TTP-T02	ลักษณะทั่วไป	General character	500	1		
3	PP-NF-TTP-T03	การบรรจุ	Container	200	1		
4	PP-NF-TTP-T04	เครื่องหมายและฉลาก	Marks and labels	200	1		
5	PP-NF-TTP-T05	ขนาดแผ่น	Size	200	1		(กว้าง x ยาว)
6	PP-NF-TTP-T06	ความยาวทั้งม้วน	Length	300	3		
7	PP-NF-TTP-T07	มวลมาตรฐาน	Grammage	300	5		
8	PP-NF-TTP-T08	ความสะอาด	Dirt count	400	5		
9	PP-NF-TTP-T09	การดูดซึมน้ำ	Water-absorption time	500	5		(ความเร็ว)
10	PP-NF-TTP-T10	ปริมาณเถ้า	Ash content	1,000	5		
11	PP-NF-TTP-T11	ความเป็นกรด-ด่าง	pH Value	600	5		
12	PP-NF-TTP-T12	ความต้านแรงดึง	Tensile strength	400	5		ขนานเครื่อง (MD)/ขวางเครื่อง(CD), แนวละ

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1

หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2

หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3

จำนวนวันทดสอบ

หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
13	PP-NF-TTP-T13	ความยืด	Stretch	300	5		แนวขนานเครื่อง(CD)
14	PP-NF-TTP-T14	สารเรืองแสง	Fluorescence	500	1		
กระดาษถ่ายเอกสาร							
1	PP-NF-PTP-C01	ค่าเตรียมตัวอย่าง	sample preparation cost	200	3	ได้	ค่าเตรียมตัวอย่าง
2	PP-NF-PTP-C02	ลักษณะทั่วไป	General character	500	1		
3	PP-NF-PTP-C03	ขนาด	Size	200	1		
4	PP-NF-PTP-C04	ความได้ฉาก	Scenery	200	1		
5	PP-NF-PTP-C05	การบรรจุ	Container	200	1		
6	PP-NF-PTP-C06	เครื่องหมายและฉลาก	Marks and labels	200	1		
7	PP-NF-PTP-C07	มวลมาตรฐาน	Grammage	300	5	ได้	
8	PP-NF-PTP-C08	ปริมาณความชื้น	Moisture content	300	5		
9	PP-NF-PTP-C09	พื้นที่จุดสกปรกและเสี้ยน	Dirt and splinter area	400	5		
10	PP-NF-PTP-C10	ความขาวสว่าง	Brightness	400	5		
11	PP-NF-PTP-C11	ความทึบแสง	Opacity	400	5		
12	PP-NF-PTP-C12	ความหยาบ	Roughness	500	5		วิธีเบนต์ทเซน, ด้านละ
13	PP-NF-PTP-C13	ความทรงรูป	Stiffness	300	5		ขนานเครื่อง MD)/ขวางเครื่อง(CD), แนวละ
14	PP-NF-PTP-C14	ความหนา	Thickness	200	5	ได้	
กระดาษทำลูกฟูก							
1	PP-NF-CMT-C01	ค่าเตรียมตัวอย่าง	sample preparation cost	200	3	ได้	ค่าเตรียมตัวอย่าง
2	PP-NF-CMT-C02	ลักษณะทั่วไป	General character	500	1		
3	PP-NF-CMT-C03	เครื่องหมายและฉลาก	Marks and labels	200	1		
4	PP-NF-CMT-C04	ลักษณะทั่วไป	General character	500	1		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
5	PP-NF-CMT-C06	มวลมาตรฐาน	Grammage	300	5	ได้	
6	PP-NF-CMT-C07	ปริมาณความชื้น	Moisture content	300	5		
7	PP-NF-CMT-C08	การดูดซึมหยดน้ำ	Water drop absorption	300	5		
8	PP-NF-CMT-C09	ความต้านแรงกดลอนกระดาศลูกฟูก	Flat crush tesistance	400	5		แนวนานเครื่อง(CD)
9	PP-NF-CMT-C10	ความต้านแรงกดวงแหวน	Ring crush resistance	400	5		แนวนานเครื่อง(CD)
กระดาศพิมพ์และเขียน							
1	PP-NF-PWP-P01	ค่าเตรียมตัวอย่าง	sample preparation cost	200	3	ได้	
2	PP-NF-PWP-P02	ลักษณะทั่วไป	General character	500	1		
3	PP-NF-PWP-P03	การบรรจุ	Container	200	1		
4	PP-NF-PWP-P04	เครื่องหมายและฉลาก	Marks and labels	200	1		
5	PP-NF-PWP-P05	มวลมาตรฐาน	Grammage	300	5	ได้	
6	PP-NF-PWP-P06	ปริมาณความชื้น	Moisture content	300	5		
7	PP-NF-PWP-P08	ความขาวสว่าง	Brightness	400	5		
8	PP-NF-PWP-P09	ความทึบแสง	Opacity	400	5		
9	PP-NF-PWP-P10	ความแข็งแรงของผิวกระดาศ	Surface strength	400	5		
10	PP-NF-PWP-P11	การดูดซึมน้ำ 1 นาที	Water absorption 1 min	500	5		
11	PP-NF-PWP-P12	ความหยาบ	Roughness	500	5		(วิธีเบนต์ทเซน)
12	PP-NF-PWP-P13	ความต้านแรงดึง	Tensile strength	400	5		แนวนานเครื่อง(CD)
กระบอกไฮดรอลิกพร้อมชุดให้กำลัง							
1	CA-LP-ISO-H01	กระบอกไฮดรอลิกพร้อมชุดให้กำลัง Range 10 - 100 kN (1,000 - 10,000 kgf)	Hydraulic Cylinder and Pump Set: Range 10 - 100 kN (1,000 - 10,000 kgf)	3,000	10		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1 หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2 หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3 จำนวนวันทดสอบ หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
2	CA-LP-ISO-H02	กระบอกไฮดรอลิกพร้อมชุดให้กำลัง Range 20 - 200 kN (2,000 - 20,000 kgf)	Hydraulic Cylinder and Pump Set: Range 20 - 200 kN (2,000 - 20,000 kgf)	3,000	10		
3	CA-LP-ISO-H03	กระบอกไฮดรอลิกพร้อมชุดให้กำลัง Range 50 - 500 kN (5,000 - 50,000 kgf)	Hydraulic Cylinder and Pump Set: Range 50 - 500 kN (5,000 - 50,000 kgf)	3,500	10		
4	CA-LP-ISO-H04	กระบอกไฮดรอลิกพร้อมชุดให้กำลัง Range 100 - 1000 kN (10,000 - 100,000 kgf)	Hydraulic Cylinder and Pump Set: Range 100 - 1000 kN (10,000 - 100,000 kgf)	3,500	10		
5	CA-LP-ISO-H05	กระบอกไฮดรอลิกพร้อมชุดให้กำลัง Range 200 - 2000 kN (20,000 - 200,000 kgf)	Hydraulic Cylinder and Pump Set: Range 200 - 2000 kN (20,000 - 200,000 kgf)	4,000	10		
6	CA-LP-ISO-H06	กระบอกไฮดรอลิกพร้อมชุดให้กำลัง Range 300 - 3000 kN (30,000 - 300,000 kgf)	Hydraulic Cylinder and Pump Set: Range 300 - 3000 kN (30,000 - 300,000 kgf)	5,000	10		
7	CA-LP-ISO-D01	ไดนาโมมิเตอร์ Range 5 - 50 kN (500 - 5,000 kgf)	Dynamometer: Range 5 - 50 kN (500 - 5,000 kgf)	2,500	10		
กระบอกตวง							
1	CA-C2-ISO-G05	5 ml - 2,000 ml	5 ml - 2,000 ml	800	14	ได้	
กระสอบพลาสติก							
1	PL-PL-SAC-T01	มิติ : กว้าง	Dimension : Width	200	7		
2	PL-PL-SAC-T09	มิติ : ยาว	Dimension : Length	200	7		
3	PL-PL-SAC-T02	ชนิดวัสดุ	Type of plastic	1,400	15		
4	PL-PL-SAC-T03	จำนวนเส้นด้าย (ยืน, พุง)	Number of yarns	200	7		แนวละ 200
5	PL-PL-SAC-T04	ความกว้างของปลายกระสอบ	width of end of sack	200	7		
6	PL-PL-SAC-T05	จำนวนฝีจักร	stitch	200	7		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
7	PL-PL-SAC-T06	แรงดึงของรองใน	Tensile of liner	500	7		แนวละ 500
8	PL-PL-SAC-T07	ความยืดของรองใน	Elongation of liner	500	7		แนวละ 500
9	PL-PL-SAC-T08	มิติของรองใน	Dimension of liner	200	7		
10	PL-PL-SAC-T11	แรงดึง	Tensile at break	500	7		แนวละ 500
11	PL-PL-SAC-T12	ความยืด	Elongation at break	500	7		แนวละ 500
12	PL-PL-SAC-T13	แรงดึงของตะเข็บกันกระสอบ	Tensile of seam	500	7		
กล่องกระดาษลูกฟูก							
1	PP-NF-CFB-C01	ค่าเตรียมตัวอย่าง	sample preparation cost	200	3	ได้	ค่าเตรียมตัวอย่าง
2	PP-NF-CFB-C02	มิติรวมสูงสุด	Size Limit	200	1		
3	PP-NF-CFB-C03	ลักษณะทั่วไป	General character	500	1		
4	PP-NF-CFB-C04	เครื่องหมายและฉลาก	Marks and labels	200	1		
5	PP-NF-CFB-C05	มวลรวมของกระดาษผิวกล่อง	Combine weight of facing	300	5		(ชั้นละ)
6	PP-NF-CFB-C06	ความต้านแรงดันทะลุ	Bursting strength	300	5		
7	PP-NF-CFB-C07	ความต้านแรงกดในแนวตั้ง	Edgewise crush resistance	400	5		
8	PP-NF-CFB-C08	จำนวนลอนและความสูง	Flute or corrugation and height	200	5		
กลุ่มวัสดุก่อสร้าง							
1	CM-CM-UNC-A01	ค่าความไม่แน่นอนของการวัด	Measurement uncertainty	2 เท่าของค่าทดสอบ	-	ได้	
ก๊อกน้ำปิดอัตโนมัติสำหรับอ่างล้างหน้า – ล้างมือ							
1	CM-CM-SCW-T01	ลักษณะทั่วไป	General Appearance	200	1		
2	CM-CM-SCW-T02	มิติ	Dimension	500	10		
3	CM-CM-SCW-T03	ความทนความดัน	Pressure	1,000	10		
4	CM-CM-SCW-T04	สมรรถนะ : ปริมาตรน้ำ	Capacity : Volume of water	1,000	10		
5	CM-CM-SCW-T05	สมรรถนะ : เวลาที่น้ำไหลออก	Capacity : Time of water runs out	600	10		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
6	CM-CM-SCW-T06	การป้องกันการกระแทก	Impact resistant	600	10		
7	CM-CM-SCW-T07	ความคงทนต่อการใช้งาน	Durability	8,000	10		
8	CM-CM-SCW-T08	ความหนาของผิวเคลือบ : เคลือบนิเกิล-โครเมียม	Coating thickness : Ni-Cr coating	800	10		
9	CM-CM-SCW-T09	ความหนาของผิวเคลือบ : เคลือบทองแดง-นิเกิล-โครเมียม	Coating thickness : Cu-Ni-Cr coating	1,200	10		
10	CM-CM-SCW-T10	การติดแน่นของผิวเคลือบ : โลหะ : โลหะเคลือบทองแดง-นิเกิล-โครเมียม	Adhesion of the coating : metal : Cu-Ni-Cr clad metal	500	10		
11	CM-CM-SCW-T11	การติดแน่นของผิวเคลือบ : โลหะ : โลหะเคลือบสี	Adhesion of the coating : metal : painted metal	500	10		
12	CM-CM-SCW-T12	การติดแน่นของผิวเคลือบ : พลาสติก : พลาสติกเคลือบทองแดง-นิเกิล-โครเมียม	Adhesion of the coating : metal : Cu-Ni-Cr clad plastic	3,000	10		
13	CM-CM-SCW-T13	การติดแน่นของผิวเคลือบ : พลาสติก : พลาสติกเคลือบสี	Adhesion of the coating : metal : painted plastic	500	10		
14	CM-CM-SCW-T14	ความทนการกัดกร่อนของผิวเคลือบ : เคลือบทองแดง-นิเกิล-โครเมียม	Corrosion resistance of the coating : coated with Cu-Ni-Cr	4,000	7		
15	CM-CM-SCW-T15	ความทนการกัดกร่อนของผิวเคลือบ : เคลือบสี	Corrosion resistance of the coating : coated with paint	21,000	15		
16	CM-CM-SCW-T16	ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ : การเตรียมสารและเตรียมตัวอย่าง	Effect on water : Preparation and sample preparation	3,000	10		
17	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	10		ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ : Effect on water
18	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	10		ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ : Effect on water
19	CN-DS-ELE-ZN0	สังกะสี (Zn)	Zinc (Zn)	600	10		ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ : Effect on water
20	CM-CM-SCW-T20	การบรรจุ	Packaging	200	1		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1 หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2 หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3 จำนวนวันทดสอบ หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
21	CM-CM-SCW-T21	เครื่องหมายและฉลาก	Marks and labels	200	1		
ก๊อกร้านสำหรับเครื่องสุญญากาศ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ							
1	CM-CM-ESW-T01	ลักษณะทั่วไป	General Appearance	200	1		
2	CM-CM-ESW-T02	มิติ	Dimension	500	10		
3	CM-CM-ESW-T03	ความทนความดัน	Pressure resistance	1,000	10		
4	CM-CM-ESW-T04	ปริมาตรน้ำ	Volume of water	1,000	10		
5	CM-CM-ESW-T05	สมรรถนะ : ปริมาตรน้ำ	Capacity : volume of water	600	10		
6	CM-CM-ESW-T06	สมรรถนะ : เวลาที่น้ำไหลออก	Capacity : Time of water runs out	600	10		
7	CM-CM-ESW-T07	ความคงทนต่อการใช้งาน	Durability	8,000	10		
8	CM-CM-ESW-T08	ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ : การเตรียมสารและเตรียมตัวอย่าง	Effect on water : Preparation and sample preparation	3,000	10		
9	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	10		ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ : Effect on water
10	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	10		ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ : Effect on water
11	CN-DS-ELE-ZN0	สังกะสี (Zn)	Zinc (Zn)	600	10		ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ : Effect on water
12	CM-CM-ESW-T12	การบรรจุ	Packaging	200	1		
13	CM-CM-ESW-T13	เครื่องหมายและฉลาก	Marks and labels	200	1		
ก๊อกร้านสำหรับฝักบัวอาบน้ำ							
1	CM-CM-FSB-T01	มิติ	Dimension	500	1		
2	CM-CM-FSB-T02	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	1		
3	CM-CM-FSB-T03	ความทนความดัน	Pressure resistance	1,000	7		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้การรับรอง ISO	หมายเหตุ
4	CM-CM-FSB-T04	ปริมาตรน้ำ	Volume of water	1,000	7		
5	CM-CM-FSB-T05	การป้องกันการกระแทกของน้ำ	Water impact prevention	600	7		
6	CM-CM-FSB-T06	การติดแน่นของผิวชุบเคลือบและผิวเคลือบ : ทดสอบตาม 10.7.1	Adhesion of plated and coated surface: test according to 10.7.1	2,000	7		
7	CM-CM-FSB-T07	การติดแน่นของผิวชุบเคลือบและผิวเคลือบ : ทดสอบตาม 10.7.2	Adhesion of plated and coated surface: test according to 10.7.2	2,000	7		
8	CM-CM-FSB-T08	การติดแน่นของผิวชุบเคลือบและผิวเคลือบ : ทดสอบตาม 10.7.3	Adhesion of plated and coated surface: test according to 10.7.3	2,000	7		
9	CM-CM-FSB-T09	ความหนาของผิวชุบเคลือบ	Thickness of plated surface	500	7		
10	CM-CM-FSB-T10	ความทนละอองน้ำเกลือ : ทดสอบตาม 10.9.1	Salt water spray resistance: test according to 10.9.1	4,000	7		
11	CM-CM-FSB-T11	ความทนละอองน้ำเกลือ : ทดสอบตาม 10.9.2	Salt water spray resistance: test according to 10.9.2	21,000	15		
12	CM-CM-FSB-T12	ความคงทนต่อการใช้งาน	Durability	8,000	45		
ก๊อมน้ำสำหรับอ่างล้างสาม							
1	CM-CM-FFS-T01	ลักษณะทั่วไป	General Appearance	200	1		
2	CM-CM-FFS-T02	มิติ	Dimension	500	10		
3	CM-CM-FFS-T03	ความทนความดัน	Pressure resistance	1,000	10		
4	CM-CM-FFS-T04	อัตราการไหลของน้ำ	Water flow rate	1,000	10		
5	CM-CM-FFS-T05	ความคงทนต่อการใช้งาน	Durability	8,000	45		
6	CM-CM-FFS-T06	ความหนาของผิวเคลือบ : เคลือบนิเกิล-โครเมียม	Coating thickness : Ni-Cr coating	800	10		
7	CM-CM-FFS-T07	ความหนาของผิวเคลือบ : เคลือบทองแดง-นิเกิล-โครเมียม	Coating thickness : Cu-Ni-Cr coating	1,200	10		
8	CM-CM-FFS-T08	การติดแน่นของผิวเคลือบ : โลหะ : โลหะเคลือบทองแดง-นิเกิล-โครเมียม	Adhesion of the coating : metal : Cu-Ni-Cr clad metal	500	10		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
9	CM-CM-FFS-T09	การติดแน่นของผิวเคลือบ : โลหะ : โลหะเคลือบสี	Adhesion of the coating : metal : painted metal	500	10		
10	CM-CM-FFS-T10	การติดแน่นของผิวเคลือบ : พลาสติก : พลาสติกเคลือบทองแดง-นิกเกิล-โครเมียม	Adhesion of the coating : metal : Cu-Ni-Cr clad plastic	3,000	10		
11	CM-CM-FFS-T11	การติดแน่นของผิวเคลือบ : พลาสติก : พลาสติกเคลือบสี	Adhesion of the coating : metal : painted plastic	500	10		
12	CM-CM-FFS-T12	ความทนการกัดกร่อนของผิวเคลือบ : เคลือบทองแดง-นิกเกิล-โครเมียม	Corrosion resistance of the coating : coated with Cu-Ni-Cr	4,000	30		
13	CM-CM-FFS-T13	ความทนการกัดกร่อนของผิวเคลือบ : เคลือบสี	Corrosion resistance of the coating : coated with paint	21,000	30		
14	CM-CM-FFS-T14	ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ : การเตรียมสารและเตรียมตัวอย่าง	Effect on water : Preparation and sample preparation	3,000	10		
15	CM-CM-FFS-T15	ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ : แคดเมียม (Cd)	Effect on water : Cadmium (Cd)	600	10		
16	CM-CM-FFS-T16	ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ : ตะกั่ว (Pb)	Effect on water : Lead (Pb)	600	10		
17	CM-CM-FFS-T17	ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ : สังกะสี (Zn)	Effect on water : Zinc (Zn)	600	10		
18	CM-CM-FFS-T18	การบรรจุ	Packaging	200	1		
19	CM-CM-FFS-T19	เครื่องหมายและฉลาก	Marks and labels	200	1		
ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ							
1	CM-CM-FWB-T01	ลักษณะทั่วไป	Appearance	200	1		
2	CM-CM-FWB-T02	มิติ	Dimension	500	10		
3	CM-CM-FWB-T03	ตะกั้ง (ถ้ามี)	Sink strainer	4,000	10		
4	CM-CM-FWB-T04	ความทนความดัน	Pressure	1,000	10		
5	CM-CM-FWB-T05	อัตราการไหลของน้ำ	Water flow rate	1,000	10		
6	CM-CM-FWB-T06	ความคงทนต่อการใช้งาน	Durability	8,000	45		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
7	CM-CM-FWB-T07	ความหนาของผิวเคลือบ : เคลือบนิเกิล-โครเมียม	Coating thickness : Ni-Cr coating	800	10		
8	CM-CM-FWB-T08	ความหนาของผิวเคลือบ : เคลือบทองแดง-นิเกิล-โครเมียม	Coating thickness : Cu-Ni-Cr coating	1,200	10		
9	CM-CM-FWB-T09	การติดแน่นของผิวเคลือบ : โลหะ : โลหะเคลือบทองแดง-นิเกิล-โครเมียม	Adhesion of the coating : metal : Cu-Ni-Cr clad metal	2,000	10		
10	CM-CM-FWB-T10	การติดแน่นของผิวเคลือบ : โลหะ : โลหะเคลือบสี	Adhesion of the coating : metal : painted metal	2,000	10		
11	CM-CM-FWB-T11	การติดแน่นของผิวเคลือบ : พลาสติก : พลาสติกเคลือบทองแดง-นิเกิล-โครเมียม	Adhesion of the coating : metal : Cu-Ni-Cr clad plastic	3,000	10		
12	CM-CM-FWB-T12	การติดแน่นของผิวเคลือบ : พลาสติก : พลาสติกเคลือบสี	Adhesion of the coating : metal : painted plastic	500	10		
13	CM-CM-FWB-T13	ความทนการกัดกร่อนของผิวเคลือบ : เคลือบทองแดง-นิเกิล-โครเมียม	Corrosion resistance of the coating : coated with Cu-Ni-Cr	4,000	7		
14	CM-CM-FWB-T14	ความทนการกัดกร่อนของผิวเคลือบ : เคลือบสี	Corrosion resistance of the coating : coated with paint	21,000	45		
15	CM-CM-FWB-T15	ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ : การเตรียมสารและเตรียมตัวอย่าง	Effect on water : Preparation and sample preparation	3,000	10		
16	CM-CM-FWB-T16	ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ : แคดเมียม (Cd)	Effect on water : Cadmium (Cd)	600	10		ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ
17	CM-CM-FWB-T17	ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ : ตะกั่ว (Pb)	Effect on water : Lead (Pb)	600	10		
18	CM-CM-FWB-T18	ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ : สังกะสี (Zn)	Effect on water : Zinc (Zn)	600	10		
19	CM-CM-FWB-T19	การบรรจุ	Packaging	200	1		
20	CM-CM-FWB-T20	เครื่องหมายและฉลาก	Marks and labels	200	1		
ก่อนความแข็ง							
1	CA-C1-MEM-HTB	ก่อนความแข็ง	Hardness Test Block	800	5		Hardness Value
กาแฟ							

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1 หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2 หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3 จำนวนวันทดสอบ หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
1	FF-FN-PET-001	สารที่สกัดด้วยปิโตรเลียมอีเทอร์	Petroleum ether extract	500	5		
การทดสอบหลักกล้าโดยการดึง (ทั่วไป)							
1	CM-CM-IAS-T01	ความต้านแรงดึง	Tensile strength	500	3	ได้	กรณีแยกรายการ
2	CM-CM-IAS-T02	ความเค้นคราก	Yield stress	500	3	ได้	กรณีแยกรายการ
3	CM-CM-IAS-T03	ความยืด	Elongation	200	3	ได้	กรณีแยกรายการ
4	CM-CM-IAS-T04	การลดทอนพื้นที่ Load 2 kN to 450 kN	Reduction of area Load 2 kN to 450 kN	200	3	ได้	กรณีแยกรายการ
5	CM-CM-IAS-T05	แรงดัด	Bending	500	3		กรณีแยกรายการ
6	CM-CM-IAS-T06	แรงบิด	Torsion resistance	500	3		กรณีแยกรายการ
7	CM-CM-IAS-T07	แรงดัดกลับ	Reverse bend	500	3		กรณีแยกรายการ
8	CM-CM-IAS-T08	ความแข็ง HR (ร็อคเวลล์)	Rockwell Hardness	500	3		กรณีแยกรายการ
9	CM-CM-IAS-T09	ความแข็ง HB (บริเนลล์)	Brinell Hardness	500	3		กรณีแยกรายการ
10	CM-CM-IAS-T10	ความแข็ง HV (วิกเตอร์)	Vickers Hardness	500	3		กรณีแยกรายการ
11	CM-CM-IAS-T11	ความแข็ง Shore A-D (สเกล 500)	Shore A-D	500	3		กรณีแยกรายการ
12	CM-CM-IAS-T12	ความแข็งบาร์คอล	Barcol Hardness	500	3		กรณีแยกรายการ
การทดสอบความปลอดภัยหุ่นยนต์เคลื่อนที่							
1	AR-RO-MRS-P01	การทดสอบความปลอดภัยหุ่นยนต์เคลื่อนที่ด้านกายภาพ	PHYSICAL	5,000			

การทดสอบที่ใช้เครื่องมือ							
1	CM-CM-ISM-A01	ความคงทนต่อสภาพลมฟ้าอากาศโดยวิธีเร่งภาวะ ชั่วโม่งละ	QUV accelerated weathering tester	20	-		วันทดสอบขึ้นกับอายุ
2	CM-CM-ISM-A02	ความทนการกัดกร่อน-ของเกลือ ชั่วโม่งละ	Salt Corrosion resistance	70	-		วันทดสอบขึ้นกับอายุ

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1

หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2

หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3

จำนวนวันทดสอบ

หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
3	CM-CM-ISM-A03	ความทนทานสารเคมี (ราคาต่อสารเคมี) ชนิดละ	Chemical resistance	600	-		วันทดสอบขึ้นกับอายุ
4	CM-CM-ISM-A04	การวัดสี CIE-Lab หาค่า L*a*b*	CIE-Lab Color Measurement Determine L*a*b*	600	1		
5	CM-CM-ISM-A05	การวัดสี CIE-Lab หาค่า WI	CIE-Lab Color Measurement Determine WI	600	1		
6	CM-CM-ISM-A06	การวัดสี CIE-Lab หาค่า Grey scale	CIE-Lab Color Measurement Determine Grey scale	600	1		
7	CM-CM-ISM-A07	การวัดสี CIE-Lab หาค่า L*a*b* และ WI	CIE-Lab Color Measurement Determine L*a*b* and WI	700	1		
8	CM-CM-ISM-A08	การวัดสี CIE-Lab หาค่า L*a*b* WI และ Grey scale	CIE-Lab Color Measurement Determine L*a*b* WI and Grey scale	800	1		
9	CM-CM-ISM-A09	เครื่องทำให้แห้งแบบแช่เยือกแข็ง (ข้าวโมลละ)	Freeze dry machine	350	-		วันทดสอบขึ้นกับชนิดของวัสดุ
การทดสอบสมรรถนะหุ่นยนต์เคลื่อนที่							
1	AR-RO-MRP-L01	การทดสอบสมรรถนะหุ่นยนต์เคลื่อนที่ด้านการขับเคลื่อน	LOCOMOTION	5,000			
2	AR-RO-MRP-N01	การทดสอบสมรรถนะหุ่นยนต์เคลื่อนที่ด้านการนำทาง	NAVIGATION	5,000			
การรายงานผล							
1	RP-RP-UNC-001	ค่าความไม่แน่นอนของการวัด	Uncertainty of measurement	500			
2	RP-RP-RAW-001	ข้อมูลดิบ ค่าละ	Raw data (each item)	50			
3	RP-RP-GRA-001	กราฟ FT-IR, DMA, TGA รายการละ	FT-IR, DMA, TGA graph (each item)	100			
กาาซีเมนต์							

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้การรับรอง ISO	หมายเหตุ
1	CM-CM-MCA-T01	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	1		
2	CM-CM-MCA-T02	ระยะการตก	Sag on vertical surfaces	500	1		
3	CM-CM-MCA-T03	กำลังยึดเกาะภายใต้แรงดึง : ที่ระยะเวลาใช้งานหลังปาดตามที่ระบุไว้ที่ฉลากและไม่น้อยกว่า 20 นาที อายุ 28 วัน	Tensile adhesion strength : after laying not less than 20 minutes at 28 days	900	35		
4	CM-CM-MCA-T04	กำลังยึดเกาะภายใต้แรงดึง : ที่สภาพการทดสอบมาตรฐาน อายุ 28 วัน	Tensile adhesion strength : standard condition at 28 days	900	35		
5	CM-CM-MCA-T05	กำลังยึดเกาะภายใต้แรงดึง : หลังการแช่น้ำเป็นเวลา 20 วัน + 17 ชั่วโมง รวมอายุ 28 วัน	Tensile adhesion strength : after immersion in water for 20 days plus 17 hours total 28 days	900	35		
6	CM-CM-MCA-T06	กำลังยึดเกาะภายใต้แรงดึง : หลังการอบความร้อนเป็นเวลา 14 วัน รวมอายุ 29 วัน	Tensile adhesion strength : after dry in oven for 14 days total 29 days	900	36		
7	CM-CM-MCA-T07	กำลังการยึดเกาะภายใต้แรงเฉือน : กระเบื้องเซรามิก BIII ที่สภาพการทดสอบมาตรฐาน อายุ 7 วัน	Shear adhesion strength : ceramic tile type BIII : standard condition at 7 days	700	11		
8	CM-CM-MCA-T08	กำลังการยึดเกาะภายใต้แรงเฉือน : กระเบื้องเซรามิก BIII หลังการแช่น้ำเป็นเวลา 7 วัน รวมอายุ 14 วัน	Shear adhesion strength : ceramic tile type BIII : after immersion in water for 7 days total 14 days	700	18		
9	CM-CM-MCA-T09	กำลังการยึดเกาะภายใต้แรงเฉือน : กระเบื้องเซรามิก BIa ที่สภาพการทดสอบมาตรฐาน อายุ 1 วัน	Shear adhesion strength : ceramic tile type BIa : standard condition at 1 day	600	7		
10	CM-CM-MCA-T10	กำลังการยึดเกาะภายใต้แรงเฉือน : กระเบื้องเซรามิก BIa ที่สภาพการทดสอบมาตรฐาน อายุ 7 วัน	Shear adhesion strength : ceramic tile type BIa : standard condition at 7 days	700	11		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1 หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2 หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3 จำนวนวันทดสอบ หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
11	CM-CM-MCA-T11	กำลังการยึดเกาะภายใต้แรงเฉือน : กระเบื้องเซรามิก Bla หลังการแช่น้ำเป็นเวลา 7 วัน รวมอายุ 14 วัน	Shear adhesion strength : ceramic tile type Bla : after immersion in water for 7 days total 14 days	800	18		
12	CM-CM-MCA-T12	กำลังการยึดเกาะภายใต้แรงเฉือน : กระเบื้องเซรามิก Bla ที่สภาพการทดสอบมาตรฐาน อายุ 28 วัน	Shear adhesion strength : ceramic tile type Bla : standard condition at 28 days	900	35		
13	CM-CM-MCA-T13	กำลังการยึดเกาะภายใต้แรงเฉือน : กระเบื้องเซรามิก Bla ที่สภาพการทดสอบมาตรฐาน อายุ 84 วัน	Shear adhesion strength : ceramic tile type Bla : standard condition at 84 days	2,000	4 เดือน		
กำมะถัน							
1	CP-CS-QAC-SUR	ความเป็นกรด	Acidity	1,000	1		
2	CP-CS-MOI-SUR	ความชื้น	Moisture	300	1		
3	CP-CS-ASH-SUR	เถ้า	Ash	500	2		
4	CP-CS-SUR-TT1	กำมะถัน	Sulphur	1,000	3		
5	CP-CS-075-SUR	ปริมาณที่ค้างแรงขนาด 75 ไมโครเมตร	The mass residue the 75 µm test sieve	500	1		
6	CP-CS-150-SUR	ปริมาณที่ค้างแรงขนาด 150 ไมโครเมตร	The mass residue the 150 µm test sieve	500	2		
8	CP-CS-ORG-SUR	สารอินทรีย์	Organic matter	500	2		
9	CN-DS-ELE-AS0	สารหนู (As)	Arsenic (As)	600	2		
11	CN-DS-ELE-FE0	เหล็ก (Fe)	Iron (Fe)	600	2		
ขวดแก้วสำหรับ เครื่องดื่มประเภทอัดก๊าซ							
1	CG-MM-BOT-T01	มิติ ความสูง ความกว้าง ความกว้างคอขวด ปริมาตร น้ำหนัก	Dimension	500	2		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1

หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2

หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3

จำนวนวันทดสอบ

หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
2	CG-MM-BOT-T02	คุณลักษณะทั่วไป เนื้อแก้ว ฟองอากาศ สิ่งตกค้าง	Defect	500	1		
3	CG-MM-BOT-T03	ความตั้งตรง	Verticality	500	7		
4	CG-MM-BOT-T04	ความต้านทานต่อความดันภายใน	Internal pressure	1,500	7		
5	CG-MM-BOT-T05	ความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ	Thermal shock resistance	1,000	7		
6	CG-MM-BOT-T06	ความเครียดในเนื้อแก้ว	Residual stress	1,500	7		
ขวดยาแก้ว							
1	CG-MM-PHM-U05	ร้อยละการส่งผ่านของแสงสูงสุด	Maximum of Spectral Transmission	900	7		เฉพาะขวดสีชา
2	CN-DS-ELE-AS0	สารหนู (As)	Arsenic (As)	600	7		(ค่าเตรียมตัวอย่าง 200 บาท)
ขวดยาฉีดแก้ว							
1	CG-MM-PHM-T01	ลักษณะทั่วไป	Appearance	300	1		
2	CG-MM-PHM-T02	ร้อยละการส่งผ่านของแสงสูงสุด	Maximum of Spectral Transmission	900	7		เฉพาะขวดสีชา
3	CG-MM-PHM-T03	ความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ	Thermal shock resistance	1,000	7		
4	CG-MM-PHM-T04	ฟองอากาศ	Air bubble	300	7		
5	CG-MM-PHM-T05	ความทนทานต่อแรงดันภายใน	Internal pressure	1,000	7		
ขวดวัดปริมาตร							
1	CA-C2-ISO-G04	5 ml - 2,000 ml	5 ml - 2,000 ml	800	14	ได้	
ของเล่น (EN 71-3)							
1	CN-DS-ELE-AS0	สารหนู (As)	Arsenic (As)	600	5	ได้	Migration (การทดสอบโดยการแพร่กระจายหรือการเคลื่อนย้ายของสาร)

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1

หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2

หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3

จำนวนวันทดสอบ

หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
2	CN-DS-ELE-BA0	แบเรียม (Ba)	Barium (Ba)	600	5	ได้	Migration (การทดสอบโดยการแพร่กระจายหรือการเคลื่อนย้ายของสาร)
3	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	5	ได้	Migration (การทดสอบโดยการแพร่กระจายหรือการเคลื่อนย้ายของสาร)
4	CN-DS-ELE-CR0	โครเมียม (Cr)	Chromium (Cr)	600	5	ได้	Migration (การทดสอบโดยการแพร่กระจายหรือการเคลื่อนย้ายของสาร)
5	CN-DS-ELE-HG0	ปรอท (Hg)	Mercury (Hg)	600	5	ได้	Migration (การทดสอบโดยการแพร่กระจายหรือการเคลื่อนย้ายของสาร)
6	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	5	ได้	Migration (การทดสอบโดยการแพร่กระจายหรือการเคลื่อนย้ายของสาร)
7	CN-DS-ELE-SB0	พลวง (Sb)	Antimony (Sb)	600	5	ได้	Migration (การทดสอบโดยการแพร่กระจายหรือการเคลื่อนย้ายของสาร)
8	CN-DS-ELE-SE0	ซีลีเนียม (Se)	Selenium (Se)	600	5	ได้	Migration (การทดสอบโดยการแพร่กระจายหรือการเคลื่อนย้ายของสาร)

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1

หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2

หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3

จำนวนวันทดสอบ

หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
ของเล่น (ISO 8124-3)							
1	CN-DS-ELE-SB0	พลวง (Sb)	Antimony (Sb)	600	5		Migration (การทดสอบโดยการแพร่กระจายหรือการเคลื่อนย้ายของสาร)
2	CN-DS-ELE-AS0	สารหนู (As)	Arsenic (As)	600	5		Migration (การทดสอบโดยการแพร่กระจายหรือการเคลื่อนย้ายของสาร)
3	CN-DS-ELE-BA0	แบเรียม (Ba)	Barium (Ba)	600	5		Migration (การทดสอบโดยการแพร่กระจายหรือการเคลื่อนย้ายของสาร)
4	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	5		Migration (การทดสอบโดยการแพร่กระจายหรือการเคลื่อนย้ายของสาร)
5	CN-DS-ELE-CR0	โครเมียม (Cr)	Chromium (Cr)	600	5		Migration (การทดสอบโดยการแพร่กระจายหรือการเคลื่อนย้ายของสาร)
6	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	5		Migration (การทดสอบโดยการแพร่กระจายหรือการเคลื่อนย้ายของสาร)

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1

หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2

หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3

จำนวนวันทดสอบ

หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน

โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
7	CN-DS-ELE-HG0	ปรอท (Hg)	Mercury (Hg)	600	5		Migration (การทดสอบโดยการแพร่กระจายหรือการเคลื่อนย้ายของสาร)
8	CN-DS-ELE-SE0	ซีลีเนียม (Se)	Selenium (Se)	600	5		Migration (การทดสอบโดยการแพร่กระจายหรือการเคลื่อนย้ายของสาร)
ของเล่น (มอก.685 เล่ม 2)							
1	CN-DS-ELE-AS0	สารหนู (As)	Arsenic (As)	600	5		Migration (การทดสอบโดยการแพร่กระจายหรือการเคลื่อนย้ายของสาร)
2	CN-DS-ELE-BA0	แบเรียม (Ba)	Barium (Ba)	600	5		Migration (การทดสอบโดยการแพร่กระจายหรือการเคลื่อนย้ายของสาร)
3	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	5		Migration (การทดสอบโดยการแพร่กระจายหรือการเคลื่อนย้ายของสาร)
4	CN-DS-ELE-CR0	โครเมียม (Cr)	Chromium (Cr)	600	5		Migration (การทดสอบโดยการแพร่กระจายหรือการเคลื่อนย้ายของสาร)

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1

หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2

หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3

จำนวนวันทดสอบ

หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
5	CN-DS-ELE-HG0	ปรอท (Hg)	Mercury (Hg)	600	5		Migration (การทดสอบโดยการแพร่กระจายหรือการเคลื่อนย้ายของสาร)
6	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	5		Migration (การทดสอบโดยการแพร่กระจายหรือการเคลื่อนย้ายของสาร)
7	CN-DS-ELE-SB0	พลวง (Sb)	Antimony (Sb)	600	5		Migration (การทดสอบโดยการแพร่กระจายหรือการเคลื่อนย้ายของสาร)
8	CN-DS-ELE-SE0	ซีลีเนียม (Se)	Selenium (Se)	600	5		Migration (การทดสอบโดยการแพร่กระจายหรือการเคลื่อนย้ายของสาร)
ความแม่นยำทางแสงของสเปกโตรโฟโตมิเตอร์							
1	CA-C2-AST-C03	ค่าการดูดกลืนที่ความยาวคลื่น (440, 465, 546.1, 590, 635) นาโนเมตร	Absorbance at wavelength (440, 465, 546.1, 590, 635) nm	1,000	3		
ความแม่นยำทางความยาวคลื่นของ สเปกโตรโฟโตมิเตอร์							
1	CA-C2-AST-C04	ความยาวคลื่นในช่วง (240 ถึง 641) นาโนเมตร	Wavelength Accuracy Range (240 ถึง 641) nm	1,000	3		
คอนกรีต							
1	CM-CM-CON-A01	คอนกรีตสำเร็จรูป: ทดสอบหาแรงกดอัดของคอนกรีตแบบก้อนสี่เหลี่ยม ขนาดน้อยกว่า 10 X 10 X 10 ซม.	Compressive strength, size not more than 10 x 10 x10 cm	300	-		วันทดสอบขึ้นกับอายุ

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้การรับรอง ISO	หมายเหตุ
2	CM-CM-CON-A02	คอนกรีตสำเร็จรูป: ทดสอบหาแรงกดอัดของคอนกรีตแบบก้อนสี่เหลี่ยม ขนาด 10 X 10 X 10 ซม.	Compressive strength, size 10 x 10 x10 cm	400	-	ได้	วันทดสอบขึ้นกับอายุ
3	CM-CM-CON-A03	คอนกรีตสำเร็จรูป: ทดสอบหาแรงกดอัดของคอนกรีตแบบก้อนสี่เหลี่ยม ขนาด 15 X 15 X 15 ซม.	Compressive strength, size 15 x 15 x15 cm	400	-	ได้	วันทดสอบขึ้นกับอายุ
4	CM-CM-CON-A04	คอนกรีตสำเร็จรูป: ทดสอบหาแรงกดอัดของคอนกรีตแบบก้อนสี่เหลี่ยม ขนาดใหญ่กว่า 15 X 15 X 15 ซม.	Compressive strength, size over 15 x 15 x15 cm	400	-		วันทดสอบขึ้นกับอายุ
5	CM-CM-CON-A05	คอนกรีตสำเร็จรูป:ทดสอบหาแรงกดอัดของคอนกรีตแบบรูปกระบอกขนาดต่ำกว่า 20 X 10 ซม.	Compressive strength, size less than 20 x 10 cm	300	-		วันทดสอบขึ้นกับอายุ
6	CM-CM-CON-A06	คอนกรีตสำเร็จรูป:ทดสอบหาแรงกดอัดของคอนกรีตแบบรูปกระบอก ขนาด 20 x 10 ซม.	Compressive strength, size 20 x 10 cm	300	-	ได้	วันทดสอบขึ้นกับอายุ
7	CM-CM-CON-A07	คอนกรีตสำเร็จรูป:ทดสอบหาแรงกดอัดของคอนกรีตแบบรูปกระบอก ขนาด 30 x 15 ซม.	Compressive strength, size 30 x 15 cm	400	-	ได้	วันทดสอบขึ้นกับอายุ
8	CM-CM-CON-A08	คอนกรีตสำเร็จรูป:ทดสอบหาแรงกดอัดของคอนกรีตแบบรูปกระบอก ขนาดใหญ่กว่า 30 x 15 ซม.	Compressive strength, size over 30 x 15 cm	400	-		วันทดสอบขึ้นกับอายุ
9	CM-CM-CON-A09	ความต้านการซึมผ่านของคลอไรด์	Rapid chloride permeability	1,200	7		
10	CM-CM-CON-A10	โมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีต และค่าอัตราส่วนปัวซองต์	Static Modulus of Elasticity and Poisson Ratio of Concrete in Compression	1,000	-		วันทดสอบขึ้นกับอายุ
11	CM-CM-CON-A11	คอนกรีตสำเร็จรูป:ทดสอบหาแรงกดดัดของคอนกรีต	Flexural Strength of Concrete	500	-		วันทดสอบขึ้นกับอายุ

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
12	CM-CM-CON-A12	ความต้านแรงดึงแยก	Splitting tensile strength	500	2		
13	CM-CM-CON-A13	การซึมผ่านของน้ำ	Water permeability	1,000	-		วันทดสอบขึ้นกับอายุ
14	CM-CM-CON-A14	การหดตัวแห้ง ที่อายุ 3 วัน (กรณีไม่ต้องเตรียมตัวอย่าง)	Drying shrinkage at 3 days (If sample preparation is not required)	400	3		
15	CM-CM-CON-A15	การหดตัวแห้ง ที่อายุ 7 วัน (กรณีไม่ต้องเตรียมตัวอย่าง)	Drying shrinkage at 7 days (If sample preparation is not required)	500	7		
16	CM-CM-CON-A16	การหดตัวแห้ง ที่อายุ 14 วัน (กรณีไม่ต้องเตรียมตัวอย่าง)	Drying shrinkage at 14 days (If sample preparation is not required)	600	14		
17	CM-CM-CON-A17	การหดตัวแห้ง ที่อายุ 21 วัน (กรณีไม่ต้องเตรียมตัวอย่าง)	Drying shrinkage at 21 days (If sample preparation is not required)	700	21		
18	CM-CM-CON-A18	การหดตัวแห้ง ที่อายุ 28 วัน (กรณีไม่ต้องเตรียมตัวอย่าง)	Drying shrinkage at 28 days (If sample preparation is not required)	800	28		
19	CM-CM-CON-A19	การหดตัวแห้ง ที่อายุ 3 วัน (กรณีต้องเตรียมตัวอย่าง)	Drying shrinkage at 3 days (If sample preparation is required)	900	5		
20	CM-CM-CON-A20	การหดตัวแห้ง ที่อายุ 7 วัน (กรณีต้องเตรียมตัวอย่าง)	Drying shrinkage at 7 days (If sample preparation is required)	1,000	9		
21	CM-CM-CON-A21	การหดตัวแห้ง ที่อายุ 14 วัน (กรณีต้องเตรียมตัวอย่าง)	Drying shrinkage at 14 days (If sample preparation is required)	1,100	16		
22	CM-CM-CON-A22	การหดตัวแห้ง ที่อายุ 21 วัน (กรณีต้องเตรียมตัวอย่าง)	Drying shrinkage at 21 days (If sample preparation is required)	1,200	23		
23	CM-CM-CON-A23	การหดตัวแห้ง ที่อายุ 28 วัน (กรณีต้องเตรียมตัวอย่าง)	Drying shrinkage at 28 days (If sample preparation is required)	1,300	30		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1

หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2

หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3

จำนวนวันทดสอบ

หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
24	CM-CM-CON-A24	การทดสอบการทนการสึกกร่อน	Abrasion test	1,000	-		วันทดสอบขึ้นกับอายุ
25	CM-CM-CON-A25	การทดสอบการทนการสึกกร่อน กรณีต้องทดสอบนอกสถานที่	Abrasion test (on site service)	3,000	-		วันทดสอบขึ้นกับอายุ
26	CM-CM-CON-A26	คลอไรด์ (Cl ⁻)	Chloride (Cl ⁻)	600	7		
27	CM-CM-CON-A27	ซัลเฟต (SO ₄ ²⁻)	Sulphate (SO ₄ ²⁻)	600	7		
28	CM-CM-CON-A28	โซเดียมออกไซด์ (Na ₂ O)	Sodium oxide (Na ₂ O)	600	7		
29	CM-CM-CON-A29	โพแทสเซียมออกไซด์ (K ₂ O)	Potassium oxide (K ₂ O)	600	7		
30	CM-CM-CON-A30	ด่าง (Na ₂ O+0.658K ₂ O)	Alkalis (Na ₂ O+0.658K ₂ O)	1,200	7		
คอนกรีตแห้งสำเร็จรูป							
1	CM-CM-DPC-T01	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	1		
2	CM-CM-DPC-T02	ความยุบตัว	Slump	500	2		
3	CM-CM-DPC-T03	ระยะเวลาการก่อตัว	Time setting	1,000	2		
4	CM-CM-DPC-T04	ความต้านแรงอัด ที่อายุ 28 วัน	Compressive strength at 28 days	1,500	32		
5	CM-CM-DPC-T05	การหดตัวแบบแห้ง ที่อายุ 28 วัน	Drying shrinkage at 28 days	1,500	32		
คอนกรีตแห้งสำเร็จรูปสำหรับสภาพแวดล้อมทางทะเล							
1	CM-CM-DCM-T01	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	1		
2	CM-CM-DCM-T02	ความยุบตัว	Slump	500	2		
3	CM-CM-DCM-T03	ระยะเวลาการก่อตัว	Time of setting	1,000	2		
4	CM-CM-DCM-T04	ความต้านแรงอัด ที่อายุ 28 วัน	Comperssive strength at 28 days	1,500	32		
5	CM-CM-DCM-T05	การหดตัวแบบแห้ง ที่อายุ 28 วัน	Drying shrinkage at 28 days	1,500	32		
6	CM-CM-DCM-T06	ความต้านทานการซึมผ่านของคลอไรด์ ที่อายุ 28 วัน	Resistance to chloride penetration at 28 days	3,600	32		
คอนกรีตบล็อกเชิงต้นไม่รับน้ำหนัก							
1	CM-CM-SNC-T01	ขนาด : ความหนา, ความสูง และความยาว	Size: thickness, height and length	1,000	1		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
2	CM-CM-SNC-T02	ลักษณะทั่วไป	General appearance	300	1		
3	CM-CM-SNC-T03	ความต้านแรงอัดสุทธิ	Compressive strength	1,000	4		
4	CM-CM-SNC-T04	ความหนาแน่น	Density	800	5		
คอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก							
1	CM-CM-SLC-T01	ความหนา ความสูง และความยาว	Thickness, height, and length	600	1		
2	CM-CM-SLC-T02	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	1		
3	CM-CM-SLC-T03	ความต้านแรงอัดสุทธิ	Compressive strength	500	3		
4	CM-CM-SLC-T04	ความหนาแน่น	Density	650	3		
5	CM-CM-SLC-T05	การดูดซึมน้ำ	Water absorption	500	3		
คอนกรีตบล็อกไม่รับน้ำหนัก							
1	CM-CM-BNC-T01	ขนาด : ความหนาของเปลือก	Size : Thickness of shell	200	1		
2	CM-CM-BNC-T02	ขนาด : ความหนา	Size : Thickness	200	1		
3	CM-CM-BNC-T03	ขนาด : ความสูง	Size : Hieght	200	1		
4	CM-CM-BNC-T04	ขนาด : ความยาว	Size : Length	200	1		
5	CM-CM-BNC-T05	ลักษณะทั่วไป	General Apprearence	200	1		
6	CM-CM-BNC-T06	ความต้านแรงอัด	Compressive Strength	1,000	7		
7	CM-CM-BNC-T07	ความหนาแน่น	Density	800	5		
คอนกรีตบล็อกกลวงรับน้ำหนัก							
1	CM-CM-HLC-T01	ความหนาของเปลือกและผนังกันโพรง	Thickness of shell and hollow wall	500	1		
2	CM-CM-HLC-T02	ขนาดของคอนกรีตบล็อกรับน้ำหนัก	Size of concrete block	600	1		
3	CM-CM-HLC-T03	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	1		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้การรับรอง ISO	หมายเหตุ
4	CM-CM-HLC-T04	ความต้านแรงอัด และการดูดซึมน้ำของคอนกรีตบล็อกรับน้ำหนัก	Compressive strength and Water absorption of load-bearing concrete blocks	1,500	5		
5	CM-CM-HLC-T05	ปริมาณความชื้น (เฉพาะประเภท 1)	Moisture (only type I)	1,500	3		
คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น							
1	CM-CM-IPC-T01	ลักษณะทั่วไป	General Appearance	200	3		
2	CM-CM-IPC-T02	มิติ ความหนา ความกว้าง ความยาว	Dimension : thickness, width, length	400	3		
3	CM-CM-IPC-T03	การลบมุม	chamfer	400	3		
4	CM-CM-IPC-T04	ความได้ฉาก	Squareness	400	3		
5	CM-CM-IPC-T05	ความต้านแรงอัด	Compressive strength	1,000	7		
6	CM-CM-IPC-T06	การดูดซึมน้ำ	Water Absorption	600	7		
7	CM-CM-IPC-T07	เตรียมตัวอย่างเพื่อทดสอบ	Sample preparation for testing	500	3		
คอนกรีตบล็อกมวลเบาแบบเติมฟองอากาศ							
1	CM-CM-LCB-T01	ขนาด : ความหนา ความกว้าง ความยาว	Size : thickness, width, length	600	7		
2	CM-CM-LCB-T02	ลักษณะทั่วไป	General Appearance	300	7		
3	CM-CM-LCB-T03	ความต้านแรงอัด	Compressive Strength	2,000	7		
4	CM-CM-LCB-T04	ความหนาแน่นเชิงปริมาตร	Bulk density	1,000	7		
5	CM-CM-BNB-T05	อัตราการดูดกลืนน้ำ	Water absorption	1,000	7		
คอนกรีตผสมเสร็จ							
1	CM-CM-RMC-T01	ลักษณะทั่วไป	General Appearance	200	1		
2	CM-CM-RMC-T02	ความสม่ำเสมอ มวลต่อลูกบาศก์เมตรของคอนกรีตที่ปราศจากอากาศ	Concrete uniformity : Unit weight of concrete	800	3		
3	CM-CM-RMC-T03	ความสม่ำเสมอ ปริมาณอากาศในคอนกรีต สัดส่วนโดยปริมาตร	Concrete uniformity : Air Content	800	3		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1

หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2

หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3

จำนวนวันทดสอบ

หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
4	CM-CM-RMC-T04	ความสม่ำเสมอ ความยุบตัว	Concrete uniformity : Slump	400	1		
5	CM-CM-RMC-T05	ความสม่ำเสมอ ปริมาณมวลรวมหยาบในคอนกรีตที่ค้างอยู่บนร่อนขนาด 4.75 mm สัดส่วนโดยน้ำหนัก	Concrete uniformity : Residue on sieve 4.75 mm by weight.	800	3		
6	CM-CM-RMC-T06	ความสม่ำเสมอ มวลต่อปริมาตรของมอร์ตาร์ที่ปราศจากอากาศ	Concrete uniformity : Unit weight of mortar	800	3		
7	CM-CM-RMC-T07	ความสม่ำเสมอ ความต้านแรงอัดเฉลี่ย 3 แท่งที่อายุ 7 วัน	Concrete uniformity : Average compressive strength of 3 bars at 7 days of age	500	-	ได้	วันทดสอบขึ้นกับอายุ
8	CM-CM-RMC-T08	ความต้านแรงอัด	Compressive strength	1,500	-	ได้	วันทดสอบขึ้นกับอายุ
คอนกรีตผสมเสร็จสำหรับสภาพแวดล้อมทางทะเล							
1	CM-CM-RME-T01	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	1		
2	CM-CM-RME-T02	ความสม่ำเสมอ มวลต่อลูกบาศก์เมตรของคอนกรีตที่ปราศจากอากาศ	Concrete uniformity : Unit weight of concrete	800	3		
3	CM-CM-RME-T03	ความสม่ำเสมอ ปริมาณอากาศในคอนกรีต สัดส่วนโดยปริมาตร	Concrete uniformity : Air Content	800	3		
4	CM-CM-RME-T04	ความสม่ำเสมอ ความยุบตัว	Concrete uniformity : Slump	400	1		
5	CM-CM-RME-T05	ความสม่ำเสมอ ปริมาณมวลรวมหยาบในคอนกรีตที่ค้างอยู่บนร่อนขนาด 4.75 mm สัดส่วนโดยน้ำหนัก	Concrete uniformity : Residue on sieve 4.75 mm	800	3		
6	CM-CM-RME-T06	ความสม่ำเสมอ มวลต่อปริมาตรของมอร์ตาร์ที่ปราศจากอากาศ	Concrete uniformity : Unit weight of mortar	200	3		
7	CM-CM-RME-T07	ความสม่ำเสมอ ความต้านแรงอัดเฉลี่ย 3 แท่งที่อายุ 7 วัน	Concrete uniformity : Compressive strength 7 days	300	9		
8	CM-CM-RME-T08	ความต้านแรงอัด (อายุละ)	Compressive strength (each age)	1,000	-		วันทดสอบขึ้นกับอายุ

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1

หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2

หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3

จำนวนวันทดสอบ

หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
9	CM-CM-RME-T09	ความต้านทานการซึมผ่านของคลอไรด์ ที่อายุ 28 วัน	Resistance to chloride penetration at 28 days	3,600	32		
ค่าความเป็นแม่เหล็กถาวรของตุ้มน้ำหนัก							
1	CA-C1-SUS-S02	ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน (Standard Weight) ขนาด 1 g - 5 kg ตุ่มละ	Standard Weight: 1 g - 5 kg (each)	2,500	7		จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
ค่าความไม่แน่นอนของการวัด							
1	CM-CM-UNC-A01	ค่าความไม่แน่นอนของการวัด	Measurement uncertainty	2 เท่าของค่าทดสอบ	-	ได้	กลุ่มวัสดุก่อสร้าง
ค่าความสามารถในการดูดซับความชื้นของตุ้มน้ำหนัก							
1	CA-C1-SUS-S01	ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน (Standard Weight) ขนาด 1 g - 5 kg ตุ่มละ	Standard Weight: 1 g - 5 kg (each)	2,500	7		จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง

ค่าความหนาแน่นและปริมาตรของตุ้มน้ำหนัก							
1	CA-C1-VOL-V01	ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน (Standard Weight) ขนาด 1 g - 1 kg ตุ่มละ	Standard Weight: 1 g - 1 kg (each)	3,000	7		จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
2	CA-C1-VOL-V02	ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน (Standard Weight) ขนาด 2 kg - 20 kg ตุ่มละ	Standard Weight: 2 kg - 20 kg (each)	5,000	7		จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
ค่าบริการการใช้เครื่องมือ							
1	RP-RP-OVE-001	การใช้ตู้อบ วันละ	Oven aging (per day)	100			

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1

หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2

หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3

จำนวนวันทดสอบ

หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
2	RP-RP-LOW-001	การใช้ตู้ควบคุมอุณหภูมิต่ำ (ถึง -40°C) วันละ	Low temperature cabinet (per day)	100			
3	RP-RP-OZO-001	การใช้เครื่องทดสอบความทนต่อก๊าซโอโซน วันละ	Ozone tester (per day)	300			
4	RP-RP-QUV-001	การใช้เครื่องทดสอบความทนต่อสภาวะแวดล้อม วันละ	QUV Weathering Test (per day)	500			
5	RP-RP-MIC-001	การใช้เครื่องไมโครเวฟสำหรับสกัดตัวอย่าง	Microwave digestion	800			
6	RP-RP-SAP-001	การเตรียมตัวอย่าง	sample preparation	500			
คาลิเบรชั่น เทสเตอร์							
1	CA-C2-INH-CT1	ช่วงการวัด 0 mm - 25 mm	Range 0 mm - 25 mm	3,000	7	ได้	
ฉนวนไฟฟ้าชนิดแข็ง							
1	CM-CM-SIM-A01	ความทนแรงดันไฟฟ้า หรือ แรงดันไฟฟ้าเสียหายฉลပ်ล้นในอากาศ	withstanding voltage, Dielectric Strength or Breakdown voltage in air	1,000	7		
2	CM-CM-SIM-A02	ความทนแรงดันไฟฟ้าหรือแรงดันเสียหายฉลပ်ล้น ในน้ำมันฉนวน	Dielectric Strength or Breakdown voltage in insulation oil	1,000	5		precondition 500 บาท/วัน
3	CM-CM-SIM-A03	สภาพต้านทานไฟฟ้าเชิงพื้นผิว	Volume resistivity	1,000	7	ได้	precondition 500 บาท/วัน
4	CM-CM-SIM-A04	สภาพต้านทานไฟฟ้าเชิงปริมาตร	Surface resistivity	1,000	7	ได้	precondition 500 บาท/วัน
5	CM-CM-SIM-A05	ความทนแรงดันไฟฟ้า	Dielectric strenght	1,000	3		
ฉนวนกันความร้อน							
1	CM-CM-THI-A01	การดูดซึมน้ำ	Water absorbtion	1,000	5		ติดต่อกับวิทยก่อน
2	CM-CM-THI-A02	เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน	Inside Diameter	500	5		เฉพาะชนิดท่อ
3	CM-CM-THI-A03	เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก	Outside Diameter	500	5		เฉพาะชนิดท่อ

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้การรับรอง ISO	หมายเหตุ
4	CM-CM-THI-A04	ความยาว	Length	200	5		เฉพาะชนิดท่อ
5	CM-CM-THI-A05	ความหนาแน่น	Density	1,000	5		เฉพาะชนิดท่อ
6	CM-CM-THI-A06	ความคงสภาพมิติ (Dimensional change on heating at (70+/- 2)°C for 22 h)	Stability (Dimensional change on heating at (70+/-2)°C for 22 h)	1,000	5		เฉพาะชนิดแผ่น
7	CM-CM-THI-A07	มิติ รายการละ	Dimension : each item	300	5		เฉพาะชนิดแผ่น
8	CM-CM-THI-A08	ความหนาแน่น	Density	1,000	5		เฉพาะชนิดแผ่น ได้รับ 17025 เฉพาะมาตรฐาน JIS K 6767
9	CM-CM-THI-A09	สภาพนำความร้อน (K)	Thermal conductivity (K)	1,500	3		
10	CM-CM-THI-A10	สภาพต้านทานความร้อน (R)	Thermal resistivity (R)	1,500	3		
11	CM-CM-THI-A11	สภาพการนำความร้อน และสภาพต้านทานความร้อน (K+R)	Thermal conductivity and Thermal resistivity (K+R)	2,000	3		
ฉนวนกันความร้อนโพลีเอทิลีน (PE)							
1	CM-CM-PEF-A01	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	1		
2	CM-CM-PEF-A02	ความคงสภาพมิติ (Dimensional change on heating at (70+/-2)°C for 22 h)	Stability (Dimensional change on heating at (70+/-2)°C for 22 h)	1,000	5		เฉพาะชนิดแผ่น
3	CM-CM-PEF-A03	มิติ รายการละ	Dimension : each item	400	5		เฉพาะชนิดแผ่น
4	CM-CM-PEF-A04	ความหนาแน่น	Density	500	5		เฉพาะชนิดแผ่น ได้รับ 17025 เฉพาะมาตรฐาน JIS K 6767 โปรดติดต่อนักวิทยก่อน
5	CM-CM-PEF-A05	เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน	Inside Diameter	500	5		เฉพาะชนิดท่อ
6	CM-CM-PEF-A06	เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก	Outside Diameter	500	5		เฉพาะชนิดท่อ
7	CM-CM-PEF-A07	ความยาว	Length	200	5		เฉพาะชนิดท่อ

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
8	CM-CM-PEF-A08	ความหนาแน่น	Density	1,000	5		เฉพาะชนิดท่อโพรตติดต่อกับรั้วก่อน
กาแฟ							
1	FF-FN-CAF-001	กาเฟอีน	Caffeine	1,000	3		
2	FF-FN-ASH-004	เถ้าที่ละลายน้ำ	Water-soluble ash	300	7		
3	FF-FN-ASA-001	ความเป็นด่างของเถ้าที่ละลายน้ำ	Alkalinity of soluble ash	200	7		
4	FF-FN-ASH-003	เถ้าที่ไม่ละลายในกรด / เถ้าที่ไม่ละลายในทราย	Acid-insoluble ash / Acid-insoluble Sand	600	4		
ชิ้นงานอุตสาหกรรมตามแบบเขียน							
1	CA-C2-INH-FR2	มิติ ต่อจุดวัด	Diamentions	150	3		ต่อจุดวัด
ชิ้นงานอุตสาหกรรมมาตรฐาน							
1	CA-C2-INH-FR1	มิติ	Diamentions	2,000	3		
ชิ้นทดสอบโลหะ							
1	CA-C2-INH-TP	ขนาด 0.5 mm - 5 mm	Size 0.5 mm - 5 mm	1,500	3		ต่อชิ้น
ชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จสำหรับระบบพื้นประกอบ							
1	CM-CM-CPL-T01	ความกว้าง	Width	400	1		
2	CM-CM-CPL-T02	ความหนาชิ้นส่วนคอนกรีต	Thickness	400	1		
3	CM-CM-CPL-T03	ความยาว	Length	400	1		
4	CM-CM-CPL-T04	เปลือกและผนังกันโพรง	Shell	400	1		
5	CM-CM-CPL-T05	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กเสริมอัดแรง	Diameter of Reinforce bar	400	1		
6	CM-CM-CPL-T06	จำนวนเหล็กเสริมอัดแรง	Total of Reinforce bar	400	1		
7	CM-CM-CPL-T07	ลักษณะทั่วไป	General Apprearence	200	1		
8	CM-CM-CPL-T08	ความหนาของคอนกรีตหุ้ม	Covering	400	1		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1

หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2

หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3

จำนวนวันทดสอบ

หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
9	CM-CM-CPL-T09	ความโก่ง	Deflection	400	1		
10	CM-CM-CPL-T10	ความต้านแรงอัด	Compressive Strength	600			
ชิ้นส่วนคอนกรีตมวลเบาแบบมีฟองอากาศ - อบไอน้ำ							
1	CM-CM-CLW-T01	ขนาด : ความกว้าง ความยาว ความหนา	Size: width, length, thickness	500	1	ได้	
2	CM-CM-CLW-T02	ลักษณะทั่วไป	General Appearance	200	1	ได้	
3	CM-CM-CLW-T03	ความได้ฉาก	Squareness	400	1		
4	CM-CM-CLW-T04	อัตราการเปลี่ยนแปลงความยาว	Length Change Rate	2,000	30		
5	CM-CM-CLW-T05	ความต้านแรงอัด	Compressive Strength	2,000	7	ได้	
6	CM-CM-CLW-T06	ความหนาแน่นเชิงปริมาตร	Density	800	7	ได้	
7	CM-CM-CLW-T07	อัตราการดูดกลืนน้ำ	Water absorption	800	7	ได้	
8	CM-CM-CLW-T08	สภาพนำความร้อน	Thermal conductivity	1,000	2		ติดต่อกับวิทยุก่อน
ชุด PPE							
1	PL-PL-PLA-A48	ความสามารถในการซึมผ่านของอากาศ	Air permeability	900	7		
2	PL-PL-PLA-A49	ความต้านทานแรงทะลุ	Bursting strength	1,200	7		
3	PL-PL-PLA-I23	ปริมาณอนุภาคฝุ่นผงภายใต้สภาวะการบิด	Lint	1,500	7		
ซองเอกสาร							
1	PP-NF-EVP-E01	ค่าเตรียมตัวอย่าง	sample preparation cost	200	3	ได้	ค่าเตรียมตัวอย่าง
2	PP-NF-EVP-E02	ขนาด	Size	200	1		
3	PP-NF-EVP-E03	การบรรจุ	Container	200	5		
4	PP-NF-EVP-E04	เครื่องหมายและฉลาก	Marks and labels	200	5		
5	PP-NF-EVP-E05	ลักษณะทั่วไป	General character	500	5		
6	PP-NF-EVP-E06	มวลมาตรฐาน	Grammage	300	5	ได้	
7	PP-NF-EVP-E07	ปริมาณความชื้น	moisture content	300	5		
8	PP-NF-EVP-E08	ความทึบแสง	Opacity	400	5		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
9	PP-NF-EVP-E09	ดัชนีความต้านแรงดันทะลุ	Bursting strength Index	700	5	ได้	
10	PP-NF-EVP-E10	ความต้านทานน้ำแบบมุมสัมผัส	Surface wettability of paper	700	5		
ซีเมนต์ยานวสำหรับกระเบื้องเซรามิก							
1	CM-CM-MGT-A01	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	1		
2	CM-CM-MGT-A02	การหดตัวเชิงเส้น ที่อายุ 28 วัน	Linear shrinkage at 28 days	1,000	32		
3	CM-CM-MGT-A03	การดูดซึมน้ำ	Water absorption	800	3		
4	CM-CM-MGT-A04	ความต้านแรงอัด ที่อายุ 1 วัน	Compressive strength at 1 day	600	2		
5	CM-CM-MGT-A05	ความต้านแรงอัด ที่อายุ 28 วัน	Compressive strength at 28 days	900	32		
6	CM-CM-MGT-A06	ความต้านแรงดึง ที่อายุ 28 วัน	Tensile strength at 28 days	900	32		
7	CM-CM-MGT-A07	ความต้านแรงดัด ที่อายุ 28 วัน	Flexural strength at 28 days	900	32		
ดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์พร้อมเซนเซอร์ชนิดเทอร์โมคัปเปิล							
1	CA-C2-DTM-T01	ช่วงการวัด -20 °C ถึง 250 °C (1 จุดสอบเทียบ)	Range -20 °C to 250 °C (1 calibration point)	1,200	4		
2	CA-C2-DTM-T02	ช่วงการวัด -20 °C ถึง 250 °C (2 จุดสอบเทียบ)	Range -20 °C to 250 °C (2 calibration point)	1,500	5		
3	CA-C2-DTM-T03	ช่วงการวัด -20 °C ถึง 250 °C (3 จุดสอบเทียบ)	Range -20 °C to 250 °C (3 calibration point)	1,800	6		
4	CA-C2-DTM-T04	ช่วงการวัด -20 °C ถึง 250 °C (4 จุดสอบเทียบ)	Range -20 °C to 250 °C (4 calibration point)	2,100	7		
5	CA-C2-DTM-T05	ช่วงการวัด -20 °C ถึง 250 °C (5 จุดสอบเทียบ)	Range -20 °C to 250 °C (5 calibration point)	2,400	8		
6	CA-C2-DTM-T06	ช่วงการวัด -20 °C ถึง 250 °C (6 จุดสอบเทียบ)	Range -20 °C to 250 °C (6 calibration point)	2,700	9		
7	CA-C2-DTM-T07	ช่วงการวัด -20 °C ถึง 250 °C (7 จุดสอบเทียบ)	Range -20 °C to 250 °C (7 calibration point)	3,000	10		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1

หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2

หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3

จำนวนวันทดสอบ

หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
8	CA-C2-DTM-T08	ช่วงการวัด -20 °C ถึง 250 °C (8 จุดสอบเทียบ)	Range -20 °C to 250 °C (8 calibration point)	3,300	11		
9	CA-C2-DTM-T09	ช่วงการวัด -20 °C ถึง 250 °C (9 จุดสอบเทียบ)	Range -20 °C to 250 °C (9 calibration point)	3,600	12		
10	CA-C2-DTM-T10	ช่วงการวัด -20 °C ถึง 250 °C (10 จุดสอบเทียบ)	Range -20 °C to 250 °C (10 calibration point)	3,900	13		
ดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์พร้อมเทอร์โมมิเตอร์ชนิดความต้านทาน							
1	CA-C2-DTM-R01	ช่วงการวัด -10 °C ถึง 100 °C (1 จุดสอบเทียบ)	Range -10 °C to 100 °C (1 calibration point)	1,200	4	ได้	
2	CA-C2-DTM-R02	ช่วงการวัด -10 °C ถึง 100 °C (2 จุดสอบเทียบ)	Range -10 °C to 100 °C (2 calibration point)	1,500	5	ได้	
3	CA-C2-DTM-R03	ช่วงการวัด -10 °C ถึง 100 °C (3 จุดสอบเทียบ)	Range -10 °C to 100 °C (3 calibration point)	1,800	6	ได้	
4	CA-C2-DTM-R04	ช่วงการวัด -10 °C ถึง 100 °C (4 จุดสอบเทียบ)	Range -10 °C to 100 °C (4 calibration point)	2,100	7	ได้	
5	CA-C2-DTM-R05	ช่วงการวัด -10 °C ถึง 100 °C (5 จุดสอบเทียบ)	Range -10 °C to 100 °C (5 calibration point)	2,400	8	ได้	
6	CA-C2-DTM-R06	ช่วงการวัด -10 °C ถึง 100 °C (6 จุดสอบเทียบ)	Range -10 °C to 100 °C (6 calibration point)	2,700	9	ได้	
7	CA-C2-DTM-R07	ช่วงการวัด -10 °C ถึง 100 °C (7 จุดสอบเทียบ)	Range -10 °C to 100 °C (7 calibration point)	3,000	10	ได้	
8	CA-C2-DTM-R08	ช่วงการวัด -10 °C ถึง 100 °C (8 จุดสอบเทียบ)	Range -10 °C to 100 °C (8 calibration point)	3,300	11	ได้	
9	CA-C2-DTM-R09	ช่วงการวัด -10 °C ถึง 100 °C (9 จุดสอบเทียบ)	Range -10 °C to 100 °C (9 calibration point)	3,600	12	ได้	
10	CA-C2-DTM-R10	ช่วงการวัด -10 °C ถึง 100 °C (10 จุดสอบเทียบ)	Range -10 °C to 100 °C (10 calibration point)	3,900	13	ได้	

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1

หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2

หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3

จำนวนวันทดสอบ

หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
ดินขาว							
1	PP-NF-TCM-S01	ความขาว	Whitness	400	5		
2	PP-NF-TCM-S01	ความขาวสว่าง	Brightness	400	5		

ดีบุกและดีบุกเจือ							
1	MF-MT-ASE-A04	ส่วนประกอบทางเคมี (Sn, Ag, As, Bi, Cd, Cu, Fe, Ni, P, Pb, Sb, Zn)	Chemical composition (Sn, Ag, As, Bi, Cd, Cu, Fe, Ni, P, Pb, Sb, Zn)	3,500	5		
ดัลเบเมตร/สายวัด							
1	CA-C2-JIS-ST1	ช่วงการวัด 0 m - 30 m	Range 0 m - 30 m	1,500	5	ได้	ค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น 500 บาท ทุก 5 เมตร
ตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต							
1	CM-CM-WFS-T01	ขนาดมวลของลวดชนิดทำจากลวดเหล็กกล้าดัดเย็นเสริมคอนกรีต มอก. 747	Mass size of wire made from cold-drawn steel wire for concrete reinforcement TIS 747	400	2		
2	CM-CM-WFS-T02	ขนาดมวลของลวดชนิดทำจากลวดเหล็กกล้าข้ออ้อยดัดเย็นเสริมคอนกรีต มอก. 943	Mass size of wire made from cold drawn deformed steel wire to reinforce concrete TIS 943	1,500	2		
3	CM-CM-WFS-T03	ขนาดมวลของลวดชนิดทำจากเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กเส้นกลม มอก. 20	Mass size of wire made from steel reinforced concrete: round steel TIS 20	400	2		
4	CM-CM-WFS-T04	ขนาดมวลของลวดชนิดทำจากเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย มอก. 24	Mass size of wire made from reinforced concrete bars: deformed bars TIS 24	1,000	2		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
5	CM-CM-WFS-T05	ขนาดตะแกรง	Sieve size	300	2		
6	CM-CM-WFS-T06	ลักษณะทั่วไป	General	300	1		
7	CM-CM-WFS-T07	จุดเชื่อม	Welding point	300	2		
8	CM-CM-WFS-T08	สมบัติทางกลแรงเฉือนของจุดเชื่อม (ต่อชิ้นทดสอบ)	Shear strength of the welding point (per test piece)	400	7		
9	CM-CM-WFS-T09	สมบัติทางกลการดึง (ต่อชิ้นทดสอบ)	Tensile mechanical properties (per test piece)	600	7		
10	CM-CM-WFS-T10	สมบัติทางกลการดัดโค้ง (ต่อชิ้นทดสอบ)	Bending mechanical properties (per test piece)	400	7		
ตะแกรง							
1	CA-C2-AST-TS1	ช่องเปิดตะแกรง 212 μ m - 50 mm	Opening size 212 μ m - 50 mm	800	2	ได้	
2	CA-C2-AST-TS2	ค่าล้างตะแกรงทดสอบ	Test sieve cleaning fee	100	1		
ตะปูเหล็ก							
1	CM-CM-SNA-T01	ขนาด : ความยาว เส้นผ่านศูนย์กลางของลำตัว ความยาวปลายเสี้ยน เส้นผ่านศูนย์กลางหัวตะปู และมุมผายหัวตะปู	Size : length, diameter of body, length of pyramidal tip, diameter of nail head and fart angle of nail head	1,000	2		
2	CM-CM-SNA-T02	ลักษณะทั่วไป	General appearance	300	1		
3	CM-CM-SNA-T03	ความโค้งของลำตัว	Deflection of body	400	1		
4	CM-CM-SNA-T04	ความต้านแรงดึงของลวดเหล็กกล้าที่ใช้ทำตะปู	Tensile strength of steel wire for nail	500	1		
5	CM-CM-SNA-T05	เครื่องหมายและฉลาก	Mark and label	200	1		
ตุ้มน้ำหนัก Non-OIML							
1	CA-C1-NOI-M10	ตุ้มน้ำหนัก Non-OIML (Non-OIML Weight) ขนาด 1 mg - 500 g ต้มละ	Non-OIML Weight: 1 mg - 500 g (each)	700	3	ได้	

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1 หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2 หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3 จำนวนวันที่ทดสอบ หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันที่ทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
2	CA-C1-NOI-M11	ตุ้มน้ำหนัก Non-OIML (Non-OIML Weight) ขนาด 1 kg - 5 kg ตุ่มละ	Non-OIML Weight: 1 kg - 5 kg (each)	1,000	4	ได้	
3	CA-C1-NOI-M12	ตุ้มน้ำหนัก Non-OIML (Non-OIML Weight) ขนาด 10 kg - 25 kg ตุ่มละ	Non-OIML Weight: 10 kg - 25 kg (each)	1,500	4	ได้	
ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน							
1	CA-C1-OIM-M01	ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน (Standard Weight) Class E2 ขนาด 1 mg - 500 g ตุ่มละ	Class E2 Standard Weight : 1 mg - 500 g (each)	900	6	ได้	
2	CA-C1-OIM-M02	ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน (Standard Weight) Class E2 ขนาด 1 kg - 5 kg ตุ่มละ	Class E2 Standard Weight : 1 kg - 5 kg (each)	1,300	8	ได้	
3	CA-C1-OIM-M03	ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน (Standard Weight) Class E2 ขนาด 10 kg - 20 kg ตุ่มละ	Class E2 Standard Weight : 10 kg - 20 kg (each)	1,900	8	ได้	
4	CA-C1-OIM-M04	ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน (Standard Weight) Class F ขนาด 1 mg - 500 g ตุ่มละ	Class F Standard Weight : 1 mg - 500 g (each)	700	4	ได้	
5	CA-C1-OIM-M05	ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน (Standard Weight) Class F ขนาด 1 kg - 5 kg ตุ่มละ	Class F Standard Weight : 1 kg - 5 kg (each)	1,000	5	ได้	
6	CA-C1-OIM-M06	ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน (Standard Weight) Class F ขนาด 10 kg - 20 kg ตุ่มละ	Class F Standard Weight : 10 kg - 20 kg (each)	1,500	5	ได้	
7	CA-C1-OIM-M07	ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน (Standard Weight) Class M ขนาด 1 mg - 500 g ตุ่มละ	Class M Standard Weight : 1 mg - 500 g (each)	350	3	ได้	
8	CA-C1-OIM-M08	ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน (Standard Weight) Class M ขนาด 1 kg - 5 kg ตุ่มละ	Class M Standard Weight : 1 kg - 5 kg (each)	600	4	ได้	
9	CA-C1-OIM-M09	ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน (Standard Weight) Class M ขนาด 10 kg - 20 kg ตุ่มละ	Class M Standard Weight : 10 kg - 20 kg (each)	900	4	ได้	
ตู้ควบคุมอุณหภูมิ (ตู้อบ, ตู้บลมร้อน, ตู้บ่มเชื้อ)							
1	CA-C2-TCE-T01	ช่วงการวัด 0 °C ถึง 250 °C (1 จุดสอบเทียบ)	Range 0 °C to 250 °C (1 calibration point)	1,300	1	ได้	Onsite

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
2	CA-C2-TCE-T02	ช่วงการวัด 0 °C ถึง 250 °C (2 จุดสอบเทียบ)	Range 0 °C to 250 °C (2 calibration point)	1,600	2	ได้	Onsite
3	CA-C2-TCE-T03	ช่วงการวัด 0 °C ถึง 250 °C (3 จุดสอบเทียบ)	Range 0 °C to 250 °C (3 calibration point)	1,900	3	ได้	Onsite
4	CA-C2-TCE-T04	ช่วงการวัด 0 °C ถึง 250 °C (4 จุดสอบเทียบ)	Range 0 °C to 250 °C (4 calibration point)	2,200	4	ได้	Onsite
5	CA-C2-TCE-T05	ช่วงการวัด 0 °C ถึง 250 °C (5 จุดสอบเทียบ)	Range 0 °C to 250 °C (5 calibration point)	2,500	5	ได้	Onsite
6	CA-C2-TCE-T06	ช่วงการวัด 0 °C ถึง 250 °C (6 จุดสอบเทียบ)	Range 0 °C to 250 °C (6 calibration point)	2,800	6	ได้	Onsite
7	CA-C2-TCE-T07	ช่วงการวัด 0 °C ถึง 250 °C (7 จุดสอบเทียบ)	Range 0 °C to 250 °C (7 calibration point)	3,100	7	ได้	Onsite
8	CA-C2-TCE-T08	ช่วงการวัด 0 °C ถึง 250 °C (8 จุดสอบเทียบ)	Range 0 °C to 250 °C (8 calibration point)	3,400	8	ได้	Onsite
9	CA-C2-TCE-T09	ช่วงการวัด 0 °C ถึง 250 °C (9 จุดสอบเทียบ)	Range 0 °C to 250 °C (9 calibration point)	3,700	9	ได้	Onsite
10	CA-C2-TCE-T10	ช่วงการวัด 0 °C ถึง 250 °C (10 จุดสอบเทียบ)	Range 0 °C to 250 °C (10 calibration point)	4,000	10	ได้	Onsite
ตู้อบกระดาษ							
1	PP-NF-CAL-C03	ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ของอุณหภูมิ	Average reading of Temperature	1,000	10		
ถ้วยกระดาษสำหรับเครื่องตี							
1	PP-NF-BPC-B01	ค่าเตรียมตัวอย่าง	sample preparation cost	200	1		ค่าเตรียมตัวอย่าง
2	PP-NF-BPC-B02	ขนาดและความจุ	Size and capacity	300	1		
3	PP-NF-BPC-B03	ลักษณะทั่วไป	General character	500	1		
4	PP-NF-BPC-B04	การบรรจุ	Container	200	1		
5	PP-NF-BPC-B05	เครื่องหมายและฉลาก	Marks and labels	200	1		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้การรับรอง ISO	หมายเหตุ
6	PP-NF-BPC-B06	มวลมาตรฐาน	Basis weight	300	5		
7	PP-NF-BPC-B07	การรั่วซึม	Leakage	200	5		
8	PP-NF-BPC-B08	ความคงรูป	Stability	100	5		
9	PP-NF-BPC-B09	กลิ่นและรส	Smell and taste	200	5		
ถ่าน, ถ่านไม้							
1	FP-CG-CMT-A01	ความชื้น ASTM D3173 / D7582 ทุกสภาพตัวอย่าง	Moisture ASTM D3173 / D7582	1,500			
2	FP-CG-SAH-A01	เถ้า	Ash	2,000			
3	FP-CG-SVM-A01	สารที่ระเหยได้ ทุกสภาพตัวอย่าง	Volatile matter	2,000			
4	FP-CG-SVM-A02	สารที่ระเหยได้ ทุกสภาพตัวอย่าง	Volatile matter	1,500			จำนวนวันทดสอบ ขึ้นกับความชื้นของตัวอย่าง /เมื่อทดสอบรายการความชื้น (FP-CG-SMT-A01) ลด 500 บาท
5	FP-CG-SFC-A01	คาร์บอนคงตัว ทุกสภาพตัวอย่าง	Fixed carbon	1,400			เมื่อมีรายการทดสอบรายการ FP-CPC-SMT-001-00 (ลด 400 บาท) FP-CPC-SAH-001-00 (ลด 500 บาท) FP-CPC-SVM-001-00 (ลด 900 บาท)
6	FP-CG-SFC-A02	คาร์บอนคงตัว ทุกสภาพตัวอย่าง	Fixed Carbon	-			เมื่อทดสอบรายการความชื้น เถ้าและสารที่ระเหยได้ ไม่คิดค่าธรรมเนียม
7	FP-CG-SGH-A01	ค่าความร้อนแบบgross	Gross calorific value	2,000			

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
8	FP-CG-SEL-Z01	อุณหภูมิจุดติดไฟได้เอง	Self heating temperature	3,000	10		
9	FP-CG-IGN-001	อุณหภูมิจุดติดไฟ	Ignition temperature	3,000	10		
10	FP-CG-PYR-Z01	การทดสอบของแข็งที่ไวไฟ	Pyrophoric solids test	600	2		
11	FP-CG-PHA-Z01	ความเป็นกรด-เบส	pH value	300	2		
12	FP-CG-CIO-A01	ค่าไอโอดีน	Iodine number	2,000	5		
13	FP-CG-CMT-A01	ความชื้น	Moisture	600	3		
14	FP-CG-PAN-001	Proximate analysis (ความชื้น สารที่ระเหยได้ เถ้า คาร์บอนคงตัว)	Proximate analysis (ความชื้น สารที่ระเหยได้ เถ้า คาร์บอนคงตัว)	4,000			
ถ่านกัมมันต์/มอก. 900							
1	TISI-900-2547-01	ขนาด	Size	200	2		
2	TISI-900-2547-02	ลักษณะทั่วไป	General characteristics	100	1		
3	TISI-900-2547-03	ถ่านกัมมันต์ชนิดผงค่าไอโอดีน	Iodine number of powdered activated carbon	1,000	3		
4	FP-CG-CMT-A01	ความชื้น	Moisture	1,500			
4	TISI-900-2547-04	ถ่านกัมมันต์ชนิดผงความหนาแน่นปรากฏ	Apparent density of powdered activated carbon	600	2		
5	TISI-900-2547-05	ถ่านกัมมันต์ชนิดเม็ดค่าไอโอดีน	Iodine number of granular activated carbon	1,000	3		
7	TISI-900-2547-07	ถ่านกัมมันต์ชนิดเม็ดความหนาแน่นปรากฏ	Apparent density of granular activated carbon	300	2		
	FP-CG-BAL-Z01	ความแข็ง (ASTM)	Ball pan hardness number (ASTM)	400			
5	FP-CG-ABR-Z01	ความทนต่อการสึกกร่อน	Abrasion resistance	400	3		
9	TISI-900-2547-09	ถ่านกัมมันต์ชนิดอัดเม็ดค่าไอโอดีน	Iodine number of pelleted activated carbon	1,000	3		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1

หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2

หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3

จำนวนวันทดสอบ

หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
11	TISI-900-2547-11	ถ่านกัมมันต์ชนิดอัดเม็ดความหนาแน่นปรากฏ	Apparent density of pelleted activated carbon	300	2		
13	TISI-900-2547-13	ถ่านกัมมันต์ชนิดแท่งค่าไอโอดีน	Iodine number of carbon block	1,000	3		
15	TISI-900-2547-15	การบรรจุ	Package	200	1		
16	TISI-900-2547-16	เครื่องหมายและฉลาก	Label and Mark	100	1		
17	CN-DS-ELE-NI0	นิกเกิล (Ni)	Nickel (Ni)	600			
18	CN-DS-ELE-SB0	พลวง (Sb)	Antimony (Sb)	600			
20	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600			
21	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600			
23	CN-DS-ELE-CR0	โครเมียม (Cr)	Chromium (Cr)	600			
25	CN-DS-ELE-HG0	ปรอท (Hg)	Mercury (Hg)	600			
26	CN-DS-ELE-SE0	ซีลีเนียม (Se)	Selenium (Se)	600			
27	CN-DS-ELE-AS0	สารหนู (As)	Arsenic (As)	600			
29	CN-DS-ELE-CN0	ไซยาไนด์ (CN)	Cyanide (CN)	500			

ถ่านอัดแท่ง							
1	FP-CG-CMT-A01	ความชื้น ASTM D3173 / D7582 ทุกสภาพตัวอย่าง	Moisture ASTM D3173 / D7582	1,500			
2	FP-CG-SAH-A01	เถ้า	Ash	2,000			
3	FP-CG-SVM-A01	สารที่ระเหยได้ ทุกสภาพตัวอย่าง	Volatile matter	2,000			

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1

หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2

หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3

จำนวนวันทดสอบ

หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
4	FP-CG-SVM-A02	สารที่ระเหยได้ ทุกสภาพตัวอย่าง	Volatile matter	1,600			จำนวนวันทดสอบ ขึ้นกับความชื้นของตัวอย่าง / เมื่อทดสอบรายการความชื้น (FP-CG-CMT-A01) ลด 400 บาท
5	FP-CG-SFC-A01	คาร์บอนคงตัว ทุกสภาพตัวอย่าง	Fixed carbon	1,400			เมื่อมีรายการทดสอบรายการ FP-CG-SMT-001-00 (ลด 400 บาท) FP-CG-SAH-001-00 (ลด 500 บาท) FP-CG-SVM-001-00 (ลด 900 บาท)
6	FP-CG-SFC-A02	คาร์บอนคงตัว ทุกสภาพตัวอย่าง	Fixed Carbon	-			เมื่อทดสอบรายการความชื้น เถ้า และสารที่ระเหยได้ ไม่คิดค่าธรรมเนียม
7	FP-CG-SGH-A01	ค่าความร้อนแบบกรอส	Gross calorific value	2,000			
8	FP-CG-SEL-Z01	อุณหภูมิจุดติดไฟตัวเอง	Self heating temperature	3,000	10		
9	FP-CG-IGN-001	อุณหภูมิจุดติดไฟ	Ignition temperature	3,000	10		
10	FP-CG-PYR-Z01	Pyrophoric solids test	Pyrophoric solids test	600	2		
11	FP-CG-PHA-Z01	ความเป็นกรด-เบส	pH value	300	2		
12	FP-CG-CIO-A01	ค่าไอโอดีน	Iodine number	2,000	5		
13	FP-CG-CMT-A01	ความชื้น	Moisture	600	3		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1 หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2 หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3 จำนวนวันทดสอบ หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
14	FP-CG-PAN-001	Proximate analysis (ความชื้น สารที่ระเหยได้ เถ้า คาร์บอนคงตัว)	Proximate analysis (ความชื้น สารที่ระเหยได้ เถ้า คาร์บอนคงตัว)	4,000			
ถุงมือป้องกันอันตราย (EN 388)							
1	RP-RP-RPG-E01	ความทนการขัดถู	Abrasion resistance	2,000	3		
2	RP-RP-RPG-E02	ความทนการตัดแบบใบมีดกลม	Blade cut resistance	2,000	3		
3	RP-RP-RPG-E03	ความทนการตัดแบบใบมีดตรง	Cut resistance, TDM	5,000	5		
4	RP-RP-RPG-E04	ความทนการตัดแบบใบมีดตรง	Cut resistance, TDM	2,000	3		สำหรับถุงมือผ้า และถุงมือผ้าเคลือบยาง
5	RP-RP-RPG-E05	ความทนแรงฉีกขาด	Tear resistance	500	3		
6	RP-RP-RPG-E06	ความทนการแทงทะลุ	Puncture resistance	600	3		
ทดสอบความชำนาญ : เครื่องวิเคราะห์ทางเคมี							
1	PT-CA-CCH-001	เครื่องวิเคราะห์ทางเคมี : เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์	Chemical analyzer : Breath alcohol tester	2,000	30 วันทำการ หลังห้องปฏิบัติการอ้างอิงส่งผลหลังปิดกิจกรรม		

ทดสอบความชำนาญ : เหล็กเส้นกลม

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
1	PT-PH-TSB-001	เหล็กเส้นกลม : คุณสมบัติทางด้านแรง	Steel bar : Maximum force, Yield force, Yield strength, Tensile strength, Elongation, Reduction of area	1,500	45 วันทำการ หลังกำหนดวันส่งผลการทดสอบวันสุดท้าย		
ทดสอบความชำนาญ : เหล็กแผ่น							
1	PT-PH-TSP-001	เหล็กแผ่น : คุณสมบัติทางด้านแรง	Steel plate : Maximum force, Yield force, Yield strength, Tensile strength, Elongation	2,000	45 วันทำการ หลังกำหนดวันส่งผลการทดสอบวันสุดท้าย		
ทดสอบความชำนาญ : เหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าผสมต่ำ							
1	PT-CH-TCL-001	เหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าผสมต่ำ : องค์ประกอบทางเคมี	Carbon and Low alloy steel : Chemical composition	3,500	45 วันทำการ หลังกำหนดวันส่งผลการทดสอบวันสุดท้าย		
ทดสอบความชำนาญ : แป้งมันสำปะหลัง							
1	PT-FF-TST-002	แป้งมันสำปะหลัง : จุลินทรีย์ทั้งหมด	Starch : Aerobic Plate Count (APC)	1,500	45 วันทำการ หลังกำหนดวันส่งผลการทดสอบวันสุดท้าย		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1

หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2

หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3

จำนวนวันทดสอบ

หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน

โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
ทดสอบความชำนาญ : แป้งสาลี							
1	PT-FF-TFL-001	แป้งสาลี : ความชื้น โปรตีน เถ้า และความ เป็นกรด-ด่าง	Flour : Moisture, Protein, Ash and pH - value	1,500	45 วันทำ การ หลัง กำหนดวัน ส่งผลการ ทดสอบวัน สุดท้าย	ISO/IEC 17043	
2	PT-FF-TFL-002	แป้งสาลี : วอเตอร์แอกติวิตี	Flour : Water activity	1,000	45 วันทำ การ หลัง กำหนดวัน ส่งผลการ ทดสอบวัน สุดท้าย		
ทดสอบความชำนาญ : แรง							
1	PT-CA-CFO-001	แรง : เครื่องทดสอบเนกประสงค์	Force : Universal Testing Machine	5,000	30 วันทำ การ หลัง ห้องปฏิบัติ การอ้างอิง ส่งผลหลัง ปิดกิจกรรม		
ทดสอบความชำนาญ : ไฟฟ้า							
1	PT-CA-CEL-002	ไฟฟ้า : ดิจิตอลมัลติมิเตอร์	Electric : Digital multimeter	4,000	30 วันทำการ หลัง ห้องปฏิบัติการ อ้างอิงส่งผล หลังปิด กิจกรรม		
2	PT-CA-CEL-003	ไฟฟ้า : แคลมป์มิเตอร์	Electric : Clamp meter	2,500			
3	PT-CA-CEL-004	ไฟฟ้า : ออสซิลโลสโคป	Electric : Oscilloscope	4,000			
ทดสอบความชำนาญ : ข้าว							

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
1	PT-FF-TRP-002	ข้าว : ความชื้น โปรตีน เถ้า	Rice powder : Moisture, Protein and Ash	1,500	45 วันทำการ หลังกำหนดวันส่งผลการทดสอบวันสุดท้าย		
ทดสอบความชำนาญ : ตัวแทนอาหาร (กรดอะซิติก ร้อยละ 3 น้ำหนักต่อปริมาตร)							
1	PT-FF-TFS-001	ตัวแทนอาหาร (กรดอะซิติก ร้อยละ 3 น้ำหนักต่อปริมาตร) : โลหะหนัก	Food simulant (3% acetic acid) : Heavy metals	-	45 วันทำการ หลังกำหนดวันส่งผลการทดสอบวันสุดท้าย		กิจกรรมสนับสนุนหน่วยงานอาเซียน (ไม่คิดค่าธรรมเนียม)
2	PT-FF-TFS-002	ตัวแทนอาหาร (กรดอะซิติก ร้อยละ 3 น้ำหนักต่อปริมาตร) : เมลามีน	Food simulant (3% acetic acid) : Melamine	-			
3	PT-FF-TFS-003	ตัวแทนอาหาร (กรดอะซิติก ร้อยละ 3 น้ำหนักต่อปริมาตร) : บิสฟีนอลเอ	Food simulant (3% acetic acid) : Bisphenol A	-			
4	PT-FF-TFS-004	ตัวแทนอาหาร (กรดอะซิติก ร้อยละ 3 น้ำหนักต่อปริมาตร) : ฟอรัลดีไฮด์	Food simulant (3% acetic acid) : Formaldehyde	-			
ทดสอบความชำนาญ : ถุงมือทางการแพทย์							
1	PT-PH-TRG-001	ถุงมือทางการแพทย์ : มิติ, คุณสมบัติทางด้านแรง และรูรั่ว	Medical gloves : Dimensions, Force at break, Tensile strength at break, Elongation at break, Watertightness	1,500	45 วันทำการ หลังกำหนดวันส่งผลการทดสอบวันสุดท้าย		
ทดสอบความชำนาญ : นมผง							
1	PT-FF-TMP-001	นมผง : ความชื้น โปรตีน ไขมัน เถ้า	Milk powder : Moisture, Protein, Fat and Ash	1,500	45 วันทำการ หลังกำหนดวัน		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1 หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2 หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3 จำนวนวันทดสอบ หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้การ รับรอง ISO	หมายเหตุ
2	PT-FF-TMP-002	นมผง : แร่ธาตุ	Milk powder : Minerals	2,000	ส่งผลการ ทดสอบวัน สุดท้าย		
ทดสอบความชำนาญ : น้ำ							
1	PT-EN-TTW-001	น้ำ : ซีโอดี	Water : Chemical Oxygen Demand (COD)	1,200	45 วันทำ การ หลัง กำหนดวัน ส่งผลการ ทดสอบวัน สุดท้าย	ISO/IEC 17043	
2	PT-EN-TTW-002	น้ำ : โลหะหนัก	Water : Heavy metals	2,500		ISO/IEC 17043	
3	PT-EN-TTW-003	น้ำ : ความเป็นกรด-ด่าง	Water : pH-value	1,200		ISO/IEC 17043	
4	PT-EN-TTW-004	น้ำ : ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด	Water : Total Suspended Solid (TSS)	1,200		ISO/IEC 17043	
5	PT-EN-TTW-005	น้ำ : บีโอดี	Water : Biochemical Oxygen Demand (BOD)	1,200			
6	PT-EN-TTW-007	น้ำ : ปริมาณสารที่ละลายทั้งหมด	Water : Total Dissolved Solids (TDS)	1,200		ISO/IEC 17043	
7	PT-EN-TTW-008	น้ำ : ความกระด้างทั้งหมด (คำนวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต) และคลอไรด์	Water : Total hardness (as CaCO ₃) and Chlorides (as Cl)	1,500		ISO/IEC 17043	
8	PT-EN-TTW-009	น้ำ : ไนเตรทและซัลเฟต	Water : Nitrate and Sulphate	1,200	45 วันทำ การ หลัง กำหนดวัน		
9	PT-EN-TTW-010	น้ำ : ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น	Water : Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	1,200			
10	PT-EN-TTW-011	น้ำ : น้ำมันและไขมัน (การศึกษานำร่อง)	Water : Oil and Grease (pilot study)	1,200		ส่งผลการ ทดสอบวัน สุดท้าย	
11	PT-EN-TTW-012	น้ำ : ปรอท	Water : Mercury (Hg)	1,200			
ทดสอบความชำนาญ : น้ำปลา							

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1 หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2 หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3 จำนวนวันทดสอบ หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
1	PT-FF-TSS-001	น้ำปลา : ความเป็นกรด-ด่าง ไนโตรเจนและ โซเดียมคลอไรด์	Fish sauce : pH - value, Nitrogen and Sodium chloride	1,500	45 วันทำ การ หลัง กำหนดวัน ส่งผลการ ทดสอบวัน สุดท้าย		
ทดสอบความชำนาญ : ปริมาตร							
1	PT-CA-CVO-001	ปริมาตร : ขวดวัดปริมาตร	Volume : Volumetric flask	2,000	30 วันทำ การ หลัง ห้องปฏิบัติ การอ้างอิง ส่งผลหลัง ปิดกิจกรรม	ISO/IEC 17043	
2	PT-CA-CVO-002	ปริมาตร : ปิเปตต์แบบปริมาตร	Volume : Volumetric pipette	2,000		ISO/IEC 17043	
3	PT-CA-CVO-003	ปริมาตร : บิวเรตต์	Volume : Burette	2,000			
4	PT-CA-CVO-004	ปริมาตร : กระบอกตวง	Volume : Cylinder	1,000			
5	PT-CA-CVO-005	ปริมาตร : ไมโครปิเปตต์	Volume : Micropipette (piston pipette)	2,500			
ทดสอบความชำนาญ : ปลาทูน่ากระป๋อง							
1	PT-CH-TCT-001	ปลาทูน่ากระป๋อง : บิสฟีนอลเอ	Canned tuna : Bisphenol A	-	45 วันทำ การ หลัง กำหนดวัน ส่งผลการ ทดสอบวัน สุดท้าย		กิจกรรมสนับสนุน หน่วยงานอาเซียน (ไม่คิดค่าธรรมเนียม)
ทดสอบความชำนาญ : ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์							

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1

หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2

หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3

จำนวนวันทดสอบ

หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้การรับรอง ISO	หมายเหตุ
1	PT-CH-TCM-001	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ : ซิลิโคนไดออกไซด์ อะลูมิเนียมออกไซด์ เฟอร์ริกออกไซด์ แคลเซียมออกไซด์ แมกนีเซียมออกไซด์ และซัลเฟอร์ไตรออกไซด์	Portland cement : SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , CaO, MgO and SO ₃	3,500	45 วันทำการ หลังกำหนดวันส่งผลการทดสอบวันสุดท้าย		

ทดสอบความชำนาญ : ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง							
1	PT-CH-TCP-001	ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง : โลหะหนัก (ปรอท)	Cosmetic products : Heavy metal (Hg)	-	45 วันทำการ หลังกำหนดวันส่งผลการทดสอบวันสุดท้าย		กิจกรรมสนับสนุนหน่วยงานอาเซียน (ไม่คิดค่าธรรมเนียม)
ทดสอบความชำนาญ : พลาสติก							
1	PT-CH-TPL-001	พลาสติก : โลหะหนัก	Plastic : Heavy metals	-	45 วันทำการ หลังกำหนดวันส่งผลการทดสอบวันสุดท้าย		กิจกรรมสนับสนุนหน่วยงานอาเซียน (ไม่คิดค่าธรรมเนียม)
2	PT-CH-TPL-003	พลาสติก : สิ่งตกค้างจากการระเหยเมื่อสกัดด้วยนอร์มอลเฮปเทน	Plastic : Evaporation residues of n-heptane	-			กิจกรรมสนับสนุนหน่วยงานอาเซียน (ไม่คิดค่าธรรมเนียม)
3	PT-PH-TPL-001	พลาสติก : ความหนาแน่น	Plastic : Density	1,500			
4	PT-PH-TPL-002	พลาสติก : คุณสมบัติทางด้านแรง	Plastic : Tensile strength, Elongation at break	1,500			
5	PT-FF-TPL-002	พลาสติก : โลหะหนัก	Plastic : Heavy metals	-			กิจกรรมสนับสนุนหน่วยงานอาเซียน (ไม่คิดค่าธรรมเนียม)

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1 หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2 หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3 จำนวนวันทดสอบ หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้การรับรอง ISO	หมายเหตุ
ทดสอบความชำนาญ : พลาสติกฟิล์ม							
1	PT-CH-TPL-002	พลาสติกฟิล์ม : การแพร่กระจายโดยรวมในสารละลายกรดอะซิติก ร้อยละ 3	Plastic film : Overall Migration into 3% (w/v) acetic acid	-	45 วันทำการ หลังกำหนดวันส่งผลการทดสอบวันสุดท้าย		กิจกรรมสนับสนุนหน่วยงานอาเซียน (ไม่คิดค่าธรรมเนียม)
ทดสอบความชำนาญ : ฟิล์มพลาสติก (กรดอะซิติก ร้อยละ 3 น้ำหนักต่อปริมาตร)							
1	PT-FF-TPL-001	ฟิล์มพลาสติก (กรดอะซิติก ร้อยละ 3 น้ำหนักต่อปริมาตร) : สิ่งตกค้างที่เหลือนจากการระเหย	Plastic film (4% acetic acid) : Residue substances which is evaporate	-	45 วันทำการ หลังกำหนดวันส่งผลการทดสอบวันสุดท้าย		กิจกรรมสนับสนุนหน่วยงานอาเซียน (ไม่คิดค่าธรรมเนียม)

ทดสอบความชำนาญ : มวล							
1	PT-CA-CMA-001	มวล : เครื่องชั่งไฟฟ้า	Mass : Electronic balance	3,500	30 วันทำการ หลังห้องปฏิบัติ	ISO/IEC 17043	
2	PT-CA-CMA-002	มวล : ตูมน้ำหนัก	Mass : weights	2,500	การอ้างอิงส่งผลหลังปิดกิจกรรม	ISO/IEC 17043	
ทดสอบความชำนาญ : มิติ							
1	PT-CA-CDI-001	มิติ : คาลิเปอร์	Dimensions : Caliper	1,500		ISO/IEC 17043	

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1 หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2 หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3 จำนวนวันทดสอบ หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้การ รับรอง ISO	หมายเหตุ
2	PT-CA-CDI-002	มิติ : ไมโครมิเตอร์	Dimensions : Micrometer	1,500	30 วันทำการ หลังห้องปฏิบัติการอ้างอิง ส่งผลหลังปิดกิจกรรม	ISO/IEC 17043	
3	PT-CA-CDI-003	มิติ : เกจบล็อก	Dimensions : Gauge block	3,500		ISO/IEC 17043	
4	PT-CA-CDI-004	มิติ : ไดอัลเกจ	Dimensions : Dial gauge	1,500		ISO/IEC 17043	
5	PT-CA-CDI-005	มิติ : เกจวัดความหนา	Dimensions : Thickness gauge	1,500		ISO/IEC 17043	
6	PT-CA-CDI-006	มิติ : คาลิเบรชั่น เทสเตอร์	Dimensions : Calibration Tester	2,500			
7	PT-CA-CDI-007	มิติ : บรรทัดเหล็ก	Dimensions : Steel Ruler	1,500			
8	PT-CA-CDI-008	มิติ : เครื่องมิตวัดขนาดพิกต์ 2 แกน	Dimensions : 2 - Dimension Mesuring Machine	2,500			
9	PT-CA-CDI-009	มิติ : รিংเกจ	Dimensions : Ring Gauge	1,500			
10	PT-CA-CDI-010	มิติ : เครื่องวัดขนาดชิ้นงานแบบแสงเงา	Dimensions : Profile Projector	2,000			
11	PT-CA-CDI-011	มิติ : ไดอัลเทสอินดิเคเตอร์	Dimensions : Dial Test Indicator	1,500		ISO/IEC 17043	
ทดสอบความชำนาญ : ยาง							
1	PT-PH-TRB-001	ยาง : ความแข็ง	Rubber : Hardness	1,500	45 วันทำการ หลังกำหนดวันส่งผลการทดสอบวันสุดท้าย		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1 หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2 หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3 จำนวนวันทดสอบ หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้การรับรอง ISO	หมายเหตุ
ทดสอบความชำนาญ : ยางแท่ง							
1	PT-CH-TBR-001	ยางแท่ง : ปริมาณสิ่งสกปรก ปริมาณเถ้า ปริมาณไนโตรเจน ปริมาณสิ่งระเหย ค่าความอ่อนตัวเริ่มแรก ดัชนีความอ่อนตัวของยาง สี และความหนืด	Block rubber : Dirt, Ash, Nitrogen, Volatile matter, Po, PRI, Colour and Mooney viscosity	2,000	45 วันทำการ หลังกำหนดวันส่งผลการทดสอบวันสุดท้าย		
ทดสอบความชำนาญ : ยางคงรูป							
1	PT-PH-TVR-001	ยางคงรูป : คุณสมบัติทางด้านแรง	Vulcanized Rubber : Tensile strength at break and Elongation at break	1,500	45 วันทำการ หลังกำหนดวันส่งผลการทดสอบวันสุดท้าย		
ทดสอบความชำนาญ : สแตนเลสสตีล							
1	PT-CH-TSL-001	สแตนเลสสตีล : องค์ประกอบทางเคมี	Stainless steel : Chemical composition	3,500	45 วันทำการ หลังกำหนดวันส่งผลการทดสอบวันสุดท้าย		
ทดสอบความชำนาญ : สารละลายมาตรฐาน							

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1 หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2 หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3 จำนวนวันทดสอบ หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้การรับรอง ISO	หมายเหตุ
1	PT-CH-TSS-002	สารละลายมาตรฐาน : กรดเอทิลีนไดเอมีนเตตระแอสติก (EDTA) และกรดไฮโดรคลอริก (HCl)	Standard solution : Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) and Hydrochloric acid (HCl)	1,200	45 วันทำการ หลังกำหนดวันส่งผลการทดสอบวันสุดท้าย	ISO/IEC 17043	
ทดสอบความชำนาญ : อาหารสัตว์							
1	PT-FF-TFA-001	อาหารสัตว์ : ความชื้น โปรตีน ไขมัน กากเถ้า	Feeding stuffs : Moisture, Protein, Crude fat, Crude fiber and Ash	2,000	45 วันทำการ หลังกำหนดวันส่งผลการทดสอบวันสุดท้าย	ISO/IEC 17043	
2	PT-FF-TFA-002	อาหารสัตว์ : แร่ธาตุ	Feeding stuffs : Minerals	2,500		ISO/IEC 17043	
3	PT-FF-TFA-003	อาหารสัตว์ : คลอไรด์ที่ละลายในน้ำ (คำนวณเป็น NaCl)	Feeding stuffs : Water-soluble chlorides (as NaCl)	1,000		ISO/IEC 17043	

ทดสอบความชำนาญ : อุณหภูมิ							
1	PT-CA-CTE-001	อุณหภูมิ : เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิความต้านทานแบบแพลตินัม	Temperature : Platinum resistance thermometer	3,500	30 วันทำการ หลังการปฏิบัติงานอ้างอิงส่งผลหลังปิดกิจกรรม	ISO/IEC 17043	
2	PT-CA-CTE-002	อุณหภูมิ : เทอร์โมมิเตอร์ชนิดแท่งแก้ว	Temperature : Liquid in glass thermometer	2,500		ISO/IEC 17043	
3	PT-CA-CTE-003	อุณหภูมิ : เทอร์โมคัปเปิล	Temperature : Thermocouple	3,500		ISO/IEC 17043	
4	PT-CA-CTE-004	อุณหภูมิ : เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิทัลพร้อมหัววัดอุณหภูมิ	Temperature : Digital thermometer with probe	3,500		ISO/IEC 17043	
5	PT-CA-CTE-005	อุณหภูมิ : เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น	Temperature : Thermo-Hygrometer	4,000		ISO/IEC 17043	

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1 หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2 หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3 จำนวนวันทดสอบ หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
ทรายกรองน้ำ							
1	CM-CM-SAN-A01	การละลายในกรด	Acid solubility	600	15		
2	CM-CM-SAN-A02	ขนาดสัมฤทธิ์	Effective size	500	3		
3	CM-CM-SAN-A03	การผ่านร่ง (ทดสอบเป็นชุด)	Sieve analysis (Set)	800	3		
4	CM-CM-SAN-A04	การผ่านร่ง ร่งละ	Sieve analysis (Each)	300	3		
5	CM-CM-SAN-A05	สัมประสิทธิ์ความสม่ำเสมอ	Uniformity coefficient	500	3		
6	CM-CM-SAN-A06	ความถ่วงจำเพาะ	Specific gravity	650	3		
ทรายผสมคอนกรีต							
1	CM-CM-SMC-A01	การผ่านร่ง	Sieve analysis	800	2		
2	CM-CM-SMC-A02	ความถ่วงจำเพาะและการดูดซึมน้ำ	Specific gravity and absorption	650	3		
3	CM-CM-SMC-A03	ความอยู่ตัว	Soundness	1,500	15		
4	CM-CM-SMC-A04	ซัลเฟต (SO_4^{2-})	Sulphate	600	4		
5	CM-CM-SMC-A05	เปลือกหอย	Shell content	500	2		
6	CM-CM-SMC-A06	ดินตะกอน	Silt	500	2		
7	CM-CM-SMC-A07	หน่วยน้ำหนัก	unit weight	500	2		
8	CM-CM-SMC-A08	หน่วยน้ำหนักและช่องว่าง	Unit weight and voids	600	2		
9	CM-CM-SMC-A09	ความเป็นกรด-ด่าง	pH	400	2		
10	CM-CM-SMC-A10	สารอินทรีย์ที่เจือปน	Organic impurities	500	2		
11	CM-CM-SMC-A11	อนุภาคที่มีน้ำหนักเบา	Light weight particles	1,000	2		
12	CM-CM-SMC-A12	โมดูลัสความละเอียด กรณีทดสอบการผ่านร่ง	Fineness modulus if testing the sieve analysis	100	2		
13	CM-CM-SMC-A13	โมดูลัสความละเอียด กรณีไม่ทดสอบการผ่านร่ง	Fineness modulus if not testing the sieve analysis	800	2		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้การรับรอง ISO	หมายเหตุ
14	CM-CM-SMC-A14	ขนาดที่เล็กกว่า 75 ไมโครเมตร (เบอร์ 200)	Material finer than 75 μ m (No.200) sieve)	500	2		
15	CM-CM-SMC-A15	ก้อนดินและสะเก็ดวัสดุอ่อน	Clay lumps and friable particles	500	2		
16	CM-CM-SMC-A16	คลอไรด์ (Cl ⁻)	Chloride	600	3		
17	CM-CM-SMC-A17	ปฏิกิริยาระหว่างต่าง-ซิลิกา (chemical method)	Potential alkali-silica reactivity, chemical method	1,500	5		
18	CM-CM-SMC-A18	ปฏิกิริยาระหว่างต่าง-ซิลิกา ที่ 16 วัน (motar bar method)	Potential alkali-silica reactivity at 16 days, motar bar method	3,000	20		
19	CM-CM-SMC-A19	ปฏิกิริยาระหว่างต่าง-ซิลิกา ที่ 28 วัน (motar bar method)	Potential alkali-silica reactivity at 28 days, motar bar method	4,000	32		
ท่อเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีสำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้า							
1	CM-CM-FRA-T01	ท่อร้อยสาย: เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก, ความหนาผนังท่อ และความยาว	Conduit : outer diameter, wall thickness and length	1,000	1		
2	CM-CM-FRA-T02	ท่อร้อยสาย: มวลต่ำสุดต่อท่อน 10 ท่อน	Conduit : Minimum mass per 10 sections	300	1		
3	CM-CM-FRA-T03	เกลียวของท่อร้อยสาย (ประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3): จำนวนเกลียวต่อ 25.4 mm	Conduit thread (Type 2 and Type 3): number of threads per 25.4 mm	200	1		
4	CM-CM-FRA-T04	เกลียวของท่อร้อยสาย (ประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3): เส้นผ่านศูนย์กลางของพิตช์ที่ปลายท่อ	Conduit thread (Type 2 and Type 3): Pitch diameter at the end of the conduit	400	1		
5	CM-CM-FRA-T05	เกลียวของท่อร้อยสาย (ประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3): ความยาวเกลียว	Conduit Thread (Type 2 and Type 3): Thread Length	300	1		
6	CM-CM-FRA-T06	ข้อต่อเกลียว: เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกและความยาว	Threaded joint: outer diameter and length	700	1		
7	CM-CM-FRA-T07	ข้อต่อเกลียว: มวล	Threaded Coupling: Mass	300	1		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1 หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2 หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3 จำนวนวันทดสอบ หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
8	CM-CM-FRA-T08	ลักษณะทั่วไป	General Appearance	200	1		
9	CM-CM-FRA-T09	ความหนาของสังกะสีที่เคลือบภายนอก	Thickness of the external zinc coating	1,000	1		
10	CM-CM-FRA-T10	การเคลือบผิวภายในของท่อเหล็กกล้าเคลือบสังกะสี (เฉพาะท่อร้อยสายชนิดที่ 1 และชนิดที่ 2)	Internal coating of galvanized steel pipe (only conduit type 1 and type 2)	400	1		
11	CM-CM-FRA-T11	การติดแน่นของสังกะสีที่เคลือบท่อเหล็กกล้าเคลือบสังกะสี	Adhesion of zinc coating to galvanized steel pipes	600	1		
ท่อเหล็กกล้าอ่อนเคลือบสังกะสีสำหรับร้อยสายไฟฟ้า							
1	CM-CM-ZCS-T01	ขนาด ความหนาแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสี	Size : thickness of zinc coated steel plate	300	2		
2	CM-CM-ZCS-T02	ขนาด จำนวนเกลียวต่อ 200 มิลลิเมตร	Size : Number of threads per 200 mm.	200	2		
3	CM-CM-ZCS-T03	ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน	Size : Inner diameter	200	2		
4	CM-CM-ZCS-T04	ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก	Size : Outer diameter	200	2		
5	CM-CM-ZCS-T05	ความยาว	Length	200	2		
6	CM-CM-ZCS-T06	ความหนาของสังกะสีที่เคลือบ	Zinc coating thickness	400	2		
7	CM-CM-ZCS-T07	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	1		
8	CM-CM-ZCS-T08	ผิวด้านในท่อ	Inner surface of the pipe	200	2		
9	CM-CM-ZCS-T09	การติดแน่นของสังกะสี	Adhesion of zinc	600	2		
10	CM-CM-ZCS-T10	ความทนแรงดึง	Tensile strength	600	7		
11	CM-CM-ZCS-T11	สภาพอ่อนตัว (ไม่รวมค่าจัดเตรียมหัวดัด)	Weakened state (Excluding the cost of preparing the curling head)	200	7		
12	CM-CM-ZCS-T12	ความทนการอัด	Compressive strength	1,200	7		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
ท่อโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง สำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม							
1	CM-CM-PED-T01	การเปลี่ยนแปลงความยาวของท่อ	Tube length change	500	7		
2	CM-CM-PED-T02	ความทนความดันระยะนานของท่อ	Long-term pressure resistance of pipes	3,500	60		
3	CM-CM-PED-T03	ความทนความดันระยะสั้นของท่อ	Short-term pressure resistance of the pipe	600	7		
ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ							
1	CM-CM-CRC-T01	ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน และความหนา	Size: Internal diameter and thickness	300	1		
2	CM-CM-CRC-T02	ขนาด : ความยาว	Size: Length	300	1		
3	CM-CM-CRC-T03	เหล็กเสริมตามยาว	Longitudinal Reinforce Bar	300	2		
4	CM-CM-CRC-T04	เหล็กเสริมตามขวางปริมาณเหล็กเสริมตามขวาง	Transverse Reinforce Bar	300	2		
5	CM-CM-CRC-T05	เหล็กเสริมตามขวางความหนาของคอนกรีตหุ้ม	Covering	300	2		
6	CM-CM-CRC-T06	เหล็กเสริมตามขวางระยะเรียงของเหล็กเสริมตามขวาง	Spacing of Reinforce Bar	300	2		
7	CM-CM-CRC-T07	เหล็กเสริมตามขวางการต่อเหล็กเสริมตามยาว	Reinforce Bar Ratio	300	2		
8	CM-CM-CRC-T08	ลักษณะทั่วไป	General Appearance	300	2		
9	CM-CM-CRC-T09	สมบัติทางกลความต้านแรงอัดแตก และแรงกดสูงสุด	Breaking Load and maximum force	1,000	2		
10	CM-CM-CRC-T10	สมบัติทางกลความต้านแรงอัดของแท่งคอนกรีต	Compressive Strength	1,000	28		
ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จรูปสี่เหลี่ยมสำหรับงานระบายน้ำใต้ทางเท้า วัสดุผสมไม่เกิน 3.0 m							

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
1	CM-CM-ZAH-T01	มิติของท่อ : ความกว้างภายใน (s) และ ความสูงภายใน (R)	Pipe dimensions : Internal width (s) and Internal height (R)	200	1		
2	CM-CM-ZAH-T02	มิติของท่อ : ความหนาของผนังท่อ (T)	Pipe dimensions : Wall Thickness (T)	200	1		
3	CM-CM-ZAH-T03	มิติของท่อ : ระยะพอกมุม (H)	Pipe dimensions : Inner Reinforcement (H)	200	1		
4	CM-CM-ZAH-T04	มิติของท่อ : ความยาว (L)	Pipe dimensions : Length (L)	200	1		
5	CM-CM-ZAH-T05	เหล็กเสริมตามยาว : พื้นที่หน้าตัดเหล็กเสริม	Longitudinal reinforcement : cross-sectional area of Reinforce bar	200	1		
6	CM-CM-ZAH-T06	เหล็กเสริมตามยาว : ระยะเรียงของเหล็กเสริมระหว่างศูนย์กลางถึงศูนย์กลาง	Longitudinal reinforcement : Center-to-center distance of reinforcement	200	1		
7	CM-CM-ZAH-T07	เหล็กเสริมตามขวาง : พื้นที่หน้าตัดเหล็กเสริม	Transverse reinforcement : cross-sectional area of Reinforce bar	200	1		
8	CM-CM-ZAH-T08	เหล็กเสริมตามขวาง : ระยะเรียงของเหล็กเสริมระหว่างศูนย์กลางถึงศูนย์กลาง	Transverse reinforcement : Center-to-center distance of reinforcement	200	1		
9	CM-CM-ZAH-T09	เหล็กเสริมตามขวาง : ระยะยื่น (M)	Transverse reinforcement : overhang	200	1		
10	CM-CM-ZAH-T10	เหล็กเสริมตามขวาง : ระยะทับ (N)	Transverse reinforcement : Lap Length	200	1		
11	CM-CM-ZAH-T11	เหล็กเสริมพิเศษตามยาว : พื้นที่หน้าตัดเหล็กเสริมพิเศษ	Special Longitudinal Reinforcement Steel : Cross-sectional area of special reinforcement steel	200	1		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้การรับรอง ISO	หมายเหตุ
12	CM-CM-ZAH-T12	เหล็กเสริมพิเศษตามยาว : ระยะเรียงของเหล็กเสริมระหว่างศูนย์กลางถึงศูนย์กลาง	Extra longitudinal reinforcement : The distance of reinforcement between center to center	200	1		
13	CM-CM-ZAH-T13	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	1		
14	CM-CM-ZAH-T14	ความหนาคอนกรีตหุ้มปลายเหล็กเสริม : ตามยาว	Covering thickness : longitudinal	200	1		
15	CM-CM-ZAH-T15	ความหนาคอนกรีตหุ้มปลายเหล็กเสริม : ตามขวาง	Covering thickness : transverse	200	1		
16	CM-CM-ZAH-T16	ความต้านแรงอัดของคอนกรีต	compressive strength of concrete	1,200	2		
17	CM-CM-ZAH-T17	เครื่องหมายและฉลาก	Marks and labels	100	1		
ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จรูปสี่เหลี่ยมสำหรับงานระบายน้ำใต้ผิวจราจร วัสดุถมระหว่าง 0.6 m ถึง 3.0 m							
1	CM-CM-ZAI-T01	มิติของท่อ : ความกว้างภายใน (s) และ ความสูงภายใน (R)	Pipe dimensions : internal width (s) and internal height (R)	200	1		
2	CM-CM-ZAI-T02	มิติของท่อ : ความหนาของผนังท่อ (T)	Pipe dimensions : Wall Thickness (T)	200	1		
3	CM-CM-ZAI-T03	มิติของท่อ : ระยะพอกมุม (H)	Pipe dimensions : Inner Reinforcement (H)	200	1		
4	CM-CM-ZAI-T04	มิติของท่อ : ความยาว (L)	Pipe dimensions : Length (L)	200			
5	CM-CM-ZAI-T05	เหล็กเสริมตามยาว : พื้นที่หน้าตัดเหล็กเสริม	Longitudinal reinforcement : cross-sectional area of Reinforce bar	200	1		
6	CM-CM-ZAI-T06	เหล็กเสริมตามยาว : ระยะเรียงของเหล็กเสริมระหว่างศูนย์กลางถึงศูนย์กลาง	Longitudinal reinforcement : Center-to-center distance of reinforcement	200	1		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้การรับรอง ISO	หมายเหตุ
7	CM-CM-ZAI-T07	เหล็กเสริมตามขวาง : พื้นที่หน้าตัดเหล็กเสริม	Transverse reinforcement : cross-sectional area of Reinforce bar	200	1		
8	CM-CM-ZAI-T08	เหล็กเสริมตามขวาง : ระยะเรียงของเหล็กเสริมระหว่างศูนย์กลางถึงศูนย์กลาง	Transverse reinforcement : Center-to-center distance of reinforcement	200			
9	CM-CM-ZAI-T09	เหล็กเสริมตามขวาง : ระยะยื่น (M)	Transverse reinforcement : overhang (M)	200	1		
10	CM-CM-ZAI-T10	เหล็กเสริมตามขวาง : ระยะทับ (N)	Transverse reinforcement : Lap Length (N)	200	1		
11	CM-CM-ZAI-T11	เหล็กเสริมพิเศษตามยาว : พื้นที่หน้าตัดเหล็กเสริมพิเศษ	Extra longitudinal reinforcement : cross-sectional area of Reinforce bar	200	1		
12	CM-CM-ZAI-T12	เหล็กเสริมพิเศษตามยาว : ระยะเรียงของเหล็กเสริมระหว่างศูนย์กลางถึงศูนย์กลาง	Extra longitudinal reinforcement : The distance of reinforcement between center to center	200	1		
13	CM-CM-ZAI-T13	เหล็กเสริมพิเศษตามขวาง : พื้นที่หน้าตัดเหล็กเสริมพิเศษ	Transverse reinforcement : cross-sectional area of Reinforce bar	200	1		
14	CM-CM-ZAI-T14	เหล็กเสริมพิเศษตามขวาง : ระยะเรียงของเหล็กเสริมระหว่างศูนย์กลางถึงศูนย์กลาง	Transverse reinforcement : Position of Reinforcement	200	1		
15	CM-CM-ZAI-T15	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	1		
16	CM-CM-ZAI-T16	ความหนาคอนกรีตหุ้มปลายเหล็กเสริม : ตามยาว	Covering thickness : longitudinal	200	1		
17	CM-CM-ZAI-T17	ความหนาคอนกรีตหุ้มปลายเหล็กเสริม : ตามขวาง	Covering thickness : transverse	200	1		
18	CM-CM-ZAI-T18	ความต้านแรงอัดของคอนกรีต	Compressive Strength of concrete	1,200	2		
19	CM-CM-ZAI-T19	เครื่องหมายและฉลาก	Marks and labels	100	1		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1

หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2

หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3

จำนวนวันทดสอบ

หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
ทองแดง							
1	CN-DS-ELE-CU0	ทองแดง (Cu)	Copper (Cu)	600	7		
ทองแดงเจือ							
1	MF-MT-ASE-A03	ส่วนประกอบทางเคมี (Cu, Ag, Al, As, Be, Bi, Cd, Co, Cr, Fe, Mg, Mn, Ni, P, Pb, S, Sb, Si, Sn, Zn)	Chemical composition (Cu, Ag, Al, As, Be, Bi, Cd, Co, Cr, Fe, Mg, Mn, Ni, P, Pb, S, Sb, Si, Sn, Zn)	3,500	5		

ท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม							
1	PL-PL-PEP-T02	ปริมาณคาร์บอนแบล็ก	Carbon black content	1,500	7		
ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์							
1	PL-CM-PIP-T19	ความต้านแรงดันไฟฟ้า	Voltage resistance	500	3		
2	PL-CM-PIP-T10	ความทนทานต่อกรด	acid resistance	400	7		
3	PL-CM-PIP-T11	ความทนทานต่อด่าง	alkaline resistance	500	7		
4	PL-CM-PIP-T15	ความทนทานต่อน้ำมัน	oil resistance	500	7		
5	PL-CM-PIP-T16	ความทนทานต่อความชื้น	moisture resistance	500	7		
6	CM-CM-RPV-T01	เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก,ความหนาและความเบี้ยวของท่อ	Outside diameter, thickness and eccentricity of the pipe	500	1		
7	CM-CM-RPV-T02	ความยาวของท่อ	Tube length	200	1		
8	CM-CM-RPV-T03	ความเรียบร้อย	Neatness	200	1		
9	CM-CM-RPV-T04	ความต้านแรงดันไฟฟ้า	Voltage resistance	600	7		
10	CM-CM-RPV-T05	ความต้านแรงดึง	Tensile strength	600	7		
11	CM-CM-RPV-T06	ความต้านแรงกด	Compressive strength	300	7		
12	CM-CM-RPV-T07	ความทนทานต่อความชื้น	Moisture resistance	400	7		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
13	CM-CM-RPV-T08	ความต้านแรงกระแทก	Impact resistance	400	7		
14	CM-CM-RPV-T09	ความทนทานต่อความร้อน	Heat resistance	600	7		
15	CM-CM-RPV-T10	ความทนทานต่อเปลวไฟ	Flame resistance	600	7		
16	CM-CM-RPV-T11	ความทนทานต่อกรดและด่าง	Acid and alkali resistance	800	7		
17	CM-CM-RPV-T12	ความทนทานต่อน้ำมัน	Oil resistance	600	7		
นั่งร้านท่อเหล็กกล้าแบบโครง							
1	CM-CM-FRA T01	รูปร่างและขนาดโครงตั้ง	gantry shape and size	500	2		
2	CM-CM-FRA T02	ส่วนประกอบโครงตั้ง	gantry components	500	2		
3	CM-CM-FRA T03	มิติโครงกันโยก	Rocker frame dimensions	300	2		
4	CM-CM-FRA T04	โครงนอน	Sleeping frame	500	2		
5	CM-CM-FRA T05	ข้อต่อ	joints	300	1		
6	CM-CM-FRA T06	แขนล็อก	lock arm	300	1		
7	CM-CM-FRA T07	ลักษณะทั่วไป	General characteristics	200	1		
8	CM-CM-FRA T08	สมบัติทางกล ความแข็งแรง : โครงตั้ง	Mechanical Properties Strength: Structure	1,000	3		
9	CM-CM-FRA T09	สมบัติทางกล ความแข็งแรง : โครงนอน	Mechanical Properties Strength: Sleeping Frame	1,000	3		
10	CM-CM-FRA T10	สมบัติทางกล ความแข็งแรง : โครงกันโยก	Mechanical Properties Strength: Anti-rocking frame	1,000	3		
11	CM-CM-FRA T11	สมบัติทางกล ความแข็งแรง : ข้อต่อ แขนล็อก	Mechanical properties, strength: joints, locking arms	1,000	3		
12	CM-CM-FRA T12	การเคลือบผิว	Coating	500	1		
13	CM-CM-FRA T13	เครื่องหมายและฉลาก	Marks and labels	200	1		
น้ำตาลทราย							
1	FF-FN-ASH-005	เ้าคอนดักติวิตี	Conductivity ash	300	3		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
2	FF-FN-COL-001	สี (ในน้ำตาลทราย)	Colour (in sugar)	500	2		
3	FF-FN-WAT-006	ความชื้น (ในน้ำตาลทราย)	Moisture (in sugar)	300	2	ได้	ได้รับการรับรอง17025
4	FF-FN-PHO-001	โพลาไรเซชัน	Polarization	300	3	ได้	ได้รับการรับรอง17025
น้ำปลา							
1	FF-FN-AMI-007	กรดกลูตามิก/ อัตราส่วนของกรดกลูตามิกต่อไนโตรเจนทั้งหมด	Glutamic acid/ Glutamic acid per total nitrogen	1,500	7		

น้ำปลาและซอสปรุงรส							
1	FF-FN-NIT-002	แอมโมเนียคลอไรด์ไนโตรเจน	Ammoniacal nitrogen	500	3		
2	FF-FN-NIT-003	ฟอร์มัลดีไฮด์ไนโตรเจน	Formaldehyde nitrogen	400	3		
3	FF-FN-NIT-004	ไนโตรเจนจากกรดอะมิโน	Amino acid nitrogen	1,000	3		

น้ำผสมคอนกรีต							
1	CM-CM-CMW-T01	คลอไรด์ (Cl ⁻)	Chloride (Cl ⁻)	600	7		
2	CM-CM-CMW-T02	ซัลเฟต (SO ₄ ²⁻)	Sulphate (SO ₄ ²⁻)	600	7		
3	CM-CM-CMW-T03	ความเป็นกรด-ด่าง	pH	300	2		
4	CM-CM-CMW-T04	ของแข็งทั้งหมด	Total solid	400	4		
5	CM-CM-CMW-T05	ของแข็งแขวนลอย	Suspended solid	400	4		
6	CM-CM-CMW-T06	ด่าง (Na ₂ O+0.658K ₂ O)	Na ₂ O+0.658K ₂ O	1,200	7		
7	CM-CM-CMW-T07	ระยะเวลาการก่อตัวของมอร์ตาร์	Setting time of mortar	1,000	7		
8	CM-CM-CMW-T08	ความต้านแรงอัดของมอร์ตาร์	Compressive strength of mortar	1,600	14		วันทดสอบขึ้นกับอายุ

น้ำมันและไขมันสำหรับบริโภคน							
1	FF-FN-ACI-004	ค่าของกรด	Acid Value	200	2		
2	FF-FN-FAT-004	กรดไขมันทั้งหมดในน้ำมันและไขมันบริโภค	Fatty acids profile in fat and oil	1,200	7		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้การรับรอง ISO	หมายเหตุ
3	FF-FN-IOD-001	ค่าไอโอดีน (วิจส์)	Iodine value (wijs)	400	3		
4	FF-FN-OIL-001	น้ำมันแร่ (วิเคราะห์โดยคุณภาพ)	Mineral oil (Qualitative test)	200	2		
6	FF-FN-PER-001	ค่าเปอร์ออกไซด์	Peroxide value	400	3		
7	FF-FN-SAP-001	ค่าสะaponิฟิเคชัน	Saponification value	400	3		
8	FF-FN-SAP-002	สารที่สะaponิฟายไม่ได้	Unsaponifiable matter	600	5		
9	FF-FN-SOL-003	สารที่ไม่ละลายในน้ำมัน	Oil insoluble matter	500	3		
น้ำยากันซึม							
1	CM-CM-WPA-A01	การดูดซึมน้ำที่ผิวชั้นต้น	Initial surface absorption	1,000	-		วันทดสอบขึ้นกับอายุ
2	CM-CM-WPA-A02	ความต้านแรงดึง	Tensile strength	800	-		วันทดสอบขึ้นกับอายุ
3	CM-CM-WPA-A03	ความยืดเมื่อขาด	Elongation at break	500	-		วันทดสอบขึ้นกับอายุ
4	CM-CM-WPA-A04	แรงยึดเกาะ	Bond strength	800	-		วันทดสอบขึ้นกับอายุ
5	CM-CM-WPA-A05	การซึมผ่านของน้ำ	Water permeability	1,000	-		วันทดสอบขึ้นกับอายุ
6	CM-CM-WPA-A06	ความสามารถในการเชื่อมรอยร้าว	Crack-bridging	600	-		วันทดสอบขึ้นกับอายุ
น้ำยาบ่มผิวคอนกรีต							
1	CM-CM-LMF-T01	ลักษณะทั่วไป	General appearance	300	1		
2	CM-CM-LMF-T02	ความสามารถในการเคลือบ	Coating ability	600	15		
3	CM-CM-LMF-T03	สมบัติในการเซกกัน : ความสามารถในการกักน้ำ	water retention	2,000	7		
4	CM-CM-LMF-T04	สมบัติในการใช้งาน : ระยะเวลาการแห้ง	Drying time	600	7		
5	CM-CM-LMF-T05	ส่วนที่ไม่ระเหย	Nonvolatile Content	600	7		
6	CM-CM-LMF-T06	การบรรจุ : ปริมาณสุทธิ	Packaging	200	1		
น้ำยาประสานท่อพีวีซีแข็งและข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง							
1	CM-CM-SOL-T01	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	1		
2	CM-CM-SOL-T02	ความสามารถในการเคลือบ	Coating ability	200	7		
3	CM-CM-SOL-T03	การติดแน่น	Adhesion	500	7		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
4	CM-CM-SOL-T04	การรั่วซึมภายใต้ความดัน	Leakage under pressure	500	7		
5	CM-CM-SOL-T05	ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ (เฉพาะประเภทใช้กับท่อรับความดัน) : ตะกั่ว (Lead, Pb)	Effects on the water (Only for use with pressure pipes): Lead (Lead, Pb)	1,000	18		
6	CM-CM-SOL-T06	ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ (เฉพาะประเภทใช้กับท่อรับความดัน) : ดีบุกไดแอลคิล (ตั้งแต่ C4 ขึ้นไป)	Effects on the water (only for pressure pipes): tin dialkyl (from C4 and up)	1,000	18		
7	CM-CM-SOL-T07	อายุการเก็บ	Shelf life	1,000	10 เดือน		
8	CM-CM-SOL-T08	ภาชนะบรรจุและน้ำหนักสุทธิ	Container and net weight	200	1		
9	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	30		
10	CN-DS-ELE-SN0	ดีบุก (Sn)	Tin (Sn)	600	30		
น้ำยาผสมคอนกรีต							
1	CM-CM-ADM-B01	ความเป็นกรด-ด่าง	pH	300	2		
2	CM-CM-ADM-B02	คลอไรด์ (Cl ⁻)	Chloride (Cl ⁻)	600	7		
3	CM-CM-ADM-B03	ซัลเฟต (SO ₄ ²⁻)	Sulfate (SO ₄ ²⁻)	600	7		
4	CM-CM-ADM-B04	โซเดียมออกไซด์ (Na ₂ O)	Sodium oxide (Na ₂ O)	600	7		
5	CM-CM-ADM-B05	โพแทสเซียมออกไซด์ (K ₂ O)	Potassium oxide (K ₂ O)	600	7		
6	CM-CM-ADM-B06	Alkalis (Na ₂ O+0.658K ₂ O)	Alkalis (Na ₂ O+0.658K ₂ O)	1,200	7		
7	CM-CM-ADM-B07	Alkalis (Na ₂ O+0.658K ₂ O) กรณีทดสอบ sodium oxide และ potassium oxide ด้วย	Alkalis (Na ₂ O+0.658K ₂ O) In case for sodium oxide and potassium oxide	100	7		
8	CM-CM-ADM-B08	ปริมาณของแข็งที่เหลือจากการอบ	Total solid	600	7		
9	CM-CM-ADM-B09	ความถ่วงจำเพาะ	Relative density	650	3		
บรรทัดเช็คตรงแบบเรียบ							
1	CA-C2-JIS-SE1	ความยาว 2000 mm	Length 2000 mm	4,500	7		
บรรทัดเหล็ก							

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1

หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2

หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3

จำนวนวันทดสอบ

หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
1	CA-C2-JIS-SR1	ช่วงการวัด 0 mm - 2000 mm	Range 0 mm - 2000 mm	1,000	5	ได้	ค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น 400 บาท ทุกช่วง 500 มิลลิเมตร
บล็อกแก้วกลาง							
1	CM-CM-HGB-T01	มิติ	Dimension	600	1		
2	CM-CM-HGB-T02	ความหนาผิวนอก	Outer surface thickness	600	1		
3	CM-CM-HGB-T03	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	1		
4	CM-CM-HGB-T04	ความเว้าหรือความโค้งของสันขอบและผิวนอก	The concavity or curvature of the ridge and outer surface	400	1		
5	CM-CM-HGB-T05	ความได้ฉาก	squarness	400	1		
6	CM-CM-HGB-T06	ความเหลื่อมกันของแก้วประกบ	The overlap of the glass	400	1		
7	CM-CM-HGB-T07	การบรรจุ	Packaging	200	1		
8	CM-CM-HGB-T08	ความต้านแรงอัด (บล็อกแก้ว 3 ก้อนต่อ 1 ชุด)	Compressive strength	500	7		
9	CM-CM-HGB-T09	ความต้านแรงอัด (บล็อกแก้ว 20 ก้อน ต่อ 1 ชุด)	Compressive strength	3,000	14		
บล็อกยางปูพื้น							
1	RP-RP-RPB-T01	ความกว้าง	Width	200	3		
2	RP-RP-RPB-T02	ความยาว	Length	200	3		
3	RP-RP-RPB-T03	ความหนา	Thickness	200	3		
4	RP-RP-RPB-T04	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	2		
5	RP-RP-RPB-T05	ความแข็ง	Hardness	300	3		
6	RP-RP-RPB-T06	ความต้านแรงดึง	Tensile strength	500	5		
7	RP-RP-RPB-T07	ความยืดเมื่อขาด	Elongation at break	200	5		ทดสอบร่วมกับความต้านแรงดึง

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1

หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2

หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3

จำนวนวันทดสอบ

หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้การรับรอง ISO	หมายเหตุ
8	RP-RP-RPB-T08	การเร่งการเสื่อมอายุ : ความแข็ง	Accelerated aging : Hardness	500	6		
9	RP-RP-RPB-T09	การเร่งการเสื่อมอายุ : ความต้านแรงดึง	Accelerated aging : Tensile strength	700	8		
10	RP-RP-RPB-T10	การเร่งการเสื่อมอายุ : ความยืดเมื่อขาด	Accelerated aging : Elongation at break	200	8		ทดสอบร่วมกับความต้านแรงดึง หลังการเร่งการเสื่อมอายุ
11	RP-RP-RPB-T11	ความทนต่อการขัดสี	Abrasion resistance	2,000	3		
12	RP-RP-RPB-T12	ความทนต่อโอโซน	Ozone resistance	2,000	7		ไม่เกิน 7 วัน หากเกินคิดเพิ่มวันละ 300 บาท
13	RP-RP-RPB-T13	มอดุลัสกดอัด	Compressive modulus	500	5		
14	RP-RP-RPB-T14	ความคงทนต่อสภาพลมฟ้าอากาศโดยวิธีเร่งภาวะ	Accelerated weathering test	3,500	10		ไม่เกิน 7 วัน หากเกินคิดเพิ่มวันละ 500 บาท
15	RP-RP-RPB-T15	การบรรจุ	Packaging	100	1		
16	RP-RP-RPB-T16	เครื่องหมายและฉลาก	Mark and label	100	1		
บัตรประจำตัวประชาชน							
1	PL-PL-CAR-I01	ความทนทานต่อการพับงอ	bending resistance	400	20		
2	PL-PL-CAR-I02	ความทนทานต่ออุณหภูมิหลังแช่ที่อุณหภูมิ-25 องศา เซลเซียส วัดความกว้าง	Temperature resistance after immersion at -25 degrees Celsius, measured in width	200	ตามจำนวนวันที่ลูกค้าต้องการ + 3 วัน		
3	PL-PL-CAR-I03	ความทนทานต่ออุณหภูมิหลังแช่ที่อุณหภูมิ-25 องศา เซลเซียส วัดความยาว	Temperature resistance after immersion at -25 degrees Celsius, measured in length	200	ตามจำนวนวันที่ลูกค้าต้องการ + 3 วัน		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
4	PL-PL-CAR-I04	ความทนทานต่ออุณหภูมิหลังแช่ที่อุณหภูมิ-25 องศาเซลเซียส วัดความหนา	Temperature resistance after immersion at -25 degrees Celsius, measured in thickness	200	ตามจำนวนวันที่ลูกค้าต้องการ + 3 วัน		
5	PL-PL-CAR-I05	ความทนทานต่ออุณหภูมิหลังแช่ที่อุณหภูมิ-35 องศาเซลเซียส วัดความ	Temperature resistance after immersion at -35 degrees Celsius, measured in width	200	ตามจำนวนวันที่ลูกค้าต้องการ + 3 วัน		
6	PL-PL-CAR-I06	ความทนทานต่ออุณหภูมิหลังแช่ที่อุณหภูมิ-35 องศาเซลเซียส วัดความยาว	Temperature resistance after immersion at -35 degrees Celsius, measured in length	200	ตามจำนวนวันที่ลูกค้าต้องการ + 3 วัน		
7	PL-PL-CAR-I07	ความทนทานต่ออุณหภูมิหลังแช่ที่อุณหภูมิ-35 องศาเซลเซียส วัดความหนา	Temperature resistance after immersion at -35 degrees Celsius, measured in thickness	200	ตามจำนวนวันที่ลูกค้าต้องการ + 3 วัน		
8	PL-PL-CAR-I08	ความทนทานต่ออุณหภูมิและความชื้นหลังอบที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส วัดความกว้าง	Temperature resistance after immersion at 50 degrees Celsius, measured in width	200	ตามจำนวนวันที่ลูกค้าต้องการ + 3 วัน		
9	PL-PL-CAR-I09	ความทนทานต่ออุณหภูมิและความชื้นหลังอบที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส วัดความยาว	Temperature resistance after immersion at 50 degrees Celsius, measured in length	200	ตามจำนวนวันที่ลูกค้าต้องการ + 3 วัน		
10	PL-PL-CAR-I10	ความทนทานต่ออุณหภูมิและความชื้นหลังอบที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส วัดความหนา	Temperature resistance after immersion at 50 degrees Celsius, measured in thickness	200	ตามจำนวนวันที่ลูกค้าต้องการ + 3 วัน		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1

หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2

หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3

จำนวนวันทดสอบ

หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้การรับรอง ISO	หมายเหตุ
11	PL-PL-CAR-I11	ความทนทานต่ออุณหภูมิและความชื้นตำแหน่งของแถบ แม่เหล็ก	Temperature and humidity resistance	500	ตามจำนวนวันที่ลูกค้าต้องการ + 3 วัน		
12	PL-PL-CAR-I12	ความทนทานต่ออุณหภูมิ	Temperature resistance	500	ตามจำนวนวันที่ลูกค้าต้องการ + 3 วัน		
13	PL-PL-CAR-I13	ความทนทานต่อสารเคมีที่อุณหภูมิห้อง	Chemical resistance at room temperature	300	ตามจำนวนวันที่ลูกค้าต้องการ + 3 วัน		

บานประตูแผ่นไม้ประกอบ							
1	CM-CM-WOO-T01	มิติ	Dimension	600	1		
2	CM-CM-WOO-T02	ลักษณะทั่วไป	General Apprearence	200	1		
3	CM-CM-WOO-T03	ความได้ฉากของขอบทั้ง 4 ด้าน	Squareness	400	1		
4	CM-CM-WOO-T04	การบิดตัว	Distortness	400	3		
5	CM-CM-WOO-T05	ระยะโก่งระยะห่อ	Deflection and wrapping distance	400	3		
6	CM-CM-WOO-T06	ความแข็งแรงด้านข้าง	Strengthness	500	3		
บานประตูโพลีเอสเตอร์เสริมใยแก้ว							
1	CM-CM-FIB-T01	ความกว้าง	Width	200	1		
2	CM-CM-FIB-T02	ความสูง	Height	200	1		
3	CM-CM-FIB-T03	ความหนา	Thickness	200	1		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้การรับรอง ISO	หมายเหตุ
4	CM-CM-FIB-T04	ผลต่างของเส้นทแยงมุม	Diagonal difference	200	1		
5	CM-CM-FIB-T05	ความหนาของแผ่นปิดหน้า (ไม่รวมค่าเตรียมตัวอย่าง)	Faceplate thickness (Sample preparation fee not included)	200	1		
6	CM-CM-FIB-T06	ความกว้างของกรอบบาน	Width of the door frame	200	1		
7	CM-CM-FIB-T07	ความหนาของผนังกรอบบานเฉพาะขอบ	Thickness of the frame wall, only the edge	200	1		
8	CM-CM-FIB-T08	โพลีเอสเตอร์เรซินไม่อิ่มตัว : ความต้านแรงดึงที่จุดขาด	Unsaturated Polyester Resin : Tensile strength at break	600	7		
9	CM-CM-FIB-T09	สำหรับพลาสติกเสริมแรง : อุณหภูมิการโก่งตัวภายใต้แรงกด	For reinforced plastics : Deflection temperature under pressure	600	15		
10	CM-CM-FIB-T10	สำหรับพลาสติกเสริมแรง : ความทนต่าง (ไม่รวมค่าเตรียมตัวอย่าง)	For reinforced plastics : Alkali resistance (Sample preparation fee not included)	600	7		
11	CM-CM-FIB-T11	ลักษณะทั่วไป	General characteristics	200	1		
12	CM-CM-FIB-T12	การบิดตัว	Twisting	300	1		
13	CM-CM-FIB-T13	ระยะโก่ง	Deflection	300	1		
14	CM-CM-FIB-T14	ระยะห่อ	Wrapping distance	300	1		
15	CM-CM-FIB-T15	ความทนกรด	Acid resistance	600	7		
16	CM-CM-FIB-T16	ความแข็งของผิวหน้า	Hardness of the surface	500	7		
17	CM-CM-FIB-T17	ความคงทนต่อสภาพลมฟ้าอากาศโดยวิธีเร่งภาวะ	Weather resistance by accelerated conditions	3,400	-		วันทดสอบขึ้นกับอายุ
18	CM-CM-FIB-T18	ความทนแรงกดในแนวระดับ (เฉพาะบานทึบ)	Horizontal pressure resistance (Only solid doors)	1,500	3		
19	CM-CM-FIB-T19	ความทนแรงของโครงนั่ง (เฉพาะบานทึบ)	The strength of the frame (Only solid doors)	500	3		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
20	CM-CM-FIB-T20	ความทนแรงกดในแนวตั้ง (ไม่รวมบานพับ)	Vertical compressive resistance (Hinges not included)	500	3		
21	CM-CM-FIB-T21	ความทนการเปิดปิด	Open-close tolerance	2,000	7		
22	CM-CM-FIB-T22	ความทนแรงกระแทก (เฉพาะบานหีบ)	Impact resistance (Only solid doors)	200	3		
23	CM-CM-FIB-T23	ปริมาณความชื้น	Moisture content	300	7		
24	CM-CM-FIB-T24	ความทนกรด	Acid resistance	600	7		
25	CM-CM-FIB-T25	ภายในด้วยไม้เนื้อแข็ง : ความคงทนต่อสภาพลมฟ้าอากาศโดยวิธีเร่งภาวะ	Inside with solid wood : Weather resistance by accelerated conditions	3,400	9		วันทดสอบขึ้นกับอายุ
26	CM-CM-FIB-T26	ภายในด้วยไม้เนื้อแข็ง : การซึมของน้ำ	Inside with solid wood : Water permeability	300	7		
บานประตูพีวีซี							
1	CM-CM-PVC-T01	มิติ	Dimension	600	1		
2	CM-CM-PVC-T02	ลักษณะทั่วไป	General characteristics	200	1		
3	CM-CM-PVC-T03	ความทนสารเคมี	Chemical resistance	600	3		
4	CM-CM-PVC-T04	การรั่วของน้ำ	water leakage	200	3		
5	CM-CM-PVC-T05	การบิดตัว	Twisting	400	3		
6	CM-CM-PVC-T06	ระยะโก่งและระยะห่อ	Deflection and wrapping distance	400	3		
7	CM-CM-PVC-T07	ความทนแรงกระแทก	Impact resistance	400	3		
บิวเรตต์							
1	CA-C2-ISO-G03	5 ml - 100 ml	5 ml - 100 ml	800	14	ได้	
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข จ.203(พ.ศ.2543) เรื่อง น้ำปลา							
1	FF-GB-DCT-001	ลักษณะ	Description	200	1		
2	FF-FN-SOD-001	โซเดียมคลอไรด์	Sodium chloride	300	3		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1 หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2 หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3 จำนวนวันทดสอบ หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
3	CN-DS-ELE-K00	โพแทสเซียม (K)	Potassium (K)	600	5		
4	FF-FN-AMI-007	กรดกลูตามิก/ อัตราส่วนของกรด กลูตามิก ต่อไนโตรเจนทั้งหมด	Glutamic acid/ Glutamic acid per total nitrogen	1,500	7		
5	FF-FN-NIT-001	ไนโตรเจนทั้งหมด	Total nitrogen	500	3		
6	FF-FN-NIT-003	ฟอร์มัลดีไฮด์ไนโตรเจน	Formaldehyde nitrogen	400	3		
7	FF-FS-COL-001	สีผสมอาหาร	Food colour	1,000	5		
8	FF-FS-ASC-001	แซ็กคาริน	Saccharin	1,000	5		
9	FF-FS-ABZ-001	กรดหรือเกลือของกรดเบนโซอิก	Benzoic acid or its salt	1,000	5		
10	FF-FS-ASB-001	กรดหรือเกลือของกรดซอร์บิก	Sorbic acid or its salt	1,000	5		
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข จ.421 เรื่อง น้ำมันและไขมัน (น้ำมันถั่วเหลือง)							
1	FF-GB-DCT-001	ลักษณะ (Description)	Description	200	1		
2	FF-FN-ACI-005	ความเป็นกรดของไขมันที่สกัดได้	Acid value	200	3		
3	FF-FN-PER-001	ค่าเปอร์ออกไซด์	Peroxide value	400	3		
4	FF-FN-SAP-001	ค่าสะaponิฟิเคชัน	Saponification value	400	3		
5	FF-FN-IOD-001	ค่าไอโอดีน (วิจส์)	Iodine value (wijs)	400	3		
6	FF-FN-SAP-002	สารที่สะaponิฟายไม่ได้	Unsaponifiable matter	600	5		
7	FF-FN-WAT-004	น้ำและสิ่งที่ระเหยได้	Water and volatile matter	300	3		
8	FF-FN-SOP-001	สบู่ (วิเคราะห์โดยคุณภาพ)	Soap (Qualitative test)	100	3		
9	FF-FN-SOL-001	สารที่ไม่ละลายน้ำ / สิ่งที่ไม่ละลาย	Water insoluble matter/Insoluble matter	300	3		
10	FF-FN-OIL-001	น้ำมันแร่ (วิเคราะห์โดยคุณภาพ)	Mineral oil (Qualitative test)	200	2		
11	FF-FN-FAT-008	กรดไขมันทั้งหมดในน้ำมันและไขมันบริโภค	Fatty acids profile in fat and oil	1,200	7		
12	CN-DS-ELE-CA0	แคลเซียม (Ca)	Calcium (Ca)	600	5		
13	FF-FS-COL-001	สีผสมอาหาร	Food colour	1,000	5		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
14	CN-DS-ELE-FE0	เหล็ก (Fe)	Iron (Fe)	600	5		
15	CN-DS-ELE-CU0	ทองแดง (Cu)	Copper (Cu)	600	5		
16	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	5		
17	CN-DS-ELE-AS0	สารหนู (As)	Arsenic (As)	600	5		
18	FF-FS-PPG-001	โพรพิลแกลเลต	Propyl gallate	1,000	5		
19	FF-FS-BHA-001	บีเอชเอ	BHA, Butylated hydroxyanisole	1,000	5		
20	FF-FS-BHT-001	บีเอชที	BHT, Butylated hydroxytoluene	1,000	5		
21	FF-FS-BHQ-001	ทีบีเอชคิว	TBHQ, Tertiary butyl hydroquinone	1,000	5		
ประตูเหล็กม้วนแบบทึบชนิดใช้มือดึง							
1	CM-CM-DRD-T01	การทำ	Making	300	1		
2	CM-CM-DRD-T02	ความหนาของใบประตู	Nominal thickness of door leaf	400	1		
3	CM-CM-DRD-T03	เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของเพลลา	Shaft outer diameter	400	1		
4	CM-CM-DRD-T04	ความหนาของเพลลา	Hollow shaft thickness	400	1		
5	CM-CM-DRD-T05	ความลึกของรางประตู	Door rail depth	400	1		
6	CM-CM-DRD-T06	ความกว้างภายในของประตูเหล็กม้วน	Inner width of rolling steel door	400	1		
7	CM-CM-DRD-T07	ความสูงภายในของประตูเหล็กม้วน	Inner height of rolling steel door	400	1		
8	CM-CM-DRD-T08	ลักษณะทั่วไป	General Appearance	300	1		
9	CM-CM-DRD-T09	สมบัติทางกล: ความทนต่อการดัดงอของใบประตู	Mechanical Properties: Resistance to door leaf bending	500	3		
10	CM-CM-DRD-T10	สมบัติทางกล: ความทนต่อการแอ่นตัวและความทนต่อแรงหักของเสากลาง	Mechanical properties: Deflection resistance and breaking strength of the center column.	600	3		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้การรับรอง ISO	หมายเหตุ
11	CM-CM-DRD-T11	สมบัติทางกล: การรับแรงกดของกลอนเสากลาง	Mechanical properties: Compressive strength of center pillar bolt	500	3		
12	CM-CM-DRD-T12	การเปิด-ปิด: ด้วยมือ	Opening-closing : by hand	400	1		
13	CM-CM-DRD-T13	การเปิด-ปิด: ด้วยไฟฟ้า	Opening-closing : Electrically	300	1		
14	CM-CM-DRD-T14	เครื่องหมายและฉลาก	Marks and labels	300	1		
ประตูน้ำทองแดงเจือแบบลิ้นยก							
1	CM-CM-AGV-T01	ขนาด รูปร่างและมิติ : หน้าจาน	Size shape and dimension: face plate	400	1		
2	CM-CM-AGV-T02	ขนาด รูปร่างและมิติ : ตัวเรือน	Size shape and dimension: body	400	1		
3	CM-CM-AGV-T03	ขนาด รูปร่างและมิติ : ก้าน	Size shape and dimension: stem	400	1		
4	CM-CM-AGV-T04	ส่วนประกอบโดยทั่วไป	General component	400	1		
5	CM-CM-AGV-T05	ชนิดวัสดุ	Tyep of material	400	1		
6	CN-DS-ELE-CU0	ทองแดง (Cu)	Copper (Cu)	600	15		ส่วนประกอบทางเคมี
7	CN-DS-ELE-SN0	ดีบุก (Sn)	Tin (Sn)	600	15		ส่วนประกอบทางเคมี
8	CN-DS-ELE-ZN0	สังกะสี (Zn)	Zinc (Zn)	600	15		ส่วนประกอบทางเคมี
9	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	15		ส่วนประกอบทางเคมี
10	CN-DS-ELE-FE0	เหล็ก (Fe)	Iron (Fe)	600	15		ส่วนประกอบทางเคมี
11	CM-CM-AGV-T11	การทำ	Making	200	7		
12	CM-CM-AGV-T12	คุณสมบัติทางกล : ความต้านแรงดึงและความยืด ความต้านแรงดึงที่จุดคราก (ต่อชนิดของวัสดุ)	Mechanical properties : tensile strength and elongation, yield strength (per type of material)	600	7		
13	CM-CM-AGV-T13	การรั่วซึม	Leakage	1,000	7		
ปีเปิดต์แบบใช้ตัวง							

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
1	CA-C2-ISO-G02	0.1 ml - 50 ml	0.1 ml - 50 ml	800	14	ได้	
ปิเปตต์แบบปริมาตร							
1	CA-C2-ISO-G01	0.5 ml - 100 ml	0.5 ml - 100 ml	800	14	ได้	
ปูนไลม์อุตสาหกรรม ปูนขาว							
1	CP-CS-090-HDL	ปริมาณที่ค้างแรงขนาด 90 ไมโครเมตร	The mass residue the 90 µm test sieve	500	2		
2	CP-CS-045-HDL	ปริมาณที่ค้างแรงขนาด 45 ไมโครเมตร	The mass residue the 45 µm test sieve	500	2		
3	CP-CS-AVL-HDL	ปูนไลม์ที่ทำปฏิกิริยาได้ (Available lime) ในรูปของ Ca(OH) ₂	Available lime Calculated as Ca(OH) ₂	1,500	2		
4	CP-CS-INS-HDL	สารที่ไม่ละลายกรดรวมทั้งซิลิคอนไดออกไซด์	Acid - insoluble matter including silicon dioxide	500	2		
5	CP-CS-FE0-HDL	ไอออน (III) ออกไซด์ (Fe ₂ O ₃)	Iron (III) oxide (Fe ₂ O ₃)	600	2		
6	CP-CS-AL0-HDL	อะลูมิเนียมออกไซด์ (Al ₂ O ₃)	Aluminium oxide (Al ₂ O ₃)	600	2		
7	CP-CS-MG0-HDL	แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO)	Magnesium oxide (MgO)	600	2		
8	CP-CS-MOI-HDL	ความชื้น	Moisture	500	2		
9	CP-CS-APR-HSB	ลักษณะทั่วไป	Appearance	100	1		
ปูนไลม์อุตสาหกรรม ปูนสุก							
1	CP-CS-AVL-QLI	ปูนไลม์ที่ทำปฏิกิริยาได้ (Available lime) ในรูปของ CaO	Available lime calculated as CaO	1,500	3		
2	CN-DS-ELE-FE1	ไอออน (III) ออกไซด์ (Fe ₂ O ₃)	Iron (III) oxide (Fe ₂ O ₃)	600	2		
3	CP-CS-S00-QLI	ซัลเฟอร์ (S)	Sulpher (S)	1,000	5		
4	CP-CS-AL0-QLI	อะลูมิเนียมออกไซด์ (Al ₂ O ₃)	Aluminium oxide (Al ₂ O ₃)	1,000	2		
5	CP-CS-MG0-QLI	แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO)	Magnesium oxide (MgO)	1,000	2		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1 หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2 หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3 จำนวนวันทดสอบ หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
6	CP-CS-INS-QLI	สารที่ไม่ละลายในกรดรวมทั้งซิลิคอนไดออกไซด์	Acid -insoluble matter including silicon dioxide	500	2		
7	CP-CS-CO2-QLI	คาร์บอนไดออกไซด์ (CO ₂)	Cabondioxide (CO ₂)	800	2		
8	CP-CS-SRE-QLI	กากตะกอนที่เหลือ	Slaking residue	500	1		
9	CP-CS-APR-HSB	ลักษณะทั่วไป	Appearance	100	1		
ปูนโม่เนื้ออุตสาหกรรม หินปูน							
1	CP-CS-LST-TT1	แคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO ₃)	Calcium caconate (CaCO ₃)	1,000	2		
2	CP-CS-MOI-LST	ความชื้น	Moisture	500	2		
3	CP-CS-FE0-LST	ไอออน (III) ออกไซด์ (Fe ₂ O ₃)	Iron (III) oxide (Fe ₂ O ₃)	600	2		
4	CP-CS-AL0-LST	อะลูมิเนียมออกไซด์ (Al ₂ O ₃)	Aluminium oxide (Al ₂ O ₃)	600	2		
5	CP-CS-MG0-LST	แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO)	Magnesium oxide (MgO)	600	2		
6	CP-CS-SI0-LST	ซิลิคอนไดออกไซด์	Silicon dioxide (SiO ₂)	1,000	2		
7	CP-CS-APR-HSB	ลักษณะทั่วไป	Appearance	100	1		
ปูนซีเมนต์							
1	CM-CM-CEM-A01	ความละเอียดโดยใช้เครื่องแอร์เพอร์มิเมทรี	Fineness by air permeability apparatus	600	2	ได้	
2	CM-CM-CEM-A02	ปริมาณอากาศในมอร์ตาร์	Air content of mortar	1,000	2	ได้	
3	CM-CM-CEM-A03	อะลูมิเนียมออกไซด์	Aluminium oxide	700	15	ได้	
4	CM-CM-CEM-A04	แคลเซียมออกไซด์	Calcium oxide	800	15	ได้	
5	CM-CM-CEM-A05	การก่อตัวก่อนกำหนด (โดยวิธีใช้เพสต์)	Early stiffening (paste method)	600	2	ได้	
6	CM-CM-CEM-A06	ไอออน (III) ออกไซด์	Iron (III) oxide	600	15	ได้	
7	CM-CM-CEM-A07	ความละเอียดโดยใช้ร่ง ขนาด 45µm (เบอร์ 325)	Fineness of hydraulic cement by the 45µm (No. 325) sieve	500	3	ได้	
8	CM-CM-CEM-A08	กากที่ไม่ละลายในกรดและด่าง	Insoluble residue	600	15	ได้	

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1 หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2 หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3 จำนวนวันทดสอบ หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
9	CM-CM-CEM-A09	น้ำหนักที่สูญเสียเนื่องจากการเผา	Loss on ignition	600	15	ได้	
10	CM-CM-CEM-A10	แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO)	Magnesium oxide (MgO)	900	15	ได้	
11	CM-CM-CEM-A11	ซิลิคอนไดออกไซด์ (SiO ₂)	Silicon dioxide (SiO ₂)	600	15	ได้	
12	CM-CM-CEM-A12	ซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ (SO ₃)	Sulphur trioxide (SO ₃)	600	15	ได้	
13	CM-CM-CEM-A13	โซเดียมออกไซด์ (Na ₂ O)	Sodium oxide (Na ₂ O)	600	15		
14	CM-CM-CEM-A14	โพแทสเซียมออกไซด์ (K ₂ O)	Potassium oxide (K ₂ O)	600	15		
15	CM-CM-CEM-A15	ด่างรวม (Na ₂ O+0.658K ₂ O)	Alkalis (Na ₂ O+0.658K ₂ O)	1,200	10		
16	CM-CM-CEM-A16	ความอยู่ตัว	Soundness	1,000	3	ได้	
17	CM-CM-CEM-A17	ระยะเวลาก่อตัว	Time of setting	800	3	ได้	
18	CM-CM-CEM-A18	ความอุ้มน้ำ	Water retention	600	2		
19	CM-CM-CEM-A19	ความชื้น	Moisture	500	3		
20	CM-CM-CEM-A20	ไลม์อิสระ (CaO)	Free lime (CaO)	1,500	15		
21	CM-CM-CEM-A21	ไตรแคลเซียมซิลิเกต (3CaO SiO ₂) กรณีทดสอบ SiO ₂ Al ₂ O ₃ Fe ₂ O ₃ และ CaO	Tricalcium silicate (3CaO SiO ₂) if testing SiO ₂ Al ₂ O ₃ Fe ₂ O ₃ and CaO	200	15	ได้	
22	CM-CM-CEM-A22	ไตรแคลเซียมซิลิเกต (3CaO SiO ₂) กรณีไม่ทดสอบ SiO ₂ Al ₂ O ₃ Fe ₂ O ₃ และ CaO	Tricalcium silicate (3CaO SiO ₂) if not testing SiO ₂ Al ₂ O ₃ Fe ₂ O ₃ and CaO	2,700	15	ได้	
23	CM-CM-CEM-A23	ไดแคลเซียมซิลิเกต (2CaO SiO ₂) กรณีทดสอบ SiO ₂ Al ₂ O ₃ Fe ₂ O ₃ และ CaO	Dicalcium silicate (2CaO SiO ₂) if testing SiO ₂ Al ₂ O ₃ Fe ₂ O ₃ and CaO	200	15	ได้	
24	CM-CM-CEM-A24	ไดแคลเซียมซิลิเกต (2CaO SiO ₂) กรณีไม่ทดสอบ SiO ₂ Al ₂ O ₃ Fe ₂ O ₃ และ CaO	Dicalcium silicate (2CaO SiO ₂) if not testing SiO ₂ Al ₂ O ₃ Fe ₂ O ₃ and CaO	2,700	15	ได้	
25	CM-CM-CEM-A25	ไตรแคลเซียมอะลูมิเนต (3CaO Al ₂ O ₃) กรณีทดสอบ Al ₂ O ₃ และ Fe ₂ O ₃	Tricalcium aluminate (3CaO Al ₂ O ₃) if testing Al ₂ O ₃ and Fe ₂ O ₃	200	15	ได้	

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
26	CM-CM-CEM-A26	ไตรแคลเซียมอะลูมิเนต ($3\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$) กรณีไม่ทดสอบ Al_2O_3 และ Fe_2O_3	Tricalcium aluminate ($3\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$) if not testing Al_2O_3 and Fe_2O_3	1,300	15	ได้	
27	CM-CM-CEM-A27	เททระแคลเซียมอะลูมิโนเฟอร์ไรต์ ($4\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$) กรณีทดสอบ Al_2O_3 และ Fe_2O_3	Tetracalcium aluminoferrite ($4\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$) if testing Al_2O_3 and Fe_2O_3	200	15	ได้	
28	CM-CM-CEM-A28	เททระแคลเซียมอะลูมิโนเฟอร์ไรต์ ($4\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$) กรณีไม่ทดสอบ Al_2O_3 และ Fe_2O_3	Tetracalcium aluminoferrite ($4\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$) if not testing Al_2O_3 and Fe_2O_3	1,300	15	ได้	
29	CM-CM-CEM-A29	เททระแคลเซียมอะลูมิโนเฟอร์ไรต์บวกสองเท่าของไตรแคลเซียมอะลูมิเนตหรือสารละลายของแข็งของเททระแคลเซียมอะลูมิโนเฟอร์ไรต์บวกไดแคลเซียมเฟอร์ไรต์แล้วแต่กรณีร้อยละ ไม่มากกว่า	Tetracalcium aluminoferrite plus twice the tricalcium aluminate ($\text{C}_4\text{AF} + 2(\text{C}_3\text{A})$), or solid solution ($\text{C}_4\text{AF} + \text{C}_2\text{F}$), as applicable, max, %	1,200	15	ได้	
30	CM-CM-CEM-A30	ตัวประกอบลอว์สันของปูนขาว กรณีทดสอบ SiO_2 , Al_2O_3 , Fe_2O_3 และ CaO	Lime saturation factor (LSF) if testing SiO_2 , Al_2O_3 , Fe_2O_3 and CaO	200	15		
31	CM-CM-CEM-A31	ตัวประกอบลอว์สันของปูนขาว กรณีไม่ทดสอบ SiO_2 , Al_2O_3 , Fe_2O_3 และ CaO	Lime saturation factor (LSF) if not testing SiO_2 , Al_2O_3 , Fe_2O_3 and CaO	2,700	15		
32	CM-CM-CEM-A32	ความต้านแรงอัดที่อายุ 1 วัน	Compressive strength at 1 day	600	3	ได้	
33	CM-CM-CEM-A33	ความต้านแรงอัดที่อายุ 3 วัน	Compressive strength at 3 days	700	5	ได้	
34	CM-CM-CEM-A34	ความต้านแรงอัด ที่อายุ 7 วัน	Compressive strength at 7 days	800	9	ได้	
35	CM-CM-CEM-A35	ความต้านแรงอัด ที่อายุ 28 วัน	Compressive strength at 28 days	900	30	ได้	
36	CM-CM-CEM-A36	ความต้านแรงดึง ที่อายุ 1 วัน	Tensile strength at 1 day	600	3		
37	CM-CM-CEM-A37	ความต้านแรงดึง ที่อายุ 3 วัน	Tensile strength at 3 days	700	5		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้การรับรอง ISO	หมายเหตุ
38	CM-CM-CEM-A38	ความต้านแรงดึง ที่อายุ 7 วัน	Tensile strength at 7 days	800	9		
39	CM-CM-CEM-A39	ความต้านแรงดึง ที่อายุ 28 วัน	Tensile strength at 28 days	900	30		
40	CM-CM-CEM-A40	ความต้านแรงดัด ที่อายุ 1 วัน	Flexural strength at 1 day	600	3		
41	CM-CM-CEM-A41	ความต้านแรงดัด ที่อายุ 3 วัน	Flexural strength at 3 days	700	5		
42	CM-CM-CEM-A42	ความต้านแรงดัด ที่อายุ 7 วัน	Flexural strength at 7 days	800	9		
43	CM-CM-CEM-A43	ความต้านแรงดัด ที่อายุ 28 วัน	Flexural strength at 28 days	900	30		
44	CM-CM-CEM-A44	ความร้อนที่เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างปูนซีเมนต์กับน้ำ ที่อายุ 3 วัน	Heat of hydration at 3 days	2,000	12		
45	CM-CM-CEM-A45	ความร้อนที่เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างปูนซีเมนต์กับน้ำ ที่อายุ 7 วัน	Heat of hydration at 7 days	3,000	15		
46	CM-CM-CEM-A46	คลอไรด์	Chloride	600	5		
47	CM-CM-CEM-A47	มอร์ตาร์ : การขยายตัวเนื่องจากซัลเฟต ไม่เกิน 2 เดือน (อายุละ)	Mortar : Sulfate expansion ,not more than 2 months (per age)	2,000	-		ตามอายุทดสอบ + 10 วัน
48	CM-CM-CEM-A48	มอร์ตาร์ : การขยายตัวเนื่องจากซัลเฟต อายุ 2-6 เดือน (อายุละ)	Mortar : Sulfate expansion, age 2-6 months (each age)	4,000	-		ตามอายุทดสอบ + 10 วัน
49	CM-CM-CEM-A49	มอร์ตาร์ : การขยายตัวเนื่องจากซัลเฟต มากกว่า 6 เดือน (อายุละ)	Mortar : Sulfate expansion ,more than 6 months (each age)	6,000	-		ตามอายุทดสอบ + 10 วัน
50	CM-CM-CEM-A50	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	1	ได้	
51	CM-CM-CEM-A51	เครื่องหมายและฉลาก	Mark and brand	200	1	ได้	
ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก							
1	CM-CM-CHC-T01	การขยายตัวโดยวิธีออโตแคลฟ	Soundness	1,000	3	ได้	
2	CM-CM-CHC-T02	ระยะเวลาก่อตัว (Vicat test)	Time of setting (Vicat test)	800	3	ได้	
3	CM-CM-CHC-T03	ความต้านแรงอัด 1 วัน	Compressive strength at 1 day	600	3	ได้	
4	CM-CM-CHC-T04	ความต้านแรงอัด 3 วัน	Compressive strength at 3 days	700	5	ได้	
5	CM-CM-CHC-T05	ความต้านแรงอัด 7 วัน	Compressive strength at 7 days	800	10	ได้	

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
6	CM-CM-CHC-T06	ความต้านแรงอัด 28 วัน	Compressive strength at 28 days	900	32	ได้	
7	CM-CM-CHC-T07	ปริมาณความร้อนระหว่างปูนกับน้ำ : อายุ 3 วัน	Heat of hydration at 3 days	2,000	5		
8	CM-CM-CHC-T08	ปริมาณความร้อนระหว่างปูนกับน้ำ : อายุ 7 วัน	Heat of hydration at 7 days	3,000	10		
9	CM-CM-CHC-T09	การขยายตัวเนื่องจากซัลเฟต : อายุ 14 วัน	Mortar expansion at 14 days	1,500	15		
10	CM-CM-CHC-T10	การขยายตัวเนื่องจากซัลเฟต : อายุ 180 วัน	Sulfate expansion at 180 days	4,500	190		
11	CM-CM-CHC-T11	การขยายตัวเนื่องจากซัลเฟต : อายุ 356 วัน	Sulfate expansion at 356 days	9,000	360		
12	CM-CM-CHC-T12	ปฏิกิริยาระหว่างด่าง-ซิลิกา ที่อายุ 14 วัน (potential alkali-silica reactivity, motar bar method)	Potential alkali-silica reactivity at 14 days, motar bar method	2,000	15		
13	CM-CM-CHC-T13	ปฏิกิริยาระหว่างด่าง-ซิลิกา ที่อายุ 56 วัน (potential alkali-silica reactivity, motar bar method)	Potential alkali-silica reactivity at 56 days, motar bar method	4,000	15		
14	CM-CM-CHC-T14	การก่อตัวผิดปกติ	False set	500	3	ได้	
15	CM-CM-CHC-T15	ซิลิคอนไดออกไซด์ (SiO ₂)	Silicon dioxide (SiO ₂)	600	15	ได้	
16	CM-CM-CHC-T16	อะลูมิเนียมออกไซด์ (Al ₂ O ₃)	Aluminium oxide (Al ₂ O ₃)	700	15	ได้	
17	CM-CM-CHC-T17	ไอออน (III) ออกไซด์ (Fe ₂ O ₃)	Iron (III) oxide (Fe ₂ O ₃)	600	15	ได้	
18	CM-CM-CHC-T18	แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO)	Magnesium oxide (MgO)	900	15	ได้	
19	CM-CM-CHC-T19	แคลเซียมออกไซด์ (CaO)	Calcium oxide (CaO)	800	15	ได้	
20	CM-CM-CHC-T20	ซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ (SO ₃)	Sulphur trioxide (SO ₃)	600	15	ได้	
21	CM-CM-CHC-T21	น้ำหนักที่สูญเสียเนื่องจากการเผา	Loss on ignition	600	15	ได้	
22	CM-CM-CHC-T22	กากที่ไม่ละลายในกรดต่าง	Insoluble residue	600	15	ได้	
23	CM-CM-CHC-T23	ด่าง (Na ₂ O+0.658K ₂ O)	Alkalis (Na ₂ O+0.658K ₂ O)	1,200	15		
24	CM-CM-CHC-T24	ไลม์อิสระ (Free lime) (CaO)	Free lime (CaO)	1,500	15		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1 หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2 หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3 จำนวนวันทดสอบ หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
25	CM-CM-CHC-T25	ปริมาณน้ำที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ความชื้นเหลวปกติ	Amount of water required for normal consistency	500	2	ได้	
26	CM-CM-CHC-T26	การขยายตัวของแท่งทดสอบมอร์ตาร์ ที่อายุ 14 วัน	Expansion of hydraulic cement mortar bars at 14 days	1,500	16	ได้	
ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกเกรดที่							
1	CM-CM-MHG-T01	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	1		
2	CM-CM-MHG-T02	สภาพการไหลแบบพลาสติก	Plastic consistency	600	2		
3	CM-CM-MHG-T03	สภาพการไหลแบบของเหลว	Fluid consistency	600	2		
4	CM-CM-MHG-T04	สภาพการไหลสูงสุด	Flowable consistency	600	2		
5	CM-CM-MHG-T05	การเปลี่ยนแปลงความสูงที่อายุเริ่มต้น	Early age height change in height	800	3		
6	CM-CM-MHG-T06	การเปลี่ยนแปลงความสูงของมอร์ตาร์ที่แข็งตัวที่อายุ 1 วัน	Height change of moist cured hardened grout at 1 day	600	2		
7	CM-CM-MHG-T07	การเปลี่ยนแปลงความสูงของมอร์ตาร์ที่แข็งตัวที่อายุ 3 วัน	Height change of moist cured hardened grout at 3 days	700	5		
8	CM-CM-MHG-T08	การเปลี่ยนแปลงความสูงของมอร์ตาร์ที่แข็งตัวที่อายุ 14 วัน	Height change of moist cured hardened grout at 14 days	800	18		
9	CM-CM-MHG-T09	การเปลี่ยนแปลงความสูงของมอร์ตาร์ที่แข็งตัวที่อายุ 28 วัน	Height change of moist cured hardened grout at 28 days	900	32		
10	CM-CM-MHG-T10	ความต้านแรงอัดที่อายุ 1 วัน	Compressive strength at 1 day	600	2		
11	CM-CM-MHG-T11	ความต้านแรงอัดที่อายุ 3 วัน	Compressive strength at 3 days	700	5		
12	CM-CM-MHG-T12	ความต้านแรงอัดที่อายุ 7 วัน	Compressive strength at 7 days	800	18		
13	CM-CM-MHG-T13	ความต้านแรงอัดที่อายุ 28 วัน	Compressive strength at 28 days	900	32		
14	CM-CM-MHG-T14	เครื่องหมายและฉลาก	Mark and brand	200	1		
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์							
1	CM-CM-CPC-T01	ซิลิคอนไดออกไซด์ (SiO ₂)	Silicon dioxide (SiO ₂)	600	15	ได้	

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1 หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2 หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3 จำนวนวันทดสอบ หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
2	CM-CM-CPC-T02	อะลูมิเนียมออกไซด์ (Al_2O_3)	Aluminium oxide (Al_2O_3)	700	15	ได้	
3	CM-CM-CPC-T03	ไอออน (III) ออกไซด์ (Fe_2O_3)	Iron (III) oxide (Fe_2O_3)	600	15	ได้	
4	CM-CM-CPC-T04	แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO)	Magnesium oxide (MgO)	900	15	ได้	
5	CM-CM-CPC-T05	แคลเซียมออกไซด์ (CaO)	Calcium oxide (CaO)	800	15	ได้	
6	CM-CM-CPC-T06	ซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ (SO_3)	Sulphur trioxide (SO_3)	600	15	ได้	
7	CM-CM-CPC-T07	น้ำหนักที่สูญเสียเนื่องจากการเผา	Loss on ignition	600	15	ได้	
8	CM-CM-CPC-T08	กากที่ไม่ละลายในกรดต่าง	Insoluble residue	600	15	ได้	
9	CM-CM-CPC-T09	ไตรแคลเซียมซิลิเกต ($3CaO SiO_2$) กรณีทดสอบ SiO_2 Al_2O_3 Fe_2O_3 และ CaO	Tricalcium silicate ($3CaO SiO_2$) if testing SiO_2 Al_2O_3 Fe_2O_3 and CaO	200	15	ได้	
10	CM-CM-CPC-T10	ไตรแคลเซียมซิลิเกต ($3CaO SiO_2$) กรณีไม่ทดสอบ SiO_2 Al_2O_3 Fe_2O_3 และ CaO	Tricalcium silicate ($3CaO SiO_2$) if not testing SiO_2 Al_2O_3 Fe_2O_3 and CaO	2,700	15	ได้	
11	CM-CM-CPC-T11	ไดแคลเซียมซิลิเกต ($2CaO SiO_2$) กรณีทดสอบ SiO_2 Al_2O_3 Fe_2O_3 และ CaO	Dicalcium silicate ($2CaO SiO_2$) if testing SiO_2 Al_2O_3 Fe_2O_3 and CaO	200	15	ได้	
12	CM-CM-CPC-T12	ไดแคลเซียมซิลิเกต ($2CaO SiO_2$) กรณีไม่ทดสอบ SiO_2 Al_2O_3 Fe_2O_3 และ CaO	Dicalcium silicate ($2CaO SiO_2$) if not testing SiO_2 Al_2O_3 Fe_2O_3 and CaO	2,700	15	ได้	
13	CM-CM-CPC-T13	ไตรแคลเซียมอะลูมิเนต ($3CaO Al_2O_3$) กรณีทดสอบ Al_2O_3 และ Fe_2O_3	Tricalcium aluminate ($3CaO Al_2O_3$) if testing Al_2O_3 and Fe_2O_3	200	15	ได้	
14	CM-CM-CPC-T14	ไตรแคลเซียมอะลูมิเนต ($3CaO Al_2O_3$) กรณีไม่ทดสอบ Al_2O_3 และ Fe_2O_3	Tricalcium aluminate ($3CaO Al_2O_3$) if not testing Al_2O_3 and Fe_2O_3	1,300	15	ได้	
15	CM-CM-CPC-T15	เททระแคลเซียมอะลูมิโนเฟอร์ไรต์ ($4CaO Al_2O_3 Fe_2O_3$) กรณีทดสอบ Al_2O_3 และ Fe_2O_3	Tetracalcium aluminoferrite ($4CaO Al_2O_3 Fe_2O_3$) กรณีทดสอบ Al_2O_3 and Fe_2O_3	200	15	ได้	

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
16	CM-CM-CPC-T16	เทตระแคลเซียมอะลูมิโนเฟอร์ไรต์ (4CaO Al ₂ O ₃ Fe ₂ O ₃) กรณีไม่ทดสอบ Al ₂ O ₃ และ Fe ₂ O ₃	Tetracalcium aluminoferrite (4CaO Al ₂ O ₃ Fe ₂ O ₃) กรณีไม่ทดสอบ Al ₂ O ₃ and Fe ₂ O ₃	1,300	15	ได้	
17	CM-CM-CPC-T17	เทตระแคลเซียมอะลูมิโนเฟอร์ไรต์บวกสองเท่าของไตรแคลเซียมอะลูมิเนตหรือสารละลายของแข็งของเทตระแคลเซียมอะลูมิโนเฟอร์ไรต์บวกไตรแคลเซียมเฟอร์ไรต์แล้วแต่กรณีร้อยละ ไม่มากกว่า	Tetracalcium aluminoferrite plus twice the tricalcium aluminate (C ₄ AF+2(C ₃ A)), or solid solution (C ₄ AF+C ₂ F), as applicable, max, %	1,200	15	ได้	
18	CM-CM-CPC-T18	ปริมาณอากาศในมอร์ตาร์	Air content	1,000	3	ได้	
19	CM-CM-CPC-T19	ความละเอียดโดยใช้เครื่องแอร์เพอร์มีอะปิลิตี	Fineness by air permeability apparatus	600	7	ได้	
20	CM-CM-CPC-T20	การขยายตัวโดยวิธีไฮโดรเคลฟ	Soundness	1,000	3	ได้	
21	CM-CM-CPC-T21	ความต้านแรงอัด 1 วัน	Compressive strength at 1 day	600	3	ได้	
22	CM-CM-CPC-T22	ความต้านแรงอัด 3 วัน	Compressive strength at 3 days	700	5	ได้	
23	CM-CM-CPC-T23	ความต้านแรงอัด 7 วัน	Compressive strength at 7 days	800	10	ได้	
24	CM-CM-CPC-T24	ความต้านแรงอัด 28 วัน	Compressive strength at 28 days	900	32	ได้	
25	CM-CM-CPC-T25	ระยะเวลาก่อตัว (Vicat test) น้ำหนักของน้ำต่อน้ำซีเมนต์สำหรับความข้นเหลวปกติ	Time of setting (Vicat test) weight of water to cement for normal consistency	800	3	ได้	
26	CM-CM-CPC-T26	การก่อตัวผิดปกติ	False set	600	3	ได้	
27	CM-CM-CPC-T27	ปริมาณความร้อนระหว่างปูนกับน้ำ : อายุ 3 วัน	Heat of hydration at 3 days	2,000	5		
28	CM-CM-CPC-T28	ปริมาณความร้อนระหว่างปูนกับน้ำ : อายุ 7 วัน	Heat of hydration at 7 days	3,000	10		
29	CM-CM-CPC-T29	ไลม์อิสระ (Free lime) (CaO)	Free lime (CaO)	1,500	10		
30	CM-CM-CPC-T30	ด่าง (Na ₂ O+0.658K ₂ O)	Alkalis (Na ₂ O+0.658K ₂ O)	1,200	5		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
31	CM-CM-CPC-T31	ระยะเวลาก่อตัวโดยใช้เข็มแบบกิลโมร์	Time of setting by gilmore needle	800	3	ได้	
32	CM-CM-CPC-T32	ปริมาณน้ำที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ความชื้นเหลวปกติ	Amount of water required for normal consistency	500	2	ได้	
33	CM-CM-CPC-T33	การขยายตัวของแท่งทดสอบมอร์ตาร์ (อายุละ)	Expansion of hydraulic cement mortar bars (each age)	1,500	-	ได้	วันทดสอบขึ้นกับอายุ
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาว							
1	CM-CM-CWP-T01	ซิลิคอนไดออกไซด์ (SiO ₂)	Silicon dioxide (SiO ₂)	600	15	ได้	
2	CM-CM-CWP-T02	อะลูมิเนียมออกไซด์ (Al ₂ O ₃)	Aluminium oxide (Al ₂ O ₃)	700	15	ได้	
3	CM-CM-CWP-T03	ไอออน (III) ออกไซด์ (Fe ₂ O ₃)	Iron (III) oxide (Fe ₂ O ₃)	600	15	ได้	
4	CM-CM-CWP-T04	แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO)	Magnesium oxide (MgO)	900	15	ได้	
5	CM-CM-CWP-T05	แคลเซียมออกไซด์ (CaO)	Calcium oxide (CaO)	800	15	ได้	
6	CM-CM-CWP-T06	ซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ (SO ₃)	Sulphur trioxide (SO ₃)	600	15	ได้	
7	CM-CM-CWP-T07	น้ำหนักที่สูญเสียเนื่องจากการเผา	Loss on ignition	600	15	ได้	
8	CM-CM-CWP-T08	กากที่ไม่ละลายในกรดต่าง	Insoluble residue	600	15	ได้	
9	CM-CM-CWP-T09	ไตรแคลเซียมซิลิเกต (3CaO SiO ₂) กรณีทดสอบ SiO ₂ Al ₂ O ₃ Fe ₂ O ₃ และ CaO	Tricalcium silicate (3CaO SiO ₂) if testing SiO ₂ Al ₂ O ₃ Fe ₂ O ₃ and CaO	200	15	ได้	
10	CM-CM-CWP-T10	ไตรแคลเซียมซิลิเกต (3CaO SiO ₂) กรณีไม่ทดสอบ SiO ₂ Al ₂ O ₃ Fe ₂ O ₃ และ CaO	Tricalcium silicate (3CaO SiO ₂) if not testing SiO ₂ Al ₂ O ₃ Fe ₂ O ₃ and CaO	2,700	15	ได้	
11	CM-CM-CWP-T11	ไดแคลเซียมซิลิเกต (2CaO SiO ₂) กรณีทดสอบ SiO ₂ Al ₂ O ₃ Fe ₂ O ₃ และ CaO	Dicalcium silicate (2CaO SiO ₂) if testing SiO ₂ Al ₂ O ₃ Fe ₂ O ₃ and CaO	200	15	ได้	
12	CM-CM-CWP-T12	ไดแคลเซียมซิลิเกต (2CaO SiO ₂) กรณีไม่ทดสอบ SiO ₂ Al ₂ O ₃ Fe ₂ O ₃ และ CaO	Dicalcium silicate (2CaO SiO ₂) if not testing SiO ₂ Al ₂ O ₃ Fe ₂ O ₃ and CaO	2,700	15	ได้	

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
13	CM-CM-CWP-T13	ไตรแคลเซียมอะลูมิเนต ($3\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$) กรณีทดสอบ Al_2O_3 และ Fe_2O_3	Tricalcium aluminate ($3\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$) if testing Al_2O_3 and Fe_2O_3	200	15	ได้	
14	CM-CM-CWP-T14	ไตรแคลเซียมอะลูมิเนต ($3\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$) กรณีไม่ทดสอบ Al_2O_3 และ Fe_2O_3	Tricalcium aluminate ($3\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$) if not testing Al_2O_3 and Fe_2O_3	1,300	15	ได้	
15	CM-CM-CWP-T15	เทตระแคลเซียมอะลูมิโนเฟอร์ไรต์ ($4\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$) กรณีทดสอบ Fe_2O_3 และ Al_2O_3	Tetracalcium aluminoferrite ($4\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$) if testing Fe_2O_3 and Al_2O_3	200	15	ได้	
16	CM-CM-CWP-T16	เทตระแคลเซียมอะลูมิโนเฟอร์ไรต์ ($4\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$) กรณีไม่ทดสอบ Fe_2O_3 และ Al_2O_3	Tetracalcium aluminoferrite ($4\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$) if not testing Fe_2O_3 , Al_2O_3	1,300	15	ได้	
17	CM-CM-CWP-T17	เทตระแคลเซียมอะลูมิโนเฟอร์ไรต์บวกสองเท่าของไตรแคลเซียมอะลูมิเนตหรือสารละลายของแข็งของเทตระแคลเซียมอะลูมิโนเฟอร์ไรต์บวกไตรแคลเซียมเฟอร์ไรต์แล้วแต่กรณีร้อยละ ไม่มากกว่า	Tetracalcium aluminoferrite plus twice the tricalcium aluminate ($\text{C}_4\text{AF} + 2(\text{C}_3\text{A})$), or solid solution ($\text{C}_4\text{AF} + \text{C}_2\text{F}$), as applicable, max, %	1,200	15	ได้	
18	CM-CM-CWP-T18	ปริมาณอากาศในมอร์ตาร์	Air content in mortar	1,000	3	ได้	
19	CM-CM-CWP-T19	ความละเอียดโดยใช้เครื่องแอร์เพอร์มิอ์อะปปีลิตี	Fineness by air permeability apparatus	600	7	ได้	
20	CM-CM-CWP-T20	การขยายตัวโดยวิธีอโตเคลฟ (Soundness)	Autoclave expansion (Soundness)	1,000	3	ได้	
21	CM-CM-CWP-T21	ความต้านแรงอัด ที่อายุ 1 วัน	Compressive strength at 1 day	600	3	ได้	
22	CM-CM-CWP-T22	ความต้านแรงอัด ที่อายุ 3 วัน	Compressive strength at 3 days	700	5	ได้	
23	CM-CM-CWP-T23	ความต้านแรงอัด ที่อายุ 7 วัน	Compressive strength at 7 days	800	10	ได้	
24	CM-CM-CWP-T24	ความต้านแรงอัด ที่อายุ 28 วัน	Compressive strength at 28 days	900	32	ได้	

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
25	CM-CM-CWP-T25	ระยะเวลาก่อตัว (Vicat test) น้ำหนักของน้ำตอปูนซีเมนต์สำหรับความชื้นเหลวปกติ	Time of setting (Vicat test) weight of water to cement for normal consistency	800	3	ได้	
26	CM-CM-CWP-T26	การก่อตัวผิดปกติ	False set	600	3	ได้	
27	CM-CM-CWP-T27	ปริมาณความร้อนระหว่างปูนกับน้ำ : อายุ 3 วัน	Heat of hydration at 3 days	2,000	5		
28	CM-CM-CWP-T28	ปริมาณความร้อนระหว่างปูนกับน้ำ : อายุ 7 วัน	Heat of hydration at 7 days	3,000	10		
29	CM-CM-CWP-T29	ด่าง ($\text{Na}_2\text{O}+0.658\text{K}_2\text{O}$)	Alkalis ($\text{Na}_2\text{O}+0.658\text{K}_2\text{O}$)	1,200	5		
30	CM-CM-CWP-T30	ไลม์อิสระ (Free lime) (CaO)	Free lime (CaO)	1,500	10		
31	CM-CM-CWP-T31	ดัชนีความขาว (WI)	Whiteness index (WI)	600	5		
32	CM-CM-CWP-T32	ระยะเวลาก่อตัวโดยใช้เข็มแบบกิลโมร์	Time of setting by gilmore needle	800	3	ได้	
33	CM-CM-CWP-T33	การขยายตัวของแท่งทดสอบมอร์ตาร์ (อายุละ)	Expansion of hydraulic cement mortar bars (each age)	1,500	-	ได้	วันทดสอบขึ้นกับอายุ
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอซโซลาน							
1	CM-CM-CPP-T01	ปริมาณไตรแคลเซียมอะลูมิเนต ($3\text{CaO}.\text{Al}_2\text{O}_3$) กรณีไม่ทดสอบ Al_2O_3 และ Fe_2O_3	Tricalcium aluminate ($3\text{CaO}.\text{Al}_2\text{O}_3$) if not testing Al_2O_3 and Fe_2O_3	2,700	15		
2	CM-CM-CPP-T02	แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO)	Magnesium oxide (MgO)	1,400	15	ได้	
3	CM-CM-CPP-T03	ซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ (SO_3)	Sulphur trioxide (SO_3)	900	15	ได้	
4	CM-CM-CPP-T04	น้ำหนักที่สูญเสียเนื่องจากการเผา	Loss on ignition	600	15	ได้	
5	CM-CM-CPP-T05	ความละเอียด (Blaine air permeability)	Fineness by air permeability apparatus	700	15	ได้	
6	CM-CM-CPP-T06	การขยายตัวโดยวิธีอโตเคลฟ (Soundness)	Autoclave expansion (Soundness)	1,200	-	ได้	วันทดสอบขึ้นกับอายุ
7	CM-CM-CPP-T07	ระยะเวลาการก่อตัวโดยใช้เข็มแบบไวแคต	Time of setting by vicat needle	800	7	ได้	

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
8	CM-CM-CPP-T08	ปริมาณอากาศในมอร์ตาร์	Air content in mortar	1,200	3	ได้	
9	CM-CM-CPP-T09	ปริมาณความร้อนระหว่างปูนกับน้ำ : อายุ 3 วัน	Heat of hydration at 3 days	2,000	5		
10	CM-CM-CPP-T10	ปริมาณความร้อนระหว่างปูนกับน้ำ : อายุ 7 วัน	Heat of hydration at 7 days	3,000	10		
11	CM-CM-CPP-T11	การหดตัวแห้ง	Drying shrinkage	1,000	-		วันทดสอบขึ้นกับอายุ
12	CM-CM-CPP-T12	ปริมาณน้ำและหรือความต้านแรงอัด : อายุ 3 วัน	Compressive strength at 3 days	1,500	7	ได้	
13	CM-CM-CPP-T13	ปริมาณน้ำและหรือความต้านแรงอัด : อายุ 7 วัน	Compressive strength at 7 days	1,600	10	ได้	
14	CM-CM-CPP-T14	ปริมาณน้ำและหรือความต้านแรงอัด : อายุ 28 วัน	Compressive strength at 28 days	1,700	35	ได้	
15	CM-CM-CPP-T15	การขยายตัวของมอร์ตาร์ : อายุ 14 วัน	Expansion of mortar at 14 days	1,500	-		วันทดสอบขึ้นกับอายุ
16	CM-CM-CPP-T16	การขยายตัวของมอร์ตาร์ : อายุ 8 สัปดาห์	Expansion of mortar at 8 weeks	4,500	-		วันทดสอบขึ้นกับอายุ
17	CM-CM-CPP-T17	การขยายตัวของแท่งทดสอบมอร์ตาร์ (อายุ ละ)	Expansion of hydraulic cement mortar bars (each age)	1,500	-	ได้	วันทดสอบขึ้นกับอายุ
18	CM-CM-CPP-T18	การขยายตัวเนื่องจากซัลเฟต : อายุ 180 วัน	Sulfate expansion at 180 days	4,500	190		
19	CM-CM-CPP-T19	การขยายตัวเนื่องจากซัลเฟต : อายุ 356 วัน	Sulfate expansion at 356 days	9,000	360		
ปูนซีเมนต์ผสม							
1	CM-CM-CMC-T01	ปริมาณอากาศในมอร์ตาร์	Air content of mortar	1,200	3	ได้	
2	CM-CM-CMC-T02	ความละเอียดโดยใช้เครื่องแอร์เพอร์มิออะปิลิตี	Fineness by air permeability apparatus	1,000	3	ได้	
3	CM-CM-CMC-T03	การขยายตัวโดยวิธีโอโตแคลฟ	Autoclave expansion	1,000	7	ได้	
4	CM-CM-CMC-T04	ความต้านแรงอัด ที่อายุ 3 วัน	Compressive strength at 3 days	800	7	ได้	

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1

หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2

หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3

จำนวนวันทดสอบ

หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
5	CM-CM-CMC-T05	ความต้านแรงอัด ที่อายุ 7 วัน	Compressive strength at 7 days	800	10	ได้	
6	CM-CM-CMC-T06	ระยะเวลาก่อตัวทดสอบแบบไวแคต	Time of setting (vicat test)	800	3	ได้	
7	CM-CM-CMC-T07	การก่อตัวผิดปกติ	False set	600	3	ได้	
8	CM-CM-CMC-T08	ปริมาณน้ำที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ความข้นเหลวปกติ	Amount of water required for normal consistency	500	2	ได้	
9	CM-CM-CMC-T09	การขยายตัวของแท่งทดสอบมอร์ตาร์ (อายุละ)	Expansion of hydroulic cement mortar bars (each age)	1,500	-	ได้	วันทดสอบขึ้นกับอายุ
ปูนซีเมนต์สำหรับงานก่อและงานฉาบ							
1	CM-CM-CMA-T01	ปริมาณอากาศในมอร์ตาร์	Air content of mortar	1,500	3	ได้	
2	CM-CM-CMA-T02	ความต้านแรงอัด ที่อายุ 7 วัน	Compressive strength at 7 days	800	11	ได้	
3	CM-CM-CMA-T03	ความต้านแรงอัด ที่อายุ 28 วัน	Compressive strength at 28 days	900	35	ได้	
4	CM-CM-CMA-T04	ระยะเวลาก่อตัว น้ำหนักของน้ำตอปูนซีเมนต์สำหรับความข้นเหลวปกติ (ระยะต้น ระยะปลาย)	Time of setting (Vicat test)	800	3		
5	CM-CM-CMA-T05	การขยายตัวโดยวิธีโอโตเคลฟ	Autoclave expansion	1,000	7	ได้	
6	CM-CM-CMA-T06	ความอุ้มน้ำ	Water retention	1,000	3	ได้	
7	CM-CM-CMA-T07	ปริมาณที่ค้างบนร่ง 45 ไมโครเมตร (เบอร์ 325)	Residue on sieve 45 µm (No. 325)	500	2	ได้	
8	CM-CM-CMA-T08	ระยะเวลาก่อตัวโดยใช้เข็มแบบกิลโมร์	Time of setting by gilmore needle	800	3	ได้	
9	CM-CM-CMA-T09	ปริมาณน้ำที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ความข้นเหลวปกติ	Amount of water required for normal consistency	500	2	ได้	
ปูนยิปซัมสำหรับการก่อสร้าง							
1	CM-CM-CGY-T01	ปริมาณแคลเซียมออกไซด์ (CaO)	Calcium oxide	800	15		
2	CM-CM-CGY-T02	ปริมาณเกลือแมกนีเซียมที่ละลายได้ คิดเป็นมวลของแมกนีเซียมออกไซด์ (MgO)	Magnesium oxide (MgO)	900	15		
3	CM-CM-CGY-T03	ปริมาณซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ (SO ₃)	Sulphur trioxide (SO ₃)	600	15		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1

หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2

หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3

จำนวนวันทดสอบ

หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้การรับรอง ISO	หมายเหตุ
4	CM-CM-CGY-T04	ปริมาณคลอไรด์ (Cl) คิดเป็นมวลของโซเดียมคลอไรด์ (NaCl)	Chloride	600	15		
5	CM-CM-CGY-T05	ปริมาณไลม์ (lime) ในรูปของแคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Ca(OH) ₂)	Lime (Ca(OH) ₂)	600	15		
6	CM-CM-CGY-T06	การสูญเสียน้ำหนักเนื่องจากการเผา	Loss on ignition	600	15		
7	CM-CM-CGY-T07	ความละเอียด ปริมาณที่ผ่านร่แกรงขนาด 1.4 mm และ 150 µm	Amount passed 1.4 mm and 150 µm	600	7		
8	CM-CM-CGY-T08	ระยะเวลาก่อตัว ระยะต้น ระยะปลาย	Time of setting	800	3		
9	CM-CM-CGY-T09	การขยายตัวเชิงเส้นจากการก่อตัว	Expansion on setting	1,000	3		
10	CM-CM-CGY-T10	ความต้านแรงอัด	Compressive strength	800	-		วันทดสอบขึ้นกับอายุ
11	CM-CM-CGY-T11	ความต้านแรงดัด	Flexural strength	800	-		วันทดสอบขึ้นกับอายุ
12	CM-CM-CGY-T12	ความแข็งของพื้นผิว	Surface hardness	800	-		วันทดสอบขึ้นกับอายุ
ผงเคมีแห้งดับเพลิง							
1	CP-CS-DCH-M01	โมโนแอมโมเนียม ฟอสเฟต (NH ₄ H ₂ PO ₄)	Mono ammonium phosphate (NH ₄ H ₂ PO ₄)	4,000	5		
ผงซักฟอก							
1	CP-CI-APP-578	ลักษณะทั่วไป	Appearance	100	1		ลูกค้าต้องส่งวิเคราะห์ตาม มอก.78-2549 ฉบับเต็ม หรืออย่างน้อยรายการที่ 3-17 เท่านั้น
2	CP-CI-ODO-578	กลิ่น	Odor	100	1		
3	CP-CI-P25-578	ความเป็นกรด-ด่าง ของสารละลายร้อยละ 0.1 โดยน้ำหนักต่อปริมาตร ที่ 25 องศาเซลเซียส	pH (0.1% w/v solution) @ 25 °C	500	1		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1

หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2

หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3

จำนวนวันทดสอบ

หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
4	CP-CI-ALC-578	สารที่ละลายในเอทานอล	Soluble matter in ethanol	1,500	15		
5	CP-CI-SEQ-578	สารลดความกระด้างของน้ำ (คำนวณเป็นแคลเซียมที่ทำปฏิกิริยา)	Sequestering agent (calculated as reacting Ca)	1,500	15		
6	CP-CI-TPP-578	ฟอสเฟตทั้งหมด (คำนวณเป็น P ₂ O ₅)	Total phosphate (calculated as P ₂ O ₅)	2,500	15		
7	CP-CI-ALK-578	ด่างทั้งหมด (คำนวณเป็น Na ₂ O)	Total alkalinity (calculated as Na ₂ O)	1,000	15		
8	CP-CI-CMC-578	โซเดียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส	Sodium carboxymethylcellulose	3,000	15		
9	CP-CI-OPT-578	สารเพิ่มความสดใส	Optical brightening agents	4,100	3		
10	CP-CI-WOH-578	สารเพิ่มความสดใส ความสามารถในการซักฟอก (ผงซักฟอกชนิดซักมือ) ความสามารถในการรักษาความขาว (ผงซักฟอกชนิดซักมือ)	Optical brightening agents/Washing efficiency/Whitening efficiency	4,100	15		
11	CP-CI-WOM-578	สารเพิ่มความสดใส ความสามารถในการซักฟอก (ผงซักฟอกชนิดซักเครื่อง) ความสามารถในการรักษาความขาว (ผงซักฟอกชนิดซักเครื่อง)	Optical brightening agents/Washing efficiency/Whitening efficiency	4,100	15		
12	CP-CI-WOX-578	สารเพิ่มความสดใส ความสามารถในการซักฟอก (ผงซักฟอกชนิดซักมือหรือเครื่อง) ความสามารถในการรักษาความขาว (ผงซักฟอกชนิดมือหรือซักเครื่อง)	Optical brightening agents/Washing efficiency/Whitening efficiency	4,100	15		
13	CP-CI-WWH-578	ความสามารถในการซักฟอก (ผงซักฟอกชนิดซักมือ) ความสามารถในการรักษาความขาว (ผงซักฟอกชนิดซักมือ)	Washing efficiency/Whitening efficiency	4,000	15		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้การรับรอง ISO	หมายเหตุ
14	CP-CI-WWM-578	ความสามารถในการซักฟอก (ผงซักฟอกชนิดซักเครื่อง) ความสามารถในการรักษาความขาว (ผงซักฟอกชนิดซักเครื่อง)	Washing efficiency/Whitening efficiency	4,000	15		
15	CP-CI-WWX-578	ความสามารถในการซักฟอก (ผงซักฟอกชนิดซักมือหรือเครื่อง) ความสามารถในการรักษาความขาว (ผงซักฟอกชนิดมือหรือซักเครื่อง)	Washing efficiency/Whitening efficiency	4,000	15		
16	CP-CI-BIA-578	การย่อยสลายทางชีวภาพของสารลดแรงตึงผิวประเภทแอนไอออนิก	Biodegradability of anionic surfactant	10,000	60		
17	CP-CI-BIN-578	การย่อยสลายทางชีวภาพของสารลดแรงตึงผิวประเภทนอนไอออนิก	Biodegradability of nonionic surfactant	10,000	60		
18	FF-GB-NET-001	ภาชนะบรรจุและน้ำหนักสุทธิ	Packaging and Net weight	200	2		
ผลิตภัณฑ์แก้ว							
1	CG-MM-DUB-I01	ความทนทานต่อสารเคมี	Chemical resistance	1,000	7		ทดสอบตัวอย่างเกิน 20 ชั่วโมงคิดราคา 2,000บาท/ตัวอย่าง (ค่าเตรียมตัวอย่าง 300บาท/ตัวอย่าง)
2	CG-MM-DUB-I02	ความทนทานต่อสารเคมี	Chemical resistance	1,000	7		ทดสอบตัวอย่างเกิน 20 ชั่วโมงคิดราคา 2,000บาท/ตัวอย่าง (ค่าเตรียมตัวอย่าง 300บาท/ตัวอย่าง)
3	CG-MM-UVS-A01	การวัดสี CIE-Lab ค่า L*a*b* และ Transmission (%)	CIE-Lab L*a*b*, Transmission (%)	600	7		ค่าเตรียมตัวอย่าง 300 บาท
4	CG-MM-UVS-001	ปริมาณเฟอร์รัสออกไซด์ (Fe2+)	Fe2+ content	600	7		ค่าเตรียมตัวอย่าง 300 บาท

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1

หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2

หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3

จำนวนวันทดสอบ

หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
5	CG-MM-DUB-I03	ความทนทานต่อน้ำ	Hydrolytic resistance	600	7		ค่าเตรียมตัวอย่าง 200 บาท
6	CG-MM-RFM-001	ดัชนีหักเหแสง	Refractive index	400	7		ค่าเตรียมตัวอย่าง 300 บาท
7	CG-MM-VIC-001	ความแข็งผิวแก้ว ทดสอบด้วยหัวกดแบบ Vicker's	Vickers Hardness	500	7		
8	CG-MM-DUB-I05	ความทนทานต่อสารเคมี รอยเปื้อน	Resistance to staining	600	7		
9	CG-MM-STV-001	ความเคียดตกค้างในเนื้อแก้ว	Residual stress	1,500	7		
10	CG-MM-TSK-A01	ความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ	Thermal shock resistance	1,000	7		
11	CG-MM-FBE-001	อุณหภูมิสำคัญ	Characteristic points	1,500	7		ค่าเตรียมตัวอย่าง 200 บาท
ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก - อุปกรณ์ดื่ม							
1	CN-DS-ELE-AS0	สารหนู (As)	Arsenic (As)	600	5	ได้	Migration (การทดสอบโดยการแพร่กระจายหรือการเคลื่อนย้ายของสาร)
2	CN-DS-ELE-BA0	แบเรียม (Ba)	Barium (Ba)	600	5	ได้	Migration (การทดสอบโดยการแพร่กระจายหรือการเคลื่อนย้ายของสาร)
3	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	5	ได้	Migration (การทดสอบโดยการแพร่กระจายหรือการเคลื่อนย้ายของสาร)

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1 หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2 หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3 จำนวนวันทดสอบ หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
4	CN-DS-ELE-CR0	โครเมียม (Cr)	Chromium (Cr)	600	5	ได้	Migration (การทดสอบโดยการแพร่กระจายหรือการเคลื่อนย้ายของสาร)
5	CN-DS-ELE-HG0	ปรอท (Hg)	Mercury (Hg)	600	5	ได้	Migration (การทดสอบโดยการแพร่กระจายหรือการเคลื่อนย้ายของสาร)
6	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	5	ได้	Migration (การทดสอบโดยการแพร่กระจายหรือการเคลื่อนย้ายของสาร)
7	CN-DS-ELE-SB0	พลวง (Sb)	Antimony (Sb)	600	5	ได้	Migration (การทดสอบโดยการแพร่กระจายหรือการเคลื่อนย้ายของสาร)
8	CN-DS-ELE-SE0	ซีลีเนียม (Se)	Selenium (Se)	600	5	ได้	Migration (การทดสอบโดยการแพร่กระจายหรือการเคลื่อนย้ายของสาร)
ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก - อุปกรณ์ทำอาหาร และป้อนอาหาร							
1	CN-DS-ELE-AS0	สารหนู (As)	Arsenic (As)	600	5	ได้	Migration (การทดสอบโดยการแพร่กระจายหรือการเคลื่อนย้ายของสาร)

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1

หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2

หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3

จำนวนวันทดสอบ

หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
2	CN-DS-ELE-BA0	แบเรียม (Ba)	Barium (Ba)	600	5	ได้	Migration (การทดสอบโดยการแพร่กระจายหรือการเคลื่อนย้ายของสาร)
3	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	5	ได้	Migration (การทดสอบโดยการแพร่กระจายหรือการเคลื่อนย้ายของสาร)
4	CN-DS-ELE-CR0	โครเมียม (Cr)	Chromium (Cr)	600	5	ได้	Migration (การทดสอบโดยการแพร่กระจายหรือการเคลื่อนย้ายของสาร)
5	CN-DS-ELE-HG0	ปรอท (Hg)	Mercury (Hg)	600	5		Migration (การทดสอบโดยการแพร่กระจายหรือการเคลื่อนย้ายของสาร)
6	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	5	ได้	Migration (การทดสอบโดยการแพร่กระจายหรือการเคลื่อนย้ายของสาร)
7	CN-DS-ELE-SB0	พลวง (Sb)	Antimony (Sb)	600	5		Migration (การทดสอบโดยการแพร่กระจายหรือการเคลื่อนย้ายของสาร)
8	CN-DS-ELE-SE0	ซีลีเนียม (Se)	Selenium (Se)	600	5	ได้	Migration (การทดสอบโดยการแพร่กระจายหรือการเคลื่อนย้ายของสาร)

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
พลาสติก							
1	PL-PL-PLA-A01	รอยเชื่อมของแผ่นพลาสติก	Bonding seam strength	1,100	7		
2	PL-PL-PLA-A02	ขนาด : กว้าง	Size: width	200	3		
3	PL-PL-PLA-A03	ขนาด : ยาว	Size: length	200	3		
4	PL-PL-PLA-A04	ขนาด : หนา	Size: thickness	200	3		
5	PL-PL-PLA-A05	Tensile Modulus	Tensile Modulus	500	7		
6	PL-PL-PLA-A06	Flexural modulus	Flexural modulus	500	7		
7	PL-PL-PLA-A07	ความทนทานต่อแรงดึง (แนวขวางเครื่อง)	Tensile strength (transverse direction)	500	7	ได้	
8	PL-PL-PLA-A08	ความทนทานต่อแรงดึง (แนวขนานเครื่อง)	Tensile strength (machine direction)	500	7	ได้	
9	PL-PL-PLA-A09	ความยืดที่จุดขาด (แนวขวางเครื่อง)	Elongation at break (transverse direction)	500	7	ได้	
10	PL-PL-PLA-A10	ความยืดที่จุดขาด (แนวขวางเครื่อง)	Elongation at break (machine direction)	500	7	ได้	
11	PL-PL-PLA-A11	อุณหภูมิจุดเปราะ ที่อุณหภูมิที่ระบุ	Brittleness temperature	1,000	7		
12	PL-PL-PLA-A12	อุณหภูมิจุดเปราะ ที่อุณหภูมิที่ไม่ระบุ	Brittleness temperature	2,000	7		
13	PL-PL-PLA-A13	ความต้านแรงกระแทกชาร์ปี	Charpy Impact resistance	600	7		
14	PL-PL-PLA-A14	ความต้านแรงกระแทกแบบไอซอด	Izod impact resistance	600	7		
15	PL-PL-PLA-A15	ความทนทานต่อแรงกดอัด	Compressive strength	500	7		
16	PL-PL-PLA-A16	ความคงทนต่อสารเคมี ที่อุณหภูมิสูง	Chemical resistance at high temperature	600	ตามจำนวนวันที่ลูกค้าต้องการ + 3 วัน		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
17	PL-PL-PLA-A17	ความคงทนต่อสารเคมี ที่อุณหภูมิห้อง	Chemical resistance at room temperature	400	ตามจำนวนวันที่ลูกค้าต้องการ + 3 วัน		
18	PL-PL-PLA-A18	ความต้านแรงกระแทกแบบตกกระทบ	Dart drop impact resistance	600	7		
19	PL-PL-PLA-A19	ความหนาแน่น	Bulk Density	400	4		
20	PL-PL-PLA-A20	ความถ่วงจำเพาะ	Specific gravity	650	7		
21	PL-PL-PLA-A21	ความหนาแน่นแบบแทนที่น้ำ	Density by displacement	650	7		
22	PL-PL-PLA-A22	อุณหภูมิโก่งตัวภายใต้แรงกดตันเมื่อได้รับความร้อน	Heat deflection temperature	400	7		
23	PL-PL-PLA-A23	ความแข็ง : ShoreD	Durometer hardness	300	7	ได้	
24	PL-PL-PLA-A24	อัตราไหลเมื่อหลอมเหลว	Melt flow index	600	7		
25	PL-PL-PLA-A25	ความทนต่อการดัดโค้ง (แนวขวางเครื่อง)	Flexural strength (transverse direction)	500	7	ได้	
26	PL-PL-PLA-A26	ความทนต่อการดัดโค้ง (แนวนานเครื่อง)	Flexural strength (machine direction)	500	7	ได้	
27	PL-PL-PLA-A27	ความทนต่อสภาวะแวดล้อมของพลาสติก	QUV Weathering Test	3,000	ตามจำนวนวันที่ลูกค้าต้องการ + 3 วัน		
28	PL-PL-PLA-A28	ตรวจพินิจ : เมื่อเข้าตู้อบ 24 ชั่วโมง	Visual inspection: when entering the incubator for 24 hours	400	5		
29	PL-PL-PLA-A29	ตรวจพินิจ : เมื่อแช่แข็ง 24 ชั่วโมง	Visual inspection: when frozen for 24 hours	400	5		
30	PL-PL-PLA-A30	ตรวจพินิจ : เมื่อใช้เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น 24 ชั่วโมง	Visual inspection: when using a 24-hour temperature and humidity controller	600	5		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
31	PL-PL-PLA-A31	จุดอ่อนตัวไวแคต	Vicat Softening Point	400	7		
32	PL-PL-PLA-A32	สารที่ระเหยได้อบที่ 110 องศาเซลเซียส 4 ชม.	Volatile material at 110°C for 4 hours	400	7		
33	PL-PL-PLA-A33	สารที่ระเหยได้อบจนคงที่	Volatile material	600	10		
34	PL-PL-PLA-A34	อัตราการดูดซึมน้ำ ที่อุณหภูมิสูง	Water absorption	500	15		
35	PL-PL-PLA-A35	อัตราการดูดซึมน้ำ ที่อุณหภูมิต่ำ	Water absorption	400	15		
36	PL-PL-PLA-A36	ความต้านทานแรงฉีกขาด (แนวขวางเครื่อง)	Tear resistance (transverse direction)	500	7	ได้	
37	PL-PL-PLA-A37	ความต้านทานแรงฉีกขาด (แนวขนานเครื่อง)	Tear resistance (machine direction)	500	7	ได้	
38	PL-PL-PLA-A38	การหดตัวที่อุณหภูมิสูง	Shrinkage	500	7		
39	PL-PL-PLA-A39	เถ้า	Ash content	600	7		
40	PL-PL-PLA-A40	Run TGA	TGA	1,000	7		
41	PL-PL-PLA-A41	ความหนาแน่นโดยเทคนิคเกรเดียนเดนซิตี	Density gradient	1,000	7		
42	PL-PL-PLA-A42	ปริมาณคาร์บอนแบล็ก	Carbon black	1,500	7		
43	PL-PL-PLA-A43	ความต้านแรงดึงฟิล์ม	Tensile at break	500	7		ด้านละ 500
44	PL-PL-PLA-A44	ความยืดเมื่อขาดของฟิล์ม	Elongation at break	500	7		
45	PL-PL-PLA-A45	ความทนทานต่อการสึกหรอ	Abrasion resistance	2,000	7		
46	PL-PL-PLA-A46	ความแข็งแบบ Rockwell	Rockwell hardness	300	7		
47	PL-PL-PLA-A47	ความแข็งแบบ Barcol	Barcol hardness	300	7		
48	PL-PL-PLA-A48	ความต้านแรงดึงผ้าแบบ Grap	Grap breaking test of fabric	500	7		ด้านละ 500
49	PL-PL-PLA-A49	ความต้านแรงดึงผ้าแบบแถบ	Breaking load of fabric (Strip method)	500	7		ด้านละ 500
50	PL-PL-PLA-A50	ความต้านแรงฉีกแบบTrapesoid	Trapesoid tearing strength of Geotextile	500	7		ด้านละ 500

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
51	PL-PL-PLA-A51	ความต้านแรงฉีกขาดนอนวูเวน	Tearing strength of non woven	500	7		ด้านละ 500
52	PL-PL-PLA-A52	ความต้านแรงฉีกขาดผ้า	Tearing strength of fabric	500	7		ด้านละ 500
53	PL-PL-PLA-A53	มวลต่อพื้นที่	Mass per unit area	200	5		
54	PL-PL-PLA-A54	แรงกดโฟมแข็ง	Compressive strength of rigid cellular plastic	500	7		
55	PL-PL-PLA-A55	การผ่านอากาศได้ของอากาศ	Air permeability	900	7		
56	PL-PL-PLA-A56	ความต้านแรงดันทะลุ	Bursting strength	1,200	7		
57	PL-PL-PLA-A57	ความต้านทานแรงกดโฟม	Compressive strength of flexible cellular	500	7		
58	PL-PL-UNC-T01	ค่าความไม่แน่นอนของการวัด	Uncertainty of measurement	500			500 บาท/รายการ
59	PL-PL-PLA-I01	รอยเชื่อมของแผ่นพลาสติก	Bonding seam strength	1,100	7		
60	PL-PL-PLA-I02	Tensile Modulus	Tensile Modulus	500	7		
61	PL-PL-PLA-I03	Flexural modulus	Flexural modulus	500	7		
62	PL-PL-PLA-I04	ความทนทานต่อแรงดึง (แนวขวางเครื่อง)	Tensile strength (transverse direction)	500	7	ได้	
63	PL-PL-PLA-I05	ความทนทานต่อแรงดึง (แนวขนานเครื่อง)	Tensile strength (machine direction)	500	7	ได้	
64	PL-PL-PLA-I06	ความยืดที่จุดขาด (แนวขวางเครื่อง)	Elongation at break (transverse direction)	500	7	ได้	
65	PL-PL-PLA-I07	ความยืดที่จุดขาด (แนวขวางเครื่อง)	Elongation at break (machine direction)	500	7	ได้	
66	PL-PL-PLA-I08	Dimensional stability ที่เวลา 24 ชม. แรก (กว้าง)	Dimensional stability (width)	900	5		ทดสอบร่วมกับ dimension stability ที่ 24 ชม. แรก ยาว และหนา

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1 หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2 หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3 จำนวนวันทดสอบ หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน

โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้การรับรอง ISO	หมายเหตุ
67	PL-PL-PLA-I09	Dimensional stability ที่เวลา 24 ชม. แรก (ยาว)	Dimensional stability (length)	200	5		
68	PL-PL-PLA-I10	Dimensional stability ที่เวลา 24 ชม. แรก (หนา)	Dimensional stability (thickness)	200	5		
69	PL-PL-PLA-I11	Dimensional stability ที่เวลา 48 ชม. แรก (กว้าง)	Dimensional stability (width)	1,000	6		ทดสอบร่วมกับ dimension stability ที่ 48 ชม. แรก ยาว และหนา
70	PL-PL-PLA-I12	Dimensional stability ที่เวลา 48 ชม. แรก (ยาว)	Dimensional stability (length)	200	6		
71	PL-PL-PLA-I13	Dimensional stability ที่เวลา 48 ชม. แรก (หนา)	Dimensional stability (thickness)	200	6		
72	PL-PL-PLA-I14	Dimensional stability ที่เวลา 72 ชม. แรก (กว้าง)	Dimensional stability (width)	1,100	7		ทดสอบร่วมกับ dimension stability ที่ 48 ชม. แรก ยาว และหนา
73	PL-PL-PLA-I15	Dimensional stability ที่เวลา 72 ชม. แรก (ยาว)	Dimensional stability (length)	200	7		
74	PL-PL-PLA-I16	Dimensional stability ที่เวลา 72 ชม. แรก (หนา)	Dimensional stability (thickness)	200	7		
75	PL-PL-PLA-I17	Dimensional stability ที่เวลา 168 ชม. แรก (กว้าง)	Dimensional stability (width)	1,500	10		ทดสอบร่วมกับ dimension stability ที่ 168 ชม. แรก ยาว และหนา
76	PL-PL-PLA-I18	Dimensional stability ที่เวลา 168 ชม. แรก (ยาว)	Dimensional stability (length)	200	10		
77	PL-PL-PLA-I19	Dimensional stability ที่เวลา 168 ชม. แรก (หนา)	Dimensional stability (thickness)	200	10		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
78	PL-PL-PLA-I20	อุณหภูมิโก่งตัวภายใต้แรงกดตันเมื่อได้รับความร้อน	Heat deflection temperature	400	7		
79	PL-PL-PLA-I21	จุดอ่อนตัวไวแคต	Vicat Softening Point	400	7		
80	PL-PL-PLA-I22	อัตราไหลเมื่อหลอมเหลว	Melt flow index	600	7		
81	PL-PL-PLA-I23	ความหนาแน่นแบบแทนทีน้ำ	Density: Immersion method	650	7		
82	PL-PL-PLA-I24	ความหนาแน่นแบบ Gradient	Density gradient	1,000	7		
83	PL-PL-PLA-I25	ความหนาแน่นแบบ Bulk	Bulk density	400	7		
84	PL-PL-PLA-I26	ความต้านแรงกระแทกแบบอิชอด	Izod impact resistance	600	7		
85	PL-PL-PLA-I27	ความต้านแรงกระแทกชาร์ปี	Charpy Impact resistance	600	7		
86	PL-PL-PLA-I28	ปริมาณคาร์บอนแบล็ก	Carbon black	1,500	7		
87	PL-PL-PLA-I29	การผ่านอากาศได้ของอากาศ	Air permeability	900	7		
88	PL-PL-PLA-I30	ความต้านแรงดันทะลุ	Bursting strength	1,200	7		
89	PL-PL-PLA-I31	ปริมาณอนุภาคฝุ่นผงภายใต้สภาวะการบิด	Lint	1,500	7		
90	PL-PL-UNC-T01	ค่าความไม่แน่นอนของการวัด	Uncertainty of measurement	500			500 บาท/รายการ
91	PL-PL-PLA-D01	ความทนทานต่อแรงดึง	Tensile strength	500	7		
92	PL-PL-PLA-D02	ความถ่วงจำเพาะ	Specific gravity	650	7		
93	PL-PL-PLA-D03	ความหนาแน่นแบบแทนทีน้ำ	Density by displacement	650	7		
94	PL-PL-PLA-D04	ความต้านแรงฉีกขาด	Tear strength	300	7		
95	PL-PL-PLA-D05	ความแข็ง	Hardness	300	7		
96	PL-PL-PLA-D06	ปริมาณอนุภาคฝุ่นผงภายใต้สภาวะการบิด	Lint	1,500	7		
97	PL-PL-PLA-J01	รอยเชื่อมของแผ่นพลาสติก	Bonding seam strength	1,100	7		
98	PL-PL-PLA-J02	Tensile Modulus	Tensile Modulus	500	7		
99	PL-PL-PLA-J03	Flexural modulus	Flexural modulus	500	7		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
100	PL-PL-PLA-J04	ความทนทานต่อแรงดึง (แนวขวางเครื่อง)	Tensile strength (transverse direction)	500	7	ได้	
101	PL-PL-PLA-J05	ความทนทานต่อแรงดึง (แนวขนานเครื่อง)	Tensile strength (machine direction)	500	7	ได้	
102	PL-PL-PLA-J06	ความยืดที่จุดขาด (แนวขวางเครื่อง)	Elongation at break (transverse direction)	500	7	ได้	
103	PL-PL-PLA-J07	ความยืดที่จุดขาด (แนวขวางเครื่อง)	Elongation at break (machine direction)	500	7	ได้	
104	PL-PL-PLA-J08	ความถ่วงจำเพาะ	Specific gravity	650	7	ได้	
105	PL-PL-PLA-J09	ความหนาแน่นแบบแทนที่น้ำ	Density by displacement	650	7	ได้	
106	PL-PL-PLA-J10	อุณหภูมิโก่งตัวภายใต้แรงกดตันเมื่อได้รับความร้อน	Heat deflection temperature	400	7		
107	PL-PL-PLA-J11	จุดอ่อนตัวไวแคต	Vicat Softening Point	400	7		
108	PL-PL-PLA-J12	อัตราไหลเมื่อหลอมเหลว	Melt flow index	600	7		
109	PL-PL-UNC-T01	ค่าความไม่แน่นอนของการวัด	Uncertainty of measurement	500			500 บาท/รายการ
พลาสติกหรือส่วนที่คล้ายกัน							
1	CM-CM-FLP-P01	การลามไฟตามมาตรฐาน UL 94 :- V-0,V-1,V-2, 5VA,5VB; VTM-0, VTM-1, VTM-2; HBF, HF-1, HF-2	Vertical Burning Test :- (V-0,V-1,V-2), (5VA,5VB); Thin Material Vertical Burning Test; VTM-0, VTM-1, VTM-2; Horizontal	4,000	15		
2	CM-CM-FLP-P02	การลามไฟ :- HB	Horizontal Burning Test :- HB	2,000	15		ติดต่อกับวิทยก่อน
3	CM-CM-FLP-P03	การลามไฟ ตามมาตรฐาน ASTM D635	Flammability : ASTM D635	2,000	15		ติดต่อกับวิทยก่อน
5	CM-CM-FLP-P05	การลามไฟตามมาตรฐาน IEC:- HB	Horizontal Burning Test : IEC- HB	2,000	15		
พอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์							
1	CP-CS-BAS-T02	ความเป็นเบส	Basicity	2,600	2		ทดสอบรายการเดียว

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1

หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2

หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3

จำนวนวันทดสอบ

หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
2	CP-CS-ALU-T01	อะลูมินา (Al ₂ O ₃)	Alumina (Al ₂ O ₃)	1,600	2		ทดสอบรายการเดียว
พอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ ชนิดเหลว							
1	CP-CS-APR-PAL	ลักษณะทั่วไป	Appearance	100	1		
2	CP-CS-SPG-PAL	ความถ่วงจำเพาะ ที่ 20 °C	Specific gravity @20 °C	500	1		
3	CP-CS-PH1-PAL	ความเป็นกรด-เบส pH (สารละลาย 10 กรัมต่อลิตร) ที่ 20 °C	pH (10 g/L solution) @ 20 °C	200	1		
4	CP-CS-BAS-PAL	ความเป็นเบส	Basicity	1,000	2		
5	CP-CS-ALU-PAL	อะลูมินา (Al ₂ O ₃)	Alumina (Al ₂ O ₃)	1,000	2		
6	CP-CS-SO4-PAL	ซัลเฟต (SO ₄)	Sulphate (SO ₄)	1,000	5		
7	CP-CS-INS-PAL	สารที่ไม่ละลายในน้ำ	Water insoluble matter	500	2		
8	CP-CS-N00-PAL	เกลือแอมโมเนียม (N)	Ammonium salt (N)	500	2		
9	CN-DS-ELE-FE0	เหล็ก (Fe)	Iron (Fe)	600	2		
10	CN-DS-ELE-AS0	สารหนู (As)	Arsenic (As)	600	2		
11	CN-DS-ELE-MN0	แมงกานีส (Mn)	Manganese (Mn)	600	2		
12	CN-DS-ELE-CR0	โครเมียม (Cr)	Chromium (Cr)	600	2		
13	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	2		
14	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	2		
15	CN-DS-ELE-HG0	ปรอท (Hg)	Mercury (Hg)	600	2		
พอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ ชนิดผง							
1	CP-CS-APR-PAC	ลักษณะทั่วไป	Appearance	100	1		
2	CP-CS-PH1-PAC	ความเป็นกรด-เบส pH (สารละลาย 5 กรัมต่อลิตร) ที่ 20 °C	pH (5 g/L solution) @ 20 °C	200	1		
3	CP-CS-BAS-PAC	ความเป็นเบส	Basicity	1,000	2		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1

หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2

หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3

จำนวนวันทดสอบ

หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
4	CP-CS-ALU-PAC	อะลูมินา (Al ₂ O ₃)	Alumina (Al ₂ O ₃)	1,000	2		
5	CP-CS-SO4-PAC	ซัลเฟต (SO ₄)	Sulphate (SO ₄)	1,000	5		
6	CP-CS-INS-PAC	สิ่งที่ไม่ละลาย	Insoluble matter	500	2		
7	CP-CS-CL1-TRI	คลอไรด์ (Cl)	Chloride (Cl)	1,000	2		
8	CN-DS-ELE-FE0	เหล็ก (Fe)	Iron (Fe)	600	2		
9	CN-DS-ELE-AS0	สารหนู (As)	Arsenic (As)	600	2		
10	CN-DS-ELE-MN0	แมงกานีส (Mn)	Manganese (Mn)	600	2		
11	CN-DS-ELE-CR0	โครเมียม (Cr)	Chromium (Cr)	600	2		
12	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	2		
13	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	2		
14	CN-DS-ELE-HG0	ปรอท (Hg)	Mercury (Hg)	600	2		
15	CP-CS-BUK-PAC	ความหนาแน่นเชิงปริมาตร	Bulk density	500	1		
พินเกล							
1	CA-C2-EUR-PI1	ขนาด 0.3 mm - 10 mm	Size 0.3 - 10 mm	150	3		ต่อชิ้น
ฟิยู โฟม							
1	CM-CM-PUF-A01	ความหนาแน่น	Density	500	5		ติดต่อนักวิทยาศาสตร์ตัวอย่างก่อน
2	CM-CM-PUF-A02	ความคงสภาพมิติและมวล ทดสอบเฉพาะอุณหภูมิ (-40+/-3)°C หรือ (70+/-2)°C หรือ (100+/-2)°C หรือ (150+/-2)°C เข้าสภาวะ 1 วัน	Dimensional and Mass Stability Test only at temperatures (-40+/-3)°C or (70+/-2)°C or (100+/-2)°C or (150+/-2)°C at 1 day	1,000	10		ติดต่อนักวิทยาศาสตร์ตัวอย่างก่อน

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1

หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2

หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3

จำนวนวันทดสอบ

หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน

โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้การรับรอง ISO	หมายเหตุ
3	CM-CM-PUF-A03	ความคงสภาพมิติและมวล ทดสอบเฉพาะอุณหภูมิ (-40+/-3)°C หรือ (70+/-2)°C หรือ (100+/-2)°C หรือ (150+/-2)°C เข้าสภาวะ 7 วัน	Dimensional and Mass Stability Test only at temperatures (-40+/-3)°C or (70+/-2)°C or (100+/-2)°C or (150+/-2)°C at 7 days	1,600	10		ติดต่อกับวิทยุขอคูตัวอย่างก่อน
4	CM-CM-PUF-A04	ความคงสภาพมิติและมวล ทดสอบเฉพาะอุณหภูมิ (-40+/-3)°C หรือ (70+/-2)°C หรือ (100+/-2)°C หรือ (150+/-2)°C เข้าสภาวะ 14 วัน	Dimensional and Mass Stability Test only at temperatures (-40+/-3)°C or (70+/-2)°C or (100+/-2)°C or (150+/-2)°C at 14 days	2,300	20		ติดต่อกับวิทยุขอคูตัวอย่างก่อน
5	CM-CM-PUF-A05	ความคงสภาพมิติและมวล ทดสอบเฉพาะอุณหภูมิ (23+/-2)°C,(50+/-5)%Rh หรือ (38+/-2)°C,(97+/-3)%Rh หรือ (70+/-2)°C,(97+/-3)%Rh เข้าสภาวะ 1 วัน	Dimensional and Mass Stability Test only at temperatures (23+/-2)°C,(50+/-5)%Rh หรือ (38+/-2)°C,(97+/-3)%Rh หรือ (70+/-2)°C,(97+/-3)%Rh at 1 day	1,500	20		ติดต่อกับวิทยุขอคูตัวอย่างก่อน
6	CM-CM-PUF-A06	ความคงสภาพมิติและมวล ทดสอบเฉพาะอุณหภูมิ (23+/-2)°C,(50+/-5)%Rh หรือ (38+/-2)°C,(97+/-3)%Rh หรือ (70+/-2)°C,(97+/-3)%Rh เข้าสภาวะ 7 วัน	Dimensional and Mass Stability Test only at temperatures (23+/-2)°C,(50+/-5)%Rh หรือ (38+/-2)°C,(97+/-3)%Rh หรือ (70+/-2)°C,(97+/-3)%Rh at 7 days	2,200	20		ติดต่อกับวิทยุขอคูตัวอย่างก่อน
7	CM-CM-PUF-A07	ความคงสภาพมิติและมวล ทดสอบเฉพาะอุณหภูมิ (23+/-2)°C,(50+/-5)%Rh หรือ (38+/-2)°C,(97+/-3)%Rh หรือ (70+/-2)°C,(97+/-3)%Rh เข้าสภาวะ 14 วัน	Dimensional and Mass Stability Test only at temperatures (23+/-2)°C,(50+/-5)%Rh หรือ (38+/-2)°C,(97+/-3)%Rh หรือ (70+/-2)°C,(97+/-3)%Rh at 14 days	3,600	20		ติดต่อกับวิทยุขอคูตัวอย่างก่อน

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1

หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2

หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3

จำนวนวันทดสอบ

หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
-------	-----------	-----------------------	--------------------------	------	---------------	---------------------	----------

ฟิโอดี โฟม							
1	PL-PL-FOA-J01	ความทนทานต่อแรงดึง	Tensile strength	500	7		
2	PL-PL-FOA-J02	การยืดตัว	Elongation	200	7		
3	PL-PL-FOA-J03	ความทนทานต่อแรงฉีกขาด	Tear resistance	500	7		
4	PL-PL-FOA-J04	permanent in compression set	permanent in compression set	500	7		
พื้นสังเคราะห์							
1	RP-RP-SYS-T01	การลดลงของแรงกระแทก	Force reduction	2,000	3	ได้	
2	RP-RP-SYS-T02	การยุบตัวในแนวตั้ง	Modified vertical deformation	2,000	3	ได้	
3	RP-RP-SYS-T03	ค่าแรงเสียดทานของพื้นผิว	Skid resistance	2,000	3		
4	RP-RP-SYS-T04	ความต้านแรงดึง	Tensile strength	500	5	ได้	
5	RP-RP-SYS-T05	ความยืดเมื่อขาด	Elongation at break	200	5	ได้	ทดสอบร่วมกับความต้านแรงดึง
6	RP-RP-SYS-T06	ความสม่ำเสมอของสี	Color evenness	500	2		
7	RP-RP-SYS-T07	ความแตกต่างของสีหลังทดสอบ ความคงทนต่อสภาพลมฟ้าอากาศ โดยวิธีเร่งภาวะ	Change in color after accelerated weathering resistance	3,500	10		ไม่เกิน 7 วัน หากเกินคิดเพิ่มวันละ 500 บาท
พื้นเอนกประสงค์							
1	RP-RP-HIC-001	เกณฑ์การบาดเจ็บที่ศีรษะ	Head injury criteria (HIC)	2,500	3		
ฟองน้ำลาเท็กซ์สำหรับทำที่นอน							
1	RP-RP-LFM-T01	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	2		
2	RP-RP-LFM-T02	ปริมาณเนื้อยางทั้งหมด	Total rubber content	2,000	5		
3	RP-RP-LFM-T03	ความหนาแน่น	Density	650	5		
4	RP-RP-LFM-T04	ดัชนีความแข็งเชิงกด	Indentation hardness index	500	5		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1

หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2

หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3

จำนวนวันทดสอบ

หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
5	RP-RP-LFM-T05	การเร่งการเสื่อมอายุ	Accelerated aging	700	14		
6	RP-RP-LFM-T06	การยุบตัวเนื่องจากแรงอัด	Compression set	500	5		
7	RP-RP-LFM-T07	ความทนอัดซ้ำคงที่	Fatigue by constant-load pounding	1,700	10		
8	RP-RP-LFM-T08	การบรรจุ	Packaging	100	3		
9	RP-RP-LFM-T09	เครื่องหมายและฉลาก	Mark and label	100	1		
10	RP-RP-SAP-001	การเตรียมตัวอย่าง	Sample preparation	500			

ฟองน้ำลาเท็กซ์สำหรับทำหมอน							
1	RP-RP-LFP-T01	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	2		
2	RP-RP-LFP-T02	ปริมาณเนื้อยางทั้งหมด	Total rubber content	2,000	5		
3	RP-RP-LFP-T03	ความหนาแน่น	Density	650	5		
4	RP-RP-LFP-T04	ดัชนีความแข็งเชิงกด	Indentation hardness index	500	5		
5	RP-RP-LFP-T05	การเร่งการเสื่อมอายุ	Accelerated aging	700	14		
6	RP-RP-LFP-T06	การยุบตัวเนื่องจากแรงอัด	Compression set	500	5		
7	RP-RP-LFP-T07	ความทนอัดซ้ำคงที่	Fatigue by constant-load pounding	1,700	10		
8	RP-RP-LFP-T08	การบรรจุ	Packaging	100	3		
9	RP-RP-LFP-T09	เครื่องหมายและฉลาก	Mark and label	100	1		
10	RP-RP-SAP-001	การเตรียมตัวอย่าง	Sample preparation	500			
ฟิลเลอร์เกจ							
1	CA-C2-JIS-FG1	ช่วงการวัด 0.05 mm – 1.0 mm	Range 0.05 mm – 1.0 mm	150	3		ต่อชิ้น
ฟิล์มพลาสติก							

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้การรับรอง ISO	หมายเหตุ
1	PL-PL-FLM-I01	ความหนา	Thickness	300	2		
2	PL-PL-FLM-A01	ความหนาแน่นและความถ่วงจำเพาะแบบแทนที่น้ำ	Displacement density	650	5		
3	PL-PL-FLM-A02	อัตราการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจน	Oxygen transmission rate of plastic films, OTR	1,000	8		
4	PL-PL-FLM-A03	ความยืด ทดสอบร่วมกับความต้านแรงดึง	Elongation	200	7		
5	PL-PL-UNC-T01	ค่าความไม่แน่นอนของการวัด	Uncertainty of measurement	500			500 บาท/รายการ
6	FM-FC-OTR-001	อัตราการซึมผ่านก๊าซออกซิเจนของฟิล์มพลาสติก	Oxygen transmission rate of plastic films	1,500	8		
7	FM-FC-OTR-002	อัตราการซึมการผ่านก๊าซออกซิเจนของฟิล์มพลาสติก ค่า $\geq 10\text{cm}^3/\text{m}^2 \cdot \text{d} \cdot \text{bar}$	Oxygen transmission rate of plastic films $\geq 10\text{cm}^3/\text{m}^2 \cdot \text{d} \cdot \text{bar}$	1,500	8		
8	FM-FC-CTR-001	อัตราการซึมผ่านก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของฟิล์มพลาสติก	Carbondioxide transmission rate of plastic film	1,500	8		
9	FM-FC-NTR-001	อัตราการซึมผ่านก๊าซไนโตรเจนของฟิล์มพลาสติก	Nitrogen transmission rate of plastic film	1,500	8		
10	FM-FC-WTR-H01	อัตราการซึมผ่านไอน้ำของฟิล์มพลาสติก/ ภาชนะพลาสติก ชนิด High barrier	Water vapor transmission rate of high barrier plastic films	1,500	15		
11	FM-FC-WTR-L01	อัตราการซึมผ่านไอน้ำของฟิล์มพลาสติก ชนิด Low barrier	Water vapor transmission rate of low barrier plastic films	1,000	8		
12	FM-FC-TNS-001	ความหนาของพลาสติก	Thickness of plastic	300	8		
ฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหาร							
1	PL-PL-FLM-T01	ลักษณะทั่วไป	General appearance by visual inspection	100	7		
2	PL-PL-FLM-T02	ความกว้าง	width	200	7		
3	PL-PL-FLM-T03	ความยาว	length	200	7		
4	PL-PL-FLM-T04	ความหนา	thickness	200	7		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1 หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2 หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3 จำนวนวันทดสอบ หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
5	PL-PL-FLM-T05	ชนิดของพลาสติก	Type of plastic	1,400	7		
6	PL-PL-FLM-T06	กลิ่น	Odour	100	7		
7	PL-PL-FLM-T07	ความทนอุณหภูมิ	Temperature resistance test	500	3		
8	PL-PL-FLM-T08	ความต้านแรงดึง	Tensile strength	500	7		
9	PL-PL-FLM-T09	ความยืดเมื่อขาด	Elongation	500	7		
10	PL-PL-FLM-T10	ความต้านแรงฉีกขาด	Tear strength	500	7		
11	PL-PL-FLM-T11	ความใส	Transparency	500	7		
12	PL-PL-FLM-T12	ความคงทนของสีที่ใช้พิมพ์บนแผ่นฟิล์มยึดหุ้มห่ออาหาร	Printed adhesion test	100	1		
13	PL-PL-FLM-T13	สีผสมในฟิล์มยึดหุ้มห่ออาหารที่ละลายออกมา : สกัดด้วยน้ำกลั่น	Migration of color extracted by water	200	5		
14	PL-PL-FLM-T14	สีผสมในฟิล์มยึดหุ้มห่ออาหารที่ละลายออกมา : สกัดด้วย 4% กรดแอซิติก	Migration of color extracted by 4% Acetic acid	200	5		
15	PL-PL-FLM-T15	สีผสมในฟิล์มยึดหุ้มห่ออาหารที่ละลายออกมา : สกัดด้วย 20% เอทานอล	Migration of color extracted by 20% Ethanol	200	5		
16	PL-PL-FLM-T16	สีผสมในฟิล์มยึดหุ้มห่ออาหารที่ละลายออกมา : สกัดด้วยนอร์แมลเฮปเทน	Migration of color extracted by n-Heptane	200	5		
17	PL-PL-FLM-T17	โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตที่ใช้ทำปฏิกิริยา	The substance reacts with KMnO ₄	600	7		
18	PL-PL-FLM-T18	สิ่งที่เหลือจากการระเหย : 3% สารละลายกรดแอซิติก	Evaporation residues of 3% (v/v) acetic acid	1,000	10		
19	PL-PL-FLM-T19	สิ่งที่เหลือจากการระเหย : 10% เอทานอล	Evaporation residues of 10% (v/v) Ethanol	1,000	10		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1

หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2

หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3

จำนวนวันทดสอบ

หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้การรับรอง ISO	หมายเหตุ
20	PL-PL-FLM-T20	สิ่งที่เหลือจากการระเหย : 20% เอทานอล	Evaporation residues of 20% (v/v) Ethanol	1,000	10		
21	PL-PL-FLM-T21	สิ่งที่เหลือจากการระเหย : 50% เอทานอล	Evaporation residues of 50% (v/v) Ethanol	1,500	10		
23	PL-PL-FLM-T22	โลหะหนัก (เทียบเป็นตะกั่ว)	Heavy metals (as Pb)	600	7		
24	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	7		
25	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	7		
26	CN-DS-ELE-BA0	แบเรียม (Ba)	Barium (Ba)	600	7		
27	PL-PL-ELE-PP1	การเตรียมตัวอย่างทดสอบโลหะหนักในผลิตภัณฑ์พลาสติก		800	2		
28	FM-FC-PTZ-DBP	พทาเลทรวม สำหรับชนิด PE	Phthalate in PE cling film	1,000	30		
29	FM-FC-PTZ-QT1	พทาเลทรวม สำหรับชนิด PVC	Phthalate in PVC cling film	1,000	30		
30	FM-FC-PTZ-QT2	พทาเลท (ชนิดต่อไป) สำหรับชนิด PVC	Phthalate in PVC cling film	500	30		
31	CM-CM-FIL-P01	ความใส	Transparency	500	5		ตัวอย่างจำนวน 3 ม้วน
ภาษาอะแก้ว บรจุภัณฑ์ยา							
1	CG-MM-PHM-U03	หาประเภทแก้วโดยวิธี Surface Etching Test	Surface Etching Test	800	7		
2	CG-MM-PHM-U01	หาประเภทแก้วโดยวิธี Glass Grains Test	Glass Grains Test	800	7		
3	CG-MM-PHM-U02	หาประเภทแก้วโดยวิธี Surface Glass Test	Surface Glass Test	800	7		
ภาษาพลาสติกสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ แก๊สขปราคาจากเชื้อ							
1	PL-MM-SPP-T01	การซึมผ่านของไอน้ำ	water vapor permeability	1,000	10		
2	PL-MM-SPP-T02	ความเป็นกรด-ด่าง	pH	600	7		
3	PL-MM-SPP-T03	ความทนต่อการตกกระแทก	impact resistance	500	7		
4	PL-MM-SPP-T04	โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตที่ใช้ทำปฏิกิริยา	Potassium permanganate used for reaction	600	2		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
5	PL-MM-SPP-T05	ฟองที่เกิดขึ้น	foaming	600	2		
6	PL-MM-SPP-T07	ความสม่ำเสมอของความหนา	thickness uniformity	200	7		
7	PL-MM-SPP-T08	ค่าการดูดกลืนแสงสูงสุด	Maximim absorbance	400	7		
8	PL-MM-SPP-T09	ลักษณะของสารละลาย	characteristics of the extract	400	7		
9	PL-MM-SPP-T10	ปริมาณกากที่เหลือจากการเผา	incineration residue	600	3		
10	PL-MM-SPP-T12	ปริมาณกากที่ไม่ระเหย	Nonvolatile residue	600	3		
11	PL-MM-SPP-T14	ลักษณะทั่วไป	General characteristics	100	7		
ภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุยาตา							
1	PL-MM-PCO-001	ปริมาณกากที่เหลือจากการเผา	incineration residue	600	3		
2	PL-MM-PCO-002	ความจุ	Capacity	500	1		
3	PL-MM-PCO-003	ปริมาณกากที่ไม่ระเหย	Nonvolatile residue	600	3		
4	PL-MM-PCO-004	การเป็นบัฟเฟอร์	Buffer	600	1		
มอก.27 : ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว							
1	MF-MT-27X-X01	ส่วนประกอบทางเคมี (C, Mn, Si, P, S, Nb)	Chemical composition(C, Mn, Si, P, S, Nb)	1,000	7	ได้	
มอก.32-2546 : ภาชนะเซรามิก ภาชนะเซรามิกแก้วและภาชนะแก้วที่ใช้กับอาหาร							
1	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	4	ได้	
2	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	4	ได้	
มอก.248 : ราวเหล็กถูกฟูกันรตสำหรับทางหลวง							
1	CM-CM-CHR-T01	วัสดุที่ใช้ -ปริมาณซัลเฟอร์	Materials used - Sulfur content	600	5		
2	CM-CM-CHR-T02	วัสดุที่ใช้ -ปริมาณฟอสฟอรัส	Materials used -Amount of phosphorus	600	5		
3	CM-CM-CHR-T03	การอบสังกะสี	zinc bath	1,200	5		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
4	CM-CM-CHR-T04	ราวเหล็กลูกฟูก - รูปร่างมิติ	Corrugated steel railing - dimensional shape	1,000	2		
5	CM-CM-CHR-T05	ราวเหล็กลูกฟูก - ลักษณะทั่วไป	Corrugated steel railing - general characteristics	100	1		
6	CM-CM-CHR-T06	ราวเหล็กลูกฟูก- สมบัติทางกล	Corrugated steel railing - mechanical properties	500	3		
7	CM-CM-CHR-T07	ราวเหล็กลูกฟูก - น้ำหนักสังกะสีที่อาบ	Corrugated steel railing - weight of zinc coated	600	3		
8	CM-CM-CHR-T08	แผ่นปลายราวเหล็กลูกฟูก - มิติ	Corrugated steel railing end plates -Dimensions	1,000	2		
9	CM-CM-CHR-T09	แผ่นปลายราวเหล็กลูกฟูก - ลักษณะทั่วไป	Corrugated steel railing end plates -General characteristics	100	1		
10	CM-CM-CHR-T10	แผ่นปลายราวเหล็กลูกฟูก - สมบัติทางกล	Corrugated steel railing end plates - Mechanical properties	500	3		
11	CM-CM-CHR-T11	แผ่นปลายราวเหล็กลูกฟูก- น้ำหนักสังกะสีที่อาบ	Corrugated steel railing end plates - galvanized weight	600	3		
12	CM-CM-CHR-T12	แหวนรอง - ลักษณะทั่วไป	Washers - General characteristics	100	1		
13	CM-CM-CHR-T13	แหวนรอง - สมบัติทางกล	Washers - Mechanical Properties	500	3		
14	CM-CM-CHR-T14	แหวนรอง - น้ำหนักสังกะสีที่อาบ	Washer - weight of zinc impregnated	600	3		
15	CM-CM-CHR-T15	สลักเกลียวและแป้นเกลียว - ลักษณะทั่วไป	Bolts and Nuts - General Characteristics	100	1		
16	CM-CM-CHR-T16	สลักเกลียวและแป้นเกลียว - สมบัติทางกล	Bolts and Nuts - Mechanical Properties	1,000	2		
17	CM-CM-CHR-T17	สลักเกลียวและแป้นเกลียว - น้ำหนักสังกะสีที่อาบ	Bolts and Nuts - Zinc Coated Weight	1,200	3		
18	MF-MT-248-X01	วัสดุที่ใช้ (P, S)	Material (P, S)	1,000	7	ได้	

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้การรับรอง ISO	หมายเหตุ
19	CN-DS-ELE-ZN0	สังกะสี (Zn)	Zinc (Zn)	600	7		
20	CN-DS-ELE-AL0	อะลูมิเนียม (Al)	Aluminium (Al)	600	7		
มอก.276 : ท่อเหล็กกล้าคาร์บอนชนิดทนความดัน							
1	CM-CM-CSP-T01	ขนาดมิติ	Dimansion	1,600	1		
2	CM-CM-CSP-T02	ขนาดมวลต่อเมตร	Mass per meter	400	1		
3	CM-CM-CSP-T03	ลักษณะทั่วไป	General appearence	300	1		
4	CM-CM-CSP-T04	ความต้านแรงดึงและความยืด	Tensile strength and elogation	600	2		
5	CM-CM-CSP-T05	ความต้านแรงดัดโค้ง	Bending strength	500	2		
6	CM-CM-CSP-T06	ความทนต่อการกดแบน	Compression resistance	500	2		
7	CM-CM-CSP-T07	ความทนความดัน	Pressure resistance	1,000	30		
8	MF-MT-276-X01	ส่วนประกอบทางเคมี (C, Mn, P, S)	Chemical composition (C, Mn, P, S)	1,000	7		
มอก.303 : ทองรูปพรรณ							
1	MF-MT-303-X01	ทองคำ (Au)	Gold (Au)	1,000	10		ตัวอย่างที่เป็นทองคำบริสุทธิ์
2	MF-MT-303-X02	รายงานค่าน้ำหนัก	weight	200	2		ตัวอย่างที่เป็นทองคำบริสุทธิ์
มอก.325 : อะลูมิเนียมฟอยล์							
1	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	5		
2	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	5		
3	CN-DS-ELE-AS0	สารหนู (As)	Arsenic (As)	600	5		
มอก.331 : อะลูมิเนียมทรงแบนรีดเย็น สำหรับงานทั่วไปและงานขึ้นรูป							
1	CM-CM-CRA-T01	มิติ : ความหนา ความกว้าง และความยาว	Dimension : thickness, width and length	1,200	1		
2	CM-CM-CRA-T02	มิติ : ความได้ฉาก	Dimension : squareness	400	1		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
3	CM-CM-CRA-T03	มิติ : ความเรียบ	Dimension : flatness	400	1		
4	CM-CM-CRA-T04	มิติ : ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง	Dimension : diameter	400	1		
5	CM-CM-CRA-T05	มิติ : ความโค้งตัวตามแนวยาว	Dimension : bending along legnth line	400	1		
6	CM-CM-CRA-T06	ส่วนประกอบทางเคมี (แต่ละธาตุ)	Chemical composition (each element)	600	5		ต่อธาตุต่อชิ้นทดสอบ
7	CM-CM-CRA-T07	คุณสมบัติทางกล : ความต้านแรงดึงสูงสุด ความต้านแรงดึงที่จุดคราก ความยืด	Mechanical properties : Ultimate tensile strength, Yield strength and Elogation	1,000	1		ต่อชิ้นทดสอบ
8	MF-MT-331-X01	ส่วนประกอบทางเคมี (Al, Si, Fe, Cu, Mn, Mg, Cr, Ni, Zn, Ti, Ag, As, B, Be, Bi, Ca, Cd, Co, P, Pb, Sb, Sn, V, Zr)	Chemical composition (Al, Si, Fe, Cu, Mn, Mg, Cr, Ni, Zn, Ti, Ag, As, B, Be, Bi, Ca, Cd, Co, P, Pb, Sb, Sn, V, Zr)	3,500	7	ได้	
9	MF-MT-331-X02	ความหนา	Thickness	100	1		
มอก.427 : ท่อเหล็กกล้าสำหรับส่งน้ำ							
1	CM-CM-STP-T01	ขนาด	Size	2,000	1		
2	CM-CM-STP-T02	ส่วนประกอบทางเคมี : ฟอสฟอรัส	Chemical composition : Phosphorus	600	5		
3	CM-CM-STP-T03	ส่วนประกอบทางเคมี : กำมะถัน	Chemical composition : Sulphur	600	5		
4	CM-CM-STP-T04	ส่วนประกอบทางเคมี : ทองแดง	Chemical composition : Copper	600	5		
5	CM-CM-STP-T05	ความต้านแรงดึงและความยืด, ความเค้นคราก	Tensile strength and elongation, stress	1,000	2		
6	CM-CM-STP-T06	การดัดโค้งเย็น	Cold bending	500	7		
7	CM-CM-STP-T07	คุณภาพงานเชื่อมความเค้นครากและความต้านแรงดึง	Weld properties : Yield stress and Tensile strength	1,000	2		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
8	CM-CM-STP-T08	คุณภาพงานเชื่อมความยืดของแนวเชื่อม	Weld properties : elongation of weld line	400	1		
9	CM-CM-STP-T09	คุณภาพงานเชื่อมข้อบกพร่องจากการไม่หลอมละลายของรอยเชื่อม	Weld properties : deflection from unmelting of weld line	400	3		
10	CM-CM-STP-T10	คุณภาพงานเชื่อมความสมบูรณ์ของเนื้อโลหะเชื่อม	Weld properties : completeness of weld metal	400	1		
11	CM-CM-STP-T11	คุณภาพงานเชื่อมรอยแยกของแนวเชื่อม	Weld properties: crack of weld line	400	1		
12	CM-CM-STP-T12	การทดสอบด้วยความดันของของเหลว	Liquid pressure test	1,000	2		
13	MF-MT-427-X01	ส่วนประกอบทางเคมี (C, P, S)	Chemical composition (C, P, S)	1,000	7		
มอก.485-2542 : เซรามิก							
1	CG-CG-CPH-PH0	ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	pH value	200	2		
2	CG-CG-CPH-MOI	ความชื้น	moisture	200	2		
3	CG-CG-CPH-LOI	น้ำหนักที่สูญเสียเนื่องจากการเผา (LOI)	loss on ignition (L.O.I)	400	3		
4	CG-CG-CPH-SIV	ความละเอียดผ่านร้าว ร้าวละเอียด	fineness sieve	200	4		
5	CG-HH-CPH-CZR	การร้าว	crazing	500	8		
มอก.564-2546 : ภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหาร : พอร์ซเลน							
1	CG-HH-FCM-P01	ลักษณะทั่วไป	appearance	200	3		
2	CG-HH-FCM-P02	ข้อบกพร่อง	flaw	500	3		
3	CG-HH-FCM-P03	เส้นผ่านศูนย์กลาง ความกว้าง ความยาว ความจุ	diameter, width, length, capacity	500	3		
4	CG-HH-FCM-P04	ความเบี้ยว(เฉพาะภาชนะแบบวงกลม)	deform (circle ware)	200	3		
5	CG-HH-FCM-P05	ขอบบิดเบี้ยว	distorted edges	200	3		
6	CG-HH-FCM-P06	ความราบ(เฉพาะภาชนะแบบก้นตื้น)	flte (shallow ware)	200	3		
7	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	4	ได้	

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
8	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium, Cd	600	4	ได้	
9	CG-HH-FCM-TSR	ความทนต่อการเปลี่ยนอุณหภูมิโดยฉับพลัน	thermal shock resistance	500	4		
10	CG-HH-FCM-P09	ลักษณะทั่วไป(เมื่อทำให้แตก)	appearance (broken)	150	2		
11	CG-HH-FCM-WA0	การดูดซึมน้ำ	Water absorption	300	4		
12	CG-HH-FCM-CZR	ความทนต่อการร้าว	crazing	500	8		
13	CG-CG-CRM-001	ความทนทานการให้ความร้อนด้วยเตาไมโครเวฟ ของภาชนะเซรามิกและแก้ว	resistance to microwave heating of ceramic, glass, glass-ceramic	1,000	4	ได้	
มอก.601-2546 : ภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหาร : เอร์เทนแวร์							
1	CG-HH-FCM-P01	ลักษณะทั่วไป	appearance	200	3		
2	CG-HH-FCM-P02	ข้อบกพร่อง	flaw	500	3		
3	CG-HH-FCM-P03	เส้นผ่านศูนย์กลาง ความกว้าง ความยาว ความจุ	diameter, width, length, capacity	500	3		
4	CG-HH-FCM-P04	ความเบี้ยว(เฉพาะภาชนะแบบวงกลม)	deform (circle ware)	200	3		
5	CG-HH-FCM-P05	ขอบบิดเบี้ยว	distorted edges	200	3		
6	CG-HH-FCM-P06	ความราบ(เฉพาะภาชนะแบบก้นตื้น)	flte (shallow ware)	200	3		
7	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	4	ได้	
8	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	4	ได้	
9	CG-HH-FCM-TSR	ความทนต่อการเปลี่ยนอุณหภูมิโดยฉับพลัน	thermal shock resistance	500	4		
10	CG-HH-FCM-P09	ลักษณะทั่วไป(เมื่อทำให้แตก)	appearance (broken)	150	2		
11	CG-HH-FCM-WA0	การดูดซึมน้ำ	Water absorption	300	4		
12	CG-HH-FCM-CZR	ความทนต่อการร้าว	crazing	500	8		
มอก.602-2546 : ภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหาร : สโตนแวร์							
1	CG-HH-FCM-P01	ลักษณะทั่วไป	appearance	200	3		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
2	CG-HH-FCM-P02	ข้อบกพร่อง	flaw	500	3		
3	CG-HH-FCM-P03	เส้นผ่านศูนย์กลาง ความกว้าง ความยาว ความจุ	diameter, width, length, capacity	500	3		
4	CG-HH-FCM-P04	ความเบี้ยว(เฉพาะภาชนะแบบวงกลม)	deform (circle ware)	200	3		
5	CG-HH-FCM-P05	ขอบบิดเบี้ยว	distorted edges	200	3		
6	CG-HH-FCM-P06	ความราบ(เฉพาะภาชนะแบบก้นตื้น)	flte (shallow ware)	200	3		
7	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	4	ได้	
8	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	4	ได้	
9	CG-HH-FCM-TSR	ความทนต่อการเปลี่ยนอุณหภูมิโดยฉับพลัน	thermal shock resistance	500	4		
10	CG-HH-FCM-P09	ลักษณะทั่วไป(เมื่อทำให้แตก)	appearance (broken)	150	2		
11	CG-HH-FCM-WA0	การดูดซึมน้ำ	Water absorption	300	4		
12	CG-HH-FCM-CZR	ความทนต่อการร้าว	crazing	500	8		
13	CG-CG-CRM-001	ความทนทานการให้ความร้อนด้วยเตาไมโครเวฟ ของภาชนะเซรามิกและแก้ว	resistance to microwave heating of ceramic, glass, glass-ceramic	1,000	4	ได้	

มอก.603-2546 : ภาชนะแก้วที่ใช้กับอาหาร

1	CG-HH-FCM-P01	ลักษณะทั่วไป	appearance	200	3		
2	CG-HH-FCM-TSR	ความทนต่อการเปลี่ยนอุณหภูมิโดยฉับพลัน	thermal shock resistance	500	4		
3	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	4	ได้	
4	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	4	ได้	
5	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	4	ได้	
6	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	4	ได้	

มอก.674 : ป้ายจราจรสะท้อนแสง

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1

หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2

หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3

จำนวนวันทดสอบ

หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
1	MF-MT-674-X01	ส่วนประกอบทางเคมีของแผ่นอะลูมิเนียม ((Al, Si, Fe, Cu, Mn, Mg, Cr, Ni, Zn, Ti, Ag, As, B, Be, Bi, Ca, Cd, Co, P, Pb, Sb, Sn, V, Zr)	Chemical composition in sheet aluminium (Al, Si, Fe, Cu, Mn, Mg, Cr, Ni, Zn, Ti, Ag, As, B, Be, Bi, Ca, Cd, Co, P, Pb, Sb, Sn, V, Zr)	3,500	7		
2	MF-MT-674-X02	ส่วนประกอบทางเคมีของแผ่นเหล็ก (C, Mn, P, S, Ni, Cr, Cu, Mo, B)	Chemical composition in sheet steel (C, Mn, P, S, Ni, Cr, Cu, Mo, B)	1,000	7		
มอก.715 : แผ่นป้ายสะท้อนแสงสำหรับทำป้ายทะเบียนรถ							
1	MF-MT-715-X01	ส่วนประกอบทางเคมี (Al, Si, Fe, Cu, Mn, Mg, Cr, Ni, Zn, Ti, Ag, As, B, Be, Bi, Ca, Cd, Co, P, Pb, Sb, Sn, V, Zr)	Chemical composition (Al, Si, Fe, Cu, Mn, Mg, Cr, Ni, Zn, Ti, Ag, As, B, Be, Bi, Ca, Cd, Co, P, Pb, Sb, Sn, V, Zr)	3,500	7	ได้	
2	MF-MT-715-X02	ความหนา	Thickness	100	1		

มอก.2228 : เหล็กกล้าทรงแบนเคลือบอะลูมิเนียม 55% ผสมสังกะสี โดยกรรมวิธีจุ่มร้อน							
1	MF-MT-222-801	ส่วนประกอบทางเคมี (C, Mn, P, S)	Chemical composition (C, Mn, P, S)	3,500	5	ได้	
2	CN-DS-ELE-AL0	อะลูมิเนียม (Al)	Aluminium (Al)	600	7		
3	MF-MT-222-802	มวลเคลือบ	Coating mass	600	5		
มอก.2440 : เครื่องใช้เหล็กกล้าไร้สนิม: ภาชนะหุงต้มที่มีรอยประสาน							
1	MF-MT-244-001	วัสดุ (Cr)	Material (Cr)	600	5		Migration (การทดสอบโดยการแพร่กระจายหรือการเคลื่อนย้ายของสาร)

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1 หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2 หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3 จำนวนวันทดสอบ หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
2	MF-MT-244-002	ลักษณะทั่วไป	General	100	5		Migration (การทดสอบโดยการแพร่กระจายหรือการเคลื่อนย้ายของสาร)
3	MF-MT-244-003	ความหนา	Thickness	100	5		Migration (การทดสอบโดยการแพร่กระจายหรือการเคลื่อนย้ายของสาร)
4	MF-MT-244-004	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน	Diameter	100	5		Migration (การทดสอบโดยการแพร่กระจายหรือการเคลื่อนย้ายของสาร)
5	MF-MT-244-005	คุณสมบัติด้านความปลอดภัย (Pb, Sn, Cu, Zn, Cd)	Safety requirements (Pb, Sn, Cu, Zn, Cd)	3,000	5		
6	MF-MT-244-006	การรั่วซึม	Leakage	300	5		
7	MF-MT-244-007	ค่าดัชนีต้านทานการกัดกร่อนแบบรูเข็ม	Pitting resistance equivalent number (PREN)	600	5		
มอก.2948 : กระดาษสัมผัสอาหาร							
1	PP-NF-FCP-F01	ขนาดและความจุ	Size and capacity	200	1		
2	PP-NF-FCP-F02	ลักษณะทั่วไป	General character	500	1		
3	PP-NF-FCP-F03	สารฟอกขาว	optical brightening agent	1,500	5		
4	PP-NF-FCP-F04	การบรรจุ และปริมาณบรรจุ	Packing and quantity	200	1		
5	PP-NF-FCP-F05	เครื่องหมายและฉลาก	Marks and labels	200	1		
6	PP-NF-FCP-F06	ค่าเตรียมตัวอย่างโลหะหนัก	sample preparation cost	1,000	2		
7	CN-DS-ELE-Pb0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	14		
8	CN-DS-ELE-Cd0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	14		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1

หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2

หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3

จำนวนวันทดสอบ

หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
9	CN-DS-ELE-Hg0	ปรอท (Hg)	Mercury (Hg)	600	14		
10	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	5		Migration (การทดสอบโดยการแพร่กระจายหรือการเคลื่อนย้ายของสาร)
11	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	5		Migration (การทดสอบโดยการแพร่กระจายหรือการเคลื่อนย้ายของสาร)
12	CN-DS-ELE-CR0	โครเมียม (Cr)	Chromium (Cr)	600	5		Migration (การทดสอบโดยการแพร่กระจายหรือการเคลื่อนย้ายของสาร)
13	CN-DS-ELE-HG0	ปรอท (Hg)	Mercury (Hg)	600	5		Migration (การทดสอบโดยการแพร่กระจายหรือการเคลื่อนย้ายของสาร)
มอก.3438 : กระดาษสัมผัสอาหารสำหรับปรุงอาหารด้วยความร้อน							
1	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	7		
2	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	7		
3	CN-DS-ELE-CR0	โครเมียม (Cr)	Chromium (Cr)	600	7		
4	CN-DS-ELE-HG0	ปรอท (Hg)	Mercury (Hg)	600	7		

มอร์ตาร์							
1	CM-CM-MOR-A01	ความต้านแรงอัดที่อายุ 1 วัน	Compressive strength at 1 day	600	2		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
2	CM-CM-MOR-A02	ความต้านแรงอัดที่อายุ 3 วัน	Compressive strength at 3 days	700	5		
3	CM-CM-MOR-A03	ความต้านแรงอัดที่อายุ 7 วัน	Compressive strength at 7 days	800	9		
4	CM-CM-MOR-A04	ความต้านแรงอัดที่อายุ 28 วัน	Compressive strength at 28 days	900	32		
5	CM-CM-MOR-A05	ความอึมน้ำ	Water retention	600	3		
6	CM-CM-MOR-A06	ระยะเวลาการก่อตัว	Setting time	800	3		
7	CM-CM-MOR-A07	แรงยึดเกาะที่อายุ 1 วัน	Bond strength at 1 day	600	2		
8	CM-CM-MOR-A08	แรงยึดเกาะที่อายุ 3 วัน	Bond strength at 3 days	700	5		
9	CM-CM-MOR-A09	แรงยึดเกาะที่อายุ 7 วัน	Bond strength at 7 days	800	9		
10	CM-CM-MOR-A10	แรงยึดเกาะที่อายุ 28 วัน	Bond strength at 28 days	900	32		
11	CM-CM-MOR-A11	แรงยึดเกาะในแนวเฉียงที่อายุ 1 วัน	Bond strength by slant shear at 1 day	600	2		
12	CM-CM-MOR-A12	แรงยึดเกาะในแนวเฉียงที่อายุ 3 วัน	Bond strength by slant shear at 3 days	700	5		
13	CM-CM-MOR-A13	แรงยึดเกาะในแนวเฉียงที่อายุ 7 วัน	Bond strength by slant shear at 7 days	800	9		
14	CM-CM-MOR-A14	แรงยึดเกาะในแนวเฉียงที่อายุ 28 วัน	Bond strength by slant shear at 28 days	900	32		
15	CM-CM-MOR-A15	ความต้านแรงดัดที่อายุ 1 วัน	Flexural strength at 1 day	600	2		
16	CM-CM-MOR-A16	ความต้านแรงดัดที่อายุ 3 วัน	Flexural strength at 3 days	700	5		
17	CM-CM-MOR-A17	ความต้านแรงดัดที่อายุ 7 วัน	Flexural strength at 7 days	800	9		
18	CM-CM-MOR-A18	ความต้านแรงดัดที่อายุ 28 วัน	Flexural strength at 28 days	900	32		
19	CM-CM-MOR-A19	การไหลเบื้องต้น	Initial flow	500	3		
20	CM-CM-MOR-A20	การรักษาการไหล	Flow retention	500	3		
21	CM-CM-MOR-A21	ระยะเวลากลับคืนสภาพเดิม	Healing time	500	3		
22	CM-CM-MOR-A22	ความหนืด : เวลาไหล	Viscosity : flow time	800	2		
23	CM-CM-MOR-A23	การหดตัวแห้งที่อายุ 1 วัน	Drying Shrinkage at 1 day	700	3		
24	CM-CM-MOR-A24	การหดตัวแห้งที่อายุ 3 วัน	Drying Shrinkage at 3 days	800	5		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
25	CM-CM-MOR-A25	การหดตัวแห้งที่อายุ 7 วัน	Drying Shrinkage at 7 days	900	9		
26	CM-CM-MOR-A26	การหดตัวแห้งที่อายุ 28 วัน	Drying Shrinkage at 28 days	1,000	32		
27	CM-CM-MOR-A27	การขยายตัวเนื่องจากซัลเฟต (ไม่รวมค่าเตรียมตัวอย่าง) ไม่เกิน 2 เดือน อายุละ	Mortar : Sulfate expansion (exclude sample preparation) not more than 2 months (each age)	1,500	-		วันทดสอบขึ้นกับอายุ
28	CM-CM-MOR-A28	การขยายตัวเนื่องจากซัลเฟต (ไม่รวมค่าเตรียมตัวอย่าง) 3-6 เดือน อายุละ	Mortar : Sulfate expansion (exclude sample preparation) at 3-6 months (each age)	2,000	-		วันทดสอบขึ้นกับอายุ
29	CM-CM-MOR-A29	การขยายตัวเนื่องจากซัลเฟต (ไม่รวมค่าเตรียมตัวอย่าง) มากกว่า 6 เดือน อายุละ	Mortar : Sulfate expansion (exclude sample preparation) at more than 6 months (each age)	4,000	-		วันทดสอบขึ้นกับอายุ
30	CM-CM-MOR-A30	การขยายตัวเนื่องจากซัลเฟต (รวมค่าเตรียมตัวอย่าง) ไม่เกิน 2 เดือน อายุละ	Mortar : Sulfate expansion (exclude sample preparation) at not more than 2 months (each age)	2,000	-		วันทดสอบขึ้นกับอายุ
31	CM-CM-MOR-A31	การขยายตัวเนื่องจากซัลเฟต อายุละ (รวมค่าเตรียมตัวอย่าง) 3-6 เดือน อายุละ	Mortar : Sulfate expansion (include sample preparation) at 3-6 months each age	2,500	-		วันทดสอบขึ้นกับอายุ
32	CM-CM-MOR-A32	การขยายตัวเนื่องจากซัลเฟต (รวมค่าเตรียมตัวอย่าง) มากกว่า 6 เดือน อายุละ	Mortar : Sulfate expansion (include sample preparation) at more than 6 months each age	4,500	-		วันทดสอบขึ้นกับอายุ
มอร์ตาร์เทปปรับระดับไหลได้ด้วยตัวเอง							
1	CM-CM-MSL-T01	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	1		
2	CM-CM-MSL-T02	การไหลเริ่มต้น	Initial flow	600	2		
3	CM-CM-MSL-T03	การไหลแผ่	Flow retention	800	2		
4	CM-CM-MSL-T04	ความหนืด : เวลาไหล	Viscosity : flow time	800	2		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1 หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2 หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3 จำนวนวันทดสอบ หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
5	CM-CM-MSL-T05	ระยะคืนตัว	Healing time	600	2		
6	CM-CM-MSL-T06	ระยะเวลาการก่อตัว	Setting time	800	2		
7	CM-CM-MSL-T07	ความต้านแรงอัด ที่อายุ 3 วัน	Compressive strength at 3 days	700	5		
8	CM-CM-MSL-T08	ความต้านแรงอัด ที่อายุ 7 วัน	Compressive strength at 7 days	800	10		
9	CM-CM-MSL-T09	ความต้านแรงอัด ที่อายุ 28 วัน	Compressive strength at 28 days	900	32		
10	CM-CM-MSL-T10	ความต้านแรงดัด ที่อายุ 3 วัน	Flexural strength at 3 days	700	5		
11	CM-CM-MSL-T11	ความต้านแรงดัด ที่อายุ 7 วัน	Flexural strength at 7 days	800	10		
12	CM-CM-MSL-T12	ความต้านแรงดัด ที่อายุ 28 วัน	Flexural strength at 28 days	900	32		
13	CM-CM-MSL-T13	การเปลี่ยนแปลงความยาว ที่อายุ 28 วัน	Length change at 28 days	1,000	32		
14	CM-CM-MSL-T14	แรงยึดเกาะ ที่อายุ 28 วัน	Adhesive strength at 28 days	900	32		
15	CM-CM-MSL-T15	เครื่องหมายและฉลาก	Mark and brand	200	1		

มอร์ตาร์ฉาบผิวบาง							
1	CM-CM-MSL-T01	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	1	ได้	
2	CM-CM-MSL-T02	ระยะเวลาการก่อตัว	Time of setting	800	2	ได้	
3	CM-CM-MSL-T03	ความอุ้มน้ำ	Water retention	800	2	ได้	
4	CM-CM-MSL-T04	ความต้านแรงอัด ที่อายุ 28 วัน	Compressive strength at 28 days	900	32	ได้	
5	CM-CM-MSL-T05	แรงยึดเกาะที่อายุ 28 วัน	Adhesive strength at 28 days	900	32	ได้	
6	CM-CM-MSL-T06	เครื่องหมายและฉลาก	Mark and brand	200	1	ได้	
มอร์ตาร์สำหรับก่อ							
1	CM-CM-MMM-T01	มวลผสมละเอียด : ปริมาณสารอินทรีย์ที่เจือปน	Fine aggregate : Organic impurities	500	7		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1

หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2

หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3

จำนวนวันทดสอบ

หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้การรับรอง ISO	หมายเหตุ
2	CM-CM-MMM-T02	มวลผสมละเอียด : ดินเหนียวและวัสดุที่ร่วน	Fine aggregate : Clay lumps and friable particles	500	15		
3	CM-CM-MMM-T03	มวลผสมละเอียด : ความคงตัวของทราย	Fine aggregate : Soundness	1,500	15		
4	CM-CM-MMM-T04	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	1	ได้	
5	CM-CM-MMM-T05	ความต้านแรงอัด ที่อายุ 28 วัน	Compressive strength at 28 days	900	35	ได้	
6	CM-CM-MMM-T06	ความอุ้มน้ำ	Water retention	800	3	ได้	
7	CM-CM-MMM-T07	แรงยึดเกาะ ที่อายุ 28 วัน	Bond strength at 28 days	900	35	ได้	
8	CM-CM-MMM-T08	เครื่องหมายและฉลาก	Mark and brand	200	1	ได้	
มอร์ตาร์สำหรับก่อคอนกรีตบล็อกมวลเบา							
1	CM-CM-MLC-T01	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	1	ได้	
2	CM-CM-MLC-T02	ความอุ้มน้ำ	Water retention	800	3	ได้	
3	CM-CM-MLC-T03	ระยะเวลาการก่อตัว	Time of setting	800	3	ได้	
4	CM-CM-MLC-T04	ความต้านแรงดึงแยก ที่อายุ 28 วัน	Splitting tensile strength at 28 days	1,000	35	ได้	
5	CM-CM-MLC-T05	เครื่องหมายและฉลาก	Mark and brand	200	1	ได้	

มอร์ตาร์สำหรับฉาบ							
1	CM-CM-MMP-T01	มวลผสมละเอียด : ปริมาณสารอินทรีย์ที่เจือปนของทรายและหินบดละเอียด	Fine aggregate : Organic impurities	500	7		
2	CM-CM-MMP-T02	มวลผสมละเอียด : ดินเหนียวและวัสดุที่ร่วน	Fine aggregate : Clay lumps and friable particles	500	15		
3	CM-CM-MMP-T03	มวลผสมละเอียด : ความคงตัวของทราย	Fine aggregate : Soundness	1,500	15		
4	CM-CM-MMP-T04	ลักษณะทั่วไป	General appearance	100	1	ได้	

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1

หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2

หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3

จำนวนวันทดสอบ

หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
5	CM-CM-MMP-T05	การบรรจุ	Packaging	200	1		
6	CM-CM-MMP-T06	เครื่องหมายและฉลาก	Mark and brand	200	1	ได้	
7	CM-CM-MMP-T07	ความอึมน้ำ	Water retention	800	3	ได้	
8	CM-CM-MMP-T08	ระยะเวลาการก่อตัว	Setting time	800	3	ได้	
9	CM-CM-MMP-T09	ความต้านแรงอัด ที่อายุ 28 วัน	Compressive strength at 28 days	900	35	ได้	
10	CM-CM-MMP-T10	แรงยึดเกาะ ที่อายุ 28 วัน	Bond strength at 28 days	900	35	ได้	
มอร์ตาร์สำหรับฉาบผิวคอนกรีตมวลเบา							
1	CM-CM-MPL-T01	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	1	ได้	
2	CM-CM-MPL-T02	ความอึมน้ำ	Water retention	800	3	ได้	
3	CM-CM-MPL-T03	ระยะเวลาการก่อตัว	Time of setting	800	3	ได้	
4	CM-CM-MPL-T04	ความต้านแรงดึงแยก ที่อายุ 28 วัน	Adhesive strength at 28 days	1,000	35	ได้	
5	CM-CM-MPL-T05	เครื่องหมายและฉลาก	Mark and brand	200	1	ได้	
มาตรวัดความดัน							
1	CA-C1-DKD-P01	มาตรวัดความดัน (ตัวกลางอากาศ)	Pressure Gauge (Air)	800	2		
ยางโอริง							
1	RP-RP-ORI-T01	มิติ	Dimension	400	3		
2	RP-RP-ORI-T02	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	2		
3	RP-RP-ORI-T03	ข้อกำหนดของพื้นผิว	Surface requirements	600	5		
4	RP-RP-ORI-T04	สมบัติทางฟิสิกส์ของผลิตภัณฑ์: ช่วงความแข็ง	Physical property of product : Hardness	300	3		
5	RP-RP-ORI-T05	สมบัติทางฟิสิกส์ของผลิตภัณฑ์: ความต้านแรงดึง	Physical property of product : Tensile strength	500	5		
6	RP-RP-ORI-T06	สมบัติทางฟิสิกส์ของผลิตภัณฑ์: ความยืดเมื่อขาด	Physical property of product : Elongation at break	200	5		ทดสอบร่วมกับความต้านแรงดึง

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้การรับรอง ISO	หมายเหตุ
7	RP-RP-ORI-T07	สมบัติทางฟิสิกส์ของผลิตภัณฑ์: โมดูลัสที่ความยืดร้อยละ 100	Physical property of product : Modulus at 100% elongation	200	5		ทดสอบร่วมกับความต้านแรงดึง
8	RP-RP-ORI-T08	สมบัติทางฟิสิกส์ของวัสดุที่ใช้ทำ: ช่วงความแข็ง	Physical property of materials : Hardness	300	3		
9	RP-RP-ORI-T09	สมบัติทางฟิสิกส์ของวัสดุที่ใช้ทำ: ความต้านแรงดึง	Physical property of materials : Tensile strength	500	5		
10	RP-RP-ORI-T10	สมบัติทางฟิสิกส์ของวัสดุที่ใช้ทำ: ความยืดเมื่อขาด	Physical property of materials : Elongation at break	200	5		ทดสอบร่วมกับความต้านแรงดึง
11	RP-RP-ORI-T11	สมบัติทางฟิสิกส์ของวัสดุที่ใช้ทำ: โมดูลัสที่ความยืดร้อยละ 100	Physical property of materials : Modulus at 100% elongation	200	5		ทดสอบร่วมกับความต้านแรงดึง
12	RP-RP-ORI-T12	สมบัติทางฟิสิกส์ของวัสดุที่ใช้ทำ: การเร่งการเสื่อมอายุ: ความแข็ง	Physical property of materials: Accelerated aging : Hardness	500	10		
13	RP-RP-ORI-T13	สมบัติทางฟิสิกส์ของวัสดุที่ใช้ทำ: การเร่งการเสื่อมอายุ: ความต้านแรงดึง	Physical property of materials : Accelerated aging : Tensile strength	700	10		
14	RP-RP-ORI-T14	สมบัติทางฟิสิกส์ของวัสดุที่ใช้ทำ: การเร่งการเสื่อมอายุ: ความยืดเมื่อขาด	Physical property of material : Accelerated aging : Elongation at break	200	10		ทดสอบร่วมกับความต้านแรงดึง หลังการเร่งการเสื่อมอายุ
15	RP-RP-ORI-T15	สมบัติทางฟิสิกส์ของวัสดุที่ใช้ทำ: การเร่งการเสื่อมอายุ: โมดูลัสที่ความยืดร้อยละ 100	Physical property of materials : Accelerated aging : Modulus at 100% elongation	200	10		ทดสอบร่วมกับความต้านแรงดึง หลังการเร่งการเสื่อมอายุ
16	RP-RP-ORI-T16	สมบัติทางฟิสิกส์ของวัสดุที่ใช้ทำ: ความเปลี่ยนแปลงของปริมาตรหลังแช่น้ำ	Physical property of materials : Volume change after immersion in water	600	14		
17	RP-RP-ORI-T17	สมบัติทางฟิสิกส์ของวัสดุที่ใช้ทำ: ความทนน้ำมัน: ความแข็ง	Physical property of materials : Oil resistance: Hardness	800	6		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
18	RP-RP-ORI-T18	สมบัติทางฟิสิกส์ของวัสดุที่ใช้ทำ: ความทนน้ำมัน: ความต้านแรงดึง	Physical property of materials : Oil resistance: Tensile strength	1,000	8		
19	RP-RP-ORI-T19	สมบัติทางฟิสิกส์ของวัสดุที่ใช้ทำ: ความทนน้ำมัน: ความยืดเมื่อขาด	Physical property of materials : Oil resistance: Elongation at break	700	8		
20	RP-RP-ORI-T20	สมบัติทางฟิสิกส์ของวัสดุที่ใช้ทำ: ความทนน้ำมัน: โมดูลัสที่ความยืดร้อยละ 100	Physical property of materials : Oil resistance: Modulua at 100% elongation	700	8		
21	RP-RP-ORI-T21	สมบัติทางฟิสิกส์ของวัสดุที่ใช้ทำ: ความทนน้ำมัน: ปริมาตร	Physical property of materials : Oil resistance: Volume	1,000	5		
22	RP-RP-ORI-T22	สมบัติทางฟิสิกส์ของวัสดุที่ใช้ทำ: การยุบตัวเนื่องจากแรงอัด	Physical property of materials : Compression set	500	5		
23	RP-RP-ORI-T23	การบรรจุ	Packaging	100	1		
24	RP-RP-ORI-T24	เครื่องหมายและฉลาก	Mark and label	100	1		
ยางสำหรับรถจักรยานยนต์และโมเปด							
1	RP-RP-IMM-T01	ประเภทยางใน	Rubber type of Inner tube	5,000	7		
2	RP-RP-IMM-T02	ความต้านแรงดึง	Tensile strength	500	5		
3	RP-RP-IMM-T03	ความยืดเมื่อขาด	Elongation at break	200	5		ทดสอบร่วมกับความต้านแรงดึง
4	RP-RP-IMM-T04	ความต้านแรงดึงของรอยต่อ	Tensile strength of the joint	500	5		
5	RP-RP-IMM-T05	ความยืดถาวร	Tension set	500	5		
6	RP-RP-IMM-T06	ความต้านแรงดึง หลังการบ่มเร่ง	Tensile strength after aging	700	10		
7	RP-RP-IMM-T07	ความยืดเมื่อขาด หลังบ่มเร่ง	Elongation at break after aging	200	10		ทดสอบร่วมกับความต้านแรงดึง หลังบ่มเร่ง

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
8	RP-RP-IMM-T08	ความต้านแรงยึดเหนี่ยวของวาล์วกับยาง	The bonding strength between valve and tire	500	5		
9	RP-RP-IMM-T09	การใช้งานร่วมกันและการรั่วซึม	Compatibility and leakage	300	3		
10	RP-RP-IMM-T10	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	1		
11	RP-RP-IMM-T11	เครื่องหมายและฉลาก	Mark and label	100	1		
ยางชะลอความเร็ว							
1	RP-RP-RSH-T01	ความกว้าง	Width	200	3		
2	RP-RP-RSH-T02	ความยาว	Length	200	3		
3	RP-RP-RSH-T03	ความสูง	Height	200	3		
4	RP-RP-RSH-T04	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	2		
5	RP-RP-RSH-T05	ความแข็ง	Hardness	300	3		
6	RP-RP-RSH-T06	ความต้านแรงดึง	Tensile strength	500	5		
7	RP-RP-RSH-T07	ความยืดเมื่อขาด	Elongation at break	200	5		ทดสอบร่วมกับความต้านแรงดึง
8	RP-RP-RSH-T08	มอดูลัสการกดอัด	Compressive modulus	500	5		
9	RP-RP-RSH-T09	การเร่งการเสื่อมอายุ : ความแข็ง	Accelerated aging : Hardness	500	14		
10	RP-RP-RSH-T10	การเร่งการเสื่อมอายุ : ความต้านแรงดึง	Accelerated aging : Tensile strength	700	14		
11	RP-RP-RSH-T11	การเร่งการเสื่อมอายุ : ความยืดเมื่อขาด	Accelerated aging : Elongation at break	200	14		ทดสอบร่วมกับความต้านแรงดึง หลังการเร่งการเสื่อมอายุ
12	RP-RP-RSH-T12	การเร่งการเสื่อมอายุ : มอดูลัสการกดอัด	Accelerated aging : Compressive modulus	700	14		
13	RP-RP-RSH-T13	การยุบตัวเนื่องจากแรงอัด	Compression set	500	5		
14	RP-RP-RSH-T14	ความทนต่อการขัดสี	Abrasion resistance	2,000	3		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1

หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2

หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3

จำนวนวันทดสอบ

หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้การรับรอง ISO	หมายเหตุ
15	RP-RP-RSH-T15	ความคงทนของสีต่อสภาพลมฟ้าอากาศโดยวิธีเร่งภาวะ	Accelerated weathering test	3,500	10		ไม่เกิน 7 วัน หากเกินคิดเพิ่มวันละ 500 บาท
16	RP-RP-RSH-T16	ความทนต่อโอโซน	Ozone resistance	2,000	7		ไม่เกิน 7 วัน หากเกินคิดเพิ่มวันละ 300 บาท
17	RP-RP-RSH-T17	การบรรจุ	Packaging	100	1		
18	RP-RP-RSH-T18	เครื่องหมายและฉลาก	Mark and label	100	1		
ยางปัดน้ำฝน							
1	RP-RP-RWB-T01	ความยาว	Length	200	3		
2	RP-RP-RWB-T02	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	2		
3	RP-RP-RWB-T03	ความแข็ง	Hardness	300	3		
4	RP-RP-RWB-T04	ความต้านแรงดึง	Tensile strength	500	5		
5	RP-RP-RWB-T05	ความยืดเมื่อขาด	Elongation at break	200	5		ทดสอบร่วมกับความต้านแรงดึง
6	RP-RP-RWB-T06	การเร่งการเสื่อมอายุ : ความแข็ง	Accelerated aging : Hardness	500	14		
7	RP-RP-RWB-T07	การเร่งการเสื่อมอายุ : ความต้านแรงดึง	Accelerated aging : Tensile strength	700	14		
8	RP-RP-RWB-T08	การเร่งการเสื่อมอายุ : ความยืดเมื่อขาด	Accelerated aging : Elongation at break	200	14		ทดสอบร่วมกับความต้านแรงดึง หลังการเร่งการเสื่อมอายุ
9	RP-RP-RWB-T09	ความคงทนต่อสภาพลมฟ้าอากาศโดยวิธีเร่งภาวะ	Accelerated weathering test	3,500	10		ไม่เกิน 7 วัน หากเกินคิดเพิ่มวันละ 500 บาท

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1

หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2

หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3

จำนวนวันทดสอบ

หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้การรับรอง ISO	หมายเหตุ
10	RP-RP-RWB-T10	ความทนต่อโอโซน	Ozone resistance	2,000	7		ไม่เกิน 7 วัน หากเกินคิดเพิ่มวันละ 300 บาท
11	RP-RP-RWB-T11	การบรรจุ	Packaging	100	1		
12	RP-RP-RWB-T12	เครื่องหมายและฉลาก	Mark and label	100	1		
ยางปูพื้นรถยนต์							
1	RP-RP-ARM-T01	ความกว้าง	Width	200	3		
2	RP-RP-ARM-T02	ความยาว	Length	200	3		
3	RP-RP-ARM-T03	ความสูง	Height	200	3		
4	RP-RP-ARM-T04	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	2		
5	RP-RP-ARM-T05	ความแข็ง	Hardness	300	3		
6	RP-RP-ARM-T06	ความต้านแรงดึง	Tensile strength	500	5		
7	RP-RP-ARM-T07	ความยืดเมื่อขาด	Elongation at break	200	5		ทดสอบร่วมกับความต้านแรงดึง
8	RP-RP-ARM-T08	ความต้านแรงฉีกขาด	Tear strength	500	5		
9	RP-RP-ARM-T09	การพับงอ	Flexing/Bending	1,000	3		
10	RP-RP-ARM-T10	ความทนต่อการขัดถู	Abrasion resistance	2,000	3		
11	RP-RP-ARM-T11	การบ่มเร่งการเสื่อมอายุ : ความแข็ง	Accelerated aging : Hardness	500	6		
12	RP-RP-ARM-T12	การบ่มเร่งการเสื่อมอายุ : ความต้านแรงดึง	Accelerated aging : Tensile strength	700	8		
13	RP-RP-ARM-T13	การบ่มเร่งการเสื่อมอายุ : ความยืดเมื่อขาด	Accelerated aging : Elongation at break	200	8		ทดสอบร่วมกับความต้านแรงดึง หลังการบ่มเร่งการเสื่อมอายุ
14	RP-RP-ARM-T14	การบ่มเร่งการเสื่อมอายุ : ความต้านแรงฉีกขาด	Accelerated aging : Tear resistance	700	8		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1

หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2

หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3

จำนวนวันทดสอบ

หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
15	RP-RP-ARM-T15	การบ่มเร่งการเสื่อมอายุ : การพับงอ	Accelerated aging : Flexing/Bending	1,500	8		
16	RP-RP-ARM-T16	การบรรจุ	Packaging	100	1		
17	RP-RP-ARM-T17	เครื่องหมายและฉลาก	Mark and label	100	1		
ยางรัดของ (ISO 22843)							
1	RP-RP-RUB-I01	ความยาวทบ	Lay flat length	200	2		
2	RP-RP-RUB-I02	ความหนา	Thickness	200	2		
3	RP-RP-RUB-I03	ความกว้าง	Cut width	200	2		
4	RP-RP-RUB-I04	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	1		
5	RP-RP-RUB-I05	ความต้านแรงดึง	Tensile strength	500	5	ได้	
6	RP-RP-RUB-I06	ความยืดเมื่อขาด	Elongation at break	200	5	ได้	ทดสอบร่วมกับความต้านแรงดึง
7	RP-RP-RUB-I07	มอดูลัสที่ความยืด 300%	Modulus at 300% elongation	200	5	ได้	ทดสอบร่วมกับความต้านแรงดึง
8	RP-RP-RUB-I08	การยืดอยู่ตัว	Tension set	500	5	ได้	
9	RP-RP-RUB-I09	ความหนาแน่น	Density	650	3	ได้	
10	RP-RP-RUB-I10	การเร่งการเสื่อมอายุ: ความต้านแรงดึง	Accelerated aging : Tensile strength	700	12	ได้	
11	RP-RP-RUB-I11	การเร่งการเสื่อมอายุ: ความยืดเมื่อขาด	Accelerated aging : Elongation at break	200	12	ได้	ทดสอบร่วมกับความต้านแรงดึง หลังการเร่งการเสื่อมอายุ
ยางรัดของ (KS 1846)							
1	RP-RP-RUB-K01	ความยาวทบ	Lay flat length	200	2		
2	RP-RP-RUB-K02	ความกว้าง	Cut width	200	2		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1

หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2

หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3

จำนวนวันทดสอบ

หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
3	RP-RP-RUB-K03	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	1		
4	RP-RP-RUB-K04	ความต้านแรงดึง	Tensile strength	500	5	ได้	
5	RP-RP-RUB-K05	ความยืดเมื่อขาด	Elongation at break	200	5	ได้	ทดสอบร่วมกับความต้านแรงดึง
6	RP-RP-RUB-K06	มอดุลัสที่ความยืด 300%	Modulus at 300% elongation	200	5	ได้	ทดสอบร่วมกับความต้านแรงดึง
7	RP-RP-RUB-K07	การยืดอยู่ตัว	Tension set	500	5	ได้	
8	RP-RP-RUB-K08	ความหนาแน่นสัมพัทธ์	Relative density	650	3	ได้	
9	RP-RP-RUB-K09	การบรรจุ	Packaging	100	1		
10	RP-RP-RUB-K10	เครื่องหมายและฉลาก	Mark and label	100	1		

ยางรัดของ (มอก. 886)							
1	RP-RP-RUB-T01	ความยาวทบ	Lay flat length	200	3		
2	RP-RP-RUB-T02	ความหนา	Thickness	200	3		
3	RP-RP-RUB-T03	ความกว้าง	Cut width	200	3		
4	RP-RP-RUB-T04	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	2		
5	RP-RP-RUB-T05	แบบวง: ความต้านแรงดึง	Rubber bands: Tensile strength	500	5	ได้	
6	RP-RP-RUB-T06	แบบท่อ: ความต้านแรงดึง	Tube: Tensile strength	500	5	ได้	
7	RP-RP-RUB-T07	แบบวง: ความยืดเมื่อขาด	Rubber bands: Elongation at break	200	5	ได้	ทดสอบร่วมกับความต้านแรงดึง
8	RP-RP-RUB-T08	แบบท่อ: ความยืดเมื่อขาด	Tube: Elongation at break	200	5	ได้	ทดสอบร่วมกับความต้านแรงดึง

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1

หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2

หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3

จำนวนวันทดสอบ

หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
9	RP-RP-RUB-T09	มอดูลัสที่ความยืด 300%	Modulus at 300% elongation	200	5	ได้	ทดสอบร่วมกับความต้านแรงดึง
10	RP-RP-RUB-T10	การยืดอยู่ตัว	Tension set	500	5	ได้	
11	RP-RP-RUB-T11	ความหนาแน่น	Density	650	5	ได้	
12	RP-RP-RUB-T12	การเร่งการเสื่อมอายุ : ความต้านแรงดึง	Accelerated aging : Tensile strength	700	12	ได้	
13	RP-RP-RUB-T13	การเร่งการเสื่อมอายุ : ความยืดเมื่อขาด	Accelerated aging : Elongation at break	200	12	ได้	ทดสอบร่วมกับความต้านแรงดึง หลังการเร่งการเสื่อมอายุ
14	RP-RP-RUB-T14	การบรรจุ	Packaging	100	1		
15	RP-RP-RUB-T15	เครื่องหมายและฉลาก	Mark and label	100	1		
ยางหรือชิ้นส่วนที่คล้ายกันในยานยนต์							
1	CM-CM-FLR-I01	ทดสอบการลามไฟ ตาม ISO3795	Flammability : ISO3795	2,000	15		
รองเท้าแตะฟองน้ำ							
1	RP-RP-SPS-T01	ความแข็ง (IRHD)	Hardness (IRHD)	300	3		
2	RP-RP-SPS-T02	การต้านแรงดึงสูงสุด	Tensile strength at maximum	500	5		
3	RP-RP-SPS-T03	การยืดตัวสูงสุด	Elongation at maximum	200	5		ทดสอบร่วมกับการต้านแรงดึงสูงสุด
4	RP-RP-SPS-T04	ความทนทานต่อการพับงอ	Bending resistance	1,000	14		
5	RP-RP-SPS-T05	แรงที่ทำให้ขาด	Force at break	500	7		
6	RP-RP-SPS-T06	การหดตัว	Shrinkage	500	5		
7	RP-RP-SPS-T07	การต้านแรงดึงสูงสุด (สาย)	Tensile strength at maximum (shoe strap)	500	5		
8	RP-RP-SPS-T08	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	1		
9	RP-RP-SPS-T09	การบรรจุ	Packaging	100	1		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1

หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2

หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3

จำนวนวันทดสอบ

หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
10	RP-RP-SPS-T10	เครื่องหมายและฉลาก	Mark and label	100	1		
รองเท้าผ้าใบ							
1	RP-RP-CAS-T01	ขนาดหุ้กรองเท้า	Shoe last stick length	200	2		
2	RP-RP-CAS-T02	ความกว้างเมื่อพับขอบทั้งสองข้างแล้ว	Width of cotton edge binding	200	5		
3	RP-RP-CAS-T03	ความทนทานต่อการพับของส่วนพื้น	Flexing resistance	1,000	15		
4	RP-RP-CAS-T04	ความแข็งของส่วนพื้น	Hardness	300	3		
5	RP-RP-CAS-T05	ความต้านแรงดึงสูงสุดขณะขาดของส่วนพื้น	Tensile strength	500	7		
6	RP-RP-CAS-T06	การยืดตัวสูงสุดขณะขาดของส่วนพื้น	Elongation at break	200	7		ทดสอบร่วมกับความต้านแรงดึง
7	RP-RP-CAS-T07	ความถ่วงจำเพาะของส่วนพื้น	Density	650	5		
8	RP-RP-CAS-T08	การติดแน่นของยางขอบกับผ้า	Delamination resistance	500	7		
9	RP-RP-CAS-T09	ความหนาของบัวส้น	Thickness of heel counter	200	5		
10	RP-RP-CAS-T10	ความหนาของวัสดุเสริมพื้น	Thickness of insole reinforcement	200	5		
11	RP-RP-CAS-T11	การสึกหรอของ ส่วนพื้น	Abrasion resistance	2,000	5		
12	RP-RP-CAS-T12	การบรรจุ	Packaging	100	1		
13	RP-RP-CAS-T13	เครื่องหมายและฉลาก	Mark and label	100	1		
14	RP-RP-CAS-T14	ผ้าซับใน	Lining	500	5		
15	RP-RP-CAS-T15	ผ้าหุ้มขอบ	Edge binding	500	5		
16	RP-RP-CAS-T16	ความต้านแรงดึง	Tensile of thread	500	5		
17	RP-RP-CAS-T17	ตาไถร้อยเชือก	Eyelet	100	2		
18	RP-RP-CAS-T18	เชือกผูกกรองเท้า	Lace	500	5		
19	RP-RP-CAS-T19	วัสดุคงรูป	Stiffening material	100	2		
20	RP-RP-CAS-T20	ประเภทของยาง	Type of rubber	5,000	15		
รองเท้าหนังนิกาย							

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
1	RP-RP-LSF-T01	ขนาดหุ่นรองเท้า	Shoe last stick length	200	2		
2	RP-RP-LSF-T02	ขนาดหุ่นรองเท้า	Shoe last stick length	600	2		กรมทดสอบ 16 ข้าง
3	RP-RP-LSF-T03	ความหนาของหนังส่วนบน	Thickness of upper	800	5		ประกอบด้วยส่วนหน้า ส่วนข้าง ส่วนหลัง ล้วน
4	RP-RP-LSF-T04	ความหนาของพื้นรองเท้า	Thickness of outsole	200	5	ได้	
5	RP-RP-LSF-T05	ความสูงของคอกยางพื้นรองเท้า	Height of cleat	200	3	ได้	
6	RP-RP-LSF-T06	ขนาดบัวหัว	Internal toecap length	200	3		
7	RP-RP-LSF-T07	ปริมาณโครเมียมของหนัง	Chromium content	1,000	10		
8	RP-RP-LSF-T08	ความต้านการฉีกขาดของหนังส่วนหน้า	Tear strength of vamp	500	7		
9	RP-RP-LSF-T09	ความต้านแรงดึงของหนังส่วนหน้า	Tensile strength of vamp	500	7		
10	RP-RP-LSF-T10	ความทนการฉีกขาดของซับในส่วนหน้า	Tear strength of vamp lining	500	7		
11	RP-RP-LSF-T11	ความทนการฉีกขาดของพื้นรองเท้า	Tear strength of outsole	500	7	ได้	
12	RP-RP-LSF-T12	ความทนการขัดสีของพื้นรองเท้า	Abrasion resistance	2,000	5	ได้	
13	RP-RP-LSF-T13	มอดูลัส ณ ความยืดร้อยละ 100	Modulus at 100% elongation	500	7		หนังเทียม
14	RP-RP-LSF-T14	ความยืดเมื่อขาด	Elongation at break	200	7		หนังเทียม (ทดสอบร่วมกับความต้านแรงดึง)
15	RP-RP-LSF-T15	ความทนน้ำมันของพื้นรองเท้า : การเปลี่ยนแปลงปริมาตร	Oil resistance : Change in volume	1,000	7		
16	RP-RP-LSF-T16	ความทนน้ำมันของพื้นรองเท้า : การเปลี่ยนแปลงความแข็ง	Oil resistance : Change in hardness	1,000	7		
17	RP-RP-LSF-T17	ความทนการกัดกร่อนของบัวหัวโลหะ	Corrosion resistance of toecap	200	7		
18	RP-RP-LSF-T18	ความทนแรงกระแทกของบัวหัว	Impact resistance of toecap	500	7		
19	RP-RP-LSF-T19	ความทนแรงกดทับของบัวหัว	Compression resistance of toecap	500	7		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1

หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2

หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3

จำนวนวันทดสอบ

หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
20	RP-RP-LSF-T20	ความทนแรงแทงทะลุของแผ่นป้องกันการแทงทะลุ	Penetration resistance	500	10		
21	RP-RP-LSF-T21	ฝีเข็มหนังหน้ารองเท้า	Shoe upper stitch	200	2		
22	RP-RP-LSF-T22	ความติดแน่นระหว่างพื้นรองเท้ากับหนังส่วนบน : เย็บติดกัน	Upper and outsole interlayer stitch	100	7		
23	RP-RP-LSF-T23	ความติดแน่นระหว่างพื้นรองเท้ากับหนังส่วนบน : เย็บติดกันด้วยกาว	Upper and outsole interlayer bond strength : adhesive bond	500	7		
24	RP-RP-LSF-T24	ความต้านไฟฟ้าสถิตย์ : ภาวะแห้ง	Electrical resistance : dry conditions	600	12		
25	RP-RP-LSF-T25	ความต้านไฟฟ้าสถิตย์ : ภาวะเปียก	Electrical resistance : wet conditions	600	12		
26	RP-RP-LSF-T26	การทนต่อการพับงอของพื้นรองเท้า	Flexing resistance	500	7		
27	RP-RP-LSF-T27	ความเป็นกรด-ด่าง	acid-base	600	5		
28	RP-RP-LSF-T28	ลักษณะทั่วไป	General characteristics	200	1		
29	RP-RP-LSF-T29	การบรรจุ	Packaging	100	1		
30	RP-RP-LSF-T30	เครื่องหมายและฉลาก	Mark and label	100	1		
31	RP-RP-SAP-001	การเตรียมตัวอย่าง	sample preparation	500			
ลวดเหล็กเคลือบสังกะสี							
1	CM-CM-GAW-T01	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง	Diameter	200	2	ได้	
ลวดเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีตีเกลียว							
1	CM-CM-GSW-T01	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดเหล็กกล้าเคลือบสังกะสี	Diameter of zinc-coated steel wire	400	1		
2	CM-CM-GSW-T02	มวลของสังกะสีเคลือบ	Mass of coated zinc	1,000	1		
3	CM-CM-GSW-T03	ความติดแน่นของสังกะสีเคลือบ	Adhesion of coated zinc	400	7		
4	CM-CM-GSW-T04	สภาพดึงยึดได้ของลวด	The tensile condition of the wire	400	7		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1 หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2 หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3 จำนวนวันทดสอบ หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้การรับรอง ISO	หมายเหตุ
5	CM-CM-GSW-T05	ทิศทางการตีเกลียว	Direction of threading	200	1		
6	CM-CM-GSW-T06	ระยะช่วงเกลียว	Thread pitch	300	1		
7	CM-CM-GSW-T07	ความยาวของลวดตีเกลียวต่อหน่วยบรรจุ	Length per Packaging unit	500	7		
8	CM-CM-GSW-T08	รอยต่อ ความเรียบร้อย	Neatness	200	7		
9	CM-CM-GSW-T09	สมบัติทางกล : แรงดึงขาด ความยืด (ต่อชิ้นทดสอบ)	Mechanical properties : Tensile strength, elongation (per piece)	600	7		
ลวดเหล็กกล้าข้ออ้อยดิ่งเย็นเสริมคอนกรีต							
1	CM-CM-CDD-T01	ส่วนสูงของบั้ง	Chevron height	500	1		
2	CM-CM-CDD-T02	มวลต่อเมตร	Mass per meter	500	1		
3	CM-CM-CDD-T03	ลักษณะทั่วไป	General appearance	300	1		
4	CM-CM-CDD-T04	จำนวนบั้ง	Number of chevrons	300	1		
5	CM-CM-CDD-T05	พื้นที่ผิวบนของบั้ง	The upper surface area of the chevron	500	1		
6	CM-CM-CDD-T06	มุมระหว่างบั้งกับแกนของลวดข้ออ้อย	The angle between the chevron and the axis of the deformed wire	500	1		

ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ							
1	CM-CM-OLC-T01	ขนาด	Dimension	400	1		
2	CM-CM-OLC-T02	มวล : แต่ละมัด	Mass of each bundle	400	1		
3	CM-CM-OLC-T03	มวล : แต่ละขด	Mass of each coil	400	1		
4	CM-CM-OLC-T04	ลักษณะทั่วไป	General appearance	300	1		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
5	CM-CM-OLC-T05	ความต้านแรงดึง : 3 ชิ้นทดสอบ	Tensile strength : 3 test pieces	600	7		
6	CM-CM-OLC-T06	ความต้านแรงดึง : ทดสอบซ้ำ	Tensile strength : retest	1,200	7		กรณีทดสอบซ้ำ
7	CM-CM-OLC-T07	ความทนการดัดโค้งเย็น : 3 ชิ้นทดสอบ	Bending : 3 test pieces	500	7		
8	CM-CM-OLC-T08	ความทนการดัดโค้งเย็น : ทดสอบซ้ำ	Bending : retest	1,000	7		กรณีทดสอบซ้ำ
9	CM-CM-OLC-T09	ส่วนประกอบทางเคมี : โดยวิธีวิเคราะห์ทางเคมี : คาร์บอน แมงกานีส กำมะถัน ฟอสฟอรัส	Chemical composition: by chemical analysis method: carbon, manganese, sulfur, phosphorus	600	15		ราคาต่อธาตุต่อชิ้นทดสอบ
10	CM-CM-OLC-T10	ส่วนประกอบทางเคมี : โดยวิธี Emission Spectrophotometry	Chemical composition : By Emission Spectrophotometry method	600	15		ราคาต่อธาตุต่อชิ้นทดสอบ
ลวดเหล็กกล้าดัดเย็นเสริมคอนกรีต							
1	CM-CM-CDS-T01	ชั้นคุณภาพ ชื่อขนาด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง และความเปี้ยว	Quality class Name of size Diameter and distortion	500	5		
2	CM-CM-CDS-T02	ลักษณะทั่วไป	General appearance	300	5		
3	CM-CM-CDS-T03	ความต้านแรงดึง ความเค้นที่พิสูจน์ และการลดทอนพื้นที่	Tensile strength, Yield strength and Space attenuation	1,050	5		
4	CM-CM-CDS-T04	การดัดโค้งเย็น	Cold bending	500	5		
5	CM-CM-CDS-T05	เครื่องหมายและฉลาก	Marks and labels	200	5		
ลวดตาข่ายเหล็กเคลือบสังกะสี							
1	CM-CM-GWN-T01	ลวดตาข่ายทำการสานแบบตาหกเหลี่ยม : ระยะพิตช์ และเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน	Hexagonal weave wire mesh : pitch and tolerances	400	5		
2	CM-CM-GWN-T02	ลวดตาข่ายทำการสานแบบตาหกเหลี่ยม : ความกว้าง	Wire mesh made of hexagonal weave : Width	400	5		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1 หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2 หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3 จำนวนวันทดสอบ หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
3	CM-CM-GWN-T03	ลวดตาข่ายทำการสานแบบสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน : ขนาดระบุของช่องตาข่าย และเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของขนาดระบุของช่องตาข่าย	Wire mesh made of rhombus weave: specified size of the mesh opening and the tolerance of the nominal size of the mesh	400	5		
4	CM-CM-GWN-T04	ลวดตาข่ายทำการสานแบบสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน : ความกว้าง	Wire mesh made of rhombus weave : Width	400	5		
5	CM-CM-GWN-T05	ลวดตาข่ายทำการสานแบบสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน : มุมระหว่างด้านประชิด	Wire mesh is woven in a rhombus pattern: the corners between adjacent sides	400	5		
6	CM-CM-GWN-T06	ลวดตาข่ายทำการสานแบบสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน : ความยาวของปลายด้านที่ตัด	Wire mesh made of rhombus weave : length of the cut end	400	5		
7	CM-CM-GWN-T07	ลวดตาข่ายทำการสานแบบตาข่ายสี่เหลี่ยมจัตุรัส : ขนาดระบุของช่องตาข่าย และเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของขนาดระบุของช่องตาข่าย	Wire mesh is made with a square weave: the specified size of the mesh openings and the tolerance of the nominal size of the mesh	400	5		
8	CM-CM-GWN-T08	ลวดตาข่ายทำการสานแบบตาข่ายสี่เหลี่ยมจัตุรัส : ความกว้าง	Wire mesh made with a square weave : Width	400	5		
9	CM-CM-GWN-T09	ลวดตาข่ายทำการสานแบบตาข่ายสี่เหลี่ยมจัตุรัส : มุมระหว่างด้านประชิด	The wire mesh is made with a square eye weave : the corners between the adjacent sides	400	5		
10	CM-CM-GWN-T10	ลวดตาข่ายทำการสานแบบตาข่ายสี่เหลี่ยมจัตุรัส : ความยาวของปลายด้านที่ตัด	Wire mesh is made with a square weave : the length of the cut end	400	5		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้การรับรอง ISO	หมายเหตุ
11	CM-CM-GWN-T11	ลวดตาข่ายทำด้วยการสานแบบตาสี่เหลี่ยมผืนผ้า : เส้นผ่านศูนย์กลางลวด	Wire mesh is made with a rectangular weave : Wire diameter	400	5		
12	CM-CM-GWN-T12	ลวดตาข่ายทำด้วยการสานแบบตาสี่เหลี่ยมผืนผ้า : ขนาดระบุของช่องตาข่าย	Wire mesh is made with a rectangular weave : the specified size of the mesh openings	400	5		
13	CM-CM-GWN-T13	ลวดตาข่ายทำด้วยการสานแบบตาสี่เหลี่ยมผืนผ้า : ความกว้าง	Wire mesh made with a rectangular weave : Width	400	5		
14	CM-CM-GWN-T14	ลวดตาข่ายทำด้วยการสานแบบตาสี่เหลี่ยมผืนผ้า : มุมระหว่างด้านประชิด	Wire mesh is made by weaving in a rectangular pattern : the corners between adjacent sides	400	5		
15	CM-CM-GWN-T15	ลวดตาข่ายทำด้วยการสานแบบตาสี่เหลี่ยมผืนผ้า : ความยาวของปลายด้านที่ตัด	Wire mesh is made with a rectangular weave : the length of the cut end	400	5		
16	CM-CM-GWN-T16	ลวดตาข่ายทำด้วยการเชื่อมแบบตาสี่เหลี่ยมจัตุรัส : ขนาด และเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของขนาดระบุของช่องตาข่าย	Wire mesh made by square eye welding : dimensions and tolerances for the nominal size of the mesh openings	400	5		
17	CM-CM-GWN-T17	ลวดตาข่ายทำด้วยการเชื่อมแบบตาสี่เหลี่ยมจัตุรัส : ความกว้าง	Wire mesh made by square eye welding : Width	400	5		
18	CM-CM-GWN-T18	ลวดตาข่ายทำด้วยการเชื่อมแบบตาสี่เหลี่ยมจัตุรัส : มุมระหว่างด้านประชิด	Wire mesh is made by welding a square eye : the corner between adjacent sides	400	5		
19	CM-CM-GWN-T19	ลวดตาข่ายทำด้วยการเชื่อมแบบตาสี่เหลี่ยมจัตุรัส : ความยาวของปลายด้านที่ตัด	Wire mesh made by square eye welding : Length of cut end	400	5		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้การรับรอง ISO	หมายเหตุ
20	CM-CM-GWN-T20	ลวดตาข่ายทำด้วยการเชื่อมแบบตาสี่เหลี่ยมผืนผ้า : เส้นผ่านศูนย์กลางของลวด	Wire mesh made by rectangular eye welding : Wire diameter	400	5		
21	CM-CM-GWN-T21	ลวดตาข่ายทำด้วยการเชื่อมแบบตาสี่เหลี่ยมผืนผ้า : ขนาดระบุของช่องตาข่าย	Wire mesh made by rectangular eye welding : Specified size of mesh openings	400	5		
22	CM-CM-GWN-T22	ลวดตาข่ายทำด้วยการเชื่อมแบบตาสี่เหลี่ยมผืนผ้า : ความกว้าง	Wire mesh made by rectangular eye welding : Width	400	5		
23	CM-CM-GWN-T23	ลวดตาข่ายทำด้วยการเชื่อมแบบตาสี่เหลี่ยมผืนผ้า : มุมระหว่างด้านประชิด	Wire mesh is made by rectangular eye welding : the angle between adjacent sides	400	5		
24	CM-CM-GWN-T24	ลวดตาข่ายทำด้วยการเชื่อมแบบตาสี่เหลี่ยมผืนผ้า : ความยาวของปลายด้านที่ตัด	Wire mesh made by rectangular eye welding : Length of cut end	400	5		
25	CM-CM-GWN-T25	ลักษณะทั่วไป	General appearance	300	5		
26	CM-CM-GWN-T26	จุดเชื่อม	Welding point	300	5		
27	CM-CM-GWN-T27	แรงเฉือนของจุดเชื่อม	Shear strength	500	5		
28	CM-CM-GWN-T28	เครื่องหมายและฉลาก	Marks and labels	300	5		
ลวดผูกเหล็ก							
1	CM-CM-SBW-T01	เส้นผ่านศูนย์กลางระบุ	Nominal diameter	400	5		
2	CM-CM-SBW-T02	มวลต่อขด	Mass per coil	400	5		
3	CM-CM-SBW-T03	ส่วนประกอบทางเคมี (ธาตุโลหะ)	Chemical compositions (each element)	600	15		
4	CM-CM-SBW-T04	ลักษณะทั่วไป	General appearance	300	5		
5	CM-CM-SBW-T05	ความต้านแรงดึง	Tensile strength	400	5		
6	CM-CM-SBW-T06	ความทนแรงบิด	Torsion resistance	400	5		
ลวดเหล็กสานคอนกรีต							

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้การรับรอง ISO	หมายเหตุ
1	CM-CM-SCM-T01	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	1		
2	CM-CM-SCM-T02	ความต้านแรงยึดจากการเฉือนเอียงที่อายุ 14 วัน	Bond strength by slant shear 14 days	1,500	20		
ลิเนียร์สเกล							
1	CA-C2-JIS-LS1	ช่วงการวัด 0 mm - 2000 mm	Range 0 mm - 2000 mm	4,500	7		
ลูกยางสี่ขา							
1	RP-RP-RRP-T01	มิติ	Dimension	1,000	7		
2	RP-RP-RRP-T02	วัสดุ : แกนเหล็กหล่อ	Materials : core steel cast	450	7		
3	RP-RP-RRP-T03	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	2		
4	RP-RP-RRP-T04	ความหนาของยาง	Thickness of rubber parts	200	3		
5	RP-RP-RRP-T05	ความต้านแรงดึง	Tensile strength	500	7		
6	RP-RP-RRP-T06	ความยืด	Elongation	200	7		ทดสอบร่วมกับความต้านแรงดึง
7	RP-RP-RRP-T07	ความแข็งของยาง	Hardness of rubber parts	300	3		
8	RP-RP-RRP-T08	การเสื่อมสภาพ	Accelerated aging	1,000	5		
9	RP-RP-RRP-T09	เครื่องหมายและฉลาก	Mark and label	100	1		
วงกบและกรอบบานโลหะสำหรับประตูและหน้าต่าง วงกบเหล็กกล้า							
1	CM-CM-DMF-T01	ขนาดระบุของวงกบ	Nominal size of the jamb	300	1		
2	CM-CM-DMF-T02	ความได้ฉากของวงกบ	Scene of the jamb	300	2		
3	CM-CM-DMF-T03	ขนาดภาคตัดวงกบ	Jamb section size of the jamb	300	2		
4	CM-CM-DMF-T04	ความหนาของวงกบ	Thickness of the jamb	300	2		
5	CM-CM-DMF-T05	ความต้านแรงดึง	Tensile strength	600	7		
6	CM-CM-DMF-T06	การทำ	Making	300	7		
7	CM-CM-DMF-T07	ลักษณะทั่วไป	General Appearance	200	1		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1

หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2

หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3

จำนวนวันทดสอบ

หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
8	CM-CM-DMF-T08	การเคลือบสีรองพื้น : ความหนา	Primer coating : Thickness	400	3		
9	CM-CM-DMF-T09	การเคลือบสีรองพื้น : ความติดแน่น	Primer coating : Adhesion	600	7		

วงกบและกรอบบานไม้สำหรับประตูและหน้าต่าง							
1	CM-CM-DAW-T01	ลักษณะทั่วไป	General Appearance	200	1		
2	CM-CM-DAW-T02	ขนาด (กว้าง สูง หนา ระยะบังใบ)	Dimension (width, height, thickness, leaf covering distance)	1,000	2		
3	CM-CM-DAW-T03	การบิดตัว	Distortness	300	3		
4	CM-CM-DAW-T04	ความดื้อด้านข้าง	Stubbornness	500	3		
5	CM-CM-DAW-T05	การโยกคลอน	Rocking	500	3		
วัตถุดิบแก้ว							
1	CG-MM-BFT-001	การหลอมตัวของวัตถุดิบแก้ว	Batch-Free Time	4,000	10		
2	CG-MM-MLT-001	หลอมแก้ว	Glass melting	3,000	7		
วัตถุดิบแก้ว และผลิตภัณฑ์แก้ว							
1	CG-MM-XRF-003	องค์ประกอบทางเคมีและปริมาณ	Constituents and Content	2,500	7		
2	CG-MM-XRF-001	องค์ประกอบทางเคมีและปริมาณ	Constituents and Content	1,500	7		
3	CG-MM-XRF-002	องค์ประกอบทางเคมีและปริมาณ	Constituents and Content	1,900	7		
4	CG-MM-XRF-004	องค์ประกอบทางเคมีและปริมาณ	Constituents and Content	1,500	7		
5	CG-MM-STA-001	การเปลี่ยนแปลงมวลและพลังงานทางความร้อน	Thermal gravity /Differential Scanning Calorimeter	2,000	7		
วัสดุเซรามิก แก้ว และคอมโพสิต							

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1

หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2

หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3

จำนวนวันทดสอบ

หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
1	CN-AM-PAR-001	การกระจายตัวของขนาดอนุภาค	Particle size distribution	1,500	15		
2	CN-AM-XRD-002	องค์ประกอบหลัก	Containing phases	1,500	15		
3	CN-AM-STA-005	การเปลี่ยนแปลงสมบัติและพลังงานทางความร้อนของวัสดุแก้วและเซรามิก	Thermal degradation of glass and ceramic	2,000	7		
วัสดุเซรามิก แก้ว โลหะ และคอมโพสิต							
1	CN-AM-SEM-003	วิเคราะห์โครงสร้างระดับจุลภาค	Microstructural analysis by SEM	2,000	15		
2	CN-AM-SEM-004	วิเคราะห์โครงสร้างระดับจุลภาคและองค์ประกอบทางเคมี	Microstructural analysis and chemical composition by SEM & EDS	3,000	15		

วัสดุโพลิเมอร์							
1	CM-CM-EFF-P01	ความหนาแน่น	Density	400	5		ติดต่อนักวิทยาศาสตร์ตัวอย่างก่อน
2	CM-CM-EFF-P02	ความคงสภาพมิติ Dimensional change on heating ที่ (104+/-2)°C เข้าสภาวะ 7 วัน	Dimension (Dimensional change on heating at (104+/-2)°C for 7 days)	900	10		1 แนว 900 บาท 2 แนว 1,100 บาท
3	CM-CM-EFF-P03	ความยืดหยุ่น	Flexibility	400	10		
4	CM-CM-EFF-P04	ลามไฟ	Flammability	4,000	15		
วัสดุคอมโพสิต							
1	CM-CM-ZEE-T01	ความต้านแรงดึง	Tensile strength	1,500	7		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1

หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2

หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3

จำนวนวันทดสอบ

หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้การรับรอง ISO	หมายเหตุ
2	CM-CM-ZEE-T02	ความทนต่อการดัดโค้ง	Flexural strength	1,500	7		ราคาไม่รวมค่าเตรียมตัวอย่าง
3	CM-CM-ZEE-T03	ความยืดที่จุดขาด	Elongation at break	1,500	7		
4	CM-CM-ZEE-T04	ความยืดที่จุดขาด ร่วมกับความต้านแรงดึง	Elongation at break with tensile strength	2,000	7		
5	CM-CM-ZEE-T05	ความต้านแรงกระแทกแบบ drop test	Impact resistance of drop test	2,000	7		ราคาต่อการกระแทก 1 แรง
วัสดุทึบแสงและโลหะ เซรามิก							
1	CG-MM-LFA-I01	การนำความร้อน	Thermal Conductivity	1,500	7		
วัสดุสัมผัสอาหาร							
1	FM-FS-BPA-001	บิสฟีนอลเอในน้ำ	Bisphenol A in water	1,500	5 ถึง 15		ภาชนะพลาสติก
วาล์วข้อล่างสำหรับโถปัสสาวะชาย							
1	CM-CM-FVU-T01	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	1		
2	CM-CM-FVU-T02	การติดแน่นของผิวเคลือบ	Adhesion of coated surface	500	1		
3	CM-CM-FVU-T03	ความหนาของผิวเคลือบ	Thickness of coated surface	1,000	1		
4	CM-CM-FVU-T04	ความทนการกัดกร่อนของผิวเคลือบ	Corrosion resistance of coated surface	1,500	5		
5	CM-CM-FVU-T05	การบรรจุ	Packaging	200	1		
6	CM-CM-FVU-T06	เครื่องหมายและฉลาก	Marks and labels	200	1		
วาล์วข้อล่างสำหรับโถส้วม							
1	CM-CM-FVC-T01	ลักษณะทั่วไป	General appearance	300	1		
2	CM-CM-FVC-T02	การติดแน่นของผิวเคลือบ	Adhesion of coated surface	500	1		
3	CM-CM-FVC-T03	ความหนาของผิวเคลือบ	Thickness of coated surface	400	1		
4	CM-CM-FVC-T04	ความทนการกัดกร่อนของผิวเคลือบ	Corrosion resistant of coated surface	1,500	5		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1

หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2

หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3

จำนวนวันทดสอบ

หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
5	CM-CM-FVC-T05	การบรรจุ	Packaging	200	1		
6	CM-CM-FVC-T06	เครื่องหมายและฉลาก	Marks and labels	200	1		
สเกลเลนส์							
1	CA-C2-JIS-SL1	ช่วงการวัด 0 mm - 30 mm	Range 0 mm - 30 mm	2,000	7		
สติ๊กเกอร์							
1	PL-PL-STI-F01	การติดแน่น 24 ชม. (180องศา)	24 hrs. (180 degree) adhesion	500	7		
2	PL-PL-STI-F02	Loop tack	Loop tack	500	7		
3	PL-PL-STI-F03	แรงลอก 90	Peel strength 90	500	7		
สังกะสีและสังกะสีเจือ							
1	MF-MT-ASE-A05	ส่วนประกอบทางเคมี (Zn, Ag, Al, Cd, Cu, Fe, Mg, Ni, Pb, Sn)	Chemical composition (Zn, Ag, Al, Cd, Cu, Fe, Mg, Ni, Pb, Sn)	3,500	5		
สายพานแบบส่งกำลัง							
1	RP-RP-BPT-T01	ความกว้าง	Width	200	3		
2	RP-RP-BPT-T02	ความยาว	Length	200	3		
3	RP-RP-BPT-T03	ความหนา	Thickness	200	3		
4	RP-RP-BPT-T04	ความต้านแรงดึง	Tensile strength	500	7		
5	RP-RP-BPT-T05	การยืดตัว	Elongation	200	7		ทดสอบร่วมกับความต้านแรงดึง
6	RP-RP-BPT-T06	แรงยึดเหนี่ยว	Bonding strength	500	7		

สายพานลำเลียง							
1	RP-RP-COB-T01	ความต้านแรงดึงวัสดุหุ้ม	Tensile strength	500	7		
2	RP-RP-COB-T02	ความยืดเมื่อขาดวัสดุหุ้ม	Elongation at break	200	7		ทดสอบร่วมกับความต้านแรงดึง

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1

หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2

หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3

จำนวนวันทดสอบ

หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
3	RP-RP-COB-T03	ความต้านแรงดึง หลังบ่มแรง	Tensile strength after aging	700	10		
4	RP-RP-COB-T04	ความยืดเมื่อขาด หลังบ่มแรง	Elongation at break after aging	200	10		ทดสอบร่วมกับความต้านแรงดึง หลังบ่มแรง
5	RP-RP-COB-T05	ความต้านแรงยึดเหนี่ยวกับวัสดุเสริมแรง (ผ้าใบ)	Bonding strength to the reinforcing material (canvas)	500	7		
6	RP-RP-COB-T06	ความหนาของวัสดุหุ้ม	covers thickness	200	3		
สายรัดถุงไปรษณีย์							
1	PL-PL-TOU-T01	ชนิดของพลาสติก	Type of plastic	1,400	15		
2	PL-PL-TOU-T02	ความทนแรงดึง	Tensile strength	500	7		
3	PL-PL-TOU-T03	ความยืด	Elongation	200	7		
สายวัดมาตรฐาน							
1	CA-C2-OIM-ST1	ช่วงการวัด 0 mm - 20 m	Range 0 mm - 20 m	4,500	7	ได้	
2	CA-C2-OIM-ST2	ช่วงการวัด 0 mm - 50 m	Range 0 mm - 50 m	5,000	7		
สารเคลือบคอนกรีต							
1	CM-CM-CLC-T01	ลักษณะทั่วไปวิธีธรรมดาประเภท 1	General characteristics, conventional method, type 1	200	1		
2	CM-CM-CLC-T02	ลักษณะทั่วไปวิธีธรรมดาประเภท 2 3	General characteristics, conventional method, type 2 and 3	200	1		
3	CM-CM-CLC-T03	ความสามารถในการเคลือบ	Coating ability	500	15		
4	CM-CM-CLC-T04	เสถียรภาพต่อการเก็บวิธีธรรมดาประเภท 1	Stability to storage, type 1	3,400	7 เดือน		
5	CM-CM-CLC-T05	เสถียรภาพต่อการเก็บวิธีธรรมดาประเภท 2 3	Stability to storage, type 2 and 3	3,500	7 เดือน		
6	CM-CM-CLC-T06	เสถียรภาพต่อการเก็บวิธีเร่งภาวะประเภท 1	Accelerated to storage, type 1	5,400	30		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้การรับรอง ISO	หมายเหตุ
7	CM-CM-CLC-T07	เสถียรภาพต่อการเก็บวิธีเร่งภาวะประเภท 2 3	Accelerated to storage, type 2 and 3	550	30		
8	CM-CM-CLC-T08	สมบัติในการใช้งาน ความสามารถในการกักน้ำ	Properties in using : Water retention	2,000	7		
9	CM-CM-CLC-T09	สมบัติในการใช้งาน ระยะเวลาแห้ง	Properties in using : Drying Time	600	15		
10	CM-CM-CLC-T10	ส่วนที่ไม่ระเหย	Nonvolatile Content	600	7		
11	CM-CM-CLC-T11	การบรรจุ : ปริมาณสุทธิ	Packaging : Net quantity	200	1		
สารช่วยกรอง							
1	CM-CM-FIL-A01	ความถ่วงจำเพาะ	Specific gravity	650	7		
2	CM-CM-FIL-A02	ความชื้น	Humidity	500	7		
3	CM-CM-FIL-A03	ปริมาณที่ผ่านร่งขนาด 0.125 มม. (แบบเปียก)	Volume through sieve 0.125 mm. (wet type)	500	7		
4	CM-CM-FIL-A04	ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	pH	300	7		
สารประกอบอินทรีย์							
1	MF-MT-EDX-A01	ธาตุที่เป็นองค์ประกอบ (Na to U)	Element (Na to U)	1,000	7		
สารละลาย							
5	CP-MM-SFT-001	แรงตึงผิว	Surface tension	500	7		
สารละลายเฟอริกคลอไรด์							
1	CP-CS-SPG-FCL	ความหนาแน่นสัมพัทธ์	Relative density	500	1		
2	CP-CS-FCL-TT1	เฟอริกคลอไรด์	Ferric chloride	100	2		เมื่อทดสอบร่วมกับเหล็กทั้งหมดกับเหล็กเพอร์ริส
3	CP-CS-FCL-TT2	เฟอริกคลอไรด์	Ferric chloride	2,100	2		เมื่อทดสอบรายการเดียว
4	CP-CS-TFE-FCL	เหล็กทั้งหมด	Total Iron	1,000	2		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1

หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2

หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3

จำนวนวันทดสอบ

หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
5	CP-CS-FER-FCL	เหล็กเฟอร์รัส (คำนวณเป็น FeCl ₂)	Ferrus Ion (calculated as FeCl ₂)	1,000	2		
6	CP-CS-HCL-FCL	กรดอิสระ (คำนวณเป็น HCl)	Free acid (calculated as HCl)	1,000	2		
7	CP-CS-INS-FCL	สารที่ไม่ละลายน้ำ	Matter insoluble in water	500	2		
8	CP-CS-APR-FCL	ลักษณะทั่วไป	Appearance	100	1		
9	CP-CS-AS0-AL2	สารหนู (As)	Arsenic (As)	600	2		
10	CN-DS-ELE-CU0	ทองแดง (Cu)	Copper (Cu)	600	2		
11	CN-DS-ELE-ZN0	สังกะสี (Zn)	Zinc (Zn)	600	2		
สารสัมผัสกรรม ชนิดที่ 1							
1	CP-CS-APR-AP1	ลักษณะทั่วไป	Appearance	100	1		
2	CP-CS-PH1-AP1	ความเป็นกรด – ด่าง	pH	200	1		
3	CP-CS-ALU-AP1	อะลูมินา (คำนวณเป็น Al ₂ O ₃)	Alumina (calculated as Al ₂ O ₃)	1,000	2		เมื่อทดสอบร่วมกับรายการเหล็ก
4	CP-CS-INS-AP1	สารที่ไม่ละลายในน้ำ	Matter insoluble in water	500	2		
5	CN-DS-ELE-FE0	เหล็ก (Fe)	Iron (Fe)	600	2		
6	CP-CS-NH3-AP1	เกลือแอมโมเนียม (คำนวณเป็น NH ₃)	Ammonium salt (calculated as NH ₃)	500	2		
7	CP-CS-HM1-AP1	โลหะหนัก (คำนวณเป็น Pb)	Heavy metals (calculated as Pb)	500	2		
8	CP-CS-AS0-AP1	สารหนู (คำนวณเป็น As ₂ O ₃)	Arsenic (calculated as As ₂ O ₃)	600	2		
9	CN-DS-ELE-MN0	แมงกานีส (Mn)	Manganese (Mn)	600	2		
10	CN-DS-ELE-CU0	ทองแดง (Cu)	Copper (Cu)	500	2		
11	CN-DS-ELE-ZN0	สังกะสี (Zn)	Zinc (Zn)	500	2		
12	CP-CS-ALE-AP1	แอลคาไลน์เอิร์ท	Alkalieart	1,000	2		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1

หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2

หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3

จำนวนวันทดสอบ

หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
-------	-----------	-----------------------	--------------------------	------	---------------	---------------------	----------

สารส้มเภสัชกรรม ชนิดที่ 2							
1	CP-CS-APR-PAL	ลักษณะทั่วไป	Appearance	100	1		
2	CP-CS-PH1-PAL	ความเป็นกรด - ด่าง	pH	200	1		
3	CP-CS-PAL-TT1	โพแทชอะลัม	Potash alum	1,000	2		
4	CP-CS-INS-PAL	สารที่ไม่ละลายในน้ำ	Matter insoluble in water	500	2		
5	CN-DS-ELE-FE0	เหล็ก (Fe)	Iron (Fe)	600	2		
6	CP-CS-NH3-PAL	เกลือแอมโมเนียม (คำนวณเป็น NH ₃)	Ammonium salt (calculated as NH ₃)	500	2		
7	CP-CS-HM1-PAL	โลหะหนัก (คำนวณเป็น Pb)	Heavy metals (calculated as Pb)	500	2		
8	CP-CS-AS0-PAL	สารหนู (คำนวณเป็น As ₂ O ₃)	Arsenic (calculated as As ₂ O ₃)	600	2		
9	CN-DS-ELE-CU0	ทองแดง (Cu)	Copper (Cu)	500	2		
10	CN-DS-ELE-ZN0	สังกะสี (Zn)	Zinc (Zn)	500	2		
สารส้มเภสัชกรรม ชนิดที่ 3							
1	CP-CS-APR-AAL	ลักษณะทั่วไป	Appearance	100	1		
2	CP-CS-ALE-AAL	แอลคาไลน์เอิร์ท	Alkalieart	1,000	2		
3	CP-CS-AAL-TT1	แอมโมเนียมอะลัม	Ammonium alum	1,000	2		
4	CP-CS-INS-AAL	สารที่ไม่ละลายในน้ำ	Matter insoluble in water	500	2		
5	CN-DS-ELE-FE0	เหล็ก (Fe)	Iron (Fe)	600	2		
6	CP-CS-HM1-AAL	โลหะหนัก (คำนวณเป็น Pb)	Heavy metals (calculated as Pb)	500	2		
7	CP-CS-AS0-AAL	สารหนู (คำนวณเป็น As ₂ O ₃)	Asenic (calculated as As ₂ O ₃)	600	2		
8	CN-DS-ELE-CU0	ทองแดง (Cu)	Copper (Cu)	500	2		
9	CN-DS-ELE-ZN0	สังกะสี (Zn)	Zinc (Zn)	500	2		
สารส้มอุตสาหกรรม ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1							

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1

หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2

หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3

จำนวนวันทดสอบ

หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้การรับรอง ISO	หมายเหตุ
1	CP-CS-P76-ALM	แรง	test sieve	500	2		
2	CP-CS-PH1-A11	ความเป็นกรด - ด่าง	pH	200	1		ส่งตัวอย่างโดยการประปาหรือ สมอ.
3	CP-CS-A11-TT1	อะลูมินา (Al ₂ O ₃)	Alumina (Al ₂ O ₃)	1,000	2		ส่งตัวอย่างโดยการประปาหรือ สมอ.
4	CP-CS-INS-A11	สารที่ไม่ละลายในน้ำ	Matter insoluble in water	500	2		ส่งตัวอย่างโดยการประปาหรือ สมอ.
5	CN-DS-ELE-FE0	เหล็ก (Fe)	iron (Fe)	600	2		ส่งตัวอย่างโดยการประปาหรือ สมอ.
6	CP-CS-NH3-A11	เกลือแอมโมเนียม (คำนวณเป็น NH ₃)	Ammonium salt (calculated as NH ₃)	500	2		ส่งตัวอย่างโดยการประปาหรือ สมอ.
7	CP-CS-HM1-A11	โลหะหนัก (คำนวณเป็น Pb)	Heavy metals (calculated as Pb)	500	2		ส่งตัวอย่างโดยการประปาหรือ สมอ.
8	CP-CS-AS0-A11	สารหนู (คำนวณเป็น As ₂ O ₃)	Arsenic (calculated as As ₂ O ₃)	600	2		ส่งตัวอย่างโดยการประปาหรือ สมอ.
9	CN-DS-ELE-MN0	แมงกานีส (Mn)	Manganese (Mn)	600	2		ส่งตัวอย่างโดยการประปาหรือ สมอ.
สารสัมฤทธิ์สารกรรม ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 2							
1	CP-CS-PH1-A12	ความเป็นกรด - ด่าง	pH	200	1		ส่งตัวอย่างโดยการประปาหรือ สมอ.
2	CP-CS-A12-TT1	อะลูมินา (Al ₂ O ₃)	Alumina (Al ₂ O ₃)	1,000	2		ส่งตัวอย่างโดยการประปาหรือ สมอ.
3	CP-CS-INS-A12	สารที่ไม่ละลายในน้ำ	Matter insoluble in water	500	2		ส่งตัวอย่างโดยการประปาหรือ สมอ.
4	CN-DS-ELE-FE0	เหล็ก (Fe)	iron (Fe)	600	2		ส่งตัวอย่างโดยการประปาหรือ สมอ.

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1

หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2

หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3

จำนวนวันทดสอบ

หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้การรับรอง ISO	หมายเหตุ
5	CP-CS-NH3-A12	เกลือแอมโมเนียม (คำนวณเป็น NH ₃)	Ammonium salt (calculated as NH ₃)	500	2		ส่งตัวอย่างโดยการประปาหรือ สมอ.
6	CP-CS-AS0-A12	สารหนู (คำนวณเป็น As ₂ O ₃)	Arsenic (calculated as As ₂ O ₃)	600	2		ส่งตัวอย่างโดยการประปาหรือ สมอ.
7	CN-DS-ELE-MN0	แมงกานีส (Mn)	Manganese (Mn)	600	2		ส่งตัวอย่างโดยการประปาหรือ สมอ.
8	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	2		
9	CN-DS-ELE-CR0	โครเมียม (Cr)	Chromium (Cr)	600	2		
10	CN-DS-ELE-HG0	ปรอท (Hg)	Mercury (Hg)	600	2		
11	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	2		
สารสัมฤทธิ์ธรรม ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 3							
1	CP-CS-PH1-A13	ความเป็นกรด - ด่าง	pH	200	1		ส่งตัวอย่างโดยการประปาหรือ สมอ.
2	CP-CS-A13-TT1	อะลูมินา (Al ₂ O ₃)	Alumina (Al ₂ O ₃)	1,000	2		ส่งตัวอย่างโดยการประปาหรือ สมอ.
3	CP-CS-INS-A13	สารที่ไม่ละลายในน้ำ	Matter insoluble in water	500	2		ส่งตัวอย่างโดยการประปาหรือ สมอ.
4	CN-DS-ELE-FE0	เหล็ก (Fe)	iron (Fe)	600	2		ส่งตัวอย่างโดยการประปาหรือ สมอ.
5	CP-CS-NH3-A13	เกลือแอมโมเนียม (คำนวณเป็น NH ₃)	Ammonium salt (calculated as NH ₃)	500	2		ส่งตัวอย่างโดยการประปาหรือ สมอ.
6	CP-CS-AS0-A13	สารหนู (คำนวณเป็น As ₂ O ₃)	Arsenic (calculated as As ₂ O ₃)	600	2		ส่งตัวอย่างโดยการประปาหรือ สมอ.
7	CN-DS-ELE-MN0	แมงกานีส (Mn)	Manganese (Mn)	600	2		ส่งตัวอย่างโดยการประปาหรือ สมอ.
8	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	2		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1

หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2

หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3

จำนวนวันทดสอบ

หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
9	CN-DS-ELE-CR0	โครเมียม (Cr)	Chromium (Cr)	600	2		
10	CN-DS-ELE-HG0	ปรอท (Hg)	Mercury (Hg)	600	2		
11	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	2		
สารส้มอุตสาหกรรม ชนิดที่ 2							
1	CP-CS-APR-AL2	ลักษณะทั่วไป	Appearance	100	1		
2	CP-CS-PH1-AL2	ความเป็นกรด - ด่าง	pH	200	1		
3	CP-CS-AL2-TT1	โพแทชอะลัม	Potash alum	1,000	2		
4	CP-CS-INS-AL2	สารที่ไม่ละลายในน้ำ	Matter insoluble in water	500	2		
5	CN-DS-ELE-FE0	เหล็ก (Fe)	Iron (Fe)	600	2		
6	CP-CS-NH3-AL2	เกลือแอมโมเนียม (คำนวณเป็น NH ₃)	Ammonium salt (calculated as NH ₃)	500	2		
7	CP-CS-HM1-AL2	โลหะหนัก (คำนวณเป็น Pb)	Heavy metals (calculated as Pb)	500	2		
8	CP-CS-AS0-AL2	สารหนู (คำนวณเป็น As ₂ O ₃)	Arsenic (calculated as As ₂ O ₃)	600	2		
สารส้มอุตสาหกรรม ชนิดที่ 3							
1	CP-CS-APR-AL3	ลักษณะทั่วไป	Appearance	100	1		
2	CP-CS-AL3-TT1	แอมโมเนียมอะลัม	Ammonium alum	1,000	2		
3	CP-CS-INS-AL3	สารที่ไม่ละลายในน้ำ	Matter insoluble in water	500	2		
4	CN-DS-ELE-FE0	เหล็ก (Fe)	Iron (Fe)	600	2		
5	CP-CS-HM1-AL3	โลหะหนัก (คำนวณเป็น Pb)	Heavy metals (calculated as Pb)	500	2		
6	CP-CS-AS0-AL3	สารหนู (คำนวณเป็น As ₂ O ₃)	Asenic (calculated as As ₂ O ₃)	600	2		
หวีวัดเกลียว							
1	CA-CA-INH-PC1	ขนาด 0.25 - 6 mm	Size 0.25 - 6 mm	150	3		
หินแกรนิต							

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1 หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2 หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3 จำนวนวันทดสอบ หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
1	CM-CM-GNS-A01	หินแกรนิต : การดูดซึมน้ำ	Water absorption	900	3		
2	CM-CM-GNS-A02	หินแกรนิต : ความถ่วงจำเพาะ	specific gravity	900	3		
3	CM-CM-GNS-A03	หินแกรนิต : ความถ่วงจำเพาะและการดูดซึมน้ำ	specific gravity and absorption	1,600	3		ทดสอบทั้ง 2 รายการ
4	CM-CM-GNS-A04	หินแกรนิต : ความต้านแรงอัด	Compressive Strength	600	2		
5	CM-CM-GNS-A05	หินแกรนิต : ความต้านแรงดัด	Flexural Strength	1,200	2		
6	CM-CM-GNS-A06	หินแกรนิต : โมดูลัส	Modulus of Rupture	1,000	2		
7	CM-CM-GNS-A07	หินแกรนิต : ความทนทานต่อการสึกหรอ (Taber abraser)	Abrasion resistance test	2,000	2		

หินปูน							
1	CP-CS-SO4-CO3	ซัลเฟต (SO ₄)	Sulphate (SO ₄)	1,000	5		
2	CP-CS-CA0-CO3	แคลเซียม (Ca)	Calcium (Ca)	1,000	2		
3	CP-CS-MG0-CO3	แมกนีเซียม (Mg)	Magnesium (Mg)	1,000	2		
4	CP-CS-LOI-CO3	น้ำหนักที่สูญหาย ที่ 1000 °C	Loss on ignition at 1000 °C	800	3		
5	CP-CS-MOI-CO3	ความชื้นที่อุณหภูมิ 120 °C	Moisture at 120 °C	300	2		
6	CP-CS-CO2-CO3	คาร์บอนไดออกไซด์ (CO ₂)	Carbon dioxide (CO ₂)	800	5		
7	CP-CS-125-CO3	ปริมาณที่ค้างแรงขนาด 125 ไมโครเมตร	The mass residue the 125 µm test sieve	500	3		
8	CP-CS-045-CO3	ปริมาณที่ค้างแรงขนาด 45 ไมโครเมตร	The mass residue the 45 µm test sieve	500	3		
9	CP-CS-MGA-CO3	Magnesium and alkali	Magnesium and alkali	1,000	2		
10	CP-CS-INA-CO3	สารที่ไม่ละลายในกรดไฮโดรคลอริก	Matter insoluble in HCl	500	2		
11	CP-CS-APR-CO3	ลักษณะทั่วไป	Appearance	100	2		
หินผสมคอนกรีต							

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
1	CM-CM-COA-A01	การผ่านร่ง	Sieve analysis	800	2		
2	CM-CM-COA-A02	ความถ่วงจำเพาะและการดูดซึมน้ำ	Specific gravity and absorption	650	3		
3	CM-CM-COA-A03	ความอยู่ตัว	Soundness	1,500	15		
4	CM-CM-COA-A04	ซัลเฟต	Sulphate	600	4		
5	CM-CM-COA-A05	วัสดุผสมคอนกรีต : หน่วยน้ำหนัก	Unit weight	500	2		
6	CM-CM-COA-A06	หน่วยน้ำหนักและช่องว่าง	Unit weight and voids	600	2		
7	CM-CM-COA-A07	ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	pH	400	2		
8	CM-CM-COA-A08	อนุภาคที่มีน้ำหนักเบา	Light weight particles	1,000	2		
9	CM-CM-COA-A09	ขนาดที่เล็กกว่า 75 ไมโครเมตร (เบอร์ 200)	Material finer than 75 μ m (No.200) sieve	500	2		
10	CM-CM-COA-A10	ก้อนดินและสะเก็ดวัสดุอ่อน	Clay lumps and friable particles	500	2		
11	CM-CM-COA-A11	คลอไรด์ (Cl ⁻)	Chloride (Cl ⁻)	600	4		
12	CM-CM-COA-A12	โมดูลัสความละเอียด	Fineness modulus	800	2		
13	CM-CM-COA-A13	ปฏิกิริยาระหว่างต่าง-ซิลิกา	Potential alkali-silica reactivity, chemical method	1,500	5		
14	CM-CM-COA-A14	ปฏิกิริยาระหว่างต่าง-ซิลิกา ที่อายุ 16 วัน	Potential alkali-silica reactivity, motar bar method at 16 days	3,000	20		
15	CM-CM-COA-A15	ปฏิกิริยาระหว่างต่าง-ซิลิกา ที่อายุ 28 วัน	Potential alkali-silica reactivity, motar bar method at 28 days	4,000	32		
16	CM-CM-COA-A16	ดัชนีความแบน	Flakiness Index	800	3		
17	CM-CM-COA-A17	ดัชนีความยาว	Elongation Index	800	3		
18	CM-CM-COA-A18	ความสึกหรอโดยวิธีลอสมองเจลิส	Los angeles abrasion	1,500	5		
อลูมิเนียมฟรอยด์							
1	PP-NF-CAL-C31	อลูมิเนียมฟรอยด์	Aluminium Foil	2,000	10		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1

หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2

หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3

จำนวนวันทดสอบ

หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
อ็อปติคอลแฟล็ต							
1	CA-C2-JIS-OF1	เส้นผ่านศูนย์กลาง 100 mm	Diameter 100 mm	500	5	ได้	ต่อต้าน/ขึ้น
อ็อปติคอลพาราแลล							
1	CA-C2-JIS-OP1	ขนาด 12 mm, 25 mm	Size 12 mm, 25 mm	500	5	ได้	ต่อต้าน/ขึ้น
อะลูมิเนียมและอะลูมิเนียมเจือ							
1	MF-MT-ASE-A01	ส่วนประกอบทางเคมี (Al, Si, Fe, Cu, Mn, Mg, Cr, Ni, Zn, Ti, Ag, As, B, Be, Bi, Ca, Cd, Co, P, Pb, Sb, Sn, V, Zr)	Chemical composition (Al, Si, Fe, Cu, Mn, Mg, Cr, Ni, Zn, Ti, Ag, As, B, Be, Bi, Ca, Cd, Co, P, Pb, Sb, Sn, V, Zr)	3,500	7		
อะลูมิเนียมชุบผิว							
1	CM-CM-AAL-T01	ความต้านทานการกัดกร่อน	Corrosion resistance	5,000	15		
2	CM-CM-AAL-T02	ความต้านทานการเสียดสี	Abrasion resistance	1,000	15		
3	CM-CM-AAL-T03	ความต้านทานการตกสี	Discoloration resistance	500	15		
4	CM-CM-AAL-T04	ความคงทนของสีต่อแสง	Light resistance of color	36,000	100		
5	CM-CM-AAL-T05	การตรวจสอบรายการอื่น ๆ	Other test items	1,000	15		
อาหารแปรรูป							
1	FF-FS-NDM-001	เอ็น-ไนโตรโซไดเมทิลลามีน (เอ็นดีเอ็มเอ)	N-Nitrosodimethylamine (NDMA)	2,000	5		
2	FF-FS-NDE-001	เอ็น-ไนโตรโซไดเอทิลลามีน (เอ็นดีอีเอ)	N-Nitrosodiethylamine (NDEA)	2,000	5		
3	FF-FS-NME-001	เอ็น-ไนโตรโซเมทิลเอทิลลามีน (เอ็นดีเอ็มเอ)	N-Nitrosomethylethylamine (NMEA)	2,000	5		
4	FF-FS-NPY-001	เอ็น-ไนโตรโซไพโรลิดีน (เอ็นพีวายอาร์)	N-Nitrosopyrrolidine (NPYR)	2,000	5		
อาหารและเครื่องดื่ม							

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1 หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2 หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3 จำนวนวันทดสอบ หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
1	FF-FS-SUC-001	ซูคราโลส	Sucralose	1,500	5		
2	FF-FS-ASK-001	อะซีซัลเฟมโพแทสเซียม	Acesulfame potassium	1,000	5		
3	FF-FS-ASP-001	แอสปาแตม	Aspartame	1,000	5		
4	FF-FS-ASC-001	แซ็กคาริน	Saccharin	1,000	5		
5	FF-FS-ACC-001	ไซคลาเมต	Cyclamate	1,000	5	ได้	ได้รับการรับรองในอาหารและเครื่องดื่ม (ยกเว้นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์)
6	FF-FS-STG-001	สตีวียอลไกลโคไซด์	Steviol glycosides	3,000	5		
7	FF-FS-STE-001	สตีวิโอไซด์	Stevioside	1,500	5		
8	FF-FS-REB-001	รีบาติโอไซด์ เอ	Rebaudioside A	1,500	5		
9	FF-FS-PPG-001	โพรพิลแกลเลต	Propyl gallate	1,000	5		
10	FF-FS-ABZ-001	กรดหรือเกลือของกรดเบนโซอิก	Benzoic acid or its salt	1,000	5	ได้	ได้รับการรับรองในเครื่องดื่ม (ยกเว้นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์)
11	FF-FS-ASB-001	กรดหรือเกลือของกรดซอร์บิก	Sorbic acid or its salt	1,000	5	ได้	ได้รับการรับรองในเครื่องดื่ม (ยกเว้นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์)
13	FF-FS-ASD-001	ซัลเฟอร์ไดออกไซด์	Sulphur dioxide, SO ₂	500	2		
14	FF-FS-BHA-001	บีเอชเอ	BHA, Butylated hydroxyanisole	1,000	5		
15	FF-FS-BHT-001	บีเอชที	BHT, Butylated hydroxytoluene	1,000	5		
16	FF-FS-BHQ-001	ทีบีเอชคิว	TBHQ, Tertiary butyl hydroquinone	1,000	5		
17	FF-FS-COL-001	สีผสมอาหาร	Food colour	1,000	5		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1

หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2

หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3

จำนวนวันทดสอบ

หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
18	FF-FS-COL-002	สีผสมอาหาร (ชนิดต่อไป)	Food colour	500	5		สีชนิดต่อไป ชนิดละ 500 บาท
19	FF-FS-CTR-001	กรดซิตริก/ซิเตรต ในเครื่องดื่มเกลือแร่	Citric acid /citrate	500	5		
20	FF-FS-VRT-001	วิตามินเอ (เรตินอล)	Vitamin A (Retinol)	1,000	5		
21	FF-FS-VTM-001	วิตามินบี1 (ไทอะมิน)	vitamin B1 (Thiamine)	1,000	5		
22	FF-FS-VRB-001	วิตามินบี2 (ไรโบฟลาวิน)	vitamin B2 (Riboflavin)	1,000	5	ได้	ได้รับการรับรองในนมและผลิตภัณฑ์นม ธัญพืชและผลิตภัณฑ์ธัญพืช และอาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ
23	FF-FS-VNA-001	วิตามินบี3 (ไนอะซิน /นิโคตินาไมด์)	Vitamin B3 (Niacin/Nicotinamide)	800	5		
24	FF-FS-VPA-001	กรดแพนโทธีนิก	Pantothenic acid	800	5		
25	FF-FS-VPR-001	วิตามินบี6	Vitamin B6	800	5		
26	FF-FS-VBT-001	ไบโอติน	Biotin	800	5		
27	FF-FS-VIN-001	อินอซิทอล	Inositol	800	5		
28	FF-FS-VFA-001	กรดโฟลิก	Folic acid	800	5		
29	FF-FS-VCY-001	วิตามินบี12	Vitamin B12	800	5		
30	FF-FS-VAC-001	วิตามินซี/กรดแอสคอร์บิก	Vitamin C/L-Ascorbic acid	1,000	4		
31	FF-FS-VTC-001	วิตามินอี (ดีแอล-อัลฟา โทโคฟีรอล)	Vitamin E (dl-alpha tocopherol)	1,000	5		
32	FF-FS-VBC-001	เบตา-คาโรทีน	Beta-carotene	800	5		
34	FF-FS-VPQ-001	วิตามินเค1	Vitamin K1	2,500	5		
35	FB-FS-FTX-001	อะฟลาทอกซิน บี1	Aflatoxin B1	1,000	5	ได้	ได้รับการรับรองในธัญพืชและผลิตภัณฑ์จากธัญพืช

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1

หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2

หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3

จำนวนวันทดสอบ

หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
36	FF-FS-FTX-002	อะฟลาทอกซิน บี2	Aflatoxin B2	1,000	5	ได้	ได้รับการรับรองในธัญพืชและผลิตภัณฑ์จากธัญพืช
37	FF-FS-FTX-003	อะฟลาทอกซิน จี1	Aflatoxin G1	1,000	5	ได้	ได้รับการรับรองในธัญพืชและผลิตภัณฑ์จากธัญพืช
38	FF-FS-FTX-004	อะฟลาทอกซิน จี2	Aflatoxin G2	1,000	5	ได้	ได้รับการรับรองในธัญพืชและผลิตภัณฑ์จากธัญพืช
39	FF-FS-TAX-001	อะฟลาทอกซินทั้งหมด (บี1 บี2 จี1 และจี2)	Total aflatoxin : B1 B2 G1 and G2	2,400	5	ได้	ได้รับการรับรองในธัญพืชและผลิตภัณฑ์จากธัญพืช
40	FF-FS-OTA-001	ออคราทอกซิน เอ	Ochratoxin A	2,000	7		
41	FF-FS-PTL-001	พาทูลิน	Patulin	2,000	5		
42	FF-FS-TCN-001	เดลตา-9-เตตราไฮโดรแคนนาบินอล	Delta-9-tetrahydrocannabinol (9-THC)	5,000	5	ได้	ได้รับการรับรองในเครื่องดื่มแต่งกลิ่นรส (อัดก๊าซและไม่อัดก๊าซ)
43	FF-FS-TCE-002	เดลตา-8-เตตราไฮโดรแคนนาบินอล	Delta-8-tetrahydrocannabinol (8-THC)	5,000	5	ได้	ได้รับการรับรองในเครื่องดื่มแต่งกลิ่นรส (อัดก๊าซและไม่อัดก๊าซ)
44	FF-FS-THA-003	เดลตา-9-เตตราไฮโดรแคนนาบินอลิกแอซิด	Delta-9-tetrahydrocannabinolic acid (THCA)	5,000	5	ได้	ได้รับการรับรองในเครื่องดื่มแต่งกลิ่นรส (อัดก๊าซและไม่อัดก๊าซ)

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1

หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2

หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3

จำนวนวันทดสอบ

หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
45	FF-FS-TAL-004	เตตราไฮโดรแคนนาบินอลทั้งหมด	Total tetrahydrocannabinol (Total THC)	15,000	5	ได้	ได้รับการรับรองในเครื่องต้มแต่งกลิ่นรส (อัดก๊าซและไม่อัดก๊าซ)
46	FF-FS-CAP-001	แคปไซซิน	Capsaicin	1,500	5		
47	FF-FS-DCP-001	ไดไฮโดรแคปไซซิน	Dihydrocapsaicin	1,500	5		
48	FF-FS-CCN-001	แคปไซซินนอยด์ (แคปไซซินและไดไฮโดรแคปไซซิน)	Capsaicinoids (Capsaicin and Dihydrocapsaicin)	2,000	5		
49	CN-DS-ELE-AS0	สารหนู (As)	Arsenic (As)	600	5	ได้	ได้รับการรับรองในเครื่องต้ม (ยกเว้นเครื่องต้มที่มีแอลกอฮอล์)
50	CN-DS-ELE-CU0	ทองแดง (Cu)	Copper (Cu)	600	5	ได้	ได้รับการรับรองในเครื่องต้ม (ยกเว้นเครื่องต้มที่มีแอลกอฮอล์)
51	CN-DS-ELE-ZN0	สังกะสี (Zn)	Zinc (Zn)	600	5	ได้	ได้รับการรับรองในเครื่องต้ม (ยกเว้นเครื่องต้มที่มีแอลกอฮอล์)
52	FF-FS-CBD-001	แคนนาบิไดออล	cannabidiol (CBD)	5,000	5	ได้	ได้รับการรับรองในเครื่องต้มแต่งกลิ่นรส (อัดก๊าซและไม่อัดก๊าซ)
63	FF-FN-DES-001	ความหนาแน่น/ความหนาแน่นสัมพัทธ์	Density/Relative Density	200	3		
68	FF-FN-FAT-006	กรดไขมันอิสระ	Free fatty acid	200	3		
79	FF-FN-REF-001	ดัชนีหักเห	Refractive index	200	2		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1

หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2

หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3

จำนวนวันทดสอบ

หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
80	FF-FN-SOD-001	โซเดียมคลอไรด์	Sodium chloride	300	3		
85	FF-FN-SOP-001	สบู่ (วิเคราะห์โดยคุณภาพ)	Soap (Qualitative test)	100	3		
86	FF-FN-SPE-001	สเปซิฟิกโรเตชัน	Specific rotation	300	2		
อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร							
1	FM-FS-BPA-002	บิสฟีนอลเอในกรดอะซิติก ร้อยละ 3 (น้ำหนักต่อปริมาตร)	Bisphenol A in 3% (w/v) acetic acid	1,500	5 ถึง 15		ภาษาพลาสติกที่บรรจุได้
2	FM-FS-BPA-003	บิสฟีนอลเอในเอทานอล ร้อยละ 50 (ปริมาตรต่อปริมาตร)	Bisphenol A in 50% (v/v) ethanol	1,500	5 ถึง 15		ภาษาพลาสติกที่บรรจุได้
3	FM-FS-MEL-001	เมลามีนในกรดอะซิติก ร้อยละ 3 (น้ำหนักต่อปริมาตร)	Melamine in 3% (w/v) acetic acid	1,500	7	ได้	ได้รับการรับรองในภาษาเมลามีน
อาหารและส่วนผสมอาหาร							
1	FF-FN-WAT-003	น้ำ (Karl Fischer Method)	Water (Karl Fischer Method)	500	2		
2	FF-FN-WAT-005	วอเตอร์แอคทิวิตี	Water activity	300	2	ได้	ได้รับการรับรองในอาหารและส่วนประกอบของอาหาร
อิฐกลวงก่อผนังไม่รับน้ำหนัก							
1	CM-CM-BNB-T01	ขนาด	Dimension	600	3		
2	CM-CM-BNB-T02	ลักษณะทั่วไป	General Appearance	300	3		
3	CM-CM-BNB-T03	การดูดซึมน้ำ	Water Absorption	1,000	5		
4	CM-CM-BNB-T04	ความหนาแน่นเชิงปริมาตร	Bulk density	1,000	5		
5	CM-CM-BNB-T05	ความต้านแรงอัด	Compressive Strength	1,000	5		
6	CM-CM-BNB-T06	เตรียมตัวอย่างเพื่อทดสอบ	Sample preparation for testing	1,000	3		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้การรับรอง ISO	หมายเหตุ
-------	-----------	-----------------------	--------------------------	------	---------------	------------------	----------

อิฐก่อสร้างสามัญ							
1	CM-CM-BRC-T01	ลักษณะทั่วไป	General appearance	300	1		
2	CM-CM-BRC-T02	ขนาด	Dimension	600	1		
3	CM-CM-BRC-T03	ความต้านแรงอัด	Compressive Strength	1,000	7		
4	CM-CM-BRC-T04	การดูดซึมน้ำ	Water Absorption	1,000	7		
5	CM-CM-BRC-T05	ความหนาแน่นเชิงปริมาตร	Bulk density	1,000	7		
6	CM-CM-BRC-T06	เตรียมตัวอย่างเพื่อทดสอบ	Sample preparation for testing	1,000	3		
อิฐคอนกรีต							
1	CM-CM-CBB-T01	ขนาด : ความหนา ความกว้าง ความยาว	Size : thickness, width, length	600	1		
2	CM-CM-CBB-T02	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	1		
3	CM-CM-CBB-T03	ความต้านแรงอัดสุทธิ	Compressive strength	1,000	7		
4	CM-CM-CBB-T04	ความหนาแน่น	Bulk density	1,000	7		
5	CM-CM-CBB-T05	การดูดซึมน้ำ	Water absorption	600	7		
6	CM-CM-CBB-T06	เตรียมตัวอย่างเพื่อทดสอบ	Sample preparation for testing	1,000	3		
อิฐบล็อกประสาน							
1	CM-CM-BRI-O01	ลักษณะทั่วไป	General Appearance	200	1		
2	CM-CM-BRI-O02	มิติ	Dimension	600	1		
3	CM-CM-BRI-O03	ความต้านแรงอัด	Compressive Strength	1,000	7		
4	CM-CM-BRI-O04	การดูดกลืนน้ำ (เฉพาะชนิดรับน้ำหนัก)	Water Absorption (Only weight-bearing type)	1,000	7		
5	CM-CM-BRI-O05	การบรรจุ	Packaging	200	1		
อิฐมอญ							
1	CM-CM-BRK-O01	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	1		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1

หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2

หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3

จำนวนวันทดสอบ

หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
2	CM-CM-BRK-O02	มิติ	Dimension	600	1		
3	CM-CM-BRK-O03	ความต้านแรงอัด	Compressive strength	1,000	7		
4	CM-CM-BRK-O04	การดูดกลืนน้ำ	Water absorption	1,000	7		
5	CM-CM-BRK-O05	การบรรจุ	Packaging	200	1		
อุปกรณ์และข้อต่อเหล็กหล่อ							
1	CM-CM-FIT-T01	มิติ	Dimension	1,000	1		
2	CM-CM-FIT-T02	ความแข็ง	Hardness	500	3		
3	CM-CM-FIT-T03	ความทนความเย็น	Cold resistance	600	1		
4	CM-CM-FIT-T04	ความทนความร้อน	Heat resistance	600	1		
5	CM-CM-FIT-T05	ความหนาผิวเคลือบ	Coating thickness	500	3		
อุปกรณ์จับขึ้นทดสอบ RCT							
1	PP-NF-CAL-C27	ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ของเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน	Average reading of internal diameter	800	10		
อุปกรณ์จับยึดกระดาดสำหรับแฟ้ม							
1	PP-NF- SPF-01	ค่าเตรียมตัวอย่าง	sample preparation cost	200	3	ได้	ค่าเตรียมตัวอย่าง
2	PP-NF- SPF-02	การบรรจุ	Container	200	5		
3	PP-NF- SPF-03	เครื่องหมายและฉลาก	Marks and labels	200	5		
4	PP-NF- SPF-04	ลักษณะทั่วไป	General character	500	5		
5	PP-NF- SPF-05	มิติ	Dimensions and Tolerances	200	1		
6	PP-NF- SPF-06	ความทนทานต่อการกัดกร่อน	Corrosion resistance	2,000	10		
อุปกรณ์ตัดขึ้นทดสอบ							
1	PP-NF-CAL-C29	1.ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ของขนาดความกว้าง 2.ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ของขนาดความยาว 3.ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ของพื้นที่ขึ้นทดสอบ	1.Average reading of width 2.Average reading of length 3.Average reading of area	600	10		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- | | | |
|---|---------------|--|
| 1 | | หมายถึง ให้บริการตามปกติ |
| 2 | | หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ |
| 3 | จำนวนวันทดสอบ | หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน |

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
อุปกรณ์ทดสอบการดูดซึมน้ำแบบหยด							
1	PP-NF-CAL-C26	ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ของจำนวนหยดต่อลูกบาศก์เซนติเมตร	Average reading of number of drops in 1 cubic centimetre	800	10		
อุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจจ่ายอากาศบริสุทธิ์							
1	MM-MM-TIL-001	การรั่วซึมเข้าสู่ภายใน	Total inward leakage	5,000	5		
2	MM-MM-AIS-001	แหล่งจ่ายอากาศ	Air supply	1,000	5		
3	MM-MM-BAR-001	ความต้านทานการหายใจ	Breathing resistance	1,000	5		
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล							
1	MM-MM-MPT-001	ความต้านน้ำซึม : โดยการทดสอบการทะลุผ่านของน้ำ	Water resistance : Impact penetration	1,200	5		
2	MM-MM-HDT-001	ความต้านน้ำซึม : โดยใช้เครื่องทดสอบแบบความดันน้ำสถิต	Water resistance : Hydrostatic Pressure Test	1,200	5		
3	MM-MM-BLP-001	การทดสอบการซึมผ่านของเลือดสังเคราะห์	synthetic blood penetrationn test	5,000	10		
4	MM-MM-CO2-001	คาร์บอนไดออกไซด์สะสม	accumulated carbon dioxide	1,500	3		
อุปกรณ์วัดความต้านการซึมน้ำแบบ Cobb							
1	PP-NF-CAL-C22	ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ของเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน	Average reading of internal diameter	1,000	10		
เอกสารเพิ่มเติม							
1	DSS-SB-TRL-200	การแปลสำเนารายงานการทดสอบ/สอบเทียบ ฉบับละ		200			
2	DSS-SB-COP-200	การคัดถ่ายสำเนาฉบับรายงานทดสอบ/สอบเทียบ ฉบับละ		100			
3	DSS-SB-DFL-100	การออกหนังสือกำกับรายงานการทดสอบ/สอบเทียบ ฉบับละ		100			
4	DSS-SB-CER-100	ใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate of Calibration) ฉบับละ		100			
5	CP-CS-SAM-PEP	เตรียมตัวอย่าง		400	1		

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1 หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2 หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3 จำนวนวันทดสอบ หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
6	CP-CS-SAM-CAL	การคำนวณจากรายการทดสอบ		100	1		

EN 14350 : EN 14350-2 : 2004 Child use and care articles-drinking equipment Part 2 : Chemical requirements and tests
ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก-อุปกรณ์ดื่มน้ำ

1	CN-DS-ELE-AS0	สารหนู (As)	Arsenic (As)	600	5	ได้	Migration (การทดสอบโดยการแพร่กระจายหรือการเคลื่อนย้ายของสาร)
2	CN-DS-ELE-BA0	แบเรียม (Ba)	Barium (Ba)	600	5	ได้	Migration (การทดสอบโดยการแพร่กระจายหรือการเคลื่อนย้ายของสาร)

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1

หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2

หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3

จำนวนวันทดสอบ

หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
3	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	5	ได้	Migration (การทดสอบ โดยการแพร่กระจาย หรือการเคลื่อนย้ายของสาร)
4	CN-DS-ELE-CR0	โครเมียม (Cr)	Chromium (Cr)	600	5	ได้	Migration (การทดสอบ โดยการแพร่กระจาย หรือการเคลื่อนย้ายของสาร)
5	CN-DS-ELE-HG0	ปรอท (Hg)	Mercury (Hg)	600	5	ได้	Migration (การทดสอบ โดยการแพร่กระจาย หรือการเคลื่อนย้ายของสาร)

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1

หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2

หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3

จำนวนวันทดสอบ

หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
6	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	5	ได้	Migration (การทดสอบ โดยการแพร่กระจาย หรือการเคลื่อนย้ายของสาร)
7	CN-DS-ELE-SB0	พลวง (Sb)	Antimony (Sb)	600	5	ได้	Migration (การทดสอบ โดยการแพร่กระจาย หรือการเคลื่อนย้ายของสาร)
8	CN-DS-ELE-SE0	ซีลีเนียม (Se)	Selenium (Se)	600	5	ได้	Migration (การทดสอบ โดยการแพร่กระจาย หรือการเคลื่อนย้ายของสาร)

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1

หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2

หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3

จำนวนวันทดสอบ

หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
EN 14372 Child use and care articles. Cutlery and feeding utensils. Safety requirements and testsผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก – อุปกรณ์ทำอาหาร และป้อนอาหาร							
1	CN-DS-ELE-AS0	สารหนู (As)	Arsenic (As)	600	5	ได้	Migration (การทดสอบโดยการแพร่กระจายหรือการเคลื่อนย้ายของสาร)
2	CN-DS-ELE-BA0	แบเรียม (Ba)	Barium (Ba)	600	5	ได้	Migration (การทดสอบโดยการแพร่กระจายหรือการเคลื่อนย้ายของสาร)

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1 หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2 หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3 จำนวนวันทดสอบ หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
3	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	5	ได้	Migration (การทดสอบโดยการแพร่กระจายหรือการเคลื่อนย้ายของสาร)
4	CN-DS-ELE-CR0	โครเมียม (Cr)	Chromium (Cr)	600	5	ได้	Migration (การทดสอบโดยการแพร่กระจายหรือการเคลื่อนย้ายของสาร)
5	CN-DS-ELE-HG0	ปรอท (Hg)	Mercury (Hg)	600	5	ได้	Migration (การทดสอบโดยการแพร่กระจายหรือการเคลื่อนย้ายของสาร)

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1

หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2

หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3

จำนวนวันทดสอบ

หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
6	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	5	ได้	Migration (การทดสอบ โดยการแพร่กระจาย หรือการเคลื่อนย้ายของสาร)
7	CN-DS-ELE-SB0	พลวง (Sb)	Antimony (Sb)	600	5	ได้	Migration (การทดสอบ โดยการแพร่กระจาย หรือการเคลื่อนย้ายของสาร)
8	CN-DS-ELE-SE0	ซีลีเนียม (Se)	Selenium (Se)	600	5	ได้	Migration (การทดสอบ โดยการแพร่กระจาย หรือการเคลื่อนย้ายของสาร)

มอก.3206-2567 เครื่องใช้เหล็กกล้าไร้สนิม

รายการทดสอบที่เปิดให้บริการตามปกติ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

หมายเหตุ

- 1 หมายถึง ให้บริการตามปกติ
- 2 หมายถึง ต้องติดต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการพิจารณายืนยันก่อนส่งตัวอย่างทดสอบ
- 3 จำนวนวันทดสอบ หมายถึง จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทดสอบตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐาน โดยไม่รวมระยะเวลาคิว และระยะเวลาการจัดทำรายงาน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวนวันทดสอบ	ได้รับการรับรอง ISO	หมายเหตุ
1	MF-MT-320-601	คุณลักษณะด้านความปลอดภัย (Cr, Pb, Sn, Cu, Zn, Cd)	Safety requirements (Pb, Sn, Cu, Zn, Cd)	9,500	10	ไม่ได้	Migration (การทดสอบโดยการแพร่กระจายหรือการเคลื่อนย้ายของสาร)
BS EN 15284:2007 Materials and articles in contact with food stuffs. Test method for the resistance to microwave heating of ceramic, glass, glass-ceramic or plastic cookware							
1	CG-CG-CRM-001	ความทนทานการให้ความร้อนด้วยเตาไมโครเวฟ ของภาชนะเซรามิก และแก้ว	resistance to microwave heating of ceramic, glass, glass-ceramic	1000	5	ได้	
ISO 7086-1 2000 Glass hollowware in contact with food — Release of lead and cadmium							
1	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	4	ได้	
2	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	4	ได้	