



อัตราค่าบริการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
ด้านบริการทดสอบ สอบเทียบ

(บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗)

คำนำ

กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ดำเนินการปรับปรุงอัตราค่าบริการด้านการทดสอบ สอบเทียบ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน โดยมีการกำหนดรหัสรายการทดสอบ สอบเทียบพร้อมกำหนด ระยะเวลาแล้วเสร็จในทุกรายการทดสอบ สอบเทียบ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ ผู้รับบริการ ในการให้ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการวางแผนและตัดสินใจขอรับบริการ รวมทั้งให้เกิดความ ชัดเจน โปร่งใส และเพื่อการใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

คณะกรรมการจัดทำอัตราค่าบริการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
ด้านบริการทดสอบ สอบเทียบ

๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

บัญชีอัตราค่าบริการทดสอบ สอบเทียบ

ลำดับ	ผลิตภัณฑ์ทดสอบ / สอบเทียบ	หน้า
1	ASTM C311/C311M-22: Standard Test Methods for Sampling and Testing Fly Ash or Natural Pozzolans for Use in Portland-Cement Concrete	1
2	Directive 94/62/EC	1
3	ISO 6486-1:1999 : ภาชนะเซรามิก ภาชนะเซรามิกแก้วและภาชนะแก้วที่ใช้กับอาหาร	1
4	Piston Pipette	1
5	เกจบล็อก	1
6	เกจวัดความหนา	1
7	เกจวัดรัศมี	1
8	เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ.2563	1
9	เกลือบรีโค	2
10	เกลือบรีโคเสริมไอโอดีน	2
11	เก้าอี้	3
12	เข็มพีดเหล็กกล้ารัดร่อน	3
13	เครื่องแผ้วระวังผู้ป่วย	4
14	เครื่องเล่นสนามสาธารณะ : กระดานลื่น	4
15	เครื่องเล่นสนามสาธารณะ : ชิงช้า	6
16	เครื่องเล่นสนามสาธารณะ : ม้าหมุน	7
17	เครื่องเล่นสนามสาธารณะ : อุปกรณ์โยก	9
18	เครื่องแกว้อื่น ๆ	10
19	เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดโดยใช้กระบอกฉีด	10
20	เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ	10
21	เครื่องชั่ง	10
22	เครื่องชั่งเปรียบเทียบมวล	13
23	เครื่องดับเพลิงยกหัว โฟม	14
24	เครื่องดับเพลิงยกหัว ชนิดน้ำ	14
25	เครื่องดับเพลิงยกหัว ชนิดผง	15

ลำดับ	ผลิตภัณฑ์ทดสอบ / สอบเทียบ	หน้า
26	เครื่องตี	15
27	เครื่องตีและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	15
28	เครื่องตีแอลกอฮอล์	15
29	เครื่องทดสอบแรงกด	16
30	เครื่องทดสอบแรงดึง	16
31	เครื่องทดสอบการทนต่อการหักพับ	17
32	เครื่องทดสอบความเรียบของผิวกระดาษแบบ Bekk	17
33	เครื่องทดสอบความแข็งของยาง	17
34	เครื่องทดสอบความแข็งสเกลบริเนลล์	17
35	เครื่องทดสอบความแข็งสเกลร็อกเวลล์	18
36	เครื่องทดสอบความแข็งสเกลวิกเกอร์	18
37	เครื่องทดสอบความต้านแรงกดกลิ้ง	18
38	เครื่องทดสอบความต้านแรงกดระยะสั้น	18
39	เครื่องทดสอบความต้านแรงกดวงแหวน/ลอนลูกฟูก	18
40	เครื่องทดสอบความต้านแรงฉีกขาด	18
41	เครื่องทดสอบความต้านแรงดันทะลุ	18
42	เครื่องทดสอบความต้านแรงดึง	19
43	เครื่องทดสอบความต้านแรงทิ่มทะลุ	19
44	เครื่องทดสอบความต้านแรงยัดระหว่างชั้น	19
45	เครื่องทดสอบความทรงรูป	19
46	เครื่องทดสอบความพรุนแบบ Gurley	19
47	เครื่องทดสอบความหยาบและความพรุนของผิวกระดาษแบบ Bendtsen	19
48	เครื่องทำแผ่นทดสอบ	19
49	เครื่องทำลอนลูกฟูก	20
50	เครื่องบดเยื่อ	20
51	เครื่องมือวัดขนาดฟักัด 2 แกน	20
52	เครื่องมือวัดขนาดฟักัด 3 แกน	20

ลำดับ	ผลิตภัณฑ์ทดสอบ / สอบเทียบ	หน้า
53	เครื่องมือสอบเทียบเกจบล็อกแบบเปรียบเทียบ	20
54	เครื่องราชอิสริยาภรณ์	20
55	เครื่องวัดการสั่นสะเทือน	20
56	เครื่องวัดขนาดของชิ้นทดสอบ	20
57	เครื่องวัดขนาดชิ้นงานแบบแสงเงา	20
58	เครื่องวัดความเป็น กรด - ด่าง	21
59	เครื่องวัดความเร่ง	21
60	เครื่องวัดความดันเลือดแบบอัตโนมัติ	21
61	เครื่องวัดความมันวาว	21
62	เครื่องวัดความยาวอเนกประสงค์	21
63	เครื่องวัดความหนาของกระดาษ	21
64	เครื่องวัดความหนาสี	21
65	เครื่องวัดความอึดตัวของออกซิเจนในเลือดแบบปลายนิ้ว	21
66	เครื่องวัดค่าการระบายน้ำ	21
67	เครื่องวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง	22
68	เครื่องวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง พร้อมหัวตรวจวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง	22
69	เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า	22
70	เครื่องวัดน้ำหนักมาตรฐาน	22
71	เครื่องวัดระดับ	22
72	เครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์	22
73	เครื่องวัดสีและการดูดกสีแสง	22
74	เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น	22
75	เครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอินฟราเรดสำหรับผู้ป่วย	24
76	เครื่องสอบเทียบเครื่องตรวจวัดความยืดของชิ้นงาน	24
77	เครื่องสุญญากาศเซรามิก : โกลัสสาวะชาย	25
78	เครื่องสุญญากาศเซรามิก : โกลัสนั่งราบ	25
79	เครื่องสุญญากาศทิวเทรียสไชนา : โกลัสนั่งยอง	26

ลำดับ	ผลิตภัณฑ์ทดสอบ / สอบเทียบ	หน้า
80	เครื่องสุญญากาศวีเทรียสไชนา : อุปกรณ์ห้องน้ำ	26
81	เครื่องสุญญากาศวีเทรียสไชนา อ่างล้างหน้า - ล้างมือ	27
82	เชือกมัดเหล็กกล้า	27
83	เซรามิกและแก้ว	28
84	เซรามิกทางเคมี : ดิน, ทราาย, เถ้า เป็นต้น	28
85	เถาลอย	29
86	เถาลอยจากถ่านหินใช้เป็นวัสดุผสมคอนกรีต	30
87	เทปใช้งานไฟฟ้า : พลาสติกไซโซโพลีไวนิลคลอไรด์	31
88	เทปพันเกลียวท่อน้ำ	31
89	เทอร์โมมิเตอร์ชนิดแท่งแก้ว (แบบจุ่มทั้งหมด)	32
90	เทอร์โมมิเตอร์ชนิดแท่งแก้ว (แบบจุ่มบางส่วน)	32
91	เม็ดยางใช้ทำพื้นสังเคราะห์	33
92	เยื่อกระดาษ	33
93	เลือดสังเคราะห์	34
94	เวอร์เนียคาลิปเปอร์	34
95	เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กแบบแรงเหวี่ยง	34
96	เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จขนาดสั้น	35
97	เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ	35
98	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงแบบแรงเหวี่ยง	36
99	เสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีสำหรับไฟฟ้าแสงสว่าง	36
100	เสียง	37
101	เหล็กเคลือบสังกะสี - อะลูมิเนียม - แมกนีเซียม	37
102	เหล็กเส้นแบนและสี่เหลี่ยมจัตุรัส	37
103	เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป	38
104	เหล็กกล้าเจือต่ำ	38
105	เหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดร้อน สำหรับงานท่อ	38
106	เหล็กกล้าไร้สนิม	39

ลำดับ	ผลิตภัณฑ์ทดสอบ / สอบเทียบ	หน้า
107	เหล็กกล้าไร้สนิมทรงแบนรีดเย็น แผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัด	39
108	เหล็กกล้าทรงแบนเคลือบสังกะสี ผสมอะลูมิเนียม 5% ถึง 13% และแมกนีเซียม 2% ถึง 4% โดยกรรมวิธีจุ่มร้อน	39
109	เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็น สำหรับงานรถยนต์	40
110	เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสี โดยกรรมวิธีจุ่มร้อนและเคลือบสี	40
111	เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างเชื่อมประกอบ	41
112	เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานถังก๊าซ	42
113	เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานทั่วไปและงานดัดขึ้นรูป	43
114	เหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์	44
115	เหล็กฉากเจาะรู	45
116	แก้วและเซรามิก	45
117	แคปซูลเจลาตินชนิดแข็ง	45
118	แคลเซียมคลอไรด์	45
119	แคลเซียมซัลเฟตไดไฮเดรต	46
120	แถบสะท้อนแสง	46
121	แผ่นเหล็กมุงหลังคา	46
122	แผ่นไม้อัด	47
123	แผ่นความเรียบ	47
124	แผ่นคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จสำหรับระบบพื้นคอนกรีต	47
125	แผ่นขึ้นไม้อัดซีเมนต์ : ความหนาแน่นสูง	47
126	แผ่นป้ายสะท้อนแสงสำหรับทำป้ายทะเบียนรถ	48
127	แผ่นฝอยไม้ซีเมนต์อัดชนิดใช้งานทั่วไป	48
128	แผ่นพลาสติกอ่อนพีวีซีสำหรับกรุแหล่งน้ำ	48
129	แผ่นพอลิเอสเตอร์เสริมใยแก้ว	49
130	แผ่นพีวีซีโฟมแข็ง	49
131	แผ่นพีวีซีกันซึมระหว่างรอยต่อคอนกรีต	50
132	แผ่นพีวีซีมุงหลังคา	50

ลำดับ	ผลิตภัณฑ์ทดสอบ / สอบเทียบ	หน้า
133	แผ่นยางไดอะแฟรม	50
134	แผ่นยางกันซึม	50
135	แผ่นยางปูพื้น	51
136	แผ่นยางปูสนามฟุตบอล	52
137	แผ่นยางรองสะพาน	53
138	แผ่นยิปซัม	53
139	แผ่นยิปซัมเสริมใยแก้ว	54
140	แผ่นวัดความขาว	54
141	แผ่นรองรับสติ๊กเกอร์	54
142	แผ่นสติ๊กเกอร์แผ่นหน้า	54
143	แผ่นสติ๊กเกอร์รวม	54
144	แผ่นสอบเทียบความหนาสี	54
145	แผ่นสะท้อนแสงสำหรับควบคุมการจราจร	55
146	แฟ้มกระดาษ	55
147	แม็กนีเซียม ซัลเฟต	55
148	แม็กนีเซียมคลอไรด์ ($MgCl_2$)	56
149	แสงสว่าง	56
150	แหวนยางสำหรับท่อน้ำ	56
151	แอนทราไซด์	57
152	แอนทราไซด์สำหรับกรองน้ำ	57
153	แอมโมเนียม ไฮดรอกไซด์/Reagent Chemicals	58
154	แอมโมเนียม ไบคาร์บอเนต	58
155	แอมโมเนียมไนเตรดสำหรับวัตถุระเบิดแอนโฟ	58
156	แอมโมเนียมฟอสเฟต	59
157	แอมป์มิเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง	59
158	แอมป์มิเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ	59
159	โครงคร่าวเหล็กกล้าสำหรับยึดแผ่นผ้าและแผ่นผนัง	59

ลำดับ	ผลิตภัณฑ์ทดสอบ / สอบเทียบ	หน้า
160	โซเดียม เมตาไบซัลไฟต์	60
161	โซเดียมไฮดรอกไซด์ประเภทอุตสาหกรรม	60
162	โซเดียมคลอไรด์	61
163	โซเดียมคลอไรด์	61
164	โซเดียมคาร์บอเนตแอนไฮดรัส (โซดาแอช)	61
165	โซเดียมซิลิเกตเหลวสำหรับงานอุตสาหกรรม	62
166	โต๊ะระดับ	62
167	โปรแทรกเตอร์	62
168	โพแทสเซียมเปอร์มังกาเนต	63
169	โพลีโพรพิลีนเรซิน	63
170	โวลต์มิเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง	64
171	โวลต์มิเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ	64
172	โสม	64
173	โพลดเซลล์	64
174	โอห์มมิเตอร์	66
175	ไดนาโมมิเตอร์	66
176	ไดอัลเกจ	66
177	ไดอัลเทสอินดิเคเตอร์	66
178	ไม้, ขึ้นไม้, เชื้อเพลิงอัดเม็ด	66
179	ไมโครมิเตอร์	67
180	ไมโครสโคปสำหรับการวัด	67
181	ไม้บรรทัดกระจก	67
182	ไฮเกจ	67
183	ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์	68
184	ไฮโดรมิเตอร์วัดความหนาแน่นของของเหลว	68
185	ไฮโปคลอไรต์	69
186	กฎระเบียบสหภาพยุโรป ฉบับที่ 10/2011	70

ลำดับ	ผลิตภัณฑ์ทดสอบ / สอบเทียบ	หน้า
187	กรดไนตริก	73
188	กรดไนตริกสำหรับอุตสาหกรรม	73
189	กรดไฮโดรคลอริก	73
190	กรดไฮโดรคลอริกสำหรับอุตสาหกรรม	73
191	กรดซัลฟิวริก	74
192	กรดซัลฟิวริกเข้มข้นและโอเลียมสำหรับอุตสาหกรรม	74
193	กรดซัลฟิวริกสำหรับแบตเตอรี่ ชนิดตะกั่ว-กรด	74
194	กรดซัลฟิวริกตามมาตรฐาน BP	75
195	กรดฟอร์มิก	75
196	กรดฟอสฟอริก	76
197	กรดส้ม	76
198	กรวดกรองน้ำ	76
199	กรวยพลาสติกก้นจระजर	77
200	กระเบื้องเซรามิก	78
201	กระเบื้องคอนกรีตเสริมประกอบสำหรับมุงหลังคา	78
202	กระเบื้องคอนกรีตปูพื้น	78
203	กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา	79
204	กระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ	80
205	กระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นลอน	80
206	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอน ลอนคู่	80
207	กระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น	81
208	กระเบื้องดินเผา	81
209	กระเบื้องหินขัดปูพื้น	81
210	กระจก	82
211	กระจกเทมเปอร์	82
212	กระจกโพลีใส	83

ลำดับ	ผลิตภัณฑ์ทดสอบ / สอบเทียบ	หน้า
213	กระจกฉนวน	84
214	กระจกนิรภัยหลายชั้น	84
215	กระดาศ	85
216	กระดาศ/เยื่อกระดาศ / น้ำทิ้ง/ดิน/กากตะกอน	87
217	กระดาศขีดปาก	88
218	กระดาศขีดมือ	88
219	กระดาศขีดหน้า	89
220	กระดาศขีดตอเนกประสงค์	90
221	กระดาศเหนียว	91
222	กระดาศแข็งเพื่อการพิมพ์	91
223	กระดาศชำระ	92
224	กระดาศถ่ายเอกสาร	93
225	กระดาศทำลูกฟูก	93
226	กระดาศพิมพ์และเขียน	94
227	กระบอกไฮดรอลิกพร้อมชุดให้กำลัง	95
228	กระบอกตวง	95
229	กระสอบพลาสติก	95
230	กล่องกระดาศลูกฟูก	96
231	กลุ่มวัสดุก่อสร้าง	96
232	กลุ่มสมุนไพร Herbal Product	96
233	ก๊อกน้ำปิดอัตโนมัติสำหรับอ่างล้างหน้า – ล้างมือ	96
234	ก๊อกน้ำสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ	97
235	ก๊อกน้ำสำหรับฝักบัวอาบน้ำ	98
236	ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างชาม	98
237	ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ	99
238	ก๊อนความแข็ง	100
239	กัณฑ์ระบายอากาศหลังคา	100

ลำดับ	ผลิตภัณฑ์ทดสอบ / สอบเทียบ	หน้า
240	กาแฟ	101
241	กาแฟ และชา	101
242	กากอุตสาหกรรม	101
243	การทดสอบเหล็กกล้าโดยการดึง (ทั่วไป)	102
244	การทดสอบความปลอดภัยหุ่นยนต์เคลื่อนที่	102
245	การทดสอบที่ใช้เครื่องมือ	103
246	การทดสอบสมรรถนะหุ่นยนต์เคลื่อนที่	103
247	การรายงานผล	103
248	กาวซีเมนต์	103
249	กาวยาง	104
250	กำมะถัน	105
251	กุญแจลูกบิดประตู	105
252	ขวดแก้วสำหรับ เครื่องดื่มประเภทอัดก๊าซ	105
253	ขวดนมพลาสติก	106
254	ขวดยาแก้ว	106
255	ขวดยาฉีดแก้ว	106
256	ขวดวัดปริมาตร	107
257	ข้าว	107
258	ของเล่น (EN 71-3)	107
259	ของเล่น (ISO 8124-3)	108
260	ของเล่น (มอก.685 เล่ม 2)	108
261	ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม	109
262	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน	110
263	ข้อบังคับ กทม. พ.ศ.2530 (การจัดตั้งสระว่ายน้ำ น้ำสระว่ายน้ำ	110
264	ความแม่นยำทางแสงของสเปกโตรโฟโตมิเตอร์	110
265	ความแม่นยำทางความยาวคลื่นของ สเปกโตรโฟโตมิเตอร์	110
266	ความชื้น	110

ลำดับ	ผลิตภัณฑ์ทดสอบ / สอบเทียบ	หน้า
267	ความดัน	111
268	ความร้อน	111
269	ความชื้นสะท้อน	111
270	คอนกรีตเคลือบฉนวน	111
271	คอนกรีต	111
272	คอนกรีตแห้งสำเร็จรูป	113
273	คอนกรีตแห้งสำเร็จรูปสำหรับสภาพแวดล้อมทางทะเล	113
274	คอนกรีตบล็อกเชิงตันไม่รับน้ำหนัก	113
275	คอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก	114
276	คอนกรีตบล็อกไม่รับน้ำหนัก	114
277	คอนกรีตบล็อกกลวงรับน้ำหนัก	114
278	คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น	114
279	คอนกรีตบล็อกมวลเบาแบบเติมฟองอากาศ	115
280	คอนกรีตผสมเสร็จ	115
281	คอนกรีตผสมเสร็จสำหรับสภาพแวดล้อมทางทะเล	115
282	คอนกรีตชนิด FRP	116
283	ค่าความเป็นแม่เหล็กถาวรของตม้น้ำหนัก	116
284	ค่าความไม่แน่นอนของการวัด	116
285	ค่าความสามารถในการดูดซับความเป็นแม่เหล็ก ของตม้น้ำหนัก	116
286	ค่าความหนาแน่นและปริมาตรของตม้น้ำหนัก	117
287	ค่าบริการการใช้เครื่องมือ	117
288	คาลิเบรชั่น เทสเตอร์	117
289	ฉนวนไฟฟ้าชนิดแข็ง	117
290	ฉนวนกันความร้อน	117
291	ฉนวนกันความร้อนโพลีเอทิลีน (PE)	118
292	ฉกมาตรฐาน	118
293	ชาและกาแฟ	118

ลำดับ	ผลิตภัณฑ์ทดสอบ / สอบเทียบ	หน้า
294	ชิ้นงานอุตสาหกรรมตามแบบเขียน	119
295	ชิ้นงานอุตสาหกรรมมาตรฐาน	119
296	ชิ้นทดสอบโลหะ	119
297	ชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จสำหรับระบบพื้นประกอบ	119
298	ชิ้นส่วนคอนกรีตมวลเบาแบบมีฟองอากาศ - อบไอน้ำ	119
299	ชิ้นส่วนพลาสติกในเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์	120
300	ชุด PPE	120
301	ซองเอกสาร	120
302	ซิงก์ออกไซด์ (ZnO)	121
303	ซิงก์ออกไซด์สำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป	121
304	ซิลแลนต์	121
305	ซิลิโคนซิลแลนต์, พอลิยูรีเทนซิลแลนต์	122
306	ซีเมนต์ยาแนวสำหรับกระเบื้องเซรามิก	122
307	ดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์พร้อมเซนเซอร์ชนิดเทอร์โมคัปเปิล	122
308	ดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์พร้อมเทอร์โมมิเตอร์ชนิดความต้านทาน	123
309	ดินขาว	123
310	ดีบุกและดีบุกเจือ	124
311	ดัลบีเมตร/สายวัด	124
312	ตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต	124
313	ตะแกรง	124
314	ตะปูเหล็ก	125
315	ตุ้มน้ำหนัก Non-OIML	125
316	ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน	125
317	ตู้ควบคุมอุณหภูมิ (ตู้อบ, ตู้อบลมร้อน, ตู้แช่แข็ง)	126
318	ตู้อบกระดาษ	126
319	ถ้วยกระดาษสำหรับเครื่องตี	126

ลำดับ	ผลิตภัณฑ์ทดสอบ / สอบเทียบ	หน้า
320	ถังเก็บน้ำพลาสติก	127
321	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปสำหรับอาคารอยู่อาศัย	127
322	ถังหรือท่อ, ทนต่อแรงดันทั่วไป	128
323	ถ่าน, ถ่านไม้	129
324	ถ่านกัมมันต์	130
325	ถ่านกัมมันต์/มอก. 900	131
326	ถ่านอัดแท่ง	132
327	ถุงนํ้ายาง	133
328	ถุงมือไนไตรล์สำหรับงานทางการแพทย์	133
329	ถุงมือป้องกันอันตราย (EN 374-3 หรือ EN 16523-1)	134
330	ถุงมือป้องกันอันตราย (EN 388)	134
331	ถุงมือป้องกันอันตราย (EN 420)	134
332	ถุงมือพลาสติกสัมผัสอาหารแบบใช้ครั้งเดียว	135
333	ถุงมือยาง	135
334	ถุงมือยางทางการแพทย์	137
335	ถุงมือยางที่ใช้ในงานบ้าน (มอก. 2476)	137
336	ถุงมือยางที่ใช้ในงานบ้าน (ISO 20057)	138
337	ถุงมือยางที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (ISO 14285)	139
338	ถุงมือยางที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (มอก. 2505)	139
339	ถุงมือยางปราศจากเชื้อสำหรับการศัลยกรรมชนิดใช้ครั้งเดียว (ISO 10282)	141
340	ถุงมือยางปราศจากเชื้อสำหรับการศัลยกรรมชนิดใช้ครั้งเดียว (มอก. 538)	141
341	ถุงมือยางสำหรับใช้งานทั่วไป	142
342	ถุงมือยางสำหรับตรวจโรค	142
343	ถุงมือยางสำหรับศัลยกรรม	142
344	ถุงมือสำหรับการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ชนิดใช้ครั้งเดียว (ISO 11193-1)	143
345	ถุงมือสำหรับการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ชนิดใช้ครั้งเดียว (มอก. 1056 เล่ม 1)	144

ลำดับ	ผลิตภัณฑ์ทดสอบ / สอบเทียบ	หน้า
346	ถุงยางอนามัย	144
347	ทดสอบความชำนาญ : เครื่องวิเคราะห์ทางเคมี	144
348	ทดสอบความชำนาญ : เหล็กเส้นกลม	145
349	ทดสอบความชำนาญ : เหล็กแผ่น	145
350	ทดสอบความชำนาญ : เหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าผสมต่ำ	145
351	ทดสอบความชำนาญ : แป้งมันสำปะหลัง	145
352	ทดสอบความชำนาญ : แป้งสาลี	146
353	ทดสอบความชำนาญ : แรง	146
354	ทดสอบความชำนาญ : ไฟฟ้า	146
355	ทดสอบความชำนาญ : ข้าว	146
356	ทดสอบความชำนาญ : ตัวแทนอาหาร (กรดอะซิติก ร้อยละ 3 น้ำหนักต่อปริมาตร)	147
357	ทดสอบความชำนาญ : ถุงมือทางการแพทย์	147
358	ทดสอบความชำนาญ : นมผง	147
359	ทดสอบความชำนาญ : น้ำ	147
360	ทดสอบความชำนาญ : น้ำปลา	148
361	ทดสอบความชำนาญ : ปริมาตร	148
362	ทดสอบความชำนาญ : ปลาทุบกระป๋อง	148
363	ทดสอบความชำนาญ : ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	148
364	ทดสอบความชำนาญ : ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง	149
365	ทดสอบความชำนาญ : พลาสติก	149
366	ทดสอบความชำนาญ : พลาสติกฟิล์ม	149
367	ทดสอบความชำนาญ : ฟิล์มพลาสติก (กรดอะซิติก ร้อยละ 3 น้ำหนักต่อปริมาตร)	149
368	ทดสอบความชำนาญ : มวล	150
369	ทดสอบความชำนาญ : มิติ	150
370	ทดสอบความชำนาญ : ยาง	150
371	ทดสอบความชำนาญ : ยางแท่ง	151

ลำดับ	ผลิตภัณฑ์ทดสอบ / สอบเทียบ	หน้า
372	ทดสอบความชำนาญ : ยางคงรูป	151
373	ทดสอบความชำนาญ : สแตนเลสสตีล	151
374	ทดสอบความชำนาญ : สารละลายมาตรฐาน	151
375	ทดสอบความชำนาญ : อาหารสัตว์	151
376	ทดสอบความชำนาญ : อุนหภูมิ	152
377	ทรายกรองน้ำ	152
378	ทรายผสมคอนกรีต	152
379	ท่อเบรค	153
380	ท่อเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีสำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้า	153
381	ท่อเหล็กกล้าอ่อนเคลือบสังกะสีสำหรับร้อยสายไฟฟ้า	154
382	ท่อโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง สำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม	154
383	ท่อโพลีบิวทิลีนสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม	154
384	ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ	155
385	ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จรูปสี่เหลี่ยมสำหรับงานระบายน้ำใต้ทางเท้า วัสดุถมไม่เกิน 3.0 m	155
386	ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จรูปสี่เหลี่ยมสำหรับงานระบายน้ำใต้ผิวจราจร วัสดุถมระหว่าง 0.6 m ถึง 3.0 m	156
387	ทองแดง	157
388	ทองแดงเจือ	157
389	ท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม	158
390	ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม	158
391	ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์	159
392	ท่อส่งน้ำดับเพลิง	160
393	นมและผลิตภัณฑ์นม	160
394	นั่งร้านท่อเหล็กกล้าแบบโครง	161
395	น้ำเสีย/น้ำทิ้ง	161
396	น้ำเสีย/น้ำทิ้ง/อื่น ๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม	163

ลำดับ	ผลิตภัณฑ์ทดสอบ / สอบเทียบ	หน้า
397	น้ำใช้ในกระบวนการผลิต	163
398	น้ำตาลทราย	163
399	น้ำปลา	163
400	น้ำปลาและซอสปรุงรส	164
401	น้ำผสมคอนกรีต	164
402	น้ำมันและไขมันสำหรับบริโภค	164
403	น้ำยากันซึม	164
404	น้ำยาบ่มผิวคอนกรีต	165
405	น้ำยาประสานท่อพีวีซีแข็งและข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง	165
406	น้ำยาผสมคอนกรีต	165
407	น้ำสัสมายชู	166
408	น้ำอุปโภค/น้ำบริโภค	166
409	บรรจุภัณฑ์ปิดสนิท	168
410	บรรจุภัณฑ์แข็งตรงแบบเรียบ	168
411	บรรจุภัณฑ์เหล็ก	168
412	บล็อกแก้วกลวง	169
413	บล็อกยางปูพื้น	169
414	บอแรกซ์ / โซเดียมเททราโบเรต / กรดบอริก	170
415	บัตรประจำตัวประชาชน	170
416	บานประตูแผ่นไม้ประกอบ	172
417	บานประตูโพลีเอสเตอร์เสริมใยแก้ว	172
418	บานประตูพีวีซี	173
419	บิวเรตต์	173
420	ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2551 (มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้)	173
421	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉ.61และ ฉ.135 เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท	174

ลำดับ	ผลิตภัณฑ์ทดสอบ / สอบเทียบ	หน้า
422	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข น.78(พ.ศ.2527) และ น.137(พ.ศ.2534) เรื่อง น้ำแข็ง	176
423	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข น.121(พ.ศ.2532) เรื่อง อาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก ใช้กินแทนอาหารปกติใน 1 มื้อ/มากกว่า 1 มื้อ/แทนอาหารทั้งวัน	177
424	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข น.121(พ.ศ.2532) เรื่อง อาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก ใช้กินแทนอาหารบางส่วน	178
425	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข น.150 (พ.ศ.2536) เรื่อง ข้าวเติมวิตามิน	179
426	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข น.156 เรื่อง นมดัดแปลงสำหรับทารก	179
427	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข น.157 เรื่อง อาหารทารก	182
428	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข น.158(พ.ศ.2537) เรื่อง อาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็ก	183
429	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข น.195 เรื่อง เครื่องดื่มเกลือแร่	184
430	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข น.196(พ.ศ.2543) เรื่องชา (ชาปรุงสำเร็จ หรือชาพร้อมดื่ม)	185
431	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข น.197(พ.ศ.2543) เรื่อง กาแฟ (กาแฟพร้อมบริโภค หรือ 3 in 1)	186
432	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข น.197(พ.ศ.2543) เรื่อง กาแฟ (กาแฟสำเร็จรูปผสม)	187
433	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข น.197(พ.ศ.2543) เรื่อง กาแฟ (กาแฟสำเร็จรูปสกัดกาแฟอื่นออก)	187
434	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข น.198(พ.ศ.2543) เรื่อง นำนมถั่วเหลืองในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท	187
435	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข น.199(พ.ศ.2543) เรื่อง น้ำแร่ธรรมชาติ	188
436	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข น.203(พ.ศ.2543) เรื่อง น้ำปลา	189
437	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข น.204 เรื่อง น้ำส้มสายชู(น้ำส้มสายชูหมักหรือน้ำส้มสายชูกลั่น)	189
438	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข น.208 เรื่อง ครีม	189
439	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข น.209(พ.ศ.2543) เรื่อง เนยแข็ง	190
440	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข น.210(พ.ศ.2543) เรื่อง อาหารกึ่งสำเร็จรูป(เครื่องปรุงที่บรรจุอยู่ในภาชนะบรรจุถ้วยเดียว, ถ้วยจับ, บะหมี่, เส้นหมี่, และวุ้นเส้น)	190
441	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข น.210(พ.ศ.2543) เรื่อง อาหารกึ่งสำเร็จรูป(แกง, น้ำพริกต่างๆ)	190

ลำดับ	ผลิตภัณฑ์ทดสอบ / สอบเทียบ	หน้า
442	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉ.210(พ.ศ.2543) เรื่อง อาหารกึ่งสำเร็จรูป(แกงจืดและน้ำซุ๊ปชนิดเข้มข้น ชนิดก้อน,ผง,แห้ง)	191
443	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉ.210(พ.ศ.2543) เรื่อง อาหารกึ่งสำเร็จรูป(ก๋วยเตี๋ยว,ก๋วยจั๊บ,บะหมี่,เส้นหมี่,และวุ้นเส้นที่ปรุงแต่ง)	191
444	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉ.210(พ.ศ.2543) เรื่อง อาหารกึ่งสำเร็จรูป(ข้าวต้มและโจ๊ก)	192
445	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉ.213(พ.ศ.2543) เรื่อง แยม เยลลี่ และมาร์มาเลดในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท	192
446	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉ.226(พ.ศ.2544) เรื่อง เนยใสหรือกี้	193
447	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉ.227(พ.ศ.2544) เรื่อง เนย	193
448	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉ.281 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร	194
449	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉ.281 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร Beet Red	199
450	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉ.281 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร Calcium Lactate	200
451	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉ.281 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร Carmines	200
452	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉ.281 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร Carmoisine	200
453	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉ.281 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร Disodium Succinate	201
454	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉ.281 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร Erythrosine	201
455	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉ.281 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร Glycine	201
456	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉ.281 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร Guar Gum	202
457	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉ.281 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร Maltodextrin	202
458	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉ.281 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร Mono-and Diglycerides	202
459	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉ.281 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร Monopotassium Orthophosphate	203
460	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉ.281 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร Ponceau 4R (Cochineal Red A)	203
461	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉ.281 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร Powdered Celluloses	203
462	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉ.281 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร Sodium Carbonate	204
463	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉ.281 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร Steviol Glycosides	204

ลำดับ	ผลิตภัณฑ์ทดสอบ / สอบเทียบ	หน้า
464	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉ.281 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร Sunset Yellow FCF	204
465	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉ.281 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร Tartrazine	205
466	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉ.281 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร Xanthan Gum	205
467	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉ.281 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร กรดซิตริก	205
468	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉ.281 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร กรดฟอสฟอริก	206
469	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉ.281 เรื่อง อาหารชนิดผสม	206
470	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉ.293(พ.ศ.2548) เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	206
471	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉ.356 เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุปิดสนิท	207
472	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉ.421 เรื่อง น้ำมันและไขมัน (น้ำมันถั่วเหลือง)	208
473	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉ.435 แนบท้ายฯ บัญชีหมายเลข 2 เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติก	209
474	ประตูเหล็กม้วนแบบที่บชนิดใช้มือดึง	210
475	ประตูน้ำทองแดงเจือแบบลิ้นยก	211
476	ปิเปตต์แบบใช้ตวง	211
477	ปิเปตต์แบบปริมาตร	211
478	ปูนโลม์	211
479	ปูนโลมน์อุตสาหกรรม ปูนขาว	213
480	ปูนโลมน์อุตสาหกรรม ปูนสุก	213
481	ปูนโลมน์อุตสาหกรรม หินปูน	213
482	ปูนซีเมนต์	214
483	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก	216
484	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกเกรด	217
485	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	218
486	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาว	219
487	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอซโซลาน	221
488	ปูนซีเมนต์ผสม	222
489	ปูนซีเมนต์สำหรับงานก่อและงานฉาบ	222

ลำดับ	ผลิตภัณฑ์ทดสอบ / สอบเทียบ	หน้า
490	ปูนยิปซัมสำหรับการก่อสร้าง	223
491	ผงเคมีแห้งดับเพลิง	223
492	ผงซักฟอก	223
493	ผลิตภัณฑ์แก้ว	225
494	ผลิตภัณฑ์และเครื่องต้มชา	225
495	ผลิตภัณฑ์โลหะ	225
496	ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ	227
497	ผลิตภัณฑ์ชำระล้าง	229
498	ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดเหลว	229
499	ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดกระเบื้องและเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิกประเภทไฮโปคลอไรต์	230
500	ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดประเภทเหลวสำหรับถ้วยชาม	230
501	ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดประเภทกรดสำหรับกระเบื้องและเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก	232
502	ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้น	232
503	ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นผิว (ฉลากเขียว)	233
504	ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสำหรับกระเบื้องและเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก ประเภทสารลดแรงตึงผิว	234
505	ผลิตภัณฑ์ฟอกผ้าประเภทเพอร์ออกไซด์	235
506	ผลิตภัณฑ์ฟอกผ้าประเภทไฮโปคลอไรต์	236
507	ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก - อุปกรณ์ดื่ม	236
508	ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก - อุปกรณ์ทำอาหาร และป้อนอาหาร	237
509	ผ้าขนหนูเทอร์รี่	238
510	พลาสติก	238
511	พลาสติกที่สัมผัสอาหาร	243
512	พลาสติกย่อยสลายได้	244
513	พลาสติกหรือส่วนที่คล้ายกัน	244
514	พอลิเอทิลีนเรซิน	245

ลำดับ	ผลิตภัณฑ์ทดสอบ / สอบเทียบ	หน้า
515	พอลิไวนิลคลอไรด์เรซิน	245
516	พอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์	246
517	พอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ ชนิดเหลว	246
518	พอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ ชนิดผง	247
519	พัดลมไฟฟ้าชนิดระบายอากาศ	247
520	พินเกจ	247
521	ฟิยู โฟม	248
522	ฟิอี โฟม	249
523	พื้นสังเคราะห์	249
524	พื้นอเนกประสงค์	249
525	ฟองน้ำลาเท็กซ์สำหรับทำที่นอน	249
526	ฟองน้ำลาเท็กซ์สำหรับทำหมอน	250
527	ฟิลเลอร์เกจ	250
528	ฟิล์มกรองแสง	250
529	ฟิล์มพลาสติก	251
530	ฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหาร	251
531	ภาชนะแก้ว บรรจุภัณฑ์ยา	253
532	ภาชนะและเครื่องใช้เมลามีน-ฟอร์แมลดีไฮด์ ยูเรีย-ฟอร์แมลดีไฮด์ และเมลามีน-ยูเรีย-ฟอร์แมลดีไฮด์สำหรับอาหาร : เฉพาะด้านความปลอดภัย	253
533	ภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ เกสซ์ปราศจากเชื้อ	253
534	ภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุยาตา	254
535	มอก.14-2525 : โมนโซเดียม แอล-กลูตาเมต	254
536	มอก.19-2560 น้ำกลั่นแบบเตอรีซินิดตะกั่ว-กรด	254
537	มอก.27 : ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว	255
538	มอก.32-2546 : ภาชนะเซรามิก ภาชนะเซรามิกแก้วและภาชนะแก้วที่ใช้กับอาหาร	255
539	มอก.90-2563 : กระบองโลหะสำหรับบรรจุอาหาร	255
540	มอก.248 : ราวเหล็กผูกฟูกันรถสำหรับทางหลวง	255

ลำดับ	ผลิตภัณฑ์ทดสอบ / สอบเทียบ	หน้า
541	มอก.257-2549 : น้ำบริโภค	256
542	มอก.276 : ท่อเหล็กกล้าคาร์บอนชนิดทนความดัน	258
543	มอก.303 : ทองรูปพรรณ	258
544	มอก.325 : อะลูมิเนียมพอยล์	258
545	มอก.331 : อะลูมิเนียมทรงแบนรีดเย็น สำหรับงานทั่วไปและงานขึ้นรูป	258
546	มอก.427 : ท่อเหล็กกล้าสำหรับส่งน้ำ	259
547	มอก.464-2544 : กรดซิทริก	259
548	มอก.485-2542 : เซรามิก	260
549	มอก.564-2546 : ภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหาร : พอร์ซเลน	260
550	มอก.601-2546 : ภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหาร : เออร์เทนแวร์	261
551	มอก.602-2546 : ภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหาร : สโตนแวร์	261
552	มอก.603-2546 : ภาชนะแก้วที่ใช้กับอาหาร	262
553	มอก.653-2554 : ภาชนะพลาสติกและฟิล์มพลาสติกสำหรับบรรจุนมและผลิตภัณฑ์นม	262
554	มอก.654-2554 : ภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุน้ำมันและไขมันบริโภค (สำหรับพลาสติกชนิด PP, PE, PET, PVC)	263
555	มอก.655-2553 : ภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกสำหรับอาหาร เล่ม 1-2553 พลาสติกชนิด PP, PS, PE, PET, PMP, PVAL เล่ม 2-2554 พลาสติกชนิด PC, PA, PVC, PMMA เล่ม 3-2554 พลาสติกชนิด ABS, SAN	264
556	มอก.674 : ป้ายจราจรสะท้อนแสง	265
557	มอก.715 : แผ่นป้ายสะท้อนแสงสำหรับทำป้ายทะเบียนรถ	265
558	มอก.735-2550 : แล็กเกอร์สำหรับภาชนะบรรจุอาหาร	266
559	มอก.997-2554 : ภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุอาหารที่มีกรดอินทรีย์ (สำหรับพลาสติกชนิด PP, PE, PET, PVC)	266
560	มอก.998-2553 : ภาชนะพลาสติกสำหรับบริจุน้ำบริโภค (สำหรับพลาสติกชนิด PE, PP, PS, PET, PVC, PC, PMMA)	267
561	มอก.1027-2553 : ถังพลาสติกสำหรับบรรจุอาหาร (สำหรับพลาสติกชนิด PE, PP)	268
562	มอก.1148 : ไลต์นีสอสี่	269
563	มอก.1149 : สีเทียน	269

ลำดับ	ผลิตภัณฑ์ทดสอบ / สอบเทียบ	หน้า
564	มอก.1287-2538 น้ำใช้ในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์	269
565	มอก.2208-2564 น้ำแร่ธรรมชาติ	270
566	มอก.2228 : เหล็กกล้าทรงแบนเคลือบอะลูมิเนียม 55% ผสมสังกะสี โดยกรรมวิธีจุ่มร้อน	270
567	มอก.2440 : เครื่องใช้เหล็กกล้าไร้สนิม: ภาชนะหุ้ดตมที่มีรอยประสาน	271
568	มอก.2490-2554 : ฟิล์มพลาสติกสำหรับอาหารที่มีกรดอินทรีย์และน้ำบริโภค ประเภทใช้กับอาหารที่มีความเป็นกรดและบริโภค (พลาสติกชนิด PE, PP, PET, PVC และ PVDC) ประเภทใช้กับอาหารที่มีความเป็นกรดสูง (พลาสติกชนิด PE, PP, PET)	271
569	มอก.2491-2554 : ฟิล์มพลาสติกสำหรับนมและผลิตภัณฑ์นม (สำหรับพลาสติกชนิด PE, PP, PET)	272
570	มอก.2492-2554 : ฟิล์มพลาสติกสำหรับน้ำมันและไขมันบริโภค (สำหรับพลาสติกชนิด PE, PP, PET, PVC, PVDC)	273
571	มอก.2493 : ภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารสำหรับเตาไมโครเวฟ : สำหรับการอุ่น (เล่ม 1-2554) พลาสติกชนิด PP, PET, PMMA, PMP และสำหรับการอุ่นครั้งเดียว (เล่ม 2-2556) พลาสติกชนิด PP, PET, PS	275
572	มอก.2622 : ภาชนะและเครื่องใช้โลหะเคลือบฟลูออโรพอลิเมอร์สำหรับอาหาร	276
573	มอก.2948 : กระดาษสัมผัสอาหาร	276
574	มอก.3022-2563 : ถุงพลาสติกบรรจุอาหารสำหรับเตาไมโครเวฟ	277
575	มอก.3438 : กระดาษสัมผัสอาหารสำหรับปรุงอาหารด้วยความร้อน	277
576	มอร์ตาร์	278
577	มอร์ตาร์เทพปรับระดับไหลได้ด้วยตัวเอง	279
578	มอร์ตาร์ฉาบผิวบาง	280
579	มอร์ตาร์สำหรับก่อ	280
580	มอร์ตาร์สำหรับก่อคอนกรีตบล็อกมวลเบา	280
581	มอร์ตาร์สำหรับฉาบ	281
582	มอร์ตาร์สำหรับฉาบผิวคอนกรีตมวลเบา	281
583	มาตรฐานน้ำบริสุทธิ์สำหรับเครื่องไตเทียม	281
584	มาตรวัดความดัน	282
585	มุงตาข่ายไนลอน	282

ลำดับ	ผลิตภัณฑ์ทดสอบ / สอบเทียบ	หน้า
586	ยางและผลิตภัณฑ์ยาง	282
587	ยางโอริง	282
588	ยางในสำหรับรถจักรยานยนต์และโมเปด	284
589	ยางชะลอความเร็ว	284
590	ยางที่ใช้ในงานด้านอาหาร	285
591	ยางปั้มน้ำฝน	285
592	ยางปูพื้นรถยนต์	286
593	ยางรัดของ (ISO 22843)	287
594	ยางรัดของ (KS 1846)	287
595	ยางรัดของ (มอก. 886)	288
596	ยางวัลคาไนซ์	288
597	ยางหรือชิ้นส่วนที่คล้ายกันในยานยนต์	292
598	รองเท้าแตะพองน้ำ	292
599	รองเท้าผ้าใบ	293
600	รองเท้าหนังนิรภัย	293
601	รังนกและผลิตภัณฑ์	295
602	ลวดเหล็กเคลือบสังกะสี	295
603	ลวดเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีตีเกลียว	295
604	ลวดเหล็กกล้าข้ออ้อยดิ่งเย็นเสริมคอนกรีต	295
605	ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ	296
606	ลวดเหล็กกล้าดิ่งเย็นเสริมคอนกรีต	296
607	ลวดตาข่ายเหล็กเคลือบสังกะสี	296
608	ลวดผูกเหล็ก	298
609	ลวดหรือแท่งตัวนำ	298
610	ลาเท็กซ์ผสมคอนกรีต	299
611	ลิเนียร์สเกล	299

ลำดับ	ผลิตภัณฑ์ทดสอบ / สอบเทียบ	หน้า
612	ลูกยางสีข้าว	299
613	วงกบและกรอบบานโลหะสำหรับประตูและหน้าต่าง วงกบเหล็กกล้า	299
614	วงกบและกรอบบานไม้สำหรับประตูและหน้าต่าง	300
615	วัตถุติดแก้ว	300
616	วัตถุติดแก้ว และผลิตภัณฑ์แก้ว	300
617	วัสดุเซรามิก แก้ว และคอมโพสิต	300
618	วัสดุเซรามิก แก้ว โลหะ และคอมโพสิต	300
619	วัสดุโพนอนตัว	301
620	วัสดุโลหะ	301
621	วัสดุก่อสร้างทั่วไป	301
622	วัสดุคอมโพสิต	301
623	วัสดุฉนวนไฟฟ้า	301
624	วัสดุทั่วไป	301
625	วัสดุทำกระดาศ	302
626	วัสดุทึบแสงและโลหะ เซรามิก	302
627	วัสดุยานวประเภทรอยต่อพอลิยูรีเทน	303
628	วัสดุสะท้อนแสง	303
629	วัสดุสัมผัสอาหาร	303
630	วาล์วขับเคลื่อนสำหรับโอบัสสาวะชาย	304
631	วาล์วขับเคลื่อนสำหรับโอบัสสาวะ	304
632	สเกลเลนส์	304
633	สติ๊กเกอร์	304
634	สปูเหลว	305
635	ส่วนผสมอาหาร	305
636	สังกะสีและสังกะสีเจือ	305
637	สายพานแบบส่งกำลัง	305

ลำดับ	ผลิตภัณฑ์ทดสอบ / สอบเทียบ	หน้า
638	สายพานลำเลียง	306
639	สายรัดถุงไปรษณีย์	306
640	สายวัดมาตรฐาน	306
641	สารเคมี	306
642	สารเหลวบ่มคอนกรีต	310
643	สารขึ้นรูปยูเรียฟอรัลแมลดีไฮด์	310
644	สารจับตัวน้ำยางธรรมชาติชนิดกรดฟอร์มิก	311
645	สารช่วยกรอง	311
646	สารประกอบอนินทรีย์	311
647	สารละลาย	311
648	สารละลายเพอร์ริกคลอไรด์	311
649	สารส้ม	312
650	สารส้มเภสัชกรรม ชนิดที่ 1	313
651	สารส้มเภสัชกรรม ชนิดที่ 2	314
652	สารส้มเภสัชกรรม ชนิดที่ 3	314
653	สารส้มอุตสาหกรรม ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1	314
654	สารส้มอุตสาหกรรม ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 2	315
655	สารส้มอุตสาหกรรม ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 3	315
656	สารส้มอุตสาหกรรม ชนิดที่ 2	316
657	สารส้มอุตสาหกรรม ชนิดที่ 3	316
658	สารอัดแบบเมลามีนฟอรัลมาลดีไฮด์	316
659	หิวัดเกลียว	317
660	หินแกรนิต	317
661	หินปูน	318
662	หินผสมคอนกรีต	318

ลำดับ	ผลิตภัณฑ์ทดสอบ / สอบเทียบ	หน้า
663	อะลูมิเนียมฟรอยด์	319
664	อ็อกซิดอลแฟล็ต	319
665	อ็อกซิดอลพาราแลล	319
666	อะลูมิเนียมและอะลูมิเนียมเจือ	319
667	อะลูมิเนียมชุบผิว	319
668	อากาศ	319
669	อากาศในบรรยากาศ	322
670	อากาศในปล่อง	323
671	อากาศในอาคาร	324
672	อาหาร	324
673	อาหารแปรรูป	325
674	อาหารและเครื่องดื่ม	325
675	อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร	332
676	อาหารและส่วนผสมอาหาร	332
677	อิฐกลวงก่อผนังไม่รับน้ำหนัก	332
678	อิฐก่อสร้างสามัญ	333
679	อิฐคอนกรีต	333
680	อิฐบล็อกประสาน	333
681	อิฐมอญ	333
682	อุณหภูมิ	333
683	อุปกรณ์และข้อต่อเหล็กหล่อ	334
684	อุปกรณ์ของไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	334
685	อุปกรณ์จับขึ้นทดสอบ RCT	334
686	อุปกรณ์จับยึดกระดาดสำหรับแผ่น	334
687	อุปกรณ์ตัดขึ้นทดสอบ	334
688	อุปกรณ์ทดสอบการดูดซึมน้ำแบบหยด	334

ลำดับ	ผลิตภัณฑ์ทดสอบ / สอบเทียบ	หน้า
689	อุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจจ่ายอากาศบริสุทธิ์	335
690	อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล	335
691	อุปกรณ์วัดความต้านการซึมผ่านแบบ Cobb	335
692	เอกสารเพิ่มเติม	335

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
ASTM C311/C311M-22: Standard Test Methods for Sampling and Testing Fly Ash or Natural Pozzolans for Use in Portland-Cement Concrete							
1	CG-CG-CPH-LOI	น้ำหนักที่สูญเสียเนื่องจากการเผา (L.O.I)	Loss on ignition (L.O.I)	400	3		
Directive 94/62/EC							
1	CN-DS-ELE-CR6	เฮกซะวาเลนซ์โครเมียม (Cr^{6+})	Hexavalent chromium (Cr^{6+})	600	10		
2	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	10		
3	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	10		
4	CN-DS-ELE-HG0	ปรอท (Hg)	Mercury (Hg)	600	10		
ISO 6486-1:1999 : ภาชนะเซรามิก ภาชนะเซรามิกแก้วและภาชนะแก้วที่ใช้กับอาหาร							
1	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	4	ได้	
2	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	4	ได้	
Piston Pipette							
1	CA-C2-ISO-G07	0.1 μl - 10,000 μl	0.1 μl - 10,000 μl	1,000	7		
เกจบล็อก							
1	CA-C2-ISO-GB1	ขนาด 0.5 - 100 mm (เกรด 0,1,2)	Size 0.5 - 100 mm (Grade 0,1,2)	350	2	ได้	ต่อชิ้น
เกจวัดความหนา							
1	CA-C2-INH-DT1	ช่วงการวัด 0 mm - 12 mm	Range 0 mm - 12 mm	1,000	7	ได้	
เกจวัดรัศมี							
1	CA-C2-INH-RD1	รัศมี 0.1 mm - 50 mm	Radius 0.1 mm - 50 mm	150	3		
เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ.2563							
1	FF-WC-TUR-001	ความขุ่น	Turbidity	200	1		
2	FF-WC-COL-001	สี	Colour	150	1		
3	FF-GB-PHV-001	ความเป็นกรด-เบส ที่ 25°C.	pH value at 25°C	200	1	ได้	ได้รับการรับรองในน้ำ อุปโภค และบริโภค
4	FF-WC-TDS-001	ปริมาณสารที่ละลายทั้งหมด	Total dissolved solids	400	3		
5	FF-WC-0TH-001	ความกระด้างทั้งหมด (คำนวณเป็น CaCO_3)	Total hardness (calculated as CaCO_3)	300	2	ได้	ได้รับการรับรองในน้ำ อุปโภค และบริโภค
6	FF-WC-SO4-001	ซัลเฟต (SO_4)	Sulphat (SO_4)	500	3		
7	FF-WC-0CL-001	คลอไรด์ (Cl)	Chloride (Cl)	400	2	ได้	ได้รับการรับรองในน้ำ อุปโภค และบริโภค
8	FF-WC-NO3-002	ไนเตรต (คำนวณเป็น NO_3)	Nitrate (calculated as NO_3)	500	3		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
9	FF-WC-NO2-001	ไนไตรต์ (NO ₂)	Nitrite (NO ₂)	500	3		
10	CN-DS-ELE-F00	ฟลูออไรด์ (F)	Fluoride (F)	600	2		
11	CN-DS-ELE-FE0	เหล็ก (Fe)	Iron (Fe)	600	7		
12	CN-DS-ELE-MN0	แมงกานีส (Mn)	Manganese (Mn)	600	7	ได้	
13	CN-DS-ELE-CU0	ทองแดง (Cu)	Copper (Cu)	600	7	ได้	
14	CN-DS-ELE-ZN0	สังกะสี (Zn)	Zinc (Zn)	600	7		
15	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	7	ได้	
16	CN-DS-ELE-CR0	โครเมียม (Cr)	Chromium (Cr)	600	7	ได้	
17	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	7	ได้	
18	CN-DS-ELE-AS0	สารหนู (As)	Arsenic (As)	600	7		
19	CN-DS-ELE-HG0	ปรอท (Hg)	Mercury (Hg)	600	7		
20	FF-MC-COL-002	โคลิฟอร์ม เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร	Coliforms MPN/100 mL	300	10	ได้	ได้รับการรับรองในน้ำ
21	FF-MC-ECO-001	อี.โคไล	<i>E.coli</i>	500	12	ได้	ได้รับการรับรองในน้ำ
เกลือบริโภคน้ำ							
1	FF-FN-SAL-001	โซเดียมคลอไรด์ (ในตัวอย่างเกลือ คำนวณจากแคลเซียม แมกนีเซียม และซัลเฟต)	Sodium chloride (in salt)	1,600	7		
2	FF-FN-ALS-001	ความเป็นด่าง (คิดเป็นโซเดียมคาร์บอเนต)	Alkalinity as sodium carbonate	300	5		
3	FF-FN-CAS-001	แคลเซียม/แคลเซียมที่ละลายในน้ำ	Calcium/Water soluble calcium	400	5		
4	FF-FN-MAS-001	แมกนีเซียม/แมกนีเซียมที่ละลายในน้ำ	Magnesium/Water soluble magnesium	400	5		
5	FF-FN-SUL-001	ซัลเฟต	Sulfate	400	5		
เกลือบริโภคน้ำเสริมไอโอดีน							
1	CP-CS-NCL-SAT	โซเดียมคลอไรด์ (NaCl)	Sodium chloride (NaCl)	5,300	2		สามารถออกรายการ Ca, Mg, SO ₄ , CO ₃ , moisture โดยไม่ คิดค่าธรรมเนียมเพิ่ม
2	CP-CS-NCL-TT1	คลอไรด์ คำนวณเป็น โซเดียมคลอไรด์	Chloride calculated as sodium chloride	1,000	2		
3	CP-CS-APR-NAL	ลักษณะทั่วไป	Appearance	100	1		
4	CP-CS-CA0-NCL	แคลเซียม (Ca)	Calcium (Ca)	1,000	2		
5	CP-CS-MG0-NCL	แมกนีเซียม (Mg)	Magnesium (Mg)	1,000	2		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
6	CP-CS-SO4-NCL	ซัลเฟต (SO ₄)	Sulphate (SO ₄)	1,000	2		
7	CP-CS-ALK-NCL	ความเป็นด่าง (คำนวณเป็นโซเดียมคาร์บอเนต)	Alkalinity (calculated as sodium carbonate)	1,000	2		
8	CP-CS-MOI-NCL	ความชื้น	Moisture	300	2		
9	CP-CS-INS-NCL	สารที่ไม่ละลายในน้ำ	Matter insoluble in water	500	2		
10	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	2		
11	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	2		
12	CN-DS-ELE-AS0	สารหนู (As)	Arsenic (As)	600	2		
13	CN-DS-ELE-CU0	ทองแดง (Cu)	Copper (Cu)	600	2		
14	CN-DS-ELE-HG0	ปรอท (Hg)	Mercury (Hg)	600	2		
เก้าอี้							
1	CM-CM-CHA-T01	การรับน้ำหนักบนที่นั่ง	Carrying weight on the seat	500	1		
2	CM-CM-CHA-T02	ขนาด	Size	300	1		
3	CM-CM-CHA-T03	การรับน้ำหนักของล้อ	Loading the weight of the wheels	500	1		
4	CM-CM-CHA-T04	การกระแทกโดยตุ้มน้ำหนัก	Impact by weight	500	1		
5	CM-CM-CHA-T05	Impect strength - Chapy	Impact strength - Charpy/Izod	500	1		
เข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน							
1	CM-CM-HSP-T01	มิติ : ความกว้าง ความสูง ความหนา ความยาว ความแอ่น ความโก่ง, ความไม่ได้ฉากของปลายตัด	Dimension : ความกว้าง ความสูง ความหนา ความยาว deflection, curve, unsquareness of cut end	2,100	5		
2	CM-CM-HSP-T02	ส่วนประกอบทางเคมี: เมื่อวิเคราะห์จากเบ้า (ฟอสฟอรัส และกำมะถัน)	Chemical components : when analyzed from the socket (phosphorus and sulfur)	1,200	15		
3	CM-CM-HSP-T03	ส่วนประกอบทางเคมี: เมื่อวิเคราะห์จากผลิตภัณฑ์ (ฟอสฟอรัส และกำมะถัน)	Chemical composition: when analyzed from the product (phosphorus and sulfur)	1,200	15		
4	CM-CM-HSP-T04	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	5		
5	CM-CM-HSP-T05	ความต้านแรงดึง ความต้านแรงดึงที่จุดคราก และความยืด	Mechanical properties: tensile strength, yield strength, elongation	600	10		
6	CM-CM-HSP-T06	ความต้านแรงดึงของส่วนต่อ (เฉพาะแบบรูปตรง ความหนาน้อยกว่า 16 mm)	Tensile strength of extension (only straight shape Thickness less than 16 mm)	400	5		
7	CM-CM-HSP-T07	เครื่องหมายและฉลาก	Marks and labels	200	2		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
เครื่องเฝ้าระวังผู้ป่วย							
1	CA-C2-PAM-EG1	อัตราการเต้นหัวใจ 20 ถึง 300 จังหวะ ต่อนาที	Heart Rate 20 ถึง 300 BPM	800	3		
2	CA-C2-PAM-IP1	ความดันเลือดในเส้นเลือดแดง ความดันปัสสาวะ และ ความดันคลายตัว 0-300 มิลลิเมตรปรอท	Invasive Blood Pressure Systolic and diastolic Pressure 0-300mmHg	800	3		
3	CA-C2-PAM-NP1	ความดันเลือดแบบไม่แทงเส้นเลือด ความดันปัสสาวะ และ ความดันคลายตัว 0-300 มิลลิเมตรปรอท	Non-invasive Blood Pressure Systolic and diastolic Pressure 0-300 mmHg	800	3		
4	CA-C2-PAM-PO1	ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด 30 to 100%	Oxygen Saturation 30 to 100%	800	3		
5	CA-C2-PAM-RE1	อัตราการหายใจ 5, 10, 15, 30, 60, 120, 180 Breaths per Minute	Respiratory Rate 5, 10, 15, 30, 60, 120, 180 Breaths per Minute	800	3		
6	CA-C2-PAM-TM1	อุณหภูมิ 25, 33, 37 และ 41°C	Temperature 25, 33, 37and 41°C	800	3		
เครื่องเล่นสนามสาธารณะ : กระดานลื่น							
1	CM-CM-PEL-T01	ส่วนประกอบ : กระดานลื่น	Components : Slides	200	1		
2	CM-CM-PEL-T02	ส่วนประกอบ : อุปกรณ์	Components : Equipment	200	1		
3	CM-CM-PEL-T03	วัสดุ : โลหะ	Material : Metal	200	1		
4	CM-CM-PEL-T04	วัสดุ : พลาสติก	Material : Plastic	200	1		
5	CM-CM-PEL-T05	วัสดุ : ไม้	Material : Wood	600	4		
6	CM-CM-PEL-T06	สี สารเคลือบ และสารตกแต่งผิว : ค่าเตรียมตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์ โลหะหนัก	Paints, coatings, and surface finishes: Sample preparation costs for heavy metal analysis	1,000	15		
7	CM-CM-PEL-T07	สี สารเคลือบ และสารตกแต่งผิว : พลวง (Sb)	Paints, coatings and surface finishes: antimony (Sb)	600	15		
8	CM-CM-PEL-T08	สี สารเคลือบ และสารตกแต่งผิว : สาร หนู (As)	Paints, coatings and surface finishes: Arsenic (As)	600	15		
9	CM-CM-PEL-T09	สี สารเคลือบ และสารตกแต่งผิว : แบเรียม (Ba)	Paints, coatings and surface finishes: Barium (Ba)	600	15		
10	CM-CM-PEL-T10	สี สารเคลือบ และสารตกแต่งผิว : แคดเมียม (Cd)	Paints, coatings and surface finishes: Cadmium (Cd)	600	15		
11	CM-CM-PEL-T11	สี สารเคลือบ และสารตกแต่งผิว : โครเมียม (Cr)	Paints, coatings and surface finishes: Chromium (Cr)	600	15		
12	CM-CM-PEL-T12	สี สารเคลือบ และสารตกแต่งผิว : ตะกั่ว (Pb)	Paints, coatings and surface finishes: Lead (Pb)	600	15		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
13	CM-CM-PEL-T13	สี สารเคลือบ และสารตกแต่งผิว : ปรอท (Hg)	Paints, coatings and surface finishes: Mercury (Hg)	600	15		
14	CM-CM-PEL-T14	สี สารเคลือบ และสารตกแต่งผิว : ซีลีเนียม (Se)	Paints, coatings and surface finishes: Selenium (Se)	600	15		
15	CM-CM-PEL-T15	คุณลักษณะทางกายภาพ : ปลายแหลมและขอบคม	Physical characteristics : Pointed tip and sharp edges.	200	1		
16	CM-CM-PEL-T16	คุณลักษณะทางกายภาพ : ส่วนที่ยื่นล้ำ : กระดานลื่นต้องไม่มีส่วนยื่นล้ำซึ่งจะ ทำให้เกิดอันตรายต่อผู้เล่นอันเนื่องมา จากการกระทบ	Physical Characteristics : Protrusions : The slide must not have protrusions that would create a hazard to the player due to impact.	200	1		
17	CM-CM-PEL-T17	คุณลักษณะทางกายภาพ : ส่วนที่ยื่นล้ำ : กรณีมีส่วนยื่นล้ำที่สัมผัสถึง ต้องไม่ เกิน 3 mm	Physical characteristics : Protruding parts: In the case of protruding parts that can be touched, must not exceed 3 mm.	300	1		
18	CM-CM-PEL-T18	คุณลักษณะทางกายภาพ : คุณลักษณะทางกายภาพ : ส่วนที่ยื่นล้ำ : ป้องกันขอบคม ต้องติดแน่นและไม่ หลุด ผู้เล่นไม่สามารถทำให้หลุดหรือ คลายออกมาได้โดยไม่ใช้เครื่องมือ	Physical characteristics: Physical characteristics: Protruding parts: Prevents sharp edges. Must be firmly attached and not loose. Players cannot dislodge or dislodge them without using tools.	200	1		
19	CM-CM-PEL-T19	คุณลักษณะทางกายภาพ : การเกี่ยวหรือพัน	Physical characteristics: intertwining or intertwining	200	1		
20	CM-CM-PEL-T20	คุณลักษณะทางกายภาพ : การติดของนิ้ว	Physical features: finger attachment	200	1		
21	CM-CM-PEL-T21	การรับน้ำหนักของรางลื่น กระโดดและ โครงสร้างรับน้ำหนัก	Loading the weight of the slip rail Ladders and weight-bearing structures	1,000	3		
22	CM-CM-PEL-T22	ทางขึ้นและทางลง	The way up and the way down	200	1		
23	CM-CM-PEL-T23	กระโดด ทางลาด และราวหรือที่จับ	Ladders, ramps, and handrails or handles	300	1		
24	CM-CM-PEL-T24	พื้นยกระดับหรือขานพัก และรางลื่น	Raised floors or platforms and slip rails	300	1		
25	CM-CM-PEL-T25	พื้นที่ใช้เล่นรอบกระดานลื่น	The play area is around the slide.	300	1		
26	CM-CM-PEL-T26	ทางออกของรางลื่น	The exit of the slippery rail	300	1		
27	CM-CM-PEL-T27	การบรรจุ	Packing	200	1		
28	CM-CM-PEL-T28	เครื่องหมายและฉลาก	Marks and labels	200	1		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้การ รับรอง ISO	หมายเหตุ
เครื่องเล่นสนามสาธารณะ : ซิงช้า							
1	CM-CM-PES-T01	ส่วนประกอบ : ที่นั่ง	Components : Seat	200	1		
2	CM-CM-PES-T02	อุปกรณ์ชุดต่อ : ตะขอต้องไม่ทำให้เกิดอันตรายจากการเกี่ยว และอุปกรณ์ชุดต่อรูปร่างกลมต้องมีวงไม่น้อยกว่าหนึ่งรอบครึ่ง	Connection equipment : Hooks must not cause a danger of being caught. and the circle-shaped equipment must be rolled not less than one and a half turns	200	1		
3	CM-CM-PES-T03	อุปกรณ์ชุดต่อ : ตะขอรูปตัว S ตะขอรูปตัว C หรือตะขอรูปแบบอื่น	Connection equipment : S-shaped hook, C-shaped hook or other types of hooks	300	1		
4	CM-CM-PES-T04	ส่วนแขวน	Hanging part	200	1		
5	CM-CM-PES-T05	ส่วนประกอบย่อยที่เป็นโลหะ	Metal sub-assemblies	200	1		
6	CM-CM-PES-T06	วัสดุ : โลหะ	Material : Metal	200	1		
7	CM-CM-PES-T07	วัสดุ : พลาสติก	Material : Plastic	200	1		
8	CM-CM-PES-T08	วัสดุ : ไม้	Material : Wood	600	1		
9	CM-CM-PES-T09	สี สารเคลือบ และสารตกแต่งผิว : ค่าเตรียมตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์โลหะหนัก	Paints, coatings, and surface finishes: Sample preparation costs for heavy metal analysis	1,000	15		
10	CM-CM-PES-T10	สี สารเคลือบ และสารตกแต่งผิว : พลวง (Sb)	Paints, coatings and surface finishes: antimony (Sb)	600	15		
11	CM-CM-PES-T11	สี สารเคลือบ และสารตกแต่งผิว : สารหนู (As)	Paints, coatings and surface finishes: Arsenic (As)	600	15		
12	CM-CM-PES-T12	สี สารเคลือบ และสารตกแต่งผิว : แบเรียม (Ba)	Paints, coatings and surface finishes: Barium (Ba)	600	15		
13	CM-CM-PES-T13	สี สารเคลือบ และสารตกแต่งผิว : แคดเมียม (Cd)	Paints, coatings and surface finishes: Cadmium (Cd)	600	15		
14	CM-CM-PES-T14	สี สารเคลือบ และสารตกแต่งผิว : โครเมียม (Cr)	Paints, coatings and surface finishes: Chromium (Cr)	600	15		
15	CM-CM-PES-T15	สี สารเคลือบ และสารตกแต่งผิว : ตะกั่ว (Pb)	Paints, coatings and surface finishes: Lead (Pb)	600	15		
16	CM-CM-PES-T16	สี สารเคลือบ และสารตกแต่งผิว :ปรอท (Hg)	Paints, coatings and surface finishes: Mercury (Hg)	600	15		
17	CM-CM-PES-T17	สี สารเคลือบ และสารตกแต่งผิว : ซีลีเนียม (Se)	Paints, coatings and surface finishes: Selenium (Se)	600	15		
18	CM-CM-PES-T18	คุณลักษณะที่ต้องการ : โครงค้ำยันแนวนอน	Required features : Horizontal support frame	300	1		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้การ รับรอง ISO	หมายเหตุ
19	CM-CM-PES-T19	คุณลักษณะที่ต้องการ : เสาชิงช้า	Required feature : Swing pole	300	1		
20	CM-CM-PES-T20	คุณลักษณะที่ต้องการ : ภายใน โครงสร้างรับน้ำหนักเดียวกัน อาจมี ชิงช้าชนิดหมุนรอบตัวได้มากกว่า 1 ที่ แต่พื้นที่ใช้เล่นต้องไม่ซ้อนทับกัน	Desired feature : within the same load-bearing structure There may be more than one rotating swing, but the play areas must not overlap	200	1		
21	CM-CM-PES-T21	คุณลักษณะที่ต้องการ : ความแข็งแรง ของโครงสร้างและการรับน้ำหนัก	Desired characteristics : Structural strength and weight bearing	1,000	3		
22	CM-CM-PES-T22	คุณลักษณะที่ต้องการ : ส่วนประกอบ โลหะที่ใช้ยึดตัวแขวนกับที่นั่งและใช้ยึด โครงสร้างรับน้ำหนัก	Required Features : Metal components used to attach the hanger to the seat and to support the load-bearing structure	200	1		
23	CM-CM-PES-T23	คุณลักษณะที่ต้องการ : ส่วนที่ยื่นล้ำ	Required characteristics: Protruding part	300	1		
24	CM-CM-PES-T24	คุณลักษณะที่ต้องการ : กรณีส่วนที่ยื่น ล้ำมีวัสดุป้องกันความคม ครอบหรือ หุ้มปิด ต้องติดได้แน่น เมื่อดึงด้วยแรง 70 N แล้ววัสดุป้องกันต้องไม่หลุด	Required characteristics : In the case that the protruding part has a material to prevent sharpness, cover or cover. Must be able to stick firmly when pulling with a force of 70 N and the protective material must not come off.	300	1		
25	CM-CM-PES-T25	คุณลักษณะที่ต้องการ : บริเวณหรือ ส่วนที่สัมผัสได้ง่าย	Desired characteristics: An area or part that is easy to touch.	200	1		
26	CM-CM-PES-T26	คุณลักษณะที่ต้องการ : ระยะห่าง	Required characteristics : distance	300	1		
27	CM-CM-PES-T27	การบรรจุ	Packing	200	1		
28	CM-CM-PES-T28	เครื่องหมายและฉลาก	Marks and labels	200	1		
เครื่องเล่นสนามสาธารณะ : ม้าหมุน							
1	CM-CM-PEC-T01	วัสดุ : โลหะ	Material : Metal	200	1		
2	CM-CM-PEC-T02	วัสดุ : พลาสติก	Material : Plastic	200	1		
3	CM-CM-PEC-T03	วัสดุ : ไม้	Material : Wood	200	1		
4	CM-CM-PEC-T04	วัสดุ : สี สารเคลือบ และสารตกแต่งผิว	Materials: paints, coatings and surface decorations	200	1		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้การ รับรอง ISO	หมายเหตุ
5	CM-CM-PEC-T05	คุณลักษณะที่ต้องการ : ลักษณะการประกอบอุปกรณ์	Required characteristics: Equipment assembly characteristics	200	1		
6	CM-CM-PEC-T06	คุณลักษณะที่ต้องการ : การเกี่ยวหรือพัน : ม้าหมุนต้องมีพื้นผิวเรียบ หรือมีส่วนยื่นลำหรือส่วนหัวที่ยื่นเพื่อเพิ่มขนาดหรือเส้นผ่านศูนย์กลาง จากพื้นผิวเริ่มต้นกับปลายด้านนอก ต้องไม่เกิน 3 mm	Required Features: Hooking or Wrapping: The carousel must have a smooth surface. or has a protruding part or head that extends to increase size or diameter From the starting surface to the outer end must not exceed 3 mm.	300	1		
7	CM-CM-PEC-T07	คุณลักษณะที่ต้องการ : การเกี่ยวหรือพัน : สลักเกลียว และแป้นเกลียว	Required characteristics: Hooking or wrapping : Bolts and nuts	300	1		
8	CM-CM-PEC-T08	คุณลักษณะที่ต้องการ : การเกี่ยวหรือพัน : สลักเกลียวและแป้นเกลียวตามข้อ 5.2.2 ต้องหุ้มด้วยวัสดุป้องกันขอบคม ต้องติดแน่นและไม่หลุด	Required characteristics: Hooking or wrapping: Bolts and nuts according to Section 5.2.2 must be covered with material to protect against sharp edges. It must be firmly attached and not fall off.	300	1		
9	CM-CM-PEC-T09	การติดของนิ้ว	Sticking of finger	200	1		
10	CM-CM-PEC-T10	ความสูงของการตก	Height of fall	300	1		
11	CM-CM-PEC-T11	แกน	Core	300	1		
12	CM-CM-PEC-T12	ความเร็วในการหมุนของแกนหมุน	Spindle rotation speed	600	1		
13	CM-CM-PEC-T13	มือจับ (ถ้ามี)	Handle (if any)	300	1		
14	CM-CM-PEC-T14	ความแข็งแรงของโครงสร้างและการรับน้ำหนัก	Structural strength and weight bearing	1,000	3		
15	CM-CM-PEC-T15	คุณลักษณะที่ต้องการเฉพาะแบบ : ม้าหมุนแบบ A	Specific required features : Carousel type A	600	1		
16	CM-CM-PEC-T16	คุณลักษณะที่ต้องการเฉพาะแบบ : ม้าหมุนแบบ B	Specific required features : Carousel type B	600	1		
17	CM-CM-PEC-T17	คุณลักษณะที่ต้องการเฉพาะแบบ : ม้าหมุนแบบ D	Specific required features : Carousel type D	600	1		
18	CM-CM-PEC-T18	คุณลักษณะที่ต้องการเฉพาะแบบ : ม้าหมุนแบบ E	Specific required features : Carousel type E	600	1		
19	CM-CM-PEC-T19	การบรรจุ	Packing	200	1		
20	CM-CM-PEC-T20	เครื่องหมายและฉลาก	Marks and labels	200	1		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
เครื่องเล่นสนามสาธารณะ : อุปกรณ์โยก							
1	CM-CM-PER-T01	วัสดุ : โลหะ	Material : Metal	200	1		
2	CM-CM-PER-T02	วัสดุ : พลาสติก	Material : Plastic	200	1		
3	CM-CM-PER-T03	วัสดุ : ไม้	Material : Wood	200	1		
4	CM-CM-PER-T04	วัสดุ : สี สารเคลือบ และสารตกแต่งผิว	Materials : paints, coatings and surface decorations	200	1		
5	CM-CM-PER-T05	คุณลักษณะที่ต้องการ : ลักษณะการประกอบอุปกรณ์	Required characteristics : Equipment assembly characteristics	200	1		
6	CM-CM-PER-T06	คุณลักษณะที่ต้องการ : การเกี่ยวหรือพัน : อุปกรณ์โยกต้องมีพื้นผิวเรียบ หรือมีส่วนยื่นลำหรือส่วนหัวที่ยื่นเพื่อเพิ่มขนาดหรือเส้นผ่านศูนย์กลาง จากพื้นผิวเริ่มต้นกับปลายด้านนอก ต้องไม่เกิน 3 mm	Required Features: Hooking or Wrapping: Rocking equipment must have a smooth surface. or has a protruding part or head that extends to increase size or diameter From the starting surface to the outer end must not exceed 3 mm.	300	1		
7	CM-CM-PER-T07	คุณลักษณะที่ต้องการ : การเกี่ยวหรือพัน : สลักเกลียวและแป้นเกลียว	Required characteristics: Hooking or wrapping : Bolts and nuts	300	1		
8	CM-CM-PER-T08	คุณลักษณะที่ต้องการ : การเกี่ยวหรือพัน : สลักเกลียวและแป้นเกลียวตามข้อ 5.2.2 ต้องหุ้มด้วยวัสดุป้องกันขอบคม ต้องติดแน่นและไม่หลุด	Required characteristics: Hooking or wrapping: Bolts and nuts according to Section 5.2.2 must be covered with material to protect against sharp edges. It must be firmly attached and not fall off.	300	1		
9	CM-CM-PER-T09	คุณลักษณะที่ต้องการ : การติดของนิ้ว	Required characteristics : finger attachment	200	1		
10	CM-CM-PER-T10	คุณลักษณะที่ต้องการ : ความสูงของการตก	Required characteristics : Drop height	300	1		
11	CM-CM-PER-T11	คุณลักษณะที่ต้องการ : ความลาดเอียงของที่นั่งหรือที่ยืน	Required characteristics : Incline of seat or standing	300	1		
12	CM-CM-PER-T12	คุณลักษณะที่ต้องการ : ที่วางเท้า (ถ้ามี)	Required characteristics : Footrest (if any)	300	1		
13	CM-CM-PER-T13	คุณลักษณะที่ต้องการ : มือจับ	Required characteristics : Handle	300	1		
14	CM-CM-PER-T14	คุณลักษณะที่ต้องการเพิ่มเติม : อุปกรณ์โยกประเภทที่ 1	Additional required characteristics : Type 1 rocking device	300	1		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้การ รับรอง ISO	หมายเหตุ
15	CM-CM-PER-T15	คุณลักษณะที่ต้องการเพิ่มเติม : อุปกรณ์โยกประเภทที่ 3 แบบ 3A	Additional required characteristics : Type 3 rocking device (Type 3A)	300	1		
16	CM-CM-PER-T16	คุณลักษณะที่ต้องการเพิ่มเติม : อุปกรณ์โยกประเภทที่ 4	Additional required characteristics : Type 4 rocking device	300	1		
17	CM-CM-PER-T17	คุณลักษณะที่ต้องการเพิ่มเติม : อุปกรณ์โยกประเภทที่ 6	Additional required characteristics : Type 6 rocking device	300	1		
18	CM-CM-PER-T18	การบรรจุ	Packing	200	1		
19	CM-CM-PER-T19	เครื่องหมายและฉลาก	Marks and Labels	200	1		
เครื่องแก้วอื่น ๆ							
1	CA-C2-ISO-G06	0.1 ml - 2,000 ml	0.1 ml - 2,000 ml	800	14		
เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดโดยใช้ระบบอกซิเด							
1	CA-C2-SRP-SP1	อัตราการไหล 0.100 to 1400 มิลลิลิตรต่อชั่วโมงปริมาตรกระบอกฉีด ยา 5 to 50 มิลลิลิตร	Flow rate 0.100 to 1450ml/h Volume 5 to 50 ml	1,500	7		
เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ							
1	CA-C2-IFP-FP1	อัตราการไหล 0.100 to 1400 มิลลิลิตรต่อชั่วโมงปริมาตร 0.001 to 9000 มิลลิลิตร	Flow rate 0.100 to 1450ml/h Volume 0.001 to 9000 ml	1,500	7		
เครื่องชั่ง							
1	CA-C1-UKA-B01	ค่าความละเอียด 0.1 g	Resolution: 0.1 g	1,500	2	ได้	จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
2	CA-C1-UKA-B02	ค่าความละเอียด 0.01 g	Resolution: 0.01 g	2,000	2	ได้	จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
3	CA-C1-UKA-B03	ค่าความละเอียด 0.001 g	Resolution: 0.001 g	2,500	3	ได้	จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
4	CA-C1-UKA-B04	ค่าความละเอียด 0.000 1 g	Resolution: 0.000 1 g	3,000	3	ได้	จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
5	CA-C1-UKA-B05	ค่าความละเอียด 0.000 01 g	Resolution: 0.000 01 g	4,000	4	ได้	จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
6	CA-C1-UKA-B06	ค่าความละเอียด 0.000 001 g	Resolution: 0.000 001 g	5,000	4	ได้	จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
7	CA-C1-UKA-B07	ค่าความละเอียด 0.000 000 1 g	Resolution: 0.000 000 1 g	6,500	7	ได้	จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
8	CA-C1-UKA-B08	ค่าความละเอียด 1 g, 10 g หรือ 100 g และความสามารถในการชั่งสูงสุดไม่ เกิน 5 kg	Resolution: 1 g, 10 g, 100 g (maximum capacity not over 5 kg)	2,000	2	ได้	จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้การ รับรอง ISO	หมายเหตุ
9	CA-C1-UKA-B09	ค่าความละเอียด 1 g, 10 g หรือ 100 g และความสามารถในการชั่งสูงสุดไม่เกิน 10 kg	Resolution: 1 g, 10 g, 100 g (maximum capacity not over 10 kg)	2,200	2	ได้	จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
10	CA-C1-UKA-B10	ค่าความละเอียด 1 g, 10 g หรือ 100 g และความสามารถในการชั่งสูงสุดไม่เกิน 20 kg	Resolution: 1 g, 10 g, 100 g (maximum capacity not over 20 kg)	2,500	2	ได้	จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
11	CA-C1-UKA-B11	ค่าความละเอียด 10 g หรือ 100 g และความสามารถในการชั่งสูงสุดไม่เกิน 50 kg	Resolution: 10 g, 100 g (maximum capacity not over 50 kg)	3,000	3	ได้	จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
12	CA-C1-UKA-B12	ค่าความละเอียด 10 g หรือ 100 g และความสามารถในการชั่งสูงสุดไม่เกิน 100 kg	Resolution: 10 g, 100 g (maximum capacity not over 100 kg)	3,200	3	ได้	จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
13	CA-C1-UKA-B13	ค่าความละเอียด 10 g หรือ 100 g และความสามารถในการชั่งสูงสุดไม่เกิน 150 kg	Resolution: 10 g, 100 g (maximum capacity not over 150 kg)	3,500	3	ได้	จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
14	CA-C1-UKA-B14	On-site: ค่าความละเอียด 0.1 g	On-site: Resolution: 0.1 g	1,500	4	ได้	จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
15	CA-C1-UKA-B15	On-site: ค่าความละเอียด 0.01g	On-site: Resolution : 0.01 g	2,000	5	ได้	จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
16	CA-C1-UKA-B16	On-site: ค่าความละเอียด 0.001 g	On-site: Resolution : 0.001 g	2,500	5	ได้	จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
17	CA-C1-UKA-B17	On-site: เครื่องชั่ง ที่มีค่าความละเอียด 0.000 1 g	On-site: Resolution : 0.000 1 g	3,000	5	ได้	จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
18	CA-C1-UKA-B18	On-site: ค่าความละเอียด 0.000 01 g	On-site: Resolution : 0.000 01 g	4,000	6	ได้	จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
19	CA-C1-UKA-B19	On-site: ค่าความละเอียด 0.000 001 g	On-site, Resolution : 0.000 001 g	5,000	6	ได้	จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
20	CA-C1-UKA-B20	On-site: ค่าความละเอียด 0.000 000 1 g	On-site: Resolution : 0.000 000 1 g	6,500	7	ได้	จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
21	CA-C1-UKA-B21	On-site: ค่าความละเอียด 1 g, 10 g หรือ 100 g และความสามารถในการชั่งสูงสุดไม่เกิน 5 kg	On-site: Resolution: 1 g, 10 g, 100 g (maximum capacity not over 5 kg)	2,000	4	ได้	จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
22	CA-C1-UKA-B22	On-site: ค่าความละเอียด 1 g, 10 g หรือ 100 g และความสามารถในการชั่งสูงสุดไม่เกิน 10 kg	On-site: Resolution: 1 g, 10 g, 100 g (maximum capacity not over 10 kg)	2,200	4	ได้	จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
23	CA-C1-UKA-B23	On-site: ค่าความละเอียด 1 g, 10 g หรือ 100 g และความสามารถในการชั่งสูงสุดไม่เกิน 20 kg	On-site: Resolution: 1 g, 10 g, 100 g (maximum capacity not over 20 kg)	2,500	4	ได้	จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
24	CA-C1-UKA-B24	On-site: ค่าความละเอียด 10 g หรือ 100 g และความสามารถในการชั่งสูงสุดไม่เกิน 50 kg	On-site: Resolution: 10 g, 100 g (maximum capacity not over 50 kg)	3,000	5	ได้	จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้การ รับรอง ISO	หมายเหตุ
25	CA-C1-UKA-B25	On-site: ค่าความละเอียด 10 g หรือ 100 g และความสามารถในการชั่งสูงสุดไม่เกิน 100 kg	On-site: Resolution: 10 g, 100 g (maximum capacity not over 100 kg)	3,200	5	ได้	จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
26	CA-C1-UKA-B26	On-site: ค่าความละเอียด 10 g หรือ 100 g และความสามารถในการชั่งสูงสุดไม่เกิน 150 kg	On-site: Resolution: 10 g, 100 g (maximum capacity not over 150 kg)	3,500	5	ได้	จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
27	CA-C1-EUR-B01	ค่าความละเอียด 0.1 g	Resolution: 0.1 g	1,500	2	ได้	จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
28	CA-C1-EUR-B02	ค่าความละเอียด 0.01 g	Resolution: 0.01 g	2,000	2	ได้	จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
29	CA-C1-EUR-B03	ค่าความละเอียด 0.001 g	Resolution: 0.001 g	2,500	3	ได้	จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
30	CA-C1-EUR-B04	ค่าความละเอียด 0.000 1 g	Resolution: 0.000 1 g	3,000	3	ได้	จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
31	CA-C1-EUR-B05	ค่าความละเอียด 0.000 01 g	Resolution: 0.000 01 g	4,000	4	ได้	จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
32	CA-C1-EUR-B06	ค่าความละเอียด 0.000 001 g	Resolution: 0.000 001 g	5,000	4	ได้	จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
33	CA-C1-EUR-B07	ค่าความละเอียด 0.000 000 1 g	Resolution: 0.000 0001 g	6,500	7	ได้	จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
34	CA-C1-EUR-B08	ค่าความละเอียด 1 g, 10 g หรือ 100 g และความสามารถในการชั่งสูงสุดไม่เกิน 5 kg	Resolution: 1 g, 10 g, 100 g (maximum capacity not over 5 kg)	2,000	2	ได้	จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
35	CA-C1-EUR-B09	ค่าความละเอียด 1 g, 10 g หรือ 100 g และความสามารถในการชั่งสูงสุดไม่เกิน 10 kg	Resolution: 1 g, 10 g, 100 g (maximum capacity not over 10 kg)	2,200	2	ได้	จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
36	CA-C1-EUR-B10	ค่าความละเอียด 1 g, 10 g หรือ 100 g และความสามารถในการชั่งสูงสุดไม่เกิน 20 kg	Resolution: 1 g, 10 g, 100 g (maximum capacity not over 20 kg)	2,500	2	ได้	จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
37	CA-C1-EUR-B11	ค่าความละเอียด 10 g หรือ 100 g และความสามารถในการชั่งสูงสุดไม่เกิน 50 kg	Resolution: 10 g, 100 g (maximum capacity not over 50 kg)	3,000	3	ได้	จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
38	CA-C1-EUR-B12	ค่าความละเอียด 10 g หรือ 100 g และความสามารถในการชั่งสูงสุดไม่เกิน 100 kg	Resolution: 10 g, 100 g (maximum capacity not over 100 kg)	3,200	3	ได้	จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
39	CA-C1-EUR-B13	ค่าความละเอียด 10 g หรือ 100 g และความสามารถในการชั่งสูงสุดไม่เกิน 150 kg	Resolution: 10 g, 100 g (maximum capacity not over 150 kg)	3,500	3	ได้	จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
40	CA-C1-EUR-B14	On-site: ค่าความละเอียด 0.1 g	On-site: Resolution: 0.1 g	1,500	4	ได้	จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
41	CA-C1-EUR-B15	On-site: ค่าความละเอียด 0.01 g	On-site: Resolution: 0.01 g	2,000	5	ได้	จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้การ รับรอง ISO	หมายเหตุ
42	CA-C1-EUR-B16	On-site: ค่าความละเอียด 0.001 g	On-site: Resolution: 0.001 g	2,500	5	ได้	จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
43	CA-C1-EUR-B17	On-site: ค่าความละเอียด 0.000 1 g	On-site: Resolution: 0.000 1 g	3,000	5	ได้	จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
44	CA-C1-EUR-B18	On-site: ค่าความละเอียด 0.000 01 g	On-site: Resolution: 0.000 01 g	4,000	6	ได้	จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
45	CA-C1-EUR-B19	On-site: ค่าความละเอียด 0.000 001 g	On-site: Resolution: 0.000 001 g	5,000	6	ได้	จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
46	CA-C1-EUR-B20	On-site: ค่าความละเอียด 0.000 000 1 g	On-site: Resolution: 0.000 000 1 g	6,500	7	ได้	จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
47	CA-C1-EUR-B21	On-site: ค่าความละเอียด 1 g, 10 g หรือ 100 g และความสามารถในการ ชั่งสูงสุดไม่เกิน 5 kg	On-site: Resolution: 1 g, 10 g, 100 g (maximum capacity not over 5 kg)	2,000	4	ได้	จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
48	CA-C1-EUR-B22	On-site: ค่าความละเอียด 1 g, 10 g หรือ 100 g และความสามารถในการ ชั่งสูงสุดไม่เกิน 10 kg	On-site: Resolution: 1 g, 10 g, 100 g (maximum capacity not over 10 kg)	2,200	4	ได้	จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
49	CA-C1-EUR-B23	On-site: ค่าความละเอียด 1 g, 10 g หรือ 100 g และความสามารถในการ ชั่งสูงสุดไม่เกิน 20 kg	On-site, Resolution: 1 g, 10 g, 100 g (maximum capacity not over 20 kg)	2,500	4	ได้	จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
50	CA-C1-EUR-B24	On-site: ค่าความละเอียด 10 g หรือ 100 g และความสามารถในการชั่ง สูงสุดไม่เกิน 50 kg	On-site: Resolution: 10 g, 100 g (maximum capacity not over 50 kg)	3,000	5	ได้	จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
51	CA-C1-EUR-B25	On-site: ค่าความละเอียด 10 g หรือ 100 g และความสามารถในการชั่ง สูงสุดไม่เกิน 100 kg	On-site: Resolution: 10 g, 100 g (maximum capacity not over 100 kg)	3,200	5	ได้	จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
52	CA-C1-EUR-B26	On-site: ค่าความละเอียด 10 g หรือ 100 g และความสามารถในการชั่ง สูงสุดไม่เกิน 150 kg	On-site: Resolution: 10 g, 100 g (maximum capacity not over 150 kg)	3,500	5	ได้	จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
เครื่องชั่งเปรียบเทียบมวล							
1	CA-C1-OIM-C01	ค่าความละเอียด 0.1 g	Resolution: 0.1 g	1,500	2		จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
2	CA-C1-OIM-C02	ค่าความละเอียด 0.01 g	Resolution: 0.01 g	2,000	2		จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
3	CA-C1-OIM-C03	ค่าความละเอียด 0.001 g	Resolution: 0.001 g	2,500	3		จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
4	CA-C1-OIM-C04	ค่าความละเอียด 0.000 1 g	Resolution: 0.000 1 g	3,000	3		จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
5	CA-C1-OIM-C05	ค่าความละเอียด 0.000 01 g	Resolution: 0.000 01 g	4,000	4		จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
6	CA-C1-OIM-C06	ค่าความละเอียด 0.000 001 g	Resolution: 0.000 001 g	5,000	4		จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้การ รับรอง ISO	หมายเหตุ
7	CA-C1-OIM-C07	ค่าความละเอียด 0.000 000 1 g	Resolution: 0.000 000 1 g	6,500	7		จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
เครื่องดับเพลิงยกหัว โฟม							
1	CM-CM-PFE-T01	ขนาด	Dimension	200	2		
2	CM-CM-PFE-T02	ส่วนประกอบและการทำ : ถังเครื่อง ดับเพลิง ข้อต่อและอุปกรณ์	Components and making : Fire extinguisher tank Joints and fittings	500	2		
3	CM-CM-PFE-T03	ส่วนประกอบและการทำ : คอถังและฝา	Components and making : Tank neck and lid	500	2		
4	CM-CM-PFE-T04	ส่วนประกอบและการทำ : เครื่องฉีด	Components and making : Injection machine	500	2		
5	CM-CM-PFE-T05	ส่วนประกอบและการทำ : กลไกบังคับ การฉีด	Components and making : Injection control mechanism	500	2		
6	CM-CM-PFE-T06	ส่วนประกอบและการทำ : อุปกรณ์ สำหรับฉีด	Components and making : Discharge fittings	500	2		
7	CM-CM-PFE-T07	ส่วนประกอบและการทำ : กลอุปกรณ์ แสดงความดัน	Components and making : Pressure gauge	500	2		
8	CM-CM-PFE-T08	ส่วนประกอบและการทำ : พู่หัว ที่ แขวน และอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	Components and making : Extinguisher bracket	500	2		
9	CM-CM-PFE-T09	ส่วนประกอบและการทำ : รอยต่อ	Components and making : Seam	500	2		
10	CM-CM-PFE-T10	เครื่องหมายแสดงระดับสารละลาย, ท่ออัดก๊าซ	Level mark, compressed gas pipe	200	2		
11	CM-CM-PFE-T11	การเคลือบผิว	Coating	200	2		
12	CM-CM-PFE-T12	ลักษณะทั่วไป	General Appearance	200	1		
13	CM-CM-PFE-T13	สารที่บรรจุ	Fire-extinguishing agent	200	2		
14	CM-CM-PFE-T14	ระยะเวลาการฉีดใช้	Injection time	500	7		
15	CM-CM-PFE-T15	การฉีดเป็นช่วง	Intermittent discharge	500	7		
16	CM-CM-PFE-T16	การดับเพลิง	Fire fighting	2,000	7		
17	CM-CM-PFE-T17	ความทนความดัน (ใช้งาน)	Working pressure	500	7		
18	CM-CM-PFE-T18	ความทนความดัน (ทดสอบ)	Proof pressure	600	7		
19	CM-CM-PFE-T19	ความทนความดัน (ระเบิด)	Burst pressure	700	7		
20	CM-CM-PFE-T20	การรั่วซึม	Leakage	200	7		
เครื่องดับเพลิงยกหัว ชนิดน้ำ							
1	CM-CM-WBE-B01	ทดสอบไดอิเล็กทริก	Dielectric test	2,000	5		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
เครื่องดับเพลิงยกหัว ชนิดผง							
1	CM-CM-DCE-T01	ลักษณะทั่วไป	General Appearance	200	1		
2	CM-CM-DCE-T02	สารที่บรรจุ	Substance Packaging	400	3		
3	CM-CM-DCE-T03	การรั่วของก๊าซ	Gas leakage	200	3		
4	CM-CM-DCE-T04	สมรรถนะในการใช้งานและเวลาฉีด	Performance for the extinguishment and Time of discharge	2,000	120		
5	CM-CM-DCE-T05	ก้านและอุปกรณ์ติดตั้งผนังครบชุด	Handle and supporting fitting and fixture	200	1		
6	CM-CM-DCE-T06	อุปกรณ์แสดงความดัน	Pressure indicating device	200	1		
7	CM-CM-DCE-T07	ระยะทางที่ฉีดได้ไกล, เมตร	injecting the contents of the container from a distance	500	1		
8	CM-CM-DCE-T08	อุปกรณ์ป้องกันการฉีดพ่นเอง	Self-injection protection device	200	1		
9	CM-CM-DCE-T09	น้ำหนักผงเคมีที่บรรจุ	Packaged chemical weight	400	1		
10	CM-CM-DCE-T10	สมรรถนะที่ต้องการ :การฉีด	Performance required : Injection	200	7		
11	CM-CM-DCE-T11	สมรรถนะที่ต้องการ : การดับเพลิง : ค่าทดสอบ (ประเภท) : A	Performance required : fire fighting Type A	2,000	7		เชื้อเพลิงและสถานที่ทดสอบ ผู้ส่งเป็นผู้เตรียม
12	CM-CM-DCE-T12	สมรรถนะที่ต้องการ : การดับเพลิง : ค่าทดสอบ (ประเภท) : B	Performance required : fire fighting Type B	2,000	7		เชื้อเพลิงและสถานที่ทดสอบ ผู้ส่งเป็นผู้เตรียม
13	CM-CM-DCE-T13	เครื่องหมายและฉลาก	Marks and labels	200	1		
เครื่องดื่ม							
1	FF-FN-GRA-001	ความถ่วงจำเพาะ	Specific gravity	200	2		
เครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร							
1	FF-FN-COQ-001	โคเอนไซม์คิวเทน	Coenzyme Q10	1,500	5		
2	FF-FN-GIN-002	จินเซโนไซด์ 1 ชนิด (Rb1 /Re /Rc / Rg1 /Rb2/ Rd)	Ginsenoside 1 type (Rb1 /Re /Rc /Rg1 /Rb2/ Rd)	2,400	7		
3	FF-FN-GIN-003	จินเซโนไซด์ 4 ชนิด (Rb1 Re Rc Rg1) (UHPLC)	Ginsenosides 4 types (Rb1 Re Rc Rg1) (UHPLC)	4,500	7		
4	FF-FN-GIN-004	จินเซโนไซด์ 7 ชนิด (Rb1 Re Rc Rg1 Rf RB2 Rd) (UHPLC)	Ginsenosides 7 types (Rb1 Re Rc Rg1 Rf RB2 Rd) (UHPLC)	6,600	7		
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์							
1	FF-FN-ALC-001	แรงแอลกอฮอล์	Degree alcohol	400	3		
2	FF-FN-ALC-002	เอทานอล	Ethanol	400	3		
3	FF-FN-ALC-003	เมทานอล	Methanol	400	3		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
เครื่องทดสอบแรงกด							
1	CA-C1-ISO-M01	เครื่องทดสอบแรงกด Range 10 - 100 N (1 - 10 kgf)	Compression Testing Machine Range 10 - 100 N (1 - 10 kgf)	1,500	10		
2	CA-C1-ISO-M02	เครื่องทดสอบแรงกด Range 100 - 500 N (10 - 50 kgf)	Compression Testing Machine Range 100 - 500 N (10 - 50 kgf)	1,500	10	ได้	
3	CA-C1-ISO-M03	เครื่องทดสอบแรงกด Range 100 - 1,000 N (10 - 100 kgf)	Compression Testing Machine Range 100 - 1,000 N (10 - 100 kgf)	1,500	10	ได้	
4	CA-C1-ISO-M04	เครื่องทดสอบแรงกด Range 0.2 - 2.5 kN (20 - 250 kgf)	Compression Testing Machine Range 0.2 - 2.5 kN (20 - 250 kgf)	1,500	10	ได้	
5	CA-C1-ISO-M05	เครื่องทดสอบแรงกด Range 0.5 - 5 kN (50 - 500 kgf)	Compression Testing Machine Range 0.5 - 5 kN (50 - 500 kgf)	2,000	10	ได้	
6	CA-C1-ISO-M06	เครื่องทดสอบแรงกด Range 1 - 10 kN (100 - 1,000 kgf)	Compression Testing Machine Range 1 - 10 kN (100 - 1,000 kgf)	2,000	10	ได้	
7	CA-C1-ISO-M07	เครื่องทดสอบแรงกด Range 3 - 25 kN (300 - 2,500 kgf)	Compression Testing Machine Range 3 - 25 kN (300 - 2,500 kgf)	2,500	10	ได้	
8	CA-C1-ISO-M08	เครื่องทดสอบแรงกด Range 5 - 50 kN (500 - 5,000 kgf)	Compression Testing Machine Range 5 - 50 kN (500 - 5,000 kgf)	2,500	10	ได้	
9	CA-C1-ISO-M09	เครื่องทดสอบแรงกด Range 10 - 100 kN (1,000 - 10,000 kgf)	Compression Testing Machine Range 10 - 100 kN (1,000 - 10,000 kgf)	3,000	10	ได้	
10	CA-C1-ISO-M10	เครื่องทดสอบแรงกด Range 25 - 250 kN (2,500 - 25,000 kgf)	Compression Testing Machine Range 25 - 250 kN (2,500 - 25,000 kgf)	3,000	10	ได้	
11	CA-C1-ISO-M11	เครื่องทดสอบแรงกด Range 50 - 500 kN (5,000 - 50,000 kgf)	Compression Testing Machine Range 50 - 500 kN (5,000 - 50,000 kgf)	3,500	10	ได้	
12	CA-C1-ISO-M12	เครื่องทดสอบแรงกด Range 100 - 1000 kN (10,000 - 100,000 kgf)	Compression Testing Machine Range 100 - 1000 kN (10,000 - 100,000 kgf)	3,500	10	ได้	
13	CA-C1-ISO-M13	เครื่องทดสอบแรงกด Range 200 - 2000 kN (20,000 - 200,000 kgf)	Compression Testing Machine Range 200 - 2000 kN (20,000 - 200,000 kgf)	4,000	10	ได้	
14	CA-C1-ISO-M14	เครื่องทดสอบแรงกด Range 300 - 3000 kN (30,000 - 300,000 kgf)	Compression Testing Machine Range 300 - 3000 kN (30,000 - 300,000 kgf)	5,000	10		
เครื่องทดสอบแรงดึง							
1	CA-C1-ISO-M15	เครื่องทดสอบแรงดึง Range 10 - 100 N (1 - 10 kgf)	Tension Testing Machine Range 10 - 100 N (1 - 10 kgf)	1,500	10		
2	CA-C1-ISO-M16	เครื่องทดสอบแรงดึง Range 100 - 500 N (10 - 50 kgf)	Tension Testing Machine Range 100 - 500 N (10 - 50 kgf)	1,500	10	ได้	

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
3	CA-C1-ISO-M17	เครื่องทดสอบแรงดึง Range 100 - 1000 N (10 - 100 kgf)	Tension Testing Machine Range100 - 1000 N (10 - 100 kgf)	1,500	10	ได้	
4	CA-C1-ISO-M18	เครื่องทดสอบแรงดึง Range 0.2 - 2.5 kN (20 - 250 kgf)	Tension Testing Machine Range 0.2 - 2.5 kN (20 - 250 kgf)	2,000	10	ได้	
5	CA-C1-ISO-M19	เครื่องทดสอบแรงดึง Range 0.5 - 5 kN (50 - 500 kgf)	Tension Testing Machine Range 0.5 - 5 kN (50 - 500 kgf)	2,000	10	ได้	
6	CA-C1-ISO-M20	เครื่องทดสอบแรงดึง Range 1 - 10 kN (100 - 1,000 kgf)	Tension Testing Machine Range 1 - 10 kN (100 - 1,000 kgf)	2,500	10	ได้	
7	CA-C1-ISO-M21	เครื่องทดสอบแรงดึง Range 3 - 25 kN (300 - 2,500 kgf)	Tension Testing Machine Range 3 - 25 kN (300 - 2,500 kgf)	2,500	10	ได้	
8	CA-C1-ISO-M22	เครื่องทดสอบแรงดึง Range 5 - 50 kN (500 - 5,000 kgf)	Tension Testing Machine Range 5 - 50 kN (500 - 5,000 kgf)	3,000	10	ได้	
9	CA-C1-ISO-M23	เครื่องทดสอบแรงดึง Range 10 - 100 kN (1,000 - 10,000 kgf)	Tension Testing Machine Range 10 - 100 kN (1,000 - 10,000 kgf)	3,000	10	ได้	
10	CA-C1-ISO-M24	เครื่องทดสอบแรงดึง Range 25 - 250 kN (2,500 - 25,000 kgf)	Tension Testing Machine Range 25 - 250 kN (2,500 - 25,000 kgf)	3,500	10	ได้	
11	CA-C1-ISO-M25	เครื่องทดสอบแรงดึง Range 50 - 500 kN (5,000 - 50,000 kgf)	Tension Testing Machine Range 50 - 500 kN (5,000 - 50,000 kgf)	4,000	10	ได้	
12	CA-C1-ISO-M26	เครื่องทดสอบแรงดึง Range 100 - 1000 kN (10,000 - 100,000 kgf)	Tension Testing Machine Range 100 - 1000 kN (10,000 - 100,000 kgf)	5,000	10	ได้	
13	CA-C1-ISO-M27	เครื่องทดสอบแรงดึง Range 200 - 2000 kN (20,000 - 200,000 kgf)	Tension Testing Machine Range 200 - 2000 kN (20,000 - 200,000 kgf)	8,000	10		
เครื่องทดสอบการทนต่อการหักพับ							
1	PP-NF-CAL-C13	1.ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ของแรงมาตรฐานที่ทำให้ Plunger เคลื่อนที่ 2.ผลการวัดจำนวนรอบการหมุน	1.Average reading of standard force to move plungent 2.The oscillations of clamps	1,000	10		
เครื่องทดสอบความเรียบของผิวกระดาษแบบ Bekk							
1	PP-NF-CAL-C11	1.ผลการตรวจสอบการรั่วของอากาศที่หัววัด 2.เปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ	1.Air leakage of gauge 2.Paper testing comparision	1,000	10		
เครื่องทดสอบความแข็งของยาง							
1	CA-C1-AST-DRH	เครื่องทดสอบความแข็งของยาง	Durometer Hardness	2,000	5		Rubber property - Durometer Hardness
เครื่องทดสอบความแข็งสเกลบริเนลล์							
1	CA-C1-IDM-BHT	เครื่องทดสอบความแข็งสเกลบริเนลล์	On-site, Brinell Hardness Tester	3,000	5		Hardness of Metallie Matials

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
เครื่องทดสอบความแข็งสเกลร็อกเวลล์							
1	CA-C1-IDM-RHT	เครื่องทดสอบความแข็งสเกลร็อกเวลล์	On-site, Rockwell Hardness Tester	3,000	5		Hardness of Metallie Matrials
เครื่องทดสอบความแข็งสเกลวิกเกอร์							
1	CA-C1-VSM-VHT	เครื่องทดสอบความแข็งสเกลวิกเกอร์	On-site, Vicker Hardness Tester	3,000	5		Hardness of Metallie Matrials
เครื่องทดสอบความต้านแรงกดกลิ้ง							
1	PP-NF-CAL-C15	1.ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ของมาตรวัดแรงกด 2.ผลการวัดความเร็วของแท่นกด 3.ผลการวัดความขนาน 4.เปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ	1. Average reading of standard force 2. Uniform speeds of movable platen 3. Parallelism between plates 4.Paper testing comparision	1,000	10		
เครื่องทดสอบความต้านแรงกดระยะสั้น							
1	PP-NF-CAL-C14	ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ของแรงมาตรฐาน	Average reading of standard force	1,000	10		
เครื่องทดสอบความต้านแรงกดวงแหวน/ลอนลูกฟูก							
1	PP-NF-CAL-C04	1.ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ของมาตรวัดแรงกด 2.ผลการวัดความเร็วของแท่นกด 3.ผลการวัดความขนาน 4.เปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ	1.Average reading of standard force 2.Speeds of the moving platen 3.Parallelism between platen 4.Paper testing comparision	1,000	10		
เครื่องทดสอบความต้านแรงฉีกขาด							
1	PP-NF-CAL-C08	1.ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ของแรงมาตรฐาน 2.ผลการวัดระยะทดสอบ 3.เปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ	1.Average reading of standard force 2.Tearing length after cutting 3.Paper testing comparision	1,000	10		
เครื่องทดสอบความต้านแรงดันทะลุ							
1	PP-NF-CAL-C05	1.ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ของค่าความต้านแรงดันทะลุ 2.ผลการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของแป้นวงแหวน 3.ผลการวัดความดันของแผ่นไดอะแฟรม 4.เปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ	1.Average reading of Burst tester 2.Inside diameter of clamps 3.The pressue requiried to diapragm height 4.Paper testing comparision	1,500	10		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
เครื่องทดสอบความต้านแรงดึง							
1	PP-NF-CAL-C06	1.ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ของแรงมาตรฐาน 2.ผลการวัดระยะทดสอบ 3.เปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ	1.Average reading of standard force 2.Distance between the clamping line 3.Paper testing comparision	1,000	10		
เครื่องทดสอบความต้านแรงทิ่มทะลุ							
1	PP-NF-CAL-C20	1.ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ของแรงมาตรฐาน 2.ผลการวัดความฝืดของ Pendulum 3.ผลการวัดความฝืดของ pointer	1.Average reading of standard force 2.Time of pendulum to swing before coming to rest 3.Pointer	1,000	10		
เครื่องทดสอบความต้านแรงยัดระหว่างชั้น							
1	PP-NF-CAL-C17	1.ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ของค่าแรงเครื่องทดสอบ 2.ค่าแรงดันเฉลี่ยในการอัดขึ้นทดสอบ 3.ผลการวัดความฝืดของPendulum 4.เปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ	1.Average reading of energy 2.Clamping pressures on the specimen 3.Time of pendulum to swing before coming to rest 4.Paper testing comparision	1,000	10		
เครื่องทดสอบความทรงรูป							
1	PP-NF-CAL-C16	ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ของแรงมาตรฐาน	Average reading of standard force	1,000	10		
เครื่องทดสอบความพรุนแบบ Gurley							
1	PP-NF-CAL-C10	1.ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ของค่าความพรุน 2.เปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ	1.Average reading of Porosity value 2.Paper testing comparision	1,000	10		
เครื่องทดสอบความหยาบและความพรุนของผิวกระดาษแบบ Bendtsen							
1	PP-NF-CAL-C12	ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ของค่าความเรียบ	Average reading of Nozzle	1,000	10		
เครื่องทำแผ่นทดสอบ							
1	PP-NF-CAL-C25	1.ผลการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน cylinder 2. ผลการวัดความสูงภายในจากตะแกรงลวดถึงซีตอ้างอิง Cylinder 3. ผลการวัดระยะเวลาน้ำ 7 ลิตร ไหลผ่านตะแกรงลวด	1.Average reading of internal diameter of cylinder 2.Average reading of inside height of cylinder 3.Drainage time of 7 litre of water through screen plate	800	10		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
เครื่องทำลอนลูกฟูก							
1	PP-NF-CAL-C19	1.ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ของอุณหภูมิที่พื้นเพียง	Average reading of The roll temperature	1,000	10		
เครื่องบดเยื่อ							
1	PP-NF-CAL-C18	1.ผลการนับจำนวนฟันบดของ roll 2. ผลการวัดความเร็วรอบของ roll 3. ผลการตรวจสอบความขนานระหว่าง roll และ beater housing	1.Number of bars on the roll 2.Rotation speed of the roll 3.Parallelism between roll and beater housing	1,000	10		
เครื่องมือวัดขนาดพิกัด 2 แกน							
1	CA-C2-INH-2D1	แกน X : 600 mm, แกน Y : 600 mm	X-Axis : 600 mm, Y-Axis : 600 mm	4,500	7		
เครื่องมือวัดขนาดพิกัด 3 แกน							
1	CA-C2-ISO-CMM	แกน X : 500 mm, แกน Y : 500 mm, แกน Z : 100 mm, แกน XY : 300x300 mm	X-Axis : 500 mm, Y-Axis : 500 mm, Z-Axis : 100 mm, XY-Axis : 300x300 mm	4,500	7		
เครื่องมือสอบเทียบเกจบล็อกแบบเปรียบเทียบ							
1	CA-C2-JIS-GBC	ช่วงการวัด 0.5 mm to 100 mm	Range 0.5 mm to 100 mm	3,000	10	ได้	
เครื่องราชอิสริยาภรณ์							
1	MF-MT-TIT-A01	เงิน (Ag 95%)	Silver (Ag 95%)	600	7		
2	MF-MT-TIT-A02	เงิน (Ag 80%)	Silver (Ag 80%)	600	7		
เครื่องวัดการสั่นสะเทือน							
1	CA-C1-ISO-V01	ความเร่ง	Acceleration	1,000	3	ได้	Accredited ถ้ามากกว่า 5 points เพิ่ม 200 บาท/point
2	CA-C1-ISO-V02	ความเร็ว	Velocity	1,000	3	ได้	Accredited ถ้ามากกว่า 5 points เพิ่ม 200 บาท/point
3	CA-C1-ISO-V03	ระยะ	Displacement	1,000	3	ได้	Accredited ถ้ามากกว่า 5 points เพิ่ม 200 บาท/point
เครื่องวัดขนาดของชิ้นทดสอบ							
1	PP-NF-CAL-C28	1.ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ของขนาดความกว้าง 2.ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ของขนาดความยาว	1.Average reading of width 2.Average reading of length	800	10		
เครื่องวัดขนาดชิ้นงานแบบแสงเงา							
1	CA-C2-JIS-PP1	แกน X : 250 mm, แกน Y : 250 mm	X-Axis : 250 mm, Y-Axis : 250 mm	4,500	7	ได้	onsite

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
เครื่องวัดความเป็น กรด - ต่าง							
1	PP-NF-CAL-C09	ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ของ Reference buffer	Average reading of Reference buffer	1,500	10		
เครื่องวัดความแรง							
1	CA-C1-ISO-V04	เซนซิวิตี	Sensitivity	1,500	3		Accredited ถ้า มากกว่า 5 points เพิ่ม 200 บาท/point
เครื่องวัดความดันเลือดแบบอัตโนมัติ							
1	CA-C2-ABP-NP1	ความดันบีบตัว และ ความดันคลายตัว 0-300 มิลลิเมตรปรอท อัตราการเต้นหัวใจ 20 ถึง 300 จังหวะต่อนาที ความดันสถิต 0-300 มิลลิเมตรปรอท	Systolic and diastolic Pressure 0-300mmHg Heart Rate 20 ถึง 300 BPM Static pressure 0-300mmHg	700	4		
เครื่องวัดความมันวาว							
1	PP-NF-CAL-C23	1.การวัดค่าความมันวาวที่มุม 75 องศา 2.Zero check	1.Gloss value at 75° 2.Zero check	1,000	10		
เครื่องวัดความยาวของเกลียว							
1	CA-C2-INH-UL1	ช่วงการวัด 0 mm - 500 mm	Range 0 mm - 500 mm	4,500	7		
เครื่องวัดความหนาของกระดาษ							
1	PP-NF-CAL-C02	1.ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ของ Gauge Block 2.ผลการวัดความขนาน	1.Average reading of Gauge Block 2.Error of parallism between pressure faces	1,000	10		
เครื่องวัดความหนาสี							
1	CA-C2-INH-CIS	ช่วงการวัด 0 µm - 1000 µm	Range 0 µm - 1000 µm	2,500	5		
เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแบบปลายนิ้ว							
1	CA-C2-FOM-PO1	ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด 30% to 100%	Oxygen Saturation 30% to 100%	250	2		
เครื่องวัดค่าการระบายน้ำ							
1	PP-NF-CAL-C24	1.ผลการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน ของ cylinder 2.ผลการวัดความสูงภายในจาก ตะแกรงถึงขอบของ cylinder 3.ผลการวัดปริมาตรน้ำที่ไหลออกมา ทาง side discharge orifice	1.Average reading of internal diameter of cylinder 2.Average reading of inside height of cylinder 3.Volume of side discharge orifice water	800	10		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
เครื่องวัดค่าความเป็นกรด - ต่าง							
1	CA-C2-IHM-C01	สเกลพีเอช 0 ถึง 14 สเกล มิลลิโวลต์ 0 ถึง ±2000 มิลลิโวลต์	pH scale 0 to 14 mV scale 0 to ±2000 mV	1,000	3		
เครื่องวัดค่าความเป็นกรด - ต่าง พร้อมหัวตรวจวัดค่าความเป็นกรด - ต่าง							
1	CA-C2-IHM-C02	ความชื้น (4.001, 7.000) ความชื้น (7.000, 10.012)	Slope (4.001, 7.000) Slope (7.000, 10.012)	1,500	5		
เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า							
1	CA-C2-IHM-03	ค่าความนำไฟฟ้า 0 ถึง 199.9 ไมโครซีเมนต่อเซนติเมตร 1.999 ถึง 199.9 มิลลิซีเมนต่อเซนติเมตร	Conductivity 0 ถึง 199.9 µS/cm 1.999 ถึง 199.9 mS/cm	1,000	3		
เครื่องวัดน้ำหนักมาตรฐาน							
1	PP-NF-CAL-C01	ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ของตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน	Average reading of standard weight	1,000	10		เปลี่ยนชื่อตัวอย่าง เป็น เครื่องวัด ความชื้นในกระดาศ/ Moisture balance ได้
เครื่องวัดระดับ							
1	CA-C2-JIS-LV1	ช่วงการวัด +/- 0.1 mm/m	Range +/- 0.1 mm/m	2,000	7	ได้	
เครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์							
1	CA-C2-ISO-LM1	ช่วงการวัด 0 mm - 20 m	Range 0 mm - 20 m	4,500	7	ได้	
2	CA-C2-ISO-LM2	ช่วงการวัด 0 mm - 50 m	Range 0 mm - 50 m	5,000	7		
เครื่องวัดสีและการดูกลืนแสง							
1	PP-NF-CAL-C07	ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ของ Paper Standard ISO Level 3	Average reading of Paper Standard ISO Level 3	1,000	10		
เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น							
1	CA-C2-THM-T01	ช่วงการวัด ความชื้นสัมพัทธ์ @25°C 20 %RH ถึง 80 %RH อุณหภูมิ 18 °C ถึง 30 °C (1 จุดสอบเทียบ)	Range: Relative humidity @25°C 20 %RH to 80 %RH Temperature 18 °C to 30 °C (1 calibration point)	1,500	3	ได้	
2	CA-C2-THM-T02	ช่วงการวัด ความชื้นสัมพัทธ์ @25°C 20 %RH ถึง 80 %RH อุณหภูมิ 18 °C ถึง 30 °C (2 จุดสอบเทียบ)	Range: Relative humidity @25°C 20 %RH to 80 %RH Temperature 18 °C to 30 °C (2 calibration point)	1,800	4	ได้	
3	CA-C2-THM-T03	ช่วงการวัด ความชื้นสัมพัทธ์ @25°C 20 %RH ถึง 80 %RH อุณหภูมิ 18 °C ถึง 30 °C (3 จุดสอบเทียบ)	Range: Relative humidity @25°C 20 %RH to 80 %RH Temperature 18 °C to 30 °C (3 calibration point)	2,100	5	ได้	

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
4	CA-C2-THM-T04	ช่วงการวัด ความชื้นสัมพัทธ์ @25°C 20 %RH ถึง 80 %RH อุณหภูมิ 18 °C ถึง 30 °C (4 จุดสอบเทียบ)	Range: Relative humidity @25°C 20 %RH to 80 %RH Temperature 18 °C to 30 °C (4 calibration point)	2,400	6	ได้	
5	CA-C2-THM-T05	ช่วงการวัด ความชื้นสัมพัทธ์ @25°C 20 %RH ถึง 80 %RH อุณหภูมิ 18 °C ถึง 30 °C (5 จุดสอบเทียบ)	Range: Relative humidity @25°C 20 %RH to 80 %RH Temperature 18 °C to 30 °C (5 calibration point)	2,700	7	ได้	
6	CA-C2-THM-T06	ช่วงการวัด ความชื้นสัมพัทธ์ @25°C 20 %RH ถึง 80 %RH อุณหภูมิ 18 °C ถึง 30 °C (6 จุดสอบเทียบ)	Range: Relative humidity @25°C 20 %RH to 80 %RH Temperature 18 °C to 30 °C (6 calibration point)	3,000	8	ได้	
7	CA-C2-THM-T07	ช่วงการวัด ความชื้นสัมพัทธ์ @25°C 20 %RH ถึง 80 %RH อุณหภูมิ 18 °C ถึง 30 °C (7 จุดสอบเทียบ)	Range: Relative humidity @25°C 20 %RH to 80 %RH Temperature 18 °C to 30 °C (7 calibration point)	3,300	9	ได้	
8	CA-C2-THM-T08	ช่วงการวัด ความชื้นสัมพัทธ์ @25°C 20 %RH ถึง 80 %RH อุณหภูมิ 18 °C ถึง 30 °C (8 จุดสอบเทียบ)	Range: Relative humidity @25°C 20 %RH to 80 %RH Temperature 18 °C to 30 °C (8 calibration point)	3,600	10	ได้	
9	CA-C2-THM-T09	ช่วงการวัด ความชื้นสัมพัทธ์ @25°C 20 %RH ถึง 80 %RH อุณหภูมิ 18 °C ถึง 30 °C (9 จุดสอบเทียบ)	Range: Relative humidity @25°C 20 %RH to 80 %RH Temperature 18 °C to 30 °C (9 calibration point)	3,900	11	ได้	
10	CA-C2-THM-T10	ช่วงการวัด ความชื้นสัมพัทธ์ @25°C 20 %RH ถึง 80 %RH อุณหภูมิ 18 °C ถึง 30 °C (10 จุดสอบเทียบ)	Range: Relative humidity @25°C 20 %RH to 80 %RH Temperature 18 °C to 30 °C (10 calibration point)	4,200	12	ได้	
11	CA-C2-THM-T11	ช่วงการวัด ความชื้นสัมพัทธ์ @25°C 20 %RH ถึง 80 %RH อุณหภูมิ 18 °C ถึง 30 °C (11 จุดสอบเทียบ)	Range: Relative humidity @25°C 20 %RH to 80 %RH Temperature 18 °C to 30 °C (11 calibration point)	4,500	13	ได้	
12	CA-C2-THM-T12	ช่วงการวัด ความชื้นสัมพัทธ์ @25°C 20 %RH ถึง 80 %RH อุณหภูมิ 18 °C ถึง 30 °C (12 จุดสอบเทียบ)	Range: Relative humidity @25°C 20 %RH to 80 %RH Temperature 18 °C to 30 °C (12 calibration point)	4,800	14	ได้	
13	CA-C2-THM-T13	ช่วงการวัด ความชื้นสัมพัทธ์ @25°C 20 %RH ถึง 80 %RH อุณหภูมิ 18 °C ถึง 30 °C (13 จุดสอบเทียบ)	Range: Relative humidity @25°C 20 %RH to 80 %RH Temperature 18 °C to 30 °C (13 calibration point)	5,100	15	ได้	

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
14	CA-C2-THM-T14	ช่วงการวัด ความชื้นสัมพัทธ์ @25°C 20 %RH ถึง 80 %RH อุณหภูมิ 18 °C ถึง 30 °C (14 จุดสอบเทียบ)	Range: Relative humidity @25°C 20 %RH to 80 %RH Temperature 18 °C to 30 °C (14 calibration point)	5,400	16	ได้	
15	CA-C2-THM-T15	ช่วงการวัด ความชื้นสัมพัทธ์ @25°C 20 %RH ถึง 80 %RH อุณหภูมิ 18 °C ถึง 30 °C (15 จุดสอบเทียบ)	Range: Relative humidity @25°C 20 %RH to 80 %RH Temperature 18 °C to 30 °C (15 calibration point)	5,700	17	ได้	
16	CA-C2-THM-T16	ช่วงการวัด ความชื้นสัมพัทธ์ @25°C 20 %RH ถึง 80 %RH อุณหภูมิ 18 °C ถึง 30 °C (16 จุดสอบเทียบ)	Range: Relative humidity @25°C 20 %RH to 80 %RH Temperature 18 °C to 30 °C (16 calibration point)	6,000	18	ได้	
17	CA-C2-THM-T17	ช่วงการวัด ความชื้นสัมพัทธ์ @25°C 20 %RH ถึง 80 %RH อุณหภูมิ 18 °C ถึง 30 °C (17 จุดสอบเทียบ)	Range: Relative humidity @25°C 20 %RH to 80 %RH Temperature 18 °C to 30 °C (17 calibration point)	6,300	19	ได้	
18	CA-C2-THM-T18	ช่วงการวัด ความชื้นสัมพัทธ์ @25°C 20 %RH ถึง 80 %RH อุณหภูมิ 18 °C ถึง 30 °C (18 จุดสอบเทียบ)	Range: Relative humidity @25°C 20 %RH to 80 %RH Temperature 18 °C to 30 °C (18 calibration point)	6,600	20	ได้	
19	CA-C2-THM-T19	ช่วงการวัด ความชื้นสัมพัทธ์ @25°C 20 %RH ถึง 80 %RH อุณหภูมิ 18 °C ถึง 30 °C (19 จุดสอบเทียบ)	Range: Relative humidity @25°C 20 %RH to 80 %RH Temperature 18 °C to 30 °C (19 calibration point)	6,900	21	ได้	
20	CA-C2-THM-T20	ช่วงการวัด ความชื้นสัมพัทธ์ @25°C 20 %RH ถึง 80 %RH อุณหภูมิ 18 °C ถึง 30 °C (20 จุดสอบเทียบ)	Range: Relative humidity @25°C 20 %RH to 80 %RH Temperature 18 °C to 30 °C (20 calibration point)	7,200	22	ได้	
21	PP-NF-CAL-C21	1.ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ของอุณหภูมิ 2.ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ของความชื้นสัมพัทธ์	1.Average reading of Temperature 2.Average reading of Relative humidity	1,000	10		เครื่องทดสอบกระดาษ
เครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอินฟราเรดสำหรับผู้ป่วย							
1	CA-C2-NIR-IR1	อุณหภูมิ 25, 33, 37 และ 41°C	Temperature 25, 33, 37and 41°C	1,000	3		
เครื่องสอบเทียบเครื่องตรวจวัดความยืดของชิ้นงาน							
1	CA-C2-ISO-EX1	ช่วงการวัด 0 mm - 25 mm	Range 0 mm - 25 mm	3,000	7	ได้	

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
เครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก : โถปัสสาวะชาย							
1	CM-CM-CSW-T01	ความกว้าง ความยาว และความสูง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของทางน้ำเข้า	Width, length and height diameter of water inlet	800	1		
2	CM-CM-CSW-T02	ลักษณะทั่วไป	General appearance	400	1		
3	CM-CM-CSW-T03	ความบิดเบี้ยว	Torsion	400	1		
4	CM-CM-CSW-T04	การชะล้าง	Washing	500	1		
5	CM-CM-CSW-T05	ความหนา	Thickness	300	1		
6	CM-CM-CSW-T06	การดูดซึมน้ำ	Water absorption	1,000	3		
7	CM-CM-CSW-T07	การร้าว	Crazing	1,000	2		
8	CM-CM-CSW-T08	ความทน : การเปื้อน	Stain resistance	1,000	20		
9	CM-CM-CSW-T09	ความทน : สารเคมี	Chemical resistance	3,500	20		
เครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก : โถส้วมน้ำราบ							
1	CM-CM-SWC-T01	ความกว้าง ความยาว และความสูง	Dimension	500	3		
2	CM-CM-SWC-T02	ความหนา	Thickness	400	3		
3	CM-CM-SWC-T03	ระดับน้ำดับกลิ่น	Deodorant water level	400	3		
4	CM-CM-SWC-T04	ลักษณะทั่วไป ลักษณะผิว	General appearance (Skin)	500	3		
5	CM-CM-SWC-T05	ลักษณะทั่วไป ความบิดเบี้ยว (เฉพาะชั้นคุณภาพที่ 1)	General appearance : warpage (Only quality level 1)	400	3		
6	CM-CM-SWC-T06	สมรรถนะในการใช้งาน การชะล้าง (เฉพาะโถส้วมชนิดถังพักน้ำในตัว ระบบคูที่ปล่อยน้ำออกครั้งละไม่เกิน 3 L)	Performance in use, flushing (only toilets with a built-in double tank system that release water not more than 3 L at a time)	500	3		
7	CM-CM-SWC-T07	สมรรถนะในการใช้งาน : การรั่วของอากาศ	Performance in use : Air leakage	500	3		
8	CM-CM-SWC-T08	สมรรถนะในการใช้งาน : คอห่าน	Performance in use : gooseneck	400	3		
9	CM-CM-SWC-T09	สมรรถนะในการใช้งาน : การชั่งน้ำ	Performance in use : cistern	400	3		
10	CM-CM-SWC-T10	สมรรถนะ ในการใช้งาน การชักโครก (เฉพาะโถส้วมชนิดถังพักน้ำในตัว ระบบคูที่ปล่อยน้ำออกครั้งละไม่เกิน 6 L โถส้วมชนิดถังพักน้ำในตัวระบบเดี่ยว และโถส้วมประเภทชักโครกด้วยวาล์ว ขับล้าง)	Performance in using the toilet (only toilets with a built-in water tank, double system, that release water not more than 6 L at a time, toilets with a water tank with a built-in water tank, a single system and a flushing toilet with a flushing valve)	500	3		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้การ รับรอง ISO	หมายเหตุ
11	CM-CM-SWC-T11	สมรรถนะในการใช้งาน อัตราการไหล ของน้ำในชักโครก	Performance in use cistern water flow rate	500	3		
12	CM-CM-SWC-T12	การร้าว	Craze	1,000	15		
13	CM-CM-SWC-T13	การดูดซึมน้ำ	Water absorption	1,000	15		
14	CM-CM-SWC-T14	ความทนสารเคมี	Chemical resistance	3,500	15		
15	CM-CM-SWC-T15	การบรรจุ	Packaging	200	1		
16	CM-CM-SWC-T16	เครื่องหมายและฉลาก	Mark and brand	200	1		
เครื่องสุขภัณฑ์วีเทรียสไชนา : โถส้วมนั่งยอง							
1	CM-CM-SWP-T01	ความกว้าง ความยาว และความสูง ,ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของทางน้ำ ,ความสูงระดับน้ำดักกลิ่น	Wigth, length and height, diameter of water way, height of odor trap water level	500	1		
2	CM-CM-SWP-T02	ลักษณะทั่วไป	General appearance	400	1		
3	CM-CM-SWP-T03	ความบิดเบี้ยว	distorted	400	1		
4	CM-CM-SWP-T04	สมรรถนะในการใช้งาน การชักโครก	Performance : flushing	500	1		
5	CM-CM-SWP-T05	สมรรถนะในการใช้งาน ความสามารถ ในการเจือจางสี	Performance : color dilution ability	500	1		
6	CM-CM-SWP-T06	สมรรถนะในการใช้งาน การรั่วของ อากาศ	Performance : air leakage	300	1		
7	CM-CM-SWP-T07	สมรรถนะในการใช้งาน ขนาดของคอ ห่าน	Performance : size of gooseneck	400	1		
8	CM-CM-SWP-T08	สมรรถนะในการใช้งาน การขังน้ำ	Performance : water trapping	400	1		
9	CM-CM-SWP-T09	สมรรถนะในการใช้งาน ปริมาณน้ำชัก โครกและอัตราการไหลของน้ำชักโครก (ประเภทชักโครก)	Performance : amount of flushing water and rate of flushing (flushing type)	400	1		
10	CM-CM-SWP-T10	ความหนา	Thickness	400	1		
11	CM-CM-SWP-T11	การดูดซึมน้ำ	Water absorption	1,000	5		
12	CM-CM-SWP-T12	การร้าว	Crazing	1,000	5		
13	CM-CM-SWP-T13	ความทนการเปื้อน	Staining	1,000	3		
14	CM-CM-SWP-T14	ความทนสารเคมี	Chemical resistance	3,500	5		
15	CM-CM-SWP-T15	มอดุลัสแตกร้าว	Modulus of rupture	800	1		
เครื่องสุขภัณฑ์วีเทรียสไชนา : อุปกรณ์ห้องน้ำ							
1	CM-CM-VCS-T01	มิติ : ความกว้าง ความยาว ความสูง เส้นผ่านศูนย์กลางฯ ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลางของรูน้ำทิ้ง	Dimensions : width, length, height, diameter, diameter of drain hole	800	1		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้การ รับรอง ISO	หมายเหตุ
2	CM-CM-VCS-T02	ลักษณะทั่วไป	Genral appearance	300	1		
3	CM-CM-VCS-T03	ความบิดเบี้ยว	Torsion	400	1		
4	CM-CM-VCS-T04	ความหนา	Thickness	400	1		
5	CM-CM-VCS-T05	การดูดซึมน้ำ	Water absorption	1,000	3		
6	CM-CM-VCS-T06	การร้าว	Crazing	1,000	2		
7	CM-CM-VCS-T07	ความทน : การเปราะเปื้อน	Satain resistance	1,000	20		
8	CM-CM-VCS-T08	ความทน : สารเคมี	Chemical resistance	3,500	20		
เครื่องสุขภัณฑ์วีเทรียสไนนา อ่างล้างหน้า - ล้างมือ							
1	CM-CM-BAT-T01	ความกว้างและความยาว,ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของทางน้ำทั้งที่สะดืออ่าง, ความกว้างรูก๊อก	Width and length, diameter of drain at navel, width of faucet hole	400	3		
2	CM-CM-BAT-T02	ลักษณะทั่วไป	General aooearance	500	1		
3	CM-CM-BAT-T03	ความบิดเบี้ยว	Distort	400	3		
4	CM-CM-BAT-T04	ความทนการเปลี่ยนอุณหภูมิโดยฉับพลัน	Sudden temperature change resistance	1,000	15		
5	CM-CM-BAT-T05	ความหนา	Thickness	400	3		
6	CM-CM-BAT-T06	การดูดซึมน้ำ	Water absorption	1,000	15		
7	CM-CM-BAT-T07	การร้าว	Crazing	1,000	15		
8	CM-CM-BAT-T08	ความทนการเปราะเปื้อน	Stain resistance	1,000	7		
9	CM-CM-BAT-T09	ความทนสารเคมี	Chemical resistance	3,500	15		
เชือกมัดเหล็กกล้า							
1	CM-CM-SWR-T01	ขนาดและความยาวของเชือกมัดเหล็กกล้าลักษณะทั่วไปของมัด	Size and length of steel wire rope, general appearance of wire	1,000	1		
2	CM-CM-SWR-T02	ส่วนประกอบทางเคมี ของมัดเสริมและมัดตีเกลียว : คาร์บอน	Chemical composition of reinforced and stranded wire : carbon	600	15		
3	CM-CM-SWR-T03	ส่วนประกอบทางเคมี ของมัดเสริมและมัดตีเกลียว : ซิลิคอน	Chemical composition of reinforced and stranded wire : silicon	600	15		
4	CM-CM-SWR-T04	ส่วนประกอบทางเคมี ของมัดเสริมและมัดตีเกลียว : มังกานีส	Chemical composition of reinforced and stranded wire : mangnese	600	15		
5	CM-CM-SWR-T05	ส่วนประกอบทางเคมี ของมัดเสริมและมัดตีเกลียว : ซัลเฟอร์	Chemical composition of reinforced and stranded wire : sulphur	600	15		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้การ รับรอง ISO	หมายเหตุ
6	CM-CM-SWR-T06	ส่วนประกอบทางเคมี ของลวดเสริม และลวดตีเกลียว : ฟอสฟอรัส	Chemical composition of reinforced and stranded wire : phosphorus	600	15		
7	CM-CM-SWR-T07	การเคลือบสังกะสีของลวด : น้ำหนัก ของสังกะสีที่เคลือบ	Zinc coating of wire : weight of coated zinc	1,000	15		
8	CM-CM-SWR-T08	การเคลือบสังกะสีของลวด : ความ สม่ำเสมอของสังกะสีที่เคลือบ	Zinc coating of wire : uniformity of coated zinc	1,000	15		
9	CM-CM-SWR-T09	การเคลือบสังกะสีของลวด : ความติด แน่นของสังกะสี	Zinc coating of wire : adhesion of zinc	500	15		
10	CM-CM-SWR-T10	เส้นผ่านศูนย์กลางของลวด	Diameter of wire	400	1		
11	CM-CM-SWR-T11	ความต้านแรงดึงของลวด	Tensile strength of wire	500	7		
12	CM-CM-SWR-T12	ความต้านแรงบิดของลวด	Torsion strength of wire	600	7		
13	CM-CM-SWR-T13	การดัดโค้งแบบดัดกลับ	Bend back type bending	600	7		
14	CM-CM-SWR-T14	แกน ลักษณะทั่วไปของเชือกลวด	Core: general appearance of wire	200	7		
15	CM-CM-SWR-T15	การคลายออกของปลายเชือกลวด	Relaxation of wire end	200	7		
16	CM-CM-SWR-T16	ความยาวช่วงรอบเกลียวของเชือกลวด	Length around the spiral range of wire	200	7		
17	CM-CM-SWR-T17	ความต้านแรงดึง : ขนาดแรงดึงน้อย กว่า 25 ตัน	Tensile strength: tension less than 25 tons	800	7		
เซรามิกและแก้ว							
1	CG-CG-CTS-001	ความทนต่อการร้าวของผลิตภัณฑ์ เซรามิกโดยวิธีการเปลี่ยนอุณหภูมิโดย ฉับพลัน	Crazing resistance of fired glazed ceramic whitewares by a thermal shock method	2,400	10	ได้	
2	CG-CG-CTS-002	ความทนต่อการเปลี่ยนอุณหภูมิโดย ฉับพลันและความทนทานต่อการ เปลี่ยนอุณหภูมิโดยฉับพลัน	Thermal Shock and thermal shock endurance	2,400	10	ได้	
เซรามิกทางเคมี : ดิน, ทราาย, แก้ว เป็นต้น							
1	CN-DS-ELE-B00	โบรอน (B)	Boron (B)	600	4		
2	CN-DS-ELE-BA0	แบเรียม (Ba)	Barium (Ba)	600	4		
3	CN-DS-ELE-CA0	แคลเซียม (Ca)	Calcium (Ca)	600	4		
4	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	4		
5	CN-DS-ELE-CO0	โคบอลต์ (Co)	Cobalt (Co)	600	4		
6	CN-DS-ELE-CR0	โครเมียม (Cr)	Chromium (Cr)	600	4		
7	CN-DS-ELE-CU0	ทองแดง (Cu)	Copper (Cu)	600	4		
8	CN-DS-ELE-FE0	เหล็ก (Fe)	Iron (Fe)	600	4		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
9	CN-DS-ELE-K01	โปแตสเซียม (K)	Potassium (K)	600	4		
10	CN-DS-ELE-MG0	แมกนีเซียม (Mg)	Magnesium (Mg)	600	4		
11	CN-DS-ELE-MN0	แมงกานีส (Mn)	Manganese (Mn)	600	4		
12	CN-DS-ELE-NA0	โซเดียม (Na)	Sodium (Na)	600	4		
13	CN-DS-ELE-NI0	นิกเกิล (Ni)	Nickle (Ni)	600	4		
14	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	4		
15	CN-DS-ELE-TI0	ไทเทเนียม (Ti)	Titanium (Ti)	600	4		
16	CN-DS-ELE-ZN0	สังกะสี (Zn)	Zinc (Zn)	600	4		
17	CN-DS-ELE-SO4	ซัลเฟต (SO4)	Sulphate (SO4)	600	7		
18	CN-DS-ELE-PO4	ฟอสเฟต (PO4)	Phosphate (PO4)	600	7		
19	CN-DS-ELE-SI0	ซิลิกา (SiO2)	Silica (SiO2)	600	7		
20	CN-DS-ELE-AI0	อะลูมินา (Al2 O3)	Alumina (Al2 O3)	600	7		
ถ้ำลอย							
1	CM-CM-FLY-A01	ซิลิคอนไดออกไซด์ (SiO ₂)	Silicon dioxide (SiO ₂)	700	15	ได้	
2	CM-CM-FLY-A02	อะลูมิเนียมออกไซด์ (Al ₂ O ₃)	Aluminium oxide (Al ₂ O ₃)	700	15	ได้	
3	CM-CM-FLY-A03	ไอออน (III) ออกไซด์ (Fe ₂ O ₃)	Iron (III) oxide (Fe ₂ O ₃)	700	15	ได้	
4	CM-CM-FLY-A04	แคลเซียมออกไซด์ (CaO)	Calcium oxide (CaO)	800	15	ได้	
5	CN-DS-ELE-MG0	แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO)	Magnesium oxide (MgO)	900	15	ได้	
6	CM-CM-FLY-A06	ซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ (SO ₃)	Sulphur trioxide (SO ₃)	700	15	ได้	
7	CM-CM-FLY-A07	การสูญเสียเนื่องจากการเผา	Loss on ignition	600	15	ได้	
8	CM-CM-FLY-A08	ความชื้น	Moisture content	500	15	ได้	
9	CM-CM-FLY-A09	โซเดียมออกไซด์ (Na ₂ O)	Sodium oxide (Na ₂ O)	600	15		
10	CM-CM-FLY-A10	โปแตสเซียมออกไซด์ (K ₂ O)	Potassium oxide (K ₂ O)	600	15		
11	CM-CM-FLY-A11	ด่าง (Na ₂ O+0.658K ₂ O)	Na ₂ O+0.658K ₂ O	1,200	15		
12	CM-CM-FLY-A12	ด่าง (Na ₂ O+0.658K ₂ O) กรณีทดสอบ sodium oxide และ potassium oxide ด้วย	Na ₂ O+0.658K ₂ O In case for sodium oxide and potassium oxide	200	15		
13	CM-CM-FLY-A13	ความละเอียด, ปริมาณที่ค้างบนร่อน 45 ไมโครเมตร	Fineness, amount retained when wet-sieved on 45 µm (No. 325) sieve	600	7	ได้	
14	CM-CM-FLY-A14	ดัชนีกำลัง เมื่อเทียบกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ที่อายุ 7 วัน	Strength activity index with portland cement type I at 7 days	1,600	10	ได้	

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
15	CM-CM-FLY-A15	ดัชนีกำลัง เมื่อเทียบกับปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ที่อายุ 28 วัน	Strength activity index with portland cement type I at 28 days	1,800	35	ได้	
16	CM-CM-FLY-A16	ปริมาณความต้องการน้ำ กรณีทดสอบ strength activity index with portland	Water requirement If testing the strength activity index with portland	200	3	ได้	
17	CM-CM-FLY-A17	ปริมาณความต้องการน้ำ (water requirement) กรณีไม่ทดสอบ strength activity index with portland	Water requirement If not testing the strength activity index with portland	1,200	4	ได้	
18	CM-CM-FLY-A18	การขยายตัวโดยวิธีออโตเคลฟ	Autoclave expansion	1,000	7	ได้	
19	CM-CM-FLY-A19	ไลม์อิสระ (CaO)	Free lime (CaO)	1,500	7		
20	CM-CM-FLY-A20	ความละเอียดโดยใช้เครื่องแอร์เพอร์ มีอะบิลิตี	Fineness by air permeability apparatus	1,100	2	ได้	
เกล็ดสอยจากถ่านหินใช้เป็นวัสดุผสมคอนกรีต							
1	CM-CM-FLA-T01	ซิลิคอนไดออกไซด์ (SiO ₂)	Silicon dioxide (SiO ₂)	700	15	ได้	
2	CM-CM-FLA-T02	แคลเซียมออกไซด์ (CaO)	Calcium oxide (CaO)	800	15	ได้	
3	CM-CM-FLA-T03	ซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ (SO ₃)	Sulphur trioxide (SO ₃)	700	15	ได้	
4	CM-CM-FLA-T04	ปริมาณความชื้น	Moisture	500	15	ได้	
5	CM-CM-FLA-T05	น้ำหนักที่สูญเสียเนื่องจากเผา	Loss on ignition	600	15	ได้	
6	CM-CM-FLA-T06	ความละเอียด, ปริมาณที่ค้างบนร่อน 45 ไมโครเมตร	Fineness, amount retained when wet-sieved on 45 µm (No. 325) sieve	600	15	ได้	
7	CM-CM-FLA-T07	ดัชนีกำลัง เมื่อเทียบกับปูนซีเมนต์ปอร์ต แลนด์ ประเภท 1 ที่อายุ 7 วัน	Strength activity index with portland cement at 7 days	1,600	10	ได้	
8	CM-CM-FLA-T08	ดัชนีกำลัง เมื่อเทียบกับปูนซีเมนต์ปอร์ต แลนด์ ประเภท 1 ที่อายุ 28 วัน	Strength activity index with portland cement at 28 days	1,800	15	ได้	วันทดสอบขึ้นกับอายุ
9	CM-CM-FLA-T09	ปริมาณความต้องการน้ำ กรณีทดสอบ strength activity index with portland	Water requirement If testing the strength activity index with portland	200	7	ได้	
10	CM-CM-FLA-T10	ปริมาณความต้องการน้ำ กรณีไม่ ทดสอบ strength activity index with portland	Water requirement If not testing the strength activity index with portland	1,200	7	ได้	
11	CM-CM-FLA-T11	การคงตัว	Soundness	1,000	7	ได้	
12	CM-CM-FLA-T12	ปริมาณแอลคาไล (Na ₂ O + 0.658K ₂ O)	Alkalis (Na ₂ O + 0.658K ₂ O)	1,200	15		
13	CM-CM-FLA-T13	การหดตัวแห้งที่เพิ่มขึ้นของ แท่งมอร์ตาร์ ที่อายุ 28 วัน	Drying shrinkage at 28 days	2,000	35		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
14	CM-CM-FLA-T14	ประสิทธิภาพความทนซัลเฟต	Sulfate expansion	4,000	-		วันทดสอบขึ้นกับอายุ
15	CM-CM-FLA-T15	การบรรจุ	Packaging	200	1		
16	CM-CM-FLA-T16	เครื่องหมายและฉลาก	Mark and label	200	1		
เทปใช้งานไฟฟ้า : พลาสติกโซลิวโนลคลอไรด์							
1	PL-PL-INS-T01	อุณหภูมิใช้งานสูงสุด	maximum operating temperature	500	15		
2	PL-PL-INS-T02	การติดแน่นบนแผ่นเหล็ก	adhesion on steel plate	500	7		
3	PL-PL-INS-T03	การติดแน่นบนด้านที่ไม่มีกาวเหนียวของเทป	Strong adhesion on the non-adhesive side of the tape	500	7		
4	PL-PL-INS-T04	มิติ : กว้าง	Dimension : Width	200	7		
5	PL-PL-INS-T05	มิติ : ยาว	Dimension : Length	200	7		
6	PL-PL-INS-T06	มิติ : หนา	Dimension : Thickness	200	7		
7	PL-PL-INS-T07	ลักษณะทั่วไป	General appearance by visual inspection	100	1		
8	PL-PL-INS-T08	ความต้านทานต่อการลุกไหม้	resistance to fire	400	7		
9	PL-PL-INS-T09	ความทนทานต่อแรงดันไฟฟ้าที่สภาวะความชื้น	Voltage tolerance at humidity conditions	700	7		
10	PL-PL-INS-T10	ความต้านทานต่อการทะลุที่อุณหภูมิสูง	Resistance to puncture at high temperatures	400	7		
11	PL-PL-INS-T11	ความทนทานต่อแรงดันไฟฟ้าที่สภาวะปกติ	Voltage tolerance at normal conditions	600	3		
12	PL-PL-INS-T12	การผุกร่อนเนื่องจากการแยกสารด้วยไฟฟ้า	Corrosion due to electrolysis	500	10		
13	PL-PL-INS-T13	การติดแน่นบนด้านที่ไม่มีกาวเหนียวเมื่อเกิดแรงเฉือน	Strong adhesion on the non-adhesive side when shearing.	500	7		
14	PL-PL-INS-T14	ความต้านแรงดึง	Tensile strength	500	7		
15	CM-CM-TAP-T01	ความทนทานต่อแรงดันไฟฟ้าที่สภาวะปกติ	Dielectric strength	800	7		
16	CM-CM-TAP-T02	ความทนทานต่อแรงดันไฟฟ้าที่สภาวะชื้น	Dielectric strength	1,000	7		
เทปพันเกลียวท่อน้ำ							
1	PL-PL-PTT-T01	ลักษณะทั่วไป	General requirement	200	1		
2	PL-PL-PTT-T02	มิติ : ความกว้าง	Dimension : width	200	1		
3	PL-PL-PTT-T03	มิติ : ความยาว	Dimension : length	200	1		
4	PL-PL-PTT-T04	มิติ : ความหนา	Dimension : thickness	200	1		
5	PL-PL-PTT-T05	ความหนาแน่นปรากฏ	Apparent density	600	3		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
6	PL-PL-PTT-T06	ความทนอุณหภูมิ	Temperature resistance	500	1		
7	PL-PL-PTT-T07	ความต้านแรงดึงที่จุดคราก	Tensile strength	500	7		
8	PL-PL-PTT-T08	ความยืด	Elongation	500	7		
9	PL-PL-PTT-T09	โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตที่ใช้ทำปฏิกิริยา	Potassium permanganate used for reaction	600	7		
10	PL-PL-PTT-T10	สิ่งที่เหลือจากการระเหย : น้ำ	Total dissolved solid : water	600	7		
11	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	5		ปริมาณโลหะที่ละลายออกมา
12	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	5		ปริมาณโลหะที่ละลายออกมา
เทอร์โมมิเตอร์ชนิดแท่งแก้ว (แบบจุ่มทั้งหมด)							
1	CA-C2-LIG-T01	ช่วงการวัด 0°C ถึง 100 °C (1 จุดสอบเทียบ)	Range 0°C to 100 °C (1 calibration point)	1,200	9	ได้	
2	CA-C2-LIG-T02	ช่วงการวัด 0°C ถึง 100 °C (2 จุดสอบเทียบ)	Range 0°C to 100 °C (2 calibration point)	1,500	10	ได้	
3	CA-C2-LIG-T03	ช่วงการวัด 0°C ถึง 100 °C (3 จุดสอบเทียบ)	Range 0°C to 100 °C (3 calibration point)	1,800	11	ได้	
4	CA-C2-LIG-T04	ช่วงการวัด 0 °C ถึง 100 °C (4 จุดสอบเทียบ)	Range 0°C to 100 °C (4 calibration point)	2,100	12	ได้	
5	CA-C2-LIG-T05	ช่วงการวัด 0 °C ถึง 100 °C (5 จุดสอบเทียบ)	Range 0°C to 100 °C (5 calibration point)	2,400	13	ได้	
6	CA-C2-LIG-T06	ช่วงการวัด 0 °C ถึง 100 °C (6 จุดสอบเทียบ)	Range 0°C to 100 °C (6 calibration point)	2,700	14	ได้	
7	CA-C2-LIG-T07	ช่วงการวัด 0 °C ถึง 100 °C (7จุดสอบเทียบ)	Range 0°C to 100 °C (7 calibration point)	3,000	15	ได้	
8	CA-C2-LIG-T08	ช่วงการวัด 0 °C ถึง 100 °C (8 จุดสอบเทียบ)	Range 0°C to 100 °C (8 calibration point)	3,300	16	ได้	
9	CA-C2-LIG-T09	ช่วงการวัด 0 °C ถึง 100 °C (9 จุดสอบเทียบ)	Range 0°C to 100 °C (9 calibration point)	3,600	17	ได้	
10	CA-C2-LIG-T10	ช่วงการวัด 0 °C ถึง 100 °C (10 จุดสอบเทียบ)	Range 0°C to 100 °C (10 calibration point)	3,900	18	ได้	
เทอร์โมมิเตอร์ชนิดแท่งแก้ว (แบบจุ่มบางส่วน)							
1	CA-C2-LIG-P01	ช่วงการวัด -30 °C ถึง 105 °C (1 จุดสอบเทียบ)	Range -30°C to 105 °C (1 calibration point)	1,200	9	ได้	
2	CA-C2-LIG-P02	ช่วงการวัด -30 °C ถึง 105 °C (2 จุดสอบเทียบ)	Range -30°C to 105 °C (2 calibration point)	1,500	10	ได้	
3	CA-C2-LIG-P03	ช่วงการวัด -30 °C ถึง 105 °C (3 จุดสอบเทียบ)	Range -30°C to 105 °C (3 calibration point)	1,800	11	ได้	

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
4	CA-C2-LIG-P04	ช่วงการวัด -30 °C ถึง 105 °C (4 จุดสอบเทียบ)	Range -30°C to 105 °C (4 calibration point)	2,100	12	ได้	
5	CA-C2-LIG-P05	ช่วงการวัด -30 °C ถึง 105 °C (5 จุดสอบเทียบ)	Range -30°C to 105 °C (5 calibration point)	2,400	13	ได้	
6	CA-C2-LIG-P06	ช่วงการวัด -30 °C ถึง 105 °C (6 จุดสอบเทียบ)	Range -30°C to 105 °C (6 calibration point)	2,700	14	ได้	
7	CA-C2-LIG-P07	ช่วงการวัด -30 °C ถึง 105 °C (7 จุดสอบเทียบ)	Range -30°C to 105 °C (7 calibration point)	3,000	15	ได้	
8	CA-C2-LIG-P08	ช่วงการวัด -30 °C ถึง 105 °C (8 จุดสอบเทียบ)	Range -30°C to 105 °C (8 calibration point)	3,300	16	ได้	
9	CA-C2-LIG-P09	ช่วงการวัด -30 °C ถึง 105 °C (9 จุดสอบเทียบ)	Range -30°C to 105 °C (9 calibration point)	3,600	17	ได้	
10	CA-C2-LIG-P10	ช่วงการวัด -30 °C ถึง 105 °C (10 จุดสอบเทียบ)	Range -30°C to 105 °C (10 calibration point)	3,900	18	ได้	
เมื่อยางใช้ทำพื้นสังเคราะห์							
1	RP-RP-RGS-T01	ปริมาณยางธรรมชาติ	Natural rubber content	2,000	5		
2	RP-RP-RGS-T02	ความหนาแน่น	Density	650	5		
3	RP-RP-RGS-T03	ความแข็ง (ชอร์เอ)	Hardness (Shore A)	300	5		
4	RP-RP-RGS-T04	ความต้านแรงดึง	Tensile strength	500	5		
5	RP-RP-RGS-T05	ความยืดเมื่อขาด	Elongation at break	200	5		
6	RP-RP-RGS-T06	ความแข็ง (ชอร์เอ) หลังบ่มเร่ง	Hardness (Shore A) after aging	500	8		
7	RP-RP-RGS-T07	ความต้านแรงดึง หลังบ่มเร่ง	Tensile strength after aging	700	8		
8	RP-RP-RGS-T08	ความยืดเมื่อขาด หลังบ่มเร่ง	Elongation at break after aging	200	8		
9	RP-RP-RGS-T09	ความแตกต่างของสีหลังทดสอบ ความคงทนต่อสภาพลมฟ้าอากาศ โดยวิธีเร่งภาวะ	Change in color after accelerated weathering resistance	3,500	10		ไม่เกิน 7 วัน หากเกินคิดเพิ่มวันละ 500 บาท
10	RP-RP-RGS-T10	การบรรจุ	Packaging	100	1		
11	RP-RP-RGS-T11	เครื่องหมายและฉลาก	Mark and label	100	1		
เยื่อกระดาษ							
1	PP-NF-PUL-P01	อัลฟาเซลลูโลส	Alpha cellulose	2,300	7		
2	PP-NF-PUL-P02	เบตาเซลลูโลส	Beta cellulose	2,500	7		
3	PP-NF-PUL-P03	แกมมาเซลลูโลส	gamma cellulose	2,500	7		
4	PP-NF-PUL-P04	แคปปา นัมเบอร์	Kappa number	1,000	7		
5	PP-NF-PUL-P05	วัดขนาดเส้นใย	Fiber Length	2,200	7		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้การ รับรอง ISO	หมายเหตุ
6	PP-NF-PUL-P06	ประเมินคุณภาพเยื่อ	Pulp evaluation	4,500	10		ที่ 0 รอบ ถ้ามีการบด เพิ่มคิดตามจำนวน ครั้งที่เพิ่ม
7	PP-NF-PUL-P07	ค่าการระบายน้ำ	Freeness	400	5		
8	PP-NF-PUL-P08	สิ่งแปลกปลอมในน้ำเยื่อ	Stricky content	1,000	5		Master screen separation of pulp and contaminants
เลือดสังเคราะห์							
1	MM-MM-CO2-001	คาร์บอนไดออกไซด์สะสม	accumulated carbon dioxide	1,500	3		
เวอร์เนียคาลิปเปอร์							
1	CA-C2-ISO-VN1	ช่วงการวัด 0 mm - 600 mm	Range 0 mm - 600 mm	1,000	3	ได้	
เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กแบบแรงเหวี่ยง							
1	CM-CM-ZAC-T01	มิติ : เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) ความหนา (t) และเกณฑ์ความ คลาดเคลื่อน	Dimension : Outside diameter (D), thickness (t) and tolerances	500	5		
2	CM-CM-ZAC-T02	มิติ : ความยาว (กรณีที่มีหัวต่อให้ ความยาวรวมถึงหัวต่อด้วย)	Dimension : Length (If there is a connector, the length includes the connector)	400	5		
3	CM-CM-ZAC-T03	ส่วนประกอบและการทำ : เหล็กเสริม ตามยาว	Components and making : Reinforcing steel	400	5		
4	CM-CM-ZAC-T04	ส่วนประกอบและการทำ : เหล็กปลอก	Components and making : Steel casing	400	5		
5	CM-CM-ZAC-T05	ส่วนประกอบและการทำ : หัวต่อ (ถ้ามี)	Components and making : Pile cap (If any)	400	5		
6	CM-CM-ZAC-T06	คุณลักษณะที่ต้องการ : ลักษณะทั่วไป	Required characteristics: General appearance	400	5		
7	CM-CM-ZAC-T07	ลักษณะที่ต้องการ : ปลายเสาเข็ม	Required feature : Pile tip	400	5		
8	CM-CM-ZAC-T08	ลักษณะที่ต้องการ : ความหนา คอนกรีตหุ้ม	Required characteristics : Thickness of concrete covering	400	5		
9	CM-CM-ZAC-T09	ลักษณะที่ต้องการ : ความต้านแรงอัด	Required characteristics : maximum compression resistance	1,000	5		
10	CM-CM-ZAC-T10	ลักษณะที่ต้องการ : ความทนแรงยก และแรงกระแทก	Required characteristics : Resistance to lifting force and impact	1,000	5		
11	CM-CM-ZAC-T11	ลักษณะที่ต้องการ : หัวต่อ (ถ้ามี)	Required features : connector (if any)	500	5		
12	CM-CM-ZAC-T12	เครื่องหมายและฉลาก	Marks and labels	200	5		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้การ รับรอง ISO	หมายเหตุ
เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จขนาดสั้น							
1	CM-CM-ZAE-T01	มิติ และเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน	Dimension	600	1		
2	CM-CM-ZAE-T02	เหล็กเสริม	Steel bars for reinforce concrete	600	1		
3	CM-CM-ZAE-T03	คุณสมบัติทั่วไป	General appearance	200	1		
4	CM-CM-ZAE-T04	ความต้านแรงอัดของเนื้อคอนกรีต (F'c)	Compressive strength of concrete (fc)	1,000	2		
5	CM-CM-ZAE-T05	คุณสมบัติในการรับแรงที่เกิดขึ้นจากการยก และการกระแทก	Load from lifting and impact	1,500	2		
เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ							
1	CM-CM-ZAB-T01	ขนาดและมิติของภาคตัดขวาง	Size and dimensions of cross section	500	5		
2	CM-CM-ZAB-T02	ความยาว	length	400	5		
3	CM-CM-ZAB-T03	ส่วนประกอบและการทำ : เหล็กเสริมตามยาว	Components and making : Reinforcing steel	400	5		
4	CM-CM-ZAB-T04	ส่วนประกอบและการทำ : เหล็กปลอก	Components and making : Steel casing	400	5		
5	CM-CM-ZAB-T05	ส่วนประกอบและการทำ : เหล็กเสริมพิเศษ (ถ้ามี)	Components and making : Special reinforcement steel (if any)	300	5		
6	CM-CM-ZAB-T06	ส่วนประกอบและการทำ : หัวต่อ (ถ้ามี)	Components and making : Connector (if any)	400	5		
7	CM-CM-ZAB-T07	คุณลักษณะที่ต้องการ : ลักษณะทั่วไป	Required characteristics : General appearance	400	5		
8	CM-CM-ZAB-T08	คุณลักษณะที่ต้องการ : ปลายเสาเข็ม	Required feature : Pile tip	400	5		
9	CM-CM-ZAB-T09	คุณลักษณะที่ต้องการ : ความหนาของคอนกรีตหุ้ม	Required characteristics : Thickness of concrete covering	400	5		
10	CM-CM-ZAB-T10	คุณลักษณะที่ต้องการ : ความตรง	Required attributes : straightness	400	5		
11	CM-CM-ZAB-T11	คุณลักษณะที่ต้องการ : ความต้านแรงอัดสูงสุด	Required characteristics : maximum compression resistance	1,000	5		
12	CM-CM-ZAB-T12	คุณลักษณะที่ต้องการ : ความทนแรงยกและแรงกระแทก	Required characteristics : Resistance to lifting force and impact	1,000	5		
13	CM-CM-ZAB-T13	คุณลักษณะที่ต้องการ: หัวต่อ (ถ้ามี)	Required features: connector (if any)	500	5		
14	CM-CM-ZAB-T14	เครื่องหมายและฉลาก	Marks and labels	300	5		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้การ รับรอง ISO	หมายเหตุ
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงแบบแรงเหวี่ยง							
1	CM-CM-ZAD-T01	มิติ : เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) ความหนา (t) และเกณฑ์ความ คลาดเคลื่อน	Dimension : Outside diameter (D), thickness (t) and tolerances	500	5		
2	CM-CM-ZAD-T02	มิติ : ความยาว (กรณีที่มีหัวต่อให้ ความยาวรวมถึงหัวต่อด้วย)	Dimension : Length (If there is a connector, the length includes the connector)	400	5		
3	CM-CM-ZAD-T03	ส่วนประกอบและการทำ : เหล็กเสริม ตามยาว	Components and making : Reinforcing steel	400	5		
4	CM-CM-ZAD-T04	ส่วนประกอบและการทำ : เหล็กปลอก	Components and making : Steel casing	400	5		
5	CM-CM-ZAD-T05	ส่วนประกอบและการทำ : หัวต่อ (ถ้ามี)	Components and making : Pile cap (If any)	400	5		
6	CM-CM-ZAD-T06	คุณลักษณะที่ต้องการ : ลักษณะทั่วไป	Required characteristics: General appearance	400	5		
7	CM-CM-ZAD-T07	ลักษณะที่ต้องการ : ปลายเสาเข็ม	Required feature : Pile tip	400	5		
8	CM-CM-ZAD-T08	ลักษณะที่ต้องการ : ความหนา คอนกรีตหุ้ม	Required characteristics : Thickness of concrete covering	400	5		
9	CM-CM-ZAD-T09	ลักษณะที่ต้องการ : ความต้านแรงอัด	Required characteristics : maximum compression resistance	1,000	5		
10	CM-CM-ZAD-T10	ลักษณะที่ต้องการ : ความทนแรงยก และแรงกระแทก	Required characteristics : Resistance to lifting force and impact	1,000	5		
11	CM-CM-ZAD-T11	ลักษณะที่ต้องการ : หัวต่อ (ถ้ามี)	Required features : connector (if any)	500	5		
12	CM-CM-ZAD-T12	เครื่องหมายและฉลาก	Marks and labels	300	5		
เสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีสำหรับไฟฟ้าแสงสว่าง							
1	CM-CM-ZPL-T01	ความสูงระบุ h	Nominal height h	300	1		
2	CM-CM-ZPL-T02	ความสูงส่วนตรง h1 (เฉพาะแบบมีท่อ กิ่ง)	Height of straight part h1 (pipe branch only)	300	1		
3	CM-CM-ZPL-T03	ความสูงท่อกิ่ง h2 (เฉพาะแบบมีท่อกิ่ง)	Height of pipe branch part h2 (pipe branch only)	300	1		
4	CM-CM-ZPL-T04	เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก	Outside diameter	300	1		
5	CM-CM-ZPL-T05	ความหนาของส่วนตรง	Thickness of straight	300	1		
6	CM-CM-ZPL-T06	มุมการยึดดวงโคม	Lamp fixing angle	300	1		
7	CM-CM-ZPL-T07	ความยาวของส่วนยื่น	Length of extension	300	1		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้การ รับรอง ISO	หมายเหตุ
8	CM-CM-ZPL-T08	ความหนาท่อกิ่ง	Thickness of pipe branch	300	1		
9	CM-CM-ZPL-T09	มิติของช่องบานเปิด	Dimension of opening	300	1		
10	CM-CM-ZPL-T10	มิติของหน้าจานและขนาดสลักเกลียว	Dimension of face page and bolt	300	1		
11	CM-CM-ZPL-T11	ความยาวที่ยึดท่อกิ่ง	Pipe branch fixing length	300	1		
12	CM-CM-ZPL-T12	ความยาวที่ยึดดวงโคม	Lamp fixing length	300	1		
13	CM-CM-ZPL-T13	ความหนาของแหวนรอง	Washer thickness	300	1		
14	CM-CM-ZPL-T14	ลักษณะทั่วไป	General appearance	300	1		
15	CM-CM-ZPL-T15	สังกะสีที่เคลือบ: มวลสังกะสีที่เคลือบ	Coated zinc : mass of zinc coating	2,000	7		
16	CM-CM-ZPL-T16	สังกะสีที่เคลือบ: การติดแน่นของสังกะสี	Coated zinc : adhesion of zinc coating	300	7		
17	CM-CM-ZPL-T17	สมบัติทางกล ความต้านแรงดึง, ความต้านแรงดึงที่จุดคราก, ความยืด	Mechanical properties : tensile strength, yield strength, elongation	900	7		
18	CM-CM-ZPL-T18	เครื่องหมายและฉลาก	Marks and labels	200	1		
เสียง							
1	EN-EQ-SOU-001	ระดับเสียงพื้นฐาน	Percentile Level 90 (L90)	300	7		
2	EN-EQ-SOU-002	ระดับเสียงรบกวน	Annoyance Noise	600	7		
3	EN-EQ-SOU-003	ระดับเสียงสูงสุด	Maximum level (Lmax)	300	7		
4	EN-EQ-SOU-004	ระดับเสียง 24 ชั่วโมง	Equivalent sound level (Leq) 24 hr	3,000	7		
5	EN-EQ-SOU-005	การวัดระดับเสียงเฉลี่ย	Equivalent sound level (Leq)	300	7		
6	EN-EQ-SOU-006	การวัดระดับเสียง 8 ชั่วโมง	Equivalent sound level (Leq) 8 hr	1,000	7		
เหล็กเคลือบสังกะสี - อะลูมิเนียม - แมกนีเซียม							
1	CN-DS-ELE-AL0	อะลูมิเนียม (Al)	Aluminium (Al)	600	5		
2	CN-DS-ELE-MG0	แมกนีเซียม (Mg)	Magnesium (Mg)	600	5		
3	CN-DS-ELE-ZN0	สังกะสี (Zn)	Zinc (Zn)	600	5		
เหล็กเส้นแบนและสี่เหลี่ยมจัตุรัส							
1	CM-CM-FAB-T01	ความหนาของเหล็กเส้นแบน	Thickness of flat steel bar	500	5		ต่อความแข็ง และต่อความหนา
2	CM-CM-FAB-T02	ความกว้างของเหล็กเส้นแบนและเหล็กเส้นสี่เหลี่ยมจัตุรัส	Width of flat rebar and square rebar	500	5		
3	CM-CM-FAB-T03	ความยาวของเหล็กเส้น	Length of rebar	500	5		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
4	CM-CM-FAB-T04	ความโค้งและความแน่นของเหล็กเส้น	Deflection and deflection of steel bars	500	5		
5	CM-CM-FAB-T05	ส่วนประกอบทางเคมี (แต่ละธาตุ)	Chemical composition (each element)	600	15		
6	CM-CM-FAB-T06	ลักษณะทั่วไป	General appearance	300	5		
7	CM-CM-FAB-T07	สมบัติทางกล : ความเค้นคราก ความต้านแรงดึง และความยืด	Mechanical properties: yield strength, tensile strength and elongation	600	5		
8	CM-CM-FAB-T08	การดัดโค้ง	Bending	400	5		
9	CM-CM-FAB-T09	เครื่องหมายและฉลาก	Marks and labels	300	5		
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป							
1	CM-CM-CFS-T01	ขนาด H, A, C, ด้าน 1, 2, ปลายข้างที่ 1, ตรงกลาง, ความหนา (t), ความยาว, ความไม่ได้อากของด้านประชิด, ความโค้ง	Size H,A,C side 1,2, end 1, middle, thickness (t), length, out of squareness of adjacent, deflection	2,000	3		ต่อชุดตัวอย่าง
2	CM-CM-CFS-T02	ส่วนประกอบทางเคมี : คาร์บอน, กำมะถัน, ฟอสฟอรัส	Chemical composition : Carbon, Sulphur, Phosphorus	2,400	7		
3	CM-CM-CFS-T03	ลักษณะทั่วไป	General appearance	300	1		
4	CM-CM-CFS-T04	สมบัติทางกล : ความต้านแรงดึงที่จุดคราก ความต้านแรงดึง และความยืด	Mechanical properties : Yield strength, Tensile strength, and Elogation	600	3		
5	CM-CM-CFS-T05	มวลต่อเมตรแต่ละตัวอย่าง, ค่าเฉลี่ย	mass per meter	400	1		
เหล็กกล้าเจือต่ำ							
1	MF-MT-ASE-A02	ส่วนประกอบทางเคมี (Fe, C, Mn, Si, P, S, Ni, Cr, Cu, Mo, V, Ti, Al, Nb, W, As, Sn, Co, Pb, B, Sb, Zr, Bi, Ca, Zn)	Chemical composition (Cu, Ag, Al, As, Be, Bi, Cd, Co, Cr, Fe, Mg, Mn, Ni, P, Pb, S, Sb, Si, Sn, Zn)	3,500	5		
เหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดร้อน สำหรับงานท่อ							
1	CM-CM-HRT-T01	ขนาด : ความกว้าง และความหนา	Size : width and thickness	800	1		
2	CM-CM-HRT-T02	ระยะเบี่ยงเบนของขอบโค้งที่ด้านเว้า	Deviation of curve edge at concave side	400	1		
3	CM-CM-HRT-T03	ลักษณะทั่วไป	General appearance	300	1		
4	CM-CM-HRT-T04	ส่วนประกอบทางเคมี : วิเคราะห์โดยวิธีทางเคมี คาร์บอน,ซิลิคอน, แมงกานีส,ฟอสฟอรัส,กำมะถัน	Chemical compositions : chemical method : Carbon, Silicon, Mangnese, Phosphorus, and Sulphur	600	5		ต่อธาตุต่อชิ้นทดสอบ

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
5	CM-CM-HRT-T05	ส่วนประกอบทางเคมี วิเคราะห์โดยใช้ เครื่อง Emission Spectrometry	Chemical compositions by Emission spectrometry	1,000	5		ต่อชิ้นทดสอบ
6	CM-CM-HRT-T06	ความต้านแรงดึง และความยืด	Tensile strength and Elogation	600	2		ต่อชิ้นทดสอบ (ไม่ รวมค่าเตรียมตัวอย่าง)
7	CM-CM-HRT-T07	การดัดโค้ง	Bending	500	2		ต่อชิ้นทดสอบ
เหล็กกล้าไร้สนิม							
1	MF-MT-ASE-A06	ส่วนประกอบทางเคมี (Fe, C, Si, Mn, P, S, Cr, Ni, Mo, Nb, V, Ti, Sn, Co, B, W, Al, N, As, Pb, Cu)	Chemical composition (Fe, C, Si, Mn, P, S, Cr, Ni, Mo, Nb, V, Ti, Sn, Co, B, W, Al, N, As, Pb, Cu)	3,500	7	ได้	
เหล็กกล้าไร้สนิมทรงแบนรีดเย็น แผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัด							
1	CM-CM-FCR-T01	มิติ ความกว้าง ความยาว ความหนา	Dimension: width, length and thickness	1,200	1		
2	CM-CM-FCR-T02	ส่วนประกอบทางเคมี โดยวิธีวิเคราะห์ ทางเคมี (แต่ละธาตุ)	Chemical compositions by chemical test method (each element)	600	5		ต่อธาตุต่อชิ้นทดสอบ
3	CM-CM-FCR-T03	ส่วนประกอบทางเคมี โดยวิธี Emission (แต่ละธาตุ) Spectrometry	Chemical compositions by Emission spectrometry (each element)	600	5		ต่อธาตุต่อชิ้นทดสอบ
4	CM-CM-FCR-T04	ลักษณะทั่วไป	General appearance	300	1		
5	CM-CM-FCR-T05	ขอบโค้งของเหล็กแผ่นม้วนและแผ่น เหล็กแผ่นแถบ	Curve end of coil and strip	400	1		
6	CM-CM-FCR-T06	ความราบของเหล็กแผ่น	Flatness of steel sheet	400	1		
7	CM-CM-FCR-T07	ความไม่ได้ฉากของเหล็กแผ่น	Out of squareness of steel sheet	400	1		
8	CM-CM-FCR-T08	สมบัติทางกล : ความเค้นพิสูจน์ ความ ต้านแรงดึงและความยืด	Mechanical properties : Proof stress, Tensile strength and Elogation	600	2		ต่อชิ้นทดสอบ (ไม่ รวมค่าเตรียมตัวอย่าง)
9	CM-CM-FCR-T09	สมบัติทางกล : ความแข็ง	Mechanical property : hardness	400	1		ต่อชิ้นทดสอบ (ไม่ รวมค่าเตรียมตัวอย่าง)
10	CM-CM-FCR-T10	สมบัติทางกล : การดัดโค้ง	Mechanical property : bending	400	2		ต่อชิ้นทดสอบ (ไม่ รวมค่าเตรียมตัวอย่าง)
เหล็กกล้าทรงแบนเคลือบสังกะสี ผสมอะลูมิเนียม 5% ถึง 13% และแมกนีเซียม 2% ถึง 4% โดยกรรมวิธีจุ่มร้อน							
1	CM-CM-HDZ-T01	มิติและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน : เกณฑ์ ความคลาดเคลื่อนของความหนา	Dimensions and tolerances : thickness	400	1		
2	CM-CM-HDZ-T02	มิติและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน : เกณฑ์ ความคลาดเคลื่อนของความกว้าง	Dimensions and tolerances : width	400	1		
3	CM-CM-HDZ-T03	มิติและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน : เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของความยาว (เฉพาะแผ่นตัด)	Dimensions and tolerances : length (only cut plate)	400	1		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้การ รับรอง ISO	หมายเหตุ
4	CM-CM-HDZ-T04	มิติและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน : เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของความ ไม่ได้ฉาก (เฉพาะแผ่นตัด)	Dimensions and tolerances : out of squareness (only cut plate)	400	1		
5	CM-CM-HDZ-T05	มิติและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน : ระยะเบี่ยงเบนของขอบโค้งที่ด้านเว้า (camber)	Dimensions and tolerances : deviation of curve at camber	400	1		
6	CM-CM-HDZ-T06	มิติและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน : เว้า (flatness) (เฉพาะแผ่นตัด)	Dimensions and tolerances : flatness (only cut plate)	400	1		
7	CM-CM-HDZ-T07	ส่วนประกอบทางเคมี (ธาตุละลาย)	Chemical composition (each element)	600	15		
8	CM-CM-HDZ-T08	ลักษณะทั่วไป	General appearance	300	1		
9	CM-CM-HDZ-T09	ความเค้นครากหรือความเค้นพิสูจน์ ความต้านแรงดึง และความยืด	Yield stress or Proof stress, Tensile strength and Elongation	1,000	1		
10	CM-CM-HDZ-T10	ความแข็ง (เฉพาะเหล็กแผ่นเคลือบชั้น คุณภาพ SGMCH)	Hardness (only coated plate type SGMCH)	500	1		
11	CM-CM-HDZ-T11	การติดแน่นของผิวเคลือบโดยการดัด การดัดโค้ง (ยกเว้นชั้นคุณภาพ SGMCH และ SGMC570)	Adhesion of coated surface by bending (except type SGMCH and SGMC570)	400	1		
12	CM-CM-HDZ-T12	เครื่องหมายและฉลาก	Marks and labels	200	1		
เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็น สำหรับงานรถยนต์							
1	CM-CM-CRF-T01	ความหนา, ความกว้าง และความยาว	Thickness, width and length	400	1		
2	CM-CM-CRF-T02	ระยะเบี่ยงเบนของขอบโค้งที่ด้านเว้า	Deviation of curve edge at concave side	400	1		
3	CM-CM-CRF-T03	ความไม่ได้ฉาก	Out of squareness	400	1		
4	CM-CM-CRF-T04	ระยะเบี่ยงเบนของความราบ	Deviation of flatness	400	1		
5	CM-CM-CRF-T05	ลักษณะทั่วไป	General appearance	300	1		
6	CM-CM-CRF-T06	สมบัติทางกล : ความต้านแรงดึง-ความ ยืด	Mechanical properties : tensile strength and elongation	600	1		ต่อชิ้นทดสอบ
7	CM-CM-CRF-T07	สมบัติทางกล : ปริมาณของการอบชุบ แข็ง	Mechanical properties : amount of hardening	800	1		ต่อชิ้นทดสอบ
8	CM-CM-CRF-T08	สมบัติทางกล : การดัดโค้ง	Mechanical properties : bending	500	1		ต่อชิ้นทดสอบ
เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสี โดยกรรมวิธีจุ่มร้อนและเคลือบสี							
1	CM-CM-PHS-T01	ความกว้างและความยาว	Width and length	800	1		
2	CM-CM-PHS-T02	ความหนาของเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี เคลือบสี	Thickness of prepainted hot-dip zinc-coated cold-reduced flat steel	400	1		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
3	CM-CM-PHS-T03	ลักษณะทั่วไป	General appearance	300	1		
4	CM-CM-PHS-T04	ระยะเบี่ยงเบนของขอบโค้งด้านที่เว้า	Deviation of curved edge of concave side	400	1		
5	CM-CM-PHS-T05	ความไม่ได้ฉาก (เฉพาะเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีเคลือบสีแผ่นตัด)	Out of squareness (Only cut prepainted hot-dip zinc-coated flat steel)	400	1		
6	CM-CM-PHS-T06	ระยะเบี่ยงเบนของความราบ (เฉพาะเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีเคลือบสีแผ่นตัด)	Deviation of flatness (only cut prepainted hot-dip zinc-coated flat steel)	400	1		
7	CM-CM-PHS-T07	การดัดโค้ง (ยกเว้นชั้นคุณภาพ CGCH และชั้นคุณภาพ CGC570)	Bending (except type CGCH and CGC570)	500	1		
8	CM-CM-PHS-T08	ความทนละอองน้ำเกลือ (ชั่วโมงละ)	Salt spray resistance (per hour)	35,000	-		จำนวนชั่วโมงขึ้นกับประเภทของการเคลือบสี
9	CM-CM-PHS-T09	การติดแน่นของสีที่เคลือบ (เฉพาะชั้นคุณภาพ CGCH และชั้นคุณภาพ CGC570)	Adhesion of coated paint (only type CGCH and CGC570)	600	1		
10	CM-CM-PHS-T10	ความแข็งของสีที่เคลือบ	Hardness of coated paint	600	1		
11	CM-CM-PHS-T11	เครื่องหมายและฉลาก	Mark and label	300	1		
เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างเชื่อมประกอบ							
1	CM-CM-HRF-T01	ขนาด : ความหนา, ความกว้าง, ความยาว	Size : thickness, width, length	1,200	1		
2	CM-CM-HRF-T02	ระยะเบี่ยงเบนของขอบโค้งที่ด้านเว้า	Deviation of curve edge at concave side	400	1		
3	CM-CM-HRF-T03	ความไม่ได้ฉาก	Out of squareness	400	1		
4	CM-CM-HRF-T04	ความราบ	Flatness	400	1		
5	CM-CM-HRF-T05	ลักษณะทั่วไป	General appearance	300	1		
6	CM-CM-HRF-T06	ส่วนประกอบทางเคมี : วิเคราะห์โดยวิธีทางเคมี คาร์บอน,ซิลิคอน,แมงกานีส,ฟอสฟอรัส,กำมะถัน	Chemical compositions : chemical method : Carbon, Silicon, Mangnese, Phosphorus, and Sulphur	600	5		ต่อธาตุต่อชิ้นทดสอบ
7	CM-CM-HRF-T07	ส่วนประกอบทางเคมี วิเคราะห์โดยใช้เครื่อง Emission spectrometry	Chemical compositions: by Emission spectrometry	600	5		ต่อธาตุต่อชิ้นทดสอบ

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
8	CM-CM-HRF-T08	สมมูลคาร์บอนหรือส่วนประกอบทางเคมีที่ไวต่อการเกิดรอยร้าวในแนวเชื่อม วิเคราะห์โดยวิธีทางเคมี คาร์บอน, ซิลิคอน, แมงกานีส, ฟอสฟอรัส, กำมะถัน	Carbon equivalent or chemical composition that active to crack formation in weld line: chemical test : carbon, silicon, manganese, phosphorus and sulphur	600	5		ต่อธาตุต่อชิ้นทดสอบ
9	CM-CM-HRF-T09	สมมูลคาร์บอนหรือส่วนประกอบทางเคมีที่ไวต่อการเกิดรอยร้าวในแนวเชื่อม วิเคราะห์โดยใช้เครื่อง Emission spectrometry	Carbon equivalent or chemical composition that active to crack formation in weld line : by Emission spectrometry	600	5		ต่อธาตุต่อชิ้นทดสอบ
10	CM-CM-HRF-T10	ความต้านแรงดึง และความยืด	Tensile strength and elongation	600	2		ต่อชิ้นทดสอบ (ไม่รวมค่าเตรียมตัวอย่าง)
11	CM-CM-HRF-T11	การกระแทกชาร์ปี	Charpy impactation	600	2		ต่อชิ้นทดสอบ
เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานถังก๊าซ							
1	CN-DS-ELE-C00	คาร์บอน (C)	Carbon (C)	600	5		ส่วนประกอบทางเคมี Chemical composition
2	CN-DS-ELE-Si0	ซิลิคอน (Si)	Silicon (Si)	600	5		
3	CN-DS-ELE-MN0	แมงกานีส (Mn)	Manganese (Mn)	600	5		
4	CN-DS-ELE-P00	ฟอสฟอรัส (P)	Phosphorus (P)	600	5		
5	CN-DS-ELE-S00	กำมะถัน (S)	Sulphur (S)	600	5		
6	CN-DS-ELE-CU0	ทองแดง (Cu)	Copper (Cu)	600	5		
7	CN-DS-ELE-Ni0	นิกเกิล (Ni)	Nickle (Ni)	600	5		
8	CN-DS-ELE-Cr0	โครเมียม (Cr)	Chromium (Cr)	600	5		
9	CN-DS-ELE-MO0	โมลิบดีนัม (Mo)	Molybdenum (Mo)	600	5		
10	CN-DS-ELE-B00	โบรอน (B)	Boron (B)	600	5		
11	CM-CM-HRG-T11	สมบัติทางกล : ความเค้นครากบน ReH, ความเค้นพิสูจน์สำหรับการยืดช่วงพลาสติก 0.2 % Rp0.2, ความต้านแรงดึง Rm และ ความยืด A	Mechanical property : upper yield stress ReH, Proof stress for 0.2%, Elongation A	1,000	2		ไม่รวมค่าเตรียมตัวอย่าง
12	CM-CM-HRG-T12	สมบัติทางกล : ความเค้นพิสูจน์สำหรับการยืดช่วงพลาสติก 0.2 % Rp0.2	Mechanical property : proof stress for plastic elongation 0.2 % Rp0.2	400	2		
13	CM-CM-HRG-T13	สมบัติทางกล : ความต้านแรงดึง Rm	Mechanical property : tensile strength Rm	400	2		
14	CM-CM-HRG-T14	สมบัติทางกล : ความยืด A	Mechanical property : elongation A	400	2		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
15	CM-CM-HRG-T15	มวลพื้นฐานและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของรูปร่างและมิติ : ความคลาดเคลื่อนของความหนา	Mass and dimension : deviation of thickness	400	1		
16	CM-CM-HRG-T16	มวลพื้นฐานและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของรูปร่างและมิติ : ความคลาดเคลื่อนของความกว้าง	Mass and dimension : deviation of width	400	1		
17	CM-CM-HRG-T17	มวลพื้นฐานและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของรูปร่างและมิติ : ความคลาดเคลื่อนของความยาว (เฉพาะแผ่นเหล็กหนาที่ได้จากการรีดโดยตรง)	Mass and dimension : deviation of length (only thick steel plate from direct rolling)	400	1		
18	CM-CM-HRG-T18	มวลพื้นฐานและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของรูปร่างและมิติ : ระยะเบี่ยงเบนของขอบโค้งที่ด้านเว้า (camber) (เฉพาะเหล็กหนา/แผ่นบางขอบตัด)	Mass and dimension : deviation of curve side at camber (only thick/thin cut edge steel plate)	400	1		
19	CM-CM-HRG-T19	มวลพื้นฐานและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของรูปร่างและมิติ : ระยะเบี่ยงเบนของความราบ (เฉพาะเหล็กแผ่นหนา/แผ่นบางขอบตัด)	Mass and dimension : deviation of curve side at camber (only thick/thin cut edge steel plate)	400	1		
20	CM-CM-HRG-T20	มวลพื้นฐานและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของรูปร่างและมิติ : ความไม่ได้ฉาก (out-of-square) (เฉพาะเหล็กแผ่นหนา/แผ่นบางขอบตัด)	Mass and dimension : out of square (only thick/thin cut edge steel plate)	400	1		
21	CM-CM-HRG-T21	ลักษณะทั่วไป	General appearance	300	1		
22	CM-CM-HRG-T22	เครื่องหมายและฉลาก	Marks and labels	200	1		
เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานทั่วไปและงานดัดขึ้นรูป							
1	CM-CM-HRS-T01	มิติและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน : ความหนา ความกว้าง ความยาว	Dimension and tolerance : thickness, width, length	400	5		
2	CM-CM-HRS-T02	ระยะเบี่ยงเบนของขอบโค้งที่ด้านเว้า	Deviation of curved edge of concave side	400	5		
3	CM-CM-HRS-T03	ความไม่ได้ฉาก	Out of squareness	400	5		
4	CM-CM-HRS-T04	ระยะเบี่ยงเบนของความราบ	deviation of flatness	400	5		
5	CM-CM-HRS-T05	ลักษณะทั่วไป	General appearance	300	5		
6	CM-CM-HRS-T06	ส่วนประกอบทางเคมี	Chemical composition	1,000	10		
7	CM-CM-HRS-T07	สมบัติทางกล : ความต้านแรงดึง และความยืด	Mechanical properties : tensile strength and elongation	600	5		
8	CM-CM-HRS-T08	สมบัติทางกล : การดัดโค้ง	Mechanical properties : bending	500	5		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้การ รับรอง ISO	หมายเหตุ
เหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์							
1	CN-DS-ELE-P00	ฟอสฟอรัส (P)	Phosphorus (P)	600	15		
2	CN-DS-ELE-S00	กำมะถัน (S)	Sulphur (S)	600	15		
3	CN-DS-ELE-CU0	ทองแดง (Cu)	Copper (Cu)	600	15		
4	CN-DS-ELE-NI0	นิกเกิล (Ni)	Nikle (Ni)	600	15		
5	CN-DS-ELE-CR0	โครเมียม (Cr)	Chromium (Cr)	600	15		
6	CN-DS-ELE-MO0	โมลิบดีนัม (Mo)	Molybdenum (Mo)	600	15		
7	CN-DS-ELE-B00	โบรอน (B)	Boron (B)	600	15		
8	CM-CM-SPA-T08	สมบัติทางกล : ความต้านแรงดึง R_m , ความเค้นครากบน ReH , ความเค้น พิสูจน์สำหรับการยืดช่วงพลาสติก 0.2% Rp0.2 และ ความยืด A	Mechanical properties : tensile strength R_m , upper yield stress ReH, proof stress for plastic elongation 0.2% Rp0.2 and elongation A	600	10		
9	CM-CM-SPA-T12	มวลพื้นฐานและเกณฑ์ความ คลาดเคลื่อนของรูปร่างและมิติ : มวล พื้นฐานของแผ่นเหล็ก	Basic mass and shape and dimensional tolerance : Basic mass of steel plate	400	5		
10	CM-CM-SPA-T13	มวลพื้นฐานและเกณฑ์ความ คลาดเคลื่อนของรูปร่างและมิติ : ความคลาดเคลื่อนของความหนา	Basic mass and shape and dimensional tolerances : Thickness tolerances	300	5		
11	CM-CM-SPA-T14	มวลพื้นฐานและเกณฑ์ความ คลาดเคลื่อนของรูปร่างและมิติ : ความคลาดเคลื่อนของความกว้าง	Basic mass and shape and dimensional tolerance : width tolerance	300	5		
12	CM-CM-SPA-T15	มวลพื้นฐานและเกณฑ์ความ คลาดเคลื่อนของรูปร่างและมิติ : ความคลาดเคลื่อนของความยาว (เฉพาะแผ่นหนาที่ได้จากการรีดโดยตรง)	Basic mass and shape and dimensional tolerances : Length tolerances (Only thick sheets obtained by direct rolling)	300	5		
13	CM-CM-SPA-T16	มวลพื้นฐานและเกณฑ์ความ คลาดเคลื่อนของรูปร่างและมิติ : ระยะ เบี่ยงเบนของขอบโค้งที่ด้านเว้า (camber) (เฉพาะเหล็กแผ่นหนา/ แผ่นบางขอบตัด)	Basic mass and shape and dimensional tolerances : Deviation of curved edges on the concave side (camber) (only cut- edge steel plate/plate)	300	5		
14	CM-CM-SPA-T17	มวลพื้นฐานและเกณฑ์ความ คลาดเคลื่อนของรูปร่างและมิติ : ระยะ เบี่ยงเบนของความราบ (เฉพาะเหล็ก แผ่นหนา/แผ่นบางขอบตัด)	Basic mass and shape and dimensional tolerance : flatness deviation (only for thick steel sheets / thin sheets, cut edges)	300	5		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้การ รับรอง ISO	หมายเหตุ
15	CM-CM-SPA-T18	มวลพื้นฐานและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของรูปร่างและมิติ : ความไม่ได้ฉาก (Out-of-square) (เฉพาะเหล็กแผ่นหนา/แผ่นบางขอบตัด)	Basic mass and form and dimensional tolerances: non-squareness (Out-of-square) (only for thick steel sheet / thin sheet, cutting edge)	300	5		
16	CM-CM-SPA-T19	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	5		
17	CM-CM-SPA-T20	เครื่องหมายและฉลาก	Marks and labels	200	5		
เหล็กฉากเจาะรู							
1	CM-CM-SLO-T01	มิติและความยาว	Dimension and length	300	1		
2	CM-CM-SLO-T02	ความต้านแรงดึงและความยืด	Tensile strength and elongation	500	7		
3	CM-CM-SLO-T03	ความต้านแรงดัดโค้ง	Bending strength	400	7		
4	CM-CM-SLO-T04	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	1		
5	CM-CM-SLO-T05	ความตรง	Straightness	200	1		
6	CM-CM-SLO-T06	การเคลือบผิว : ความเรียบร้อยและความหนาของฟิล์ม	Coating : neatness and film thickness	400	1		
7	CM-CM-SLO-T07	การเคลือบผิว : การเกาะตัว	Coating : adhesion	400	3		
แก้วและเซรามิก							
1	CG-MM-DIL-I01	สัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงเส้น	Thermal expansion coefficient	1,500	7	ได้	ค่าเตรียมตัวอย่าง 200 บาท
2	CG-MM-BUO-A01	ความหนาแน่น	Density	600	7		
3	CG-MM-UTM-A01	ความแข็งผิวแก้ว ทดสอบด้วยหัวกดแบบ Vicker's	Vickers Hardness	1,200	7		
แคปซูลเจลลาดินชนิดแข็ง							
1	PL-PL-CAP-T01	ความยาว	Length	500	15		
2	PL-PL-CAP-T02	ความจุ	Capacity	500	15		
แคลเซียมคลอไรด์							
1	CP-CS-CCL-TP1	แคลเซียมคลอไรด์ (CaCl_2)	Calcium chloride (CaCl_2)	2,000	2		
2	CP-CS-CA0-CCL	แคลเซียม คำนวณเป็น แคลเซียมคลอไรด์	Calcium calculated as calcium chloride	1,000	2		
3	CP-CS-APR-CCL	ลักษณะทั่วไป	Appearance	100	1		
4	CP-CS-ALK-CCL	ด่างอิสระ (คำนวณเป็น Ca(OH)_2)	Free alkali (calculated as Ca(OH)_2)	1,000	1		
5	CP-CS-FLU-CCL	ฟลูออไรด์ (F)	Fluoride (F)	1,000	1		
6	CP-CS-QCL-CCL	ทดสอบคลอไรด์	Identification test for chloride	200	1		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
7	CP-CS-QCA-CCL	ทดสอบแคลเซียม	Identification test for calcium	200	1		
8	CP-CS-INS-CCL	สารไม่ละลายน้ำ	Matter insoluble in water	500	2		
9	CP-CS-HM1-CCL	โลหะหนัก (คำนวณเป็น Pb)	Heavy metals (calculated as Pb)	500	1		
แคลเซียมซัลเฟตไดไฮเดรต							
1	CP-CS-CA0-CAS	แคลเซียม คำนวณเป็น แคลเซียมซัลเฟตไดไฮเดรต ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$)	Calcium calculated as calcium sulphate dihydrate ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$)	1,000	2		
2	CP-CS-CAS-TP1	แคลเซียมซัลเฟตไดไฮเดรต ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$)	Calcium sulphate dihydrate ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$)	2,000	3		
3	CP-CS-APR-CAS	ลักษณะทั่วไป	Appearance	100	1		
4	CP-CS-SO4-CAS	ซัลเฟต (SO_4)	Sulphate (SO_4)	1,000	5		
5	CN-DS-ELE-FE0	เหล็ก (Fe)	Iron (Fe)	600	2		
6	CP-CS-INS-CAS	สารที่ไม่ละลายในน้ำ	Matter insoluble in water	500	2		
แถบสะท้อนแสง							
1	CM-CM-RTS-R01	สัมประสิทธิ์การสะท้อนแสง	Coefficient of retroreflection	600	5		ตัวอย่างมีความยาว 1.5 เมตร
2	CM-CM-RTL-A01	สัมประสิทธิ์การสะท้อนแสง	Coefficient of retroreflection	600	5		ทดสอบ 1 มุม 2 แนว
แผ่นเหล็กมุงหลังคา							
1	CM-CM-RSS-T01	ลักษณะทั่วไป	General appearance	300	1		
2	CM-CM-RSS-T02	ความกว้างใช้งาน	Width	400	1		
3	CM-CM-RSS-T03	ความยาวแผ่นเหล็กมุงหลังคา	Length	400	1		
4	CM-CM-RSS-T04	ความหนากระเบื้อง	Nominal thickness	400	1		
5	CM-CM-RSS-T05	ความสูงของลอน	Height of corrugation	400	1		
6	CM-CM-RSS-T06	ระยะระหว่างลอน	Pitch of corrugation	400	1		
7	CM-CM-RSS-T07	ความทนละอองน้ำเกลือ	Salt spray resistance	35,000	30		
8	CM-CM-RSS-T08	มวลของโลหะเคลือบ : สังกะสีที่เคลือบ	Mass of coated zinc	1,000	7		
9	CM-CM-RSS-T09	ระยะเบี่ยงเบนของขอบโค้งที่ด้านเว้า	Curved edge deviation on the concave side	400	2		
10	CM-CM-RSS-T10	ระยะแอ่นตัว	Deflection	1,000	3		
11	CM-CM-RSS-T11	การรับแรงสูงสุด	Maximum load	1,000	3		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
แผ่นไม้อัด							
1	CM-CM-VPW-T01	ขนาด	Size	600	1		
2	CM-CM-VPW-T02	วัสดุและการทำ	Material and making	200	1		
3	CM-CM-VPW-T03	ความชื้น	Mositure	800	3		
4	CM-CM-VPW-T04	การติดกาว	Glue fixing	1,000	5		
5	CM-CM-VPW-T05	ความต้านแรงดัดและโมดูลัสยืดหยุ่น	Flexurak strength and modulas of elasticity	1,000	3		
แผ่นความเรียบ							
1	CA-C2-INH-PF1	กว้าง x ยาว (300 x300) mm	Width x Length (300 x300) mm	1,500	7		
แผ่นคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จสำหรับระบบพื้นคอนกรีต							
1	CM-CM-ZAF-T01	ความกว้าง	Width	300	1		
2	CM-CM-ZAF-T02	ความหนาของแผ่นคอนกรีต	Thickness	300	1		
3	CM-CM-ZAF-T03	ความยาว	Length	300	1		
4	CM-CM-ZAF-T04	เปลือกและผนังกันโพรง	Shell	300	1		
5	CM-CM-ZAF-T05	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กเสริมอัดแรง	Diameter of Reinforce bar	300	1		
6	CM-CM-ZAF-T06	จำนวนเหล็กเสริมอัดแรง	Total of Reinforce bar	300	1		
7	CM-CM-ZAF-T07	ลักษณะทั่วไป	General Apprearence	200	1		
8	CM-CM-ZAF-T08	ความหนาของคอนกรีตหุ้ม	Covering	300	1		
9	CM-CM-ZAF-T09	ความโก่ง	Deflection	300	1		
10	CM-CM-ZAF-T10	ความต้านแรงอัดสูงสุด	Compresive Strength	800	2		
11	CM-CM-ZAF-T11	การรับน้ำหนักบรรทุก	Max load	3,400	2		
แผ่นขึ้นไม้อัดซีเมนต์ : ความหนาแน่นสูง							
1	CM-CM-CPB-T01	ขนาด	Size	1,000	1		
2	CM-CM-CPB-T02	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	1		
3	CM-CM-CPB-T03	ความหนาแน่น	Density	800	3		
4	CM-CM-CPB-T04	ความชื้น	Moisture	800	3		
5	CM-CM-CPB-T05	สภาพนำความร้อน	Thermal conductivity	1,500	2		
6	CM-CM-CPB-T06	การพองตัวเมื่อแช่น้ำ	Swelling on water immersion	500	3		
7	CM-CM-CPB-T07	ความต้านแรงดัดและมอดูลัสยืดหยุ่น	Flexural strength and modulus of elasticity	1,000	3		
8	CM-CM-CPB-T08	ความต้านแรงดึงตึงฉากกับผิวหน้า	Tensile bond strength	1,000	3		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้การ รับรอง ISO	หมายเหตุ
แผ่นป้ายสะท้อนแสงสำหรับทำป้ายทะเบียนรถ							
1	CM-CM-RTP-T01	สัมประสิทธิ์การสะท้อนแสง	Coefficient of retroreflection	1,200	5		ตัวอย่างจำนวน 1 แผ่น
2	CM-CM-RTP-T02	ความทนสารเคมี	Chemical resistance	500	5		ตัวอย่างจำนวน 1 แผ่น
3	CM-CM-RTP-T03	สัมประสิทธิ์การสะท้อนแสง (ป้ายพิมพ์ภาพ)	Coefficient of retroreflection	300	5		ตัวอย่างจำนวน 1 แผ่น
แผ่นฝอยไม้ซีเมนต์อัดชนิดใช้งานทั่วไป							
1	CM-CM-WCB-T01	ขนาด	Size	1,000	1		
2	CM-CM-WCB-T02	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	1		
3	CM-CM-WCB-T03	น้ำหนัก	Weight	200	1		
4	CM-CM-WCB-T04	การดัดโค้ง	Bending	1,000	3		
แผ่นพลาสติกอ่อนพีวีซีสำหรับกรุแหล่งน้ำ							
1	PL-PL-PVS-T01	ความทนทานต่อการฝังดิน : การ เปลี่ยนแปลงความยืดที่จุดขาด	Resistance to soil burial : Changes in Elongation at break	600	7		
2	PL-PL-PVS-T02	ความทนทานต่อการฝังดิน : การ เปลี่ยนแปลงความต้านแรงดึง	Resistance to soil burial : Changes in Tensile strength	600	7		
3	PL-PL-PVS-T03	สารที่ละลายในน้ำ	Water soluble substances	500	7		
4	PL-PL-PVS-T04	มิติ : กว้าง	Dimensions : width	200	7		
5	PL-PL-PVS-T05	มิติ : ยาว	Dimensions : length	200	7		
6	PL-PL-PVS-T06	มิติ : หนา	Dimensions : thickness	200	7		
7	PL-PL-PVS-T07	การหดตัวที่อุณหภูมิสูง (แนวขวาง เครื่อง)	High temperature shrinkage (transverse direction)	600	7		
8	PL-PL-PVS-T08	การหดตัวที่อุณหภูมิสูง (แนวนาน เครื่อง)	High temperature shrinkage (machine direction)	600	7		
9	PL-PL-PVS-T09	ความต้านแรงฉีกขาด (แนวขวางเครื่อง)	Tear strength (transverse direction)	500	7		
10	PL-PL-PVS-T10	ความต้านแรงฉีกขาด (แนวนานเครื่อง)	Tear strength (machine direction)	500	7		
11	PL-PL-PVS-T11	ความต้านแรงดึงของรอยเชื่อม (แนว ขวางเครื่อง)	Tensile strength of the weld (transverse direction)	500	7		
12	PL-PL-PVS-T12	ความต้านแรงดึงของรอยเชื่อม (แนวนานเครื่อง)	Tensile strength of the weld (machine direction)	500	7		
13	PL-PL-PVS-T13	ความต้านแรงดึง (แนวขวางเครื่อง)	Tensile strength (transverse direction)	500	7		
14	PL-PL-PVS-T14	ความต้านแรงดึง (แนวนานเครื่อง)	Tensile strength (machine direction)	500	7		
15	PL-PL-PVS-T15	สารที่ระเหยได้	Volatile substances	500	7		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้การ รับรอง ISO	หมายเหตุ
แผ่นพอลิเอสเตอร์เสริมใยแก้ว							
1	CM-CM-GRS-T01	ขนาด	Size	600	1		
2	CM-CM-GRS-T02	ความได้ฉาก	Squarness	300	1		
3	CM-CM-GRS-T03	ความแตกต่างของเส้นทแยงมุม	Diffrence of diagonals	300	1		
4	CM-CM-GRS-T04	มวลต่อพื้นที่ระบุ	mass per nominal area	300	1		
5	CM-CM-GRS-T05	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	1		
6	CM-CM-GRS-T06	การส่งผ่านของแสง	light transmittance	1,000	7		
7	CM-CM-GRS-T07	ความต้านแรงกระแทก	Impact resistance	600	1		
8	CM-CM-GRS-T08	ความต้านแรงดึง	Tensile strength	1,500	7		
9	CM-CM-GRS-T09	ปริมาณสารที่ระเหย	Volatile material	1,500	30		
10	CM-CM-GRS-T10	ปริมาณใยแก้ว	Glass fibre	1,000	30		
11	CM-CM-GRS-T11	เครื่องหมายและฉลาก	Marks and labels	200	1		
แผ่นพีวีซีโฟมแข็ง							
1	CM-CM-PFS-T01	ความกว้างและความยาว	Width and Length	200	1		
2	CM-CM-PFS-T02	ความหนา	Thickness	200	1		
3	CM-CM-PFS-T03	ระยะโก่ง : ด้านยาว ด้านกว้าง	Deflection	200	1		
4	CM-CM-PFS-T04	ลักษณะทั่วไป	General Aprearence	200	1		
5	CM-CM-PFS-T05	ความทนแรงกระแทก	Impact Resistance	1,000	3		
6	CM-CM-PFS-T06	การดูดซึมน้ำ	Water Absorption	1,000	7		
7	CM-CM-PFS-T07	ความต้านแรงดัด	Flexual Strengtgh	1,200	7		
8	CM-CM-PFS-T08	เสถียรภาพทางมิติ	Stability	2,000	7		
9	CM-CM-PFS-T09	การบรรจุ	Packaging	200	1		
10	CM-CM-PFS-T10	เครื่องหมายและฉลาก	Mark and label	200	1		
11	CM-CM-PFS-T11	ความแตกต่างของเส้นทแยงมุม	Different of Diagonals	300	1		
12	PL-PL-RPF-T01	ความกว้าง	Width	200	1		
13	PL-PL-RPF-T02	ความยาว	Length	200	1		
14	PL-PL-RPF-T03	ความหนา	Thickness	200	1		
15	PL-PL-RPF-T04	ระยะโก่ง : ด้านยาว	Deflection distance: long side	200	1		
16	PL-PL-RPF-T05	ระยะโก่ง : ด้านกว้าง	Deflection distance: wide side	200	1		
17	PL-PL-RPF-T06	ความแตกต่างของเส้นทแยงมุม	diagonal difference	200	1		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
18	PL-PL-RPF-T07	ลักษณะทั่วไป	General appearance by visual inspection	100	1		
19	PL-PL-RPF-T08	ความทนแรงกระแทก	impact resistance	1,000	3		
20	PL-PL-RPF-T09	การดูดซึมน้ำ	Water absorption	1,000	7		
21	PL-PL-RPF-T10	ความต้านแรงดัด	bending strength	1,200	7		
22	PL-PL-RPF-T11	เสถียรภาพทางมิติ	Dimensional stability	2,000	7		
23	PL-PL-RPF-T12	การบรรจุ	packing	100	1		
24	PL-PL-RPF-T13	เครื่องหมายและฉลาก	Marks and labels	100	1		
แผ่นพีวีซีกันซึมระหว่างรอยต่อคอนกรีต							
1	PL-PL-PWS-T01	ลักษณะทั่วไป	General appearance by visual inspection	100	1		
2	PL-PL-PWS-T02	ความหนาแน่นสัมพัทธ์	relative density	650	5		
3	PL-PL-PWS-T03	ความแข็ง IRHD	Hardness IRHD	300	3		
4	PL-PL-PWS-T04	ความต้านแรงดึง	Tensile strength	500	3		
5	PL-PL-PWS-T05	ความยืดเมื่อขาด	Elongation at break	500	3		
6	PL-PL-PWS-T06	การบ่มเร่ง : ความต้านแรงดึง	Tensile strength after aging	700	30		
7	PL-PL-PWS-T07	การบ่มเร่ง : ความยืดเมื่อขาด	Elongation at break after aging	700	30		
8	PL-PL-PWS-T08	การดูดซึมน้ำ	water absorption	500	5		
9	PL-PL-PWS-T09	ความทนต่อการสกัด ภายใน 14 วัน	Accelerated extraction CRD	2,000	17		
10	PL-PL-PWS-T10	ความทนด่าง : ความต้านแรงดึง	Alkali resistance :Tensile strength	1,300	10		
11	PL-PL-PWS-T11	ความทนด่าง : ความยืดเมื่อขาด	Alkali resistance : Elongation at break	1,300	10		
12	PL-PL-PWS-T12	เครื่องหมายและฉลาก	Marks and labels	100	1		
แผ่นพีวีซีมุงหลังคา							
1	CM-CM-CWF-A01	การลามไฟ	Flame spread	2,000	7		
แผ่นยางไดอะแฟรม							
1	PP-NF-CAL-C30	แผ่นยางไดอะแฟรม	Diaphragm	3,000	10		
แผ่นยางกันซึม							
1	RP-RP-RUW-T01	ความแข็ง (IRHD)	Hardness (IRHD)	300	3		
2	RP-RP-RUW-T02	ความต้านแรงดึง	Tensile strength	500	5		
3	RP-RP-RUW-T03	ความยืดเมื่อขาด	Elongation at break	200	5		ทดสอบร่วมกับ ความต้านแรงดึง

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้การ รับรอง ISO	หมายเหตุ
4	RP-RP-RUW-T04	ความแข็ง (IRHD) หลังบ่มแรง	Hardness (IRHD) after aging	500	10		
5	RP-RP-RUW-T05	ความต้านแรงดึง หลังบ่มแรง	Tensile strength after aging	700	14		
6	RP-RP-RUW-T06	ความยืดเมื่อขาด หลังบ่มแรง	Elongation at break after aging	200	14		ทดสอบร่วมกับความ ต้านแรงดึง หลังบ่มแรง
7	RP-RP-RUW-T07	การยุบตัวเนื่องจากแรงอัด	Compression set	500	5		
8	RP-RP-RUW-T08	การดูดซึมน้ำ	Water absorption	500	10		
9	RP-RP-RUW-T09	แรงดึงของรอยต่อ	Tensile strength of the joint	500	5		
10	RP-RP-RUW-T10	ความกว้าง	Width	200	2		
11	RP-RP-RUW-T11	ความหนา	Length	200	2		
12	RP-RP-RUW-T12	เส้นผ่านศูนย์กลาง	Diameter	200	2		
13	RP-RP-RUW-T13	ความทนน้ำมัน	Oil resistance	600	5		ลูกค้าเตรียมน้ำมันมา ให้
14	RP-RP-RUW-T14	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	1		
15	RP-RP-RUW-T15	เครื่องหมายและฉลาก	Mark and label	100	1		
แผ่นยางปูพื้น							
1	RP-RP-RUF-T01	แบบแผ่นเดียว : ความกว้าง	Single sheet: Width	200	2		
2	RP-RP-RUF-T02	แบบแผ่นเดียว : ความยาว	Single sheet: Length	200	2		
3	RP-RP-RUF-T03	แบบแผ่นเดียว : ความหนา	Single sheet: Thickness	200	2		
4	RP-RP-RUF-T04	แบบแผ่นต่อเนื่อง : ความกว้าง	Continuous sheet: Width	200	3		
5	RP-RP-RUF-T05	แบบแผ่นต่อเนื่อง : ความยาว	Continuous sheet: Length	200	3		
6	RP-RP-RUF-T06	แบบแผ่นต่อเนื่อง : ความหนา	Continuous sheet: Thickness	200	3		
7	RP-RP-RUF-T07	ความแข็ง	Hardness	300	3		
8	RP-RP-RUF-T08	ความต้านแรงดึง	Tensile strength	500	5		
9	RP-RP-RUF-T09	ความยืดเมื่อขาด	Elongation at break	200	5		ทดสอบร่วมกับ ความต้านแรงดึง
10	RP-RP-RUF-T10	การเร่งการเสื่อมอายุ : ความแข็ง	Accelerated aging : Hardness	500	6		
11	RP-RP-RUF-T11	การเร่งการเสื่อมอายุ : ความต้านแรงดึง	Accelerated aging : Tensile strength	700	8		
12	RP-RP-RUF-T12	การเร่งการเสื่อมอายุ : ความยืดเมื่อขาด	Accelerated aging : Elongation at break	200	8		ทดสอบร่วมกับความ ต้านแรงดึง หลังการ เร่งการเสื่อมอายุ
13	RP-RP-RUF-T13	การทนต่อการขัดสี	Abrasion resistance	2,000	3		
14	RP-RP-RUF-T14	การยุบตัวเนื่องจากแรงอัด	Compression set	500	5		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้การ รับรอง ISO	หมายเหตุ
15	RP-RP-RUF-T15	ความคงทนต่อสภาพลมฟ้าอากาศโดยวิธีเร่งภาวะ	Accelerated weathering test	3,500	10		ไม่เกิน 7 วัน หากเกินคิดเพิ่มวันละ 500 บาท
16	RP-RP-RUF-T16	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	2		
17	RP-RP-RUF-T17	การบรรจุ	Packaging	100	1		
18	RP-RP-RUF-T18	เครื่องหมายและฉลาก	Mark and label	100	1		
แผ่นยางปูสนามฟุตบอล							
1	RP-RP-FRF-T01	ความกว้าง	Width	200	3		
2	RP-RP-FRF-T02	ความยาว	Length	200	3		
3	RP-RP-FRF-T03	ความหนา	Thickness	200	3		
4	RP-RP-FRF-T04	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	2		
5	RP-RP-FRF-T05	สัดส่วนยางธรรมชาติ ประเภทชั้นเดียว	Natural rubber content : single layer	2,000	5		
6	RP-RP-FRF-T06	สัดส่วนยางธรรมชาติ ประเภทหลายชั้น	Natural rubber content : multi-layer	4,000	5		
7	RP-RP-FRF-T07	ความต้านแรงดึง	Tensile strength	500	5		
8	RP-RP-FRF-T08	ความยืดเมื่อขาด	Elongation at break	200	5		ทดสอบร่วมกับความต้านแรงดึง
9	RP-RP-FRF-T09	การเร่งเสื่อมอายุ ความต้านแรงดึงที่เปลี่ยนแปลง	Accelerated aging : change in tensile strength	700	10		
10	RP-RP-FRF-T10	การเร่งเสื่อมอายุ ความยืดเมื่อขาดที่เปลี่ยนแปลง	Accelerated aging : change in elongation at break	200	10		ทดสอบร่วมกับความต้านแรงดึง หลังการเร่งเสื่อมอายุ
11	RP-RP-FRF-T11	ความทนต่อการขัดสี	Abrasion resistance	2,000	5		
12	RP-RP-FRF-T12	สมบัติการใช้งาน ค่าแรงเสียดทานแบบแห้ง	Performance property: Skid resistance : Dry	2,000	3		
13	RP-RP-FRF-T13	สมบัติการใช้งาน ค่าแรงเสียดทานแบบเปียก	Performance property: Skid resistance : Wet	2,000	3		
14	RP-RP-FRF-T14	สมบัติการใช้งาน การลดลงของแรงกระแทก	Performance property: Force reduction	2,000	3		
15	RP-RP-FRF-T15	สมบัติการใช้งาน การยุบตัวในแนวตั้ง	Performance property: Modified vertical deformation	2,000	3		
16	RP-RP-FRF-T16	การกระดอนของบอลในแนวตั้ง	Vertical rebound ratio	1,000	2		
17	RP-RP-FRF-T17	สมบัติการใช้งาน ความคงทนของสีหลังทดสอบความคงทนต่อสภาพลมฟ้าอากาศโดยวิธีเร่งภาวะ	Performance property: Color fastness after accelerated weathering resistance	3,500	10		ไม่เกิน 7 วัน หากเกินคิดเพิ่มวันละ 500 บาท
18	RP-RP-FRF-T18	การบรรจุ	Packaging	100	1		
19	RP-RP-FRF-T19	เครื่องหมายและฉลาก	Mark and label	100	1		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
แผ่นยางรองสะพาน							
1	RP-RP-RBB-T01	ความแข็ง (IRHD)	Hardness (IRHD)	300	3	ได้	
2	RP-RP-RBB-T02	ความต้านแรงดึง	Tensile strength	500	5	ได้	
3	RP-RP-RBB-T03	ความยืดเมื่อขาด	Elongation at break	200	5	ได้	ทดสอบร่วมกับความต้านแรงดึง
4	RP-RP-RBB-T04	ความต้านแรงดึงที่ความยืดร้อยละ	Tensile at% elongation	200	5	ได้	ทดสอบร่วมกับความต้านแรงดึง(รายการละ)
5	RP-RP-RBB-T05	ความต้านการฉีกขาด	Tear strength	500	5		
6	RP-RP-RBB-T06	ความแข็ง (IRHD) หลังบ่มเร่ง	Hardness (IRHD) after aging	500	ขึ้นอยู่กับ สภาวะ การทดสอบ	ได้	ไม่เกิน 7 วัน หากเกิน เพิ่มวันละ 100 บาท
7	RP-RP-RBB-T07	ความต้านแรงดึง หลังบ่มเร่ง	Tensile strength after aging	700	ขึ้นอยู่กับ สภาวะการ ทดสอบ	ได้	ไม่เกิน 7 วัน หากเกิน เพิ่มวันละ 100 บาท
8	RP-RP-RBB-T08	ความยืดเมื่อขาด หลังบ่มเร่ง	Elongation at break after aging	200		ได้	ทดสอบร่วมกับความต้านแรงดึง หลังบ่มเร่ง
9	RP-RP-RBB-T09	การยุบตัวเนื่องจากแรงอัด	Compression set	500		ได้	
10	RP-RP-RBB-T10	ความทนต่อก๊าซโอโซน	Ozone resistance	2,000		ได้	ไม่เกิน 7 วัน หากเกิน เพิ่มวันละ 300 บาท
11	RP-RP-RBB-T11	แรงยึดเหนี่ยว	Bonding strength	500	5		
12	RP-RP-RBB-T12	ความทนแรงกด	Compressive strength	500	5		
13	RP-RP-SAP-001	การเตรียมตัวอย่าง	sample preparation	500			
แผ่นยิปซัม							
1	CM-CM-GYP-T01	ความกว้าง ความยาว ความหนา	Width, length, thickness	600	2		
2	CM-CM-GYP-T02	ความกว้างและความลึกของขอบลาด (เฉพาะขอบลาด)	Width and depth of slope edge	400	2		
3	CM-CM-GYP-T03	ค่าความได้ฉาก	Squareness	200	2		
4	CM-CM-GYP-T04	ความตรงของขอบ	Straightness	400	2		
5	CM-CM-GYP-T05	แรงกดแตก	Breaking Load	1,000	7		
6	CM-CM-GYP-T06	แรงต้านการดึงตะปู	Nail pull Resistance	1,000	7		
7	CM-CM-GYP-T07	การแอ่นตัว (เฉพาะแผ่นยิปซัมความหนาตั้งแต่ 9 มม. ขึ้นไป)	Deflection (Only for gypsum board thickness from 9 mm. up)	1,000	7		
8	CM-CM-GYP-T08	การดูดซึมน้ำ	Water absorption	900	7		
9	CM-CM-GYP-T09	การดูดซึมน้ำที่ผิว	Surface absorption	900	7		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
10	CM-CM-GYP-T10	การทนไฟ (เฉพาะแผ่นยิปซัมประเภททนไฟ)	Fire Resistance (only fire resistance type)	2,000	7		
แผ่นยิปซัมเสริมใยแก้ว							
1	CM-CM-GFB-T01	ความกว้างและความยาว	Width and length	600	1		
2	CM-CM-GFB-T02	ความหนา : เฉพาะชนิดแผ่นเรียบ	Thickness : only flat sheet	600	1		
3	CM-CM-GFB-T03	ความหนาควบคุม ความหนาส่วนอื่น : เฉพาะชนิดผิวมีลวดลาย	Controlled thickness other thickness : only pattern sheet	3,600	1		
4	CM-CM-GFB-T04	ความได้ฉาก	Squareness	400	1		
5	CM-CM-GFB-T05	ความแข็งของผิว	Hardness of surface	1,000	1		
6	CM-CM-GFB-T06	การดัดโค้งตามขวาง : เฉพาะชนิดแผ่นเรียบ	Transverse strength : only flat sheet	1,000	1		
แผ่นวัดความขาว							
1	PP-NF-STP-S01	ความส่องสว่าง	Luminosity	400	2		ที่ 557 นาโนเมตร
แผ่นรองรับสติ๊กเกอร์							
2	PP-NF-LSP-L02	มวลมาตรฐาน	Grammage	300	7		
2	PP-NF-LSP-L05	ความหนา	Thickness	300	7		
3	PP-NF-LSP-L09	ความต้านแรงฉีกขาด	Tear strength	400	7		ขนานเครื่อง MD)/ ขวางเครื่อง(CD), แนวละ
แผ่นสติ๊กเกอร์แผ่นหน้า							
1	PP-NF-LSP-L01	มวลมาตรฐาน	Grammage	300	7		
2	PP-NF-LSP-L04	ความหนา	Thickness	300	7		
3	PP-NF-LSP-L07	ความต้านแรงดึง	Tensile Strength	400	7		ขนานเครื่อง MD)/ ขวางเครื่อง(CD), แนวละ
4	PP-NF-LSP-L08	ความต้านแรงฉีกขาด	Tear Resistance	400	7		ขนานเครื่อง MD)/ ขวางเครื่อง(CD), แนวละ
แผ่นสติ๊กเกอร์รวม							
1	PP-NF-LSP-L03	มวลมาตรฐาน	Grammage	300	7		
2	PP-NF-LSP-L06	ความหนา	Thickness	300	7		
แผ่นสอบเทียบความหนาสี							
1	CA-C2-JIS-FO1	ช่วงการวัด 25 µm - 1000 µm	Range 25 µm - 1000 µm	150	3		ต่อชิ้น

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้การ รับรอง ISO	หมายเหตุ
แผ่นสะท้อนแสงสำหรับควบคุมการจราจร							
1	CM-CM-RTS-T01	สัมประสิทธิ์การสะท้อนแสง (แผ่นสะท้อนแสงแบบที่ 1-6, 8)	Coefficient of retroreflection	1,200	5		
2	CM-CM-RTS-T02	สัมประสิทธิ์การสะท้อนแสง (แผ่นสะท้อนแสงแบบที่ 9, 11)	Coefficient of retroreflection	1,800	5		
3	CM-CM-RTS-T03	การติดแน่น	Adhesion	300	5		
4	CM-CM-RTS-T04	การลอกวัสดุปิดหลัง	Liner removal	300	5		
5	CM-CM-RTS-T05	ความทนต่อการดัดโค้ง	Flexibility	200	5		
6	CM-CM-RTS-T06	สี	Color	600	5		
7	CM-CM-RTS-T07	การหดตัว	Shrinkage	400	5		
แฟ้มกระดาษ							
1	PP-NF-PTP-C01	ค่าเตรียมตัวอย่าง	sample preparation cost	200	3	ได้	ค่าเตรียมตัวอย่าง
2	PP-NF-PTP-C02	การบรรจุ	Container	200	1		
3	PP-NF-PTP-C03	เครื่องหมายและฉลาก	Marks and labels	200	1		
4	PP-NF-PTP-C04	ลักษณะทั่วไป	General character	500	1		
5	PP-NF-PTP-C05	มิติ	Dimensions and Tolerances	200	1		
6	PP-NF-PTP-C06	น้ำหนักมาตรฐาน	Basis weight	300	5		
7	PP-NF-PTP-C07	ความต้านแรงดึง	Tensile strength	400	5		แนวขวางเครื่อง(CD)
8	PP-NF-PTP-C08	ความต้านแรงฉีกขาด	Tearing strength	500	5		ขนานเครื่อง MD)/ ขวางเครื่อง(CD), แนวทะ
9	PP-NF-PTP-C07	ความหนาแน่นปรากฏ	Apparent density	500	5		
10	PP-NF-PTP-C08	ค่าเตรียมตัวอย่างโลหะหนัก	sample preparation cost	1,000	2		
11	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	14		
12	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	14		
13	CN-DS-ELE-HG0	ปรอท (Hg)	Mercury (Hg)	600	14		
14	CN-DS-ELE-CR6	โครเมียมเฮกซาวาเลนท์ (Cr ⁺⁶)	Chromium hexavalent (Cr ⁺⁶)	600	14		
แมกนีเซียม ซัลเฟต							
1	CP-CS-MG0-MGS	แมกนีเซียม (คำนวณเป็น MgSO ₄ ·7H ₂ O)	Magnesium (calculated as MgSO ₄ ·7H ₂ O)	1,000	2		
2	CP-CS-MGS-TP1	แมกนีเซียมซัลเฟต	Magnesium sulphate	2,000	3		
3	CP-CS-K00-MGS	โพแทสเซียม (คำนวณเป็น K ₂ O)	Potassium (calculated as K ₂ O)	600	2		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
แมกนีเซียมคลอไรด์ (MgCl ₂)							
1	CP-CS-MCL-TP1	แมกนีเซียมคลอไรด์ (MgCl ₂)	Magnesium chloride (MgCl ₂)	2,000	2		
2	CP-CS-MG0-MCL	แมกเนเซียม (คำนวณเป็น MgCl ₂)	Magnesium (calculated as MgCl ₂)	1,000	2		
3	CP-CS-CA0-MCL	แคลเซียม (คำนวณเป็น CaCl ₂)	Calcium (calculated as CaCl ₂)	1,000	2		
4	CP-CS-NA0-MCL	โซเดียม (คำนวณเป็น NaCl)	Sodium (calculated as NaCl)	600	2		
5	CP-CS-K00-MCL	โพแทสเซียม (คำนวณเป็น KCl)	Potassium (calculated as KCl)	600	2		
6	CP-CS-APR-MCL	ลักษณะทั่วไป	Appearance	100	1		
7	CP-CS-INS-MCL	สารไม่ละลายน้ำ	Matter insoluble in water	500	2		
8	CP-CS-HM1-MCL	โลหะหนัก (คำนวณเป็น Pb)	Heavy metals (calculated as Pb)	500	1		
9	CP-CS-SO4-PRE	ซัลเฟต (SO ₄)	Sulphate (SO ₄)	1,000	5		
แสงสว่าง							
1	EN-EQ-LIG-001	ค่าความเข้มแสงของแสงสว่าง	Illumination	100	7		
2	EN-EQ-LIG-002	ความทึบแสง	Opacity	300	7		
แหวนยางสำหรับท่อน้ำ							
1	RP-RP-RWP-T01	รูปแบบ มิติและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน	Shape, Dimensions and tolerances	500	3		
2	RP-RP-RWP-T02	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	2		
3	RP-RP-RWP-T03	ความแข็ง	Hardness	300	3		
4	RP-RP-RWP-T04	ความต้านแรงดึง	Tensile strength	500	5		
5	RP-RP-RWP-T05	ความยืดเมื่อขาด	Elongation at break	200	5		ทดสอบร่วมกับความต้านแรงดึง
6	RP-RP-RWP-T06	การยุบตัวเนื่องจากแรงอัด ที่ 23°C/72 h	Compression set at 23°C/72 h	500	7		
7	RP-RP-RWP-T07	การยุบตัวเนื่องจากแรงอัด ที่ 70°C/72 h	Compression set at 70°C/72 h	500	7		
8	RP-RP-RWP-T08	การเร่งการเสื่อมอายุ : ความแข็ง	Accelerated aging : Hardness	500	10		
9	RP-RP-RWP-T09	การเร่งการเสื่อมอายุ : ความต้านแรงดึง	Accelerated aging : Tensile strength	700	10		
10	RP-RP-RWP-T10	การเร่งการเสื่อมอายุ : ความยืดเมื่อขาด	Accelerated aging : Elongation at break	200	10		ทดสอบร่วมกับความต้านแรงดึง หลังการเร่งการเสื่อมอายุ
11	RP-RP-RWP-T11	ความเปลี่ยนแปลงของปริมาตรหลังแช่น้ำ	Change in volume after immersion in water	1,000	10		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้การ รับรอง ISO	หมายเหตุ
12	RP-RP-RWP-T12	ความทนโอโซน	Ozone resistance	2,000	10		ไม่เกิน 7 วัน หาก เกินคิดเพิ่มวันละ 300 บาท
13	RP-RP-RWP-T13	ความเปลี่ยนแปลงของปริมาตรหลังแช่ น้ำมัน : น้ำมันเบอร์ 1	Change in volume after immersion in oil : oil no. 1	1,000	7		ลูกค้าเตรียมน้ำมันมา ให้
14	RP-RP-RWP-T14	ความเปลี่ยนแปลงของปริมาตรหลังแช่ น้ำมัน : น้ำมันเบอร์ 3	Change in volume after immersion in oil : oil no. 3	1,000	7		ลูกค้าเตรียมน้ำมันมา ให้
15	RP-RP-RWP-T15	ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ	Effect on water	600	30		
16	RP-RP-RWP-T16	ปริมาณของสารที่สกัดได้ : สารหนู (As)	Heavy metals : Arsenic (As)	600	30		
17	RP-RP-RWP-T17	ปริมาณของสารที่สกัดได้ : แบเรียม (Ba)	Heavy metals : Barium (Ba)	600	30		
18	RP-RP-RWP-T18	ปริมาณของสารที่สกัดได้ : แคดเมียม (Cd)	Heavy metals : Cadmium (Cd)	600	30		
19	RP-RP-RWP-T19	ปริมาณของสารที่สกัดได้ : โครเมียม (Cr)	Heavy metals : Chromium (Cr)	600	30		
20	RP-RP-RWP-T20	ปริมาณของสารที่สกัดได้ : ตะกั่ว (Pb)	Heavy metals : Lead (Pb)	600	30		
21	RP-RP-RWP-T21	ปริมาณของสารที่สกัดได้ : ปรอท (Hg)	Heavy metals : Mercury (Hg)	600	30		
22	RP-RP-RWP-T22	ปริมาณของสารที่สกัดได้ : ซีลีเนียม (Se)	Heavy metals : Selenium (Se)	600	30		
23	RP-RP-RWP-T23	ของแข็งที่ละลายได้	Total soluble solids	600	30		
24	RP-RP-RWP-T24	การบรรจุ	Packaging	100	1		
25	RP-RP-RWP-T25	เครื่องหมายและฉลาก	Mark and label	100	1		
26	RP-RP-MIC-001	การใช้เครื่องมือไมโครเวฟสำหรับสกัด ตัวอย่าง	Microwave digestion	800			
แอนทราไซด์							
1	CM-CM-SIZ-A01	ขนาด	Size rang : min - max	600	3		
2	CM-CM-SIZ-A02	ขนาดสัมฤทธิ์	Effective size	500	3		
3	CM-CM-SIZ-A03	สัมประสิทธิ์ความสม่ำเสมอ	Uniformity coefficient	500	3		
4	CM-CM-SIZ-A04	ความถ่วงจำเพาะ	Specific gravity	1,000	3		
แอนทราไซด์สำหรับกรองน้ำ							
1	CM-CG-OAG-A02	แอนทราไซด์ : การรวมตัวกันเป็นก้อน	Anthracite : Agglomerating Character	200			
2	CM-CG-OFC-A01	แอนทราไซด์: คาร์บอนคงตัว และสาร ที่ระเหยได้ คำนวณจากสภาพตัวอย่าง แห้งที่ปราศจากแร่	Anthracite: Fixed carbon and Volatile matter	2,200			
3	CM-CG-SIZ-A01	แอนทราไซด์ : ขนาดอนุภาค (min - max)	Anthracite: Paricle size (min - max)	200			

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้การ รับรอง ISO	หมายเหตุ
4	CM-CG-UNE-A01	แอนทราไซต์ : ขนาดสัมฤทธิ์ และสัมประสิทธิ์ความสม่ำเสมอ	Anthracite: Effective size and Uniformity coefficient	600			
5	CM-CG-HAR-T00	แอนทราไซต์ : ความแข็งแบบมอสส์เกล	Anthracite: Hardness, Mohs' scale	300			
6	CN-DS-ELE-AS0	สารหนู (As)	Arsenic (As)	600			
7	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600			
8	CN-DS-ELE-HG0	ปรอท (Hg)	Mercury (Hg)	600			
9	CN-DS-ELE-FE0	เหล็ก (Fe)	Iron (Fe)	600			
10	CN-DS-ELE-MN0	แมงกานีส (Mn)	Manganese (Mn)	600			
11	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600			
12	CM-CG-PHE-001	ฟีนอล	Phenolic substance	550			
13	CM-CG-ABD-A00	ความหนาแน่นเชิงปริมาตร	Bulk density	800			
15	CM-CG-ABS-A00	ความถ่วงจำเพาะเชิงปริมาตร แบบผิวแห้งอ้อมตัว	Bulk Specific gravity : Saturated surface dry basis	1,000			
แอมโมเนียม ไฮดรอกไซด์/Reagent Chemicals							
1	CP-CS-APR-NH3	ลักษณะทั่วไป	Appearance	100	1		
2	CP-CS-NH3-T01	แอมโมเนีย (NH ₃)	Ammonium (NH ₃)	1,000	2		
3	CP-CS-CO3-NH3	คาร์บอเนต (CO ₃)	Carbonate (CO ₃)	1,000	2		
4	CP-CS-NON-NH3	สารที่ไม่ระเหย	Non-volatile matter	500	1		
5	CP-CS-FLU-NH3	ฟลูออไรด์ (F)	Fluoride (F)	1,000	2		
6	CP-CS-NO2-NH3	ไนไตรต์ (NO ₂)	Nitrite (NO ₂)	1,000	2		
7	CP-CS-CL0-NH3	คลอไรด์ (Cl)	Chloride (Cl)	1,000	1		
8	CP-CS-SO4-NH3	ซัลเฟต (SO ₄)	Sulphate (SO ₄)	1,000	1		
9	CP-CS-HM1-NH3	โลหะหนัก (คำนวณเป็น Pb)	Heavy metals (calculated as Pb)	500	1		
แอมโมเนียม ไบคาร์บอเนต							
1	CP-CS-CL0-NHB	คลอไรด์ (Cl)	Chloride (Cl)	1,000	2		
2	CP-CS-SO4-NHB	ซัลเฟต (SO ₄)	Sulphate (SO ₄)	1,000	2		
3	CP-CS-NON-NHB	สารที่ไม่ระเหย	Non-volatile matter	500	3		
แอมโมเนียมไนเตรดสำหรับวัตถุระเบิดแอนโฟ							
1	CP-CS-APR-NO3	ลักษณะทั่วไป	Appearance	100	1		
2	CP-CS-NO3-TT1	แอมโมเนียมไนเตรด	Ammonium nitrate	1,000	2		
3	CP-CS-MOI-NO3	ความชื้น	Moisture	300	2		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
4	CP-CS-INS-NO3	สารที่ไม่ละลายน้ำ	Matter insoluble in water	500	2		
5	CP-CS-SO4-NO3	ซัลเฟต	Sulphate	1,000	3		
6	CP-CS-CL0-NO3	คลอไรด์	Chloride	1,000	2		
7	CP-CS-001-NO3	ปริมาณที่ผ่านร่ขงขนาด 1.00 มิลลิเมตร (ASTM เบอร์ 18)	The mass pass the 1.00 mm test sieve (ASTM No. 18)	500	3		
8	CP-CS-028-NO3	ปริมาณที่ผ่านร่ขงขนาด 2.80 มิลลิเมตร (ASTM เบอร์ 7)	The mass pass the 2.80 mm test sieve (ASTM No. 7)	500	3		
9	CP-CS-ORG-NO3	สารอินทรีย์	Organic matter	800	2		
10	CP-CS-PH1-NO3	ความเป็นกรด-ด่าง	pH	200	1		
11	CP-CS-OAB-NO3	การดูดซับน้ำมัน	Oil absorbtion	500	2		
12	CP-CS-OEF-NO3	ประสิทธิภาพในการดูดซับน้ำมัน	efficiency of oil absorbtion	500	2		
13	CP-CS-BUK-NO3	ความหนาแน่นเชิงปริมาตร	Bulk density	500	1		
แอมโมเนียมฟอสเฟต							
1	CP-CS-NHP-PRE	แอมโมเนียมฟอสเฟต, (NH ₄) ₃ PO ₄	Ammonium phosphate, (NH ₄) ₃ PO ₄	2,500	3		
2	CP-CS-APR-NHP	ลักษณะทั่วไป	Appearance	100	1		
3	CP-CS-HM1-NHP	โลหะหนัก (คำนวณเป็น Pb)	Heavy metals (calculated as Pb)	500	1		
แอมป์มิเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง							
1	CA-C2-EUR-E04	0 ถึง ± 20 แอมแปร์	0 to ±20 A	200	3		
2	CA-C2-EUR-E09	0 ถึง ± 20 แอมแปร์	0 to ±20 A	500	3		
แอมป์มิเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ							
1	CA-C2-EUR-E03	30 มิลลิแอมแปร์ ถึง 20 แอมแปร์ 10 เฮิรตซ์ ถึง 30 กิโลเฮิรตซ์, คลื่นไซน์	30 mA to 20 A 10 Hz to 30 kHz, Sine	200	3		
2	CA-C2-EUR-E08	30 มิลลิแอมแปร์ ถึง 20 แอมแปร์ 10 เฮิรตซ์ ถึง 30 กิโลเฮิรตซ์, คลื่นไซน์	30 mA to 20 A 10 Hz to 30 kHz, Sine	500	3		
โครงคร่าวเหล็กกล้าสำหรับยึดแผ่นผ้าและแผ่นผนัง							
1	CM-CM-FSC-T01	ความกว้าง ความสูงและความหนา	Width, height and thickness	600	1		
2	CM-CM-FSC-T02	ความบิด ความโก่ง ความโค้ง	Twist, deflection, curvature	600	1		
3	CM-CM-FSC-T03	ลักษณะทั่วไป	General appearance	300	1		
4	CM-CM-FSC-T04	การติดแน่นของสังกะสี	Adhesion of zinc	500	1		
5	CM-CM-FSC-T05	การชุบเคลือบสังกะสี	Zinc plating	1,000	3		
6	CM-CM-FSC-T06	การรับน้ำหนักของอุปกรณ์สำหรับแขวนโครงคร่าว	Loading of accessory for profile hanging	500	3		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้การ รับรอง ISO	หมายเหตุ
7	CM-CM-FSC-T07	ความสามารถของคร่าวในการยึดตะปูเกลียว	Ability of profile for screw fixing	400	3		
8	CM-CM-FSC-T08	การรับน้ำหนักและการแอ่นตัวของคร่าวยื่นของโครงคร่าวฝ้า	Loading and deflection of stand profile of ceiling profile	500	3		
โซเดียม เมต้าไบซัลไฟต์							
1	CP-CS-APR-SMB	ลักษณะทั่วไป	Appearance	100	1		
2	CP-CS-W01-SMB	การละลาย: การละลายน้ำ	Solubility: soluble in water	100	1		
3	CP-CS-E01-SMB	การละลาย: การละลายเอทานอล	Solubility: soluble in ethanol	200	1		
4	CP-CS-SMB-T01	โซเดียม เมต้าไบซัลไฟต์	Sodium metabisulphite	1,000	1		
5	CP-CS-QNA-SMB	ทดสอบโซเดียม	Test for sodium	200	1		
6	CP-CS-INS-SMB	สารที่ไม่ละลายน้ำ	Matter insoluble in water	500	2		
7	CP-CS-PHF-SMB	ความเป็นกรด-ด่าง (5% w/v solution) @25 °C	pH (5% w/v solution) @25 °C	200	1		
8	CP-CS-PHT-SMB	ความเป็นกรด-ด่าง (10% w/v solution) @25 °C	pH (10% w/v solution) @25 °C	200	1		
9	CP-CS-REC-SMB	สารรีดิวซ์ (คำนวณเป็น $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5$)	Reducing agent (calculated as $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5$)	1,000	1		
10	CP-CS-SO4-SMB	ซัลเฟต (คำนวณเป็น Na_2SO_4)	Sulfate (calculated as Na_2SO_4)	500	3		
11	CP-CS-CL0-SMB	Chloride (คำนวณเป็น NaCl)	Chloride (calculated as NaCl)	500	1		
12	CP-CS-THO-SMB	ไทโอซัลเฟต	Thiosulfate	500	1		
13	CP-CS-HM1-SMB	โลหะหนัก (คำนวณเป็น Pb)	Heavy metals (calculted as Pb)	500	1		
โซเดียมไฮดรอกไซด์ประเภทอุตสาหกรรม							
1	CP-CS-APR-NOH	ลักษณะทั่วไป	Appearance	100	1		
2	CP-CS-NOH-TT1	โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH)	Sodium Hydroxide (NaOH)	1,000	2		
3	CP-CS-NCO-NOH	โซเดียมคาร์บอเนต (Na_2CO_3)	Sodium carbonate (Na_2CO_3)	1,000	2		
4	CP-CS-NCL-NOH	โซเดียมคลอไรด์ (NaCl)	Sodium chloride (NaCl)	1,000	2		
5	CN-DS-ELE-FE1	เหล็ก (คำนวณเป็น Fe_2O_3)	Iron (as Fe_2O_3)	600	2		
6	CP-CS-OXZ-NOH	สารออกซิไดซ์ (คำนวณเป็น NaClO_3)	Oxdizing agent (calculated as NaClO_3)	1,000	2		
7	CN-DS-ELE-HG0	ปรอท (Hg)	Mercury (Hg)	600	3		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
โซเดียมคลอไรด์							
1	CN-DS-ELE-K00	โพแทสเซียม (K)	Potassium (K)	600	2		
2	CN-DS-ELE-FE0	เหล็ก (Fe)	Iron (Fe)	600	2		
3	CP-CS-HM1-NCL	โลหะหนัก (คำนวณเป็น Pb)	Heavy metals (calculted as Pb)	500	1		
4	CP-CS-SPG-NCL	ความหนาแน่นสัมพัทธ์	Relative density	500	1		
โซเดียมคลอไรด์							
1	CP-CS-ACL-NCT	อะวเลสเบิลคลอรีน (คำนวณเป็น NaClO ₂)	Available chlorine (calculted as NaClO ₂)	1,000	2		
2	CN-DS-ELE-AS0	สารหนู (As)	Arsenic (As)	600	2		
3	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	cadmium (Cd)	600	2		
4	CN-DS-ELE-CR0	โครเมียม (Cr)	Chromium (Cr)	600	2		
5	CN-DS-ELE-CU0	ทองแดง (Cu)	Copper (Cu)	600	2		
6	CN-DS-ELE-FE0	เหล็ก (Fe)	Iron (Fe)	600	2		
7	CN-DS-ELE-HG0	ปรอท (Hg)	Mercury (Hg)	600	2		
8	CN-DS-ELE-MN0	แมงกานีส (Mn)	Manganese (Mn)	600	2		
9	CN-DS-ELE-NI0	นิกเกิล (Ni)	Nickel (Ni)	600	2		
10	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	2		
11	CN-DS-ELE-SB0	พลวง (Sb)	Antimony (Sb)	600	2		
12	CN-DS-ELE-SE0	ซีลีเนียม (Se)	Selenium (Se)	600	2		
13	CN-DS-ELE-SN0	ดีบุก (Sn)	Tin (Sn)	600	2		
14	CN-DS-ELE-ZN0	สังกะสี (Zn)	Zinc (Zn)	600	2		
โซเดียมคาร์บอเนตแอนไฮดรัส (โซดาแอช)							
1	CP-CS-APR-NAC	ลักษณะทั่วไป	Appearance	100	1		
2	CP-CS-NAC-TT1	ด่างที่ละลายได้ทั้งหมด (คำนวณเป็น Na ₂ CO ₃)	Total alkalinity soluble (calculated as Na ₂ CO ₃)	1,000	2		
3	CP-CS-INS-NAC	สารที่ไม่ละลายน้ำ	Matter insoluble in water	500	2		
4	CP-CS-SO4-NAC	ซัลเฟต (คำนวณเป็น Na ₂ SO ₄)	Sulphate (calculated as Na ₂ SO ₄)	1,000	3		
5	CP-CS-CL0-NAC	คลอไรด์ (คำนวณเป็น NaCl)	Chloride (calculated as NaCl)	1,000	3		
6	CN-DS-ELE-FE0	เหล็ก (Fe)	Iron (Fe)	600	2		
7	CP-CS-LOS-NAC	น้ำหนักที่สูญเสียเนื่องจากความร้อน	Loss on Heating	500	5		
8	CP-CS-BUK-NAC	ความหนาแน่นเชิงปริมาตร	Bulk density	500	1		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
9	CP-CS-MOI-NAC	ความชื้น	Moisture	1,500	5		
10	CN-DS-ELE-AS0	สารหนู (As)	Arsenic (As)	600	2		
11	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	cadmium (Cd)	600	2		
12	CN-DS-ELE-CR0	โครเมียม (Cr)	Chromium (Cr)	600	2		
13	CN-DS-ELE-CU0	ทองแดง (Cu)	Copper (Cu)	600	2		
14	CN-DS-ELE-FE0	เหล็ก (Fe)	Iron (Fe)	600	2		
15	CN-DS-ELE-HG0	ปรอท (Hg)	Mercury (Hg)	600	2		
16	CN-DS-ELE-MG0	แมกนีเซียม (Mg)	Magnesium (Mg)	600	2		
17	CN-DS-ELE-MN0	แมงกานีส (Mn)	Manganese (Mn)	600	2		
18	CN-DS-ELE-NA0	โซเดียม (Na)	Sodium (Na)	600	2		
19	CN-DS-ELE-NI0	นิกเกิล (Ni)	Nickel (Ni)	600	2		
20	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	2		
21	CN-DS-ELE-SB0	พลวง (Sb)	Antimony (Sb)	600	2		
22	CN-DS-ELE-SE0	ซีลีเนียม (Se)	Selenium (Se)	600	2		
23	CN-DS-ELE-SN0	ดีบุก (Sn)	Tin (Sn)	600	2		
24	CN-DS-ELE-ZN0	สังกะสี (Zn)	Zinc (Zn)	600	2		
โซเดียมซัลไฟด์เคทสำหรับงานอุตสาหกรรม							
1	CP-CS-APR-NSI	ลักษณะทั่วไป	Appearance	100	1		
2	CP-CS-SPG-NSI	ความหนาแน่นที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส	Density @ 20 °C	500	1		
3	CP-CS-ALK-NSI	ด่างทั้งหมด	Total alkalinity	1,000	2		
4	CP-CS-SiO-NSI	ซิลิกา (Si)	Silica (Si)	1,000	3		
5	CN-DS-ELE-FE0	เหล็ก (Fe)	Iron (Fe)	600	2		
6	CP-CS-SO4-NSI	ซัลเฟต	Sulphate	1,000	2		
โต๊ะระดับ							
1	CA-C2-JIS-SQ1	กว้าง x ยาว (300 x610) mm เกรด 0	Width x Length (300 x610) mm grade 0	3,000	10	ได้	onsite
โปรแทรกเตอร์							
1	CA-C2-JIS-PT1	มุม 0 - 360°	Angle 0 - 360°	1,300	5		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้การ รับรอง ISO	หมายเหตุ
โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต							
1	CP-CS-KMN-TJ1	โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต (KMnO ₄)	Potassium permanganate (KMnO ₄)	2,000	2		
2	CP-CS-INS-KMN	สารไม่ละลายน้ำ	Matter insoluble in water	500	2		
3	CP-CS-SO4-KMN	ซัลเฟต (SO ₄)	Sulphate (SO ₄)	1,000	2		
4	CP-CS-CL0-KMN	คลอไรด์ (Cl)	Chloride (Cl)	1,000	2		
5	CP-CS-SO4-KMC	ซัลเฟต (SO ₄)	Sulphate (SO ₄)	500	2		
6	CP-CS-CL0-KMC	คลอไรด์ (Cl)	Chloride (Cl)	500	2		
7	CP-CS-APR-KMN	ลักษณะทั่วไป	Appearance	100	1		
8	CP-CS-HM1-KMN	โลหะหนัก (คำนวณเป็น Pb)	Heavy metals (calculated as Pb)	500	1		
โพลีโพรพิลีนเรซิน							
1	PL-PL-PPR-T01	สารที่ทำปฏิกิริยากับโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต	The substance reacts with KMnO ₄	600	7		
2	PL-PL-PPR-T02	โลหะหนัก (เทียบเป็นตะกั่ว)	Heavy metals (as Pb)	600	7		
3	PL-PL-PPR-T03	สิ่งที่เหลือจากการระเหย : น้ำ	Residue on evaporation : water	600	10		
4	PL-PL-PPR-T04	สิ่งที่เหลือจากการระเหย : นอร์แมล-เฮปเทน	Residue on evaporation : n-Heptane	600	10		
5	PL-PL-PPR-T05	สิ่งที่เหลือจากการระเหย : สารละลายกรดแอซีติก 1+24	Residue on evaporation : 1+24 Acetic acid solution	600	10		
6	PL-PL-PPR-T06	สิ่งที่เหลือจากการระเหย : เอทานอล 1+4	Residue on evaporation : 1+4 Ethanol solution	600	10		
7	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	7	ได้	เนื้อพลาสติก :
8	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	7	ได้	เนื้อพลาสติก :
9	PL-PL-ELE-PP1	การเตรียมตัวอย่างทดสอบโลหะหนักในผลิตภัณฑ์พลาสติก		800	2		
10	PL-PL-PPR-T07	อัตราการไหลเมื่อหลอมเหลว	Melt flow index	600	7		
11	PL-PL-PPR-T08	ความต้านแรงดึง	Tensile strength	500	7	ได้	
12	PL-PL-PPR-T09	มอดูลัสการโค้งงอ	Flexural modulus	500	7		
13	PL-PL-PPR-T10	ความต้านแรงกระแทกอีซอด	Izod impact resistance	600	7		
14	PL-PL-PPR-T11	อุณหภูมิการโก่งตัวเมื่อร้อนภายใต้แรงกด	Heat deflection temperature	400	7		
15	PL-PL-PPR-T12	ความต้านแรงกระแทกที่อุณหภูมิ - 20 องศาเซลเซียส	Impact resistance at -20 °C	5,600			
16	PL-PL-UNC-T01	ค่าความไม่แน่นอนของการวัด	Uncertainty of measurement	500			500 บาท/รายการ

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้การ รับรอง ISO	หมายเหตุ
โวลต์มิเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง							
1	CA-C2-EUR-E02	0 ถึง ± 1000 โวลต์	0 to $\pm 1000V$	200	3		
2	CA-C2-EUR-E07	0 ถึง ± 1000 โวลต์	0 to $\pm 1000V$	500	3		
โวลต์มิเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ							
1	CA-C2-EUR-E01	1 มิลลิโวลต์ ถึง 1000 โวลต์ 10 เฮิรตซ์ ถึง 500 กิโลเฮิรตซ์, คลื่นไซน์	1 mV to 1000 V 10 Hz to 500 kHz, Sine	200	3		
2	CA-C2-EUR-E06	1 มิลลิโวลต์ ถึง 1000 โวลต์ 10 เฮิรตซ์ ถึง 500 กิโลเฮิรตซ์, คลื่นไซน์	1 mV to 1000 V 10 Hz to 500 kHz, Sine	500	3		
โสม							
1	FF-FN-GIN-001	โสม (วิเคราะห์โดยคุณภาพ)	Ginseng (Qualitative test)	1,500	5		
โหลดเซลล์							
1	CA-C1-ISO-L01	โหลดเซลล์แรงกด Range 10 - 200 N (1 - 20 kgf)	Load Cell Calibration: Range 10 - 200 N (1 - 20 kgf)	2,000	10		พร้อม Load Indicator
2	CA-C1-ISO-L02	โหลดเซลล์แรงกด Range 200 - 500 N (20 - 50 kgf)	Load Cell Comparison: Compression Range 200 - 500 N (20 - 50 kgf)	1,500	10		พร้อม Load Indicator
3	CA-C1-ISO-L03	โหลดเซลล์แรงกด Range 100 - 1,000 N (10 - 100 kgf)	Load Cell Comparison: Compression Range 100 - 1,000 N (10 - 100 kgf)	1,500	10		พร้อม Load Indicator
4	CA-C1-ISO-L04	โหลดเซลล์แรงกด Range 0.2 - 2.5 kN (20 - 250 kgf)	Load Cell Comparison: Compression Range 0.2 - 2.5 kN (20 - 250 kgf)	1,500	10		พร้อม Load Indicator
5	CA-C1-ISO-L05	โหลดเซลล์แรงกด Range 0.5 - 5 kN (50 - 500 kgf)	Load Cell Comparison: Compression Range 0.5 - 5 kN (50 - 500 kgf)	2,000	10		พร้อม Load Indicator
6	CA-C1-ISO-L06	โหลดเซลล์แรงกด Range 1 - 10 kN (100 - 1,000 kgf)	Load Cell Comparison: Compression Range 1 - 10 kN (100 - 1,000 kgf)	2,000	10		พร้อม Load Indicator
7	CA-C1-ISO-L07	โหลดเซลล์แรงกด Range 3 - 25 kN (300 - 2,500 kgf)	Load Cell Comparison: Compression Range 3 - 25 kN (300 - 2,500 kgf)	2,500	10		พร้อม Load Indicator
8	CA-C1-ISO-L08	โหลดเซลล์แรงกด Range 5 - 50 kN (500 - 5,000 kgf)	Load Cell Comparison: Compression Range 5 - 50 kN (500 - 5,000 kgf)	2,500	10		พร้อม Load Indicator
9	CA-C1-ISO-L09	โหลดเซลล์แรงกด Range 10 - 100 kN (1,000 - 10,000 kgf)	Load Cell Comparison: Compression Range 10 - 100 kN (1,000 - 10,000 kgf)	3,000	10		พร้อม Load Indicator

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้การ รับรอง ISO	หมายเหตุ
10	CA-C1-ISO-L10	โหลดเซลล์แรงกด Range 25 - 250 kN (2,500 - 25,000 kgf)	Load Cell Comparison: Compression Range 25 - 250 kN (2,500 - 25,000 kgf)	3,000	10		พร้อม Load Indicator
11	CA-C1-ISO-L11	โหลดเซลล์แรงกด Range 50 - 500 kN (5,000 - 50,000 kgf)	Load Cell Comparison: Compression Range 50 - 500 kN (5,000 - 50,000 kgf)	3,500	10		พร้อม Load Indicator
12	CA-C1-ISO-L12	โหลดเซลล์แรงกด Range 100 - 1000 kN (10,000 - 100,000 kgf)	Load Cell Comparison: Compression Range 100 - 1000 kN (10,000 - 100,000 kgf)	3,500	10		พร้อม Load Indicator
13	CA-C1-ISO-L13	โหลดเซลล์แรงกด Range 200 - 2000 kN (20,000 - 200,000 kgf)	Load Cell Comparison: Compression Range 200 - 2000 kN (20,000 - 200,000 kgf)	4,000	10		พร้อม Load Indicator
14	CA-C1-ISO-L14	โหลดเซลล์แรงกด Range 300 - 3000 kN (30,000 - 300,000 kgf)	Load Cell Comparison: Compression Range 300 - 3000 kN (30,000 - 300,000 kgf)	5,000	10		พร้อม Load Indicator
15	CA-C1-ISO-L15	โหลดเซลล์แรงดึง Range 10 - 200 N (1 - 20 kgf)	Load Cell Calibration: Range 10 - 200 N (1 - 20 kgf)	2,000	10		พร้อม Load Indicator
16	CA-C1-ISO-L16	โหลดเซลล์แรงดึง Range 200 - 500 N (10 - 50 kgf)	Load Cell Comparison: Tension Range 200 - 500 N (10 - 50 kgf)	1,500	10		พร้อม Load Indicator
17	CA-C1-ISO-L17	โหลดเซลล์แรงดึง Range 100 - 1000 N (10 - 100 kgf)	Load Cell Comparison: Tension Range 100 - 1000 N (10 - 100 kgf)	1,500	10		พร้อม Load Indicator
18	CA-C1-ISO-L18	โหลดเซลล์แรงดึง Range 0.2 - 2.5 kN (20 - 250 kgf)	Load Cell Comparison: Tension Range 0.2 - 2.5 kN (20 - 250 kgf)	2,000	10		พร้อม Load Indicator
19	CA-C1-ISO-L19	โหลดเซลล์แรงดึง Range 0.5 - 5 kN (50 - 500 kgf)	Load Cell Comparison: Tension Range 0.5 - 5 kN (50 - 500 kgf)	2,000	10		พร้อม Load Indicator
20	CA-C1-ISO-L20	โหลดเซลล์แรงดึง Range 1 - 10 kN (100 - 1,000 kgf)	Load Cell Comparison: Tension Range 1 - 10 kN (100 - 1,000 kgf)	2,500	10		พร้อม Load Indicator
21	CA-C1-ISO-L21	โหลดเซลล์แรงดึง Range 3 - 25 kN (300 - 2,500 kgf)	Load Cell Comparison: Tension Range 3 - 25 kN (300 - 2,500 kgf)	2,500	10		พร้อม Load Indicator
22	CA-C1-ISO-L22	โหลดเซลล์แรงดึง Range 5 - 50 kN (500 - 5,000 kgf)	Load Cell Comparison: Tension Range 5 - 50 kN (500 - 5,000 kgf)	3,000	10		พร้อม Load Indicator
23	CA-C1-ISO-L23	โหลดเซลล์แรงดึง Range 10 - 100 kN (1,000 - 10,000 kgf)	Load Cell Comparison: Tension Range 10 - 100 kN (1,000 - 10,000 kgf)	3,000	10		พร้อม Load Indicator

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
24	CA-C1-ISO-L24	โหลดเซลล์แรงดึง Range 25 - 250 kN (2,500 - 25,000 kgf)	Load Cell Comparison: Tension Range 25 - 250 kN (2,500 - 25,000 kgf)	3,500	10		พร้อม Load Indicator
25	CA-C1-ISO-L25	โหลดเซลล์แรงดึง Range 50 - 500 kN (5,000 - 50,000 kgf)	Load Cell Comparison: Tension Range 50 - 500 kN (5,000 - 50,000 kgf)	3,500	10		พร้อม Load Indicator
26	CA-C1-ISO-L26	โหลดเซลล์แรงดึง Range 100 - 1000 kN (10,000 - 100,000 kgf)	Load Cell Comparison: Tension Range 100 - 1000 kN (10,000 - 100,000 kgf)	4,000	10		พร้อม Load Indicator
โอห์มมิเตอร์							
1	CA-C2-EUR-E05	0 to 1000 เมกกะโอห์ม	0 to 1000 M Ω	200	3		
2	CA-C2-EUR-E10	0 to 1000 เมกกะโอห์ม	0 to 1000 M Ω	500	3		
3	CA-C2-EUR-E06	1 มิลลิโวลต์ ถึง 1000 โวลต์ 10 เฮิรตซ์ ถึง 500 กิโลเฮิรตซ์, คลื่นไซน์	1 mV to 1000 V 10 Hz to 500 kHz, Sine	500	3		
4	CA-C2-EUR-E07	0 ถึง ± 1000 โวลต์	0 to ± 1000 V	500	3		
5	CA-C2-EUR-E08	30 มิลลิแอมแปร์ ถึง 20 แอมแปร์ 10 เฮิรตซ์ ถึง 30 กิโลเฮิรตซ์, คลื่นไซน์	30 mA to 20 A 10 Hz to 30 kHz, Sine	500	3		
6	CA-C2-EUR-E09	0 ถึง ± 20 แอมแปร์	0 to ± 20 A	500	3		
7	CA-C2-EUR-E10	0 to 1000 เมกกะโอห์ม	0 to 1000 M Ω	500	3		
ไดนาโมมิเตอร์							
1	CA-LP-ISO-D02	ไดนาโมมิเตอร์ Range 20 - 200 kN (2,000 - 20,000 kgf)	Dynamometer: Range 20 - 200 kN (2,000 - 20,000 kgf)	3,000	10		
2	CA-LP-ISO-D03	ไดนาโมมิเตอร์ Range 50 - 500 kN (5,000 - 50,000 kgf)	Dynamometer: Range 50 - 500 kN (5,000 - 50,000 kgf)	3,500	10		
3	CA-LP-ISO-D04	ไดนาโมมิเตอร์ Range 100 - 1000 kN (10,000 - 100,000 kgf)	Dynamometer: Range 100 - 1000 kN (10,000 - 100,000 kgf)	4,000	10		
ไดอัลเกจ							
1	CA-C2-ISO-DG1	ช่วงการวัด 0 mm - 25 mm	Range 0 mm - 25 mm	1,300	5	ได้	
ไดอัลเทสอินดิเคเตอร์							
1	CA-C2-ISO-DI1	ช่วงการวัด 0 mm - 1 mm	Range 0 mm - 1 mm	1,300	7	ได้	
ไม้, ขี้ไม้, เชื้อเพลิงอัดเม็ด							
1	FP-CG-CMT-A01	ความชื้น ASTM D3173 / D7582 ทุก สภาพตัวอย่าง	Moisture ASTM D3173 / D7582	1,500			
2	FP-CG-SAH-A01	เถ้า	Ash	2,000			
3	FP-CG-SVM-A01	สารที่ระเหยได้ ทุกสภาพตัวอย่าง	Volatile matter	2,000			

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้การ รับรอง ISO	หมายเหตุ
4	FP-CG-SVM-A02	สารที่ระเหยได้ ทุกสภาพตัวอย่าง	Volatile matter	1,600			จำนวนวันทดสอบ ขึ้นกับความชื้นของ ตัวอย่าง / เมื่อทดสอบรายการ ความชื้น (FP-FP-SMT-A01) ลด 400 บาท
5	FP-CG-SFC-A01	คาร์บอนคงตัว ทุกสภาพตัวอย่าง	Fixed carbon	1,400			เมื่อมีรายการทดสอบ รายการ FP-CPC-SMT-001-00 (ลด 400 บาท) FP-CPC-SAH-001-00 (ลด 500 บาท) FP-CPC-SVM-001-00 (ลด 900 บาท)
6	FP-CG-SFC-A02	คาร์บอนคงตัว ทุกสภาพตัวอย่าง	Fixed Carbon	-			เมื่อทดสอบรายการ ความชื้น เถ้าและ สารที่ระเหยได้ ไม่คิด ค่าธรรมเนียม
7	FP-CG-SGH-A01	ค่าความร้อนแบบgross	Gross calorific value	2,000			
8	FP-CG-SEL-Z01	อุณหภูมิจุดติดไฟได้เอง	Self heating temperature	3,000	10		
9	FP-CG-IGN-001	อุณหภูมิจุดติดไฟ	Ignition temperature	3,000	10		
10	FP-CG-PYR-Z01	Pyrophoric solids test	Pyrophoric solids test	600	2		
11	FP-CG-PHA-Z01	ความเป็นกรด-เบส	pH value	300	2		
12	FP-CG-CIO-A01	ค่าไอโอดีน	Iodine number	1,000	5		
13	FP-CG-CMT-A01	ความชื้น	Moisture	600	3		
14	FP-CG-PAN-001	Proximate analysis (ความชื้น สารที่ ระเหยได้ เถ้า คาร์บอนคงตัว)	Proximate analysis (ความชื้น สารที่ ระเหยได้ เถ้า คาร์บอนคงตัว)	4,000			
ไมโครมิเตอร์							
1	CA-C2-ISO-MC1	ช่วงการวัด 0 mm - 100 mm	Range 0 mm - 100 mm	1,000	3	ได้	
ไมโครสโคปสำหรับการวัด							
1	CA-C2-JIS-MM	แกน X : 200 mm, แกน Y : 100 mm	X-Axis : 200 mm, Y-Axis : 100 mm	4,500	7	ได้	onsite
ไม้มรวัดกระฉก							
1	CA-C2-JIS-RS1	ช่วงการวัด 0 mm - 300 mm	Range 0 mm - 300 mm	2,000	7		
ไฮเกจ							
1	CA-C2-JIS-HG1	ช่วงการวัด 0 mm - 600 mm	Range 0 mm - 600 mm	1,000	5	ได้	

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์							
1	CP-CS-HO2-TT1	ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ (H ₂ O ₂)	Hydrogen peroxide (H ₂ O ₂)	1,000	1		
2	CP-CS-APR-HO2	ลักษณะทั่วไป	Appearance	100	1		
3	CP-CS-NON-HO2	ส่วนที่เหลือจากการระเหย	Residue on evaporation	500	5		
4	CP-CS-FAD-HO2	กรดอิสระ (คำนวณเป็น H ₂ SO ₄)	Free acidity (calculated as H ₂ SO ₄)	1,000	1		
5	CP-CS-HM1-HO2	โลหะหนัก (คำนวณเป็น Pb)	Heavy metals (calculated as Pb)	500	1		
6	CN-DS-ELE-AG0	เงิน (Ag)	Silver (Ag)	600	1		
7	CN-DS-ELE-AL0	อะลูมิเนียม (Al)	Aluminium (Al)	600	2		
8	CN-DS-ELE-AS0	สารหนู (As)	Arsenic (As)	600	2		
9	CN-DS-ELE-CA0	แคลเซียม (Ca)	Calcium (Ca)	600	2		
10	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	cadmium (Cd)	600	2		
11	CN-DS-ELE-CO0	โคบอลต์ (Co)	Cobalt (Co)	600	2		
12	CN-DS-ELE-CR0	โครเมียม (Cr)	Chromium (Cr)	600	2		
13	CN-DS-ELE-CU0	ทองแดง (Cu)	Copper (Cu)	600	2		
14	CN-DS-ELE-FE0	เหล็ก (Fe)	Iron (Fe)	600	2		
15	CN-DS-ELE-HG0	ปรอท (Hg)	Mercury (Hg)	600	2		
16	CN-DS-ELE-K00	โพแทสเซียม (K)	Potassium (K)	600	2		
17	CN-DS-ELE-MG0	แมกนีเซียม (Mg)	Magnesium (Mg)	600	2		
18	CN-DS-ELE-MN0	แมงกานีส (Mn)	Manganese (Mn)	600	2		
19	CN-DS-ELE-NA0	โซเดียม (Na)	Sodium (Na)	600	2		
20	CN-DS-ELE-NI0	นิกเกิล (Ni)	Nickel (Ni)	600	2		
21	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	2		
22	CN-DS-ELE-SB0	พลวง (Sb)	Antimony (Sb)	600	2		
23	CN-DS-ELE-SE0	ซีลีเนียม (Se)	Selenium (Se)	600	2		
24	CN-DS-ELE-SN0	ดีบุก (Sn)	Tin (Sn)	600	2		
25	CN-DS-ELE-ZN0	สังกะสี (Zn)	Zinc (Zn)	600	2		
ไฮโดรมิเตอร์วัดความหนาแน่นของของเหลว							
1	CA-C1-HYD-H01	0.600 g/cm ³ to 2.000 g/cm ³	0.600 g/cm ³ to 2.000 g/cm ³	3,000	7		จำนวนวันทดสอบ / เครื่องที่ได้รับการรับรอง

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้การ รับรอง ISO	หมายเหตุ
ไฮโปคลอไรต์							
1	CP-CS-APR-HPC	ลักษณะทั่วไป	Appearance	100	1		
2	CP-CS-ACL-HPC	อะวเลจเบิลคลอรีน	Available chloride	1,000	1		
3	CP-CS-STA-HPC	เสถียรภาพต่อความร้อน อะวเลจเบิลคลอรีนที่เหลืออยู่	Heat stability (remined available chloride)	1,500	2		
4	CP-CS-FBS-HPC	ด่างอิสระ (NaOH)	Free alkalinity (NaOH)	1,000	2		
5	CP-CS-INS-HPC	สารที่ไม่ละลายน้ำ	Matter insoluble in water	500	1		
6	CP-CS-HM1-HPC	โลหะหนัก (คำนวณเป็น Pb)	Heavy metals (calculated as Pb)	500	1		
7	CN-DS-ELE-AL0	อะลูมิเนียม (Al)	Aluminium (Al)	600	2		
8	CN-DS-ELE-AS0	สารหนู (As)	Arsenic (As)	600	2		
9	CN-DS-ELE-B00	โบรอน (B)	Boron (B)	600	2		
10	CN-DS-ELE-BA0	แบเรียม (Ba)	Barium (Ba)	600	2		
11	CN-DS-ELE-BE0	แบริลเลียม (Be)	Beryllium (Be)	600	2		
12	CN-DS-ELE-CA0	แคลเซียม (Ca)	Calcium (Ca)	600	2		
13	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	cadmium (Cd)	600	2		
14	CN-DS-ELE-CO0	โคบอลต์ (Co)	Cobalt (Co)	600	2		
15	CN-DS-ELE-CR0	โครเมียม (Cr)	Chromium (Cr)	600	2		
16	CN-DS-ELE-CU0	ทองแดง (Cu)	Copper (Cu)	600	2		
17	CN-DS-ELE-FE0	เหล็ก (Fe)	Iron (Fe)	600	2		
18	CN-DS-ELE-HG0	ปรอท (Hg)	Mercury (Hg)	600	2		
19	CN-DS-ELE-K00	โพแทสเซียม (K)	Potassium (K)	600	2		
20	CN-DS-ELE-MG0	แมกนีเซียม (Mg)	Magnesium (Mg)	600	2		
21	CN-DS-ELE-MN0	แมงกานีส (Mn)	Manganese (Mn)	600	2		
22	CN-DS-ELE-NI0	นิกเกิล (Ni)	Nickel (Ni)	600	2		
23	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	2		
24	CN-DS-ELE-SB0	พลวง (Sb)	Antimony (Sb)	600	2		
25	CN-DS-ELE-SE0	ซีลีเนียม (Se)	Selenium (Se)	600	2		
26	CN-DS-ELE-SN0	ดีบุก (Sn)	Tin (Sn)	600	2		
27	CN-DS-ELE-ZN0	สังกะสี (Zn)	Zinc (Zn)	600	2		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
กฎระเบียบสหภาพยุโรป ฉบับที่ 10/2011							
1	FM-FC-OML-0A1	การแพร่กระจายโดยรวมในสารละลายเอทานอล ร้อยละ 10 โดยปริมาตร	Overall migration into 10% (v/v) ethanol	1,000	20	ได้	ได้รับการรับรองเฉพาะ Total immersion ที่ 40°C และ 70°C
2	FM-FC-OML-0B1	การแพร่กระจายโดยรวมในสารละลายกรดอะซิติก ร้อยละ 3 โดยมวลต่อปริมาตร	Overall migration into 3% (w/v) acetic acid	1,000	20	ได้	ได้รับการรับรองเฉพาะ Total immersion ที่ 40°C และ 70°C
3	FM-FC-OML-0C1	การแพร่กระจายโดยรวมในสารละลายเอทานอล ร้อยละ 20 โดยปริมาตร	Overall migration into 20% (v/v) ethanol	1,000	20	ได้	ได้รับการรับรองเฉพาะ Total immersion ที่ 40°C และ 70°C
4	FM-FC-OML-0D1	การแพร่กระจายโดยรวมในสารละลายเอทานอล ร้อยละ 50 โดยปริมาตร	Overall migration into 50% (v/v) ethanol	1,500	20	ได้	ได้รับการรับรองเฉพาะ Total immersion ที่ 40°C และ 70°C
5	FM-FC-OML-0D2	การแพร่กระจายโดยรวมในน้ำมันพืช	Overall migration into vegetable oil	2,000	20		
6	FM-FC-OML-E95	การแพร่กระจายโดยรวมในสารละลายเอทานอล ร้อยละ 95 โดยปริมาตร	Overall migration into 95% (v/v) ethanol	2,000	20		
7	FM-FC-OML-TNX	สิ่งที่เหลือจากการระเหยจากการดูดซับด้วยพอลิ (2,6 - ไดฟีนิล - ฟีนีลีนออกไซด์)	Evaporation residues into poly(2,6-diphenyl-phenylene oxide)	2,000	20		
8	FM-FC-OML-ISO	การแพร่กระจายโดยรวมใน Iso-octane	Overall migration into iso-octane	2,000	20		
9	FM-FC-SML-BA0	การแพร่กระจายของแบเรียมในสารละลายกรดอะซิติก ร้อยละ 3 โดยมวลต่อปริมาตร	Barium, Ba migrated into 3% (w/v) acetic acid	600	20	ได้	ได้รับการรับรองเฉพาะ PE PP
10	FM-FC-SML-CO0	การแพร่กระจายของโคบอลต์ในสารละลายกรดอะซิติก ร้อยละ 3 โดยมวลต่อปริมาตร	Cobalt, Co migrated into 3% (w/v) acetic acid	600	20	ได้	ได้รับการรับรองเฉพาะ PE PP
11	FM-FC-SML-CU0	การแพร่กระจายของทองแดงในสารละลายกรดอะซิติก ร้อยละ 3 โดยมวลต่อปริมาตร	Copper, Cu migrated into 3% (w/v) acetic acid	600	20	ได้	ได้รับการรับรองเฉพาะ PE PP
12	FM-FC-SML-FE0	การแพร่กระจายของเหล็กในสารละลายกรดอะซิติก ร้อยละ 3 โดยมวลต่อปริมาตร	Iron, Fe migrated into 3% (w/v) acetic acid	600	20	ได้	ได้รับการรับรองเฉพาะ PE PP
13	FM-FC-SML-LI0	การแพร่กระจายของลิเทียมในสารละลายกรดอะซิติก ร้อยละ 3 โดยมวลต่อปริมาตร	Lithium, Li migrated into 3% (w/v) acetic acid	600	20	ได้	ได้รับการรับรองเฉพาะ PE PP

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
14	FM-FC-SML-MN0	การแพร่กระจายของแมงกานีสใน สารละลายกรดอะซิติก ร้อยละ 3 โดย มวลต่อปริมาตร	Manganese, Mn migrated into 3% (w/v) acetic acid	600	20	ได้	ได้รับการรับรอง เฉพาะ PE PP
15	FM-FC-SML-ZN0	การแพร่กระจายของสังกะสีใน สารละลายกรดอะซิติก ร้อยละ 3 โดย มวลต่อปริมาตร	Zinc, Zn migrated into 3% (w/v) acetic acid	600	20	ได้	ได้รับการรับรอง เฉพาะ PE PP
16	FM-FC-SML-AL0	การแพร่กระจายของอลูมิเนียมใน สารละลายกรดอะซิติก ร้อยละ 3 โดย มวลต่อปริมาตร	Aluminium, Al migrated into 3% (w/v) acetic acid	600	20	ได้	ได้รับการรับรอง เฉพาะ PE PP
17	FM-FC-SML-NI0	การแพร่กระจายของนิกเกิลใน สารละลายกรดอะซิติก ร้อยละ 3 โดย มวลต่อปริมาตร	Nickel, Ni migrated into 3% (w/v) acetic acid	600	20	ได้	ได้รับการรับรอง เฉพาะ PE PP
18	FF-FC-SML-EU0	การแพร่กระจายของยูโรเพียมใน สารละลายกรดอะซิติก ร้อยละ 3 โดย มวลต่อปริมาตร	Europium, Eu migrated into 3% (w/v) acetic acid	600	20		
19	FF-FC-SML-GD0	การแพร่กระจายของแกโดลิเนียมใน สารละลายกรดอะซิติก ร้อยละ 3 โดย มวลต่อปริมาตร	Gadolinium, Gd migrated into 3% (w/v) acetic acid	600	20		
20	FF-FC-SML-LA0	การแพร่กระจายของแลนทานัมใน สารละลายกรดอะซิติก ร้อยละ 3 โดย มวลต่อปริมาตร	Lanthanum, La migrated into 3% (w/v) acetic acid	600	20		
21	FF-FC-SML-TB0	การแพร่กระจายของเทอร์เบียมใน สารละลายกรดอะซิติก ร้อยละ 3 โดย มวลต่อปริมาตร	Terbium, Tb migrated into 3% (w/v) acetic acid	600	20		
22	FM-FC-SML-AS0	การแพร่กระจายของสารหนูใน สารละลายกรดอะซิติก ร้อยละ 3 โดย มวลต่อปริมาตร	Arsenic, As migrated into 3% (w/v) acetic acid	600	20		
23	FM-FC-SML-CD0	การแพร่กระจายของแคดเมียมใน สารละลายกรดอะซิติก ร้อยละ 3 โดย มวลต่อปริมาตร	Cadmium, Cd migrated into 3% (w/v) acetic acid	600	20		
24	FM-FC-SML-CR0	การแพร่กระจายของโครเมียมใน สารละลายกรดอะซิติก ร้อยละ 3 โดย มวลต่อปริมาตร	Chromium, Cr migrated into 3% (w/v) acetic acid	600	20		
25	FM-FC-SML-HG0	การแพร่กระจายของปรอทใน สารละลายกรดอะซิติก ร้อยละ 3 โดย มวลต่อปริมาตร	Mercury, Hg migrated into 3% (w/v) acetic acid	600	20		
26	FM-FC-SML-PB0	การแพร่กระจายของตะกั่วใน สารละลายกรดอะซิติก ร้อยละ 3 โดย มวลต่อปริมาตร	Lead, Pb migrated into 3% (w/v) acetic acid	600	20		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
27	FM-FC-SML-SB0	การแพร่กระจายของพลวงในสารละลายกรดอะซิติก ร้อยละ 3 โดยมวลต่อปริมาตร	Antimony, Sb migrated into 3% (w/v) acetic acid	600	20		
28	FM-FC-PTZ-QT1	ปริมาณพทาเลต (ชนิดแรก) ในพลาสติก/อาหาร/ตัวแทนอาหาร	Phthalate (first substance) in plastic/food/food simulant	1,000	20		
29	FM-FC-PTZ-QT2	ปริมาณพทาเลต (ชนิดต่อไป) ในพลาสติก/อาหาร/ตัวแทนอาหาร	Phthalate (next substance) in plastic/food/food simulant	500	20		
30	FM-FC-PTZ-DEH	ปริมาณพทาเลตชนิด DEHP ในพลาสติก/อาหาร/ตัวแทนอาหาร	Quantitative of DEHP in plastic/food/food simulant	1,000	20		
31	FM-FC-PTZ-DID	ปริมาณพทาเลตชนิด DIDP ในพลาสติก/อาหาร/ตัวแทนอาหาร	Quantitative of DIDP in plastic/food/food simulant	1,000	20		
32	FM-FC-PTZ-DIN	ปริมาณพทาเลตชนิด DINP ในพลาสติก/อาหาร/ตัวแทนอาหาร	Quantitative of DINP in plastic/food/food simulant	1,000	20		
33	FM-FC-PTZ-DBP	ปริมาณพทาเลตชนิด DBP ในพลาสติก/อาหาร/ตัวแทนอาหาร	Quantitative of DBP in plastic/food/food simulant	1,000	20		
34	FM-FC-PTZ-BBP	ปริมาณพทาเลตชนิด BBP ในพลาสติก/อาหาร/ตัวแทนอาหาร	Quantitative of BBP in plastic/food/food simulant	1,000	20		
35	FM-FC-PTZ-DOP	ปริมาณพทาเลตชนิด DnOP ในพลาสติก/อาหาร/ตัวแทนอาหาร	Quantitative of DnOP in plastic/food/food simulant	1,000	20		
36	FM-FC-PTZ-QLA	คุณภาพวิเคราะห์สารพทาเลตชนิด DEHP DIDP DINP DBP BBP และ DnOP ในวัสดุสัมผัสอาหารด้วย GC-FID	Qualitative of DEHP DIDP DINP DBP BBP and DnOP by using GC-FID	1,500	15	ได้	ได้รับการรับรองเฉพาะ DEHP DIDP DINP ในพลาสติก
37	FM-FC-PTZ-QL1	คุณภาพวิเคราะห์สารพทาเลตชนิด DEHP ในวัสดุสัมผัสอาหารด้วย GC-FID	Qualitative of DEHP by using GC-FID	500	15	ได้	
38	FM-FC-MOS-001	น้ำมันแร่ชนิดไฮโดรบอนอิ่มตัวในอาหาร/วัสดุสัมผัสอาหาร	Mineral oil saturated hydrocarbon, MOSH in food and food contact material	2,000	20		
39	FM-FC-MOA-001	น้ำมันแร่ชนิดอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในอาหาร/วัสดุสัมผัสอาหาร	Mineral oil aromatic hydrocarbon, MOAH in food and food contact material	2,000	20		
40	FM-FC-PTZ-ESB	ปริมาณ ESBO ในอาหาร/พลาสติก/ตัวแทนอาหาร	ESBO in food/plastic/food simulant	2,000	20	ได้	
41	FM-FC-PTZ-ATB	ปริมาณ Acetyl tributyl citrate (ATBC) ในอาหาร/พลาสติก/ตัวแทนอาหาร	ATBC in food/plastic/food simulant	1,000	20		
42	FM-FC-VLS-001	ปริมาณสารที่ระเหยได้	Volatile Substance	1,000	5		Silicone, จุกนม

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้การ รับรอง ISO	หมายเหตุ
43	FM-FC-FOR-002	ปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์	Formaldehyde	500	5		ภาชนะ/เครื่องใช้ใน ครัวเรือนที่ทำจาก พลาสติกเมลามีน
44	FM-FC-VLS-002	โทลูอีน	Toluene	1,500	20		
45	FM-FC-VLS-003	เอทิลเบนซีน	Ethylbenzene	1,500	20		
46	FM-FC-VLS-004	ไอโซพริลเบนซีน	Isopropyl benzene	1,500	20		
47	FM-FC-VLS-005	นอร์แมลพริลเบนซีน	n-propyl benzene	1,500	20		
48	FM-FC-VLS-006	สไตรีน	Styrene	1,500	20		
กรดไนตริก							
1	CP-CS-APR-HNO	ลักษณะทั่วไป	Appearance	100	1		
2	CP-CS-INS-HNO	สารไม่ละลายน้ำ	Matter insoluble in water	500	2		
3	CP-CS-HM1-HNO	โลหะหนัก (คำนวณเป็น Pb)	Heavy metals (calculated as Pb)	500	1		
กรดไนตริกสำหรับอุตสาหกรรม							
1	CP-CS-HNO-TT1	กรดไนตริก	Nitric acid	1,000	2		
2	CP-CS-HN2-TT2	กรดไนตริก	Nitrus acid	1,000	2		
3	CN-DS-ELE-FE0	เหล็ก (Fe)	Iron (Fe)	600	2		
4	CP-CS-COR-HNO	สี	Color	500	2		
5	CP-CS-DEN-HNO	ความหนาแน่นที่ 20 องศาเซลเซียส	Density @ 20 °C	500	1		
6	CP-CS-CL0-HNO	คลอไรด์ (Cl)	Chloride (Cl)	1,000	2		
7	CP-CS-RES-HNO	สิ่งที่เหลือจากการเผา	Residue on ignition	800	3		
กรดไฮโดรคลอริก							
1	CP-CS-INS-HCL	สารไม่ละลายน้ำ	Matter insoluble in water	500	2		
2	CP-CS-SO2-HCL	สารรีดิวส์ คำนวณเป็น SO ₂	Reducing substances calculated as SO ₂	700	1		
3	CP-CS-CL2-HCL	สารออกซิไดซ์ คำนวณเป็น Cl ₂	Oxidizing substances calculated as Cl ₂	700	1		
กรดไฮโดรคลอริกสำหรับอุตสาหกรรม							
1	CP-CS-APR-HCL	ลักษณะทั่วไป	Appearance	100	1		
2	CP-CS-SPG-HCL	ความหนาแน่นสัมพัทธ์ ที่ 30°C	Relative density @ 30°C	500	1		
3	CP-CS-HCL-TT1	กรดไฮโดรคลอริก (HCl)	Hydrochloric acid (HCl)	1,000	2		
4	CP-CS-RES-HCL	ส่วนที่เหลือจากการเผาไหม้	Residue on ignition	800	3		
5	CP-CS-SO4-HCL	ซัลเฟต (คำนวณเป็น H ₂ SO ₄)	Sulphate (calculated as H ₂ SO ₄)	1,000	2		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้การ รับรอง ISO	หมายเหตุ
6	CN-DS-ELE-FE0	เหล็ก (Fe)	Iron (Fe)	600	2		
7	CP-CS-FCL-HCL	คลอรีนอิสระ	Free Cl ₂	1,000	2		
8	CN-DS-ELE-HG0	ปรอท (Mercury) (Hg)	Mercury (Hg)	600	2		
9	CN-DS-ELE-AS0	สารหนู (As)	Arsenic (As)	600	2		
10	CP-CS-HM1-HCL	โลหะหนัก (คำนวณเป็น Pb)	Heavy metals (calculated as Pb)	500	2		
กรดซัลฟิวริก							
1	CP-CS-HSO-T01	กรดซัลฟิวริก (H ₂ SO ₄)	Sulphuric acid (H ₂ SO ₄)	1,000	2		
2	CP-CS-INS-HSO	สารไม่ละลายน้ำ	Matter insoluble in water	500	2		
3	CP-CS-HM1-HSO	โลหะหนัก (คำนวณเป็น Pb)	Heavy metals (calculated as Pb)	500	1		
4	CP-CS-HSO-R01	สารรีดิวส์ คำนวณเป็น SO ₂	Reducing substances calculated as SO ₂	1,000	1		
กรดซัลฟิวริกเข้มข้นและโอเลียมสำหรับอุตสาหกรรม							
1	CP-CS-APR-HSO	ลักษณะทั่วไป	Appearance	100	1		
2	CP-CS-HSO-TT1	กรดซัลฟิวริก (H ₂ SO ₄)	Sulphuric acid (H ₂ SO ₄)	1,000	2		
3	CP-CS-SPG-H27	ความหนาแน่นสัมพัทธ์ ที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส	Relative Density @ 27 °C	500	1		
4	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	2		
5	CP-CS-SO2-HSO	ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂)	Sulphur dioxide (SO ₂)	1,000	5		
6	CP-CS-RES-HSO	ส่วนที่เหลือจากการเผาไหม้	Residue on ignition	800	3		
7	CN-DS-ELE-FE0	เหล็ก (Fe)	Iron (Fe)	600	2		
8	CN-DS-ELE-AS0	สารหนู (As)	Arsenic (As)	600	2		
กรดซัลฟิวริกสำหรับแบตเตอรี่ ชนิดตะกั่ว-กรด							
1	CP-CS-APR-HSB	ลักษณะทั่วไป	Appearance	100	1		
2	CP-CS-COR-HSB	สี	Color	500	1		
3	CP-CS-HSB-TT1	กรดซัลฟิวริก (H ₂ SO ₄)	Sulphuric acid (H ₂ SO ₄)	1,000	2		
4	CP-CS-SPG-B27	ความหนาแน่นสัมพัทธ์ ที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส	Relative Density @ 27 °C	500	1		
5	CP-CS-SPG-B15	ความหนาแน่นสัมพัทธ์ ที่อุณหภูมิ 15.6 องศาเซลเซียส	Relative Density@ 15.6 °C	500	1		
6	CP-CS-ORG-HSB	สารอินทรีย์	Organic matter	500	2		
7	CN-DS-ELE-PT0	แพลตินัม (Pt)	Platinum (Pt)	600	2		
8	CP-CS-RES-HSB	ส่วนที่เหลือจากการเผาไหม้	Residue on ignition	800	3		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
9	CP-CS-SPR-HSB	กรดซัลฟิวรัส	Sulphurus acid	1,000	3		
10	CN-DS-ELE-FE0	เหล็ก (Fe)	Iron (Fe)	600	2		
11	CN-DS-ELE-CU0	ทองแดง (Cu)	Copper (Cu)	600	2		
12	CN-DS-ELE-ZN0	สังกะสี (Zn)	Zinc (Zn)	600	2		
13	CN-DS-ELE-AS0	สารหนู (As)	Arsenic (As)	600	2		
14	CN-DS-ELE-SB0	พลวง (Sb)	Antimony (Sb)	600	2		
15	CN-DS-ELE-SE0	ซีลีเนียม (Se)	Selenium (Se)	600	2		
16	CN-DS-ELE-NI0	นิกเกิล (Ni)	Nickel (Ni)	600	2		
17	CN-DS-ELE-MN0	แมงกานีส (Mn)	Manganese (Mn)	600	2		
18	CN-DS-ELE-PT0	แพลทินัม (Pt)	Platinum (Pt)	600	2		
19	CN-DS-ELE-TE0	เทลลูเรียม (Te)	Tellurium (Te)	600	2		
20	CN-DS-ELE-HG0	ปรอท (Hg)	Mercury (Hg)	600	2		
21	CP-CS-NO3-HSB	ไนเตรต (NO ₃)	Nitrate (NO ₃)	500	2		
22	CP-CS-NH3-HSB	แอมโมเนียม (NH ₃)	Ammonium (NH ₃)	500	2		
23	CP-CS-CL0-HSB	คลอไรด์ (Cl)	Chloride (Cl)	500	2		
กรดซิทริกตามมาตรฐาน BP							
1	FF-FS-IDB-001	ไอเดนทิฟิเคชัน เอ	Identification A	200	2		
2	FF-FS-IDB-002	ไอเดนทิฟิเคชัน บี	Identification B	600	10		
3	FF-FS-IDB-003	ไอเดนทิฟิเคชัน ซี	Identification C	400	2		
4	FF-FS-IDB-004	ไอเดนทิฟิเคชัน ดี	Identification D	200	2		
5	FF-FS-IDB-005	ไอเดนทิฟิเคชัน อี	Identification E	200	2		
6	FF-FS-JCR-001	คลอไรด์	Chloride	600	3		
กรดฟอร์มิก							
1	CP-CS-APR-FOR	ลักษณะทั่วไป	Appearance	100	1		
2	CP-CS-FOR-TT1	กรดฟอร์มิก	Formic acid	1,000	5		
3	CP-CS-SPG-FOR	ความหนาแน่นสัมพัทธ์	Relative density	500	1		
4	CP-CS-CL0-FOR	คลอไรด์ (Cl)	Chloride (Cl)	500	3		
5	CP-CS-SO4-FOR	ซัลเฟต (SO ₄)	Sulphate (SO ₄)	500	3		
6	CP-CS-HM1-FOR	โลหะหนัก (คำนวณเป็น Pb)	Heavy metals (calculated as Pb)	500	1		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
กรดฟอสฟอริก							
1	CP-CS-SOW-PO4	ความสามารถในการละลายน้ำ	Soluble in water	100	1		
2	CP-CS-SOE-PO4	ความสามารถในการละลายในเอทานอล	Soluble in Ethanol	200	1		
3	CP-CS-QAC-PO4	ทดสอบความเป็นกรด	Test for acid	200	1		
4	CP-CS-QPO-PO4	ทดสอบฟอสเฟต	Test for Phosphate	400	1		
5	CP-CS-PO4-TJ1	กรดฟอสฟอริก	Phosphoric acid	1,000	5		
6	CP-CS-NO3-PO4	ไนเตรต (NO ₃)	Nitrate (NO ₃)	500	2		
7	CP-CS-VOL-PO4	กรดระเหย	Volatile acid	500	3		
8	CP-CS-CL0-PO4	คลอไรด์ (Cl)	Chloride (Cl)	1,000	2		
9	CP-CS-SO4-PO4	ซัลเฟต (SO ₄)	Sulfate (SO ₄)	1,000	4		
10	CP-CS-FLU-PO4	ฟลูออไรด์ (F)	Fluoride (F)	1,000	2		
11	CN-DS-ELE-AS0	สารหนู (As)	Arsenic (As)	600	2		
12	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	2		
13	CP-CS-APR-PO4	ลักษณะทั่วไป	Appearance	100	1		
14	CP-CS-INS-PO4	สารไม่ละลายน้ำ	Matter insoluble in water	500	2		
15	CP-CS-HM1-PO4	โลหะหนัก (คำนวณเป็น Pb)	Heavy metals (calculated as Pb)	500	1		
กรดส้ม							
1	CP-CS-ACE-T01	กรดอะซิติก	Acetic acid	1,000	5		
2	CP-CS-CL0-ACE	คลอไรด์ (Cl)	Chloride (Cl)	1,000	2		
3	CP-CS-SO4-ACE	ซัลเฟต (SO ₄)	Sulphate (SO ₄)	1,000	2		
4	CN-DS-ELE-FE0	เหล็ก (Fe)	Iron (Fe)	600	2		
5	CP-CS-HM1-ACE	โลหะหนัก (คำนวณเป็น Pb)	Heavy Metals (calculated as Pb)	500	2		
6	CP-CS-FOR-ACE	กรดฟอร์มิก	Formic Acid	2,000	3		
7	CP-CS-APR-ACE	ลักษณะทั่วไป	Appearance	100	1		
8	CP-CS-INS-ACE	สารไม่ละลายน้ำ	Matter insoluble in water	500	2		
กรดกรองน้ำ							
1	CM-CM-SAG-A01	การละลายในกรด	Acid solubility	600	15		
2	CM-CM-SAG-A02	การผ่านแรง (ทดสอบเป็นชุด)	Sieve analysis (Set)	800	3		
3	CM-CM-SAG-A03	การผ่านแรง แร่ละ	Sieve analysis (Each)	300	3		
4	CM-CM-SAG-A04	ความถ่วงจำเพาะ	Specific gravity	650	3		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้การ รับรอง ISO	หมายเหตุ
กรวยพลาสติกกันจราจร							
1	CM-CM-PTC-A01	ขนาด : ความสูง	Size : height	200	1		
2	CM-CM-PTC-A02	ขนาด : ความกว้างของฐาน	Size : base width	200	1		
3	CM-CM-PTC-A03	แถบสะท้อนแสง : ความกว้าง	Retroreflective strip : width	200	1		
4	CM-CM-PTC-A04	แถบสะท้อนแสง : จำนวนแถบสะท้อนแสง	Retroreflective strip : number of stripes	200	1		
5	CM-CM-PTC-A05	แถบสะท้อนแสง : ระยะห่างระหว่างแถบสะท้อนแสง	Retroreflective strip : bar spacing of stripes	200	1		
6	CM-CM-PTC-A06	แถบสะท้อนแสง: ระยะห่างจากปลายยอด	Retroreflective strip : distance from tip	200	1		
7	CM-CM-PTC-A07	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	1		
8	CM-CM-PTC-A08	แถบสะท้อนแสง : การสะท้อนแสงของแถบสะท้อนแสง	Retroreflective strip : retroreflection	1,200	2		
9	CM-CM-PTC-A09	คุณลักษณะด้านการใช้งาน : ความเสถียร	Usage featores : Stability	200	1		
10	CM-CM-PTC-A10	คุณลักษณะด้านการใช้งาน : ความทนการตกกระแทก	Usage featores : Vertical impact test by dropping	800	1		
11	CM-CM-PTC-A11	คุณลักษณะด้านการใช้งาน : ความทนแรงกระแทก	Usage featores : impact resistance	500	1		
12	CM-CM-PTC-A12	คุณลักษณะด้านการใช้งาน : ความทนต่อการกดทับและการคืนรูป	Usage featores : resistance to compression and recovery	500	1		
13	CM-CM-PTC-A13	ความคงทนต่อการใช้งาน : การเปลี่ยนสี	Durability for use : changes in colour	23,000	25		
14	CM-CM-PTC-A14	ความคงทนต่อการใช้งาน : ความทนแรงกระแทก	Durability for use : impact resistance	22,500	25		
15	CM-CM-PTC-A15	ความคงทนต่อการใช้งาน : การสะท้อนแสงแถบสะท้อนแสง	Durability for use : retroreflection	24,000	25		
16	CM-CM-PTC-A16	ความคงทนต่อการใช้งาน: การเปลี่ยนสี ความทนแรงกระแทก การสะท้อนแสงแถบสะท้อนแสง	Durability for use : changes in colour, impact resistance, retroreflection	25,000	25		
17	CM-CM-PTC-A17	การเร่งสภาวะ 400 ชั่วโมง (จำนวน 6 ชิ้น)	Accelerated weathering resistance for 400 hrs. (6 pieces)	22,000	25		
18	CM-CM-PTC-A18	การเร่งสภาวะ 400 ชั่วโมง (จำนวน 1 ชิ้น)	Accelerated weathering resistance for 400 hrs. (1 pieces)	7,300	25		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
กระเบื้องเซรามิก							
1	CM-CM-CMT-001	มิติและคุณภาพผิวหน้า	Dimensions and surface quality	2,000	15		
2	CM-CM-CMT-002	การดูดซึมน้ำ	Water absorption	1,000	15		
3	CM-CM-CMT-003	โมดูลัสแตกร้าวและความต้านแรงกดแตก	Modulus of rupture and breaking strength	1,400	15		
4	CM-CM-CMT-004	ความต้านทานการขัดถูลึกสำหรับกระเบื้องชนิดไม่เคลือบ	Resistance to deep abrasion for unglazed tiles	2,000	15		
5	CM-CM-CMT-005	ความต้านทานการขัดถูลึกสำหรับกระเบื้องชนิดเคลือบ	Resistance to deep abrasion for glazed tiles	2,000	15		
6	CM-CM-CMT-006	ความต้านทานการร้าวของกระเบื้องชนิดเคลือบ	Crazing resistance for glazed tiles	1,500	15		
7	CM-CM-CMT-007	ความทนการเปื้อน (เฉพาะกระเบื้องชนิดเคลือบ)	Resistance to stains (Only glazed tiles)	800	20		
8	CM-CM-CMT-008	ความทนสารเคมี (ความทนกรดและด่างความเข้มข้นต่ำ) กระเบื้องชนิดเคลือบและกระเบื้องชนิดไม่เคลือบ	Chemical resistance (resistant to low concentration acids and alkalis) glazed tiles and unglazed tiles	1,500	20		
9	CM-CM-CMT-009	ความทนสารเคมี (ความทนสารทำความสะอาดในบ้านและเกลือบำบัดสระว่ายน้ำ) กระเบื้องชนิดเคลือบและกระเบื้องชนิดไม่เคลือบ	Chemical resistance (resistant to household cleaners and swimming pool salt treatment), glazed and unglazed tiles	1,500	20		
10	CM-CM-CMT-010	การบรรจุ	Packaging	200	1		
11	CM-CM-CMT-011	เครื่องหมายและฉลาก	Marks and labels	200	1		
กระเบื้องคอนกรีตเสริมประกอบสำหรับมุงหลังคา							
1	CM-CM-CRT-T01	ลักษณะทั่วไป	General characteristics	200	1		
2	CM-CM-CRT-T02	การดูดซึมน้ำ	Water absorption	1,400	7		
3	CM-CM-CRT-T03	ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ (ทุกรายการตาม มอก.2619)	Effects on water (All items according to TIS 2619)	6,000	30		
กระเบื้องคอนกรีตปูพื้น							
1	CM-CM-CFT-T01	มิติ	Dimension	1,200	7		
2	CM-CM-CFT-T02	ลักษณะทั่วไป : สีและเนื้อของชั้นผิวหน้า และความได้ฉาก	General appearance : color surface layer and chamfer	1,000	7		
3	CM-CM-CFT-T03	ความต้านแรงดัดตามขวาง	Compressive strength	1,000	7		
4	CM-CM-CFT-T04	การดูดซึมน้ำ	Water absorption	900	7		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา							
1	CN-DS-ELE-AS0	สารหนู (As)	Arsenic (As)	600	15		
2	CN-DS-ELE-B00	โบรอน (B)	Boron (B)	600	15		
3	CN-DS-ELE-BA0	แบเรียม (Ba)	Barium (Ba)	600	15		
4	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	15		
5	CN-DS-ELE-CR0	โครเมียม (Cr)	Chromium (Cr)	600	15		
6	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	15		
7	CN-DS-ELE-HG0	ปรอท (Hg)	Mercury (Hg)	600	15		
8	CN-DS-ELE-SE0	ซีลีเนียม (Se)	Selenium (Se)	600	15		
9	CM-CM-ROO-T09	ไซยาไนด์ (CN)	Cyanide (CN)	600	15		
10	CN-DS-ELE-FE0	เหล็ก (Fe)	Iron (Fe)	600	15		
11	CN-DS-ELE-MN0	แมงกานีส (Mn)	Manganese (Mn)	600	15		
12	CN-DS-ELE-NI0	นิกเกิล (Ni)	Nickle (Ni)	600	15		
13	CN-DS-ELE-AG0	เงิน (Ag)	Silver (Ag)	600	15		
14	CN-DS-ELE-CU0	ทองแดง (Cu)	Copper (Cu)	600	15		
15	CN-DS-ELE-MG0	แมกนีเซียม (Mg)	Magnesium (Mg)	600	15		
16	CN-DS-ELE-CA0	แคลเซียม (Ca)	Calcium (Ca)	600	15		
17	CN-DS-ELE-AL0	อะลูมิเนียม (Al)	Aluminium (Al)	600	15		
18	CN-DS-ELE-ZN0	สังกะสี (Zn)	Zinc (Zn)	600	15		
19	CM-CM-ROO-T19	มิติ: ความกว้าง,ความยาว,ความหนา, ระยะซ้อนกันของรางลิ้น,ส่วนเกาะ ระแนง,รูตะปู	Dimensions: width, length, thickness, overlapping distance of tongue rail, slatted part, nail hole	1,300	3		
20	CM-CM-ROO-T20	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	1		
21	CM-CM-ROO-T21	ความต้านแรงกดตามขวาง	Compressive strength transverse	900	7		
22	CM-CM-ROO-T22	การดูดซึมน้ำ	Water absorption	1,400	7		
23	CM-CM-ROO-T23	ความไม่รั่วซึม	Impermeability	600	7		
24	CM-CM-ROO-T24	ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ (ทุกรายการตาม มอก.535)	Effects on water (All items according to TIS 535)	6,000	30		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
กระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ							
1	CM-CM-FCS-T01	ขนาด : ความกว้าง, ความยาว, ความหนา	Size : width, length, thickness	1,300	1		
2	CM-CM-FCS-T02	ลักษณะทั่วไป	General Appearance	650	1		
3	CM-CM-FCS-T03	ความได้ฉาก	Squareness	1,300	1		
4	CM-CM-FCS-T04	ความตรงของขอบ	Straight of Edge	1,300	1		
5	CM-CM-FCS-T05	ความต้านแรงดัด	Flexural Strength	1,000	7		
6	CM-CM-FCS-T06	ความหนาแน่นปรากฏ	Density	1,000	7		
7	CM-CM-FCS-T07	ความต้านการรั่วซึม	Water Tightness	1,500	7		
กระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นลอน							
1	CM-CM-SCF-T01	ขนาด : ความกว้าง	Size : Width	300	1		
2	CM-CM-SCF-T02	ขนาด : ความยาว	Size : Length	300	1		
3	CM-CM-SCF-T03	ขนาด : ความหนา	Size : Thickness	600	1	ได้	
4	CM-CM-SCF-T04	ขนาด : ระยะระหว่างลอน	Size : Phase of corrugate	400	1	ได้	
5	CM-CM-SCF-T05	ขนาด : ความสูงของลอน	Size : Height of corrugate	600	1	ได้	
6	CM-CM-SCF-T06	ลักษณะทั่วไป	General Appearance	650	1		
7	CM-CM-SCF-T07	ความได้ฉาก	Squareness	1,300	1		
8	CM-CM-SCF-T08	ความสม่ำเสมอของความสูงของขอบ กระเบื้อง	Straight of edge	600	1		
9	CM-CM-SCF-T09	โมเมนต์ดัดแตกหัก	Breaking Load	1,000	7		
10	CM-CM-SCF-T10	ความต้านแรงแตกหัก	Flexural Strength	1,000	7		
11	CM-CM-SCF-T11	ความต้านการรั่วซึม	Water Tightness	1,500	7		
12	CM-CM-SCF-T12	ความทนแรงกระแทก	Impact resistance	1,000	7		
13	CM-CM-SCF-T13	ความทนความร้อน-ฝน	Heat Rain Resistance	1,000	30		
กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอน ลอนคู่							
1	CM-CM-SCA-T01	ขนาด : ความกว้าง, ความยาว, ความหนา	Size : width, length, thickness	600	1		
2	CM-CM-SCA-T02	มิติของลอนกระเบื้อง	Dimension of corrugated	500	1		
3	CM-CM-SCA-T03	ลักษณะทั่วไป	General Appearance	200	1		
4	CM-CM-SCA-T04	ความได้ฉาก	Squareness	500	1		
5	CM-CM-SCA-T05	ความต้านแรงแตกหัก	Breaking Load	1,000	7		
6	CM-CM-SCA-T06	ความไม่รั่วซึม	Water Tightness	1,500	7		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
กระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น							
1	CM-CM-CFT-T01	มิติ	Dimensions	1,200	7	ได้	
2	CM-CM-CFT-T02	ลักษณะทั่วไป	General Appearance	650	7	ได้	
3	CM-CM-CFT-T03	ความต้านแรงดัดตามขวาง : ในสภาพแห้ง	Flexural : Dry	1,000	7	ได้	
4	CM-CM-CFT-T04	ความต้านแรงดัดตามขวาง : ในสภาพเปียก	Flexural : Wet	1,000	7		
5	CM-CM-CFT-T05	การดูดซึมน้ำ	Water Absorption	900	7		
6	CM-CM-CFT-T06	ความทนการขัดสี	Abrasion	1,000	7		
กระเบื้องดินเผา							
1	CM-CM-TIL-T01	การดูดซึมน้ำ	Water absorption	500	7		
2	CM-CM-TIL-T02	ความต้านแรงดัด	Flexural strength	1,000	7		
3	CM-CM-TIL-T03	ความทนกรด-ด่าง	Acid-base resistance	800	7		
4	CM-CM-TIL-T04	มิติ	Dimension	600	1		
5	CM-CM-TIL-T05	ความต้านแรงกระแทก	Impact	500	7		
6	CM-CM-TIL-T06	ความบิดเบี้ยว	Strainess	600	7		
7	CM-CM-TIL-T07	ความทนการขัดสี	Abrasion	1,000	7		
8	CM-CM-TIL-T08	ความทนการราน	Autoclave Test	1,500	7		
กระเบื้องหินขัดปูพื้น							
1	CM-CM-SPT-T01	ขนาดระบุ : ความกว้าง ความยาว ความหนา และ ความหนาของชั้น ผิวหน้า	Specified dimensions: width, length, thickness and surface layer thickness.	1,300	7		
2	CM-CM-SPT-T02	สีและเนื้อของชั้นผิวหน้า ลักษณะทั่วไป	General Appearance	650	7		
3	CM-CM-SPT-T03	ความต้านแรงดัดตามขวาง : ในสภาพ แห้ง	Flexural : Dry	1,000	7		
4	CM-CM-SPT-T04	ความต้านแรงดัดตามขวาง : ในสภาพ เปียก	Flexural : Wet	1,000	7		
5	CM-CM-SPT-T05	การดูดซึมน้ำ : ชั้นผิวหน้า	Water Absorption : Surface	900	7		
6	CM-CM-SPT-T06	การดูดซึมน้ำ : ทั้งแผ่น	Water Absorption : whole sheet	900	7		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
กระจก							
1	CM-CM-GLA-001	การส่องผ่านแสง	Visible Light Transmittance	500	5		ขนาด 10x10 cm จำนวน 3 แผ่น
2	CM-CM-GLA-002	การสะท้อนแสงภายนอก/ภายใน	Visible Light Reflectance- Outdoor/External	500	5		ขนาด 10x10 cm จำนวน 3 แผ่น
3	CM-CM-GLA-003	การส่งผ่านรังสีอัลตราไวโอเล็ต	Ultraviolet Transmittance	500	5		ขนาด 10x10 cm จำนวน 3 แผ่น
4	CM-CM-GLA-004	การสะท้อนรังสีอัลตราไวโอเล็ต	Ultraviolet Reflectance	500	5		ขนาด 10x10 cm จำนวน 3 แผ่น
5	CM-CM-GLA-005	การส่งผ่านพลังงานแสงอาทิตย์	Solar Transmittance	500	5		ขนาด 10x10 cm จำนวน 3 แผ่น
6	CM-CM-GLA-006	การสะท้อนพลังงานแสงอาทิตย์	Solar Reflectance	500	5		ขนาด 10x10 cm จำนวน 3 แผ่น
7	CM-CM-GLA-007	การดูดกลืนรังสีอาทิตย์	Solar absorbance	500	5		
8	CM-CM-GLA-008	สัมประสิทธิ์การลดความร้อน (SC)	Shading coefficient	500	5		ขนาด 10x10 cm จำนวน 3 แผ่น
9	CM-CM-GLA-009	สัมประสิทธิ์การแผ่รังสีความร้อน	Emissivity	500	5		
10	CM-CM-GLA-010	สัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากรังสีอาทิตย์ (SHGC)	Solar heat gain coefficient (SHGC)	1,000	5		ขนาด 10x10 cm จำนวน 3 แผ่น
11	CM-CM-GLA-011	การลดพลังงานความร้อนรวมจากรังสีอาทิตย์ (TSER)	Total solar energy rejected (TRER)	1,000	5		ขนาด 10x10 cm จำนวน 3 แผ่น
12	CM-CM-GLA-012	การส่องผ่านแสงต่อค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากรังสีอาทิตย์ (LSG)	Light to solar gain (LSG)	1,000	5		
13	CM-CM-GLA-013	การลดรังสีอินฟราเรด	Infrared rejected (IRR)	1,000	5		ขนาด 10x10 cm จำนวน 3 แผ่น
14	CM-CM-GLA-014	ความขุ่นมัว	Haze	500	5		ขนาด 10x10 cm จำนวน 3 แผ่น
กระจกเทมเปอร์							
1	CM-CM-OTG-T01	ขนาด : ประเภทแผ่นเรียบ : ความหนา, ความกว้างและ ความยาว	Dimension : flat tempered Glass : Thickness, Width, Length	500	5		
2	CM-CM-OTG-T02	ขนาด : ประเภทแผ่นโค้ง : ความหนา	Dimension : Curved Tempered Glass : Width	500	5		
3	CM-CM-OTG-T03	ชนิดของตำหนิ : ฟองอากาศ, สิ่งแปลกปลอม, ตำหนิที่เป็นเส้นหรือปื้นต่อเนื่องกัน, ตำหนิที่เป็นแนวยาวในเนื้อกระจก, ราน, สีมืดปกติ, ขูดขีด	Type of defect : Bubbles, Foreign matters, Linear or zonal defects, Flaws, Cracking, abnormal color, scratches	2,000	5		
4	CM-CM-OTG-T04	ชนิดของตำหนิ : ตำหนิที่ขอบให้ รวมทั้งตำหนิที่รอยเจาะและตำหนิที่รอยบาก	Type of defect : Defect on cut side	500	5		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
5	CM-CM-OTG-T05	ชนิดของตำหนิ : ความโค้งเดียว (เฉพาะกระจกเทมเปอร์ประเภทแผ่น เรียบ), ความโค้งแบบคลื่น	Type of defect : Warp (flat tempered Glass), Roll Wave	3,000	5		
6	CM-CM-OTG-T06	ความทนแรงกระแทก	Resistance to shock	1,500	5		
7	CM-CM-OTG-T07	การแตก	Fracture	1,000	5		
8	CM-CM-OTG-T08	การทนแรงกระแทกทะลุ	Resistance to impace	6,000	5		
9	CM-CM-OTG-T09	เครื่องหมายและฉลาก	Mark and labels	200	5		
กระจกโฟลด์ใส							
1	CM-CM-CFG-T01	ขนาด : ความหนา, ความกว้างและ ความยาว	Dimension : Thickness, Width, Length	500	5	ได้	
2	CM-CM-CFG-T02	ชนิดของตำหนิ : ชั้นคุณภาพทั่วไป : ฟองอากาศ, สิ่งแปลกปลอม, ตำหนิที่ เป็นจุดรวมเป็นกลุ่ม, ตำหนิเป็นเส้น หรือเป็นปื้นต่อเนื่องกัน, ตำหนิที่เป็น แนวยาวในเนื้อกระจก, ราน	Type of defect : general quality class : Bubbles, Foreign matters, Concentration of point-shape defects, Linear or zonal defects, Flaws, Crazing	2,000	5	ได้	
3	CM-CM-CFG-T03	ชนิดของตำหนิ : ชั้นคุณภาพทั่วไป : การมองเห็นภาพบิดเบี้ยว,	Type of defect : general quality class : Perspective distortion	2,000	5	ได้	
4	CM-CM-CFG-T04	ชนิดของตำหนิ : ชั้นคุณภาพทั่วไป : ตำหนิที่ขอบ	Type of defect : general quality class : Defect on cut side	500	5	ได้	
5	CM-CM-CFG-T05	ชนิดของตำหนิ : ชั้นคุณภาพทั่วไป : ความโค้งเดียว, ความโค้งแบบคลื่น	Type of defect : general quality class : Warp, Roll Wave	3,000	5	ได้	
6	CM-CM-CFG-T06	ชั้นคุณภาพทั่วไป : ชั้นคุณภาพพิเศษ : ฟองอากาศ, สิ่งแปลกปลอม, ตำหนิที่ เป็นจุดรวมเป็นกลุ่ม, ตำหนิเป็นเส้น หรือเป็นปื้นต่อเนื่องกัน, ตำหนิที่เป็น แนวยาวในเนื้อกระจก, ตำหนิที่เป็น แนวยาวในเนื้อกระจกเพียงเล็กน้อย, ราน, การมองเห็นภาพบิดเบี้ยว	Type of defect : special quality class : Bubbles, Foreign matters, Concentration of point-shape defects, Linear or zonal defects, Flaws, Crazing, Perspective distortion	2,000	5	ได้	
7	CM-CM-CFG-T07	ชั้นคุณภาพทั่วไป : ชั้นคุณภาพพิเศษ : ตำหนิที่ขอบ	Type of defect : special quality class : Defect on cut side	500	5	ได้	
8	CM-CM-CFG-T08	ชั้นคุณภาพทั่วไป : ชั้นคุณภาพพิเศษ : ความโค้งเดียว, ความโค้งแบบคลื่น	Type of defect : special quality class : Warp, Roll Wave	3,000	5	ได้	
9	CM-CM-CFG-T09	เครื่องหมายและฉลาก	Mark and labels	200	5		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
กระจกฉนวน							
1	CM-CM-OPG-T01	ขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน : ความหนา, ความกว้างและความยาว	Size and Tolerance : Thickness, Width, Length	1,000	5		
2	CM-CM-OPG-T02	ลักษณะทั่วไป : ตำหนิที่รอยประสาน, สิ่งแปลกปลอมที่เกิดระหว่างชั้นกระจก, ราน, ความมัวและรอยขีดข่วน, ตำหนิที่ขอบกระจก	Appearance : Crazeing, haze and scratches, Defect on cut side	2,500	5		
3	CM-CM-OPG-T03	ความเหลื่อมของแผ่น	Plate deflection	1,500	5		
4	CM-CM-OPG-T04	จุดน้ำค้าง	Dew point	5,000	5		
5	CM-CM-OPG-T05	ความทนต่อสภาวะเร่ง : ความชื้นและแสง ระดับ 1 (62 วัน)	Resistance to humidity and light at level 1 (62 days)	25,000	70		ระดับ 1
6	CM-CM-OPG-T06	ความทนต่อสภาวะเร่ง : ความชื้นและแสง ระดับ 2 (22 วัน)	Resistance to humidity and light at level 2 (22 days)	18,000	30		ระดับ 2
7	CM-CM-OPG-T07	ความทนต่อสภาวะเร่ง : ความชื้นและแสง ระดับ 3 (12 วัน)	Resistance to humidity and light at level 3 (12 days)	9,000	20		ระดับ 3
8	CM-CM-OPG-T08	ความทนต่อสภาวะเร่ง : ความร้อน	Resistance to heat	3,000	5		
9	CM-CM-OPG-T09	ความทนทานของวัสดุผิวกั้น	Durability of the material	160,000	5		การตรวจสอบซับซ้อนและใช้ระยะเวลานาน
10	CM-CM-OPG-T10	การบรรจุ	Packaging	400	5		
11	CM-CM-OPG-T11	เครื่องหมายและฉลาก	Marks and labels	400	5		
กระจกนิรภัยหลายชั้น							
1	CM-CM-LSG-T01	ขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน : ความหนา, ความกว้างและความยาว, ความคลาดเคลื่อนของผลต่างของความยาวเส้นทแยงมุม	Size and Tolerance : Thickness, Width, Length, Diagonal length difference error	600	5		
2	CM-CM-LSG-T02	ชนิดของตำหนิ : ฟองอากาศ, สิ่งแปลกปลอม, ตำหนิที่เป็นจุดรวมเป็นกลุ่ม, ตำหนิที่เป็นเส้นหรือปื้นต่อเนื่องกัน, ตำหนิที่เป็นแนวยาวในเนื้อกระจก, ราน, ฟองอากาศหรือตุ่มที่เกิดขึ้นระหว่างกระจกกับวัสดุคั่นกลาง, สิ่งแปลกปลอมที่เกิดระหว่างกระจกกับวัสดุคั่นกลาง, รอยย่นและริ้วรอยในระหว่างกระจกกับวัสดุคั่นกลาง, ความมัวและรอยขีด	Type of defect : Bubbles, Foreign matters, Concentration of point-shape defects, Linear or zonal defects, Flaws, Crazeing, wrinkle and streak between the mirror and interlayer, haze and scratches	2,000	5		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
3	CM-CM-LSG-T03	ชนิดของตำหนิ : ตำหนิที่ขอบ	Type of defect : Defect on cut side	750	5		
4	CM-CM-LSG-T04	การเหลื่อมของแผ่น (เฉพาะกระจกนิรภัยหลายชั้นแผ่นเรียบ)	Overlapping sheets (flat laminated safety glass)	500	5		
5	CM-CM-LSG-T05	ความโค้ง (เฉพาะกระจกนิรภัยหลายชั้นแผ่นเรียบ)	Curvature (flat laminated safety glass)	3,000	5		
6	CM-CM-LSG-T06	ความทนแสง	Resistance to light	7,500	5		
7	CM-CM-LSG-T07	ความทนความร้อน	Resistance to heat	500	5		
8	CM-CM-LSG-T08	ความทนแรงกระแทก	Impact resistance	1,500	5		
9	CM-CM-LSG-T09	การกระแทกด้วยถุงกระแทก (เฉพาะกระจกนิรภัยหลายชั้นแผ่นเรียบประเภทแผ่นเรียบ ชนิด (II))	Penetration resistance (Only multi-layer safety glass, flat sheet Flat plate type (II type))	4,500	5		
10	CM-CM-LSG-T10	เครื่องหมายและฉลาก	Mark and labels	200	5		
กระดาษ							
1	PP-NF-PAP-P01	การบรรจุ	Packing	200	1		
2	PP-NF-PAP-P02	ขนาด	Size	200	1		กว้าง x ยาว
3	PP-NF-PAP-P03	ลักษณะทั่วไป	General characteristics	500	1		
4	PP-NF-PAP-P04	ความยาว	Length	300	1		
5	PP-NF-PAP-P05	เตรียมตัวอย่าง	sample preparation cost	200	3	ได้	ค่าเตรียมตัวอย่าง
6	PP-NF-PAP-P06	ปริมาณความชื้น	Moisture content	300	5	ได้	
7	PP-NF-PAP-P07	มวลมาตรฐาน	Grammage	300	5	ได้	
8	PP-NF-PAP-P08	ความหนา	Thickness	200	5	ได้	
9	PP-NF-PAP-P09	ความหนาแน่นปรากฏ	Apparent density	500	5	ได้	
10	PP-NF-PAP-P10	ความต้านแรงดึง	Tensile strength	400	5	ได้	ขนานเครื่อง (MD)/ ขวางเครื่อง(CD), แนวละ
11	PP-NF-PAP-P11	ดัชนีความต้านแรงดึง	Tensile strength Index	700	5	ได้	
12	PP-NF-PAP-P12	คำนวณค่าดัชนีความต้านแรงดึง	Calculate the tensile strength index.	50	1		การคำนวณค่า
13	PP-NF-PAP-P13	ความต้านแรงฉีกขาด	Tearing strength	500	5	ได้	ขนานเครื่อง (MD)/ ขวางเครื่อง(CD), แนวละ
14	PP-NF-PAP-P14	ดัชนีความต้านแรงฉีกขาด	Tearing strength Index	800	5	ได้	
15	PP-NF-PAP-P15	คำนวณค่าดัชนีความต้านแรงฉีกขาด	Calculate the tear strength index.	50	1		การคำนวณค่า
16	PP-NF-PAP-P16	ความต้านแรงดันทะลุ	Bursting strength	400	5	ได้	

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
17	PP-NF-PAP-P17	ดัชนีความต้านแรงดันทะลุ	Bursting strength Index	700	5	ได้	
18	PP-NF-PAP-P18	คำนวณค่าดัชนีความต้านแรงดันทะลุ	Calculate the breakout resistance index.	50	1		การคำนวณ
19	PP-NF-PAP-P19	การดูดซึมน้ำแบบคอบบ์ที่ 1 นาที	Water absorptiveness-Cobb method at 1 minutes	500	5	ได้	ด้านสีกหลาด(FS)/ ด้านตะแกรง(WS)
20	PP-NF-PAP-P20	การดูดซึมน้ำแบบคอบบ์ที่ 2 นาที	Water absorptiveness-Cobb method at 2 minutes	500	5	ได้	ด้านสีกหลาด(FS)/ ด้านตะแกรง(WS)
21	PP-NF-PAP-P21	การดูดซึมน้ำแบบหยดน้ำ	Water drop test	300	5		ด้านสีกหลาด(FS)/ ด้านตะแกรง(WS)
22	PP-NF-PAP-P22	ปริมาณเถ้า	Ash content	1,000	5		
23	PP-NF-PAP-P23	ความยืด	Stretch or elongation	300	5	ได้	แนวละ
24	PP-NF-PAP-P24	ความยาวเมื่อขาด	Breaking length	500	5		แนวละ
25	PP-NF-PAP-P25	ค่า ที อี เอ	TEA	400	5		แนวละ
26	PP-NF-PAP-P26	ความขาวสว่าง	Brightness	400	5		indoor daylight/ outdoor daylight
27	PP-NF-PAP-P27	ความขาว	Whiteness	400	5		indoor daylight/ outdoor daylight
28	PP-NF-PAP-P28	ความทึบแสง	Opacity	400	5		
29	PP-NF-PAP-P29	ความทรงรูป	Stiffness	400	5	ได้	ขนานเครื่อง (MD)/ ขวางเครื่อง(CD), แนวละ
30	PP-NF-PAP-P30	ดัชนีความทรงรูป	Bending resistance index	700	5	ได้	
31	PP-NF-PAP-P31	ความเป็นกรด-ด่าง	pH Value	600	5	ได้	
32	PP-NF-PAP-P32	ความเป็นกรด-ด่าง	pH Value	800	5	ได้	
33	PP-NF-PAP-P33	ความหยาบ	Roughness	500	5		วิธีเบนด์ทเซน
34	PP-NF-PAP-P34	การซึมผ่านของอากาศ	Air permeability	500	5		วิธีเบนด์ทเซน
35	PP-NF-PAP-P35	การซึมผ่านของอากาศ	Air permeability	300	5		วิธีเกอร์ลีย์
36	PP-NF-PAP-P36	ความเรียบ	Smoothness	300	5	ได้	ด้านสีกหลาด(FS)/ ด้านตะแกรง(WS), ด้านละ
37	PP-NF-PAP-P37	ความสะอาด	Dirt count	400	5		
38	PP-NF-PAP-P38	ความต้านแรงกดวงแหวน	Ring crush resistance	400	5	ได้	ขนานเครื่อง (MD)/ ขวางเครื่อง(CD), แนวละ
39	PP-NF-PAP-P39	ดัชนีความต้านแรงกดวงแหวน แนวละ	Ring crush resistance index	700	5	ได้	ขนานเครื่อง (MD)/ ขวางเครื่อง(CD), แนวละ

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้การ รับรอง ISO	หมายเหตุ
40	PP-NF-PAP-P40	ความต้านแรงดึงเมื่อเปียก	Wet tensile strength	500	5		ขนาดเครื่อง MD)/ ขวางเครื่อง(CD), แนวละ
41	PP-NF-PAP-P41	ความต้านแรงกดขอบในแนวนอน	Flat crush resistance	400	5		
42	PP-NF-PAP-P42	ความต้านแรงกดในแนวตั้ง	Edgewise crush resistance	400	5		
43	PP-NF-PAP-P43	ความต้านแรงกดกล่อง	Box pressure resistance	700	5		
44	PP-NF-PAP-P44	ความต้านแรงกดลอนลูกฟูก	Concorra crush	400	5		แนวละ
45	PP-NF-PAP-P45	ดัชนีความต้านแรงกดลอนลูกฟูก	Flat crush resistance index	700	5		แนวละ
46	PP-NF-PAP-P46	ความทนทานต่อการพับขาด	Folding endurance	300	5		MIT instrument, แนวละ
47	PP-NF-PAP-P47	ความมันวาว	Gloss	300	5		ด้านละ
48	PP-NF-PAP-P48	ความต้านแรงยึดระหว่างชั้น	Internal bond strength	400	5		แนวละ
49	PP-NF-PAP-P49	สารเรืองแสง	Fluorescence	500	2		
50	PP-NF-PAP-P50	ความทนด่าง	Alkali reserve	800	7		
51	PP-NF-PAP-P51	การวิเคราะห์หาปริมาณสารเติมแต่ง	Ash content Analyzer	2,800	2		
52	PP-NF-PAP-P52	ความแข็งแรงของผิวกระดาษ	IGT TESTER	2,700	5		แนวละ/ด้านละ
53	PP-NF-PAP-P53	ความต้านทานน้ำแบบมุมสัมผัส	Surface wettability of paper	700	5		
54	PP-NF-PAP-P54	เกรนกระดาษ	Machine Direction of Paper	1,200	5		
55	PP-NF-PAP-P55	ค่าเตรียมตัวอย่างโลหะหนัก	sample preparation cost	1,000	2		เตรียมตัวอย่าง
56	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	14		
57	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	14		
58	CN-DS-ELE-HG0	ปรอท (Hg)	Mercury (Hg)	600	14		
59	CN-DS-ELE-CR6	โครเมียมเฮกซาวาเลนท์ (Cr ⁺⁶)	Chromium hexavalent (Cr ⁺⁶)	600	14		
60	CM-CM-PAP-I01	คลอไรด์ (Cl ⁻)	Chloride (Cl ⁻)	600	15		
61	CM-CM-PAP-I02	ซัลเฟต (SO ₄ ²⁻)	Sulfate (SO ₄ ²⁻)	600	15		
62	CM-CM-PAP-I03	ความเป็นกรด - ด่าง	pH	500	4		
กระดาษ/เยื่อกระดาษ/น้ำทิ้ง/ดิน/กากตะกอน							
1	PP-NF-AOX-A01	AOX	AOX	3,500	10		ตัวอย่างแรก
2	PP-NF-AOX-A02	AOX	AOX	1,500	10		ตั้งแต่ตัวอย่างที่2 เป็นต้นไป

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
กระดาษเช็ดปาก							
1	PP-NF-NKP-N01	ค่าเตรียมตัวอย่าง	sample preparation cost	200	3	ได้	
2	PP-NF-NKP-N02	ลักษณะทั่วไป	General character	500	1		
3	PP-NF-NKP-N03	การบรรจุ	Container	200	1		
4	PP-NF-NKP-N04	เครื่องหมายและฉลาก	Marks and labels	200	1		
5	PP-NF-NKP-N05	ขนาด	Size	200	1		(กว้าง x ยาว)
6	PP-NF-NKP-N06	ความยาวทั้งม้วน	Length	300	3		
7	PP-NF-NKP-N07	มวลมาตรฐาน	Grammage	300	5		
8	PP-NF-NKP-N08	ความสะอาด	Dirt count	400	5		
9	PP-NF-NKP-N09	การดูดซึมน้ำ	Water-absorption time	500	5		ความเร็ว
10	PP-NF-NKP-N10	ปริมาณเถ้า	Ash content	1,000	5		
11	PP-NF-NKP-N11	ความเป็นกรด-ด่าง	pH Value	600	5		
12	PP-NF-NKP-N12	ความต้านแรงดึง	Tensile strength	400	5		ขนานเครื่อง (MD)/ ขวางเครื่อง (CD), แนวทะ
13	PP-NF-NKP-N13	ความต้านแรงดึงเมื่อเปียก	Wet tensile strength	500	5		
14	PP-NF-NKP-N14	ความยืด	Stretch	300	5		ขนานเครื่อง (MD)
15	PP-NF-NKP-N15	สารเรืองแสง	Fluorescence	500	1		
16	PP-NF-NKP-N16	ค่าเตรียมตัวอย่างโลหะหนัก	sample preparation cost	1,000	2		
17	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	14		
18	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	14		
19	CN-DS-ELE-HG0	ปรอท (Hg)	Mercury (Hg)	600	14		
20	CN-DS-ELE-CR6	โครเมียมเฮกซาวาเลนต์ (Cr ⁺⁶)	Chromium hexavalent (Cr ⁺⁶)	600	14		
กระดาษเช็ดมือ							
1	PP-NF-HTP-H01	ค่าเตรียมตัวอย่าง	sample preparation cost	200	3	ได้	ค่าเตรียมตัวอย่าง
2	PP-NF-HTP-H02	ลักษณะทั่วไป	General character	500	1		
3	PP-NF-HTP-H03	การบรรจุ	Container	200	1		
4	PP-NF-HTP-H04	เครื่องหมายและฉลาก	Marks and labels	200	1		
5	PP-NF-HTP-H05	ขนาด	Size	200	1		(กว้าง x ยาว)
6	PP-NF-HTP-H06	ความยาวทั้งม้วน	Length	300	3		
7	PP-NF-HTP-H07	มวลมาตรฐาน	Grammage	300	5		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
8	PP-NF-HTP-H08	ความสะอาด	Dirt count	400	5		
9	PP-NF-HTP-H09	การดูดซึมน้ำ	Water-absorption time	500	5		(ความเร็ว)
10	PP-NF-HTP-H10	การดูดซึมน้ำ	Water-absorption capacity	300	5		(ปริมาณการดูดซึมน้ำ)
11	PP-NF-HTP-H11	ปริมาณเถ้า	Ash content	1,000	5		
12	PP-NF-HTP-H12	ความเป็นกรด-ด่าง	pH Value	600	5		
13	PP-NF-HTP-H13	ความต้านแรงดึง	Tensile strength	400	5		ขนานเครื่อง MD)/ ขวางเครื่อง(CD), แนวละ
14	PP-NF-HTP-H14	ความต้านแรงดึงเมื่อเปียก	Wet tensile strength	500	5		
15	PP-NF-HTP-H15	ความยืด	Stretch	300	5		แนวขนานเครื่อง(CD)
16	PP-NF-HTP-H16	สารเรืองแสง	Fluorescence	500	1		
17	PP-NF-HTP-H17	ค่าเตรียมตัวอย่างโลหะหนัก	sample preparation cost	1,000	2		
18	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	14		
19	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	14		
20	CN-DS-ELE-HG0	ปรอท (Hg)	Mercury (Hg)	600	14		
21	CN-DS-ELE-CR6	โครเมียมเฮกซาวาเลนต์ (Cr ⁺⁶)	Chromium hexavalent (Cr ⁺⁶)	600	14		
กระดาษเช็ดหน้า							
1	PP-NF-FTP-F01	ค่าเตรียมตัวอย่าง	sample preparation cost	200	3	ได้	
2	PP-NF-FTP-F02	ลักษณะทั่วไป	General character	500	1		
3	PP-NF-FTP-F03	การบรรจุ	Container	200	1		
4	PP-NF-FTP-F04	เครื่องหมายและฉลาก	Marks and labels	200	1		
5	PP-NF-FTP-F05	ขนาด	Size	200	1		(กว้าง x ยาว)
6	PP-NF-FTP-F06	ความยาวทั้งม้วน	Length	300	3		
7	PP-NF-FTP-F07	มวลมาตรฐาน	Grammage	300	5		
8	PP-NF-FTP-F08	ความสะอาด	Dirt count	400	5		
9	PP-NF-FTP-F09	การดูดซึมน้ำ	Water-absorption time	500	5		(ความเร็ว)
10	PP-NF-FTP-F10	ปริมาณเถ้า	Ash content	1,000	5		
11	PP-NF-FTP-F11	ความเป็นกรด-ด่าง	pH Value	600	5		
12	PP-NF-FTP-F12	ความต้านแรงดึง	Tensile strength	400	5		ขนานเครื่อง MD)/ ขวางเครื่อง(CD), แนวละ

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
13	PP-NF-FTP-F13	ความต้านแรงดึงเมื่อเปียก	Wet tensile strength	500	5		
14	PP-NF-FTP-F14	ความยืด	Stretch	300	5		แนวขนานเครื่อง(CD)
15	PP-NF-FTP-F15	สารเรืองแสง	Fluorescence	500	1		
16	PP-NF-FTP-F16	ค่าเตรียมตัวอย่างโลหะหนัก	sample preparation cost	1,000	2		
17	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	14		
18	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	14		
19	CN-DS-ELE-HD0	ปรอท (Hg)	Mercury (Hg)	600	14		
20	CN-DS-ELE-CR6	โครเมียมเฮกซาวาเลนท์ (Cr ⁺⁶)	Chromium hexavalent (Cr ⁺⁶)	600	14		
กระดาษเช็ดอเนกประสงค์							
1	PP-NF-MTP-M01	ค่าเตรียมตัวอย่าง	sample preparation cost	200	3	ได้	ค่าเตรียมตัวอย่าง
2	PP-NF-MTP-M02	ลักษณะทั่วไป	General character	500	1		
3	PP-NF-MTP-M03	การบรรจุ	Container	200	1		
4	PP-NF-MTP-M04	เครื่องหมายและฉลาก	Marks and labels	200	1		
5	PP-NF-MTP-M05	ขนาด	Size	200	1		กว้าง x ยาว
6	PP-NF-MTP-M06	ความยาวทั้งหมด	Length	300	3		
7	PP-NF-MTP-M07	มวลมาตรฐาน	Grammage	300	5		
8	PP-NF-MTP-M08	ความสะอาด	Dirt count	400	5		
9	PP-NF-MTP-M09	การดูดซึมน้ำ	Water-absorption time	500	5		ความเร็ว
10	PP-NF-MTP-M10	การดูดซึมน้ำ	Water-absorption capacity	300	5		ปริมาณการดูดซึมน้ำ
11	PP-NF-MTP-M11	ปริมาณเถ้า	Ash content	1,000	5		
12	PP-NF-MTP-M12	ความเป็นกรด-ด่าง	pH Value	600	5		
13	PP-NF-MTP-M13	ความต้านแรงดึง	Tensile strength	400	5		ขนานเครื่อง MD)/ ขวางเครื่อง(CD), แนวทะ
14	PP-NF-MTP-M14	ความต้านแรงดึงเมื่อเปียก	Wet tensile strength	500	5		
15	PP-NF-MTP-M15	ความยืด	Stretch	300	5		
16	PP-NF-MTP-M16	สารเรืองแสง	Fluorescence	500	3		
17	PP-NF-MTP-M17	ค่าเตรียมตัวอย่างโลหะหนัก	sample preparation cost	1,000	2		
18	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	14		
19	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	14		
20	CN-DS-ELE-HG0	ปรอท (Hg)	Mercury (Hg)	600	14		
21	CN-DS-ELE-CR6	โครเมียมเฮกซาวาเลนท์ (Cr ⁺⁶)	Chromium hexavalent (Cr ⁺⁶)	600	14		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
กระดาษเหนียว							
1	PP-NF-CFP-C01	ค่าเตรียมตัวอย่าง	sample preparation cost	200	3	ได้	ค่าเตรียมตัวอย่าง
2	PP-NF-KRP-K02	ลักษณะทั่วไป	General characteristics	500	1		
3	PP-NF-KRP-K03	เครื่องหมายและฉลาก	Marks and labels	200	1		
4	PP-NF-KRP-K04	มวลมาตรฐาน	Grammage	300	1	ได้	
5	PP-NF-KRP-K05	ปริมาณความชื้น	Moisture content	300	5		
6	PP-NF-KRP-K06	การดูดซึมน้ำด้านตะแกรง 1 นาที	Water absorptiveness-Cobb method at 1 minute	500	5	ได้	
7	PP-NF-KRP-K07	การดูดซึมน้ำแบบคอบบ์ ที่ 2 นาที	Water absorptiveness-Cobb method at 2 minutes	500	5	ได้	ด้านสักหลาด (FS)/ด้านตะแกรง (WS)
8	PP-NF-KRP-K08	ความต้านแรงฉีกขาด	Tearing strength	300	5	ได้	ขนานเครื่อง (MD)/ขวางเครื่อง (CD), แนวละ
9	PP-NF-KRP-K09	ความต้านแรงดันทะลุ	Bursting strength	400	5	ได้	
10	PP-NF-KRP-K10	ความต้านแรง	Tensile strength	400	5	ได้	แนวขนานเครื่อง (CD)
11	PP-NF-KRP-K11	การซึมผ่านของอากาศ	Air permeability	500	5		วิธีเบนด์ทเซน
12	PP-NF-KRP-K12	ที อี เอ	T E A	400	5		ขนานเครื่อง (MD)/ขวางเครื่อง (CD), แนวละ
13	PP-NF-KRP-K13	ความยืด	Elongation	300	5	ได้	ขนานเครื่อง (MD)/ขวางเครื่อง (CD), แนวละ
14	PP-NF-KRP-K14	ความต้านแรงกดวงแหวน	Ring crush resistance	400	5	ได้	แนวขวางเครื่อง (CD)
15	PP-NF-KRP-K15	ค่าเตรียมตัวอย่างโลหะหนัก	sample preparation cost	1,000	2		
16	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	14		
17	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	14		
18	CN-DS-ELE-HG0	ปรอท (Hg)	Mercury (Hg)	600	14		
19	CN-DS-ELE-CR6	โครเมียมเฮกซะวาเลนต์ (Cr ⁺⁶)	Chromium hexavalent (Cr ⁺⁶)	600	14		
กระดาษแข็งเพื่อการพิมพ์							
1	PP-NF-CFP-C01	ค่าเตรียมตัวอย่าง	sample preparation cost	200	3	ได้	ค่าเตรียมตัวอย่าง
2	PP-NF-CFP-C02	ลักษณะทั่วไป	General character	500	1		
3	PP-NF-CFP-C03	การบรรจุ	Container	200	1		
4	PP-NF-CFP-C04	เครื่องหมายและฉลาก	Marks and labels	200	1		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
5	PP-NF-CFP-C05	น้ำหนักมาตรฐาน	Basis weight	300	5	ได้	
6	PP-NF-CFP-C06	ปริมาณความชื้น	moisture content	300	5		
7	PP-NF-CFP-C07	ความต้านแรงดันทะลุ	Bursting strength	300	5	ได้	
8	PP-NF-CFP-C08	ความเรียบของผิวกระดาษด้านที่เคลือบผิว	Smoothness	300	5		(Bekk method)
9	PP-NF-CFP-C09	ความแข็งแรงของผิวกระดาษด้านที่เคลือบ	Surface strength	400	5		(Wax pick)
10	PP-NF-CFP-C10	ความหนา	Thickness	200	5	ได้	
11	PP-NF-CFP-C11	ความขาวสว่าง	Brightness	400	5		(ด้านที่เป็นสีขาวและด้านที่เคลือบ)
12	PP-NF-CFP-C12	ค่าเตรียมตัวอย่างโลหะหนัก	sample preparation cost	1,000			
13	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	14		
14	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	14		
15	CN-DS-ELE-HG0	ปรอท (Hg)	Mercury (Hg)	600	14		
16	CN-DS-ELE-CR6	โครเมียมเฮกซาวาเลนต์ (Cr ⁺⁶)	Chromium hexavalent (Cr ⁺⁶)	600	14		
กระดาษชำระ							
1	PP-NF-TTP-T01	ค่าเตรียมตัวอย่าง	sample preparation cost	200	3	ได้	
2	PP-NF-TTP-T02	ลักษณะทั่วไป	General character	500	1		
3	PP-NF-TTP-T03	การบรรจุ	Container	200	1		
4	PP-NF-TTP-T04	เครื่องหมายและฉลาก	Marks and labels	200	1		
5	PP-NF-TTP-T05	ขนาดแผ่น	Size	200	1		(กว้าง x ยาว)
6	PP-NF-TTP-T06	ความยาวทั้งม้วน	Length	300	3		
7	PP-NF-TTP-T07	มวลมาตรฐาน	Grammage	300	5		
8	PP-NF-TTP-T08	ความสะอาด	Dirt count	400	5		
9	PP-NF-TTP-T09	การดูดซึมน้ำ	Water-absorption time	500	5		(ความเร็ว)
10	PP-NF-TTP-T10	ปริมาณเถ้า	Ash content	1,000	5		
11	PP-NF-TTP-T11	ความเป็นกรด-ด่าง	pH Value	600	5		
12	PP-NF-TTP-T12	ความต้านแรงดึง	Tensile strength	400	5		ขนานเครื่อง MD)/ขวางเครื่อง(CD), แนวละ
13	PP-NF-TTP-T13	ความยืด	Stretch	300	5		แนวขนานเครื่อง(CD)
14	PP-NF-TTP-T14	สารเรืองแสง	Fluorescence	500	1		
15	PP-NF-TTP-T15	ค่าเตรียมตัวอย่างโลหะหนัก	sample preparation cost	1,000	2		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
16	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	14		
17	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	14		
18	CN-DS-ELE-HG0	ปรอท (Hg)	Mercury (Hg)	600	14		
19	CN-DS-ELE-CR6	โครเมียมเฮกซาวาเลนต์ (Cr ⁺⁶)	Chromium hexavalent (Cr ⁺⁶)	600	14		
กระดาษถ่ายเอกสาร							
1	PP-NF-PTP-C01	ค่าเตรียมตัวอย่าง	sample preparation cost	200	3	ได้	ค่าเตรียมตัวอย่าง
2	PP-NF-PTP-C02	ลักษณะทั่วไป	General character	500	1		
3	PP-NF-PTP-C03	ขนาด	Size	200	1		
4	PP-NF-PTP-C04	ความได้ฉาก	Scenery	200	1		
5	PP-NF-PTP-C05	การบรรจุ	Container	200	1		
6	PP-NF-PTP-C06	เครื่องหมายและฉลาก	Marks and labels	200	1		
7	PP-NF-PTP-C07	มวลมาตรฐาน	Grammage	300	5	ได้	
8	PP-NF-PTP-C08	ปริมาณความชื้น	Moisture content	300	5		
9	PP-NF-PTP-C09	พื้นที่จุดสกปรกและเสี้ยน	Dirt and splinter area	400	5		
10	PP-NF-PTP-C10	ความขาวสว่าง	Brightness	400	5		
11	PP-NF-PTP-C11	ความทึบแสง	Opacity	400	5		
12	PP-NF-PTP-C12	ความหยาบ	Roughness	500	5		วิธีเบนด์ทเซน, ด้านละ
13	PP-NF-PTP-C13	ความทรงรูป	Stiffness	300	5		ขนานเครื่อง MD)/ ขวางเครื่อง(CD), แนวละ
14	PP-NF-PTP-C14	ความหนา	Thickness	200	5	ได้	
15	PP-NF-PTP-C15	ค่าเตรียมตัวอย่างโลหะหนัก	sample preparation cost	1,000	2		
16	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	14		
17	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	14		
18	CN-DS-ELE-HG0	ปรอท (Hg)	Mercury (Hg)	600	14		
19	CN-DS-ELE-CR6	โครเมียมเฮกซาวาเลนต์ (Cr ⁺⁶)	Chromium hexavalent (Cr ⁺⁶)	600	14		
กระดาษทำลูกฟูก							
1	PP-NF-CMT-C01	ค่าเตรียมตัวอย่าง	sample preparation cost	200	3	ได้	ค่าเตรียมตัวอย่าง
2	PP-NF-CMT-C02	ลักษณะทั่วไป	General character	500	1		
3	PP-NF-CMT-C03	เครื่องหมายและฉลาก	Marks and labels	200	1		
4	PP-NF-CMT-C04	ลักษณะทั่วไป	General character	500	1		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
5	PP-NF-CMT-C06	มวลมาตรฐาน	Grammage	300	5	ได้	
6	PP-NF-CMT-C07	ปริมาณความชื้น	Moisture content	300	5		
7	PP-NF-CMT-C08	การดูดซึมหยดน้ำ	Water drop absorption	300	5		
8	PP-NF-CMT-C09	ความต้านแรงกดลอนกระดาดลูกฟูก	Flat crush tesistance	400	5		แนวนานเครื่อง(CD)
9	PP-NF-CMT-C10	ความต้านแรงกดวงแหวน	Ring crush resistance	400	5		แนวนานเครื่อง(CD)
10	PP-NF-CMT-C11	ค่าเตรียมตัวอย่างโลหะหนัก	sample preparation cost	1,000	2		
11	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	14		
12	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	14		
13	CN-DS-ELE-HG0	ปรอท (Hg)	Mercury (Hg)	600	14		
14	CN-DS-ELE-CR6	โครเมียมเฮกซาวาเลนท์ (Cr ⁺⁶)	Chromium hexavalent (Cr ⁺⁶)	600	14		
กระดาดพิมพ์และเขียน							
1	PP-NF-PWP-P01	ค่าเตรียมตัวอย่าง	sample preparation cost	200	3	ได้	
2	PP-NF-PWP-P02	ลักษณะทั่วไป	General character	500	1		
3	PP-NF-PWP-P03	การบรรจุ	Container	200	1		
4	PP-NF-PWP-P04	เครื่องหมายและฉลาก	Marks and labels	200	1		
5	PP-NF-PWP-P05	มวลมาตรฐาน	Grammage	300	5	ได้	
6	PP-NF-PWP-P06	ปริมาณความชื้น	Moisture content	300	5		
7	PP-NF-PWP-P08	ความขาวสว่าง	Brightness	400	5		
8	PP-NF-PWP-P09	ความทึบแสง	Opacity	400	5		
9	PP-NF-PWP-P10	ความแข็งแรงของผิวกระดาด	Surface strength	400	5		
10	PP-NF-PWP-P11	การดูดซึมน้ำ 1 นาที	Water absorption 1 min	500	5		
11	PP-NF-PWP-P12	ความหยาบ	Roughness	500	5		(วิธีเบนด์เซน)
12	PP-NF-PWP-P13	ความต้านแรงดึง	Tensile strength	400	5		แนวนานเครื่อง(CD)
13	PP-NF-PWP-P14	ค่าเตรียมตัวอย่างโลหะหนัก	sample preparation cost	1,000			
14	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	14		
15	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	14		
16	CN-DS-ELE-HG0	ปรอท (Hg)	Mercury (Hg)	600	14		
17	CN-DS-ELE-CR6	โครเมียมเฮกซาวาเลนท์ (Cr ⁺⁶)	Chromium hexavalent (Cr ⁺⁶)	600	14		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
กระบอกไฮดรอลิกพร้อมชุดให้กำลัง							
1	CA-LP-ISO-H01	กระบอกไฮดรอลิก พร้อมชุดให้กำลัง Range 10 - 100 kN (1,000 - 10,000 kgf)	Hydraulic Cylinder and Pump Set: Range 10 - 100 kN (1,000 - 10,000 kgf)	3,000	10		
2	CA-LP-ISO-H02	กระบอกไฮดรอลิก พร้อมชุดให้กำลัง Range 20 - 200 kN (2,000 - 20,000 kgf)	Hydraulic Cylinder and Pump Set: Range 20 - 200 kN (2,000 - 20,000 kgf)	3,000	10		
3	CA-LP-ISO-H03	กระบอกไฮดรอลิก พร้อมชุดให้กำลัง Range 50 - 500 kN (5,000 - 50,000 kgf)	Hydraulic Cylinder and Pump Set: Range 50 - 500 kN (5,000 - 50,000 kgf)	3,500	10		
4	CA-LP-ISO-H04	กระบอกไฮดรอลิกพร้อมชุดให้กำลัง Range 100 - 1000 kN (10,000 - 100,000 kgf)	Hydraulic Cylinder and Pump Set: Range 100 - 1000 kN (10,000 - 100,000 kgf)	3,500	10		
5	CA-LP-ISO-H05	กระบอกไฮดรอลิกพร้อมชุดให้กำลัง Range 200 - 2000 kN (20,000 - 200,000 kgf)	Hydraulic Cylinder and Pump Set: Range 200 - 2000 kN (20,000 - 200,000 kgf)	4,000	10		
6	CA-LP-ISO-H06	กระบอกไฮดรอลิกพร้อมชุดให้กำลัง Range 300 - 3000 kN (30,000 - 300,000 kgf)	Hydraulic Cylinder and Pump Set: Range 300 - 3000 kN (30,000 - 300,000 kgf)	5,000	10		
7	CA-LP-ISO-D01	ไดนาโมมิเตอร์ Range 5 - 50 kN (500 - 5,000 kgf)	Dynamometer: Range 5 - 50 kN (500 - 5,000 kgf)	2,500	10		
กระบอกตวง							
1	CA-C2-ISO-G05	5 ml - 2,000 ml	5 ml - 2,000 ml	800	14	ได้	
กระสอบพลาสติก							
1	PL-PL-SAC-T01	มิติ : กว้าง	Dimension : Width	200	7		
2	PL-PL-SAC-T09	มิติ : ยาว	Dimension : Length	200	7		
3	PL-PL-SAC-T02	ชนิดวัสดุ	Type of plastic	1,400	15		
4	PL-PL-SAC-T03	จำนวนเส้นด้าย (ยืน,พุ่ง)	Number of yarns	200	7		แนวละ 200
5	PL-PL-SAC-T04	ความกว้างของปลายกระสอบ	width of end of sack	200	7		
6	PL-PL-SAC-T05	จำนวนฝีจักร	stitch	200	7		
7	PL-PL-SAC-T06	แรงดึงของรองใน	Tensile of liner	500	7		แนวละ 500
8	PL-PL-SAC-T07	ความยืดของรองใน	Elongation of liner	500	7		แนวละ 500
9	PL-PL-SAC-T08	มิติของรองใน	Dimension of liner	200	7		
10	PL-PL-SAC-T11	แรงดึง	Tensile at break	500	7		แนวละ 500
11	PL-PL-SAC-T12	ความยืด	Elongation at break	500	7		แนวละ 500
12	PL-PL-SAC-T13	แรงดึงของตะเข็บกันกระสอบ	Tensile of seam	500	7		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
กล่องกระดาษลูกฟูก							
1	PP-NF-CFB-C01	ค่าเตรียมตัวอย่าง	sample preparation cost	200	3	ได้	ค่าเตรียมตัวอย่าง
2	PP-NF-CFB-C02	มิติรวมสูงสุด	Size Limit	200	1		
3	PP-NF-CFB-C03	ลักษณะทั่วไป	General character	500	1		
4	PP-NF-CFB-C04	เครื่องหมายและฉลาก	Marks and labels	200	1		
5	PP-NF-CFB-C05	มวลรวมของกระดาษผิวกล่อง	Combine weight of facing	300	5		(ชั้นละ)
6	PP-NF-CFB-C06	ความต้านแรงดันทะลุ	Bursting strength	300	5		
7	PP-NF-CFB-C07	ความต้านแรงกดในแนวตั้ง	Edgewise crush resistance	400	5		
8	PP-NF-CFB-C08	จำนวนลอนและความสูง	Flute or corrugation and height	200	5		
9	PP-NF-CFB-C09	ค่าเตรียมตัวอย่างโลหะหนัก	sample preparation cost	1,000	2		
10	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	14		
11	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	14		
12	CN-DS-ELE-HG0	ปรอท (Hg)	Mercury (Hg)	600	14		
13	CN-DS-ELE-CR6	โครเมียมเฮกซาวาเลนต์ (Cr ⁺⁶)	Chromium hexavalent (Cr ⁺⁶)	600	14		
กลุ่มวัสดุก่อสร้าง							
1	CM-CM-UNC-A01	ค่าความไม่แน่นอนของการวัด	Measurement uncertainty	2 เท่าของ ค่าทดสอบ	-	ได้	
กลุ่มสมุนไพร Herbal Product							
1	HP-BR-MTG-001	สารไมทราไจนีนในใบกระท่อมด้วย เทคนิค (HPLC)	Mitragynine in kratom (HPLC)	4,800	6		
2	HP-BR-CCN-001	สารเคอร์คูมินอยด์ในขมิ้นชันด้วย เทคนิค (UV-Vis Spectrophotometer)	curcuminoid in turmeric (UV-Vis Spectrophotometer)	2,700	6		
3	HP-BR-YAM-001	การทดสอบจำนวนยีสต์ รา	total combined yeasts and molds count	500	10		
4	HP-BR-TPC-001	การทดสอบจำนวนแบคทีเรียทั้งหมด	total aerobic microbial test count	400	10		
ก๊อมน้ำปิดอัดโนมิตสำหรับอ่างล้างหน้า – ล้างมือ							
1	CM-CM-SCW-T01	ลักษณะทั่วไป	General Appearance	200	1		
2	CM-CM-SCW-T02	มิติ	Dimension	500	10		
3	CM-CM-SCW-T03	ความทนความดัน	Pressure	1,000	10		
4	CM-CM-SCW-T04	สมรรถนะ : ปริมาตรน้ำ	Capacity : Volume of water	1,000	10		
5	CM-CM-SCW-T05	สมรรถนะ : เวลาที่น้ำไหลออก	Capacity : Time of water runs out	600	10		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
6	CM-CM-SCW-T06	การป้องกันการกระแทก	Impact resistant	600	10		
7	CM-CM-SCW-T07	ความคงทนต่อการใช้งาน	Durability	8,000	10		
8	CM-CM-SCW-T08	ความหนาของผิวเคลือบ : เคลือบ นิกเกิล-โครเมียม	Coating thickness : Ni-Cr coating	800	10		
9	CM-CM-SCW-T09	ความหนาของผิวเคลือบ : เคลือบ ทองแดง-นิกเกิล-โครเมียม	Coating thickness : Cu-Ni-Cr coating	1,200	10		
10	CM-CM-SCW-T10	การติดแน่นของผิวเคลือบ : โลหะ : โลหะเคลือบทองแดง-นิกเกิล-โครเมียม	Adhesion of the coating : metal : Cu-Ni-Cr clad metal	500	10		
11	CM-CM-SCW-T11	การติดแน่นของผิวเคลือบ : โลหะ : โลหะเคลือบสี	Adhesion of the coating : metal : painted metal	500	10		
12	CM-CM-SCW-T12	การติดแน่นของผิวเคลือบ : พลาสติก : พลาสติกเคลือบทองแดง-นิกเกิล- โครเมียม	Adhesion of the coating : metal : Cu-Ni-Cr clad plastic	3,000	10		
13	CM-CM-SCW-T13	การติดแน่นของผิวเคลือบ : พลาสติก : พลาสติกเคลือบสี	Adhesion of the coating : metal : painted plastic	500	10		
14	CM-CM-SCW-T14	ความทนการกัดกร่อนของผิวเคลือบ : เคลือบทองแดง-นิกเกิล-โครเมียม	Corrosion resistance of the coating : coated with Cu-Ni-Cr	4,000	7		
15	CM-CM-SCW-T15	ความทนการกัดกร่อนของผิวเคลือบ : เคลือบสี	Corrosion resistance of the coating : coated with paint	21,000	15		
16	CM-CM-SCW-T16	ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ : การเตรียมสารและ เตรียมตัวอย่าง	Effect on water : Preparation and sample preparation	3,000	10		
17	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	10		ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ : Effect on water
18	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	10		ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ : Effect on water
19	CN-DS-ELE-ZN0	สังกะสี (Zn)	Zinc (Zn)	600	10		ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ : Effect on water
20	CM-CM-SCW-T20	การบรรจุ	Packaging	200	1		
21	CM-CM-SCW-T21	เครื่องหมายและฉลาก	Marks and labels	200	1		
ก๊อกรุ่นสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ							
1	CM-CM-ESW-T01	ลักษณะทั่วไป	General Appearance	200	1		
2	CM-CM-ESW-T02	มิติ	Dimension	500	10		
3	CM-CM-ESW-T03	ความทนความดัน	Pressure resistance	1,000	10		
4	CM-CM-ESW-T04	ปริมาตรน้ำ	Volume of water	1,000	10		
5	CM-CM-ESW-T05	สมรรถนะ : ปริมาตรน้ำ	Capacity : volume of water	600	10		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
6	CM-CM-ESW-T06	สมรรถนะ : เวลาที่น้ำไหลออก	Capacity : Time of water runs out	600	10		
7	CM-CM-ESW-T07	ความคงทนต่อการใช้งาน	Durability	8,000	10		
8	CM-CM-ESW-T08	ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ : การเตรียมสารและเตรียมตัวอย่าง	Effect on water : Preparation and sample preparation	3,000	10		
9	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	10		ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ : Effect on water
10	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	10		ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ : Effect on water
11	CN-DS-ELE-ZN0	สังกะสี (Zn)	Zinc (Zn)	600	10		ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ : Effect on water
12	CM-CM-ESW-T12	การบรรจุ	Packaging	200	1		
13	CM-CM-ESW-T13	เครื่องหมายและฉลาก	Marks and labels	200	1		
ก๊อกน้ำสำหรับฝักบัวอาบน้ำ							
1	CM-CM-FSB-T01	มิติ	Dimension	500	1		
2	CM-CM-FSB-T02	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	1		
3	CM-CM-FSB-T03	ความทนความดัน	Pressure resistance	1,000	7		
4	CM-CM-FSB-T04	ปริมาตรน้ำ	Volume of water	1,000	7		
5	CM-CM-FSB-T05	การป้องกันการกระแทกของน้ำ	Water impact prevention	600	7		
6	CM-CM-FSB-T06	การติดแน่นของผิวชุบเคลือบและผิวเคลือบ : ทดสอบตาม 10.7.1	Adhesion of plated and coated surface: test according to 10.7.1	2,000	7		
7	CM-CM-FSB-T07	การติดแน่นของผิวชุบเคลือบและผิวเคลือบ : ทดสอบตาม 10.7.2	Adhesion of plated and coated surface: test according to 10.7.2	2,000	7		
8	CM-CM-FSB-T08	การติดแน่นของผิวชุบเคลือบและผิวเคลือบ : ทดสอบตาม 10.7.3	Adhesion of plated and coated surface: test according to 10.7.3	2,000	7		
9	CM-CM-FSB-T09	ความหนาของผิวชุบเคลือบ	Thickness of plated surface	500	7		
10	CM-CM-FSB-T10	ความทนละอองน้ำเกลือ : ทดสอบตาม 10.9.1	Salt water spray resistance: test according to 10.9.1	4,000	7		
11	CM-CM-FSB-T11	ความทนละอองน้ำเกลือ : ทดสอบตาม 10.9.2	Salt water spray resistance: test according to 10.9.2	21,000	15		
12	CM-CM-FSB-T12	ความคงทนต่อการใช้งาน	Durability	8,000	45		
ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างจาน							
1	CM-CM-FFS-T01	ลักษณะทั่วไป	General Appearance	200	1		
2	CM-CM-FFS-T02	มิติ	Dimension	500	10		
3	CM-CM-FFS-T03	ความทนความดัน	Pressure resistance	1,000	10		
4	CM-CM-FFS-T04	อัตราการไหลของน้ำ	Water flow rate	1,000	10		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
5	CM-CM-FFS-T05	ความคงทนต่อการใช้งาน	Durability	8,000	45		
6	CM-CM-FFS-T06	ความหนาของผิวเคลือบ : เคลือบ นิกเกิล-โครเมียม	Coating thickness : Ni-Cr coating	800	10		
7	CM-CM-FFS-T07	ความหนาของผิวเคลือบ : เคลือบ ทองแดง-นิกเกิล-โครเมียม	Coating thickness : Cu-Ni-Cr coating	1,200	10		
8	CM-CM-FFS-T08	การติดแน่นของผิวเคลือบ : โลหะ : โลหะเคลือบทองแดง-นิกเกิล-โครเมียม	Adhesion of the coating : metal : Cu-Ni-Cr clad metal	500	10		
9	CM-CM-FFS-T09	การติดแน่นของผิวเคลือบ : โลหะ : โลหะเคลือบสี	Adhesion of the coating : metal : painted metal	500	10		
10	CM-CM-FFS-T10	การติดแน่นของผิวเคลือบ : พลาสติก : พลาสติกเคลือบทองแดง-นิกเกิล- โครเมียม	Adhesion of the coating : metal : Cu-Ni-Cr clad plastic	3,000	10		
11	CM-CM-FFS-T11	การติดแน่นของผิวเคลือบ : พลาสติก : พลาสติกเคลือบสี	Adhesion of the coating : metal : painted plastic	500	10		
12	CM-CM-FFS-T12	ความทนการกัดกร่อนของผิวเคลือบ : เคลือบทองแดง-นิกเกิล-โครเมียม	Corrosion resistance of the coating : coated with Cu-Ni-Cr	4,000	30		
13	CM-CM-FFS-T13	ความทนการกัดกร่อนของผิวเคลือบ : เคลือบสี	Corrosion resistance of the coating : coated with paint	21,000	30		
14	CM-CM-FFS-T14	ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ : การเตรียมสารและ เตรียมตัวอย่าง	Effect on water : Preparation and sample preparation	3,000	10		
15	CM-CM-FFS-T15	ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ : แคดเมียม (Cd)	Effect on water : Cadmium (Cd)	600	10		
16	CM-CM-FFS-T16	ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ : ตะกั่ว (Pb)	Effect on water : Lead (Pb)	600	10		
17	CM-CM-FFS-T17	ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ : สังกะสี (Zn)	Effect on water : Zinc (Zn)	600	10		
18	CM-CM-FFS-T18	การบรรจุ	Packaging	200	1		
19	CM-CM-FFS-T19	เครื่องหมายและฉลาก	Marks and labels	200	1		
ก๊อมน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ							
1	CM-CM-FWB-T01	ลักษณะทั่วไป	Appearance	200	1		
2	CM-CM-FWB-T02	มิติ	Dimension	500	10		
3	CM-CM-FWB-T03	ตะแกรง (ถ้ามี)	Sink strainer	4,000	10		
4	CM-CM-FWB-T04	ความทนความดัน	Pressure	1,000	10		
5	CM-CM-FWB-T05	อัตราการไหลของน้ำ	Water flow rate	1,000	10		
6	CM-CM-FWB-T06	ความคงทนต่อการใช้งาน	Durability	8,000	45		
7	CM-CM-FWB-T07	ความหนาของผิวเคลือบ : เคลือบ นิกเกิล-โครเมียม	Coating thickness : Ni-Cr coating	800	10		
8	CM-CM-FWB-T08	ความหนาของผิวเคลือบ : เคลือบ ทองแดง-นิกเกิล-โครเมียม	Coating thickness : Cu-Ni-Cr coating	1,200	10		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้การ รับรอง ISO	หมายเหตุ
9	CM-CM-FWB-T09	การติดแน่นของผิวเคลือบ : โลหะ : โลหะเคลือบทองแดง-นิกเกิล-โครเมียม	Adhesion of the coating : metal : Cu-Ni-Cr clad metal	2,000	10		
10	CM-CM-FWB-T10	การติดแน่นของผิวเคลือบ : โลหะ : โลหะเคลือบสี	Adhesion of the coating : metal : painted metal	2,000	10		
11	CM-CM-FWB-T11	การติดแน่นของผิวเคลือบ : พลาสติก : พลาสติกเคลือบทองแดง-นิกเกิล-โครเมียม	Adhesion of the coating : metal : Cu-Ni-Cr clad plastic	3,000	10		
12	CM-CM-FWB-T12	การติดแน่นของผิวเคลือบ : พลาสติก : พลาสติกเคลือบสี	Adhesion of the coating : metal : painted plastic	500	10		
13	CM-CM-FWB-T13	ความทนการกัดกร่อนของผิวเคลือบ : เคลือบทองแดง-นิกเกิล-โครเมียม	Corrosion resistance of the coating : coated with Cu-Ni-Cr	4,000	7		
14	CM-CM-FWB-T14	ความทนการกัดกร่อนของผิวเคลือบ : เคลือบสี	Corrosion resistance of the coating : coated with paint	21,000	45		
15	CM-CM-FWB-T15	ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ : การเตรียมสารและ เตรียมตัวอย่าง	Effect on water : Preparation and sample preparation	3,000	10		
16	CM-CM-FWB-T16	ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ : แคดเมียม (Cd)	Effect on water : Cadmium (Cd)	600	10		ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ
17	CM-CM-FWB-T17	ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ : ตะกั่ว (Pb)	Effect on water : Lead (Pb)	600	10		
18	CM-CM-FWB-T18	ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ : สังกะสี (Zn)	Effect on water : Zinc (Zn)	600	10		
19	CM-CM-FWB-T19	การบรรจุ	Packaging	200	1		
20	CM-CM-FWB-T20	เครื่องหมายและฉลาก	Marks and labels	200	1		
ก๊อนความแข็ง							
1	CA-C1-MEM-HTB	ก๊อนความแข็ง	Hardness Test Block	800	5		Hardness Value
กัณฑ์ระบายอากาศหลังคา							
1	CM-CM-RVE-T01	เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของฐาน	Inside diameter of base	400	1		
2	CM-CM-RVE-T02	วัสดุและการทำ : ความหนาของวัสดุที่ ใช้ทำฐาน ใบกังหัน และฝา	Material and making : thickness of material use for base, vane, and lid	600	1		
3	CM-CM-RVE-T03	วัสดุและการทำ : ส่วนประกอบทาง เหล็กกล้าไร้สนิมและอะลูมิเนียม	Material and making : composition of stainless steel, and aluminium	800	5		
4	CM-CM-RVE-T04	วัสดุและการทำ : สมบัติทางกลของ วัสดุที่ใช้ทำฐานใบกังหัน และฝา เหล็ก เคลือบสังกะสี, เหล็กกล้าไร้สนิมเคลือบสังกะสี, สแตนเลสและอะลูมิเนียม ความต้านแรงดึง, ความต้านแรงดึงที่จุดครากและความ ยืด	Material and making: mechanical properties of material using for base vane and lid, zinc coated steel, stainless steel and aluminium : tensile strength, yield strength and elongation	400	3		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
5	CM-CM-RVE-T05	วัสดุและการทำ : เพลาท่อ แขนยึดท่อ และแขนยึดเพลลา	Material and making : pipe shaft, pipe fixing arm, and shaft fixing arm	100	3		
6	CM-CM-RVE-T06	วัสดุและการทำ : อุปกรณ์ยึด	Material and making : fixing tool	200	3		
7	CM-CM-RVE-T07	วัสดุและการทำ : ฐานแขวนยึดเพลลา และเพลลา	Material and making : shaft hanging base and shaft	200	3		
8	CM-CM-RVE-T08	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	1		
9	CM-CM-RVE-T09	ความหนาของสังกะสีเคลือบ (เฉพาะ แผ่นเหล็กเคลือบสังกะสี)	Thickness of coated zing (only zinc coated steel sheet)	600	1		
10	CM-CM-RVE-T10	เครื่องหมายและฉลาก	Marks and labels	200	1		
กาแฟ							
1	FF-FN-PET-001	สารที่สกัดด้วยปิโตรเลียมอีเทอร์	Petroleum ether extract	500	5		
กาแฟ และชา							
1	FF-FE-GCO-001	องค์ประกอบสารให้กลิ่น	Aroma profiles	2,500	5		
กากอุตสาหกรรม							
1	EN-EQ-SOL-000	เตรียมตัวอย่างกากอุตสาหกรรม	Sample preparation for industrial waste	500	15		
2	EN-EQ-SOL-CR0	เตรียมตัวอย่างในรายการโครเมียมเฮก ซาวาเลนท์ในกากอุตสาหกรรม	Sample preparation for testing Cr ⁶⁺	500	15		
3	CN-DS-ELE-AG0	เงิน (Ag)	Silver (Ag)	600	5		
4	CN-DS-ELE-AL0	อะลูมิเนียม (Al)	Aluminium (Al)	600	5		
5	CN-DS-ELE-AS0	สารหนู (As)	Arsenic (As)	600	5		
6	CN-DS-ELE-BA0	แบเรียม (Ba)	Barium (Ba)	600	5		
7	CN-DS-ELE-BE0	เบริลเลียม (Be)	Beryllium (Be)	600	5		
8	CN-DS-ELE-CA0	แคลเซียม (Ca)	Calcium (Ca)	600	5		
9	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	5	ได้	
10	CN-DS-ELE-CO0	โคบอลต์ (Co)	Cobalt (Co)	600	5		
11	CN-DS-ELE-CR0	โครเมียม (Cr)	Chromium (Cr)	600	5		
12	CN-DS-ELE-CR6	โครเมียมเฮกซาวาเลนท์ (Cr ⁺⁶)	Chromium hexavalent (Cr ⁺⁶)	600	5		
13	CN-DS-ELE-CU0	ทองแดง (Cu)	Copper (Cu)	600	5	ได้	
14	CN-DS-ELE-FE0	เหล็ก (Fe)	Iron (Fe)	600	5		
15	CN-DS-ELE-HG0	ปรอท (Hg)	Mercury (Hg)	600	5	ได้	
16	CN-DS-ELE-K00	โพแทสเซียม (K)	Potassium (K)	600	5		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
17	CN-DS-ELE-MG0	แมกเนเซียม (Mg)	Magnesium (Mg)	600	5		
18	CN-DS-ELE-MN0	แมงกานีส (Mn)	Manganese (Mn)	600	5		
19	CN-DS-ELE-MO0	โมลิบดีนัม (Mo)	Molybdenum (Mo)	600	5		
20	CN-DS-ELE-NA0	โซเดียม (Na)	Sodium (Na)	600	5		
21	CN-DS-ELE-NI0	นิกเกิล (Ni) / นิเกิล (Ni)	Nickel (Ni)	600	5		
22	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	5		
23	CN-DS-ELE-SB0	พลวง (Sb)	Antimony (Sb)	600	5		
24	CN-DS-ELE-SE0	ซีลีเนียม (Se)	Selenium (Se)	600	5		
25	CN-DS-ELE-SN0	ดีบุก (Sn)	Tin (Sn)	600	5		
26	CN-DS-ELE-TL0	แทลเลียม (Tl)	Thallium (Tl)	600	5		
27	CN-DS-ELE-V00	วาเนเดียม (V)	Vanadium (V)	600	5		
28	CN-DS-ELE-ZN0	สังกะสี (Zn)	Zinc (Zn)	600	5		
การทดสอบเหล็กกล้าโดยการดึง (ทั่วไป)							
1	CM-CM-IAS-T01	ความต้านแรงดึง	Tensile strength	500	3	ได้	กรณีแยกรายการ
2	CM-CM-IAS-T02	ความเค้นคราก	Yield stress	500	3	ได้	กรณีแยกรายการ
3	CM-CM-IAS-T03	ความยืด	Elongation	200	3	ได้	กรณีแยกรายการ
4	CM-CM-IAS-T04	การลดทอนพื้นที่ Load 2 kN to 450 kN	Reduction of area Load 2 kN to 450 kN	200	3	ได้	กรณีแยกรายการ
5	CM-CM-IAS-T05	แรงดัด	Bending	500	3		กรณีแยกรายการ
6	CM-CM-IAS-T06	แรงบิด	Torsion resistance	500	3		กรณีแยกรายการ
7	CM-CM-IAS-T07	แรงดัดกลับ	Reverse bend	500	3		กรณีแยกรายการ
8	CM-CM-IAS-T08	ความแข็ง HR (ร็อคเวลล์)	Rockwell Hardness	500	3		กรณีแยกรายการ
9	CM-CM-IAS-T09	ความแข็ง HB (บริเนลล์)	Brinell Hardness	500	3		กรณีแยกรายการ
10	CM-CM-IAS-T10	ความแข็ง HV (วิกเตอร์)	Vickers Hardness	500	3		กรณีแยกรายการ
11	CM-CM-IAS-T11	ความแข็ง Shore A-D (สเกล 500)	Shore A-D	500	3		กรณีแยกรายการ
12	CM-CM-IAS-T12	ความแข็งบาร์คอล	Barcol Hardness	500	3		กรณีแยกรายการ
การทดสอบความปลอดภัยหุ่นยนต์เคลื่อนที่							
1	AR-RO-MRS-P01	การทดสอบความปลอดภัยหุ่นยนต์เคลื่อนที่ด้านกายภาพ	PHYSICAL	5,000			

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้การ รับรอง ISO	หมายเหตุ
การทดสอบที่ใช้เครื่องมือ							
1	CM-CM-ISM-A01	ความคงทนต่อสภาพลมฟ้าอากาศโดยวิธีเร่งภาวะ ชั่วโม่งละ	QUV accelerated weathering tester	20	-		วันทดสอบขึ้นกับอายุ
2	CM-CM-ISM-A02	ความทนการกัดกร่อน-ของเกลือชั่วคราว	Salt Corrosion resistance	70	-		วันทดสอบขึ้นกับอายุ
3	CM-CM-ISM-A03	ความทนทนสารเคมี (ราคาต่อสารเคมี) ชนิดละ	Chemical resistance	600	-		วันทดสอบขึ้นกับอายุ
4	CM-CM-ISM-A04	การวัดสี CIE-Lab หาค่า L*a*b*	CIE-Lab Color Measurement Determine L*a*b*	600	1		
5	CM-CM-ISM-A05	การวัดสี CIE-Lab หาค่า WI	CIE-Lab Color Measurement Determine WI	600	1		
6	CM-CM-ISM-A06	การวัดสี CIE-Lab หาค่า Grey scale	CIE-Lab Color Measurement Determine Grey scale	600	1		
7	CM-CM-ISM-A07	การวัดสี CIE-Lab หาค่า L*a*b* และ WI	CIE-Lab Color Measurement Determine L*a*b* and WI	700	1		
8	CM-CM-ISM-A08	การวัดสี CIE-Lab หาค่า L*a*b* WI และ Grey scale	CIE-Lab Color Measurement Determine L*a*b* WI and Grey scale	800	1		
9	CM-CM-ISM-A09	เครื่องทำให้แห้งแบบแช่เยือกแข็ง (ชั่วคราว)	Freeze dry machine	350	-		วันทดสอบขึ้นกับชนิดของวัสดุ
การทดสอบสมรรถนะหุ่นยนต์เคลื่อนที่							
1	AR-RO-MRP-L01	การทดสอบสมรรถนะหุ่นยนต์เคลื่อนที่ด้านการขับเคลื่อน	LOCOMOTION	5,000			
2	AR-RO-MRP-N01	การทดสอบสมรรถนะหุ่นยนต์เคลื่อนที่ด้านการนำทาง	NAVIGATION	5,000			
การรายงานผล							
1	RP-RP-UNC-001	ค่าความไม่แน่นอนของการวัด	Uncertainty of measurement	500			
2	RP-RP-RAW-001	ข้อมูลดิบ ค่าละ	Raw data (each item)	50			
3	RP-RP-GRA-001	กราฟ FT-IR, DMA, TGA รายการละ	FT-IR, DMA, TGA graph (each item)	100			
กาวซีเมนต์							
1	CM-CM-MCA-T01	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	1		
2	CM-CM-MCA-T02	ระยะการตก	Sag on vertical surfaces	500	1		
3	CM-CM-MCA-T03	กำลังยึดเกาะภายใต้แรงดึง : ที่ระยะเวลาใช้งานหลังปาดตามที่ระบุไว้ที่ฉลากและไม่น้อยกว่า 20 นาที อายุ 28 วัน	Tensile adhesion strength : after laying not less than 20 minutes at 28 days	900	35		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
4	CM-CM-MCA-T04	กำลังยึดเกาะภายใต้แรงดึง : ที่สภาพ การทดสอบมาตรฐาน อายุ 28 วัน	Tensile adhesion strength : standard condition at 28 days	900	35		
5	CM-CM-MCA-T05	กำลังยึดเกาะภายใต้แรงดึง : หลังการ แช่น้ำเป็นเวลา 20 วัน + 17 ชั่วโมง รวมอายุ 28 วัน	Tensile adhesion strength : after immersion in water for 20 days plus 17 hours total 28 days	900	35		
6	CM-CM-MCA-T06	กำลังยึดเกาะภายใต้แรงดึง : หลังการ อบความร้อนเป็นเวลา 14 วัน รวมอายุ 29 วัน	Tensile adhesion strength : after dry in oven for 14 days total 29 days	900	36		
7	CM-CM-MCA-T07	กำลังการยึดเกาะภายใต้แรงเฉือน : กระเบื้องเซรามิก BIII ที่สภาพการ ทดสอบมาตรฐาน อายุ 7 วัน	Shear adhesion strength : ceramic tile type BIII : standard condition at 7 days	700	11		
8	CM-CM-MCA-T08	กำลังการยึดเกาะภายใต้แรงเฉือน : กระเบื้องเซรามิก BIII หลังการแช่น้ำเป็น เวลา 7 วัน รวมอายุ 14 วัน	Shear adhesion strength : ceramic tile type BIII : after immersion in water for 7 days total 14 days	700	18		
9	CM-CM-MCA-T09	กำลังการยึดเกาะภายใต้แรงเฉือน : กระเบื้องเซรามิก BIa ที่สภาพการ ทดสอบมาตรฐาน อายุ 1 วัน	Shear adhesion strength : ceramic tile type BIa : standard condition at 1 day	600	7		
10	CM-CM-MCA-T10	กำลังการยึดเกาะภายใต้แรงเฉือน : กระเบื้องเซรามิก BIa ที่สภาพการ ทดสอบมาตรฐาน อายุ 7 วัน	Shear adhesion strength : ceramic tile type BIa : standard condition at 7 days	700	11		
11	CM-CM-MCA-T11	กำลังการยึดเกาะภายใต้แรงเฉือน : กระเบื้องเซรามิก BIa หลังการแช่น้ำเป็น เวลา 7 วัน รวมอายุ 14 วัน	Shear adhesion strength : ceramic tile type BIa : after immersion in water for 7 days total 14 days	800	18		
12	CM-CM-MCA-T12	กำลังการยึดเกาะภายใต้แรงเฉือน : กระเบื้องเซรามิก BIa ที่สภาพการ ทดสอบมาตรฐาน อายุ 28 วัน	Shear adhesion strength : ceramic tile type BIa : standard condition at 28 days	900	35		
13	CM-CM-MCA-T13	กำลังการยึดเกาะภายใต้แรงเฉือน : กระเบื้องเซรามิก BIa ที่สภาพการ ทดสอบมาตรฐาน อายุ 84 วัน	Shear adhesion strength : ceramic tile type BIa : standard condition at 84 days	2,000	4 เดือน		
กาวยาง							
1	RP-RP-RBA-T01	เนื้อกาว	Adhesive material	400	5		
2	RP-RP-RBA-T02	ความหนืด	Viscosity	800	5		
3	RP-RP-RBA-T03	ความหนาแน่น	Density	650	5		
4	RP-RP-RBA-T04	ความต้านแรงลอก ไม่ได้แช่น้ำ	Peel strength	500	5		
5	RP-RP-RBA-T05	ความต้านแรงลอก ภายหลังจากแช่น้ำ	Peel strength after water immersion	600	7		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
6	RP-RP-RBA-T06	ความต้านแรงเฉือน ไม่ได้แช่น้ำ	Shearing strength	500	5		
7	RP-RP-RBA-T07	ความต้านแรงเฉือน ภายหลังการแช่น้ำ	Shearing strength after water immersion	600	7		
8	RP-RP-RBA-T08	การบรรจุ	Packaging	100	1		
9	RP-RP-RBA-T09	เครื่องหมายและฉลาก	Mark and label	100	1		
กำมะถัน							
1	CP-CS-QAC-SUR	ความเป็นกรด	Acidity	200	1		
2	CP-CS-MOI-SUR	ความชื้น	Moisture	300	1		
3	CP-CS-ASH-SUR	เถ้า	Ash	500	2		
4	CP-CS-SUR-TT1	กำมะถัน	Sulphur	1,000	3		
5	CP-CS-075-SUR	ปริมาณที่ค้างแรงขนาด 75 ไมโครเมตร	The mass residue the 75 µm test sieve	500	1		
6	CP-CS-150-SUR	ปริมาณที่ค้างแรงขนาด 150 ไมโครเมตร	The mass residue the 150 µm test sieve	500	2		
7	CP-CS-SPG-SUR	ความถ่วงจำเพาะ	Spicific gravity	500	2		
8	CP-CS-ORG-SUR	สารอินทรีย์	Organic matter	500	2		
9	CN-DS-ELE-CU0	ทองแดง (Cu)	Copper (Cu)	600	2		
10	CN-DS-ELE-MN0	แมงกานีส (Mn)	Manganese (Mn)	600	2		
11	CN-DS-ELE-FE0	เหล็ก (Fe)	Iron (Fe)	600	2		
กฎเหล็กปิดประตู							
1	PL-PL-KKY-T01	ตรวจพินิจ : เมื่อใช้เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น 24 ชั่วโมง	Visual inspection: when using a 24-hour temperature and humidity controller	1,100	2		
ขวดแก้วสำหรับ เครื่องดื่มประเภทอัดก๊าซ							
1	CG-MM-BOT-T01	มิติ ความสูง ความกว้าง ความกว้างคอขวด ปริมาตร น้ำหนัก	Dimension	500	2		
2	CG-MM-BOT-T02	คุณลักษณะทั่วไป เนื้อแก้ว ฟองอากาศ สิ่งตกค้าง	Defect	500	1		
3	CG-MM-BOT-T03	ความตั้งตรง	Verticality	500	7		
4	CG-MM-BOT-T04	ความต้านทานต่อความดันภายใน	Internal pressure	1,500	7		
5	CG-MM-BOT-T05	ความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ	Thermal shock resistance	1,000	7		
6	CG-MM-BOT-T06	ความเครียดในเนื้อแก้ว	Residual stress	1,500	7		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้การ รับรอง ISO	หมายเหตุ
ขวดนมพลาสติก							
1	PL-PL-PMB-T01	ความจุ	Capacity	200	1		
2	PL-PL-PMB-T02	ปริมาตรที่ขีดบอกปริมาตรบรรจุ	The volume marked on the filling volume	200	1		
3	PL-PL-PMB-T03	ตัวขวด	Bottle	1,400	1		
4	PL-PL-PMB-T04	ฝา และฝาครอบ	Lid and cover	1,400	1		
5	PL-PL-PMB-T05	ลักษณะทั่วไป	General requirement	200	1		
6	PL-PL-PMB-T06	ความทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ : ความจुरुบ	Resistance to temperature changes: nominal capacity	600	1		
7	PL-PL-PMB-T07	ความทนแรงกด	Compressive strength	500	1		
8	PL-PL-PMB-T08	ความคงทนของสีพิมพ์	Print Color fastness	300	1		
9	PL-PL-PMB-T09	สิ่งที่เหลือจากการระเหย : น้ำ	Residue on evaporation : water	600	10		
10	PL-PL-PMB-T10	สิ่งที่เหลือจากการระเหย : สารละลายกรดแอซีติก 1+24	Residue on evaporation : 1+24 acetic acid solution	600	10		
11	PL-PL-PMB-T11	โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตที่ใช้ทำปฏิกิริยา	Potassium permanganate used for reaction	600	3		
12	PL-PL-PMB-T12	โลหะหนัก (เทียบเป็นตะกั่ว)	Heavy metal (calculated as Lead)	600	3		
13	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	4		
14	PL-PL-PMB-T13	เนื้อพลาสติก : แคดเมียม (Cd) (เฉพาะ Polycarbonate)	Cadmium (Cd)	600	4		
15	PL-PL-ELE-PP1	การเตรียมตัวอย่างสำหรับทดสอบปริมาณโลหะหนัก	Sample digestion for material test	800	1		
ขวดยาแก้ว							
1	CG-MM-PHM-U05	ร้อยละการส่งผ่านของแสงสูงสุด	Maximum of Spectral Transmission	900	7		เฉพาะขวดสีชา
2	CN-DS-ELE-AS0	สารหนู (As)	Arsenic (As)	600	7		(ค่าเตรียมตัวอย่าง 200 บาท)
ขวดยาฉีดแก้ว							
1	CG-MM-PHM-T01	ลักษณะทั่วไป	Appearance	300	1		
2	CG-MM-PHM-T02	ร้อยละการส่งผ่านของแสงสูงสุด	Maximum of Spectral Transmission	900	7		เฉพาะขวดสีชา
3	CG-MM-PHM-T03	ความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ	Thermal shock resistance	1,000	7		
4	CG-MM-PHM-T04	ฟองอากาศ	Air bubble	300	7		
5	CG-MM-PHM-T05	ความทนทานต่อแรงดันภายใน	Internal pressure	1,000	7		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
ขวดวัดปริมาตร							
1	CA-C2-ISO-G04	5 ml - 2,000 ml	5 ml - 2,000 ml	800	14	ได้	
ข้าว							
1	FF-FE-VIC-001	ความหนืด	Viscosity	500	3		
ของเล่น (EN 71-3)							
1	CN-DS-ELE-AS0	สารหนู (As)	Arsenic (As)	600	5	ได้	Migration (การทดสอบโดยการแพร่กระจายหรือการเคลื่อนย้ายของสาร)
2	CN-DS-ELE-BA0	แบเรียม (Ba)	Barium (Ba)	600	5	ได้	Migration (การทดสอบโดยการแพร่กระจายหรือการเคลื่อนย้ายของสาร)
3	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	5	ได้	Migration (การทดสอบโดยการแพร่กระจายหรือการเคลื่อนย้ายของสาร)
4	CN-DS-ELE-CR0	โครเมียม (Cr)	Chromium (Cr)	600	5	ได้	Migration (การทดสอบโดยการแพร่กระจายหรือการเคลื่อนย้ายของสาร)
5	CN-DS-ELE-HG0	ปรอท (Hg)	Mercury (Hg)	600	5	ได้	Migration (การทดสอบโดยการแพร่กระจายหรือการเคลื่อนย้ายของสาร)
6	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	5	ได้	Migration (การทดสอบโดยการแพร่กระจายหรือการเคลื่อนย้ายของสาร)
7	CN-DS-ELE-SB0	พลวง (Sb)	Antimony (Sb)	600	5	ได้	Migration (การทดสอบโดยการแพร่กระจายหรือการเคลื่อนย้ายของสาร)
8	CN-DS-ELE-SE0	ซีลีเนียม (Se)	Selenium (Se)	600	5	ได้	Migration (การทดสอบโดยการแพร่กระจายหรือการเคลื่อนย้ายของสาร)

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้การ รับรอง ISO	หมายเหตุ
ของเล่น (ISO 8124-3)							
1	CN-DS-ELE-SB0	พลวง (Sb)	Antimony (Sb)	600	5		Migration (การทดสอบโดยการแพร่กระจายหรือการเคลื่อนย้ายของสาร)
2	CN-DS-ELE-AS0	สารหนู (As)	Arsenic (As)	600	5		Migration (การทดสอบโดยการแพร่กระจายหรือการเคลื่อนย้ายของสาร)
3	CN-DS-ELE-BA0	แบเรียม (Ba)	Barium (Ba)	600	5		Migration (การทดสอบโดยการแพร่กระจายหรือการเคลื่อนย้ายของสาร)
4	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	5		Migration (การทดสอบโดยการแพร่กระจายหรือการเคลื่อนย้ายของสาร)
5	CN-DS-ELE-CR0	โครเมียม (Cr)	Chromium (Cr)	600	5		Migration (การทดสอบโดยการแพร่กระจายหรือการเคลื่อนย้ายของสาร)
6	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	5		Migration (การทดสอบโดยการแพร่กระจายหรือการเคลื่อนย้ายของสาร)
7	CN-DS-ELE-HG0	ปรอท (Hg)	Mercury (Hg)	600	5		Migration (การทดสอบโดยการแพร่กระจายหรือการเคลื่อนย้ายของสาร)
8	CN-DS-ELE-SE0	ซีลีเนียม (Se)	Selenium (Se)	600	5		Migration (การทดสอบโดยการแพร่กระจายหรือการเคลื่อนย้ายของสาร)
ของเล่น (มอก.685 เล่ม 2)							
1	CN-DS-ELE-AS0	สารหนู (As)	Arsenic (As)	600	5		Migration (การทดสอบโดยการแพร่กระจายหรือการเคลื่อนย้ายของสาร)
2	CN-DS-ELE-BA0	แบเรียม (Ba)	Barium (Ba)	600	5		Migration (การทดสอบโดยการแพร่กระจายหรือการเคลื่อนย้ายของสาร)

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้การ รับรอง ISO	หมายเหตุ
3	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	5		Migration (การทดสอบโดยการแพร่กระจายหรือการเคลื่อนย้ายของสาร)
4	CN-DS-ELE-CR0	โครเมียม (Cr)	Chromium (Cr)	600	5		Migration (การทดสอบโดยการแพร่กระจายหรือการเคลื่อนย้ายของสาร)
5	CN-DS-ELE-HG0	ปรอท (Hg)	Mercury (Hg)	600	5		Migration (การทดสอบโดยการแพร่กระจายหรือการเคลื่อนย้ายของสาร)
6	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	5		Migration (การทดสอบโดยการแพร่กระจายหรือการเคลื่อนย้ายของสาร)
7	CN-DS-ELE-SB0	พลวง (Sb)	Antimony (Sb)	600	5		Migration (การทดสอบโดยการแพร่กระจายหรือการเคลื่อนย้ายของสาร)
8	CN-DS-ELE-SE0	ซีลีเนียม (Se)	Selenium (Se)	600	5		Migration (การทดสอบโดยการแพร่กระจายหรือการเคลื่อนย้ายของสาร)
ข้อต่อท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม							
1	CN-DS-ELE-HG0	ปรอท (Hg)	Mercury (Hg)	600	30		
2	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	30		
3	CN-DS-ELE-AS0	สารหนู (As)	Arsenic (As)	600	30		
4	CN-DS-ELE-SE0	ซีลีเนียม (Se)	Selenium (Se)	600	30		
5	CN-DS-ELE-CR0	โครเมียม (Cr)	Chromium (Cr)	600	30		
6	CN-DS-ELE-BA0	แบเรียม (Ba)	Barium (Ba)	500	30		
7	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	30		
8	PL-PL-PEJ-T01	ปริมาณของแข็งที่ละลายทั้งหมด	Total dissolved solid	600	30		
9	FF-WC-0CN-001	ไซยาไนด์	Cyanide	600	30		
10	PL-PL-ELE-PP2	การเตรียมตัวอย่างทดสอบโลหะหนักในผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ	-	100	10		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน							
1	PL-PL-FIT-T01	ความหนา	Thickness	300	2		
2	PL-PL-FIT-T02	ลักษณะทั่วไป	General appearance by visual inspection	100	1		
3	PL-PL-FIT-T03	การคลายความเค้น โดยวิธีเตาอบไฟฟ้า	Stress relief by hot air oven	500	2		
4	PL-SC-PVF-005	ความทึบแสง	Opacity	500	7		
5	PL-PL-FIT-T06	ความทนกรดซัลฟิวริก	Resistance to sulfuric acid	1,500	20		
6	CN-DS-ELE-SN0	ดีบุก (Sn)	Tin (Sn)	600	30	ได้	
7	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	30	ได้	
8	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	30	ได้	
9	PL-PL-ELE-PP2	การเตรียมตัวอย่างทดสอบโลหะหนัก ในผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ	-	100	10		
10	PL-PL-UNC-T01	ค่าความไม่แน่นอนของการวัด	Uncertainty of measurement	500			500 บาท/รายการ
ข้อบังคับ กทม. พ.ศ.2530 (การจัดตั้งสระว่ายน้ำ) น้ำสระว่ายน้ำ							
1	FF-WC-RCL-001	คลอรีนอิสระตกค้าง	Free residual chlorine	300	1		
2	FF-GB-PHV-001	ความเป็นกรด-เบส ที่ °C.	pH value at °C	200	1	ได้	ได้รับการรับรองใน น้ำอุปโภค และบริโภค
3	FF-MC-ECO-001	อี.โคไล	<i>E.coli</i>	500	12	ได้	ได้รับการรับรองในน้ำ
4	FF-MC-STA-002	สแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส ใน 100 มิลลิลิตร	<i>Staphylococcus aureus</i> in 100 ml	500	12		
5	FF-MC-SAL-002	แซลโมเนลลา ใน 100 มิลลิลิตร	<i>Salmonella</i> spp. in 100 ml	500	15		
6	FF-MC-CLO-002	คลอสทริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ ใน 100 มิลลิลิตร	<i>Clostridium perfringens</i> in 100 ml	500	12		
7	FF-MC-COL-002	โคลิฟอร์ม เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร	Coliforms MPN/100 mL	300	10	ได้	ได้รับการรับรองในน้ำ
ความแม่นยำทางแสงของสเปกโตรโฟโตมิเตอร์							
1	CA-C2-AST-C03	ค่าการดูดกลืนที่ความยาวคลื่น (440, 465, 546.1, 590, 635) นาโน เมตร	Absorbance at wavelength (440, 465, 546.1, 590, 635) nm	1,000	3		
ความแม่นยำทางความยาวคลื่นของ สเปกโตรโฟโตมิเตอร์							
1	CA-C2-AST-C04	ความยาวคลื่นในช่วง (240 ถึง 641) นาโนเมตร	Wavelength Accuracy Range (240 ถึง 641) nm	1,000	3		
ความชื้น							
1	EN-EQ-MOI-001	ความชื้น	Moisture	100	7		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
ความดัน							
1	EN-EQ-PRE-001	ความดันอากาศ	Pressure	100	7		
ความร้อน							
1	EN-EQ-HEA-001	ค่าระดับความร้อน/อุณหภูมิเวตบัลโกลบ (WBGT)	Wet bulb globe temperature (WBGT) index	300	7		
ความสั่นสะเทือน							
1	EN-EQ-VIB-001	ความสั่นสะเทือน /1 วัน	Vibration per day	2,000	7		
คอนกรีตเคลือบฉนวน							
1	CM-CM-ISP-P01	การดูดซึมน้ำ	Water absorption	500	7		
2	CM-CM-ISP-P02	การทนแรงดันไฟฟ้า	Dielectric strength	1,000	7		
3	CM-CM-ISP-P03	การตรวจสอบการแนบติดของฉนวนกับผิวเหล็กการวัดขนาดของเหล็กและการวัดความหนาฉนวน	Checking the adhesion of insulation to steel surface steel measurement and insulation thickness measurement	1,000	7		
4	CM-CM-ISP-P04	ความทนรังสีอัลตราไวโอเล็ต	Ultraviolet resistance	12,000	9		
5	CM-CM-ISP-P05	ความทนความร้อน	Thermal aging	5,000	23		
6	CM-CM-ISP-P06	การรับน้ำหนักบรรทุก แนวตั้งและแนวนอน	Compression test vertical and horizontal	500	1		
7	CM-CM-ISP-P07	การรับน้ำหนักบรรทุก แนวนอนจนชิ้นงานงอ 20 มิลลิเมตร	Carrying load horizontally until the workpiece is bent 20 mm.	500	1		
8	CM-CM-ISP-P08	ความแข็ง	Hardness	500	1		
9	CM-CM-ISP-P09	Volume resistance (ASTM D-257) (ทดสอบเฉพาะผิวเคลือบ)	Volume resistance (ASTM D-257) (Test only for coating surface)	1,000	7		
คอนกรีต							
1	CM-CM-CON-A01	คอนกรีตสำเร็จรูป: ทดสอบหาแรงกดอัดของคอนกรีตแบบก้อนสี่เหลี่ยม ขนาดน้อยกว่า 10 X 10 X 10 ซม.	Compressive strength, size not more than 10 x 10 x10 cm	300	-		วันทดสอบขึ้นกับอายุ
2	CM-CM-CON-A02	คอนกรีตสำเร็จรูป: ทดสอบหาแรงกดอัดของคอนกรีตแบบก้อนสี่เหลี่ยม ขนาด 10 X 10 X 10 ซม.	Compressive strength, size 10 x 10 x10 cm	400	-	ได้	วันทดสอบขึ้นกับอายุ
3	CM-CM-CON-A03	คอนกรีตสำเร็จรูป: ทดสอบหาแรงกดอัดของคอนกรีตแบบก้อนสี่เหลี่ยม ขนาด 15 X 15 X 15 ซม.	Compressive strength, size 15 x 15 x15 cm	400	-	ได้	วันทดสอบขึ้นกับอายุ
4	CM-CM-CON-A04	คอนกรีตสำเร็จรูป: ทดสอบหาแรงกดอัดของคอนกรีตแบบก้อนสี่เหลี่ยม ขนาดใหญ่กว่า 15 X 15 X 15 ซม.	Compressive strength, size over 15 x 15 x15 cm	400	-		วันทดสอบขึ้นกับอายุ

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้การ รับรอง ISO	หมายเหตุ
5	CM-CM-CON-A05	คอนกรีตสำเร็จรูป:ทดสอบหาแรงกดอัดของคอนกรีตแบบรูปกระบอกขนาดต่ำกว่า 20 X 10 ซม.	Compressive strength, size less than 20 x 10 cm	300	-		วันทดสอบขึ้นกับอายุ
6	CM-CM-CON-A06	คอนกรีตสำเร็จรูป:ทดสอบหาแรงกดอัดของคอนกรีตแบบรูปกระบอก ขนาด 20 x 10 ซม.	Compressive strength, size 20 x 10 cm	300	-	ได้	วันทดสอบขึ้นกับอายุ
7	CM-CM-CON-A07	คอนกรีตสำเร็จรูป:ทดสอบหาแรงกดอัดของคอนกรีตแบบรูปกระบอก ขนาด 30 x 15 ซม.	Compressive strength, size 30 x 15 cm	400	-	ได้	วันทดสอบขึ้นกับอายุ
8	CM-CM-CON-A08	คอนกรีตสำเร็จรูป:ทดสอบหาแรงกดอัดของคอนกรีตแบบรูปกระบอก ขนาดใหญ่กว่า 30 x 15 ซม.	Compressive strength, size over 30 x 15 cm	400	-		วันทดสอบขึ้นกับอายุ
9	CM-CM-CON-A09	ความต้านการซึมผ่านของคลอไรด์	Rapid chloride permeability	1,200	7		
10	CM-CM-CON-A10	โมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีต และค่าอัตราส่วนปัวซองต์	Static Modulus of Elasticity and Poisson Ratio of Concrete in Compression	1,000	-		วันทดสอบขึ้นกับอายุ
11	CM-CM-CON-A11	คอนกรีตสำเร็จรูป:ทดสอบหาแรงกดดัดของคอนกรีต	Flexural Strength of Concrete	500	-		วันทดสอบขึ้นกับอายุ
12	CM-CM-CON-A12	ความต้านแรงดึงแยก	Splitting tensile strength	500	2		
13	CM-CM-CON-A13	การซึมผ่านของน้ำ	Water permeability	1,000	-		วันทดสอบขึ้นกับอายุ
14	CM-CM-CON-A14	การหดตัวแห้ง ที่อายุ 3 วัน (กรณีไม่ต้องเตรียมตัวอย่าง)	Drying shrinkage at 3 days (If sample preparation is not required)	400	3		
15	CM-CM-CON-A15	การหดตัวแห้ง ที่อายุ 7 วัน (กรณีไม่ต้องเตรียมตัวอย่าง)	Drying shrinkage at 7 days (If sample preparation is not required)	500	7		
16	CM-CM-CON-A16	การหดตัวแห้ง ที่อายุ 14 วัน (กรณีไม่ต้องเตรียมตัวอย่าง)	Drying shrinkage at 14 days (If sample preparation is not required)	600	14		
17	CM-CM-CON-A17	การหดตัวแห้ง ที่อายุ 21 วัน (กรณีไม่ต้องเตรียมตัวอย่าง)	Drying shrinkage at 21 days (If sample preparation is not required)	700	21		
18	CM-CM-CON-A18	การหดตัวแห้ง ที่อายุ 28 วัน (กรณีไม่ต้องเตรียมตัวอย่าง)	Drying shrinkage at 28 days (If sample preparation is not required)	800	28		
19	CM-CM-CON-A19	การหดตัวแห้ง ที่อายุ 3 วัน (กรณีต้องเตรียมตัวอย่าง)	Drying shrinkage at 3 days (If sample preparation is required)	900	5		
20	CM-CM-CON-A20	การหดตัวแห้ง ที่อายุ 7 วัน (กรณีต้องเตรียมตัวอย่าง)	Drying shrinkage at 7 days (If sample preparation is required)	1,000	9		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้การ รับรอง ISO	หมายเหตุ
21	CM-CM-CON-A21	การหดตัวแห้ง ที่อายุ 14 วัน (กรณีต้องเตรียมตัวอย่าง)	Drying shrinkage at 14 days (If sample preparation is required)	1,100	16		
22	CM-CM-CON-A22	การหดตัวแห้ง ที่อายุ 21 วัน (กรณีต้องเตรียมตัวอย่าง)	Drying shrinkage at 21 days (If sample preparation is required)	1,200	23		
23	CM-CM-CON-A23	การหดตัวแห้ง ที่อายุ 28 วัน (กรณีต้องเตรียมตัวอย่าง)	Drying shrinkage at 28 days (If sample preparation is required)	1,300	30		
24	CM-CM-CON-A24	การทดสอบการทนการสึกกร่อน	Abrasion test	1,000	-		วันทดสอบขึ้นกับอายุ
25	CM-CM-CON-A25	การทดสอบการทนการสึกกร่อน กรณีต้องทดสอบนอกสถานที่	Abrasion test (on site service)	3,000	-		วันทดสอบขึ้นกับอายุ
26	CM-CM-CON-A26	คลอไรด์ (Cl^-)	Chloride (Cl^-)	600	7		
27	CM-CM-CON-A27	ซัลเฟต (SO_4^{2-})	Sulphate (SO_4^{2-})	600	7		
28	CM-CM-CON-A28	โซเดียมออกไซด์ (Na_2O)	Sodium oxide (Na_2O)	600	7		
29	CM-CM-CON-A29	โพแทสเซียมออกไซด์ (K_2O)	Potassium oxide (K_2O)	600	7		
30	CM-CM-CON-A30	ด่าง ($Na_2O+0.658K_2O$)	Alkalis ($Na_2O+0.658K_2O$)	1,200	7		
คอนกรีตแห้งสำเร็จรูป							
1	CM-CM-DPC-T01	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	1		
2	CM-CM-DPC-T02	ความยุบตัว	Slump	500	2		
3	CM-CM-DPC-T03	ระยะเวลาการก่อตัว	Time setting	1,000	2		
4	CM-CM-DPC-T04	ความต้านแรงอัด ที่อายุ 28 วัน	Compressive strength at 28 days	1,500	32		
5	CM-CM-DPC-T05	การหดตัวแบบแห้ง ที่อายุ 28 วัน	Drying shrinkage at 28 days	1,500	32		
คอนกรีตแห้งสำเร็จรูปสำหรับสภาพแวดล้อมทางทะเล							
1	CM-CM-DCM-T01	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	1		
2	CM-CM-DCM-T02	ความยุบตัว	Slump	500	2		
3	CM-CM-DCM-T03	ระยะเวลาการก่อตัว	Time of setting	1,000	2		
4	CM-CM-DCM-T04	ความต้านแรงอัด ที่อายุ 28 วัน	Compressive strength at 28 days	1,500	32		
5	CM-CM-DCM-T05	การหดตัวแบบแห้ง ที่อายุ 28 วัน	Drying shrinkage at 28 days	1,500	32		
6	CM-CM-DCM-T06	ความต้านทานการซึมผ่านของคลอไรด์ ที่อายุ 28 วัน	Resistance to chloride penetration at 28 days	3,600	32		
คอนกรีตบล็อกเชิงต้นไม่รับน้ำหนัก							
1	CM-CM-SNC-T01	ขนาด : ความหนา, ความสูง และความยาว	Size: thickness, height and length	1,000	1		
2	CM-CM-SNC-T02	ลักษณะทั่วไป	General appearance	300	1		
3	CM-CM-SNC-T03	ความต้านแรงอัดสุทธิ	Compressive strength	1,000	4		
4	CM-CM-SNC-T04	ความหนาแน่น	Density	800	5		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
คอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก							
1	CM-CM-SLC-T01	ความหนา ความสูง และความยาว	Thickness, height, and length	600	1		
2	CM-CM-SLC-T02	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	1		
3	CM-CM-SLC-T03	ความต้านแรงอัดสุทธิ	Compressive strength	500	3		
4	CM-CM-SLC-T04	ความหนาแน่น	Density	650	3		
5	CM-CM-SLC-T05	การดูดซึมน้ำ	Water absorption	500	3		
คอนกรีตบล็อกไม่รับน้ำหนัก							
1	CM-CM-BNC-T01	ขนาด : ความหนาของเปลือก	Size : Thickness of shell	200	1		
2	CM-CM-BNC-T02	ขนาด : ความหนา	Size : Thickness	200	1		
3	CM-CM-BNC-T03	ขนาด : ความสูง	Size : Hieght	200	1		
4	CM-CM-BNC-T04	ขนาด : ความยาว	Size : Length	200	1		
5	CM-CM-BNC-T05	ลักษณะทั่วไป	General Apprearence	200	1		
6	CM-CM-BNC-T06	ความต้านแรงอัด	Compressive Strength	1,000	7		
7	CM-CM-BNC-T07	ความหนาแน่น	Density	800	5		
คอนกรีตบล็อกกลวงรับน้ำหนัก							
1	CM-CM-HLC-T01	ความหนาของเปลือกและผนังกันโพรง	Thickness of shell and hollow wall	500	1		
2	CM-CM-HLC-T02	ขนาดของคอนกรีตบล็อกรับน้ำหนัก	Size of concrete block	600	1		
3	CM-CM-HLC-T03	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	1		
4	CM-CM-HLC-T04	ความต้านแรงอัด และการดูดซึมน้ำของคอนกรีตบล็อกรับน้ำหนัก	Compressive strength and Water absorption of load-bearing concrete blocks	1,500	5		
5	CM-CM-HLC-T05	ปริมาณความชื้น (เฉพาะประเภท 1)	Moisture (only type I)	1,500	3		
คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น							
1	CM-CM-IPC-T01	ลักษณะทั่วไป	General Apprearence	200	3		
2	CM-CM-IPC-T02	มิติ ความหนา ความกว้าง ความยาว	Dimension : thickness, width, length	400	3		
3	CM-CM-IPC-T03	การลบมุม	chamfer	400	3		
4	CM-CM-IPC-T04	ความได้ฉาก	Squareness	400	3		
5	CM-CM-IPC-T05	ความต้านแรงอัด	Compressive strength	1,000	7		
6	CM-CM-IPC-T06	การดูดซึมน้ำ	Water Absorption	600	7		
7	CM-CM-IPC-T07	เตรียมตัวอย่างเพื่อทดสอบ	Sample preparation for testing	500	3		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
คอนกรีตบล็อกมวลเบาแบบเติมฟองอากาศ							
1	CM-CM-LCB-T01	ขนาด : ความหนา ความกว้าง ความยาว	Size : thickness, width, length	600	7		
2	CM-CM-LCB-T02	ลักษณะทั่วไป	General Appearance	300	7		
3	CM-CM-LCB-T03	ความต้านแรงอัด	Compressive Strength	2,000	7		
4	CM-CM-LCB-T04	ความหนาแน่นเชิงปริมาตร	Bulk density	1,000	7		
5	CM-CM-BNB-T05	อัตราการดูดกลืนน้ำ	Water absorption	1,000	7		
คอนกรีตผสมเสร็จ							
1	CM-CM-RMC-T01	ลักษณะทั่วไป	General Appearance	200	1		
2	CM-CM-RMC-T02	ความสม่ำเสมอ มวลต่อลูกบาศก์เมตรของคอนกรีตที่ปราศจากอากาศ	Concrete uniformity : Unit weight of concrete	800	3		
3	CM-CM-RMC-T03	ความสม่ำเสมอ ปริมาณอากาศในคอนกรีต สัดส่วนโดยปริมาตร	Concrete uniformity : Air Content	800	3		
4	CM-CM-RMC-T04	ความสม่ำเสมอ ความยุบตัว	Concrete uniformity : Slump	400	1		
5	CM-CM-RMC-T05	ความสม่ำเสมอ ปริมาณมวลรวมหยาบในคอนกรีตที่ค้างอยู่บนร่อนขนาด 4.75 mm สัดส่วนโดยน้ำหนัก	Concrete uniformity : Residue on sieve 4.75 mm by weight.	800	3		
6	CM-CM-RMC-T06	ความสม่ำเสมอ มวลต่อปริมาตรของมอร์ตาร์ที่ปราศจากอากาศ	Concrete uniformity : Unit weight of mortar	800	3		
7	CM-CM-RMC-T07	ความสม่ำเสมอ ความต้านแรงอัดเฉลี่ย 3 แท่งที่อายุ 7 วัน	Concrete uniformity : Average compressive strength of 3 bars at 7 days of age	500	-	ได้	วันทดสอบขึ้นกับอายุ
8	CM-CM-RMC-T08	ความต้านแรงอัด	Compressive strength	1,500	-	ได้	วันทดสอบขึ้นกับอายุ
คอนกรีตผสมเสร็จสำหรับสภาพแวดล้อมทางทะเล							
1	CM-CM-RME-T01	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	1		
2	CM-CM-RME-T02	ความสม่ำเสมอ มวลต่อลูกบาศก์เมตรของคอนกรีตที่ปราศจากอากาศ	Concrete uniformity : Unit weight of concrete	800	3		
3	CM-CM-RME-T03	ความสม่ำเสมอ ปริมาณอากาศในคอนกรีต สัดส่วนโดยปริมาตร	Concrete uniformity : Air Content	800	3		
4	CM-CM-RME-T04	ความสม่ำเสมอ ความยุบตัว	Concrete uniformity : Slump	400	1		
5	CM-CM-RME-T05	ความสม่ำเสมอ ปริมาณมวลรวมหยาบในคอนกรีตที่ค้างอยู่บนร่อนขนาด 4.75 mm สัดส่วนโดยน้ำหนัก	Concrete uniformity : Residue on sieve 4.75 mm	800	3		
6	CM-CM-RME-T06	ความสม่ำเสมอ มวลต่อปริมาตรของมอร์ตาร์ที่ปราศจากอากาศ	Concrete uniformity : Unit weight of mortar	200	3		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้การ รับรอง ISO	หมายเหตุ
7	CM-CM-RME-T07	ความสม่ำเสมอ ความต้านแรงอัดเฉลี่ย 3 แห่งที่อายุ 7 วัน	Concrete uniformity : Compressive strength 7 days	300	9		
8	CM-CM-RME-T08	ความต้านแรงอัด (อายุละ)	Compressive strength (each age)	1,000	-		วันทดสอบขึ้นกับอายุ
9	CM-CM-RME-T09	ความต้านทานการซึมผ่านของคลอไรด์ ที่อายุ 28 วัน	Resistance to chloride penetration at 28 days	3,600	32		
คอนกรีตชนิด FRP							
1	CM-CM-IFG-P01	การดูดซึมน้ำ	Water Absorption	800	2		
2	CM-CM-IFG-P02	ความทนแรงดันไฟฟ้า	Dielectric strength	1,000	1		
3	CM-CM-IFG-P03	การวัดขนาด	Dimension	1,000	1		
4	CM-CM-IFG-P04	ความคงทนต่อสภาพลมฟ้าอากาศโดยวิธี เร่งภาวะ	Accelerated Weathering	12,000	30		
5	CM-CM-IFG-P05	การบ่มเร่งด้วยความร้อน	Thermal Aging	500	22		
6	CM-CM-IFG-P06	การลามไฟ UL-94 Class V-0	Flammability Test UL-94 Class V-0	4,000	10		ขึ้นทดสอบจำนวน 20 ชิ้น
7	CM-CM-IFG-P07	การลามไฟ UL-94 HB	Flammability Test UL-94 HB	2,000	10		ขึ้นทดสอบจำนวน 6 ชิ้น
8	CM-CM-IFG-P08	การรับน้ำหนักบรรทุกทุกแนวตั้งและ แนวนอน	Bending test	1,000	1		
9	CM-CM-IFG-P09	การหาส่วนประกอบของเส้นใยแก้ว	Determination of the composition of glass fibers	1,500	7		
10	CM-CM-IFG-P10	ความแข็ง : บาร์คอล	Hardness Barcol	500	1		
11	CM-CM-IFG-P11	ความต้านทานต่อปริมาตร	Volume Resistance	1,000	1		
12	CM-CM-IFG-P12	ความสามารถรับแรงขันสลักเกลียว	Bolt-hole torque strength	500	1		
ค่าความเป็นแม่เหล็กถาวรของตุ้มน้ำหนัก							
1	CA-C1-SUS-S02	ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน (Standard Weight) ขนาด 1 g - 5 kg ต้มละลาย	Standard Weight: 1 g - 5 kg (each)	2,500	7		จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง
ค่าความไม่แน่นอนของการวัด							
1	CM-CM-UNC-A01	ค่าความไม่แน่นอนของการวัด	Measurement uncertainty	2 เท่าของ ค่าทดสอบ	-	ได้	กลุ่มวัสดุก่อสร้าง
ค่าความสามารถในการดูดซับความเป็นแม่เหล็ก ของตุ้มน้ำหนัก							
1	CA-C1-SUS-S01	ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน (Standard Weight) ขนาด 1 g - 5 kg ต้มละลาย	Standard Weight: 1 g - 5 kg (each)	2,500	7		จำนวนวันทดสอบ / เครื่องได้รับการรับรอง

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้การ รับรอง ISO	หมายเหตุ
ค่าความหนาแน่นและปริมาตรของตึมน้ำหนัก							
1	CA-C1-VOL-V01	ตึมน้ำหนักมาตรฐาน (Standard Weight) ขนาด 1 g - 1 kg ตึ่มละ	Standard Weight: 1 g - 1 kg (each)	3,000	7		จำนวนวันทดสอบ / เครื่องที่ได้รับการรับรอง
2	CA-C1-VOL-V02	ตึมน้ำหนักมาตรฐาน (Standard Weight) ขนาด 2 kg - 20 kg ตึ่มละ	Standard Weight: 2 kg - 20 kg (each)	5,000	7		จำนวนวันทดสอบ / เครื่องที่ได้รับการรับรอง
ค่าบริการการใช้เครื่องมือ							
1	RP-RP-OVE-001	การใช้ตู้อบ วันละ	Oven aging (per day)	100			
2	RP-RP-LOW-001	การใช้ตู้ควบคุมอุณหภูมิต่ำ (ถึง -40°C) วันละ	Low temperature cabinet (per day)	100			
3	RP-RP-OZO-001	การใช้เครื่องทดสอบความทนต่อก๊าซโอโซน วันละ	Ozone tester (per day)	300			
4	RP-RP-QUV-001	การใช้เครื่องทดสอบความทนต่อสภาวะแวดล้อม วันละ	QUV Weathering Test (per day)	500			
5	RP-RP-MIC-001	การใช้เครื่องไมโครเวฟสำหรับสกัดตัวอย่าง	Microwave digestion	800			
6	RP-RP-SAP-001	การเตรียมตัวอย่าง	sample preparation	500			
калиберชั้น เทสเตอร์							
1	CA-C2-INH-CT1	ช่วงการวัด 0 mm - 25 mm	Range 0 mm - 25 mm	3,000	7	ได้	
ฉนวนไฟฟ้าชนิดแข็ง							
1	CM-CM-SIM-A01	ความทนแรงดันไฟฟ้า หรือแรงดันไฟฟ้าเสียสภาพฉนวนในอากาศ	withstanding voltage, Dielectric Strength or Breakdown voltage in air	1,000	7		
2	CM-CM-SIM-A02	ความทนแรงดันไฟฟ้าหรือแรงดันเสียสภาพฉนวน ในน้ำมันฉนวน	Dielectric Strength or Breakdown voltage in insulation oil	1,000	5		precondition 500 บาท/วัน
3	CM-CM-SIM-A03	สภาพต้านทานไฟฟ้าเชิงพื้นผิว	Volume resistivity	1,000	7	ได้	precondition 500 บาท/วัน
4	CM-CM-SIM-A04	สภาพต้านทานไฟฟ้าเชิงปริมาตร	Surface resistivity	1,000	7	ได้	precondition 500 บาท/วัน
5	CM-CM-SIM-A05	ความทนแรงดันไฟฟ้า	Dielectric strenght	1,000	3		
ฉนวนกันความร้อน							
1	CM-CM-THI-A01	การดูดซึมน้ำ	Water absorbtion	1,000	5		ติดต่อนักวิทยก่อน
2	CM-CM-THI-A02	เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน	Inside Diameter	500	5		เฉพาะชนิดท่อ
3	CM-CM-THI-A03	เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก	Outside Diameter	500	5		เฉพาะชนิดท่อ
4	CM-CM-THI-A04	ความยาว	Length	200	5		เฉพาะชนิดท่อ

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
5	CM-CM-THI-A05	ความหนาแน่น	Density	1,000	5		เฉพาะชนิดท่อ
6	CM-CM-THI-A06	ความคงสภาพมิติ (Dimensional change on heating at (70+/- 2)°C for 22 h)	Stability (Dimensional change on heating at (70+/-2)°C for 22 h)	1,000	5		เฉพาะชนิดแผ่น
7	CM-CM-THI-A07	มิติ รายการละ	Dimension : each item	300	5		เฉพาะชนิดแผ่น
8	CM-CM-THI-A08	ความหนาแน่น	Density	1,000	5		เฉพาะชนิดแผ่น ได้รับ 17025 เฉพาะ มาตรฐาน JIS K 6767
9	CM-CM-THI-A09	สภาพนำความร้อน (K)	Thermal conductivity (K)	1,500	3		
10	CM-CM-THI-A10	สภาพต้านทานความร้อน (R)	Thermal resistivity (R)	1,500	3		
11	CM-CM-THI-A11	สภาพการนำความร้อน และสภาพต้านทานความร้อน (K+R)	Thermal conductivity and Thermal resistivity (K+R)	2,000	3		
ฉนวนกันความร้อนโพลีเอทิลีน (PE)							
1	CM-CM-PEF-A01	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	1		
2	CM-CM-PEF-A02	ความคงสภาพมิติ (Dimensional change on heating at (70+/-2)°C for 22 h)	Stability (Dimensional change on heating at (70+/-2)°C for 22 h)	1,000	5		เฉพาะชนิดแผ่น
3	CM-CM-PEF-A03	มิติ รายการละ	Dimension : each item	400	5		เฉพาะชนิดแผ่น
4	CM-CM-PEF-A04	ความหนาแน่น	Density	500	5		เฉพาะชนิดแผ่น ได้รับ 17025 เฉพาะ มาตรฐาน JIS K 6767 โปรดติดต่อนัก วิทยก่อน
5	CM-CM-PEF-A05	เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน	Inside Diameter	500	5		เฉพาะชนิดท่อ
6	CM-CM-PEF-A06	เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก	Outside Diameter	500	5		เฉพาะชนิดท่อ
7	CM-CM-PEF-A07	ความยาว	Length	200	5		เฉพาะชนิดท่อ
8	CM-CM-PEF-A08	ความหนาแน่น	Density	1,000	5		เฉพาะชนิดท่อโปรด ติดต่อนักวิทยก่อน
ฉากมาตรฐาน							
1	CA-C2-JIS-SQ2	ช่วงการวัด 0 mm - 250 mm	Range 0 mm - 250 mm	1,000	7	ได้	
ชาและกาแฟ							
1	FF-FN-CAF-001	กาเฟอีน	Caffeine	1,000	3		
2	FF-FN-ASH-004	เถ้าที่ละลายน้ำ	Water-soluble ash	300	7		
3	FF-FN-ASA-001	ความเป็นด่างของเถ้าที่ละลายน้ำ	Alkalinity of soluble ash	200	7		
4	FF-FN-ASH-003	เถ้าที่ไม่ละลายในกรด /เถ้าที่ไม่ละลายในทราย	Acid-insoluble ash /Acid-insoluble Sand	600	4		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้การ รับรอง ISO	หมายเหตุ
ชิ้นงานอุตสาหกรรมตามแบบเขียน							
1	CA-C2-INH-FR2	มิติ ต่อจุดวัด	Diamentions	150	3		ต่อจุดวัด
ชิ้นงานอุตสาหกรรมมาตรฐาน							
1	CA-C2-INH-FR1	มิติ	Diamentions	2,000	3		
ชิ้นทดสอบโลหะ							
1	CA-C2-INH-TP	ขนาด 0.5 mm - 5 mm	Size 0.5 mm - 5 mm	1,500	3		ต่อชิ้น
ชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จสำหรับระบบพื้นประกอบ							
1	CM-CM-CPL-T01	ความกว้าง	Width	400	1		
2	CM-CM-CPL-T02	ความหนาชิ้นส่วนคอนกรีต	Thickness	400	1		
3	CM-CM-CPL-T03	ความยาว	Length	400	1		
4	CM-CM-CPL-T04	เปลือกและผนังกันโพรง	Shell	400	1		
5	CM-CM-CPL-T05	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กเสริมอัดแรง	Diameter of Reinforce bar	400	1		
6	CM-CM-CPL-T06	จำนวนเหล็กเสริมอัดแรง	Total of Reinforce bar	400	1		
7	CM-CM-CPL-T07	ลักษณะทั่วไป	General Apprearence	200	1		
8	CM-CM-CPL-T08	ความหนาของคอนกรีตหุ้ม	Covering	400	1		
9	CM-CM-CPL-T09	ความโก่ง	Deflection	400	1		
10	CM-CM-CPL-T10	ความต้านแรงอัด	Compresive Strength	600			
ชิ้นส่วนคอนกรีตมวลเบาแบบมีฟองอากาศ - อบไอน้ำ							
1	CM-CM-CLW-T01	ขนาด : ความกว้าง ความยาว ความหนา	Size: width, length, thickness	500	1	ได้	
2	CM-CM-CLW-T02	ลักษณะทั่วไป	General Apprearence	200	1	ได้	
3	CM-CM-CLW-T03	ความได้ฉาก	Squareness	400	1		
4	CM-CM-CLW-T04	อัตราการเปลี่ยนแปลงความยาว	Length Change Rate	2,000	30		
5	CM-CM-CLW-T05	ความต้านแรงอัด	Compresive Strength	2,000	7	ได้	
6	CM-CM-CLW-T06	ความหนาแน่นเชิงปริมาตร	Density	800	7	ได้	
7	CM-CM-CLW-T07	อัตราการดูดกลืนน้ำ	Water absorption	800	7	ได้	
8	CM-CM-CLW-T08	สภาพนำความร้อน	Thermal conductivity	1,000	2		ติดต่อนักวิทยก่อน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
ชิ้นส่วนพลาสติกในเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์							
1	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	7	ได้	
2	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	7	ได้	
3	CN-DS-ELE-HG0	ปรอท (Hg)	Mercury (Hg)	600	7		
4	CN-DS-ELE-CR6	เฮกซะวาเลนซ์ โครเมียม (Cr6+)	Hexavalent chromium (Cr6+)	600	7		
5	PL-PL-ELE-PP1	การเตรียมตัวอย่างทดสอบโลหะหนัก ในผลิตภัณฑ์พลาสติก	-	800	2		
ชุด PPE							
1	PL-PL-PLA-A48	ความสามารถในการซึมผ่านของอากาศ	Air permeability	900	7		
2	PL-PL-PLA-A49	ความต้านทานแรงทะลุ	Bursting strength	1,200	7		
3	PL-PL-PLA-I23	ปริมาณอนุภาคฝุ่นผงภายใต้สภาวะ การปิด	Lint	1,500	7		
ซองเอกสาร							
1	PP-NF-EVP-E01	ค่าเตรียมตัวอย่าง	sample preparation cost	200	3	ได้	ค่าเตรียมตัวอย่าง
2	PP-NF-EVP-E02	ขนาด	Size	200	1		
3	PP-NF-EVP-E03	การบรรจุ	Container	200	5		
4	PP-NF-EVP-E04	เครื่องหมายและฉลาก	Marks and labels	200	5		
5	PP-NF-EVP-E05	ลักษณะทั่วไป	General character	500	5		
6	PP-NF-EVP-E06	มวลมาตรฐาน	Grammage	300	5	ได้	
7	PP-NF-EVP-E07	ปริมาณความชื้น	moisture content	300	5		
8	PP-NF-EVP-E08	ความทึบแสง	Opacity	400	5		
9	PP-NF-EVP-E09	ดัชนีความต้านแรงดันทะลุ	Bursting strength Index	700	5	ได้	
10	PP-NF-EVP-E10	ความต้านทานน้ำแบบมุมสัมผัส	Surface wettability of paper	700	5		
11	PP-NF-EVP-E11	ค่าเตรียมตัวอย่างโลหะหนัก	sample preparation cost	1,000	2		
12	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	14		
13	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	14		
14	CN-DS-ELE-HG0	ปรอท (Hg)	Mercury (Hg)	600	14		
15	CN-DS-ELE-CR6	โครเมียมเฮกซะวาเลนซ์ (Cr ⁺⁶)	Chromium hexavalent (Cr ⁺⁶)	600	14		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
ซิงก์ออกไซด์ (ZnO)							
1	CP-CS-APR-ZNO	ลักษณะทั่วไป	Appearance	100	1		
2	CP-CS-INS-ZNO	สารไม่ละลายน้ำ	Matter insoluble in water	500	2		
3	CP-CS-HM1-ZNO	โลหะหนัก (คำนวณเป็น Pb)	Heavy metals (calculated as Pb)	500	1		
ซิงก์ออกไซด์สำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป							
1	CP-CS-ZNO-ZCP	ซิงก์ออกไซด์ (ZnO)	Zinc oxide (ZnO)	2,200	2		ทดสอบรายการเดียว
2	CP-CS-ZNO-TT1	ซิงก์ออกไซด์ (ZnO)	Zinc oxide (ZnO)	1,000	2		ทดสอบร่วมกับตะกั่ว และแคดเมียม
3	CP-CS-MOI-ZNO	ความชื้น	Moisture	300	1		
4	CP-CS-045-ZNO	ปริมาณที่ค้างแรงแรงขนาด 45 ไมโครเมตร	The mass residue the 45 µm test sieve	500	1		
5	CP-CS-SOL-ZNO	สารที่ละลายในน้ำ	Matter soluble in water	500	1		
6	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	2		
7	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	2		
ซิลแลนต์							
1	RP-RP-SEA-A01	ความแข็ง	Hardness	600	25		
2	RP-RP-SEA-A02	ระยะเวลาแห้งตัว	Drying time	400	5		
3	RP-RP-SEA-A03	การทนความร้อน	Heat resistance	2,000	50		
4	RP-RP-SEA-A04	ความต้านแรงลอก บนมอร์ตาร์	Peel strength on mortar	1,400	25		
5	RP-RP-SEA-A05	ความต้านแรงลอก บนอะลูมิเนียม	Peel strength on aluminum	1,500	25		
6	RP-RP-SEA-A06	ความต้านแรงลอก บนกระจก	Peel strength on glass	600	25		
7	RP-RP-SEA-A07	ความต้านแรงลอกบนกระจก ภายหลังจากผ่านแสงอัลตราไวโอเลต 200 ชม.	Peel strength on glass after QUV weathering exposure for 200 hours	4,500	35		
8	RP-RP-SEA-A08	ความต้านแรงลอกบนกระจก ภายหลังจากผ่านแสงอัลตราไวโอเลต 1,000 ชม.	Peel strength on glass after QUV weathering exposure for 1,000 hours	18,000	67		
9	RP-RP-SEA-A09	การเกิดคราบและการเปลี่ยนสี	Staining and color change	3,300	21		
10	RP-RP-SEA-A10	ความคงทนต่อสภาพลมฟ้าอากาศโดยวิธีเร่งภาวะเป็นเวลา 1,000 ชม.	Accelerated QUV weathering test for 1,000 hours	18,000	42		
11	RP-RP-SEA-A11	การดูดซึมน้ำ	Water absorption	500	7		
12	RP-RP-SEA-A12	ความต้านแรงยึดเหนี่ยว บนอะลูมิเนียม	Tensile adhesive strength on aluminum	600	7		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้การ รับรอง ISO	หมายเหตุ
13	RP-RP-SEA-A13	ความต้านแรงยึดเหนี่ยว บนมอร์ตาร์	Tensile adhesive strength on mortar	600	7		
14	RP-RP-SEA-A14	ความต้านแรงยึดเหนี่ยว บนกระจก	Tensile adhesive strength on glass	600	7		
15	RP-RP-SEA-A15	ความหนาแน่น	Density	650	7		
ซิลิโคนซิลแลนต์, พอลิยูรีเทนซิลแลนต์							
1	RP-RP-SEA-001	ความหนาแน่น	Density	650	7		
2	RP-RP-SEA-002	ความต้านแรงยึดเหนี่ยว บนอะลูมิเนียม	Tensile adhesive strength on aluminum	600	7		
3	RP-RP-SEA-003	ความต้านแรงยึดเหนี่ยว บนมอร์ตาร์	Tensile adhesive strength on mortar	600	7		
4	RP-RP-SEA-004	ความต้านแรงยึดเหนี่ยว บนกระจก	Tensile adhesive strength on glass	600	7		
5	RP-RP-SEA-005	ความทนน้ำมัน	Oil resistance	600	14		
6	RP-RP-SEA-006	การทนความร้อน	Heat resistance	2,000	50		
7	RP-RP-SEA-007	ความต้านแรงลอกบน mortar	Peel strength on mortar	1,400	25		
8	RP-RP-SEA-008	ความต้านแรงลอกบน อะลูมิเนียม	Peel strength on aluminum	1,500	25		
ซีเมนต์ยาแนวสำหรับกระเบื้องเซรามิก							
1	CM-CM-MGT-A01	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	1		
2	CM-CM-MGT-A02	การหดตัวเชิงเส้น ที่อายุ 28 วัน	Linear shrinkage at 28 days	1,000	32		
3	CM-CM-MGT-A03	การดูดซึมน้ำ	Water absorption	800	3		
4	CM-CM-MGT-A04	ความต้านแรงอัด ที่อายุ 1 วัน	Compressive strength at 1 day	600	2		
5	CM-CM-MGT-A05	ความต้านแรงอัด ที่อายุ 28 วัน	Compressive strength at 28 days	900	32		
6	CM-CM-MGT-A06	ความต้านแรงดึง ที่อายุ 28 วัน	Tensile strength at 28 days	900	32		
7	CM-CM-MGT-A07	ความต้านแรงดัด ที่อายุ 28 วัน	Flexural strength at 28 days	900	32		
ดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์พร้อมเซนเซอร์ชนิดเทอร์โมคัปเปิล							
1	CA-C2-DTM-T01	ช่วงการวัด -20 °C ถึง 250 °C (1 จุดสอบเทียบ)	Range -20 °C to 250 °C (1 calibration point)	1,200	4		
2	CA-C2-DTM-T02	ช่วงการวัด -20 °C ถึง 250 °C (2 จุดสอบเทียบ)	Range -20 °C to 250 °C (2 calibration point)	1,500	5		
3	CA-C2-DTM-T03	ช่วงการวัด -20 °C ถึง 250 °C (3 จุดสอบเทียบ)	Range -20 °C to 250 °C (3 calibration point)	1,800	6		
4	CA-C2-DTM-T04	ช่วงการวัด -20 °C ถึง 250 °C (4 จุดสอบเทียบ)	Range -20 °C to 250 °C (4 calibration point)	2,100	7		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
5	CA-C2-DTM-T05	ช่วงการวัด -20 °C ถึง 250 °C (5 จุดสอบเทียบ)	Range -20 °C to 250 °C (5 calibration point)	2,400	8		
6	CA-C2-DTM-T06	ช่วงการวัด -20 °C ถึง 250 °C (6 จุดสอบเทียบ)	Range -20 °C to 250 °C (6 calibration point)	2,700	9		
7	CA-C2-DTM-T07	ช่วงการวัด -20 °C ถึง 250 °C (7 จุดสอบเทียบ)	Range -20 °C to 250 °C (7 calibration point)	3,000	10		
8	CA-C2-DTM-T08	ช่วงการวัด -20 °C ถึง 250 °C (8 จุดสอบเทียบ)	Range -20 °C to 250 °C (8 calibration point)	3,300	11		
9	CA-C2-DTM-T09	ช่วงการวัด -20 °C ถึง 250 °C (9 จุดสอบเทียบ)	Range -20 °C to 250 °C (9 calibration point)	3,600	12		
10	CA-C2-DTM-T10	ช่วงการวัด -20 °C ถึง 250 °C (10 จุดสอบเทียบ)	Range -20 °C to 250 °C (10 calibration point)	3,900	13		
ดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์พร้อมเทอร์โมมิเตอร์ชนิดความต้านทาน							
1	CA-C2-DTM-R01	ช่วงการวัด -10 °C ถึง 100 °C (1 จุดสอบเทียบ)	Range -10 °C to 100 °C (1 calibration point)	1,200	4	ได้	
2	CA-C2-DTM-R02	ช่วงการวัด -10 °C ถึง 100 °C (2 จุดสอบเทียบ)	Range -10 °C to 100 °C (2 calibration point)	1,500	5	ได้	
3	CA-C2-DTM-R03	ช่วงการวัด -10 °C ถึง 100 °C (3 จุดสอบเทียบ)	Range -10 °C to 100 °C (3 calibration point)	1,800	6	ได้	
4	CA-C2-DTM-R04	ช่วงการวัด -10 °C ถึง 100 °C (4 จุดสอบเทียบ)	Range -10 °C to 100 °C (4 calibration point)	2,100	7	ได้	
5	CA-C2-DTM-R05	ช่วงการวัด -10 °C ถึง 100 °C (5 จุดสอบเทียบ)	Range -10 °C to 100 °C (5 calibration point)	2,400	8	ได้	
6	CA-C2-DTM-R06	ช่วงการวัด -10 °C ถึง 100 °C (6 จุดสอบเทียบ)	Range -10 °C to 100 °C (6 calibration point)	2,700	9	ได้	
7	CA-C2-DTM-R07	ช่วงการวัด -10 °C ถึง 100 °C (7 จุดสอบเทียบ)	Range -10 °C to 100 °C (7 calibration point)	3,000	10	ได้	
8	CA-C2-DTM-R08	ช่วงการวัด -10 °C ถึง 100 °C (8 จุดสอบเทียบ)	Range -10 °C to 100 °C (8 calibration point)	3,300	11	ได้	
9	CA-C2-DTM-R09	ช่วงการวัด -10 °C ถึง 100 °C (9 จุดสอบเทียบ)	Range -10 °C to 100 °C (9 calibration point)	3,600	12	ได้	
10	CA-C2-DTM-R10	ช่วงการวัด -10 °C ถึง 100 °C (10 จุดสอบเทียบ)	Range -10 °C to 100 °C (10 calibration point)	3,900	13	ได้	
ดินขาว							
1	PP-NF-TCM-S01	ความขาว	Whitness	400	5		
2	PP-NF-TCM-S01	ความขาวสว่าง	Brightness	400	5		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
ดีบุกและดีบุกเจือ							
1	MF-MT-ASE-A04	ส่วนประกอบทางเคมี (Sn, Ag, As, Bi, Cd, Cu, Fe, Ni, P, Pb, Sb, Zn)	Chemical composition (Sn, Ag, As, Bi, Cd, Cu, Fe, Ni, P, Pb, Sb, Zn)	3,500	5		
ตลับเมตร/สายวัด							
1	CA-C2-JIS-ST1	ช่วงการวัด 0 m - 30 m	Range 0 m - 30 m	1,500	5	ได้	ค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น 500 บาท ทุก 5 เมตร
ตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต							
1	CM-CM-WFS-T01	ขนาดมวลของลวดชนิดทำจากลวดเหล็กกล้าดัดเย็นเสริมคอนกรีต มอก. 747	Mass size of wire made from cold-drawn steel wire for concrete reinforcement TIS 747	400	2		
2	CM-CM-WFS-T02	ขนาดมวลของลวดชนิดทำจากลวดเหล็กกล้าข้ออ้อยดัดเย็นเสริมคอนกรีต มอก. 943	Mass size of wire made from cold drawn deformed steel wire to reinforce concrete TIS 943	1,500	2		
3	CM-CM-WFS-T03	ขนาดมวลของลวดชนิดทำจากเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กเส้นกลม มอก. 20	Mass size of wire made from steel reinforced concrete: round steel TIS 20	400	2		
4	CM-CM-WFS-T04	ขนาดมวลของลวดชนิดทำจากเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย มอก. 24	Mass size of wire made from reinforced concrete bars: deformed bars TIS 24	1,000	2		
5	CM-CM-WFS-T05	ขนาดตะแกรง	Sieve size	300	2		
6	CM-CM-WFS-T06	ลักษณะทั่วไป	General	300	1		
7	CM-CM-WFS-T07	จุดเชื่อม	Welding point	300	2		
8	CM-CM-WFS-T08	สมบัติทางกลแรงเฉือนของจุดเชื่อม (ต่อชิ้นทดสอบ)	Shear strength of the welding point (per test piece)	400	7		
9	CM-CM-WFS-T09	สมบัติทางกลการดึง (ต่อชิ้นทดสอบ)	Tensile mechanical properties (per test piece)	600	7		
10	CM-CM-WFS-T10	สมบัติทางกลการดัดโค้ง (ต่อชิ้นทดสอบ)	Bending mechanical properties (per test piece)	400	7		
ตะแกรง							
1	CA-C2-AST-TS1	ช่องเปิดตะแกรง 212 μ m - 50 mm	Opening size 212 μ m - 50 mm	800	2	ได้	
2	CA-C2-AST-TS2	ค่าล้างตะแกรงทดสอบ	Test sieve cleaning fee	100	1		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
ตะปูเหล็ก							
1	CM-CM-SNA-T01	ขนาด : ความยาว เส้นผ่านศูนย์กลาง ของลำตัว ความยาวปลายเสี้ยน เส้น ผ่านศูนย์กลางหัวตะปู และมุมปลายหัว ตะปู	Size : length, diameter of body, length of pyramidal tip, diameter of nail head and fart angle of nail head	1,000	2		
2	CM-CM-SNA-T02	ลักษณะทั่วไป	General appearance	300	1		
3	CM-CM-SNA-T03	ความโค้งงอของลำตัว	Deflection of body	400	1		
4	CM-CM-SNA-T04	ความต้านแรงดึงของลวดเหล็กกล้าที่ ใช้ทำตะปู	Tensile strength of steel wire for nail	500	1		
5	CM-CM-SNA-T05	เครื่องหมายและฉลาก	Mark and label	200	1		
ตุ้มน้ำหนัก Non-OIML							
1	CA-C1-NOI-M10	ตุ้มน้ำหนัก Non-OIML (Non-OIML Weight) ขนาด 1 mg - 500 g ตุ่มละ	Non-OIML Weight: 1 mg - 500 g (each)	700	3	ได้	
2	CA-C1-NOI-M11	ตุ้มน้ำหนัก Non-OIML (Non-OIML Weight) ขนาด 1 kg - 5 kg ตุ่มละ	Non-OIML Weight: 1 kg - 5 kg (each)	1,000	4	ได้	
3	CA-C1-NOI-M12	ตุ้มน้ำหนัก Non-OIML (Non-OIML Weight) ขนาด 10 kg - 25 kg ตุ่มละ	Non-OIML Weight: 10 kg - 25 kg (each)	1,500	4	ได้	
ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน							
1	CA-C1-OIM-M01	ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน (Standard Weight) Class E2 ขนาด 1 mg - 500 g ตุ่มละ	Class E2 Standard Weight : 1 mg - 500 g (each)	900	6	ได้	
2	CA-C1-OIM-M02	ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน (Standard Weight) Class E2 ขนาด 1 kg - 5 kg ตุ้มละ	Class E2 Standard Weight : 1 kg - 5 kg (each)	1,300	8	ได้	
3	CA-C1-OIM-M03	ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน (Standard Weight) Class E2 ขนาด 10 kg - 20 kg ตุ่มละ	Class E2 Standard Weight : 10 kg - 20 kg (each)	1,900	8	ได้	
4	CA-C1-OIM-M04	ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน (Standard Weight) Class F ขนาด 1 mg - 500 g ตุ่มละ	Class F Standard Weight : 1 mg - 500 g (each)	700	4	ได้	
5	CA-C1-OIM-M05	ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน (Standard Weight) Class F ขนาด 1 kg - 5 kg ตุ้มละ	Class F Standard Weight : 1 kg - 5 kg (each)	1,000	5	ได้	
6	CA-C1-OIM-M06	ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน (Standard Weight) Class F ขนาด 10 kg - 20 kg ตุ่มละ	Class F Standard Weight : 10 kg - 20 kg (each)	1,500	5	ได้	

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
7	CA-C1-OIM-M07	ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน (Standard Weight) Class M ขนาด 1 mg - 500 g ตุ่มละ	Class M Standard Weight : 1 mg - 500 g (each)	350	3	ได้	
8	CA-C1-OIM-M08	ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน (Standard Weight) Class M ขนาด 1 kg - 5 kg ตุ่มละ	Class M Standard Weight : 1 kg - 5 kg (each)	600	4	ได้	
9	CA-C1-OIM-M09	ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน (Standard Weight) Class M ขนาด 10 kg - 20 kg ตุ่มละ	Class M Standard Weight : 10 kg - 20 kg (each)	900	4	ได้	
ตู้ควบคุมอุณหภูมิ (ตู้อบ, ตู้อบลมร้อน, ตู้บ่มเชื้อ)							
1	CA-C2-TCE-T01	ช่วงการวัด 0 °C ถึง 250 °C (1 จุดสอบเทียบ)	Range 0 °C to 250 °C (1 calibration point)	1,300	1	ได้	Onsite
2	CA-C2-TCE-T02	ช่วงการวัด 0 °C ถึง 250 °C (2 จุดสอบเทียบ)	Range 0 °C to 250 °C (2 calibration point)	1,600	2	ได้	Onsite
3	CA-C2-TCE-T03	ช่วงการวัด 0 °C ถึง 250 °C (3 จุดสอบเทียบ)	Range 0 °C to 250 °C (3 calibration point)	1,900	3	ได้	Onsite
4	CA-C2-TCE-T04	ช่วงการวัด 0 °C ถึง 250 °C (4 จุดสอบเทียบ)	Range 0 °C to 250 °C (4 calibration point)	2,200	4	ได้	Onsite
5	CA-C2-TCE-T05	ช่วงการวัด 0 °C ถึง 250 °C (5 จุดสอบเทียบ)	Range 0 °C to 250 °C (5 calibration point)	2,500	5	ได้	Onsite
6	CA-C2-TCE-T06	ช่วงการวัด 0 °C ถึง 250 °C (6 จุดสอบเทียบ)	Range 0 °C to 250 °C (6 calibration point)	2,800	6	ได้	Onsite
7	CA-C2-TCE-T07	ช่วงการวัด 0 °C ถึง 250 °C (7 จุดสอบเทียบ)	Range 0 °C to 250 °C (7 calibration point)	3,100	7	ได้	Onsite
8	CA-C2-TCE-T08	ช่วงการวัด 0 °C ถึง 250 °C (8 จุดสอบเทียบ)	Range 0 °C to 250 °C (8 calibration point)	3,400	8	ได้	Onsite
9	CA-C2-TCE-T09	ช่วงการวัด 0 °C ถึง 250 °C (9 จุดสอบเทียบ)	Range 0 °C to 250 °C (9 calibration point)	3,700	9	ได้	Onsite
10	CA-C2-TCE-T10	ช่วงการวัด 0 °C ถึง 250 °C (10 จุดสอบเทียบ)	Range 0 °C to 250 °C (10 calibration point)	4,000	10	ได้	Onsite
ตู้อบกระดาษ							
1	PP-NF-CAL-C03	ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ของอุณหภูมิ	Average reading of Temperature	1,000	10		
ถ้วยกระดาษสำหรับเครื่องต้ม							
1	PP-NF-BPC-B01	ค่าเตรียมตัวอย่าง	sample preparation cost	200	1		ค่าเตรียมตัวอย่าง
2	PP-NF-BPC-B02	ขนาดและความจุ	Size and capacity	300	1		
3	PP-NF-BPC-B03	ลักษณะทั่วไป	General character	500	1		
4	PP-NF-BPC-B04	การบรรจุ	Container	200	1		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้การ รับรอง ISO	หมายเหตุ
5	PP-NF-BPC-B05	เครื่องหมายและฉลาก	Marks and labels	200	1		
6	PP-NF-BPC-B06	มวลมาตรฐาน	Basis weight	300	5		
7	PP-NF-BPC-B07	การรั่วซึม	Leakage	200	5		
8	PP-NF-BPC-B08	ความคงรูป	Stability	100	5		
9	PP-NF-BPC-B09	กลิ่นและรส	Smell and taste	200	5		
10	PP-NF-BPC-B10	ค่าเตรียมตัวอย่างโลหะหนัก	sample preparation cost	1,000	2		
11	CN-DS-ELE-Pb0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	14		
12	CN-DS-ELE-Cd0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	14		
13	CN-DS-ELE-Hg0	ปรอท (Hg)	Mercury (Hg)	600	14		
ถังเก็บน้ำพลาสติก							
1	PL-PL-PWT-T01	โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตที่ใช้ทำปฏิกิริยา	The substance reacts with KMnO_4	600	7		
2	PL-PL-PWT-T02	สิ่งที่เหลือจากการระเหย : น้ำ	Residue on evaporation : water	600	7		
3	PL-PL-PWT-T03	โลหะหนัก (เทียบเป็นตะกั่ว)	Heavy metals (as Pb)	600	7		
4	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	7		
5	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	7		
6	PL-PL-ELE-PP1	การเตรียมตัวอย่างทดสอบโลหะหนักในผลิตภัณฑ์พลาสติก	-	800	2		
ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปสำหรับอาคารอยู่อาศัย							
1	CM-CM-PST-A01	ปริมาตรใช้งาน	Net Volume	500	1		
2	CM-CM-PST-A02	การออกแบบ ติดตั้งท่อ และข้อต่อ	Design, Install pipes and joints	200	1		
3	CM-CM-PST-A03	ขนาดของช่องเปิดหลัก	Main hole	200	1		
4	CM-CM-PST-A04	ส่วนประกอบ	Component	200	1		
5	CM-CM-PST-A05	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	1		
6	CM-CM-PST-A06	ความต้านแรงดึงที่จุดขาด	Tensile strength	500	7		
7	CM-CM-PST-A07	ความยืดที่จุดขาด	Elongation at break	500	7		
8	CM-CM-PST-A08	ความยืดที่จุดคราก	Elongation at yeil point	500	7		
9	CM-CM-PST-A09	ความต้านแรงดัดโค้ง	Flexural strength	500	1		
10	CM-CM-PST-A10	มอดูลัสโค้งงอของความยืดหยุ่น	Modulus of Elasticity	500	7		
11	CM-CM-PST-A11	มอดูลัสแรงดึง	Tensile Modulus	500	7		
12	CM-CM-PST-A12	ความแข็งบาร์โคล	Barcol Hardness	500	7		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้การ รับรอง ISO	หมายเหตุ
13	CM-CM-PST-A13	ค่าสัมประสิทธิ์การคืนตัว	Recovery	500	7		
14	CM-CM-PST-A14	ค่าสัมประสิทธิ์เอจิง	Aging Coefficients	1,000	7		
15	CM-CM-PST-A15	ความแข็งแรงของผนังแบ่งส่วนในถัง บำบัดน้ำเสียและแผงกั้นส่วน ตกตะกอนกับส่วนเติมอากาศ	Hardness of the partition wall in the septic tank and the separator between the sedimentation section and the aeration section	1,500	7		
16	CM-CM-PST-A16	ความไม่รั่วซึม	Water permeability	1,500	7		
17	CM-CM-PST-A17	ความทนทานต่อภาวะสุญญากาศของ ถังบำบัดน้ำเสีย	Vacuum resistant	1,000	7		
18	CM-CM-PST-A18	ความแข็งแรงของถังสำหรับถังบำบัดน้ำ เสีย	Load resistant	1,500	7		
19	CM-CM-PST-A19	ความทนทานต่อแรงกดของฝาถัง บำบัดน้ำเสีย	Compressive strength	1,500	7		
20	CM-CM-PST-A20	ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย	Efficiency	1,500	7		
21	CM-CM-PST-A21	เครื่องหมายและฉลาก	Marks and labels	200	1		
ถังหรือท่อ, ทนต่อแรงดันทั่วไป							
1	CM-CM-PIP-B01	ความดันใช้งาน	Working pressure	500	3		ให้ผู้ส่งเตรียมข้อต่อ ท่อถึง
2	CM-CM-PIP-B02	ความดันทดสอบ	Proof pressure	600	3		
3	CM-CM-PIP-B03	ความดันระเบิด	Burst pressure	700	3		
4	CM-CM-PIP-B04	การรั่วซึม	Leakage	600	3		
5	CM-CM-PIP-B05	ความทนแรงดันใช้งาน (ความดันคงที่ 30 นาที - 1 ชั่วโมง)	Pressure resistance (constant pressure 30 min - 1 hr.)	1,000	7		
6	CM-CM-PIP-B06	ความทนแรงดันทดสอบ (ความดันคงที่ 30 นาที - 1 ชั่วโมง)	Test pressure resistance (constant pressure 30 min - 1 hr.)	1,000	7		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
ถ่าน, ถ่านไม้							
1	FP-CG-CMT-A01	ความชื้น ASTM D3173 / D7582 ทุก สภาพตัวอย่าง	Moisture ASTM D3173 / D7582	1,500			
2	FP-CG-SAH-A01	เถ้า	Ash	2,000			
3	FP-CG-SVM-A01	สารที่ระเหยได้ ทุกสภาพตัวอย่าง	Volatile matter	2,000			
4	FP-CG-SVM-A02	สารที่ระเหยได้ ทุกสภาพตัวอย่าง	Volatile matter	1,500			จำนวนวันทดสอบ ขึ้นกับความชื้นของ ตัวอย่าง /เมื่อทดสอบ รายการความชื้น (FP-CG-SMT-A01) ลด 500 บาท
5	FP-CG-SFC-A01	คาร์บอนคงตัว ทุกสภาพตัวอย่าง	Fixed carbon	1,400			เมื่อมีรายการทดสอบ รายการ FP-CPC-SMT-001-00 (ลด 400 บาท) FP-CPC-SAH-001-00 (ลด 500 บาท) FP-CPC-SVM-001-00 (ลด 900 บาท)
6	FP-CG-SFC-A02	คาร์บอนคงตัว ทุกสภาพตัวอย่าง	Fixed Carbon	-			เมื่อทดสอบรายการ ความชื้น เถ้าและสารที่ ระเหยได้ ไม่คิด ค่าธรรมเนียม
7	FP-CG-SGH-A01	ค่าความร้อนแบบกรอส	Gross calorific value	2,000			
8	FP-CG-SEL-Z01	อุณหภูมิจุดติดไฟได้เอง	Self heating temperature	3,000	10		
9	FP-CG-IGN-001	อุณหภูมิจุดติดไฟ	Ignition temperature	3,000	10		
10	FP-CG-PYR-Z01	การทดสอบของแข็งที่ไวไฟ	Pyrophoric solids test	600	2		
11	FP-CG-PHA-Z01	ความเป็นกรด-เบส	pH value	300	2		
12	FP-CG-CIO-A01	ค่าไอโอดีน	Iodine number	2,000	5		
13	FP-CG-CMT-A01	ความชื้น	Moisture	600	3		
14	FP-CG-PAN-001	Proximate analysis (ความชื้น สารที่ ระเหยได้ เถ้า คาร์บอนคงตัว)	Proximate analysis (ความชื้น สารที่ ระเหยได้ เถ้า คาร์บอนคงตัว)	4,000			

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
ถ่านกัมมันต์							
1	FP-CG-PAR-Z01	ขนาดอนุภาคถ่านกัมมันต์เม็ด	Particle size of granular activated carbon	500	2		
2	FP-CG-PAR-Z02	ขนาดอนุภาคถ่านกัมมันต์ผง	Particle size of powdered activated carbon	500	2		
3	FP-CG-APP-Z01	ความหนาแน่นปรากฏถ่านกัมมันต์เม็ด	Apparent density of granular activated carbon	300	2		
4	FP-CG-APP-Z02	ความหนาแน่นปรากฏถ่านกัมมันต์ผง	Apparent density of powdered activated carbon	300	2		
5	FP-CG-ABR-Z01	ความแข็ง (AWWA)	Abrasion number (AWWA)	400	3		
6	FP-CG-BAL-Z01	ความแข็ง (ASTM)	Ball pan hardness number (ASTM)	400	3		
7	FP-CG-MET-001	ค่าเมทิลีนบลู	Methylene blue adsorption performane	1,000	3		
8	FP-CG-WAT-Z01	สารที่ละลายน้ำ	Water soluble substance	300	3		
9	FP-CG-PHA-Z01	ความเป็นกรด-เบส	pH	300	2		
10	FP-CG-SEL-Z01	อุณหภูมิจุดติดไฟได้เอง	Self heating temperature	3,000	10		
11	FP-CG-IGN-001	อุณหภูมิจุดติดไฟ	Ignition temperature	3,000	10		
12	FP-CG-PYR-Z01	Pyrophoric solids test	Pyrophoric solids test	600	2		
13	FP-CG-CIO-A01	ค่าไอโอดีน	Iodine number	2,000	5		
14	FP-CG-CAH-A01	เถ้า	Ash	2,000	3		
15	FP-CG-CMT-A01	ความชื้น	Moisture	1,500	3		
16	FP-CG-UNE-A02	ขนาดสัมฤทธิ์ และสัมประสิทธิ์ความสม่ำเสมอ	Effective size and Uniformity coefficient	600	2		
17	FP-CG-SAN-A06	การผ่านร่ง ร่งละ	passing sieve for each seive	200	2		
18	CN-DS-ELE-NI0	นิกเกิล (Ni)	Nickel (Ni)	600			
19	CN-DS-ELE-SB0	พลวง (Sb)	Antimony (Sb)	600			
20	CN-DS-ELE-ZN0	สังกะสี (Zn)	Zinc (Zn)	600			
21	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600			
22	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600			
23	CN-DS-ELE-BA0	แบเรียม (Ba)	Barium (Ba)	600			
24	CN-DS-ELE-CR0	โครเมียม (Cr)	Chromium (Cr)	600			
25	CN-DS-ELE-FE0	เหล็ก (Fe)	Iron (Fe)	600			

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
26	CN-DS-ELE-HG0	ปรอท (Hg)	Mercury (Hg)	600			
27	CN-DS-ELE-SE0	ซีลีเนียม (Se)	Selenium (Se)	600			
28	CN-DS-ELE-AS0	สารหนู (As)	Arsenic (As)	600			
29	CN-DS-ELE-MN0	แมงกานีส (Mn)	Manganese (Mn)	600			
30	CN-DS-ELE-CN0	ไซยาไนด์ (CN)	Cyanide (CN)	500			
31	CN-DS-ELE-CU0	ทองแดง (Cu)	Copper (Cu)	600			
ถ่านกัมมันต์/มอก. 900							
1	TISI-900-2547-01	ขนาด	Size	200	2		
2	TISI-900-2547-02	ลักษณะทั่วไป	General characteristics	100	1		
3	TISI-900-2547-03	ถ่านกัมมันต์ชนิดผงค่าไอโอดีน	Iodine number of powdered activated carbon	1,000	3		
4	TISI-900-2547-04	ถ่านกัมมันต์ชนิดผงความหนาแน่นปรากฏ	Apparent density of powdered activated carbon	600	2		
5	TISI-900-2547-05	ถ่านกัมมันต์ชนิดเม็ดค่าไอโอดีน	Iodine number of granular activated carbon	1,000	3		
6	TISI-900-2547-06	ถ่านกัมมันต์ชนิดเม็ดความชื้น	Moisture of granular activated carbon	300	2		
7	TISI-900-2547-07	ถ่านกัมมันต์ชนิดเม็ดความหนาแน่นปรากฏ	Apparent density of granular activated carbon	300	2		
8	TISI-900-2547-08	ถ่านกัมมันต์ชนิดเม็ดความแข็ง	Abrasion number of granular activated carbon	300	3		
9	TISI-900-2547-09	ถ่านกัมมันต์ชนิดอัดเม็ดค่าไอโอดีน	Iodine number of pelleted activated carbon	1,000	3		
10	TISI-900-2547-10	ถ่านกัมมันต์ชนิดอัดเม็ดความชื้น	Moisture of pelleted activated carbon	300	2		
11	TISI-900-2547-11	ถ่านกัมมันต์ชนิดอัดเม็ดความหนาแน่นปรากฏ	Apparent density of pelleted activated carbon	300	2		
12	TISI-900-2547-12	ถ่านกัมมันต์ชนิดอัดเม็ดความแข็ง	Abrasion number of pelleted activated carbon	300	3		
13	TISI-900-2547-13	ถ่านกัมมันต์ชนิดแท่งค่าไอโอดีน	Iodine number of carbon block	1,000	3		
14	TISI-900-2547-14	ถ่านกัมมันต์ชนิดแท่งความชื้น	Moisture of carbon block	300	2		
15	TISI-900-2547-15	การบรรจุ	Package	200	1		
16	TISI-900-2547-16	เครื่องหมายและฉลาก	Label and Mark	100	1		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้การ รับรอง ISO	หมายเหตุ
ถ่านอัดแท่ง							
1	FP-CG-CMT-A01	ความชื้น ASTM D3173 / D7582 ทุกสภาพตัวอย่าง	Moisture ASTM D3173 / D7582	1,500			
2	FP-CG-SAH-A01	เถ้า	Ash	2,000			
3	FP-CG-SVM-A01	สารที่ระเหยได้ ทุกสภาพตัวอย่าง	Volatile matter	2,000			
4	FP-CG-SVM-A02	สารที่ระเหยได้ ทุกสภาพตัวอย่าง	Volatile matter	1,600			จำนวนวันทดสอบ ขึ้นกับความชื้นของ ตัวอย่าง / เมื่อทดสอบรายการ ความชื้น (FP-CG-CMT-A01) ลด 400 บาท
5	FP-CG-SFC-A01	คาร์บอนคงตัว ทุกสภาพตัวอย่าง	Fixed carbon	1,400			เมื่อมีรายการทดสอบ รายการ FP-CG-SMT-001-00 (ลด 400 บาท) FP-CG-SAH-001-00 (ลด 500 บาท) FP-CG-SVM-001-00 (ลด 900 บาท)
6	FP-CG-SFC-A02	คาร์บอนคงตัว ทุกสภาพตัวอย่าง	Fixed Carbon	-			เมื่อทดสอบรายการ ความชื้น เถ้า และ สารที่ระเหยได้ ไม่ คิดค่าธรรมเนียม
7	FP-CG-SGH-A01	ค่าความร้อนแบบgross	Gross calorific value	2,000			
8	FP-CG-SEL-Z01	อุณหภูมิจุดติดไฟได้เอง	Self heating temperature	3,000	10		
9	FP-CG-IGN-001	อุณหภูมิจุดติดไฟ	Ignition temperature	3,000	10		
10	FP-CG-PYR-Z01	Pyrophoric solids test	Pyrophoric solids test	600	2		
11	FP-CG-PHA-Z01	ความเป็นกรด-เบส	pH value	300	2		
12	FP-CG-CIO-A01	ค่าไอโอดีน	Iodine number	2,000	5		
13	FP-CG-CMT-A01	ความชื้น	Moisture	600	3		
14	FP-CG-PAN-001	Proximate analysis (ความชื้น สารที่ ระเหยได้ เถ้า คาร์บอนคงตัว)	Proximate analysis (ความชื้น สารที่ ระเหยได้ เถ้า คาร์บอนคงตัว)	4,000			

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
ถุงนํ้ายาง							
1	RP-RP-RFC-T01	ความยาว	Length	200	2		
2	RP-RP-RFC-T02	ความหนา	Thickness	200	2		
3	RP-RP-RFC-T03	ความกว้าง	Width	200	2		
4	RP-RP-RFC-T04	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	2		
5	RP-RP-RFC-T05	ความต้านแรงดึง	Tensile strength	500	5		
6	RP-RP-RFC-T06	ความยืดเมื่อขาด	Elongation at break	200	5		ทดสอบร่วมกับความต้านแรงดึง
7	RP-RP-RFC-T07	การเร่งการเสื่อมอายุ : ความต้านแรงดึง	Accelerated aging : Tensile strength	700	14		
8	RP-RP-RFC-T08	การเร่งการเสื่อมอายุ : ความยืดเมื่อขาด	Accelerated aging : Elongation at break	200	14		ทดสอบร่วมกับความต้านแรงดึง หลังการเร่งการเสื่อมอายุ
9	RP-RP-RFC-T09	การบรรจุ	Packaging	100	1		
10	RP-RP-RFC-T10	เครื่องหมายและฉลาก	Mark and label	100	1		
ถุงมือไนไตรล์สำหรับงานทางการแพทย์							
1	RP-RP-NEG-A01	ความกว้าง	Width	200	2	ได้	
2	RP-RP-NEG-A02	ความยาว	Length	200	2	ได้	
3	RP-RP-NEG-A03	ความหนาที่ปลายนิ้ว	Thickness: Fingertip	200	2	ได้	
4	RP-RP-NEG-A04	ความหนาที่กึ่งกลางฝ่ามือ	Thickness: Palm	200	2	ได้	
5	RP-RP-NEG-A05	การรั่วซึม	Watertightness	1,100	5		
6	RP-RP-NEG-A06	ความต้านแรงดึง ก่อนบ่มเร่ง	Tensile strength before accelerated ageing	1,300	7	ได้	ทดสอบ 13 ชั้น รายงาน 13 ค่า
7	RP-RP-NEG-A07	ความยืดเมื่อขาด ก่อนบ่มเร่ง	Elongation at break before accelerated ageing	-	7	ได้	ทดสอบร่วมกับความต้านแรงดึง
8	RP-RP-NEG-A08	ความต้านแรงดึง หลังบ่มเร่ง	Tensile strength after accelerated ageing	1,800	14	ได้	ทดสอบ 13 ชั้น รายงาน 13 ค่า
9	RP-RP-NEG-A09	ความยืดเมื่อขาด หลังบ่มเร่ง	Elongation at break after accelerated ageing	-	14	ได้	ทดสอบร่วมกับความต้านแรงดึง หลังบ่มเร่ง
10	RP-RP-NEG-A10	ปริมาณแป้ง	Residual powder content	600	7	ได้	

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
ถุงมือป้องกันอันตราย (EN 374-3 หรือ EN 16523-1)							
1	RP-RP-PBG-T01	การต้านทานการซึมผ่านของสารเคมี – สารละลาย Methanol	Resistance to permeation by chemicals - Methanol solution	5,000	10		
2	RP-RP-PBG-T02	การต้านทานการซึมผ่านของสารเคมี – สารละลาย Acetone	Resistance to permeation by chemicals – Acetone solution	5,000	10		
3	RP-RP-PBG-T03	การต้านทานการซึมผ่านของสารเคมี – สารละลาย Acetonitrile	Resistance to permeation by chemicals – Acetonitrile solution	5,000	10		
4	RP-RP-PBG-T04	การต้านทานการซึมผ่านของสารเคมี – สารละลาย Dichloromethane	Resistance to permeation by chemicals – Dichloromethane solution	5,000	10		
5	RP-RP-PBG-T05	การต้านทานการซึมผ่านของสารเคมี – สารละลาย Toluene	Resistance to permeation by chemicals – Toluene solution	5,000	10		
6	RP-RP-PBG-T06	การต้านทานการซึมผ่านของสารเคมี – สารละลาย Propanol	Resistance to permeation by chemicals – Propanol solution	5,000	10		
7	RP-RP-PBG-T07	การต้านทานการซึมผ่านของสารเคมี – สารละลาย Hexane	Resistance to permeation by chemicals – Hexane solution	5,000	10		
ถุงมือป้องกันอันตราย (EN 388)							
1	RP-RP-RPG-E01	ความทนการขีดถู	Abrasion resistance	2,000	3		
2	RP-RP-RPG-E02	ความทนการตัดแบบใบมีดกลม	Blade cut resistance	2,000	3		
3	RP-RP-RPG-E03	ความทนการตัดแบบใบมีดตรง	Cut resistance, TDM	5,000	5		
4	RP-RP-RPG-E04	ความทนการตัดแบบใบมีดตรง	Cut resistance, TDM	2,000	3		สำหรับถุงมือผ้า และถุงมือผ้าเคลือบยาง
5	RP-RP-RPG-E05	ความทนแรงฉีกขาด	Tear resistance	500	3		
6	RP-RP-RPG-E06	ความทนการแทงทะลุ	Puncture resistance	600	3		
ถุงมือป้องกันอันตราย (EN 420)							
1	RP-RP-RPG-E07	ความกว้าง	Width	200	3		
2	RP-RP-RPG-E08	ความยาว	Length	200	3		
3	RP-RP-RPG-E09	ความหนา	Thickness	200	3		
4	RP-RP-RPG-E10	ความต้านกระแสไฟฟ้า	Electrostatic properties	500	3		
5	RP-RP-RPG-E11	Dexterity	Dexterity	200	3		
6	RP-RP-RPG-E12	การส่งผ่านของไอน้ำ	Water vapour transmission	700	3		
7	RP-RP-RPG-E13	การดูดซับไอน้ำ	Water vapour absorption	700	3		
8	RP-RP-RPG-E14	ความเป็นกรด-ด่าง	pH value	300	3		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้การ รับรอง ISO	หมายเหตุ
ถุงมือพลาสติกสัมผัสอาหารแบบใช้ครั้งเดียว							
1	PL-PL-PGF-T01	สิ่งที่เหลือจากการระเหย : น้ำ	Residue on evaporation : water	600	10		
2	PL-PL-PGF-T02	สิ่งที่เหลือจากการระเหย : สารละลายกรดแอซีติก 4% v/v	Residue on evaporation : 4% v/v Acetic acid	600	10		
3	PL-PL-PGF-T03	สิ่งที่เหลือจากการระเหย : สารละลายเอทานอล 20% v/v	Residue on evaporation : 20% v/v Ethanol solution	600	10		
4	PL-PL-PGF-T04	สิ่งที่เหลือจากการระเหย : นอร์แมลเฮปเทน	Residue on evaporation : n-Heptane	600	10		
5	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	5		
6	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	5		
7	PL-PL-ELE-PP1	การเตรียมตัวอย่างสำหรับทดสอบปริมาณโลหะหนัก	Sample digestion for material test	800	1		
8	PL-PL-PGF-T05	ขนาด : ความกว้าง	Dimension : width	200	1		
9	PL-PL-PGF-T06	ขนาด : ความยาว	Dimension : length	200	1		
10	PL-PL-PGF-T07	ขนาด : ความหนา	Dimension : thickness	200	1		
11	PL-PL-PGF-T08	ลักษณะทั่วไป	General requirement	200	1		
12	PL-PL-PGF-T09	ความทนอุณหภูมิ	Temperature resistance	600	1		
13	PL-PL-PGF-T10	ความรั่วซึม	Leakage	200	1		
14	PL-PL-PGF-T11	ความต้านแรงดึง	Tensile strength	500	2		
15	PL-PL-PGF-T12	ความยืด	Elongation	500	2		
16	PL-PL-PGF-T13	ความแข็งแรงของตะเข็บ	Seam strength	500	2		
17	PL-PL-PGF-T14	สีผสมในพลาสติกที่ละลายออกมา	Migration of color	200	2		
ถุงมือยาง							
1	RP-RP-GLO-001	ความกว้าง	Width	200	1		
2	RP-RP-GLO-002	ความยาว	Length	200	1		
3	RP-RP-GLO-003	ความหนา : ข้อมือ	Thickness : cuff	200	1		
4	RP-RP-GLO-004	ความหนา : ปลายนิ้ว	Thickness : fingertip	200	1		
5	RP-RP-GLO-005	ความหนา : กลางฝ่ามือ	Thickness : palm	200	1		
6	RP-RP-GLO-006	แรงดึง	Force	500	5		
7	RP-RP-GLO-007	ความต้านแรงดึง	Tensile strength	500	5		
8	RP-RP-GLO-008	ความยืดเมื่อขาด	Elongation at break	500	5		
9	RP-RP-GLO-009	ความยืดเมื่อขาด	Elongation at break	200	5		ทดสอบร่วมกับความต้านแรงดึง

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้การ รับรอง ISO	หมายเหตุ
10	RP-RP-GLO-010	แรงดึงที่ความยืดร้อยละ 50	Force at 50% elongation	500	5		
11	RP-RP-GLO-011	แรงดึงที่ความยืดร้อยละ 100	Force at 100% elongation	500	5		
12	RP-RP-GLO-012	แรงดึงที่ความยืดร้อยละ 300	Force at 300% elongation	500	5		
13	RP-RP-GLO-013	แรงดึงที่ความยืดร้อยละ 500	Force at 500% elongation	500	5		
14	RP-RP-GLO-014	แรงดึงที่ความยืดร้อยละ....	Force at% elongation	500	5		
15	RP-RP-GLO-015	แรงดึงที่ความยืดร้อยละ....	Force at% elongation	200	5		ทดสอบร่วมกับ ความต้านแรงดึง
16	RP-RP-GLO-016	ความเค้นดึงที่ความยืดร้อยละ 50	Stress at 50% elongation	500	5		
17	RP-RP-GLO-017	ความเค้นดึงที่ความยืดร้อยละ 100	Stress at 100% elongation	500	5		
18	RP-RP-GLO-018	ความเค้นดึงที่ความยืดร้อยละ 200	Stress at 200% elongation	500	5		
19	RP-RP-GLO-019	ความเค้นดึงที่ความยืดร้อยละ 300	Stress at 300% elongation	500	5		
20	RP-RP-GLO-020	ความเค้นดึงที่ความยืดร้อยละ 500	Stress at 500% elongation	500	5		
21	RP-RP-GLO-021	ความเค้นดึงที่ความยืดร้อยละ	Stress at% elongation	500	5		
22	RP-RP-GLO-022	ความเค้นดึงที่ความยืดร้อยละ	Stress at% elongation	200	5		ทดสอบร่วมกับ ความต้านแรงดึง
23	RP-RP-GLO-023	แรงดึง หลังบ่มแรง	Force after aging	700	ขึ้นอยู่กับ สภาวะการ ทดสอบ		ไม่เกิน 7 วัน หาก เกินคิดค่าใช้จ่ายวัน ละ 100 บาท
24	RP-RP-GLO-024	ความต้านแรงดึง หลังบ่มแรง	Tensile strength after aging	700	ขึ้นอยู่กับ สภาวะการ ทดสอบ		ไม่เกิน 7 วัน หาก เกินคิดค่าใช้จ่ายวัน ละ 100 บาท
25	RP-RP-GLO-025	ความยืดเมื่อขาด หลังบ่มแรง	Elongation at break after aging	700	ขึ้นอยู่กับ สภาวะการ ทดสอบ		ไม่เกิน 7 วัน หาก เกินคิดค่าใช้จ่ายวัน ละ 100 บาท
26	RP-RP-GLO-026	ความยืดเมื่อขาด หลังบ่มแรง	Elongation at break after aging	200	ขึ้นอยู่กับ สภาวะการ ทดสอบ		ทดสอบร่วมกับความ ต้านแรงดึง หลังบ่มแรง
27	RP-RP-GLO-027	แรงดึงที่ความยืดร้อยละ....หลังบ่มแรง	Force at% elongation after aging	700	ขึ้นอยู่กับ สภาวะการ ทดสอบ		ไม่เกิน 7 วัน หาก เกินคิดค่าใช้จ่ายวัน ละ 100 บาท
28	RP-RP-GLO-028	แรงดึงที่ความยืดร้อยละ....หลังบ่มแรง	Force at% elongation after aging	200	ขึ้นอยู่กับ สภาวะการ ทดสอบ		ทดสอบร่วมกับความ ต้านแรงดึง หลังบ่มแรง
29	RP-RP-GLO-029	ความเค้นดึงที่ความยืดร้อยละ...หลังบ่ม แรง	Stress at% elongation after aging	700	ขึ้นอยู่กับ สภาวะการ ทดสอบ		ไม่เกิน 7 วัน หาก เกินคิดค่าใช้จ่ายวัน ละ 100 บาท
30	RP-RP-GLO-030	ความเค้นดึงที่ความยืดร้อยละ..... หลังบ่มแรง	Stress at% elongation after aging	200	ขึ้นอยู่กับ สภาวะการ ทดสอบ		ทดสอบร่วมกับความ ต้านแรงดึง หลังบ่มแรง

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
31	RP-RP-GLO-031	การรั่วซึม	Watertightness / Leakage	1,100	3		
32	RP-RP-GLO-032	ปริมาณโปรตีนที่สกัดจากถุงมือยาง	Aqueous Extractable Protein content using The Modified Lowry Method	2,000	14		
33	RP-RP-GLO-033	ปริมาณแป้งที่ตกค้างในถุงมือยาง	Residual Powder on Medical Gloves	600	5		
ถุงมือยางทางการแพทย์							
1	RP-RP-MGS-E01	ความกว้าง	Width	200	2	ได้	
2	RP-RP-MGS-E02	ความยาว	Length	200	2	ได้	
3	RP-RP-MGS-E03	การรั่วซึมน้ำ	Watertightness	1,100	5		
4	RP-RP-MGS-E04	แรงดึงเมื่อขาด ก่อนบ่มเร่ง	Force at break before accelerated ageing	1,300	7	ได้	ทดสอบ 13 ชิ้น รายงาน 13 ค่า
5	RP-RP-MGS-E05	ความยืดเมื่อขาด ก่อนบ่มเร่ง	Elongation at break before accelerated ageing	-	7	ได้	ทดสอบร่วมกับแรง ดึงเมื่อขาด
6	RP-RP-MGS-E06	แรงดึงเมื่อขาด หลังบ่มเร่ง	Force at break after accelerated ageing	1,800	14	ได้	ทดสอบ 13 ชิ้น รายงาน 13 ค่า
7	RP-RP-MGS-E07	ความยืดเมื่อขาด หลังบ่มเร่ง	Elongation at break after accelerated ageing	-	14	ได้	ทดสอบร่วมกับแรง ดึงเมื่อขาด หลังบ่ม เร่ง
8	RP-RP-MGS-E08	ปริมาณโปรตีน	Protein content	2,000	5	ได้	
ถุงมือยางที่ใช้ในงานบ้าน (มอก. 2476)							
1	RP-RP-HRG-T01	ความกว้าง	Width	200	3		
2	RP-RP-HRG-T02	ความยาว	Length	200	3		
3	RP-RP-HRG-T03	ความหนา	Thickness	200	3		
4	RP-RP-HRG-T04	การรั่วซึมน้ำ	Watertightness	600	5		
5	RP-RP-HRG-T05	ความต้านแรงดึง ก่อนบ่มเร่ง	Tensile strength before accelerated ageing	2,100	7		ทดสอบ 39 ชิ้น รายงาน 13 ค่า
6	RP-RP-HRG-T06	ความยืดเมื่อขาด ก่อนบ่มเร่ง	Elongation at break before accelerated ageing	-	7		ทดสอบร่วมกับความ ต้านแรงดึง ก่อนบ่ม เร่ง
7	RP-RP-HRG-T07	ความต้านแรงดึง หลังบ่มเร่ง	Tensile strength after accelerated ageing	2,600	14		ทดสอบ 39 ชิ้น รายงาน 13 ค่า
8	RP-RP-HRG-T08	ความยืดเมื่อขาด หลังบ่มเร่ง	Elongation at break after accelerated ageing	-	14		ทดสอบร่วมกับความ ต้านแรงดึง หลังบ่มเร่ง
9	RP-RP-HRG-T09	ความต้านแรงดึง หลังการแช่น้ำ	Tensile strength after immersion in water	600	7		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้การ รับรอง ISO	หมายเหตุ
10	RP-RP-HRG-T10	ความยืดเมื่อขาด หลังการแช่น้ำ	Elongation at break after immersion in water	500	7		
11	RP-RP-HRG-T11	ความต้านแรงดึง หลังการแช่ในสารละลายซักล้างแบบเจือจาง	Tensile strength after immersion in diluted washing solution	600	7		
12	RP-RP-HRG-T12	ความยืดเมื่อขาด หลังการแช่ในสารละลายซักล้างแบบเจือจาง	Elongation at break after immersion in diluted washing solution	500	7		
13	RP-RP-HRG-T13	ความต้านแรงดึง หลังการแช่ในกรดแบบเจือจาง	Tensile strength after immersion in diluted acid	600	7		
14	RP-RP-HRG-T14	ความยืดเมื่อขาด หลังการแช่ในกรดแบบเจือจาง	Elongation at break after immersion in diluted acid	500	7		
15	RP-RP-HRG-T15	ความเป็นกรด-ด่าง	pH value	600	3		
16	RP-RP-HRG-T16	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	1		
17	RP-RP-HRG-T17	การบรรจุ	Packaging	100	1		
18	RP-RP-HRG-T18	เครื่องหมายและฉลาก	Mark and label	100	1		
ถุงมือยางที่ใช้ในงานบ้าน (ISO 20057)							
1	RP-RP-HRG-I01	ความกว้าง	Width	200	3		
2	RP-RP-HRG-I02	ความยาว	Length	200	3		
3	RP-RP-HRG-I03	ความหนา	Thickness	200	3		
4	RP-RP-HRG-I04	ความต้านแรงดึง ก่อนบ่มเร่ง	Tensile strength before accelerated ageing	2,100	7		ทดสอบ 39 ชิ้น รายงาน 13 ค่า
5	RP-RP-HRG-I05	ความยืดเมื่อขาด ก่อนบ่มเร่ง	Elongation at break before accelerated ageing	-	7		ทดสอบร่วมกับความ ต้านแรงดึง ก่อนบ่ม เร่ง
6	RP-RP-HRG-I06	ความต้านแรงดึง หลังบ่มเร่ง	Tensile strength after accelerated ageing	2,600	14		ทดสอบ 39 ชิ้น รายงาน 13 ค่า
7	RP-RP-HRG-I07	ความยืดเมื่อขาด หลังบ่มเร่ง	Elongation at break after accelerated ageing	-	14		ทดสอบร่วมกับความ ต้านแรงดึง หลังบ่มเร่ง
8	RP-RP-HRG-I08	ความต้านแรงดึง หลังการแช่ในสารละลายซักล้างแบบเจือจาง	Tensile strength after immersion in diluted washing solution	600	6		
9	RP-RP-HRG-I09	ความยืดเมื่อขาด หลังการแช่ในสารละลายซักล้างแบบเจือจาง	Elongation at break after immersion in diluted washing solution	500	6		
10	RP-RP-HRG-I10	ความต้านแรงดึง หลังการแช่ในกรดแบบเจือจาง	Tensile strength after immersion in diluted acid	600	6		
11	RP-RP-HRG-I11	ความยืดเมื่อขาด หลังการแช่ในกรดแบบเจือจาง	Elongation at break after immersion in diluted acid	500	6		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้การ รับรอง ISO	หมายเหตุ
12	RP-RP-HRG-I12	ความต้านแรงดึง หลังการแช่น้ำ	Tensile strength after immersion in water	600	6		
13	RP-RP-HRG-I13	ความยืดเมื่อขาด หลังการแช่น้ำ	Elongation at break after immersion in water	500	6		
14	RP-RP-HRG-I14	ความเป็นกรด-ด่าง	pH value	600	3		
15	RP-RP-HRG-I15	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	2		
16	RP-RP-HRG-I16	การบรรจุ	Packaging	100	1		
17	RP-RP-HRG-I17	เครื่องหมายและฉลาก	Mark and label	100	1		
ถุงมือยางที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (ISO 14285)							
1	RP-RP-RGF-I01	ปริมาณสารที่สกัดได้ : สารหนู (As)	Heavy metals : Arsenic (As)	600	18		
2	RP-RP-RGF-I02	ปริมาณสารที่สกัดได้ : แคดเมียม (Cd)	Heavy metals : Cadmium (Cd)	600	18		
3	RP-RP-RGF-I03	ปริมาณสารที่สกัดได้ : โครเมียม (Cr)	Heavy metals : Chromium (Cr)	600	18		
4	RP-RP-RGF-I04	ปริมาณสารที่สกัดได้ : ตะกั่ว (Pb)	Heavy metals : Lead (Pb)	600	18		
5	RP-RP-RGF-I05	ปริมาณสารที่สกัดได้ : สังกะสี (Zn)	Heavy metals : Zinc (Zn)	600	18		
6	RP-RP-RGF-I06	ปริมาณโพแทสเซียมเปอร์มันганเตที่ใช้ทำปฏิกิริยา	Potassium permanganate consumption	600	5		
7	RP-RP-RGF-I07	สิ่งที่เหลือจากการระเหย : สกัดด้วยน้ำกลั่น	Evaporation residue : Distilled water	1,000	5		
8	RP-RP-RGF-I08	สิ่งที่เหลือจากการระเหย : สกัดด้วยเอทานอลความเข้มข้นร้อยละ 10	Evaporation residue : 10% ethanol	1,500	5		
9	RP-RP-RGF-I09	เครื่องหมายและฉลาก	Mark and label	100	1		
10	RP-RP-MIC-001	การใช้เครื่องมือไมโครเวฟสำหรับสกัดตัวอย่าง	Microwave digestion	800			
ถุงมือยางที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (มอก. 2505)							
1	RP-RP-RGF-T01	ความกว้าง	Width	200	3		
2	RP-RP-RGF-T02	ความยาว	Length	200	3		
3	RP-RP-RGF-T03	ความหนาที่ปลายนิ้ว	Thickness: Fingertip	200	3		
4	RP-RP-RGF-T04	ความหนาที่กึ่งกลางฝ่ามือ	Thickness: Palm	200	3		
5	RP-RP-RGF-T05	การรั่วซึมน้ำ	Watertightness	600	5		
6	RP-RP-RGF-T06	ความต้านแรงดึง ก่อนการเร่งการเสื่อมอายุ	Tensile strength before accelerated ageing	2,100	7		ทดสอบ 39 ชิ้น รายงาน 13 ค่า
7	RP-RP-RGF-T07	ความยืดเมื่อขาด ก่อนการเร่งการเสื่อมอายุ	Elongation at break before accelerated ageing	-	7		ทดสอบร่วมกับความ ต้านแรงดึง ก่อนการ เร่งการเสื่อมอายุ

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
8	RP-RP-RGF-T08	ความต้านแรงดึง หลังการเร่งการเสื่อมอายุ	Tensile strength after accelerated ageing	2,600	14		ทดสอบ 39 ชิ้น รายงาน 13 ค่า
9	RP-RP-RGF-T09	ความยืดเมื่อขาด หลังการเร่งการเสื่อมอายุ	Elongation at break after accelerated ageing	-	14		ทดสอบร่วมกับความ ต้านแรงดึง หลังการ เร่งการเสื่อมอายุ
10	RP-RP-RGF-T10	ปริมาณแป้งตกค้าง	Residual powder content	600	5		
11	RP-RP-RGF-T11	ความเป็นกรด-ด่าง	pH value	600	3		
12	RP-RP-RGF-T12	การบรรจุ	Packaging	100	1		
13	RP-RP-RGF-T13	เครื่องหมายและฉลาก	Mark and label	100	1		
14	RP-RP-RGF-T14	คุณลักษณะด้านความปลอดภัย : ปริมาณโลหะหนัก ในสารละลาย กรดอะซิติก : สารหนู (As)	Safety requirement : Heavy metals (extracted by 4% Acetic acid) : Arsenic (As)	600	18		
15	RP-RP-RGF-T15	คุณลักษณะด้านความปลอดภัย : ปริมาณโลหะหนัก ในสารละลาย กรดอะซิติก : แคดเมียม (Cd)	Safety requirement : Heavy metals (extracted by 4% Acetic acid) : Cadmium (Cd)	600	18		
16	RP-RP-RGF-T16	คุณลักษณะด้านความปลอดภัย : ปริมาณโลหะหนัก ในสารละลาย กรดอะซิติก : โครเมียม (Cr)	Safety requirement : Heavy metals (extracted by 4% Acetic acid) : Chromium (Cr)	600	18		
17	RP-RP-RGF-T17	คุณลักษณะด้านความปลอดภัย : ปริมาณโลหะหนัก ในสารละลาย กรดอะซิติก : ตะกั่ว (Pb)	Safety requirement : Heavy metals (extracted by 4% Acetic acid) : Lead (Pb)	600	18		
18	RP-RP-RGF-T18	คุณลักษณะด้านความปลอดภัย : ปริมาณโลหะหนัก ในสารละลาย กรดอะซิติก : สังกะสี (Zn)	Safety requirement : Heavy metals (extracted by 4% Acetic acid) : Zinc (Zn)	600	18		
19	RP-RP-RGF-T19	สารทั้งหมดที่สามารถเคลื่อนย้าย ออกมาโดยรวม : น้ำ	Overall migration : Water	1,000	6		
20	RP-RP-RGF-T20	สารทั้งหมดที่สามารถเคลื่อนย้าย ออกมาโดยรวม : สารละลายเอทานอล 10% โดยปริมาตร	Overall migration : 10% Acetic	1,000	6		
21	RP-RP-RGF-T21	สารทั้งหมดที่สามารถเคลื่อนย้าย ออกมาโดยรวม : สารละลายกรดอะซิ ติก 3% โดยน้ำหนัก	Overall migration : 3% Ethanol	1,500	6		
22	RP-RP-RGF-T22	สารทั้งหมดที่สามารถเคลื่อนย้าย ออกมาโดยรวม : นอร์มัลเฮปเทน	Overall migration : Normal Heptane	2,000	6		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
ถุงมือยางปราศจากเชื้อสำหรับการคัดแยกกรณีติดเชื้อ (ISO 10282)							
1	RP-RP-SRG-I01	ความกว้าง	Width	200	2	ได้	
2	RP-RP-SRG-I02	ความยาว	Length	200	2	ได้	
3	RP-RP-SRG-I03	ความหนาที่ปลายนิ้ว	Thickness: Fingertip	200	2	ได้	
4	RP-RP-SRG-I04	ความหนาที่กึ่งกลางฝ่ามือ	Thickness: Palm	200	2	ได้	
5	RP-RP-SRG-I05	ความหนาที่ข้อมือ	Thickness: Cuff	200	2	ได้	
6	RP-RP-SRG-I06	การรั่วซึมน้ำ	Watertightness	1,100	3	ได้	
7	RP-RP-SRG-I07	แรงดึงเมื่อขาด ก่อนบ่มแรง	Force at break before accelerated ageing	2,100	7	ได้	ทดสอบ 39 ชิ้น รายงาน 13 ค่า
8	RP-RP-SRG-I08	ความยืดเมื่อขาด ก่อนบ่มแรง	Elongation at break before accelerated ageing	-	7	ได้	ทดสอบร่วมกับแรงดึง เมื่อขาด
9	RP-RP-SRG-I09	แรงดึงเมื่อขาด หลังบ่มแรง	Force at break after accelerated ageing	2,600	14	ได้	ทดสอบ 39 ชิ้น รายงาน 13 ค่า
10	RP-RP-SRG-I10	ความยืดเมื่อขาด หลังบ่มแรง	Elongation at break after accelerated ageing	-	14	ได้	ทดสอบร่วมกับแรงดึง เมื่อขาด หลังบ่มแรง
11	RP-RP-SRG-I11	แรงดึงที่ความยืดร้อยละ 300	Force at 300% elongation	500	7	ได้	
12	RP-RP-SRG-I12	การบรรจุ	Packaging	100	1		
13	RP-RP-SRG-I13	เครื่องหมายและฉลาก	Mark and label	100	1		
ถุงมือยางปราศจากเชื้อสำหรับการคัดแยกกรณีติดเชื้อ (มอก. 538)							
1	RP-RP-SRG-T01	ความกว้าง	Width	200	2	ได้	
2	RP-RP-SRG-T02	ความยาว	Length	200	2	ได้	
3	RP-RP-SRG-T03	ความหนาที่ปลายนิ้ว	Thickness: Fingertip	200	2	ได้	
4	RP-RP-SRG-T04	ความหนาที่กึ่งกลางฝ่ามือ	Thickness: Palm	200	2	ได้	
5	RP-RP-SRG-T05	ความหนาที่ข้อมือ	Thickness: Cuff	200	2	ได้	
6	RP-RP-SRG-T06	การรั่วซึมน้ำ	Watertightness	1,100	5	ได้	
7	RP-RP-SRG-T07	แรงดึงเมื่อขาด ก่อนบ่มแรง	Force at break before accelerated ageing	2,100	7	ได้	ทดสอบ 39 ชิ้น รายงาน 13 ค่า
8	RP-RP-SRG-T08	ความยืดเมื่อขาด ก่อนบ่มแรง	Elongation at break before accelerated ageing	-	7	ได้	ทดสอบร่วมกับแรงดึง เมื่อขาด
9	RP-RP-SRG-T09	แรงดึงเมื่อขาด หลังบ่มแรง	Force at break after accelerated ageing	2,600	14	ได้	ทดสอบ 39 ชิ้น รายงาน 13 ค่า
10	RP-RP-SRG-T10	ความยืดเมื่อขาด หลังบ่มแรง	Elongation at break after accelerated ageing	-	14	ได้	ทดสอบร่วมกับแรงดึง เมื่อขาด หลังบ่มแรง
11	RP-RP-SRG-T11	แรงดึงที่ความยืดร้อยละ 300	Force at 300% elongation	500	7	ได้	
12	RP-RP-SRG-T12	การบรรจุ	Packaging	100	1		
13	RP-RP-SRG-T13	เครื่องหมายและฉลาก	Mark and label	100	1		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
ถุงมือยางสำหรับใช้งานทั่วไป							
1	RP-RP-RGG-I01	ความกว้าง	Width	200	2		
2	RP-RP-RGG-I02	ความยาว	Length	200	2		
3	RP-RP-RGG-I03	การรั่วซึม	Watertightness	600	5		
4	RP-RP-RGG-I04	แรงดึงเมื่อขาด ก่อนบ่มเร่ง	Force at break before accelerated ageing	2,100	7		ทดสอบ 39 ชิ้น รายงาน 13 ค่า
5	RP-RP-RGG-I05	ความยืดเมื่อขาด ก่อนบ่มเร่ง	Elongation at break before accelerated ageing	-	7		ทดสอบร่วมกับแรงดึง เมื่อขาด
6	RP-RP-RGG-I06	แรงดึงเมื่อขาด หลังบ่มเร่ง	Force at break after accelerated ageing	2,600	14		ทดสอบ 39 ชิ้น รายงาน 13 ค่า
7	RP-RP-RGG-I07	ความยืดเมื่อขาด หลังบ่มเร่ง	Elongation at break after accelerated ageing	-	14		ทดสอบร่วมกับแรงดึง เมื่อขาด หลังบ่มเร่ง
ถุงมือยางสำหรับตรวจโรค							
1	RP-RP-ERG-A01	ความกว้าง	Width	200	2	ได้	
2	RP-RP-ERG-A02	ความยาว	Length	200	2	ได้	
3	RP-RP-ERG-A03	ความหนาที่ปลายนิ้ว	Thickness: Fingertip	200	2	ได้	
4	RP-RP-ERG-A04	ความหนาที่กึ่งกลางฝ่ามือ	Thickness: Palm	200	2	ได้	
5	RP-RP-ERG-A05	การรั่วซึม	Watertightness	1,100	5	ได้	
6	RP-RP-ERG-A06	ความต้านแรงดึง ก่อนบ่มเร่ง	Tensile strength before accelerated ageing	1,300	7	ได้	ทดสอบ 13 ชิ้น รายงาน 13 ค่า
7	RP-RP-ERG-A07	ความยืดเมื่อขาด ก่อนบ่มเร่ง	Elongation at break before accelerated ageing	-	7	ได้	ทดสอบร่วมกับความ ต้านแรงดึง
8	RP-RP-ERG-A08	ความเค้นดึงที่ความยืดร้อยละ 500	Stress at 500% elongation	500	7	ได้	
9	RP-RP-ERG-A09	ความต้านแรงดึง หลังบ่มเร่ง	Tensile strength after accelerated ageing	1,800	14	ได้	ทดสอบ 13 ชิ้น รายงาน 13 ค่า
10	RP-RP-ERG-A10	ความยืดเมื่อขาด หลังบ่มเร่ง	Elongation at break after accelerated ageing	-	14	ได้	ทดสอบร่วมกับความ ต้านแรงดึง หลังบ่มเร่ง
11	RP-RP-ERG-A11	ปริมาณแป้ง	Residual powder content	600	7	ได้	
12	RP-RP-ERG-A12	ปริมาณโปรตีน	Protein content	2,000	14	ได้	
ถุงมือยางสำหรับศัลยกรรม							
1	RP-RP-SRG-A01	ความกว้าง	Width	200	2	ได้	
2	RP-RP-SRG-A02	ความยาว	Length	200	2	ได้	
3	RP-RP-SRG-A03	ความหนาที่ปลายนิ้ว	Thickness: Fingertip	200	2	ได้	

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
4	RP-RP-SRG-A04	ความหนาที่กึ่งกลางฝ่ามือ	Thickness: Palm	200	2	ได้	
5	RP-RP-SRG-A05	ความหนาที่ข้อมือ	Thickness: Cuff	200	2	ได้	
6	RP-RP-SRG-A06	การรั่วซึม	Watertightness	1,100	5	ได้	
7	RP-RP-SRG-A07	ความต้านแรงดึง ก่อนบ่มแรง	Tensile strength before accelerated ageing	1,300	7	ได้	ทดสอบ 13 ชั้น รายงาน 13 ค่า
8	RP-RP-SRG-A08	ความยืดเมื่อขาด ก่อนบ่มแรง	Elongation at break before accelerated ageing	-	7	ได้	ทดสอบร่วมกับความ ต้านแรงดึง
9	RP-RP-SRG-A09	ความต้านแรงดึง หลังบ่มแรง	Tensile strength after accelerated ageing	1,800	14	ได้	ทดสอบ 13 ชั้น รายงาน 13 ค่า
10	RP-RP-SRG-A10	ความยืดเมื่อขาด หลังบ่มแรง	Elongation at break after accelerated ageing	-	14	ได้	ทดสอบร่วมกับความ ต้านแรงดึง หลังบ่มแรง
11	RP-RP-SRG-A11	ความเค้นดึงที่ความยืดร้อยละ 500	Stress at 500% elongation	500	7	ได้	
12	RP-RP-SRG-A12	ปริมาณแป้งที่ตกค้าง	Residual powder content	600	7	ได้	
13	RP-RP-SRG-A13	ปริมาณโปรตีน	Protein content	2,000	14	ได้	
ถุงมือสำหรับการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ชนิดใช้ครั้งเดียว (ISO 11193-1)							
1	RP-RP-ERG-I01	ความกว้าง	Width	200	2	ได้	
2	RP-RP-ERG-I02	ความยาว	Length	200	2	ได้	
3	RP-RP-ERG-I03	ความหนาที่ปลายนิ้ว	Thickness: Fingertip	200	2	ได้	
4	RP-RP-ERG-I04	ความหนาที่กึ่งกลางฝ่ามือ	Thickness: Palm	200	2	ได้	
5	RP-RP-ERG-I05	การรั่วซึมน้ำ	Watertightness	1,100	3	ได้	
6	RP-RP-ERG-I06	แรงดึงเมื่อขาด ก่อนบ่มแรง	Force at break before accelerated ageing	2,100	7	ได้	ทดสอบ 39 ชั้น รายงาน 13 ค่า
7	RP-RP-ERG-I07	ความยืดเมื่อขาด ก่อนบ่มแรง	Elongation at break before accelerated ageing	-	7	ได้	ทดสอบร่วมกับแรงดึง เมื่อขาด
8	RP-RP-ERG-I08	แรงดึงเมื่อขาด หลังบ่มแรง	Force at break after accelerated ageing	2,600	14	ได้	ทดสอบ 39 ชั้น รายงาน 13 ค่า
9	RP-RP-ERG-I09	ความยืดเมื่อขาด หลังบ่มแรง	Elongation at break after accelerated ageing	-	14	ได้	ทดสอบร่วมกับแรงดึง เมื่อขาด หลังบ่มแรง
10	RP-RP-ERG-I10	การบรรจุ	Packaging	100	1		
11	RP-RP-ERG-I11	เครื่องหมายและฉลาก	Mark and label	100	1		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
ถุงมือสำหรับการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ชนิดใช้ครั้งเดียว (มอก. 1056 เล่ม 1)							
1	RP-RP-ERG-T01	ความกว้าง	Width	200	2	ได้	
2	RP-RP-ERG-T02	ความยาว	Length	200	2	ได้	
3	RP-RP-ERG-T03	ความหนาที่ปลายนิ้ว	Thickness: Fingertip	200	2	ได้	
4	RP-RP-ERG-T04	ความหนาที่กึ่งกลางฝ่ามือ	Thickness: Palm	200	2	ได้	
5	RP-RP-ERG-T05	การรั่วซึมน้ำ	Watertightness	1,100	5	ได้	
6	RP-RP-ERG-T06	แรงดึงเมื่อขาด ก่อนบ่มเร่ง	Force at break before accelerated ageing	2,100	7	ได้	ทดสอบ 39 ชิ้น รายงาน 13 ค่า
7	RP-RP-ERG-T07	ความยืดเมื่อขาด ก่อนบ่มเร่ง	Elongation at break before accelerated ageing	-	7	ได้	ทดสอบร่วมกับความ ต้านแรงดึง
8	RP-RP-ERG-T08	แรงดึงเมื่อขาด หลังบ่มเร่ง	Force at break after accelerated ageing	2,600	14	ได้	ทดสอบ 39 ชิ้น รายงาน 13 ค่า
9	RP-RP-ERG-T09	ความยืดเมื่อขาด หลังบ่มเร่ง	Elongation at break after accelerated ageing	-	14	ได้	ทดสอบร่วมกับความ ต้านแรงดึง หลังบ่มเร่ง
10	RP-RP-ERG-T10	การบรรจุ	Packaging	100	1		
11	RP-RP-ERG-T11	เครื่องหมายและฉลาก	Mark and label	100	1		
ถุงยางอนามัย							
1	RP-RP-CON-001	ปริมาณโปรตีนที่ละลายน้ำได้ที่สกัด จากผลิตภัณฑ์ยาง	Aqueous Extractable Protein content using The Modified Lowry Method	2,000	3	ได้	
2	RP-RP-CON-002	ความต้านแรงดึง	Tensile strength	500	5		
3	RP-RP-CON-003	ความยืดเมื่อขาด	Elongation at break	500	5		
4	RP-RP-CON-004	ความยืดเมื่อขาด	Elongation at break	200	5		ทดสอบร่วมกับความ ต้านแรงดึง
5	RP-RP-CON-005	ความต้านการฉีกขาด	Tearing strength	500	5		
ทดสอบความชำนาญ : เครื่องวิเคราะห์ทางเคมี							
1	PT-CA-CCH-001	เครื่องวิเคราะห์ทางเคมี : เครื่องวัด ปริมาณแอลกอฮอล์	Chemical analyzer : Breath alcohol tester	2,000	30 วันทำ การ หลัง ห่องปฏิบัติ การอ้างอิง ส่งผลหลัง ปิดกิจกรรม		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
ทดสอบความชำนาญ : เหล็กเส้นกลม							
1	PT-PH-TSB-001	เหล็กเส้นกลม : คุณสมบัติทางด้านแรง	Steel bar : Maximum force, Yield force, Yield strength, Tensile strength, Elongation, Reduction of area	1,500	45 วันทำการ หลังกำหนดวันส่งผลการทดสอบวันสุดท้าย		
ทดสอบความชำนาญ : เหล็กแผ่น							
1	PT-PH-TSP-001	เหล็กแผ่น : คุณสมบัติทางด้านแรง	Steel plate : Maximum force, Yield force, Yield strength, Tensile strength, Elongation	2,000	45 วันทำการ หลังกำหนดวันส่งผลการทดสอบวันสุดท้าย		
ทดสอบความชำนาญ : เหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าผสมต่ำ							
1	PT-CH-TCL-001	เหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าผสมต่ำ : องค์ประกอบทางเคมี	Carbon and Low alloy steel : Chemical composition	3,500	45 วันทำการ หลังกำหนดวันส่งผลการทดสอบวันสุดท้าย		
ทดสอบความชำนาญ : แป้งมันสำปะหลัง							
1	PT-FF-TST-002	แป้งมันสำปะหลัง : จุลินทรีย์ทั้งหมด	Starch : Aerobic Plate Count (APC)	1,500	45 วันทำการ หลังกำหนดวันส่งผลการทดสอบวันสุดท้าย		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
ทดสอบความชำนาญ : แป้งสาลี							
1	PT-FF-TFL-001	แป้งสาลี : ความชื้น โปรตีน เถ้า และ ความเป็นกรด-ด่าง	Flour : Moisture, Protein, Ash and pH - value	1,500	45 วันทำ การ หลัง กำหนดวัน ส่งผลการ ทดสอบวัน สุดท้าย	ISO/IEC 17043	
2	PT-FF-TFL-002	แป้งสาลี : วอเตอร์แอกติวิตี	Flour : Water activity	1,000	45 วันทำ การ หลัง กำหนดวัน ส่งผลการ ทดสอบวัน สุดท้าย		
ทดสอบความชำนาญ : แรง							
1	PT-CA-CFO-001	แรง : เครื่องทดสอบเนกประสงค์	Force : Universal Testing Machine	5,000	30 วันทำ การ หลัง ห้องปฏิบัติ การอ้างอิง ส่งผลหลัง ปิดกิจกรรม		
ทดสอบความชำนาญ : ไฟฟ้า							
1	PT-CA-CEL-002	ไฟฟ้า : ดิจิตอลมัลติมิเตอร์	Electric : Digital multimeter	4,000	30 วันทำการ หลัง ห้องปฏิบัติการ อ้างอิงส่งผล หลังปิด กิจกรรม		
2	PT-CA-CEL-003	ไฟฟ้า : แคลมป์มิเตอร์	Electric : Clamp meter	2,500			
3	PT-CA-CEL-004	ไฟฟ้า : ออสซิลโลสโคป	Electric : Oscilloscope	4,000			
ทดสอบความชำนาญ : ข้าว							
1	PT-FF-TRP-002	ข้าว : ความชื้น โปรตีน เถ้า	Rice powder : Moisture, Protein and Ash	1,500	45 วันทำ การ หลัง กำหนดวัน ส่งผลการ ทดสอบวัน สุดท้าย		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
ทดสอบความชำนาญ : ตัวแทนอาหาร (กรดอะซิติก ร้อยละ 3 น้ำหนักต่อปริมาตร)							
1	PT-FF-TFS-001	ตัวแทนอาหาร (กรดอะซิติก ร้อยละ 3 น้ำหนักต่อปริมาตร) : โลหะหนัก	Food simulant (3% acetic acid) : Heavy metals	-	45 วันทำการ หลัง กำหนดวัน ส่งผลการ ทดสอบวัน สุดท้าย		กิจกรรมสนับสนุน หน่วยงานอาเซียน (ไม่คิดค่าธรรมเนียม)
2	PT-FF-TFS-002	ตัวแทนอาหาร (กรดอะซิติก ร้อยละ 3 น้ำหนักต่อปริมาตร) : เมลามีน	Food simulant (3% acetic acid) : Melamine	-			
3	PT-FF-TFS-003	ตัวแทนอาหาร (กรดอะซิติก ร้อยละ 3 น้ำหนักต่อปริมาตร) : บิสฟีนอลเอ	Food simulant (3% acetic acid) : Bisphenol A	-			
4	PT-FF-TFS-004	ตัวแทนอาหาร (กรดอะซิติก ร้อยละ 3 น้ำหนักต่อปริมาตร) : ฟอรัลดีไฮด์	Food simulant (3% acetic acid) : Formaldehyde	-			
ทดสอบความชำนาญ : ถุงมือทางการแพทย์							
1	PT-PH-TRG-001	ถุงมือทางการแพทย์ : มิติ, คุณสมบัติทางด้านแรง และรูรั่ว	Medical gloves : Dimensions, Force at break, Tensile strength at break, Elongation at break, Watertightness	1,500	45 วันทำการ หลัง กำหนดวัน ส่งผลการ ทดสอบวัน สุดท้าย		
ทดสอบความชำนาญ : นมผง							
1	PT-FF-TMP-001	นมผง : ความชื้น โปรตีน ไขมัน เถ้า	Milk powder : Moisture, Protein, Fat and Ash	1,500	45 วันทำการ หลัง กำหนดวัน ส่งผลการ ทดสอบวัน สุดท้าย		
2	PT-FF-TMP-002	นมผง : แร่ธาตุ	Milk powder : Minerals	2,000			
ทดสอบความชำนาญ : น้ำ							
1	PT-EN-TTW-001	น้ำ : ซีโอดี	Water : Chemical Oxygen Demand (COD)	1,200	45 วันทำการ หลัง กำหนดวัน ส่งผลการ ทดสอบวัน สุดท้าย	ISO/IEC 17043	
2	PT-EN-TTW-002	น้ำ : โลหะหนัก	Water : Heavy metals	2,500		ISO/IEC 17043	
3	PT-EN-TTW-003	น้ำ : ความเป็นกรด-ด่าง	Water : pH-value	1,200		ISO/IEC 17043	
4	PT-EN-TTW-004	น้ำ : ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด	Water : Total Suspended Solid (TSS)	1,200		ISO/IEC 17043	
5	PT-EN-TTW-005	น้ำ : บีโอดี	Water : Biochemical Oxygen Demand (BOD)	1,200			
6	PT-EN-TTW-007	น้ำ : ปริมาณสารที่ละลายทั้งหมด	Water : Total Dissolved Solids (TDS)	1,200		ISO/IEC 17043	
7	PT-EN-TTW-008	น้ำ : ความกระด้างทั้งหมด (คำนวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต) และคลอไรด์	Water : Total hardness (as CaCO ₃) and Chlorides (as Cl)	1,500		ISO/IEC 17043	

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
8	PT-EN-TTW-009	น้ำ : ไนเตรทและซัลเฟต	Water : Nitrate and Sulphate	1,200	45 วันทำการ หลัง กำหนดวัน ส่งผลการ ทดสอบวัน สุดท้าย		
9	PT-EN-TTW-010	น้ำ : ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น	Water : Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	1,200			
10	PT-EN-TTW-011	น้ำ : น้ำมันและไขมัน (การศึกษานำร่อง)	Water : Oil and Grease (pilot study)	1,200			
11	PT-EN-TTW-012	น้ำ : ปรอท	Water : Mercury (Hg)	1,200			
ทดสอบความชำนาญ : น้ำปลา							
1	PT-FF-TSS-001	น้ำปลา : ความเป็นกรด-ด่าง ไนโตรเจนและโซเดียมคลอไรด์	Fish sauce : pH - value, Nitrogen and Sodium chloride	1,500	45 วันทำการ หลัง กำหนดวัน ส่งผลการ ทดสอบวัน สุดท้าย		
ทดสอบความชำนาญ : ปริมาตร							
1	PT-CA-CVO-001	ปริมาตร : ขวดวัดปริมาตร	Volume : Volumetric flask	2,000	30 วันทำการ หลัง ห้องปฏิบัติ การอ้างอิง ส่งผลหลัง ปิดกิจกรรม	ISO/IEC 17043	
2	PT-CA-CVO-002	ปริมาตร : ปิเปตต์แบบปริมาตร	Volume : Volumetric pipette	2,000		ISO/IEC 17043	
3	PT-CA-CVO-003	ปริมาตร : บิวเรตต์	Volume : Burette	2,000			
4	PT-CA-CVO-004	ปริมาตร : กระบอกตวง	Volume : Cylinder	1,000			
5	PT-CA-CVO-005	ปริมาตร : ไมโครปิเปตต์	Volume : Micropipette (piston pipette)	2,500			
ทดสอบความชำนาญ : ปลาทูน่ากระป๋อง							
1	PT-CH-TCT-001	ปลาทูน่ากระป๋อง : บิสฟีนอลเอ	Canned tuna : Bisphenol A	-	45 วันทำการ หลัง กำหนดวัน ส่งผลการ ทดสอบวัน สุดท้าย		กิจกรรมสนับสนุน หน่วยงานอาเซียน (ไม่คิดค่าธรรมเนียม)
ทดสอบความชำนาญ : ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์							
1	PT-CH-TCM-001	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ : ซิลิโคนไดออกไซด์ อะลูมิเนียมออกไซด์ เฟอร์ริกออกไซด์ แคลเซียมออกไซด์ แมกนีเซียมออกไซด์ และซัลเฟอร์ไตรออกไซด์	Portland cement : SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , CaO, MgO and SO ₃	3,500	45 วันทำการ หลัง กำหนดวัน ส่งผลการ ทดสอบวัน สุดท้าย		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
ทดสอบความชำนาญ : ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง							
1	PT-CH-TCP-001	ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง : โลหะหนัก (ปรอท)	Cosmetic products : Heavy metal (Hg)	-	45 วันทำการ หลังกำหนดวันส่งผลการทดสอบวันสุดท้าย		กิจกรรมสนับสนุนหน่วยงานอาเซียน (ไม่คิดค่าธรรมเนียม)
ทดสอบความชำนาญ : พลาสติก							
1	PT-CH-TPL-001	พลาสติก : โลหะหนัก	Plastic : Heavy metals	-	45 วันทำการ หลังกำหนดวันส่งผลการทดสอบวันสุดท้าย		กิจกรรมสนับสนุนหน่วยงานอาเซียน (ไม่คิดค่าธรรมเนียม)
2	PT-CH-TPL-003	พลาสติก : สิ่งตกค้างจากการระเหยเมื่อสกัดด้วยนอร์มอลเฮปเทน	Plastic : Evaporation residues of n-heptane	-			กิจกรรมสนับสนุนหน่วยงานอาเซียน (ไม่คิดค่าธรรมเนียม)
3	PT-PH-TPL-001	พลาสติก : ความหนาแน่น	Plastic : Density	1,500			
4	PT-PH-TPL-002	พลาสติก : คุณสมบัติทางด้านแรง	Plastic : Tensile strength, Elongation at break	1,500			
5	PT-FF-TPL-002	พลาสติก : โลหะหนัก	Plastic : Heavy metals	-			กิจกรรมสนับสนุนหน่วยงานอาเซียน (ไม่คิดค่าธรรมเนียม)
ทดสอบความชำนาญ : พลาสติกฟิล์ม							
1	PT-CH-TPL-002	พลาสติกฟิล์ม : การแพร่กระจายโดยรวมในสารละลายกรดอะซิติก ร้อยละ 3	Plastic film : Overall Migration into 3% (w/v) acetic acid	-	45 วันทำการ หลังกำหนดวันส่งผลการทดสอบวันสุดท้าย		กิจกรรมสนับสนุนหน่วยงานอาเซียน (ไม่คิดค่าธรรมเนียม)
ทดสอบความชำนาญ : ฟิล์มพลาสติก (กรดอะซิติก ร้อยละ 3 น้ำหนักต่อปริมาตร)							
1	PT-FF-TPL-001	ฟิล์มพลาสติก (กรดอะซิติก ร้อยละ 3 น้ำหนักต่อปริมาตร) : สิ่งตกค้างที่เหลือจากการระเหย	Plastic film (4% acetic acid) : Residue substances which is evaporate	-	45 วันทำการ หลังกำหนดวันส่งผลการทดสอบวันสุดท้าย		กิจกรรมสนับสนุนหน่วยงานอาเซียน (ไม่คิดค่าธรรมเนียม)

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
ทดสอบความชำนาญ : มวล							
1	PT-CA-CMA-001	มวล : เครื่องชั่งไฟฟ้า	Mass : Electronic balance	3,500	30 วันทำการ หลัง ห้องปฏิบัติการ อ้างอิง ส่งผลหลัง ปิดกิจกรรม	ISO/IEC 17043	
2	PT-CA-CMA-002	มวล : ต้มน้ำหนัก	Mass : weights	2,500		ISO/IEC 17043	
ทดสอบความชำนาญ : มิติ							
1	PT-CA-CDI-001	มิติ : คาลิเปอร์	Dimensions : Caliper	1,500	30 วันทำการ หลัง ห้องปฏิบัติการ อ้างอิง ส่งผลหลัง ปิดกิจกรรม	ISO/IEC 17043	
2	PT-CA-CDI-002	มิติ : ไมโครมิเตอร์	Dimensions : Micrometer	1,500		ISO/IEC 17043	
3	PT-CA-CDI-003	มิติ : เกจบล็อก	Dimensions : Gauge block	3,500		ISO/IEC 17043	
4	PT-CA-CDI-004	มิติ : ไดอัลเกจ	Dimensions : Dial gauge	1,500		ISO/IEC 17043	
5	PT-CA-CDI-005	มิติ : เกจวัดความหนา	Dimensions : Thickness gauge	1,500		ISO/IEC 17043	
6	PT-CA-CDI-006	มิติ : คาลิเบรชั่น เทสเตอร์	Dimensions : Calibration Tester	2,500			
7	PT-CA-CDI-007	มิติ : บรรทัดเหล็ก	Dimensions : Steel Ruler	1,500			
8	PT-CA-CDI-008	มิติ : เครื่องมีดวัดขนาดพิกัด 2 แกน	Dimensions : 2 - Dimension Mesuring Machine	2,500			
9	PT-CA-CDI-009	มิติ : รিংเกจ	Dimensions : Ring Gauge	1,500			
10	PT-CA-CDI-010	มิติ : เครื่องวัดขนาดชิ้นงานแบบแสงเงา	Dimensions : Profile Projector	2,000			
11	PT-CA-CDI-011	มิติ : ไดอัลเทสอินดิเคเตอร์	Dimensions : Dial Test Indicator	1,500		ISO/IEC 17043	
ทดสอบความชำนาญ : ยาง							
1	PT-PH-TRB-001	ยาง : ความแข็ง	Rubber : Hardness	1,500	45 วันทำการ หลัง กำหนดวัน ส่งผลการ ทดสอบวัน สุดท้าย		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
ทดสอบความชำนาญ : ยางแท่ง							
1	PT-CH-TBR-001	ยางแท่ง : ปริมาณสิ่งสกปรก ปริมาณ เถ้า ปริมาณไนโตรเจน ปริมาณสิ่ง ระเหย ค่าความอ่อนตัวเริ่มแรก ดัชนี ความอ่อนตัวของยาง สี และความหนืด	Block rubber : Dirt, Ash, Nitrogen, Volatile matter, Po, PRI, Colour and Mooney viscosity	2,000	45 วันทำ การ หลัง กำหนดวัน ส่งผลการ ทดสอบวัน สุดท้าย		
ทดสอบความชำนาญ : ยางคงรูป							
1	PT-PH-TVR-001	ยางคงรูป : คุณสมบัติทางด้านแรง	Vulcanized Rubber : Tensile strength at break and Elongation at break	1,500	45 วันทำ การ หลัง กำหนดวัน ส่งผลการ ทดสอบวัน สุดท้าย		
ทดสอบความชำนาญ : สแตนเลสสตีล							
1	PT-CH-TSL-001	สแตนเลสสตีล : องค์ประกอบทางเคมี	Stainless steel : Chemical composition	3,500	45 วันทำ การ หลัง กำหนดวัน ส่งผลการ ทดสอบวัน สุดท้าย		
ทดสอบความชำนาญ : สารละลายมาตรฐาน							
1	PT-CH-TSS-002	สารละลายมาตรฐาน : กรดเอทิลีนได เอมีนเตตระแอซีติก (EDTA) และกรด ไฮโดรคลอริก (HCL)	Standard solution : Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) and Hydrochloric acid (HCL)	1,200	45 วันทำ การ หลัง กำหนดวัน ส่งผลการ ทดสอบวัน สุดท้าย	ISO/IEC 17043	
ทดสอบความชำนาญ : อาหารสัตว์							
1	PT-FF-TFA-001	อาหารสัตว์ : ความชื้น โปรตีน ไขมัน กาก เถ้า	Feeding stuffs : Moisture, Protein, Crude fat, Crude fiber and Ash	2,000	45 วันทำ การ หลัง กำหนดวัน ส่งผลการ ทดสอบวัน สุดท้าย	ISO/IEC 17043	
2	PT-FF-TFA-002	อาหารสัตว์ : แร่ธาตุ	Feeding stuffs : Minerals	2,500		ISO/IEC 17043	
3	PT-FF-TFA-003	อาหารสัตว์ : คลอไรด์ที่ละลายในน้ำ (คำนวณเป็น NaCl)	Feeding stuffs : Water-soluble chlorides (as NaCl)	1,000		ISO/IEC 17043	

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
ทดสอบความชำนาญ : อุณหภูมิ							
1	PT-CA-CTE-001	อุณหภูมิ : เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิความต้านทานแบบแพลทินัม	Temperature : Platinum resistance thermometer	3,500	30 วันทำการ หลังห้องปฏิบัติการอ้างอิงส่งผลหลังปิดกิจกรรม	ISO/IEC 17043	
2	PT-CA-CTE-002	อุณหภูมิ : เทอร์โมมิเตอร์ชนิดแท่งแก้ว	Temperature : Liquid in glass thermometer	2,500		ISO/IEC 17043	
3	PT-CA-CTE-003	อุณหภูมิ : เทอร์โมคัปเปิล	Temperature : Thermocouple	3,500		ISO/IEC 17043	
4	PT-CA-CTE-004	อุณหภูมิ : เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอลพร้อมหัววัดอุณหภูมิ	Temperature : Digital thermometer with probe	3,500		ISO/IEC 17043	
5	PT-CA-CTE-005	อุณหภูมิ : เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น	Temperature : Thermo-Hygrometer	4,000		ISO/IEC 17043	
ทรายกรองน้ำ							
1	CM-CM-SAN-A01	การละลายในกรด	Acid solubility	600	15		
2	CM-CM-SAN-A02	ขนาดสัมฤทธิ์	Effective size	500	3		
3	CM-CM-SAN-A03	การผ่านร่ง (ทดสอบเป็นชุด)	Sieve analysis (Set)	800	3		
4	CM-CM-SAN-A04	การผ่านร่ง ร่งละ	Sieve analysis (Each)	300	3		
5	CM-CM-SAN-A05	สัมประสิทธิ์ความสม่ำเสมอ	Uniformity coefficient	500	3		
6	CM-CM-SAN-A06	ความถ่วงจำเพาะ	Specific gravity	650	3		
ทรายผสมคอนกรีต							
1	CM-CM-SMC-A01	การผ่านร่ง	Sieve analysis	800	2		
2	CM-CM-SMC-A02	ความถ่วงจำเพาะและการดูดซึมน้ำ	Specific gravity and absorption	650	3		
3	CM-CM-SMC-A03	ความอยู่ตัว	Soundness	1,500	15		
4	CM-CM-SMC-A04	ซัลเฟต (SO ₄ ²⁻)	Sulphate	600	4		
5	CM-CM-SMC-A05	เปลือกหอย	Shell content	500	2		
6	CM-CM-SMC-A06	ดินตะกอน	Silt	500	2		
7	CM-CM-SMC-A07	หน่วยน้ำหนัก	unit weight	500	2		
8	CM-CM-SMC-A08	หน่วยน้ำหนักและช่องว่าง	Unit weight and voids	600	2		
9	CM-CM-SMC-A09	ความเป็นกรด-ด่าง	pH	400	2		
10	CM-CM-SMC-A10	สารอินทรีย์ที่เจือปน	Organic impurities	500	2		
11	CM-CM-SMC-A11	อนุภาคที่มีน้ำหนักเบา	Light weight particles	1,000	2		
12	CM-CM-SMC-A12	โมดูลัสความละเอียด กรณีทดสอบการผ่านร่ง	Fineness modulus if testing the sieve analysis	100	2		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้การ รับรอง ISO	หมายเหตุ
13	CM-CM-SMC-A13	โมดูลัสความละเอียด กรณีไม่ทดสอบ การผ่านร่ง	Fineness modulus if not testing the sieve analysis	800	2		
14	CM-CM-SMC-A14	ขนาดที่เล็กกว่า 75 ไมโครเมตร (เบอร์ 200)	Material finer than 75 μ m (No.200) sieve)	500	2		
15	CM-CM-SMC-A15	ก้อนดินและสะเก็ดวัสดุอ่อน	Clay lumps and friable particles	500	2		
16	CM-CM-SMC-A16	คลอไรด์ (Cl ⁻)	Chloride	600	3		
17	CM-CM-SMC-A17	ปฏิกิริยาระหว่างต่าง-ซิลิกา (chemical method)	Potential alkali-silica reactivity, chemical method	1,500	5		
18	CM-CM-SMC-A18	ปฏิกิริยาระหว่างต่าง-ซิลิกา ที่ 16 วัน (motar bar method)	Potential alkali-silica reactivity at 16 days, motar bar method	3,000	20		
19	CM-CM-SMC-A19	ปฏิกิริยาระหว่างต่าง-ซิลิกา ที่ 28 วัน (motar bar method)	Potential alkali-silica reactivity at 28 days, motar bar method	4,000	32		
ท่อเบรค							
1	CM-CM-TBL-T01	การขยายตัวสูงสุดของท่อเบรคต่อความ ยวอิสระ : ความดัน 10.3 Mpa	Maximum expansion at 10.3 MPa	600	7		
2	CM-CM-TBL-T02	การขยายตัวสูงสุดของท่อเบรค : ความ ดัน 6-9 MPa	Maximum expansion at 6-9 MPa	600	7		
ท่อเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีสำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้า							
1	CM-CM-FRA-T01	ท่อร้อยสาย: เส้นผ่านศูนย์กลาง ภายนอก, ความหนาผนังท่อ และ ความยาว	Conduit : outer diameter, wall thickness and length	1,000	1		
2	CM-CM-FRA-T02	ท่อร้อยสาย: มวลต่ำสุดต่อท่อน 10 ท่อน	Conduit : Minimum mass per 10 sections	300	1		
3	CM-CM-FRA-T03	เกลียวของท่อร้อยสาย (ประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3): จำนวนเกลียวต่อ 25.4 mm	Conduit thread (Type 2 and Type 3): number of threads per 25.4 mm	200	1		
4	CM-CM-FRA-T04	เกลียวของท่อร้อยสาย (ประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3): เส้นผ่านศูนย์กลาง ของพิทช์ที่ปลายท่อ	Conduit thread (Type 2 and Type 3): Pitch diameter at the end of the conduit	400	1		
5	CM-CM-FRA-T05	เกลียวของท่อร้อยสาย (ประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3): ความยาวเกลียว	Conduit Thread (Type 2 and Type 3): Thread Length	300	1		
6	CM-CM-FRA-T06	ข้อต่อเกลียว: เส้นผ่านศูนย์กลาง ภายนอก และความยาว	Threaded joint: outer diameter and length	700	1		
7	CM-CM-FRA-T07	ข้อต่อเกลียว: มวล	Threaded Coupling: Mass	300	1		
8	CM-CM-FRA-T08	ลักษณะทั่วไป	General Appearance	200	1		
9	CM-CM-FRA-T09	ความหนาของสังกะสีที่เคลือบภายนอก	Thickness of the external zinc coating	1,000	1		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
10	CM-CM-FRA-T10	การเคลือบผิวภายในของท่อเหล็กกล้าเคลือบสังกะสี (เฉพาะท่อร้อยสายชนิดที่ 1 และชนิดที่ 2)	Internal coating of galvanized steel pipe (only conduit type 1 and type 2)	400	1		
11	CM-CM-FRA-T11	การติดแน่นของสังกะสีที่เคลือบท่อเหล็กกล้าเคลือบสังกะสี	Adhesion of zinc coating to galvanized steel pipes	600	1		
ท่อเหล็กกล้าอ่อนเคลือบสังกะสีสำหรับร้อยสายไฟฟ้า							
1	CM-CM-ZCS-T01	ขนาด ความหนาแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสี	Size : thickness of zinc coated steel plate	300	2		
2	CM-CM-ZCS-T02	ขนาด จำนวนเกลียวต่อ 200 มิลลิเมตร	Size : Number of threads per 200 mm.	200	2		
3	CM-CM-ZCS-T03	ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน	Size : Inner diameter	200	2		
4	CM-CM-ZCS-T04	ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก	Size : Outer diameter	200	2		
5	CM-CM-ZCS-T05	ความยาว	Length	200	2		
6	CM-CM-ZCS-T06	ความหนาของสังกะสีที่เคลือบ	Zinc coating thickness	400	2		
7	CM-CM-ZCS-T07	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	1		
8	CM-CM-ZCS-T08	ผิวด้านในท่อ	Inner surface of the pipe	200	2		
9	CM-CM-ZCS-T09	การติดแน่นของสังกะสี	Adhesion of zinc	600	2		
10	CM-CM-ZCS-T10	ความทนแรงดึง	Tensile strength	600	7		
11	CM-CM-ZCS-T11	สภาพอ่อนตัว (ไม่รวมค่าจัดเตรียมหัวดัด)	Weakened state (Excluding the cost of preparing the curling head)	200	7		
12	CM-CM-ZCS-T12	ความทนการอัด	Compressive strength	1,200	7		
ท่อโพลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง สำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม							
1	CM-CM-PED-T01	การเปลี่ยนแปลงความยาวของท่อ	Tube length change	500	7		
2	CM-CM-PED-T02	ความทนความดันระยะนานของท่อ	Long-term pressure resistance of pipes	3,500	60		
3	CM-CM-PED-T03	ความทนความดันระยะสั้นของท่อ	Short-term pressure resistance of the pipe	600	7		
ท่อโพลิบิวทิลีนสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม							
1	CN-DS-ELE-SB0	พลวง (Sb)	Antimony (Sb)	600	30		
2	CN-DS-ELE-AS0	สารหนู (As)	Arsenic (As)	600	30		
3	CN-DS-ELE-BA0	แบเรียม (Ba)	Barium (Ba)	600	30		
4	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	30		
5	CN-DS-ELE-CR0	โครเมียม (Cr)	Chromium (Cr)	600	30		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
6	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	30		
7	CN-DS-ELE-HG0	ปรอท (Hg)	Mercury (Hg)	600	30		
8	CN-DS-ELE-SE0	ซีลีเนียม (Se)	Selenium (Se)	600	30		
9	CN-DS-ELE-SN0	ดีบุก (Sn)	Tin (Sn)	600	30		
10	PL-PL-PBP-T01	ปริมาณของแข็งที่ละลายทั้งหมด	Total dissolved solid	600	30		
11	PL-PL-ELE-PP2	การเตรียมตัวอย่างทดสอบโลหะหนัก ในผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ	-	100	10		
ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ							
1	CM-CM-CRC-T01	ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน และ ความหนา	Size: Internal diameter and thickness	300	1		
2	CM-CM-CRC-T02	ขนาด : ความยาว	Size: Length	300	1		
3	CM-CM-CRC-T03	เหล็กเสริมตามยาว	Longitudinal Reinforce Bar	300	2		
4	CM-CM-CRC-T04	เหล็กเสริมตามขวางปริมาณเหล็กเสริม ตามขวาง	Transverse Reinforce Bar	300	2		
5	CM-CM-CRC-T05	เหล็กเสริมตามขวางความหนาของ คอนกรีตหุ้ม	Covering	300	2		
6	CM-CM-CRC-T06	เหล็กเสริมตามขวางระยะเรียงของ เหล็กเสริมตามขวาง	Spacing of Reinforce Bar	300	2		
7	CM-CM-CRC-T07	เหล็กเสริมตามขวางการต่อเหล็กเสริม ตามยาว	Reinforce Bar Ratio	300	2		
8	CM-CM-CRC-T08	ลักษณะทั่วไป	General Appearance	300	2		
9	CM-CM-CRC-T09	สมบัติทางกลความต้านแรงอัดแตก และแรงกดสูงสุด	Breaking Load and maximum force	1,000	2		
10	CM-CM-CRC-T10	สมบัติทางกลความต้านแรงอัดของแท่ง คอนกรีต	Compressive Strength	1,000	28		
ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จรูปสี่เหลี่ยมสำหรับงานระบายน้ำใต้ทางเท้า วัสดุผสมไม่เกิน 3.0 m							
1	CM-CM-ZAH-T01	มิติของท่อ : ความกว้างภายใน (s) และความสูงภายใน (R)	Pipe dimensions : Internal width (s) and Internal height (R)	200	1		
2	CM-CM-ZAH-T02	มิติของท่อ : ความหนาของผนังท่อ (T)	Pipe dimensions : Wall Thickness (T)	200	1		
3	CM-CM-ZAH-T03	มิติของท่อ : ระยะพอกมุม (H)	Pipe dimensions : Inner Reinforcement (H)	200	1		
4	CM-CM-ZAH-T04	มิติของท่อ : ความยาว (L)	Pipe dimensions : Length (L)	200	1		
5	CM-CM-ZAH-T05	เหล็กเสริมตามยาว : พื้นที่หน้าตัดเหล็ก เสริม	Longitudinal reinforcement : cross-sectional area of Reinforce bar	200	1		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
6	CM-CM-ZAH-T06	เหล็กเสริมตามยาว : ระยะเรียงของ เหล็กเสริมระหว่างศูนย์กลางถึง ศูนย์กลาง	Longitudinal reinforcement : Center-to-center distance of reinforcement	200	1		
7	CM-CM-ZAH-T07	เหล็กเสริมตามขวาง : พื้นที่หน้าตัด เหล็กเสริม	Transverse reinforcement : cross- sectional area of Reinforce bar	200	1		
8	CM-CM-ZAH-T08	เหล็กเสริมตามขวาง : ระยะเรียงของ เหล็กเสริมระหว่างศูนย์กลางถึง ศูนย์กลาง	Transverse reinforcement : Center-to-center distance of reinforcement	200	1		
9	CM-CM-ZAH-T09	เหล็กเสริมตามขวาง : ระยะยื่น (M)	Transverse reinforcement : overhang	200	1		
10	CM-CM-ZAH-T10	เหล็กเสริมตามขวาง : ระยะทับ (N)	Transverse reinforcement : Lap Length	200	1		
11	CM-CM-ZAH-T11	เหล็กเสริมพิเศษตามยาว : พื้นที่หน้าตัด เหล็กเสริมพิเศษ	Special Longitudinal Reinforcement Steel : Cross- sectional area of special reinforcement steel	200	1		
12	CM-CM-ZAH-T12	เหล็กเสริมพิเศษตามยาว : ระยะเรียง ของเหล็กเสริมระหว่างศูนย์กลางถึง ศูนย์กลาง	Extra longitudinal reinforcement : The distance of reinforcement between center to center	200	1		
13	CM-CM-ZAH-T13	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	1		
14	CM-CM-ZAH-T14	ความหนาคอนกรีตหุ้มปลายเหล็กเสริม : ตามยาว	Covering thickness : longitudinal	200	1		
15	CM-CM-ZAH-T15	ความหนาคอนกรีตหุ้มปลายเหล็กเสริม : ตามขวาง	Covering thickness : transverse	200	1		
16	CM-CM-ZAH-T16	ความต้านแรงอัดของคอนกรีต	compressive strength of concrete	1,200	2		
17	CM-CM-ZAH-T17	เครื่องหมายและฉลาก	Marks and labels	100	1		
ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จรูปสี่เหลี่ยมสำหรับงานระบายน้ำใต้ผิวจราจร วัสดุผสมระหว่าง 0.6 m ถึง 3.0 m							
1	CM-CM-ZAI-T01	มิติของท่อ : ความกว้างภายใน (s) และ ความสูงภายใน (R)	Pipe dimensions : internal width (s) and internal height (R)	200	1		
2	CM-CM-ZAI-T02	มิติของท่อ : ความหนาของผนังท่อ (T)	Pipe dimensions : Wall Thickness (T)	200	1		
3	CM-CM-ZAI-T03	มิติของท่อ : ระยะพอกมุม (H)	Pipe dimensions : Inner Reinforcement (H)	200	1		
4	CM-CM-ZAI-T04	มิติของท่อ : ความยาว (L)	Pipe dimensions : Length (L)	200			
5	CM-CM-ZAI-T05	เหล็กเสริมตามยาว : พื้นที่หน้าตัดเหล็ก เสริม	Longitudinal reinforcement : cross-sectional area of Reinforce bar	200	1		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
6	CM-CM-ZAI-T06	เหล็กเสริมตามยาว : ระยะเรียงของ เหล็กเสริมระหว่างศูนย์กลางถึง ศูนย์กลาง	Longitudinal reinforcement : Center-to-center distance of reinforcement	200	1		
7	CM-CM-ZAI-T07	เหล็กเสริมตามขวาง : พื้นที่หน้าตัด เหล็กเสริม	Transverse reinforcement : cross- sectional area of Reinforce bar	200	1		
8	CM-CM-ZAI-T08	เหล็กเสริมตามขวาง : ระยะเรียงของ เหล็กเสริมระหว่างศูนย์กลางถึง ศูนย์กลาง	Transverse reinforcement : Center-to-center distance of reinforcement	200			
9	CM-CM-ZAI-T09	เหล็กเสริมตามขวาง : ระยะยื่น (M)	Transverse reinforcement : overhang (M)	200	1		
10	CM-CM-ZAI-T10	เหล็กเสริมตามขวาง : ระยะทับ (N)	Transverse reinforcement : Lap Length (N)	200	1		
11	CM-CM-ZAI-T11	เหล็กเสริมพิเศษตามยาว : พื้นที่หน้าตัด เหล็กเสริมพิเศษ	Extra longitudinal reinforcement : cross-sectional area of Reinforce bar	200	1		
12	CM-CM-ZAI-T12	เหล็กเสริมพิเศษตามยาว : ระยะเรียง ของเหล็กเสริมระหว่างศูนย์กลางถึง ศูนย์กลาง	Extra longitudinal reinforcement : The distance of reinforcement between center to center	200	1		
13	CM-CM-ZAI-T13	เหล็กเสริมพิเศษตามขวาง : พื้นที่หน้าตัดเหล็กเสริมพิเศษ	Transverse reinforcement : cross- sectional area of Reinforce bar	200	1		
14	CM-CM-ZAI-T14	เหล็กเสริมพิเศษตามขวาง : ระยะเรียง ของเหล็กเสริมระหว่างศูนย์กลางถึง ศูนย์กลาง	Transverse reinforcement : Position of Reinforcement	200	1		
15	CM-CM-ZAI-T15	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	1		
16	CM-CM-ZAI-T16	ความหนาคอนกรีตหุ้มปลายเหล็กเสริม : ตามยาว	Covering thickness : longitudinal	200	1		
17	CM-CM-ZAI-T17	ความหนาคอนกรีตหุ้มปลายเหล็กเสริม : ตามขวาง	Covering thickness : transverse	200	1		
18	CM-CM-ZAI-T18	ความต้านแรงอัดของคอนกรีต	Compressive Strength of concrete	1,200	2		
19	CM-CM-ZAI-T19	เครื่องหมายและฉลาก	Marks and labels	100	1		
ทองแดง							
1	CN-DS-ELE-CU0	ทองแดง (Cu)	Copper (Cu)	600	7		
ทองแดงเจือ							
1	MF-MT-ASE-A03	ส่วนประกอบทางเคมี (Cu, Ag, Al, As, Be, Bi, Cd, Co, Cr, Fe, Mg, Mn, Ni, P, Pb, S, Sb, Si, Sn, Zn)	Chemical composition (Cu, Ag, Al, As, Be, Bi, Cd, Co, Cr, Fe, Mg, Mn, Ni, P, Pb, S, Sb, Si, Sn, Zn)	3,500	5		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
ท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม							
1	CN-DS-ELE-HG0	ปรอท (Hg)	Mercury (Hg)	600	30		
2	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	30		
3	CN-DS-ELE-AS0	สารหนู (As)	Arsenic (As)	600	30		
4	CN-DS-ELE-SE0	ซีลีเนียม (Se)	Selenium (Se)	600	30		
5	CN-DS-ELE-CR0	โครเมียม (Cr)	Chromium (Cr)	600	30		
6	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	30		
7	CN-DS-ELE-BA0	แบเรียม (Ba)	Barium (Ba)	600	30		
8	PL-PL-PEP-T01	ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด	Total soluble solids	600	30		
9	PL-PL-ELE-PP2	การเตรียมตัวอย่างทดสอบโลหะหนัก ในผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ	-	100	10		
10	PL-PL-PEP-T02	ปริมาณคาร์บอนแบล็ก	Carbon black content	1,500	7		
ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม							
1	PL-PL-PVC-T01	เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก	Outside diameter	200	7	ได้	
2	PL-PL-PVC-T02	ความเบี้ยว	Ovality	200	7	ได้	
3	PL-PL-PVC-T03	ความหนาแน่น	Density	650	7	ได้	
4	PL-PL-PVC-T04	การเปลี่ยนแปลงที่อุณหภูมิสูง	Change at high temperature	700	7		
5	PL-PL-PVC-T05	ความทนแอซิโตน	Resistance to Acetone	500	7		
6	PL-PL-PVC-T06	ความทึบแสง	Opacity	500	7		
7	CN-DS-ELE-HG0	ปรอท (Hg)	Mercury (Hg)	600	30	ได้	
8	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	30	ได้	
9	CN-DS-ELE-AS0	สารหนู (As)	Arsenic (As)	600	30	ได้	
10	CN-DS-ELE-SE0	ซีลีเนียม (Se)	Selenium (Se)	600	30	ได้	
11	CN-DS-ELE-CR0	โครเมียม (Cr)	Chromium (Cr)	600	30	ได้	
12	FF-WC-0CN-001	ไซยาไนด์	Cyanide	500	30		
13	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	30	ได้	
14	CN-DS-ELE-BA0	แบเรียม (Ba)	Barium (Ba)	600	30	ได้	
15	PL-PL-PVC-T07	ปริมาณสารที่ละลายทั้งหมด	Total dissolved solid	600	30	ได้	
16	PL-PL-ELE-PP2	การเตรียมตัวอย่างทดสอบโลหะหนัก ในผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ	-	100	10		
17	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	7	ได้	เนื้อท่อ :

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
18	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	7	ได้	เนื้อท่อ :
19	PL-PL-ELE-PP1	การเตรียมตัวอย่างทดสอบโลหะหนัก ในผลิตภัณฑ์พลาสติก	-	800	2		
20	PL-PL-UNC-T01	ค่าความไม่แน่นอนของการวัด	Uncertainty of measurement	500			500 บาท/รายการ
21	CM-CM-PVD-T01	ความทนต่อการรั่วซึมของหัวต่อชนิด ต่อด้วยแหวนยาง	Leakage resistance of rubber ring connectors	600	3		
22	CM-CM-PVD-T02	ความต้านแรงกระแทก	Impact resistance	500	3		
23	CM-CM-PVD-T03	ความทนความดันในระยะเวลาดำเนินการของ หัวต่อ	Short-term pressure resistance of the connector	600	7		
24	CM-CM-PVD-T04	ความทนความดันในระยะเวลาดำเนินการของ ท่อ	Short-term pressure resistance of pipes	600	7		
25	CM-CM-PVD-T05	ความต้านแรงกด	compressive strength	500	7		
26	CM-CM-PVD-T06	ความทึบแสง	Opacity	500	5		ตัวอย่างขนาด (กว้างxยาวxหนา) (50 x 50 x (1.5 ± 0.15)) mm
ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์							
1	PL-CM-PIP-T19	ความต้านแรงดันไฟฟ้า	Voltage resistance	500	3		
2	PL-CM-PIP-T10	ความทนทานต่อกรด	acid resistance	400	7		
3	PL-CM-PIP-T11	ความทนทานต่อด่าง	alkaline resistance	500	7		
4	PL-CM-PIP-T15	ความทนทานต่อน้ำมัน	oil resistance	500	7		
5	PL-CM-PIP-T16	ความทนทานต่อความชื้น	moisture resistance	500	7		
6	CM-CM-RPV-T01	เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก,ความหนา และความเบี้ยวของท่อ	Outside diameter, thickness and eccentricity of the pipe	500	1		
7	CM-CM-RPV-T02	ความยาวของท่อ	Tube length	200	1		
8	CM-CM-RPV-T03	ความเรียบร้อย	Neatness	200	1		
9	CM-CM-RPV-T04	ความต้านแรงดันไฟฟ้า	Voltage resistance	600	7		
10	CM-CM-RPV-T05	ความต้านแรงดึง	Tensile strength	600	7		
11	CM-CM-RPV-T06	ความต้านแรงกด	Compressive strength	300	7		
12	CM-CM-RPV-T07	ความทนทานต่อความชื้น	Moisture resistance	400	7		
13	CM-CM-RPV-T08	ความต้านแรงกระแทก	Impact resistance	400	7		
14	CM-CM-RPV-T09	ความทนทานต่อความร้อน	Heat resistance	600	7		
15	CM-CM-RPV-T10	ความทนทานต่อเปลวไฟ	Flame resistance	600	7		
16	CM-CM-RPV-T11	ความทนทานต่อกรดและด่าง	Acid and alkali resistance	800	7		
17	CM-CM-RPV-T12	ความทนทานต่อน้ำมัน	Oil resistance	600	7		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
ท่อส่งน้ำดับเพลิง							
1	CM-CM-FPI-T01	ความดันพิสูจน์	Proof pressure	600	3		
2	CM-CM-FPI-T02	ความยาวที่เพิ่มขึ้น	Change of length	500	3		
3	CM-CM-FPI-T03	เส้นผ่าศูนย์กลางที่เพิ่มขึ้น	Change of diameter	500	3		
4	CM-CM-FPI-T04	ความดันระเบิด	Burst pressure	700	3		
5	CM-CM-FPI-T05	ความดันทดสอบ	Working pressure	700	3		
6	CM-CM-FPI-T05	ความทนการพับงอที่ความดันทดสอบ	Bending resistance at test pressure	700	3		
นมและผลิตภัณฑ์นม							
1	FF-FN-ASH-001	เถ้า	Ash	300	5	ได้	ได้รับการรับรองใน นมและผลิตภัณฑ์นม
2	FF-FN-CAR-001	สารคาร์โบไฮเดรตเป็นน้ำตาลแล็กโทส	Carbohydrate must be in lactose	1,000	3		
3	FF-FN-CHL-001	คลอไรด์ (Cl)	Chloride (Cl)	300	3	ได้	ได้รับการรับรองใน นมและผลิตภัณฑ์นม
4	FF-FN-FAT-007	ไขมัน / มไขมัน	Fat / Milk fat	500	5	ได้	ได้รับการรับรองใน นมและผลิตภัณฑ์นม
5	FF-FN-MIK-001	เนื้อม (โดยการคำนวณ)/เนื้อม ทั้งหมด (โดยการคำนวณ) **คำนวณจาก ความชื้น/ของแข็ง ทั้งหมด และโปรตีน	Milk solid (by calculation)/ Total milk solids (by calculation)	800	7		
6	FF-FN-MIK-002	เนื้อมไม่รวมไขมัน (โดยการคำนวณ) **นมชนิดเหลว (คำนวณจาก ของแข็งทั้งหมด และไขมัน)	Milk solid non-fat (by calculation)	800	7		
7	FF-FN-MIK-003	เนื้อมไม่รวมไขมัน (โดยการคำนวณ) **นมชนิดเหลว (คำนวณจาก ของแข็งทั้งหมด และไขมัน)	Milk solid non-fat (by calculation)	800	7		
8	FF-FN-MIK-004	โปรตีนนมในเนื้อมไม่รวมไขมัน (โดยการคำนวณ) **คำนวณจาก ความชื้น/ของแข็งทั้งหมด และไขมัน/โปรตีน	Milk protein non-fat (by calculation)	800	7		
9	FF-FN-NIT-001	ไนโตรเจนทั้งหมด	Total nitrogen	500	3	ได้	ได้รับการรับรองใน นมและผลิตภัณฑ์นม
10	FF-FN-POL-001	ฟอสฟอรัส	Phosphorus	600	5	ได้	
11	FF-FN-WAT-001	ความชื้น	Moisture	300	3	ได้	
12	FF-FN-WAT-002	น้ำ/ของแข็งทั้งหมด	Water / Total solid	300	3	ได้	
13	FF-FN-PRO-001	โปรตีน	Protein	500	3	ได้	

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
นั่งร้านท่อเหล็กกล้าแบบโครง							
1	CM-CM-FRA T01	รูปร่างและขนาดโครงตั้ง	gantry shape and size	500	2		
2	CM-CM-FRA T02	ส่วนประกอบโครงตั้ง	gantry components	500	2		
3	CM-CM-FRA T03	มิติโครงกันโยก	Rocker frame dimensions	300	2		
4	CM-CM-FRA T04	โครงนอน	Sleeping frame	500	2		
5	CM-CM-FRA T05	ข้อต่อ	joints	300	1		
6	CM-CM-FRA T06	แขนล็อก	lock arm	300	1		
7	CM-CM-FRA T07	ลักษณะทั่วไป	General characteristics	200	1		
8	CM-CM-FRA T08	สมบัติทางกล ความแข็งแรง : โครงตั้ง	Mechanical Properties Strength: Structure	1,000	3		
9	CM-CM-FRA T09	สมบัติทางกล ความแข็งแรง : โครงนอน	Mechanical Properties Strength: Sleeping Frame	1,000	3		
10	CM-CM-FRA T10	สมบัติทางกล ความแข็งแรง : โครงกันโยก	Mechanical Properties Strength: Anti-rocking frame	1,000	3		
11	CM-CM-FRA T11	สมบัติทางกล ความแข็งแรง : ข้อต่อ แขนล็อก	Mechanical properties, strength: joints, locking arms	1,000	3		
12	CM-CM-FRA T12	การเคลือบผิว	Coating	500	1		
13	CM-CM-FRA T13	เครื่องหมายและฉลาก	Marks and labels	200	1		
น้ำเสีย/น้ำทิ้ง							
1	EN-EQ-WAT-002	โคลิฟอร์มทั้งหมด	Total Coliform	300	14		
2	EN-EQ-WAT-003	ฟีคัลโคลิฟอร์ม	Fecal Coliform	300	14		
3	EN-EQ-WAT-004	อี. โคไล	E. Coli	300	14		
4	EN-EQ-WAT-005	การนำไฟฟ้า	Conductivity	300	7		
5	EN-EQ-WAT-006	ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด	Total Suspended Solids (TSS)	400	7	ได้	
6	EN-EQ-WAT-007	ของแข็งทั้งหมด	Total Solids (TS)	400	10	ได้	
7	EN-EQ-WAT-008	ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด	Total Dissolved Solids (TDS)	400	10		
8	EN-EQ-WAT-009	ความขุ่น	Turbidity	200	7		
9	EN-EQ-WAT-010	ความเค็ม	Salinity	300	7		
10	EN-EQ-WAT-011	ความเป็นกรด-เบส	pH	200	1	ได้	
11	EN-EQ-WAT-012	แคลเซียม (Ca)	Calcium (Ca)	400	7		
12	EN-EQ-WAT-013	ซัลเฟต (SO_4^{2-})	Sulphate (SO_4^{2-})	400	7		
13	EN-EQ-WAT-014	ซัลไฟด์ (S^{2-})	Sulphide (S^{2-})	400	7		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
14	EN-EQ-WAT-015	ซีโอดี	COD	500	7	ได้	
15	EN-EQ-WAT-016	ไซยาไนด์ (CN ⁻)	Cyanide (CN ⁻)	400	7		
16	EN-EQ-WAT-017	น้ำมันและไขมัน	Oil and Grease	600	7	ได้	
17	EN-EQ-WAT-018	ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN)	TKN	500	7	ได้	
18	EN-EQ-WAT-118	ไนโตรเจนในรูปอินทรีย์ (Org-N)	Organic-Nitrogen (Org-N)	500	8	ได้	
19	EN-EQ-WAT-218	ไนโตรเจนในรูปแอมโมเนีย (NH ₃)	Ammonia-Nitrogen (NH ₃ -N)	500	9	ได้	
20	EN-EQ-WAT-019	ไนโตรเจนในรูปไนเตรต (NO ₃ -N)	Nitrate-Nitrogen (NO ₃ -N)	400	7		
21	EN-EQ-WAT-119	ไนโตรเจนในรูปไนไตรต์ (NO ₂ -N)	Nitrite (NO ₂ -N)	400	7		
22	EN-EQ-WAT-020	บีโอดี	BOD	500	10	ได้	
23	EN-EQ-WAT-021	ฟอสเฟต (PO ₄)	Phosphate (PO ₄)	400	7		
24	EN-EQ-WAT-121	ฟอสฟอรัส (P)	Phosphorus (P)	400	7		
25	EN-EQ-WAT-022	ฟอร์มัลดีไฮด์	Formaldehyde	600	7		
26	EN-EQ-WAT-023	ฟีนอล	Phenol	600	7		
27	EN-EQ-WAT-024	อุณหภูมิ (วัด ณ จุดเก็บตัวอย่าง)	Temperature (on-site testing)	100	1		
28	EN-EQ-WAT-025	ตะกอนหนัก	Settleable solids	200	3		
29	EN-EQ-WAT-026	สี, ADMI	Color, ADMI	500	7		
30	CN-DS-ELE-AG0	เงิน (Ag)	Silver (Ag)	600	5		
31	CN-DS-ELE-AL0	อะลูมิเนียม (Al)	Aluminium (Al)	600	5		
32	CN-DS-ELE-AS0	สารหนู (As)	Arsenic (As)	600	5		
33	CN-DS-ELE-BA0	แบเรียม (Ba)	Barium (Ba)	600	5		
34	CN-DS-ELE-BE0	เบริลเลียม (Be)	Beryllium (Be)	600	5		
35	CN-DS-ELE-CA0	แคลเซียม (Ca)	Calcium (Ca)	600	5		
36	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	5	ได้	
37	CN-DS-ELE-CO0	โคบอลต์ (Co)	Cobalt (Co)	600	5		
38	CN-DS-ELE-CR0	โครเมียม (Cr)	Chromium (Cr)	600	5		
39	CN-EQ-WAT-CR3	โครเมียมไตรวาเลนต์ (Cr ⁺³)	Trivalent Chromium (Cr ⁺³)	100	10		กรณีทดสอบ Total และ Cr ⁶⁺ ทั้งคู่
40	CN-EQ-WAT-CR6	โครเมียมเฮกซะวาเลนต์ (Cr ⁺⁶)	Hexavalent Chromium (Cr ⁺⁶)	1,500	10		
41	CN-DS-ELE-CU0	ทองแดง (Cu)	Copper (Cu)	600	5	ได้	
42	CN-DS-ELE-FE0	เหล็ก (Fe)	Iron (Fe)	600	5		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
43	CN-DS-ELE-HG0	ปรอท (Hg)	Mercury (Hg)	600	5	ได้	
44	CN-DS-ELE-K00	โพแทสเซียม (K)	Potassium (K)	600	5		
45	CN-DS-ELE-MG0	แมกนีเซียม (Mg)	Magnesium (Mg)	600	5		
46	CN-DS-ELE-MN0	แมงกานีส (Mn)	Manganese (Mn)	600	5		
47	CN-DS-ELE-MO0	โมลิบดีนัม (Mo)	Molybdenum (Mo)	600	5		
48	CN-DS-ELE-NA0	โซเดียม (Na)	Sodium (Na)	600	5		
49	CN-DS-ELE-NI0	นิกเกิล (Ni)	Nickel (Ni)	600	5		
50	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	5		
51	CN-DS-ELE-SB0	พลวง (Sb)	Antimony (Sb)	600	5		
52	CN-DS-ELE-SE0	ซีลีเนียม (Se)	Selenium (Se)	600	5		
53	CN-DS-ELE-SN0	ดีบุก (Sn)	Tin (Sn)	600	5		
54	CN-DS-ELE-ZN0	สังกะสี (Zn)	Zinc (Zn)	600	5		
น้ำเสีย/น้ำทิ้ง/อื่น ๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม							
1	EN-EQ-WAT-001	แบคทีเรียที่ดำรงชีวิตโดยใช้สารอินทรีย์	Heterotrophic Bacteria (Total Plate Count)	300	14		
น้ำใช้ในกระบวนการผลิต							
1	FF-WC-TAC-001	สภาพกรด (คำนวณเป็น CaCO_3)	Acidity calculated as CaCO_3	300	2		
2	FF-WC-TAL-001	สภาพด่างทั้งหมด (คำนวณเป็น CaCO_3)	Total alkalinity (calculated as CaCO_3)	300	2		
3	FF-WC-MAL-001	สภาพด่างโดยใช้เมธิลออเรนจ์ (คำนวณเป็น CaCO_3)	M-Alkalinity (calculated as CaCO_3)	300	2		
4	FF-WC-PAL-001	สภาพด่างโดยใช้ฟีนอล์ฟทาลีน (คำนวณเป็น CaCO_3)	P-Alkalinity (calculated as CaCO_3)	300	2		
น้ำตาลทราย							
1	FF-FN-ASH-005	ค่าคอนดักติวิตี	Conductivity ash	300	3		
2	FF-FN-COL-001	สี (ในน้ำตาลทราย)	Colour (in sugar)	500	2		
3	FF-FN-WAT-006	ความชื้น (ในน้ำตาลทราย)	Moisture (in sugar)	300	2	ได้	ได้รับการรับรอง 17025
4	FF-FN-PHO-001	โพลาไรเซชัน	Polarization	300	3	ได้	ได้รับการรับรอง 17025
น้ำปลา							
1	FF-FN-AMI-007	กรดกลูตามิก/ อัตราส่วนของกรดกลูตามิกต่อไนโตรเจนทั้งหมด	Glutamic acid/ Glutamic acid per total nitrogen	1,500	7		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้การ รับรอง ISO	หมายเหตุ
น้ำปลาและซอสปรุงรส							
1	FF-FN-NIT-002	แอมโมเนียคลอไรด์ไนโตรเจน	Ammoniacal nitrogen	500	3		
2	FF-FN-NIT-003	ฟอร์มาลดีไฮด์ไนโตรเจน	Formaldehyde nitrogen	400	3		
3	FF-FN-NIT-004	ไนโตรเจนจากกรดอะมิโน	Amino acid nitrogen	1,000	3		
น้ำผสมคอนกรีต							
1	CM-CM-CMW-T01	คลอไรด์ (Cl ⁻)	Chloride (Cl ⁻)	600	7		
2	CM-CM-CMW-T02	ซัลเฟต (SO ₄ ²⁻)	Sulphate (SO ₄ ²⁻)	600	7		
3	CM-CM-CMW-T03	ความเป็นกรด-ด่าง	pH	300	2		
4	CM-CM-CMW-T04	ของแข็งทั้งหมด	Total solid	400	4		
5	CM-CM-CMW-T05	ของแข็งแขวนลอย	Suspended solid	400	4		
6	CM-CM-CMW-T06	ด่าง (Na ₂ O+0.658K ₂ O)	Na ₂ O+0.658K ₂ O	1,200	7		
7	CM-CM-CMW-T07	ระยะเวลาการก่อตัวของมอร์ตาร์	Setting time of mortar	1,000	7		
8	CM-CM-CMW-T08	ความต้านแรงอัดของมอร์ตาร์	Compressive strength of mortar	1,600	14		วันทดสอบขึ้นกับอายุ
น้ำมันและไขมันสำหรับบริโภค							
1	FF-FN-ACI-004	ค่าของกรด	Acid Value	200	2		
2	FF-FN-FAT-004	กรดไขมันทั้งหมดในน้ำมันและไขมันบริโภค	Fatty acids profile in fat and oil	1,200	7		
3	FF-FN-IOD-001	ค่าไอโอดีน (วิจส์)	Iodine value (wijs)	400	3		
4	FF-FN-OIL-001	น้ำมันแร่ (วิเคราะห์โดยคุณภาพ)	Mineral oil (Qualitative test)	200	2		
5	FF-FN-ORY-001	แกมมาออริซานอล	Gamma Oryzanol	1,500	5		
6	FF-FN-PER-001	ค่าเปอร์ออกไซด์	Peroxide value	400	3		
7	FF-FN-SAP-001	ค่าสะaponิฟิเคชัน	Saponification value	400	3		
8	FF-FN-SAP-002	สารที่สะaponิฟายไม่ได้	Unsaponifiable matter	600	5		
9	FF-FN-SOL-003	สารที่ไม่ละลายในน้ำมัน	Oil insoluble matter	500	3		
น้ำยากันซึม							
1	CM-CM-WPA-A01	การดูดซึมน้ำที่ผิวชั้นต้น	Initial surface absorption	1,000	-		วันทดสอบขึ้นกับอายุ
2	CM-CM-WPA-A02	ความต้านแรงดึง	Tensile strength	800	-		วันทดสอบขึ้นกับอายุ
3	CM-CM-WPA-A03	ความยืดเมื่อขาด	Elongation at break	500	-		วันทดสอบขึ้นกับอายุ
4	CM-CM-WPA-A04	แรงยึดเกาะ	Bond strength	800	-		วันทดสอบขึ้นกับอายุ
5	CM-CM-WPA-A05	การซึมผ่านของน้ำ	Water permeability	1,000	-		วันทดสอบขึ้นกับอายุ
6	CM-CM-WPA-A06	ความสามารถในการเชื่อมรอยร้าว	Crack-bridging	600	-		วันทดสอบขึ้นกับอายุ

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
น้ำยาบ่มผิวคอนกรีต							
1	CM-CM-LMF-T01	ลักษณะทั่วไป	General appearance	300	1		
2	CM-CM-LMF-T02	ความสามารถในการเคลือบ	Coating ability	600	15		
3	CM-CM-LMF-T03	สมบัติในการใช้งาน : ความสามารถในการกักน้ำ	water retention	2,000	7		
4	CM-CM-LMF-T04	สมบัติในการใช้งาน : ระยะเวลาการแห้ง	Drying time	600	7		
5	CM-CM-LMF-T05	ส่วนที่ไม่ระเหย	Nonvolatile Content	600	7		
6	CM-CM-LMF-T06	การบรรจุ : ปริมาณสุทธิ	Packaging	200	1		
น้ำยาประสานท่อพีวีซีแข็งและข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง							
1	CM-CM-SOL-T01	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	1		
2	CM-CM-SOL-T02	ความสามารถในการเคลือบ	Coating ability	200	7		
3	CM-CM-SOL-T03	การติดแน่น	Adhesion	500	7		
4	CM-CM-SOL-T04	การรั่วซึมภายใต้ความดัน	Leakage under pressure	500	7		
5	CM-CM-SOL-T05	ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ (เฉพาะประเภทใช้กับท่อรับความดัน) : ตะกั่ว (Lead, Pb)	Effects on the water (Only for use with pressure pipes): Lead (Lead, Pb)	1,000	18		
6	CM-CM-SOL-T06	ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ (เฉพาะประเภทใช้กับท่อรับความดัน) : ดีบุกไดแอลคิล (ตั้งแต่ C4 ขึ้นไป)	Effects on the water (only for pressure pipes): tin dialkyl (from C4 and up)	1,000	18		
7	CM-CM-SOL-T07	อายุการเก็บ	Shelf life	1,000	10 เดือน		
8	CM-CM-SOL-T08	ภาชนะบรรจุและน้ำหนักสุทธิ	Container and net weight	200	1		
9	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	30		
10	CN-DS-ELE-SN0	ดีบุก (Sn)	Tin (Sn)	600	30		
น้ำยาผสมคอนกรีต							
1	CM-CM-ADM-B01	ความเป็นกรด-ด่าง	pH	300	2		
2	CM-CM-ADM-B02	คลอไรด์ (Cl ⁻)	Chloride (Cl ⁻)	600	7		
3	CM-CM-ADM-B03	ซัลเฟต (SO ₄ ²⁻)	Sulfate (SO ₄ ²⁻)	600	7		
4	CM-CM-ADM-B04	โซเดียมออกไซด์ (Na ₂ O)	Sodium oxide (Na ₂ O)	600	7		
5	CM-CM-ADM-B05	โพแทสเซียมออกไซด์ (K ₂ O)	Potassium oxide (K ₂ O)	600	7		
6	CM-CM-ADM-B06	Alkalis (Na ₂ O+0.658K ₂ O)	Alkalis (Na ₂ O+0.658K ₂ O)	1,200	7		
7	CM-CM-ADM-B07	Alkalis (Na ₂ O+0.658K ₂ O) กรณีทดสอบ sodium oxide และ potassium oxide ด้วย	Alkalis (Na ₂ O+0.658K ₂ O) In case for sodium oxide and potassium oxide ด้วย	100	7		
8	CM-CM-ADM-B08	ปริมาณของแข็งที่เหลือจากการอบ	Total solid	600	7		
9	CM-CM-ADM-B09	ความถ่วงจำเพาะ	Relative density	650	3		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
น้ำส้มสายชู							
1	FF-FN-ACI-002	กรดอะซิติก	Acetic acid	200	3		
2	FF-FN-ACI-003	กรดแร่อิสระ	Free minerals acid	100	1		
น้ำอุปโภค/น้ำบริโภค							
1	CN-DS-ELE-AG0	เงิน (Ag)	Silver (Ag)	600	7		
2	CN-DS-ELE-AL0	อะลูมิเนียม (Al)	Aluminium (Al)	600	7		
3	CN-DS-ELE-AS0	สารหนู (As)	Arsenic (As)	600	7		
4	CN-DS-ELE-BA0	แบเรียม (Ba)	Barium (Ba)	600	7		
5	CN-DS-ELE-CA0	แคลเซียม (Ca)	Calcium (Ca)	600	7		
6	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	7	ได้	ได้รับการรับรองใน น้ำอุปโภค และบริโภค
7	CN-DS-ELE-CU0	ทองแดง (Cu)	Copper (Cu)	600	7	ได้	ได้รับการรับรองใน น้ำอุปโภค และบริโภค
8	CN-DS-ELE-CR0	โครเมียม (Cr)	Chromium (Cr)	600	7	ได้	ได้รับการรับรองใน น้ำอุปโภค และบริโภค
9	CN-DS-ELE-FE0	เหล็ก (Fe)	Iron (Fe)	600	7		
10	CN-DS-ELE-HG0	ปรอท (Hg)	Mercury (Hg)	600	7		
11	CN-DS-ELE-K00	โพแทสเซียม (K)	Potassium (K)	600	7		
12	CN-DS-ELE-MG0	แมกนีเซียม (Mg)	Magnesium (Mg)	600	7		
13	CN-DS-ELE-MN0	แมงกานีส (Mn)	Manganese (Mn)	600	7		
14	CN-DS-ELE-NA0	โซเดียม (Na)	Sodium (Na)	600	7		
15	CN-DS-ELE-NI0	นิกเกิล (Ni)	Nickel (Ni)	600	7		
16	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	7	ได้	ได้รับการรับรองใน น้ำอุปโภค และบริโภค
17	CN-DS-ELE-SB0	พลวง (Sb)	Antimony (Sb)	600	7		
18	CN-DS-ELE-SE0	ซีลีเนียม (Se)	Selenium (Se)	600	7		
19	CN-DS-ELE-SN0	ดีบุก (Sn)	Tin (Sn)	600	7		
20	CN-DS-ELE-ZN0	สังกะสี (Zn)	Zinc (Zn)	600	7		
21	CN-DS-ELE-F00	ฟลูออไรด์ (F)	Fluoride (F)	600	2		
22	FF-WC-NO3-001	ไนเตรต (คำนวณเป็น N)	Nitrate (calculated as N)	500	3		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
23	FF-WC-NO3-002	ไนเตรต (คำนวณเป็น NO ₃)	Nitrate (calculated as NO ₃)	500	3		
24	FF-WC-NO2-001	ไนไตรต์ (NO ₂)	Nitrite (NO ₂)	500	3		
25	FF-WC-SIO-001	ซิลิกาที่ว่องไวต่อโมลิบดีต/ ซิลิกา	Molybdate reactive silica/ Silica	600	3		
26	FF-WC-CO2-001	คาร์บอนไดออกไซด์อิสระ	Free carbon dioxide	300	2		
27	FF-WC-MET-001	โลหะหนัก (คำนวณเป็น Pb)	Heavy metal (calculated as Pb)	400	2		
28	FF-WC-BCO-001	ไบคาร์บอเนต (คำนวณเป็น CaCO ₃)	Bicarbonate (calculated as CaCO ₃)	300	2		
29	FF-WC-PTH-001	ความกระด้างถาวร (คำนวณเป็น CaCO ₃)	Permanent hardness (calculated as CaCO ₃)/ Noncarbonate hardness (calculated as CaCO ₃)	300	2		
30	FF-WC-TTH-001	ความกระด้างชั่วคราว (คำนวณเป็น CaCO ₃)	Temporary hardness (calculated as CaCO ₃)/ Carbonate hardness (calculated as CaCO ₃)	300	2		
31	FF-WC-NVO-001	สารที่ไม่ระเหย	Non-volatile residue	400	2		
32	FF-WC-ODO-001	กลิ่น	Odour	100	1		
33	FF-WC-OXI-001	สารที่ถูกออกซิไดซ์ได้ / สารที่ถูกออกซิไดส์ได้ (เทียบเป็นออกซิเจน)	Oxidizable matter / Oxidizable matter Oxygen (O) content	200	2		
34	FF-WC-PHE-001	สารประกอบฟีนอล	Phenolic substance	550	3		
35	FF-WC-SO4-001	ซัลเฟต (SO ₄)	Sulphate (SO ₄)	500	3		
36	FF-WC-CAL-002	ความกระด้างในรูปแคลเซียม (คำนวณเป็น CaCO ₃)	Calcium hardness (calculated as CaCO ₃)	600	7		
37	FF-WC-MAG-002	ความกระด้างในรูปแมกนีเซียม (คำนวณเป็น CaCO ₃)	Magnesium hardness (calculated as CaCO ₃)	600	7		
38	FF-WC-OTH-001	ความกระด้างทั้งหมด (คำนวณเป็น CaCO ₃)	Total hardness (calculated as CaCO ₃)	300	2	ได้	ได้รับการรับรองใน น้ำอุปโภค และบริโภค
39	FF-WC-CO3-001	คาร์บอเนต (คำนวณเป็น CaCO ₃)	Carbonate (calculated as CaCO ₃)	300	2		
40	FF-WC-RCL-001	คลอรีนอิสระตกค้าง	Free residual chlorine	300	1		
41	FF-WC-OTS-001	ปริมาณสารทั้งหมด	Total solids	400	3		
42	FF-WC-TDS-001	ปริมาณสารที่ละลายทั้งหมด	Total dissolved solids	400	3		
43	FF-WC-TSS-001	ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด	Suspended solids	400	2		
44	FF-WC-RES-001	สภาพต้านไฟฟ้า ที่ ๐ซ.	Electrical resistivity at °C	100	1		
45	FF-WC-TUR-001	ความขุ่น	Turbidity	200	1		
46	FF-WC-ABS-001	อัลคิลเบนซีนซัลโฟเนต/สารลดแรงตึงผิว	Alkyl benzene sulfonate	500	3		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
47	FF-WC-0CL-001	คลอไรด์ (Cl)	Chloride (Cl)	400	2	ได้	ได้รับการรับรองใน น้ำอุปโภค และบริโภค
48	FF-WC-0CL-002	คลอไรด์ (คำนวณเป็น NaCl)	Chloride (calculated as NaCl)	400	2	ได้	ได้รับการรับรองใน น้ำอุปโภค และบริโภค
49	FF-WC-COL-001	สี	Colour	150	1		
50	FF-WC-CON-001	สภาพนำไฟฟ้า ที่°ซ.	Electrical conductivity at ... °C	100	1		
51	FF-WC-EAB-001	ความดูดกลืนแสง (ที่ความยาวคลื่น 254 นาโนเมตรและเซลล์ขนาด 1 เซนติเมตร)	Absorbance at 254 nm and 1 cm optical pathlength	200	2		
52	FF-WC-NH3-001	แอมโมเนีย (NH ₃)	Ammonia (NH ₃)	300	2		
53	FF-WC-BO3-001	บอเรต (คำนวณเป็น B)	Borate (calculated as B)	600	7		
54	FF-WC-0CN-001	ไซยาไนด์ (CN)	Cyanide (CN)	500	5		
55	FF-WC-PO4-001	ฟอสเฟต (PO ₄)	Phosphate (PO ₄)	600	5		
56	FF-GB-PHV-001	ความเป็นกรด-เบส ที่°ซ.	pH value at °C	200	1	ได้	ได้รับการรับรองใน น้ำอุปโภค และบริโภค
57	FF-WC-WAT-001	น้ำเพื่อบริโภค	Potable water	5,000	40		
บรรจุภัณฑ์ปิดสนิท							
1	FM-FC-GHS-001	ปริมาณก๊าซออกซิเจนและ คาร์บอนไดออกไซด์ ในช่องว่างเหนือ อาหาร	Head space gas analyzer	500	5		
บรรทัดใช้ตรงแบบเรียบ							
1	CA-C2-JIS-SE1	ความยาว 2000 mm	Length 2000 mm	4,500	7		
บรรทัดเหล็ก							
1	CA-C2-JIS-SR1	ช่วงการวัด 0 mm - 2000 mm	Range 0 mm - 2000 mm	1,000	5	ได้	ค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น 400 บาท ทุกช่วง 500 มิลลิเมตร

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
บล็อกแก้วกลาง							
1	CM-CM-HGB-T01	มิติ	Dimension	600	1		
2	CM-CM-HGB-T02	ความหนาผิวนอก	Outer surface thickness	600	1		
3	CM-CM-HGB-T03	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	1		
4	CM-CM-HGB-T04	ความเว้าหรือความโค้งของสันขอบและผิวนอก	The concavity or curvature of the ridge and outer surface	400	1		
5	CM-CM-HGB-T05	ความได้ฉาก	squarness	400	1		
6	CM-CM-HGB-T06	ความเหลื่อมกันของแก้วประกบ	The overlap of the glass	400	1		
7	CM-CM-HGB-T07	การบรรจุ	Packaging	200	1		
8	CM-CM-HGB-T08	ความต้านแรงอัด (บล็อกแก้ว 3 ก้อน ต่อ 1 ชุด)	Compressive strength	500	7		
9	CM-CM-HGB-T09	ความต้านแรงอัด (บล็อกแก้ว 20 ก้อน ต่อ 1 ชุด)	Compressive strength	3,000	14		
บล็อกยางปูพื้น							
1	RP-RP-RPB-T01	ความกว้าง	Width	200	3		
2	RP-RP-RPB-T02	ความยาว	Length	200	3		
3	RP-RP-RPB-T03	ความหนา	Thickness	200	3		
4	RP-RP-RPB-T04	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	2		
5	RP-RP-RPB-T05	ความแข็ง	Hardness	300	3		
6	RP-RP-RPB-T06	ความต้านแรงดึง	Tensile strength	500	5		
7	RP-RP-RPB-T07	ความยืดเมื่อขาด	Elongation at break	200	5		ทดสอบร่วมกับความต้านแรงดึง
8	RP-RP-RPB-T08	การเร่งการเสื่อมอายุ : ความแข็ง	Accelerated aging : Hardness	500	6		
9	RP-RP-RPB-T09	การเร่งการเสื่อมอายุ : ความต้านแรงดึง	Accelerated aging : Tensile strength	700	8		
10	RP-RP-RPB-T10	การเร่งการเสื่อมอายุ : ความยืดเมื่อขาด	Accelerated aging : Elongation at break	200	8		ทดสอบร่วมกับความต้านแรงดึง หลังการเร่งการเสื่อมอายุ
11	RP-RP-RPB-T11	ความทนต่อการขัดสี	Abrasion resistance	2,000	3		
12	RP-RP-RPB-T12	ความทนต่อโอโซน	Ozone resistance	2,000	7		ไม่เกิน 7 วัน หากเกินคิดเพิ่มวันละ 300 บาท
13	RP-RP-RPB-T13	มอดุลัสกดอัด	Compressive modulus	500	5		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้การ รับรอง ISO	หมายเหตุ
14	RP-RP-RPB-T14	ความคงทนต่อสภาพลมฟ้าอากาศโดยวิธีเร่งภาวะ	Accelerated weathering test	3,500	10		ไม่เกิน 7 วัน หากเกินคิดเพิ่มวันละ 500 บาท
15	RP-RP-RPB-T15	การบรรจุ	Packaging	100	1		
16	RP-RP-RPB-T16	เครื่องหมายและฉลาก	Mark and label	100	1		
บอแรกซ์ / โซเดียมเททราโบเรต / กรดบอริก							
1	CP-CS-B2O-T01	โบรอนทั้งหมด (คำนวณเป็น โบรอน ไตรออกไซด์)	Total Boron (calculated as boron trioxide)	1,000	1		
2	CP-CS-APR-B2O	ลักษณะทั่วไป	Appearance	100	1		
3	CP-CS-HM1-B2O	โลหะหนัก (คำนวณเป็น Pb)	Heavy metals (calculated as Pb)	500	1		
4	CN-DS-ELE-AG0	เงิน (Ag)	Silver (Ag)	600	1		
5	CN-DS-ELE-AL0	อะลูมิเนียม (Al)	Aluminium (Al)	600	2		
6	CN-DS-ELE-AS0	สารหนู (As)	Arsenic (As)	600	2		
7	CP-CS-SO4-B2O	ซัลเฟต (SO ₄)	Sulphate (SO ₄)	1,000	2		
8	CP-CS-CL0-B2O	คลอไรด์ (Cl)	Chloride (Cl)	1,000	2		
9	CN-DS-ELE-CA0	แคลเซียม (Ca)	Calcium (Ca)	600	2		
10	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	2		
11	CN-DS-ELE-FE0	เหล็ก (Fe)	Iron (Fe)	600	2		
12	CN-DS-ELE-HG0	ปรอท (Hg)	Mercury (Hg)	600	2		
13	CN-DS-ELE-MN0	แมงกานีส (Mn)	Manganese (Mn)	600	2		
14	CN-DS-ELE-NI0	นิกเกิล (Ni)	Nickel (Ni)	600	2		
15	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	2		
บัตรประจำตัวประชาชน							
1	PL-PL-CAR-I01	ความทนทานต่อการพับงอ	bending resistance	400	20		
2	PL-PL-CAR-I02	ความทนทานต่ออุณหภูมิหลังแช่ที่อุณหภูมิ-25 องศาเซลเซียส วัดความกว้าง	Temperature resistance after immersion at -25 degrees Celsius, measured in width	200	ตามจำนวนวันที่ลูกค้าต้องการ + 3 วัน		
3	PL-PL-CAR-I03	ความทนทานต่ออุณหภูมิหลังแช่ที่อุณหภูมิ-25 องศาเซลเซียส วัดความยาว	Temperature resistance after immersion at -25 degrees Celsius, measured in length	200	ตามจำนวนวันที่ลูกค้าต้องการ + 3 วัน		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้การ รับรอง ISO	หมายเหตุ
4	PL-PL-CAR-I04	ความทนทานต่ออุณหภูมิหลังแช่ที่อุณหภูมิ-25 องศาเซลเซียส วัดความหนา	Temperature resistance after immersion at -25 degrees Celsius, measured in thickness	200	ตามจำนวนวันที่ลูกค้าต้องการ + 3 วัน		
5	PL-PL-CAR-I05	ความทนทานต่ออุณหภูมิหลังแช่ที่อุณหภูมิ-35 องศาเซลเซียส วัดความ	Temperature resistance after immersion at -35 degrees Celsius, measured in width	200	ตามจำนวนวันที่ลูกค้าต้องการ + 3 วัน		
6	PL-PL-CAR-I06	ความทนทานต่ออุณหภูมิหลังแช่ที่อุณหภูมิ-35 องศาเซลเซียส วัดความยาว	Temperature resistance after immersion at -35 degrees Celsius, measured in length	200	ตามจำนวนวันที่ลูกค้าต้องการ + 3 วัน		
7	PL-PL-CAR-I07	ความทนทานต่ออุณหภูมิหลังแช่ที่อุณหภูมิ-35 องศาเซลเซียส วัดความหนา	Temperature resistance after immersion at -35 degrees Celsius, measured in thickness	200	ตามจำนวนวันที่ลูกค้าต้องการ + 3 วัน		
8	PL-PL-CAR-I08	ความทนทานต่ออุณหภูมิและความชื้นหลังอบที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส วัดความกว้าง	Temperature resistance after immersion at 50 degrees Celsius, measured in width	200	ตามจำนวนวันที่ลูกค้าต้องการ + 3 วัน		
9	PL-PL-CAR-I09	ความทนทานต่ออุณหภูมิและความชื้นหลังอบที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส วัดความยาว	Temperature resistance after immersion at 50 degrees Celsius, measured in length	200	ตามจำนวนวันที่ลูกค้าต้องการ + 3 วัน		
10	PL-PL-CAR-I10	ความทนทานต่ออุณหภูมิและความชื้นหลังอบที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส วัดความหนา	Temperature resistance after immersion at 50 degrees Celsius, measured in thickness	200	ตามจำนวนวันที่ลูกค้าต้องการ + 3 วัน		
11	PL-PL-CAR-I11	ความทนทานต่ออุณหภูมิและความชื้นตำแหน่งของแถบ แม่เหล็ก	Temperature and humidity resistance	500	ตามจำนวนวันที่ลูกค้าต้องการ + 3 วัน		
12	PL-PL-CAR-I12	ความทนทานต่ออุณหภูมิ	Temperature resistance	500	ตามจำนวนวันที่ลูกค้าต้องการ + 3 วัน		
13	PL-PL-CAR-I13	ความทนทานต่อสารเคมีที่อุณหภูมิห้อง	Chemical resistance at room temperature	300	ตามจำนวนวันที่ลูกค้าต้องการ + 3 วัน		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้การ รับรอง ISO	หมายเหตุ
บานประตูแผ่นไม้ประกอบ							
1	CM-CM-WOO-T01	มิติ	Dimension	600	1		
2	CM-CM-WOO-T02	ลักษณะทั่วไป	General Appearance	200	1		
3	CM-CM-WOO-T03	ความได้ฉากของขอบทั้ง 4 ด้าน	Squareness	400	1		
4	CM-CM-WOO-T04	การบิดตัว	Distortness	400	3		
5	CM-CM-WOO-T05	ระยะโก่งระยะห่อ	Deflection and wrapping distance	400	3		
6	CM-CM-WOO-T06	ความแข็งแรงดัดขึ้นข้าง	Strengthness	500	3		
บานประตูโพลีเอสเตอร์เสริมใยแก้ว							
1	CM-CM-FIB-T01	ความกว้าง	Width	200	1		
2	CM-CM-FIB-T02	ความสูง	Height	200	1		
3	CM-CM-FIB-T03	ความหนา	Thickness	200	1		
4	CM-CM-FIB-T04	ผลต่างของเส้นทแยงมุม	Diagonal difference	200	1		
5	CM-CM-FIB-T05	ความหนาของแผ่นปิดหน้า (ไม่รวมค่าเตรียมตัวอย่าง)	Faceplate thickness (Sample preparation fee not included)	200	1		
6	CM-CM-FIB-T06	ความกว้างของกรอบบาน	Width of the door frame	200	1		
7	CM-CM-FIB-T07	ความหนาของผนังกรอบบานเฉพาะขอบ	Thickness of the frame wall, only the edge	200	1		
8	CM-CM-FIB-T08	โพลีเอสเตอร์เรซินไม่อิ่มตัว : ความต้านแรงดึงที่จุดขาด	Unsaturated Polyester Resin : Tensile strength at break	600	7		
9	CM-CM-FIB-T09	สำหรับพลาสติกเสริมแรง : อุณหภูมิการโก่งตัวภายใต้แรงกด	For reinforced plastics : Deflection temperature under pressure	600	15		
10	CM-CM-FIB-T10	สำหรับพลาสติกเสริมแรง : ความทนต่าง (ไม่รวมค่าเตรียมตัวอย่าง)	For reinforced plastics : Alkali resistance (Sample preparation fee not included)	600	7		
11	CM-CM-FIB-T11	ลักษณะทั่วไป	General characteristics	200	1		
12	CM-CM-FIB-T12	การบิดตัว	Twisting	300	1		
13	CM-CM-FIB-T13	ระยะโก่ง	Deflection	300	1		
14	CM-CM-FIB-T14	ระยะห่อ	Wrapping distance	300	1		
15	CM-CM-FIB-T15	ความทนกรด	Acid resistance	600	7		
16	CM-CM-FIB-T16	ความแข็งของผิวหน้า	Hardness of the surface	500	7		
17	CM-CM-FIB-T17	ความคงทนต่อสภาพลมฟ้าอากาศโดยวิธีเร่งภาวะ	Weather resistance by accelerated conditions	3,400	-		วันทดสอบขึ้นกับอายุ

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
18	CM-CM-FIB-T18	ความทนแรงกดในแนวระดับ (เฉพาะบานทึบ)	Horizontal pressure resistance (Only solid doors)	1,500	3		
19	CM-CM-FIB-T19	ความทนแรงของโครงนั่ง (เฉพาะบานทึบ)	The strength of the frame (Only solid doors)	500	3		
20	CM-CM-FIB-T20	ความทนแรงกดในแนวตั้ง (ไม่รวมบานพับ)	Vertical compressive resistance (Hinges not included)	500	3		
21	CM-CM-FIB-T21	ความทนการเปิดปิด	Open-close tolerance	2,000	7		
22	CM-CM-FIB-T22	ความทนแรงกระแทก (เฉพาะบานทึบ)	Impact resistance (Only solid doors)	200	3		
23	CM-CM-FIB-T23	ปริมาณความชื้น	Moisture content	300	7		
24	CM-CM-FIB-T24	ความทนกรด	Acid resistance	600	7		
25	CM-CM-FIB-T25	ภายในด้วยไม้เนื้อแข็ง : ความคงทนต่อ สภาพลมฟ้าอากาศโดยวิธีเร่งภาวะ	Inside with solid wood : Weather resistance by accelerated conditions	3,400	9		วันทดสอบขึ้นกับอายุ
26	CM-CM-FIB-T26	ภายในด้วยไม้เนื้อแข็ง : การซึมของน้ำ	Inside with solid wood : Water permeability	300	7		
บานประตูพีวีซี							
1	CM-CM-PVC-T01	มิติ	Dimension	600	1		
2	CM-CM-PVC-T02	ลักษณะทั่วไป	General characteristics	200	1		
3	CM-CM-PVC-T03	ความทนสารเคมี	Chemical resistance	600	3		
4	CM-CM-PVC-T04	การรั่วของน้ำ	water leakage	200	3		
5	CM-CM-PVC-T05	การบิดตัว	Twisting	400	3		
6	CM-CM-PVC-T06	ระยะโก่งและระยะห่อ	Deflection and wrapping distance	400	3		
7	CM-CM-PVC-T07	ความทนแรงกระแทก	Impact resistance	400	3		
บิวเรตต์							
1	CA-C2-ISO-G03	5 ml - 100 ml	5 ml - 100 ml	800	14	ได้	
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2551 (มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้)							
1	CN-DS-ELE-SE0	ซีลีเนียม (Se)	Selenium (Se)	600	7		
2	CN-DS-ELE-AS0	สารหนู (As)	Arsenic (As)	600	7		
3	CN-DS-ELE-MN0	แมงกานีส (Mn)	Manganese (Mn)	600	7		
4	FF-WC-NO3-002	ไนเตรต (คำนวณเป็น NO ₃)	Nitrate (calculated as NO ₃)	500	3		
5	CN-DS-ELE-F00	ฟลูออไรด์ (F)	Fluoride (F)	600	2		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
6	FF-WC-PTH-001	ความกระด้างถาวร (คำนวณเป็น CaCO_3)	Permanent hardness (calculated as CaCO_3)/ Noncarbonate hardness (calculated as CaCO_3)	300	2		
7	FF-GB-PHV-001	ความเป็นกรด-เบส ที่ °ซ.	pH value at °C	200	1	ได้	ได้รับการรับรองใน น้ำอุปโภค และบริโภค
8	FF-WC-SO4-001	ซัลเฟต (SO_4)	Sulphate (SO_4)	500	3		
9	FF-WC-OTH-001	ความกระด้างทั้งหมด (คำนวณเป็น CaCO_3)	Total hardness (calculated as CaCO_3)	300	2	ได้	ได้รับการรับรองใน น้ำอุปโภค และบริโภค
10	FF-WC-TDS-001	ปริมาณสารที่ละลายทั้งหมด	Total dissolved solids	400	3		
11	FF-WC-TUR-001	ความขุ่น	Turbidity	200	1		
12	FF-WC-0CL-001	คลอไรด์ (Cl)	Chloride (Cl)	400	2	ได้	ได้รับการรับรองใน น้ำอุปโภค และบริโภค
13	FF-WC-COL-001	สี	Colour	150	1		
14	FF-WC-0CN-001	ไซยาไนด์ (CN)	Cyanide (CN)	500	5		
15	CN-DS-ELE-CU0	ทองแดง (Cu)	Copper (Cu)	600	7		
16	CN-DS-ELE-ZN0	สังกะสี (Zn)	Zinc (Zn)	600	7		
17	CN-DS-ELE-FE0	เหล็ก (Fe)	Iron (Fe)	600	7		
18	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	7		
19	CN-DS-ELE-HG0	ปรอท (Hg)	Mercury (Hg)	600	7		
20	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	7		
21	FF-MC-COL-002	โคลิฟอร์ม เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร	Coliforms MPN/100 mL	300	10	ได้	ได้รับการรับรองในน้ำ
22	FF-MC-ECO-001	อี.โคไล	<i>E.coli</i>	500	12	ได้	ได้รับการรับรองในน้ำ
23	FF-MC-TPC-001	จุลินทรีย์ทั้งหมด	Total plate count/Aerobic plate count/Standard plate count)	300	3	ได้	ได้รับการรับรองใน น้ำและอาหาร
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 และ 135 เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท							
1	CN-DS-ELE-ZN0	สังกะสี (Zn)	Zinc (Zn)	600	7		
2	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	7		
3	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	7		
4	CN-DS-ELE-BA0	แบเรียม (Ba)	Barium (Ba)	600	7		
5	CN-DS-ELE-CR0	โครเมียม (Cr)	Chromium (Cr)	600	7		
6	CN-DS-ELE-FE0	เหล็ก (Fe)	Iron (Fe)	600	7		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
7	CN-DS-ELE-AG0	เงิน (Ag)	Silver (Ag)	600	7		
8	CN-DS-ELE-AL0	อะลูมิเนียม (Al)	Aluminium (Al)	600	7		
9	CN-DS-ELE-HG0	ปรอท (Hg)	Mercury (Hg)	600	7		
10	CN-DS-ELE-SE0	ซีลีเนียม (Se)	Selenium (Se)	600	7		
11	CN-DS-ELE-AS0	สารหนู (As)	Arsenic (As)	600	7		
12	CN-DS-ELE-MN0	แมงกานีส (Mn)	Manganese (Mn)	600	7		
13	FF-WC-NO3-001	ไนเตรต (คำนวณเป็น N)	Nitrate (calculated as N)	500	3		
14	CN-DS-ELE-F00	ฟลูออไรด์ (F)	Fluoride (F)	600	2		
15	FF-FE-ODO-001	กลิ่นน้ำบริโภค	Odour	150	20	ได้	ได้รับการรับรองใน น้ำภาชนะบรรจุที่ปิด สนิท
16	FF-FE-FLV-001	กลิ่นรสน้ำบริโภค	Flavour	150	20	ได้	ได้รับการรับรองใน น้ำภาชนะบรรจุที่ปิด สนิท
17	FF-GB-PHV-001	ความเป็นกรด-เบส ที่ °ซ.	pH value at °C	200	1	ได้	ได้รับการรับรองใน น้ำอุปโภค และบริโภค
18	FF-WC-PHE-001	สารประกอบฟีนอล	Phenolic substance	550	3		
19	FF-WC-SO4-001	ซัลเฟต (SO ₄)	Sulphate (SO ₄)	500	3		
20	FF-WC-0TH-001	ความกระด้างทั้งหมด (คำนวณเป็น CaCO ₃)	Total hardness (calculated as CaCO ₃)	300	2	ได้	
21	FF-WC-0TS-001	ปริมาณสารทั้งหมด	Total solids	400	3		
22	FF-WC-TUR-001	ความขุ่น	Turbidity	200	1		
23	FF-WC-ABS-001	อัลคิลเบนซีนซัลโฟเนต / สารลดแรง ตึงผิว (Surfactant)	Alkyl benzene sulfonate	500	3		
24	FF-WC-0CL-001	คลอไรด์ (Cl)	Chloride (Cl)	400	2	ได้	ได้รับการรับรองใน น้ำอุปโภค และบริโภค
25	FF-WC-COL-001	สี	Colour	150	1		
26	FF-WC-0CN-001	ไซยาไนด์ (CN)	Cyanide (CN)	500	5		
27	CN-DS-ELE-CU0	ทองแดง (Cu)	Copper (Cu)	600	7		
28	FF-MC-COL-002	โคลิฟอร์ม เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร	Coliforms MPN/100 mL	300	10	ได้	ได้รับการรับรองในน้ำ
29	FF-MC-ECO-001	อี.โคไล	<i>E.coli</i>	500	12	ได้	ได้รับการรับรองในน้ำ

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้การ รับรอง ISO	หมายเหตุ
30	FF-MC-STA-002	สแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส ใน 100 มิลลิลิตร	<i>Staphylococcus aureus</i> in 100 ml	500	12		
31	FF-MC-SAL-002	แซลโมเนลลา ใน 100 มิลลิลิตร	<i>Salmonella</i> spp. in 100 ml	500	15		
32	CN-DS-ELE-BR0	โบรไมด์ (Br)	Bromide (Br)	600	7		
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข จ.78(พ.ศ.2527) และ จ.137(พ.ศ.2534) เรื่อง น้ำแข็ง							
1	CN-DS-ELE-ZN0	สังกะสี (Zn)	Zinc (Zn)	600	7		
2	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	7		
3	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	7		
4	CN-DS-ELE-BA0	แบเรียม (Ba)	Barium (Ba)	600	7		
5	CN-DS-ELE-CR0	โครเมียม (Cr)	Chromium (Cr)	600	7		
6	CN-DS-ELE-FE0	เหล็ก (Fe)	Iron (Fe)	600	7		
7	CN-DS-ELE-AG0	เงิน (Ag)	Silver (Ag)	600	7		
8	CN-DS-ELE-AL0	อะลูมิเนียม (Al)	Aluminium (Al)	600	7		
9	CN-DS-ELE-HG0	ปรอท (Hg)	Mercury (Hg)	600	7		
10	CN-DS-ELE-SE0	ซีลีเนียม (Se)	Selenium (Se)	600	7		
11	CN-DS-ELE-AS0	สารหนู (As)	Arsenic (As)	600	7		
12	CN-DS-ELE-MN0	แมงกานีส (Mn)	Manganese (Mn)	600	7		
13	FF-WC-NO3-001	ไนเตรต (คำนวณเป็น N)	Nitrate (calculated as N)	500	3		
14	CN-DS-ELE-F00	ฟลูออไรด์ (F)	Fluoride (F)	600	2		
15	FB-WC-ODO-001	กลิ่น	Odour	100	1		
16	FF-GB-PHV-001	ความเป็นกรด-เบส ที่ °C.	pH value at °C	200	1		ได้รับการรับรองใน น้ำอุปโภค และบริโภค
17	FF-WC-PHE-001	สารประกอบฟีนอล	Phenolic substance	550	3		
18	FF-WC-RCL-001	คลอรีนอิสระตกค้าง	Free residual chlorine	300	1		
19	FF-WC-SO4-001	ซัลเฟต (SO ₄)	Sulphate (SO ₄)	500	3		
20	FF-WC-OTH-001	ความกระด้างทั้งหมด (คำนวณเป็น CaCO ₃)	Total hardness (calculated as CaCO ₃)	300	2		
21	FF-WC-OTS-001	ปริมาณสารทั้งหมด	Total solids	400	3		
22	FF-WC-TUR-001	ความขุ่น	Turbidity	200	1		
23	FF-WC-ABS-001	อัลคิลเบนซีนซัลโฟเนต/ สารลดแรงตึงผิว (Surfactant)	Alkyl benzene sulfonate	500	3		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
24	FF-WC-OCL-001	คลอไรด์ (Cl)	Chloride (Cl)	400	2		
25	FF-WC-COL-001	สี	Colour	150	1		
26	FF-WC-OCN-001	ไซยาไนด์ (CN)	Cyanide (CN)	500	5		
27	CN-DS-ELE-CU0	ทองแดง (Cu)	Copper (Cu)	600	7		
28	FF-MC-ECO-001	อี.โคไล	<i>E.coli</i>	500	12	ได้	ได้รับการรับรองในน้ำ
29	FF-MC-STA-002	สแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส ใน 100 มิลลิลิตร	<i>Staphylococcus aureus</i> in 100 ml	500	12		
30	FF-MC-SAL-002	แซลโมเนลลา ใน 100 มิลลิลิตร	<i>Salmonella</i> spp. in 100 ml	500	15		
31	FF-MC-COL-002	โคลิฟอร์ม เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร	Coliforms MPN/100 mL	300	10	ได้	ได้รับการรับรองในน้ำ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข จ.121(พ.ศ.2532) เรื่อง อาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก ใช้กินแทนอาหารปกติใน 1 มื้อ/มากกว่า 1 มื้อ/แทนอาหารทั้งวัน							
1	FF-GB-DCT-001	ลักษณะ	Description	200	1		
2	FF-FN-FAT-007	ไขมัน/มันเนย	Fat/Milk fat	500	5	ได้	ได้รับการรับรองใน นมและผลิตภัณฑ์นม
3	FF-FN-ENE-001	คาร์โบไฮเดรต (โดยการคำนวณ)/ คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด (โดยการ คำนวณ)/พลังงานจากไขมัน (โดยการ คำนวณ) / พลังงานทั้งหมด (โดยการ คำนวณ) *** (คำนวณจาก ความชื้น ไขมันทั้งหมด โปรตีน กาก ถั่ว)	Carbohydrate (by calculation)/ Total carbohydrate (by calculation)/ Energy from fat (by calculation) / Total energy (by calculation) *** (calculated from moisture, total fat, protein fibre ash)	1,700	7		
4	FF-FN-PRO-001	โปรตีน	Protein	500	3	ได้	ได้รับการรับรองใน นมและผลิตภัณฑ์นม
5	CN-DS-ELE-CA0	แคลเซียม (Ca)	Calcium (Ca)	600	5		
6	CN-DS-ELE-K00	โพแทสเซียม (K)	Potassium (K)	600	5		
7	CN-DS-ELE-NA0	โซเดียม (Na)	Sodium (Na)	600	5		
8	FF-FN-POL-001	ฟอสฟอรัส (P)	Phosphorus (P)	600	5	ได้	ได้รับการรับรองใน นมและผลิตภัณฑ์นม
9	FF-FS-ASC-001	แซ็กคาริน	Saccharin	1,000	5		
10	FF-FS-ABZ-001	กรดหรือเกลือของกรดเบนโซอิก	Benzoic acid or its salt	1,000	5		
11	FF-FS-ACC-001	ไซคลาเมต	Cyclamate	1,000	5		
12	FF-FS-ASB-001	กรดหรือเกลือของกรดซอร์บิก	Sorbic acid or its salt	1,000	5		
13	FF-FS-COL-001	สีผสมอาหาร	Food colour	1,000	5		
14	FF-FS-VRT-001	วิตามินเอ (เรตินอล)	Vitamin A (Retinol)	1,000	5		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
15	FF-FS-VTM-001	วิตามินบี1 (ไรอะมีน)	vitamin B1 (Thiamine)	1,000	5		
16	FF-FS-VRB-001	วิตามินบี2 (ไรโบฟลาวิน)	vitamin B2 (Riboflavin)	1,000	5	ได้	ได้รับการรับรองใน นมและผลิตภัณฑ์นม อ้วนและผลิตภัณฑ์ อ้วน และอาหารที่ มีวัตถุประสงค์พิเศษ
17	FF-FS-VNA-001	วิตามินบี3 (ไนอะซิน /นิโคตินาไมด์)	Vitamin B3 (Niacin/Nicotinamide)	800	5		
18	FF-FS-VPA-001	กรดแพนโทธีนิก	Pantothenic acid	800	5		
19	FF-FS-VPR-001	วิตามินบี6	Vitamin B6	800	5		
20	FF-FS-VBT-001	ไบโอติน	Biotin	800	5		
21	FF-FS-VIN-001	อินอซิทอล	Inositol	800	5		
22	FF-FS-VFA-001	กรดโฟลิก	Folic acid	800	5		
23	FF-FS-VCY-001	วิตามินบี12	Vitamin B12	800	5		
24	FF-FS-VAC-001	วิตามินซี/กรดแอสคอร์บิก	Vitamin C/L-Ascorbic acid	1,000	4		
25	FF-FS-VTC-001	วิตามินอี (ดีแอล-อัลฟา โทโคฟีรอล)	Vitamin E (dl-alpha tocopherol)	1,000	5		
26	CN-DS-ELE-FE0	เหล็ก (Fe)	Iron (Fe)	600	5		
27	CN-DS-ELE-I00	ไอโอดีน (I)	Iodine (I)	600	5		
28	CN-DS-ELE-MN0	แมงกานีส (Mn)	Manganese (Mn)	600	5		
29	CN-DS-ELE-CU0	ทองแดง (Cu)	Copper (Cu)	600	5		
30	CN-DS-ELE-ZN0	สังกะสี (Zn)	Zinc (Zn)	600	5		
31	CN-DS-ELE-MN0	แมงกานีส (Mn)	Manganese (Mn)	600	5		
32	FF-MC-SAL-001	แซลโมเนลลา ใน 25 กรัม/มิลลิลิตร	<i>Salmonella</i> spp. in 25 g/mL	500	15		
33	FF-MC-STA-001	สแตฟีโลค็อกคัส ออเรียส	<i>Staphylococcus aureus</i>	500	12		เฉพาะครีมที่ทำให้แห้ง
34	FF-MC-YAM-001	ยีสต์/เชื้อรา/ยีสต์และเชื้อรา	Yeasts/Molds/Yeasts and Molds	300	7		
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉ.121(พ.ศ.2532) เรื่อง อาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก ใช้กินแทนอาหารบางส่วน							
1	FF-GB-DCT-001	ลักษณะ	Description	200	1		
2	FF-FN-WAT-001	ความชื้น	Moisture	300	3	ได้	ได้รับการรับรองใน นมและผลิตภัณฑ์นม
3	FF-FS-TAX-001	อะฟลาทอกซินทั้งหมด (บี1 บี2 จี1 และจี2)	Total aflatoxin : B1 B2 G1 and G2	2,400	4		
4	FF-MC-YAM-001	ยีสต์/เชื้อรา/ยีสต์และเชื้อรา	Yeasts/Molds/Yeasts and Molds	300	7		
5	FF-MC-SAL-001	แซลโมเนลลา ใน 25 กรัม/มิลลิลิตร	<i>Salmonella</i> spp. in 25 g/mL	500	15		
6	FF-MC-STA-001	สแตฟีโลค็อกคัส ออเรียส	<i>Staphylococcus aureus</i>	500	12		เฉพาะครีมที่ทำให้แห้ง

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 150 (พ.ศ.2536) เรื่อง ข้าวเติมวิตามิน							
1	FF-GB-DCT-001	ลักษณะ (Description)	Description	200	1		
2	FF-FN-WAT-001	ความชื้น	Moisture	300	3	ได้	ได้รับการรับรองใน นมและผลิตภัณฑ์นม
3	FF-FN-ENE-001	คาร์โบไฮเดรต (โดยการคำนวณ) / คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด (โดยการ คำนวณ)/พลังงานจากไขมัน (โดยการ คำนวณ) / พลังงานทั้งหมด (โดยการ คำนวณ) *** (คำนวณจาก ความชื้น ไขมันทั้งหมด โปรตีน กาก เถ้า)	Carbohydrate (by calculation)/ Total carbohydrate (by calculation)/ Energy from fat (by calculation) / Total energy (by calculation) *** (calculated from moisture, total fat, protein fibre ash)	1,700	7		
4	FF-FN-PRO-001	โปรตีน	Protein	500	3	ได้	ได้รับการรับรองใน นมและผลิตภัณฑ์นม
5	FF-FN-FAT-007	ไขมัน / นมเนย	Fat/Milk fat	500	5		
6	FF-FS-VTM-002	วิตามินบี1 (ไรอะมีน)	vitamin B1 (Thiamine)	1,000	5		
7	FF-FS-VRB-002	วิตามินบี2 (ไรโบฟลาวิน)	vitamin B2 (Riboflavin)	1,000	5	ได้	ได้รับการรับรองใน นมและผลิตภัณฑ์นม ธัญพืชและผลิตภัณฑ์ ธัญพืช และอาหารที่มี วัตถุประสงค์พิเศษ
8	FF-FS-VNA-001	วิตามินบี3 (ไนอะซิน / นิโคตินาไมด์)	Vitamin B3 (Niacin/Nicotinamide)	800	5		
9	FF-FS-TAX-001	อะฟลาทอกซินทั้งหมด (บี1 บี2 จี1 และจี2)	Total aflatoxin : B1 B2 G1 and G2	2,400	4		
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 156 เรื่อง นมดัดแปลงสำหรับทารก							
1	FF-GB-DCT-001	ลักษณะ	Description	200	1		
2	FF-FN-WAT-001	ความชื้น	Moisture	300	3	ได้	ได้รับการรับรองใน นมและผลิตภัณฑ์นม
3	FF-FN-ENE-001	คาร์โบไฮเดรต (โดยการคำนวณ) / คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด (โดยการ คำนวณ)/พลังงานจากไขมัน (โดยการ คำนวณ) / พลังงานทั้งหมด (โดยการ คำนวณ) *** (คำนวณจาก ความชื้น ไขมันทั้งหมด โปรตีน กาก เถ้า)	Carbohydrate (by calculation)/ Total carbohydrate (by calculation)/ Energy from fat (by calculation) / Total energy (by calculation) *** (calculated from moisture, total fat, protein fibre ash)	1,700	7		
4	FF-FN-PRO-001	โปรตีน	Protein	500	3	ได้	ได้รับการรับรองใน นมและผลิตภัณฑ์นม
5	FF-FN-LAC-001	แล็กโทส	Lactose	1,000	3		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
6	FF-FN-FAT-007	ไขมัน/มันเนย	Fat/Milk fat	500	5	ได้	ได้รับการรับรองใน นมและผลิตภัณฑ์นม
7	FF-FN-CAL-001	อัตราส่วนของแคลเซียมต่อฟอสฟอรัส (คำนวณจากแคลเซียมและฟอสฟอรัส)	Ratio of calcium : phosphorus	1,200	7		
8	FF-FN-FAT-003	กรดไขมัน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, (รายการเดียว หรือรวมกัน) ไม่รวมไขมันทรานส์	Fatty acids, Saturated fat, Unsaturated fat	2,000	5		
9	FB-BNT-AMI-001	กรดอะมิโน 18 ชนิด (Aspartic acid, Threonine, Serine, Glutamic acid, Proline, Glycine, Alanine, Cystine, Valine, Methionine, Isoleucine, Leucine, Tyrosine, Phenylalanine, Histidine, Lysine, Arginine, Tryptophan)	Amino acid 18 type (Aspartic acid, Threonine, Serine, Glutamic acid, Proline, Glycine, Alanine, Cystine, Valine, Methionine, Isoleucine, Leucine, Tyrosine, Phenylalanine, Histidine, Lysine, Arginine, Tryptophan)	7,500	10		
10	CN-DS-ELE-K00	โพแทสเซียม (K)	Potassium (K)	600	5		
11	CN-DS-ELE-CA0	แคลเซียม (Ca)	Calcium (Ca)	600	5		
12	FF-FN-CHL-001	คลอไรด์ (Cl)	Chloride (Cl)	300	3	ได้	ได้รับการรับรองใน นม และผลิตภัณฑ์ นม
13	FF-FN-POL-001	ฟอสฟอรัส (P)	Phosphorus (P)	600	5	ได้	ได้รับการรับรองใน นมและผลิตภัณฑ์นม
14	FF-FS-ASC-001	แซ็กคาริน	Saccharin	1,000	5		
15	FF-FS-ACC-001	ไซคลาเมต	Cyclamate	1,000	5	ได้	
16	FF-FS-ABZ-001	กรดหรือเกลือของกรดเบนโซอิก	Benzoic acid or its salt	1,000	5		
17	FF-FS-ASB-001	กรดหรือเกลือของกรดซอร์บิก	Sorbic acid or its salt	1,000	5		
18	FF-FS-COL-001	สีผสมอาหาร	Food colour	1,000	5		
19	FF-FS-TAX-001	อะฟลาทอกซินทั้งหมด (ปี1 ปี2 จี1 และจี2)	Total aflatoxin : B1 B2 G1 and G2	2,400	5		
20	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	5		
21	CN-DS-ELE-SB0	พลวง (Sb)	Antimony (Sb)	600	5		
22	CN-DS-ELE-FE0	เหล็ก (Fe)	Iron (Fe)	600	5		
23	CN-DS-ELE-I00	ไอโอดีน (I)	Iodine (I)	600	5		
24	CN-DS-ELE-CU0	ทองแดง (Cu)	Copper (Cu)	600	5		
25	CN-DS-ELE-ZN0	สังกะสี (Zn)	Zinc (Zn)	600	5		
26	CN-DS-ELE-MN0	แมงกานีส (Mn)	Manganese (Mn)	600	5		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
27	CN-DS-ELE-HG0	ปรอท (Hg)	Mercury (Hg)	600	5		
28	FF-FS-VRT-001	วิตามินเอ (เรตินอล)	Vitamin A (Retinol)	1,000	5		
29	FF-FS-VTM-001	วิตามินบี1 (ไทอะมีน)	vitamin B1 (Thiamine)	1,000	5		
30	FF-FS-VRB-001	วิตามินบี2 (ไรโบฟลาวิน)	vitamin B2 (Riboflavin)	1,000	5	ได้	ได้รับการรับรองใน นมและผลิตภัณฑ์นม ธัญพืชและผลิตภัณฑ์ ธัญพืช และอาหารที่มี วัตถุประสงค์พิเศษ
31	FF-FS-VNA-001	วิตามินบี3 (ไนอะซิน /นิโคตินาไมด์)	Vitamin B3 (Niacin/Nicotinamide)	800	5		
32	FF-FS-VPA-001	กรดแพนโทธีนิก	Pantothenic acid	800	5		
33	FF-FS-VPR-001	วิตามินบี6	Vitamin B6	800	5		
34	FF-FS-VBT-001	ไบโอติน	Biotin	800	5		
35	FF-FS-VIN-001	อินอซิทอล	Inositol	800	5		
36	FF-FS-VFA-001	กรดโฟลิก	Folic acid	800	5		
37	FF-FS-VCY-001	วิตามินบี12	Vitamin B12	800	5		
38	FF-FS-VAC-001	วิตามินซี/กรดแอสคอร์บิก	Vitamin C/L-Ascorbic acid	1,000	4		
39	FF-FS-VTC-001	วิตามินอี (ดีแอล-อัลฟา โทโคฟีรอล)	Vitamin E (dl-alpha tocopherol)	1,000	5		
40	FF-MC-SAL-001	แซลโมเนลลา ใน 25 กรัม/มิลลิลิตร	<i>Salmonella</i> spp. in 25 g/mL	500	15		
41	FF-MC-STA-001	สแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส	<i>Staphylococcus aureus</i>	500	12		
42	FF-MC-BCC-001	แบซิลลัส ซีเรียส	<i>Bacillus cereus</i>	500	20		
43	FF-MC-ECO-001	อี.โคไล	<i>E.coli</i>	500	12		
44	FF-MC-BAC-001	แบคทีเรีย	Bacteria	300	3		
45	FF-FS-VPQ-001	วิตามินเค1	Vitamin K1	2,500	5		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 157 เรื่อง อาหารทารก							
1	FF-GB-DCT-001	ลักษณะ	Description	200	1		
2	FF-FN-WAT-001	ความชื้น	Moisture	300	3	ได้	ได้รับการรับรองใน นมและผลิตภัณฑ์นม
3	FF-FN-ENE-001	คาร์โบไฮเดรต (โดยการคำนวณ) / คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด (โดยการ คำนวณ)/พลังงานจากไขมัน (โดยการ คำนวณ) / พลังงานทั้งหมด (โดยการ คำนวณ) *** (คำนวณจาก ความชื้น ไขมันทั้งหมด โปรตีน กาก ถั่ว)	Carbohydrate (by calculation)/ Total carbohydrate (by calculation)/ Energy from fat (by calculation) / Total energy (by calculation) *** (calculated from moisture, total fat, protein fibre ash)	1,700	7		
4	FF-FN-PRO-001	โปรตีน	Protein	500	3	ได้	ได้รับการรับรองใน นมและผลิตภัณฑ์นม
5	FF-FN-FAT-007	ไขมัน / ไขมันเนย	Fat/Milk fat	500	5	ได้	
6	CN-DS-ELE-NA0	โซเดียม (Na)	Sodium (Na)	600	5		
7	CN-DS-ELE-K00	โพแทสเซียม (K)	Potassium (K)	600	5		
8	CN-DS-ELE-CA0	แคลเซียม (Ca)	Calcium (Ca)	600	5		
9	FF-FN-CHL-001	คลอไรด์ (Cl)	Chloride (Cl)	300	3	ได้	ได้รับการรับรองใน นมและผลิตภัณฑ์นม
10	FF-FN-POL-001	ฟอสฟอรัส (P)	Phosphorus (P)	600	5	ได้	ได้รับการรับรองใน นมและผลิตภัณฑ์นม
11	FF-FS-ASC-001	แซ็กคาริน	Saccharin	1,000	5		
12	FF-FS-ACC-001	ไซคลาเมต	Cyclamate	1,000	5	ได้	ได้รับการรับรองใน นมและผลิตภัณฑ์นม
13	FF-FS-ABZ-001	กรดหรือเกลือของกรดเบนโซอิก	Benzoic acid or its salt	1,000	5		
14	FF-FS-ASB-001	กรดหรือเกลือของกรดซอร์บิก	Sorbic acid or its salt	1,000	5		
15	FF-FS-COL-001	สีผสมอาหาร	Food colour	1,000	5		
16	FF-FS-VRT-001	วิตามินเอ (เรตินอล)	Vitamin A (Retinol)	1,000	5		
17	FF-FS-VTM-001	วิตามินบี1 (ไทอะมิน)	vitamin B1 (Thiamine)	1,000	5		
18	FF-FS-VRB-001	วิตามินบี2 (ไรโบฟลาวิน)	vitamin B2 (Riboflavin)	1,000	5	ได้	ได้รับการรับรองใน นมและผลิตภัณฑ์นม ธัญพืชและ ผลิตภัณฑ์ธัญพืช และอาหารที่มี วัตถุประสงค์พิเศษ
19	FF-FS-VNA-001	วิตามินบี3 (ไนอะซิน / นิโคตินาไมด์)	Vitamin B3 (Niacin/Nicotinamide)	800	5		
20	FF-FS-VPA-001	กรดแพนโทธีนิก	Pantothenic acid	800	5		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
21	FF-FS-VPR-001	วิตามินบี6	Vitamin B6	800	5		
22	FF-FS-VBT-001	ไบโอติน	Biotin	800	5		
23	FF-FS-VIN-001	อินอซิทอล	Inositol	800	5		
24	FF-FS-VFA-001	กรดโฟลิก	Folic acid	800	5		
25	FF-FS-VCY-001	วิตามินบี12	Vitamin B12	800	5		
26	FF-FS-VAC-001	วิตามินซี/กรดแอสคอร์บิก	Vitamin C/L-Ascorbic acid	1,000	4		
27	FF-FS-VTC-001	วิตามินอี (ดีแอล-อัลฟา โทโคฟีรอล)	Vitamin E (dl-alpha tocopherol)	1,000	5		
28	FF-FS-VCL-001	โคลีน	Choline	800	10		
29	FF-FS-TAX-001	อะฟลาทอกซินทั้งหมด (บี1 บี2 จี1 และจี2)	Total aflatoxin : B1 B2 G1 and G2	2,400	5		
30	CN-DS-ELE-MNO	แมงกานีส (Mn)	Manganese (Mn)	600	5		
31	CN-DS-ELE-FEO	เหล็ก (Fe)	Iron (Fe)	600	5		
32	CN-DS-ELE-IOO	ไอโอดีน (I)	Iodine (I)	600	5		
33	CN-DS-ELE-CUO	ทองแดง (Cu)	Copper (Cu)	600	5		
34	CN-DS-ELE-ZNO	สังกะสี (Zn)	Zinc (Zn)	600	5		
35	CN-DS-ELE-MGO	แมกนีเซียม (Mg)	Magnesium (Mg)	600	5		
36	CN-DS-ELE-PBO	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	5		รายการนี้ถ้าใช้เทคนิค ICP MS ขอปรับปรุงราคาค่าธรรมเนียมวิเคราะห์
37	FF-MC-ECO-001	อี.โคไล	<i>E.coli</i>	500	12		
38	FF-MC-BAC-001	แบคทีเรีย	Bacteria	300	3	ได้	ได้รับการรับรองในน้ำและอาหาร
39	FF-MC-SAL-001	แซลโมเนลลา ใน 25 กรัม/มิลลิลิตร	<i>Salmonella</i> spp. in 25 g/mL	500	15		
40	FF-MC-STA-001	สแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส	<i>Staphylococcus aureus</i>	500	12		
41	FF-MC-BCC-001	แบซิลลัส ซีเรียส	<i>Bacillus cereus</i>	500	20		
42	FF-FS-VPQ-001	วิตามินเค1	Vitamin K1	2,500	5		
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข จ.158(พ.ศ.2537) เรื่อง อาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็ก							
1	FF-GB-DCT-001	ลักษณะ	Description	200	1		
2	FF-FN-WAT-001	ความชื้น	Moisture	300	3	ได้	ได้รับการรับรองในนมและผลิตภัณฑ์นม
3	FF-FN-PRO-001	โปรตีน	Protein	500	3	ได้	ได้รับการรับรองในนมและผลิตภัณฑ์นม
4	CN-DS-ELE-NAO	โซเดียม (Na)	Sodium (Na)	600	5		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
5	FF-FN-FAT-007	ไขมัน /มันเนย	Fat/Milk fat	500	5	ได้	ได้รับการรับรองใน นมและผลิตภัณฑ์นม
6	FF-FN-FIB-001	กาก	Crude fibre	800	5		
7	FF-FN-ASH-001	เถ้า	Ash	300	5	ได้	ได้รับการรับรองใน นมและผลิตภัณฑ์นม
8	FF-FN-ENE-001	คาร์โบไฮเดรต (โดยการคำนวณ) / คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด (โดยการ คำนวณ)/พลังงานจากไขมัน (โดยการ คำนวณ) / พลังงานทั้งหมด (โดยการ คำนวณ) *** (คำนวณจาก ความชื้น ไขมันทั้งหมด โปรตีน กาก เถ้า)	Carbohydrate (by calculation)/ Total carbohydrate (by calculation)/ Energy from fat (by calculation) / Total energy (by calculation) *** (calculated from moisture, total fat, protein fibre ash)	1,700	7		
9	FF-FS-ASC-001	แซ็กคาริน	Saccharin	1,000	5		
10	FF-FS-ACC-001	ไซคลาเมต	Cyclamate	1,000	5	ได้	ได้รับการรับรองใน นมและผลิตภัณฑ์นม
11	FF-FS-ABZ-001	กรดหรือเกลือของกรดเบนโซอิก	Benzoic acid or its salt	1,000	5		
12	FF-FS-ASB-001	กรดหรือเกลือของกรดซอร์บิก	Sorbic acid or its salt	1,000	5		
13	FF-FS-COL-001	สีผสมอาหาร	Food colour	1,000	5		
14	FF-FS-TAX-001	อะฟลาทอกซินทั้งหมด (ปี1 ปี2 จี1 และจี2)	Total aflatoxin : B1 B2 G1 and G2	2,400	5		
15	FF-MC-SAL-001	แซลโมเนลลา ใน 25 กรัม/มิลลิลิตร	Salmonella spp. in 25 g/mL	500	15		
16	FF-MC-STA-001	สแตฟีโลค็อกคัส ออเรียส	Staphylococcus aureus	500	12		
17	FF-MC-BAC-001	แบคทีเรีย	Bacteria	300	3	ได้	ได้รับการรับรองใน น้ำและอาหาร
18	FF-MC-ECO-001	อี.โคไล	E.coli	500	12		
19	FF-MC-BCC-001	แบซิลลัส ซีเรียส	Bacillus cereus	500	20		เฉพาะชนิดผงหรือแห้ง
20	FF-MC-CLO-001	คลอสทริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์	Clostridium perfringens	500	12		เฉพาะชนิดผงหรือแห้ง
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉ.195 เรื่อง เครื่องดื่มเกลือแร่							
1	FF-GB-DCT-001	ลักษณะ	Description	200	1		
2	CN-DS-ELE-NA0	โซเดียม (Na)	Sodium (Na)	600	5		
3	CN-DS-ELE-K00	โพแทสเซียม (K)	Potassium (K)	600	5		
4	FF-FN-GLU-001	กลูโคส	Glucose	1,000	3		
5	FF-FN-SUC-001	ซูโครส	Sucrose	1,000	3		
6	FF-FN-FRU-001	ฟรุกโทส	Fructose	1,000	3		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
7	FF-FN-ALC-001	แรงแอลกอฮอล์	Degree alcohol	400	3		
8	FF-FN-CAF-001	กาเฟอีน	Caffeine	1,000	3		
9	FF-FN-WAT-001	ความชื้น	Moisture	300	3	ได้	ได้รับการรับรองใน นมและผลิตภัณฑ์นม
10	FF-FS-CTR-001	กรดซิตริก / ซิเตรต ในเครื่องดื่มเกลือแร่	Citric acid / citrate	500	5		
11	FF-FS-ASD-001	ซัลเฟอร์ไดออกไซด์	Sulphur dioxide, SO ₂	500	2		
12	FF-FS-ASC-001	แซ็กคาริน	Saccharin	1,000	5		
13	FF-FS-ACC-001	ไซคลาเมต	Cyclamate	1,000	5	ได้	ได้รับการรับรองใน อาหารและเครื่องดื่ม (ยกเว้นเครื่องดื่มที่มี แอลกอฮอล์)
14	FF-FS-TAX-001	อะฟลาทอกซินทั้งหมด (ปี1 ปี2 จี1 และจี2)	Total aflatoxin : B1 B2 G1 and G2	2,400	5		
15	CN-DS-ELE-AS0	สารหนู (As)	Arsenic (As)	600	5		รายงานนี้ใช้เทคนิค ICP MS ขอปรับปรุง ราคาค่าธรรมเนียม วิเคราะห์
16	CN-DS-ELE-CU0	ทองแดง (Cu)	Copper (Cu)	600	5		
17	CN-DS-ELE-ZN0	สังกะสี (Zn)	Zinc (Zn)	600	5		
18	CN-DS-ELE-FE0	เหล็ก (Fe)	Iron (Fe)	600	5		
19	CN-DS-ELE-SN0	ดีบุก (Sn)	Tin (Sn)	600	5		
20	FF-MC-ECO-001	อี.โคไล	<i>E.coli</i>	500	12	ได้	ได้รับการรับรองในน้ำ
21	FF-MC-COL-002	โคลิฟอร์ม	Coliforms MPN/100 mL	300	5	ได้	ได้รับการรับรองในน้ำ
22	FF-MC-STA-001	สแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส	<i>Staphylococcus aureus</i>	500	12		
23	FF-MC-YAM-001	ยีสต์/เชื้อรา/ยีสต์และเชื้อรา	Yeasts/Molds/Yeasts and Molds	300	7		
24	FF-MC-SAL-001	แซลโมเนลลา ใน 25 กรัม/มิลลิลิตร	<i>Salmonella</i> spp. in 25 g/mL	500	15		
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉ.196(พ.ศ.2543) เรื่องชา (ชาปรุงสำเร็จ หรือชาพร้อมดื่ม)							
1	FF-GB-DCT-001	ลักษณะ	Description	200	1		
2	FF-FS-ASD-001	ซัลเฟอร์ไดออกไซด์	Sulphur dioxide, SO ₂	500	2		
3	FF-FS-ASC-001	แซ็กคาริน	Saccharin	1,000	5		
4	FF-FS-ACC-001	ไซคลาเมต	Cyclamate	1,000	5		
5	FF-FS-ABZ-001	กรดหรือเกลือของกรดเบนโซอิก	Benzoic acid or its salt	1,000	5		
6	FF-FS-ASB-001	กรดหรือเกลือของกรดซอร์บิก	Sorbic acid or its salt	1,000	5		
7	FF-FS-COL-001	สีผสมอาหาร	Food colour	1,000	5		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
8	FF-FS-TAX-001	อะฟลาทอกซินทั้งหมด (ปี1 ปี2 จี1 และจี2)	Total aflatoxin : B1 B2 G1 and G2	2,400	5		
9	CN-DS-ELE-AS0	สารหนู (As)	Arsenic (As)	600	5		รายการนี้ถ้าใช้เทคนิค ICP MS ขอปรับปรุงราคาค่าธรรมเนียมวิเคราะห์
10	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	5		รายการนี้ถ้าใช้เทคนิค ICP MS ขอปรับปรุงราคาค่าธรรมเนียมวิเคราะห์
11	CN-DS-ELE-CU0	ทองแดง (Cu)	Copper (Cu)	600	5		
12	CN-DS-ELE-ZN0	สังกะสี (Zn)	Zinc (Zn)	600	5		
13	CN-DS-ELE-FE0	เหล็ก (Fe)	Iron (Fe)	600	5		
14	CN-DS-ELE-SN0	ดีบุก (Sn)	Tin (Sn)	600	5		
15	FF-MC-COL-002	โคลิฟอร์ม (เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร)	Coliforms (MPN/100 mL)	300	5	ได้	ได้รับการรับรองในน้ำ
16	FF-MC-ECO-001	อี.โคไล	<i>E.coli</i>	500	12	ได้	ได้รับการรับรองในน้ำ
17	FF-MC-SAL-001	แซลโมเนลลา ใน 25 กรัม/มิลลิลิตร	<i>Salmonella</i> spp. in 25 g/mL	500	15		
18	FF-MC-STA-001	สแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส	<i>Staphylococcus aureus</i>	500	12		
19	FF-MC-YAM-001	ยีสต์/เชื้อรา/ยีสต์และเชื้อรา	Yeasts/Molds/Yeasts and Molds	300	8	ได้	
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉ.197(พ.ศ.2543) เรื่อง กาแฟ (กาแฟพร้อมบริโภค หรือ 3 in 1)							
1	FF-GB-DCT-001	ลักษณะ	Description	200	1		
2	FF-FN-CAF-001	กาเฟอีน	Caffeine	1,000	3		
3	FF-FS-COL-001	สีผสมอาหาร	Food colour	1,000	5		
4	FF-FS-ASC-001	แซ็กคาริน	Saccharin	1,000	5		
5	FF-FS-ACC-001	ไซคลาเมต	Cyclamate	1,000	5	ได้	ได้รับการรับรองในอาหารและเครื่องดื่ม (ยกเว้นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์)
6	FF-MC-COL-002	โคลิฟอร์ม (เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร)	Coliforms (MPN/100 mL)	300	5	ได้	ได้รับการรับรองในน้ำ
7	FF-MC-ECO-001	อี.โคไล (พบ/ไม่พบ)	<i>E.coli</i> (positive/negative)	500	12	ได้	ได้รับการรับรองในน้ำ
8	FF-MC-SAL-001	แซลโมเนลลา ใน 25 กรัม	<i>Salmonella</i> spp. in 25 g	500	15		
9	FF-MC-STA-001	สแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส	<i>Staphylococcus aureus</i>	500	12		
10	FF-FS-FTX-001	อะฟลาทอกซิน เอ็ม1	Aflatoxin M1	2,000	5		
11	FF-MC-YAM-001	ยีสต์/เชื้อรา/ยีสต์และเชื้อรา	Yeasts/Molds/Yeasts and Molds	300	8	ได้	

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
12	FF-FS-ASD-001	ซัลเฟอร์ไดออกไซด์	Sulphur dioxide, SO ₂	500	2		
13	FF-FS-ABZ-001	กรดหรือเกลือของกรดเบนโซอิก	Benzoic acid or its salt	1,000	5		
14	FF-FS-ASB-001	กรดหรือเกลือของกรดซอร์บิก	Sorbic acid or its salt	1,000	5		
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 197(พ.ศ.2543) เรื่อง กาแฟ (กาแฟสำเร็จรูปผสม)							
1	FF-GB-DCT-001	ลักษณะ	Description	200	1		
2	FF-FN-CAF-001	กาเฟอีน	Caffeine	1,000	3		
3	FF-FN-WAT-001	ความชื้น	Moisture	300	3	ได้	ได้รับการรับรองใน นมและผลิตภัณฑ์นม
4	FF-FS-COL-001	สีผสมอาหาร	Food colour	1,000	5		
5	FF-FS-ASC-001	แซ็กคาริน	Saccharin	1,000	5		
6	FF-FS-ACC-001	ไซคลาเมต	Cyclamate	1,000	5	ได้	ได้รับการรับรองใน อาหารและเครื่องดื่ม (ยกเว้นเครื่องดื่มที่มี แอลกอฮอล์)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 197(พ.ศ.2543) เรื่อง กาแฟ (กาแฟสำเร็จรูปสกัดกาแฟอื่นออก)							
1	FF-GB-DCT-001	ลักษณะ	Description	200	1		
2	FF-FN-CAF-001	กาเฟอีน	Caffeine	1,000	3		
3	FF-FN-WAT-001	ความชื้น	Moisture	300	3	ได้	ได้รับการรับรองใน นมและผลิตภัณฑ์นม
4	FF-FS-COL-001	สีผสมอาหาร	Food colour	1,000	5		
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 198(พ.ศ.2543) เรื่อง น้ำนมถั่วเหลืองในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท							
1	FF-GB-DCT-001	ลักษณะ	Description	200	1		
2	FF-FN-FAT-007	ไขมัน/มันเนย	Fat/Milk fat	500	5	ได้	ได้รับการรับรองใน นมและผลิตภัณฑ์นม
3	FF-FS-ASC-001	แซ็กคาริน	Saccharin	1,000	5		
4	FF-FS-ACC-001	ไซคลาเมต	Cyclamate	1,000	5		
5	FF-FS-ABZ-001	กรดหรือเกลือของกรดเบนโซอิก	Benzoic acid or its salt	1,000	5		
6	FF-FS-TAX-001	อะฟลาทอกซินทั้งหมด (ปี1 ปี2 จี1 และจี2)	Total aflatoxin : B1 B2 G1 and G2	2,400	5	ได้	ได้รับการรับรองใน ธัญพืชและผลิตภัณฑ์ จากธัญพืช
7	CN-DS-ELE-AS0	สารหนู (As)	Arsenic (As)	600	5		
8	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	5		
9	CN-DS-ELE-CU0	ทองแดง (Cu)	Copper (Cu)	600	5		
10	CN-DS-ELE-ZN0	สังกะสี (Zn)	Zinc (Zn)	600	5		
11	CN-DS-ELE-FE0	เหล็ก (Fe)	Iron (Fe)	600	5		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
12	CN-DS-ELE-SN0	ดีบุก (Sn)	Tin (Sn)	600	5		
13	FF-FS-ASD-001	ซัลเฟอร์ไดออกไซด์	Sulphur dioxide, SO ₂	500	2		
14	FF-MC-SAL-001	แซลโมเนลลา ใน 25 กรัม/มิลลิลิตร	Salmonella spp. in 25 g/mL	500	15		
15	FF-MC-STA-001	สแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส	Staphylococcus aureus	500	12		
16	FF-MC-COL-002	โคลิฟอร์ม	Coliforms MPN/100 mL	300	5	ได้	ได้รับการรับรองในน้ำ
17	FF-MC-ECO-002	อี.โคไล	E.coli	500	12	ได้	ได้รับการรับรองในน้ำ
18	FF-MC-BAC-001	แบคทีเรีย	Bacteria	300	3	ได้	ได้รับการรับรองในน้ำและอาหาร
19	FF-FS-ASB-001	กรดหรือเกลือของกรดซอร์บิก	Sorbic acid or its salt	1,000	5		
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉ.199(พ.ศ.2543) เรื่อง น้ำแร่ธรรมชาติ							
1	FF-GB-DCT-001	ลักษณะ	Description	200	1		
2	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	7		
3	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	7		
4	CN-DS-ELE-BA0	แบเรียม (Ba)	Barium (Ba)	600	7		
5	CN-DS-ELE-CR0	โครเมียม (Cr)	Chromium (Cr)	600	7		
6	CN-DS-ELE-NI0	นิกเกิล (Ni)	Nickle (Ni)	600	7		
7	CN-DS-ELE-HG0	ปรอท (Hg)	Mercury (Hg)	600	7		
8	CN-DS-ELE-SE0	ซีลีเนียม (Se)	Selenium (Se)	600	7		
9	CN-DS-ELE-AS0	สารหนู (As)	Arsenic (As)	600	7		
10	CN-DS-ELE-SB0	พลวง (Sb)	Antimony (Sb)	600	7		
11	CN-DS-ELE-MN0	แมงกานีส (Mn)	Manganese (Mn)	600	7		
12	FF-WC-NO3-002	ไนเตรต (คำนวณเป็น NO ₃)	Nitrate (calculated as NO ₃)	500	3		
13	FF-WC-NO2-001	ไนไตรต์ (NO ₂)	Nitrite (NO ₂)	500	3		
14	FF-WC-ABS-001	อัลคิลเบนซีนซัลโฟเนต/สารลดแรงตึงผิว (Surfactant)	Alkyl benzene sulfonate	500	3		
15	FF-WC-BO3-001	บอเรต (คำนวณเป็น B)	Borate (calculated as B)	600	7		
16	FF-WC-OCN-001	ไซยาไนด์ (CN)	Cyanide (CN)	500	5		
17	CN-DS-ELE-CU0	ทองแดง (Cu)	Copper (Cu)	600	7		
18	FF-MC-COL-002	โคลิฟอร์ม เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร	Coliforms MPN/100 mL	300	10	ได้	ได้รับการรับรองในน้ำ
19	FF-MC-STA-002	สแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส ใน 100 มิลลิลิตร	Staphylococcus aureus in 100 ml	500	12		
20	FF-MC-SAL-002	แซลโมเนลลา ใน 100 มิลลิลิตร	Salmonella spp. in 100 ml	500	15		
21	FF-MC-ECO-001	อี.โคไล	E.coli	500	12	ได้	ได้รับการรับรองในน้ำ

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข จ.203(พ.ศ.2543) เรื่อง น้ำปลา							
1	FF-GB-DCT-001	ลักษณะ	Description	200	1		
2	FF-FN-SOD-001	โซเดียมคลอไรด์	Sodium chloride	300	3		
3	CN-DS-ELE-K00	โพแทสเซียม (K)	Potassium (K)	600	5		
4	FF-FN-AMI-007	กรดกลูตามิก/ อัตราส่วนของกรด กลูตามิกต่อไนโตรเจนทั้งหมด	Glutamic acid/ Glutamic acid per total nitrogen	1,500	7		
5	FF-FN-NIT-001	ไนโตรเจนทั้งหมด	Total nitrogen	500	3		
6	FF-FN-NIT-003	ฟอร์มัลดีไฮด์ไนโตรเจน	Formaldehyde nitrogen	400	3		
7	FF-FS-COL-001	สีผสมอาหาร	Food colour	1,000	5		
8	FF-FS-ASC-001	แซ็กคาริน	Saccharin	1,000	5		
9	FF-FS-ABZ-001	กรดหรือเกลือของกรดเบนโซอิก	Benzoic acid or its salt	1,000	5		
10	FF-FS-ASB-001	กรดหรือเกลือของกรดซอร์บิก	Sorbic acid or its salt	1,000	5		
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข จ.204 เรื่อง น้ำส้มสายชู(น้ำส้มสายชูหมักหรือน้ำส้มสายชुक้น)							
1	FF-GB-DCT-001	ลักษณะ	Description	200	1		
2	FF-FN-ACI-002	กรดอะซิติก	Acetic acid	200	3		
3	FF-FN-ALC-002	เอทานอล	Ethanol	400	3		
4	FF-FN-ACI-003	กรดแร่อิสระ	Free minerals acid	100	1		
5	CN-DS-ELE-AS0	สารหนู (As)	Arsenic (As)	600	5		ถ้าใช้เทคนิค ICP MS ขอปรับปรุงราคา ค่าบริการ
6	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	5		ถ้าใช้เทคนิค ICP MS ขอปรับปรุงราคา ค่าบริการ
7	CN-DS-ELE-CU0	ทองแดง (Cu)	Copper (Cu)	600	5		
8	CN-DS-ELE-ZN0	สังกะสี (Zn)	Zinc (Zn)	600	5		
9	CN-DS-ELE-FE0	เหล็ก (Fe)	Iron (Fe)	600	5		
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข จ.208 เรื่อง ครีม							
1	FF-GB-DCT-001	ลักษณะ	Description	200	1		
2	FF-FN-ACI-001	ความเป็นกรด	Acidity	200	3		
3	FF-FN-FAT-007	ไขมัน /มันเนย	Fat/Milk fat	500	5	ได้	ได้รับการรับรองใน นมและผลิตภัณฑ์นม
4	FF-FS-ABZ-001	กรดหรือเกลือของกรดเบนโซอิก	Benzoic acid or its salt	1,000	5		
5	FF-FS-ASB-001	กรดหรือเกลือของกรดซอร์บิก	Sorbic acid or its salt	1,000	5		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
6	FF-FS-TAX-001	อะฟลาทอกซินทั้งหมด (ปี1 ปี2 จี1 และจี2)	Total aflatoxin : B1 B2 G1 and G2	2,400	4		
7	FF-MC-ECO-001	อี.โคไล	<i>E.coli</i>	500	12		
8	FF-MC-SAL-001	แซลโมเนลลา ใน 25 กรัม/มิลลิลิตร	<i>Salmonella</i> spp. in 25 g/mL	500	15		
9	FF-MC-BCC-001	แบซิลลัส ซีเรียส	<i>Bacillus cereus</i>	500	20		
10	FF-MC-STA-001	สแตฟีโลค็อกคัส ออเรียส	<i>Staphylococcus aureus</i>	500	12		เฉพาะครีมที่ทำให้แห้ง
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉ.209(พ.ศ.2543) เรื่อง เนยแข็ง							
1	FF-GB-DCT-001	ลักษณะ	Description	200	1		
2	FF-FN-FAT-007	ไขมัน /มันเนย	Fat/Milk fat	500	5	ได้	ได้รับการรับรองในนมและผลิตภัณฑ์นม
3	FF-FN-WAT-003	น้ำ (Karl Fischer Method)	Water (Karl Fischer Method)	500	2		
4	FF-FS-TAX-001	อะฟลาทอกซินทั้งหมด (ปี1 ปี2 จี1 และจี2)	Total aflatoxin : B1 B2 G1 and G2	2,400	5		
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉ.210(พ.ศ.2543) เรื่อง อาหารกึ่งสำเร็จรูป(เครื่องปรุงที่บรรจุอยู่ในภาชนะบรรจุถ้วยเดียว,ถ้วยจับ,บะหมี่,เส้นหมี่,และวุ้นเส้น)							
1	FF-GB-DCT-001	ลักษณะ	Description	200	1		
2	FF-FS-ASB-001	กรดหรือเกลือของกรดซอร์บิก	Sorbic acid or its salt	1,000	5		
3	FF-FS-ABZ-001	กรดหรือเกลือของกรดเบนโซอิก	Benzoic acid or its salt	1,000	5		
4	FF-FS-TAX-001	อะฟลาทอกซินทั้งหมด (ปี1 ปี2 จี1 และจี2)	Total aflatoxin : B1 B2 G1 and G2	2,400	5		
5	FF-MC-SAL-001	แซลโมเนลลา ใน 25 กรัม/มิลลิลิตร	<i>Salmonella</i> spp. in 25 g/mL	500	15		
6	FF-MC-STA-001	สแตฟีโลค็อกคัส ออเรียส	<i>Staphylococcus aureus</i>	500	12		
7	FF-MC-BAC-001	แบคทีเรีย	Bacteria	300	3	ได้	ได้รับการรับรองในน้ำและอาหาร
8	FF-MC-BCC-001	แบซิลลัส ซีเรียส	<i>Bacillus cereus</i>	500	20		
9	FF-MC-CLO-001	คลอสทริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์	<i>Clostridium perfringens</i>	500	12		
10	FF-MC-ECO-001	อี.โคไล	<i>E.coli</i>	500	12		
11	FF-MC-YAM-001	ยีสต์/เชื้อรา/ยีสต์และเชื้อรา	Yeasts/Molds/Yeasts and Molds	300	8		
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉ.210(พ.ศ.2543) เรื่อง อาหารกึ่งสำเร็จรูป(แกง,น้ำพริกต่างๆ)							
1	FF-GB-DCT-001	ลักษณะ	Description	200	1		
2	FF-FS-ASB-001	กรดหรือเกลือของกรดซอร์บิก	Sorbic acid or its salt	1,000	5		
3	FF-FS-ABZ-001	กรดหรือเกลือของกรดเบนโซอิก	Benzoic acid or its salt	1,000	5		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
4	FF-FS-TAX-001	อะฟลาทอกซินทั้งหมด (ปี1 ปี2 จี1 และจี2)	Total aflatoxin : B1 B2 G1 and G2	2,400	5		
5	FF-MC-SAL-001	แซลโมเนลลา ใน 25 กรัม/มิลลิลิตร	Salmonella spp. in 25 g/mL	500	15		
6	FF-MC-STA-001	สแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส	Staphylococcus aureus	500	12		
7	FF-MC-BCC-001	แบซิลลัส ซีเรียส	Bacillus cereus	500	20		
8	FF-MC-CLO-001	คลอสทริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์	Clostridium perfringens	500	12		
9	FF-MC-ECO-001	อี.โคไล	E.coli	500	12		
10	FF-MC-YAM-001	ยีสต์/เชื้อรา/ยีสต์และเชื้อรา	Yeasts/Molds/Yeasts and Molds	300	8		
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉ.210(พ.ศ.2543) เรื่อง อาหารกึ่งสำเร็จรูป(แกงจืดและน้ำซุซชนิดเข้มข้น ชนิดก้อน,ผง,แห้ง)							
1	FF-GB-DCT-001	ลักษณะ	Description	200	1		
2	FF-FN-WAT-001	ความชื้น	Moisture	300	3	ได้	ได้รับการรับรองใน นมและผลิตภัณฑ์นม
3	FF-FS-ASB-001	กรดหรือเกลือของกรดซอร์บิก	Sorbic acid or its salt	1,000	5		
4	FF-FS-ABZ-001	กรดหรือเกลือของกรดเบนโซอิก	Benzoic acid or its salt	1,000	5		
5	FF-FS-TAX-001	อะฟลาทอกซินทั้งหมด (ปี1 ปี2 จี1 และจี2)	Total aflatoxin : B1 B2 G1 and G2	2,400	5		
6	FF-MC-SAL-001	แซลโมเนลลา ใน 25 กรัม/มิลลิลิตร	Salmonella spp. in 25 g/mL	500	15		
7	FF-MC-STA-001	สแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส	Staphylococcus aureus	500	12		
8	FF-MC-BCC-001	แบซิลลัส ซีเรียส	Bacillus cereus	500	20		
9	FF-MC-CLO-001	คลอสทริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์	Clostridium perfringens	500	12		
10	FF-MC-ECO-001	อี.โคไล	E.coli	500	12		
11	FF-MC-YAM-001	ยีสต์/เชื้อรา/ยีสต์และเชื้อรา	Yeasts/Molds/Yeasts and Molds	300	8		
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉ.210(พ.ศ.2543) เรื่อง อาหารกึ่งสำเร็จรูป(ก๋วยเตี๋ยว,ก๋วยจั๊บ,บะหมี่,เส้นหมี่,และวุ้นเส้นที่ปรุงแต่ง)							
1	FF-GB-DCT-001	ลักษณะ	Description	200	1		
2	FF-FN-WAT-001	ความชื้น	Moisture	300	3	ได้	ได้รับการรับรองใน นมและผลิตภัณฑ์นม
3	FF-FN-PRO-001	โปรตีน	Protein	500	3	ได้	ได้รับการรับรองใน นมและผลิตภัณฑ์นม
4	FF-FS-ASB-001	กรดหรือเกลือของกรดซอร์บิก	Sorbic acid or its salt	1,000	5		
5	FF-FS-ABZ-001	กรดหรือเกลือของกรดเบนโซอิก	Benzoic acid or its salt	1,000	5		
6	FF-FS-TAX-001	อะฟลาทอกซินทั้งหมด (ปี1 ปี2 จี1 และจี2)	Total aflatoxin : B1 B2 G1 and G2	2,400	5		
7	FF-MC-ECO-001	อี.โคไล	E.coli	500	12		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
8	FF-MC-YAM-001	ยีสต์/เชื้อรา/ยีสต์และเชื้อรา	Yeasts/Molds/Yeasts and Molds	300	8		
9	FF-MC-SAL-001	แซลโมเนลลา ใน 25 กรัม/มิลลิลิตร	Salmonella spp. in 25 g/mL	500	15		
10	FF-MC-STA-001	สแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส	Staphylococcus aureus	500	12		
11	FF-MC-BAC-001	แบคทีเรีย	Bacteria	300	3	ได้	ได้รับการรับรองใน น้ำและอาหาร
12	FF-MC-BCC-001	แบซิลลัส ซีเรียส	Bacillus cereus	500	20		
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉ.210(พ.ศ.2543) เรื่อง อาหารกึ่งสำเร็จรูป(ข้าวต้มและโจ๊ก)							
1	FF-GB-DCT-001	ลักษณะ	Description	200	1		
2	FF-FN-WAT-001	ความชื้น	Moisture	300	3	ได้	ได้รับการรับรองใน นมและผลิตภัณฑ์นม
3	FF-FN-PRO-001	โปรตีน	Protein	500	3	ได้	ได้รับการรับรองใน นมและผลิตภัณฑ์นม
4	FF-FS-ABZ-001	กรดหรือเกลือของกรดเบนโซอิก	Benzoic acid or its salt	1,000	5		
5	FF-FS-ASB-001	กรดหรือเกลือของกรดซอร์บิก	Sorbic acid or its salt	1,000	5		
6	FF-FS-TAX-001	อะฟลาทอกซินทั้งหมด (ปี1 ปี2 จี1 และจี2)	Total aflatoxin : B1 B2 G1 and G2	2,400	4		
7	FF-MC-ECO-001	อี.โคไล	E.coli	500	12		
8	FF-MC-YAM-001	ยีสต์/เชื้อรา/ยีสต์และเชื้อรา	Yeasts/Molds/Yeasts and Molds	300	8		
9	FF-MC-SAL-001	แซลโมเนลลา ใน 25 กรัม/มิลลิลิตร	Salmonella spp. in 25 g/mL	500	15		
10	FF-MC-STA-001	สแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส	Staphylococcus aureus	500	12		
11	FF-MC-CLO-001	คลอสทริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์	Clostridium perfringens	500	12		
12	FF-MC-BCC-001	แบซิลลัส ซีเรียส	Bacillus cereus	500	20		
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉ.213(พ.ศ.2543) เรื่อง แยม เยลลี่ และมาร์มาเลดในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท							
1	FF-GB-DCT-001	ลักษณะ	Description	200	1		
2	FF-GB-PHV-001	ความเป็นกรด-ด่าง	pH value	200	2		
3	FF-FS-ASC-001	แซ็กคาริน	Saccharin	1,000	5		
4	FF-FS-ACC-001	ไซคลาเมต	Cyclamate	1,000	5	ได้	ได้รับการรับรองใน อาหารและเครื่องดื่ม (ยกเว้นเครื่องดื่มที่มี แอลกอฮอล์)
5	FF-FN-NIT-003	ฟอร์มัลดีไฮด์ไนโตรเจน	Formaldehyde nitrogen	400	3		
6	FF-FS-COL-001	สีผสมอาหาร	Food colour	1,000	5		
7	FF-FS-ASD-001	ซัลเฟอร์ไดออกไซด์	Sulphur dioxide, SO2	500	2		
8	FF-FS-ABZ-001	กรดหรือเกลือของกรดเบนโซอิก	Benzoic acid or its salt	1,000	5		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
9	FF-FS-ASB-001	กรดหรือเกลือของกรดซอร์บิก	Sorbic acid or its salt	1,000	5		
10	FF-FS-TAX-001	อะฟลาทอกซินทั้งหมด (ปี1 ปี2 จี1 และจี2)	Total aflatoxin : B1 B2 G1 and G2	2,400	5		
11	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	5		
12	CN-DS-ELE-SN0	ดีบุก (Sn)	Tin (Sn)	600	5		
13	FF-MC-SAL-001	แซลโมเนลลา ใน 25 กรัม	Salmonella spp. in 25 g.	500	15		วิธีทดสอบ ISO/BAM Online
14	FF-MC-COL-001	โคลิฟอร์ม เอ็มพีเอ็น/กรัม	Coliforms MPN/g	300	5		
15	FF-MC-STA-002	สแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส	Staphylococcus aureus	500	12		
16	FF-MC-CLO-001	คลอสทริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์	Clostridium perfringens	500	12		
17	FF-MC-BCC-001	แบซิลลัส ซีเรียส	Bacillus cereus	500	20		
18	FF-MC-YAM-001	ยีสต์/เชื้อรา/ยีสต์และเชื้อรา	Yeasts/Molds/Yeasts and Molds	300	8		
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข จ.226(พ.ศ.2544) เรื่อง เนยใสหรือกี้							
1	FF-GB-DCT-001	ลักษณะ	Description	200	1		
2	FF-FN-FAT-007	ไขมัน /มันเนย	Fat/Milk fat	500	5	ได้	ได้รับการรับรองใน นมและผลิตภัณฑ์นม
3	FF-FS-TAX-001	อะฟลาทอกซินทั้งหมด (ปี1 ปี2 จี1 และจี2)	Total aflatoxin : B1 B2 G1 and G2	2,400	5		
4	FF-MC-SAL-001	แซลโมเนลลา ใน 25 กรัม/มิลลิลิตร	Salmonella spp. in 25 g/mL	500	15		
5	FF-MC-STA-001	สแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส	Staphylococcus aureus	500	12		เฉพาะครีมที่ทำให้แห้ง
6	FF-FS-PPG-001	โพรพิลกาเลต	Propyl gallate	1,000	5		
7	FF-FS-BHA-001	บีเอชเอ	BHA, Butylated hydroxyanisole	1,000	5		
8	FF-FS-BHT-001	บีเอชที	BHT, Butylated hydroxytoluene	1,000	5		
9	FF-FS-BHQ-001	ทีบีเอชคิว	TBHQ, Tertiary butyl hydroquinone	1,000	5		
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข จ.227(พ.ศ.2544) เรื่อง เนย							
1	FF-GB-DCT-001	ลักษณะ	Description	200	1		
2	FF-FN-FAT-007	ไขมัน/มันเนย	Fat/Milk fat	500	5	ได้	ได้รับการรับรองใน นมและผลิตภัณฑ์นม
3	FF-FN-WAT-003	น้ำ (Karl Fischer method)	Water (Karl Fischer Method)	500	2		
4	FF-FN-MIK-002	เนื้อมันไม่รวมมันเนย (โดยการคำนวณ) ** นมชนิดเหลว (คำนวณจาก ของแข็งทั้งหมด และมันเนย)	Milk solid non-fat (by calculation)	800	7		
5	FF-FN-SOD-001	โซเดียมคลอไรด์	Sodium Chloride	300	3		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้การ รับรอง ISO	หมายเหตุ
6	FF-FS-COL-001	สีผสมอาหาร	Food colour	1,000	5		
9	FF-FS-TAX-001	อะฟลาทอกซินทั้งหมด (ปี1 ปี2 จี1 และจี2)	Total aflatoxin : B1 B2 G1 and G2	2,400	4		
10	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	5		
11	FF-MC-SAL-001	แซลโมเนลลา ใน 25 กรัม/มิลลิลิตร	<i>Salmonella</i> spp. in 25 g/mL	500	15		
12	FF-MC-STA-001	สแตฟีโลค็อกคัส ออเรียส	<i>Staphylococcus aureus</i>	500	12		เฉพาะครีมที่ทำให้แข็ง
13	FF-FS-PPG-001	โพรพิลแกลเลต	Propyl gallate	1,000	5		
14	FF-FS-BHA-001	บีเอชเอ	BHA, Butylated hydroxyanisole	1,000	5		
15	FF-FS-BHT-001	บีเอชที	BHT, Butylated hydroxytoluene	1,000	5		
16	FF-FS-BHQ-001	ทีบีเอชคิว	TBHQ, Tertiary butyl hydroquinone	1,000	5		
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉ.281 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร							
1	FF-FS-ASS-001	ความบริสุทธิ์	Assay	500	5		
2	FF-FS-ASS-002	ความบริสุทธิ์ (HPLC)	Assay (HPLC)	1,500	5		
3	FF-FS-JCC-001	ทดสอบแคลเซียม	Test for calcium	400	3		
4	FF-FS-JCL-001	ทดสอบคลอไรด์	Test for chloride	400	3		
5	FF-FS-TFC-001	ทดสอบทองแดง	Test for copper	400	3		
6	FF-FS-JSD-001	ทดสอบโซเดียม	Test for sodium	400	3		
7	FF-FS-TAM-001	ทดสอบอลูมิเนียม	Test for aluminium	400	3		
8	FF-FS-JAB-001	ทดสอบกรด	Test for acid	200	3		
9	FF-FS-JFA-001	ทดสอบกรดไขมัน	Test for fatty acid	200	3		
10	FF-FS-JPA-001	ทดสอบกรดโพรพิโอนิก	Test for propionic acid	300	3		
11	FF-FS-NAT-001	ทดสอบกรดไนตริก	Nitric acid test	300	3		
12	FF-FS-JGC-001	ทดสอบกลีเซอรอล	Test for glycerol	400	3		
13	FF-FS-JGT-001	ทดสอบกลูตาเมต	Test for glutamate	500	3		
14	FF-FS-JBC-001	ทดสอบคาร์บอเนต	Test for carbonate	400	3		
15	FF-FS-JSA-001	ทดสอบซัลเฟต	Test for sulfate	400	3		
16	FF-FS-JSI-001	ทดสอบซัลไฟต์	Test for sulfite	400	3		
17	FF-FS-JCT-001	ทดสอบซิเตรต	Test for citrate	400	3		
18	FF-FS-JSL-001	ทดสอบซิลิเคต	Test for silicate	300	3		
19	FF-FS-JTH-001	ทดสอบไทโอซัลเฟต	Test for thiosulfate	400	3		
20	FF-FS-JNA-001	ทดสอบไนเตรต	Test for nitrate	400	3		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
21	FF-FS-JNI-001	ทดสอบไนไตรท์	Test for nitrite	400	3		
22	FF-FS-JBZ-001	ทดสอบเบนโซเอต	Test for benzoate	400	3		
23	FF-FS-JBA-001	ทดสอบแบเรียม	Test for barium	400	3		
24	FF-FS-JBI-001	ทดสอบไบซัลไฟต์	Test for bisulfite	400	3		
25	FF-FS-JBM-001	ทดสอบโบรไมด์	Test for bromide	400	3		
26	FF-FS-BMT-001	ทดสอบโบรมายด์	Bromine test	300	3		
27	FF-FS-JBR-001	ทดสอบโบรมेट	Test for bromate	400	3		
28	FF-FS-JPR-001	ทดสอบโปรปิโอเนต	Test for propionate	300	3		
29	FF-FS-JTD-001	ทดสอบพันธะคู่	Test for double bond	300	3		
30	FF-FS-JPT-001	ทดสอบโพแทสเซียม	Test for potassium	400	3		
31	FF-FS-JPP-001	ทดสอบฟอสเฟต	Test for phosphate	400	3		
32	FF-FS-JOT-001	ทดสอบออร์โทฟอสเฟต	Test for orthophosphate	400	3		
33	FF-FS-TM-001	ทดสอบแมกนีเซียมแอมโมเนียม	Test for magnesiam ammonium	400	3		
34	FF-FS-JML-001	ทดสอบมาเลต	Test for malate	200	3		
35	FF-FS-JLT-001	ทดสอบแลคเตต	Test for lactate	400	3		
36	FF-FS-COT-001	ทดสอบสี	Colour test	200	3		
37	FF-FS-JAT-001	ทดสอบอะซิเตต	Test for acetate	300	3		
38	FF-FS-JET-001	ทดสอบเอสเทอร์	Test for ester	300	3		
39	FF-FS-JAG-001	ทดสอบแอลจีเนต	Test for alginate	400	3		
40	FF-FS-JAM-001	ทดสอบแอมโมเนียม	Test for ammonium	400	3		
41	FF-FS-JAC-01	ทดสอบแอสคอร์เบต	Test for ascorbate	400	3		
42	FF-FS-JIN-001	ทดสอบกรดอินโนซินิก	Test for inosinic acid	300	5		
43	FF-FS-IOD-001	ทดสอบไอโอเดต	Test for iodate	200	3		
44	FF-FS-SOL-001	การละลาย	Solubility	300	2		
45	FF-FS-SOL-002	การละลายในน้ำ	Soluble in water	200	1		
46	FF-FS-SOL-003	การละลายในเอทานอล	Soluble in ethanol/ethyl alcohol	200	1		
47	FF-FS-SOL-004	การละลายในอีเทอร์	Soluble in ether /diethyl ether	200	1		
48	FF-FS-SOL-005	การละลายในคลอโรฟอร์ม	Soluble in chlorofom	200	1		
49	FF-FS-SOL-006	การละลายในเบนซีน	Soluble in benzene	200	1		
50	FF-FS-SOL-007	การละลายในตัวทำละลายอื่นๆ	Soluble in other solvents	200	1		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
51	FF-FS-AOS-001	ทดสอบการละลาย	Appearance of solution	300	5		
52	FF-FS-JBU-001	เบิร์นิง	Burning	100	5		
53	FF-FS-JVL-001	การระเหย	Volatilization	400	5		
54	FF-FS-LOD-001	การเสียน้ำหนักเมื่อแห้ง	Loss on drying	300	5		
55	FF-FS-LOT-001	การเสียน้ำหนักหลังเผา	Loss on ignition	600	5		
56	FF-FS-JBS-001	กรดเบนโซอิกและซาลิไซลิก	Benzoic and salicylic acid	200	5		
57	FF-FS-JFG-001	กลีเซอรอลอิสระ	Free glycerol	500	5		
58	FF-FS-VTA-002	กรดระเหย	Volatile acid	400			
59	FF-FS-JFK-001	กรดและด่างอิสระ	Free acid and alkali	200	5		
60	FF-FS-JAK-001	เกลืออัลคาไลน์	Alkali salt	200	5		
61	FF-FS-CHR-001	การทำปฏิกิริยาเคมี	Chemical reaction	300	5		
62	FF-FS-CHR-002	การทำปฏิกิริยาเคมีเทียบกับมาตรฐาน	Standard chemical reaction	400	5		
63	FF FS CHL 001	คลอไรด์	Chloride	400	5		
64	FF-FS-JST-001	ซิลิเกต	Silicate	300	5		
65	FF-FS-JTT-001	ทาร์เตต	Tartrate	400	5		
66	FF-FS-JHI-001	สารที่ไม่ละลายในกรดไฮโดรคลอริก	Hydrofluoric acid-insoluble substance	500	5		
67	FF-FS-JHS-001	สารที่ละลายในกรดไฮโดรคลอริก	Hydrofluoric acid-soluble substance	500	5		
68	FF-FS-JIA-001	สารที่ไม่ละลายในแอมโมเนียเจือจาง	Matter insoluble in dilute ammonia	400	5		
69	FF-FS-JII-001	สารที่ไม่ละลายในกรด/สารที่ไม่ละลายในเถ้า	Acid insoluble matter/Acid insoluble ash	400	5		
70	FF-FS-JIT-002	สารที่ไม่ละลายในกรด	Acid insoluble substances	400	5		
71	FF-FS-JSM-001	สารที่ละลายในกรด	Acid soluble matter	400	5		
72	FF-FS-JWI-001	สารที่ไม่ละลายในน้ำ	Water insoluble substance	300	5		
73	FF-FS-JWS-001	สารที่ละลายในน้ำ	Water soluble matter	300	5		
74	FF-FS-ISS-001	สารที่ไม่ละลาย	Insoluble substances	300	5		
75	FF-FS-NV-001	สารที่ไม่ละลาย	Non-volatile residue	400	5		
76	FF-FS-JLA-001	การตกตะกอน	Precipitate formation	300	5		
77	FF-FS-JMA-001	แมกนีเซียมและเกลืออัลคาไลน์	Magnesium and alkali salts	500	5		
78	FF-FS-JMR-001	ช่วงการหลอมเหลว	Melting range	300	5		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
79	FF-FS-JOA-001	กรดอินทรีย์	Organic acid	200	5		
80	FF-FS-JOX-001	ออกซาเลต	Oxalate	400	5		
81	FF-FS-JPO-001	ฟอสฟอรัสเพนตะออกไซด์	Phosphorus pentoxide: P2O5	500	5		
82	FF-FS-JRO-001	สารที่ออกซิไดซ์ได้ง่าย	Readily oxidizable substances	500	5		
83	FF-FS-RCS-001	สารที่สลายให้คาร์บอนได้ง่าย	Readily carbonizable substances	200	5		
84	FF-FS-ROI-001	กากหลังเผา / เถ้าซัลเฟต	Residue on ignition/ Sulphated ash	600	5		
85	FF-FS-PFA-001	การเกิดตะกอนด้วยสารละลายซัลเฟต	Precipitate formation with sulfate solution	300	5		
86	FF-FS-PFC-001	การเกิดตะกอนด้วยแคลเซียม	Precipitate formation with calcium	400	5		
87	FF-FS-PFS-001	การเกิดตะกอนด้วยกรดซัลฟิวริก	Precipitate formation with sulphuric acid	300	5		
88	FF-FS-AMS-002	การเกิดตะกอนด้วยสารละลายแอมโมเนียมซัลเฟต	Precipitate formation with ammonium sulfate solution	300	5		
89	FF-FS-PFL-001	การเกิดตะกอนด้วยตะกั่วอะซิเตต	Precipitate formation with lead acetate	300	5		
90	FF-FS-WAB-001	การดูดซึมน้ำ	Water absorption	200	5		
91	FF-FS-CIE-001	สีในเอทานอล	Colour in ethanol	200	5		
92	FF-FS-RDS-001	น้ำตาลรีดิวซ์	Reducing sugar	300	5		
93	FF-FS-SUG-001	น้ำตาล	Sugars	300	5		
94	FF-FS-STA-001	แป้ง	Starch	500	5		
95	FF-FS-ACI-001	กรด	Acids	200	5		
96	FF-FS-ACI-002	ความเป็นกรด	Acidity	200	5		
97	FF-FS-AKN-001	ความเป็นด่าง	Alkalinity	200	5		
98	FF-FS-JNA-002	ไนเตรท	Nitrates	500	5		
99	FF-FS-ROP-001	รีซอร์ซินอลและฟีนอลอื่นๆ	Resorcinol and other phenols	300	5		
100	FF-FS-ADH-001	อัลดีไฮด์	Aldehydes	200	5		
101	FF-FS-RDS-002	ปฏิกิริยารีดิวซ์	Reducing reaction	400	5		
102	FF-FS-AMS-001	เกลือแอมโมเนียม	Ammonium salt	300	5		
103	FF-FS-TSP-001	ซัลเฟอร์ทั้งหมด	Total sulphur	400	5		
104	FF-FS-SP-001	ซัลเฟต	Sulphate	400	5		
105	FF-FS-HT-001	ทดสอบปฏิกิริยาความร้อน	Heat test	200	5		
106	FF-FS-GT-001	ทดสอบเจล	Gel-test	200	5		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
107	FF-FS-AA-001	รีดิวซิงค์ แอกติวิตี	Reducing activity	300	5		
108	FF-FS-AO-001	อะลูมิเนียมออกไซด์	Aluminium oxide	500	5		
109	FF-FS-SD-001	ซิลิคอนไดออกไซด์	Silicon dioxide	500	5		
110	FF-FS-AAK-001	ความเป็นกรดหรือความเป็นด่าง	Acidity or alkalinity	200	5		
111	FF-FS-BM-001	ไอโอดีนหรือโบรมีน	Iodide or bromide	400	5		
112	FF-FS-EV-001	ค่าเอสเทอร์	Ester value	200	5		
113	FF-FS-HM-001	โลหะหนัก (คำนวณเป็นตะกั่ว)	Heavy metals (as Pb)	600	5		
114	FF-FS-MP-001	จุดหลอมเหลว	Melting point	300	5		
115	FF-FS-JAA-001	กรดอะมิโน	Amino acids	200	5		
116	FF-FS-IRA-001	อินฟราเรดแอบซอร์ปชัน	Infrared absorption	600	10		
117	FF-FS-TPC-001	โพรพิลีนไกลคอลทั้งหมด	Total propylene glycol	600	5		
118	FF-FS-FPG-001	โพรพิลีนไกลคอลอิสระ	Free propylene glycol	600	5		
119	FF-FS-KOA-001	คีโตนและแอลกอฮอล์อื่น	Ketones and other alcohols	3,000	5		
120	FF-FS-ANT-001	แอนโทไซยานิน (ไซยานิดิน-3-กลูโคไซด์)	Anthocyanin (cyanidin-3-glucoside)	1,000	7		ผัก ผลไม้ เมล็ดธัญชาติ
121	FF-FS-JTU-001	Test for unsaturation	Test for unsaturation	200	3		
122	FF-FS-TAG-001	Test for amide group	Test for amide group	400	5		
123	FF-FS-FOT-001	Foam test	Foam test	200	5		
124	FF-FS-DSC-001	Degree of substitution	Degree of substitution	500	5		
125	FF-FS-DST-001	Development of turbidity	Development of turbidity	300	5		
126	FF-FS-JSC-001	Derivation to salicylic acid	Derivation to salicylic acid	400	5		
127	FF-FS-EVA-001	Evolution of ammonia	Evolution of ammonia	300	5		
128	FF-FS-JSP-001	Spectrophotometry	Spectrophotometry	500	5		
129	FF-FS-TCM-001	Total colouring matters	Total colouring matters	500	5		
130	FF-FS-JDC-001	1,2-Dicarboxylic acid	1,2-Dicarboxylic acid	300	5		
131	FF-FS-BCM-001	Basis colouring matters	Basis colouring matters	400	5		
132	FF-FS-OAC-001	Other acidic colouring matters	Other acidic colouring matters	400	5		
133	FF-FS-OWI-001	Odour and water insoluble substances	Odour and water insoluble substances	300	5		
134	FF-FS-JOP-001	Organic phosphate	Organic phosphate	400	5		
135	FF-FS-FAO-001	Formic acid and oxidizable impurities	Formic acid and oxidizable impurities	200	5		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้การ รับรอง ISO	หมายเหตุ
136	FF-FS-FIM-002	Foreign insoluble matter	Foreign insoluble matter	400	5		
137	FF-FS-SAD-001	Starch and dextrins	Starch and dextrins	200	5		
138	FF-FS-GOP-001	Gelatin and other proteins	Gelatin and other proteins	300	5		
139	FF-FS-JBD-001	Basic dyes	Basic dyes	200	5		
140	FF-FS-WAB-001	Water absorption	Water absorption	400	5		
141	FF-FS-JMC-001	Magnesium chelating substances	Magnesium chelating substances	500	5		
142	FF-FS-JCB-002	Normal carbonate	Normal carbonate	200	5		
143	FF-FS-JMR-002	Melting range of sorbic acid derived from the sample	Melting range of sorbic acid derived from the sample	400	5		
144	FF-FS-JFL-001	Derivation to fluorescent substance	Derivation to fluorescent substance	400	5		
145	FF-FS-JGF-001	Gel formation	Gel formation	300	5		
146	FF-FS-FHS-001	Formation of heat-stable gel	Formation of heat-stable gel	400	5		
147	FF-FS-TCM-001	Total colouring matters	Total colouring matters	500	5		
148	FF-FS-IHC-001	Identification of hydrocolloid and predominant type of copolymer	Identification of hydrocolloid and predominant type of copolymer	400	5		
149	FF-FS-ICM-001	Identification of colouring matters	Identification of colouring matters	500	5		
150	FF-FS-JCO-001	Chlorinated organic compounds	Chlorinated organic compounds	500	5		
151	FF-FS-JCR-001	Colour reaction	Colour reaction	400	5		
152	FF-FS-SOC-001	Sodium content	Sodium content	400	5		
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข จ.281 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร Beet Red							
1	FF-GB-DCT-001	ลักษณะ	Description	200	1		
2	FF-FS-ASS-001	ความบริสุทธิ์	Assay	500	5		
3	FF-FS-SOL-001	การละลาย	Solubility	300	2		
4	FF-FS-JCR-001	Colour reaction	Colour reaction	400	2		
5	FF-FS-JSP-001	Spectrophotometry	Spectrophotometry	500	2		
6	CN-DS-ELE-AS0	สารหนู (As)	Arsenic (As)	600	5		
7	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	5		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉ.281 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร Calcium Lactate							
1	FF-GB-DCT-001	ลักษณะ	Description	200	1		
2	FF-FS-ASS-001	ความบริสุทธิ์	Assay	500	5		
3	FF-FS-SOL-001	การละลาย	Solubility	300	2		
4	FF-FS-JCC-001	ทดสอบแคลเซียม	Test for calcium	400	2		
5	FF-FN-LOS-001	การเสียน้ำหนักเมื่อแห้ง	Loss on drying	300	3		
6	FF-GB-PHV-001	ความเป็นกรด-ด่าง	pH value	200	2		
7	FF-FS-JMA-001	แมกนีเซียมและเกลือของต่าง	Magnesium and alkali salts	500	3		
8	CN-DS-ELE-F00	ฟลูออไรด์ (F)	Fluoride (F)	600	5		
9	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	5		
10	FF-FS-AKN-001	ความเป็นด่าง	Alkalinity	200	5		
11	FF-FS-JLT-001	ทดสอบแลคเตต	Test for lactate	400	2		
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉ.281 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร Carmines							
1	FF-GB-DCT-001	ลักษณะ	Description	200	1		
2	FF-FS-ASS-001	ความบริสุทธิ์	Assay	500	5		
3	FF-FS-SOL-001	การละลาย	Solubility	300	2		
4	FF-FS-JCR-001	Colour reaction	Colour reaction	400	2		
5	FF-FN-LOS-001	การเสียน้ำหนักเมื่อแห้ง	Loss on drying	300	3		
6	FF-FS-JIA-001	Matter insoluble in dilute ammonia	Matter insoluble in dilute ammonia	400	3		
7	FF-FN-ASH-001	เถ้า	Ash	300	5		
8	FF-FN-PRO-001	โปรตีน	Protein	500	3		
9	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	5		
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉ.281 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร Carmoisine							
1	FF-GB-DCT-001	ลักษณะ	Description	200	1		
2	FF-FS-SOL-001	การละลาย	Solubility	300	2		
3	FF-FN-LOS-001	การเสียน้ำหนักเมื่อแห้ง	Loss on drying	300	3		
4	FF-FS-JWI-001	สารที่ไม่ละลายในน้ำ	Water insoluble substance	300	5		
5	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	5		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 281 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร Disodium Succinate							
1	FF-GB-DCT-001	ลักษณะ	Description	200	1		
2	FF-FS-SOL-001	การละลาย	Solubility	300	2		
3	FF-FS-SUL-041	ซัลเฟต	Sulfate	400	2		
4	FF-GB-PHV-001	ความเป็นกรด-ด่าง	pH value	200	2		
5	FF-FS-JRO-001	สารที่ออกซิไดซ์ได้ง่าย	Readily oxidizable substances	500	3		
6	FF-FN-LOS-001	การเสียน้ำหนักเมื่อแห้ง	Loss on drying	300	3		
7	FF-FS-HM-001	โลหะหนัก (คำนวณเป็นตะกั่ว)	Heavy metals (as Pb)	600	5		
8	CN-DS-ELE-AS0	สารหนู (As)	Arsenic (As)	600	5		
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 281 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร Erythrosine							
1	FF-GB-DCT-001	ลักษณะ	Description	200	1		
2	FF-FS-ASS-001	ความบริสุทธิ์	Assay	500	5		
3	FF-FS-SOL-001	การละลาย	Solubility	300	2		
4	FF-FS-JWI-001	สารที่ไม่ละลายในน้ำ	Water insoluble substance	300	5		
5	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	5		
6	CN-DS-ELE-ZN0	สังกะสี (Zn)	Zinc (Zn)	600	5		
7	FF-FS-ICM-001	Identification of colouring matters	Identification of colouring matters	500	3		
8	FF-FN-LOS-001	การเสียน้ำหนักเมื่อแห้ง	Loss on drying	300	3		
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 281 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร Glycine							
1	FF-GB-DCT-001	ลักษณะ	Description	200	1		
2	FF-FS-ASS-001	ความบริสุทธิ์	Assay	500	5		
3	FF-FS-SOL-001	การละลาย	Solubility	300	2		
4	FF-FS-IR-001	อินฟราเรดแอบซอร์ปชัน	Infrared absorption	600	10		
5	FF-FN-LOS-001	การเสียน้ำหนักเมื่อแห้ง	Loss on drying	300	3		
6	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	5		
7	FF-FN-ASH-002	เถ้าซัลเฟต/กากที่เหลือจากการเผา	Sulfated ash/Residue on ignition	600	7		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 281 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร Guar Gum							
1	FF-GB-DCT-001	ลักษณะ	Description	200	1		
2	FF-FS-SOL-001	การละลาย	Solubility	300	2		
3	FF-FS-JGF-001	Gel Formation	Gel formation	300	2		
4	FF-FN-LOS-001	การเสียน้ำหนักเมื่อแห้ง	Loss on drying	300	3		
5	FF-FN-ASH-001	เถ้า	Ash	300	5		
6	FF-FN-ASH-002	เถ้าซัลเฟต/กากที่เหลือจากการเผา	Sulfated ash/Residue on ignition	600	7		
7	FF-FN-PRO-001	โปรตีน	Protein	500	3		
8	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	5		
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 281 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร Maltodextrin							
1	FF-GB-DCT-001	ลักษณะ	Description	200	1		
2	FF-FS-ASS-001	ความบริสุทธิ์	Assay	500	5		
3	FF-FS-SOL-001	การละลาย	Solubility	300	2		
4	FF-FN-PRO-001	โปรตีน	Protein	500	3		
5	FF-FN-ASH-002	เถ้าซัลเฟต/กากที่เหลือจากการเผา	Sulfated ash/Residue on ignition	600	7		
6	FF-FS-ASD-001	ซัลเฟอร์ไดออกไซด์	Sulphur dioxide, SO ₂	500	2		
7	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	5		
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 281 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร Mono-and Diglycerides							
1	FF-FS-ASS-001	ความบริสุทธิ์	Assay	500	5		
2	FF-GB-DCT-001	ลักษณะ	Description	200	1		
3	FF-FS-SOL-001	การละลาย	Solubility	300	2		
4	FF-FS-JFG-001	กลีเซอรอลอิสระ	Free glycerol	500	5		มาตรฐาน Codex
5	FF-FS-IRA-001	อินฟราเรดแอบซอร์ปชัน	Infrared absorption	600	10		
6	FF-FS-JFA-001	ทดสอบกรดไขมัน	Test for fatty acid	200	2		
7	FF-FS-JGC-001	ทดสอบกลีเซอรอล	Test for glycerol	400	2		
8	FF-FN-WAT-003	น้ำ (Karl Fischer method)	Water (Karl Fischer method)	500	2		
9	FF-FS-ACI-002	ความเป็นกรด	Acidity	200	5		
10	FF-FS-JFG-001	กลีเซอรอลอิสระ	Free glycerol	500	5		
11	FF-FN-SOP-001	สบู่ (วิเคราะห์โดยคุณภาพ)	Soap (Qualitative test)	100	3		
12	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	5		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้การ รับรอง ISO	หมายเหตุ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข จ.281 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร Monopotassium Orthophosphate							
1	FF-GB-DCT-001	ลักษณะ	Description	200	1		
2	FF-FS-ASS-001	ความบริสุทธิ์	Assay	500	5		
3	FF-FS-SOL-001	การละลาย	Solubility	300	2		
4	FF-GB-PHV-001	ความเป็นกรด-ด่าง	pH value	200	2		
5	FF-FS-JPT-001	ทดสอบโพแทสเซียม	Test for potassium	400	3		
6	FF-FS-JPP-001	ทดสอบฟอสเฟต	Test for phosphate	400	3		
7	FF-FN-LOS-001	การเสียน้ำหนักเมื่อแห้ง	Loss on drying	300	3		
8	FF-FS-JWI-001	สารที่ไม่ละลายในน้ำ	Water insoluble substance	300	5		
9	CN-DS-ELE-F00	ฟลูออไรด์ (F)	Fluoride (F)	600	5		
10	CN-DS-ELE-AS0	สารหนู (As)	Arsenic (As)	600	5		
11	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	5		
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข จ.281 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร Ponceau 4R (Cochineal Red A)							
1	FF-GB-DCT-001	ลักษณะ	Description	200	1		
2	FF-FS-ASS-001	ความบริสุทธิ์	Assay	500	5		
3	FF-FS-SOL-001	การละลาย	Solubility	300	2		
4	FF-FS-ICM-001	Identification of colouring matters	Identification of colouring matters	500	2		
5	FF-FN-LOS-001	การเสียน้ำหนักเมื่อแห้ง	Loss on drying	300	3		
6	FF-FS-SOL-087	สารที่ไม่ละลายน้ำ	Water insoluble substance	300	3		
7	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	5		
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข จ.281 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร Powdered Celluloses							
1	FF-GB-DCT-001	ลักษณะ	Description	200	1		
2	FF-FS-SOL-001	การละลาย	Solubility	300	2		
3	FF-FN-LOS-001	การเสียน้ำหนักเมื่อแห้ง	Loss on drying	300	3		
4	FF-GB-PHV-001	ความเป็นกรด-ด่าง	pH value	200	2		
5	FF-FS-JWS-001	สารที่ละลายน้ำ	Water soluble matter	300	5		
6	FF-FN-ASH-001	เถ้า	Ash	300	5		
7	FF-FS-STA-001	แป้ง	Starch	500	5		
8	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	5		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 281 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร Sodium Carbonate							
1	FF-GB-DCT-001	ลักษณะ	Description	200	1		
2	FF-FS-ASS-001	ความบริสุทธิ์	Assay	500	5		
3	FF-FS-SOL-001	การละลาย	Solubility	300	2		
4	FF-FS-JSD-001	ทดสอบโซเดียม	Test for sodium	400	2		
5	FF-FS-JCB-001	ทดสอบคาร์บอเนต	Test for carbonate	200	2		
6	FF-FN-LOS-001	การเสียน้ำหนักเมื่อแห้ง	Loss on drying	300	3		
7	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	5		
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 281 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร Steviol Glycosides							
1	FF-GB-DCT-001	ลักษณะ	Description	200	1		
2	FF-FS-STG-001	สตีวียออสไกลโคไซด์	Steviol glycosides	3,000	5		
3	FF-FS-SOL-001	การละลาย	Solubility	300	2		
4	FF-GB-PHV-001	ความเป็นกรด-ด่าง	pH value	200	2		
5	FF-FS-ASH-002	เถ้าที่ละลายน้ำ	Water-soluble ash	300	3		
6	FF-FN-LOS-001	การเสียน้ำหนักเมื่อแห้ง	Loss on drying	300	3		
7	FF-GB-IDH-001	HPLC chromatographic profile	HPLC chromatographic profile	1,000	3		
8	CN-DS-ELE-AS0	สารหนู (As)	Arsenic (As)	600	5		
9	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	5		
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 281 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร Sunset Yellow FCF							
1	FF-GB-DCT-001	ลักษณะ	Description	200	1		
2	FF-FS-ASS-001	ความบริสุทธิ์	Assay	500	5		
3	FF-FS-SOL-001	การละลาย	Solubility	300	2		
4	FF-FS-ICM-001	Identification of colouring matters	Identification of colouring matters	500	2		
5	FF-FS-JWI-001	สารที่ไม่ละลายในน้ำ	Water insoluble substance	300	5		
6	FF-FN-LOS-001	การเสียน้ำหนักเมื่อแห้ง	Loss on drying	300	3		
7	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	5		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉ.281 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร Tartrazine							
1	FF-GB-DCT-001	ลักษณะ	Description	200	1		
2	FF-FS-SOL-001	การละลาย	Solubility	300	2		
3	FF-FS-ASS-001	ความบริสุทธิ์	Assay	500	5		
4	FF-FS-ICM-001	Identification of colouring matters	Identification of colouring matters	500	3		
5	FF-FS-JWI-001	สารที่ไม่ละลายในน้ำ	Water insoluble substance	300	5		
6	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	5		
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉ.281 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร Xanthan Gum							
1	FF-FS-SOL-001	การละลาย	Solubility	300	2		
2	FF-GB-DCT-001	ลักษณะ	Description	200	1		
3	FF-FN-NIT-001	ไนโตรเจนทั้งหมด	Total nitrogen	500	3		
4	FF-FN-LOS-001	การเสียน้ำหนักเมื่อแห้ง	Loss on drying	300	3		
5	FF-FN-ASH-001	เถ้า	Ash	300	5		
6	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	5		
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉ.281 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร กรดซิตริก							
1	FF-FS-ASS-001	ความบริสุทธิ์	Assay	500	2		
2	FF-GB-DCT-001	ลักษณะ	Description	200	1		
3	FF-FS-JCT-001	ทดสอบซิเตรท	Test for citrate	400	2		
4	FF-FN-WAT-003	น้ำ (Karl Fischer method)	Water (Karl Fischer method)	500	5		
5	FF-FN-ASH-002	เถ้าซัลเฟต/กากที่เหลือจากการเผา	Sulfated ash/Residue on ignition	600	5		
6	FF-FS-JOX-001	ออกซาเลต	Oxalate	400	5		
7	FF-FS-SP-001	ซัลเฟต	Sulphate	400	5		
8	FF-FS-JCR-001	คลอไรด์	Chloride	300	5		
9	FF-FS-RCS-001	สารที่สลายให้คาร์บอนได้ง่าย	Readily carbonizable substances	600	5		
10	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	5		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 281 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร กรดฟอสฟอริก							
1	FF-FS-ASS-001	ความบริสุทธิ์	Assay	500	2		
2	FF-GB-DCT-001	ลักษณะ	Description	200	1		
3	FF-FS-SOL-001	การละลาย	Solubility	300	2		
4	FF-FS-JAB-001	ทดสอบกรด	Test for acid	200	2		
5	FF-FS-JPP-001	ทดสอบฟอสเฟต	Test for phosphate	400	5		
6	FF-FS-JNA-002	ไนเตรท	Nitrates	500	5		
7	FF-FS-VTA-002	กรดระเหย	Volatile acid	400	5		
8	FF-FS-SP-001	ซัลเฟต	Sulphate	400	5		
9	FF FS CHL 001	คลอไรด์	Chloride	400	5		
10	CN-DS-ELE-F00	ฟลูออไรด์ (F)	Fluoride (F)	600	5		
11	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	5		
12	CN-DS-ELE-AS0	สารหนู (As)	Arsenic (As)	600	5		
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 281 เรื่อง อาหารชนิดผสม							
1	FF-GB-DCT-001	ลักษณะ	Description	200	1		
2	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	5		
3	CN-DS-ELE-AS0	สารหนู (As)	Arsenic (As)	600	5		
4	FF-MC-SAL-001	แซลโมเนลลา ใน 25 กรัม/มิลลิลิตร	<i>Salmonella</i> spp. in 25 g/mL	500	15		
5	FF-MC-CLO-001	คลอสทริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์	<i>Clostridium perfringens</i>	500	12		
6	FF-MC-STA-001	สแตฟีโลค็อกคัส ออเรียส	<i>Staphylococcus aureus</i>	500	12		
7	FF-MC-ECO-001	อี.โคไล	<i>E.coli</i>	500	12	ได้	ได้รับการรับรองในน้ำ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 293(พ.ศ.2548) เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร							
1	FF-GB-DCT-001	ลักษณะ	Description	200	1		
2	FF-FS-COL-001	สีผสมอาหาร	Food colour	1,000	5		
3	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	5		
4	CN-DS-ELE-AS0	สารหนู (As)	Arsenic (As)	600	5		
5	FF-MC-SAL-001	แซลโมเนลลา ใน 25 กรัม/มิลลิลิตร	<i>Salmonella</i> spp. in 25 g/mL	500	15		
6	FF-MC-STA-001	สแตฟีโลค็อกคัส ออเรียส	<i>Staphylococcus aureus</i>	500	12		
8	FF-MC-ECO-001	อี.โคไล	<i>E.coli</i>	500	12		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 356 เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุปิดสนิท							
1	FF-GB-DCT-001	ลักษณะ	Description	200	1		
2	FF-GB-PHV-001	ความเป็นกรด-ด่าง	pH value	200	2		
3	FF-FS-ASC-001	แซ็กคาริน	Saccharin	1,000	5		
4	FF-FS-ACC-001	ไซคลาเมต	Cyclamate	1,000	5	ได้	อาหารและเครื่องดื่ม (ยกเว้นเครื่องดื่มที่มี แอลกอฮอล์)
5	FF-FS-ASB-001	กรดหรือเกลือของกรดซอร์บิก	Sorbic acid or its salt	1,000	5	ได้	เครื่องดื่ม (ยกเว้น เครื่องดื่มที่มี แอลกอฮอล์)
6	FF-FS-ASD-001	ซัลเฟอร์ไดออกไซด์	Sulphur dioxide, SO ₂	500	2		
7	FF-FS-TAX-001	อะฟลาทอกซินทั้งหมด (ปี1 ปี2 จี1 และจี2)	Total aflatoxin : B1 B2 G1 and G2	2,400	5		
8	CN-DS-ELE-AS0	สารหนู (As)	Arsenic (As)	600	5	ได้	อาหารและเครื่องดื่ม (ยกเว้นเครื่องดื่มที่มี แอลกอฮอล์)
9	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	5		รายการนี้ถ้าใช้เทคนิค ICP MS ขอปรับปรุง ราคาค่าบริการ
10	CN-DS-ELE-CU0	ทองแดง (Cu)	Copper (Cu)	600	5	ได้	อาหารและเครื่องดื่ม (ยกเว้นเครื่องดื่มที่มี แอลกอฮอล์)
11	CN-DS-ELE-ZN0	สังกะสี (Zn)	Zinc (Zn)	600	5	ได้	อาหารและเครื่องดื่ม (ยกเว้นเครื่องดื่มที่มี แอลกอฮอล์)
12	CN-DS-ELE-FE0	เหล็ก (Fe)	Iron (Fe)	600	5		
13	CN-DS-ELE-SN0	ดีบุก (Sn)	Tin (Sn)	600	5		
14	FF-MC-COL-002	โคลิฟอร์ม	Coliforms MPN/100 mL	300	5	ได้	ได้รับการรับรองในน้ำ
15	FF-MC-ECO-001	อี.โคไล	<i>E.coli</i>	500	12	ได้	ได้รับการรับรองในน้ำ
16	FF-MC-SAL-001	แซลโมเนลลา ใน 25 กรัม/มิลลิลิตร	<i>Salmonella</i> spp. in 25 g/mL	500	15		
17	FF-MC-STA-001	สแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส	<i>Staphylococcus aureus</i>	500	12		
18	FF-MC-BCC-001	แบซิลลัส ซีเรียส	<i>Bacillus cereus</i>	500	20		pH ≥4.3 พาสเจอร์ ไรส์, ชนิดเข้มข้น, ชนิดแห้ง
19	FF-MC-CLO-001	คลอสทริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์	<i>Clostridium perfringens</i>	500	12		pH ≥4.3 พาสเจอร์ ไรส์, ชนิดเข้มข้น, ชนิดแห้ง

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
20	FF-MC-YAM-001	ยีสต์/เชื้อรา/ยีสต์และเชื้อรา (Yeasts/Molds/Yeasts and Molds)	Yeasts/Molds/Yeasts and Molds	300	7	ได้	
21	FF-FS-ASK-001	อะซีซัลเฟมโพแทสเซียม	Acesulfame potassium	1,000	5		
22	FF-FS-ASP-001	แอสปาแตม	Aspartame	1,000	5		
23	FF-FS-ABZ-001	กรดหรือเกลือของกรดเบนโซอิก	Benzoic acid or its salt	1,000	5	ได้	ได้รับการรับรองใน เครื่องดื่ม(ยกเว้น เครื่องดื่มที่มี แอลกอฮอล์)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 421 เรื่อง น้ำมันและไขมัน (น้ำมันถั่วเหลือง)							
1	FF-GB-DCT-001	ลักษณะ (Description)	Description	200	1		
2	FF-FN-ACI-005	ความเป็นกรดของไขมันที่สกัดได้	Acid value	200	3		
3	FF-FN-PER-001	ค่าเปอร์ออกไซด์	Peroxide value	400	3		
4	FF-FN-SAP-001	ค่าสะaponิฟิเคชัน	Saponification value	400	3		
5	FF-FN-IOD-001	ค่าไอโอดีน (วิจส์)	Iodine value (wijs)	400	3		
6	FF-FN-SAP-002	สารที่สะaponิฟายไม่ได้	Unsaponifiable matter	600	5		
7	FF-FN-WAT-004	น้ำและสิ่งที่จะระเหยได้	Water and volatile matter	300	3		
8	FF-FN-SOP-001	สบู่ (วิเคราะห์โดยคุณภาพ)	Soap (Qualitative test)	100	3		
9	FF-FN-SOL-001	สารที่ไม่ละลายน้ำ / สิ่งที่ไม่ละลาย	Water insoluble matter/Insoluble matter	300	3		
10	FF-FN-OIL-001	น้ำมันแร่ (วิเคราะห์โดยคุณภาพ)	Mineral oil (Qualitative test)	200	2		
11	FF-FN-FAT-008	กรดไขมันทั้งหมดในน้ำมันและไขมัน บริโภค	Fatty acids profile in fat and oil	1,200	7		
12	CN-DS-ELE-CA0	แคลเซียม (Ca)	Calcium (Ca)	600	5		
13	FF-FS-COL-001	สีผสมอาหาร	Food colour	1,000	5		
14	CN-DS-ELE-FE0	เหล็ก (Fe)	Iron (Fe)	600	5		
15	CN-DS-ELE-CU0	ทองแดง (Cu)	Copper (Cu)	600	5		
16	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	5		
17	CN-DS-ELE-AS0	สารหนู (As)	Arsenic (As)	600	5		
18	FF-FS-PPG-001	โพรพิลกาเลต	Propyl gallate	1,000	5		
19	FF-FS-BHA-001	บีเอชเอ	BHA, Butylated hydroxyanisole	1,000	5		
20	FF-FS-BHT-001	บีเอชที	BHT, Butylated hydroxytoluene	1,000	5		
21	FF-FS-BHQ-001	ทีบีเอชคิว	TBHQ, Tertiary butyl hydroquinone	1,000	5		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 435 แขนงท้ายๆ บัญชีหมายเลข 2 เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติก							
1	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	10	ได้	ได้รับการรับรอง เฉพาะ PE, PP, PS, PET
2	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	10	ได้	ได้รับการรับรอง เฉพาะ PE, PP, PS, PET
3	FM-FC-TOP-001	ชนิดพลาสติกด้านที่สัมผัสอาหาร	Type of plastic which contact food	1,000	10		
4	FM-FC-HVM-MIG	โลหะหนัก (เทียบเป็นตะกั่ว)	Heavy metals (calculated as lead)	600	8		
5	FM-FC-KMN-001	โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตที่ใช้ทำปฏิกิริยา	Potassium permanganate used for reaction	500	10	ได้	ได้รับการรับรอง เฉพาะ PE, PP, PS, PET
6	FM-FC-RES-WAT	สิ่งตกค้างที่เหลือจากการระเหยในน้ำ	Evaporation residue of water	500	10	ได้	ได้รับการรับรอง เฉพาะ PE, PP, PS, PET
7	FM-FC-RES-ACA	สิ่งตกค้างที่เหลือจากการระเหยในสารละลายกรดอะซิติก ร้อยละ 4	Evaporation residue of 4% acetic acid	500	10	ได้	ได้รับการรับรอง เฉพาะ PE, PP, PS, PET
8	FM-FC-RES-ETH	สิ่งตกค้างที่เหลือจากการระเหยในสารละลายเอทานอล ร้อยละ 20	Evaporation residue of 20% ethanol	500	10	ได้	ได้รับการรับรอง เฉพาะ PE, PP, PS, PET
9	FM-FC-RES-HEP	สิ่งตกค้างที่เหลือจากการระเหยในนอร์มัลเฮปเทน	Evaporation residue of n-heptane	800	10	ได้	ได้รับการรับรอง เฉพาะ PE, PP, PS, PET
10	FM-FC-CLR-WAT	การละลายของสีในน้ำ	Migration of color extracted by water	200	5		
11	FM-FC-CLR-ACA	การละลายของสีในสารละลายกรดอะซิติกร้อยละ 4	Migration of color extracted by 4% acetic acid	200	5		
12	FM-FC-CLR-ETH	การละลายของสีในสารละลายเอทานอลร้อยละ 20	Migration of color extracted by 20% ethanol	200	5		
13	FM-FC-CLR-HEP	การละลายของสีในนอร์มัลเฮปเทน	Migration of color extracted by n-heptane	200	5		
14	FM-FC-HEX-001	สารที่สกัดได้ด้วยนอร์มัลเฮกเซน	Extracted substance by normal hexane	1,000	8		เฉพาะใช้บรรจุนม
15	FM-FC-XYL-001	สารที่ละลายได้ในไซลีน	Substance dissolve in xylene	1,000	8		เฉพาะใช้บรรจุนม
16	CN-DS-ELE-BA0	แบเรียม (Ba)	Barium (Ba)	600	10		เฉพาะ PVDC
17	CN-DS-ELE-AS0	สารหนู (As)	Arsenic (As)	600	10		เฉพาะใช้บรรจุนม
18	CN-DS-ELE-SB0	พลวง (Sb)	Antimony (Sb)	600	10		เฉพาะ PET
19	CN-DS-ELE-GE0	เจอร์มาเนียม (Ge)	Germanium (Ge)	600	10		เฉพาะ PET

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้การ รับรอง ISO	หมายเหตุ
20	FM-FC-PHE-001	ฟีนอล	Phenol	500	8		เฉพาะเมลามีน
21	FM-FC-FOR-001	ฟอร์มาลดีไฮด์	Formaldehyde	500	8		เฉพาะเมลามีน
22	FM-FC-HVM-MAT	โลหะหนัก (เทียบเป็นตะกั่ว) ในพลาสติก	Heavy metal (calculated as lead) in plastic	600	10		เฉพาะใช้บรรจุนม
23	FM-FC-VPS-001	สารที่ระเหยได้ (โทลูอิน เอทิลเบนซีน ไอโซพริลเบนซีน นอร์แมลพริลเบนซีน และสไตรีน)	Volatile substance; toluene, ethylbenzene, isopropylbenzene, normal propylbenzene and styrene	3,500	15		เฉพาะ PS
24	FF-MC-BCC-001	แบซิลลัส ซีเรียส	<i>Bacillus cereus</i>	500	20		
25	FF-MC-CLO-001	คลอสทริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์	<i>Clostridium perfringens</i>	500	12		
26	FF-MC-COL-001	โคลิฟอร์ม	<i>Coliforms</i>	300	5		
27	FF-MC-ECO-001	อี.โคไล	<i>E.coli</i>	500	12		
28	FF-MC-SAL-001	แซลโมเนลลา	<i>Salmonella</i> spp.	500	15		
29	FF-MC-STA-001	สแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส	<i>Staphylococcus aureus</i>	500	12		
30	FF-MC-TPC-001	จุลินทรีย์ทั้งหมด	Total plate count/Aerobic plate count	300	3		
31	FF-MC-YAM-001	ยีสต์และเชื้อรา	Yeasts and Molds	300	8		
ประตูเหล็กม้วนแบบที่ชนิดใช้มือดึง							
1	CM-CM-DRD-T01	การทำ	Making	300	1		
2	CM-CM-DRD-T02	ความหนาของใบประตู	Nominal thickness of door leaf	400	1		
3	CM-CM-DRD-T03	เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของเพล	Shaft outer diameter	400	1		
4	CM-CM-DRD-T04	ความหนาของเพลกลวง	Hollow shaft thickness	400	1		
5	CM-CM-DRD-T05	ความลึกของรางประตู	Door rail depth	400	1		
6	CM-CM-DRD-T06	ความกว้างภายในของประตูเหล็กม้วน	Inner width of rolling steel door	400	1		
7	CM-CM-DRD-T07	ความสูงภายในของประตูเหล็กม้วน	Inner height of rolling steel door	400	1		
8	CM-CM-DRD-T08	ลักษณะทั่วไป	General Appearance	300	1		
9	CM-CM-DRD-T09	สมบัติทางกล: ความทนต่อการดัดงอของใบประตู	Mechanical Properties: Resistance to door leaf bending	500	3		
10	CM-CM-DRD-T10	สมบัติทางกล: ความทนต่อการแอ่นตัวและความทนต่อแรงหักของเสากลาง	Mechanical properties: Deflection resistance and breaking strength of the center column.	600	3		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
11	CM-CM-DRD-T11	สมบัติทางกล: การรับแรงกดของกลอน เสากลาง	Mechanical properties: Compressive strength of center pillar bolt	500	3		
12	CM-CM-DRD-T12	การเปิด-ปิด: ด้วยมือ	Opening-closing : by hand	400	1		
13	CM-CM-DRD-T13	การเปิด-ปิด: ด้วยไฟฟ้า	Opening-closing : Electrically	300	1		
14	CM-CM-DRD-T14	เครื่องหมายและฉลาก	Marks and labels	300	1		
ประตุน้ำทองแดงเจือแบบลื่นยก							
1	CM-CM-AGV-T01	ขนาด รูปร่างและมิติ : หน้าจาน	Size shape and dimension: face plate	400	1		
2	CM-CM-AGV-T02	ขนาด รูปร่างและมิติ : ตัวเรือน	Size shape and dimension: body	400	1		
3	CM-CM-AGV-T03	ขนาด รูปร่างและมิติ : ก้าน	Size shape and dimension: stem	400	1		
4	CM-CM-AGV-T04	ส่วนประกอบโดยทั่วไป	General component	400	1		
5	CM-CM-AGV-T05	ชนิดวัสดุ	Type of material	400	1		
6	CN-DS-ELE-CU0	ทองแดง (Cu)	Copper (Cu)	600	15		ส่วนประกอบทางเคมี
7	CN-DS-ELE-SN0	ดีบุก (Sn)	Tin (Sn)	600	15		ส่วนประกอบทางเคมี
8	CN-DS-ELE-ZN0	สังกะสี (Zn)	Zinc (Zn)	600	15		ส่วนประกอบทางเคมี
9	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	15		ส่วนประกอบทางเคมี
10	CN-DS-ELE-FE0	เหล็ก (Fe)	Iron (Fe)	600	15		ส่วนประกอบทางเคมี
11	CM-CM-AGV-T11	การทำ	Making	200	7		
12	CM-CM-AGV-T12	คุณสมบัติทางกล : ความต้านแรงดึง และความยืด ความต้านแรงดึงที่จุด คราก (ต่อชนิดของวัสดุ)	Mechanical properties : tensile strength and elongation, yield strength (per type of material)	600	7		
13	CM-CM-AGV-T13	การรั่วซึม	Leakage	1,000	7		
ปิเปตต์แบบใช้ดวง							
1	CA-C2-ISO-G02	0.1 ml - 50 ml	0.1 ml - 50 ml	800	14	ได้	
ปิเปตต์แบบปริมาตร							
1	CA-C2-ISO-G01	0.5 ml - 100 ml	0.5 ml - 100 ml	800	14	ได้	
ปูนไลม์							
1	CP-CS-CA0-LIM	แคลเซียม (Ca)	Calcium (Ca)	1,000	2		
2	CP-CS-MG0-LIM	แมกนีเซียม (Mg)	Magnesium (Mg)	1,000	2		
3	CP-CS-LOI-LIM	น้ำหนักที่สูญหายที่อุณหภูมิ 1000 °C	Loss on ignition at 1000 °C	800	3		
4	CP-CS-MOI-LIM	ความชื้น	Moisture	300	3		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
5	CP-CS-CO2-LIM	คาร์บอนไดออกไซด์ (CO ₂)	Cabondioxide (CO ₂)	800	2		
6	CP-CS-SO4-LIM	ซัลเฟต (SO ₄)	Sulphate (SO ₄)	1,000	5		
7	CP-CS-SO3-LIM	ซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ (SO ₃)	Sulphutrioxide (SO ₃)	1,000	5		
8	CP-CS-S00-LIM	ซัลเฟอร์ (S)	Sulphur (S)	1,000	5		
9	CP-CS-CS2-LIM	ซัลเฟต (SO ₄)	Sulphate (SO ₄)	100	1		เมื่อทดสอบร่วมกับ ซัลเฟอร์
10	CP-CS-CS3-LIM	ซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ (SO ₃)	Sulphutrioxide (SO ₃)	100	1		เมื่อทดสอบร่วมกับ ซัลเฟอร์
11	CP-CS-APR-LIM	ลักษณะทั่วไป	Appearance	100	1		
12	CN-DS-ELE-AL0	อะลูมิเนียม (Al)	Aluminium (Al)	600	2		
13	CN-DS-ELE-AS0	สารหนู (As)	Arsenic (As)	600	2		
14	CN-DS-ELE-BA0	แบเรียม (Ba)	Barium (Ba)	600	2		
15	CN-DS-ELE-BE0	แบริเลียม (Be)	Beryllium (Be)	600	2		
16	CN-DS-ELE-CA0	แคลเซียม (Ca)	Calcium (Ca)	600	2		
17	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	2		
18	CN-DS-ELE-CR0	โครเมียม (Cr)	Chromium (Cr)	600	2		
19	CN-DS-ELE-CU0	ทองแดง (Cu)	Copper (Cu)	600	2		
20	CN-DS-ELE-FE0	เหล็ก (Fe)	Iron (Fe)	600	2		
21	CN-DS-ELE-HG0	ปรอท (Hg)	Mercury (Hg)	600	2		
22	CN-DS-ELE-K00	โพแทสเซียม (K)	Potassium (K)	600	2		
23	CN-DS-ELE-MG0	แมกนีเซียม (Mg)	Magnesium (Mg)	600	2		
24	CN-DS-ELE-MN0	แมงกานีส (Mn)	Manganese (Mn)	600	2		
25	CN-DS-ELE-NA0	โซเดียม (Na)	Sodium (Na)	600	2		
26	CN-DS-ELE-NI0	นิกเกิล (Ni)	Nickel (Ni)	600	2		
27	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	2		
28	CN-DS-ELE-SB0	พลวง (Sb)	Antimony (Sb)	600	2		
29	CN-DS-ELE-SE0	ซีลีเนียม (Se)	Selenium (Se)	600	2		
30	CN-DS-ELE-SN0	ดีบุก (Sn)	Tin (Sn)	600	2		
31	CN-DS-ELE-ZN0	สังกะสี (Zn)	Zinc (Zn)	600	2		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้การ รับรอง ISO	หมายเหตุ
ปูนไลม์อุตสาหกรรม ปูนขาว							
1	CP-CS-090-HDL	ปริมาณที่ค้างร่งขนาด 90 ไมโครเมตร	The mass residue the 90 μ m test sieve	500	2		
2	CP-CS-045-HDL	ปริมาณที่ค้างร่งขนาด 45 ไมโครเมตร	The mass residue the 45 μ m test sieve	500	2		
3	CP-CS-AVL-HDL	ปูนไลม์ที่ทำปฏิกิริยาได้ (Available lime) ในรูปของ Ca(OH)_2	Available lime Calculated as Ca(OH)_2	1,500	2		
4	CP-CS-INS-HDL	สารที่ไม่ละลายน้ำรวมทั้งซิลิคอนไดออกไซด์	Insoluble matter including silicon dioxide	500	2		
5	CP-CS-FE0-HDL	ไอออน (III) ออกไซด์ (Fe_2O_3)	Iron (III) oxide (Fe_2O_3)	600	2		
6	CP-CS-AL0-HDL	อะลูมิเนียมออกไซด์ (Al_2O_3)	Aluminium oxide (Al_2O_3)	600	2		
7	CP-CS-MG0-HDL	แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO)	Magnesium oxide (MgO)	600	2		
8	CP-CS-SI0-HDL	ซิลิคอนไดออกไซด์ (SiO_2)	Silicon dioxide (SiO_2)	1,000	2		
9	CP-CS-MOI-HDL	ความชื้น	Moisture	500	2		
ปูนไลม์อุตสาหกรรม ปูนสุก							
1	CP-CS-AVL-QLI	ปูนไลม์ที่ทำปฏิกิริยาได้ (Available lime) ในรูปของ CaO	Available lime calculated as CaO	1,500	3		
2	CN-DS-ELE-FE1	ไอออน (III) ออกไซด์ (Fe_2O_3)	Iron (III) oxide (Fe_2O_3)	600	2		
3	CP-CS-S00-QLI	ซัลเฟอร์ (S)	Sulpher (S)	1,000	5		
4	CP-CS-AL0-QLI	อะลูมิเนียมออกไซด์ (Al_2O_3)	Aluminium oxide (Al_2O_3)	1,000	2		
5	CP-CS-MG0-QLI	แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO)	Magnesium oxide (MgO)	1,000	2		
6	CP-CS-SI1-QLI	ซิลิคอนไดออกไซด์ (SiO_2)	Silicon dioxide (SiO_2)	1,000	3		
7	CP-CS-INS-QLI	สารที่ไม่ละลายในกรดรวมทั้งซิลิคอนไดออกไซด์	Insoluble matter including silicon dioxide	500	2		
8	CP-CS-CO2-QLI	คาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2)	Cabondioxide (CO_2)	800	2		
9	CP-CS-LOI-QLI	น้ำหนักที่สูญหาย	Loss on ignition	800	3		
10	CP-CS-SRE-QLI	กากตะกอนที่เหลือ	Slaking residue	500	1		
ปูนไลม์อุตสาหกรรม หินปูน							
1	CP-CS-LST-TT1	แคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO_3)	Calcium caconate (CaCO_3)	1,000	2		
2	CP-CS-MOI-LST	ความชื้น	Moisture	500	2		
3	CP-CS-FE0-LST	ไอออน (III) ออกไซด์ (Fe_2O_3)	Iron (III) oxide (Fe_2O_3)	600	2		
4	CP-CS-AL0-LST	อะลูมิเนียมออกไซด์ (Al_2O_3)	Aluminium oxide (Al_2O_3)	600	2		
5	CP-CS-MG0-LST	แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO)	Magnesium oxide (MgO)	600	2		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
6	CP-CS-SiO-LST	ซิลิคอนไดออกไซด์	Silicon dioxide (SiO ₂)	1,000	2		
ปูนซีเมนต์							
1	CM-CM-CEM-A01	ความละเอียดโดยใช้เครื่องแอร์เพอร์มีอะบิลิตี	Fineness by air permeability apparatus	600	2	ได้	
2	CM-CM-CEM-A02	ปริมาณอากาศในมอร์ตาร์	Air content of mortar	1,000	2	ได้	
3	CM-CM-CEM-A03	อะลูมิเนียมออกไซด์	Aluminium oxide	700	15	ได้	
4	CM-CM-CEM-A04	แคลเซียมออกไซด์	Calcium oxide	800	15	ได้	
5	CM-CM-CEM-A05	การก่อตัวก่อนกำหนด (โดยวิธีใช้เพสต์)	Early stiffening (paste method)	600	2	ได้	
6	CM-CM-CEM-A06	ไอออน (III) ออกไซด์	Iron (III) oxide	600	15	ได้	
7	CM-CM-CEM-A07	ความละเอียดโดยใช้ร่ง ขนาด 45µm (เบอร์ 325)	Fineness of hydraulic cement by the 45µm (No. 325) sieve	500	3	ได้	
8	CM-CM-CEM-A08	กากที่ไม่ละลายในกรดและด่าง	Insoluble residue	600	15	ได้	
9	CM-CM-CEM-A09	น้ำหนักที่สูญเสียเนื่องจากการเผา	Loss on ignition	600	15	ได้	
10	CM-CM-CEM-A10	แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO)	Magnesium oxide (MgO)	900	15	ได้	
11	CM-CM-CEM-A11	ซิลิคอนไดออกไซด์ (SiO ₂)	Silicon dioxide (SiO ₂)	600	15	ได้	
12	CM-CM-CEM-A12	ซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ (SO ₃)	Sulphur trioxide (SO ₃)	600	15	ได้	
13	CM-CM-CEM-A13	โซเดียมออกไซด์ (Na ₂ O)	Sodium oxide (Na ₂ O)	600	15		
14	CM-CM-CEM-A14	โพแทสเซียมออกไซด์ (K ₂ O)	Potassium oxide (K ₂ O)	600	15		
15	CM-CM-CEM-A15	ด่างรวม (Na ₂ O+0.658K ₂ O)	Alkalis (Na ₂ O+0.658K ₂ O)	1,200	10		
16	CM-CM-CEM-A16	ความอยู่ตัว	Soundness	1,000	3	ได้	
17	CM-CM-CEM-A17	ระยะเวลาก่อตัว	Time of setting	800	3	ได้	
18	CM-CM-CEM-A18	ความอุ้มน้ำ	Water retention	600	2		
19	CM-CM-CEM-A19	ความชื้น	Moisture	500	3		
20	CM-CM-CEM-A20	โลม์อิสระ (CaO)	Free lime (CaO)	1,500	15		
21	CM-CM-CEM-A21	ไตรแคลเซียมซิลิเกต (3CaO SiO ₂) กรณีทดสอบ SiO ₂ Al ₂ O ₃ Fe ₂ O ₃ และ CaO	Tricalcium silicate (3CaO SiO ₂) if testing SiO ₂ Al ₂ O ₃ Fe ₂ O ₃ and CaO	200	15	ได้	
22	CM-CM-CEM-A22	ไตรแคลเซียมซิลิเกต (3CaO SiO ₂) กรณีไม่ทดสอบ SiO ₂ Al ₂ O ₃ Fe ₂ O ₃ และ CaO	Tricalcium silicate (3CaO SiO ₂) if not testing SiO ₂ Al ₂ O ₃ Fe ₂ O ₃ and CaO	2,700	15	ได้	
23	CM-CM-CEM-A23	ไดแคลเซียมซิลิเกต (2CaO SiO ₂) กรณีทดสอบ SiO ₂ Al ₂ O ₃ Fe ₂ O ₃ และ CaO	Dicalcium silicate (2CaO SiO ₂) if testing SiO ₂ Al ₂ O ₃ Fe ₂ O ₃ and CaO	200	15	ได้	

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
24	CM-CM-CEM-A24	ไดแคลเซียมซิลิเกต (2CaO SiO_2) กรณี ไม่ทดสอบ SiO_2 Al_2O_3 Fe_2O_3 และ CaO	Dicalcium silicate (2CaO SiO_2) if not testing SiO_2 Al_2O_3 Fe_2O_3 and CaO	2,700	15	ได้	
25	CM-CM-CEM-A25	ไตรแคลเซียมอะลูมิเนต ($3\text{CaO Al}_2\text{O}_3$) กรณีทดสอบ Al_2O_3 และ Fe_2O_3	Tricalcium aluminate ($3\text{CaO Al}_2\text{O}_3$) if testing Al_2O_3 and Fe_2O_3	200	15	ได้	
26	CM-CM-CEM-A26	ไตรแคลเซียมอะลูมิเนต ($3\text{CaO Al}_2\text{O}_3$) กรณีไม่ทดสอบ Al_2O_3 และ Fe_2O_4	Tricalcium aluminate ($3\text{CaO Al}_2\text{O}_3$) if not testing Al_2O_3 and Fe_2O_4	1,300	15	ได้	
27	CM-CM-CEM-A27	เตตระแคลเซียมอะลูมิโนเฟอร์ไรต์ ($4\text{CaO Al}_2\text{O}_3 \text{ Fe}_2\text{O}_3$) กรณีทดสอบ Al_2O_3 และ Fe_2O_3	Tetracalcium aluminoferrite ($4\text{CaO Al}_2\text{O}_3 \text{ Fe}_2\text{O}_3$) if testing Al_2O_3 and Fe_2O_3	200	15	ได้	
28	CM-CM-CEM-A28	เตตระแคลเซียมอะลูมิโนเฟอร์ไรต์ ($4\text{CaO Al}_2\text{O}_3 \text{ Fe}_2\text{O}_3$) กรณีไม่ทดสอบ Al_2O_3 และ Fe_2O_4	Tetracalcium aluminoferrite ($4\text{CaO Al}_2\text{O}_3 \text{ Fe}_2\text{O}_3$) if not testing Al_2O_3 and Fe_2O_4	1,300	15	ได้	
29	CM-CM-CEM-A29	เตตระแคลเซียมอะลูมิโนเฟอร์ไรต์บวก สองเท่าของไตรแคลเซียมอะลูมิเนต หรือสารละลายของแข็งของเตตระ แคลเซียมอะลูมิโนเฟอร์ไรต์บวกได แคลเซียมเฟอร์ไรต์แล้วแต่กรณีร้อยละ ไม่มากกว่า	Tetracalcium aluminoferrite plus twice the tricalcium aluminate ($\text{C}_4\text{AF}+2(\text{C}_3\text{A})$), or solid solution ($\text{C}_4\text{AF}+\text{C}_2\text{F}$), as applicable, max, %	1,200	15	ได้	
30	CM-CM-CEM-A30	ตัวประกอบการอิ่มตัวของปูนขาว กรณีทดสอบ SiO_2 Al_2O_3 Fe_2O_3 และ CaO	Lime saturation factor (LSF) if testing SiO_2 Al_2O_3 Fe_2O_3 and CaO	200	15		
31	CM-CM-CEM-A31	ตัวประกอบการอิ่มตัวของปูนขาว กรณีไม่ทดสอบ SiO_2 Al_2O_3 Fe_2O_3 และ CaO	Lime saturation factor (LSF) if not testing SiO_2 Al_2O_3 Fe_2O_3 and CaO	2,700	15		
32	CM-CM-CEM-A32	ความต้านแรงอัดที่อายุ 1 วัน	Compressive strength at 1 day	600	3	ได้	
33	CM-CM-CEM-A33	ความต้านแรงอัดที่อายุ 3 วัน	Compressive strength at 3 days	700	5	ได้	
34	CM-CM-CEM-A34	ความต้านแรงอัด ที่อายุ 7 วัน	Compressive strength at 7 days	800	9	ได้	
35	CM-CM-CEM-A35	ความต้านแรงอัด ที่อายุ 28 วัน	Compressive strength at 28 days	900	30	ได้	
36	CM-CM-CEM-A36	ความต้านแรงดึง ที่อายุ 1 วัน	Tensile strength at 1 day	600	3		
37	CM-CM-CEM-A37	ความต้านแรงดึง ที่อายุ 3 วัน	Tensile strength at 3 days	700	5		
38	CM-CM-CEM-A38	ความต้านแรงดึง ที่อายุ 7 วัน	Tensile strength at 7 days	800	9		
39	CM-CM-CEM-A39	ความต้านแรงดึง ที่อายุ 28 วัน	Tensile strength at 28 days	900	30		
40	CM-CM-CEM-A40	ความต้านแรงดัด ที่อายุ 1 วัน	Flexural strength at 1 day	600	3		
41	CM-CM-CEM-A41	ความต้านแรงดัด ที่อายุ 3 วัน	Flexural strength at 3 days	700	5		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้การ รับรอง ISO	หมายเหตุ
42	CM-CM-CEM-A42	ความต้านแรงดัด ที่อายุ 7 วัน	Flexural strength at 7 days	800	9		
43	CM-CM-CEM-A43	ความต้านแรงดัด ที่อายุ 28 วัน	Flexural strength at 28 days	900	30		
44	CM-CM-CEM-A44	ความร้อนที่เกิดจากปฏิกิริยาระหว่าง ปูนซีเมนต์กับน้ำ ที่อายุ 3 วัน	Heat of hydration at 3 days	2,000	12		
45	CM-CM-CEM-A45	ความร้อนที่เกิดจากปฏิกิริยาระหว่าง ปูนซีเมนต์กับน้ำ ที่อายุ 7 วัน	Heat of hydration at 7 days	3,000	15		
46	CM-CM-CEM-A46	คลอไรด์	Chloride	600	5		
47	CM-CM-CEM-A47	มอร์ตาร์ : การขยายตัวเนื่องจากซัลเฟต ไม่เกิน 2 เดือน (อายุละ)	Mortar : Sulfate expansion ,not more than 2 months (per age)	2,000	-		ตามอายุทดสอบ + 10 วัน
48	CM-CM-CEM-A48	มอร์ตาร์ : การขยายตัวเนื่องจากซัลเฟต อายุ 2-6 เดือน (อายุละ)	Mortar : Sulfate expansion, age 2- 6 months (each age)	4,000	-		ตามอายุทดสอบ + 10 วัน
49	CM-CM-CEM-A49	มอร์ตาร์ : การขยายตัวเนื่องจากซัลเฟต มากกว่า 6 เดือน (อายุละ)	Mortar : Sulfate expansion ,more than 6 months (each age)	6,000	-		ตามอายุทดสอบ + 10 วัน
50	CM-CM-CEM-A50	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	1	ได้	
51	CM-CM-CEM-A51	เครื่องหมายและฉลาก	Mark and brand	200	1	ได้	
ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก							
1	CM-CM-CHC-T01	การขยายตัวโดยวิธีออตโตเคลฟ	Soundness	1,000	3	ได้	
2	CM-CM-CHC-T02	ระยะเวลาก่อตัว (Vicat test)	Time of setting (Vicat test)	800	3	ได้	
3	CM-CM-CHC-T03	ความต้านแรงอัด 1 วัน	Compressive strength at 1 day	600	3	ได้	
4	CM-CM-CHC-T04	ความต้านแรงอัด 3 วัน	Compressive strength at 3 days	700	5	ได้	
5	CM-CM-CHC-T05	ความต้านแรงอัด 7 วัน	Compressive strength at 7 days	800	10	ได้	
6	CM-CM-CHC-T06	ความต้านแรงอัด 28 วัน	Compressive strength at 28 days	900	32	ได้	
7	CM-CM-CHC-T07	ปริมาณความร้อนระหว่างปูนกับน้ำ : อายุ 3 วัน	Heat of hydration at 3 days	2,000	5		
8	CM-CM-CHC-T08	ปริมาณความร้อนระหว่างปูนกับน้ำ : อายุ 7 วัน	Heat of hydration at 7 days	3,000	10		
9	CM-CM-CHC-T09	การขยายตัวเนื่องจากซัลเฟต : อายุ 14 วัน	Mortar expansion at 14 days	1,500	15		
10	CM-CM-CHC-T10	การขยายตัวเนื่องจากซัลเฟต : อายุ 180 วัน	Sulfate expansion at 180 days	4,500	190		
11	CM-CM-CHC-T11	การขยายตัวเนื่องจากซัลเฟต : อายุ 356 วัน	Sulfate expansion at 356 days	9,000	360		
12	CM-CM-CHC-T12	ปฏิกิริยาระหว่างด่าง-ซิลิกา ที่อายุ 14 วัน (potential alkali-silica reactivity, motar bar method)	Potential alkali-silica reactivity at 14 days, motar bar method	2,000	15		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
13	CM-CM-CHC-T13	ปฏิกิริยาระหว่างต่าง-ซิลิกา ที่อายุ 56 วัน (potential alkali-silica reactivity, motar bar method)	Potential alkali-silica reactivity at 56 days, motar bar method	4,000	15		
14	CM-CM-CHC-T14	การก่อตัวผิวดกปกติ	False set	500	3	ได้	
15	CM-CM-CHC-T15	ซิลิคอนไดออกไซด์ (SiO ₂)	Silicon dioxide (SiO ₂)	600	15	ได้	
16	CM-CM-CHC-T16	อะลูมิเนียมออกไซด์ (Al ₂ O ₃)	Aluminium oxide (Al ₂ O ₃)	700	15	ได้	
17	CM-CM-CHC-T17	ไอออน (III) ออกไซด์ (Fe ₂ O ₃)	Iron (III) oxide (Fe ₂ O ₃)	600	15	ได้	
18	CM-CM-CHC-T18	แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO)	Magnesium oxide (MgO)	900	15	ได้	
19	CM-CM-CHC-T19	แคลเซียมออกไซด์ (CaO)	Calcium oxide (CaO)	800	15	ได้	
20	CM-CM-CHC-T20	ซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ (SO ₃)	Sulphur trioxide (SO ₃)	600	15	ได้	
21	CM-CM-CHC-T21	น้ำหนักที่สูญเสียเนื่องจากการเผา	Loss on ignition	600	15	ได้	
22	CM-CM-CHC-T22	กากที่ไม่ละลายในกรดต่าง	Insoluble residue	600	15	ได้	
23	CM-CM-CHC-T23	ด่าง (Na ₂ O+0.658K ₂ O)	Alkalis (Na ₂ O+0.658K ₂ O)	1,200	15		
24	CM-CM-CHC-T24	ไลม์อิสระ (Free lime) (CaO)	Free lime (CaO)	1,500	15		
25	CM-CM-CHC-T25	ปริมาณน้ำที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ความ ชื้นเหลวปกติ	Amount of water required for normal consistency	500	2	ได้	
26	CM-CM-CHC-T26	การขยายตัวของแท่งทดสอบมอร์ตาร์ ที่อายุ 14 วัน	Expansion of hydraulic cement mortar bars at 14 days	1,500	16	ได้	
ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกเกรด							
1	CM-CM-MHG-T01	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	1		
2	CM-CM-MHG-T02	สภาพการไหลแบบพลาสติก	Plastic consistency	600	2		
3	CM-CM-MHG-T03	สภาพการไหลแบบของเหลว	Fluid consistency	600	2		
4	CM-CM-MHG-T04	สภาพการไหลสูงสุด	Flowable consistency	600	2		
5	CM-CM-MHG-T05	การเปลี่ยนแปลงความสูงที่อายุเริ่มต้น	Early age height change in height	800	3		
6	CM-CM-MHG-T06	การเปลี่ยนแปลงความสูงของมอร์ตาร์ ที่แข็งตัวที่อายุ 1 วัน	Height change of moist cured hardened grout at 1 day	600	2		
7	CM-CM-MHG-T07	การเปลี่ยนแปลงความสูงของมอร์ตาร์ ที่แข็งตัวที่อายุ 3 วัน	Height change of moist cured hardened grout at 3 days	700	5		
8	CM-CM-MHG-T08	การเปลี่ยนแปลงความสูงของมอร์ตาร์ ที่แข็งตัวที่อายุ 14 วัน	Height change of moist cured hardened grout at 14 days	800	18		
9	CM-CM-MHG-T09	การเปลี่ยนแปลงความสูงของมอร์ตาร์ ที่แข็งตัวที่อายุ 28 วัน	Height change of moist cured hardened grout at 28 days	900	32		
10	CM-CM-MHG-T10	ความต้านแรงอัดที่อายุ 1 วัน	Compressive strength at 1 day	600	2		
11	CM-CM-MHG-T11	ความต้านแรงอัดที่อายุ 3 วัน	Compressive strength at 3 days	700	5		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
12	CM-CM-MHG-T12	ความต้านแรงอัดที่อายุ 7 วัน	Compressive strength at 7 days	800	18		
13	CM-CM-MHG-T13	ความต้านแรงอัดที่อายุ 28 วัน	Compressive strength at 28 days	900	32		
14	CM-CM-MHG-T14	เครื่องหมายและฉลาก	Mark and brand	200	1		
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์							
1	CM-CM-CPC-T01	ซิลิคอนไดออกไซด์ (SiO_2)	Silicon dioxide (SiO_2)	600	15	ได้	
2	CM-CM-CPC-T02	อะลูมิเนียมออกไซด์ (Al_2O_3)	Aluminium oxide (Al_2O_3)	700	15	ได้	
3	CM-CM-CPC-T03	ไอออน (III) ออกไซด์ (Fe_2O_3)	Iron (III) oxide (Fe_2O_3)	600	15	ได้	
4	CM-CM-CPC-T04	แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO)	Magnesium oxide (MgO)	900	15	ได้	
5	CM-CM-CPC-T05	แคลเซียมออกไซด์ (CaO)	Calcium oxide (CaO)	800	15	ได้	
6	CM-CM-CPC-T06	ซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ (SO_3)	Sulphur trioxide (SO_3)	600	15	ได้	
7	CM-CM-CPC-T07	น้ำหนักที่สูญเสียเนื่องจากการเผา	Loss on ignition	600	15	ได้	
8	CM-CM-CPC-T08	กากที่ไม่ละลายในกรดต่าง	Insoluble residue	600	15	ได้	
9	CM-CM-CPC-T09	ไตรแคลเซียมซิลิเกต (3CaO SiO_2) กรณีทดสอบ SiO_2 Al_2O_3 Fe_2O_3 และ CaO	Tricalcium silicate (3CaO SiO_2) if testing SiO_2 Al_2O_3 Fe_2O_3 and CaO	200	15	ได้	
10	CM-CM-CPC-T10	ไตรแคลเซียมซิลิเกต (3CaO SiO_2) กรณีไม่ทดสอบ SiO_2 Al_2O_3 Fe_2O_3 และ CaO	Tricalcium silicate (3CaO SiO_2) if not testing SiO_2 Al_2O_3 Fe_2O_3 and CaO	2,700	15	ได้	
11	CM-CM-CPC-T11	ไดแคลเซียมซิลิเกต (2CaO SiO_2) กรณีทดสอบ SiO_2 Al_2O_3 Fe_2O_3 และ CaO	Dicalcium silicate (2CaO SiO_2) if testing SiO_2 Al_2O_3 Fe_2O_3 and CaO	200	15	ได้	
12	CM-CM-CPC-T12	ไดแคลเซียมซิลิเกต (2CaO SiO_2) กรณี ไม่ทดสอบ SiO_2 Al_2O_3 Fe_2O_3 และ CaO	Dicalcium silicate (2CaO SiO_2) if not testing SiO_2 Al_2O_3 Fe_2O_3 and CaO	2,700	15	ได้	
13	CM-CM-CPC-T13	ไตรแคลเซียมอะลูมิเนต ($3\text{CaO Al}_2\text{O}_3$) กรณีทดสอบ Al_2O_3 และ Fe_2O_3	Tricalcium aluminate ($3\text{CaO Al}_2\text{O}_3$) if testing Al_2O_3 and Fe_2O_3	200	15	ได้	
14	CM-CM-CPC-T14	ไตรแคลเซียมอะลูมิเนต ($3\text{CaO Al}_2\text{O}_3$) กรณีไม่ทดสอบ Al_2O_3 และ Fe_2O_3	Tricalcium aluminate ($3\text{CaO Al}_2\text{O}_3$) if not testing Al_2O_3 and Fe_2O_3	1,300	15	ได้	
15	CM-CM-CPC-T15	เตตระแคลเซียมอะลูมิโนเฟอร์ไรต์ ($4\text{CaO Al}_2\text{O}_3 \text{ Fe}_2\text{O}_3$) กรณีทดสอบ Al_2O_3 และ Fe_2O_3	Tetracalcium aluminoferrite ($4\text{CaO Al}_2\text{O}_3 \text{ Fe}_2\text{O}_3$) กรณีทดสอบ Al_2O_3 and Fe_2O_3	200	15	ได้	
16	CM-CM-CPC-T16	เตตระแคลเซียมอะลูมิโนเฟอร์ไรต์ ($4\text{CaO Al}_2\text{O}_3 \text{ Fe}_2\text{O}_3$) กรณีไม่ทดสอบ Al_2O_3 และ Fe_2O_3	Tetracalcium aluminoferrite ($4\text{CaO Al}_2\text{O}_3 \text{ Fe}_2\text{O}_3$) กรณีไม่ทดสอบ Al_2O_3 and Fe_2O_3	1,300	15	ได้	

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
17	CM-CM-CPC-T17	เทพระแคลเซียมอะลูมิโนเฟอร์ไรต์บวก สองเท่าของไตรแคลเซียมอะลูมิเนต หรือสารละลายของแข็งของเทพระ แคลเซียมอะลูมิโนเฟอร์ไรต์บวกได้ แคลเซียมเฟอร์ไรต์แล้วแต่กรณีร้อยละ ไม่มากกว่า	Tetracalcium aluminoferrite plus twice the tricalcium aluminate ($C_4AF+2(C_3A)$), or solid solution (C_4AF+C_2F), as applicable, max, %	1,200	15	ได้	
18	CM-CM-CPC-T18	ปริมาณอากาศในมอร์ตาร์	Air content	1,000	3	ได้	
19	CM-CM-CPC-T19	ความละเอียดโดยใช้เครื่องแอร์เพอร์ มิอะบิลิตี	Fineness by air permeability apparatus	600	7	ได้	
20	CM-CM-CPC-T20	การขยายตัวโดยวิธีไฮโดรคลอฟ	Soundness	1,000	3	ได้	
21	CM-CM-CPC-T21	ความต้านแรงอัด 1 วัน	Compressive strength at 1 day	600	3	ได้	
22	CM-CM-CPC-T22	ความต้านแรงอัด 3 วัน	Compressive strength at 3 days	700	5	ได้	
23	CM-CM-CPC-T23	ความต้านแรงอัด 7 วัน	Compressive strength at 7 days	800	10	ได้	
24	CM-CM-CPC-T24	ความต้านแรงอัด 28 วัน	Compressive strength at 28 days	900	32	ได้	
25	CM-CM-CPC-T25	ระยะเวลาก่อตัว (Vicat test) น้ำหนัก ของน้ำต่อน้ำซีเมนต์สำหรับความชื้น เหลวปกติ	Time of setting (Vicat test) weight of water to cement for normal consistency	800	3	ได้	
26	CM-CM-CPC-T26	การก่อตัวผิดปกติ	False set	600	3	ได้	
27	CM-CM-CPC-T27	ปริมาณความร้อนระหว่างปูนกับน้ำ : อายุ 3 วัน	Heat of hydration at 3 days	2,000	5		
28	CM-CM-CPC-T28	ปริมาณความร้อนระหว่างปูนกับน้ำ : อายุ 7 วัน	Heat of hydration at 7 days	3,000	10		
29	CM-CM-CPC-T29	ไลม์อิสระ (Free lime) (CaO)	Free lime (CaO)	1,500	10		
30	CM-CM-CPC-T30	ด่าง ($Na_2O+0.658K_2O$)	Alkalis ($Na_2O+0.658K_2O$)	1,200	5		
31	CM-CM-CPC-T31	ระยะเวลาก่อตัวโดยใช้เข็มแบบกิลมอร์	Time of setting by gilmore needle	800	3	ได้	
32	CM-CM-CPC-T32	ปริมาณน้ำที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ความ ชื้นเหลวปกติ	Amount of water required for normal consistency	500	2	ได้	
33	CM-CM-CPC-T33	การขยายตัวของแท่งทดสอบมอร์ตาร์ (อายุละ)	Expansion of hydraulic cement mortar bars (each age)	1,500	-	ได้	วันทดสอบขึ้นกับอายุ
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาว							
1	CM-CM-CWP-T01	ซิลิคอนไดออกไซด์ (SiO_2)	Silicon dioxide (SiO_2)	600	15	ได้	
2	CM-CM-CWP-T02	อะลูมิเนียมออกไซด์ (Al_2O_3)	Aluminium oxide (Al_2O_3)	700	15	ได้	
3	CM-CM-CWP-T03	ไอออน (III) ออกไซด์ (Fe_2O_3)	Iron (III) oxide (Fe_2O_3)	600	15	ได้	
4	CM-CM-CWP-T04	แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO)	Magnesium oxide (MgO)	900	15	ได้	
5	CM-CM-CWP-T05	แคลเซียมออกไซด์ (CaO)	Calcium oxide (CaO)	800	15	ได้	

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
6	CM-CM-CWP-T06	ซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ (SO ₃)	Sulphur trioxide (SO ₃)	600	15	ได้	
7	CM-CM-CWP-T07	น้ำหนักที่สูญเสียเนื่องจากการเผา	Loss on ignition	600	15	ได้	
8	CM-CM-CWP-T08	กากที่ไม่ละลายในกรดต่าง	Insoluble residue	600	15	ได้	
9	CM-CM-CWP-T09	ไตรแคลเซียมซิลิเกต (3CaO SiO ₂) กรณีทดสอบ SiO ₂ Al ₂ O ₃ Fe ₂ O ₃ และ CaO	Tricalcium silicate (3CaO SiO ₂) if testing SiO ₂ Al ₂ O ₃ Fe ₂ O ₃ and CaO	200	15	ได้	
10	CM-CM-CWP-T10	ไตรแคลเซียมซิลิเกต (3CaO SiO ₂) กรณีไม่ทดสอบ SiO ₂ Al ₂ O ₃ Fe ₂ O ₃ และ CaO	Tricalcium silicate (3CaO SiO ₂) if not testing SiO ₂ Al ₂ O ₃ Fe ₂ O ₃ and CaO	2,700	15	ได้	
11	CM-CM-CWP-T11	ไดแคลเซียมซิลิเกต (2CaO SiO ₂) กรณีทดสอบ SiO ₂ Al ₂ O ₃ Fe ₂ O ₃ และ CaO	Dicalcium silicate (2CaO SiO ₂) if testing SiO ₂ Al ₂ O ₃ Fe ₂ O ₃ and CaO	200	15	ได้	
12	CM-CM-CWP-T12	ไดแคลเซียมซิลิเกต (2CaO SiO ₂) กรณี ไม่ทดสอบ SiO ₂ Al ₂ O ₃ Fe ₂ O ₃ และ CaO	Dicalcium silicate (2CaO SiO ₂) if not testing SiO ₂ Al ₂ O ₃ Fe ₂ O ₃ and CaO	2,700	15	ได้	
13	CM-CM-CWP-T13	ไตรแคลเซียมอะลูมิเนต (3CaO Al ₂ O ₃) กรณีทดสอบ Al ₂ O ₃ และ Fe ₂ O ₃	Tricalcium aluminate (3CaO Al ₂ O ₃) if testing Al ₂ O ₃ and Fe ₂ O ₃	200	15	ได้	
14	CM-CM-CWP-T14	ไตรแคลเซียมอะลูมิเนต (3CaO Al ₂ O ₃) กรณีไม่ทดสอบ Al ₂ O ₃ และ Fe ₂ O ₃	Tricalcium aluminate (3CaO.Al ₂ O ₃) if not testing Al ₂ O ₃ and Fe ₂ O ₃	1,300	15	ได้	
15	CM-CM-CWP-T15	เทตระแคลเซียมอะลูมิโนเฟอร์ไรต์ (4CaO Al ₂ O ₃ Fe ₂ O ₃) กรณีทดสอบ Fe ₂ O ₃ และ Al ₂ O ₃	Tetracalcium aluminoferrite (4CaO Al ₂ O ₃ Fe ₂ O ₃) if testing Fe ₂ O ₃ and Al ₂ O ₃	200	15	ได้	
16	CM-CM-CWP-T16	เทตระแคลเซียมอะลูมิโนเฟอร์ไรต์ (4CaO Al ₂ O ₃ Fe ₂ O ₃) กรณีไม่ทดสอบ Fe ₂ O ₃ และ Al ₂ O ₃	Tetracalcium aluminoferrite (4CaO Al ₂ O ₃ Fe ₂ O ₃) if not testing Fe ₂ O ₃ , Al ₂ O ₃	1,300	15	ได้	
17	CM-CM-CWP-T17	เทตระแคลเซียมอะลูมิโนเฟอร์ไรต์บวก สองเท่าของไตรแคลเซียมอะลูมิเนต หรือสารละลายของแข็งของเทตระ แคลเซียมอะลูมิโนเฟอร์ไรต์บวกได แคลเซียมเฟอร์ไรต์แล้วแต่กรณีร้อยละ ไม่มากกว่า	Tetracalcium aluminoferrite plus twice the tricalcium aluminate (C ₄ AF+2(C ₃ A)), or solid solution (C ₄ AF+C ₂ F), as applicable, max, %	1,200	15	ได้	
18	CM-CM-CWP-T18	ปริมาณอากาศในมอร์ตาร์	Air content in mortar	1,000	3	ได้	
19	CM-CM-CWP-T19	ความละเอียดโดยใช้เครื่องแอร์เพอร์ มีอะบิลิตี	Fineness by air permeability apparatus	600	7	ได้	
20	CM-CM-CWP-T20	การขยายตัวโดยวิธีออโตแคลฟ (Soundness)	Autoclave expansion (Soundness)	1,000	3	ได้	

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
21	CM-CM-CWP-T21	ความต้านแรงอัด ที่อายุ 1 วัน	Compressive strength at 1 day	600	3	ได้	
22	CM-CM-CWP-T22	ความต้านแรงอัด ที่อายุ 3 วัน	Compressive strength at 3 days	700	5	ได้	
23	CM-CM-CWP-T23	ความต้านแรงอัด ที่อายุ 7 วัน	Compressive strength at 7 days	800	10	ได้	
24	CM-CM-CWP-T24	ความต้านแรงอัด ที่อายุ 28 วัน	Compressive strength at 28 days	900	32	ได้	
25	CM-CM-CWP-T25	ระยะเวลาก่อตัว (Vicat test) น้ำหนัก ของน้ำตอปูนซีเมนต์สำหรับความชื้น เหลวปกติ	Time of setting (Vicat test) weight of water to cement for normal consistency	800	3	ได้	
26	CM-CM-CWP-T26	การก่อตัวผิดปกติ	False set	600	3	ได้	
27	CM-CM-CWP-T27	ปริมาณความร้อนระหว่างปูนกับน้ำ : อายุ 3 วัน	Heat of hydration at 3 days	2,000	5		
28	CM-CM-CWP-T28	ปริมาณความร้อนระหว่างปูนกับน้ำ : อายุ 7 วัน	Heat of hydration at 7 days	3,000	10		
29	CM-CM-CWP-T29	ด่าง ($\text{Na}_2\text{O}+0.658\text{K}_2\text{O}$)	Alkalis ($\text{Na}_2\text{O}+0.658\text{K}_2\text{O}$)	1,200	5		
30	CM-CM-CWP-T30	ไลม์อิสระ (Free lime) (CaO)	Free lime (CaO)	1,500	10		
31	CM-CM-CWP-T31	ดัชนีความขาว (WI)	Whiteness index (WI)	600	5		
32	CM-CM-CWP-T32	ระยะเวลาก่อตัวโดยใช้เข็มแบบกิลโมร์	Time of setting by gilmore needle	800	3	ได้	
33	CM-CM-CWP-T33	การขยายตัวของแท่งทดสอบมอร์ตาร์ (อายุละ)	Expansion of hydrouic cement mortar bars (each age)	1,500	-	ได้	วันทดสอบขึ้นกับอายุ
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอซโซลาน							
1	CM-CM-CPP-T01	ปริมาณไตรแคลเซียมอะลูมิเนต ($3\text{CaO}.\text{Al}_2\text{O}_3$) กรณีไม่ทดสอบ Al_2O_3 และ Fe_2O_3	Tricalcium aluminate ($3\text{CaO}.\text{Al}_2\text{O}_3$) if not testing Al_2O_3 and Fe_2O_3	2,700	15		
2	CM-CM-CPP-T02	แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO)	Magnesium oxide (MgO)	1,400	15	ได้	
3	CM-CM-CPP-T03	ซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ (SO_3)	Sulphur trioxide (SO_3)	900	15	ได้	
4	CM-CM-CPP-T04	น้ำหนักที่สูญเสียเนื่องจากการเผา	Loss on ignition	600	15	ได้	
5	CM-CM-CPP-T05	ความละเอียด (Blaine air permeability)	Fineness by air permeability apparatus	700	15	ได้	
6	CM-CM-CPP-T06	การขยายตัวโดยวิธีออโตเคลฟ (Soundness)	Autoclave expansion (Soundness)	1,200	-	ได้	วันทดสอบขึ้นกับอายุ
7	CM-CM-CPP-T07	ระยะเวลาการก่อตัวโดยใช้เข็มแบบไว แคต	Time of setting by vicat needle	800	7	ได้	
8	CM-CM-CPP-T08	ปริมาณอากาศในมอร์ตาร์	Air conent in mortar	1,200	3	ได้	
9	CM-CM-CPP-T09	ปริมาณความร้อนระหว่างปูนกับน้ำ : อายุ 3 วัน	Heat of hydration at 3 days	2,000	5		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้การ รับรอง ISO	หมายเหตุ
10	CM-CM-CPP-T10	ปริมาณความร้อนระหว่างปูนกับน้ำ : อายุ 7 วัน	Heat of hydration at 7 days	3,000	10		
11	CM-CM-CPP-T11	การหดตัวแห้ง	Drying shrinkage	1,000	-		วันทดสอบขึ้นกับอายุ
12	CM-CM-CPP-T12	ปริมาณน้ำและหรือความต้านแรงอัด : อายุ 3 วัน	Compressive strength at 3 days	1,500	7	ได้	
13	CM-CM-CPP-T13	ปริมาณน้ำและหรือความต้านแรงอัด : อายุ 7 วัน	Compressive strength at 7 days	1,600	10	ได้	
14	CM-CM-CPP-T14	ปริมาณน้ำและหรือความต้านแรงอัด : อายุ 28 วัน	Compressive strength at 28 days	1,700	35	ได้	
15	CM-CM-CPP-T15	การขยายตัวของมอร์ตาร์ : อายุ 14 วัน	Expansion of mortar at 14 days	1,500	-		วันทดสอบขึ้นกับอายุ
16	CM-CM-CPP-T16	การขยายตัวของมอร์ตาร์ : อายุ 8สัปดาห์	Expansion of mortar at 8 weeks	4,500	-		วันทดสอบขึ้นกับอายุ
17	CM-CM-CPP-T17	การขยายตัวของแท่งทดสอบมอร์ตาร์ (อายุละ)	Expansion of hydrolic cement mortar bars (each age)	1,500	-	ได้	วันทดสอบขึ้นกับอายุ
18	CM-CM-CPP-T18	การขยายตัวเนื่องจากซัลเฟต : อายุ 180 วัน	Sulfate expansion at 180 days	4,500	190		
19	CM-CM-CPP-T19	การขยายตัวเนื่องจากซัลเฟต : อายุ 356 วัน	Sulfate expansion at 356 days	9,000	360		
ปูนซีเมนต์ผสม							
1	CM-CM-CMC-T01	ปริมาณอากาศในมอร์ตาร์	Air content of mortar	1,200	3	ได้	
2	CM-CM-CMC-T02	ความละเอียดโดยใช้เครื่องแอร์เพอร์ มีอะบิลิตี	Fineness by air permeability apparatus	1,000	3	ได้	
3	CM-CM-CMC-T03	การขยายตัวโดยวิธีอโตไคลฟ	Autoclave expansion	1,000	7	ได้	
4	CM-CM-CMC-T04	ความต้านแรงอัด ที่อายุ 3 วัน	Compressive strength at 3 days	800	7	ได้	
5	CM-CM-CMC-T05	ความต้านแรงอัด ที่อายุ 7 วัน	Compressive strength at 7 days	800	10	ได้	
6	CM-CM-CMC-T06	ระยะเวลาก่อตัวทดสอบแบบไวแคต	Time of setting (vicat test)	800	3	ได้	
7	CM-CM-CMC-T07	การก่อตัวผิดปกติ	False set	600	3	ได้	
8	CM-CM-CMC-T08	ปริมาณน้ำที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ความ ข้นเหลวปกติ	Amount of water required for normal consistency	500	2	ได้	
9	CM-CM-CMC-T09	การขยายตัวของแท่งทดสอบมอร์ตาร์ (อายุละ)	Expansion of hydrolic cement mortar bars (each age)	1,500	-	ได้	วันทดสอบขึ้นกับอายุ
ปูนซีเมนต์สำหรับงานก่อและงานฉาบ							
1	CM-CM-CMA-T01	ปริมาณอากาศในมอร์ตาร์	Air content of mortar	1,500	3	ได้	
2	CM-CM-CMA-T02	ความต้านแรงอัด ที่อายุ 7 วัน	Compressive strength at 7 days	800	11	ได้	
3	CM-CM-CMA-T03	ความต้านแรงอัด ที่อายุ 28 วัน	Compressive strength at 28 days	900	35	ได้	
4	CM-CM-CMA-T04	ระยะเวลาก่อตัว น้ำหนักของน้ำต่อ ปูนซีเมนต์สำหรับความข้นเหลวปกติ (ระยะต้น ระยะปลาย)	Time of setting (Vicat test)	800	3		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
5	CM-CM-CMA-T05	การขยายตัวโดยวิธีออโตเคลฟ	Autoclave expansion	1,000	7	ได้	
6	CM-CM-CMA-T06	ความอุ้มน้ำ	Water retention	1,000	3	ได้	
7	CM-CM-CMA-T07	ปริมาณที่ค้างบนร่อน 45 ไมโครเมตร (เบอร์ 325)	Residue on sieve 45 μ m (No. 325)	500	2	ได้	
8	CM-CM-CMA-T08	ระยะเวลาก่อตัวโดยใช้เข็มแบบกิลโมร์	Time of setting by gilmore needle	800	3	ได้	
9	CM-CM-CMA-T09	ปริมาณน้ำที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ความชื้นเหลวปกติ	Amount of water required for normal consistency	500	2	ได้	
ปูนยิปซัมสำหรับการก่อสร้าง							
1	CM-CM-CGY-T01	ปริมาณแคลเซียมออกไซด์ (CaO)	Calcium oxide	800	15		
2	CM-CM-CGY-T02	ปริมาณเกลือแมกนีเซียมที่ละลายได้ คิดเป็นมวลของแมกนีเซียมออกไซด์ (MgO)	Magnesium oxide (MgO)	900	15		
3	CM-CM-CGY-T03	ปริมาณซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ (SO ₃)	Sulphur trioxide (SO ₃)	600	15		
4	CM-CM-CGY-T04	ปริมาณคลอไรด์ (Cl) คิดเป็นมวลของ โซเดียมคลอไรด์ (NaCl)	Chloride	600	15		
5	CM-CM-CGY-T05	ปริมาณไลม์ (lime) ในรูปของ แคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Ca(OH) ₂)	Lime (Ca(OH) ₂)	600	15		
6	CM-CM-CGY-T06	การสูญเสียน้ำหนักเนื่องจากการเผา	Loss on ignition	600	15		
7	CM-CM-CGY-T07	ความละเอียด ปริมาณที่ผ่านร่อนขนาด 1.4 mm และ 150 μ m	Amount passed 1.4 mm and 150 μ m	600	7		
8	CM-CM-CGY-T08	ระยะเวลาก่อตัว ระยะต้น ระยะปลาย	Time of setting	800	3		
9	CM-CM-CGY-T09	การขยายตัวเชิงเส้นจากการก่อตัว	Expansion on setting	1,000	3		
10	CM-CM-CGY-T10	ความต้านแรงอัด	Compressive strength	800	-		วันทดสอบขึ้นกับอายุ
11	CM-CM-CGY-T11	ความต้านแรงดัด	Flexural strength	800	-		วันทดสอบขึ้นกับอายุ
12	CM-CM-CGY-T12	ความแข็งของพื้นผิว	Surface hardness	800	-		วันทดสอบขึ้นกับอายุ
ผงเคมีแห้งดับเพลิง							
1	CP-CS-DCH-M01	โมโนแอมโมเนียม ฟอสเฟต (NH ₄ H ₂ PO ₄)	Mono ammonium phosphate (NH ₄ H ₂ PO ₄)	4,000	5		
ผงซักฟอก							
1	CP-CI-APP-578	ลักษณะทั่วไป	Appearance	100	1		
2	CP-CI-ODO-578	กลิ่น	Odor	100	1		
3	CP-CI-P25-578	ความเป็นกรด-ด่าง ของสารละลายร้อยละ 0.1 โดยน้ำหนักต่อปริมาตร ที่ 25 องศาเซลเซียส	pH (0.1% w/v solution) @ 25 °C	500	1		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
4	CP-CI-ALC-578	สารที่ละลายในเอทานอล	Soluble matter in ethanol	1,500	4		
5	CP-CI-SEQ-578	สารลดความกระด้างของน้ำ (คำนวณเป็นแคลเซียมที่ทำปฏิกิริยา)	Sequestering agent (calculated as reacting Ca)	1,500	1		
6	CP-CI-TPP-578	ฟอสเฟตทั้งหมด (คำนวณเป็น P_2O_5)	Total phosphate (calculated as P_2O_5)	2,500	8		
7	CP-CI-ALK-578	ด่างทั้งหมด (คำนวณเป็น Na_2O)	Total alkalinity (calculated as Na_2O)	1,000	1		
8	CP-CI-CMC-578	โซเดียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส	Sodium carboxymethylcellulose	3,000	1		
9	CP-CI-OPT-578	สารเพิ่มความสดใส	Optical brightening agents	4,100	3		
10	CP-CI-WOH-578	สารเพิ่มความสดใส ความสามารถในการซักฟอก (ผงซักฟอกชนิดซักมือ) ความสามารถในการรักษาความขาว (ผงซักฟอกชนิดซักมือ)	Optical brightening agents/Washing efficiency/Whitening efficiency	4,100	3		
11	CP-CI-WOM-578	สารเพิ่มความสดใส ความสามารถในการซักฟอก (ผงซักฟอกชนิดซักเครื่อง) ความสามารถในการรักษาความขาว (ผงซักฟอกชนิดซักเครื่อง)	Optical brightening agents/Washing efficiency/Whitening efficiency	4,100	3		
12	CP-CI-WOX-578	สารเพิ่มความสดใส ความสามารถในการซักฟอก (ผงซักฟอกชนิดซักมือหรือเครื่อง) ความสามารถในการรักษาความขาว (ผงซักฟอกชนิดมือหรือซักเครื่อง)	Optical brightening agents/Washing efficiency/Whitening efficiency	4,100	3		
13	CP-CI-WWH-578	ความสามารถในการซักฟอก (ผงซักฟอกชนิดซักมือ) ความสามารถในการรักษาความขาว (ผงซักฟอกชนิดซักมือ)	Washing efficiency/Whitening efficiency	4,000	3		
14	CP-CI-WWM-578	ความสามารถในการซักฟอก (ผงซักฟอกชนิดซักเครื่อง) ความสามารถในการรักษาความขาว (ผงซักฟอกชนิดซักเครื่อง)	Washing efficiency/Whitening efficiency	4,000	3		
15	CP-CI-WWX-578	ความสามารถในการซักฟอก (ผงซักฟอกชนิดซักมือหรือเครื่อง) ความสามารถในการรักษาความขาว (ผงซักฟอกชนิดมือหรือซักเครื่อง)	Washing efficiency/Whitening efficiency	4,000	3		
16	CP-CI-BIA-578	การย่อยสลายทางชีวภาพของสารลดแรงตึงผิวประเภทแอนไอออนิก	Biodegradability of anionic surfactant	10,000	30		
17	CP-CI-BIN-578	การย่อยสลายทางชีวภาพของสารลดแรงตึงผิวประเภทนอนไอออนิก	Biodegradability of nonionic surfactant	10,000	30		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้การ รับรอง ISO	หมายเหตุ
ผลิตภัณฑ์แก้ว							
1	CG-MM-DUB-I01	ความทนทานต่อสารเคมี	Chemical resistance	1,000	7		ทดสอบตัวอย่างเกิน 20 ชั่วโมงคิดราคา 2,000บาท/ตัวอย่าง (ค่าเตรียมตัวอย่าง 300บาท/ตัวอย่าง)
2	CG-MM-DUB-I02	ความทนทานต่อสารเคมี	Chemical resistance	1,000	7		ทดสอบตัวอย่างเกิน 20 ชั่วโมงคิดราคา 2,000บาท/ตัวอย่าง (ค่าเตรียมตัวอย่าง 300บาท/ตัวอย่าง)
3	CG-MM-UVS-A01	การวัดสี CIE-Lab ค่า L*a*b* และ Transmission (%)	CIE-Lab L*a*b*, Transmission (%)	600	7		ค่าเตรียมตัวอย่าง 300 บาท
4	CG-MM-UVS-001	ปริมาณเฟอร์รัสออกไซด์ (Fe2+)	Fe2+ content	600	7		ค่าเตรียมตัวอย่าง 300 บาท
5	CG-MM-DUB-I03	ความทนทานต่อน้ำ	Hydrolytic resistance	600	7		ค่าเตรียมตัวอย่าง 200 บาท
6	CG-MM-RFM-001	ดัชนีหักเหแสง	Refractive index	400	7		ค่าเตรียมตัวอย่าง 300 บาท
7	CG-MM-VIC-001	ความแข็งผิวแก้ว ทดสอบด้วยหัวกดแบบ Vicker's	Vickers Hardness	500	7		
8	CG-MM-DUB-I05	ความทนทานต่อสารเคมี รอยเปื้อน	Resistance to staining	600	7		
9	CG-MM-STV-001	ความเคียดตกค้างในเนื้อแก้ว	Residual stress	1,500	7		
10	CG-MM-TSK-A01	ความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิ	Thermal shock resistance	1,000	7		
11	CG-MM-FBE-001	อุณหภูมิสำคัญ	Characteristic points	1,500	7		ค่าเตรียมตัวอย่าง 200 บาท
ผลิตภัณฑ์และเครื่องตีพิมพ์							
1	FF-FN-POP-001	พอลิฟีนอลทั้งหมด	Total polyphenols	600	3		
ผลิตภัณฑ์โลหะ							
1	CN-DS-ELE-BI0	บิสมัท (Bi)	Bismuth (Bi)	600	5		
2	CN-DS-ELE-GE0	เจอร์เมเนียม (Ge)	Germanium (Ge)	600	5		
3	CN-DS-ELE-IN0	อินเดียม (In)	Indium (In)	600	5		
4	CN-DS-ELE-LI0	ลิเทียม (Li)	Lithium (Li)	600	5		
5	CN-DS-ELE-SC0	สแกนเดียม (Sc)	Scandium (Sc)	600	5		
6	CN-DS-ELE-TB0	เทอร์เบียม (Tb)	Terbium (Tb)	600	5		
7	CN-DS-ELE-Y0	อิตเทรียม (Y)	Yttrium (Y)	600	5		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
8	CN-DS-ELE-AL0	อะลูมิเนียม (Al)	Aluminium (Al)	600	5		
9	CN-DS-ELE-AG0	เงิน (Ag)	Silver	600	5		
10	CN-DS-ELE-CO0	โคบอลต์ (Co)	Cobalt (Co)	600	5		
11	CN-DS-ELE-K0	โพแทสเซียม (K)	Potassium (K)	600	5		
12	CN-DS-ELE-CU0	ทองแดง (Cu)	Copper (Cu)	600	5		
13	CN-DS-ELE-AS0	สารหนู (As)	Arsenic (As)	600	5		
14	CN-DS-ELE-FE0	เหล็ก (Fe)	Iron (Fe)	600	5		
15	CN-DS-ELE-SE0	ซีลีเนียม (Se)	Selenium (Se)	600	5		
16	CN-DS-ELE-BA0	แบเรียม (Ba)	Barium (Ba)	600	5		
17	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	5		
18	CN-DS-ELE-SI0	ซิลิคอน (Si)	(Silicon, Si)	600	5		
19	CN-DS-ELE-BE0	เบริลเลียม (Be)	Beryllium (Be)	600	5		
20	CN-DS-ELE-MG0	แมกนีเซียม (Mg)	Magnesium (Mg)	600	5		
21	CN-DS-ELE-SR0	สตรอนเชียม (Sr)	Strontium (Sr)	600	5		
22	CN-DS-ELE-B00	โบรอน (B)	Boron (B)	600	5		
23	CN-DS-ELE-MN0	แมงกานีส (Mn)	Manganese (Mn)	600	5		
24	CN-DS-ELE-TL0	แทลเลียม (Tl)	Tahallium (Tl)	600	5		
25	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	5		
26	CN-DS-ELE-MO0	โมลิบดีนัม (Mo)	Molybdenum (Mo)	600	5		
27	CN-DS-ELE-TI0	ไทเทเนียม (Ti)	Titanium (Ti)	600	5		
28	CN-DS-ELE-CA0	แคลเซียม (Ca)	Calcium (Ca)	600	5		
29	CN-DS-ELE-NA0	โซเดียม (Na)	Sodium (Na)	600	5		
30	CN-DS-ELE-V00	วานาเดียม (V)	Vanadium (V)	600	5		
31	CN-DS-ELE-CR0	โครเมียม (Cr)	Chromium (Cr)	600	5		
32	CN-DS-ELE-NI0	นิกเกิล (Ni)	Nickel (Ni)	600	5		
33	CN-DS-ELE-AU0	ทองคำ (Au)	Gold (Au)	600	5		
34	CN-DS-ELE-SB0	พลวง (Sb)	Antimony (Sb)	600	5		
35	CN-DS-ELE-SN0	ดีบุก (Sn)	Tin (Sn)	600	5		
36	CN-DS-ELE-ZN0	สังกะสี (Zn)	Zinc (Zn)	600	5		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ							
1	CP-CI-DIS-001	อะวเลจเบิลคลอรีน	Available chlorine	1,000	1		
2	CP-CI-DIS-002	อะวเลจเบิลคลอรีน (คำนวณเป็น sodium hypochlorite; NaOCl)	Available chlorine (calculated as sodium hypochlorite; NaOCl)	1,000	1		
3	CP-CI-DIS-003	อะวเลจเบิลคลอรีน (คำนวณเป็น calcium hypochlorite; Ca(OCl) ₂)	Available chlorine (calculated as calcium hypochlorite; Ca(OCl) ₂)	1,000	1		
4	CP-CI-DIS-004	อะวเลจเบิลคลอรีน (คำนวณเป็น hypochlorous acid; HOCl)	Available chlorine (calculated as hypochlorous acid; HOCl)	1,000	1		
5	CP-CI-DIS-005	อะวเลจเบิลคลอรีน (คำนวณเป็น chlorous acid; HClO ₂)	Available chlorine (calculated as chlorous acid; HClO ₂)	1,000	1		
6	CP-CI-DIS-006	อะวเลจเบิลคลอรีน (คำนวณเป็น sodium chlorite; NaClO ₂)	Available chlorine (calculated as sodium chlorite; NaClO ₂)	1,000	1		
7	CP-CI-DIS-007	แอกทีฟออกซิเจน	Active oxygen	1,000	1		
8	CP-CI-DIS-008	แอกทีฟออกซิเจน (คำนวณเป็น hydrogen peroxide; H ₂ O ₂)	Active oxygen (calculated as hydrogen peroxide; H ₂ O ₂)	1,000	1		
9	CP-CI-DIS-009	แอกทีฟออกซิเจน (คำนวณเป็น potassium monopersulfate; KHSO ₅)	Active oxygen (calculated as potassium monopersulfate; KHSO ₅)	1,000	1		
10	CP-CI-DIS-010	แอกทีฟออกซิเจน (คำนวณเป็น potassium monopersulfate triple salt; 2KHSO ₅ ·KHSO ₄ ·K ₂ SO ₄)	Active oxygen (calculated as potassium monopersulfate triple salt; 2KHSO ₅ ·KHSO ₄ ·K ₂ SO ₄)	1,000	1		
11	CP-CI-DIS-011	แอกทีฟออกซิเจน (คำนวณเป็น peracetic acid; CH ₃ COOOH)	Active oxygen (calculated as peracetic acid; CH ₃ COOOH)	1,000	1		
12	CP-CI-DIS-012	อะวเลจเบิลไอโอดีน	Available Iodine	1,000	1		
13	CP-CI-DIS-013	ฟอร์มัลดีไฮด์	Formaldehyde	3,000	2		
14	CP-CI-DIS-014	กลูตาแรลดีไฮด์	Glutaraldehyde	3,000	2	ได้	
15	CP-CI-DIS-015	กลูตาแรลดีไฮด์	Glutaraldehyde	2,000	1		
16	CP-CI-DIS-016	สารลดแรงตึงผิวประเภทแคตไอออนิก ทั้งหมด (คำนวณเป็น alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride)	Total cationic surfactant (calculated as alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride)	1,000	1	ได้	ลูกค้าต้องแจ้ง น้ำหนักโมเลกุลของ แคตไอออนิก
17	CP-CI-DIS-017	สารลดแรงตึงผิวประเภทแคตไอออนิก ทั้งหมด (คำนวณเป็น benzalkonium chloride)	Total cationic surfactant (calculated as benzalkonium chloride)	1,000	1	ได้	ลูกค้าต้องแจ้ง น้ำหนักโมเลกุลของ แคตไอออนิก
18	CP-CI-DIS-018	สารลดแรงตึงผิวประเภทแคตไอออนิก ทั้งหมด (คำนวณเป็น quaternary ammonium compounds)	Total cationic surfactant (calculated as quaternary ammonium compounds)	1,000	1	ได้	ลูกค้าต้องแจ้ง น้ำหนักโมเลกุลของ แคตไอออนิก

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
19	CP-CI-DIS-019	สารลดแรงตึงผิวประเภทแคตไอออนิก ทั้งหมด (คำนวณเป็น didecyl dimethyl ammonium chloride)	Total cationic surfactant (calculated as didecyl dimethyl ammonium chloride)	1,000	1	ได้	ลูกค้าต้องแจ้ง น้ำหนักโมเลกุลของ แคตไอออนิก
20	CP-CI-DIS-020	สารลดแรงตึงผิวประเภทแคตไอออนิก ทั้งหมด (คำนวณเป็น dodecyl dimethyl benzyl ammonium chloride)	Total cationic surfactant (calculated as dodecyl dimethyl benzyl ammonium chloride)	1,000	1	ได้	ลูกค้าต้องแจ้ง น้ำหนักโมเลกุลของ แคตไอออนิก
21	CP-CI-DIS-021	สารลดแรงตึงผิวประเภทแคตไอออนิก ทั้งหมด (คำนวณเป็น dodecyl dimethyl ammonium chloride)	Total cationic surfactant (calculated as dodecyl dimethyl ammonium chloride)	1,000	1	ได้	ลูกค้าต้องแจ้ง น้ำหนักโมเลกุลของ แคตไอออนิก
22	CP-CI-DIS-022	ความเป็นกรด (คำนวณเป็น acetic acid; CH ₃ COOH)	acidity (calculated as acetic acid; CH ₃ COOH)	1,000	1		
23	CP-CI-DIS-023	กรดทั้งหมด (คำนวณเป็น acetic acid; CH ₃ COOH)	Total acidity (calculated as acetic acid; CH ₃ COOH)	1,000	1		
24	CP-CI-DIS-024	กรดทั้งหมด (คำนวณเป็น citric acid; C ₆ H ₈ O ₇)	Total acidity (calculated as citric acid; C ₆ H ₈ O ₇)	1,000	1		
25	CP-CI-DIS-025	กรดทั้งหมด (คำนวณเป็น citric acid monohydrate; C ₆ H ₈ O ₇ ·H ₂ O)	Total acidity (calculated as citric acid monohydrate; C ₆ H ₈ O ₇ ·H ₂ O)	1,000	1		
26	CP-CI-DIS-026	กรดทั้งหมด (คำนวณเป็น phosphoric acid; H ₃ PO ₄)	Total acidity (calculated as phosphoric acid; H ₃ PO ₄)	1,000	1		
27	CP-CI-DIS-027	กรดทั้งหมด (คำนวณเป็น hydrochloric acid; HCl)	Total acidity (calculated as hydrochloric acid; HCl)	1,000	1		
28	CP-CI-DIS-028	กรดทั้งหมด (คำนวณเป็น sulfuric acid; H ₂ SO ₄)	Total acidity (calculated as sulfuric acid; H ₂ SO ₄)	1,000	1		
29	CP-CI-DIS-029	สารลดแรงตึงผิวประเภทนอนไอออนิก ทั้งหมด	Total nonionic surfactant	3,000	1		ลูกค้าต้องแจ้งชื่อสาร ลดแรงตึงผิวนอนไอ ออนิก และน้ำหนัก โมเลกุลของสาร
30	CP-CI-DIS-030	ด่างทั้งหมด (คำนวณเป็น NaOH)	Total alkalinity (calculated as NaOH)	1,000	1		
31	CP-CI-DIS-031	ด่างอิสระ (คำนวณเป็น NaOH)	Free alkali (calculated as NaOH)	1,000	1		
32	CP-CI-DIS-032	ความหนาแน่นที่อุณหภูมิ 20 องศา เซลเซียส	Density @ 20 °C	500	1		
33	CP-CI-DIS-033	ความหนาแน่นที่อุณหภูมิ 25 องศา เซลเซียส	Density @ 25 °C	500	1		
34	CP-CI-DIS-034	ความหนาแน่นที่อุณหภูมิ 30 องศา เซลเซียส	Density @ 30 °C	500	1		
35	CP-CI-DIS-035	ความถ่วงจำเพาะที่อุณหภูมิ 20 องศา เซลเซียส	Specific gravity @ 20 °C	500	1		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้การ รับรอง ISO	หมายเหตุ
36	CP-CI-DIS-036	ความถ่วงจำเพาะที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส	Specific gravity @ 25 °C	500	1		
37	CP-CI-DIS-037	ความถ่วงจำเพาะที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส	Specific gravity @ 30 °C	500	1		
38	CP-CI-DIS-038	ลักษณะทั่วไป	Appearance	100	1		
39	CP-CI-DIS-039	ปริมาณเอทานอล ร้อยละโดยปริมาตรที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส	Ethanol % v/v @ 20 °C	1,000	1		
40	CP-CI-DIS-040	เอทานอล	Ethanol	3,000	2		
41	CP-CI-DIS-041	2-โพรพานอล	2-propanol	3,000	2		
42	CP-CI-DIS-042	เบนซีนและสิ่งแปลกปลอมปนเปื้อนอื่นทั้งหมด	benzene and related substance	5,000	2		
43	CP-CI-DIS-043	เมทานอล	Methanol	3,000	2		
ผลิตภัณฑ์ชำระล้าง							
1	CP-CI-APP-605	ลักษณะทั่วไป	Appearance	100	1		
2	CP-CI-ALC-605	สารที่ละลายในเอทานอล	Soluble matter in ethanol	1,500	3		
3	CP-CI-SEQ-605	สารลดความกระด้างของน้ำ (คำนวณเป็นแคลเซียมที่ทำปฏิกิริยา)	Sequestering agent (calculated as reacting Ca)	1,500	1		
4	CP-CI-SOL-605	สารที่ไม่ละลายในน้ำ	Water insoluble matter	1,000	3		
3	CP-CI-BIA-605	การย่อยสลายทางชีวภาพของสารลดแรงตึงผิวประเภทแอนไอออนิก	Biodegradability of anionic surfactant	10,000	30		ลูกค้าต้องแจ้งชื่อของสารลดแรงตึงผิวแอนไอออนิก
6	CP-CI-BIN-605	การย่อยสลายทางชีวภาพของสารลดแรงตึงผิวประเภทนอนไอออนิก	Biodegradability of nonionic surfactant	10,000	30		ลูกค้าต้องแจ้งชื่อของสารลดแรงตึงผิวนอนไอออนิก
ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดเหลว							
1	CP-CI-APP-745	ลักษณะทั่วไป	Appearance	100	1		
2	CP-CI-ODO-745	กลิ่น	Odor	100	1		
3	CP-CI-BIA-745	การย่อยสลายทางชีวภาพของสารลดแรงตึงผิวประเภทแอนไอออนิก	Biodegradability of anionic surfactant	10,000	30		ลูกค้าต้องแจ้งชื่อของสารลดแรงตึงผิวแอนไอออนิก
4	CP-CI-BIN-745	การย่อยสลายทางชีวภาพของสารลดแรงตึงผิวประเภทนอนไอออนิก	Biodegradability of nonionic surfactant	10,000	30		ลูกค้าต้องแจ้งชื่อของสารลดแรงตึงผิวนอนไอออนิก
5	CP-CI-ALC-745	สารทั้งหมดที่ละลายได้ในแอลกอฮอล์	Total soluble matter in alcohol	1,500	4		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
6	CP-CI-P25-745	ความเป็นกรด-ด่าง ของสารละลาย ร้อยละ 1 โดยน้ำหนักที่ 25 องศา เซลเซียส	pH (1% w/w solution) @ 25 °C	500	1	ได้	
7	CP-CI-P30-745	ความเป็นกรด-ด่าง ของสารละลาย ร้อยละ 1 โดยน้ำหนักที่ 30 องศา เซลเซียส	pH (1% w/w solution) @ 30 °C	500	1		
8	CP-CI-P20-745	ความเป็นกรด-ด่าง ของสารละลาย ร้อยละ 1 โดยน้ำหนักที่ 20 องศา เซลเซียส	pH (1% w/w solution) @ 20 °C	500	1		
9	CP-CI-SOL-745	การละลายในน้ำ	Water solubility	100	1		
10	CP-CI-TPP-745	ฟอสเฟตทั้งหมด (คำนวณเป็น P ₂ O ₅)	Total phosphate (calculated as P ₂ O ₅)	2,500	8		
11	CP-CI-DEN-020	ความหนาแน่นที่อุณหภูมิ 20 องศา เซลเซียส	Density @ 20 °C	500	1		
12	CP-CI-DEN-025	ความหนาแน่นที่อุณหภูมิ 25 องศา เซลเซียส	Density @ 25 °C	500	1		
13	CP-CI-DEN-030	ความหนาแน่นที่อุณหภูมิ 30 องศา เซลเซียส	Density @ 30 °C	500	1		
14	CP-CI-SPG-020	ความถ่วงจำเพาะที่อุณหภูมิ 20 องศา เซลเซียส	Specific gravity @ 20 °C	500	1		
15	CP-CI-SPG-025	ความถ่วงจำเพาะที่อุณหภูมิ 25 องศา เซลเซียส	Specific gravity @ 25 °C	500	1		
16	CP-CI-SPG-030	ความถ่วงจำเพาะที่อุณหภูมิ 30 องศา เซลเซียส	Specific gravity @ 30 °C	500	1		
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดกระเบื้องและเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิกประเภทไฮโปคลอไรต์							
1	CP-CI-APP-339	ลักษณะทั่วไป	Appearance	100	1		
2	CP-CI-CHL-339	อะวเลจเบิลคลอรีน	Available chlorine	1,000	1		
3	CP-CI-ALC-339	สารที่ละลายในเอทานอล	Soluble matter in ethanol	1,500	4		
4	CP-CI-ALF-339	ด่างอิสระ (คำนวณเป็น NaOH)	Free alkali (calculated as NaOH)	1,000	1		
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดประเภทเหลวสำหรับถ้วยชาม							
1	CP-CI-APP-474	ลักษณะทั่วไป	Appearance	100	1		
2	CP-CI-BIA-474	การย่อยสลายทางชีวภาพของสารลด แรงตึงผิวประเภทแอนไอออนิก	Biodegradability of anionic surfactant	10,000	30		ลูกค้าต้องแจ้งชื่อ ของสารลดแรงตึง ผิวแอนไอออนิก
3	CP-CI-BIN-474	การย่อยสลายทางชีวภาพของสารลด แรงตึงผิวประเภทนอนไอออนิก	Biodegradability of nonionic surfactant	10,000	30		ลูกค้าต้องแจ้งชื่อ ของสารลดแรงตึง ผิวนอนไอออนิก

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
4	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	8		
5	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	8		
6	CN-DS-ELE-AS0	สารหนู (As)	Arsenic (As)	600	8		
7	CN-DS-ELE-SB0	พลวง (Sb)	Antimony (Sb)	600	8		
8	CN-DS-ELE-HG0	ปรอท (Hg)	Mercury (Hg)	600	8	ได้	
9	CP-CI-P25-474	ความเป็นกรด-ด่าง ของสารละลาย ร้อยละ 1 โดยน้ำหนัก ที่ 25 องศา เซลเซียส	pH (1% w/w solution) @ 25 °C	500	1	ได้	
10	CP-CI-AN1-474	สารลดแรงตึงผิวชนิดแอนไอออนิก ทั้งหมด (คำนวณเป็น sodium alkyl sulfate)	Total anionic surfactant (calculated as sodium alkyl sulfate)	1,000	1	ได้	ลูกค้าต้องแจ้ง น้ำหนักโมเลกุลของ แอนไอออนิก
11	CP-CI-AN2-474	สารลดแรงตึงผิวชนิดแอนไอออนิก ทั้งหมด (คำนวณเป็น sodium alkyl benzene sulfonate)	Total anionic surfactant (calculated as sodium alkyl benzene sulfonate)	1,000	1	ได้	ลูกค้าต้องแจ้ง น้ำหนักโมเลกุลของ แอนไอออนิก
12	CP-CI-AN3-474	สารลดแรงตึงผิวชนิดแอนไอออนิก ทั้งหมด (คำนวณเป็น sodium alkyl ether sulfate)	Total anionic surfactant (calculated as sodium alkyl ether sulfate)	1,000	1	ได้	ลูกค้าต้องแจ้ง น้ำหนักโมเลกุลของ แอนไอออนิก
13	CP-CI-AN4-474	สารลดแรงตึงผิวชนิดแอนไอออนิก ทั้งหมด (คำนวณเป็น linear alkyl benzene sulfonate)	Total anionic surfactant (calculated as linear alkyl benzene sulfonate)	1,000	1	ได้	ลูกค้าต้องแจ้ง น้ำหนักโมเลกุลของ แอนไอออนิก
14	CP-CI-NON-474	สารลดแรงตึงผิวประเภทนอนไอออนิก ทั้งหมด	Total nonionic surfactant	3,000	7		ลูกค้าต้องแจ้งชื่อของ สารลดแรงตึงผิวนอน ไอออนิกและน้ำหนัก โมเลกุลของสาร
15	CP-CI-PRE-001	ค่าเตรียมตัวอย่างแบบที่ 1	Sample preparation 1	400			1. กรณีทดสอบธาตุ ต่าง ๆ แต่ไม่รวมการ ทดสอบปรอท หรือ 2. กรณีทดสอบ ปรอทรายการเดียว (เตรียมตัวอย่าง 1 ชุด)
16	CP-CI-PRE-002	ค่าเตรียมตัวอย่างแบบที่ 2	Sample preparation 2	800			กรณีทดสอบธาตุ ต่าง ๆ ร่วมกับการ ทดสอบปรอท (เตรียมตัวอย่าง 2 ชุด)

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้การ รับรอง ISO	หมายเหตุ
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดประเภทกรดสำหรับกระเบื้องและเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก							
1	CP-CI-STR-329	การชะล้างรอยเปื้อน	Stain leaching	1,000	1		
2	CP-CI-TAC-329	กรดทั้งหมด (คำนวณเป็น hydrochloric acid; HCl)	Total acidity (calculated as hydrochloric acid; HCl)	1,000	1		
3	CP-CI-APP-329	ลักษณะทั่วไป	Appearance	100	1		
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้น							
1	CP-CI-APP-116	ลักษณะทั่วไป	Appearance	100	1		
2	CP-CI-P25-116	ความเป็นกรด-ด่าง ของสารละลาย ร้อยละ 1 โดยน้ำหนัก ที่ 25 องศาเซลเซียส	pH (1% w/w solution) @ 25 °C	500	1	ได้	
3	CP-CI-AN1-116	สารลดแรงตึงผิวชนิดแอนไอออนิก ทั้งหมด (คำนวณเป็น sodium alkyl sulfate)	Total anionic surfactant (calculated as sodium alkyl sulfate)	1,000	1		ลูกค้านำต้องแจ้ง น้ำหนักโมเลกุลของ แอนไอออนิก
4	CP-CI-AN2-116	สารลดแรงตึงผิวชนิดแอนไอออนิก ทั้งหมด (คำนวณเป็น sodium alkyl benzene sulfonate)	Total anionic surfactant (calculated as sodium alkyl benzene sulfonate)	1,000	1		ลูกค้านำต้องแจ้ง น้ำหนักโมเลกุลของ แอนไอออนิก
5	CP-CI-AN3-116	สารลดแรงตึงผิวชนิดแอนไอออนิก ทั้งหมด (คำนวณเป็น sodium alkyl ether sulfate)	Total anionic surfactant (calculated as sodium alkyl ether sulfate)	1,000	1		ลูกค้านำต้องแจ้ง น้ำหนักโมเลกุลของ แอนไอออนิก
6	CP-CI-AN4-116	สารลดแรงตึงผิวชนิดแอนไอออนิก ทั้งหมด (คำนวณเป็น linear alkyl benzene sulfonate)	Total anionic surfactant (calculated as linear alkyl benzene sulfonate)	1,000	1		ลูกค้านำต้องแจ้ง น้ำหนักโมเลกุลของ แอนไอออนิก
7	CP-CI-NON-116	สารลดแรงตึงผิวประเภทนอนไอออนิก ทั้งหมด	Total nonionic surfactant	3,000	1		ลูกค้านำต้องแจ้งชื่อ สารลดแรงตึงผิว นอนไอออนิก และ น้ำหนักโมเลกุลของ สาร
8	CP-CI-CA1-116	สารลดแรงตึงผิวประเภทแคตไอออนิก ทั้งหมด (คำนวณเป็น alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride)	Total cationic surfactant (calculated as alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride)	1,000	1		ลูกค้านำต้องแจ้ง น้ำหนักโมเลกุลของ แคตไอออนิก
9	CP-CI-CA2-116	สารลดแรงตึงผิวประเภทแคตไอออนิก ทั้งหมด (คำนวณเป็น benzalkonium chloride)	Total cationic surfactant (calculated as benzalkonium chloride)	1,000	1		ลูกค้านำต้องแจ้ง น้ำหนักโมเลกุลของ แคตไอออนิก
10	CP-CI-CA3-116	สารลดแรงตึงผิวประเภทแคตไอออนิก ทั้งหมด (คำนวณเป็น quaternary ammonium compounds)	Total cationic surfactant (calculated as quaternary ammonium compounds)	1,000	1		ลูกค้านำต้องแจ้ง น้ำหนักโมเลกุลของ แคตไอออนิก

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้การ รับรอง ISO	หมายเหตุ
11	CP-CI-CA4-116	สารลดแรงตึงผิวประเภทแคตไอออนิก ทั้งหมด (คำนวณเป็น didecyl dimethyl ammonium chloride)	Total cationic surfactant (calculated as didecyl dimethyl ammonium chloride)	1,000	1		ลูกค้าต้องแจ้ง น้ำหนักโมเลกุลของ แคตไอออนิก
12	CP-CI-CA5-116	สารลดแรงตึงผิวประเภทแคตไอออนิก ทั้งหมด (คำนวณเป็น dodecyl dimethyl benzyl ammonium chloride)	Total cationic surfactant (calculated as dodecyl dimethyl benzyl ammonium chloride)	1,000	1		ลูกค้าต้องแจ้ง น้ำหนักโมเลกุลของ แคตไอออนิก
13	CP-CI-CA6-116	สารลดแรงตึงผิวประเภทแคตไอออนิก ทั้งหมด (คำนวณเป็น dodecyl dimethyl ammonium chloride)	Total cationic surfactant (calculated as dodecyl dimethyl ammonium chloride)	1,000	1		ลูกค้าต้องแจ้ง น้ำหนักโมเลกุลของ แคตไอออนิก
14	CP-CI-TPP-116	ฟอสเฟตทั้งหมด (คำนวณเป็น P ₂ O ₅)	Total phosphate (calculated as P ₂ O ₅)	2,500	1		
15	CP-CI-SOL-116	ความสามารถในการละลาย	Solubility	100	1		
16	CP-CI-BOR-116	บอแรกซ์ (คุณภาพวิเคราะห์)	Borax (qualitative test)	500	1		
17	CP-CI-SOA-116	สบู่ (คุณภาพวิเคราะห์)	Soap (qualitative test)	500	1		
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นผิว (ฉลากเขียว)							
1	CP-CI-VOC-001	สารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้ (VOCs)	Volatile organic compounds (VOCs)	5,000	2		
2	CP-CI-FOR-001	ฟอร์มัลดีไฮด์	Formaldehyde	3,000	2		
3	CP-CI-BIA-001	การย่อยสลายทางชีวภาพของสารลด แรงตึงผิวประเภทแอนไอออนิก	Biodegradability of anionic surfactant	10,000	30		ลูกค้าต้องแจ้งชื่อ ของสารลดแรงตึง ผิวแอนไอออนิก
4	CP-CI-BIN-001	การย่อยสลายทางชีวภาพของสารลด แรงตึงผิวประเภทนอนไอออนิก	Biodegradability of nonionic surfactant	10,000	30		ลูกค้าต้องแจ้งชื่อ ของสารลดแรงตึง ผิวนอนไอออนิก
5	CP-CI-TPP-001	ฟอสเฟตทั้งหมด (คำนวณเป็น P ₂ O ₅)	Total phosphate (calculated as P ₂ O ₅)	2,500	8		
6	CN-DS-ELE-AS0	สารหนู (As)	Arsenic (As)	600	8		
7	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	8		
8	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	8		
9	CN-DS-ELE-HG0	ปรอท (Hg)	Mercury (Hg)	600	8		
10	CN-DS-ELE-NI0	นิกเกิล (Ni)	Nickel (Ni)	600	8		
11	CN-DS-ELE-SE0	ซีลีเนียม (Se)	Selenium (Se)	600	8		
12	CN-DS-ELE-CR0	โครเมียม (Cr)	Chromium (Cr)	600	8		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้การ รับรอง ISO	หมายเหตุ
13	CP-CI-PRE-003	ค่าเตรียมตัวอย่างแบบที่ 1	Sample preparation 1	400			1. กรณีทดสอบธาตุต่าง ๆ แต่ไม่รวมการทดสอบปรอท หรือ 2. กรณีทดสอบปรอทรายการเดียว (เตรียมตัวอย่าง 1 ชุด)
14	CP-CI-PRE-004	ค่าเตรียมตัวอย่างแบบที่ 2	Sample preparation 2	800			กรณีทดสอบธาตุต่าง ๆ ร่วมกับการทดสอบปรอท (เตรียมตัวอย่าง 2 ชุด)
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสำหรับกระเบื้องและเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก ประเภทสารลดแรงตึงผิว							
1	CP-CI-APP-083	ลักษณะทั่วไป	Appearance	100	1		
2	CP-CI-RIN-083	การล้างออก	Rinsing property	1,000	1		
3	CP-CI-PHM-083	ความเป็นกรด-ด่าง ของสารละลายร้อยละ 1 โดยน้ำหนัก ที่ 25 องศาเซลเซียส	pH (1% w/w solution) @ 25 °C	500	1		
4	CP-CI-BOR-083	บอแรกซ์ (คุณภาพวิเคราะห์)	Borax (qualitative test)	500	1		
5	CP-CI-SOA-083	สบู่ (คุณภาพวิเคราะห์)	Soap (qualitative test)	500	1		
6	CP-CI-SOL-083	ความสามารถในการละลาย	Solubility	100	1		
7	CP-CI-TPP-083	ฟอสเฟตทั้งหมด (คำนวณเป็น P ₂ O ₅)	Total phosphate (calculated as P ₂ O ₅)	2,500	8		
8	CP-CI-AN1-083	สารลดแรงตึงผิวชนิดแอนไอออนิกทั้งหมด (คำนวณเป็น sodium alkyl sulfate)	Total anionic surfactant (calculated as sodium alkyl sulfate)	1,000	1		ลูกค้าต้องแจ้งน้ำหนักโมเลกุลของแอนไอออนิก
9	CP-CI-AN2-083	สารลดแรงตึงผิวชนิดแอนไอออนิกทั้งหมด (คำนวณเป็น sodium alkyl benzene sulfonate)	Total anionic surfactant (calculated as sodium alkyl benzene sulfonate)	1,000	1		ลูกค้าต้องแจ้งน้ำหนักโมเลกุลของแอนไอออนิก
10	CP-CI-AN3-083	สารลดแรงตึงผิวชนิดแอนไอออนิกทั้งหมด (คำนวณเป็น sodium alkyl ether sulfate)	Total anionic surfactant (calculated as sodium alkyl ether sulfate)	1,000	1		ลูกค้าต้องแจ้งน้ำหนักโมเลกุลของแอนไอออนิก
11	CP-CI-AN4-083	สารลดแรงตึงผิวชนิดแอนไอออนิกทั้งหมด (คำนวณเป็น linear alkyl benzene sulfonate)	Total anionic surfactant (calculated as linear alkyl benzene sulfonate)	1,000	1		ลูกค้าต้องแจ้งน้ำหนักโมเลกุลของแอนไอออนิก
12	CP-CI-NON-083	สารลดแรงตึงผิวประเภทนอนไอออนิกทั้งหมด	Total nonionic surfactant	3,000	7		ลูกค้าต้องแจ้งชื่อสารลดแรงตึงผิวนอนไอออนิก และน้ำหนักโมเลกุลของสาร

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้การ รับรอง ISO	หมายเหตุ
13	CP-CI-CA1-083	สารลดแรงตึงผิวประเภทแคตไอออนิก ทั้งหมด (คำนวณเป็น alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride)	Total cationic surfactant (calculated as alkyl dimethyl benzy lammonium chloride)	1,000	1		ลูกค้าต้องแจ้ง น้ำหนักโมเลกุลของ แคตไอออนิก
14	CP-CI-CA2-083	สารลดแรงตึงผิวประเภทแคตไอออนิก ทั้งหมด (คำนวณเป็น benzalkonium chloride)	Total cationic surfactant (calculated as benzalkonium chloride)	1,000	1		ลูกค้าต้องแจ้ง น้ำหนักโมเลกุลของ แคตไอออนิก
15	CP-CI-CA3-083	สารลดแรงตึงผิวประเภทแคตไอออนิก ทั้งหมด (คำนวณเป็น quaternary ammonium compounds)	Total cationic surfactant (calculated as quaternary ammonium compounds)	1,000	1		ลูกค้าต้องแจ้ง น้ำหนักโมเลกุลของ แคตไอออนิก
16	CP-CI-CA4-083	สารลดแรงตึงผิวประเภทแคตไอออนิก ทั้งหมด (คำนวณเป็น didecyl dimethyl ammonium chloride)	Total cationic surfactant (calculated as didecyl dimethyl ammonium chloride)	1,000	1		ลูกค้าต้องแจ้ง น้ำหนักโมเลกุลของ แคตไอออนิก
17	CP-CI-CA5-083	สารลดแรงตึงผิวประเภทแคตไอออนิก ทั้งหมด (คำนวณเป็น dodecyl dimethyl benzyl ammonium chloride)	Total cationic surfactant (calculated as dodecyl dimethyl benzyl ammonium chloride)	1,000	1		ลูกค้าต้องแจ้ง น้ำหนักโมเลกุลของ แคตไอออนิก
18	CP-CI-CA6-083	สารลดแรงตึงผิวประเภทแคตไอออนิก ทั้งหมด (คำนวณเป็น dodecyl dimethyl ammonium chloride)	Total cationic surfactant (calculated as dodecyl dimethyl ammonium chloride)	1,000	1		ลูกค้าต้องแจ้ง น้ำหนักโมเลกุลของ แคตไอออนิก
ผลิตภัณฑ์ฟอกผ้าประเภทเพอร์ออกไซด์							
1	CP-CI-APP-274	ลักษณะทั่วไป	Appearance	100	1		
2	CP-CI-PER-274	เพอร์ออกไซด์ (คำนวณเป็น H ₂ O ₂)	Peroxide (calculated as H ₂ O ₂)	1,000	1		
3	CP-CI-AN1-274	สารลดแรงตึงผิวชนิดแอนไอออนิก ทั้งหมด (คำนวณเป็น sodium alkyl sulfate)	Total anionic surfactant (calculated as sodium alkyl sulfate)	1,000	1		ลูกค้าต้องแจ้ง น้ำหนักโมเลกุลของ แอนไอออนิก
4	CP-CI-AN2-274	สารลดแรงตึงผิวชนิดแอนไอออนิก ทั้งหมด (คำนวณเป็น sodium alkyl benzene sulfonate)	Total anionic surfactant (calculated as sodium alkyl benzene sulfonate)	1,000	1		ลูกค้าต้องแจ้ง น้ำหนักโมเลกุลของ แอนไอออนิก
5	CP-CI-AN3-274	สารลดแรงตึงผิวชนิดแอนไอออนิก ทั้งหมด (คำนวณเป็น sodium alkyl ether sulfate)	Total anionic surfactant (calculated as sodium alkyl ether sulfate)	1,000	1		ลูกค้าต้องแจ้ง น้ำหนักโมเลกุลของ แอนไอออนิก
6	CP-CI-AN4-274	สารลดแรงตึงผิวชนิดแอนไอออนิก ทั้งหมด (คำนวณเป็น linear alkyl benzene sulfonate)	Total anionic surfactant (calculated as linear alkyl benzene sulfonate)	1,000	1		ลูกค้าต้องแจ้ง น้ำหนักโมเลกุลของ แอนไอออนิก
7	CP-CI-NON-274	สารลดแรงตึงผิวประเภทนอนไอออนิก ทั้งหมด	Total nonionic surfactant	3,000	1		ลูกค้าต้องแจ้งชื่อสาร ลดแรงตึงผิวนอนไอ ออนิก และน้ำหนัก โมเลกุลของสาร

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
8	CP-CI-TPP-274	ฟอสเฟตทั้งหมด (คำนวณเป็น P_2O_5)	Total phosphate (calculated as P_2O_5)	2,500	8		
ผลิตภัณฑ์ฟอกผ้าประเภทไฮโปคลอไรต์							
1	CP-CI-APP-232	ลักษณะทั่วไป	Appearance	100	1		
2	CP-CI-CHL-232	อะวเลเบิลคลอรีน	Available chlorine	1,000	1		
3	CP-CI-SEQ-232	สารลดความกระด้างของน้ำ (คำนวณเป็นแคลเซียมที่ทำปฏิกิริยา)	Sequestering agent (calculated as reacting Ca)	1,500	1		
4	CP-CI-ALF-232	ด่างอิสระ (คำนวณเป็น NaOH)	Free alkali (calculated as NaOH)	1,000	1		
5	CP-CI-TPP-232	ฟอสเฟตทั้งหมด (คำนวณเป็น P_2O_5)	Total phosphate (calculated as P_2O_5)	2,500	8		
ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก - อุปกรณ์ดื่ม							
1	CN-DS-ELE-AS0	สารหนู (As)	Arsenic (As)	600	5	ได้	Migration (การทดสอบโดยการแพร่กระจายหรือการเคลื่อนย้ายของสาร)
2	CN-DS-ELE-BA0	แบเรียม (Ba)	Barium (Ba)	600	5	ได้	Migration (การทดสอบโดยการแพร่กระจายหรือการเคลื่อนย้ายของสาร)
3	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	5	ได้	Migration (การทดสอบโดยการแพร่กระจายหรือการเคลื่อนย้ายของสาร)
4	CN-DS-ELE-CR0	โครเมียม (Cr)	Chromium (Cr)	600	5	ได้	Migration (การทดสอบโดยการแพร่กระจายหรือการเคลื่อนย้ายของสาร)
5	CN-DS-ELE-HG0	ปรอท (Hg)	Mercury (Hg)	600	5	ได้	Migration (การทดสอบโดยการแพร่กระจายหรือการเคลื่อนย้ายของสาร)
6	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	5	ได้	Migration (การทดสอบโดยการแพร่กระจายหรือการเคลื่อนย้ายของสาร)
7	CN-DS-ELE-SB0	พลวง (Sb)	Antimony (Sb)	600	5	ได้	Migration (การทดสอบโดยการแพร่กระจายหรือการเคลื่อนย้ายของสาร)

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
8	CN-DS-ELE-SE0	ซีลีเนียม (Se)	Selenium (Se)	600	5	ได้	Migration (การ ทดสอบโดยการ แพร่กระจายหรือการ เคลื่อนย้ายของสาร)
ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก - อุปกรณ์ทำอาหาร และป้อนอาหาร							
1	CN-DS-ELE-AS0	สารหนู (As)	Arsenic (As)	600	5	ได้	Migration (การ ทดสอบโดยการ แพร่กระจายหรือการ เคลื่อนย้ายของสาร)
2	CN-DS-ELE-BA0	แบเรียม (Ba)	Barium (Ba)	600	5	ได้	Migration (การ ทดสอบโดยการ แพร่กระจายหรือการ เคลื่อนย้ายของสาร)
3	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	5	ได้	Migration (การ ทดสอบโดยการ แพร่กระจายหรือการ เคลื่อนย้ายของสาร)
4	CN-DS-ELE-CR0	โครเมียม (Cr)	Chromium (Cr)	600	5	ได้	Migration (การ ทดสอบโดยการ แพร่กระจายหรือการ เคลื่อนย้ายของสาร)
5	CN-DS-ELE-HG0	ปรอท (Hg)	Mercury (Hg)	600	5		Migration (การ ทดสอบโดยการ แพร่กระจายหรือการ เคลื่อนย้ายของสาร)
6	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	5	ได้	Migration (การ ทดสอบโดยการ แพร่กระจายหรือการ เคลื่อนย้ายของสาร)
7	CN-DS-ELE-SB0	พลวง (Sb)	Antimony (Sb)	600	5		Migration (การ ทดสอบโดยการ แพร่กระจายหรือการ เคลื่อนย้ายของสาร)
8	CN-DS-ELE-SE0	ซีลีเนียม (Se)	Selenium (Se)	600	5	ได้	Migration (การ ทดสอบโดยการ แพร่กระจายหรือการ เคลื่อนย้ายของสาร)

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
ผ้าขนหนูเทอร์รี่							
1	PL-PL-TRT-T01	ขนาด	Dimension	400	5		
2	PL-PL-TRT-T02	มวลต่อพื้นที่	Mass per area	300	5		
3	PL-PL-TRT-T03	ลักษณะทั่วไป	Description	300	1		
4	PL-PL-TRT-T04	ความเป็นกรด-ด่าง	pH	600	5		
5	PL-PL-TRT-T05	ปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์	Formaldehyde	600	7		
6	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	7		
7	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	7		
8	CN-DS-ELE-CR0	โครเมียม (Cr)	Chromium (Cr)	600	7		
9	CN-DS-ELE-CU0	ทองแดง (Cu)	Copper (Cu)	600	7		
10	PL-PL-TRT-T06	แรงดึงขาด : แนวด้ายยืน	Tensile strength : Transverse direction	500	5		
11	PL-PL-TRT-T07	แรงดึงขาด : แนวด้ายพุ่ง	Tensile strength : Machine direction	500	5		
12	PL-PL-TRT-T08	ความต้านแรงฉีกขาด : แนวด้ายยืน	Tear resistance : Transverse direction	500	5		
13	PL-PL-TRT-T09	ความต้านแรงฉีกขาด : แนวด้ายพุ่ง	Tear resistance : Machine direction	500	5		
14	PL-PL-TRT-T10	ความต้านแรงดันทะลุ	Puncture resistance	1,500	3		
15	PL-PL-TRT-T11	การเปลี่ยนแปลงขนาดภายหลังการซักและทำให้แห้ง	Size change after washing and drying	1,000	5		
16	PL-PL-TRT-T12	ความคงทนของสีต่อการซัก	Color fastness to washing	1,000	5		
17	PL-PL-TRT-T13	ความคงทนของสีต่อเหงื่อทั้งสภาพกรดและสภาพด่าง	Color fastness to perspiration in both acidic and alkaline environments	1,000	5		
พลาสติก							
1	PL-PL-PLA-A01	รอยเชื่อมของแผ่นพลาสติก	Bonding seam strength	1,100	7		
2	PL-PL-PLA-A02	ขนาด : กว้าง	Size: width	200	3		
3	PL-PL-PLA-A03	ขนาด : ยาว	Size: length	200	3		
4	PL-PL-PLA-A04	ขนาด : หนา	Size: thickness	200	3		
5	PL-PL-PLA-A05	Tensile Modulus	Tensile Modulus	500	7		
6	PL-PL-PLA-A06	Flexural modulus	Flexural modulus	500	7		
7	PL-PL-PLA-A07	ความทนทานต่อแรงดึง (แนวขวางเครื่อง)	Tensile strength (transverse direction)	500	7	ได้	

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
8	PL-PL-PLA-A08	ความทนทานต่อแรงดึง (แนวขนานเครื่อง)	Tensile strength (machine direction)	500	7	ได้	
9	PL-PL-PLA-A09	ความยืดที่จุดขาด (แนวขวางเครื่อง)	Elongation at break (transverse direction)	500	7	ได้	
10	PL-PL-PLA-A10	ความยืดที่จุดขาด (แนวขวางเครื่อง)	Elongation at break (machine direction)	500	7	ได้	
11	PL-PL-PLA-A11	อุณหภูมิจุดเปราะ ที่อุณหภูมิที่ระบุ	Brittleness temperature	1,000	7		
12	PL-PL-PLA-A12	อุณหภูมิจุดเปราะ ที่อุณหภูมิที่ไม่ระบุ	Brittleness temperature	2,000	7		
13	PL-PL-PLA-A13	ความต้านแรงกระแทกชาร์ปี	Charpy Impact resistance	600	7		
14	PL-PL-PLA-A14	ความต้านแรงกระแทกแบบอิซอด	Izod impact resistance	600	7		
15	PL-PL-PLA-A15	ความทนทานต่อแรงกดอัด	Compressive strength	500	7		
16	PL-PL-PLA-A16	ความคงทนต่อสารเคมี ที่อุณหภูมิสูง	Chemical resistance at high temperature	600	ตามจำนวน วันที่ลูกค้า ต้องการ + 3 วัน		
17	PL-PL-PLA-A17	ความคงทนต่อสารเคมี ที่อุณหภูมิห้อง	Chemical resistance at room temperature	400	ตามจำนวน วันที่ลูกค้า ต้องการ + 3 วัน		
18	PL-PL-PLA-A18	ความต้านแรงกระแทกแบบตกกระทบ	Dart drop impact resistance	600	7		
19	PL-PL-PLA-A19	ความหนาแน่น	Bulk Density	400	4		
20	PL-PL-PLA-A20	ความถ่วงจำเพาะ	Specific gravity	650	7		
21	PL-PL-PLA-A21	ความหนาแน่นแบบแทนที่น้ำ	Density by displacement	650	7		
22	PL-PL-PLA-A22	อุณหภูมิโก่งตัวภายใต้แรงกดดันเมื่อได้รับความร้อน	Heat deflection temperature	400	7		
23	PL-PL-PLA-A23	ความแข็ง : ShoreD	Durometer hardness	300	7	ได้	
24	PL-PL-PLA-A24	อัตราไหลเมื่อหลอมเหลว	Melt flow index	600	7		
25	PL-PL-PLA-A25	ความทนต่อการดัดโค้ง (แนวขวางเครื่อง)	Flexural strength (transverse direction)	500	7	ได้	
26	PL-PL-PLA-A26	ความทนต่อการดัดโค้ง (แนวขนานเครื่อง)	Flexural strength (machine direction)	500	7	ได้	
27	PL-PL-PLA-A27	ความทนต่อสภาวะแวดล้อมของพลาสติก	QUV Weathering Test	3,000	ตามจำนวน วันที่ลูกค้า ต้องการ + 3 วัน		
28	PL-PL-PLA-A28	ตรวจพินิจ : เมื่อเข้าตู้อบ 24 ชั่วโมง	Visual inspection: when entering the incubator for 24 hours	400	5		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้การ รับรอง ISO	หมายเหตุ
29	PL-PL-PLA-A29	ตรวจพินิจ : เมื่อแช่แข็ง 24 ชั่วโมง	Visual inspection: when frozen for 24 hours	400	5		
30	PL-PL-PLA-A30	ตรวจพินิจ : เมื่อใช้เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น 24 ชั่วโมง	Visual inspection: when using a 24-hour temperature and humidity controller	600	5		
31	PL-PL-PLA-A31	จุดอ่อนตัวไวแคต	Vicat Solflening Point	400	7		
32	PL-PL-PLA-A32	สารที่ระเหยได้อบที่ 110 องศา 4 ชม.	Volatile material at 110°C for 4 hours	400	7		
33	PL-PL-PLA-A33	สารที่ระเหยได้อบจนคงที่	Volatile material	600	10		
34	PL-PL-PLA-A34	อัตราการดูดซึมน้ำ ที่อุณหภูมิสูง	Water absorption	500	15		
35	PL-PL-PLA-A35	อัตราการดูดซึมน้ำ ที่อุณหภูมิต่ำ	Water absorption	400	15		
36	PL-PL-PLA-A36	ความต้านทานแรงฉีกขาด (แนวขวาง เครื่อง)	Tear resistance (transverse direction)	500	7	ได้	
37	PL-PL-PLA-A37	ความต้านทานแรงฉีกขาด (แนวขนาน เครื่อง)	Tear resistance (machine direction)	500	7	ได้	
38	PL-PL-PLA-A38	การหดตัวที่อุณหภูมิสูง	Shrinkage	500	7		
39	PL-PL-PLA-A39	เถ้า	Ash content	600	7		
40	PL-PL-PLA-A40	Run TGA	TGA	1,000	7		
41	PL-PL-PLA-A41	ความหนาแน่นโดยเทคนิคเกรเดียนเดนซิตี	Density gradient	1,000	7		
42	PL-PL-PLA-A42	ปริมาณคาร์บอนแบล็ก	Carbon black	1,500	7		
43	PL-PL-PLA-A43	ความต้านแรงดึงฟิล์ม	Tensile at break	500	7		ด้านละ 500
44	PL-PL-PLA-A44	ความยืดเมื่อขาดของฟิล์ม	Elongation at break	500	7		
45	PL-PL-PLA-A45	ความทนทานต่อการสึกหรอ	Abrasion resistance	2,000	7		
46	PL-PL-PLA-A46	ความแข็งแบบ Rockwell	Rockwell hardness	300	7		
47	PL-PL-PLA-A47	ความแข็งแบบ Barcol	Barcol hardness	300	7		
48	PL-PL-PLA-A48	ความต้านแรงดึงผ้าแบบ Grap	Grap breaking test of fabric	500	7		ด้านละ 500
49	PL-PL-PLA-A49	ความต้านแรงดึงผ้าแบบแถบ	Breaking load of fabric (Strip method)	500	7		ด้านละ 500
50	PL-PL-PLA-A50	ความต้านแรงฉีกแบบTrapesoid	Trapesoid tearing strength of Geotextile	500	7		ด้านละ 500
51	PL-PL-PLA-A51	ความต้านแรงฉีกขาดนอนวูเวน	Tearing strength of non woven	500	7		ด้านละ 500
52	PL-PL-PLA-A52	ความต้านแรงฉีกขาดผ้า	Tearing strength of fabric	500	7		ด้านละ 500
53	PL-PL-PLA-A53	มวลต่อพื้นที่	Mass per unit area	200	5		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
54	PL-PL-PLA-A54	แรงกดโฟมแข็ง	Compressive strength of rigid cellular plastic	500	7		
55	PL-PL-PLA-A55	การผ่านอากาศได้ของอากาศ	Air permeability	900	7		
56	PL-PL-PLA-A56	ความต้านแรงดันทะลุ	Bursting strength	1,200	7		
57	PL-PL-PLA-A57	ความต้านทานแรงกดโฟม	Compressive strength of flexible cellular	500	7		
58	PL-PL-UNC-T01	ค่าความไม่แน่นอนของการวัด	Uncertainty of measurement	500			500 บาท/รายการ
59	PL-PL-PLA-I01	รอยเชื่อมของแผ่นพลาสติก	Bonding seam strength	1,100	7		
60	PL-PL-PLA-I02	Tensile Modulus	Tensile Modulus	500	7		
61	PL-PL-PLA-I03	Flexural modulus	Flexural modulus	500	7		
62	PL-PL-PLA-I04	ความทนทานต่อแรงดึง (แนวขวางเครื่อง)	Tensile strength (transverse direction)	500	7	ได้	
63	PL-PL-PLA-I05	ความทนทานต่อแรงดึง (แนวขนานเครื่อง)	Tensile strength (machine direction)	500	7	ได้	
64	PL-PL-PLA-I06	ความยืดที่จุดขาด (แนวขวางเครื่อง)	Elongation at break (transverse direction)	500	7	ได้	
65	PL-PL-PLA-I07	ความยืดที่จุดขาด (แนวขวางเครื่อง)	Elongation at break (machine direction)	500	7	ได้	
66	PL-PL-PLA-I08	Dimensional stability ที่เวลา 24 ชม.แรก (กว้าง)	Dimensional stability (width)	900	5		ทดสอบร่วมกับ dimension stability ที่ 24 ชม. แรก ยาว และหนา
67	PL-PL-PLA-I09	Dimensional stability ที่เวลา 24 ชม.แรก (ยาว)	Dimensional stability (length)	200	5		
68	PL-PL-PLA-I10	Dimensional stability ที่เวลา 24 ชม.แรก (หนา)	Dimensional stability (thickness)	200	5		
69	PL-PL-PLA-I11	Dimensional stability ที่เวลา 48 ชม.แรก (กว้าง)	Dimensional stability (width)	1,000	6		ทดสอบร่วมกับ dimension stability ที่ 48 ชม. แรก ยาว และหนา
70	PL-PL-PLA-I12	Dimensional stability ที่เวลา 48 ชม.แรก (ยาว)	Dimensional stability (length)	200	6		
71	PL-PL-PLA-I13	Dimensional stability ที่เวลา 48 ชม.แรก (หนา)	Dimensional stability (thickness)	200	6		
72	PL-PL-PLA-I14	Dimensional stability ที่เวลา 72 ชม.แรก (กว้าง)	Dimensional stability (width)	1,100	7		ทดสอบร่วมกับ dimension stability ที่ 48 ชม. แรก ยาว และหนา

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
73	PL-PL-PLA-I15	Dimensional stability ที่เวลา 72 ชม.แรก (ยาว)	Dimensional stability (length)	200	7		
74	PL-PL-PLA-I16	Dimensional stability ที่เวลา 72 ชม.แรก (หนา)	Dimensional stability (thickness)	200	7		
75	PL-PL-PLA-I17	Dimensional stability ที่เวลา 168 ชม.แรก (กว้าง)	Dimensional stability (width)	1,500	10		ทดสอบร่วมกับ dimension stability ที่ 168 ชม. แรก ยาว และหนา
76	PL-PL-PLA-I18	Dimensional stability ที่เวลา 168 ชม.แรก (ยาว)	Dimensional stability (length)	200	10		
77	PL-PL-PLA-I19	Dimensional stability ที่เวลา 168 ชม.แรก (หนา)	Dimensional stability (thickness)	200	10		
78	PL-PL-PLA-I20	อุณหภูมิโค้งตัวภายใต้แรงกดตันเมื่อได้รับความร้อน	Heat deflection temperature	400	7		
79	PL-PL-PLA-I21	จุดอ่อนตัวไวแคต	Vicat Softening Point	400	7		
80	PL-PL-PLA-I22	อัตราไหลเมื่อหลอมเหลว	Melt flow index	600	7		
81	PL-PL-PLA-I23	ความหนาแน่นแบบแทนที่น้ำ	Density: Immersion method	650	7		
82	PL-PL-PLA-I24	ความหนาแน่นแบบ Gradient	Density gradient	1,000	7		
83	PL-PL-PLA-I25	ความหนาแน่นแบบ Bulk	Bulk density	400	7		
84	PL-PL-PLA-I26	ความต้านแรงกระแทกแบบไอซอด	Izod impact resistance	600	7		
85	PL-PL-PLA-I27	ความต้านแรงกระแทกชาร์ปี	Charpy Impact resistance	600	7		
86	PL-PL-PLA-I28	ปริมาณคาร์บอนแบล็ก	Carbon black	1,500	7		
87	PL-PL-PLA-I29	การผ่านอากาศได้ของอากาศ	Air permeability	900	7		
88	PL-PL-PLA-I30	ความต้านแรงดันทะลุ	Bursting strength	1,200	7		
89	PL-PL-PLA-I31	ปริมาณอนุภาคฝุ่นผงภายใต้สภาวะการบิด	Lint	1,500	7		
90	PL-PL-UNC-T01	ค่าความไม่แน่นอนของการวัด	Uncertainty of measurement	500			500 บาท/รายการ
91	PL-PL-PLA-D01	ความทนทานต่อแรงดึง	Tensile strength	500	7		
92	PL-PL-PLA-D02	ความถ่วงจำเพาะ	Specific gravity	650	7		
93	PL-PL-PLA-D03	ความหนาแน่นแบบแทนที่น้ำ	Density by displacement	650	7		
94	PL-PL-PLA-D04	ความต้านแรงฉีกขาด	Tear strength	300	7		
95	PL-PL-PLA-D05	ความแข็ง	Hardness	300	7		
96	PL-PL-PLA-D06	ปริมาณอนุภาคฝุ่นผงภายใต้สภาวะการบิด	Lint	1,500	7		
97	PL-PL-PLA-J01	รอยเชื่อมของแผ่นพลาสติก	Bonding seam strength	1,100	7		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
98	PL-PL-PLA-J02	Tensile Modulus	Tensile Modulus	500	7		
99	PL-PL-PLA-J03	Flexural modulus	Flexural modulus	500	7		
100	PL-PL-PLA-J04	ความทนทานต่อแรงดึง (แนวขวางเครื่อง)	Tensile strength (transverse direction)	500	7	ได้	
101	PL-PL-PLA-J05	ความทนทานต่อแรงดึง (แนวขนานเครื่อง)	Tensile strength (machine direction)	500	7	ได้	
102	PL-PL-PLA-J06	ความยืดที่จุดขาด (แนวขวางเครื่อง)	Elongation at break (transverse direction)	500	7	ได้	
103	PL-PL-PLA-J07	ความยืดที่จุดขาด (แนวขวางเครื่อง)	Elongation at break (machine direction)	500	7	ได้	
104	PL-PL-PLA-J08	ความถ่วงจำเพาะ	Specific gravity	650	7	ได้	
105	PL-PL-PLA-J09	ความหนาแน่นแบบแทนที่น้ำ	Density by displacement	650	7	ได้	
106	PL-PL-PLA-J10	อุณหภูมิโก่งตัวภายใต้แรงกดตันเมื่อได้รับความร้อน	Heat deflection temperature	400	7		
107	PL-PL-PLA-J11	จุดอ่อนตัวไวแคต	Vicat Softening Point	400	7		
108	PL-PL-PLA-J12	อัตราไหลเมื่อหลอมเหลว	Melt flow index	600	7		
109	PL-PL-UNC-T01	ค่าความไม่แน่นอนของการวัด	Uncertainty of measurement	500			500 บาท/รายการ
พลาสติกที่สัมผัสอาหาร							
1	PL-PL-FPL-T01	โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตที่ใช้ทำปฏิกิริยา	The substance reacts with KMnO_4	600	7		
2	PL-PL-FPL-T02	ฟีนอล	Phenol	600	7	ได้	
3	PL-PL-FPL-T03	ฟอร์มาลดีไฮด์	Formaldehyde	600	7	ได้	
4	PL-PL-FPL-T04	สิ่งที่เหลือจากการระเหย : น้ำกลั่น	Residue on evaporation : water	600	10	ได้	
5	PL-PL-FPL-T05	สิ่งที่เหลือจากการระเหยเฮกเซน	Residue on evaporation : n-Heptane	600	10	ได้	
6	PL-PL-FPL-T06	สิ่งที่เหลือจากการระเหยเอทานอล 20%	Residue on evaporation : 20% Ethanol	600	10	ได้	
7	PL-PL-FPL-T07	สิ่งที่เหลือจากการระเหยสารละลายกรดอะซิติก 4%	Residue on evaporation : 4% Acetic acid	600	10	ได้	
8	PL-PL-FPL-T08	โลหะหนัก (เทียบเป็นตะกั่ว)	Heavy metals (as Pb)	600	7		
9	PL-PL-FPL-T09	ชนิดพลาสติก	Type of plastic	1,400	7		
10	CN-DS-ELE-SB0	ปริมาณสารที่ละลายออกมา : พลวง	Amount of dissolved substance : Antimony	600	7		
11	CN-DS-ELE-GE0	ปริมาณสารที่ละลายออกมา : เจอร์เมเนียม	Amount of dissolved substance : Germanium	600	7		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้การ รับรอง ISO	หมายเหตุ
12	CN-DS-ELE-AS0	สารหนู (As)	Arsenic (As)	600	7		เนื้อพลาสติก
13	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	7		พลาสติกที่สัมผัส อาหาร : เนื้อพลาสติก
14	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	7		พลาสติกที่สัมผัส อาหาร : เนื้อพลาสติก
15	CN-DS-ELE-BA0	แบเรียม (Ba)	Barium (Ba)	600	7		พลาสติกที่สัมผัส อาหาร : เนื้อพลาสติก
16	PL-PL-ELE-PP1	การเตรียมตัวอย่างทดสอบโลหะหนัก ในผลิตภัณฑ์พลาสติก		800	2		
17	PL-PL-UNC-T01	ค่าความไม่แน่นอนของการวัด	Uncertainty of measurement	500			500 บาท/รายการ
พลาสติกย่อยสลายได้							
1	CN-DS-ELE-ZN0	สังกะสี (Zn)	Zinc (Zn)	600	10		
2	CN-DS-ELE-CU0	ทองแดง (Cu)	Copper (Cu)	600	10		
3	CN-DS-ELE-NI0	นิกเกิล (Ni)	Nickle (Ni)	600	10		
4	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	10		
5	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	10		
6	CN-DS-ELE-HG0	ปรอท (Hg)	Mercury (Hg)	600	10		
7	CN-DS-ELE-CR0	โครเมียม (Cr)	Chromium (Cr)	600	10		
8	CN-DS-ELE-MO0	โมลิบดีนัม (Mo)	Molybdenum (Mo)	600	10		
9	CN-DS-ELE-SE0	ซีลีเนียม (Se)	Selenium (Se)	600	10		
10	CN-DS-ELE-AS0	สารหนู (As)	Arsenic (As)	600	10		
11	CN-DS-ELE-F00	ฟลูออไรด์ (F)	Fluoride (F)	600	10		
พลาสติกหรือส่วนที่คล้ายกัน							
1	CM-CM-FLP-P01	การลามไฟตามมาตรฐาน UL 94 :- V-0,V-1,V-2, 5VA,5VB; VTM-0, VTM- 1, VTM-2; HBF, HF-1, HF-2	Vertical Burning Test :- (V-0,V-1,V- 2), (5VA,5VB); Thin Material Vertical Burning Test; VTM-0, VTM-1, VTM-2; Horizontal	4,000	15		
2	CM-CM-FLP-P02	การลามไฟ :- HB	Horizontal Burning Test :- HB	2,000	15		ติดต่อนักวิทย์ก่อน
3	CM-CM-FLP-P03	การลามไฟ ตามมาตรฐาน ASTM D635	Flammability : ASTM D635	2,000	15		ติดต่อนักวิทย์ก่อน
5	CM-CM-FLP-P05	การลามไฟตามมาตรฐาน IEC:- HB	Horizontal Burning Test : IEC- HB	2,000	15		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
พอลิเอทิลีนเรซิน							
1	PL-PL-PER-T01	ความหนาแน่น	Density	200	10		
2	PL-PL-PER-T02	อัตราการไหลเมื่อหลอมเหลว	Melt flow index	500	10		
3	PL-PL-PER-T03	ความต้านแรงดึง	Tensile strength	500	10	ได้	
4	PL-PL-PER-T04	ความยืดที่จุดขาด	Elongation	500	10	ได้	
5	PL-PL-PER-T05	อุณหภูมิโก่งตัวเมื่อร้อน	Heat distortion	250	10		
6	PL-PL-PER-T06	จุดอ่อนตัวไวแคต	Vicat	1,000	10		
7	PL-PL-PER-T07	มอดูลัสยืดหยุ่น	Modulus	500	10		
8	PL-PL-PER-T08	สารที่ทำปฏิกิริยากับโพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนต	The substance reacts with KMnO_4	600	7		
9	PL-PL-PER-T09	โลหะหนัก (เทียบเป็นตะกั่ว)	Heavy metals (as Pb)	600	7		
10	PL-PL-PER-T10	สิ่งที่เหลือจากการระเหย : น้ำ	Residue on evaporation : water	600	7		
11	PL-PL-PER-T11	สิ่งที่เหลือจากการระเหย : นอร์แมลเฮปเทน	Residue on evaporation : n-Heptane	600	7		
12	PL-PL-PER-T12	สิ่งที่เหลือจากการระเหย : สารละลายกรดแอซิติก 4%	Residue on evaporation : 4% Acetic acid	600	7		
13	PL-PL-PER-T13	สิ่งที่เหลือจากการระเหย : เอทานอล 20%	Residue on evaporation : 20% Ethanol	600	7		
14	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	7		เนื้อพลาสติก :
15	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	7		เนื้อพลาสติก :
16	PL-PL-PER-T14	น้ำหนักสุทธิ	Net weight	100	7		
17	PL-PL-ELE-PP1	การเตรียมตัวอย่างทดสอบโลหะหนักในผลิตภัณฑ์พลาสติก	-	800	2		
18	PL-PL-UNC-T01	ค่าความไม่แน่นอนของการวัด	Uncertainty of measurement	500			500 บาท/รายการ
พอลิไวนิลคลอไรด์เรซิน							
1	PL-PL-PVR-T01	ค่าความเป็นกรด-ด่าง	pH	600	7		
2	PL-PL-PVR-T02	สารที่ระเหยได้	Volatile substances	600	7		
3	PL-PL-PVR-T03	ความหนาแน่นปรากฏ	Apparent density or Bulk Density	600	7		
4	PL-PL-PVR-T04	ลักษณะทั่วไป	General appearance by visual inspection	100	7		
5	PL-PL-PVR-T05	เถ้าซัลเฟต	Sulfate ash	600	7		
6	PL-PL-PVR-T06	สิ่งเจือปนและสิ่งแปลกปลอม	Impurities and foreign matter	300	7		
7	PL-PL-PVR-T07	อนุภาคที่มีขนาดใหญ่กว่า 250 ไมครอน	Particles larger than 250 microns	600	7		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
8	PL-PL-PVR-T08	ลักษณะสารละลาย	Solution characteristics	400	7		
9	PL-PL-PVR-T09	ฟองที่เกิดขึ้น	Bubbles formed	300	7		
10	PL-PL-PVR-T10	ความเป็นกรด-ด่าง (ของสารละลายที่สกัดได้)	pH (of the extracted solution)	600	7		
11	PL-PL-PVR-T11	ปริมาณโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตที่ใช้ทำปฏิกิริยา	The substance reacts with KMnO_4	600	7		
12	PL-PL-PVR-T12	ปริมาณกากที่ไม่ระเหย	Non-volatile residue	600	7		
13	PL-PL-ELE-ZN0	สังกะสี (ของสารละลายที่สกัดได้)	Zinc (of the extracted solution)	600	7		
14	PL-PL-PVR-T13	ค่าการดูดกลืนสูงสุด	Maximum absorption	400	7		
15	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	7		
16	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	7		
17	CN-DS-ELE-SN0	ดีบุก (Sn)	Tin (Sn)	600	7		
18	CN-DS-ELE-BA0	แบเรียม (Ba)	Barium (Ba)	600	7		
19	PL-PL-ELE-PP1	การเตรียมตัวอย่างทดสอบโลหะหนักในผลิตภัณฑ์พลาสติก	-	800	2		
พอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์							
1	CP-CS-BAS-T02	ความเป็นเบส	Basicity	2,600	2		ทดสอบรายการเดียว
2	CP-CS-ALU-T01	อะลูมินา (Al_2O_3)	Alumina (Al_2O_3)	1,600	2		ทดสอบรายการเดียว
พอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ ชนิดเหลว							
1	CP-CS-APR-PAL	ลักษณะทั่วไป	Appearance	100	1		
2	CP-CS-SPG-PAL	ความถ่วงจำเพาะ ที่ 20 °C	Specific gravity @20 °C	500	1		
3	CP-CS-PH1-PAL	ความเป็นกรด-เบส pH (สารละลาย 10 กรัมต่อลิตร) ที่ 20 °C	pH (10 g/L solution) @ 20 °C	200	1		
4	CP-CS-BAS-PAL	ความเป็นเบส	Basicity	1,000	2		
5	CP-CS-ALU-PAL	อะลูมินา (Al_2O_3)	Alumina (Al_2O_3)	1,000	2		
6	CP-CS-SO4-PAL	ซัลเฟต (SO_4)	Sulphate (SO_4)	1,000	5		
7	CP-CS-INS-PAL	สารที่ไม่ละลายในน้ำ	Water insoluble matter	500	2		
8	CP-CS-N00-PAL	เกลือแอมโมเนียม (N)	Ammonium salt (N)	500	2		
9	CN-DS-ELE-FE0	เหล็ก (Fe)	Iron (Fe)	600	2		
10	CN-DS-ELE-AS0	สารหนู (As)	Arsenic (As)	600	2		
11	CN-DS-ELE-MN0	แมงกานีส (Mn)	Manganese (Mn)	600	2		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
12	CN-DS-ELE-CR0	โครเมียม (Cr)	Chromium (Cr)	600	2		
13	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	2		
14	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	2		
15	CN-DS-ELE-HG0	ปรอท (Hg)	Mercury (Hg)	600	2		
พอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ ชนิดผง							
1	CP-CS-APR-PAC	ลักษณะทั่วไป	Appearance	100	1		
2	CP-CS-PH1-PAC	ความเป็นกรด-เบส pH (สารละลาย 5 กรัมต่อลิตร) ที่ 20 °C	pH (5 g/L solution) @ 20 °C	200	1		
3	CP-CS-BAS-PAC	ความเป็นเบส	Basicity	1,000	2		
4	CP-CS-ALU-PAC	อะลูมินา (Al ₂ O ₃)	Alumina (Al ₂ O ₃)	1,000	2		
5	CP-CS-SO4-PAC	ซัลเฟต (SO ₄)	Sulphate (SO ₄)	1,000	5		
6	CP-CS-INS-PAC	สิ่งที่ไม่ละลาย	Insoluble matter	500	2		
7	CP-CS-N00-PAC	เกลือแอมโมเนียม (N)	Ammonium salt (N)	500	2		
8	CN-DS-ELE-FE0	เหล็ก (Fe)	Iron (Fe)	600	2		
9	CN-DS-ELE-AS0	สารหนู (As)	Arsenic (As)	600	2		
10	CN-DS-ELE-MN0	แมงกานีส (Mn)	Manganese (Mn)	600	2		
11	CN-DS-ELE-CR0	โครเมียม (Cr)	Chromium (Cr)	600	2		
12	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	2		
13	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	2		
14	CN-DS-ELE-HG0	ปรอท (Hg)	Mercury (Hg)	600	2		
15	CP-CS-BUK-PAC	ความหนาแน่นเชิงปริมาตร	Bulk density	500	1		
พัดลมไฟฟ้าชนิดระบายอากาศ							
1	CM-CM-EFE-T01	ประสิทธิภาพพลังงาน (ต่อการทดสอบ 1 ตัว)	Power efficiency (per 1 testing)	1,000	3		เบอร์ห้า กฟผ. จะทดสอบชุดละ 2 ตัว = 2,000 บาท
พินเกอ							
1	CA-C2-EUR-PI1	ขนาด 0.3 mm - 10 mm	Size 0.3 - 10 mm	150	3		ต่อชิ้น

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้การ รับรอง ISO	หมายเหตุ
พียู โฟม							
1	CM-CM-PUF-A01	ความหนาแน่น	Density	500	5		ติดต่อนักวิทย์ขอคู ตัวอย่างก่อน
2	CM-CM-PUF-A02	ความคงสภาพมิติและมวล ทดสอบ เฉพาะอุณหภูมิ (-40+/-3) ^{°C} หรือ (70+/-2) ^{°C} หรือ (100+/-2) ^{°C} หรือ (150+/-2) ^{°C} เข้าสภาวะ 1 วัน	Dimensional and Mass Stability Test only at temperatures (-40+/- 3) ^{°C} or (70+/-2) ^{°C} or (100+/-2) ^{°C} or (150+/-2) ^{°C} at 1 day	1,000	10		ติดต่อนักวิทย์ขอคู ตัวอย่างก่อน
3	CM-CM-PUF-A03	ความคงสภาพมิติและมวล ทดสอบ เฉพาะอุณหภูมิ (-40+/-3) ^{°C} หรือ (70+/-2) ^{°C} หรือ (100+/-2) ^{°C} หรือ (150+/-2) ^{°C} เข้าสภาวะ 7 วัน	Dimensional and Mass Stability Test only at temperatures (-40+/- 3) ^{°C} or (70+/-2) ^{°C} or (100+/-2) ^{°C} or (150+/-2) ^{°C} at 7 days	1,600	10		ติดต่อนักวิทย์ขอคู ตัวอย่างก่อน
4	CM-CM-PUF-A04	ความคงสภาพมิติและมวล ทดสอบ เฉพาะอุณหภูมิ (-40+/-3) ^{°C} หรือ (70+/-2) ^{°C} หรือ (100+/-2) ^{°C} หรือ (150+/-2) ^{°C} เข้าสภาวะ 14 วัน	Dimensional and Mass Stability Test only at temperatures (-40+/- 3) ^{°C} or (70+/-2) ^{°C} or (100+/-2) ^{°C} or (150+/-2) ^{°C} at 14 days	2,300	20		ติดต่อนักวิทย์ขอคู ตัวอย่างก่อน
5	CM-CM-PUF-A05	ความคงสภาพมิติและมวล ทดสอบ เฉพาะอุณหภูมิ (23+/-2) ^{°C} , (50+/-5)%Rh หรือ (38+/-2) ^{°C} , (97+/-3)%Rh หรือ (70+/-2) ^{°C} , (97+/-3)%Rh เข้าสภาวะ 1 วัน	Dimensional and Mass Stability Test only at temperatures (23+/-2) ^{°C} , (50+/-5)%Rh หรือ (38+/-2) ^{°C} , (97+/-3)%Rh หรือ (70+/-2) ^{°C} , (97+/-3)%Rh at 1 day	1,500	20		ติดต่อนักวิทย์ขอคู ตัวอย่างก่อน
6	CM-CM-PUF-A06	ความคงสภาพมิติและมวล ทดสอบ เฉพาะอุณหภูมิ (23+/-2) ^{°C} , (50+/-5)%Rh หรือ (38+/-2) ^{°C} , (97+/-3)%Rh หรือ (70+/-2) ^{°C} , (97+/-3)%Rh เข้าสภาวะ 7 วัน	Dimensional and Mass Stability Test only at temperatures (23+/-2) ^{°C} , (50+/-5)%Rh หรือ (38+/-2) ^{°C} , (97+/-3)%Rh หรือ (70+/-2) ^{°C} , (97+/-3)%Rh at 7 days	2,200	20		ติดต่อนักวิทย์ขอคู ตัวอย่างก่อน
7	CM-CM-PUF-A07	ความคงสภาพมิติและมวล ทดสอบ เฉพาะอุณหภูมิ (23+/-2) ^{°C} , (50+/-5)%Rh หรือ (38+/-2) ^{°C} , (97+/-3)%Rh หรือ (70+/-2) ^{°C} , (97+/-3)%Rh เข้าสภาวะ 14 วัน	Dimensional and Mass Stability Test only at temperatures (23+/-2) ^{°C} , (50+/-5)%Rh หรือ (38+/-2) ^{°C} , (97+/-3)%Rh หรือ (70+/-2) ^{°C} , (97+/-3)%Rh at 14 days	3,600	20		ติดต่อนักวิทย์ขอคู ตัวอย่างก่อน

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
ฟิโอะ โฟม							
1	PL-PL-FOA-J01	ความทนทานต่อแรงดึง	Tensile strength	500	7		
2	PL-PL-FOA-J02	การยืดตัว	Elongation	200	7		
3	PL-PL-FOA-J03	ความทนทานต่อแรงฉีกขาด	Tear resistance	500	7		
4	PL-PL-FOA-J04	permanent in compression set	permanent in compression set	500	7		
พื้นสังเคราะห์							
1	RP-RP-SYS-T01	การลดลงของแรงกระแทก	Force reduction	2,000	3	ได้	
2	RP-RP-SYS-T02	การยุบตัวในแนวตั้ง	Modified vertical deformation	2,000	3	ได้	
3	RP-RP-SYS-T03	ค่าแรงเสียดทานของพื้นผิว	Skid resistance	2,000	3		
4	RP-RP-SYS-T04	ความต้านแรงดึง	Tensile strength	500	5	ได้	
5	RP-RP-SYS-T05	ความยืดเมื่อขาด	Elongation at break	200	5	ได้	ทดสอบร่วมกับความต้านแรงดึง
6	RP-RP-SYS-T06	ความสม่ำเสมอของสี	Color evenness	500	2		
7	RP-RP-SYS-T07	ความแตกต่างของสีหลังทดสอบ ความคงทนต่อสภาพลมฟ้าอากาศ โดยวิธีเร่งภาวะ	Change in color after accelerated weathering resistance	3,500	10		ไม่เกิน 7 วัน หากเกินคิดเพิ่มวันละ 500 บาท
พื้นอเนกประสงค์							
1	RP-RP-HIC-001	เกณฑ์การบาดเจ็บที่ศีรษะ	Head injury criteria (HIC)	2,500	3		
ฟองน้ำลาเท็กซ์สำหรับทำพื้นนอน							
1	RP-RP-LFM-T01	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	2		
2	RP-RP-LFM-T02	ปริมาณเนื้อยางทั้งหมด	Total rubber content	2,000	5		
3	RP-RP-LFM-T03	ความหนาแน่น	Density	650	5		
4	RP-RP-LFM-T04	ดัชนีความแข็งเชิงกด	Indentation hardness index	500	5		
5	RP-RP-LFM-T05	การเร่งการเสื่อมอายุ	Accelerated aging	700	14		
6	RP-RP-LFM-T06	การยุบตัวเนื่องจากแรงอัด	Compression set	500	5		
7	RP-RP-LFM-T07	ความทนอัดซ้ำคงที่	Fatigue by constant-load pounding	1,700	10		
8	RP-RP-LFM-T08	การบรรจุ	Packaging	100	3		
9	RP-RP-LFM-T09	เครื่องหมายและฉลาก	Mark and label	100	1		
10	RP-RP-SAP-001	การเตรียมตัวอย่าง	Sample preparation	500			

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้การ รับรอง ISO	หมายเหตุ
ฟองน้ำลาเท็กซ์สำหรับทำหมอน							
1	RP-RP-LFP-T01	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	2		
2	RP-RP-LFP-T02	ปริมาณเนื้อยางทั้งหมด	Total rubber content	2,000	5		
3	RP-RP-LFP-T03	ความหนาแน่น	Density	650	5		
4	RP-RP-LFP-T04	ดัชนีความแข็งเชิงกด	Indentation hardness index	500	5		
5	RP-RP-LFP-T05	การเร่งการเสื่อมอายุ	Accelerated aging	700	14		
6	RP-RP-LFP-T06	การยุบตัวเนื่องจากแรงอัด	Compression set	500	5		
7	RP-RP-LFP-T07	ความทนอัดซ้ำคงที่	Fatigue by constant-load pounding	1,700	10		
8	RP-RP-LFP-T08	การบรรจุ	Packaging	100	3		
9	RP-RP-LFP-T09	เครื่องหมายและฉลาก	Mark and label	100	1		
10	RP-RP-SAP-001	การเตรียมตัวอย่าง	Sample preparation	500			
ฟิลเลอร์เกจ							
1	CA-C2-JIS-FG1	ช่วงการวัด 0.05 mm – 1.0 mm	Range 0.05 mm – 1.0 mm	150	3		ต่อชิ้น
ฟิล์มกรองแสง							
1	CM-CM-WDF-001	การส่องผ่านแสง	Visible Light Transmittance	500	5		
2	CM-CM-WDF-002	การสะท้อนแสงภายนอก	Visible Light Reflectance - Outdoor/External	500	5		
3	CM-CM-WDF-003	ค่าการส่งผ่านรังสีอัลตราไวโอเล็ต	Ultraviolet Transmittance	500	5		
4	CM-CM-WDF-004	การสะท้อนรังสีอัลตราไวโอเล็ต	Ultraviolet Reflectance	500	5		
5	CM-CM-WDF-005	การส่งผ่านรังสีแสงอาทิตย์	Solar Transmittance	500	5		
6	CM-CM-WDF-006	การสะท้อนรังสีแสงอาทิตย์	Solar Reflectance	500	5		
7	CM-CM-WDF-007	ความขุ่นมัว	Haze	500	5		
8	CM-CM-WDF-008	การดูดกลืนรังสีอาทิตย์	Solar absorbance	500	5		
9	CM-CM-WDF-009	สัมประสิทธิ์การแผ่รังสีความร้อน (ด้านนอก)	Emissivity (exterior)	500	5		
10	CM-CM-WDF-010	สัมประสิทธิ์การแผ่รังสีความร้อน (ด้านใน)	Emissivity (interior)	500	5		
11	CM-CM-WDF-011	สัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจาก รังสีอาทิตย์ (SHGC)	Solar heat gain coefficient (SHGC)	1,000	5		
12	CM-CM-WDF-012	การลดพลังงานความร้อนรวมจากรังสี อาทิตย์ (TSER)	Total solar energy rejected (TRER)	1,000	5		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้การ รับรอง ISO	หมายเหตุ
13	CM-CM-WDF-013	การส่องผ่านแสงต่อค่าสัมประสิทธิ์การ ส่งผ่านความร้อนจากรังสีอาทิตย์ (LSG)	Light to solar gain (LSG)	1,000	5		
14	CM-CM-WDF-014	การลดรังสีอินฟราเรด	Infrared rejected (IRR)	1,000	5		
ฟิล์มพลาสติก							
1	PL-PL-FLM-I01	ความหนา	Thickness	300	2		
2	PL-PL-FLM-A01	ความหนาแน่นและความถ่วงจำเพาะ แบบแทนที่น้ำ	Displacement density	650	5		
3	PL-PL-FLM-A02	อัตราการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจน	Oxygen transmission rate of plastic films, OTR	1,000	8		
4	PL-PL-FLM-A03	ความยืด ทดสอบร่วมกับความต้านแรง ดึง	Elongation	200	7		
5	PL-PL-UNC-T01	ค่าความไม่แน่นอนของการวัด	Uncertainty of measurement	500			500 บาท/รายการ
6	FM-FC-OTR-001	อัตราการซึมผ่านก๊าซออกซิเจนของ ฟิล์มพลาสติก	Oxygen transmission rate of plastic films	1,500	8		
7	FM-FC-OTR-002	อัตราการซึมการผ่านก๊าซออกซิเจน ของฟิล์มพลาสติก ค่า $\geq 10\text{cm}^3/\text{m}^2 \cdot$ d.bar	Oxygen transmission rate of plastic films $\geq 10\text{cm}^3/\text{m}^2 \cdot \text{d.bar}$	1,500	8		
8	FM-FC-CTR-001	อัตราการซึมผ่านก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ของฟิล์มพลาสติก	Carbondioxide transmission rate of plastic film	1,500	8		
9	FM-FC-NTR-001	อัตราการซึมผ่านก๊าซไนโตรเจนของ ฟิล์มพลาสติก	Nitrogen transmission rate of plastic film	1,500	8		
10	FM-FC-WTR-H01	อัตราการซึมผ่านไอน้ำของฟิล์ม พลาสติก/ภาชนะพลาสติก ชนิด High barrier	Water vapor transmission rate of high barrier plastic films	1,500	15		
11	FM-FC-WTR-L01	อัตราการซึมผ่านไอน้ำของฟิล์ม พลาสติก ชนิด Low barrier	Water vapor transmission rate of low barrier plastic films	1,000	8		
12	FM-FC-TNS-001	ความหนาของพลาสติก	Thickness of plastic	300	8		
ฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหาร							
1	PL-PL-FLM-T01	ลักษณะทั่วไป	General appearance by visual inspection	100	7		
2	PL-PL-FLM-T02	ความกว้าง	width	200	7		
3	PL-PL-FLM-T03	ความยาว	length	200	7		
4	PL-PL-FLM-T04	ความหนา	thickness	200	7		
5	PL-PL-FLM-T05	ชนิดของพลาสติก	Type of plastic	1,400	7		
6	PL-PL-FLM-T06	กลิ่น	Odour	100	7		
7	PL-PL-FLM-T07	ความทนอุณหภูมิ	Temperature resistance test	500	3		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
8	PL-PL-FLM-T08	ความต้านแรงดึง	Tensile strength	500	7		
9	PL-PL-FLM-T09	ความยืดเมื่อขาด	Elongation	500	7		
10	PL-PL-FLM-T10	ความต้านแรงฉีกขาด	Tear strength	500	7		
11	PL-PL-FLM-T11	ความใส	Transparency	500	7		
12	PL-PL-FLM-T12	ความคงทนของสีที่ใช้พิมพ์แกนมัน ฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหาร	Printed adhesion test	100	1		
13	PL-PL-FLM-T13	สีผสมในฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหารที่ละลาย ออกมา : สกัดด้วยน้ำกลั่น	Migration of color extracted by water	200	5		
14	PL-PL-FLM-T14	สีผสมในฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหารที่ละลาย ออกมา : สกัดด้วย 4% กรดแอซิติก	Migration of color extracted by 4% Acetic acid	200	5		
15	PL-PL-FLM-T15	สีผสมในฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหารที่ละลาย ออกมา : สกัดด้วย 20% เอทานอล	Migration of color extracted by 20% Ethanol	200	5		
16	PL-PL-FLM-T16	สีผสมในฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหารที่ละลาย ออกมา : สกัดด้วยนอร์แมลเฮปเทน	Migration of color extracted by n- Heptane	200	5		
17	PL-PL-FLM-T17	โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตที่ใช้ทำ ปฏิกิริยา	The substance reacts with KMnO4	600	7		
18	PL-PL-FLM-T18	สิ่งที่เหลือจากการระเหย : 3% สารละลายกรดแอซิติก	Evaporation residues of 3% (v/v) acetic acid	1,000	10		
19	PL-PL-FLM-T19	สิ่งที่เหลือจากการระเหย : 10% เอทานอล	Evaporation residues of 10% (v/v) Ethanol	1,000	10		
20	PL-PL-FLM-T20	สิ่งที่เหลือจากการระเหย : 20% เอทานอล	Evaporation residues of 20% (v/v) Ethanol	1,000	10		
21	PL-PL-FLM-T21	สิ่งที่เหลือจากการระเหย : 50% เอทานอล	Evaporation residues of 50% (v/v) Ethanol	1,500	10		
22	FM-FC-OML-0D2	สิ่งที่สกัดได้โดยใช้น้ำมัน	Overall migration into vegetable oil	2,000	20		
23	PL-PL-FLM-T22	โลหะหนัก (เทียบเป็นตะกั่ว)	Heavy metals (as Pb)	600	7		
24	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	7		
25	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	7		
26	CN-DS-ELE-BA0	แบเรียม (Ba)	Barium (Ba)	600	7		
27	PL-PL-ELE-PP1	การเตรียมตัวอย่างทดสอบโลหะหนัก ในผลิตภัณฑ์พลาสติก		800	2		
28	FM-FC-PTZ-DBP	พทาเลตรวม สำหรับชนิด PE	Phthalate in PE cling film	1,000	30		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
29	FM-FC-PTZ-QT1	แทเลทรวม สำหรับชนิด PVC	Phthalate in PVC cling film	1,000	30		
30	FM-FC-PTZ-QT2	แทเลท (ชนิดต่อไป) สำหรับชนิด PVC	Phthalate in PVC cling film	500	30		
31	CM-CM-FIL-P01	ความใส	Transparency	500	5		ตัวอย่างจำนวน 3 ม้วน
ภาษาชนะแก้ว บรรจุภัณฑ์ยา							
1	CG-MM-PHM-U03	หาประเภทแก้วโดยวิธี Surface Etching Test	Surface Etching Test	800	7		
2	CG-MM-PHM-U01	หาประเภทแก้วโดยวิธี Glass Grains Test	Glass Grains Test	800	7		
3	CG-MM-PHM-U02	หาประเภทแก้วโดยวิธี Surface Glass Test	Surface Glass Test	800	7		
ภาษาชนะและเครื่องใช้เมลามีน-ฟอร์มาลดีไฮด์ ยูเรีย-ฟอร์มาลดีไฮด์ และเมลามีน-ยูเรีย-ฟอร์มาลดีไฮด์สำหรับอาหาร : เฉพาะด้านความปลอดภัย							
1	PL-PL-MUF-T01	วัสดุที่ใช้ทำภาษาชนะ	Type of utensil	1,400	2		
2	PL-PL-MUF-T02	ความทนกรดซัลฟิวริก	Resistance to sulfuric acid	600	2	ได้	
3	PL-PL-MUF-T03	ความทนน้ำเดือด	Resistance to boiling water	700	3	ได้	
4	CN-DS-ELE-LI0	ลิเทียม (Li)	Lithium (Li)	600	7	ได้	
5	CN-DS-ELE-BA0	แบเรียม (Ba)	Barium (Ba)	600	7	ได้	
6	CN-DS-ELE-CO0	โคบอลต์ (Co)	Cobalt (Co)	600	7	ได้	
7	CN-DS-ELE-CU0	ทองแดง (Cu)	Copper (Cu)	600	7	ได้	
8	CN-DS-ELE-FE0	เหล็ก (Fe)	Iron (Fe)	600	7	ได้	
9	CN-DS-ELE-NI0	นิกเกิล (Ni)	Nickle (Ni)	600	7	ได้	
10	CN-DS-ELE-MN0	แมงกานีส (Mn)	Manganese (Mn)	600	7	ได้	
11	CN-DS-ELE-ZN0	สังกะสี (Zn)	Zinc (Zn)	600	7	ได้	
12	CN-DS-ELE-AL0	อะลูมิเนียม (Al)	Aluminium (Al)	600	7	ได้	
13	PL-PL-MUF-T05	ฟอร์มาลดีไฮด์	Formaldehyde	2,500	7	ได้	
14	PL-PL-MUF-T06	สิ่งที่เหลือจากการระเหย	Residue on evaporation	600	10	ได้	
15	PL-PL-ELE-PP1	การเตรียมตัวอย่างทดสอบโลหะหนัก ในผลิตภัณฑ์พลาสติก		800	3		
16	PL-PL-UNC-T01	ค่าความไม่แน่นอนของการวัด	Uncertainty of measurement	500			500 บาท/รายการ
ภาษาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ แก๊สซิปราตจากเชื้อ							
1	PL-MM-SPP-T01	การซึมผ่านของไอน้ำ	water vapor permeability	1,000	10		
2	PL-MM-SPP-T02	ความเป็นกรด-ด่าง	pH	600	7		
3	PL-MM-SPP-T03	ความทนต่อการตกกระแทก	impact resistance	500	7		
4	PL-MM-SPP-T04	โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตที่ใช้ทำปฏิกิริยา	Potassium permanganate used for reaction	600	2		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
5	PL-MM-SPP-T05	ฟองที่เกิดขึ้น	foaming	600	2		
6	PL-MM-SPP-T07	ความสม่ำเสมอของความหนา	thickness uniformity	200	7		
7	PL-MM-SPP-T08	ค่าการดูดกลืนแสงสูงสุด	Maximim absorbance	400	7		
8	PL-MM-SPP-T09	ลักษณะของสารละลาย	characteristics of the extract	400	7		
9	PL-MM-SPP-T10	ปริมาณกากที่เหลือจากการเผา	incineration residue	600	3		
10	PL-MM-SPP-T12	ปริมาณกากที่ไม่ระเหย	Nonvolatile residue	600	3		
11	PL-MM-SPP-T14	ลักษณะทั่วไป	General characteristics	100	7		
ภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุยาตา							
1	PL-MM-PCO-001	ปริมาณกากที่เหลือจากการเผา	incineration residue	600	3		
2	PL-MM-PCO-002	ความจุ	Capacity	500	1		
3	PL-MM-PCO-003	ปริมาณกากที่ไม่ระเหย	Nonvolatile residue	600	3		
4	PL-MM-PCO-004	การเป็นบัฟเฟอร์	Buffer	600	1		
มอก.14-2525 : โมนาโซเดียม แอล-กลูตาเมต							
1	FF-GB-DCT-001	ลักษณะทั่วไป	Description	100	1		
2	FF-FS-MGT-001	ความบริสุทธิ์ : วิเคราะห์ โดยคุณภาพ	Qualitative analysis	400	2		
3	FF-FN-MGL-001	ความบริสุทธิ์ : วิเคราะห์โดยปริมาณ	Quatitative analysis	600	5		
4	FF-FN-SPE-001	ค่าสเปซิฟิกโรเตชัน	Specific rotation	300	3		
5	FF-GB-PHV-001	ความเป็นกรด-ด่างของสารละลาย	pH value	200	2		
6	FF-FS-JCR-001	คลอไรด์	Chloride	400	3		
7	FF-FN-LOS-001	น้ำหนักที่หายไปเมื่อทำให้แห้ง	Loss on drying	300	3		
8	CN-DS-ELE-ASO	สารปนเปื้อน : สารหนู (As)	Arsenic (As)	800	5		
9	CN-DS-ELE-PBO	สารปนเปื้อน : ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	5		
10	FF-FS-HM-001	สารปนเปื้อน : โลหะหนักคิดเป็นตะกั่ว	Heavy metals (as Pb)	600	5		
11	FF-GB-NET-001	ภาชนะบรรจุและน้ำหนักสุทธิ	Packaging and Net weight	200	1		
มอก.19-2560 น้ำกลั่นแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด							
1	FF-GB-DCT-001	ลักษณะทั่วไป	Description	200	1		
2	FF-WC-NVO-001	สารที่ไม่ระเหย	Residue after evaporation on heating	400	2		
3	FF-WC-OCL-001	คลอไรด์ (คำนวณเป็น Cl)	Chloride	400	7		
4	FF-GB-PHV-001	ความเป็นกรด-ด่าง ที่°ซ	pH value at °C	200	1		
5	FF-WC-MET-001	โลหะหนัก (คำนวณเป็น Pb)	Heavy metal (calculated as Pb)	400	2		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
6	FF-WC-0TH-001	ความกระด้างทั้งหมด (คำนวณเป็น CaCO ₃)	Hardness (calculated as CaCO ₃)	300	2		
7	FF-WC-OXI-001	สารที่ถูกออกซิไดซ์ได้	Oxidizable matter	200	2		
8	FF-WC-CON-001	สภาพนำไฟฟ้าที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส	Electrical conductivity at 25 °C	100	1		
9	FF-WC-TDS-001	สารที่ละลายทั้งหมด	Total dissolved solids	400	3		
มอก.27 : ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว							
1	MF-MT-27X-X01	ส่วนประกอบทางเคมี (C, Mn, Si, P, S, Nb)	Chemical composition(C, Mn, Si, P, S, Nb)	1,000	7	ได้	
มอก.32-2546 : ภาชนะเซรามิก ภาชนะเซรามิกแก้วและภาชนะแก้วที่ใช้กับอาหาร							
1	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	4	ได้	
2	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	4	ได้	
มอก.90-2563 : กระป๋องโลหะสำหรับบรรจุอาหาร							
1	FF-GB-DCT-001	ลักษณะทั่วไป	General description	200	2		
2	FM-FC-TCW-C01	น้ำหนักดีบุกที่เคลือบ	Tin coating weight	500	5	ได้	
3	FM-FC-CAN-DSS	ตะเข็บฝากระป๋อง	Double seam section	1,000	5	ได้	
4	FM-FC-CAN-DEF	ข้อบกพร่องของตะเข็บ	Seam defect	1,000	5		
5	FM-FC-CAN-WEL	รอยประสานการเชื่อมตะเข็บข้างกระป๋อง	Side seam welding of can	300	2		
6	FM-FC-CAN-LEK	ความไม่รั่วซึมของกระป๋อง	Leakage test	500	5		
7	FM-FC-CAN-PRT	ความทนความดันของกระป๋อง	Pressure resistant test	500	5		
8	FM-FC-CAN-LAQ	ชนิดของแล็กเกอร์ที่เคลือบผิว	Type of laquer	400	5		
9	FM-FC-CAN-LAO	การเคลือบของแล็กเกอร์	Lacquered coating	300	5		
10	FM-FC-LAQ-ADH	ความติดแน่นของแล็กเกอร์	Lacquer adhesion	300	5		
11	FM-FC-CAN-CAP	ความจุของกระป๋อง	Can capacity	500	5		
12	FM-FC-CAN-VAC	สุญญากาศ	Vacuum	200	5		เฉพาะกระป๋องอาหารปิดสนิท
มอก.248 : ราวเหล็กลูกฟูกกันรถสำหรับทางหลวง							
1	CM-CM-CHR-T01	วัสดุที่ใช้ - ปริมาณซัลเฟอร์	Materials used - Sulfur content	600	5		
2	CM-CM-CHR-T02	วัสดุที่ใช้ - ปริมาณฟอสฟอรัส	Materials used -Amount of phosphorus	600	5		
3	CM-CM-CHR-T03	การอบสังกะสี	zinc bath	1,200	5		
4	CM-CM-CHR-T04	ราวเหล็กลูกฟูก - รูปร่างมิติ	Corrugated steel railing - dimensional shape	1,000	2		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
5	CM-CM-CHR-T05	ราวเหล็กลูกฟูก - ลักษณะทั่วไป	Corrugated steel railing - general characteristics	100	1		
6	CM-CM-CHR-T06	ราวเหล็กลูกฟูก- สมบัติทางกล	Corrugated steel railing - mechanical properties	500	3		
7	CM-CM-CHR-T07	ราวเหล็กลูกฟูก - น้ำหนักสังกะสีที่อาบ	Corrugated steel railing - weight of zinc coated	600	3		
8	CM-CM-CHR-T08	แผ่นปลายราวเหล็กลูกฟูก - มิติ	Corrugated steel railing end plates -Dimensions	1,000	2		
9	CM-CM-CHR-T09	แผ่นปลายราวเหล็กลูกฟูก - ลักษณะทั่วไป	Corrugated steel railing end plates -General characteristics	100	1		
10	CM-CM-CHR-T10	แผ่นปลายราวเหล็กลูกฟูก - สมบัติทางกล	Corrugated steel railing end plates - Mechanical properties	500	3		
11	CM-CM-CHR-T11	แผ่นปลายราวเหล็กลูกฟูก- น้ำหนักสังกะสีที่อาบ	Corrugated steel railing end plates - galvanized weight	600	3		
12	CM-CM-CHR-T12	แหวนรอง - ลักษณะทั่วไป	Washers - General characteristics	100	1		
13	CM-CM-CHR-T13	แหวนรอง - สมบัติทางกล	Washers - Mechanical Properties	500	3		
14	CM-CM-CHR-T14	แหวนรอง -น้ำหนักสังกะสีที่อาบ	Washer - weight of zinc impregnated	600	3		
15	CM-CM-CHR-T15	สลักเกลียวและแป้นเกลียว - ลักษณะทั่วไป	Bolts and Nuts - General Characteristics	100	1		
16	CM-CM-CHR-T16	สลักเกลียวและแป้นเกลียว - สมบัติทางกล	Bolts and Nuts - Mechanical Properties	1,000	2		
17	CM-CM-CHR-T17	สลักเกลียวและแป้นเกลียว - น้ำหนักสังกะสีที่อาบ	Bolts and Nuts - Zinc Coated Weight	1,200	3		
18	MF-MT-248-X01	วัสดุที่ใช้ (P, S)	Material (P, S)	1,000	7	ได้	
19	CN-DS-ELE-ZN0	สังกะสี (Zn)	Zinc (Zn)	600	7		
20	CN-DS-ELE-AL0	อะลูมิเนียม (Al)	Aluminium (Al)	600	7		
มอก.257-2549 : น้ำบริโภคน้ำ							
1	CN-DS-ELE-ZN0	สังกะสี (Zn)	Zinc (Zn)	600	7		
2	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	7		
3	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	7		
4	CN-DS-ELE-BA0	แบเรียม (Ba)	Barium (Ba)	600	7		
5	CN-DS-ELE-CR0	โครเมียม (Cr)	Chromium (Cr)	600	7		
6	CN-DS-ELE-FE0	เหล็ก (Fe)	Iron (Fe)	600	7		
7	CN-DS-ELE-HG0	ปรอท (Hg)	Mercury (Hg)	600	7		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
8	CN-DS-ELE-SE0	ซีลีเนียม (Se)	Selenium (Se)	600	7		
9	CN-DS-ELE-AS0	สารหนู (As)	Arsenic (As)	600	7		
10	CN-DS-ELE-MN0	แมงกานีส (Mn)	Manganese (Mn)	600	7		
11	FF-WC-NO3-001	ไนเตรต (คำนวณเป็น N)	Nitrate (calculated as N)	500	3		
12	CN-DS-ELE-F00	ฟลูออไรด์ (F)	Fluoride (F)	600	2		
13	FF-WC-ODO-001	กลิ่น	Odour	100	1		
14	FF-GB-PHV-001	ความเป็นกรด-เบส ที่.....°ซ.	pH value at°C	200	1	ได้	ได้รับการรับรองใน น้ำอุปโภค และบริโภค
15	FF-WC-PHE-001	สารประกอบฟีนอล	Phenolic substance	550	3		
16	FF-WC-SO4-001	ซัลเฟต (SO ₄)	Sulphate (SO ₄)	500	3		
17	FF-WC-TDS-001	ปริมาณสารที่ละลายทั้งหมด	Total dissolved solids	400	3		
18	FF-WC-0TH-001	ความกระด้างทั้งหมด (คำนวณเป็น CaCO ₃)	Total hardness (calculated as CaCO ₃)	300	2	ได้	ได้รับการรับรองใน น้ำอุปโภค และบริโภค
19	FF-WC-TUR-001	ความขุ่น	Turbidity	200	1		
20	FF-WC-ABS-001	อัลคิลเบนซีนซัลโฟเนต / สารลดแรง ตึงผิว	Alkyl benzene sulfonate	500	3		
21	FF-WC-0CL-001	คลอไรด์ (Cl)	Chloride (Cl)	400	2	ได้	ได้รับการรับรองใน น้ำอุปโภค และบริโภค
22	FF-WC-COL-001	สี	Colour	150	1		
23	FF-WC-0CN-001	ไซยาไนด์ (CN)	Cyanide (CN)	500	5		
24	CN-DS-ELE-CU0	ทองแดง (Cu)	Copper (Cu)	600	7		
25	FF-MC-ECO-001	อี.โคไล	<i>E.coli</i>	500	12	ได้	ได้รับการรับรองในน้ำ
26	FF-MC-COL-002	โคลิฟอร์ม เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร	Coliforms MPN/100 mL	300	10	ได้	ได้รับการรับรองในน้ำ
27	FF-MC-STA-002	สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส ในน้ำ 100 มิลลิลิตร	<i>Staphylococcus aureus</i> in 100 ml	500	12		
28	FF-MC-SAL-002	แซลโมเนลลา ในน้ำ 100 มิลลิลิตร	<i>Salmonella</i> spp. in 100 ml	500	15		
29	FF-MC-CLO-002	คลอสทริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ ในน้ำ 100 มิลลิลิตร	<i>Clostridium perfringens</i> in 100 ml	500	12		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้การ รับรอง ISO	หมายเหตุ
มอก.276 : ท่อเหล็กกล้าคาร์บอนชนิดทนความดัน							
1	CM-CM-CSP-T01	ขนาดมิติ	Dimansion	1,600	1		
2	CM-CM-CSP-T02	ขนาดมวลต่อเมตร	Mass per meter	400	1		
3	CM-CM-CSP-T03	ลักษณะทั่วไป	General appearence	300	1		
4	CM-CM-CSP-T04	ความต้านแรงดึงและความยืด	Tensile strength and elongation	600	2		
5	CM-CM-CSP-T05	ความต้านแรงดัดโค้ง	Bending strength	500	2		
6	CM-CM-CSP-T06	ความทนต่อการกดแบน	Compression resistance	500	2		
7	CM-CM-CSP-T07	ความทนความดัน	Pressure resistance	1,000	30		
8	MF-MT-276-X01	ส่วนประกอบทางเคมี (C, Mn, P, S)	Chemical composition (C, Mn, P, S)	1,000	7		
มอก.303 : ทองรูปพรรณ							
1	MF-MT-303-X01	ทองคำ (Au)	Gold (Au)	1,000	10		ตัวอย่างที่เป็นทองคำบริสุทธิ์
2	MF-MT-303-X02	รายงานค่าน้ำหนัก	weight	200	2		ตัวอย่างที่เป็นทองคำบริสุทธิ์
มอก.325 : อะลูมิเนียมฟอยล์							
1	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	5		
2	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	5		
3	CN-DS-ELE-AS0	สารหนู (As)	Arsenic (As)	600	5		
มอก.331 : อะลูมิเนียมทรงแบนรีดเย็น สำหรับงานทั่วไปและงานขึ้นรูป							
1	CM-CM-CRA-T01	มิติ : ความหนา ความกว้าง และความยาว	Dimension : thickness, width and length	1,200	1		
2	CM-CM-CRA-T02	มิติ : ความได้ฉาก	Dimension : squareness	400	1		
3	CM-CM-CRA-T03	มิติ : ความเรียบ	Dimension : flatness	400	1		
4	CM-CM-CRA-T04	มิติ : ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง	Dimension : diameter	400	1		
5	CM-CM-CRA-T05	มิติ : ความโค้งตัวตามแนวยาว	Dimension : bending along legnth line	400	1		
6	CM-CM-CRA-T06	ส่วนประกอบทางเคมี (แต่ละธาตุ)	Chemical composition (each element)	600	5		ต่อธาตุต่อขึ้นทดสอบ
7	CM-CM-CRA-T07	คุณสมบัติทางกล : ความต้านแรงดึงสูงสุด ความต้านแรงดึงที่จุดคราก ความยืด	Mechanical properties : Ultimate tensile strength, Yield strength and Elogation	1,000	1		ต่อขึ้นทดสอบ

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
8	MF-MT-331-X01	ส่วนประกอบทางเคมี (Al, Si, Fe, Cu, Mn, Mg, Cr, Ni, Zn, Ti, Ag, As, B, Be, Bi, Ca, Cd, Co, P, Pb, Sb, Sn, V, Zr)	Chemical composition (Al, Si, Fe, Cu, Mn, Mg, Cr, Ni, Zn, Ti, Ag, As, B, Be, Bi, Ca, Cd, Co, P, Pb, Sb, Sn, V, Zr)	3,500	7	ได้	
9	MF-MT-331-X02	ความหนา	Thickness	100	1		
มอก.427 : ท่อเหล็กกล้าสำหรับส่งน้ำ							
1	CM-CM-STP-T01	ขนาด	Size	2,000	1		
2	CM-CM-STP-T02	ส่วนประกอบทางเคมี : ฟอสฟอรัส	Chemical composition : Phosphorus	600	5		
3	CM-CM-STP-T03	ส่วนประกอบทางเคมี : กำมะถัน	Chemical composition : Sulphur	600	5		
4	CM-CM-STP-T04	ส่วนประกอบทางเคมี : ทองแดง	Chemical composition : Copper	600	5		
5	CM-CM-STP-T05	ความต้านแรงดึงและความยืด, ความเค้นคราก	Tensile strength and elongation, stress	1,000	2		
6	CM-CM-STP-T06	การดัดโค้งเย็น	Cold bending	500	7		
7	CM-CM-STP-T07	คุณภาพงานเชื่อมความเค้นครากและความต้านแรงดึง	Weld properties : Yield stress and Tensile strength	1,000	2		
8	CM-CM-STP-T08	คุณภาพงานเชื่อมความยืดของแนวเชื่อม	Weld properties : elongation of weld line	400	1		
9	CM-CM-STP-T09	คุณภาพงานเชื่อมข้อบกพร่องจากการไม่หลอมละลายของรอยเชื่อม	Weld properties : deflection from unmelting of weld line	400	3		
10	CM-CM-STP-T10	คุณภาพงานเชื่อมความสมบูรณ์ของเนื้อโลหะเชื่อม	Weld properties : completeness of weld metal	400	1		
11	CM-CM-STP-T11	คุณภาพงานเชื่อมรอยแยกของแนวเชื่อม	Weld properties: crack of weld line	400	1		
12	CM-CM-STP-T12	การทดสอบด้วยความดันของของเหลว	Liquid pressure test	1,000	2		
13	MF-MT-427-X01	ส่วนประกอบทางเคมี (C, P, S)	Chemical composition (C, P, S)	1,000	7		
มอก.464-2544 : กรดซัลฟริก							
1	FF-GB-DCT-001	ลักษณะทั่วไป	Description	200	1		
2	FF-FS-JCT-002	การตรวจสอบทางเอกลักษณ์	Identification	1,000	2		
3	FF-FS-ASS-001	ความบริสุทธิ์	Assay	350	2		
4	FF-FN-WAT-004	น้ำ (Karl Fischer method)	Water (Karl Fischer method)	800	5		
5	FF-FN-ASH-003	เถ้าซัลเฟต/กากที่เหลือจากการเผา	Sulfated ash/Residue on ignition	800	5		
6	FF-FS-JOX-001	ออกซาเลต	Oxalate	200	5		
7	FF-FS-SP-001	ซัลเฟต	Sulphate	400	5		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
8	CN-DS-ELE-AS0	สารหนู (As)	Arsenic (As)	800	5		
9	FF-FS-HM-001	โลหะหนัก	Heavy metals (as Pb)	600	5		
10	CN-DS-ELE-BA0	แบเรียม (Ba)	Barium (Ba)	200	5		
11	CN-DS-ELE-CA0	แคลเซียม (Ca)	Calcium (Ca)	300	5		
12	CN-DS-ELE-FE0	เหล็ก (Fe)	Iron (Fe)	300	5		
13	FF-FS-JCR-001	คลอไรด์	Chloride	300	5		
14	FF-FS-RCS-001	สารที่สลายให้คาร์บอนได้ง่าย	Readily carbonizable substances	600	5		
15	FF-GB-NET-001	การบรรจุ	Pack	100	1		
มอก.485-2542 : เซรามิก							
1	CG-CG-CPH-PH0	ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	pH value	200	2		
2	CG-CG-CPH-MOI	ความชื้น	moisture	200	2		
3	CG-CG-CPH-LOI	น้ำหนักที่สูญเสียเนื่องจากการเผา (LOI)	loss on ignition (L.O.I)	400	3		
4	CG-CG-CPH-SIV	ความละเอียดผ่านร่ง ร่งละ	fineness sieve	200	4		
5	CG-HH-CPH-CZR	การร้าว	crazing	500	8		
มอก.564-2546 : ภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหาร : พอร์ซเลน							
1	CG-HH-FCM-P01	ลักษณะทั่วไป	appearance	200	3		
2	CG-HH-FCM-P02	ข้อบกพร่อง	flaw	500	3		
3	CG-HH-FCM-P03	เส้นผ่านศูนย์กลาง ความกว้าง ความยาว ความจุ	diameter, width, length, capacity	500	3		
4	CG-HH-FCM-P04	ความเบี้ยว(เฉพาะภาชนะแบบวงกลม)	deform (circle ware)	200	3		
5	CG-HH-FCM-P05	ขอบบิดเบี้ยว	distorted edges	200	3		
6	CG-HH-FCM-P06	ความราบ(เฉพาะภาชนะแบบก้นตื้น)	flte (shallow ware)	200	3		
7	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	4	ได้	
8	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium, Cd	600	4	ได้	
9	CG-HH-FCM-TSR	ความทนต่อการเปลี่ยนอุณหภูมิโดยฉับพลัน	thermal shock resistance	500	4		
10	CG-HH-FCM-P09	ลักษณะทั่วไป(เมื่อทำให้แตก)	appearance (broken)	150	2		
11	CG-HH-FCM-WA0	การดูดซึมน้ำ	Water absorption	300	4		
12	CG-HH-FCM-CZR	ความทนต่อการร้าว	crazing	500	8		
13	CG-CG-CRM-001	ความทนทานการให้ความร้อนด้วยเตาไมโครเวฟ ของภาชนะเซรามิกและแก้ว	resistance to microwave heating of ceramic, glass, glass-ceramic	1,000	4	ได้	

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
มอก.601-2546 : ภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหาร : เอร์เทนแวร์							
1	CG-HH-FCM-P01	ลักษณะทั่วไป	appearance	200	3		
2	CG-HH-FCM-P02	ข้อบกพร่อง	flaw	500	3		
3	CG-HH-FCM-P03	เส้นผ่านศูนย์กลาง ความกว้าง ความยาว ความจุ	diameter, width, length, capacity	500	3		
4	CG-HH-FCM-P04	ความเบี้ยว(เฉพาะภาชนะแบบวงกลม)	deform (circle ware)	200	3		
5	CG-HH-FCM-P05	ขอบบิดเบี้ยว	distorted edges	200	3		
6	CG-HH-FCM-P06	ความราบ(เฉพาะภาชนะแบบก้นตื้น)	flte (shallow ware)	200	3		
7	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	4	ได้	
8	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	4	ได้	
9	CG-HH-FCM-TSR	ความทนต่อการเปลี่ยนอุณหภูมิโดยฉับพลัน	thermal shock resistance	500	4		
10	CG-HH-FCM-P09	ลักษณะทั่วไป(เมื่อทำให้แตก)	appearance (broken)	150	2		
11	CG-HH-FCM-WA0	การดูดซึมน้ำ	Water absorption	300	4		
12	CG-HH-FCM-CZR	ความทนต่อการร้าว	crazing	500	8		
มอก.602-2546 : ภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหาร : สโตนแวร์							
1	CG-HH-FCM-P01	ลักษณะทั่วไป	appearance	200	3		
2	CG-HH-FCM-P02	ข้อบกพร่อง	flaw	500	3		
3	CG-HH-FCM-P03	เส้นผ่านศูนย์กลาง ความกว้าง ความยาว ความจุ	diameter, width, length, capacity	500	3		
4	CG-HH-FCM-P04	ความเบี้ยว(เฉพาะภาชนะแบบวงกลม)	deform (circle ware)	200	3		
5	CG-HH-FCM-P05	ขอบบิดเบี้ยว	distorted edges	200	3		
6	CG-HH-FCM-P06	ความราบ(เฉพาะภาชนะแบบก้นตื้น)	flte (shallow ware)	200	3		
7	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	4	ได้	
8	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	4	ได้	
9	CG-HH-FCM-TSR	ความทนต่อการเปลี่ยนอุณหภูมิโดยฉับพลัน	thermal shock resistance	500	4		
10	CG-HH-FCM-P09	ลักษณะทั่วไป(เมื่อทำให้แตก)	appearance (broken)	150	2		
11	CG-HH-FCM-WA0	การดูดซึมน้ำ	Water absorption	300	4		
12	CG-HH-FCM-CZR	ความทนต่อการร้าว	crazing	500	8		
13	CG-CG-CRM-001	ความทนทานการให้ความร้อนด้วยเตาไมโครเวฟ ของภาชนะเซรามิกและแก้ว	resistance to microwave heating of ceramic, glass, glass-ceramic	1,000	4	ได้	

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
มอก.603-2546 : ภาชนะแก้วที่ใช้กับอาหาร							
1	CG-HH-FCM-P01	ลักษณะทั่วไป	appearance	200	3		
2	CG-HH-FCM-TSR	ความทนต่อการเปลี่ยนอุณหภูมิโดย ฉับพลัน	thermal shock resistance	500	4		
3	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	4	ได้	
4	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	4	ได้	
5	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	4	ได้	
6	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	4	ได้	
มอก.653-2554 : ภาชนะพลาสติกและฟิล์มพลาสติกสำหรับบรรจุนมและผลิตภัณฑ์นม							
1	FM-FC-TOP-001	ชนิดพลาสติกด้านที่สัมผัสอาหาร	Type of plastic which contact food	1,000	10		
2	FF-GB-DCT-001	ลักษณะทั่วไป	General description	200	2		
3	FM-FC-CRT-001	ความทนอุณหภูมิประเภททนความเย็น	Cold resistance test	400	3		
4	FM-FC-FRT-001	ความทนอุณหภูมิประเภททนอุณหภูมิ เยือกแข็ง	Frozen resistance test	400	3		
5	FM-FC-DRT-001	ความทนการตกกระแทก	Drop test	300	3		
6	FM-FC-LTC-002	การรั่วซึมที่ปากขวด	Leak test of bottle mouth	300	5		
7	FM-FC-PAT-001	ความคงทนของสีที่ใช้พิมพ์ (ถ้ามี)	Printed adhesion test (if applicable)	300	3		
8	FM-FC-MGM-PE0	ปริมาณสารที่ละลายออกมา ตาม มอก.653 ต.2 สำหรับ PE	Migration test of PE	1,600	20	ได้	
9	FM-FC-MGM-PE1	ปริมาณสารที่ละลายออกมา ตาม มอก.653 ต.2 สำหรับ PE กรณีนม เป็นครีม	Migration test of PE used for creamy milk products	2,400	20	ได้	
10	FM-FC-MGM-PP0	ปริมาณสารที่ละลายออกมา ตาม มอก.653 ต.2 สำหรับ PP	Migration test of PP	1,600	20	ได้	
11	FM-FC-MGM-PS0	ปริมาณสารที่ละลายออกมา ตาม มอก.653 ต.2 สำหรับ PS	migration test of PS	1,600	20	ได้	
12	FM-FC-MGM-PET	ปริมาณสารที่ละลายออกมา ตาม มอก.653 ต.2 สำหรับ PET	Migration test of PET	2,800	20	ได้	
13	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	10		เฉพาะ PET
14	FM-FC-HVM-MAT	โลหะหนัก (เทียบเป็นตะกั่ว) ในพลาสติก	Heavy metal (calculated as lead) in plastic	600	10		ยกเว้น PET
15	CN-DS-ELE-AS0	สารหนู (As)	Arsenic (As)	600	10		ยกเว้น PET
16	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	10		เฉพาะ PET

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
17	FM-FC-HEX-001	สารที่สกัดได้ด้วยนอร์แมลเฮกเซน	Extracted substance by normal hexane	1,000	8		เฉพาะ PE, PP
18	FM-FC-XYL-001	สารที่ละลายได้ในไซลีน	Substance dissolve in xylene	1,000	8		เฉพาะ PE, PP
19	FM-FC-VPS-001	สารที่ระเหยได้ (โทลูอีน เอทิลเบนซีน ไอโซพริลเบนซีน นอร์แมลพริลเบนซีน และสไตรีน)	Volatile substance (toluene, ethylbenzene, isopropylbenzene, normal propylbenzene and styrene)	3,500	15		เฉพาะ PS
มอก.654-2554 : ภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุน้ำมันและไขมันบริโภค (สำหรับพลาสติกชนิด PP, PE, PET, PVC)							
1	FF-GB-DCT-001	ลักษณะทั่วไป	General description	200	2		
2	FM-FC-TOP-001	ชนิดพลาสติกด้านที่สัมผัสอาหาร	Type of plastic which contact food	1,000	10		
3	FM-FC-OAT-001	กลิ่นและรส	Odour and taste test	300	3		
4	FM-FC-OTR-001	อัตราการซึมผ่านก๊าซออกซิเจนของฟิล์มพลาสติก	Oxygen transmission rate of plastic films, OTR	1,000	8		
5	FM-FC-OFT-001	การซึมผ่านน้ำมันหรือไขมัน	Permeability of oil or fat	1,000	8		
6	FM-FC-LTC-001	การรั่วซึมของฝา	Leak test of caps	200	3		
7	FM-FC-DRT-001	ความทนการตกกระแทก	Drop test	300	3		
8	FM-FC-PAT-001	ความคงทนของสีที่ใช้พิมพ์ (ถ้ามี)	Printed adhesion test (if applicable)	300	3		
9	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	10		
10	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	10		
11	CN-DS-ELE-SB0	พลวง (Sb)	Antimony (Sb)	600	10		เฉพาะ PET
12	CN-DS-ELE-GE0	เจอร์มาเนียม (Ge)	Germanium (Ge)	600	10		เฉพาะ PET
13	FM-FC-KMN-001	โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตที่ใช้ทำปฏิกิริยา	Potassium permanganate used for reaction	500	10	ได้	ได้รับการรับรอง เฉพาะ PP, PE, PET
14	FM-FC-HVM-MIG	โลหะหนัก (เทียบเป็นตะกั่ว)	Heavy metals (calculated as lead)	600	10		
15	FM-FC-RES-WAT	สิ่งตกค้างที่เหลือจากการระเหยในน้ำ	Evaporation residue of water	500	10	ได้	ได้รับการรับรอง เฉพาะ PP, PE, PET
16	FM-FC-RES-ACA	สิ่งตกค้างที่เหลือจากการระเหยในสารละลายกรดอะซิติก ร้อยละ 4 โดยปริมาตร	Evaporation residue of 4% (v/v) acetic acid	500	10	ได้	ได้รับการรับรอง เฉพาะ PP, PE, PET
17	FM-FC-RES-HEP	สิ่งตกค้างที่เหลือจากการระเหยในนอร์แมลเฮปเทน	Evaporation residue of heptane	800	10	ได้	ได้รับการรับรอง เฉพาะ PP, PE, PET
18	FM-FC-CLR-WAT	สีผสมในพลาสติกที่ละลายออกมาในน้ำ	Migration of color extracted by water	200	5		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
19	FM-FC-CLR-ACA	สีผสมในพลาสติกที่ละลายออกมาในสารละลายกรดอะซิติก	Migration of color extracted by 4% (v/v) acetic acid	200	5		
20	FM-FC-CLR-HEP	สีผสมในพลาสติกที่ละลายออกมาในนอร์แมลเฮปเทน	Migration of color extracted by he	200	5		
มอก.655-2553 : ภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกสำหรับอาหาร เล่ม 1-2553 พลาสติกชนิด PP, PS, PE, PET, PMP, PVAL เล่ม 2-2554 พลาสติกชนิด PC, PA, PVC, PMMA เล่ม 3-2554 พลาสติกชนิด ABS, SAN							
1	FM-FC-TOP-001	ชนิดพลาสติกด้านที่สัมผัสอาหาร	Type of plastic which contact food	1,000	10		
2	FF-GB-DCT-001	ลักษณะทั่วไป	General description	200	2		
3	FM-FC-BRT-001	ความทนอุณหภูมิประเภททนความร้อน/ความทนน้ำเดือด	Temperature resistance for thermal food container/Boil water resistance test	400	3		
4	FM-FC-NRT-001	ความทนอุณหภูมิประเภทธรรมดา	Temperature resistance for normal food container	400	3		
5	FM-FC-CRT-001	ความทนอุณหภูมิประเภททนความเย็น/ความทนความเย็น	Temperature resistance for cold food container/Cold resistance test	400	3		
6	FM-FC-URT-001	ความทนอุณหภูมิที่อุณหภูมิใช้งาน	Temperature resistance at usage temperature	400	3		
7	FM-FC-OAT-001	กลิ่นและรส	Odour and taste test	300	3		
8	FM-FC-SRT-001	ความทนแรงกระแทก	Shock resistance test	500	3		เฉพาะแบบใช้ช้ำ ยกเว้นเครื่องใช้พลาสติก
9	FM-FC-PAT-001	ความคงทนของสีที่ใช้พิมพ์ (ถ้ามี)	Printed adhesion test (if applicable)	300	3		
10	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว	Lead, Pb	600	10		
11	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม	Cadmium, Cd	600	10		
12	FM-FC-KMN-001	โพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนตที่ใช้ทำปฏิกิริยา	Potassium permanganate used for reaction	500	10	ได้	ได้รับการรับรองเฉพาะ PP, PE, PS และ PET
13	FM-FC-RES-WAT	สิ่งตกค้างที่เหลือจากการระเหยในน้ำ	Evaporation residue of water	500	10	ได้	ได้รับการรับรองเฉพาะ PP, PE, PS และ PET
14	FM-FC-RES-ACA	สิ่งตกค้างที่เหลือจากการระเหยในสารละลายกรดอะซิติก ร้อยละ 4 โดยปริมาตร	Evaporation residue of 4% (v/v) acetic acid	500	10	ได้	ได้รับการรับรองเฉพาะ PP, PE, PS และ PET

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
15	FM-FC-RES-ETH	สิ่งตกค้างที่เหลือจากการระเหยในสารละลายเอทานอล ร้อยละ 20 โดยปริมาตร	Evaporation residue of 20% (v/v) ethanol	500	10	ได้	ได้รับการรับรองเฉพาะ PP, PE, PS และ PET
16	FM-FC-RES-HEP	สิ่งตกค้างที่เหลือจากการระเหยในนอร์แมลเฮปเทน	Evaporation residue of heptane	800	10	ได้	ได้รับการรับรองเฉพาะ PP, PE, PS และ PET
17	FM-FC-HVM-MIG	โลหะหนัก (เทียบเป็นตะกั่ว)	Heavy metals (calculated as lead)	600	10		
18	CN-DS-ELE-SB0	พลวง (Sb)	Antimony (Sb)	600	10		เฉพาะ PET
19	CN-DS-ELE-GE0	เจอร์มาเนียม (Ge)	Germanium (Ge)	600	10		เฉพาะ PET
20	FM-FC-CLR-WAT	สีผสมในพลาสติกที่ละลายออกมาในน้ำ	Migration of color extracted by water	200	5		
21	FM-FC-CLR-ACA	สีผสมในพลาสติกที่ละลายออกมาในสารละลายกรดอะซิติก ร้อยละ 4 โดยปริมาตร	Migration of color extracted by 4% (v/v) acetic acid	200	5		
22	FM-FC-CLR-ETH	สีผสมในพลาสติกที่ละลายออกมาในสารละลายเอทานอล ร้อยละ 20 โดยปริมาตร	Migration of color extracted by 20% ethanol)	200	5		
23	FM-FC-CLR-HEP	สีผสมในพลาสติกที่ละลายออกมาในนอร์แมลเฮปเทน	Migration of color extracted by heptane	200	5		
24	FM-FC-VPS-001	สารที่ระเหยได้ (โทลูอิน เอทิลเบนซีน ไอโซพริลเบนซีน นอร์แมลพริลเบนซีน และสไตรีน)	Volatile substance; toluene, ethylbenzene, isopropylbenzene, normal propylbenzene and styrene	3,500	15		เฉพาะ PS, ABS และ SAN
มอก.674 : ป้ายจางรสะท้อนแสง							
1	MF-MT-674-X01	ส่วนประกอบทางเคมีของแผ่นอะลูมิเนียม (Al, Si, Fe, Cu, Mn, Mg, Cr, Ni, Zn, Ti, Ag, As, B, Be, Bi, Ca, Cd, Co, P, Pb, Sb, Sn, V, Zr)	Chemical composition in sheet aluminium (Al, Si, Fe, Cu, Mn, Mg, Cr, Ni, Zn, Ti, Ag, As, B, Be, Bi, Ca, Cd, Co, P, Pb, Sb, Sn, V, Zr)	3,500	7		
2	MF-MT-674-X02	ส่วนประกอบทางเคมีของแผ่นเหล็ก (C, Mn, P, S, Ni, Cr, Cu, Mo, B)	Chemical composition in sheet steel (C, Mn, P, S, Ni, Cr, Cu, Mo, B)	1,000	7		
มอก.715 : แผ่นป้ายสะท้อนแสงสำหรับทำป้ายทะเบียนรถ							
1	MF-MT-715-X01	ส่วนประกอบทางเคมี (Al, Si, Fe, Cu, Mn, Mg, Cr, Ni, Zn, Ti, Ag, As, B, Be, Bi, Ca, Cd, Co, P, Pb, Sb, Sn, V, Zr)	Chemical composition (Al, Si, Fe, Cu, Mn, Mg, Cr, Ni, Zn, Ti, Ag, As, B, Be, Bi, Ca, Cd, Co, P, Pb, Sb, Sn, V, Zr)	3,500	7	ได้	
2	MF-MT-715-X02	ความหนา	Thickness	100	1		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
-------	-----------	-----------------------	--------------------------	------	-------------------	----------------------------	----------

มอก.735-2550 : แล็กเกอร์สำหรับภาชนะบรรจุอาหาร							
1	FM-FC-LAQ-ADH	ความติดแน่นของแล็กเกอร์ที่เคลือบ	Adhesion test	200	5		
2	FM-FC-LAQ-ART	ความทนกรดของแล็กเกอร์	Acid resistant test	400	5		
3	FM-FC-LAQ-SRT	ความทนกำมะถันของแล็กเกอร์	Sulfur resistant test	400	5		
4	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	10		
5	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	10		
6	CN-DS-ELE-AS0	สารหนู (As)	Arsenic (As)	600	10		
7	FM-FC-PHE-001	ฟีนอล	Phenol	500	8		
8	FM-FC-FOR-001	ฟอร์มัลดีไฮด์	Formaldehyde	500	8		
9	FM-FC-RES-WAT	สิ่งตกค้างที่เหลือจากการระเหยในน้ำ	Evaporation residue of water	500	10		
10	FM-FC-RES-ACA	สิ่งตกค้างที่เหลือจากการระเหยในสารละลายกรดอะซิติก ร้อยละ 4	Evaporation residue of 4% acetic acid	500	10		
11	FM-FC-RES-ETH	สิ่งตกค้างที่เหลือจากการระเหยในสารละลายเอทานอล ร้อยละ 20	Evaporation residue of 20% ethanol	500	10		
12	FM-FC-RES-HEP	สิ่งตกค้างที่เหลือจากการระเหยในนอร์แมลเฮปเทน	Evaporation residue of heptane	800	10		
มอก.997-2554 : ภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุอาหารที่มีกรดอินทรีย์ (สำหรับพลาสติกชนิด PP, PE, PET, PVC)							
1	FF-GB-DCT-001	ลักษณะทั่วไป	General description	200	2		
2	FM-FC-TOP-001	วัสดุชั้นสัมผัสอาหาร	Type of plastic which contact food	1,000	10		
3	FM-FC-LTC-001	การรั่วซึมของฝา	Leak test of bottle caps	200	3		
4	FM-FC-DRT-001	ความทนการตกกระแทก	Drop test	300	3		
5	FM-FC-OAT-001	กลิ่นและรส	Odour and taste test	300	3		
6	FM-FC-PAT-001	ความคงทนของสีที่ใช้พิมพ์ (ถ้ามี)	Printed adhesion test (if applicable)	300	3		
7	FM-FC-CLR-ACA	สีผสมในพลาสติกที่ละลายออกมาในสารละลายกรดอะซิติก ร้อยละ 4 โดยปริมาตร	Migration of color extracted by 4% (v/v) acetic acid	200	5		
8	FM-FC-CLR-A15	สีผสมในพลาสติกที่ละลายออกมาในสารละลายกรดอะซิติก ร้อยละ 15 โดยปริมาตร	Migration of color extracted by 15% (v/v) acetic acid	200	5		
9	FM-FC-KMN-001	โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตที่ใช้ทำปฏิกิริยา	Potassium permanganate used for reaction	500	10	ได้	ได้รับการรับรองเฉพาะ PP, PE, PET

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
10	FM-FC-RES-ACA	สิ่งตกค้างที่เหลือจากการระเหยในสารละลายกรดอะซิติก ร้อยละ 4 โดยปริมาตร	Evaporation residue of 4% (v/v) acetic acid	500	10	ได้	ได้รับการรับรองเฉพาะ PP, PE, PET
11	FM-FC-RES-A15	สิ่งตกค้างที่เหลือจากการระเหยในสารละลายกรดอะซิติก ร้อยละ 15 โดยปริมาตร	Evaporation residue of 15% (v/v) acetic acid	500	10		
12	FM-FC-HVM-MIG	โลหะหนัก (เทียบเป็นตะกั่ว)	Heavy metals (calculated as lead)	600	8		
13	FM-FC-HVM-A15	โลหะหนัก (เทียบเป็นตะกั่ว) ในสารละลายกรดอะซิติก ร้อยละ 15 โดยปริมาตร	Heavy metals in 15% (v/v) acetic acid extract (calculated as lead)	600	8		
14	CN-DS-ELE-SB0	พลวง (Sb)	Antimony (Sb)	600	10		เฉพาะ PET
15	CN-DS-ELE-GE0	เจอร์มาเนียม (Ge)	Germanium (Ge)	600	10		เฉพาะ PET
16	CN-DS-ELE-PB0	การแพร่กระจายของตะกั่วในตัวแทนอาหาร	Lead, Pb migrated in food simulant	600	20		ยกเว้น PVC
17	CN-DS-ELE-CD0	การแพร่กระจายของแคดเมียมในตัวแทนอาหาร	Cadmium, Cd migrated in food simulant	600	20		ยกเว้น PVC
18	FM-FC-ART-001	ความทนภาวะกรด	Acid Resistance Test	600	30		
19	FM-FC-HAD-001	ที่จับ	Handle	100	1		
20	FM-FC-SCT-001	การร้าวเนื่องจากความเค้น	Steress Cracking Test	600	3		
21	FM-FC-WTT-001	ความทนการรับน้ำหนัก	Weight Tolerance	100	3		
มอก.998-2553 : ภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุน้ำบริโภค (สำหรับพลาสติกชนิด PE, PP, PS, PET, PVC, PC, PMMA)							
1	FF-GB-DCT-001	ลักษณะทั่วไป	Description	200	2		
2	FM-FC-DCT-002	คุณสมบัติด้านการใช้งาน : ฝาหรือจุก	Cap or seal	200	1		
3	FM-FC-CAP-001	ความจุระบุ	Nominal capacity	200	1		
4	FM-FC-TOP-001	วัสดุชั้นสัมผัสอาหาร	Type of plastic which contact food	1,000	10		
5	FM-FC-OAT-001	กลิ่นและรส	Odour and taste test	300	3		
6	FM-FC-LTC-001	การรั่วซึมของฝา	Leak test of caps	200	3		
7	FM-FC-DRT-001	ความทนการตกกระแทก	Drop test	300	3		เฉพาะความจุเกิน 5 ลบ.ดม.
8	FM-FC-PAT-001	ความคงทนของสีที่ใช้พิมพ์ (ถ้ามี)	Printed adhesion test (if applicable)	300	3		เฉพาะด้านที่ไม่สัมผัสกับน้ำบริโภคโดยตรง
9	FM-FC-CLR-ACA	สีผสมในพลาสติกที่ละลายออกมาในสารละลายกรดอะซิติก ร้อยละ 4 โดยปริมาตร	Migration of color extracted by 4% (v/v) acetic acid	200	5		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
10	FM-FC-KMN-001	โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตที่ใช้ทำปฏิกิริยา	Potassium permanganate used for reaction	500	10	ได้	ได้รับการรับรองเฉพาะ PE, PP, PS, PET
11	FM-FC-RES-WAT	สิ่งตกค้างที่เหลือจากการระเหยในน้ำ	Evaporation residue of water	500	10	ได้	ได้รับการรับรองเฉพาะ PE, PP, PS, PET
12	FM-FC-HVM-MIG	โลหะหนัก (คำนวณเป็นตะกั่ว)	Heavy metals (calculated as lead)	600	8		
13	CN-DS-ELE-SB0	พลวง (Sb)	Antimony (Sb)	600	10		เฉพาะ PET
14	CN-DS-ELE-GE0	เจอร์มาเนียม (Ge)	Germanium (Ge)	600	10		เฉพาะ PET
15	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	10		
16	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	10		
17	FM-FC-VPS-001	สารที่ระเหยได้ (ทอลูอีน เอทิลเบนซีน ไอโซพริลเบนซีน นอร์แมลพริลเบนซีน และสไตรีน)	Volatile substance; toluene, ethylbenzene, isopropylbenzene, normal propylbenzene and styrene	3,500	15		เฉพาะ PS
มอก.1027-2553 : ถุงพลาสติกสำหรับบรรจุอาหาร (สำหรับพลาสติกชนิด PE, PP)							
1	FF-GB-DCT-001	ลักษณะทั่วไป	Description	200	2		
2	FM-FC-TOP-001	วัสดุชั้นสัมผัสอาหาร	Type of plastic which contact food	1,000	10		
3	FM-FC-BRT-002	ความทนอุณหภูมิประเภทบรรจุอาหารร้อน/ความทนน้ำเดือด	Temperature resistance for thermal food container/Boil water resistance test	400	3		
4	FM-FC-NRT-002	ความทนอุณหภูมิประเภทบรรจุอาหารเย็น	Temperature resistance for normal food container	400	3		
5	FM-FC-FRT-002	ความทนอุณหภูมิประเภทบรรจุอาหารเยือกแข็ง/ความทนความเย็นเยือกแข็ง	Temperature resistance for frozen food container/ Freeze resistance test	400	3		
6	FM-FC-OAT-001	กลิ่นและรส	Odour and taste test	300	3		
7	FM-FC-LEK-001	รอยรั่วซึม	Pinhole	400	3		
8	FM-FC-PAT-001	ความคงทนของสีที่ใช้พิมพ์ (ถ้ามี)	Printed adhesion test (if applicable)	300	3		
9	FM-FC-CLR-ACA	สีผสมในพลาสติกที่ละลายออกมาในสารละลายกรดอะซิติก ร้อยละ 4 โดยปริมาตร	Migration of color extracted by 4% (v/v) acetic acid	200	5		
10	FM-FC-CLR-HEP	สีผสมในพลาสติกที่ละลายออกมาในนอร์แมลเฮปเทน	Migration of color extracted by heptane	200	5		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
11	FM-FC-KMN-001	โพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนตที่ใช้ทำปฏิกิริยา	Potassium permanganate used for reaction	500	10	ได้	
12	FM-FC-RES-ACA	สิ่งตกค้างที่เหลือจากการระเหยในสารละลายกรดอะซิติก ร้อยละ 4	Evaporation residue of 4% (v/v) acetic acid	500	10	ได้	
13	FM-FC-RES-WAT	สิ่งตกค้างที่เหลือจากการระเหยในน้ำ	Evaporation residue of water	500	10	ได้	
14	FM-FC-RES-ETH	สิ่งตกค้างที่เหลือจากการระเหยในสารละลายเอทานอล ร้อยละ 20	Evaporation residue of 20% (v/v) ethanol	500	10	ได้	
15	FM-FC-RES-HEP	สิ่งตกค้างที่เหลือจากการระเหยในนอร์แมลเฮปเทน	Evaporation residue of heptane	800	10	ได้	
16	FM-FC-HVM-MIG	โลหะหนัก (เทียบเป็นตะกั่ว)	Heavy metals (calculated as lead)	600	8		
17	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	10		
18	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	10		
19	FM-FC-WAL-001	ความกว้างและความยาว	Width and Length	500	1		
มอก.1148 : ไล่ดินสอสี							
1	MF-MT-114-801	สารเป็นพิษ (As, Ba, Cd, Cr, Hg, Pb, Sb, Se)	Toxic substance (As, Ba, Cd, Cr, Hg, Pb, Sb, Se)	4,800	5	ได้	
มอก.1149 : สีเทียน							
1	MF-MT-114-901	สารเป็นพิษ (As, Ba, Cd, Cr, Hg, Pb, Sb, Se)	Toxic substance (As, Ba, Cd, Cr, Hg, Pb, Sb, Se)	4,800	5	ได้	
มอก.1287-2538 น้ำใช้ในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์							
1	FF-GB-DCT-001	ลักษณะทั่วไป	Description	200	1		
2	FF-WC-SIO-001	ซิลิกา	Silica	600	2		
3	FF-WC-OXI-001	สารที่ถูกออกซิไดส์ได้ (เทียบเป็นออกซิเจน)	Oxidizable matter Oxygen (O) content	200	2		
4	FF-GB-PHV-001	ความเป็นกรด-ด่าง ที่อุณหภูมิ 25 °C	pH value at 25 °C	200	1		
5	FF-WC-CON-001	สภาพนำไฟฟ้า ที่อุณหภูมิ 25 °C	Electrical conductivity at 25 °C	100	1		
6	FF-WC-EAB-001	ความดูดกลืนแสง (ที่ความยาวคลื่น 254 นาโนเมตรและเซลล์ขนาด 1 เซนติเมตร)	Absorbance at 254 nm and 1 cm optical path length	200	2		
7	FF-WC-NVO-002	ส่วนที่เหลือจากการระเหยที่ 110 °C	Residue after evaporation on heating at 110 °C	400	2		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
มอก.2208-2564 น้ำแร่ธรรมชาติ							
1	FF-WC-BO3-001	บอเรต (คำนวณเป็น B)	Borate (calculated as B)	600	7		
2	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	7		
3	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	7		
4	CN-DS-ELE-BA0	แบเรียม (Ba)	Barium (Ba)	600	7		
5	CN-DS-ELE-HG0	ปรอท (Hg)	Mercury (Hg)	600	7		
6	CN-DS-ELE-SE0	ซีลีเนียม (Se)	Selenium (Se)	600	7		
7	CN-DS-ELE-AS0	สารหนู (As)	Arsenic (As)	600	7		
8	CN-DS-ELE-MN0	แมงกานีส (Mn)	Manganese (Mn)	600	7		
9	FF-WC-NO3-002	ไนเตรต (คำนวณเป็น NO ₃)	Nitrate (calculated as NO ₃)	500	3		
10	CN-DS-ELE-F00	ฟลูออไรด์ (F)	Fluoride (F)	600	2		
11	CN-DS-ELE-NI0	นิกเกิล (Ni)	Nickle (Ni)	600	7		
12	CN-DS-ELE-SB0	พลวง (Sb)	Antimony (Sb)	600	7		
13	FF-WC-NO2-001	ไนไตรต์ (NO ₂)	Nitrite (NO ₂)	500	3		
14	CN-DS-ELE-CU0	ทองแดง (Cu)	Copper (Cu)	600	7		
15	FF-WC-0CN-001	ไซยาไนด์ (CN)	Cyanide (CN)	500	5		
16	CN-DS-ELE-CR0	โครเมียม (Cr)	Chromium (Cr)	600	7		
17	FF-MC-ECO-001	อี.โคไล	<i>E.coli</i>	500	12	ได้	ได้รับการรับรองในน้ำ
18	FF-MC-STA-002	สแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส ใน 100 มิลลิลิตร	<i>Staphylococcus aureus</i> in 100 ml	500	12		
19	FF-MC-SAL-002	แซลโมเนลลา ใน 100 มิลลิลิตร	<i>Salmonella</i> spp. in 100 ml	500	15		
20	FF-MC-CLO-002	คลอสทริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ ใน 100 มิลลิลิตร	<i>Clostridium perfringens</i> in 100 ml	500	12		
มอก.2228 : เหล็กกล้าทรงแบนเคลือบอะลูมิเนียม 55% ผสมสังกะสี โดยกรรมวิธีจุ่มร้อน							
1	MF-MT-222-801	ส่วนประกอบทางเคมี (C, Mn, P, S)	Chemical composition (C, Mn, P, S)	3,500	5	ได้	
2	CN-DS-ELE-AL0	อะลูมิเนียม (Al)	Aluminium (Al)	600	7		
3	MF-MT-222-802	มวลเคลือบ	Coating mass	600	5		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้การ รับรอง ISO	หมายเหตุ
มอก.2440 : เครื่องใช้เหล็กกล้าไร้สนิม: ภาชนะหุงต้มที่มีรอยประสาน							
1	MF-MT-244-001	วัสดุ (Cr)	Material (Cr)	600	5		Migration (การทดสอบโดยการแพร่กระจายหรือการเคลื่อนย้ายของสาร)
2	MF-MT-244-002	ลักษณะทั่วไป	General	100	5		Migration (การทดสอบโดยการแพร่กระจายหรือการเคลื่อนย้ายของสาร)
3	MF-MT-244-003	ความหนา	Thickness	100	5		Migration (การทดสอบโดยการแพร่กระจายหรือการเคลื่อนย้ายของสาร)
4	MF-MT-244-004	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน	Diameter	100	5		Migration (การทดสอบโดยการแพร่กระจายหรือการเคลื่อนย้ายของสาร)
5	MF-MT-244-005	คุณลักษณะด้านความปลอดภัย (Pb, Sn, Cu, Zn, Cd)	Safety requirements (Pb, Sn, Cu, Zn, Cd)	3,000	5		
6	MF-MT-244-006	การรั่วซึม	Leakage	300	5		
7	MF-MT-244-007	ค่าดัชนีต้านทานการกัดกร่อนแบบรูเข็ม	Pitting resistance equivalent number (PREN)	600	5		
มอก.2490-2554 : ฟิล์มพลาสติกสำหรับอาหารที่มีกรดอินทรีย์และน้ำบริโภค ประเภทใช้กับอาหารที่มีความเป็นกรดและบริโภค (พลาสติกชนิด PE, PP, PET, PVC และ PVDC) ประเภทใช้กับอาหารที่มีความเป็นกรดสูง (พลาสติกชนิด PE, PP, PET)							
1	FF-GB-DCT-001	ลักษณะทั่วไป	General description	200	2		
2	FM-FC-TOP-001	วัสดุชั้นสัมผัสอาหาร	Type of plastic which contact food	1,000	10		
3	FM-FC-OAT-001	กลิ่นและรส	Odour and taste test	300	3		
4	FM-FC-LEK-001	รอยรั่วรูเข็ม	Pinhole	400	3		
5	FM-FC-PAT-001	ความคงทนของสีที่ใช้พิมพ์ (ถ้ามี)	Printed adhesion test (if applicable)	300	3		
6	FM-FC-CLR-WAT	สีผสมในพลาสติกที่ละลายออกมาในน้ำ	Migration of color extracted by water	200	5		เฉพาะใช้กับน้ำบริโภค
7	FM-FC-CLR-ACA	สีผสมในพลาสติกที่ละลายออกมาในสารละลายกรดอะซิติก ร้อยละ 4 โดยปริมาตร	Migration of color extracted by 4% (v/v) acetic acid	200	5		เฉพาะประเภทที่มีความเป็นกรด
8	FM-FC-CLR-A15	สีผสมในพลาสติกที่ละลายออกมาในสารละลายกรดอะซิติก ร้อยละ 15 โดยปริมาตร	Migration of color extracted by 15% (v/v) acetic acid	200	5		เฉพาะประเภทที่มีความเป็นกรดสูง

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
9	FM-FC-KMN-001	โพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนตที่ใช้ทำปฏิกิริยา	Potassium permanganate used for reaction	500	10	ได้	ได้รับการรับรองเฉพาะ PE, PP, PET
10	FM-FC-RES-ACA	สิ่งตกค้างที่เหลือจากการระเหยในสารละลายกรดอะซิติก ร้อยละ 4 โดยปริมาตร	Evaporation residue of 4% (v/v) acetic acid	500	10	ได้	-ได้รับการรับรองเฉพาะ PE, PP, PET -เฉพาะประเภทที่มีความเป็นกรดกับน้ำบริโภค
11	FM-FC-RES-A15	สิ่งตกค้างที่เหลือจากการระเหยในสารละลายกรดอะซิติก ร้อยละ 15 โดยปริมาตร	Evaporation residue of 15% (v/v) acetic acid	500	10		เฉพาะประเภทที่มีความเป็นกรดสูง
12	FM-FC-HVM-MIG	โลหะหนัก (เทียบเป็นตะกั่ว)	Heavy metals (calculated as lead)	600	8		เฉพาะประเภทที่มีความเป็นกรดกับน้ำบริโภค
13	FM-FC-HVM-A15	โลหะหนัก (เทียบเป็นตะกั่ว) ในสารละลายกรดอะซิติก ร้อยละ 15 โดยปริมาตร	Heavy metals (calculated as lead) in 15% (v/v) acetic acid extract	600	8		เฉพาะประเภทที่มีความเป็นกรดสูง
14	CN-DS-ELE-SB0	พลวง (Sb)	Antimony (Sb)	600	10		เฉพาะ PET
15	CN-DS-ELE-GE0	เจอร์มาเนียม (Ge)	Germanium (Ge)	600	10		เฉพาะ PET
16	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	10		
17	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	10		
18	CN-DS-ELE-BA0	แบเรียม (Ba)	Barium (Ba)	600	10		เฉพาะ PVDC
19	FM-FC-PTZ-QT1	ปริมาณพทาเลต (ชนิดแรก) ในพลาสติก/อาหาร/ตัวแทนอาหาร	Phthalate (first substance) in plastic/food/food simulant	1,000	20		เฉพาะ PVC (DEHP, DINP, DBP, DIDP, BBP)
20	FM-FC-PTZ-QT2	ปริมาณพทาเลต (ชนิดต่อไป) ในพลาสติก/อาหาร/ตัวแทนอาหาร	Phthalate (next substance) in plastic/food/food simulant	500	20		เฉพาะ PVC (DEHP, DINP, DBP, DIDP, BBP)
มอก.2491-2554 : ฟิล์มพลาสติกสำหรับนมและผลิตภัณฑ์นม (สำหรับพลาสติกชนิด PE, PP, PET)							
1	FF-GB-DCT-001	ลักษณะทั่วไป	General description	200	2		
2	FM-FC-TOP-001	วัสดุชั้นสัมผัสอาหาร	Type of plastic which contact food	1,000	10		
3	FM-FC-CRT-002	ประภททนความเย็น	Cold resistance test	400	3		
4	FM-FC-FRT-001	ประภททนอุณหภูมิเยือกแข็ง	Freeze resistance test	400	3		
5	FM-FC-LEK-001	รอยร้าวเข็ม	Pinhole	400	3		
6	FM-FC-PAT-001	ความคงทนของสีที่ใช้พิมพ์ (ถ้ามี)	Printed adhesion test (if applicable)	300	3		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
7	FM-FC-CLR-WAT	สีผสมในพลาสติกที่ละลายออกมาในน้ำ	Migration of color extracted by water	200	5		
8	FM-FC-CLR-ACA	สีผสมในพลาสติกที่ละลายออกมาในสารละลายกรดอะซิติก ร้อยละ 4 โดยปริมาตร	Migration of color extracted by 4% (v/v) acetic acid	200	5		
9	FM-FC-CLR-HEP	สีผสมในพลาสติกที่ละลายออกมาในนอร์แมลเฮปเทน	Migration of color extracted by heptane	200	5		
10	FM-FC-KMN-001	โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตที่ใช้ทำปฏิกิริยา	Potassium permanganate used for reaction	500	10	ได้	
11	FM-FC-RES-ACA	สิ่งตกค้างที่เหลือจากการระเหยในสารละลายกรดอะซิติก ร้อยละ 4	Evaporation residue of 4% (v/v) acetic acid	500	10	ได้	
12	FM-FC-RES-HEP	สิ่งตกค้างที่เหลือจากการระเหยในนอร์แมลเฮปเทน	Evaporation residue of heptane	800	10	ได้	เฉพาะ PE
13	FM-FC-HVM-MIG	โลหะหนัก (เทียบปิ่นตะกั่ว)	Heavy metals (calculated as lead)	600	8		
14	CN-DS-ELE-SB0	พลวง (Sb)	Antimony (Sb)	600	10		เฉพาะ PET
15	CN-DS-ELE-GE0	เจอร์มาเนียม (Ge)	Germanium (Ge)	600	10		เฉพาะ PET
16	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	10		เฉพาะ PET
17	FM-FC-HVM-MAT	โลหะหนัก (เทียบเป็นตะกั่ว) ในพลาสติก	Heavy metal (calculated as lead) in material	600	10		เฉพาะ PE, PP
18	CN-DS-ELE-AS0	สารหนู (As)	Arsenic (As)	600	10		เฉพาะ PE, PP
19	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	10		เฉพาะ PET
20	FM-FC-HEX-001	สารที่สกัดได้ด้วยนอร์แมลเฮกเซน	Extracted substance by normal hexane	1,000	8		เฉพาะ PE, PP
21	FM-FC-XYL-001	สารที่ละลายได้ในไซลีน	Substance dissolve in xylene	1,000	8		เฉพาะ PE, PP
มอก.2492-2554 : ฟิล์มพลาสติกสำหรับน้ำมันและไขมันบริโภค (สำหรับพลาสติกชนิด PE, PP, PET, PVC, PVDC)							
1	FF-GB-DCT-001	ลักษณะทั่วไป	General description	200	2		
2	FM-FC-TOP-001	วัสดุชั้นสัมผัสอาหาร	Type of plastic which contact food	1,000	10		
3	FM-FC-OAT-001	กลิ่นและรส	Odour and taste test	300	3		
4	FM-FC-OTR-001	อัตราการซึมผ่านก๊าซออกซิเจนของฟิล์มพลาสติก	Oxygen transmission rate of plastic films, OTR	1,000	8		
5	FM-FC-LEK-001	รอยร้าวเข็ม	Pinhole	400	3		
6	FM-FC-PAT-001	ความคงทนของสติกที่ใช้พิมพ์ (ถ้ามี)	Printed adhesion test (if applicable)	300	3		
7	FM-FC-CLR-WAT	สีผสมในพลาสติกที่ละลายออกมาในน้ำ	Migration of color extracted by water	200	5		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
8	FM-FC-CLR-ACA	สีผสมในพลาสติกที่ละลายออกมาในสารละลายกรดอะซิติก ร้อยละ 4 โดยปริมาตร	Migration of color extracted by 4% (v/v) acetic acid	200	5		
9	FM-FC-CLR-HEP	สีผสมในพลาสติกที่ละลายออกมาในนอร์แมลเฮปเทน	Migration of color extracted by heptane	200	5		
10	FM-FC-KMN-001	โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตที่ใช้ทำปฏิกิริยา	Potassium permanganate used for reaction	500	10	ได้	ได้รับการรับรองเฉพาะ PE, PP, PET
11	FM-FC-RES-ACA	สิ่งตกค้างที่เหลือจากการระเหยในสารละลายกรดอะซิติก ร้อยละ 4 โดยปริมาตร	Evaporation residue of 4% (v/v) acetic acid	500	10	ได้	ได้รับการรับรองเฉพาะ PE, PP, PET
12	FM-FC-RES-WAT	สิ่งตกค้างที่เหลือจากการระเหยในน้ำ	Evaporation residue of water	500	10	ได้	ได้รับการรับรองเฉพาะ PE, PP, PET
13	FM-FC-RES-HEP	สิ่งตกค้างที่เหลือจากการระเหยในนอร์แมลเฮปเทน	Evaporation residue of heptane	800	10	ได้	ได้รับการรับรอง 17025 เฉพาะ PE, PP, PET
14	FM-FC-HVM-MIG	โลหะหนัก (เทียบเป็นตะกั่ว)	Heavy metals (calculated as lead)	600	8		
15	CN-DS-ELE-SB0	พลวง (Sb)	Antimony (Sb)	600	10		เฉพาะ PET
16	CN-DS-ELE-GE0	เจอร์มาเนียม (Ge)	Germanium (Ge)	600	10		เฉพาะ PET
17	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	10		
18	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	10		
19	CN-DS-ELE-BA0	แบเรียม (Ba)	Barium (Ba)	600	10		เฉพาะ PVDC
20	FM-FC-PTZ-QT1	ปริมาณพทาเลต (ชนิดแรก) ในพลาสติก/อาหาร/ตัวแทนอาหาร	Phthalate (first substance) in plastic/food/food simulant	1,000	20		เฉพาะ PVC (DEHP, DINP, DBP, DIDP, BBP)
21	FM-FC-PTZ-QT2	ปริมาณพทาเลต (ชนิดต่อไป) ในพลาสติก/อาหาร/ตัวแทนอาหาร	Phthalate (next substances) in plastic/food/food simulant	500	20		เฉพาะ PVC (DEHP, DINP, DBP, DIDP, BBP)

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
มอก.2493 : ภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารสำหรับเตาไมโครเวฟ : สำหรับการอุ่น (เล่ม 1-2554) พลาสติกชนิด PP, PET, PMMA, PMP และ สำหรับการอุ่นครั้งเดียว (เล่ม 2-2556) พลาสติกชนิด PP, PET, PS							
1	FM-FC-TOP-001	วัสดุชั้นสัมผัสอาหาร	Type of plastic which contact food	1,000	10		
2	FF-GB-DCT-001	ลักษณะทั่วไป	General description	200	1		
3	FM-FC-SFM-001	การใช้ในเตาไมโครเวฟ	Suitability for high frequency of microwave oven	500	3		
4	FM-FC-HRT-001	ความทนความร้อน	Heat resistance test	400	3		
5	FM-FC-SRT-001	ความทนแรงกระแทก	Shock resistance test	500	3		ยกเว้น มอก.2493 เล่ม 2
6	FM-FC-DIM-001	ความทนการใช้งาน	Durability in microwave oven	1,000	6		
7	FM-FC-OAT-001	กลิ่นและรส	Odour and taste	300	3		
8	FM-FC-CAT-001	ความคงทนของสีที่ใช้พิมพ์ (ถ้ามี)	Printed adhesion test (if applicable)	300	3		
9	FM-FC-FTN-R10	การทดสอบตัวยึด (ถ้ามี)	Durability of fastener (if applicable)	300	3		
10	FM-FC-MGT-PMM	ปริมาณสารที่ละลายออกมาจากภาชนะพลาสติกชนิด PMMA สำหรับใช้ในเตาไมโครเวฟ	Migration test for PMMA	3,400	20		
11	FM-FC-MGT-PMP	ปริมาณสารที่ละลายออกมาจากภาชนะพลาสติกชนิด PMP สำหรับใช้ในเตาไมโครเวฟ	Migration test for PMP	3,400	20		
12	FM-FC-MGT-PP0	ปริมาณสารที่ละลายออกมาจากภาชนะพลาสติกชนิด PP สำหรับใช้ในเตาไมโครเวฟ	Migration test for PP	3,400	20	ได้	
13	FM-FC-MGT-PET	ปริมาณสารที่ละลายออกมาจากภาชนะพลาสติกชนิด PET สำหรับใช้ในเตาไมโครเวฟ	Migration test for PET	4,600	20	ได้	
14	FM-FC-MGT-PS0	ปริมาณสารที่ละลายออกมาจากภาชนะพลาสติกชนิด PS สำหรับใช้ในเตาไมโครเวฟ	Migration test for PS	3,400	20	ได้	
15	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	10		
16	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	10		
17	FM-FC-VPS-001	สารที่ระเหยได้ (โทลูอีน เอทิลเบนซีน ไอโซพรีลเบนซีน นอร์แมลพรีลเบนซีน และสไตรีน)	Volatile substance; toluene, ethylbenzene, isopropylbenzene, normal propylbenzene and styrene	3,500	15		เฉพาะ PS
18	CN-DS-ELE-SB0	พลวง (Sb)	Antimony (Sb)	600	10		เฉพาะ PET
19	CN-DS-ELE-GE0	เจอร์มาเนียม (Ge)	Germanium (Ge)	600	10		เฉพาะ PET

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้การ รับรอง ISO	หมายเหตุ
มอก.2622 : ภาชนะและเครื่องใช้โลหะเคลือบฟลูออโรพอลิเมอร์สำหรับอาหาร							
1	FF-GB-DCT-001	ลักษณะทั่วไป	General description	200	1		
2	FM-FC-KMN-002	สารที่ทำปฏิกิริยากับโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต	Reactive substances with potassium permanganate	500	10		
3	FM-FC-HVM-MIG	โลหะหนัก (เทียบเป็นตะกั่ว)	Heavy metals (calculated as lead)	600	8		
4	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	10		
5	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	10		
6	FM-FC-OML-TNX	สิ่งที่เหลือจากการระเหยจากการดูดซับด้วยพอลิ (2,6 - ไดฟีนิล - ฟีนีลีน ออกไซด์)	Evaporation residues into poly(2,6-diphenyl-phenylene oxide)	2,000	10		
7	FM-FC-TEF-COA	ความยึดติดของผิวเคลือบ	Coating adhesion	500	6		
8	FM-FC-TEF-COH	ความแข็งของผิวเคลือบ	Coating hardness	500	6		
มอก.2948 : กระดาษสัมผัสอาหาร							
1	PP-NF-FCP-F01	ขนาดและความจุ	Size and capacity	200	1		
2	PP-NF-FCP-F02	ลักษณะทั่วไป	General character	500	1		
3	PP-NF-FCP-F03	สารฟอกขาว	optical brightening agent	1,500	5		
4	PP-NF-FCP-F04	การบรรจุ และปริมาณบรรจุ	Packing and quantity	200	1		
5	PP-NF-FCP-F05	เครื่องหมายและฉลาก	Marks and labels	200	1		
6	PP-NF-FCP-F06	ค่าเตรียมตัวอย่างโลหะหนัก	sample preparation cost	1,000	2		
7	CN-DS-ELE-Pb0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	14		
8	CN-DS-ELE-Cd0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	14		
9	CN-DS-ELE-Hg0	ปรอท (Hg)	Mercury (Hg)	600	14		
10	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	5		Migration (การทดสอบโดยการแพร่กระจายหรือการเคลื่อนย้ายของสาร)
11	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	5		Migration (การทดสอบโดยการแพร่กระจายหรือการเคลื่อนย้ายของสาร)
12	CN-DS-ELE-CR0	โครเมียม (Cr)	Chromium (Cr)	600	5		Migration (การทดสอบโดยการแพร่กระจายหรือการเคลื่อนย้ายของสาร)

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
13	CN-DS-ELE-HG0	ปรอท (Hg)	Mercury (Hg)	600	5		Migration (การ ทดสอบโดยการ แพร่กระจายหรือการ เคลื่อนย้ายของสาร)
มอก.3022-2563 : ถุงพลาสติกบรรจุอาหารสำหรับเตาไมโครเวฟ							
1	FM-FC-WAL-001	ความกว้างและความยาว	Width and Length	500	1		
2	FM-FC-TNS-001	ความหนาของพลาสติก	Thickness of plastic	300	8		
3	FM-FC-TOP-001	วัสดุชั้นสัมผัสอาหาร	Type of plastic which contact food	1,000	10		
4	FF-GB-DCT-001	ลักษณะทั่วไป	General description	200	1		
5	FM-FC-SFM-001	การใช้ในเตาไมโครเวฟ	(Suitability for high frequency of microwave oven	500	3		
6	FM-FC-HRT-001	ความทนความร้อน	Heat resistance test	400	3		
7	FM-FC-DIM-001	ความทนการใช้งาน	Durability in microwave oven	1,000	6		
8	FM-FC-CAT-001	ความคงทนของสีที่ใช้พิมพ์ (ถ้ามี)	Printed adhesion test (if applicable)	300	3		
9	FM-FC-KMN-001	โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตที่ใช้ทำ ปฏิกิริยา	Potassium permanganate used for reaction	500	10		
10	FM-FC-RES-WAT	สิ่งตกค้างที่เหลือจากการระเหยในน้ำ	Evaporation residue of water	500	10		
11	FM-FC-RES-ACA	สิ่งตกค้างที่เหลือจากการระเหยใน สารละลายกรดอะซิติก ร้อยละ 4	Evaporation residue of 4% acetic acid	500	10		
12	FM-FC-RES-ETH	สิ่งตกค้างที่เหลือจากการระเหยใน สารละลายเอทานอล ร้อยละ 20	Evaporation residue of 20% ethanol	500	10	ได้	
13	FM-FC-RES-HEP	สิ่งตกค้างที่เหลือจากการระเหยในนอร์ แมลเฮปเทน	Evaporation residue of heptane	800	10	ได้	
14	FM-FC-HVM-MIG	โลหะหนัก (เทียบเป็นตะกั่ว)	Heavy metals (calculated as lead)	600	10	ได้	
15	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	10		
16	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	10		
มอก.3438 : กระดาษสัมผัสอาหารสำหรับปรุงอาหารด้วยความร้อน							
1	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	7		
2	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	7		
3	CN-DS-ELE-CR0	โครเมียม (Cr)	Chromium (Cr)	600	7		
4	CN-DS-ELE-HG0	ปรอท (Hg)	Mercury (Hg)	600	7		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้การ รับรอง ISO	หมายเหตุ
มอร์ตาร์							
1	CM-CM-MOR-A01	ความต้านแรงอัดที่อายุ 1 วัน	Compressive strength at 1 day	600	2		
2	CM-CM-MOR-A02	ความต้านแรงอัดที่อายุ 3 วัน	Compressive strength at 3 days	700	5		
3	CM-CM-MOR-A03	ความต้านแรงอัดที่อายุ 7 วัน	Compressive strength at 7 days	800	9		
4	CM-CM-MOR-A04	ความต้านแรงอัดที่อายุ 28 วัน	Compressive strength at 28 days	900	32		
5	CM-CM-MOR-A05	ความชุ่มน้ำ	Water retention	600	3		
6	CM-CM-MOR-A06	ระยะเวลาการก่อตัว	Setting time	800	3		
7	CM-CM-MOR-A07	แรงยึดเกาะที่อายุ 1 วัน	Bond strength at 1 day	600	2		
8	CM-CM-MOR-A08	แรงยึดเกาะที่อายุ 3 วัน	Bond strength at 3 days	700	5		
9	CM-CM-MOR-A09	แรงยึดเกาะที่อายุ 7 วัน	Bond strength at 7 days	800	9		
10	CM-CM-MOR-A10	แรงยึดเกาะที่อายุ 28 วัน	Bond strength at 28 days	900	32		
11	CM-CM-MOR-A11	แรงยึดเกาะในแนวเฉียงที่อายุ 1 วัน	Bond strength by slant shear at 1 day	600	2		
12	CM-CM-MOR-A12	แรงยึดเกาะในแนวเฉียงที่อายุ 3 วัน	Bond strength by slant shear at 3 days	700	5		
13	CM-CM-MOR-A13	แรงยึดเกาะในแนวเฉียงที่อายุ 7 วัน	Bond strength by slant shear at 7 days	800	9		
14	CM-CM-MOR-A14	แรงยึดเกาะในแนวเฉียงที่อายุ 28 วัน	Bond strength by slant shear at 28 days	900	32		
15	CM-CM-MOR-A15	ความต้านแรงดัดที่อายุ 1 วัน	Flexural strength at 1 day	600	2		
16	CM-CM-MOR-A16	ความต้านแรงดัดที่อายุ 3 วัน	Flexural strength at 3 days	700	5		
17	CM-CM-MOR-A17	ความต้านแรงดัดที่อายุ 7 วัน	Flexural strength at 7 days	800	9		
18	CM-CM-MOR-A18	ความต้านแรงดัดที่อายุ 28 วัน	Flexural strength at 28 days	900	32		
19	CM-CM-MOR-A19	การไหลเบื้องต้น	Initial flow	500	3		
20	CM-CM-MOR-A20	การรักษาการไหล	Flow retention	500	3		
21	CM-CM-MOR-A21	ระยะเวลากลับคืนสภาพเดิม	Healing time	500	3		
22	CM-CM-MOR-A22	ความหนืด : เวลาไหล	Viscosity : flow time	800	2		
23	CM-CM-MOR-A23	การหดตัวแห้งที่อายุ 1 วัน	Drying Shrinkage at 1 day	700	3		
24	CM-CM-MOR-A24	การหดตัวแห้งที่อายุ 3 วัน	Drying Shrinkage at 3 days	800	5		
25	CM-CM-MOR-A25	การหดตัวแห้งที่อายุ 7 วัน	Drying Shrinkage at 7 days	900	9		
26	CM-CM-MOR-A26	การหดตัวแห้งที่อายุ 28 วัน	Drying Shrinkage at 28 days	1,000	32		
27	CM-CM-MOR-A27	การขยายตัวเนื่องจากซัลเฟต (ไม่รวม ค่าเตรียมตัวอย่าง) ไม่เกิน 2 เดือน อายุละ	Mortar : Sulfate expansion (exclude sample preparation) not more than 2 months (each age)	1,500	-		วันทดสอบขึ้นกับอายุ

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้การ รับรอง ISO	หมายเหตุ
28	CM-CM-MOR-A28	การขยายตัวเนื่องจากซัลเฟต (ไม่รวม ค่าเตรียมตัวอย่าง) 3-6 เดือน อายุละ	Mortar : Sulfate expansion (exclude sample preparation) at 3-6 months (each age)	2,000	-		วันทดสอบขึ้นกับอายุ
29	CM-CM-MOR-A29	การขยายตัวเนื่องจากซัลเฟต (ไม่รวม ค่าเตรียมตัวอย่าง) มากกว่า 6 เดือน อายุละ	Mortar : Sulfate expansion (exclude sample preparation) at more than 6 months (each age)	4,000	-		วันทดสอบขึ้นกับอายุ
30	CM-CM-MOR-A30	การขยายตัวเนื่องจากซัลเฟต (รวมค่า เตรียมตัวอย่าง) ไม่เกิน 2 เดือน อายุละ	Mortar : Sulfate expansion (exclude sample preparation) at not more than 2 months (each age)	2,000	-		วันทดสอบขึ้นกับอายุ
31	CM-CM-MOR-A31	การขยายตัวเนื่องจากซัลเฟต อายุละ (รวมค่าเตรียมตัวอย่าง) 3-6 เดือน อายุละ	Mortar : Sulfate expansion (include sample preparation) at 3-6 months each age	2,500	-		วันทดสอบขึ้นกับอายุ
32	CM-CM-MOR-A32	การขยายตัวเนื่องจากซัลเฟต (รวมค่า เตรียมตัวอย่าง) มากกว่า 6 เดือน อายุละ	Mortar : Sulfate expansion (include sample preparation) at more than 6 months each age	4,500	-		วันทดสอบขึ้นกับอายุ
มอร์ตาร์เทพรับระดับไหลได้ด้วยตัวเอง							
1	CM-CM-MSL-T01	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	1		
2	CM-CM-MSL-T02	การไหลเริ่มต้น	Initial flow	600	2		
3	CM-CM-MSL-T03	การไหลแผ่	Flow retention	800	2		
4	CM-CM-MSL-T04	ความหนืด : เวลาไหล	Viscosity : flow time	800	2		
5	CM-CM-MSL-T05	ระยะคืนตัว	Healing time	600	2		
6	CM-CM-MSL-T06	ระยะเวลาก่อตัว	Setting time	800	2		
7	CM-CM-MSL-T07	ความต้านแรงอัด ที่อายุ 3 วัน	Compressive strength at 3 days	700	5		
8	CM-CM-MSL-T08	ความต้านแรงอัด ที่อายุ 7 วัน	Compressive strength at 7 days	800	10		
9	CM-CM-MSL-T09	ความต้านแรงอัด ที่อายุ 28 วัน	Compressive strength at 28 days	900	32		
10	CM-CM-MSL-T10	ความต้านแรงดัด ที่อายุ 3 วัน	Flexural strength at 3 days	700	5		
11	CM-CM-MSL-T11	ความต้านแรงดัด ที่อายุ 7 วัน	Flexural strength at 7 days	800	10		
12	CM-CM-MSL-T12	ความต้านแรงดัด ที่อายุ 28 วัน	Flexural strength at 28 days	900	32		
13	CM-CM-MSL-T13	การเปลี่ยนแปลงความยาว ที่อายุ 28 วัน	Length change at 28 days	1,000	32		
14	CM-CM-MSL-T14	แรงยึดเกาะ ที่อายุ 28 วัน	Adhesive strength at 28 days	900	32		
15	CM-CM-MSL-T15	เครื่องหมายและฉลาก	Mark and brand	200	1		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
มอร์ตาร์ฉาบผิวบาง							
1	CM-CM-MSC-T01	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	1	ได้	
2	CM-CM-MSC-T02	ระยะเวลาการก่อตัว	Time of setting	800	2	ได้	
3	CM-CM-MSC-T03	ความอุ้มน้ำ	Water retention	800	2	ได้	
4	CM-CM-MSC-T04	ความต้านแรงอัด ที่อายุ 28 วัน	Compressive strength at 28 days	900	32	ได้	
5	CM-CM-MSC-T05	แรงยึดเกาะที่อายุ 28 วัน	Adhesive strength at 28 days	900	32	ได้	
6	CM-CM-MSC-T06	เครื่องหมายและฉลาก	Mark and brand	200	1	ได้	
มอร์ตาร์สำหรับก่อ							
1	CM-CM-MMM-T01	มวลผสมละเอียด : ปริมาณสารอินทรีย์ ที่เจือปน	Fine aggregate : Organic impurities	500	7		
2	CM-CM-MMM-T02	มวลผสมละเอียด : ดินเหนียวและวัสดุ ที่ร่วน	Fine aggregate : Clay lumps and friable particles	500	15		
3	CM-CM-MMM-T03	มวลผสมละเอียด : ความคงตัวของทราย	Fine aggregate : Soundness	1,500	15		
4	CM-CM-MMM-T04	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	1	ได้	
5	CM-CM-MMM-T05	ความต้านแรงอัด ที่อายุ 28 วัน	Compressive strength at 28 days	900	35	ได้	
6	CM-CM-MMM-T06	ความอุ้มน้ำ	Water retention	800	3	ได้	
7	CM-CM-MMM-T07	แรงยึดเกาะ ที่อายุ 28 วัน	Bond strength at 28 days	900	35	ได้	
8	CM-CM-MMM-T08	เครื่องหมายและฉลาก	Mark and brand	200	1	ได้	
มอร์ตาร์สำหรับก่อคอนกรีตบล็อกมวลเบา							
1	CM-CM-MLC-T01	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	1	ได้	
2	CM-CM-MLC-T02	ความอุ้มน้ำ	Water retention	800	3	ได้	
3	CM-CM-MLC-T03	ระยะเวลาการก่อตัว	Time of setting	800	3	ได้	
4	CM-CM-MLC-T04	ความต้านแรงดึงแยก ที่อายุ 28 วัน	Splitting tensile strength at 28 days	1,000	35	ได้	
5	CM-CM-MLC-T05	เครื่องหมายและฉลาก	Mark and brand	200	1	ได้	

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
มอร์ตาร์สำหรับฉาบ							
1	CM-CM-MMP-T01	มวลผสมละเอียด : ปริมาณสารอินทรีย์ ที่เจือปนของทรายและหินบดละเอียด	Fine aggregate : Organic impurities	500	7		
2	CM-CM-MMP-T02	มวลผสมละเอียด : ดินเหนียวและวัสดุ ที่ร่วน	Fine aggregate : Clay lumps and friable particles	500	15		
3	CM-CM-MMP-T03	มวลผสมละเอียด : ความคงตัวของทราย	Fine aggregate : Soundness	1,500	15		
4	CM-CM-MMP-T04	ลักษณะทั่วไป	General appearance	100	1	ได้	
5	CM-CM-MMP-T05	การบรรจุ	Packaging	200	1		
6	CM-CM-MMP-T06	เครื่องหมายและฉลาก	Mark and brand	200	1	ได้	
7	CM-CM-MMP-T07	ความอุ้มน้ำ	Water retention	800	3	ได้	
8	CM-CM-MMP-T08	ระยะเวลาการก่อตัว	Setting time	800	3	ได้	
9	CM-CM-MMP-T09	ความต้านแรงอัด ที่อายุ 28 วัน	Compressive strength at 28 days	900	35	ได้	
10	CM-CM-MMP-T10	แรงยึดเกาะ ที่อายุ 28 วัน	Bond strength at 28 days	900	35	ได้	
มอร์ตาร์สำหรับฉาบผิวคอนกรีตมวลเบา							
1	CM-CM-MPL-T01	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	1	ได้	
2	CM-CM-MPL-T02	ความอุ้มน้ำ	Water retention	800	3	ได้	
3	CM-CM-MPL-T03	ระยะเวลาการก่อตัว	Time of setting	800	3	ได้	
4	CM-CM-MPL-T04	ความต้านแรงดึงแยก ที่อายุ 28 วัน	Adhesive strength at 28 days	1,000	35	ได้	
5	CM-CM-MPL-T05	เครื่องหมายและฉลาก	Mark and brand	200	1	ได้	
มาตรฐานน้ำบริสุทธิ์สำหรับเครื่องไตเทียม							
1	CN-DS-ELE-CU0	ทองแดง (Cu)	Copper (Cu)	600	7		
2	CN-DS-ELE-ZN0	สังกะสี (Zn)	Zinc (Zn)	600	7		
3	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	7		
4	CN-DS-ELE-AG0	เงิน (Ag)	Silver (Ag)	600	7		
5	CN-DS-ELE-AL0	อะลูมิเนียม (Al)	Aluminium (Al)	600	7		
6	CN-DS-ELE-K00	โพแทสเซียม (K)	Potassium (K)	600	7		
7	CN-DS-ELE-NA0	โซเดียม (Na)	Sodium (Na)	600	7		
8	CN-DS-ELE-CA0	แคลเซียม (Ca)	Calcium (Ca)	600	7		
9	CN-DS-ELE-MG0	แมกนีเซียม (Mg)	Magnesium (Mg)	600	7		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
10	FF-WC-RCL-001	คลอรีนอิสระตกค้าง	Free residual chlorine	300	1		
11	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	7		
12	CN-DS-ELE-HG0	ปรอท (Hg)	Mercury (Hg)	600	7		
13	CN-DS-ELE-SE0	ซีลีเนียม (Se)	Selenium (Se)	600	7		
14	CN-DS-ELE-AS0	สารหนู (As)	Arsenic (As)	600	7		
15	FF-WC-NO3-001	ไนเตรต (คำนวณเป็น N)	Nitrate (calculated as N)	500	3		
16	CN-DS-ELE-F00	ฟลูออไรด์ (F)	Fluoride (F)	600	2		
17	FF-WC-SO4-001	ซัลเฟต (SO ₄)	Sulphate (SO ₄)	500	3		
18	CN-DS-ELE-CR0	โครเมียม (Cr)	Chromium (Cr)	600	7		
19	CN-DS-ELE-SB0	พลวง (Sb)	Antimony (Sb)	600	7		
20	CN-DS-ELE-BE0	เบริลเลียม (Be)	Beryllium (Be)	600	7		
มาตรวัดความดัน							
1	CA-C1-DKD-P01	มาตรวัดความดัน (ตัวกลางอากาศ)	Pressure Gauge (Air)	800	2		
มุ้งตาข่ายไนลอน							
1	PL-PL-NET-001	ความเหนียวของเส้นทอ	Toughness of the weave	500	7		
2	PL-PL-NET-002	เส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นทอ	Weave diameter	200	7		
3	PL-PL-NET-003	จำนวนเส้นที่ทอ	Number of strands woven	300	7		แนวละ 300
ยางและผลิตภัณฑ์ยาง							
1	RP-RP-NAS-E01	ไนโตรซามีนในผลิตภัณฑ์ยาง	Nitrosamines in rubber products	12,000	5		
2	RP-RP-PRO-001	ปริมาณโปรตีนที่ละลายน้ำได้ที่สกัดจากผลิตภัณฑ์ยาง	Aqueous Extractable Protein content using The Modified Lowry Method	2,000	3	ได้	
ยางโอริง							
1	RP-RP-ORI-T01	มิติ	Dimension	400	3		
2	RP-RP-ORI-T02	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	2		
3	RP-RP-ORI-T03	ข้อกำหนดของพื้นผิว	Surface requirements	600	5		
4	RP-RP-ORI-T04	สมบัติทางฟิสิกส์ของผลิตภัณฑ์: ช่วงความแข็ง	Physical property of product : Hardness	300	3		
5	RP-RP-ORI-T05	สมบัติทางฟิสิกส์ของผลิตภัณฑ์: ความต้านแรงดึง	Physical property of product : Tensile strength	500	5		
6	RP-RP-ORI-T06	สมบัติทางฟิสิกส์ของผลิตภัณฑ์: ความยืดเมื่อขาด	Physical property of product : Elongation at break	200	5		ทดสอบร่วมกับความต้านแรงดึง

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้การ รับรอง ISO	หมายเหตุ
7	RP-RP-ORI-T07	สมบัติทางฟิสิกส์ของผลิตภัณฑ์: โมดูลัสที่ความยืดร้อยละ 100	Physical property of product : Modulus at 100% elongation	200	5		ทดสอบร่วมกับ ความต้านแรงดึง
8	RP-RP-ORI-T08	สมบัติทางฟิสิกส์ของวัสดุที่ใช้ทำ: ช่วงความแข็ง	Physical property of materials : Hardness	300	3		
9	RP-RP-ORI-T09	สมบัติทางฟิสิกส์ของวัสดุที่ใช้ทำ: ความต้านแรงดึง	Physical property of materials : Tensile strength	500	5		
10	RP-RP-ORI-T10	สมบัติทางฟิสิกส์ของวัสดุที่ใช้ทำ: ความยืดเมื่อขาด	Physical property of materials : Elongation at break	200	5		ทดสอบร่วมกับ ความต้านแรงดึง
11	RP-RP-ORI-T11	สมบัติทางฟิสิกส์ของวัสดุที่ใช้ทำ: โมดูลัสที่ความยืดร้อยละ 100	Physical property of materials : Modulus at 100% elongation	200	5		ทดสอบร่วมกับ ความต้านแรงดึง
12	RP-RP-ORI-T12	สมบัติทางฟิสิกส์ของวัสดุที่ใช้ทำ: การเร่งการเสื่อมอายุ: ความแข็ง	Physical property of materials: Accelerated aging : Hardness	500	10		
13	RP-RP-ORI-T13	สมบัติทางฟิสิกส์ของวัสดุที่ใช้ทำ: การเร่งการเสื่อมอายุ: ความต้านแรงดึง	Physical property of materials : Accelerated aging : Tensile strength	700	10		
14	RP-RP-ORI-T14	สมบัติทางฟิสิกส์ของวัสดุที่ใช้ทำ: การเร่งการเสื่อมอายุ: ความยืดเมื่อขาด	Physical property of material : Accelerated aging : Elongation at break	200	10		ทดสอบร่วมกับความ ต้านแรงดึง หลังการ เร่งการเสื่อมอายุ
15	RP-RP-ORI-T15	สมบัติทางฟิสิกส์ของวัสดุที่ใช้ทำ: การเร่งการเสื่อมอายุ: โมดูลัสที่ความ ยืดร้อยละ 100	Physical property of materials : Accelerated aging : Modulus at 100% elongation	200	10		ทดสอบร่วมกับความ ต้านแรงดึง หลังการ เร่งการเสื่อมอายุ
16	RP-RP-ORI-T16	สมบัติทางฟิสิกส์ของวัสดุที่ใช้ทำ: ความ เปลี่ยนแปลงของปริมาตรหลังแช่น้ำ	Physical property of materials : Volume change after immersion in water	600	14		
17	RP-RP-ORI-T17	สมบัติทางฟิสิกส์ของวัสดุที่ใช้ทำ: ความทนน้ำมัน: ความแข็ง	Physical property of materials : Oil resistance: Hardness	800	6		
18	RP-RP-ORI-T18	สมบัติทางฟิสิกส์ของวัสดุที่ใช้ทำ: ความทนน้ำมัน: ความต้านแรงดึง	Physical property of materials : Oil resistance: Tensile strength	1,000	8		
19	RP-RP-ORI-T19	สมบัติทางฟิสิกส์ของวัสดุที่ใช้ทำ: ความทนน้ำมัน: ความยืดเมื่อขาด	Physical property of materials : Oil resistance: Elongation at break	700	8		
20	RP-RP-ORI-T20	สมบัติทางฟิสิกส์ของวัสดุที่ใช้ทำ: ความทนน้ำมัน: โมดูลัสที่ความยืดร้อยละ 100	Physical property of materials : Oil resistance: Modulus at 100% elongation	700	8		
21	RP-RP-ORI-T21	สมบัติทางฟิสิกส์ของวัสดุที่ใช้ทำ: ความทนน้ำมัน: ปริมาตร	Physical property of materials : Oil resistance: Volume	1,000	5		
22	RP-RP-ORI-T22	สมบัติทางฟิสิกส์ของวัสดุที่ใช้ทำ: การยุบตัวเนื่องจากแรงอัด	Physical property of materials : Compression set	500	5		
23	RP-RP-ORI-T23	การบรรจุ	Packaging	100	1		
24	RP-RP-ORI-T24	เครื่องหมายและฉลาก	Mark and label	100	1		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้การ รับรอง ISO	หมายเหตุ
ยางในสำหรับรถจักรยานยนต์และโมเปด							
1	RP-RP-IMM-T01	ประเภทยางใน	Rubber type of Inner tube	5,000	7		
2	RP-RP-IMM-T02	ความต้านแรงดึง	Tensile strength	500	5		
3	RP-RP-IMM-T03	ความยืดเมื่อขาด	Elongation at break	200	5		ทดสอบร่วมกับความต้านแรงดึง
4	RP-RP-IMM-T04	ความต้านแรงดึงของรอยต่อ	Tensile strength of the joint	500	5		
5	RP-RP-IMM-T05	ความยืดถาวร	Tension set	500	5		
6	RP-RP-IMM-T06	ความต้านแรงดึง หลังการบ่มเร่ง	Tensile strength after aging	700	10		
7	RP-RP-IMM-T07	ความยืดเมื่อขาด หลังบ่มเร่ง	Elongation at break after aging	200	10		ทดสอบร่วมกับความต้านแรงดึง หลังบ่มเร่ง
8	RP-RP-IMM-T08	ความต้านแรงยึดเหนี่ยวของวาล์วกับยาง	The bonding strength between valve and tire	500	5		
9	RP-RP-IMM-T09	การใช้งานร่วมกันและการรั่วซึม	Compatibility and leakage	300	3		
10	RP-RP-IMM-T10	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	1		
11	RP-RP-IMM-T11	เครื่องหมายและฉลาก	Mark and label	100	1		
ยางชะลอความเร็ว							
1	RP-RP-RSH-T01	ความกว้าง	Width	200	3		
2	RP-RP-RSH-T02	ความยาว	Length	200	3		
3	RP-RP-RSH-T03	ความสูง	Height	200	3		
4	RP-RP-RSH-T04	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	2		
5	RP-RP-RSH-T05	ความแข็ง	Hardness	300	3		
6	RP-RP-RSH-T06	ความต้านแรงดึง	Tensile strength	500	5		
7	RP-RP-RSH-T07	ความยืดเมื่อขาด	Elongation at break	200	5		ทดสอบร่วมกับความต้านแรงดึง
8	RP-RP-RSH-T08	มอดูลัสการกดอัด	Compressive modulus	500	5		
9	RP-RP-RSH-T09	การเร่งการเสื่อมอายุ : ความแข็ง	Accelerated aging : Hardness	500	14		
10	RP-RP-RSH-T10	การเร่งการเสื่อมอายุ : ความต้านแรงดึง	Accelerated aging : Tensile strength	700	14		
11	RP-RP-RSH-T11	การเร่งการเสื่อมอายุ : ความยืดเมื่อขาด	Accelerated aging : Elongation at break	200	14		ทดสอบร่วมกับความต้านแรงดึง หลังการเร่งการเสื่อมอายุ
12	RP-RP-RSH-T12	การเร่งการเสื่อมอายุ : มอดูลัสการกดอัด	Accelerated aging : Compressive modulus	700	14		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้การ รับรอง ISO	หมายเหตุ
13	RP-RP-RSH-T13	การยุบตัวเนื่องจากแรงอัด	Compression set	500	5		
14	RP-RP-RSH-T14	ความทนต่อการขัดสี	Abrasion resistance	2,000	3		
15	RP-RP-RSH-T15	ความคงทนของสีต่อสภาพลมฟ้าอากาศ โดยวิธีเร่งภาวะ	Accelerated weathering test	3,500	10		ไม่เกิน 7 วัน หาก เกินคิดเพิ่มวันละ 500 บาท
16	RP-RP-RSH-T16	ความทนต่อโอโซน	Ozone resistance	2,000	7		ไม่เกิน 7 วัน หาก เกินคิดเพิ่มวันละ 300 บาท
17	RP-RP-RSH-T17	การบรรจุ	Packaging	100	1		
18	RP-RP-RSH-T18	เครื่องหมายและฉลาก	Mark and label	100	1		
ยางที่ใช้ในงานด้านอาหาร							
1	RP-RP-RFC-R01	การแพร่ของสารโดยรวมสู่น้ำ โดยการแช่	Overall migration into water by total immersion	1,000	15		
2	RP-RP-RFC-R02	การแพร่ของสารโดยรวมสู่ตัวทำละลาย โดยการแช่	Overall migration into solvent by total immersion	2,000	15		
3	RP-RP-RFC-R03	สารที่สกัดได้ด้วยน้ำภายใต้ สภาวะรีฟลักซ์	Water extractable under reflux	2,000	15		
4	RP-RP-RFC-R04	สารที่สกัดได้ด้วยตัวทำละลายภายใต้ สภาวะรีฟลักซ์	Solvent extractable under reflux	3,000	15		
5	RP-RP-RFC-R05	ลักษณะทั่วไปภายหลังการบ่มเร่ง	General appearance after aging (visual inspection)	600	ขึ้นอยู่กับ สภาวะการ ทดสอบ		ตรวจพินิจ
6	RP-RP-RFC-R06	กรณีทดสอบอุณหภูมิเกิน 40 °C หรือ เวลาเกิน 10 วัน	Test temperature > 40 °C or test duration > 10 d	500	ขึ้นอยู่กับ สภาวะการ ทดสอบ		แต่ไม่เกิน 70 °C และ ไม่เกิน 30 วัน หาก เกินคิดเพิ่ม 500 บาท
ยางปิดน้ำฝน							
1	RP-RP-RWB-T01	ความยาว	Length	200	3		
2	RP-RP-RWB-T02	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	2		
3	RP-RP-RWB-T03	ความแข็ง	Hardness	300	3		
4	RP-RP-RWB-T04	ความต้านแรงดึง	Tensile strength	500	5		
5	RP-RP-RWB-T05	ความยืดเมื่อขาด	Elongation at break	200	5		ทดสอบร่วมกับ ความต้านแรงดึง
6	RP-RP-RWB-T06	การเร่งการเสื่อมอายุ : ความแข็ง	Accelerated aging : Hardness	500	14		
7	RP-RP-RWB-T07	การเร่งการเสื่อมอายุ : ความต้านแรงดึง	Accelerated aging : Tensile strength	700	14		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้การ รับรอง ISO	หมายเหตุ
8	RP-RP-RWB-T08	การเร่งการเสื่อมอายุ : ความยืดเมื่อขาด	Accelerated aging : Elongation at break	200	14		ทดสอบร่วมกับความต้านแรงดึง หลังการเร่งการเสื่อมอายุ
9	RP-RP-RWB-T09	ความคงทนต่อสภาพลัมฟ้าอากาศโดยวิธีเร่งภาวะ	Accelerated weathering test	3,500	10		ไม่เกิน 7 วัน หากเกินคิดเพิ่มวันละ 500 บาท
10	RP-RP-RWB-T10	ความทนต่อโอโซน	Ozone resistance	2,000	7		ไม่เกิน 7 วัน หากเกินคิดเพิ่มวันละ 300 บาท
11	RP-RP-RWB-T11	การบรรจุ	Packaging	100	1		
12	RP-RP-RWB-T12	เครื่องหมายและฉลาก	Mark and label	100	1		
ยางปูพื้นรถยนต์							
1	RP-RP-ARM-T01	ความกว้าง	Width	200	3		
2	RP-RP-ARM-T02	ความยาว	Length	200	3		
3	RP-RP-ARM-T03	ความสูง	Height	200	3		
4	RP-RP-ARM-T04	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	2		
5	RP-RP-ARM-T05	ความแข็ง	Hardness	300	3		
6	RP-RP-ARM-T06	ความต้านแรงดึง	Tensile strength	500	5		
7	RP-RP-ARM-T07	ความยืดเมื่อขาด	Elongation at break	200	5		ทดสอบร่วมกับความต้านแรงดึง
8	RP-RP-ARM-T08	ความต้านแรงฉีกขาด	Tear strength	500	5		
9	RP-RP-ARM-T09	การพับงอ	Flexing/Bending	1,000	3		
10	RP-RP-ARM-T10	ความทนต่อการขัดถู	Abrasion resistance	2,000	3		
11	RP-RP-ARM-T11	การบ่มเร่งการเสื่อมอายุ : ความแข็ง	Accelerated aging : Hardness	500	6		
12	RP-RP-ARM-T12	การบ่มเร่งการเสื่อมอายุ : ความต้านแรงดึง	Accelerated aging : Tensile strength	700	8		
13	RP-RP-ARM-T13	การบ่มเร่งการเสื่อมอายุ : ความยืดเมื่อขาด	Accelerated aging : Elongation at break	200	8		ทดสอบร่วมกับความต้านแรงดึง หลังการบ่มเร่งการเสื่อมอายุ
14	RP-RP-ARM-T14	การบ่มเร่งการเสื่อมอายุ : ความต้านแรงฉีกขาด	Accelerated aging : Tear resistance	700	8		
15	RP-RP-ARM-T15	การบ่มเร่งการเสื่อมอายุ : การพับงอ	Accelerated aging : Flexing/Bending	1,500	8		
16	RP-RP-ARM-T16	การบรรจุ	Packaging	100	1		
17	RP-RP-ARM-T17	เครื่องหมายและฉลาก	Mark and label	100	1		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
ยางรัดของ (ISO 22843)							
1	RP-RP-RUB-I01	ความยาวทบ	Lay flat length	200	2		
2	RP-RP-RUB-I02	ความหนา	Thickness	200	2		
3	RP-RP-RUB-I03	ความกว้าง	Cut width	200	2		
4	RP-RP-RUB-I04	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	1		
5	RP-RP-RUB-I05	ความต้านแรงดึง	Tensile strength	500	5	ได้	
6	RP-RP-RUB-I06	ความยืดเมื่อขาด	Elongation at break	200	5	ได้	ทดสอบร่วมกับความต้านแรงดึง
7	RP-RP-RUB-I07	มอดุลัสที่ความยืด 300%	Modulus at 300% elongation	200	5	ได้	ทดสอบร่วมกับความต้านแรงดึง
8	RP-RP-RUB-I08	การยืดอยู่ตัว	Tension set	500	5	ได้	
9	RP-RP-RUB-I09	ความหนาแน่น	Density	650	3	ได้	
10	RP-RP-RUB-I10	การเร่งการเสื่อมอายุ: ความต้านแรงดึง	Accelerated aging : Tensile strength	700	12	ได้	
11	RP-RP-RUB-I11	การเร่งการเสื่อมอายุ: ความยืดเมื่อขาด	Accelerated aging : Elongation at break	200	12	ได้	ทดสอบร่วมกับความต้านแรงดึง หลังการเร่งการเสื่อมอายุ
ยางรัดของ (KS 1846)							
1	RP-RP-RUB-K01	ความยาวทบ	Lay flat length	200	2		
2	RP-RP-RUB-K02	ความกว้าง	Cut width	200	2		
3	RP-RP-RUB-K03	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	1		
4	RP-RP-RUB-K04	ความต้านแรงดึง	Tensile strength	500	5	ได้	
5	RP-RP-RUB-K05	ความยืดเมื่อขาด	Elongation at break	200	5	ได้	ทดสอบร่วมกับความต้านแรงดึง
6	RP-RP-RUB-K06	มอดุลัสที่ความยืด 300%	Modulus at 300% elongation	200	5	ได้	ทดสอบร่วมกับความต้านแรงดึง
7	RP-RP-RUB-K07	การยืดอยู่ตัว	Tension set	500	5	ได้	
8	RP-RP-RUB-K08	ความหนาแน่นสัมพัทธ์	Relative density	650	3	ได้	
9	RP-RP-RUB-K09	การบรรจุ	Packaging	100	1		
10	RP-RP-RUB-K10	เครื่องหมายและฉลาก	Mark and label	100	1		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้การ รับรอง ISO	หมายเหตุ
ยางรีดของ (มอก. 886)							
1	RP-RP-RUB-T01	ความยาวทบ	Lay flat length	200	3		
2	RP-RP-RUB-T02	ความหนา	Thickness	200	3		
3	RP-RP-RUB-T03	ความกว้าง	Cut width	200	3		
4	RP-RP-RUB-T04	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	2		
5	RP-RP-RUB-T05	แบบวง: ความต้านแรงดึง	Rubber bands: Tensile strength	500	5	ได้	
6	RP-RP-RUB-T06	แบบท่อ: ความต้านแรงดึง	Tube: Tensile strength	500	5	ได้	
7	RP-RP-RUB-T07	แบบวง: ความยืดเมื่อขาด	Rubber bands: Elongation at break	200	5	ได้	ทดสอบร่วมกับความต้านแรงดึง
8	RP-RP-RUB-T08	แบบท่อ: ความยืดเมื่อขาด	Tube: Elongation at break	200	5	ได้	ทดสอบร่วมกับความต้านแรงดึง
9	RP-RP-RUB-T09	มอดุลัสที่ความยืด 300%	Modulus at 300% elongation	200	5	ได้	ทดสอบร่วมกับความต้านแรงดึง
10	RP-RP-RUB-T10	การยึดอยู่ตัว	Tension set	500	5	ได้	
11	RP-RP-RUB-T11	ความหนาแน่น	Density	650	5	ได้	
12	RP-RP-RUB-T12	การเร่งการเสื่อมอายุ : ความต้านแรงดึง	Accelerated aging : Tensile strength	700	12	ได้	
13	RP-RP-RUB-T13	การเร่งการเสื่อมอายุ : ความยืดเมื่อขาด	Accelerated aging : Elongation at break	200	12	ได้	ทดสอบร่วมกับความต้านแรงดึง หลังการเร่งการเสื่อมอายุ
14	RP-RP-RUB-T14	การบรรจุ	Packaging	100	1		
15	RP-RP-RUB-T15	เครื่องหมายและฉลาก	Mark and label	100	1		
ยางวัลคาไนซ์							
1	RP-RP-VUL-001	ความกว้าง	Width	200	2		
2	RP-RP-VUL-002	ความยาว	Length	200	2		
3	RP-RP-VUL-003	ความหนา	Thickness	200	2		
4	RP-RP-VUL-004	ความสูง	Height	200	2		
5	RP-RP-VUL-005	ความแข็ง (ชอร์เอ)	Hardness (Shore A)	300	3	ได้	
6	RP-RP-VUL-006	ความแข็ง (IRHD)	Hardness (IRHD)	300	3	ได้	
7	RP-RP-VUL-007	แรงดึง	Force	500	5		
8	RP-RP-VUL-008	ความต้านแรงดึง	Tensile strength	500	5	ได้	
9	RP-RP-VUL-009	ความยืดเมื่อขาด	Elongation at break	500	5	ได้	

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้การ รับรอง ISO	หมายเหตุ
10	RP-RP-VUL-010	ความยืดเมื่อขาด	Elongation at break	200	5	ได้	ทดสอบร่วมกับ ความต้านแรงดึง
11	RP-RP-VUL-011	ความต้านแรงดึงที่ความยืดร้อยละ 50	Stess at 50% elongation	500	5	ได้	
12	RP-RP-VUL-012	ความต้านแรงดึงที่ความยืดร้อยละ 100	Stess at 100% elongation	500	5	ได้	
13	RP-RP-VUL-013	ความต้านแรงดึงที่ความยืดร้อยละ 300	Stess at 300% elongation	500	5	ได้	
14	RP-RP-VUL-014	ความต้านแรงดึงที่ความยืดร้อยละ 500	Stess at 500% elongation	500	5	ได้	
15	RP-RP-VUL-015	ความต้านแรงดึงที่ความยืดร้อยละ... หลังบ่มแรง	Stess at% elongation	500	5	ได้	
16	RP-RP-VUL-016	ความต้านแรงดึงที่ความยืดร้อยละ...	Stess at% elongation	200	5	ได้	ทดสอบร่วมกับ ความต้านแรงดึง
17	RP-RP-VUL-017	ความแข็ง (ชอร์เอ) หลังบ่มแรง	Hardness (Shore A) after aging	500	ขึ้นอยู่กับ สภาวะการ ทดสอบ	ได้	ไม่เกิน 7 วัน หาก เกินคิดค่าใช้จ่าย วันละ 100 บาท
18	RP-RP-VUL-018	ความแข็ง (IRHD) หลังบ่มแรง	Hardness (IRHD) after aging	500	ขึ้นอยู่กับ สภาวะการ ทดสอบ	ได้	ไม่เกิน 7 วัน หาก เกินคิดค่าใช้จ่าย วันละ 100 บาท
19	RP-RP-VUL-019	แรงดึง หลังบ่มแรง	Force after aging	700	ขึ้นอยู่กับ สภาวะการ ทดสอบ		ไม่เกิน 7 วัน หาก เกินคิดค่าใช้จ่าย วันละ 100 บาท
20	RP-RP-VUL-020	ความต้านแรงดึง หลังบ่มแรง	Tensile strength after aging	700	ขึ้นอยู่กับ สภาวะการ ทดสอบ	ได้	ไม่เกิน 7 วัน หาก เกินคิดค่าใช้จ่าย วันละ 100 บาท
21	RP-RP-VUL-021	ความยืดเมื่อขาด หลังบ่มแรง	Elongation at break after aging	700	ขึ้นอยู่กับ สภาวะการ ทดสอบ	ได้	ไม่เกิน 7 วัน หาก เกินคิดค่าใช้จ่าย วันละ 100 บาท
22	RP-RP-VUL-022	ความยืดเมื่อขาด หลังบ่มแรง	Elongation at break after aging	200		ได้	ทดสอบร่วมกับ ความต้านแรงดึง หลังบ่มแรง
23	RP-RP-VUL-023	ความต้านแรงดึงที่ความยืดร้อยละ..... หลังบ่มแรง	Stess at ...% elongation after aging	700		ได้	เช่น 50, 100, 150, 300, 500% รายการละ
24	RP-RP-VUL-024	ความต้านแรงดึงที่ความยืดร้อยละ..... หลังบ่มแรง	Stess at ...% elongation after aging	200		ได้	เช่น 50, 100, 150, 300, 500% รายการ ละ กรณีทดสอบ ร่วมกับความต้านแรง ดึงหลังบ่มแรง
25	RP-RP-VUL-025	ความต้านการฉีกขาด	Tearing strength	500	5	ได้	
26	RP-RP-VUL-026	ความต้านแรงกด	Compressive strength	500	5		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
27	RP-RP-VUL-027	การคืนตัวภายหลังถูกดึงยืด	Tension set	500	5		เช่นที่ 100%, 300% รายการละ
28	RP-RP-VUL-028	การยุบตัวเนื่องจากแรงอัด	Compression set	500	ขึ้นอยู่กับ สภาวะการ ทดสอบ	ได้	ไม่เกิน 7 วัน หาก เกินคิดค่าใช้จ่ายวัน ละ 100 บาท
29	RP-RP-VUL-029	ความต้านแรงยึดเหนี่ยว	Bonding strength	500	5		
30	RP-RP-VUL-030	ความทนทานต่อความทรงรูป	Stiffness strength	500	5		
31	RP-RP-VUL-031	ความทนทานต่อการสึกหรอ	Abrasion resistance test	2,000	5		ใช้เครื่อง Taber abraser
32	RP-RP-VUL-032	ความทนทานต่อการสึกหรอ	Abrasion resistance test	2,000	5	ได้	ใช้เครื่อง Rotary Drum Abraser
33	RP-RP-VUL-033	ความทนทานต่อการพับงอ	Flexing test	1,000	ขึ้นอยู่กับ สภาวะ การทดสอบ		
34	RP-RP-VUL-034	ความทนต่อก๊าซโอโซน สัปดาห์ละ	Ozone resistance	2,000	ขึ้นอยู่กับ สภาวะ การทดสอบ	ได้	ไม่เกิน 7 วัน หาก เกินคิดเพิ่มวันละ 300 บาท
35	RP-RP-VUL-035	ความทนต่อสภาวะแวดล้อมของยาง สัปดาห์ละ	QUV Weathering Test	3,500	ขึ้นอยู่กับ สภาวะ การทดสอบ		ไม่เกิน 7 วัน หาก เกินคิดเพิ่มวันละ 500 บาท
36	RP-RP-VUL-036	องค์ประกอบของยาง ด้วยเครื่อง TGA	Rubber composition by TGA	2,000	5		
37	RP-RP-VUL-037	สัดส่วนของยางด้วยเครื่อง TGA	Rubber content by TGA	2,000	3		
38	RP-RP-VUL-038	ปริมาณคาร์บอนแบล็ก ด้วยเครื่อง TGA	Carbon black content by TGA	2,000	3		
39	RP-RP-VUL-039	ชนิดของยาง	Type of rubber	5,000	7		ด้วยเครื่อง TGA, FT-IR และวิธีทางเคมี
40	RP-RP-VUL-040	พิกัดอัตราศุลกากร ตอนที่ 40 หมายเหตุข้อ 4 (ก)	Customs Tariff, Chapter 40, Notes 4 (a)	2,000	7		
41	RP-RP-VUL-041	ความถ่วงจำเพาะ	Specific gravity	650	3		
42	RP-RP-VUL-042	ความหนาแน่น	Density	650	3	ได้	
43	RP-RP-VUL-043	ความหนืดมูนีของยาง	Mooney viscosity	1,000	5		
44	RP-RP-VUL-044	อุณหภูมิและเวลาคงรูปของยาง	Temperature and Time for rubber vulcanization by Rheometer tester	1,000	5		
45	RP-RP-VUL-045	อุณหภูมิที่จุดเปราะที่...องศาเซลเซียส	Brittleness temperature at....°C	800	3		กำหนดอุณหภูมิ
46	RP-RP-VUL-046	อุณหภูมิที่จุดเปราะ	Brittleness temperature	2,000	5		ไม่กำหนดอุณหภูมิ

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้การ รับรอง ISO	หมายเหตุ
47	RP-RP-VUL-047	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	1		โดยการตรวจพินิจ (by visual inspection)
48	RP-RP-VUL-048	การดูดซึมน้ำ	Water absorption	500	ขึ้นอยู่กับ สภาวะ การทดสอบ		
49	RP-RP-VUL-049	การเปลี่ยนแปลงของสีโดยใช้เกรย์สเกล	Change in color – Gray Scale	200	2		
50	RP-RP-VUL-050	ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ	Effect on water	600	15		รายการละ
51	RP-RP-VUL-051	การเปลี่ยนแปลงความกว้าง	Change in width	400	ขึ้นอยู่กับ สภาวะ การทดสอบ		ไม่เกิน 7 วัน หาก เกินคิดค่าใช้จ่าย วันละ 100 บาท
52	RP-RP-VUL-052	การเปลี่ยนแปลงความยาว	Change in length	400	ขึ้นอยู่กับ สภาวะ การทดสอบ		ไม่เกิน 7 วัน หาก เกินคิดค่าใช้จ่าย วันละ 100 บาท
53	RP-RP-VUL-053	การเปลี่ยนแปลงความหนา	Change in thickness	400	ขึ้นอยู่กับ สภาวะ การทดสอบ		ไม่เกิน 7 วัน หาก เกินคิดค่าใช้จ่าย วันละ 100 บาท
54	RP-RP-VUL-054	การเปลี่ยนแปลงน้ำหนัก	Change in weight	400	ขึ้นอยู่กับ สภาวะ การทดสอบ		ไม่เกิน 7 วัน หาก เกินคิดค่าใช้จ่าย วันละ 100 บาท
55	RP-RP-VUL-055	การเปลี่ยนแปลงปริมาตร	Change in volume	1,000	ขึ้นอยู่กับ สภาวะ การทดสอบ		ไม่เกิน 7 วัน หาก เกินคิดค่าใช้จ่าย วันละ 100 บาท
56	RP-RP-VUL-056	การเปลี่ยนแปลงความแข็ง	Change in hardness	800	ขึ้นอยู่กับ สภาวะ การทดสอบ		ไม่เกิน 7 วัน หาก เกินคิดค่าใช้จ่าย วันละ 100 บาท
57	RP-RP-VUL-057	การเปลี่ยนแปลงความต้านแรงดึง	Change in tensile strength	1,200	ขึ้นอยู่กับ สภาวะ การทดสอบ		ไม่เกิน 7 วัน หาก เกินคิดค่าใช้จ่าย วันละ 100 บาท
58	RP-RP-VUL-058	การเปลี่ยนแปลงความยืดเมื่อขาด	Change in elongation at break	1,200	ขึ้นอยู่กับ สภาวะ การทดสอบ		ไม่เกิน 7 วัน หาก เกินคิดค่าใช้จ่าย วันละ 100 บาท
59	RP-RP-VUL-059	การเปลี่ยนแปลงความยืดเมื่อขาด	Change in elongation at break	200			ทดสอบร่วมกับการ เปลี่ยนแปลงความ ต้านแรงดึง
60	RP-RP-VUL-060	ความทนน้ำมัน – ลักษณะทั่วไป	Oil resistance : General appearance	600			
61	RP-RP-VUL-061	ความทนน้ำมัน : การเปลี่ยนแปลงน้ำหนัก	Oil resistance : Change in weight	800			

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
62	RP-RP-VUL-062	ความทนน้ำมัน : การเปลี่ยนแปลงปริมาตร	Oil resistance : Change in volume	1,000			
63	RP-RP-VUL-063	ความทนน้ำมัน : การเปลี่ยนแปลงมิติ	Oil resistance : Change in dimension	1,000			
64	RP-RP-VUL-064	ความทนต่อสารเคมี : ลักษณะทั่วไป	Chemical resistance : General appearance	600			
65	RP-RP-VUL-065	ความทนต่อสารเคมี : การเปลี่ยนแปลงน้ำหนัก	Chemical resistance : Change in weight	800			
66	RP-RP-VUL-066	ความทนต่อสารเคมี : การเปลี่ยนแปลงปริมาตร	Chemical resistance : Change in volume	1,000			
67	RP-RP-VUL-067	ความทนต่อสารเคมี : การเปลี่ยนแปลงมิติ	Chemical resistance : Change in dimension	1,000			
68	RP-RP-VUL-068	สมบัติทางความร้อนของวัสดุเชิงกล (DMA)	Dynamic Mechanical Analyzer (DMA)	1,200			ลูกค่านำ Liquid Nitrogen มาให้
ยางหรือชิ้นส่วนที่คล้ายกันในยานยนต์							
1	CM-CM-FLR-I01	ทดสอบการลามไฟ ตาม ISO3795	Flammability : ISO3795	2,000	15		
รองเท้าแตะฟองน้ำ							
1	RP-RP-SPS-T01	ความแข็ง (IRHD)	Hardness (IRHD)	300	3		
2	RP-RP-SPS-T02	การต้านแรงดึงสูงสุด	Tensile strength at maximum	500	5		
3	RP-RP-SPS-T03	การยืดตัวสูงสุด	Elongation at maximum	200	5		ทดสอบร่วมกับการต้านแรงดึงสูงสุด
4	RP-RP-SPS-T04	ความทนทานต่อการพับงอ	Bending resistance	1,000	14		
5	RP-RP-SPS-T05	แรงที่ทำให้ขาด	Force at break	500	7		
6	RP-RP-SPS-T06	การหดตัว	Shrinkage	500	5		
7	RP-RP-SPS-T07	การต้านแรงดึงสูงสุด (สาย)	Tensile strength at maximum (shoe strap)	500	5		
8	RP-RP-SPS-T08	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	1		
9	RP-RP-SPS-T09	การบรรจุ	Packaging	100	1		
10	RP-RP-SPS-T10	เครื่องหมายและฉลาก	Mark and label	100	1		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
รองเท้าผ้าใบ							
1	RP-RP-CAS-T01	ขนาดหุ้กรองเท้า	Shoe last stick length	200	2		
2	RP-RP-CAS-T02	ความกว้างเมื่อพับขอบทั้งสองข้างแล้ว	Width of cotton edge binding	200	5		
3	RP-RP-CAS-T03	ความทนทานต่อการพับงอของส่วนพื้น	Flexing resistance	1,000	15		
4	RP-RP-CAS-T04	ความแข็งของส่วนพื้น	Hardness	300	3		
5	RP-RP-CAS-T05	ความต้านแรงดึงสูงสุดขณะขาดของ ส่วนพื้น	Tensile strength	500	7		
6	RP-RP-CAS-T06	การยืดตัวสูงสุดขณะขาดของส่วนพื้น	Elongation at break	200	7		ทดสอบร่วมกับ ความต้านแรงดึง
7	RP-RP-CAS-T07	ความถ่วงจำเพาะของส่วนพื้น	Density	650	5		
8	RP-RP-CAS-T08	การติดแน่นของยางขอบกับผ้า	Delamination resistance	500	7		
9	RP-RP-CAS-T09	ความหนาของบัวส้น	Thickness of heel counter	200	5		
10	RP-RP-CAS-T10	ความหนาของวัสดุเสริมพื้น	Thickness of insole reinforcement	200	5		
11	RP-RP-CAS-T11	การสึกหรอของ ส่วนพื้น	Abrasion resistance	2,000	5		
12	RP-RP-CAS-T12	การบรรจุ	Packaging	100	1		
13	RP-RP-CAS-T13	เครื่องหมายและฉลาก	Mark and label	100	1		
14	RP-RP-CAS-T14	ผ้าซับใน	Lining	500	5		
15	RP-RP-CAS-T15	ผ้าหุ้มขอบ	Edge binding	500	5		
16	RP-RP-CAS-T16	ความต้านแรงดึง	Tensile of thread	500	5		
17	RP-RP-CAS-T17	ตาไถร้อยเชือก	Eyelet	100	2		
18	RP-RP-CAS-T18	เชือกผูกรองเท้า	Lace	500	5		
19	RP-RP-CAS-T19	วัสดุคงรูป	Stiffening material	100	2		
20	RP-RP-CAS-T20	ประเภทของยาง	Type of rubber	5,000	15		
รองเท้าหนังนิรภัย							
1	RP-RP-LSF-T01	ขนาดหุ้กรองเท้า	Shoe last stick length	200	2		
2	RP-RP-LSF-T02	ขนาดหุ้กรองเท้า	Shoe last stick length	600	2		กรณีทดสอบ 16 ข้าง
3	RP-RP-LSF-T03	ความหนาของหนังส่วนบน	Thickness of upper	800	5		ประกอบด้วยส่วน หน้า ส่วนข้าง ส่วน หลัง ถิ่น
4	RP-RP-LSF-T04	ความหนาของพื้นรองเท้า	Thickness of outsole	200	5	ได้	
5	RP-RP-LSF-T05	ความสูงของดอกยางพื้นรองเท้า	Height of cleat	200	3	ได้	
6	RP-RP-LSF-T06	ขนาดบัวหัว	Internal toecap length	200	3		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
7	RP-RP-LSF-T07	ปริมาณโครเมียมของหนัง	Chromium content	1,000	10		
8	RP-RP-LSF-T08	ความต้านการฉีกขาดของหนังส่วนหน้า	Tear strength of vamp	500	7		
9	RP-RP-LSF-T09	ความต้านแรงดึงของหนังส่วนหน้า	Tensile strength of vamp	500	7		
10	RP-RP-LSF-T10	ความทนการฉีกขาดของซับในส่วนหน้า	Tear strength of vamp lining	500	7		
11	RP-RP-LSF-T11	ความทนการฉีกขาดของพื้นรองเท้า	Tear strength of outsole	500	7	ได้	
12	RP-RP-LSF-T12	ความทนการขัดสีของพื้นรองเท้า	Abrasion resistance	2,000	5	ได้	
13	RP-RP-LSF-T13	มอดูลัส ณ ความยืดร้อยละ 100	Modulus at 100% elongation	500	7		หนังเทียม
14	RP-RP-LSF-T14	ความยืดเมื่อขาด	Elongation at break	200	7		หนังเทียม (ทดสอบ ร่วมกับความต้าน แรงดึง)
15	RP-RP-LSF-T15	ความทนน้ำมันของพื้นรองเท้า : การเปลี่ยนแปลงปริมาตร	Oil resistance : Change in volume	1,000	7		
16	RP-RP-LSF-T16	ความทนน้ำมันของพื้นรองเท้า : การเปลี่ยนแปลงความแข็ง	Oil resistance : Change in hardness	1,000	7		
17	RP-RP-LSF-T17	ความทนการกัดกร่อนของบัวหัวโลหะ	Corrosion resistance of toecap	200	7		
18	RP-RP-LSF-T18	ความทนแรงกระแทกของบัวหัว	Impact resistance of toecap	500	7		
19	RP-RP-LSF-T19	ความทนแรงกดทับของบัวหัว	Compression resistance of toecap	500	7		
20	RP-RP-LSF-T20	ความทนแรงแทงทะลุของแผ่นป้องกัน การแทงทะลุ	Penetration resistance	500	10		
21	RP-RP-LSF-T21	ฝีเข็มหนังบนรองเท้า	Shoe upper stitch	200	2		
22	RP-RP-LSF-T22	ความติดแน่นระหว่างพื้นรองเท้ากับ หนังส่วนบน : เย็บติดกัน	Upper and outsole interlayer stitch	100	7		
23	RP-RP-LSF-T23	ความติดแน่นระหว่างพื้นรองเท้ากับ หนังส่วนบน : เย็บติดกันด้วยกาว	Upper and outsole interlayer bond strength : adhesive bond	500	7		
24	RP-RP-LSF-T24	ความต้านไฟฟ้าสถิตย์ : ภาวะแห้ง	Electrical resistance : dry conditions	600	12		
25	RP-RP-LSF-T25	ความต้านไฟฟ้าสถิตย์ : ภาวะเปียก	Electrical resistance : wet conditions	600	12		
26	RP-RP-LSF-T26	การทนต่อการพับงอของพื้นรองเท้า	Flexing resistance	500	7		
27	RP-RP-LSF-T27	ความเป็นกรด-ด่าง	acid-base	600	5		
28	RP-RP-LSF-T28	ลักษณะทั่วไป	General characteristics	200	1		
29	RP-RP-LSF-T29	การบรรจุ	Packaging	100	1		
30	RP-RP-LSF-T30	เครื่องหมายและฉลาก	Mark and label	100	1		
31	RP-RP-SAP-001	การเตรียมตัวอย่าง	sample preparation	500			

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
รังนกและผลิตภัณฑ์							
1	FF-FN-BIR-001	รังนก (วิเคราะห์โดยคุณภาพ)	Bird's nest (Qualitative test)	1,500	15		
2	FF-FN-NTR-001	ไนเตรท	Nitrate	1,000	5		
3	FF-FN-NTR-002	ไนไตรท์	Nitrite	1,000	5		
4	FF-FN-NAN-001	กรดเอ็น อะซิติลนิวรามินิก	N-Acetylneuraminic acid (NANA)	2,500	7		
ลวดเหล็กเคลือบสังกะสี							
1	CM-CM-GAW-T01	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง	Diameter	200	2	ได้	
ลวดเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีตีเกลียว							
1	CM-CM-GSW-T01	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดเหล็กกล้าเคลือบสังกะสี	Diameter of zinc-coated steel wire	400	1		
2	CM-CM-GSW-T02	มวลของสังกะสีเคลือบ	Mass of coated zinc	1,000	1		
3	CM-CM-GSW-T03	ความติดแน่นของสังกะสีเคลือบ	Adhesion of coated zinc	400	7		
4	CM-CM-GSW-T04	สภาพดึงยึดได้ของลวด	The tensile condition of the wire	400	7		
5	CM-CM-GSW-T05	ทิศทางการตีเกลียว	Direction of threading	200	1		
6	CM-CM-GSW-T06	ระยะช่วงเกลียว	Thread pitch	300	1		
7	CM-CM-GSW-T07	ความยาวของลวดตีเกลียวต่อหน่วยบรรจุ	Length per Packaging unit	500	7		
8	CM-CM-GSW-T08	รอยต่อ ความเรียบร้อย	Neatness	200	7		
9	CM-CM-GSW-T09	สมบัติทางกล : แรงดึงขาด ความยืด (ต่อชิ้นทดสอบ)	Mechanical properties : Tensile strength, elongation (per piece)	600	7		
ลวดเหล็กกล้าข้ออ้อยดัดเย็นเสริมคอนกรีต							
1	CM-CM-CDD-T01	ส่วนสูงของบั้ง	Chevron height	500	1		
2	CM-CM-CDD-T02	มวลต่อเมตร	Mass per meter	500	1		
3	CM-CM-CDD-T03	ลักษณะทั่วไป	General appearancee	300	1		
4	CM-CM-CDD-T04	จำนวนบั้ง	Number of chevrons	300	1		
5	CM-CM-CDD-T05	พื้นที่ผิวบนของบั้ง	The upper surface area of the chevron	500	1		
6	CM-CM-CDD-T06	มุมระหว่างบั้งกับแกนของลวดข้ออ้อย	The angle between the chevron and the axis of the deformed wire	500	1		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้การ รับรอง ISO	หมายเหตุ
ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ							
1	CM-CM-OLC-T01	ขนาด	Dimension	400	1		
2	CM-CM-OLC-T02	มวล : แต่ละมัด	Mass of each bundle	400	1		
3	CM-CM-OLC-T03	มวล : แต่ละขด	Mass of each coil	400	1		
4	CM-CM-OLC-T04	ลักษณะทั่วไป	General appearance	300	1		
5	CM-CM-OLC-T05	ความต้านแรงดึง : 3 ชิ้นทดสอบ	Tensile strength : 3 test pieces	600	7		
6	CM-CM-OLC-T06	ความต้านแรงดึง : ทดสอบซ้ำ	Tensile strength : retest	1,200	7		กรณีทดสอบซ้ำ
7	CM-CM-OLC-T07	ความทนการดัดโค้งเย็น : 3 ชิ้นทดสอบ	Bending : 3 test pieces	500	7		
8	CM-CM-OLC-T08	ความทนการดัดโค้งเย็น : ทดสอบซ้ำ	Bending : retest	1,000	7		กรณีทดสอบซ้ำ
9	CM-CM-OLC-T09	ส่วนประกอบทางเคมี : โดยวิธี วิเคราะห์ทางเคมี : คาร์บอน แมงกานีส กำมะถัน ฟอสฟอรัส	Chemical composition: by chemical analysis method: carbon, manganese, sulfur, phosphorus	600	15		ราคาต่อธาตุต่อชิ้น ทดสอบ
10	CM-CM-OLC-T10	ส่วนประกอบทางเคมี : โดยวิธี Emission Spectrophotometry	Chemical composition : By Emission Spectrophotometry method	600	15		ราคาต่อธาตุต่อชิ้น ทดสอบ
ลวดเหล็กกล้าดัดเย็นเสริมคอนกรีต							
1	CM-CM-CDS-T01	ชั้นคุณภาพ ชื่อขนาด ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง และความเบี้ยว	Quality class Name of size Diameter and distortion	500	5		
2	CM-CM-CDS-T02	ลักษณะทั่วไป	General appearance	300	5		
3	CM-CM-CDS-T03	ความต้านแรงดึง ความเค้นที่พิสัยสูง และการลดทอนพื้นที่	Tensile strength, Yield strength and Space attenuation	1,050	5		
4	CM-CM-CDS-T04	การดัดโค้งเย็น	Cold bending	500	5		
5	CM-CM-CDS-T05	เครื่องหมายและฉลาก	Marks and labels	200	5		
ลวดตาข่ายเหล็กเคลือบสังกะสี							
1	CM-CM-GWN-T01	ลวดตาข่ายทำการสานแบบตาหก เหลี่ยม : ระยะพิตช์ และเกณฑ์ความ คลาดเคลื่อน	Hexagonal weave wire mesh : pitch and tolerances	400	5		
2	CM-CM-GWN-T02	ลวดตาข่ายทำการสานแบบตาหก เหลี่ยม : ความกว้าง	Wire mesh made of hexagonal weave : Width	400	5		
3	CM-CM-GWN-T03	ลวดตาข่ายทำการสานแบบสี่เหลี่ยม ขนมเปียกปูน : ขนาดระบุของช่องตา ข่าย และเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของ ขนาดระบุของช่องตาข่าย	Wire mesh made of rhombus weave: specified size of the mesh opening and the tolerance of the nominal size of the mesh	400	5		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
4	CM-CM-GWN-T04	ลวดตาข่ายทำการสานแบบสี่เหลี่ยม ขนมเปียกปูน : ความกว้าง	Wire mesh made of rhombus weave : Width	400	5		
5	CM-CM-GWN-T05	ลวดตาข่ายทำการสานแบบสี่เหลี่ยม ขนมเปียกปูน : มุมระหว่างด้านประชิด	Wire mesh is woven in a rhombus pattern: the corners between adjacent sides	400	5		
6	CM-CM-GWN-T06	ลวดตาข่ายทำการสานแบบสี่เหลี่ยม ขนมเปียกปูน : ความยาวของปลาย ด้านที่ตัด	Wire mesh made of rhombus weave : length of the cut end	400	5		
7	CM-CM-GWN-T07	ลวดตาข่ายทำการสานแบบตา สี่เหลี่ยมจัตุรัส : ขนาดระบุของช่องตา ข่าย และเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของ ขนาดระบุของช่องตาข่าย	Wire mesh is made with a square weave: the specified size of the mesh openings and the tolerance of the nominal size of the mesh	400	5		
8	CM-CM-GWN-T08	ลวดตาข่ายทำการสานแบบตา สี่เหลี่ยมจัตุรัส : ความกว้าง	Wire mesh made with a square weave : Width	400	5		
9	CM-CM-GWN-T09	ลวดตาข่ายทำการสานแบบตา สี่เหลี่ยมจัตุรัส : มุมระหว่างด้านประชิด	The wire mesh is made with a square eye weave : the corners between the adjacent sides	400	5		
10	CM-CM-GWN-T10	ลวดตาข่ายทำการสานแบบตา สี่เหลี่ยมจัตุรัส : ความยาวของปลาย ด้านที่ตัด	Wire mesh is made with a square weave : the length of the cut end	400	5		
11	CM-CM-GWN-T11	ลวดตาข่ายทำการสานแบบตา สี่เหลี่ยมผืนผ้า : เส้นผ่านศูนย์กลางลวด	Wire mesh is made with a rectangular weave : Wire diameter	400	5		
12	CM-CM-GWN-T12	ลวดตาข่ายทำการสานแบบตา สี่เหลี่ยมผืนผ้า : ขนาดระบุของช่องตา ข่าย	Wire mesh is made with a rectangular weave : the specified size of the mesh openings	400	5		
13	CM-CM-GWN-T13	ลวดตาข่ายทำการสานแบบตา สี่เหลี่ยมผืนผ้า : ความกว้าง	Wire mesh made with a rectangular weave : Width	400	5		
14	CM-CM-GWN-T14	ลวดตาข่ายทำการสานแบบตา สี่เหลี่ยมผืนผ้า : มุมระหว่างด้านประชิด	Wire mesh is made by weaving in a rectangular pattern : the corners between adjacent sides	400	5		
15	CM-CM-GWN-T15	ลวดตาข่ายทำการสานแบบตา สี่เหลี่ยมผืนผ้า : ความยาวของปลาย ด้านที่ตัด	Wire mesh is made with a rectangular weave : the length of the cut end	400	5		
16	CM-CM-GWN-T16	ลวดตาข่ายทำการเชื่อมแบบตา สี่เหลี่ยมจัตุรัส : ขนาด และเกณฑ์ ความคลาดเคลื่อนของขนาดระบุของ ช่องตาข่าย	Wire mesh made by square eye welding : dimensions and tolerances for the nominal size of the mesh openings	400	5		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
17	CM-CM-GWN-T17	ลวดตาข่ายทำด้วยการเชื่อมแบบตา สี่เหลี่ยมจัตุรัส : ความกว้าง	Wire mesh made by square eye welding : Width	400	5		
18	CM-CM-GWN-T18	ลวดตาข่ายทำด้วยการเชื่อมแบบตา สี่เหลี่ยมจัตุรัส : มุมระหว่างด้านประชิด	Wire mesh is made by welding a square eye : the corner between adjacent sides	400	5		
19	CM-CM-GWN-T19	ลวดตาข่ายทำด้วยการเชื่อมแบบตา สี่เหลี่ยมจัตุรัส : ความยาวของปลาย ด้านที่ตัด	Wire mesh made by square eye welding : Length of cut end	400	5		
20	CM-CM-GWN-T20	ลวดตาข่ายทำด้วยการเชื่อมแบบตา สี่เหลี่ยมผืนผ้า : เส้นผ่านศูนย์กลาง ของลวด	Wire mesh made by rectangular eye welding : Wire diameter	400	5		
21	CM-CM-GWN-T21	ลวดตาข่ายทำด้วยการเชื่อมแบบตา สี่เหลี่ยมผืนผ้า : ขนาดระบุของช่องตา ข่าย	Wire mesh made by rectangular eye welding : Specified size of mesh openings	400	5		
22	CM-CM-GWN-T22	ลวดตาข่ายทำด้วยการเชื่อมแบบตา สี่เหลี่ยมผืนผ้า : ความกว้าง	Wire mesh made by rectangular eye welding : Width	400	5		
23	CM-CM-GWN-T23	ลวดตาข่ายทำด้วยการเชื่อมแบบตา สี่เหลี่ยมผืนผ้า : มุมระหว่างด้านประชิด	Wire mesh is made by rectangular eye welding : the angle between adjacent sides	400	5		
24	CM-CM-GWN-T24	ลวดตาข่ายทำด้วยการเชื่อมแบบตา สี่เหลี่ยมผืนผ้า : ความยาวของปลาย ด้านที่ตัด	Wire mesh made by rectangular eye welding : Length of cut end	400	5		
25	CM-CM-GWN-T25	ลักษณะทั่วไป	General appearance	300	5		
26	CM-CM-GWN-T26	จุดเชื่อม	Welding point	300	5		
27	CM-CM-GWN-T27	แรงเฉือนของจุดเชื่อม	Shear strength	500	5		
28	CM-CM-GWN-T28	เครื่องหมายและฉลาก	Marks and labels	300	5		
ลวดผูกเหล็ก							
1	CM-CM-SBW-T01	เส้นผ่านศูนย์กลางระบุ	Nominal diameter	400	5		
2	CM-CM-SBW-T02	มวลต่อขด	Mass per coil	400	5		
3	CM-CM-SBW-T03	ส่วนประกอบทางเคมี (ธาตุละลาย)	Chemical compositions (each element)	600	15		
4	CM-CM-SBW-T04	ลักษณะทั่วไป	General appearance	300	5		
5	CM-CM-SBW-T05	ความต้านแรงดึง	Tensile strength	400	5		
6	CM-CM-SBW-T06	ความทนแรงบิด	Torsion resistance	400	5		
ลวดหรือแท่งตัวนำ							
1	CM-CM-CWR-A01	สภาพความนำไฟฟ้า	Electrical conductivity	1,000	1		ตัวอย่างยาวอย่างน้อย 75 Cm

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
ลาเท็กซ์सानคอนกรีต							
1	CM-CM-SCM-T01	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	1		
2	CM-CM-SCM-T02	ความต้านแรงยึดจากการเฉือนเอียง ที่อายุ 14 วัน	Bond strength by slant shear 14 days	1,500	20		
ลิเนียร์สเกล							
1	CA-C2-JIS-LS1	ช่วงการวัด 0 mm - 2000 mm	Range 0 mm - 2000 mm	4,500	7		
ลูกยางสี่ขา							
1	RP-RP-RRP-T01	มิติ	Dimension	1,000	7		
2	RP-RP-RRP-T02	วัสดุ : แกนเหล็กหล่อ	Materials : core steel cast	450	7		
3	RP-RP-RRP-T03	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	2		
4	RP-RP-RRP-T04	ความหนาของยาง	Thickness of rubber parts	200	3		
5	RP-RP-RRP-T05	ความต้านแรงดึง	Tensile strength	500	7		
6	RP-RP-RRP-T06	ความยืด	Elongation	200	7		ทดสอบร่วมกับ ความต้านแรงดึง
7	RP-RP-RRP-T07	ความแข็งของยาง	Hardness of rubber parts	300	3		
8	RP-RP-RRP-T08	การเสื่อมสภาพ	Accelerated aging	1,000	5		
9	RP-RP-RRP-T09	เครื่องหมายและฉลาก	Mark and label	100	1		
วงกบและกรอบบานโลหะสำหรับประตูและหน้าต่าง วงกบเหล็กกล้า							
1	CM-CM-DMF-T01	ขนาดระบุของวงกบ	Nominal size of the jamb	300	1		
2	CM-CM-DMF-T02	ความได้ฉากของวงกบ	Scene of the jamb	300	2		
3	CM-CM-DMF-T03	ขนาดภาคตัดวงกบ	Jamb section size of the jamb	300	2		
4	CM-CM-DMF-T04	ความหนาของวงกบ	Thickness of the jamb	300	2		
5	CM-CM-DMF-T05	ความต้านแรงดึง	Tensile strength	600	7		
6	CM-CM-DMF-T06	การทำ	Making	300	7		
7	CM-CM-DMF-T07	ลักษณะทั่วไป	General Apprearence	200	1		
8	CM-CM-DMF-T08	การเคลือบสีรองพื้น : ความหนา	Primer coating : Thickness	400	3		
9	CM-CM-DMF-T09	การเคลือบสีรองพื้น : ความติดแน่น	Primer coating : Adhesion	600	7		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
วงกบและกรอบบานไม้สำหรับประตูและหน้าต่าง							
1	CM-CM-DAW-T01	ลักษณะทั่วไป	General Appearance	200	1		
2	CM-CM-DAW-T02	ขนาด (กว้าง สูงหนา ระยะบังใบ)	Dimension (width, height, thickness, leaf covering distance)	1,000	2		
3	CM-CM-DAW-T03	การบิดตัว	Distortness	300	3		
4	CM-CM-DAW-T04	ความดื้อด้านข้าง	Stubbornness	500	3		
5	CM-CM-DAW-T05	การโยกคลอน	Rocking	500	3		
วัตถุดิบแก้ว							
1	CG-MM-BFT-001	การหลอมตัวของวัตถุดิบแก้ว	Batch-Free Time	4,000	10		
2	CG-MM-MLT-001	หลอมแก้ว	Glass melting	3,000	7		
วัตถุดิบแก้ว และผลิตภัณฑ์แก้ว							
1	CG-MM-XRF-003	องค์ประกอบทางเคมีและปริมาณ	Constituents and Content	2,500	7		
2	CG-MM-XRF-001	องค์ประกอบทางเคมีและปริมาณ	Constituents and Content	1,500	7		
3	CG-MM-XRF-002	องค์ประกอบทางเคมีและปริมาณ	Constituents and Content	1,900	7		
4	CG-MM-XRF-004	องค์ประกอบทางเคมีและปริมาณ	Constituents and Content	1,500	7		
5	CG-MM-STA-001	การเปลี่ยนแปลงมวลและพลังงานทางความร้อน	Thermal gravity /Differential Scanning Calorimeter	2,000	7		
วัสดุเซรามิก แก้ว และคอมโพสิต							
1	CN-AM-PAR-001	การกระจายตัวของขนาดอนุภาค	Particle size distribution	1,500	15		
2	CN-AM-XRD-002	องค์ประกอบหลัก	Containing phases	1,500	15		
3	CN-AM-STA-005	วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงมวลและพลังงานทางความร้อนของวัสดุแก้วและเซรามิก	Thermal degradation of glass and ceramic	2,000	7		
วัสดุเซรามิก แก้ว โลหะ และคอมโพสิต							
1	CN-AM-SEM-003	วิเคราะห์โครงสร้างระดับจุลภาค	Microstructural analysis by SEM	2,000	15		
2	CN-AM-SEM-004	วิเคราะห์โครงสร้างระดับจุลภาคและองค์ประกอบทางเคมี	Microstructural analysis and chemical composition by SEM & EDS	3,000	15		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
วัสดุโพน้อในตัว							
1	CM-CM-EFF-P01	ความหนาแน่น	Density	400	5		ติดต่อนักวิจัยขอ ตัวอย่างก่อน
2	CM-CM-EFF-P02	ความคงสภาพมิติ Dimensional change on heating ที่ $(104\pm 2)^{\circ}\text{C}$ เข้าสู่ภาวะ 7 วัน	Dimension (Dimensional change on heating at $(104\pm 2)^{\circ}\text{C}$ for 7 days)	900	10		1 แนว 900 บาท 2 แนว 1,100 บาท
3	CM-CM-EFF-P03	ความยืดหยุ่น	Flexibility	400	10		
4	CM-CM-EFF-P04	ลามไฟ	Flammability	4,000	15		
วัสดุโลหะ							
1	CM-CM-MET-T01	ความต้านแรงดึง และความเค้นคราก	Tensile strength and Yield stress	500	3	ได้	
2	CM-CM-MET-T02	ความเค้นคราก และความยืด	Yield stress and Elongation	500	3	ได้	
3	CM-CM-MET-T03	ความต้านแรงดึง และความยืด	Tensile strength and Elongation	500	3	ได้	
4	CM-CM-MET-T04	ความต้านแรงดึง ,ความเค้นคราก และ ความยืด	Tensile strength ,Yield stress and Elongation	600	3	ได้	
วัสดุก่อสร้างทั่วไป							
1	CM-CM-LTM-A01	การส่องผ่านแสง	Visible Light Transmittance	500	5		ขนาด 10x10 cm หนาน้อยกว่า 1 cm จำนวน 3 แผ่น
วัสดุคอมโพสิต							
1	CM-CM-ZEE-T01	ความต้านแรงดึง	Tensile strength	1,500	7		ราคาไม่รวมค่า เตรียมตัวอย่าง
2	CM-CM-ZEE-T02	ความทนต่อการดัดโค้ง	Flexural strength	1,500	7		
3	CM-CM-ZEE-T03	ความยืดที่จุดขาด	Elongation at break	1,500	7		
4	CM-CM-ZEE-T04	ความยืดที่จุดขาด รวมกับความต้าน แรงดึง	Elongation at break with tensile strength	2,000	7		
5	CM-CM-ZEE-T05	ความต้านแรงกระแทกแบบ drop test	Impact resistance of drop test	2,000	7		ราคาต่อการ กระแทก 1 แรง
วัสดุฉนวนไฟฟ้า							
1	CM-CM-TRI-H01	ดรรชนีการเกิดรอย	tracking index	1,000	5		
วัสดุทั่วไป							
1	CM-CM-GMT-L01	การส่องผ่านแสง	Visible Light Transmittance	500	5		ตัวอย่างขนาด (กว้าง xยาวxหนา) (100 x 100 x <10) mm
2	CM-CM-GMT-L02	ความใส	Transparency	500	5		
3	CM-CM-GMT-L03	ความขุ่นมัว	Haze	500	5		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
วัสดุทำกระดาษ							
1	PP-NF-MMP-M01	เตรียมตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี	Preparation of wood for chemical analysis	500	5		ค่าเตรียมตัวอย่าง
2	PP-NF-MMP-M02	การละลายในแอลกอฮอล์และเบนซีน	Alcohol-benzene solubility	1,000	7		
3	PP-NF-MMP-M03	การละลายในน้ำ	water solubility	600	7		
4	PP-NF-MMP-M04	การละลายในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์	One percent sodium hydroxide Solubility	600	7		
5	PP-NF-MMP-M05	ลิกนิน	Lignin	2,100	10		
6	PP-NF-MMP-M06	ลิกนิน	Lignin	1,600	10		ทำร่วมกับการละลายในแอลกอฮอล์และเบนซีน
7	PP-NF-MMP-M07	เพนโตซาน	Pentosans	2,700	10		
8	PP-NF-MMP-M08	เพนโตซาน	Pentosans	2,100	10		ทำร่วมกับการละลายในแอลกอฮอล์และเบนซีน
9	PP-NF-MMP-M09	โฮโลเซลลูโลส	Holo cellulose	2,000	10		
10	PP-NF-MMP-M10	โฮโลเซลลูโลส	Holo cellulose	1,400	10		ทำร่วมกับการละลายในแอลกอฮอล์และเบนซีน
11	PP-NF-MMP-M11	อัลฟาเซลลูโลส	Alpha cellulose	2,300	10		
12	PP-NF-MMP-M12	อัลฟาเซลลูโลส	Alpha cellulose	400	10		ทำร่วมกับโฮโลเซลลูโลส
13	PP-NF-MMP-M13	เบตาเซลลูโลส	Beta cellulose	2,500	10		
14	PP-NF-MMP-M14	แกมมาเซลลูโลส	gamma cellulose	2,500	10		
15	PP-NF-MMP-M15	เบตาเซลลูโลส	Beta cellulose	600	10		ทำร่วมกับโฮโลเซลลูโลส
16	PP-NF-MMP-M16	แกมมาเซลลูโลส	gamma cellulose	600	10		ทำร่วมกับโฮโลเซลลูโลส
17	PP-NF-MMP-M17	ปริมาณเถ้า	Ash content	1,000	5		
วัสดุทึบแสงและโลหะ เซรามิก							
1	CG-MM-LFA-I01	การนำความร้อน	Thermal Conductivity	1,500	7		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้การ รับรอง ISO	หมายเหตุ
วัสดุยานวประเภทรอยต่อพอลิยูรีเทน							
1	RP-RP-SEA-T01	ความแข็ง	Hardness	600	25		
2	RP-RP-SEA-T02	การทนความร้อน	Heat resistance	2,000	50		
3	RP-RP-SEA-T03	การเกิดคราบและการเปลี่ยนสี	Staining and color change	3,300	21		
4	RP-RP-SEA-T04	ความต้านแรงลอก บนมอร์ตาร์	Peel strength on mortar	1,400	25		
5	RP-RP-SEA-T05	ความต้านแรงลอก บนอะลูมิเนียม	Peel strength on aluminum	1,500	25		
6	RP-RP-SEA-T06	ความต้านแรงลอก บนกระจก	Peel strength on glass	600	25		
7	RP-RP-SEA-T07	ความต้านแรงลอกบนกระจก ภายหลังจากผ่านแสงอัลตราไวโอเล็ต 200 ชม.	Peel strength on glass after QUV weathering exposure for 200 hours	4,500	10		
8	RP-RP-SEA-T08	ความต้านแรงลอกบนกระจก ภายหลังจากผ่านแสงอัลตราไวโอเล็ต 1,000 ชม.	Peel strength on glass after QUV weathering exposure for 1,000 hours	18,000	50		
9	RP-RP-SEA-T09	ความคงทนต่อสภาพลมฟ้าอากาศโดยวิธีเร่งภาวะเป็นเวลา 1,000 ชม.	QUV weathering exposure for 1,000 hours	18,000	50		
วัสดุสะท้อนแสง							
1	CM-CM-RTM-R01	สัมประสิทธิ์การสะท้อนแสง (มุมละ)	Coefficient of retroreflection (per angle)	300	5		ติดต่อนักวิจัย ขอคูตัวอย่างก่อน
วัสดุสัมผัสอาหาร							
1	FM-FS-BPA-001	บิสฟีนอลเอในน้ำ	Bisphenol A in water	1,500	5 ถึง 15		ภาชนะพลาสติก
2	FM-FS-BDE-001	บิสฟีนอลเอไดโกลซิไดลอีเทอร์	BADGE	2,500	15		ตัวแรก 2,500 บาท ตัวต่อไปตัวละ 1,000 บาท
3	FM-FS-BDE-002	BADGE•2H ₂ O	BADGE•2H ₂ O	2,500	15		ตัวแรก 2,500 บาท ตัวต่อไปตัวละ 1,000 บาท
4	FM-FS-BDE-003	BADGE•H ₂ O	BADGE•H ₂ O	2,500	15		ตัวแรก 2,500 บาท ตัวต่อไปตัวละ 1,000 บาท
5	FM-FS-BDE-004	BADGE•2HCl	BADGE•2HCl	2,500	15		ตัวแรก 2,500 บาท ตัวต่อไปตัวละ 1,000 บาท
6	FM-FS-BDE-005	BADGE•HCl	BADGE•HCl	2,500	15		ตัวแรก 2,500 บาท ตัวต่อไปตัวละ 1,000 บาท
7	FM-FS-BDE-006	BADGE•H ₂ O•HCl	BADGE•H ₂ O•HCl	2,500	15		ตัวแรก 2,500 บาท ตัวต่อไปตัวละ 1,000 บาท

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้การ รับรอง ISO	หมายเหตุ
8	FM-FS-BFN-001	Bisphenol A diglycidyl ether (BADGE), Bisphenol F diglycidyl ether (BFDGE), Novolac glycidyl ether (NOGE) and their derivatives in food)	Bisphenol A diglycidyl ether (BADGE), Bisphenol F diglycidyl ether (BFDGE), Novolac glycidyl ether (NOGE) and their derivatives in food)	8,000	15		
9	FM-FS-BDE-007	บิสฟีนอลเอไดโกลิซิดิล อีเทอร์ (อนุพันธ์ตัวต่อไป)	BADGE Derivatives	1,000	15		ตัวเลือกสำหรับรายการวิเคราะห์ตัวต่อไปจากตัวแรกที่วิเคราะห์
วาล์วข้อล่างสำหรับโถปัสสาวะชาย							
1	CM-CM-FVU-T01	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	1		
2	CM-CM-FVU-T02	การติดแน่นของผิวเคลือบ	Adhesion of coated surface	500	1		
3	CM-CM-FVU-T03	ความหนาของผิวเคลือบ	Thickness of coated surface	1,000	1		
4	CM-CM-FVU-T04	ความทนการกัดกร่อนของผิวเคลือบ	Corrosion resistance of coated surface	1,500	5		
5	CM-CM-FVU-T05	การบรรจุ	Packaging	200	1		
6	CM-CM-FVU-T06	เครื่องหมายและฉลาก	Marks and labels	200	1		
วาล์วข้อล่างสำหรับโถส้วม							
1	CM-CM-FVC-T01	ลักษณะทั่วไป	General appearance	300	1		
2	CM-CM-FVC-T02	การติดแน่นของผิวเคลือบ	Adhesion of coated surface	500	1		
3	CM-CM-FVC-T03	ความหนาของผิวเคลือบ	Thickness of coated surface	400	1		
4	CM-CM-FVC-T04	ความทนการกัดกร่อนของผิวเคลือบ	Corrosion resistance of coated surface	1,500	5		
5	CM-CM-FVC-T05	การบรรจุ	Packaging	200	1		
6	CM-CM-FVC-T06	เครื่องหมายและฉลาก	Marks and labels	200	1		
สเกลเลนส์							
1	CA-C2-JIS-SL1	ช่วงการวัด 0 mm - 30 mm	Range 0 mm - 30 mm	2,000	7		
สติ๊กเกอร์							
1	PL-PL-STI-F01	การติดแน่น 24 ชม. (180องศา)	24 hrs. (180 degree) adhesion	500	7		
2	PL-PL-STI-F02	Loop tack	Loop tack	500	7		
3	PL-PL-STI-F03	แรงลอก 90	Peel strength 90	500	7		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้การ รับรอง ISO	หมายเหตุ
สบู่เหลว							
1	CP-CI-APP-403	ลักษณะทั่วไป	Appearance	100	1		
2	CP-CI-P25-403	ความเป็นกรด-ด่าง ที่ 25 องศาเซลเซียส	pH @ 25 °C	500	1		
3	CP-CI-ALK-403	ด่างอิสระ (คำนวณเป็น NaOH)	Free alkali (calculated as NaOH)	1,000	1		
4	CP-CI-ALC-403	สารที่ไม่ละลายในเอทานอล	Ethanol insoluble matter	1,500	4		
5	CP-CI-AN1-403	สารลดแรงตึงผิวชนิดแอนไอออนิก ทั้งหมด (คำนวณเป็น sodium alkyl sulfate)	Total anionic surfactant (calculated as sodium alkyl sulfate)	1,000	1		ลูกค้าต้องแจ้ง น้ำหนักโมเลกุลของ แอนไอออนิก
6	CP-CI-AN2-403	สารลดแรงตึงผิวชนิดแอนไอออนิก ทั้งหมด (คำนวณเป็น sodium alkyl benzene sulfonate)	Total anionic surfactant (calculated as sodium alkyl benzene sulfonate)	1,000	1		ลูกค้าต้องแจ้ง น้ำหนักโมเลกุลของ แอนไอออนิก
7	CP-CI-AN3-403	สารลดแรงตึงผิวชนิดแอนไอออนิก ทั้งหมด (คำนวณเป็น sodium alkyl ether sulfate)	Total anionic surfactant (calculated as sodium alkyl ether sulfate)	1,000	1		ลูกค้าต้องแจ้ง น้ำหนักโมเลกุลของ แอนไอออนิก
8	CP-CI-AN4-403	สารลดแรงตึงผิวชนิดแอนไอออนิก ทั้งหมด (คำนวณเป็น linear alkyl benzene sulfonate)	Total anionic surfactant (calculated as linear alkyl benzene sulfonate)	1,000	1		ลูกค้าต้องแจ้ง น้ำหนักโมเลกุลของ แอนไอออนิก
9	CP-CI-NON-403	สารลดแรงตึงผิวประเภทนอนไอออนิก ทั้งหมด	Total nonionic surfactant	3,000	7		ลูกค้าต้องแจ้งข้อมูล สารลดแรงตึงผิวชนิดนอนไอ ออนิก และน้ำหนัก โมเลกุลของสาร
ส่วนผสมอาหาร							
1	FF-FN-DEX-001	สมมูลเด็กซ์โตรส	Dextrose Equivalent	500	3		
สังกะสีและสังกะสีเจือ							
1	MF-MT-ASE-A05	ส่วนประกอบทางเคมี (Zn, Ag, Al, Cd, Cu, Fe, Mg, Ni, Pb, Sn)	Chemical composition (Zn, Ag, Al, Cd, Cu, Fe, Mg, Ni, Pb, Sn)	3,500	5		
สายพานแบบส่งกำลัง							
1	RP-RP-BPT-T01	ความกว้าง	Width	200	3		
2	RP-RP-BPT-T02	ความยาว	Length	200	3		
3	RP-RP-BPT-T03	ความหนา	Thickness	200	3		
4	RP-RP-BPT-T04	ความต้านแรงดึง	Tensile strength	500	7		
5	RP-RP-BPT-T05	การยืดตัว	Elongation	200	7		ทดสอบร่วมกับ ความต้านแรงดึง
6	RP-RP-BPT-T06	แรงยึดเหนี่ยว	Bonding strength	500	7		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
สายพานลำเลียง							
1	RP-RP-COB-T01	ความต้านแรงดึงวัสดุหุ้ม	Tensile strength	500	7		
2	RP-RP-COB-T02	ความยืดเมื่อขาดวัสดุหุ้ม	Elongation at break	200	7		ทดสอบร่วมกับความต้านแรงดึง
3	RP-RP-COB-T03	ความต้านแรงดึง หลังบ่มแรง	Tensile strength after aging	700	10		
4	RP-RP-COB-T04	ความยืดเมื่อขาด หลังบ่มแรง	Elongation at break after aging	200	10		ทดสอบร่วมกับความต้านแรงดึง หลังบ่มแรง
5	RP-RP-COB-T05	ความต้านแรงยึดเหนี่ยวกับวัสดุเสริมแรง (ผ้าใบ)	Bonding strength to the reinforcing material (canvas)	500	7		
6	RP-RP-COB-T06	ความหนาของวัสดุหุ้ม	covers thickness	200	3		
สายรัดถุงไปรษณีย์							
1	PL-PL-TOU-T01	ชนิดของพลาสติก	Type of plastic	1,400	15		
2	PL-PL-TOU-T02	ความทนแรงดึง	Tensile strength	500	7		
3	PL-PL-TOU-T03	ความยืด	Elongation	200	7		
สายวัดมาตรฐาน							
1	CA-C2-OIM-ST1	ช่วงการวัด 0 mm - 20 m	Range 0 mm - 20 m	4,500	7	ได้	
2	CA-C2-OIM-ST2	ช่วงการวัด 0 mm - 50 m	Range 0 mm - 50 m	5,000	7		
สารเคมี							
1	CP-CS-APR-CHM	ลักษณะทั่วไป	Appearance	100	1		
2	CP-CS-PUR-T01	ความบริสุทธิ์	Purity	1,000	2		
3	CP-CS-PUR-PRE	ความบริสุทธิ์	Purity	1,000	2		
4	CP-CS-PUR-HP1	ความบริสุทธิ์	Purity	2,000	3		
5	CP-CS-PUR-IC1	ความบริสุทธิ์	Purity	2,000	3		
6	CP-CS-NON-CHM	ส่วนที่เหลือจากการระเหย	Nonvolatile matter	500	1		
7	CP-CS-HM1-CHM	โลหะหนัก (คำนวณเป็น Pb)	Heavy metals (calculated as Pb)	500	1		
8	CP-CS-DEN-020	ความหนาแน่นที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส	Density @ 20 °C	500	1		
9	CP-CS-DEN-025	ความหนาแน่นที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส	Density @ 25 °C	500	1		
10	CP-CS-DEN-030	ความหนาแน่นที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส	Density @ 30 °C	500	1		
11	CP-CS-SPG-020	ความถ่วงจำเพาะที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส	Specific gravity @ 20 °C	500	1		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้การ รับรอง ISO	หมายเหตุ
12	CP-CS-SPG-025	ความถ่วงจำเพาะที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส	Specific gravity @ 25 °C	500	1		
13	CP-CS-SPG-030	ความถ่วงจำเพาะที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส	Specific gravity @ 30 °C	500	1		
14	CP-CS-RED-020	ความหนาแน่นสัมพัทธ์ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส	Relative density @ 20 °C	500	1		
15	CP-CS-RED-025	ความหนาแน่นสัมพัทธ์ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส	Relative density @ 25 °C	500	1		
16	CP-CS-RED-L30	ความหนาแน่นสัมพัทธ์ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส	Relative density @ 30 °C	500	1		
17	CP-CS-INS-W01	สารที่ไม่ละลายน้ำ	Matter insoluble in water	500	2		
18	CP-CS-INS-E01	สารที่ไม่ละลายเอทานอล	Matter insoluble in ethanol	500	2		
19	CP-CS-INS-A01	สารที่ไม่ละลายในกรด	Matter insoluble in acid	500	2		
20	CP-CS-LOI-CHM	ส่วนที่เหลือจากการเผาไหม้	Residue on ignition	800	2		
21	CP-CS-PH1-T20	ความเป็นกรด - ด่าง ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส	pH @ 20 °C	200	1		
22	CP-CS-PH1-T25	ความเป็นกรด - ด่าง ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส	pH @ 25 °C	200	1		
23	CP-CS-PH1-T30	ความเป็นกรด - ด่าง ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส	pH @ 30 °C	200	1		
24	CN-DS-ELE-AG0	เงิน (Ag)	Silver (Ag)	600	1		
25	CN-DS-ELE-AL0	อะลูมิเนียม (Al)	Aluminium (Al)	600	2		
26	CN-DS-ELE-AS0	สารหนู (As)	Arsenic (As)	600	2		
27	CN-DS-ELE-AU0	ทองคำ (Au)	Gold (Au)	600	2		
28	CN-DS-ELE-B00	โบรอน (B)	Boron (B)	600	2		
29	CN-DS-ELE-BA0	แบเรียม (Ba)	Barium (Ba)	600	2		
30	CN-DS-ELE-BE0	เบริลเลียม (Be)	Beryllium (Be)	600	2		
31	CN-DS-ELE-BI0	บิสมัท (Bi)	Bismuth (Bi)	600	2		
32	CN-DS-ELE-CA0	แคลเซียม (Ca)	Calcium (Ca)	600	2		
33	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	cadmium (Cd)	600	2		
34	CN-DS-ELE-CE0	ซีเซียม (Ce)	Cecium (Ce)	600	2		
35	CN-DS-ELE-CO0	โคบอลต์ (Co)	Cobalt (Co)	600	2		
36	CN-DS-ELE-CR0	โครเมียม (Cr)	Chromium (Cr)	600	2		
37	CN-DS-ELE-CU0	ทองแดง (Cu)	Copper (Cu)	600	2		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
38	CN-DS-ELE-FE0	เหล็ก (Fe)	Iron (Fe)	600	2		
39	CN-DS-ELE-GA0	แกลเลียม (Ga)	Gallium (Ga)	600	2		
40	CN-DS-ELE-GE0	เจอร์เมเนียม (Ge)	Germanium (Ge)	600	2		
41	CN-DS-ELE-HG0	ปรอท (Hg)	Mercury (Hg)	600	2		
42	CN-DS-ELE-IN0	อินเดียม (In)	Indium (In)	600	2		
43	CN-DS-ELE-K00	โพแทสเซียม (K)	Potassium (K)	600	2		
44	CN-DS-ELE-LI0	ลิเทียม (Li)	Lithium (Li)	600	2		
45	CN-DS-ELE-MG0	แมกนีเซียม (Mg)	Magnesium (Mg)	600	2		
46	CN-DS-ELE-MN0	แมงกานีส (Mn)	Manganese (Mn)	600	2		
47	CN-DS-ELE-MO0	โมลิบดีนัม (Mo)	Molybdenum (Mo)	600	2		
48	CN-DS-ELE-NA0	โซเดียม (Na)	Sodium (Na)	600	2		
49	CN-DS-ELE-NA0	ไนโอเบียม (Nb)	Niobium (Nb)	600	2		
50	CN-DS-ELE-NI0	นิกเกิล (Ni)	Nickel (Ni)	600	2		
51	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	2		
52	CN-DS-ELE-PD0	พลาตินัม (Pd)	Palladium (Pd)	600	2		
53	CN-DS-ELE-PT0	แพลทินัม (Pt)	Platinum (Pt)	600	2		
54	CN-DS-ELE-RU0	รูทีเนียม (Ru)	Ruthenium (Ru)	600	2		
55	CN-DS-ELE-RH0	โรเดียม (Rh)	Rhodium (Rh)	600	2		
56	CN-DS-ELE-SB0	พลวง (Sb)	Antimony (Sb)	600	2		
57	CN-DS-ELE-SE0	ซีลีเนียม (Se)	Selenium (Se)	600	2		
58	CN-DS-ELE-SN0	ดีบุก (Sn)	Tin (Sn)	600	2		
59	CN-DS-ELE-SR0	สตรอนเทียม (Sr)	Strontium (Sr)	600	2		
60	CN-DS-ELE-TA0	แทนทาลัม (Ta)	Tantalum (Ta)	600	2		
61	CN-DS-ELE-TI0	ไทเทเนียม (Ti)	Titanium (Ti)	600	2		
62	CN-DS-ELE-TL0	แทลเลียม (Tl)	Tahallium (Tl)	600	2		
63	CN-DS-ELE-TE0	เทลลูเรียม (Te)	Tellurium (Te)	600	2		
64	CN-DS-ELE-U00	ยูเรเนียม (U)	Uranium (U)	600	2		
65	CN-DS-ELE-V00	วานาเดียม (V)	Vanadium (V)	600	2		
66	CN-DS-ELE-W00	ทังสเทน (W)	Tungsten (W)	600	2		
67	CN-DS-ELE-ZN0	สังกะสี (Zn)	Zinc (Zn)	600	2		
68	CN-DS-ELE-ZR0	เซอร์โคเนียม (Zr)	Zirconium (Zr)	600	2		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
69	CP-CS-FLU-IC1	ฟลูออไรด์ (F)	Fuoride (F)	1,000	2		
70	CP-CS-FLU-ISE	ฟลูออไรด์ (F)	Fuoride (F)	1,000	2		
71	CP-CS-NO2-IC1	ไนไตรต์ (NO ₂)	Nitride (NO ₂)	1,000	2		
72	CP-CS-CL1-IC1	คลอไรด์ (Cl)	Chloride (Cl)	1,000	2		
73	CP-CS-SO4-IC1	ซัลเฟต (SO ₄)	Sulphate (SO ₄)	1,000	2		
74	CP-CS-NO3-IC1	ไนเตรต (NO ₃)	Nitrate (NO ₃)	1,000	2		
75	CP-CS-PO4-IC1	ฟอสเฟต (PO ₄)	Phosphate (PO ₄)	1,000	2		
76	CP-CS-NO3-COR	ไนเตรต (NO ₃)	Nitrate (NO ₃)	500	1		
77	CP-CS-CL1-COR	คลอไรด์ (Cl)	Chloride (Cl)	500	1		
78	CP-CS-SO4-COR	ซัลเฟต (SO ₄)	Sulphate (SO ₄)	500	1		
79	CP-CS-PO4-PRE	ฟอสเฟต (PO ₄)	Phosphate (PO ₄)	1,000	2		
80	CP-CS-CL1-TRI	คลอไรด์ (Cl)	Chloride (Cl)	1,000	1		
81	CP-CS-SO4-PRE	ซัลเฟต (SO ₄)	Sulphate (SO ₄)	1,000	2		
82	CP-CS-SIZ-PAS	ส่วนที่ค้างแรง	The mass residue, test sieve	500	1		
83	CP-CS-SIZ-RES	ส่วนที่ผ่านแรง	The mass pass, test sieve	500	1		
84	CP-CS-SPG-S01	ความหนาแน่นเชิงปริมาตร	Bulk density	500	1		
85	CP-CS-COR-PT0	สี	Color	500	1		
86	CP-CS-FCL-T01	คลอรีนอิสระ	Free chlorine (Cl ₂)	1,000	1		
87	CP-CS-SOL-W01	ความสามารถในการละลายน้ำ	Soluble in water	200	1		
88	CP-CS-SOL-E01	ความสามารถในการละลายในเอทานอล	Soluble in ethanol	200	1		
89	CP-CS-QUA-A01	ทดสอบความเป็นกรด	Test for acid	200	1		
90	CP-CS-QUA-B01	ทดสอบความเป็นด่าง	Test for alkali	200	1		
91	CP-CS-OXZ-T01	สารออกซิไดซ์	Oxidizing agent	1,000	1		
92	CP-CS-RED-T01	สารรีดิวส์	Reducing agent	1,000	1		
93	CP-CS-TAC-T01	กรดทั้งหมด	Total acidity	1,000	1		
94	CP-CS-TBC-T01	ด่างทั้งหมด	Total alkalinity	1,000	1		
95	CP-CS-MOI-W01	ความชื้น	Moisture	300	1		
96	CP-CS-ASH-W01	เถ้า	Ash	800	1		
97	CP-CS-ORG-W01	สารอินทรีย์	Organic matter	500	1		
98	CP-CS-SAM-PEP	เตรียมตัวอย่าง	sample preparation	400	1		
99	CP-CS-SAM-CAL	การคำนวณจากรายการทดสอบ	Calculated as	100	1		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
สารเคลือบมคอนกรีต							
1	CM-CM-CLC-T01	ลักษณะทั่วไปวิธีธรรมดาประเภท 1	General characteristics, conventional method, type 1	200	1		
2	CM-CM-CLC-T02	ลักษณะทั่วไปวิธีธรรมดาประเภท 2 3	General characteristics, conventional method, type 2 and 3	200	1		
3	CM-CM-CLC-T03	ความสามารถในการเคลือบ	Coating ability	500	15		
4	CM-CM-CLC-T04	เสถียรภาพต่อการเก็บวิธีธรรมดา ประเภท 1	Stability to storage, type 1	3,400	7 เดือน		
5	CM-CM-CLC-T05	เสถียรภาพต่อการเก็บวิธีธรรมดา ประเภท 2 3	Stability to storage, type 2 and 3	3,500	7 เดือน		
6	CM-CM-CLC-T06	เสถียรภาพต่อการเก็บวิธีเร่งภาวะ ประเภท 1	Accelerated to storage, type 1	5,400	30		
7	CM-CM-CLC-T07	เสถียรภาพต่อการเก็บวิธีเร่งภาวะ ประเภท 2 3	Accelerated to storage, type 2 and 3	550	30		
8	CM-CM-CLC-T08	สมบัติในการใช้งาน ความสามารถในการกักน้ำ	Properties in using : Water retention	2,000	7		
9	CM-CM-CLC-T09	สมบัติในการใช้งาน ระยะเวลาแห้ง	Properties in using : Drying Time	600	15		
10	CM-CM-CLC-T10	ส่วนที่ไม่ระเหย	Nonvolatile Content	600	7		
11	CM-CM-CLC-T11	การบรรจุ : ปริมาณสุทธิ	Packaging : Net quantity	200	1		
สารขึ้นรูปยูเรียฟอร์แมลดีไฮด์							
1	PL-AM-URE-T01	การดูดซึมน้ำ	water absorption	600	3		
2	PL-AM-URE-T02	ความทนอาร์ก	Arc resistance	500	7		
3	PL-AM-URE-T03	การดูดซึมน้ำหลังจากต้มในน้ำเดือด	water absorption after boiling in boiling water	600	3		
4	PL-AM-URE-T04	ความต้านแรงดัดโค้ง	bending strength	500	3		
5	PL-AM-URE-T05	ความต้านแรงกระแทกชาร์ปี	Charpy impact resistance	600	3		
6	PL-AM-URE-T06	ความทนความร้อน	heat resistance	500	3		
7	PL-AM-URE-T07	ความทนแรงดันไฟฟ้า	Voltage resistance	1,000	3		
8	PL-AM-URE-T08	ความต้านทานของฉนวนหลังจากต้ม	Insulation resistance after boiling	600	3		
9	PL-AM-URE-T09	ความต้านทานของฉนวน	Insulation resistance	500	3		
10	PL-AM-URE-T10	ความหนาแน่นสัมพัทธ์	Specific gravity	400	3		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
สารจับตัวน้ำยางธรรมชาติชนิดกรดฟอร์มิก							
1	CP-CS-HPL-FOR	กรดฟอร์มิก	Formic acid	2,000	3		
2	CP-CS-NON-FOR	ส่วนที่เหลือจากการระเหย	Nonvolatile matter	300	2		
3	CP-CS-CL1-FOR	คลอไรด์ (Cl)	Chloride (Cl)	500	1		
4	CP-CS-SO4-FOR	ซัลเฟต (SO ₄)	Sulphate (SO ₄)	500	1		
5	CP-CS-PB1-FOR	โลหะหนัก (คำนวณเป็น Pb)	Heavy metals (calculated as Pb)	500	1		
6	CN-DS-ELE-CA0	แคลเซียม (Ca)	Calcium (Ca)	600	2		
7	CN-DS-ELE-FE0	เหล็ก (Fe)	Iron (Fe)	600	2		
8	CP-CS-SPG-FOR	ความหนาแน่นสัมพัทธ์ ที่ 25 °C	Relative density @ 25 °C	500	1		
สารช่วยกรอง							
1	CM-CM-FIL-A01	ความถ่วงจำเพาะ	Specific gravity	650	7		
2	CM-CM-FIL-A02	ความชื้น	Humidity	500	7		
3	CM-CM-FIL-A03	ปริมาณที่ผ่านร่งขนาด 0.125 มม. (แบบเปียก)	Volume through sieve 0.125 mm. (wet type)	500	7		
4	CM-CM-FIL-A04	ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	pH	300	7		
สารประกอบอินทรีย์							
1	MF-MT-EDX-A01	ธาตุที่เป็นองค์ประกอบ (Na to U)	Element (Na to U)	1,000	7		
สารละลาย							
5	CP-MM-SFT-001	แรงตึงผิว	Surface tension	500	7		
6	MM-MM-VCS-001	ความหนืด	Viscosity	500	7		เฉพาะเลือด สังเคราะห์
สารละลายเฟอริกคลอไรด์							
1	CP-CS-SPG-FCL	ความหนาแน่นสัมพัทธ์	Relative density	500	1		
2	CP-CS-FCL-TT1	เฟอริกคลอไรด์	Ferric chloride	100	2		เมื่อทดสอบร่วมกับ เหล็กทั้งหมดกับเหล็ก เฟอร์รัส
3	CP-CS-FCL-TT2	เฟอริกคลอไรด์	Ferric chloride	2,100	2		เมื่อทดสอบรายการ เดียว
4	CP-CS-TFE-FCL	เหล็กทั้งหมด	Total Iron	1,000	2		
5	CP-CS-FER-FCL	เหล็กเฟอร์รัส (คำนวณเป็น FeCl ₂)	Ferrus Ion (calculated as FeCl ₂)	1,000	2		
6	CP-CS-HCL-FCL	กรดอิสระ (คำนวณเป็น HCl)	Free acid (calculated as HCl)	1,000	2		
7	CP-CS-INS-FCL	สารที่ไม่ละลายน้ำ	Matter insoluble in water	500	2		
8	CP-CS-APR-FCL	ลักษณะทั่วไป	Appearance	100	1		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
9	CP-CS-HM1-FCL	โลหะหนัก (คำนวณเป็น Pb)	Heavy metals (calculated as Pb)	500	1		
10	CP-CS-SO4-PRE	ซัลเฟต (SO ₄)	Sulphate (SO ₄)	1,000	5		
11	CP-CS-AS0-AL2	สารหนู (As)	Arsenic (As)	600	2		
12	CN-DS-ELE-CU0	ทองแดง (Cu)	Copper (Cu)	600	2		
13	CN-DS-ELE-ZN0	สังกะสี (Zn)	Zinc (Zn)	600	2		
สารส้ม							
1	CP-CS-ALU-T01	อะลูมินา (คำนวณเป็น Al ₂ O ₃)	alumina (calculated as Al ₂ O ₃)	1,600	2		ทดสอบรายการเดียว
2	CP-CS-SPG-ALM	ความถ่วงจำเพาะ @ 30 °C	Specific gravity @ 30 °C	500	1		
3	CP-CS-PH1-ALM	ความเป็นกรด – ด่าง (10% w/v) @ 25 °C	pH (10% w/v) @ 25 °C	200	1		
4	CP-CS-ALM-TT1	อะลูมินา (Al ₂ O ₃)	Alumina (Al ₂ O ₃)	1,000	2		
5	CP-CS-INS-ALM	สารที่ไม่ละลายในน้ำ	Matter insoluble in water	500	2		
6	CN-DS-ELE-FE0	เหล็ก (Fe)	Iron (Fe)	600	2		
7	CP-CS-NH3-ALM	เกลือแอมโมเนียม (คำนวณเป็น NH ₃)	Ammonium salt (calculated as NH ₃)	500	2		
8	CP-CS-HM1-ALM	โลหะหนัก (คำนวณเป็น Pb)	Heavy metals (calculated as Pb)	500	2		
9	CP-CS-AS0-ALM	สารหนู (คำนวณเป็น As ₂ O ₃)	Asenic (calculated as As ₂ O ₃)	600	2		
10	CN-DS-ELE-MN0	แมงกานีส (Mn)	Manganese (Mn)	600	2		
11	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	2		
12	CN-DS-ELE-CR0	โครเมียม (Cr)	Chromium (Cr)	600	2		
13	CN-DS-ELE-HG0	ปรอท (Hg)	Mercury (Hg)	600	2		
14	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	2		
15	CP-CS-AAL-ALM	แอมโมเนียมอะลัม	Ammonium alum	1,000	2		
16	CP-CS-PAL-ALM	โพแทชอะลัม	Potash alum	1,000	2		
17	CN-DS-ELE-BA0	แบเรียม (Ba)	Barium (Ba)	600	2		
18	CN-DS-ELE-CA0	แคลเซียม (Ca)	Calcium (Ca)	600	2		
19	CN-DS-ELE-CO0	โคบอลต์ (Co)	Cobalt (Co)	600	2		
20	CN-DS-ELE-CU0	ทองแดง (Cu)	Copper (Cu)	600	2		
21	CN-DS-ELE-K00	โพแทสเซียม (K)	Potassium (K)	600	2		
22	CN-DS-ELE-MG0	แมกนีเซียม (Mg)	Magnesium (Mg)	600	2		
23	CN-DS-ELE-NA0	โซเดียม (Na)	Sodium (Na)	600	2		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
24	CN-DS-ELE-NI0	นิกเกิล (Ni)	Nickel (Ni)	600	2		
25	CN-DS-ELE-SB0	พลวง (Sb)	Antimony (Sb)	600	2		
26	CN-DS-ELE-SE0	ซีลีเนียม (Se)	Selenium (Se)	600	2		
27	CN-DS-ELE-SN0	ดีบุก (Sn)	Tin (Sn)	600	2		
28	CN-DS-ELE-ZN0	สังกะสี (Zn)	Zinc (Zn)	600	2		
29	CP-CS-SO4-AL4	ซัลเฟต (SO ₄)	Sulphate (SO ₄)	1,000	5		
30	CP-CS-FLU-ALM	ฟลูออไรด์ (F)	Fluoride (F)	1,000	5		
31	CP-CS-P76-ALM	ปริมาณที่ผ่านร่อนขนาด 76.2 มิลลิเมตร	The mass pass the 76.2 mm test sieve	500	2		
32	CP-CS-R47-ALM	ปริมาณที่ค้างร่อนขนาด 4.75 มิลลิเมตร	The mass residue the 4.75 mm test sieve	500	2		
33	CP-CS-P47-ALM	ปริมาณที่ผ่านร่อนขนาด 4.75 มิลลิเมตร	The mass pass the 4.75 mm test sieve	500	2		
34	CP-CS-R02-ALM	ปริมาณที่ผ่านร่อนขนาด 2.0 มิลลิเมตร	The mass pass the 2.0 mm test sieve	500	2		
สารสัมผัสกรรม ชนิดที่ 1							
1	CP-CS-APR-AP1	ลักษณะทั่วไป	Appearance	100	1		
2	CP-CS-PH1-AP1	ความเป็นกรด – ด่าง	pH	200	1		
3	CP-CS-ALU-AP1	อะลูมินา (คำนวณเป็น Al ₂ O ₃)	Alumina (calculated as Al ₂ O ₃)	1,000	2		เมื่อทดสอบร่วมกับรายการเหล็ก
4	CP-CS-INS-AP1	สารที่ไม่ละลายในน้ำ	Matter insoluble in water	500	2		
5	CN-DS-ELE-FE0	เหล็ก (Fe)	Iron (Fe)	600	2		
6	CP-CS-NH3-AP1	เกลือแอมโมเนียม (คำนวณเป็น NH ₃)	Ammonium salt (calculated as NH ₃)	500	2		
7	CP-CS-HM1-AP1	โลหะหนัก (คำนวณเป็น Pb)	Heavy metals (calculated as Pb)	500	2		
8	CP-CS-AS0-AP1	สารหนู (คำนวณเป็น As ₂ O ₃)	Arsenic (calculated as As ₂ O ₃)	600	2		
9	CN-DS-ELE-MN0	แมงกานีส (Mn)	Manganese (Mn)	600	2		
10	CN-DS-ELE-CU0	ทองแดง (Cu)	Copper (Cu)	600	2		
11	CN-DS-ELE-ZN0	สังกะสี (Zn)	Zinc (Zn)	600	2		
12	CP-CS-ALE-AP1	แอลคาไลน์เอิร์ท	Alkalieart	1,000	2		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้การ รับรอง ISO	หมายเหตุ
สารส้มเภสัชกรรม ชนิดที่ 2							
1	CP-CS-APR-PAL	ลักษณะทั่วไป	Appearance	100	1		
2	CP-CS-PH1-PAL	ความเป็นกรด – ต่าง	pH	200	1		
3	CP-CS-PAL-TT1	โพแทชอะลัม	Potash alum	1,000	2		
4	CP-CS-INS-PAL	สารที่ไม่ละลายในน้ำ	Matter insoluble in water	500	2		
5	CN-DS-ELE-FE0	เหล็ก (Fe)	Iron (Fe)	600	2		
6	CP-CS-NH3-PAL	เกลือแอมโมเนียม (คำนวณเป็น NH ₃)	Ammonium salt (calculated as NH ₃)	500	2		
7	CP-CS-HM1-PAL	โลหะหนัก (คำนวณเป็น Pb)	Heavy metals (calculated as Pb)	500	2		
8	CP-CS-AS0-PAL	สารหนู (คำนวณเป็น As ₂ O ₃)	Arsenic (calculated as As ₂ O ₃)	600	2		
9	CN-DS-ELE-CU0	ทองแดง (Cu)	Copper (Cu)	600	2		
10	CN-DS-ELE-ZN0	สังกะสี (Zn)	Zinc (Zn)	600	2		
สารส้มเภสัชกรรม ชนิดที่ 3							
1	CP-CS-APR-AAL	ลักษณะทั่วไป	Appearance	100	1		
2	CP-CS-ALE-AAL	แอลคาไลน์เอิร์ท	Alkalieart	1,000	2		
3	CP-CS-AAL-TT1	แอมโมเนียมอะลัม	Ammonium alum	1,000	2		
4	CP-CS-INS-AAL	สารที่ไม่ละลายในน้ำ	Matter insoluble in water	500	2		
5	CN-DS-ELE-FE0	เหล็ก (Fe)	Iron (Fe)	600	2		
6	CP-CS-HM1-AAL	โลหะหนัก (คำนวณเป็น Pb)	Heavy metals (calculated as Pb)	500	2		
7	CP-CS-AS0-AAL	สารหนู (คำนวณเป็น As ₂ O ₃)	Asenic (calculated as As ₂ O ₃)	600	2		
8	CN-DS-ELE-CU0	ทองแดง (Cu)	Copper (Cu)	600	2		
9	CN-DS-ELE-ZN0	สังกะสี (Zn)	Zinc (Zn)	600	2		
สารส้มอุตสาหกรรม ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1							
1	CP-CS-PH1-A11	ความเป็นกรด – ต่าง	pH	200	1		ส่งตัวอย่างโดยการ ประปาหรือ สมอ.
2	CP-CS-A11-TT1	อะลูมินา (Al ₂ O ₃)	Alumina (Al ₂ O ₃)	1,000	2		ส่งตัวอย่างโดยการ ประปาหรือ สมอ.
3	CP-CS-INS-A11	สารที่ไม่ละลายในน้ำ	Matter insoluble in water	500	2		ส่งตัวอย่างโดยการ ประปาหรือ สมอ.
4	CN-DS-ELE-FE0	เหล็ก (Fe)	iron (Fe)	600	2		ส่งตัวอย่างโดยการ ประปาหรือ สมอ.
5	CP-CS-NH3-A11	เกลือแอมโมเนียม (คำนวณเป็น NH ₃)	Ammonium salt (calculated as NH ₃)	500	2		ส่งตัวอย่างโดยการ ประปาหรือ สมอ.

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้การ รับรอง ISO	หมายเหตุ
6	CP-CS-HM1-A11	โลหะหนัก (คำนวณเป็น Pb)	Heavy metals (calculated as Pb)	500	2		ส่งตัวอย่างโดยการ ประปาหรือ สมอ.
7	CP-CS-AS0-A11	สารหนู (คำนวณเป็น As ₂ O ₃)	Arsenic (calculated as As ₂ O ₃)	600	2		ส่งตัวอย่างโดยการ ประปาหรือ สมอ.
8	CN-DS-ELE-MN0	แมงกานีส (Mn)	Manganese (Mn)	600	2		ส่งตัวอย่างโดยการ ประปาหรือ สมอ.
สารสัมฤทธิ์สารกรรม ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 2							
1	CP-CS-PH1-A12	ความเป็นกรด - ด่าง	pH	200	1		ส่งตัวอย่างโดยการ ประปาหรือ สมอ.
2	CP-CS-A12-TT1	อะลูมินา (Al ₂ O ₃)	Alumina (Al ₂ O ₃)	1,000	2		ส่งตัวอย่างโดยการ ประปาหรือ สมอ.
3	CP-CS-INS-A12	สารที่ไม่ละลายในน้ำ	Matter insoluble in water	500	2		ส่งตัวอย่างโดยการ ประปาหรือ สมอ.
4	CN-DS-ELE-FE0	เหล็ก (Fe)	iron (Fe)	600	2		ส่งตัวอย่างโดยการ ประปาหรือ สมอ.
5	CP-CS-NH3-A12	เกลือแอมโมเนียม (คำนวณเป็น NH ₃)	Ammonium salt (calculated as NH ₃)	500	2		ส่งตัวอย่างโดยการ ประปาหรือ สมอ.
6	CP-CS-AS0-A12	สารหนู (คำนวณเป็น As ₂ O ₃)	Arsenic (calculated as As ₂ O ₃)	600	2		ส่งตัวอย่างโดยการ ประปาหรือ สมอ.
7	CN-DS-ELE-MN0	แมงกานีส (Mn)	Manganese (Mn)	600	2		ส่งตัวอย่างโดยการ ประปาหรือ สมอ.
8	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	2		
9	CN-DS-ELE-CR0	โครเมียม (Cr)	Chromium (Cr)	600	2		
10	CN-DS-ELE-HG0	ปรอท (Hg)	Mercury (Hg)	600	2		
11	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	2		
สารสัมฤทธิ์สารกรรม ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 3							
1	CP-CS-PH1-A13	ความเป็นกรด - ด่าง	pH	200	1		ส่งตัวอย่างโดยการ ประปาหรือ สมอ.
2	CP-CS-A13-TT1	อะลูมินา (Al ₂ O ₃)	Alumina (Al ₂ O ₃)	1,000	2		ส่งตัวอย่างโดยการ ประปาหรือ สมอ.
3	CP-CS-INS-A13	สารที่ไม่ละลายในน้ำ	Matter insoluble in water	500	2		ส่งตัวอย่างโดยการ ประปาหรือ สมอ.
4	CN-DS-ELE-FE0	เหล็ก (Fe)	iron (Fe)	600	2		ส่งตัวอย่างโดยการ ประปาหรือ สมอ.
5	CP-CS-NH3-A13	เกลือแอมโมเนียม (คำนวณเป็น NH ₃)	Ammonium salt (calculated as NH ₃)	500	2		ส่งตัวอย่างโดยการ ประปาหรือ สมอ.
6	CP-CS-AS0-A13	สารหนู (คำนวณเป็น As ₂ O ₃)	Arsenic (calculated as As ₂ O ₃)	600	2		ส่งตัวอย่างโดยการ ประปาหรือ สมอ.

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้การ รับรอง ISO	หมายเหตุ
7	CN-DS-ELE-MN0	แมงกานีส (Mn)	Manganese (Mn)	600	2		ส่งตัวอย่างโดยการ ประปาหรือ สมอ.
8	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	2		
9	CN-DS-ELE-CR0	โครเมียม (Cr)	Chromium (Cr)	600	2		
10	CN-DS-ELE-HG0	ปรอท (Hg)	Mercury (Hg)	600	2		
11	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	2		
สารส้มอุตสาหกรรม ชนิดที่ 2							
1	CP-CS-APR-AL2	ลักษณะทั่วไป	Appearance	100	1		
2	CP-CS-PH1-AL2	ความเป็นกรด - ด่าง	pH	200	1		
3	CP-CS-AL2-TT1	โพแทชอะลัม	Potash alum	1,000	2		
4	CP-CS-INS-AL2	สารที่ไม่ละลายในน้ำ	Matter insoluble in water	500	2		
5	CN-DS-ELE-FE0	เหล็ก (Fe)	Iron (Fe)	600	2		
6	CP-CS-NH3-AL2	เกลือแอมโมเนียม (คำนวณเป็น NH ₃)	Ammonium salt (calculated as NH ₃)	500	2		
7	CP-CS-HM1-AL2	โลหะหนัก (คำนวณเป็น Pb)	Heavy metals (calculated as Pb)	500	2		
8	CP-CS-AS0-AL2	สารหนู (คำนวณเป็น As ₂ O ₃)	Arsenic (calculated as As ₂ O ₃)	600	2		
สารส้มอุตสาหกรรม ชนิดที่ 3							
1	CP-CS-APR-AL3	ลักษณะทั่วไป	Appearance	100	1		
2	CP-CS-AL3-TT1	แอมโมเนียมอะลัม	Ammonium alum	1,000	2		
3	CP-CS-INS-AL3	สารที่ไม่ละลายในน้ำ	Matter insoluble in water	500	2		
4	CN-DS-ELE-FE0	เหล็ก (Fe)	Iron (Fe)	600	2		
5	CP-CS-HM1-AL3	โลหะหนัก (คำนวณเป็น Pb)	Heavy metals (calculated as Pb)	500	2		
6	CP-CS-AS0-AL3	สารหนู (คำนวณเป็น As ₂ O ₃)	Asenic (calculated as As ₂ O ₃)	600	2		
สารอัดแบบเมลามีนฟอร์มัลดีไฮด์							
1	PL-PL-MFM-T01	ลักษณะทั่วไป	General appearance by visual inspection	100	1		
2	PL-PL-MFM-T02	สมบัติในการอัดแบบ	Moulding property	200	2		
3	PL-PL-MFM-T03	ความต้านแรงดัดโค้ง	Bending strength	500	2		
4	PL-PL-MFM-T04	ความต้านแรงกระแทกชาร์ปี	Charpy impact strength, notched	600	2		
5	PL-PL-MFM-T05	ความทนความร้อน	Appearance after heating	500	1		
6	PL-PL-MFM-T06	การดูดซึมน้ำ	Water absorption	600	3	ได้	

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
7	PL-PL-MFM-T07	การดูดซึมน้ำหลังจากต้มในน้ำเดือดเป็นเวลา 1 ชั่วโมง	Water absorption after boiled	600	3		
8	PL-PL-MFM-T08	ความหนาแน่นสัมพัทธ์	Specific gravity	400	2		
9	PL-PL-MFM-T09	ความทนกรดซัลฟิวริก	Resistance to sulfuric acid after boiled	600	2		
10	PL-PL-MFM-T10	ฟอร์มาลดีไฮด์	Formaldehyde	600	7	ได้	
11	PL-PL-MFM-T11	ฟีนอล	Phenol	600	2	ได้	
12	PL-PL-MFM-T12	สารที่ทำปฏิกิริยากับโพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนต	The substance reacts with KMnO_4	600	7		
13	PL-PL-MFM-T13	โลหะหนัก (เทียบเป็นตะกั่ว)	Heavy metals (as Pb)	600	7		
14	PL-PL-MFM-T14	สิ่งที่เหลือจากการระเหย : 4% แอซิติก	Residue on evaporation : 4% Acetic acid	600	7	ได้	
16	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	7		
17	CN-DS-ELE-CD0	แคดเมียม (Cd)	Cadmium (Cd)	600	7		
18	PL-PL-ELE-PP1	การเตรียมตัวอย่างทดสอบโลหะหนักในผลิตภัณฑ์พลาสติก	-	800	2		
19	PL-PL-UNC-T01	ค่าความไม่แน่นอนของการวัด	Uncertainty of measurement	500			500 บาท/รายการ
หีวัดเกลียว							
1	CA-CA-INH-PC1	ขนาด 0.25 - 6 mm	Size 0.25 - 6 mm	150	3		
หินแกรนิต							
1	CM-CM-GNS-A01	หินแกรนิต : การดูดซึมน้ำ	Water absorption	900	3		
2	CM-CM-GNS-A02	หินแกรนิต : ความถ่วงจำเพาะ	specific gravity	900	3		
3	CM-CM-GNS-A03	หินแกรนิต : ความถ่วงจำเพาะและการดูดซึมน้ำ	specific gravity and absorption	1,600	3		ทดสอบทั้ง 2 รายการ
4	CM-CM-GNS-A04	หินแกรนิต : ความต้านแรงอัด	Compressive Strength	600	2		
5	CM-CM-GNS-A05	หินแกรนิต : ความต้านแรงดัด	Flexural Strength	1,200	2		
6	CM-CM-GNS-A06	หินแกรนิต : มอดูลัส	Modulus of Rupture	1,000	2		
7	CM-CM-GNS-A07	หินแกรนิต : ความทนทานต่อการสึกหรอ (Taber abraser)	Abrasion resistance test	2,000	2		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
หินปูน							
1	CP-CS-SO4-CO3	ซัลเฟต (SO ₄)	Sulphate (SO ₄)	1,000	5		
2	CP-CS-CA0-CO3	แคลเซียม (Ca)	Calcium (Ca)	1,000	2		
3	CP-CS-MG0-CO3	แมกนีเซียม (Mg)	Magnesium (Mg)	1,000	2		
4	CP-CS-LOI-CO3	น้ำหนักที่สูญหาย ที่ 1000 °C	Loss on ignition at 1000 °C	800	3		
5	CP-CS-MOI-CO3	ความชื้นที่อุณหภูมิ 120 °C	Moisture at 120 °C	300	2		
6	CP-CS-CO2-CO3	คาร์บอนไดออกไซด์ (CO ₂)	Carbon dioxide (CO ₂)	800	5		
7	CP-CS-125-CO3	ปริมาณที่ค้างแรงแรงขนาด 125 ไมโครเมตร	The mass residue the 125 µm test sieve	500	3		
8	CP-CS-045-CO3	ปริมาณที่ค้างแรงแรงขนาด 45 ไมโครเมตร	The mass residue the 45 µm test sieve	500	3		
9	CP-CS-MGA-CO3	Magnesium and alkali	Magnesium and alkali	1,000	2		
10	CP-CS-INA-CO3	สารที่ไม่ละลายในกรดไฮโดรคลอริก	Matter insoluble in HCl	500	2		
11	CP-CS-APR-CO3	ลักษณะทั่วไป	Appearance	100	2		
หินผสมคอนกรีต							
1	CM-CM-COA-A01	การผ่านแรงแรง	Sieve analysis	800	2		
2	CM-CM-COA-A02	ความถ่วงจำเพาะและการดูดซึมน้ำ	Specific gravity and absorption	650	3		
3	CM-CM-COA-A03	ความอยู่ตัว	Soundness	1,500	15		
4	CM-CM-COA-A04	ซัลเฟต	Sulphate	600	4		
5	CM-CM-COA-A05	วัสดุผสมคอนกรีต : หน่วยน้ำหนัก	Unit weight	500	2		
6	CM-CM-COA-A06	หน่วยน้ำหนักและช่องว่าง	Unit weight and voids	600	2		
7	CM-CM-COA-A07	ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	pH	400	2		
8	CM-CM-COA-A08	อนุภาคที่มีน้ำหนักเบา	Light weight particles	1,000	2		
9	CM-CM-COA-A09	ขนาดที่เล็กกว่า 75 ไมโครเมตร (เบอร์ 200)	Material finer than 75 µm (No.200) sieve	500	2		
10	CM-CM-COA-A10	ก้อนดินและสะเก็ดวัสดุอ่อน	Clay lumps and friable particles	500	2		
11	CM-CM-COA-A11	คลอไรด์ (Cl ⁻)	Chloride (Cl ⁻)	600	4		
12	CM-CM-COA-A12	โมดูลัสความละเอียด	Fineness modulus	800	2		
13	CM-CM-COA-A13	ปฏิกิริยาระหว่างต่าง-ซิลิกา	Potential alkali-silica reactivity, chemical method	1,500	5		
14	CM-CM-COA-A14	ปฏิกิริยาระหว่างต่าง-ซิลิกา ที่อายุ 16 วัน	Potential alkali-silica reactivity, mortar bar method at 16 days	3,000	20		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
15	CM-CM-COA-A15	ปฏิกิริยาระหว่างต่าง-ซิลิกา ที่อายุ 28 วัน	Potential alkali-silica reactivity, motar bar method at 28 days	4,000	32		
16	CM-CM-COA-A16	ดัชนีความแบน	Flakiness Index	800	3		
17	CM-CM-COA-A17	ดัชนีความยาว	Elongation Index	800	3		
18	CM-CM-COA-A18	ความสึกหรอโดยวิธีลอสแอนเจลิส	Los angeles abrasion	1,500	5		
อลูมิเนียมฟรอยด์							
1	PP-NF-CAL-C31	อลูมิเนียมฟรอยด์	Aluminium Foil	2,000	10		
อ็อปติคอลแฟล็ต							
1	CA-C2-JIS-OF1	เส้นผ่านศูนย์กลาง 100 mm	Diameter 100 mm	500	5	ได้	ต่อต้าน/ขึ้น
อ็อปติคอลพาราแลล							
1	CA-C2-JIS-OP1	ขนาด 12 mm, 25 mm	Size 12 mm, 25 mm	500	5	ได้	ต่อต้าน/ขึ้น
อะลูมิเนียมและอะลูมิเนียมเจือ							
1	MF-MT-ASE-A01	ส่วนประกอบทางเคมี (Al, Si, Fe, Cu, Mn, Mg, Cr, Ni, Zn, Ti, Ag, As, B, Be, Bi, Ca, Cd, Co, P, Pb, Sb, Sn, V, Zr)	Chemical composition (Al, Si, Fe, Cu, Mn, Mg, Cr, Ni, Zn, Ti, Ag, As, B, Be, Bi, Ca, Cd, Co, P, Pb, Sb, Sn, V, Zr)	3,500	7		
อะลูมิเนียมชุบผิว							
1	CM-CM-AAL-T01	ความต้านทานการกัดกร่อน	Corrosion resistance	5,000	15		
2	CM-CM-AAL-T02	ความต้านทานการเสียดสี	Abrasion resistance	1,000	15		
3	CM-CM-AAL-T03	ความต้านทานการตกสี	Discoloration resistance	500	15		
4	CM-CM-AAL-T04	ความคงทนของสีต่อแสง	Light resistance of color	36,000	100		
5	CM-CM-AAL-T05	การตรวจสอบรายการอื่น ๆ	Other test items	1,000	15		
อากาศ							
1	EN-EQ-AIR-001	2-เอโทกซีเอทานอล (เซลโลโซลฟ)	2-Ethoxyethanol (cellosolve)	600	7		
2	EN-EQ-AIR-002	กรดฟอร์มิก(CH ₂ O)	Formic acid (CH ₂ O)	600	7		
3	EN-EQ-AIR-003	กรดแอซิก (C ₂ H ₄ O ₂)	Acetic acid (C ₂ H ₄ O ₂)	600	7		
4	EN-EQ-AIR-004	กรดไนตริก (HNO ₃)	Nitric acid (HNO ₃)	600	7		
5	EN-EQ-AIR-005	กรดซัลฟิวริก (H ₂ SO ₄)	Sulfuric acid (H ₂ SO ₄)	600	7		
6	EN-EQ-AIR-006	คลอโรเบนซีน (C ₆ H ₅ Cl)	Chlorobenzene (C ₆ H ₅ Cl)	600	7		
7	EN-EQ-AIR-007	คลอโรฟอร์ม (CHCl ₃)	Chloroform (CHCl ₃)	600	7		
8	EN-EQ-AIR-008	คาร์บอนไดออกไซด์ (CO ₂)	Carbon dioxide (CO ₂)	600	7		
9	EN-EQ-AIR-009	คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)	Carbon monoxide (CO)	600	7		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้การ รับรอง ISO	หมายเหตุ
10	EN-EQ-AIR-010	ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂)	Nitrogen dioxide (NO ₂)	600	7		
11	EN-EQ-AIR-011	ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂)	Sulfur dioxide (SO ₂)	600	7		
12	EN-EQ-AIR-012	ออกไซด์ของไนโตรเจน (NO _x)	Oxide of Nitrogen (NO _x)	600	7		
13	EN-EQ-AIR-013	โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH)	Sodium hydroxide (NaOH)	600	7		
14	EN-EQ-AIR-014	ไซลีน (C ₈ H ₁₀)	Xylene (C ₈ H ₁₀)	600	7		
15	EN-EQ-AIR-015	ไดคลอโรมีเทน (CH ₂ Cl ₂)	Dichloromethane (CH ₂ Cl ₂)	600	7		
16	EN-EQ-AIR-016	ไดเอทิลอีเทอร์ [(C ₂ H ₅) ₂ O]	Diethylether [(C ₂ H ₅) ₂ O]	600	7		
17	EN-EQ-AIR-017	ไดเอทิลฟอร์มาไมด์ [(C ₂ H ₅) ₂ NCHO]	Diethylformamide [(C ₂ H ₅) ₂ NCHO]	600	7		
18	EN-EQ-AIR-018	ไดเอทิลเอมีน (C ₄ H ₁₁ N)	Diethylamine (C ₄ H ₁₁ N)	600	7		
19	EN-EQ-AIR-019	เตตระคลอโรเอทิลีน (C ₂ Cl ₄)	Tetrachloroethylene (C ₂ Cl ₄)	600	7		
20	EN-EQ-AIR-020	ไตรคลอโรเอทิลีน (C ₂ HCl ₃)	Trichloroethylene (C ₂ HCl ₃)	600	7		
21	EN-EQ-AIR-021	ไตรเอทิลเอมีน (C ₆ H ₁₅ N)	Triethylamine (C ₆ H ₁₅ N)	600	7		
22	EN-EQ-AIR-022	โทลูอีน (C ₇ H ₈)	Toluene (C ₇ H ₈)	600	7		
23	EN-EQ-AIR-023	ไนตรัสออกไซด์ (N ₂ O)	Nitrous oxide (N ₂ O)	600	7		
24	EN-EQ-AIR-024	ไนตริกออกไซด์ (NO)	Nitric oxide (NO)	600	7		
25	EN-EQ-AIR-025	บิวทานอล (C ₄ H ₁₀ O)	Butanol (C ₄ H ₁₀ O)	600	7		
26	EN-EQ-AIR-026	บิวเทน (C ₄ H ₁₀)	Butane (C ₄ H ₁₀)	600	7		
27	EN-EQ-AIR-027	เบนซีน (C ₆ H ₆)	Benzene (C ₆ H ₆)	600	7		
28	EN-EQ-AIR-028	โพรพานอล (C ₃ H ₈ O)	Propanol (C ₃ H ₈ O)	600	7		
29	EN-EQ-AIR-029	เพนเทน (C ₅ H ₁₂)	Petane (C ₅ H ₁₂)	600	7		
30	EN-EQ-AIR-030	โพรพีน (C ₃ H ₆)	Propene (C ₃ H ₆)	600	7		
31	EN-EQ-AIR-031	โพรเพน (C ₃ H ₈)	Propane (C ₃ H ₈)	600	7		
32	EN-EQ-AIR-032	ไพริดีน (C ₅ H ₅ N)	Pyridine (C ₅ H ₅ N)	600	7		
33	EN-EQ-AIR-033	ฟอร์มาลดีไฮด์ (CH ₂ O)	Formaldehyde (CH ₂ O)	600	7		
34	EN-EQ-AIR-034	มีเทน (CH ₄)	Methane (CH ₄)	600	7		
35	EN-EQ-AIR-035	เมทิล เอทิล คีโตน (C ₄ H ₈ O)	Methyl ethyl ketone (C ₄ H ₈ O)	600	7		
36	EN-EQ-AIR-036	เมทานอล (CH ₃ OH)	Methanol (CH ₃ OH)	600	7		
37	EN-EQ-AIR-037	เมทิลคลอไรด์ (CH ₃ Cl)	Methyl chloride (CH ₃ Cl)	600	7		
38	EN-EQ-AIR-038	เมทิลเซลโลสล์ฟ/2- เมทอกซีเอทานอล (C ₃ H ₈ O ₂)	Methy cellosolve/2- Methoxyethanol (C ₃ H ₈ O ₂)	600	7		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้การ รับรอง ISO	หมายเหตุ
39	EN-EQ-AIR-039	เมทิลเซลโลสโวล์ฟ แอซีเตต/2-เมทอกซีเอทิลอะซีเตต (C ₅ H ₁₀ O ₃)	Methyl cellosolve acetate/2-Methoxyethyl acetate (C ₅ H ₁₀ O ₃)	600	7		
40	EN-EQ-AIR-040	เมทิลเมทาคริเลต (C ₅ H ₈ O ₂)	Methyl methacrylate (C ₅ H ₈ O ₂)	600	7		
41	EN-EQ-AIR-041	เมทิลอะคริเลต (C ₄ H ₆ O ₂)	Methyl acrylate (C ₄ H ₆ O ₂)	600	7		
42	EN-EQ-AIR-042	เมทิลเอมีน (CH ₅ N)	Methylamine (CH ₅ N)	600	7		
43	EN-EQ-AIR-043	เมทิลแอซีเตต (C ₄ H ₆ O ₂)	Methyl acetate (C ₄ H ₆ O ₂)	600	7		
44	EN-EQ-AIR-044	ออกซิเจน (O ₂)	Oxygen (O ₂)	600	7		
45	EN-EQ-AIR-045	ออกเทน (C ₈ H ₁₈)	Octane (C ₈ H ₁₈)	600	7		
46	EN-EQ-AIR-046	อะครีโลไนไตรล์ (C ₃ H ₃ N)	Acrylonitrile (C ₃ H ₃ N)	600	7		
47	EN-EQ-AIR-047	อะซีโตนไนไตรล์ (C ₂ H ₃ N)	Acetonitrile (C ₂ H ₃ N)	600	7		
48	EN-EQ-AIR-048	แอซีทัลดีไฮด์ (C ₂ H ₄ O)	Acetaldehyde (C ₂ H ₄ O)	600	7		
49	EN-EQ-AIR-049	แอซีโตน (C ₃ H ₆ O)	Acetone (C ₃ H ₆ O)	600	7		
50	EN-EQ-AIR-050	อะเซทิลีน (C ₂ H ₂)	Acetylene (C ₂ H ₂)	600	7		
51	EN-EQ-AIR-051	อีเทน (C ₂ H ₆)	Ethane (C ₂ H ₆)	600	7		
52	EN-EQ-AIR-052	เอทิลีน (C ₂ H ₄)	Ethylene (C ₂ H ₄)	600	7		
53	EN-EQ-AIR-053	เอทิลเบนซีน (C ₈ H ₁₀)	Ethyl benzene (C ₈ H ₁₀)	600	7		
54	EN-EQ-AIR-054	เอทานอล (C ₂ H ₅ OH)	Ethanol (C ₂ H ₅ OH)	600	7		
55	EN-EQ-AIR-055	เอทิลคลอไรด์ (C ₂ H ₅ Cl)	Ethyl chloride (C ₂ H ₅ Cl)	600	7		
56	EN-EQ-AIR-056	เอทิลีนออกไซด์ (C ₂ H ₄ O)	Ethylene oxide (C ₂ H ₄ O)	600	7		
57	EN-EQ-AIR-057	เมทิลเทอร์เชียรีบิวทิลอีเธอร์, เอ็มทีบีอี (C ₅ H ₁₂ O)	Methyl tertiary butyl ether, MTBE (C ₅ H ₁₂ O)	600	7		
58	EN-EQ-AIR-058	เมทิลไอโซบิวทิลคีโตน, เอ็มไอบีเค (C ₆ H ₁₂ O)	Methyl isobutyl ketone, MIBK (C ₆ H ₁₂ O)	600	7		
59	EN-EQ-AIR-059	แอมโมเนีย (NH ₃)	Ammonia (NH ₃)	600	7		
60	EN-EQ-AIR-060	ไอโซบิวทิลแอลกอฮอล์ (C ₄ H ₁₀ O)	Isobutyl alcohol (C ₄ H ₁₀ O)	600	7		
61	EN-EQ-AIR-061	ไอโซบิวทิลแอซีเตต (C ₆ H ₁₂ O ₂)	Isobutyl acetate (C ₆ H ₁₂ O ₂)	600	7		
62	EN-EQ-AIR-062	ไอโซโพรพานอล (C ₃ H ₈ O)	Isopropanol (C ₃ H ₈ O)	600	7		
63	EN-EQ-AIR-063	ไอโซเอมิลแอซีเตต (C ₇ H ₁₄ O ₂)	Isoamyl acetate (C ₇ H ₁₄ O ₂)	600	7		
64	EN-EQ-AIR-064	เฮกเซน (C ₆ H ₁₄)	Hexane (C ₆ H ₁₄)	600	7		
65	EN-EQ-AIR-065	เฮปเทน (C ₇ H ₁₆)	Heptane (C ₇ H ₁₆)	600	7		
66	EN-EQ-AIR-066	ไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl)	Hydrogen chloride (HCl)	600	7		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
67	EN-EQ-AIR-067	ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H ₂ S)	Hydrogen Sulfide (H ₂ S)	600	7		
68	EN-EQ-AIR-068	เซลลูลอสแอตเตต/2-เอทอกซีเอทิล แอตเตต (C ₆ H ₁₂ O ₃)	Cellosolve acetate/2- Ethoxyethyl acetate (C ₆ H ₁₂ O ₃)	600	7		
69	EN-EQ-AIR-069	ไซโคลเฮกเซน (C ₆ H ₁₂)	Cyclohexane (C ₆ H ₁₂)	600	7		
70	EN-EQ-AIR-070	ไซโคลเพนเทน (C ₅ H ₁₀)	Cyclopentane (C ₅ H ₁₀)	600	7		
71	EN-EQ-AIR-071	ไวนิลคลอไรด์ (C ₂ H ₃ Cl)	Vinyl chloride (C ₂ H ₃ Cl)	600	7		
72	EN-EQ-AIR-072	สไตรีน (C ₈ H ₈)	Styrene (C ₈ H ₈)	600	7		
73	EN-EQ-AIR-073	1,1-ไดคลอโรอีเทน (C ₂ H ₄ Cl ₂)	1,1-Dichloroethane (C ₂ H ₄ Cl ₂)	600	7		
74	EN-EQ-AIR-074	1,2-ไดคลอโรอีเทน (C ₂ H ₄ Cl ₂)	1,2-Dichloroethane (C ₂ H ₄ Cl ₂)	600	7		
75	EN-EQ-AIR-075	1,3 บิวตาไดอิน (C ₄ H ₆)	1,3-Butadiene (C ₄ H ₆)	600	7		
76	EN-EQ-AIR-076	สารประกอบไฮโดรคาร์บอน	Hydrocarbon compounds	600	7		
77	EN-EQ-AIR-077	คลอรีน (Cl ₂)	Chlorine (Cl ₂)	600	7		
78	EN-EQ-AIR-078	เมทิล ไซโคลเฮกเซน (C ₇ H ₁₄)	Methyl cyclohexane (C ₇ H ₁₄)	600	7		
79	EN-EQ-AIR-S05	ฝุ่นละอองและตะกั่วในปล่องปล่อยสู่ อากาศ	Total suspended particulate and Lead in stack	6,500	14	-	
80	EN-EQ-AIR-S06	ฝุ่นละอองและสารหนูในปล่องปล่อยสู่ อากาศ	Total suspended particulate and Arsenic in stack	6,500	14	-	
81	EN-EQ-AIR-S07	ฝุ่นละอองและพลวงในปล่องปล่อยสู่ อากาศ	Total suspended particulate and Antimony in stack	6,500	14	-	
82	EN-EQ-AIR-S08	ฝุ่นละอองและทองแดงในปล่องปล่อย สู่อากาศ	Total suspended particulate and Copper in stack	6,500	14	-	
83	EN-EQ-AIR-P01	ประสิทธิภาพเครื่องฟอกอากาศ เฉพาะด้านประสิทธิภาพการลด PM 2.5	Air Cleaning Appliances Efficiency : PM 2.5 Reduction Efficiency	35,000	14	-	
อากาศในบรรยากาศ							
1	EN-EQ-AIR-A01	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในบรรยากาศ	Particulate matter (PM 2.5) in ambient	3,000	7		
2	EN-EQ-AIR-A02	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอนใน บรรยากาศ	Particulate matter (PM 10) in ambient	2,000	7		
3	EN-EQ-AIR-A03	ฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศ	Total Suspeded Particulate in ambient	1,500	7		
4	EN-EQ-AIR-A04	ความเร็วลม	Wind speed	100	7		
5	EN-EQ-AIR-A05	ความเร็วลมและทิศทางลม	Wind speed and wind direction	300	7		
6	CN-DS-ELE-AG0	เงิน (Ag)	Silver (Ag)	600	5		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
7	CN-DS-ELE-AL0	อะลูมิเนียม (Al)	Aluminium (Al)	600	5		
8	CN-DS-ELE-CR0	โครเมียม (Cr)	Chromium (Cr)	600	5		
9	CN-DS-ELE-FE0	เหล็ก (Fe)	Iron (Fe)	600	5		
10	CN-DS-ELE-HG0	ปรอท (Hg)	Mercury (Hg)	600	5	ได้	
11	CN-DS-ELE-NI0	นิกเกิล (Ni)	Nickel (Ni)	600	5		
12	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	5		
13	CN-DS-ELE-SB0	พลวง (Sb)	Antimony (Sb)	600	5		
14	CN-DS-ELE-SN0	ดีบุก (Sn)	Tin (Sn)	600	5		
15	CN-DS-ELE-ZN0	สังกะสี (Zn)	Zinc (Zn)	600	5		
อากาศในปล่อง							
1	EN-EQ-AIR-S01	ฝุ่นละออง ในปล่อง	Total Suspeded Particulate in stack	6,000	7		
2	EN-EQ-AIR-S02	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในปล่อง	Particulate matter (PM 2.5) in stack	7,000	7		
3	EN-EQ-AIR-S03	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ในปล่อง	Particulate matter (PM10) in stack	7,000	7		
4	EN-EQ-AIR-S04	ฝุ่นละออง ในปล่อง	Total Suspended Particulate in stack	600	7		
5	CN-DS-ELE-AG0	เงิน (Ag)	Silver (Ag)	600	5		
6	CN-DS-ELE-AL0	อะลูมิเนียม (Al)	Aluminium (Al)	600	5		
7	CN-DS-ELE-CR0	โครเมียม (Cr)	Chromium (Cr)	600	5		
8	CN-DS-ELE-FE0	เหล็ก (Fe)	Iron (Fe)	600	5		
9	CN-DS-ELE-HG0	ปรอท (Hg)	Mercury (Hg)	600	5		
10	CN-DS-ELE-NI0	นิกเกิล (Ni)	Nickel (Ni)	600	5		
11	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	5		
12	CN-DS-ELE-SB0	พลวง (Sb)	Antimony (Sb)	600	5		
13	CN-DS-ELE-SN0	ดีบุก (Sn)	Tin (Sn)	600	5		
14	CN-DS-ELE-ZN0	สังกะสี (Zn)	Zinc (Zn)	600	5		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
อากาศในอาคาร							
1	EN-EQ-AIR-I01	อนุภาคขนาดเล็กที่อาจสูดเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้ในสถานที่ทำงาน	Respirable dust in workplace	600	7		
2	EN-EQ-AIR-I02	อนุภาคทุกขนาดที่อาจสูดเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้ในสถานที่ทำงาน	Inhalable dust in workplace	600	7		
3	EN-EQ-AIR-I03	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในสถานที่ทำงาน	Particulate matter (PM 2.5) in workplace	600	7		
4	EN-EQ-AIR-I04	เชื้อแบคทีเรียรวมในอากาศ	Total viable Bacterial Count	1,200	14		
5	EN-EQ-AIR-I05	เชื้อรารวมในอากาศ	Total viable fungi Count	1,200	14		
6	EN-EQ-AIR-I06	การปนเปื้อนของจุลินทรีย์	Microbial contamination	300	14		
7	EN-EQ-AIR-I07	แบคทีเรียรวมในอากาศ โดยวิธีการวางจานเพาะเชื้อ	Total viable Bacterial count by settle plate method	300	14		
8	EN-EQ-AIR-I08	เชื้อรารวมในอากาศ โดยวิธีการวางจานเพาะเชื้อ	Total viable fungi count by settle plate method	300	14		
9	CN-DS-ELE-AG0	เงิน (Ag)	Silver (Ag)	600	5		
10	CN-DS-ELE-AL0	อะลูมิเนียม (Al)	Aluminium (Al)	600	5		
11	CN-DS-ELE-CR0	โครเมียม (Cr)	Chromium (Cr)	600	5		
12	CN-DS-ELE-FE0	เหล็ก (Fe)	Iron (Fe)	600	5		
13	CN-DS-ELE-HG0	ปรอท (Hg)	Mercury (Hg)	600	5		
14	CN-DS-ELE-NI0	นิกเกิล (Ni)	Nickel (Ni)	600	5		
15	CN-DS-ELE-PB0	ตะกั่ว (Pb)	Lead (Pb)	600	5		
16	CN-DS-ELE-SB0	พลวง (Sb)	Antimony (Sb)	600	5		
17	CN-DS-ELE-SN0	ดีบุก (Sn)	Tin (Sn)	600	5		
18	CN-DS-ELE-ZN0	สังกะสี (Zn)	Zinc (Zn)	600	5		
อาหาร							
1	FF-FN-ACI-005	ความเป็นกรดของไขมันที่สกัดได้	Acid value	200	3		
2	FF-FN-ACI-006	กรดระเหย	Volatile acid	400	2		
3	FF-FN-ASH-002	เถ้าซัลเฟต / เถ้าที่เหลือจากการเผา	Sulfated ash / Residue on ignition	600	7		
4	FF-FN-LOS-001	การเสียน้ำหนักเมื่อแห้ง	Loss on drying	300	3		
5	FF-FN-WAT-004	น้ำและสิ่งที่จะระเหยได้	Water and volatile matter	300	3		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
อาหารแปรรูป							
1	FF-FS-NDM-001	เอ็น-ไนโตรโซไดเมทิลลามีน (เอ็นดีเอ็มเอ)	N-Nitrosodimethylamine (NDMA)	2,000	5		
2	FF-FS-NDE-001	เอ็น-ไนโตรโซไดเอทิลลามีน (เอ็นดีอีเอ)	N-Nitrosodiethylamine (NDEA)	2,000	5		
3	FF-FS-NME-001	เอ็น-ไนโตรโซเมทิลเอทิลลามีน (เอ็นดีเอ็มเอ)	N-Nitrosomethylethylamine (NMEA)	2,000	5		
4	FF-FS-NPY-001	เอ็น-ไนโตรโซไพโรลิดีน (เอ็นพีวายอาร์)	N-Nitrosopyrrolidine (NPYR)	2,000	5		
อาหารและเครื่องดื่ม							
1	FF-FS-SUC-001	ซูคราโลส	Sucralose	1,500	5		
2	FF-FS-ASK-001	อะซีซัลเฟมโพแทสเซียม	Acesulfame potassium	1,000	5		
3	FF-FS-ASP-001	แอสปาแตม	Aspartame	1,000	5		
4	FF-FS-ASC-001	แซ็กคาริน	Saccharin	1,000	5		
5	FF-FS-ACC-001	ไซคลาเมต	Cyclamate	1,000	5	ได้	ได้รับการรับรองใน อาหารและเครื่องดื่ม (ยกเว้นเครื่องดื่มที่มี แอลกอฮอล์)
6	FF-FS-STG-001	สตีวียอลไกลโคไซด์	Steviol glycosides	3,000	5		
7	FF-FS-STE-001	สตีวียอไซด์	Stevioside	1,500	5		
8	FF-FS-REB-001	รีบาดีโอไซด์ เอ	Rebaudioside A	1,500	5		
9	FF-FS-PPG-001	โพรพิลแกลเลต	Propyl gallate	1,000	5		
10	FF-FS-ABZ-001	กรดหรือเกลือของกรดเบนโซอิก	Benzoic acid or its salt	1,000	5	ได้	ได้รับการรับรองใน เครื่องดื่ม(ยกเว้น เครื่องดื่มที่มี แอลกอฮอล์)
11	FF-FS-ASB-001	กรดหรือเกลือของกรดซอร์บิก	Sorbic acid or its salt	1,000	5	ได้	ได้รับการรับรองใน เครื่องดื่ม(ยกเว้น เครื่องดื่มที่มี แอลกอฮอล์)
12	FF-FS-ASL-001	กรดหรือเกลือของกรดซาลิซิลิก	Salicylic acid or its salt	500	3		
13	FF-FS-ASD-001	ซัลเฟอร์ไดออกไซด์	Sulphur dioxide, SO ₂	500	2		
14	FF-FS-BHA-001	บีเอชเอ	BHA, Butylated hydroxyanisole	1,000	5		
15	FF-FS-BHT-001	บีเอชที	BHT, Butylated hydroxytoluene	1,000	5		
16	FF-FS-BHQ-001	ทีบีเอชคิว	TBHQ, Tertiary butyl hydroquinone	1,000	5		
17	FF-FS-COL-001	สีผสมอาหาร	Food colour	1,000	5		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
18	FF-FS-COL-002	สีผสมอาหาร (ชนิดต่อไป)	Food colour	500	5		สีชนิดต่อไป ชนิดละ 500 บาท
19	FF-FS-CTR-001	กรดซิตริก/ซิเตรต ในเครื่องดื่มเกลือแร่	Citric acid /citrate	500	5		
20	FF-FS-VRT-001	วิตามินเอ (เรตินอล)	Vitamin A (Retinol)	1,000	5		
21	FF-FS-VTM-001	วิตามินบี1 (ไทอะมีน)	vitamin B1 (Thiamine)	1,000	5		
22	FF-FS-VRB-001	วิตามินบี2 (ไรโบฟลาวิน)	vitamin B2 (Riboflavin)	1,000	5	ได้	ได้รับการรับรองในนมและผลิตภัณฑ์นม ไข่พืชและผลิตภัณฑ์ไข่พืช และอาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ
23	FF-FS-VNA-001	วิตามินบี3 (ไนอะซิน /นิโคตินาไมด์)	Vitamin B3 (Niacin/Nicotinamide)	800	5		
24	FF-FS-VPA-001	กรดแพนโทธีนิก	Pantothenic acid	800	5		
25	FF-FS-VPR-001	วิตามินบี6	Vitamin B6	800	5		
26	FF-FS-VBT-001	ไบโอติน	Biotin	800	5		
27	FF-FS-VIN-001	อินอซิทอล	Inositol	800	5		
28	FF-FS-VFA-001	กรดโฟลิก	Folic acid	800	5		
29	FF-FS-VCY-001	วิตามินบี12	Vitamin B12	800	5		
30	FF-FS-VAC-001	วิตามินซี/กรดแอสคอร์บิก	Vitamin C/L-Ascorbic acid	1,000	4		
31	FF-FS-VTC-001	วิตามินอี (ดีแอล-อัลฟา โทโคฟีรอล)	Vitamin E (dl-alpha tocopherol)	1,000	5		
32	FF-FS-VBC-001	เบตา-คาโรทีน	Beta-carotene	800	5		
33	FF-FS-VCL-001	โคลีน	Choline	800	10		
34	FF-FS-VPQ-001	วิตามินเค1	Vitamin K1	2,500	5		
35	FB-FS-FTX-001	อะฟลาทอกซิน บี1	Aflatoxin B1	1,000	5	ได้	ได้รับการรับรองใน ไข่พืชและผลิตภัณฑ์จากไข่พืช
36	FF-FS-FTX-002	อะฟลาทอกซิน บี2	Aflatoxin B2	1,000	5	ได้	ได้รับการรับรองใน ไข่พืชและผลิตภัณฑ์จากไข่พืช
37	FF-FS-FTX-003	อะฟลาทอกซิน จี1	Aflatoxin G1	1,000	5	ได้	ได้รับการรับรองใน ไข่พืชและผลิตภัณฑ์จากไข่พืช
38	FF-FS-FTX-004	อะฟลาทอกซิน จี2	Aflatoxin G2	1,000	5	ได้	ได้รับการรับรองใน ไข่พืชและผลิตภัณฑ์จากไข่พืช

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
39	FF-FS-TAX-001	อะฟลาทอกซินทั้งหมด (ปี1 ปี2 จี1 และจี2)	Total aflatoxin : B1 B2 G1 and G2	2,400	5	ได้	ได้รับการรับรองใน ธัญพืชและผลิตภัณฑ์ จากธัญพืช
40	FF-FS-OTA-001	ออกราทอกซิน เอ	Ochratoxin A	2,000	7		
41	FF-FS-PTL-001	พาทูลิน	Patulin	2,000	5		
42	FF-FS-TCN-001	เดลตา-9-เตตราไฮโดรแคนนาบินอล	Delta-9-tetrahydrocannabinol (9-THC)	5,000	5	ได้	ได้รับการรับรองใน เครื่องดื่มแต่งกลิ่นรส (อัดก๊าซและไม่อัดก๊าซ)
43	FF-FS-TCE-002	เดลตา-8-เตตราไฮโดรแคนนาบินอล	Delta-8-tetrahydrocannabinol (8-THC)	5,000	5	ได้	ได้รับการรับรองใน เครื่องดื่มแต่งกลิ่นรส (อัดก๊าซและไม่อัดก๊าซ)
44	FF-FS-THA-003	เดลตา-9-เตตราไฮโดรแคนนาบินอิก แอซิด	Delta-9-tetrahydrocannabinolic acid (THCA)	5,000	5	ได้	ได้รับการรับรองใน เครื่องดื่มแต่งกลิ่นรส (อัดก๊าซและไม่อัดก๊าซ)
45	FF-FS-TAL-004	เตตราไฮโดรแคนนาบินอลทั้งหมด	Total tetrahydrocannabinol (Total THC)	15,000	5	ได้	ได้รับการรับรองใน เครื่องดื่มแต่งกลิ่นรส (อัดก๊าซและไม่อัดก๊าซ)
46	FF-FS-CAP-001	แคปไซซิน	Capsaicin	1,500	5		
47	FF-FS-DCP-001	ไดไฮโดรแคปไซซิน	Dihydrocapsaicin	1,500	5		
48	FF-FS-CCN-001	แคปไซซินนอยด์ (แคปไซซินและไดไฮโดรแคปไซซิน)	Capsaicinoids (Capsaicin and Dihydrocapsaicin)	2,000	5		
49	CN-DS-ELE-AS0	สารหนู (As)	Arsenic (As)	600	5	ได้	ได้รับการรับรองใน เครื่องดื่ม (ยกเว้น เครื่องดื่มที่มี แอลกอฮอล์)
50	CN-DS-ELE-CU0	ทองแดง (Cu)	Copper (Cu)	600	5	ได้	ได้รับการรับรองใน เครื่องดื่ม (ยกเว้น เครื่องดื่มที่มี แอลกอฮอล์)
51	CN-DS-ELE-ZN0	สังกะสี (Zn)	Zinc (Zn)	600	5	ได้	ได้รับการรับรองใน เครื่องดื่ม (ยกเว้น เครื่องดื่มที่มี แอลกอฮอล์)
52	FF-FS-CBD-001	แคนนาบิไดออล	cannabidiol (CBD)	5,000	5	ได้	ได้รับการรับรองใน เครื่องดื่มแต่งกลิ่นรส (อัดก๊าซและไม่อัดก๊าซ)

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
53	FF-FN-ACI-001	ความเป็นกรด	Acidity	200	3		
54	FF-FN-AMI-001	กรดอะมิโน 18 ชนิด (Aspartic acid, Threonine, Serine, Glutamic acid, Proline, Glycine, Alanine, Cystine, Valine, Methionine, Isoleucine, Leucine, Tyrosine, Phenylalanine, Histidine, Lysine, Arginine, Tryptophan)	Amino acid 18 type (Aspartic acid, Threonine, Serine, Glutamic acid, Proline, Glycine, Alanine, Cystine, Valine, Methionine, Isoleucine, Leucine, Tyrosine, Phenylalanine, Histidine, Lysine, Arginine, Tryptophan)	7,500	10		
55	FF-FN-AMI-002	กรดอะมิโน 17 ชนิด (Aspartic acid, Threonine, Serine, Glutamic acid, Proline, Glycine, Alanine, Cystine, Valine, Methionine, Isoleucine, Leucine, Tyrosine, Phenylalanine, Histidine, Lysine, Arginine)	Amino acid 17 type (Aspartic acid, Threonine, Serine, Glutamic acid, Proline, Glycine, Alanine, Cystine, Valine, Methionine, Isoleucine, Leucine, Tyrosine, Phenylalanine, Histidine, Lysine, Arginine)	6,300	10		กรดอะมิโน 17 ชนิด (ยกเว้น Tryptophan)
56	FF-FN-AMI-003	กรดอะมิโน 15 ชนิด (Aspartic acid, Threonine, Serine, Glutamic acid, Proline, Glycine, Alanine, Valine, Isoleucine, Leucine, Tyrosine, Phenylalanine, Histidine, Lysine, Arginine)	Amino acid 15 type (Aspartic acid, Threonine, Serine, Glutamic acid, Proline, Glycine, Alanine, Valine, Isoleucine, Leucine, Tyrosine, Phenylalanine, Histidine, Lysine, Arginine)	3,300	10		กรดอะมิโน จำนวน 15 ชนิด (ยกเว้น Cystine, Methionine and Tryptophan)
57	FF-FN-AMI-004	ซีสทีน และ เมไธโอนีน	Cystine and Methionine	3,000	10		
58	FF-FN-AMI-005	แอล-ไลซีน	L-Lysine	3,000	7		
59	FF-FN-AMI-006	ทริปโตเฟน	Tryptophan	1,700	7		
60	FF-FN-BRI-001	ความหวาน	Brix	200	3		
61	FF-FN-CAL-001	อัตราส่วนของแคลเซียมต่อฟอสฟอรัส (คำนวณจาก แคลเซียม และฟอสฟอรัส)	Ratio of calcium : phosphorus (calculated from calcium and phosphorus)	1,200	7		
62	FF-FN-CHO-001	คอเลสเตอรอล	Cholesterol	2,000	5		
63	FF-FN-DES-001	ความหนาแน่น/ความหนาแน่นสัมพัทธ์	Density/Relative Density	200	3		
64	FF-FN-ENE-001	คาร์โบไฮเดรต (โดยการคำนวณ) / คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด (โดยการคำนวณ)/พลังงานจากไขมัน (โดยการคำนวณ) / พลังงานทั้งหมด (โดยการคำนวณ) *** (คำนวณจาก ความชื้น ไขมันทั้งหมด โปรตีน กาก ถั่ว)	Carbohydrate (by calculation)/ Total carbohydrate (by calculation)/ Energy from fat (by calculation) / Total energy (by calculation) *** (calculated from moisture, total fat, protein fibre ash)	1,700	7		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
65	FF-FN-FAT-002	กรดไขมัน ไขมันอิ่มตัว ไขมันไม่อิ่มตัว (รายการเดียว หรือรวมกัน) และ ไขมันทรานส์	Fatty acids, Saturated fat, Unsaturated fat (Single item or combined) and Trans fat	3,500	5		
66	FF-FN-FAT-003	กรดไขมัน ไขมันอิ่มตัว ไขมันไม่อิ่มตัว (รายการเดียว หรือรวมกัน) ไม่รวม ไขมันทรานส์	Fatty acids, Saturated fat, Unsaturated fat (Single item or combined) not included Trans fat	2,000	5		
67	FF-FN-FAT-005	ไขมันทรานส์	Trans Fat	2,500	5		
68	FF-FN-FAT-006	กรดไขมันอิสระ	Free fatty acid	200	3		
69	FF-FN-FIB-001	กาก	Crude fibre	800	5		
70	FF-FN-FIB-002	ใยอาหารทั้งหมด	Total dietary fibre	4,000	7		
71	FF-FN-FOR-001	สิ่งแปลกปลอม	Impurity matter	200	3		
72	FF-FN-FRU-001	ฟรักโทส	Fructose	1,000	3		
73	FF-FN-GLU-001	กลูโคส	Glucose	1,000	3		
74	FF-FN-LAC-001	แล็กโทส	Lactose	1,000	3		
75	FF-FN-MAL-001	มอลโทส	Maltose	1,000	3		
76	FF-FN-NUT-001	ประเมินผล แผลผล วางรูปแบบ (Nutrition Information) (สำหรับ ฉลากโภชนาการฉบับเต็ม/ฉลากแบบจีดีเอ)	Evaluation and Presentation of Nutrition Information for Full Nutrition Labelling / GDA Labelling	1,000	15		
77	FF-FN-NUT-002	ประเมินผล แผลผล วางรูปแบบ (Nutrition Information) (สำหรับ ฉลากโภชนาการฉบับย่อ/ฉลากแบบจีดีเอ)	Evaluation and Presentation of Nutrition Information for Nutrition Labelling / GDA Labelling	500	12		
78	FF-FN-NUT-003	ประเมินผล แผลผล วางรูปแบบ (Nutrition Information) (สำหรับ ฉลากโภชนาการแบบมาตรฐาน/ฉลากแบบจีดีเอ)	Evaluation and Presentation of Nutrition Information for Standard Nutrition Labelling / GDA Labelling	1,000	12		
79	FF-FN-REF-001	ดัชนีหักเห	Refractive index	200	2		
80	FF-FN-SOD-001	โซเดียมคลอไรด์	Sodium chloride	300	3		
81	FF-FN-SOL-001	สารที่ไม่ละลายน้ำ / สิ่งที่ไม่ละลาย	Water insoluble matter/Insoluble matter	300	3		
82	FF-FN-SOL-002	สารที่ละลายน้ำ / สารที่ละลายได้ทั้งหมด	Water soluble matter/Total soluble matter	300	3		
83	FF-FN-SOL-004	ของแข็งที่ไม่ละลายน้ำ	Water-insoluble solids content	300	3		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
84	FF-FN-SOL-005	สารที่สกัดด้วยน้ำร้อน/การละลายในน้ำเดือด	Substances extracted with hot water/Soluble matter in boiling water	300	3		
85	FF-FN-SOP-001	สบู่ (วิเคราะห์โดยคุณภาพ)	Soap (Qualitative test)	100	3		
86	FF-FN-SPE-001	สเปซิฟิกโรเตชัน	Specific rotation	300	2		
87	FF-FN-SUC-001	ซูโครส	Sucrose	1,000	3		
88	FF-FN-SUG-001	น้ำตาล คำนวณเป็นน้ำตาลอินเวิร์ต / น้ำตาลทั้งหมด คำนวณเป็นน้ำตาลอินเวิร์ต	Sugars as invert sugar / Total sugars as invert sugar	600	3		
89	FF-FN-SUG-002	น้ำตาลรีดิวซิง (คิดเป็นน้ำตาลอินเวิร์ต)	Reducing sugar (as invert sugar)	300	3		
90	FF-FN-SUG-003	น้ำตาล/น้ำตาลทั้งหมด (HPLC)	Sugars/Total sugars (HPLC)	1,500	7		
91	FF-FN-TAU-001	ทอรีน	Taurine	2,000	5		
92	FF-MC-BAC-001	แบคทีเรีย	Bacteria	300	3	ได้	ได้รับการรับรองในน้ำและอาหาร
93	FF-MC-BCC-001	แบซิลลัส ซีเรียส	Bacillus cereus	500	20		
94	FF-MC-CLO-001	คลอสทริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์	<i>Clostridium perfringens</i>	500	12		
95	FF-MC-CLO-002	คลอสทริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ ใน 100 มิลลิลิตร	<i>Clostridium perfringens</i> in 100 mL	500	12		
96	FF-MC-CLO-003	คลอสทริเดียม	<i>Clostridium</i> spp.	1,000	12		
97	FF-MC-COL-001	โคลิฟอร์ม เอ็มพีเอ็น/กรัม	Coliforms MPN/g	300	5		
98	FF-MC-COL-002	โคลิฟอร์ม เอ็มพีเอ็น/100 มิลลิลิตร	Coliforms MPN/100 mL	300	10	ได้	ได้รับการรับรองในน้ำ
99	FF-MC-ECO-001	อี.โคไล	<i>E.coli</i>	500	12	ได้	ได้รับการรับรองในน้ำ
100	FF-MC-SAL-001	แซลโมเนลลา ใน 25 กรัม/มิลลิลิตร	<i>Salmonella</i> spp.in 25 g/mL	500	15		
101	FF-MC-SAL-002	แซลโมเนลลา ใน 100 มิลลิลิตร	<i>Salmonella</i> spp. in 100 mL	500	15		
102	FF-MC-STA-001	สแตฟีโลค็อกคัส ออเรียส	<i>Staphylococcus aureus</i>	500	12		
103	FF-MC-STA-002	สแตฟีโลค็อกคัส ออเรียส ใน 100 มิลลิลิตร	<i>Staphylococcus aureus</i> in 100 mL	500	12		
104	FF-MC-TPC-001	จุลินทรีย์ทั้งหมด	Total plate count/Aerobic plate count/Standard plate count	300	3	ได้	ได้รับการรับรองในน้ำ
105	FF-MC-YAM-001	ยีสต์/เชื้อรา/ยีสต์และเชื้อรา	Yeasts/Molds/Yeasts and Molds	300	8	ได้	ได้รับการรับรองในเครื่องดื่ม
106	FF-FE-ODO-001	กลิ่นน้ำบริโภค	Odour	150	20	ได้	ได้รับการรับรองในน้ำภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
107	FF-FE-FLV-001	กลิ่นรสน้ำบริโภค	Flavour	150	20	ได้	ได้รับการรับรองใน น้ำชาชนบรจุที่ ปิดสนิท
108	FF-FE-COL-001	ค่าสี (L* a* b*)	Colour (L* a* b*)	300	2		
109	FF-FE-TEX-001	เนื้อสัมผัสอาหาร	Texture profile analysis (TPA)	400	2		
110	FF-FE-TEX-002	เนื้อสัมผัสอาหาร : ความแข็ง	Texture: Hardness	400	2		
111	FF-FE-TEX-003	เนื้อสัมผัสอาหาร : แรงดึง	Texture: Tensile	400	2		
112	FF-FE-ROR-001	รีโอโลยีของอาหารและส่วนประกอบ	Rheology of food and food ingredients	1,500	10		
113	FF-FE-DFT-001	การทดสอบความแตกต่าง	Difference test	1,500	20		
114	FF-FE-POA-001	การทดสอบความชอบ/การยอมรับ	Preference test/Acceptance test	1,700	21		
115	FF-FE-BTA-001	รสชาติทั้งหมด จำนวน 1 ตัวอย่าง ทดสอบทั้ง 5 รสชาติ (รสเปรี้ยว รสเค็ม รสขมและรสตกค้างรสขม รสอูมามิ และรสตกค้างรสอูมามิ รสฝาดเพื่อน และรสตกค้างรสฝาดเพื่อน)	Total Taste: Sourness, Saltiness, Bitterness and aftertaste bitterness, Umami and richness Astringency and aftertaste astringency.	2,600	30		
116	FF-FE-OTA-001	รสชาติเดี่ยว จำนวน 1 ตัวอย่าง เลือก ทดสอบ 1 รสชาติ รสใดก็ได้ (รสเปรี้ยว รสเค็ม รสขมและรสตกค้างรสขม รสอู มามิและรสตกค้างรสอูมามิ รสฝาด เพื่อนและรสตกค้างรสฝาดเพื่อน)	Single Taste: Sourness, Saltiness, Bitterness and aftertaste bitterness, Umami and richness Astringency and aftertaste astringency	2,600	30		
117	FF-FE-OTA-002	รสชาติเดี่ยว จำนวน 2 ตัวอย่าง เลือก ทดสอบ 1 รสชาติ รสใดก็ได้ (รสเปรี้ยว รสเค็ม รสขมและรสตกค้างรสขม รสอู มามิและรสตกค้างรสอูมามิ รสฝาด เพื่อนและรสตกค้างรสฝาดเพื่อน)	Single Taste (2 samples): Sourness, Saltiness, Bitterness and aftertaste bitterness, Umami and richness Astringency and aftertaste astringency	2,800	30		
118	FF-FE-OTA-003	รสชาติเดี่ยว จำนวน 3 ตัวอย่าง เลือก ทดสอบ 1 รสชาติ รสใดก็ได้ (รสเปรี้ยว รสเค็ม รสขมและรสตกค้างรสขม รสอู มามิและรสตกค้างรสอูมามิ รสฝาด เพื่อนและรสตกค้างรสฝาดเพื่อน)	Single Taste (3 samples) : Sourness, Saltiness, Bitterness and aftertaste bitterness, Umami and richness Astringency and aftertaste astringency	3,000	30		
119	FF-FE-OTA-004	รสชาติเดี่ยว จำนวน 4 ตัวอย่าง เลือก ทดสอบ 1 รสชาติ รสใดก็ได้ (รสเปรี้ยว รสเค็ม รสขมและรสตกค้างรสขม รสอู มามิและรสตกค้างรสอูมามิ รสฝาด เพื่อนและรสตกค้างรสฝาดเพื่อน)	Single Taste (4 samples) : Sourness, Saltiness, Bitterness and aftertaste bitterness, Umami and richness Astringency and aftertaste astringency	3,200	30		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
120	FF-FE-OTA-005	รสชาติเดี่ยว จำนวน 5 ตัวอย่าง เลือก ทดสอบ 1 รสชาติ รสใดก็ได้ (รสเปรี้ยว รสเค็ม รสขมและรสตกค้างรสขม รสอู มามิและรสตกค้างรสอูมามิ รสฝาด เพี้ยนและรสตกค้างรสฝาดเพี้ยน)	Single Taste (5 samples) : Sourness, Saltiness, Bitterness and aftertaste bitterness, Umami and richness Astringency and aftertaste astringency	3,400	30		
121	FF-FE-STA-001	รสหวาน จำนวน 1 ตัวอย่าง	Sweetness : 1 sample	9,000	30		
122	FF-FE-STA-002	รสหวาน จำนวน 2 ตัวอย่าง	Sweetness : 2 samples	9,200	30		
123	FF-FE-STA-003	รสหวาน จำนวน 3 ตัวอย่าง	Sweetness : 3 samples	9,400	30		
124	FF-FE-STA-004	รสหวาน จำนวน 4 ตัวอย่าง	Sweetness : 4 samples	9,600	30		
125	FF-FE-STA-005	รสหวาน จำนวน 5 ตัวอย่าง	Sweetness : 5 samples	9,800	30		
126	FF-FE-VEN-001	วานิลลินและอนุพันธ์	Vanillin and derivative	2,500	14		
อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร							
1	FM-FS-BPA-002	บิสฟีนอลเอในกรดอะซิติก ร้อยละ 3 (น้ำหนักต่อปริมาตร)	Bisphenol A in 3% (w/v) acetic acid	1,500	5 ถึง 15		ภาชนะพลาสติกที่ บรรจุได้
2	FM-FS-BPA-003	บิสฟีนอลเอในเอทานอล ร้อยละ 50 (ปริมาตรต่อปริมาตร)	Bisphenol A in 50% (v/v) ethanol	1,500	5 ถึง 15		ภาชนะพลาสติกที่ บรรจุได้
3	FM-FS-MEL-001	เมลามีนในกรดอะซิติก ร้อยละ 3 (น้ำหนักต่อปริมาตร)	Melamine in 3% (w/v) acetic acid	1,500	7	ได้	ได้รับการรับรองใน ภาชนะเมลามีน
อาหารและส่วนผสมอาหาร							
1	FF-FN-WAT-003	น้ำ (Karl Fischer Method)	Water (Karl Fischer Method)	500	2		
2	FF-FN-WAT-005	วอเตอร์แอกทิวิตี	Water activity	300	2	ได้	ได้รับการรับรองใน อาหารและ ส่วนประกอบของ อาหาร
อิฐกลวงก่อผนังไม่รับน้ำหนัก							
1	CM-CM-BNB-T01	ขนาด	Dimension	600	3		
2	CM-CM-BNB-T02	ลักษณะทั่วไป	General Appearance	300	3		
3	CM-CM-BNB-T03	การดูดซึมน้ำ	Water Absorption	1,000	5		
4	CM-CM-BNB-T04	ความหนาแน่นเชิงปริมาตร	Bulk density	1,000	5		
5	CM-CM-BNB-T05	ความต้านแรงอัด	Compressive Strength	1,000	5		
6	CM-CM-BNB-T06	เตรียมตัวอย่างเพื่อทดสอบ	Sample preparation for testing	1,000	3		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้การ รับรอง ISO	หมายเหตุ
อิฐก่อสร้างสามัญ							
1	CM-CM-BRC-T01	ลักษณะทั่วไป	General appearance	300	1		
2	CM-CM-BRC-T02	ขนาด	Dimension	600	1		
3	CM-CM-BRC-T03	ความต้านแรงอัด	Compressive Strength	1,000	7		
4	CM-CM-BRC-T04	การดูดซึมน้ำ	Water Absorption	1,000	7		
5	CM-CM-BRC-T05	ความหนาแน่นเชิงปริมาตร	Bulk density	1,000	7		
6	CM-CM-BRC-T06	เตรียมตัวอย่างเพื่อทดสอบ	Sample preparation for testing	1,000	3		
อิฐคอนกรีต							
1	CM-CM-CBB-T01	ขนาด : ความหนา ความกว้าง ความยาว	Size : thickness, width, length	600	1		
2	CM-CM-CBB-T02	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	1		
3	CM-CM-CBB-T03	ความต้านแรงอัดสุทธิ	Compressive strength	1,000	7		
4	CM-CM-CBB-T04	ความหนาแน่น	Bulk density	1,000	7		
5	CM-CM-CBB-T05	การดูดซึมน้ำ	Water absorption	600	7		
6	CM-CM-CBB-T06	เตรียมตัวอย่างเพื่อทดสอบ	Sample preparation for testing	1,000	3		
อิฐบล็อกประสาน							
1	CM-CM-BRI-O01	ลักษณะทั่วไป	General Appearance	200	1		
2	CM-CM-BRI-O02	มิติ	Dimension	600	1		
3	CM-CM-BRI-O03	ความต้านแรงอัด	Compressive Strength	1,000	7		
4	CM-CM-BRI-O04	การดูดกลืนน้ำ (เฉพาะชนิดรับน้ำหนัก)	Water Absorption (Only weight-bearing type)	1,000	7		
5	CM-CM-BRI-O05	การบรรจุ	Packaging	200	1		
อิฐมอญ							
1	CM-CM-BRK-O01	ลักษณะทั่วไป	General appearance	200	1		
2	CM-CM-BRK-O02	มิติ	Dimension	600	1		
3	CM-CM-BRK-O03	ความต้านแรงอัด	Compressive strength	1,000	7		
4	CM-CM-BRK-O04	การดูดกลืนน้ำ	Water absorption	1,000	7		
5	CM-CM-BRK-O05	การบรรจุ	Packaging	200	1		
อุณหภูมิ							
1	EN-EQ-TEM-001	อุณหภูมิ	Temperature	100	7		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
อุปกรณ์และข้อต่อเหล็กหล่อ							
1	CM-CM-FIT-T01	มิติ	Dimension	1,000	1		
2	CM-CM-FIT-T02	ความแข็ง	Hardness	500	3		
3	CM-CM-FIT-T03	ความทนความเย็น	Cold resistance	600	1		
4	CM-CM-FIT-T04	ความทนความร้อน	Heat resistance	600	1		
5	CM-CM-FIT-T05	ความหนาผิวเคลือบ	Coating thickness	500	3		
อุปกรณ์ของไฟฟ้าส่วนภูมิภาค							
1	CM-CM-MEA-M01	มิติ	dimension	500	5		
2	CM-CM-MEA-M02	แรงดึงขาด	breaking tensile strength	600	3		
3	CM-CM-MEA-M03	แรงดึงสูงสุดของเกลียวรูด	Maximum pulling force of the thread	600	3		
4	CM-CM-MEA-M04	ความหนาผิวเคลือบ	Finding a coating	500	1		
อุปกรณ์จับขึ้นทดสอบ RCT							
1	PP-NF-CAL-C27	ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ของเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน	Average reading of internal diameter	800	10		
อุปกรณ์จับยึดกระดาดสำหรับแฟ้ม							
1	PP-NF- SPF-01	ค่าเตรียมตัวอย่าง	sample preparation cost	200	3	ได้	ค่าเตรียมตัวอย่าง
2	PP-NF- SPF-02	การบรรจุ	Container	200	5		
3	PP-NF- SPF-03	เครื่องหมายและฉลาก	Marks and labels	200	5		
4	PP-NF- SPF-04	ลักษณะทั่วไป	General character	500	5		
5	PP-NF- SPF-05	มิติ	Dimensions and Tolerances	200	1		
6	PP-NF- SPF-06	ความทนทานต่อการกัดกร่อน	Corrosion resistance	2,000	10		
อุปกรณ์ตัดขึ้นทดสอบ							
1	PP-NF-CAL-C29	1.ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ของขนาดความกว้าง 2.ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ของขนาดความยาว 3.ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ของพื้นที่ขึ้นทดสอบ	1.Average reading of width 2.Average reading of length 3.Average reading of area	600	10		
อุปกรณ์ทดสอบการดูดซึมน้ำแบบหยด							
1	PP-NF-CAL-C26	ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ของจำนวนหยดต่อลูกบาศก์เซนติเมตร	Average reading of number of drops in 1 cubic centimetre	800	10		

ลำดับ	รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (ภาษาไทย)	รายการทดสอบ (ภาษาอังกฤษ)	ราคา	จำนวน วันทดสอบ	ได้รับการ รับรอง ISO	หมายเหตุ
อุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจจ่ายอากาศบริสุทธิ์							
1	MM-MM-TIL-001	การรั่วซึมเข้าสู่ภายใน	Total inward leakage	5,000	5		
2	MM-MM-AIS-001	แหล่งจ่ายอากาศ	Air supply	1,000	5		
3	MM-MM-BAR-001	ความต้านทานการหายใจ	Breathing resistance	1,000	5		
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล							
1	MM-MM-MPT-001	ความต้านน้ำซึม : โดยการทดสอบการทะลุผ่านของน้ำ	Water resistance : Impact penetration	1,200	5		
2	MM-MM-HDT-001	ความต้านน้ำซึม : โดยใช้เครื่องทดสอบแบบความดันน้ำสถิต	Water resistance : Hydrostatic Pressure Test	1,200	5		
3	MM-MM-BLP-001	การทดสอบการซึมผ่านของเลือดสังเคราะห์	synthetic blood penetrationn test	5,000	10		
4	MM-MM-CO2-001	คาร์บอนไดออกไซด์สะสม	accumulated carbon dioxide	1,500	3		
อุปกรณ์วัดความต้านการซึมผ่านแบบ Cobb							
1	PP-NF-CAL-C22	ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ของเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน	Average reading of internal diameter	1,000	10		
เอกสารเพิ่มเติม							
1	DSS-SB-TRL-200	การแปลสำเนารายงานการทดสอบ/สอบเทียบ ฉบับละ		200			
2	DSS-SB-COP-200	การคัดถ่ายสำเนาฉบับรายงานทดสอบ/สอบเทียบ ฉบับละ		100			
3	DSS-SB-DFL-100	การออกหนังสือกำกับรายงานการทดสอบ/สอบเทียบ ฉบับละ		100			
4	DSS-SB-CER-100	ใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate of Calibration) ฉบับละ		100			